விளக்க நிரல் : 14.9 மதிப்பு மூலம் அனுப்புதல் முறையானது செயல்படும் விதம் பற்றிய நிரல்

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Sample
{
private:
        int num;
public:
        void set (int x)
        {
        num = x;
        }
void pass(Sample obj1, Sample obj2)  //objects are passed
{
        obj1.num=100;    // value of the object is changed inside the function
        obj2.num=200;    // value of the object is changed inside the function
        cout<<"\n\n Changed value of object1 "<<obj1.num;
        cout<<"\n\n Changed value of object2 "<<obj2.num;
}
}
        void print( )
        {
                cout<<num;
        }
};
int main()
{
        //object declarations
        Sample s1;
        Sample s2;
        Sample s3;
        //assigning values to the data member of objects
        s1.set(10);
        s2.set(20);
        cout<<"\n\t\t Example program for pass by value\n\n\n";
        //printing the values before passing the object
        cout<<"\n\nValue of object1 before passing";
        s1.print();
        cout<<"\n\nValue of object2 before passing ";
         s2.print();
        //passing object s1 and s2
         s3.pass(s1,s2);
         //printing the values after returning to main
          cout<<"\n\nValue of object1 after passing ";
```

ஒரு பொருளுக்கு மற்றொரு பொருளை கட்டுருவின் பொருளைப் போல மதிப்பிருத்தலாம்.



Chapter 14.indd 201 03/09/18 5:49 PM