```
        s1.print();
        cout<<"\n\nValue of object2 after passing ";
        s2.print();
        return 0;
}
```

வெளியீடு :

```
Example program for PASS BY VALUE
Value of  object1 before passing 10
Value of object2 before passing 20
Changed value of object 1 100
Changed value of object 200
Value of object 1 after passing 10
Value of object 2 after passing 20
```

மேற்கண்ட நிரலில் s1 மற்றும் s2 பொருளானது pass () செயல்கூறுக்கு அளபுருக்களாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. s1 மற்றும் s2 பொருளானது முறையே Obj1 மற்றும் Obj2 என்ற முறையான அளபுருக்களில் நகல் எடுக்கப்படும். முறையான அளபுருக்களில் உள்ள num என்ற தரவு உறுப்பின் மதிப்பானது செயற்கூறினுள் மாற்றப்பட்டுள்ளது. ஆனால் செயற்கூறினுள் செய்யப்படும் மாற்றமானது s1 மற்றும் s2 பொருளின் தரவு உறுப்புகளில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாது.

14.8.2 குறிப்பு மூலம் அனுப்புதல்

உறுப்பு செயற்கூறுகளுக்கு குறிப்பு மூலம் பொருளை அளபுருவாக அனுப்பும் போது, பொருளின் நினைவக முகவரியானது அளபுருவாக அனுப்பி வைக்கப்படும். எனவே அழைக்கப்படும் செயற்கூறானது மெய்யான அளபுருவாக உள்ள பொருளின் மீதே செயல்பாட்டைச் செயல்படுத்தும். செயற்கூறில் (முறையான அளபுருக்களின் மீது) செய்யப்படும் எந்த மாற்றமும் மெய்யான அளபுருவாக உள்ள பொருளின் மீதும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.

விளக்க நிரல் **14.10** குறிப்பு மூலம் அனுப்புதல் முறை செயல்படும் விதம் பற்றிய நிரல்

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Sample
{
private:
        int num;
public:
        void set (int x)
        {
                num = x;
        }
```


Chapter 14.indd 202 03/09/18 5:49 PM