```
int main()
{
        inner in;
        in.getdata();
        return 0;
}
```

வெளியீடு :

```
        Enter a value10
        The given value is 10
        Enter a value 20
        The given value is 20
```

மேற்கண்ட நிரலில் வெளி மற்றும் உள் இனக்குழுக்கள் தனித்தனியாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் உள் இனக்குழுவின் உறுப்பான ot என்ற பொருள் மூலம் இரண்டு இனக்குழுக்களும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

14.11 ஆக்கிகள் – ஓர் அறிமுகம்

இனக்குழுவை வரையறுப்பதன் மூலம் ஒரு புதிய பயனர் வரையறுக்கும் தரவினத்தை உருவாக்க முடியும். இனக்குழுவின் சான்றுருவை சான்றாக்கல் (உருவாக்கி, தொடங்கி வைத்தல்) அவசியமாகும். ஆக்கிகளைப் பயன்படுத்தி பொருள்களைச் சான்றாக்குதல் முடியும்.

14.11.1 ஆக்கிகளின் தேவை

C++ ல் உள்ள அணி அல்லது கட்டுரு, அதன் அறிவிக்கும் நேரத்தில் தொடங்கி வைக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக

```
struct sum
  {
        int n1,n2;
  };
class add
  {
        int num1,num2;
  };
int  main()
  {
        int arr[]={1,2,3};        //declaration and initialization of array
        sum s1={1,1};           //declaration and initialization of structure object
        add  a1={0,0};          // class object declaration and initialization throws
                                                          compilation error
   }
```

இனக்குழு உறுப்பு செயற்கூறானது அதனோடு தொடர்புடைய அணுகியல்பு எதுவாக இருந்தாலும் அணுக முடியும்.

இனக்குழு பொருள் அதன் அறிவிப்பு நேரத்தில் தொடங்கி வைப்பது (initialization) கட்டுரு அல்லது அணியை தொடங்குதல் போன்றது அல்ல. ஏனென்றால், இனக்குழு உறுப்புகள் அதனோடு தொடர்புடைய அணுகியல்பைக் கொண்டிருக்கும் (public, private or protected). அதனால், இனக்குழுக்கள் ஆக்கிகள்

Chapter 14.indd 208 03/09/18 5:49 PM