14.16 private அணுகியல்புக்கு உள்ளே ஆக்கிகளை வரையறுத்தலை நிரல்.

```
#include<iostream>
using namespace std;
class X
 {
int num;
int num;
X()
    {
num=k=0;
    }
  public:
int k;
 };
int main()
{
X x;   // The constructor of X cannot accessed by main() as main() is a
          //non member function
                  //and the compiler throws error message       [Error]    'X::X()'
is                 //private
return 0;
}
```

14.12.1 ஆக்கியின் செயல்பாடுகள் :

இனக்குழுவின் சான்றுரு உருவாக்கப்படும் போது அல்லது அறிவிப்பின் போது, சிறப்பு தொடங்கு உறுப்பு செயற்கூறான ஆக்கி தானாகவே தொடங்கி இயக்கப்படுகிறது. ஆக்கியின் முக்கிய செயல்பாடுகள் ஆவன :

1. பொருளுக்கு நினைவகத்தில் இடம் ஒதுக்குகிறது
2. இனக்குழுப் பொருளின் உறுப்புகளில் தொடக்க மதிப்பு இருத்துகிறது.

இனக்குழுப் பொருளைத் தொடங்கி வைப்பதற்கான மாற்றுவழி உள்ளது. ஆனால் இந்த வழியில் உறுப்பு செயற்கூறினை வெளியில் இருந்து அழைக்க வேண்டும்.

Chapter 14.indd 211 03/09/18 5:49 PM