பின்வரும் நிரல் **14.17** உறுப்பு செயற்கூறு தரவு உறுப்பைத் தொடங்கி வைத்தலை விளக்குகிறது.

```
#include<iostream>
using namespace std;
class Sample
 {
int i, j;
     public :
int k;
void getvalue()
     {
          i=j=k=0;              //member function
      }
      };
int main()
{
Sample s1;
    s1.getvalue();              //member function initializes the class object
return 0;
}
```

பொருள் உருவாக்கப்பட்ட பின் **getvalue()**-வை வெளிப்படையாக அழைத்து பொருளைத் தொடங்கி வைக்க வேண்டும்.

14.12.2 தானமைவு ஆக்கிகள் :-

அளபுருக்களை ஏற்காத ஆக்கி தானமைவு ஆக்கி என்றழைக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக Data என்கிற இனக்குமுவில் Data () என்பது தானமைவு ஆக்கி. இந்த ஆக்கியை பயன்படுத்தி பொருள்களை உருவாக்குவது, பிற தரவு வகைகளைக் கொண்ட மாறிகளை உருவாக்குவது போன்றதாகும்.

எடுத்துக்காட்டு

```
int num;        // சாதாரண மாறி அறிவப்பு

Data d1;        // பொருள் அறிவிப்பு
```

இனக்குமுவில் வெளிப்படையாக ஆக்கிகள் இல்லாத நிலையில் (பயனர் வரையறுக்கும் ஆக்கி) நிரல் பெயர்ப்பி தானாகவே தானமைவு ஆக்கியை உள்ளார்ந்த (implicitly) inline public உறுப்பாக சேர்த்துக் கொள்ளும்.

Chapter 14.indd 212 03/09/18 5:49 PM