நிரல் 14.22 அளபுருக்களை ஏற்கும் ஆக்கியில் தானமைவு செயலுருபுகளைப் பற்றி விளக்குதல்

```
#include<iostream>
using namespace std;
class simple
{
private:
  int a,b;
public:
simple(int m, int n=100)     //default argument
{
a= m ;
b= n;
cout<< "\n Parameterized Constructor with default argument"<<endl;
}
void putdata()
{
cout<<"\nThe two integers are .. "<<a<<'\t'<< b<<endl;
cout<<"\n The sum of the variables "<<a<<" + "<<b<<" = "<< a+b;
}
};
int main()
{
simple s1(10,20),s2(50);
 cout<<"\n\t\tObject 1 with both values \n";
s1.putdata();
cout<<"\n\t\tObject 2 with one value and one deafult value\n";
s2.putdata();
return 0;
}
```

வெளியீடு :

```
Parameterized Constructor with default argument
Parameterized Constructor with default argument
Object 1 with both values
        The two integers are .. 10      20
        The sum of the variables 10 + 20 = 30
Object 2 with one value and one deafult value
        The two integers are .. 50      100
        The sum of the variables 50 + 100 = 150
```

14.13 தானமைவு ஆக்கியின் தனிச்சிறப்பு :

தானமைவு ஆக்கிகள், குறிப்பிட்ட தொடக்க மதிப்பு இல்லாத பொருள்களை உருவாக்கப் பயன்படுகிறது. பொருள்களின் அணியை உருவாக்கவும் இது பயன்படுகிறது.

Chapter 14.indd 217 03/09/18 5:49 PM