1. உள்ளார்ந்த அழைப்பு (Implicit call)

2. வெளிப்படையான அழைப்பு (Explicit call)

14.14.1 உள்ளார்ந்த அழைப்பு:- (Implicit call)

இந்த முறையில், எப்பொழுதெல்லாம் பொருள் உருவாக்கப்படுகிறதோ அப்பொழுது அளபுருக்களை ஏற்கும் ஆக்கி தானாகவே அழைக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக simple s1 (10, 20); இதில் s1 என்ற பொருளை உருவாக்கும்போது அளபுருவை ஏற்கும் ஆக்கி தானாகவே அழைக்கப்படுகிறது.

14.14.2 வெளிப்படையான அழைப்பு :- (Explicit call)

இந்த முறையில் ஆக்கியின் பெயரை வெளிப்படையாக கொடுக்கும்போது அளபுருக்களை ஏற்கும் ஆக்கி அழைக்கப்படுகிறது. அதனால் பொருளை உருவாக்கி தொடங்கி வைக்க முடிகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக,

```
simple s1=simple(10,20);        //வெளிப்படையான அழைப்பு
```

வெளிப்படையான அழைப்பு முறை மிகவும் பொருத்தமானது. ஏனென்றால் இதில் தற்காலிக பொருளை உருவாக்குவதால் தரவு இழப்புக்கான வாய்ப்பு ஏற்படாது. தற்காலிக பொருள் கோவையில் பயன்படுத்தும் வரை நினைவகத்தில் இருக்கும். அதன்பிறகு அது அழிந்து விடும்.

குறிப்பு

ஆக்கிகளை வெளிப்படையாக அழைக்கும்போது உருவாகும் தற்காலிக சான்றுரு, நினைவகத்தில் அதைப் பயன்படுத்தும் வரை இருக்கும். பிறகு நினைவகத்திலிருந்து விடுவிக்கப்படும்.

நிரல் 14.24 உள்ளார்ந்த மற்றும் வெளிப்படையான அழைப்பு – விளக்குதல்

```
#include<iostream>
using namespace std;
class simple
{
private:
int a, b;
public:
simple(int m,int n)
{
a= m ;
b= n;
cout<< "\n Constructor of class-simple invoked for implicit and explicit call"<<endl;
}
void putdata()
{
cout<<"\nThe two integers are .. "<<a<<'\t'<< b<<endl;
cout<<"\n The sum of the variables "<<a<<" + "<<b<<" = "<<a+b;
}
};
```


Chapter 14.indd 219 03/09/18 5:49 PM