```
int main()
{
simple s1(10,20);              //implicit call
simple s2=simple(30,45);       //explicit call
cout<<"\n\t\tObject 1\n";
s1.putdata();
s2.putdata();
return 0;
}
```

ஆக்கியை வெளிப்படையாக அழைக்கும் போது தற்காலிக சான்றுருவை உருவாக்கும்

வெளியீடு :

```
Constructor of class-simple invoked for implicit and explicit call
Constructor of class-simple invoked for implicit and explicit call
Object 1
        The two integers are .. 10      20
        The sum of the variables 10 + 20 = 30
Object 2
        The two integers are .. 30      45
        The sum of the variables 30 + 45 = 75
```

14.15 நகல் ஆக்கிகள் :

ஏற்கெனவே உள்ள இனக்குமுவின் பொருளுக்குக் குறிப்புகளைக் கொண்ட ஆக்கிக்கு நகல் ஆக்கி என்று பெயர். மாறாக, நகல் ஆக்கி என்பது ஆக்கியின் ஒரு வகை, இது ஏற்கெனவே உள்ள இனக்குமுவின் பொருளை நகலெடுக்கப் பயன்படுகிறது. இதன் பொதுவான அமைப்பு இவ்வாறு இருக்கும் **simple (simple &);** இதில் **simple** என்பது இனக்குமுப் பெயர். நிரல்பெயர்ப்பி, அனைத்து இனக்குமுவிற்கும் தானமைவு நகல் ஆக்கியைக் கொடுக்கிறது.

14.15.1 நகல் ஆக்கிகளை அழைத்தல்

நகல் ஆக்கி கீழ்காணும் சூழல்களில் இயக்கப்படும்.

1) ஏதேனும் ஓர் உறுப்புச் செயற்கூறினுக்கு ஒரு பொருளை அளபுருவாக அனுப்பி வைக்கும் போது.

   எடுத்துக்காட்டு : void Simple :: putdata (simple x);

2) ஓர் உறுப்புச் செயற்கூறு ஒரு பொருளைத் திருப்பியனுப்பும் போது.

   எடுத்துக்காட்டு : Simple getdata ()

3) ஒரு பொருளைக் குறிப்புவகையாக இனக்குமுவின் சான்றுருக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும்போது. எடுத்துக்காட்டு : Simple S1, S2(S1) //S2(S1) நகல் ஆக்கியை அழைக்கிறது.

Chapter 14.indd 220 03/09/18 5:49 PM