வெளியீடு :

```
T1 Object:
Value after initialization :
        X: 10
        Y: 20
T2 Object:
Value after initialization :
X: 10
Y: 20
```

குறிப்பு

நகல் ஆக்கியை வரையறுக்கும் போது செயலுறுப்புகளை (பொருள்) குறிப்பு முறையில் அனுப்ப வேண்டுமே தவிர மதிப்பு மூலம் அல்ல.

## 14.16 ஆக்கியை இயக்கும் வரிசை முறை

ஆக்கிகள் பொருள் அறிவிப்பின் வரிசைப்படி செயல்படுத்தப்படுகிறது. (ஒரே கூற்றில் இருந்தால் இடமிருந்து வலப்புறமாக செயல்படும்)

எடுத்துக்காட்டாக,

Test t1; //ஆக்கியின் செயல்பாடு முதலில் t1 பிறகு t2 என செயல்படுத்தப்படும்.

Test t2;

பின்வரும் எடுத்துக்காட்டைக் கவனி,

Sample s1,s2,s3; //ஆக்கியின் வரிசை s1 பிறகு s2 மற்றும் இறுதியாக s3.

ஆனால் ஒரு இனக்குழு மற்றொரு இனக்குழுவின் பொருளை உறுப்பாக கொண்டிருந்தால் பிறகு அந்த இனக்குழுவின் ஆக்கி முதலில் செயல்படுத்தப்படும்.

நிரல் **14.27** ஆக்கியின் செயல்படு வரிசைமுறையை விளக்குகிறது

```
#include<iostream>
using namespace std;
class outer
  {
int data;
    public:
          outer()
          { cout<<"\nconstructor  of class outer ";
          }
    };
```