netpay கணக்கிட calculate() செயற்கூறை அழைக்கும் ஒரு செயற்கூறு

dispdata() – அனைத்து தரவு உறுப்புகளையும் திரையில் வெளியடுவதற்கான செயற்கூறு

2. பின்வரும் குறிப்புகளைப் பயன்படுத்தி MATH- இனக்குழுவை வரையறுக்கவும்

private உறுப்புகள்

num1, num2, result – float

init() செயற்கூறு num1, num2, result - க்கு தொடக்க மதிப்பிருத்தப் பயன்படுகிறது

protected உறுப்புகள்

num1 & num2 -வைக் கூட்டி, வரும் விடையை sum-ல் இருத்த பயன்படும் add() செயற்கூறு

num1 & num2 -வைக் கழித்து, வரும் விடையை result-ல் இருத்த பயன்படும் diff() செயற்கூறு பயன்படும்

public உறுப்புகள்

num1 & num2 மதிப்புகளை உள்ளீடாகப் பெறுவதற்கு getdata() செயற்கூறு பயன்படும்

menu -வை திரையிட menu() செயற்கூறு பயன்படும்

1. Add…

2. Subtract…

invoke add() தேர்வு 1 என இருந்தால் add() செயற்கூறினை அழைக்கும் மற்றும் 2 என இருந்தால் diff() செயற்கூறினை அழைக்கும் பிறகு விடையைத் திரையிடும்.

3. பின்வரும் குறிப்புகளைப் பயன்படுத்தி Item இனக்குழுவை வரையறுக்கவும்

private உறுப்புகள்

code, quantity -Integer

price -Float

அனைத்து தரவு உறுப்புகளின் மதிப்பை உள்ளீடாகப் பெற்று, திருப்பி அனுப்பும் மதிப்பு இல்லாத getdata() செயற்கூறு

public உறுப்புகள்

tax – float

code, quantity, price and tax-திரையில் திரையிட பயன்படும் செயற்கூறு dispdata(). quantity 100 க்கும் அதிகம் என்றால் tax = 2500, இல்லையெனில் tax =1000 எனக் கணக்கிடவும்.

4. FRAME இனக்குழுவின் வரையறையை கீழேக்கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்புகளுடன் எழுதவும்.

Private உறுப்புகள்

Chapter 14.indd 228 03/09/18 5:49 PM