```
cout<<"\n Object a : ";
a.putdata();
cout<<"\n Object b : ";
b.putdata();
cout<<"\n Object c.. ";
c.putdata();
return 0;
}
```

வெளியீடு

```
Constructor without parameters..
Parameterized constructor...
Copy Constructor ...
Enter data ...  20 30
Object a :
        The numbers are..20    30
        The sum of the numbers are.. 50
Object b :
        The numbers are..10    20
        The sum of the numbers are.. 30
Object c..
        The numbers are..10    20
        The sum of the numbers are.. 30
```

குறிப்பு

ஆக்கிகள் பல இடம் பெற்றிருப்பதால், ஒரு பொருள் உருவாக்கப்படும் போதே செயலுருபுகள் அவற்றிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட வேண்டும்.

நிரல்15.5 ஓர் இனக்குழுவில் ஆக்கி பணிமிகுப்பைப் பயன்படுத்தி செவ்வகத்தின் சுற்றளவை கணிக்கும் ஒரு நிரல்

```
// constructor declared as outline member function
#include<iostream>
using namespace std;
class Perimeter
{
int l, b, p;
public:
Perimeter ();
Perimeter (int);
Perimeter (int,int);
```


Chapter 15.indd 245 03/09/18 5:35 PM