```
Perimeter (Perimeter&);
void Calculate();
};
Perimeter :: Perimeter ()
{
cout<<"\n Enter the value of length and breath";
cin>>l>>b;
cout<<"\n\nNonParameterizd constructor ";
}
Perimeter ::Perimeter (int a)
{
l=b=a;
cout<<"\n\n Parameterizd constructor with one argument ";
}
Perimeter ::Perimeter (int l1, int b1)
{
cout<<"\n\n Parameterizd constructor with 2 argument ";
l=l1;
b=b1;
}
Perimeter ::Perimeter (Perimeter &p)
{
l= p.l;
b= p.b;
cout<<"\n\n copy constructor  ";
}
void Perimeter ::Calculate(){
p = 2*(l+b);
cout<<p;
}
int main ()
{
Perimeter Obj;
cout<<"\n perimeter of rectangle is ";
Obj. Calculate ();
Perimeter Obj1(2);
cout<<"\n perimeter of rectangle ";
Obj1.Calculate ();
Perimeter Obj2 (2, 3);
cout<<"\n perimeter of rectangle ";
Obj2.Calculate ();
Perimeter obj3 (Obj2);
cout<<"\n perimeter of rectangle ";
obj3.Calculate ();
return 0;
}
```


Chapter 15.indd 246 03/09/18 5:35 PM