```
void dispchar(char ch='$',int size=10)
{
for(int i=1;i<=size;i++)
cout<<ch;
}
```

(அ) dispchar(); (ஆ) dispchar(ch,size);

(இ) dispchar($,10); (ஈ)dispchar('$',10 times);

4. பின்வருவனவற்றுள் செயற்கூறு பணிமிகுப்பு சார்ந்த எந்த கூற்று சரி கிடையாது?

(அ) பணிமிகுக்கப்பட்ட செயற்கூறுகள் முன்வடிவில் வேறுபட்டு இருக்க வேண்டும்.

(ஆ) செயற்கூறு பணிமிகுப்பின் போது திருப்பி அனுப்பும் தரவினமும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

(இ) பணிமிகுக்கப்பட்ட செயற்கூறின் முன்னியல்பு அளபுருக்கள் பணிமிகுக்கப்படும் போது கருத்தில் கொள்ளப்படுவதில்லை.

(ஈ) அழிப்பி செயற்கூறுகள் பணிமிகுக்கப்பட முடியாது.

5. பின்வருவனவற்றுள் எது பிழையான செயற்கூறு பணிமிகுப்பு முன்வடிவாகும்?

(அ)
```
Void fun (int x);
Void fun (char ch) ;
```

(ஆ)
```
Void fun (int x);
Void fun (int y);
```

(இ)
```
Void fun (double d);
Void fun (char ch);
```

(ஈ)
```
Void fun (double d);
Void fun (int y);
```

6. கொடுக்கப்பட்ட சிறு நிரலில் பின்வரும் எந்த செயற்கூறு சேர்க்கை, செயற்கூறு பணிமிகுப்பாக எடுத்துக் கொள்ளப்படாது ?

```
voidprint(char A,int B); // F1
voidprintprint(int A, float B); // F2
voidPrint(int P=10); // F 3
voidprint(); // F4
```

(அ) F1,F2,F3,F4 (ஆ) F1,F2,F3

(இ) F1,F2,F4 (ஈ) F1,F3,F4

7. பின்வரும் எந்த செயற்குறியை நிரல்பெயர்ப்பி தானமைவாக பணிமிகுக்கும்?

(அ) * (ஆ) + (இ) += (ஈ) ==

பின்வரும் நிரலில் அடிப்படையில், (8) முதல் (10) வரை உள்ள வினாக்களுக்கு விடையளி

```
#include<iostream>
using namespace std;
```


Chapter 15.indd 253 03/09/18 5:35 PM