```
switch( choice )
{
case 1:
s.accept();
s.plus();
break;
case 2:
s.minus();
break;
}
return 0;
}
```

ஓர் உறுப்பு செயற்கூறு மற்றொரு உறுப்பு செயற்கூறினை புள்ளி செயற்குறி மற்றும் பொருள் இல்லாமல் அழைக்க முடியும்.

வெளியீடு:

```
Add constructor ..
Subtract constructor ..
Enter your choice
        1. Add..
        2. Subtract .. 2
Enter two numbers ..  20 10
The difference of two numbers are ... 10
Subtract destructor
Add destructor
```

மேற்கண்ட நிரலில், **num1** என்ற தரவு உறுப்புகள் **private add** இனக்குமுவில் காண்பு நிலை கொண்டுள்ளதால், **subtract** இனக்குமு மரபுவழி பெற முடியாது. ஆனால், **add** இனக்குமுவின் **public** மற்றும் **protected** உறுப்புகளை **subtract** இனக்குமு மரபுவழி பெற முடியும். ஆகவே மரபு வழி பெறப்பட்ட **accept ()** செயற்கூறினைப் பயன்படுத்தி **num1** என்ற மாறியின் மதிப்பு பெற்றுக் கொள்ளப்படுகிறது. மேலும் மரபுவழி பெறப்பெற்ற **difference()** செயற்கூறினைப் பயன்படுத்தி மதிப்புகள் கழிக்கப்பட்டு விடையை **subtract** இனக்குமுவிற்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது.

16.7.1 Public காண்புநிலையுடன் தருவிக்கப்பட்ட இனக்குமுவின் அணுகியல்பு கட்டுப்பாடு

public காண்புநிலையுடன் தருவிக்கப்பட்ட இனக்குமுவில் Public மற்றும் protected உறுப்புகள் என அடிப்படை இனக்குமுவில் வரையறுப்பின் அவை தருவிக்கப்பட்ட இனக்குமுவிலும் Public மற்றும் protected உறுப்புகளாகவே நிலவும். தருவிக்கப்பட்ட இனக்குமுவின் பொருள் அதன் Public உறுப்புகளை அணுகுவதைப் போன்றே அடிப்படை இனக்குமுவின் Public உறுப்புகளை அணுகும்.

Chapter 16.indd 284 03/09/18 5:51 PM