```
cout<<"Experience:"<<ex<<" Years"<<endl;
}
int main()
{
   staff s;
   cout<<"Enter data"<<endl;
         s.getdata();
   cout<<endl<<endl<<"\tDisplay Data"<<endl;
         s.display();
   return 0;
}
```

வெளியீடு:

```
Enter data
Name: BALAMURUGAN
Code: 1201
Experience: 30
Display Data
Name:  BALAMURUGAN
Code: 1201
Experience: 30 Years
```

public காண்புநிலை மற்றும் private காண்புநிலை எடுத்துக்காட்டு நிரல்களில் இடம் பெற்ற இரண்டும் ஒன்று போல் இருந்தாலும் அவற்றை வரையறுக்கும் முறை மட்டும் இருக்கிறது. இது எதனால் என்றால், தருவிக்கப்பட்ட இனக்குமுவின் private உறுப்புகளை அந்த இனக்குமுவின் பொருளால் அணுக முடியாது. மேற்கண்ட நிரலில் "staff" என்ற இனக்குமு private() காண்புநிலையுடன் தருவிக்கப்பட்டதால், getinfo() மற்றும் dispinfo() செயற்கூறுகள் "staff" இனக்குமுக்கு Private யாக கருதப்படுகின்றன. இவ்விரு உறுப்புச் செயற்கூறுகளை அணுக அவை public உறுப்பு செயற்கூறான getdata() மற்றும் display() செயற்கூறினுள்ளே அழைக்கப்பட்டுள்ளன.

குறிப்பு

உறுப்பு செயற்கூறுகள், private என்று வகைப்படுத்தப்பட்ட உறுப்புகளை அணுகலாம்.

## 16.8 அடிப்படை இனக்குமுவின் செயற்கூறுகளை தருவிக்கப்பட்ட இனக்குமுவில் மேனிடல் / நிழலிடல் (Overriding / Shadowing)

மரபுரிமத்தில், சில சமயங்களில் அடிப்படை இனக்குமுக்களும், தருவிக்கப்பட்ட இனக்குமுக்களும் ஒரே பெயரில் உறுப்பு செயற்கூறினை பெற்றிருக்க முடியும். தருவிக்கப்பட்ட இனக்குமுவின் பொருள் பணி மிகுக்கப்பட்ட உறுப்பு செயற்கூறினை அழைக்கும் போது எந்த செயற்கூறினை செயல்படுத்துவது என்ற குழப்பத்தினை நிரல் பெயர்ப்பிக்கு ஏற்படுத்துகிறது. தருவிக்கப்பட்ட இனக்குமுவின் உறுப்பு செயற்கூறினுக்கு அடிப்படை இனக்குமு உறுப்பு செயற்கூறினை காட்டிலும் அதிக முன்னுரிமை உள்ளது. அடிப்படை இனக்குமுவின் உறுப்பு செயற்கூறுகள் தருவிக்கப்பட்ட இனக்குமுவின் உறுப்புச் செயற்கூறுகளின் பெயரை



Chapter 16.indd 288 03/09/18 5:51 PM