நிரல் 11.24

```
#include<iostream>
#include<string.h>
using namespace std;
char *display()
{
    return (“chennai”);
}
int main()
{
    char s[50];
    strcpy(s,display());
    cout<<”\nExample:Function with Non Integer Return”<<s;
    return(0);}
```

வெளியீடு :

```
Example: Function with Non Integer Return Chennai
```

11.9 தற்சுழற்சி செயற்கூறு (Recursive Function)

ஒரு செயற்கூறு தன்னைத் தானே அழைத்துக் கொண்டால் அதை தற்சுழற்சி செயற்கூறு என்று அறியப்படும். இந்த நுட்பம் தற்சுழற்சி முறை என்றழைக்கப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு 1: **தற்சுழற்சி முறையில் ஒரு எண்ணின் காரணியை கணக்கிடுக.**

நிரல் 11.25

```
#include <iostream>
using namespace std;
int factorial(int); // Function prototype //
int main()
{
        int no;
        cout<<"\nEnter a number to find its factorial: ";
        cin >> no;
        cout << "\nFactorial of Number " << no <<" = " << factorial(no);
        return 0;
}
int factorial(int m)
{
```


Chapter 11.indd 198 20-12-2022 15:32:31