range()யைப் பயன்படுத்தி, 1 முதல் 100 வரையிலான எண்களின் கூட்டுத் தொகையைக் கண்டுபிடிப்பதை விளக்கும் மற்றொரு நிரல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 6.13: # 1 முதல் 100 வரையிலான எண்களின் கூட்டுத் தொகையை கணக்கிடும் நிரல்

```
n = 100
sum = 0
for counter in range(1,n+1):
        sum = sum + counter
print("Sum of 1 until %d: %d" % (n,sum))
```

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறிமுறையில் n-ன் தொடக்க மதிப்பு 100, sum-ன் தொடக்க மதிப்பு 0 ஆகும். for மடக்கு 1 என்ற மதிப்பிலிருந்து இயங்க தொடங்கும். ஒவ்வொரு சுழற்சியிலும், சுழற்சிமாறியின் (counter variable) மதிப்புடன் கூட்டப்பட்டு sum-ல் சேமிக்கப்படும் for மடக்கு 1 என்ற மதிப்பிலிருந்து தொடங்கி அதன் உச்சபட்ச மதிப்பு -1(n-1) என வரும் வரை மீண்டும் மீண்டும் இயங்கும். அதாவது nன் மதிப்பு 100 என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எனவே மடக்கு மடக்கு, 1 முதல் 99 வரை மட்டுமே மீண்டும் மீண்டும் இயங்கும். இது உச்சபட்ச மதிப்பு n+1 என்ன கொடுக்கப்பட்டதன் காரணமாகும்.

வெளியீடு:

```
Sum of 1 until 100: 5050
```

குறிப்பு

சரம் (String) , பட்டியல் (List), அகராதி (Dictionary) முதலியனவற்றில் இருந்தும் **for()** மடக்கானது மதிப்புகளை எடுத்துக்கொள்ளும். இவற்றைப் பற்றி அடுத்து வரும் பாடங்களில் படிக்கலாம்.

பின்வரும் எடுத்துக்காட்டு, **range()** செயற்கூறில் சரத்தின் பயன்பாட்டை விளக்குவதாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.14: #for மடக்கில் range() செயற்கூறில் சரத்தின் பயன்பாட்டை விளக்கும் நிரல்.

```
for word in 'Computer':
    print (word,end=' ')
else:
    print ("\nEnd of the loop")
```

வெளியீடு

```
C o m p u t e r
End of the loop
```

6.2.3.3 பின்னலான மடக்கு அமைப்பு:

ஒரு மடக்கின் உள்ளே மற்றொரு மடக்கு இடம் பெற்றிருந்தால் அது பின்னலான மடக்கு அமைப்பாகும். **while** மடக்கின் உள்ளே மற்றொரு **while** மடக்கு, **for மடக்கின்** உள்ளே மற்றொரு **for** மடக்கு, **for** மடக்கினுள்ளே **while** மற்றும் **while** மடக்கினுள்ளே **for** மடக்கு என இது போன்ற பின்னலான மடக்குகளை உருவாக்கலாம்.

12th Computer Science_TM Chapter 6.indd 83 11-01-2023 12:38:17