எடுத்துக்காட்டு 6.16: #for மடக்கின் உள்ளே break கூற்றின் பயன்பாட்டை விளக்குகிறது

```
for word in “Jump Statement”:
    if word = = “e”:
        break
        print (word, end=' ')
```

வெளியீடு:

```
Jump Stat
```

மேற்கண்ட நிரல், கொடுக்கப்பட்ட **“Jump statement”** என்ற சரத்தை மடக்குச் செயலாக மீண்டும் மீண்டும் இயக்குகிறது. கொடுக்கப்பட்ட சர வரிசையில் **‘e’** என்ற எழுத்து வரும் வரை ஒவ்வொரு எழுத்தாக பரிசோதிக்கப்படும். அந்த எழுத்து வரும்போது கட்டுப்பாடானது மடக்குக்கு வெளியே செல்லும் அல்லது மடக்கை நிறுத்திவிடும். வெளியீட்டில் காட்டியுள்ளவாறு, கொடுக்கப்பட்ட சரத்தில் **‘e’** என்ற எழுத்து வரும் வரை ஒவ்வொரு எழுத்தாக அச்சிடப்பட்டு மடக்கு நிறுத்தப்படும்.

இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னவென்றால், மடக்கானது **‘break’** கூற்றுடன் முடிந்தால் **‘else’** பகுதி நிறைவேற்றப்படாது. இதை விளக்குவதற்கு **else** பகுதியுடன் மேலே குறிப்பிட்ட நிரலை மேம்படுத்தி அதன் வெளியீடு என்னவென்று காண்போம்:

எடுத்துக்காட்டு 6.17: # for மடக்கின் உள்ளே break கூற்றின் பயன்பாட்டை else பகுதியுடன் விளக்கும் நிரல்

```
for word in “Jump Statement”:
    if word = = “e”:
        break
        print (word, end=”)
else:
        print (“End of the loop”)
print (“\n End of the program”)
```

வெளியீடு:

```
Jump Stat
End of the program
```

break கூற்று, மடக்கின் ‘else’ பகுதியைத் தவிர்த்து கட்டுப்பாட்டை மடக்கு தொகுதிக்குப் பிறகுள்ள உள்ளே அடுத்த கூற்றுக்கு கொண்டு செல்கிறது.

6.2.4.2 continue கூற்று

continue கூற்று break கூற்றைப் போல் இல்லாமல், மடக்கின் மீதமுள்ள குறிமுறையைத் தவிர்த்து அடுத்த மடக்கு செயலை ஆரம்பிக்கும்.

தொடரியல்:

continue

12th Computer Science_TM Chapter 6.indd 86 11-01-2023 12:38:17