எடுத்துக்காட்டு : 7.8.2 (ஆ) உள்ளிருந்து முழுதளாவிய மாறியை மாற்றுதல்

மேற்கண்ட நிரலை இயக்கும் போது வெளியீடு பின்வரும் பிழையை காண்பிக்கும்.

```
c = 1            # global variable
def add():
        c = c + 2 # increment c by 2
        print(c)
add()
```

வெளியீடு

UnboundLocal Error: local variable 'c' referenced before assignment

குறிப்பு

'global' என்ற சிறப்பு சொல்லைப் பயன்படுத்தாமல் முழுதளாவிய மாறியை செயற்கூறின் உள்ளே மாற்றம் செய்ய முடியாது. ஆனால் அணுக மட்டுமே முடியும்.

எடுத்துக்காட்டு : செயற்கூறின் உள்ளிருந்து 'global' சிறப்புச் சொல்லைப் பயன்படுத்தி முழுதளாவிய மாறியை மாற்றுதல்

```
x = 0                    # global variable
def add():
        global x
        x = x + 5        # increment by 5
        print ("Inside add() function  x value is :", x)
add()
print ("In main x value is :", x)
```

மேற்கண்ட நிரலை இயக்கும் போது பின்வரும் வெளியீடு தோன்றும்.

வெளியீடு

```
Inside add() function  x value is : 5
In main x value is : 5
```

மேலே உள்ள நிரலில், x என்பது முழுதளாவிய மாறி ஆகும். add() செயற்கூறினுள், 'global' என்ற சிறப்புச் சொல் x மாறிக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு அதனுடன் 5 என்ற மதிப்பு கூட்டப்படுகிறது. இப்பொழுது நாம் மாற்றம் செய்யப்பட்ட முழுதளாவிய மாறி xயை செயற்கூறின் வெளியே காணலாம். அதாவது, x ன் மதிப்பு 5 ஆகும்.

7.8.3 முழுதளாவிய மற்றும் உள்ளமை மாறிகள்

இங்கு, நாம் ஒரே குறிமுறையில் முழுதளாவிய மற்றும் உள்ளமை மாறிகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதைக் காணலாம்.

12th Computer Science_TM Chapter 7.indd 105 11-01-2023 12:38:27