7.9 உள்ளிணைந்த நூலகத்தை பயன்படுத்தும் செயற்கூறுகள்

7.9.1 உள்ளிணைந்த மற்றும் கணித செயற்கூறுகள்

செயற்கூறு	விளக்கம்	பொதுவடிவம்	எடுத்துக்காட்டு
abs ( )	ஒரு எண்ணின் குறியை நீக்கி திருப்பி அனுப்பும். செயலுருபானவது முழு எண்ணாகவோ அல்லது தசம எண்ணாகவோ இருக்கலாம்.	abs (x)	x=20 y=-23.2 print('x = ', abs(x)) print('y = ', abs(y)) **வெளியீடு** x = 20 y = 23.2
ord ( )	கொடுக்கப்பட்ட யுனிக்கோடு எழுத்திற்கு ASCII மதிப்பை திருப்பி அனுப்பும். இது chr() செயற்கூறின் தலைகீழாகும்.	ord (c)	c= 'a' d= 'A' print ('c = ',ord (c)) print ('A = ',ord (d)) **வெளியீடு** c = 97 A = 65
chr ( )	கொடுக்கப்பட்ட ASCII மதிப்பிற்கு யுனிக்கோடு எழுத்தை திருப்பி அனுப்பும். இது ord() செயற்கூறின் தலைகீழாகும்.	chr (i)	c=65 d=43 print (chr (c)) prin t(chr (d)) **வெளியீடு** A +
bin ( )	கொடுக்கப்பட்ட முழு எண்ணிற்கு நிகரான இரும எண்ணை “0b” யை முன்னொட்டமாக கொண்டு திருப்பி அனுப்பும். **குறிப்பு:** இதற்கு பதிலாக format () செயற்கூறுவை பயன்படுத்தலாம்.	bin (i)	x=15 y=101 print ('15 in binary : ',bin (x)) print ('101 in binary : ',bin (y)) **வெளியீடு** 15 in binary : 0b1111 101 in binary : 0b1100101

12th Computer Science_TM Chapter 7.indd 107 11-01-2023 12:38:27