பின்வரும் அட்டவணை மேலே உள்ள பைத்தான் குறிமுறை வேலை செய்யும் விதத்தை காண்பிக்கிறது.

| சுழற்சி | i | while i >= -4 | print ( Marks[i] ) | i = i + -1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | -1 >= -4 True | Marks[-1] = 75 | -1 + (-1) = -2 |
| 2 | -2 | -2 >= -4 True | Marks[-2] = 41 | -2 + (-1) = -3 |
| 3 | -3 | -3 >= -4 True | Marks[-3] = 23 | -3 + (-1) = -4 |
| 4 | -4 | -4 >= -4 True | Marks[-4] = 10 | -4 + (-1) = -5 |
| 5 | -5 | -5 >= -4 False | -- | -- |

### 9.1.3 List –ன் நீளம்

பைத்தானில் உள்ள len( ) செயற்கூறு, List-ன் நீளத்தை கண்டறிய பயன்படுகிறது. (அதாவது, List-ல் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை). பொதுவாக, len( ) செயற்கூறு List-ல் அனைத்து உறுப்புகளையும் அணுகுவதற்கான மடக்கின் உச்ச வரம்பை நிர்ணயிக்க பயன்படுகிறது. ஒரு List-ல் மற்றொரு List-ஐ ஒரு உறுப்பாக கொண்டிருந்தால், len( ) செயற்கூறு உட்புற List-ஐ ஒரு உறுப்பாகவே எடுத்துக்கொள்ளும்.

**எடுத்துக்காட்டு :ஒற்றை உறுப்பை அணுகுதல்**

```
>>> MySubject = [“Tamil”, “English”, “Comp. Science”, “Maths”]
>>> len(MySubject)
    4
```

**எடுத்துக்காட்டு : மடக்கை பயன்படுத்தி ஒரு List–ல் உள்ள உறுப்புகளை அச்சிடும் நிரல்**

```
MySubject = ["Tamil", "English", "Comp. Science", "Maths"]
i = 0
while i < len(MySubject):
        print (MySubject[i])
        i = i + 1
```

**வெளியீடு**

```
Tamil
English
Comp. Science
Maths
```

### 9.1.4 for மடக்கை பயன்படுத்தி உறுப்புகளை அணுகுதல்

பைத்தானில் உள்ள for மடக்கு, List-ல் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளையும் ஒவ்வொன்றாக அணுகுவதற்கு பயன்படுகிறது. இது, C++ போன்ற பிற நிரலாக்க மொழிகளில் உள்ள for மடக்கை போன்றது.

**தொடரியல்:**

```
for index_var in List:
    print (index_var)
```



12th Computer Science_TM Chapter 9.indd 140 11-01-2023 12:39:01