10.6 பைத்தானில் ஆக்கிகள் மற்றும் அழிப்பிகள்

ஓர் இனக்குழுவின் சான்றுரு பயன்பாட்டிற்கு வரும்பொழுது ஆக்கி என்னும் சிறப்புச் செயற்கூறு தானாகவே இயக்கப்படுகிறது. பைத்தானில், "init" என்னும் சிறப்பு செயற்கூறு ஆக்கியாக செயல்படுகிறது. இது இரட்டை அடிக்கீறில் (UnderScore) தொடங்கி இரட்டை அடிக்கீறலுடன் முடிய வேண்டும்.

இந்த செயற்கூறு சாதாரண செயற்கூறுவைப் போல செயல்படும், ஆனால் பொருள் உருவாக்கப்பட்டவுடன் தானாகவே இயக்கப்படும். இந்த ஆக்கி செயற்கூறை அளபுருக்களுடனோ அல்லது இல்லாமலோ வரையறுக்கலாம்.

__init__ வழிமுறையின் *(ஆக்கி)* பொதுவடிவம்

```
def __init__(self, [args ……..]):
        <statements>
```

எடுத்துக்காட்டு 10. 4: ஆக்கியை விளக்கும் நிரல்

```
class Sample:                          → இனக்குழு பெயர்
        def __init__(self, num):       → அளபுரு
                print("Constructor of class Sample...")
                self.num=num           → சான்றுரு மாறி
                print("The value is :", num)
S=Sample(10)
```

மேலே உள்ள இனக்குழு "Sample", இது "num" என்னும் ஒரே ஒரு அளபுருவுடன் கூடிய ஆக்கியைக் கொண்டுள்ளது. ஆக்கி இயக்கப்படும் போது முதல் "print" கூற்று, "Constructor of class Sample…." என்பதை அச்சிடும். பிறகு, ஆக்கிக்கு அனுப்பப்படும் மதிப்பு self.num=num என்ற சான்றுரு மாறியில் இருத்தப்படுகிறது. இறுதியாக, கொடுக்கப்பட்ட சரத்துடன் அனுப்பட்ட மதிப்பையும் அச்சிடுகிறது. S என்ற பொருள் 10 என்ற மெய்யான அளபுருவுடன் உருவாக்கப்படும் போது மேலே உள்ள ஆக்கி தானாகவே இயக்கப்படும். பின்வரும் வெளியீடு கிடைக்கிறது.

Constructor of class Sample...

The value is : 10

ஆக்கியின் உள்ளே வரையறுக்கப்படும் இனக்குழு மாறியானது, இனக்குழுவில் உருவாக்கப்படும் பொருள்களின் எண்ணிக்கையைக் கொண்டிருக்கும்:

குறிப்பு:

- பொருளுக்கு பொருள் வேறுபட்ட மதிப்புகளை பெறும் மாறிகள் சான்று ரு மாறிகள் ஆகும்
- ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு தனித்த சான்றுரு மாறியின் நகல் உருவாக்கப்படும். self என்ற சிறப்பு சொல்லை பயன்படுத்தி ஒரு வழிமுறையுனுள் சான்றுரு மாறிகள் அறிவிக்கப்படும் மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எடுத்துக்காட்டில் சான்றுரு மாறி ஆக்கியினுள் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது

12th Computer Science_TM Chapter 10.indd 178 11-01-2023 12:39:10