பைத்தான் நிரல்	எப்படி வேலை செய்கிறது (அல்லது) வேலை செய்யும் விதம்
import sys, os, getopt	தேவையான செயற்கூறுகளை பயன்படுத்த sys, os மற்றும் getopt ஆகிய துணை நிரல்களை இணைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
def main(argv):	main( ) செயற்கூறு வரையறை. argv உள்ளீட்டு கோப்புநிலை மற்றும் C++ நிரல் கோப்பு ஆகியவற்றை ஒரு லிஸ்ட்-ஆக பெறும். எடுத்துக்காட்டு: ['i', 'C:\pyprg\pali_cpp']
opts, args = getopt. getopt(argv, "i:")	getopt( ), opts-ல் உள்ள கட்டளையை விருப்பத்தேர்வு மற்றும் செயலுருபு என இரண்டாக பிரிக்கின்றது. எடுத்துக்காட்டு: ['i', 'C:\pyprg\pali_cpp'] பிழை ஏதுமில்லை எனவே, 'args' [] என காட்டும்.
for o, a in opts:	'o' கோப்பு நிலையையும், 'a' என்பது C++ நிரலின் பாதையையும் கொண்டிருக்கும். அதாவது, print("o= ",o) என்பது o= -i எனவும், print("a= ", a) என்பது a= C:\pyprg\pali_cpp எனவும் காட்டும்.
if o in ("-i"):	0=='i' மெய்யா என சோதிக்கும்.
run(a)	C++ நிரலை அனுப்பி, run( ) அழைக்கப்படும்
def run():	run() செயற்கூறு வரையறை இங்கு தொடங்கிறது.
inp_file=a+'.cpp'	inp_file என்ற மாறி C++ நிரலை, .cpp என்ற நீட்சியுடன் இணைத்து பெற்றிருக்கும். எடுத்துக்காட்டு: print(inp_file) என்பது C:\pyprg\pali_cpp.cpp எனக்காட்டும்.
exe_file=a+'.exe'	exe_file என்ற மாறி, C++ நிரலை, .exe என்ற நீட்சியுடன் இணைத்து பெற்றிருக்கும். எடுத்துக்காட்டு: print(exe_file) என்பது C:\pyprg\pali_cpp.exe எனக்காட்டும்.
os.system('g++' + inp_file + '-o' + exe_file)	g++ நிரல் பெயர்ப்பி, inp_fileல் கொடுக்கப்பட்ட C++ நிரலை தொகுத்து, இயங்கு நிரலாக exe_fileல் சேமிக்கும்.
os.system(exe_file)	exe நிரல்கோப்பை இயக்கும்.
if __name__ == '__ main__':	__name__ பைத்தான் நிரலின் பெயரை சேமிக்கும். __main__ இந்த மாறியும், பைத்தான் நிரலின் பெயரை சேமிக்கும். இந்த இரண்டு மாறிகளின் மதிப்பும் நிகரானதாக இருப்பின்.
main(sys.argv[1:])	பைத்தான் நிரல் பெயரை தவிர்த்து, கட்டளை இடைமுகத்தின் வழியே செயலுருபை அனுப்பி, main( ) அழைக்கப்படும். argv[1:] என்பது -i C:\pyprg\pali_cpp எனப் பெற்றிருக்கும்.

12th Computer Science_TM Chapter 14.indd 278 11-01-2023 12:40:03