Projection (π)		இது குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உள்ளீடு தொடர்புகளின் பண்புக்கூறுகளை நீக்குகிறது.
ஒட்டுதல்(∪)		இது அட்டவணை ***A*** அல்லது ***B*** ல் உள்ள அனைத்து ***tuples*** களையும் உள்ளடக்கியது.
வேறுபாடு (-)		இது ***A*** மற்றும் ***B*** அட்டவணைகளை ஒப்பிட்டு உள்ள வேறுபட்ட ***tuples*** களை மட்டும் தருகிறது.
வெட்டுதல் (∩)		இது ***A*** மற்றும் ***B*** அட்டவணைகளில் பொதுவாக உள்ள அனைத்து ***tuples*** களையும் உள்ளடக்கியது.
கார்டீசியன் பெருக்கல் (***X***)		இரண்டு தொடர்புகளைச் சேர்க்க இது வழிவகுக்கிறது.
CRUD		*Create, Read, Update and Delete*
ஒருமைப்பாடு *(Integrity)*		முழுமையான மற்றும் பிரிக்கப்படாத
பதிக்கப்பட்டது *(Embedded)*		உறுதியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது
அங்கீகாரம் *(Authorization)*		அணுகலுக்கு அனுமதி கொடுப்பது
அமைப்பு முறை *(Schema)*		அமைப்பு அல்லது வடிவம்
நிபந்தனை *(Constraint)*		கட்டுப்பாடு அல்லது வரம்பு
தரவு இரட்டித்தல் *(Redundant)*		மிகையான தரவு
இணைப்பு *(Conjunction)*		உடன்பாடு, ஒன்றி பொருந்துதல்
Enter வரிசை		***Enter*** வரிசை அல்லது ***newline*** புதிய வரிகளை ***CSV*** கோப்பில் உருவாக்குவதற்கு பயன்படும்.
csv.reader()		***reader*** செயற்கூறு கோப்பில் உள்ள ஒவ்வொரு வரியையும் எடுத்து அவற்றை நெடுவரிசைகளின் பட்டியலாக மாற்றும்.
csv.register_dialect()		***CSV*** கோப்பில் படிப்பதற்கான வடிவத்தை dialect விவரிக்கின்றது.
append()		***List*** இறுதியில் ஒரு உறுப்பை சேர்க்க பயன்படும்
next()		***next()*** செயற்கூறு சுழற்சியில் உள்ள அடுத்த உறுப்பினை திருப்பி அனுப்பும். மேலும் ***CSV*** கோப்பில் ஒரு வரிசையைத் தவிர்க்கவும் பயன்படும்.
sort()		***sort*** செயற்கூறு ***list***யை ஏறுமுகமாக, இறங்குமுகமாக அல்லது பயனர் வரையறுத்த வரிசையில் வரிசையாக்கம் செய்ய பயன்படும்.
operator.itemgetter(col_no)		***CSV*** கோப்பில் ஒன்றிக்கு மேற்பட்ட நெடுவரிசையில் வரிசையாக்கம் செய்யும்.
DicReader()		***CSV*** கோப்பில் முதல் வரியை படிக்கவும் மற்றும் அந்த வரியில் காற்புள்ளியால் பிரிக்கப்பட்டுள்ள மதிப்புகளை ***dictionary***-யின் திறவுகோலாக பயன்படுத்தும்.
dict()		***Orderdict*** இல்லாமல் ***dictionary***-யில் உள்ள தரவை வெளியிட பயன்படும்.
Writerow()		கோப்பில் ஒரு வரிசையாகவுள்ள தரவை எழுதும் செயற்கூறு
writerows()		பல்வேறு வரிசைகளிலான தரவை கோப்பில் எழுதும் செயற்கூறு
skipinitialspace=true		***True*** என்ற மதிப்பெணில் பிரிப்பானிற்கு பிறகுயுள்ள வெற்று இடைவெளியை தவிர்க்கும். இதன் கொடாநிலை மதிப்பு ***false*** ஆகும்.
Csv.Quote_All		***csv.quote_all***ல் பிரிப்பான் அமைக்கப்பட்டிருந்தால், ***writerow()*** அனைத்து புலங்களையும் பிரிப்பானுடன் எழுதும்.
DictWriter()		***Dictionary***-ன் தரவை ***CSV*** கோப்பில் எழுதும்.
Parse		உள்ளீட்டு தரவை சிறு துணுக்குகளாக பிரிப்பதால் அவற்றை எளிமையாக சேமிக்க அல்லது கையாள முடியும்.
ஸ்டைரல் ***(stride)***		நீளமான படிநிலை
சரநிலையுறு ***(string)***		எழுத்துக்கள், எண்கள் அல்லது குறியீடுகளின் வரிசை
கீழெட்டு ***(subscript)***		சுட்டெண்

Glossary.indd 329 11-01-2023 12:41:26