எடுத்துக்காட்டு 6.8

```
for x in "Hello World":
    print(x, end=' ')
```

வெளியீடு:

H e l l o W o r l d

எடுத்துக்காட்டு 6.9

```
for x in (1,2,3,4,5):
    print("Hello World")
```

வெளியீடு:

Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World

மேலேயுள்ள எடுத்துக்காட்டு 6.8-ல் "Hello World" என்ற சரம் தொடராக (Sequence) உருவாக்கப்பபட்டுள்ளது.

தொடக்கத்தில், x-ன் மதிப்பாக, சரத்தின் முதல் எழுத்து (அதாவது "H") அமையும். எனவே, மடக்கின் உள்ளே கொடுக்கப்பட்ட print கூற்று இயக்கப்படும். பிறகு, கட்டுப்பாட்டு மாறி x சரத்தின் அடுத்த மதிப்புடன் மேம்பட்டு, மீண்டும் print கூற்றை இயக்கும். இதே போன்று, சரத்தின் கடைசி மதிப்பு வரை மடக்கு இயங்கும்.

இதே போன்று, எடுத்துக்காட்டு-2ல், கட்டுப்பாட்டு மாறி x கொடுக்கப்பட்ட தொடர் மதிப்புகளில் கடைசி மதிப்பை அடையும் வரை "Hello World" என்ற சரத்தை ஐந்து முறை அச்சிடும்.

தொடர் மதிப்புகளை நாமே உருவாக்குவதற்கு பதிலாக, range() செயற்கூற்றை பயன்படுத்தலாம்.

range() செயற்கூறு ஒரு உள்ளிணைந்த செயற்கூறாகும். இது, இரண்டு எண் இடைவெளிக்குட்பட்ட மதிப்புகளை உருவாக்கும்.

range ()ன் தொடரியல்:

range(start,stop,[step])

இதில்,

start – தொடக்க மதிப்பைக் குறிக்கும்

stop – இறுதி மதிப்பைக் குறிக்கும்

step – மிகுப்பு மதிப்பைக் குறிக்கும். இது விருப்பப் பகுதியாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.10: range() எடுத்துக்காட்டுகள் :

range (1,30,1)	*range*-ன் மதிப்புகள் *1* முதல் தொடங்கி *29* வரை
range (2,30,2)	*range()* மதிப்புகள் *2* முதல் *28* வரை
range (30,3,-3)	*range()* மதிப்புகள் *30* முதல் *6* வரை
range (20)	*20* என்ற மதிப்பை இறுதி மதிப்பாக எடுத்துக்கொண்டு *(அல்லது மேல்வரம்பு) 0* முதல் *19* வரையிலான மதிப்புகளைக் கொடுக்கும் *(range()* எப்பொழுதும் *stop* மதிப்பு-*1* வரை மதிப்பைக் கொடுக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்க*).*