



HP 墨匣相關注意事項

1. HP 油性快乾墨匣正常情況下開蓋時間約3-5分鐘~~~

勁騰目前提供 HP 油性快乾墨匣全新正常情況下開蓋時間>1小時，拔出墨匣請記得先停止噴印，墨匣不隔夜放置於噴頭，作業環境溫度不同則開蓋時間就會變化。

*墨匣建議存放於常溫(環境溫度)20-25度，過高存放溫度容易造成墨匣使用會有異常。

2. HP 墨匣開始使用後，時間越長墨匣內負壓會隨墨水變少流失越快，如果常態性一直反覆擦拭噴嘴才能達到較好的噴印效果，請先將墨匣放回保護蓋後，輕搖晃聽看看是否有水聲，如果有的話就是負壓不足的問題，必須做抽墨排氣的動作，讓墨匣內重新產生真空負壓狀態，負壓不足一旦產生後，有高機率會再發生，建議儘快(2-3個月)將墨匣使用完畢。

3. HP 墨匣所提供高解析噴印效果非完全毫無瑕疵，其類印刷的噴印效果能給產品標示視覺上很足夠的辨識效果，所以墨匣從開封使用一直到墨匣使用完，要如何將墨匣內的墨水最大化使用，就要看客戶對於噴印效果的要求程度，

(噴印產生缺痕或不完整，就需要調整內容位置、調整電壓/脈寬值、切換噴嘴列、字體、轉向...等功能去修正)

4. 白/黃墨使用 SOP:

(1) 白/黃墨使用前需先輕搖約10-15秒，讓墨匣內墨水與粉末融合。

(2) 取下保護蓋後，使用 純棉布 沾取清潔液按住噴嘴前端1-2秒後由上往下擦拭，然後放入噴頭內。

(3) 白/黃墨屬於粉末型墨水容易乾燥，請勿太長時間沒有噴印（建議20秒噴印一次），環境溫度過高也會讓噴嘴處容易乾燥。

PS:清潔液有溶解粉末清潔噴嘴效用，千萬不要有用 化纖成分的布 去沾取擦拭噴嘴，反而造成噴嘴阻塞。

PS:建議使用黃/白墨客戶，需另外採購專用清潔液與抽空氣工具。

5. 由於墨匣顯示剩餘量會因噴嘴擦拭次數越多越有差異。

新墨匣取下保護蓋秤量時約為106~108g 左右。接近或低於90g 會開始容易有噴印不良狀況發生，接近或低於80g 則視為空墨匣，大多情況下此時已無法正常噴印。可以利用小型秤重器量測墨匣重量。

6. 墨匣下方金屬接點到墨匣前方噴嘴區塊請勿受損，受損有可能造成墨匣無法正常使用。

以上資訊僅供參考 歡迎來電洽詢 謝謝