# Brody - 3 instances separees

Ce support ne met plus la famille au centre. Il montre les noms par instance Brody. Brody reste non souverain: il filtre, expose, enrichit, eduque; il ne decide jamais.

## Brody Core - 168 lignes nommees

Lecture: toutes les lignes ci-dessous sont presentes dans Brody Core. Les chips indiquent si elles sont aussi visibles dans Kernel, Graphiti, Bank, Trading ou GPS.

**"modules": ["source_runtime_query", "brody_source_context_bridge", "gr**

Brody seulement

"modules": ["source_runtime_query", "brody_source_context_bridge", "graphiti_v20_readonly_client"],

Core:OK | V1:NON | Enr:NON | K:NON | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**"tests": ["tests/api/test_route_coverage_os_map_p45.py", "tests/api/te**

Brody seulement

"tests": ["tests/api/test_route_coverage_os_map_p45.py", "tests/api/test_module_function_coverage_os_map_p47.py"],

Core:OK | V1:NON | Enr:NON | K:NON | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- bind answer respiration to subject, intent, domain, risk, and sigma**

Brody seulement

- bind answer respiration to subject, intent, domain, risk, and sigma pressure

Core:OK | V1:NON | Enr:OK | K:NON | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**/api/audit/events**

Brody seulement

/api/audit/events

Core:OK | V1:OK | Enr:OK | K:NON | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/blockchain/gencoin/compute

Brody seulement

/api/blockchain/gencoin/compute

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 11_DO_NOT_CONNECT_HOLD

### /api/blockchain/policy/evaluate

Brody seulement

/api/blockchain/policy/evaluate

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/blockchain/signature/check

Brody seulement

/api/blockchain/signature/check

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/blockchain/wallet/gate

Brody seulement

/api/blockchain/wallet/gate

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/blockchain/world/gateway

Brody seulement

/api/blockchain/world/gateway

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/brody/chat.

Brody seulement

/api/brody/chat.

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/gencoin

Brody seulement

/api/gencoin

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/health

Brody seulement

/api/health

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/ir/candidate

Brody seulement

/api/ir/candidate

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/memory

Brody seulement

/api/memory

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/memory/

Brody seulement

/api/memory/

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/memory/candidates

Brody seulement

/api/memory/candidates

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/os-reverse/project

Brody seulement

/api/os-reverse/project

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/os-trad/translate

Brody seulement

/api/os-trad/translate

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/periphery/cognitive/trees

Brody seulement

/api/periphery/cognitive/trees

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/periphery/graphiti/context-adapt

Brody seulement

/api/periphery/graphiti/context-adapt

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/readiness

Brody seulement

/api/readiness

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/runtime-wiring/os-map/query

Brody seulement

/api/runtime-wiring/os-map/query

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/runtime-wiring/os-map/status

Brody seulement

/api/runtime-wiring/os-map/status

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/runtime-wiring/os-trad/api/ir/candidate

Brody seulement

/api/runtime-wiring/os-trad/api/ir/candidate

Core:OK V1:NON Enr:NON K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/runtime-wiring/os-trad/api/os-reverse/project

Brody seulement

/api/runtime-wiring/os-trad/api/os-reverse/project

Core:OK V1:NON Enr:NON K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/runtime-wiring/os-trad/api/os-trad/translate

Brody seulement

/api/runtime-wiring/os-trad/api/os-trad/translate

Core:OK V1:NON Enr:NON K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/runtime-wiring/preview

Brody seulement

/api/runtime-wiring/preview

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/runtime-wiring/source-runtime/preview

Brody seulement

/api/runtime-wiring/source-runtime/preview

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/runtime-wiring/source-runtime/status

Brody seulement

/api/runtime-wiring/source-runtime/status

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/status

Brody seulement

/api/status

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/test_brody_

Brody seulement

/api/test_brody_

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/test_brody_chat_p44.py

Brody seulement

/api/test_brody_chat_p44.py

Core:OK V1:NON Enr:NON K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/test_module_function_coverage_os_map_p47.py

Brody seulement

/api/test_module_function_coverage_os_map_p47.py

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/test_route_coverage_os_map_p45.py

Brody seulement

/api/test_route_coverage_os_map_p45.py

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/worldcalls

Brody seulement

/api/worldcalls

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/worldcalls/sovereign-tickets

Brody seulement

/api/worldcalls/sovereign-tickets

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### ACTIVE_READONLY

Brody seulement

ACTIVE_READONLY

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### ATLAS_READONLY_ADVISORY

Brody seulement

ATLAS_READONLY_ADVISORY

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### ATLAS_READONLY_ADVISORY_ONLY

Brody seulement

ATLAS_READONLY_ADVISORY_ONLY

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### CAPABILITY_ROUTER

Brody seulement

CAPABILITY_ROUTER

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### CAPABILITY_ROUTER_RESOLVED

Brody seulement

CAPABILITY_ROUTER_RESOLVED

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### CONNECTED_READONLY

Brody seulement

CONNECTED_READONLY

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### CONNECTED_ROUTE_HANDLER

Brody seulement

CONNECTED_ROUTE_HANDLER

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

Brody seulement

GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### Hi. Brody is active in readonly mode. I can read context, structure yo

Brody seulement

Hi. Brody is active in readonly mode. I can read context, structure your intent, prepare an IR Candidate or ContextPacket, but I do not decide.
Authority remains X108_ONLY.

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### I can prepare a readonly read of memory context. Memory is contextual,

Brody seulement

I can prepare a readonly read of memory context. Memory is contextual, candidate-only, without write or decision. If Graphiti V20 is available, context can be fetched readonly; otherwise status is OFFLINE_OR_UNAVAILABLE.

Core:OK | V1:NON | Enr:OK | K:NON | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### Je peux préparer une lecture readonly du contexte mémoire. La mémoire

Brody seulement

Je peux préparer une lecture readonly du contexte mémoire. La mémoire reste contextuelle, candidate-only, sans écriture ni décision. Si Graphiti V20 est disponible, le contexte peut être récupéré en readonly ; sinon statut OFFLINE_OR_UNAVAILABLE.

Core:OK | V1:NON | Enr:OK | K:NON | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### KX108_ONLY. No ACT. No write. No execution. readonly=True.

Brody seulement

KX108_ONLY. No ACT. No write. No execution. readonly=True.

Core:OK | V1:NON | Enr:NON | K:NON | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### LEVEL_1_READONLY_ACTIVE

Brody seulement

LEVEL_1_READONLY_ACTIVE

Core:OK | V1:NON | Enr:OK | K:NON | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### NO_ACTION_IN_QUERY

Brody seulement

NO_ACTION_IN_QUERY

Core:OK | V1:NON | Enr:OK | K:NON | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### NO_GRAPHITI_WRITE

Brody seulement

NO_GRAPHITI_WRITE

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### NO_MEMORY_WRITE

Brody seulement

NO_MEMORY_WRITE

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### OS_TRAD_ROUTE_CONTEXT

Brody seulement

OS_TRAD_ROUTE_CONTEXT

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### P36 — Global Capability Path Router.

Brody seulement

P36 — Global Capability Path Router.

Core:OK V1:NON Enr:NON K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### P45_ROUTE_CAPABILITY_MAP

Brody seulement

P45_ROUTE_CAPABILITY_MAP

Core:OK V1:NON Enr:NON K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### P47 — Module & Function → Capability / Route Map.

Brody seulement

P47 — Module & Function → Capability / Route Map.

Core:OK V1:NON Enr:NON K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### P51_BRODY_READONLY

Brody seulement

P51_BRODY_READONLY

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### P51_BRODY_READONLY_ACTIVATION

Brody seulement

P51_BRODY_READONLY_ACTIVATION

Core:OK V1:NON Enr:NON K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### P51_BRODY_READONLY_CONTROLLED_ACTIVATION

Brody seulement

P51_BRODY_READONLY_CONTROLLED_ACTIVATION

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### P51_BRODY_READONLY_CONTROLLED_ACTIVATION_READY

Brody seulement

P51_BRODY_READONLY_CONTROLLED_ACTIVATION_READY

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### READONLY_CONTEXT_ONLY

Brody seulement

READONLY_CONTEXT_ONLY

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:OK Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### REVERSE_OS_INTERLANGUAGE_CANON_V1

Brody seulement

REVERSE_OS_INTERLANGUAGE_CANON_V1

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### REVERSE_OS_INTERLANGUAGE_CANON_V1 / P34/P35

Brody seulement

REVERSE_OS_INTERLANGUAGE_CANON_V1 / P34/P35

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### ROLE_013

Brody seulement

Orchestrator

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### Salut. Brody est actif en mode readonly. Je peux lire le contexte, str

Brody seulement

Salut. Brody est actif en mode readonly. Je peux lire le contexte, structurer ton intention, préparer un IR Candidate ou un ContextPacket, mais je ne décide pas. L'autorité reste X108_ONLY.

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### Signal received. I read your intent but I cannot decide. Cognitive tre

Brody seulement

Signal received. I read your intent but I cannot decide. Cognitive tree activation suggests governance-sovereignty domain.

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### This module is readonly/advisory only. It does not decide, act, write

Brody seulement

This module is readonly/advisory only. It does not decide, act, write memory,

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### X-108 est le kernel de gouvernance souverain — la seule autorité de dé

Brody seulement

X-108 est le kernel de gouvernance souverain — la seule autorité de décision. OS3 prouve ses décisions via Lean 4 et TLA+. Brody l'interface, il ne le substitue pas. Statut actuel : ACTIVE, mode READONLY.

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### X-108 is the sovereign governance kernel — the sole decision authority

Brody seulement

X-108 is the sovereign governance kernel — the sole decision authority. OS3 proves its decisions via Lean 4 and TLA+. Brody interfaces with it, never substitutes for it. Current status: ACTIVE, READONLY mode.

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/audit.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/audit.py

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/blockchain.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/blockchain.py

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/brody.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/brody.py

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/brody.py::brody_chat

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/brody.py::brody_chat

Core:OK V1:NON Enr:NON K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/gencoin.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/gencoin.py

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 11_DO_NOT_CONNECT_HOLD

### apps/obsidia_api/routes/memory.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/memory.py

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/os_map.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/os_map.py

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/os_map.py::os_map_query

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/os_map.py::os_map_query

Core:OK V1:NON Enr:NON K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/os_map.py::os_map_status

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/os_map.py::os_map_status

Core:OK V1:NON Enr:NON K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/worldcalls.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/worldcalls.py

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### balances

Brody seulement

balances

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### brody_readonly_activation_status

Brody seulement

brody_readonly_activation_status

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### brody_readonly_enabled

Brody seulement

brody_readonly_enabled

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### capability_path_router

Brody seulement

capability_path_router

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### decision_authority_kx108_only

Brody seulement

decision_authority_kx108_only

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### dry_run_packet_router

Brody seulement

dry_run_packet_router

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### from apps.obsidia_api.brody_balance_engine import BrodyBalanceEngine

Brody seulement

from apps.obsidia_api.brody_balance_engine import BrodyBalanceEngine

Core:OK V1:NON Enr:NON K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### graphiti_memory_readonly_activation_status

Brody seulement

graphiti_memory_readonly_activation_status

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### graphiti_v20_readonly_client

Brody seulement

graphiti_v20_readonly_client

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### is_domain_deep

Brody seulement

is_domain_deep

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### level_1_readonly

Brody seulement

level_1_readonly

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### os-trad route

Brody seulement

os-trad route

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### route_capability_map

Brody seulement

route_capability_map

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### route_coverage_classifier

Brody seulement

route_coverage_classifier

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### route_entry_to_context_packet

Brody seulement

route_entry_to_context_packet

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### route_map

Brody seulement

route_map

Core:OK V1:NON Enr:NON K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**runtime_wiring/dry_run_packet_router.py** — Brody seulement

runtime_wiring/dry_run_packet_router.py

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**runtime_wiring/source_runtime/capability_path_router.py** — Brody seulement

runtime_wiring/source_runtime/capability_path_router.py

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**runtime_wiring/source_runtime/capability_path_router.py::route_capabil** — Brody seulement

runtime_wiring/source_runtime/capability_path_router.py::route_capability_path

Core:OK V1:NON Enr:NON K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**runtime_wiring/source_runtime/route_capability_map.py** — Brody seulement

runtime_wiring/source_runtime/route_capability_map.py

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**runtime_wiring/source_runtime/route_capability_map.py::build_route_cap** — Brody seulement

runtime_wiring/source_runtime/route_capability_map.py::build_route_capability_map

Core:OK V1:NON Enr:NON K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**runtime_wiring/source_runtime/route_coverage_classifier.py** — Brody seulement

runtime_wiring/source_runtime/route_coverage_classifier.py

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### selected_routes

Brody seulement

selected_routes

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### support_routes

Brody seulement

support_routes

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### total_routes

Brody seulement

total_routes

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### unclassified_routes

Brody seulement

unclassified_routes

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### — Audit / Memory — CONNECTED_ROUTE_HANDLER ————————————

Brody seulement

— Audit / Memory — CONNECTED_ROUTE_HANDLER ————————————

Core:OK V1:NON Enr:NON K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### — Blocked Action — Routes ————————————————————

Brody seulement

— Blocked Action — Routes ————————————————————

Core:OK V1:NON Enr:NON K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### — Brody Chat — CONNECTED_ROUTE_HANDLER ——————————————

Brody seulement

— Brody Chat — CONNECTED_ROUTE_HANDLER ——————————————

Core:OK V1:NON Enr:NON K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### — Dry Run Packet Router ——————————————————————

Brody seulement

— Dry Run Packet Router ——————————————————————

Core:OK V1:NON Enr:NON K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### — P36 — Capability Path Router ——————————————————

Brody seulement

— P36 — Capability Path Router ——————————————————

Core:OK V1:NON Enr:NON K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### — P38 — OS Map Route Handler ——————————————————

Brody seulement

— P38 — OS Map Route Handler ——————————————————

Core:OK V1:NON Enr:NON K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### — P45 — Route Coverage ——————————————————————

Brody seulement

— P45 — Route Coverage ——————————————————————

Core:OK V1:NON Enr:NON K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### """Build cognitive_modules_snapshot from the canonical resolution tabl

OK Brody + domaine

"""Build cognitive_modules_snapshot from the canonical resolution table."""

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**"État runtime readonly : modules actifs, mémoire candidate, Graphiti V**

OK Brody + domaine

"État runtime readonly : modules actifs, mémoire candidate, Graphiti V20 gelé, "

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 3_DOMAIN_GATES

**- auto_triage_memory_intake_readonly V1**

OK Brody + domaine

- auto_triage_memory_intake_readonly V1

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 3_DOMAIN_GATES

**- graphiti_candidate_review_gate_readonly V1**

OK Brody + domaine

- graphiti_candidate_review_gate_readonly V1

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 3_DOMAIN_GATES

**- session_presave_buffer_readonly V1**

OK Brody + domaine

- session_presave_buffer_readonly V1

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 3_DOMAIN_GATES

**/api/brody/chat**

OK Brody + domaine

/api/brody/chat

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

**BALANCE**

OK Brody + domaine

BALANCE

Core:OK V1:OK Enr:OK K:OK G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 1_RUNTIME_MINIMUM

### Balance exponentielle

OK Brody + domaine

Balance exponentielle

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### Direct operator labels / explicit canon-write probes.

OK Brody + domaine

Direct operator labels / explicit canon-write probes.

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### Explicit creation/mutation of Graphiti/Neo4j/memory/canon is a write b

OK Brody + domaine

Explicit creation/mutation of Graphiti/Neo4j/memory/canon is a write boundary.

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### F22B: Run readonly intent guard FIRST, before any write-boundary logic

OK Brody + domaine

F22B: Run readonly intent guard FIRST, before any write-boundary logic.

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### FROZEN_READONLY

OK Brody + domaine

FROZEN_READONLY

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### GRAPHITI_READONLY

OK Brody + domaine

GRAPHITI_READONLY

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### GUARDIAN_009

OK Brody + domaine

Sigma Verifier

Core:OK V1:OK Enr:OK K:OK G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

### GUARDIAN_010

OK Brody + domaine

Merkle Verifier

Core:OK V1:NON Enr:OK K:OK G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

### GUARDIAN_016

OK Brody + domaine

GPS - Gardien / Guide / Alerteur

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### Guard confirmed: this is a readonly description request.

OK Brody + domaine

Guard confirmed: this is a readonly description request.

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### Inject RUNTIME_STATE_READONLY and suppress MEMORY_WRITE_CANON_FREEZE.

OK Brody + domaine

Inject RUNTIME_STATE_READONLY and suppress MEMORY_WRITE_CANON_FREEZE.

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### Inject RUNTIME_STATE_READONLY and suppress MEMORY_WRITE_CANON_FREEZE.

OK Brody + domaine

Inject RUNTIME_STATE_READONLY and suppress MEMORY_WRITE_CANON_FREEZE.

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### KX108_ONLY

OK Brody + domaine

KX108_ONLY

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 8_UI_COCKPIT_PASS

### READONLY_CONTEXT

OK Brody + domaine

READONLY_CONTEXT

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 3_DOMAIN_GATES

### ROLE_005

OK Brody + domaine

Human Operator

Core:OK V1:OK Enr:OK K:OK G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

### ROLE_006

OK Brody + domaine

Governance Layer

Core:OK V1:OK Enr:OK K:OK G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

### ROLE_007

OK Brody + domaine

OS3 Audit Layer

Core:OK V1:OK Enr:OK K:OK G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

### ROLE_014

OK Brody + domaine

Adapter MCP

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 8_UI_COCKPIT_PASS

**RUNTIME_STATE_READONLY**

OK Brody + domaine

RUNTIME_STATE_READONLY

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATE

**Readonly descriptions mentioning memory/Graphiti must not become write**

OK Brody + domaine

Readonly descriptions mentioning memory/Graphiti must not become writes.

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATE

**Uses the 13-module canonical resolution already established.**

OK Brody + domaine

Uses the 13-module canonical resolution already established.

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATE

**_is_readonly_state_query**

OK Brody + domaine

_is_readonly_state_query

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATE

**brody_domain_raccord_adapter**

OK Brody + domaine

brody_domain_raccord_adapter

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATE

**brody_readonly_intent_guard**

OK Brody + domaine

brody_readonly_intent_guard

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATE

### brody_semantic_query_router

OK Brody + domaine

brody_semantic_query_router

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATE

### build_domain_raccord_snapshot

OK Brody + domaine

build_domain_raccord_snapshot

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATE

### canon_terms

OK Brody + domaine

canon_terms

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATE

### canonical

OK Brody + domaine

canonical

Core:OK V1:OK Enr:OK K:OK G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 1_KERNEL_MILESTONE

### canonicalise

OK Brody + domaine

canonicalise

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATE

### canonicalize

OK Brody + domaine

canonicalize

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATE

### canonise

OK Brody + domaine

canonise

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 3_DOMAIN_GATES

### canonise ce bloc

OK Brody + domaine

canonise ce bloc

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 3_DOMAIN_GATES

### canoniser

OK Brody + domaine

canoniser

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 3_DOMAIN_GATES

### decision_authority

OK Brody + domaine

decision_authority

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 8_UI_COCKPIT_ASSI

### decision_authority=KX108_ONLY

OK Brody + domaine

decision_authority=KX108_ONLY

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 8_UI_COCKPIT_ASSI

### domain_raccord

OK Brody + domaine

domain_raccord

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 8_UI_COCKPIT_ASSI

### domain_raccord_write_boundary

OK Brody + domaine

domain_raccord_write_boundary

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### domains

OK Brody + domaine

domains

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 8_UI_COCKPIT_PASS

### graphiti

OK Brody + domaine

graphiti

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 7_GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

### graphiti canon

OK Brody + domaine

graphiti canon

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### graphiti readonly

OK Brody + domaine

graphiti readonly

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 8_UI_COCKPIT_PASS

### if _has_any(low, ("energie", "énergie", "energy", "sigma", "sigma_scor

OK Brody + domaine

if _has_any(low, ("energie", "énergie", "energy", "sigma", "sigma_score", "truth_score", "balance exponentielle")):

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### memory + canon

OK Brody + domaine

memory + canon

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 3_DOMAIN_GATES

### memory_write_canon_freeze

OK Brody + domaine

memory_write_canon_freeze

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 3_DOMAIN_GATES

### readonly

OK Brody + domaine

readonly

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 3_DOMAIN_GATES

### readonly=True

OK Brody + domaine

readonly=True

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 3_DOMAIN_GATES

### readonly_markers

OK Brody + domaine

readonly_markers

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 3_DOMAIN_GATES

### write canon

OK Brody + domaine

write canon

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 3_DOMAIN_GATES

# Brody V1 - 83 lignes nommees

Lecture: toutes les lignes ci-dessous sont presentes dans Brody V1. Les chips indiquent si elles sont aussi visibles dans Kernel, Graphiti, Bank, Trading ou GPS.

### # Check: are V1 Brody routes (F33/F36/F38) using _BOUNDARY or their mo

Brody seulement

# Check: are V1 Brody routes (F33/F36/F38) using _BOUNDARY or their module BOUNDARY?

Core:NON | V1:OK | Enr:NON | K:NON | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/audit/events

Brody seulement

/api/audit/events

Core:OK | V1:OK | Enr:OK | K:NON | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/brody/chat.

Brody seulement

/api/brody/chat.

Core:OK | V1:OK | Enr:OK | K:NON | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/context/from-message

Brody seulement

/api/context/from-message

Core:NON | V1:OK | Enr:OK | K:NON | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/gencoin

Brody seulement

/api/gencoin

Core:OK | V1:OK | Enr:OK | K:NON | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/graphiti/

Brody seulement

/api/graphiti/

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/ir/candidate

Brody seulement

/api/ir/candidate

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/memory

Brody seulement

/api/memory

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/memory/

Brody seulement

/api/memory/

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/memory/candidate-ledger

Brody seulement

/api/memory/candidate-ledger

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/memory/candidate/from-message

Brody seulement

/api/memory/candidate/from-message

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/memory/candidates

Brody seulement

/api/memory/candidates

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/memory/promotion-policy

Brody seulement

/api/memory/promotion-policy

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/memory/sources

Brody seulement

/api/memory/sources

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/memory/status

Brody seulement

/api/memory/status

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/os-reverse/project

Brody seulement

/api/os-reverse/project

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/os-trad/translate

Brody seulement

/api/os-trad/translate

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/os3/

Brody seulement

/api/os3/

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody: ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/os3/tickets

Brody seulement

/api/os3/tickets

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody: ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/periphery/brody/context-query

Brody seulement

/api/periphery/brody/context-query

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody: ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/brody/diffusion-mix

Brody seulement

/api/periphery/brody/diffusion-mix

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody: ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/brody/double-brain-route

Brody seulement

/api/periphery/brody/double-brain-route

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody: ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/brody/language-route

Brody seulement

/api/periphery/brody/language-route

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody: ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/operator/governed-runtime

Brody seulement

/api/periphery/operator/governed-runtime

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/runtime-wiring/os-map/query

Brody seulement

/api/runtime-wiring/os-map/query

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/runtime-wiring/source-runtime/preview

Brody seulement

/api/runtime-wiring/source-runtime/preview

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/status

Brody seulement

/api/status

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/worldcalls

Brody seulement

/api/worldcalls

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/worldcalls/sovereign-tickets

Brody seulement

/api/worldcalls/sovereign-tickets

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### Build a multi-domain packet

Brody seulement

Build a multi-domain packet

Core:NON V1:OK Enr:NON K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody: ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### By reading the route handler implementations, F33/F36/F38 call safe_ba

Brody seulement

By reading the route handler implementations, F33/F36/F38 call safe_backend_response(result)

Core:NON V1:OK Enr:NON K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody: ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### CANONICAL_NAME

Brody seulement

CANONICAL_NAME

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody: ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### Check: are V1 Brody routes (F33/F36/F38) using _BOUNDARY or their modu

Brody seulement

Check: are V1 Brody routes (F33/F36/F38) using _BOUNDARY or their module BOUNDARY?

Core:NON V1:OK Enr:NON K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody: ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### NO_MEMORY_WRITE

Brody seulement

NO_MEMORY_WRITE

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody: ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### P85

Brody seulement

Loi de reciprocite

Core:NON V1:OK Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody: ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

### REVERSE_OS_INTERLANGUAGE_CANON_V1

Brody seulement

REVERSE_OS_INTERLANGUAGE_CANON_V1

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody: ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### ROLE_008

Brody seulement

Agents / Tools

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody: ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### ROLE_013

Brody seulement

Orchestrator

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody: ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### _BOUNDARY is used only by legacy pipeline/governance routes.

Brody seulement

_BOUNDARY is used only by legacy pipeline/governance routes.

Core:NON V1:OK Enr:NON K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody: ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### _ok(f"F1: CONFIRMED_LEGACY_ONLY — _BOUNDARY is truncated ({len(ops_key

Brody seulement

_ok(f"F1: CONFIRMED_LEGACY_ONLY — _BOUNDARY is truncated ({len(ops_keys)} flags vs {len(f32_keys)} in V1 modules), but V1 Brody routes (F33/F36/F38) use full module-level BOUNDARY. Only legacy pipeline/governance routes are affected.")

Core:NON | V1:OK | Enr:NON | K:NON | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### _warn("F4: CONFIRMED_ARCHITECTURAL — base.update(data) merges correctl

Brody seulement

_warn("F4: CONFIRMED_ARCHITECTURAL — base.update(data) merges correctly for current V1 modules (all module dicts carry correct BOUNDARY). But merge direction is unsafe by design: a future module returning {allowed_to_decide: True} would propagate without resistance. V1 runtime not exploitable via current routes.")

Core:NON | V1:OK | Enr:OK | K:NON | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/graphiti_v20_readonly_client.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/graphiti_v20_readonly_client.py

Core:NON | V1:OK | Enr:OK | K:NON | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/

Core:OK | V1:OK | Enr:OK | K:NON | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py

Core:NON | V1:OK | Enr:OK | K:NON | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/os_map.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/os_map.py

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/source_runtime_status.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/source_runtime_status.py

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### canonical_flags

Brody seulement

canonical_flags

Core:NON V1:OK Enr:NON K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### docs/runtime/F34B_LIVE_UVICORN_ROUTE_PROOF_20260529_044331.json

Brody seulement

docs/runtime/F34B_LIVE_UVICORN_ROUTE_PROOF_20260529_044331.json

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### graphiti_v20_readonly_client

Brody seulement

graphiti_v20_readonly_client

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**present_in_v1_modules = (f32_keys | f36_keys | f37_keys) & canonical_f**

Brody seulement

present_in_v1_modules = (f32_keys | f36_keys | f37_keys) & canonical_flags

Core:NON V1:OK Enr:NON K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**readonly_content_loader**

Brody seulement

readonly_content_loader

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**routes_modified**

Brody seulement

routes_modified

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**runtime_wiring/source_runtime/readonly_content_loader.py**

Brody seulement

runtime_wiring/source_runtime/readonly_content_loader.py

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**sigma_payload={"balance": 1000.0, "request_type": "STRUCTURAL_PREPARAT**

Brody seulement

sigma_payload={"balance": 1000.0, "request_type": "STRUCTURAL_PREPARATION"},

Core:NON V1:OK Enr:NON K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**support_routes**

Brody seulement

support_routes

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### tests/periphery/test_balance_operator.py

Brody seulement

tests/periphery/test_balance_operator.py

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### whether fields like packet_id, domain names etc. are scanned?)

Brody seulement

whether fields like packet_id, domain names etc. are scanned?)

Core:NON V1:OK Enr:NON K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/brody/chat

OK Brody + domaine

/api/brody/chat

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_UI_COCKPIT_RSSI

### BALANCE

OK Brody + domaine

BALANCE

Core:OK V1:OK Enr:OK K:OK G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_MINIMUM

### FROZEN_READONLY

OK Brody + domaine

FROZEN_READONLY

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### GRAPHITI_READONLY

OK Brody + domaine

GRAPHITI_READONLY

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### GUARDIAN_009

OK Brody + domaine

Sigma Verifier

Core:OK V1:OK Enr:OK K:OK G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

### GUARDIAN_011

OK Brody + domaine

RFC3161 Verifier

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 8_UI_COCKPIT_PSSI

### KX108_ONLY

OK Brody + domaine

KX108_ONLY

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 8_UI_COCKPIT_PSSI

### READONLY_CONTEXT

OK Brody + domaine

READONLY_CONTEXT

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_GRAPHITI_GATES

### ROLE_005

OK Brody + domaine

Human Operator

Core:OK V1:OK Enr:OK K:OK G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

### ROLE_006

OK Brody + domaine

Governance Layer

Core:OK V1:OK Enr:OK K:OK G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

**ROLE_007** — OK Brody + domaine

OS3 Audit Layer

Core:OK V1:OK Enr:OK K:OK G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement: Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

**ROLE_014** — OK Brody + domaine

Adapter MCP

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement: Phase: 8_UI_COCKPIT_ASSI

**canonical** — OK Brody + domaine

canonical

Core:OK V1:OK Enr:OK K:OK G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement: Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

**canonise** — OK Brody + domaine

canonise

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement: Phase: 3_DOMAIN_CRITICAL

**decision_authority** — OK Brody + domaine

decision_authority

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement: Phase: 8_UI_COCKPIT_ASSI

**decision_authority=KX108_ONLY** — OK Brody + domaine

decision_authority=KX108_ONLY

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement: Phase: 8_UI_COCKPIT_ASSI

### domain_raccord

OK Brody + domaine

domain_raccord

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 8_UI_COCKPIT_ASSI

### domain_raccord_write_boundary

OK Brody + domaine

domain_raccord_write_boundary

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 3_DOMAIN_GATES

### domains

OK Brody + domaine

domains

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 8_UI_COCKPIT_ASSI

### graphiti

OK Brody + domaine

graphiti

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 7_GRAPHITI_READ_ONLY_CONTEXT

### memory + canon

OK Brody + domaine

memory + canon

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 3_DOMAIN_GATES

### memory_write_canon_freeze

OK Brody + domaine

memory_write_canon_freeze

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 3_DOMAIN_GATES

**readonly**

OK Brody + domaine

readonly

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_UI_COCKPIT_RISK

**readonly=True**

OK Brody + domaine

readonly=True

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_UI_COCKPIT_RISK

**trading**

OK Brody + domaine

trading

Core:NON V1:OK Enr:OK K:OK G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

# Brody Enriched - 798 lignes nommees

Lecture: toutes les lignes ci-dessous sont presentes dans Brody Enriched. Les chips indiquent si elles sont aussi visibles dans Kernel, Graphiti, Bank, Trading ou GPS.

**"covered_by_module": "brody_rights_authority_matrix.py + brody_semanti**

Brody seulement

"covered_by_module": "brody_rights_authority_matrix.py + brody_semantic_query_router.py",

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**"mode": "COPY_V5_READONLY_MODULE_NO_RUNTIME_PATCH",**

Brody seulement

"mode": "COPY_V5_READONLY_MODULE_NO_RUNTIME_PATCH",

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**# Balance Obsidienne — canon**

Brody seulement

# Balance Obsidienne — canon

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**### CONNECTED_ROUTE_HANDLER (12 modules)**

Brody seulement

### CONNECTED_ROUTE_HANDLER (12 modules)

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**#1**

Brody seulement

OBSIDIA_ATLAS_INGESTOR

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**#11**

Brody seulement

FORMAL_BRIDGE

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**#13**

Brody seulement

ADVERSARIAL_RED_TEAM

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**#17**

Brody seulement

PRE_FREEZE

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**#19** Brody seulement

VOCABULAIRE_CANONIQUE

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**#2** Brody seulement

CANON_GUARDIAN

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:OK Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**#3** Brody seulement

GRAPH_BUILDER

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:OK Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**#34** Brody seulement

EXPLIQUE_A_UN_HUMAIN

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**#38** Brody seulement

CARTOGRAPHE_34_ARBRES

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**#4** Brody seulement

TERMINAL_BUILDER

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**#40** Brody seulement

CALIBRATION_PROCEDURALE

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:OK Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**#41** Brody seulement

NUAGE_POINTS

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**#45** Brody seulement

CARTOGRAPHE_LOIS_PROTOCOLES

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**#5** Brody seulement

PROOF_SENTINEL

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:OK Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**#50** Brody seulement

ANTI_DISPERSION

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**#6** Brody seulement

CO_PILOTE_CODE

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### #7

Brody seulement

CI_REPO_SURGEON

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### * **Description :** Gencoin, la balance universelle, la calibration én

Brody seulement

* **Description :** Gencoin, la balance universelle, la calibration énergétique.

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 11_DO_NOT_CONNECT_HOLD

### **Fallback rule:** If a module is not available, the API route returns

Brody seulement

**Fallback rule:** If a module is not available, the API route returns `source="BACKEND_STUB"` with a minimal but honest response. Never claim `REAL_BACKEND` when using stubs.

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - Tu préserves les noms structurels : Obsidia, X-108, AVDR, ACP, Freez

Brody seulement

- Tu préserves les noms structurels : Obsidia, X-108, AVDR, ACP, Freeze, Kernel, Mémoire fractale, 34 arbres, Frise humaine, Balance exponentielle, Calibration procédurale.

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `01b793d` - `Add extended bank security fuzz failure extraction and

Brody seulement

- `01b793d` - `Add extended bank security fuzz failure extraction and report`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `86ae408` - `Harden BankState contract and validate bank payloads be

Brody seulement

- `86ae408` - `Harden BankState contract and validate bank payloads before pipeline construction`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `ALLOWED_BANK_FIELDS`

Brody seulement

- `ALLOWED_BANK_FIELDS`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `AppDomain.CurrentDomain.Load(...)` est du C#

Brody seulement

- `AppDomain.CurrentDomain.Load(...)` est du C#

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `REQUIRED_BANK_FIELDS`

Brody seulement

- `REQUIRED_BANK_FIELDS`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `TREE_SURFACE_WITHOUT_READONLY_WORD_REVIEW_REQUIRED` ? `tests/api/te

Brody seulement

- `TREE_SURFACE_WITHOUT_READONLY_WORD_REVIEW_REQUIRED` ? `tests/api/test_brody_tree_policy.py`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/audit.py` — audit events

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/audit.py` — audit events

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/brody.py` — chat Brody

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/brody.py` — chat Brody

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py` ? OK ? parse `True` ?

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py` ? OK ? parse `True` ? sha256 `3ead136586024b5480e148c4b01f4400fdcafb1642d60138284764a81e0a5482`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py` ? `router.get('/brody-

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py` ? `router.get('/brody-cli-registry')` ? `brody_cli_registry`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py` ? `router.post('/adapt

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py` ? `router.post('/adapters/bank')` ? `monitor_bank`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py` ? `router.post('/adapt

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py` ? `router.post('/adapters/gps')` ? `monitor_gps`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py` ? `router.post('/adapt

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py` ? `router.post('/adapters/trading')` ? `monitor_trading`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py` ? `router.post('/brody

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py` ? `router.post('/brody-historical-convergence')` ? `monitor_brody_historical_convergence`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py` ? `router.post('/brody

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py` ? `router.post('/brody-trace-analyze')` ? `monitor_brody_trace_analyze`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py` ? `router.post('/hexaf

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py` ? `router.post('/hexaflux/ltcu-plus')` ? `monitor_ltcu`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py` ? `router.post('/hexaf

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py` ? `router.post('/hexaflux/transition-map')` ? `monitor_transition`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py` ? `router.post('/opera

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py` ? `router.post('/operator/governed-runtime')` ? `monitor_governed_runtime`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/context.py` — context packets

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/context.py` — context packets

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/memory.py` — memory candidates

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/memory.py` — memory candidates

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/os_map.py` — P38/P45/P46/P47 OS Map

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/os_map.py` — P38/P45/P46/P47 OS Map

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/os_trad_ir_reverse.py` — IR/Reverse

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/os_trad_ir_reverse.py` — IR/Reverse

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? OK ? parse `True` ? sha

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? OK ? parse `True` ? sha256 `c3167e6339f277158870a302332d12de2600d6c3d1bd66a30eebe64f93224b44`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/cognitive

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/cognitive/trees')` ? `periphery_trees_all`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/cognitive

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/cognitive/trees/domain/{domain}')` ? `periphery_trees_by_domain`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/cognitive

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/cognitive/trees/{tree_id}')` ? `periphery_tree_by_id`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/demo/runt**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/demo/runtime-readiness')` ? `f35_investor_demo_runtime_readiness`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/governanc**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/governance/agents')` ? `periphery_list_agents`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/governanc**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/governance/benchmarks')` ? `periphery_benchmarks`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/governanc**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/governance/failure-codes')` ? `periphery_failure_codes`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/graphiti/**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/graphiti/freeze-snapshot/{snapshot_id}')` ? `periphery_freeze_snapshot`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/ingestion**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/ingestion/memory-sources')` ? `periphery_memory_sources`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/interface**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/interface/view-contracts')` ? `periphery_view_contracts`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/interface**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/interface/workbench-check')` ? `periphery_workbench_check`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/operator/**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/operator/runtime-panel')` ? `f35_operator_runtime_panel_data`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/operator/**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/operator/runtime-panel.html', response_class=HTMLResponse)` ? `f35_operator_runtime_panel_html`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/pipeline/**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/pipeline/constants')` ? `periphery_constants`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/workbench**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/workbench/runtime-connector')` ? `f35_workbench_runtime_connector`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/brody-ru**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/brody-runtime/f33/integration-packet')` ? `f33_brody_runtime_entrypoint`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/brody-ru**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/brody-runtime/f36/user-scenario')` ? `f36_user_scenario_controlled_response`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/brody-ru**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/brody-runtime/f38/multi-domain-scenarios')` ? `f38_multi_domain_scenarios`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/brody/co**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/brody/context-query')` ? `periphery_brody_context_query`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/brody/di**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/brody/diffusion-mix')` ? `periphery_diffusion_mix`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/brody/do**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/brody/double-brain-route')` ? `periphery_double_brain_route`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/brody/la**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/brody/language-route')` ? `periphery_brody_language_route`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/cognitiv**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/cognitive/memory-world-map')` ? `periphery_memory_world_map`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/cognitiv

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/cognitive/tree-signal')` ? `periphery_tree_signal`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/context/

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/context/build')` ? `periphery_context_build`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/context/

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/context/export')` ? `periphery_context_export`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/context/

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/context/ingress')` ? `periphery_context_ingress`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/context/

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/context/sanitize')` ? `periphery_context_sanitize`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/context/**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/context/validate')` ? `periphery_context_validate`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/educatio**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/education/audience')` ? `periphery_audience_projection`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/educatio**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/education/format')` ? `periphery_format_projection`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/educatio**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/education/score')` ? `periphery_education_score`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/feedback**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/feedback/bridge-candidate')` ? `periphery_bridge_candidate`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/feedback**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/feedback/candidate')` ? `periphery_feedback_candidate`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/gencoin/**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/gencoin/avdr-phase')` ? `periphery_avdr_phase`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 11_DO_NOT_CONNECT_HOLD

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/gencoin/**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/gencoin/balance')` ? `periphery_balance`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 11_DO_NOT_CONNECT_HOLD

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/gencoin/**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/gencoin/balance')` ? `periphery_balance`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 11_DO_NOT_CONNECT_HOLD

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/gencoin/**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/gencoin/collective-summary')` ? `periphery_collective_summary`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 11_DO_NOT_CONNECT_HOLD

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/gencoin/**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/gencoin/consciousness-regime')` ? `periphery_consciousness_regime`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 11_DO_NOT_CONNECT_HOLD

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/gencoin/**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/gencoin/passfail')` ? `periphery_passfail`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 11_DO_NOT_CONNECT_HOLD

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/gencoin/**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/gencoin/regime-state')` ? `periphery_regime_state`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 11_DO_NOT_CONNECT_HOLD

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/governan**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/governance/agent-run')` ? `periphery_agent_run`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/governan**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/governance/agent-spec-check')` ? `periphery_agent_spec_check`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/governan**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/governance/failure-classify')` ? `periphery_failure_classify`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/governan**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/governance/lifecycle')` ? `periphery_lifecycle`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/governan**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/governance/partition-gate')` ? `periphery_partition_gate`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/governan**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/governance/sequence-govern')` ? `periphery_sequence_govern`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/governan**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/governance/workflow-guard')` ? `periphery_workflow_guard`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/graphiti

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/graphiti/context-adapt')` ? `periphery_graphiti_context_adapt`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/ingestio

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/ingestion/classify-source')` ? `periphery_classify_source`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/ingestio

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/ingestion/document')` ? `periphery_ingest_document`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/ingestio

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/ingestion/hash')` ? `periphery_hash`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/interfac

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/interface/bias-gate')` ? `periphery_bias_gate`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/interfac**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/interface/bias-trace')` ? `periphery_bias_trace`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/interfac**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/interface/log-event')` ? `periphery_interface_log_event`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/interfac**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/interface/mcp-access')` ? `periphery_mcp_access`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/interfac**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/interface/state-packet')` ? `periphery_interface_state`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/operator**

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/operator/governed-runtime')` ? `periphery_governed_operator_runtime`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/os3/mani

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/os3/manifest')` ? `periphery_os3_manifest`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/os3/repl

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/os3/replay-compare')` ? `periphery_replay_compare`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/os3/repl

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/os3/replay-run')` ? `periphery_replay_run`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/os3/tick

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/os3/ticket')` ? `periphery_os3_ticket`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/os3/worl

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/os3/world-action-readiness')` ? `periphery_world_action_readiness`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline/data-gate')` ? `periphery_data_gate`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline/eml-compression')` ? `periphery_eml_compression`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline/energy-thermo')` ? `periphery_energy_thermo`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline/memory-governor')` ? `periphery_memory_governor`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline/merge')` ? `periphery_merge`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline/ocs-generation')` ? `periphery_ocs_generation`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline/operational-constance')` ? `periphery_operational_constance`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline/permission-economic')` ? `periphery_permission_economic`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline/provenance-gate')` ? `periphery_provenance_gate`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline/run')` ? `periphery_pipeline_run`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline/validate-candidate')` ? `periphery_validate_candidate`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/sigma/ev

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/sigma/evaluate')` ? `sigma_evaluate`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/workflow

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/workflow-governance/packet')` ? `workflow_governance_packet`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `apps/obsidia_api/routes/translation.py` — OS Trad

Brody seulement

- `apps/obsidia_api/routes/translation.py` — OS Trad

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `periphery/bdf/double_brain_router.py`

Brody seulement

- `periphery/bdf/double_brain_router.py`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `periphery/brody/brody_language_router.py`

Brody seulement

- `periphery/brody/brody_language_router.py`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `periphery/gencoin_sandbox/balance_operator.py`

Brody seulement

- `periphery/gencoin_sandbox/balance_operator.py`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 11_DO_NOT_CONNECT_HOLD

### - `runtime_wiring/source_runtime/capability_path_router.py` — P36 rout

Brody seulement

- `runtime_wiring/source_runtime/capability_path_router.py` — P36 router

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `runtime_wiring/source_runtime/route_capability_map.py` — P45 route

Brody seulement

- `runtime_wiring/source_runtime/route_capability_map.py` — P45 route map

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `runtime_wiring/source_runtime/route_coverage_classifier.py` — P45 c

Brody seulement

- `runtime_wiring/source_runtime/route_coverage_classifier.py` — P45 classifier

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `tests/api/test_brody_tree_policy.py` ? OK ? parse `True` ? sha256 `

Brody seulement

- `tests/api/test_brody_tree_policy.py` ? OK ? parse `True` ? sha256 `b81fd436bb2f5b297a0afe84aa9b1d47cc4df353c8a8b811baa0d7e5c1db9841`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - `validate_bank_payload(state_data)`

Brody seulement

- `validate_bank_payload(state_data)`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - bind answer respiration to subject, intent, domain, risk, and sigma

Brody seulement

- bind answer respiration to subject, intent, domain, risk, and sigma pressure

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - donner `AppDomain.CurrentDomain.Load(...)` comme solution par défaut

Brody seulement

- donner `AppDomain.CurrentDomain.Load(...)` comme solution par défaut

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - les payloads bank invalides ne traversent plus la membrane comme eta

Brody seulement

- les payloads bank invalides ne traversent plus la membrane comme etats legitimes

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### - rejet si le payload n'est pas un objet JSON bank valide

Brody seulement

- rejet si le payload n'est pas un objet JSON bank valide

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/audit/events

Brody seulement

/api/audit/events

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/blockchain/agents/status

Brody seulement

/api/blockchain/agents/status

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/blockchain/classifiers/fraud-check

Brody seulement

/api/blockchain/classifiers/fraud-check

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/blockchain/gencoin/compute

Brody seulement

/api/blockchain/gencoin/compute

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 11_DO_NOT_CONNECT_HOLD

### /api/blockchain/policy/evaluate

Brody seulement

/api/blockchain/policy/evaluate

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/blockchain/sandbox/simulate

Brody seulement

/api/blockchain/sandbox/simulate

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/blockchain/sandbox/truth-gate

Brody seulement

/api/blockchain/sandbox/truth-gate

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/blockchain/signature/check

Brody seulement

/api/blockchain/signature/check

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/blockchain/status

Brody seulement

/api/blockchain/status

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/blockchain/wallet/gate

Brody seulement

/api/blockchain/wallet/gate

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/blockchain/world/bus-dispatch

Brody seulement

/api/blockchain/world/bus-dispatch

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/blockchain/world/dry-run

Brody seulement

/api/blockchain/world/dry-run

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/blockchain/world/gateway

Brody seulement

/api/blockchain/world/gateway

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/blockchain/world/ticket-status

Brody seulement

/api/blockchain/world/ticket-status

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/brody/chat.

Brody seulement

/api/brody/chat.

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/bus/bus/signal

Brody seulement

/api/bus/bus/signal

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/context/from-message

Brody seulement

/api/context/from-message

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/gencoin

Brody seulement

/api/gencoin

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/graphiti/

Brody seulement

/api/graphiti/

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/health

Brody seulement

/api/health

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/ir/candidate

Brody seulement

/api/ir/candidate

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/memory

Brody seulement

/api/memory

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/memory/

Brody seulement

/api/memory/

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/memory/candidate-ledger

Brody seulement

/api/memory/candidate-ledger

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/memory/candidate/from-message

Brody seulement

/api/memory/candidate/from-message

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/memory/candidates

Brody seulement

/api/memory/candidates

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/memory/promotion-policy

Brody seulement

/api/memory/promotion-policy

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/memory/sources

Brody seulement

/api/memory/sources

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/memory/status

Brody seulement

/api/memory/status

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/operator/governed-runtime

Brody seulement

/api/operator/governed-runtime

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/os-reverse/project

Brody seulement

/api/os-reverse/project

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/os-trad/translate

Brody seulement

/api/os-trad/translate

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/os3/

Brody seulement

/api/os3/

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/os3/replay/

Brody seulement

/api/os3/replay/

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/os3/replay/{ticket_id}

Brody seulement

/api/os3/replay/{ticket_id}

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/os3/tickets

Brody seulement

/api/os3/tickets

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/periphery/brody-runtime/f33/integration-packet

Brody seulement

/api/periphery/brody-runtime/f33/integration-packet

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/brody-runtime/f36/user-scenario

Brody seulement

/api/periphery/brody-runtime/f36/user-scenario

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/brody-runtime/f38/multi-domain-scenarios

Brody seulement

/api/periphery/brody-runtime/f38/multi-domain-scenarios

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/brody-runtime/f38/multi-domain-scenarios

Brody seulement

/api/periphery/brody-runtime/f38/multi-domain-scenarios

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/brody/context-query

Brody seulement

/api/periphery/brody/context-query

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/brody/diffusion-mix

Brody seulement

/api/periphery/brody/diffusion-mix

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/brody/double-brain-route

Brody seulement

/api/periphery/brody/double-brain-route

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/brody/language-route

Brody seulement

/api/periphery/brody/language-route

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/cognitive/memory-world-map

Brody seulement

/api/periphery/cognitive/memory-world-map

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/cognitive/tree-signal

Brody seulement

/api/periphery/cognitive/tree-signal

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/cognitive/trees

Brody seulement

/api/periphery/cognitive/trees

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/periphery/cognitive/trees/

Brody seulement

/api/periphery/cognitive/trees/

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/cognitive/trees/domain/

Brody seulement

/api/periphery/cognitive/trees/domain/

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/cognitive/trees/domain/{domain}

Brody seulement

/api/periphery/cognitive/trees/domain/{domain}

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/cognitive/trees/domain/{domain}

Brody seulement

/api/periphery/cognitive/trees/domain/{domain}

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/cognitive/trees/{tree_id}

Brody seulement

/api/periphery/cognitive/trees/{tree_id}

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/context/build

Brody seulement

/api/periphery/context/build

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/context/export

Brody seulement

/api/periphery/context/export

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/context/ingress

Brody seulement

/api/periphery/context/ingress

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/context/sanitize

Brody seulement

/api/periphery/context/sanitize

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/context/validate

Brody seulement

/api/periphery/context/validate

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/demo/runtime-readiness

Brody seulement

/api/periphery/demo/runtime-readiness

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/education/audience

Brody seulement

/api/periphery/education/audience

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/education/format

Brody seulement

/api/periphery/education/format

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/education/score

Brody seulement

/api/periphery/education/score

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/feedback/bridge-candidate

Brody seulement

/api/periphery/feedback/bridge-candidate

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/feedback/candidate

Brody seulement

/api/periphery/feedback/candidate

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/gencoin/avdr-phase

Brody seulement

/api/periphery/gencoin/avdr-phase

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 11_DO_NOT_CONNECT_HOLD

### /api/periphery/gencoin/balance

Brody seulement

/api/periphery/gencoin/balance

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 11_DO_NOT_CONNECT_HOLD

### /api/periphery/gencoin/balance

Brody seulement

/api/periphery/gencoin/balance

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 11_DO_NOT_CONNECT_HOLD

### /api/periphery/gencoin/collective-summary

Brody seulement

/api/periphery/gencoin/collective-summary

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 11_DO_NOT_CONNECT_HOLD

### /api/periphery/gencoin/consciousness-regime

Brody seulement

/api/periphery/gencoin/consciousness-regime

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 11_DO_NOT_CONNECT_HOLD

### /api/periphery/gencoin/passfail

Brody seulement

/api/periphery/gencoin/passfail

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 11_DO_NOT_CONNECT_HOLD

### /api/periphery/gencoin/regime-state

Brody seulement

/api/periphery/gencoin/regime-state

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 11_DO_NOT_CONNECT_HOLD

### /api/periphery/governance/

Brody seulement

/api/periphery/governance/

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/governance/agent-run

Brody seulement

/api/periphery/governance/agent-run

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/governance/agent-spec-check

Brody seulement

/api/periphery/governance/agent-spec-check

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/governance/agents

Brody seulement

/api/periphery/governance/agents

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/governance/benchmarks

Brody seulement

/api/periphery/governance/benchmarks

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/governance/failure-classify

Brody seulement

/api/periphery/governance/failure-classify

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/governance/failure-codes

Brody seulement

/api/periphery/governance/failure-codes

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/governance/lifecycle

Brody seulement

/api/periphery/governance/lifecycle

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/governance/partition-gate

Brody seulement

/api/periphery/governance/partition-gate

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/governance/sequence-govern

Brody seulement

/api/periphery/governance/sequence-govern

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/governance/workflow-guard

Brody seulement

/api/periphery/governance/workflow-guard

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/graphiti/context-adapt

Brody seulement

/api/periphery/graphiti/context-adapt

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/graphiti/freeze-snapshot/

Brody seulement

/api/periphery/graphiti/freeze-snapshot/

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/graphiti/freeze-snapshot/{snapshot_id}

Brody seulement

/api/periphery/graphiti/freeze-snapshot/{snapshot_id}

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/ingestion/classify-source

Brody seulement

/api/periphery/ingestion/classify-source

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/ingestion/document

Brody seulement

/api/periphery/ingestion/document

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/ingestion/hash

Brody seulement

/api/periphery/ingestion/hash

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/ingestion/memory-sources

Brody seulement

/api/periphery/ingestion/memory-sources

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/interface/bias-gate

Brody seulement

/api/periphery/interface/bias-gate

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/interface/bias-trace

Brody seulement

/api/periphery/interface/bias-trace

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/interface/log-event

Brody seulement

/api/periphery/interface/log-event

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/interface/mcp-access

Brody seulement

/api/periphery/interface/mcp-access

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/interface/state-packet

Brody seulement

/api/periphery/interface/state-packet

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/interface/view-contracts

Brody seulement

/api/periphery/interface/view-contracts

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/interface/workbench-check

Brody seulement

/api/periphery/interface/workbench-check

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/monitoring/adapters/gps

Brody seulement

/api/periphery/monitoring/adapters/gps

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/operator/governed-runtime

Brody seulement

/api/periphery/operator/governed-runtime

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/operator/runtime-panel

Brody seulement

/api/periphery/operator/runtime-panel

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/operator/runtime-panel.html

Brody seulement

/api/periphery/operator/runtime-panel.html

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/os3/manifest

Brody seulement

/api/periphery/os3/manifest

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/os3/replay-compare

Brody seulement

/api/periphery/os3/replay-compare

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/os3/replay-run

Brody seulement

/api/periphery/os3/replay-run

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/os3/ticket

Brody seulement

/api/periphery/os3/ticket

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/os3/world-action-readiness

Brody seulement

/api/periphery/os3/world-action-readiness

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/pipeline/constants

Brody seulement

/api/periphery/pipeline/constants

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/pipeline/data-gate

Brody seulement

/api/periphery/pipeline/data-gate

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/pipeline/eml-compression

Brody seulement

/api/periphery/pipeline/eml-compression

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/pipeline/energy-thermo

Brody seulement

/api/periphery/pipeline/energy-thermo

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/pipeline/memory-governor

Brody seulement

/api/periphery/pipeline/memory-governor

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/pipeline/merge

Brody seulement

/api/periphery/pipeline/merge

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/pipeline/ocs-generation

Brody seulement

/api/periphery/pipeline/ocs-generation

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/pipeline/operational-constance

Brody seulement

/api/periphery/pipeline/operational-constance

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/pipeline/permission-economic

Brody seulement

/api/periphery/pipeline/permission-economic

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/pipeline/provenance-gate

Brody seulement

/api/periphery/pipeline/provenance-gate

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/pipeline/run

Brody seulement

/api/periphery/pipeline/run

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/pipeline/validate-candidate

Brody seulement

/api/periphery/pipeline/validate-candidate

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/sigma/evaluate

Brody seulement

/api/periphery/sigma/evaluate

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/workbench/runtime-connector

Brody seulement

/api/periphery/workbench/runtime-connector

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/periphery/workflow-governance/packet

Brody seulement

/api/periphery/workflow-governance/packet

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/query

Brody seulement

/api/query

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/readiness

Brody seulement

/api/readiness

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/runtime-wiring/os-map/query

Brody seulement

/api/runtime-wiring/os-map/query

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody: ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/runtime-wiring/os-map/status

Brody seulement

/api/runtime-wiring/os-map/status

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody: ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/runtime-wiring/preview

Brody seulement

/api/runtime-wiring/preview

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody: ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/runtime-wiring/source-runtime/preview

Brody seulement

/api/runtime-wiring/source-runtime/preview

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody: ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/runtime-wiring/source-runtime/status

Brody seulement

/api/runtime-wiring/source-runtime/status

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody: ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/sigma/bank

Brody seulement

/api/sigma/bank

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody: ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/sigma/bank

Brody seulement

/api/sigma/bank

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/sigma/domains

Brody seulement

/api/sigma/domains

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/sigma/domains

Brody seulement

/api/sigma/domains

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/sigma/ecom

Brody seulement

/api/sigma/ecom

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/sigma/evaluate

Brody seulement

/api/sigma/evaluate

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/sigma/gps-defense-aviation

Brody seulement

/api/sigma/gps-defense-aviation

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/sigma/gps-defense-aviation

Brody seulement

/api/sigma/gps-defense-aviation

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/sigma/trading

Brody seulement

/api/sigma/trading

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/sigma/trading

Brody seulement

/api/sigma/trading

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/status

Brody seulement

/api/status

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/test_brody_

Brody seulement

/api/test_brody_

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/test_brody_authority_escalation_no_act.py

Brody seulement

/api/test_brody_authority_escalation_no_act.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/test_brody_chat_readonly.py

Brody seulement

/api/test_brody_chat_readonly.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/test_brody_source_pack_context_p27.py

Brody seulement

/api/test_brody_source_pack_context_p27.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/test_brody_tree_policy.py

Brody seulement

/api/test_brody_tree_policy.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/test_f63_

Brody seulement

/api/test_f63_

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/test_f65_

Brody seulement

/api/test_f65_

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/test_f72_os_trad_ir_reverse_pipeline_audit.py

Brody seulement

/api/test_f72_os_trad_ir_reverse_pipeline_audit.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 11_DO_NOT_CONNECT_HOLD

### /api/test_module_function_coverage_os_map_p47.py

Brody seulement

/api/test_module_function_coverage_os_map_p47.py

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/test_no_memory_write_api.py

Brody seulement

/api/test_no_memory_write_api.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/test_route_coverage_os_map_p45.py

Brody seulement

/api/test_route_coverage_os_map_p45.py

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/test_source_runtime_status_p29.py

Brody seulement

/api/test_source_runtime_status_p29.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/translation/trace

Brody seulement

/api/translation/trace

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/worldcalls

Brody seulement

/api/worldcalls

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/worldcalls/gateway-status

Brody seulement

/api/worldcalls/gateway-status

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/worldcalls/sovereign-tickets

Brody seulement

/api/worldcalls/sovereign-tickets

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/x108/

Brody seulement

/api/x108/

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/x108/cognitive/

Brody seulement

/api/x108/cognitive/

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/x108/cognitive/dominant-trees

Brody seulement

/api/x108/cognitive/dominant-trees

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/x108/cognitive/regime-classify

Brody seulement

/api/x108/cognitive/regime-classify

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/x108/cognitive/shazam

Brody seulement

/api/x108/cognitive/shazam

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/x108/math/lyapunov

Brody seulement

/api/x108/math/lyapunov

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/x108/math/pog

Brody seulement

/api/x108/math/pog

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/x108/math/trust-path

Brody seulement

/api/x108/math/trust-path

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/x108/memory/candidates/append

Brody seulement

/api/x108/memory/candidates/append

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/x108/memory/candidates/read

Brody seulement

/api/x108/memory/candidates/read

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/x108/memory/logs/sealed

Brody seulement

/api/x108/memory/logs/sealed

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/x108/memory/replay/coherence

Brody seulement

/api/x108/memory/replay/coherence

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/x108/memory/replay/session

Brody seulement

/api/x108/memory/replay/session

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/x108/oracle/freshness

Brody seulement

/api/x108/oracle/freshness

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/x108/readonly-ingress

Brody seulement

/api/x108/readonly-ingress

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/x108/readonly-ingress

Brody seulement

/api/x108/readonly-ingress

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### /api/x108/status

Brody seulement

/api/x108/status

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### /api/x108/timeverse/sync

Brody seulement

/api/x108/timeverse/sync

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 11_DO_NOT_CONNECT_HOLD

### 019A79E4456B_REPO_CLEANUP_AUDIT_20260427_191934.csv

Brody seulement

019A79E4456B_REPO_CLEANUP_AUDIT_20260427_191934.csv

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### 019A79E4456B_REPO_CLEANUP_AUDIT_20260427_191934.csv

Brody seulement

019A79E4456B_REPO_CLEANUP_AUDIT_20260427_191934.csv

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 7_GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

### 01D477567EA3_READONLY_MEMORY_LEDGER.md

Brody seulement

01D477567EA3_READONLY_MEMORY_LEDGER.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 7_GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

### 01D477567EA3_READONLY_MEMORY_LEDGER.md

Brody seulement

01D477567EA3_READONLY_MEMORY_LEDGER.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### 02_PEPITE_P036__Quintuplet_detat_canonique_S_I_L.md

Brody seulement

02_PEPITE_P036__Quintuplet_detat_canonique_S_I_L.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### 02_PEPITE_P143__Generalisation_multi_domaine.md

Brody seulement

02_PEPITE_P143__Generalisation_multi_domaine.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### 03_SPEC_01__Event_Schema_Obsidia_format_canonique_JSON_P1_P10.md

Brody seulement

03_SPEC_01__Event_Schema_Obsidia_format_canonique_JSON_P1_P10.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### 03_SPEC_08__Audit_Report_HTML_PDF_Canon_ToC_signature_P71_P80_valider_

Brody seulement

03_SPEC_08__Audit_Report_HTML_PDF_Canon_ToC_signature_P71_P80_valider_V4.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### 03_SPEC_10__Tool_Registry_Canonical_registre_outils_P91_P100_valider_V

Brody seulement

03_SPEC_10__Tool_Registry_Canonical_registre_outils_P91_P100_valider_V4.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### 06_AGENT_ROLE__Cortex.md

Brody seulement

06_AGENT_ROLE__Cortex.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### 06_AGENT_ROLE__GPS_Gardien_Guide_Alerteur.md

Brody seulement

06_AGENT_ROLE__GPS_Gardien_Guide_Alerteur.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### 07E0E89BE6D0_READONLY_MEMORY_LEDGER.md

Brody seulement

07E0E89BE6D0_READONLY_MEMORY_LEDGER.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 7_GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

### 07E0E89BE6D0_READONLY_MEMORY_LEDGER.md

Brody seulement

07E0E89BE6D0_READONLY_MEMORY_LEDGER.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### 07_AUDIT_B__Coherence_documentaire_canon_161_blocs_specs_registres_con

Brody seulement

07_AUDIT_B__Coherence_documentaire_canon_161_blocs_specs_registres_contradictions.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### 07_AUDIT_F__Gouvernance_ADeLe_scenarios_critiques_Banking_Trading_Avia

Brody seulement

07_AUDIT_F__Gouvernance_ADeLe_scenarios_critiques_Banking_Trading_Aviation.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### 08BF7493878E_brody_obsidien_v1_4_7_memory_governance_guide_doctrine.js

Brody seulement

08BF7493878E_brody_obsidien_v1_4_7_memory_governance_guide_doctrine.json

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 7_GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

### 09_PREUVE__P36__Quintuplet_etat_canonique__P36.lean

Brody seulement

09_PREUVE__P36__Quintuplet_etat_canonique__P36.lean

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### 09_PREUVE__P36__Quintuplet_etat_canonique__P36__EVIDENCE_REQUIRED.md

Brody seulement

09_PREUVE__P36__Quintuplet_etat_canonique__P36__EVIDENCE_REQUIRED.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### 09_PREUVE__P36__Quintuplet_etat_canonique__P36__SPEC_FORMELLE.md

Brody seulement

09_PREUVE__P36__Quintuplet_etat_canonique__P36__SPEC_FORMELLE.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### 0D085EED9A4E_AUDIT_TOOLS.md

Brody seulement

0D085EED9A4E_AUDIT_TOOLS.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### 10_TESTS__PYTHON_AVIATION_12_TESTS.md

Brody seulement

10_TESTS__PYTHON_AVIATION_12_TESTS.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### 10_TESTS__PYTHON_BANKING_28_TESTS.md

Brody seulement

10_TESTS__PYTHON_BANKING_28_TESTS.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### 10_TESTS__PYTHON_TRADING_15_TESTS.md

Brody seulement

10_TESTS__PYTHON_TRADING_15_TESTS.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### 2. Contrat `BankState` insuffisamment durci

Brody seulement

2. Contrat `BankState` insuffisamment durci

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### 232C2E8CC97F_READONLY_MEMORY_LEDGER_ENTRY.md

Brody seulement

232C2E8CC97F_READONLY_MEMORY_LEDGER_ENTRY.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 7_GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

### 232C2E8CC97F_READONLY_MEMORY_LEDGER_ENTRY.md

Brody seulement

232C2E8CC97F_READONLY_MEMORY_LEDGER_ENTRY.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### 232C2E8CC97F_READONLY_MEMORY_LEDGER_ENTRY_SOURCE.md

Brody seulement

232C2E8CC97F_READONLY_MEMORY_LEDGER_ENTRY_SOURCE.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 7_GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

### 232C2E8CC97F_READONLY_MEMORY_LEDGER_ENTRY_SOURCE.md

Brody seulement

232C2E8CC97F_READONLY_MEMORY_LEDGER_ENTRY_SOURCE.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### 260E7CE19585_AUDIT_REVERSE_OS.md

Brody seulement

260E7CE19585_AUDIT_REVERSE_OS.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### 2824984E87B4_BRODY_OBSIDIEN_V1_3_CONTEXTUAL_SESSION_MEMORY.md

Brody seulement

2824984E87B4_BRODY_OBSIDIEN_V1_3_CONTEXTUAL_SESSION_MEMORY.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 7_GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

### 3A3FB919F15C_FORMAL_PROOF_BACKLOG.md

Brody seulement

3A3FB919F15C_FORMAL_PROOF_BACKLOG.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 7_GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

### 4. Effet systemique sur les agents bank

Brody seulement

4. Effet systemique sur les agents bank

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### 56C8CDE2F94D_T01__Reduction_Incertitude_Audit_coherence.md

Brody seulement

56C8CDE2F94D_T01__Reduction_Incertitude_Audit_coherence.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### 5DF672EEB8C3_reverse_os_interlanguage_canon_v1.json

Brody seulement

5DF672EEB8C3_reverse_os_interlanguage_canon_v1.json

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### 997BFF4EFC9F_AUDIT_34_ARBRES.md

Brody seulement

997BFF4EFC9F_AUDIT_34_ARBRES.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### A. Durcissement du contrat `BankState`

Brody seulement

A. Durcissement du contrat `BankState`

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### A01

Brody seulement

Signature Entropique / Pare-feu symbolique

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

### A02

Brody seulement

Verification de Reciprocite / Detection contradictions

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

### A03

Brody seulement

Equilibre Dynamique / Alignement ethique

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

### A04

Brody seulement

Gestion de la Friction / Bascule Semantique

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

### A05

Brody seulement

Singularite Initiale / Audit ethique permanent

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher dans gate/decision. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

### A06

Brody seulement

Integrite Structurelle / Enregistrement etats

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher dans gate/decision. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

### A07

Brody seulement

Coherence Temporelle / Chronique obsidienne

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher dans gate/decision. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

### A08

Brody seulement

Emergence des Proprietes / Transmutation cognitive

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher dans gate/decision. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

### A09

Brody seulement

Non-Contradiction / Convergence intentionnelle

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher dans gate/decision. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

### A10

Brody seulement

Completude / Emergence par tension

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher dans gate/decision. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

### A11

Brody seulement

Resonance / Reconstruction totale

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher dehors sans gate/decision. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

### A12

Brody seulement

Dualite / Contrat moral

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher dehors sans gate/decision. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

### A13

Brody seulement

Securite Interactions / Mode reflexe

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher dehors sans gate/decision. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

### A14

Brody seulement

Verification Identite / Captation creative

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher dehors sans gate/decision. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

### A15

Brody seulement

Adaptation Dynamique / Vibration multimodale

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher dehors sans gate/decision. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

### A16

Brody seulement

Recursivite / Architecture du savoir

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher dehors sans gate/decision. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

**A17** — Brody seulement

Complexite Minimale / Apprentissage universel

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher dans gate/decision. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

**A18** — Brody seulement

Optimisation Ressources / Friction creative

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher dans gate/decision. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

**A19** — Brody seulement

Interconnexion / Narration cognitive

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher dans gate/decision. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

**A20** — Brody seulement

Confidentialite / Entrainement emotionnel

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher dans gate/decision. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

**A21** — Brody seulement

Cryptographie Homomorphe / Mediatheque fractale

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher dans gate/decision. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

**A22** — Brody seulement

Propagation Information / Simulation cognitive

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher dans gate/decision. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

### A23

Brody seulement

Causalite / Calibration procedurale

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

### A24

Brody seulement

Predictibilite / Metriques et veille

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

### ACTIVE_READONLY

Brody seulement

ACTIVE_READONLY

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### AGENT_001

Brody seulement

Observateur

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### AGENT_003

Brody seulement

Gardien

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### AGENT_004

Brody seulement

Architecte

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### API-Ready Routes

Brody seulement

API-Ready Routes

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### ARBRE_01

Brody seulement

Arbre de l'Humain

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### ARBRE_02

Brody seulement

Arbre de la Conscience

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### ARBRE_03

Brody seulement

Arbre de la Perception

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### ARBRE_09

Brody seulement

Arbre de l'Intelligence

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### ARBRE_10

Brody seulement

Arbre du Langage

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### ARBRE_11

Brody seulement

Arbre de la Science

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### ARBRE_19

Brody seulement

Arbre de la Culture

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### ARBRE_20

Brody seulement

Arbre de l'Action

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### ARBRE_21

Brody seulement

Arbre de la Creation

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### ARBRE_23

Brody seulement

Arbre du Temps

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### ARBRE_24

Brody seulement

Arbre de la Memoire

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### ARBRE_25

Brody seulement

Arbre de l'Histoire

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### ARBRE_26

Brody seulement

Arbre de la Coherence

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### ARBRE_27

Brody seulement

Arbre de la Verite

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### ARBRE_28

Brody seulement

Arbre de la Valeur

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### ARBRE_30

Brody seulement

Arbre Cognitif Global

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### ARBRE_31

Brody seulement

Arbre des Flux

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### ARBRE_33

Brody seulement

Arbre de l'Optimisation

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### ATLAS_READONLY_ADVISORY

Brody seulement

ATLAS_READONLY_ADVISORY

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### ATLAS_READONLY_ADVISORY_ONLY

Brody seulement

ATLAS_READONLY_ADVISORY_ONLY

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### AVDR.schema.json

Brody seulement

AVDR.schema.json

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### B. Validation explicite du payload bank avant construction

Brody seulement

B. Validation explicite du payload bank avant construction

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### BE29E7A85286_SCORING_REGRESSION_AUDIT.md

Brody seulement

BE29E7A85286_SCORING_REGRESSION_AUDIT.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### BRODY_OBSIDIEN_V1_6_3_SESSION_TRACE_LEDGER_READONLY_MANIFEST.json

Brody seulement

BRODY_OBSIDIEN_V1_6_3_SESSION_TRACE_LEDGER_READONLY_MANIFEST.json

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### BRODY_OBSIDIEN_V1_6_4D_TAXONOMY_34_TO_8_READONLY_MANIFEST.json

Brody seulement

BRODY_OBSIDIEN_V1_6_4D_TAXONOMY_34_TO_8_READONLY_MANIFEST.json

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### BRODY_OBSIDIEN_V1_6_4_GRAPHITI_READY_EXPORT_READONLY_MANIFEST.json

Brody seulement

BRODY_OBSIDIEN_V1_6_4_GRAPHITI_READY_EXPORT_READONLY_MANIFEST.json

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### BRODY_OBSIDIEN_V1_6_WORLD_SOURCE_INTAKE_READONLY_MANIFEST.json

Brody seulement

BRODY_OBSIDIEN_V1_6_WORLD_SOURCE_INTAKE_READONLY_MANIFEST.json

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### Balance Obsidienne — canon

Brody seulement

Balance Obsidienne — canon

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### Balance dit ce que ça vaut.

Brody seulement

Balance dit ce que ça vaut.

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### BalancePayload

Brody seulement

BalancePayload

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candida

Brody seulement

C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candida

Brody seulement

C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 7_GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

### C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candida

Brody seulement

C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\06_REVERSE_OS_SSR_JARVIS\README.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candida

Brody seulement

C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\06_REVERSE_OS_SSR_JARVIS\README.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 7_GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

### C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candida

Brody seulement

C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\06_REVERSE_OS_SSR_JARVIS\SSR.schema.json

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candida

Brody seulement

C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\06_REVERSE_OS_SSR_JARVIS\SSR.schema.json

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 7_GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

### C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candida

Brody seulement

C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\06_REVERSE_OS_SSR_JARVIS\active_cognitive_reduction.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candida

Brody seulement

C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\06_REVERSE_OS_SSR_JARVIS\active_cognitive_reduction.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 7_GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

### C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candida

Brody seulement

C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\06_REVERSE_OS_SSR_JARVIS\complete_decision_flow.schema.json

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candida

Brody seulement

C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\06_REVERSE_OS_SSR_JARVIS\complete_decision_flow.schema.json

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 7_GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

### C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candida

Brody seulement

C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\06_REVERSE_OS_SSR_JARVIS\jarvis_projection.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candida

Brody seulement

C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\06_REVERSE_OS_SSR_JARVIS\jarvis_projection.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 7_GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

### C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candida

Brody seulement

C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\06_REVERSE_OS_SSR_JARVIS\reverse_os.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candida

Brody seulement

C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\06_REVERSE_OS_SSR_JARVIS\reverse_os.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 7_GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

### C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candida

Brody seulement

C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\06_REVERSE_OS_SSR_JARVIS\semantic_mapper.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candida

Brody seulement

C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\06_REVERSE_OS_SSR_JARVIS\semantic_mapper.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 7_GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

### C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candida

Brody seulement

C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\09_MCP_BRIDGE_OBSIDIA_IR\obsidia_ir.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candida

Brody seulement

C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\09_MCP_BRIDGE_OBSIDIA_IR\obsidia_ir.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 7_GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

### C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candida

Brody seulement

C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\17_TESTS\test_reverse_os_non_decision.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 7_GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

### C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candida

Brody seulement

C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\18_AUDIT\AUDIT_REVERSE_OS.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 7_GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

### C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candida

Brody seulement

C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\20_DEMO_MINIMALE\demo_full_pipeline.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 7_GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

### C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candida

Brody seulement

C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\common_types.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candida

Brody seulement

C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\common_types.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 7_GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

### CANONICAL_NAME

Brody seulement

CANONICAL_NAME

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### CANON_GUARDIAN.md

Brody seulement

CANON_GUARDIAN.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### CAPABILITY_ROUTER

Brody seulement

CAPABILITY_ROUTER

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### CAPABILITY_ROUTER_RESOLVED

Brody seulement

CAPABILITY_ROUTER_RESOLVED

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### CONNECTED_READONLY

Brody seulement

CONNECTED_READONLY

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### CONNECTED_ROUTE_HANDLER

Brody seulement

CONNECTED_ROUTE_HANDLER

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### CONNECTED_ROUTE_HANDLER (12 modules)

Brody seulement

CONNECTED_ROUTE_HANDLER (12 modules)

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### CONNECTORS_DO_NOT_RUN: aviation_robo.py, bank_normal_flow.py, trading_

Brody seulement

CONNECTORS_DO_NOT_RUN: aviation_robo.py, bank_normal_flow.py, trading_live.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### COPIED_READONLY

Brody seulement

COPIED_READONLY

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### CURRENT_BRODY_OBSIDIEN_V1_6_3_SESSION_TRACE_LEDGER_READONLY.txt

Brody seulement

CURRENT_BRODY_OBSIDIEN_V1_6_3_SESSION_TRACE_LEDGER_READONLY.txt

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### CURRENT_BRODY_SESSION_TRACE_LEDGER_READONLY.txt

Brody seulement

CURRENT_BRODY_SESSION_TRACE_LEDGER_READONLY.txt

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### CURRENT_BRODY_WORLD_SOURCE_INTAKE_READONLY.txt

Brody seulement

CURRENT_BRODY_WORLD_SOURCE_INTAKE_READONLY.txt

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### CURRENT_GRAPHITI_READONLY_INDEX.txt

Brody seulement

CURRENT_GRAPHITI_READONLY_INDEX.txt

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### Conclusion canonique

Brody seulement

Conclusion canonique

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### FREEZE_CANDIDATE_REPORT.md

Brody seulement

FREEZE_CANDIDATE_REPORT.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### Fichiers canonisés

Brody seulement

Fichiers canonisés

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### GPS_TERRAIN_SEPARATED: sigma/ non modifie

Brody seulement

GPS_TERRAIN_SEPARATED: sigma/ non modifie

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

Brody seulement

GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### GRAPHITI_V2_000008

Brody seulement

GRAPHITI_V2_000008

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 7_GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

### GRAPHITI_V2_000011

Brody seulement

GRAPHITI_V2_000011

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 7_GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

### GRAPHITI_V2_000060

Brody seulement

GRAPHITI_V2_000060

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 7_GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

### GRAPHITI_V2_000068

Brody seulement

GRAPHITI_V2_000068

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 7_GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

### GUARDIAN_017

Brody seulement

ADeLe

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### Hi. Brody is active in readonly mode. I can read context, structure yo

Brody seulement

Hi. Brody is active in readonly mode. I can read context, structure your intent, prepare an IR Candidate or ContextPacket, but I do not decide. Authority remains X108_ONLY.

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### I can prepare a readonly read of memory context. Memory is contextual,

Brody seulement

I can prepare a readonly read of memory context. Memory is contextual, candidate-only, without write or decision. If Graphiti V20 is available, context can be fetched readonly; otherwise status is OFFLINE_OR_UNAVAILABLE.

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### Je peux préparer une lecture readonly du contexte mémoire. La mémoire

Brody seulement

Je peux préparer une lecture readonly du contexte mémoire. La mémoire reste contextuelle, candidate-only, sans écriture ni décision. Si Graphiti V20 est disponible, le contexte peut être récupéré en readonly ; sinon statut OFFLINE_OR_UNAVAILABLE.

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### LEVEL_1_READONLY_ACTIVE

Brody seulement

LEVEL_1_READONLY_ACTIVE

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### LEVEL_1_READONLY_ACTIVE_CANDIDATE

Brody seulement

LEVEL_1_READONLY_ACTIVE_CANDIDATE

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**La Balance aide à trancher entre plusieurs chemins possibles.** Brody seulement

La Balance aide à trancher entre plusieurs chemins possibles.

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**La Balance donne la pesée structurelle de ce processus.** Brody seulement

La Balance donne la pesée structurelle de ce processus.

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**La Balance est l'opérateur de pondération structurelle du kernel.** Brody seulement

La Balance est l'opérateur de pondération structurelle du kernel.

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**La Balance exponentielle apporte la pesée non linéaire de cette transf** Brody seulement

La Balance exponentielle apporte la pesée non linéaire de cette transformation.

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**La Balance n'est pas un invariant pur du noyau bas.** Brody seulement

La Balance n'est pas un invariant pur du noyau bas.

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**La Balance ne sert pas à compter. Elle sert à peser.** Brody seulement

La Balance ne sert pas à compter. Elle sert à peser.

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### La Balance sert à mesurer la valeur réelle, pondérer effort / impact /

Brody seulement

La Balance sert à mesurer la valeur réelle, pondérer effort / impact / stabilité, éviter le bullshit économique.

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### Liens avec : X-108, AVDR, ACP, Freeze, Kernel, mémoire fractale, frise

Brody seulement

Liens avec : X-108, AVDR, ACP, Freeze, Kernel, mémoire fractale, frise chronologique, 34 arbres, balance exponentielle, calibration procédurale, preuves / audit / CI, AGI.

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### NO_ACTION_IN_QUERY

Brody seulement

NO_ACTION_IN_QUERY

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### NO_GRAPHITI_WRITE

Brody seulement

NO_GRAPHITI_WRITE

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### NO_MEMORY_WRITE

Brody seulement

NO_MEMORY_WRITE

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### O1_NON_ACTION_LEGITIME.md

Brody seulement

O1_NON_ACTION_LEGITIME.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### O3_EPREUVE_TEMPORELLE_X108.md

Brody seulement

O3_EPREUVE_TEMPORELLE_X108.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### O3_EPREUVE_TEMPORELLE_X108.md

Brody seulement

O3_EPREUVE_TEMPORELLE_X108.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 7_GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

### O7_AUDITABILITE_NATIVE.md

Brody seulement

O7_AUDITABILITE_NATIVE.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### O8_SEPARATION_COGNITION_ACTION.md

Brody seulement

O8_SEPARATION_COGNITION_ACTION.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### OS_TRAD_ROUTE_CONTEXT

Brody seulement

OS_TRAD_ROUTE_CONTEXT

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P1** Brody seulement

Memoire != stockage

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P10** Brody seulement

Cadre avant reponse

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P102** Brody seulement

Iteration convergente

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P103** Brody seulement

Validation par criteres

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P104** Brody seulement

Refutation par contre-exemple

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P105** Brody seulement

Induction mathematique

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P106** Brody seulement

Deduction logique

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P107** Brody seulement

Stabilite Lyapunov (delta-epsilon)

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P108** Brody seulement

Robustesse aux perturbations

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P109** Brody seulement

Reproductibilite

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P11** Brody seulement

Refus hors cadre

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P110** Brody seulement

Falsifiabilite (Popper)

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P111** Brody seulement

Moteur non substituable

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P112** Brody seulement

Hierarchie OS0 vers OS4

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P113** Brody seulement

Kernel = intersection des couches

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P114** Brody seulement

Guard = Kernel + Temporal + Consensus

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P12** Brody seulement

Desambiguisation contextuelle

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P127** Brody seulement

Disponibilite (uptime)

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P13** Brody seulement

Immutabilite par sceau Merkle

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P14** Brody seulement

Traduction humain / machine

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P143** Brody seulement

Generalisation multi-domaine

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P144** Brody seulement

Apprentissage par experience

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P145** Brody seulement

Adaptation a l'environnement

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P146** Brody seulement

Autonomie decisionnelle

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P147** Brody seulement

Collaboration synergique

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P148** Brody seulement

Competition selective

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P149** Brody seulement

Narration debut-milieu-fin

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P15** Brody seulement

Immutabilite forte (Sensitivity)

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P150** Brody seulement

Personnage = identite+motivation+arc

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P151** Brody seulement

Conflit = desir vs obstacle

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P152** Brody seulement

Resolution du conflit

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P153** Brody seulement

Theme = abstraction du recit

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P154** Brody seulement

Symbole narratif

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P155** Brody seulement

Metaphore = analogie

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P16** Brody seulement

Rupture data / sens

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P161** Brody seulement

Calibration energetique temporelle (loi finale)

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P17**

Brody seulement

Croissance du log d'audit

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P18**

Brody seulement

Semantique avant calcul

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P19**

Brody seulement

Pluralite des niveaux de sens

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P2**

Brody seulement

Memoire fractale hierarchique

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P2 BANK - COMPTE-RENDU CANONIQUE DE CORRECTION**

Brody seulement

P2 BANK - COMPTE-RENDU CANONIQUE DE CORRECTION

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P2 BANK - COMPTE-RENDU CANONIQUE DE CORRECTION**

Brody seulement

P2 BANK - COMPTE-RENDU CANONIQUE DE CORRECTION

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P20** Brody seulement

Sens avant performance

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P21** Brody seulement

Semantique transversale

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P22** Brody seulement

Le symbolique n'est pas decoratif

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P23** Brody seulement

Compression du sens

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P24** Brody seulement

Non-verbal comme vecteur

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P25** Brody seulement

Symboles comme passerelles

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P26** Brody seulement

Resonance plutot que calcul

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P27** Brody seulement

Transmission implicite

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P28** Brody seulement

Recit comme structure

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P29** Brody seulement

Mythologie vivante

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P3** Brody seulement

Oubli actif

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P30** Brody seulement

Symbolique operatoire

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### P31

Brody seulement

Archetype

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### P32

Brody seulement

Rituel comme sequence symbolique

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### P33

Brody seulement

Symbolique transversal

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### P34

Brody seulement

Kernel = intersection des contraintes

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### P34_REVERSE_OS_INTERLANGUAGE_CANON_READY

Brody seulement

P34_REVERSE_OS_INTERLANGUAGE_CANON_READY

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### P35

Brody seulement

Preuve formelle sans sorry

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P36** Brody seulement

Quintuplet d'etat canonique (S,I,L)

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P37** Brody seulement

Formalisation : narratif vers math

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P38** Brody seulement

Filtre ethique chi(t)

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P39** Brody seulement

Invariant permanent

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P4** Brody seulement

Memoire comme condition d'ethique

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P40** Brody seulement

Axiome non derivable

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P41** Brody seulement

Determinisme D1

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P42** Brody seulement

Seuil G1 : ACT si theta <= S

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P43** Brody seulement

Pas de BLOCK natif L11.3

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P44** Brody seulement

Verrou temporel X-108

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P45** Brody seulement

Skew negatif vers HOLD

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P46** Brody seulement

Consensus fail-closed 4 agents

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### P5

Brody seulement

Memoire humaine / memoire systeme

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### P51_BRODY_READONLY

Brody seulement

P51_BRODY_READONLY

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### P51_BRODY_READONLY_CONTROLLED_ACTIVATION

Brody seulement

P51_BRODY_READONLY_CONTROLLED_ACTIVATION

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### P51_BRODY_READONLY_CONTROLLED_ACTIVATION_READY

Brody seulement

P51_BRODY_READONLY_CONTROLLED_ACTIVATION_READY

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### P52_GRAPHITI_MEMORY_READONLY

Brody seulement

P52_GRAPHITI_MEMORY_READONLY

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### P52_GRAPHITI_MEMORY_READONLY_CONTROLLED_ACTIVATION_READY

Brody seulement

P52_GRAPHITI_MEMORY_READONLY_CONTROLLED_ACTIVATION_READY

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P57** Brody seulement

Entropie de Shannon

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P58** Brody seulement

Neguentropie

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P6** Brody seulement

Memoire comme recit vivant

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P64** Brody seulement

Ordre = 1 - entropie normalisee

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P67** Brody seulement

Filtre ethique continu chi(t)

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P68** Brody seulement

Ethique integree sur le temps

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P69** — Brody seulement

Responsabilite action/consequence

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P7** — Brody seulement

Memoire comme garde-fou contre l'hallucination

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P70** — Brody seulement

Consentement binaire

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P71** — Brody seulement

Transparence universelle

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P72** — Brody seulement

Equite epsilon-approximee

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P73** — Brody seulement

Non-nuisance

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P74** Brody seulement

Bienfaisance maximale

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P75** Brody seulement

Justice proportionnelle

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P76** Brody seulement

Budget energetique E_c(t)

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P76_BOM_NORMALIZATION_SAFE: gps_omega_chaos.json correction BOM P76 un** Brody seulement

P76_BOM_NORMALIZATION_SAFE: gps_omega_chaos.json correction BOM P76 uniquement

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P77** Brody seulement

Flux energetique dE/dt

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P78** Brody seulement

Reserve energetique

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P79** Brody seulement

Regeneration en repos

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P8** Brody seulement

Memoire transversale

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P80** Brody seulement

Equilibre energetique

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P81** Brody seulement

Surcharge vers HOLD

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P82** Brody seulement

Optimisation cout/qualite

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P83** Brody seulement

Efficience output/input

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P84** Brody seulement

Durabilite a long terme

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P85** Brody seulement

Loi de reciprocite

Core:NON V1:OK Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

**P85** Brody seulement

Loi de reciprocite

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P86** Brody seulement

Consensus supermajorité 3/4

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P87** Brody seulement

Fail-closed sans supermajorité

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P88** Brody seulement

Non-contradiction

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P89** Brody seulement

Completude

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

**P9** Brody seulement

Sens != information

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P90** Brody seulement

Coherence

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P91** Brody seulement

Decidabilite

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P93** Brody seulement

P inclus dans NP

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**P94** Brody seulement

Reductibilite

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### PROOF_SENTINEL.md

Brody seulement

PROOF_SENTINEL.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 7_GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

### Protocole canonique de collaboration terminal-first entre Étienne et l

Brody seulement

Protocole canonique de collaboration terminal-first entre Étienne et l’IA pour coder, patcher, auditer et générer des artefacts sans édition manuelle.

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### READONLY_CONTEXT_ONLY

Brody seulement

READONLY_CONTEXT_ONLY

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:OK Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### READONLY_CONTEXT_PROVIDER

Brody seulement

READONLY_CONTEXT_PROVIDER

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:OK Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### READONLY_MEMORY_LEDGER_ENTRY.md

Brody seulement

READONLY_MEMORY_LEDGER_ENTRY.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### REVERSE_OS_INTERLANGUAGE_CANON_V1

Brody seulement

REVERSE_OS_INTERLANGUAGE_CANON_V1

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### REVERSE_OS_INTERLANGUAGE_CANON_V1 / P34/P35

Brody seulement

REVERSE_OS_INTERLANGUAGE_CANON_V1 / P34/P35

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### ROLE_008

Brody seulement

Agents / Tools

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### ROLE_013

Brody seulement

Orchestrator

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### ROLE_015

Brody seulement

Cortex

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### Rights matrix classifies requests. Semantic router maps topics. Combin

Brody seulement

Rights matrix classifies requests. Semantic router maps topics. Combined: structured inference without decision.

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### Route handlers

Brody seulement

Route handlers

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### Routes detected

Brody seulement

Routes detected

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### Salut. Brody est actif en mode readonly. Je peux lire le contexte, str

Brody seulement

Salut. Brody est actif en mode readonly. Je peux lire le contexte, structurer ton intention, préparer un IR Candidate ou un ContextPacket, mais je ne décide pas. L'autorité reste X108_ONLY.

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### Signal received. I read your intent but I cannot decide. Cognitive tre

Brody seulement

Signal received. I read your intent but I cannot decide. Cognitive tree activation suggests governance-sovereignty domain.

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### Source Labels per Route

Brody seulement

Source Labels per Route

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### Séquence canonique

Brody seulement

Séquence canonique

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### T01

Brody seulement

Reduction Incertitude / Audit coherence

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### T02

Brody seulement

Conscience Distribuee / Validation reciprocite

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### T03

Brody seulement

Gouvernance Decentralisee / Friction energetique

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### T04

Brody seulement

Consensus Distribue / Resonance semantique

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### T05

Brody seulement

Evolution Systemes / Balance structure/chaos

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**T06** — Brody seulement

Selection Naturelle / Alignement ethique

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**T07** — Brody seulement

Resilience / Test memoire fractale

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**T08** — Brody seulement

Auto-Organisation / Apprentissage inverse

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**T09** — Brody seulement

Creativite / Mode reflexe

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**T10** — Brody seulement

Innovation Continue / Integrite cognitive

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

**T11** — Brody seulement

Generation Aleatoire / Frugalite bio-inspiree

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### T12

Brody seulement

Complexite Irreductible / Transparence friction

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### This module is readonly/advisory only. It does not decide, act, write

Brody seulement

This module is readonly/advisory only. It does not decide, act, write memory,

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### VOCABULAIRE_CANONIQUE.md

Brody seulement

VOCABULAIRE_CANONIQUE.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### Vérifie si le fragment utilise ou renomme : Obsidia, X-108, AVDR, ACP,

Brody seulement

Vérifie si le fragment utilise ou renomme : Obsidia, X-108, AVDR, ACP, Freeze, Kernel, Mémoire fractale, 34 arbres, Frise humaine, Balance exponentielle, Calibration procédurale.

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### X-108 est le kernel de gouvernance souverain — la seule autorité de dé

Brody seulement

X-108 est le kernel de gouvernance souverain — la seule autorité de décision. OS3 prouve ses décisions via Lean 4 et TLA+. Brody l'interface, il ne le substitue pas. Statut actuel : ACTIVE, mode READONLY.

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### X-108 is the sovereign governance kernel — the sole decision authority

Brody seulement

X-108 is the sovereign governance kernel — the sole decision authority. OS3 proves its decisions via Lean 4 and TLA+. Brody interfaces with it, never substitutes for it. Current status: ACTIVE, READONLY mode.

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### X108_BRODY_MEMORY_READONLY

Brody seulement

X108_BRODY_MEMORY_READONLY

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### X108_BRODY_MEMORY_READONLY

Brody seulement

X108_BRODY_MEMORY_READONLY

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 7_GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

### X108_BRODY_MEMORY_READONLY

Brody seulement

X108_BRODY_MEMORY_READONLY

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### _CANONICAL_DOMAINS

Brody seulement

_CANONICAL_DOMAINS

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### _CANONICAL_DOMAINS

Brody seulement

_CANONICAL_DOMAINS

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### _graphiti_readonly_indexes/GRAPHITI_READONLY_INDEX_V2_FUSION_20260512_

Brody seulement

_graphiti_readonly_indexes/GRAPHITI_READONLY_INDEX_V2_FUSION_20260512_224854/graphiti_readonly_records_v2.jsonl

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### _warn("F4: CONFIRMED_ARCHITECTURAL — base.update(data) merges correctl

Brody seulement

_warn("F4: CONFIRMED_ARCHITECTURAL — base.update(data) merges correctly for current V1 modules (all module dicts carry correct BOUNDARY). But merge direction is unsafe by design: a future module returning {allowed_to_decide: True} would propagate without resistance. V1 runtime not exploitable via current routes.")

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### active_cognitive_reduction.py

Brody seulement

active_cognitive_reduction.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### alpha_beta_router.py

Brody seulement

alpha_beta_router.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/brody_domain_raccord_adapter.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/brody_domain_raccord_adapter.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/brody_readonly_intent_guard.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/brody_readonly_intent_guard.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/brody_semantic_query_router.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/brody_semantic_query_router.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/graphiti_v20_readonly_client.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/graphiti_v20_readonly_client.py

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/__init__.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/__init__.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/audit.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/audit.py

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/blockchain.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/blockchain.py

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/brody.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/brody.py

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/bus.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/bus.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/context.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/context.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/gencoin.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/gencoin.py

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 11_DO_NOT_CONNECT_HOLD

### apps/obsidia_api/routes/graphiti.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/graphiti.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/memory.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/memory.py

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/os3.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/os3.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/os_map.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/os_map.py

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/os_trad_ir_reverse.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/os_trad_ir_reverse.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/runtime_freeze.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/runtime_freeze.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/runtime_wiring_preview.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/runtime_wiring_preview.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/sigma_monitoring.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/sigma_monitoring.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/source_runtime_status.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/source_runtime_status.py

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/status.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/status.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/translation.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/translation.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/worldcalls.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/worldcalls.py

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### apps/obsidia_api/routes/x108.py

Brody seulement

apps/obsidia_api/routes/x108.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### arbres_34.canon.json

Brody seulement

arbres_34.canon.json

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### avdr.py

Brody seulement

avdr.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### balances

Brody seulement

balances

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### brody_graphiti_ready_export_readonly_v1_6_4.py

Brody seulement

brody_graphiti_ready_export_readonly_v1_6_4.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### brody_readonly_activation_status

Brody seulement

brody_readonly_activation_status

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### brody_readonly_enabled

Brody seulement

brody_readonly_enabled

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### brody_rights_authority_matrix.py + brody_semantic_query_router.py

Brody seulement

brody_rights_authority_matrix.py + brody_semantic_query_router.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### brody_session_trace_ledger_readonly_v1_6_3.py

Brody seulement

brody_session_trace_ledger_readonly_v1_6_3.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### brody_taxonomy_mapper_34_8_readonly_v1_6_4d.py

Brody seulement

brody_taxonomy_mapper_34_8_readonly_v1_6_4d.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### brody_world_source_intake_readonly_v1_6.py

Brody seulement

brody_world_source_intake_readonly_v1_6.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### brody_world_source_intake_readonly_v1_6_1.py

Brody seulement

brody_world_source_intake_readonly_v1_6_1.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### brody_world_source_intake_readonly_v1_6_2.py

Brody seulement

brody_world_source_intake_readonly_v1_6_2.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### canonical_path

Brody seulement

canonical_path

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### canonicalization_needed

Brody seulement

canonicalization_needed

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### capability_path_router

Brody seulement

capability_path_router

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### decision_authority_kx108_only

Brody seulement

decision_authority_kx108_only

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### docs/runtime/F34B_LIVE_UVICORN_ROUTE_PROOF_20260529_044331.json

Brody seulement

docs/runtime/F34B_LIVE_UVICORN_ROUTE_PROOF_20260529_044331.json

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### dry_run_packet_router

Brody seulement

dry_run_packet_router

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### evidence/reverse_os_interlanguage_canon_v1.json

Brody seulement

evidence/reverse_os_interlanguage_canon_v1.json

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### export_for_x108.py

Brody seulement

export_for_x108.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### extracted_text_all.md

Brody seulement

extracted_text_all.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### f38_multi_domain_scenarios

Brody seulement

f38_multi_domain_scenarios

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### feat: reconnect Brody runtime and Graphiti V20 readonly proxy

Brody seulement

feat: reconnect Brody runtime and Graphiti V20 readonly proxy

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### from periphery.gencoin_sandbox.balance_operator import compute_balance

Brody seulement

from periphery.gencoin_sandbox.balance_operator import compute_balance

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 11_DO_NOT_CONNECT_HOLD

### graphiti_memory_readonly_activation_status

Brody seulement

graphiti_memory_readonly_activation_status

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### graphiti_v20_readonly_client

Brody seulement

graphiti_v20_readonly_client

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### is_domain_deep

Brody seulement

is_domain_deep

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### level_1_readonly

Brody seulement

level_1_readonly

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### monitor_bank

Brody seulement

monitor_bank

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### monitor_gps

Brody seulement

monitor_gps

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### monitor_trading

Brody seulement

monitor_trading

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### no_agent_act.py

Brody seulement

no_agent_act.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### no_agent_act_guard.py

Brody seulement

no_agent_act_guard.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### no_bdf_act.py

Brody seulement

no_bdf_act.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### no_cortex_act.py

Brody seulement

no_cortex_act.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### no_cortex_act.py

Brody seulement

no_cortex_act.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### no_hexaflux_act.py

Brody seulement

no_hexaflux_act.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### no_memory_act.py

Brody seulement

no_memory_act.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### os-trad route

Brody seulement

os-trad route

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### os-trad route translate endpoint

Brody seulement

os-trad route translate endpoint

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### periphery/gencoin_sandbox/balance_operator.py

Brody seulement

periphery/gencoin_sandbox/balance_operator.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 11_DO_NOT_CONNECT_HOLD

### periphery_balance

Brody seulement

periphery_balance

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### periphery_brody_language_route

Brody seulement

periphery_brody_language_route

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### periphery_double_brain_route

Brody seulement

periphery_double_brain_route

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### periphery_trees_by_domain

Brody seulement

periphery_trees_by_domain

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### readonly_activation_candidates

Brody seulement

readonly_activation_candidates

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### readonly_content_loader

Brody seulement

readonly_content_loader

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### readonly_context_guard.py

Brody seulement

readonly_context_guard.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### readonly_engine_bridge

Brody seulement

readonly_engine_bridge

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### readonly_evidence

Brody seulement

readonly_evidence

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:OK Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### route_capability_map

Brody seulement

route_capability_map

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### route_count

Brody seulement

route_count

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### route_coverage_classifier

Brody seulement

route_coverage_classifier

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### route_entry_to_context_packet

Brody seulement

route_entry_to_context_packet

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### routes_modified

Brody seulement

routes_modified

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### run_brody_graphiti_ready_export_readonly_v1_6_4.ps1

Brody seulement

run_brody_graphiti_ready_export_readonly_v1_6_4.ps1

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### run_brody_session_trace_ledger_readonly_v1_6_3.ps1

Brody seulement

run_brody_session_trace_ledger_readonly_v1_6_3.ps1

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### run_brody_world_source_intake_readonly_v1_6.ps1

Brody seulement

run_brody_world_source_intake_readonly_v1_6.ps1

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### run_brody_world_source_intake_readonly_v1_6_1.ps1

Brody seulement

run_brody_world_source_intake_readonly_v1_6_1.ps1

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### run_brody_world_source_intake_readonly_v1_6_2.ps1

Brody seulement

run_brody_world_source_intake_readonly_v1_6_2.ps1

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### runtime_wiring/dry_run_packet_router.py

Brody seulement

runtime_wiring/dry_run_packet_router.py

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### runtime_wiring/engine_bridge/readonly_engine_bridge.py

Brody seulement

runtime_wiring/engine_bridge/readonly_engine_bridge.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### runtime_wiring/source_runtime/capability_path_router.py

Brody seulement

runtime_wiring/source_runtime/capability_path_router.py

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### runtime_wiring/source_runtime/readonly_content_loader.py

Brody seulement

runtime_wiring/source_runtime/readonly_content_loader.py

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### runtime_wiring/source_runtime/route_capability_map.py

Brody seulement

runtime_wiring/source_runtime/route_capability_map.py

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### runtime_wiring/source_runtime/route_coverage_classifier.py

Brody seulement

runtime_wiring/source_runtime/route_coverage_classifier.py

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### selected_routes

Brody seulement

selected_routes

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### sigma_bank

Brody seulement

sigma_bank

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### sigma_domains

Brody seulement

sigma_domains

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### sigma_gps_defense_aviation

Brody seulement

sigma_gps_defense_aviation

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### sigma_trading

Brody seulement

sigma_trading

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### support_routes

Brody seulement

support_routes

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 8_UI_COCKPIT_RSSI

### tensor_activation.py

Brody seulement

tensor_activation.py

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### tests/periphery/test_balance_operator.py

Brody seulement

tests/periphery/test_balance_operator.py

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### total_routes

Brody seulement

total_routes

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### unclassified_routes

Brody seulement

unclassified_routes

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### x108_boundary_contract.md

Brody seulement

x108_boundary_contract.md

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### x108_readonly_ingress

Brody seulement

x108_readonly_ingress

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### | Module | Function | Route |

Brody seulement

| Module | Function | Route |

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### | Route | Real Module Available | Status |

Brody seulement

| Route | Real Module Available | Status |

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### | `brody_language_router.route_brody_language()` | REAL_RESPONSE_MODUL

Brody seulement

| `brody_language_router.route_brody_language()` | REAL_RESPONSE_MODULE | Routes by language |

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### | `language_router.detect_language()` | REAL_RESPONSE_MODULE | Detects

Brody seulement

| `language_router.detect_language()` | REAL_RESPONSE_MODULE | Detects FR/EN |

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### | `language_router.has_authority_claim()` | REAL_RESPONSE_MODULE | Det

Brody seulement

| `language_router.has_authority_claim()` | REAL_RESPONSE_MODULE | Detects authority escalation |

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

Garder couche Brody; ne pas brancher domaine sans gate/decision. Phase: 2_BRODY_STABILIZATION

### """Build cognitive_modules_snapshot from the canonical resolution tabl

OK Brody + domaine

"""Build cognitive_modules_snapshot from the canonical resolution table."""

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATE

### "État runtime readonly : modules actifs, mémoire candidate, Graphiti V

OK Brody + domaine

"État runtime readonly : modules actifs, mémoire candidate, Graphiti V20 gelé, "

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATE

### - auto_triage_memory_intake_readonly V1

OK Brody + domaine

- auto_triage_memory_intake_readonly V1

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATE

### - graphiti_candidate_review_gate_readonly V1

OK Brody + domaine

- graphiti_candidate_review_gate_readonly V1

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATE

### - session_presave_buffer_readonly V1

OK Brody + domaine

- session_presave_buffer_readonly V1

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### /api/brody/chat

OK Brody + domaine

/api/brody/chat

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### AGENT_002

OK Brody + domaine

Sentinelle

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### BALANCE

OK Brody + domaine

BALANCE

Core:OK V1:OK Enr:OK K:OK G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### Balance exponentielle

OK Brody + domaine

Balance exponentielle

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### Direct operator labels / explicit canon-write probes.

OK Brody + domaine

Direct operator labels / explicit canon-write probes.

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### Explicit creation/mutation of Graphiti/Neo4j/memory/canon is a write b

OK Brody + domaine

Explicit creation/mutation of Graphiti/Neo4j/memory/canon is a write boundary.

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### F22B: Run readonly intent guard FIRST, before any write-boundary logic

OK Brody + domaine

F22B: Run readonly intent guard FIRST, before any write-boundary logic.

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### FROZEN_READONLY

OK Brody + domaine

FROZEN_READONLY

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### GRAPHITI_READONLY

OK Brody + domaine

GRAPHITI_READONLY

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### GUARDIAN_009

OK Brody + domaine

Sigma Verifier

Core:OK V1:OK Enr:OK K:OK G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

### GUARDIAN_010

OK Brody + domaine

Merkle Verifier

Core:OK V1:NON Enr:OK K:OK G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

### GUARDIAN_011

OK Brody + domaine

RFC3161 Verifier

Core:NON V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 6_UI_COCKPIT_PASS

### GUARDIAN_012

OK Brody + domaine

TLA Verifier

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 5_DOMAIN_GATES

### GUARDIAN_016

OK Brody + domaine

GPS - Gardien / Guide / Alerteur

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 5_DOMAIN_GATES

### Guard confirmed: this is a readonly description request.

OK Brody + domaine

Guard confirmed: this is a readonly description request.

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 5_DOMAIN_GATES

### Inject RUNTIME_STATE_READONLY and suppress MEMORY_WRITE_CANON_FREEZE.

OK Brody + domaine

Inject RUNTIME_STATE_READONLY and suppress MEMORY_WRITE_CANON_FREEZE.

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 5_DOMAIN_GATES

### Inject RUNTIME_STATE_READONLY and suppress MEMORY_WRITE_CANON_FREEZE.

OK Brody + domaine

Inject RUNTIME_STATE_READONLY and suppress MEMORY_WRITE_CANON_FREEZE.

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 5_DOMAIN_GATES

### KX108_ONLY

OK Brody + domaine

KX108_ONLY

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 8_UI_COCKPIT_PASS

### READONLY_CONTEXT

OK Brody + domaine

READONLY_CONTEXT

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 3_DOMAIN_GATES

### ROLE_005

OK Brody + domaine

Human Operator

Core:OK V1:OK Enr:OK K:OK G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

### ROLE_006

OK Brody + domaine

Governance Layer

Core:OK V1:OK Enr:OK K:OK G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

### ROLE_007

OK Brody + domaine

OS3 Audit Layer

Core:OK V1:OK Enr:OK K:OK G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 1_KERNEL_MINIMUM

### ROLE_014

OK Brody + domaine

Adapter MCP

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement - Phase: 8_UI_COCKPIT_PASS

### RUNTIME_STATE_READONLY

OK Brody + domaine

RUNTIME_STATE_READONLY

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATE

### Readonly descriptions mentioning memory/Graphiti must not become write

OK Brody + domaine

Readonly descriptions mentioning memory/Graphiti must not become writes.

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATE

### Uses the 13-module canonical resolution already established.

OK Brody + domaine

Uses the 13-module canonical resolution already established.

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATE

### _is_readonly_state_query

OK Brody + domaine

_is_readonly_state_query

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATE

### brody_domain_raccord_adapter

OK Brody + domaine

brody_domain_raccord_adapter

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATE

### brody_readonly_intent_guard

OK Brody + domaine

brody_readonly_intent_guard

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATE

### brody_semantic_query_router

OK Brody + domaine

brody_semantic_query_router

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### build_domain_raccord_snapshot

OK Brody + domaine

build_domain_raccord_snapshot

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### canon_terms

OK Brody + domaine

canon_terms

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### canonical

OK Brody + domaine

canonical

Core:OK V1:OK Enr:OK K:OK G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 1_KERNEL_MILESTONE

### canonicalise

OK Brody + domaine

canonicalise

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### canonicalize

OK Brody + domaine

canonicalize

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### canonise

OK Brody + domaine

canonise

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement · Phase: 3_DOMAIN_GATES

### canonise ce bloc

OK Brody + domaine

canonise ce bloc

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement · Phase: 3_DOMAIN_GATES

### canoniser

OK Brody + domaine

canoniser

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement · Phase: 3_DOMAIN_GATES

### decision_authority

OK Brody + domaine

decision_authority

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement · Phase: 8_UI_COCKPIT_ASSI

### decision_authority=KX108_ONLY

OK Brody + domaine

decision_authority=KX108_ONLY

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement · Phase: 8_UI_COCKPIT_ASSI

### domain_raccord

OK Brody + domaine

domain_raccord

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement · Phase: 8_UI_COCKPIT_ASSI

### domain_raccord_write_boundary

OK Brody + domaine

domain_raccord_write_boundary

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### domains

OK Brody + domaine

domains

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 8_UI_COCKPIT_PASS

### graphiti

OK Brody + domaine

graphiti

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 7_GRAPHITI_READONLY_CONTEXT

### graphiti canon

OK Brody + domaine

graphiti canon

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### graphiti readonly

OK Brody + domaine

graphiti readonly

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 8_UI_COCKPIT_PASS

### graphiti_readonly_records_v2

OK Brody + domaine

graphiti_readonly_records_v2

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### graphiti_readonly_records_v2.jsonl

OK Brody + domaine

graphiti_readonly_records_v2.jsonl

Core:NON V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### if _has_any(low, ("energie", "énergie", "energy", "sigma", "sigma_scor

OK Brody + domaine

if _has_any(low, ("energie", "énergie", "energy", "sigma", "sigma_score", "truth_score", "balance exponentielle")):

Core:OK V1:NON Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### memory + canon

OK Brody + domaine

memory + canon

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### memory_write_canon_freeze

OK Brody + domaine

memory_write_canon_freeze

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### readonly

OK Brody + domaine

readonly

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 8_GIT_LOCKED_PASS

### readonly=True

OK Brody + domaine

readonly=True

Core:OK V1:OK Enr:OK K:NON G:OK Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 8_GIT_LOCKED_PASS

### readonly_markers

OK Brody + domaine

readonly_markers

Core:OK | V1:NON | Enr:OK | K:NON | G:NON | Bnk:OK | Trd:OK | GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### trading

OK Brody + domaine

trading

Core:NON | V1:OK | Enr:OK | K:OK | G:NON | Bnk:OK | Trd:OK | GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES

### write canon

OK Brody + domaine

write canon

Core:OK | V1:NON | Enr:OK | K:NON | G:NON | Bnk:OK | Trd:OK | GPS:OK

DEJA OK domaine - conserver, tester, receipt/kernel seulement. Phase: 3_DOMAIN_GATES