Protocole AVDR – Architecture Cognitive Autonome

■ Revue Scientifique AVDR — Bloc 1
■ Bloc 1 : Contexte général et émergence d'AVDR
Vers une méthode d'intelligence auto-entraînée, transparente et régulée par feedback interne

1.1 État actuel de l'intelligence artificielle
L'intelligence artificielle moderne, portée par les modèles de langage à grande échelle (LLMs), a démontré des c
Cependant, au-delà de ces résultats spectaculaires, une série de limitations fondamentales freine aujourd'hui l'é
Les LLMs n'ont pas de mémoire structurée persistante, seulement un contexte glissant.

Ils ne raisonnent pas activement mais simulent des formes de pensée par corrélation statistique.

Ils ne planifient pas, ne s'auto-révisent pas, et ne possèdent pas de boucle de feedback interne.

Ils sont incapables d'expliquer leurs décisions ou de les soumettre à une évaluation consciente.

Ils ne possèdent aucune forme d'alignement intrinsèque, ni de moteur de cohérence éthique.

Ces systèmes sont donc puissants mais ininterprétables, adaptatifs mais non autonomes, intelligents mais non r
Dans un monde de plus en plus interconnecté, cela pose des problèmes concrets de sûreté, de responsabilité e

1.2 Émergence de nouvelles approches (2022–2024)
Plusieurs chercheurs majeurs (Y. LeCun, D. Ha, R. Sutton, OpenAI, DeepMind, etc.) ont ouvert la voie à une nou
Trois tendances fortes ont émergé :
Ces architectures ont marqué une rupture théorique. Mais elles restent incomplètes :
Elles restent opaques : l'agent "raisonne", mais ses pensées ne sont ni visibles ni traçables.

Elles sont souvent unitaires : un seul moteur cognitif (π, world model ou planificateur).

Elles n'intègrent aucune structure éthique explicite, ni logique de régulation narrative.

1.3 Proposition : AVDR, un nouveau protocole d'apprentissage autonome
C'est dans cette faille que se positionne AVDR – Auto-Verifiable & Developmental Reasoner.
AVDR est une architecture d'intelligence cognitive autonome, conçue pour :
s'auto-entraîner par génération et résolution de tâches internes (zero data),

tracer ses raisonnements de manière lisible et vérifiable,

intégrer un feedback interne éthique et symbolique,

évoluer à travers une logique modulaire de développement cognitif.

Il s'agit d'un cadre de raisonnement auto-évolutif, destiné à tester et faire émerger des formes d'intelligence capa
générer leurs propres défis cognitifs,

les résoudre sans supervision,

observer la qualité, la cohérence ou l'alignement des réponses produites,

et s'adapter au fil du temps, sans requérir d'intervention humaine.

1.4 Hypothèse structurante d'AVDR
■ Une intelligence stable, responsable et puissante ne peut pas reposer sur une simple logique d'imitation.
Elle doit être capable de générer ses propres problèmes, les résoudre activement, évaluer la valeur de ses solu
C'est ce que propose AVDR.
À la différence des approches LLM ou RL classiques, AVDR :
ne part pas d'un dataset externe,