D02

Carte du runtime réel

Organes actifs, frontières, statuts et audit de branchement

STATUT	ÉTAT CORPUS - AUDIT DIRECT À FINALISER
FONCTION	Décrire la machinerie vivante sans confondre carte et exécution.
RÈGLE	Présent ≠ branché ≠ causalement utile ≠ production.

Principe de lecture. Ce dossier sépare ce qui est observé dans le corpus, ce qui est démontré dans une campagne bornée et ce qui constitue encore une cible à construire.

But de la carte

Cette carte décrit la machinerie observée dans le corpus au 3 août 2026. Elle n'est pas une cartographie automatique du dépôt. Tout élément marqué À VÉRIFIER doit être confirmé par l'audit de branchement réel.

Échelle de vérité commune

Le pack utilise une seule grammaire de maturité. Elle empêche qu'un fichier, un test ou une preuve isolée soit présenté comme un produit opérationnel.

Niveau	Statut	Question de passage	Lecture
1	Concept défini	Le rôle, les entrées, les sorties et les interdictions sont écrits.	La capacité est compréhensible, pas forcément existante.
2	Artefact présent	Un fichier, schéma, contrat ou composant est identifiable.	L'existence documentaire est confirmée.
3	Composant branché	Le runtime appelle réellement l'artefact sur le chemin concerné.	Le flux existe, mais son influence reste à mesurer.
4	Effet causal démontré	Retirer ou modifier le composant change le verdict attendu.	Le composant n'est plus décoratif.
5	Testé	Le comportement est reproduit dans une campagne bornée.	La portée du test doit rester explicitée.
6	Prouvé	Le claim est rattaché à une preuve exacte et reproductible.	La preuve ne vaut que pour son énoncé et sa version.
7	Freeze	Une référence versionnée est gelée et protégée.	La base devient comparable dans le temps.
8	Production	Des utilisateurs réels peuvent dépendre du système sous responsabilité.	Sécurité, exploitation, conformité et continuité sont engagées.

Règle de vérité technique. Un fichier présent ne signifie pas qu'un composant est branché. Un composant appelé ne signifie pas qu'il influence réellement le résultat. Une preuve isolée ne signifie pas que le runtime l'applique.

Flux d'autorité de référence

Chaîne. Entrée → Context Compiler → DomainState → Agents → Aggregate/Meta → GuardX108 → CanonicalDecisionEnvelope → validation humaine éventuelle → exécution bornée → receipt → replay.

Les domaines traduisent la réalité en état métier. Les agents proposent. GuardX108 qualifie l'admissibilité structurelle. Sigma observe les incohérences et peut retenir ou alerter sans usurper la décision canonique. Brody explique le verdict après scellement.

Carte des organes

Organe	Surface	Rôle	Statut	Frontière

Organe	Surface	Rôle	Statut	Frontière
Obsidure	sandbox	Construction et vérification de code	PARTIEL	Aucun ACT implicite
Education Bus	interne	Exercices/corrections/ capacités	READY_TO_CONNECT	Après Freeze structurel
Physical Signal World Model	recherche	Monde physique par signaux	BRANCHE FUTURE	Ne pas confondre avec GPS atteint

Ordre maître de branchement

1. AGENTS → MODULES → CORTEX → LOIS: attribuer chaque capacité à une place et un droit.
2. PÉPITES → PROTOCOLES → BALANCES → CANON: transformer les intuitions validées en règles gouvernées.
3. DOMAINES → ROUTES API → BOUNDARIES: garantir que le métier traduit sans décider à la place du Kernel.
4. MÉMOIRE/GRAPHITI → PREUVES: qualifier provenance, fraîcheur, promotion et oubli.
5. TERMINAL → AUDIT: faire refléter au cockpit la machinerie réellement vivante.
6. ÉDUCATION: n'ouvrir les corpus massifs qu'après le Freeze du socle.

Classification opérationnelle

Classe	Définition	Traitement
ACTIVE	Appelé et utile sur un chemin observé	Tester, mesurer, protéger
READY_TO_CONNECT	Contrat présent, branchement non finalisé	Relier dans un lot borné
DORMANT	Artefact présent sans chemin actif	Documenter ou retirer
BROKEN	Chemin attendu mais non fonctionnel	Incident et correction ciblée
DEPRECATED	Remplacé par une source canonique	Archiver sans réintroduire
RESEARCH	Hypothèse ou prototype hors produit	Sandbox et claims séparés

Audit de branchement à exécuter

- Lister les processus, ports, routes, imports, fonctions et dépendances réellement chargés.
- Tracer une session complète depuis l'entrée jusqu'au receipt final.
- Comparer la carte documentaire à la trace runtime.
- Retirer temporairement chaque organe et observer la modification du verdict.
- Identifier tous les fallbacks, mutations mémoire, outils et sorties réseau.
- Produire un manifeste machine-readable ACTIVE/READY/DORMANT/BROKEN/DEPRECATED.

Verrou P0. Ne rien ouvrir de massif avant que le Terminal et l'audit donnent une image fiable de la machinerie réelle.

Traversée narrative d’une décision

Une intention entre dans Obsidia sous la forme d’une demande située: qui demande, dans quel domaine, avec quelles données, à quel instant et pour quelle conséquence. Le Context Compiler ne cherche pas immédiatement une réponse. Il assemble les éléments admissibles, sépare les sources fraîches des souvenirs, indique les inconnues et transmet un contexte borné.

Le domaine parle ensuite le langage du métier. En Banque, il décrit une transaction, un scoring ou un risque de discrimination. En Trading, il expose volatilité, limites et kill switch. En GPS, il décrit cohérence temporelle, trajectoire, provenance et attestation du récepteur. Cette traduction est essentielle: X108 n’a pas besoin de comprendre le monde entier, il doit évaluer une structure dont les responsabilités sont explicites.

Les agents explorent plusieurs lectures. Leur diversité est utile tant qu’elle reste enfermée dans la proposition. Aggregate et Meta consolident les votes, contradictions et inconnues. GuardX108 ne choisit pas l’opinion la plus persuasive; il applique la frontière d’autorité. Si la structure est suffisante, il peut qualifier ALLOW. Si une donnée, une signature ou une preuve manque, il produit HOLD. Si une action ou une structure est interdite, il produit BLOCK.

Après le verdict, le Session Ledger et les receipts construisent la continuité de preuve. Brody peut traduire la raison pour un humain, mais la sortie canonique reste inchangée. Si une action réelle existe, elle ne peut être ouverte que par les validations prévues. La conséquence observée rejoint ensuite la trace et permet le replay, l’audit et la correction.

États de défaillance à rendre visibles

Défaillance	Risque	Comportement exigé
Kernel indisponible	Fallback implicite	Fail-closed et HOLD/BLOCK
Mémoire indisponible	Contexte incomplet	Unknown explicite, pas d’invention
Domaine en erreur	Mauvaise traduction	Aucune décision autorisée
Receipt impossible	Action non auditable	Refus si preuve obligatoire
Brody indisponible	Pas d’explication	Verdict conservé; escalade humaine
Sigma indisponible	Surveillance réduite	Alerte et mode dégradé borné
Version divergente	Replay trompeur	Divergence déclarée

Sorties attendues de l’audit runtime

- Une topologie machine-readable avec nœuds, routes, contrats et propriétaires.
- Une trace dorée par domaine, rejouable de l’entrée au receipt.
- Un rapport de fallbacks et de mutations réelles.
- Une liste des artefacts présents mais jamais chargés.
- Une liste des composants chargés mais sans effet mesurable.
- Un delta entre documentation, carte et runtime.
- Une recommandation de retrait, branchement, réparation ou Freeze pour chaque organe.

Définition de la V1 structurelle

La V1 structurelle n’est pas le moment où toutes les idées d’Obsidia sont implémentées. Elle est atteinte lorsque l’entrée unique, le contexte, les domaines, l’autorité, les preuves, le Terminal et le replay forment une chaîne cohérente dont les frontières peuvent être observées et testées. L’éducation massive, les modèles physiques étendus et les recherches multidimensionnelles viennent ensuite parce que le système sait enfin ce qu’il absorbe et qui peut agir.

Critères d’acceptation

- Une commande unique ouvre une session sans contourner les rôles, ports et limites.
- Chaque domaine produit un DomainState versionné et validable indépendamment.
- Toutes les routes d’autorité convergent vers X108 ou échouent en mode fermé.
- La mémoire reste qualifiée, non souveraine et observable dans la trace.
- Brody et Sigma respectent leur fonction sans modifier silencieusement le verdict.
- Chaque décision canonique possède un receipt et peut être rejouée sur sa version.
- Le Terminal distingue clairement état réel, capacité prête, dette et recherche.
- Une campagne d’ablation démontre les influences des organes critiques.

Artefacts du Freeze

Artefact	Fonction
Runtime manifest	Topologie et statuts machine-readable
Golden traces	Sessions de référence par domaine
Boundary report	No-bypass, mutations et fallbacks
Evidence snapshot	Claims liés à la version
Replay pack	Entrées, configurations et résultats
Freeze decision	Validation humaine et réserves