

目录

首页显示接口(getIndex)	3
获取企业列表(getCompanyList).....	5
获取供应信息列表(getSupplyInfoList).....	6
获取求购信息列表(getDemandInfoList).....	7
获取分类接口(getCategoryList)	8
申请 VIP 接口(applyVip)	8
获取拨号纪录接口(getCallRecord)	9
添加拨号记录接口(addCallRecord)	9
获取信息详情接口(getInfoDetail)	10
添加进入收藏(addToWishlist).....	11
获取公司详细信息(getCompanyDetail).....	11
获取公司新闻列表(getCompanyNewsList).....	12
获取新闻详情(getNewsWapUrl)	13
删除供求信息(deleteInfo).....	13
保存信息(saveInfo).....	13
登录(login).....	14
获取短信验证码(getYzm).....	14
注册(register)	15
获取最新版本(getNewestVersion).....	15
添加意见反馈(addAdvice).....	15
获取收藏列表(getWishlist).....	16
取消收藏接口(cancleWishlist)	16
更新企业信息接口(updateCompanyInfo)	17
修改密码接口(changePassword)	17
获取当前登录公司的基本参数(getCurrentCompanyBaseNum)	17
获取热门标签(getHotTags)	18
搜索标签(searchTags).....	18
将消息标记为已读(changeNewsStatus)	19

上传图片接口(uploadImage)	19
获取图片验证码接口(getVerify)	19
获取当前用户标签列表(getMyTagList)	20
获取标签对应信息列表(getTagInfoList)	20
修改资料保存标签接口(saveTagList)	21
发送修改密码邮件(sendChangePasswordEmail)	21
获取全国省份列表(getProvinceList)	21
获取省份对应城市列表(getCityList)	22
获取用户的 vip 信息(getCompanyVipInfo)	23
获取用户是否能够发布供应信息(canPublishSupplyInfo)	24
获取热门搜索关键词	24

接口地址: <http://192.168.1.161/ebingoo/index.php?s=/Home/Api/接口> 【调试地址】

接口地址: <http://218.244.149.129/eb/index.php?s=/Home/Api/接口> 【生产环境】

密钥: hdy782634j23487sdfkjl3486

加密方法: md5(UUID+时间戳+密钥)

每次 POST 三个参数: 1.时间戳, 2.UUID, 3 加密结果

【重要提醒: 所有 POST 参数名全部为小写】

接口名称	首页显示接口(getIndex)
方法名称	getIndex
请求方法	POST
请求参数	os: android/ios company_id 如果登录了就返回登录后的 id, 如果没有登录则返回 0 time:时间戳 uuid:UUID secret:加密结果
接口说明	<p>ads ==> 广告部分 today_num ==> 今日数据 hot_category ==> 热门分类 hot_supply ==> 热门供应 hot_demand ==> 热门求购 version ==> 最新版本 news ==> 消息数量</p> <p>ads 下的 type 值有四种情况: 1.产品详情页 2.分类详情页 3 企业详情页 4.单独 web 页</p> <p>ads 下的 content 值有两种情况, 如果为纯数字则表示为产品 id、者企业 id、分类 id。如果为链接则为 web 外部链接</p> <p>关于专题的补充: 如果返回值为一个链接, 则通过 webView 加载一下, 同时需要点击 webView 中链接里跳回原生态 APP 里。 跳转分别调用三种方法 ebingoo.jumpToSupply(id) ebingoo.jumpToDemand(id) ebingoo.jumpToCompany(id)</p>
返回值	成功: { "response": { "ads": [{

	<pre> "src": "http://localhost/ebingoo/public/Home/images/app/Ads/1.png", "type": "1", "content": "23" }, { "src": "http://localhost/ebingoo/public/Home/images/app/Ads/2.png", "type": "4", "content": "http://www.baidu.com" }, { "src": "http://localhost/ebingoo/public/Home/images/app/Ads/3.png", "type": "2", "content": "34" }], "version": "2.1.0", "news": 0, "today_num": { "demand_num": "0", "supply_num": "0", "call_num": "0" }, "hot_category": [{ "id": "1", "image": "http://localhost/ebingoo/public/Home/images/app/UI/test.png", "name": "女装" }, { "id": "2", "image": "http://localhost/ebingoo/public/Home/images/app/UI/test.png", "name": "男装" }, { "id": "3", "image": "http://localhost/ebingoo/public/Home/images/app/UI/test.png", "name": "童装" }], "hot_demand": [{ "image": "//www.baidu.com/img/bd_logo.png", "id": "1", "title": "每天限量8.8元疯抢",</pre>
--	--

	<pre> "name":"想批 100 双大头皮鞋", "date":"2014-06-05 15:25:36 ", "read_num":10 "Introduction " }} } </pre>	//求购名称 //发布日期 //求购简介
--	---	--------------------------------

接口名称	获取分类接口(getCategoryList)	
方法名称	getCategoryList	
请求方法	POST	
请求参数	time secret uuid	
接口说明	为每个分类添加了 parent_id 值，如果为一级分类则 parent_id=0 子类没有图片显示，所以 image 值为空	
返回值	<pre> {" response ":[{"id":1, "parent_id":0 "name":"电子行业", "image":"http://www.baidu.com/images.jpg" }, { "id":2, "parent_id":0 "name":"计算机行业", "image":"http://www.baidu.com/images.jpg" }, { "id":3, "parent_id":2 "name":"笔记本", "image":"" }} } </pre>	

接口名称	申请 VIP 接口(applyVip)	
方法名称	applyVip	
请求方法	POST	
请求参数	time secret uuid company_id	
		//公司 id

	apply_type //申请类型（1VIP,2VVIP）
接口说明	-
返回值	成功: {" response ": {"code":100,"msg":"ok"}} 失败: {" response ": {"code":101,"msg":"fail"}}

接口名称	获取拨号纪录接口(getCallRecord)
方法名称	getCallRecord
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid company_id
接口说明	-
返回值	{ "response": [{ "info_id": "77", "to_id":23 //被叫公司 id "id":12 //拨号纪录 id, 删除纪录时使用这个 id "name": "ThinkPad 全球限量版小黑 8G U 盘", "type": "2", "contacts": "康金", "call_time": "2014-09-09 21:06:56", "phone_num": "18652947363" }, { "info_id": "77", "name": "ThinkPad 全球限量版小黑 8G U 盘", "type": "2", "contacts": "康金", "call_time": "2014-09-09 21:07:45", "phone_num": "18652947363" },] }

接口名称	添加拨号记录接口(addCallRecord)
方法名称	addCallRecord
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid

	call_id //主叫公司 id to_id //被叫公司 id info_id //关联信息 id
接口说明	-
返回值	成功: {" response ": {"code":100,"msg":"ok"}} 失败: {" response ": {"code":101,"msg":"fail"}}

接口名称	获取信息详情接口(getInfoDetail)
方法名称	getInfoDetail
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid company_id //公司 id (登录者 id) info_id //信息 id
接口说明	<p>求购信息与供应信息都通过这个接口返回，如果返回的是求购信息，则在返回值当中的 image、min_sell_num、price、url_3d 三项的值都为空</p> <p>company_id 是用来判断登录者是否收藏本条信息的。 如果登录者为普通会员，则不可以直接拨号。</p>
返回值	成功: <pre> { "response": { "code": 100, "data": { "title": "大郎炊饼", "create_time": "2014-09-28 10:36:33", "company_id": "6", "read_num": "3", "category_id": "3", "contacts": "朱先生", "phone_num": "18761844602", "region": "广州", "type": "2", "vip_type": "1", "need_num": "0", "unit": "a", "from": "", "verify_time": "0000-00-00 00:00:00", "verify_result": "0", "verify_reason": "", "category_name": "童装", //三种值 ios,android,pc //审核时间 //审核结果 //原因 } } } </pre>

	<pre> "company_name": "jszhiwei", "description": "真好吃，不骗你，一般人我不告诉他!! ", "price": "123123", "sell_limit": "100 个", "inwishlist": 0, "info_id": "439", "image": "http://192.168.1.161/ebingoo//Public/Home/images/app/Upload//a/2/a2881b5 aaef3c5aae9616c227bc95941.png", "min_sell_num": "100 个 a" } } } 失败: {" response ": {"code":101, "msg": "fail"}}</pre>
--	---

接口名称	添加进入收藏(addToWishlist)
方法名称	addToWishlist
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid company_id info_id
接口说明	-
返回值	成功: {" response ": {"code":100, "msg": "ok"}} 失败: {" response ": {"code":101, "msg": "fail"}}

接口名称	获取公司详细信息(getCompanyDetail)
方法名称	getCompanyDetail
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid company_id login_id //登录公司 id
接口说明	-
返回值	{" response ":{ "name":"公司名称", "image":"http://www.baidu.com/image.jpg", "addr":"江苏南京", "viptype":"1",

	<pre> "website": "http://www.baidu.com", "tel": "02511458856", "introduction": "这是一大段公司简介", "mainRun": "这是主营业务", "e_url": "http://www.ebingoo.com" "infoarray": [{ "type": 1, "name": "信息名称", "id": 12, "time": "10-05" }, { "type": 2, "name": "信息名称 2", "id": 12, "time": "10-05" }] } </pre>
--	---

接口名称	获取公司新闻列表(getCompanyNewsList)
方法名称	getCompanyNewsList
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid company_id last_id pagesize
接口说明	-
返回值	<pre> {"response": [{ "id": "1", "title": "标题", "create_time": "发布时间", "description": "这是简单描述" }] } </pre>

接口名称	获取新闻详情(getNewsWapUrl)
方法名称	getNewsWapUrl
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid newsid
接口说明	-
返回值	{" response ": {"url": "http://www.baidu.com/news/1.html"}}

接口名称	删除供求信息(deleteInfo)
方法名称	deleteInfo
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid infoid company_id
接口说明	-
返回值	成功: {" response ": {"code": 100, "msg": "ok"}} 失败: {" response ": {"code": 101, "msg": "fail"}}

接口名称	保存信息(saveInfo)
方法名称	saveInfo
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid info_id //信息 id(如果是更新则将值传过来, 如果是添加则为空) type //信息类型 1 求购, 2 供求 company_id //公司 id category_id //分类 id region_name //地区名称 apply3d //是否申请 3d 显示 price //价格 min_sell_num //起售标准 image_url //图片 url title //标题 tags //标签 id 组 例: "标签 1, 标签 2..." (标签最多添加 10 个) description //供应描述/求购描述 contacts //联系人 contacts_phone //联系人电话

接口说明	如果保存的是求购信息，则 price,min_sell_num,image_url 等字段可以为空。
返回值	成功: {"response":{"code":100,"msg":"ok"}} 失败: {"response":{"code":101,"msg":"fail"}}

接口名称	登录(login)
方法名称	login
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid phonenum password
接口说明	成功返回数据，失败返回"fail"
返回值	<pre>{ "response": { "code": 100, "data": { "company_name": "jszhiwei", "company_id": "6", "viptype": "0", "is_lock": "0", "website": "http://www.baidu.com", "province_name": "江西省", "province_id": "36", "city_name": "宜春市", "city_id": "3609", "company_tel": "123456789", "image": "http://localhost/542234ble3307.jpg", "email": "jszhiwei@126.com" } } }</pre>

接口名称	获取短信验证码(getYzm)
方法名称	getYzm
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid phonenum
接口说明	-
返回值	成功: {"response":{"code":100,"msg":"ok"}}

	失败: {" response ": {"code":101, "msg": "fail"}}
--	---

接口名称	注册(register)
方法名称	register
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid phonenum yzm password
接口说明	成功返回数据, 失败返回"fail"
返回值	成功: {" response ": {"code":100, "company_id": "公司id", }} 失败: {" response ": {"code":101, "msg": "fail", }} 验证码错误: {" response ": {"code":102, "msg": "yzm error", }}

接口名称	获取最新版本(getNewestVersion)
方法名称	getNewestVersion
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid os
接口说明	
返回值	{" response ": { "version": "1.0.2", "url": "http://www.baidu.com/apk/1.0.2.apk" "msg": "新版本特性: 1*****, 2*****" } }

接口名称	添加意见反馈(addAdvice)
方法名称	addAdvice
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid company_id content
接口说明	

返回值	成功: {"OK"} 失败: {"fail"}
-----	----------------------------

接口名称	获取收藏列表(getWishlist)
方法名称	getWishlist
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid company_id //公司 id pagesize //每次加载显示数量 lastid //上次加载的最后一个 id(wishlistid 不是 infoid)
接口说明	
返回值	<pre>{ "response": [{ "id": "4", //收藏id "title": "APP制作", //标题 "info_id": "1", //信息id "price": "10000", //产品价格 "collectTimes": "2014-08-25 18:10:13", //收藏时间 "img": "localhost/ebingoo/Uploads/Download/2014-09-01/5. jpg" // 图片 }, { "id": "5", "title": "APP制作", "info_id": "1", "price": "10000", "collectTimes": "2014-08-25 18:10:13", "img": "localhost/ebingooUploads/Download/2014-09-01/5. jpg" }] }</pre>

接口名称	取消收藏接口(cancleWishlist)
方法名称	cancleWishlist
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid wishlistid

接口说明	
返回值	成功: {"OK"} 失败: {"fail"}

接口名称	更新企业信息接口(updateCompanyInfo)
方法名称	updateCompanyInfo
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid company_id //公司 id image //公司图片 url name //公司名称 company_tel //公司电话 city //公司所在城市 城市 id province //所在省份 省份 id address //详细地址 website //公司网址
接口说明	
返回值	成功: {" response ": {"code":100, "data": "OK" }} 失败: {" response ": {"code":101, "data": "fail" }}

接口名称	修改密码接口(changePassword)
方法名称	changePassword
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid phonenum yzm newpassword
接口说明	
返回值	成功: {" response ": {"code":100, "data": "OK" }} 失败: {" response ": {"code":101, "data": "fail" }}

接口名称	获取当前登录公司的基本参数(getCurrentCompanyBaseNum)
方法名称	getCurrentCompanyBaseNum
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid

	company_id
接口说明	这个接口是企业主页头像下方的四个数字的值。
返回值	<p>成功：</p> <pre>{ "response": { "code": 100, "data": { "demand": "8", 求购条数 "supply": "15", 供应条数 "wishlist": "0", 收藏条数 "news": "12" 新消息提醒条数 } } }</pre> <p>失败：{"response":{"code":101,"msg":"fail"}}</p>

接口名称	获取热门标签(getHotTags)
方法名称	getHotTags
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid
接口说明	-
返回值	<pre>{ "response ": { "code":100, "data":[{ "id": "1", "name": "\u7535\u5b50" }, { "id": "2", "name": "\u4e92\u8054\u7f51" }] }</pre>

接口名称	搜索标签(searchTags)
方法名称	searchTags
请求方法	POST
请求参数	time

	secret uuid keywords
接口说明	-
返回值	{ "response": { "code": 100, "data": [{ "id": "1", "name": "\u7535\u5b50" }, { "id": "2", "name": "\u4e92\u8054\u7f51" }] } }

接口名称	将消息标记为已读(changeNewsStatus)
方法名称	changeNewsStatus
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid company_id
接口说明	-
返回值	成功: { "response": { "code": 100, "data": "OK" } } 失败: { "response": { "code": 101, "data": "fail" } }

接口名称	上传图片接口(uploadImage)
方法名称	uploadImage
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid image (图片通过 base64 编码后给我传过来)
接口说明	-
返回值	成功: { "response": { "code": 100, "data": "http://www.baidu.com/image/1.jpg" } } 失败: { "response": { "code": 101, "msg": "fail" } }

接口名称	获取图片验证码接口(getVerify)
------	----------------------

方法名称	getVerify
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid str(四位字母与数字的组合)
接口说明	-
返回值	返回的是一张图片

接口名称	获取当前用户标签列表(getMyTagList)
方法名称	getMyTagList
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid company_id
接口说明	-
返回值	<pre>{ "response": { "code": 100, "data": [{ "id": "1", //标签id "name": "电子", //标签名称 "no_read": 2 //标签内未读信息条数 }, { "id": "26", "name": "3333362563", "no_read": 2 }] } }</pre>

接口名称	获取标签对应信息列表(getTagInfoList)
方法名称	getTagInfoList
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid tag_id

	company_id
接口说明	-
返回值	<pre>{ "response": { "data": [{ "id": "28", //信息id "title": "求购信息", //信息标题 "create_time": "2014-09-03 10:24:23", //发布时间 "is_read": 1 //是否读过 }], "code": 100 } }</pre>

接口名称	修改资料保存标签接口(saveTagList)
方法名称	saveTagList
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid tags (标签名的组合字符串, 例: "电脑, 电话, 电视") company_id
接口说明	把所有标签的名字都需要串起来, 包括原本已经存在的
返回值	成功: {" response ": {"code":100, "msg": "ok"}} 失败: {" response ": {"code":101, "msg": "fail"}}

接口名称	发送修改密码邮件(sendChangePasswordEmail)
方法名称	sendChangePasswordEmail
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid phone_num (手机号码)
接口说明	
返回值	成功: {" response ": {"code":100, "msg": "ok"}} 失败: {" response ": {"code":101, "msg": "fail"}}

接口名称	获取全国省份列表(getProvinceList)
方法名称	getProvinceList

请求方法	POST
请求参数	time secret uuid
接口说明	
返回值	<p>成功:</p> <pre>{ "response": { "code": 100, "data": [{ "id": "10", "father_id": "0", "name": "北京市" }, { "id": "11", "father_id": "0", "name": "天津市" }, { "id": "12", "father_id": "0", "name": "河北省" }] } }</pre> <p>失败: {" response ": {"code":101,"msg":"fail"}}</p>

接口名称	获取省份对应城市列表(getCityList)
方法名称	getCityList
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid province
接口说明	
返回值	<p>成功:</p> <pre>{ "response": { "code": 100,</pre>

	<pre> "data": [{ "id": "10", "father_id": "0", "name": "南京市" }, { "id": "11", "father_id": "0", "name": "扬州市" }, { "id": "12", "father_id": "0", "name": "苏州市" }] } } 失败: {" response ": {"code":101,"msg":"fail"}} </pre>
--	--

接口名称	获取用户的 vip 信息(getCompanyVipInfo)
方法名称	getCompanyVipInfo
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid company_id
接口说明	体验剩余天数、关键词剩余个数、标签剩余个数和 3d 剩余个数可以为负值，如果为负值则表示用户单独购买的数量。
返回值	成功: <pre> { "response": { "vip_type": "2", //会员等级 "try_date": 29, //体验剩余天数，只有为“体验会员”的时候才有此项 "vip_name": "银牌会员", //对应的会员名称 "vip_date": 6, //会员剩余天数 "supply_num": "107", //已经发布的供应信息条数（控制体验会员发布信息条数） "keywords_num": 0, //关键词剩余个数 "tag_num": 6, //标签剩余个数 "display_3d_num": -1, //3d剩余个数 "wap_url": "" //E平台链接，如果有则显示，没有不显示 } } </pre>

	<pre> } 失败: {" response ": {"code":101, "msg":"fail"}} </pre>
--	---

接口名称	获取用户是否能够发布供应信息(canPublishSupplyInfo)
方法名称	canPublishSupplyInfo
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid company_id
接口说明	判断用户是否能够继续发布供应信息，返回 1 表示可以继续发布，0 表示不能发布
返回值	成功： <pre> { "response": { "code": 100, "data": 1, "msg": null } } </pre> 失败： <pre> { "response": { "code": 100, "data": 0, "msg": "体验帐号只能发布1条供应信息，如需发布更多，请先升级！" } } </pre>

接口名称	获取热门搜索关键词
方法名称	getHotSearchKeywords
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid type(0 供应，1 求购，2 企业)
接口说明	-
返回值	成功： <pre> { "response": { "code": 100, "data": { </pre>

	<pre> "demand": ["大衣", "建材", "iphone", "ipad", "dell", "google", "acer"], "company": ["大衣", "建材", "iphone", "ipad", "dell", "google", "acer"], "supply": ["大衣", "建材", "iphone", "ipad", "dell", "google", "acer"] } } 失败: { "response": { "code": 101, "data": null, } }</pre>
--	--