

目录

首页显示接口(getIndex)	3
获取企业列表(getCompanyList).....	7
获取供应信息列表(getSupplyInfoList).....	8
获取求购信息列表(getDemandInfoList).....	9
获取分类接口(getCategoryList)	10
申请 VIP 接口(applyVip)	10
获取拨号纪录接口(getCallRecord)	10
添加拨号记录接口(addCallRecord)	11
获取信息详情接口(getInfoDetail)	12
添加进入收藏(addToWishlist).....	13
获取公司详细信息(getCompanyDetail).....	13
获取公司新闻列表(getCompanyNewsList).....	14
获取新闻详情(getNewsWapUrl)	14
删除供求信息(deleteInfo).....	15
保存信息(saveInfo).....	15
登录(login).....	15
获取短信验证码(getYzm).....	16
注册(register)	16
获取最新版本(getNewestVersion).....	17
添加意见反馈(addAdvice).....	17
获取收藏列表(getWishlist).....	17
取消收藏接口(cancleWishlist)	18
更新企业信息接口(updateCompanyInfo)	18
修改密码接口(changePassword)	19
获取当前登录公司的基本参数(getCurrentCompanyBaseNum)	19
获取热门标签(getHotTags)	20
搜索标签(searchTags).....	20
将消息标记为已读(changeNewsStatus)	21

上传图片接口(uploadImage)	21
获取图片验证码接口(getVerify)	21
获取当前用户标签列表(getMyTagList)	22
获取标签对应信息列表(getTagInfoList)	22
修改资料保存标签接口(saveTagList)	23
发送修改密码邮件(sendChangePasswordEmail)	23
获取全国省份列表(getProvinceList)	23
获取省份对应城市列表(getCityList)	24
获取用户的 vip 信息(getCompanyVipInfo)	25
获取用户是否能够发布供应信息(canPublishSupplyInfo)	25
获取热门搜索关键词	26

接口地址: http://192.168.1.161/ebingoo/index.php?s=/Home/Api/接口 【调试地址】

接口地址: http://218.244.149.129/eb/index.php?s=/Home/Api/接口 【生产环境】

密钥: hdy782634j23487sdfkjw3486

加密方法: md5(UUID+时间戳+密钥)

每次 POST 三个参数: 1.时间戳, 2.UUID, 3 加密结果

【重要提醒: 所有 POST 参数名全部为小写】

接口名称	首页显示接口(getIndex)
方法名称	getIndex
请求方法	POST
请求参数	os: android/ios company_id 如果登录了就返回登录后的 id, 如果没有登录则返回 0 time:时间戳 uuid:UUID secret:加密结果
接口说明	<p>ads ==> 广告部分 today_num ==> 今日数据 hot_category ==> 热门分类 hot_supply ==> 热门供应 hot_demand ==> 热门求购 version ==> 最新版本 news ==> 消息数量 active ==> 专题活动</p> <p>ads 下的 type 值有四种情况: 1.产品详情页 2.分类详情页 3 企业详情页 4.单独 web 页 ads 下的 content 值有两种情况, 如果为纯数字则表示为产品 id、者企业 id、分类 id。如果为链接则为 web 外部链接</p> <p>关于专题的补充: 如果返回值为一个链接, 则通过 webView 加载一下, 同时需要点击 webView 中链接里跳回原生态 APP 里。 跳转分别调用三种方法 ebingoo.jumpToSupply(id) ebingoo.jumpToDemand(id) ebingoo.jumpToCompany(id)</p>
返回值	成功: { "response": { "ads": [

	<pre>{ "src": "http://192.168.1.155/ebingoo/Uploads/Picture/2014-11-03/5456ddc0afd91.png", "type": "1", "content": "65" }, { "src": "http://192.168.1.155/ebingoo/Uploads/Picture/2014-09-18/541a4a45b5fed.png", "type": "3", "content": "477" }, { "src": "http://192.168.1.155/ebingoo/Uploads/Picture/2014-09-24/5422bb3936f4c.png", "type": "4", "content": "http://192.168.1.155/ebingoowap/" }], "version": "2.1.1", "news": "0", "today_num": { "demand_num": 548, "supply_num": 244, "call_num": 2522 }, "hot_category": [{ "id": "1", "image": "http://192.168.1.155/ebingoo/Uploads/Picture/2014-10-09/543607b531bd0.png", "name": "五金" }, { "id": "2", "image": "http://192.168.1.155/ebingoo/Uploads/Picture/2014-10-09/543607c2f270d.png", "name": "机械" }, { "id": "3", "image": "http://192.168.1.155/ebingoo/Uploads/Picture/2014-10-09/543607d694148.png", "name": "电子" }]</pre>
--	---

	<pre> }, { "id": "4", "image": "http://192.168.1.155/ebingoo/Uploads/Picture/2014-10-14/543cfa2882ba9.png", "name": "3C" }, { "id": "5", "image": "http://192.168.1.155/ebingoo/Uploads/Picture/2014-10-09/543607f43bb0a.png", "name": "服装" }, { "id": "6", "image": "http://192.168.1.155/ebingoo/Uploads/Picture/2014-10-09/54360802efadf.png", "name": "安防" }, { "id": "7", "image": "http://192.168.1.155/ebingoo/Uploads/Picture/2014-09-18/541a5512e4c3f.png", "name": "化工" }], "hot_demand": [{ "image": "http://192.168.1.155/ebingoo/Uploads/Picture/2014-09-24/5422ba8fc63aa.jpg", "id": "460", "title": "热门求购第一张图", "sub_title": "精明主妇会省钱" }, { "image": "http://192.168.1.155/ebingoo/Uploads/Picture/2014-09-18/541a559766e81.png", "id": "466", "title": "热门求购第二张图", "sub_title": "精明主妇会省钱" }, { "image": "http://192.168.1.155/ebingoo/Uploads/Picture/2014-09-18/541a55a436e7c.png",</pre>
--	---

	<pre> "id": "465", "title": "热门求购第三张", "sub_title": "精明主妇会省钱" }], "hot_supply": [{ "image": "http://192.168.1.155/ebingoo/Uploads/Picture/2014-09-24/5422baeae30b.jpg", "id": "1657", "title": "热门供应第一张", "sub_title": "精明主妇会省钱" }, { "image": "http://192.168.1.155/ebingoo/Uploads/Picture/2014-09-18/541a55b0b4147.png", "id": "1647", "title": "热门供应第二张", "sub_title": "精明主妇会省钱" }, { "image": "http://192.168.1.155/ebingoo/Uploads/Picture/2014-09-18/541a558aecc03.png", "id": "1646", "title": "热门供应第三张", "sub_title": "精明主妇会省钱" }], "active": { "left": { "image": "http://192.168.1.155/ebingoo/Uploads/Picture/2014-11-14/5465a2b7ca335.png", "type": "4", "content": "http://218.244.149.129/eb/Static/2014102402/index.html" }, "right": { "image": "http://192.168.1.155/ebingoo/Uploads/Picture/2014-11-14/5465a2c61f41f.png", "type": "4", "content": "http://218.244.149.129/eb/Static/2014102402/index.html" }, "bottom": { "image": "http://192.168.1.155/ebingoo/Uploads/Picture/2014-11-14/5465a2d3c3445.png",</pre>
--	---

	<pre> " type": "4", " content": "http://218.244.149.129/eb/Static/2014102402/index.html" } } } } } 失败: {"response":{"code":101,"description":"error"}} </pre>
--	---

接口名称	获取企业列表(getCompanyList)
方法名称	getCompanyList
请求方法	POST
请求参数	<p>time</p> <p>secret</p> <p>uuid</p> <p>lastId 如果是第一次加载, lastid 值为 0</p> <p>pagesize 控制每次加载信息条数</p> <p>condition 筛选条件</p> <p>筛选条件的数据格式为 json 格式。例</p> <pre> {"keywords":"夏天","sort":"time"} //搜索关键词为“夏天”,按时间排序 {"keywords":"夏天","sort":"hot"} //搜索关键词为“夏天”,按热度排序 null //无条件,默认按照先显示置顶信息,后按热度排序 </pre> <p>Sort 的值就两种情况,一种是按发布时间排序(time),另一个是按热度排序(hot)</p>
接口说明	企业等级分为"普通会员"(值 0), "VIP 会员" (值 1), "VVIP 会员" (值 2)
返回值	<p>成功:</p> <pre> {"response":[{" "id":12, //公司 id "name":"南京普而摩网络技术有限公司", //公司名称 "region":"江苏南京秦淮", //地区 "image":"http://www.baidu.com/image.jpg", //图片 "business":"亲子装, 情侣装批发", //主营业务 "rank":"1" //企业等级 }, { "id":12, //公司 id "name":"南京普而摩网络技术有限公司", //公司名称 "region":"江苏南京秦淮", //地区 "image":"http://www.baidu.com/image.jpg", //图片 "business":"亲子装, 情侣装批发", //主营业务 "rank":"1" //企业等级 }]} </pre>

	}
--	---

接口名称	获取供应信息列表(getSupplyInfoList)
方法名称	getSupplyInfoList
请求方法	POST
请求参数	<p>time</p> <p>secret</p> <p>uuid</p> <p>lastid 如果是第一次加载，lastid 值为 0</p> <p>pagesize 控制每次加载信息条数</p> <p>condition 筛选条件</p> <p> 筛选条件的数据格式为 json 格式。例</p> <pre> {"keywords":"夏天","sort":"time"} //搜索关键词为“夏天”,按时间排序 {"keywords":"夏天","sort":"hot"} //搜索关键词为“夏天”,按热度排序 {"company_id":26} //获取公司 id 为 26 的供应信息列表 {"category_id":2} //获取分类 id 为 2 的供应信息列表 null //无条件，默认排序方式 {"verify":1} //通过审核为 1，未通过为 2，待审核为 0 </pre> <p>Sort 的值就两种情况，一种是按发布时间排序(time)，另一个是按热度排序(hot)</p>
接口说明	-
返回值	<pre> {" response ":{ "id":12, //产品 id "name":"好看的大头皮鞋", //产品名称 "company":"南京普而摩网络技术有限公司" //公司名称 "region":"江苏南京秦淮", //地区 "image":"http://www.baidu.com/image.jpg", //图片 "date":"2014-06-05 15:25:36 ", //主营业务 "price":"12.23" "min_supply_num":"100 件起批" //起购标准 "read_num" //查看次数 "company_rank" //企业等级 }, { "id":12, //产品 id "name":"好看的大头皮鞋", //产品名称 "company":"南京普而摩网络技术有限公司" //公司名称 "region":"江苏南京秦淮", //地区 "image":"http://www.baidu.com/image.jpg", //图片 "date":"2014-06-05 15:25:36 ", //主营业务 "price":"12.23" </pre>

	<pre> "min_supply_num":"100 件起批" "read_num" "company_rank" }} }</pre>	<pre> //起购标准 //查看次数 //企业等级</pre>
--	---	----------------------------------

接口名称	获取求购信息列表(getDemandInfoList)	
方法名称	getDemandInfoList	
请求方法	POST	
请求参数	<pre> time secret uuid lastId 如果是第一次加载，lastid 值为 0 pagesize 控制每次加载信息条数 condition 筛选条件 筛选条件的数据格式为 json 格式。例 {"keywords":"夏天","sort":"time"} //搜索关键词为“夏天”，按时间排序 {"keywords":"夏天","sort":"hot"} //搜索关键词为“夏天”，按热度排序 {"company_id":26} //获取公司 id 为 26 的求购信息列表 {"category_id":2} //获取分类 id 为 2 的求购信息列表 null //无条件，默认排序方式 {"verify":1} //通过审核为 1，未通过为 2，待审核为 0 Sort 的值就两种情况，一种是按发布时间排序(time)，另一个 是按热度排序(hot)</pre>	
接口说明	-	
返回值	<pre> {" response ":[{ "id":12, "name":"想批 100 双大头皮鞋", "date":"2014-06-05 15:25:36 ", "read_num":10 "Introduction " }, { "id":12, "name":"想批 100 双大头皮鞋", "date":"2014-06-05 15:25:36 ", "read_num":10 "Introduction " }] }</pre>	

接口名称	获取分类接口(getCategoryList)
方法名称	getCategoryList
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid
接口说明	为每个分类添加了 parent_id 值，如果为一级分类则 parent_id=0 子类没有图片显示，所以 image 值为空
返回值	<pre>{ "response": [{ "id": 1, "parent_id": 0, "name": "电子行业", "image": "http://www.baidu.com/images.jpg" }, { "id": 2, "parent_id": 0, "name": "计算机行业", "image": "http://www.baidu.com/images.jpg" }, { "id": 3, "parent_id": 2, "name": "笔记本", "image": "" }] }</pre>

接口名称	申请 VIP 接口(applyVip)
方法名称	applyVip
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid company_id //公司 id apply_type //申请类型（1VIP,2VVIP）
接口说明	-
返回值	成功: {"response": {"code": 100, "msg": "ok"}} 失败: {"response": {"code": 101, "msg": "fail"}}

接口名称	获取拨号纪录接口(getCallRecord)
方法名称	getCallRecord

请求方法	POST
请求参数	time secret uuid company_id
接口说明	-
返回值	<pre>{ "response": [{ "info_id": "77", "to_id": 23 //被叫公司 id "id": 12 //拨号纪录 id，删除纪录时使用这个 id "name": "ThinkPad 全球限量版小黑 8G U 盘", "type": "2", "contacts": "康金", "call_time": "2014-09-09 21:06:56", "phone_num": "18652947363" }, { "info_id": "77", "name": "ThinkPad 全球限量版小黑 8G U 盘", "type": "2", "contacts": "康金", "call_time": "2014-09-09 21:07:45", "phone_num": "18652947363" }] }</pre>

接口名称	添加拨号记录接口(addCallRecord)
方法名称	addCallRecord
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid call_id //主叫公司 id to_id //被叫公司 id info_id //关联信息 id
接口说明	-
返回值	成功: {" response ": {"code":100,"msg":"ok"}} 失败: {" response ": {"code":101,"msg":"fail"}}

接口名称	获取信息详情接口(getInfoDetail)
方法名称	getInfoDetail
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid company_id //公司 id (登录者 id) info_id //信息 id
接口说明	<p>求购信息与供应信息都通过这个接口返回，如果返回的是求购信息，则在返回值当中的 image、min_sell_num、price、url_3d 三项的值都为空</p> <p>company_id 是用来判断登录者是否收藏本条信息的。 如果登录者为普通会员，则不可以直接拨号。</p>
返回值	<p>成功:</p> <pre> { "response": { "code": 100, "data": { "title": "大郎炊饼", "create_time": "2014-09-28 10:36:33", "company_id": "6", "read_num": "3", "category_id": "3", "contacts": "朱先生", "phone_num": "18761844602", "region": "广州", "type": "2", "vip_type": "1" "need_num": "0", "unit": "a", "from": "", "verify_time": "0000-00-00 00:00:00", "verify_result": "0", "verify_reason": "", "category_name": "童装", "company_name": "jszhiwei", "description": "真好吃，不骗你，一般人我不告诉他!! ", "price": "123123", "sell_limit": "100 个", "inwishlist": 0, "info_id": "439", "image": </pre> <p>//三种值 ios,android,pc //审核时间 //审核结果 //原因</p> <p>"http://192.168.1.161/ebingoo//Public/Home/images/app/Upload//a/2/a2881b5</p>

	<pre> aaef3c5aae9616c227bc95941.png", "min_sell_num": "100 个 a" } } } 失败: {" response ": {"code":101,"msg":"fail"}} </pre>
--	--

接口名称	添加进入收藏(addToWishlist)
方法名称	addToWishlist
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid company_id info_id
接口说明	-
返回值	成功: {" response ": {"code":100,"msg":"ok"}} 失败: {" response ": {"code":101,"msg":"fail"}}

接口名称	获取公司详细信息(getCompanyDetail)
方法名称	getCompanyDetail
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid company_id login_id //登录公司 id
接口说明	-
返回值	<pre> {" response ":{ "name":"公司名称", "image":"http://www.baidu.com/image.jpg", "addr":"江苏南京", "viptype":"1", "website":"http://www.baidu.com", "tel":"02511458856", "introduction":"这是一大段公司简介", "mainRun":"这是主营业务", "e_url":"http://www.ebingoo.com" "infoarray":[{ "type":1, </pre>

	<pre> "name":"信息名称", "id":12, "time":"10-05" }, { "type":2, "name":"信息名称 2", "id":12, "time":"10-05" }] } } </pre>
--	---

接口名称	获取公司新闻列表(getCompanyNewsList)
方法名称	getCompanyNewsList
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid company_id last_id pagesize
接口说明	-
返回值	<pre> {" response ":[{ "id":"1", "title":"标题", "create_time":"发布时间", "description":"这是简单描述"}] } </pre>

接口名称	获取新闻详情(getNewsWapUrl)
方法名称	getNewsWapUrl
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid newsid
接口说明	-

返回值	{ "response": { "url": "http://www.baidu.com/news/1.html" } }
-----	---

接口名称	删除供求信息(deleteInfo)
方法名称	deleteInfo
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid infoId company_id
接口说明	-
返回值	成功: { "response": { "code": 100, "msg": "ok" } } 失败: { "response": { "code": 101, "msg": "fail" } }

接口名称	保存信息(saveInfo)
方法名称	saveInfo
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid info_id //信息 id(如果是更新则将值传过来, 如果是添加则为空) type //信息类型 1 求购, 2 供求 company_id //公司 id category_id //分类 id region_name //地区名称 apply3d //是否申请 3d 显示 price //价格 min_sell_num //起售标准 image_url //图片 url title //标题 tags //标签 id 组 例: "标签 1, 标签 2..." (标签最多添加 10 个) description //供应描述/求购描述 contacts //联系人 contacts_phone //联系人电话
接口说明	如果保存的是求购信息, 则 price,min_sell_num,image_url 等字段可以为空。
返回值	成功: { "response": { "code": 100, "msg": "ok" } } 失败: { "response": { "code": 101, "msg": "fail" } }

接口名称	登录(login)
方法名称	login
请求方法	POST

请求参数	time secret uuid phonenum password
接口说明	成功返回数据，失败返回"fail"
返回值	<pre>{ "response": { "code": 100, "data": { "company_name": "jszhiwei", "company_id": "6", "viptype": "0", "is_lock": "0", "website": "http://www.baidu.com", "province_name": "江西省", "province_id": "36", "city_name": "宜春市", "city_id": "3609", "company_tel": "123456789", "image": "http://localhost/542234ble3307.jpg", "email": "jszhiwei@126.com" } } }</pre>

接口名称	获取短信验证码(getYzm)
方法名称	getYzm
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid phonenum
接口说明	-
返回值	成功: {" response ": {"code":100, "msg":"ok"}} 失败: {" response ": {"code":101, "msg":"fail"}}

接口名称	注册(register)
方法名称	register
请求方法	POST
请求参数	time

	secret uuid phonenum yzm password
接口说明	成功返回数据，失败返回"fail"
返回值	成功: {" response ": {"code":100, "company_id": "公司id", }} 失败: {" response ": {"code":101, "msg": "fail", }} 验证码错误: {" response ": {"code":102, "msg": "yzm error", }}

接口名称	获取最新版本(getNewestVersion)
方法名称	getNewestVersion
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid os
接口说明	
返回值	{" response ": { "version": "1.0.2", "url": "http://www.baidu.com/apk/1.0.2.apk" "msg": "新版本特性: 1*****, 2*****" } }

接口名称	添加意见反馈(addAdvice)
方法名称	addAdvice
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid company_id content
接口说明	
返回值	成功: {"OK"} 失败: {"fail"}

接口名称	获取收藏列表(getWishlist)
方法名称	getWishlist
请求方法	POST
请求参数	time

	secret uuid company_id //公司 id pagesize //每次加载显示数量 lastid //上次加载的最后一个 id(wishlistid 不是 inloid)
接口说明	
返回值	<pre> { "response": [{ "id": "4", //收藏id "title": "APP制作", //标题 "info_id": "1", //信息id "price": "10000", //产品价格 "collectTimes": "2014-08-25 18:10:13", //收藏时间 "img": "localhost/ebingoo/Uploads/Download/2014-09-01/5. jpg" // 图片 }, { "id": "5", "title": "APP制作", "info_id": "1", "price": "10000", "collectTimes": "2014-08-25 18:10:13", "img": "localhost/ebingooUploads/Download/2014-09-01/5. jpg" }] } </pre>

接口名称	取消收藏接口(cancleWishlist)
方法名称	cancleWishlist
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid wishlistid
接口说明	
返回值	成功: {"OK"} 失败: {"fail"}

接口名称	更新企业信息接口(updateCompanyInfo)
方法名称	updateCompanyInfo
请求方法	POST

请求参数	time secret uuid company_id //公司 id image //公司图片 url name //公司名称 company_tel //公司电话 city //公司所在城市 城市 id province //所在省份 省份 id address //详细地址 website //公司网址
接口说明	
返回值	成功: {" response ": {"code":100, "data":"OK"}} 失败: {" response ": {"code":101, "data":"fail"}}

接口名称	修改密码接口(changePassword)
方法名称	changePassword
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid phonenum yzm newpassword
接口说明	
返回值	成功: {" response ": {"code":100, "data":"OK"}} 失败: {" response ": {"code":101, "data":"fail"}}

接口名称	获取当前登录公司的基本参数(getCurrentCompanyBaseNum)
方法名称	getCurrentCompanyBaseNum
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid company_id
接口说明	这个接口是企业主页头像下方的四个数字的值。
返回值	成功 : { "response": { "code": 100, "data": { "demand": "8", 求购条数

	<pre> "supply": "15", 供应条数 "wishlist": "0", 收藏条数 "news": "12" 新消息提醒条数 } } } 失败: {"response":{"code":101,"msg":"fail"}}</pre>
--	---

接口名称	获取热门标签(getHotTags)
方法名称	getHotTags
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid
接口说明	-
返回值	<pre>{ "response": { "code": 100, "data": [{ "id": "1", "name": "\u7535\u5b50" }, { "id": "2", "name": "\u4e92\u8054\u7f51" }] }</pre>

接口名称	搜索标签(searchTags)
方法名称	searchTags
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid keywords
接口说明	-
返回值	<pre>{ "response": { "code": 100, "data": [{ "id": "1",</pre>

	<pre> "name": "\u7535\u5b50" }, { "id": "2", "name": "\u4e92\u8054\u7f51" }] } } </pre>
--	--

接口名称	将消息标记为已读(changeNewsStatus)
方法名称	changeNewsStatus
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid company_id
接口说明	-
返回值	成功: {" response ": {"code":100, "data": "OK"}} 失败: {" response ": {"code":101, "data": "fail"}}

接口名称	上传图片接口(uploadImage)
方法名称	uploadImage
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid image (图片通过 base64 编码后给我传过来)
接口说明	-
返回值	成功: {" response ": {"code":100, "data": "http://www.baidu.com/image/1.jpg"}} 失败: {" response ": {"code":101, "msg": "fail"}}

接口名称	获取图片验证码接口(getVerify)
方法名称	getVerify
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid str(四位字母与数字的组合)
接口说明	-
返回值	返回的是一张图片

接口名称	获取当前用户标签列表(getMyTagList)
方法名称	getMyTagList
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid company_id
接口说明	-
返回值	<pre>{ "response": { "code": 100, "data": [{ "id": "1", //标签id "name": "电子", //标签名称 "no_read": 2 //标签内未读信息条数 }, { "id": "26", "name": "3333362563", "no_read": 2 }] } }</pre>

接口名称	获取标签对应信息列表(getTagInfoList)
方法名称	getTagInfoList
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid tag_id company_id
接口说明	-
返回值	<pre>{ "response": { "data": [{ "id": "28", //信息id "title": "求购信息", //信息标题 }] } }</pre>

	<pre> "create_time": "2014-09-03 10:24:23", //发布时间 "is_read": 1 //是否读过 }], "code": 100 } } </pre>
--	--

接口名称	修改资料保存标签接口(saveTagList)
方法名称	saveTagList
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid tags (标签名的组合字符串, 例: "电脑, 电话, 电视") company_id
接口说明	把所有标签的名字都需要串起来, 包括原本已经存在的
返回值	成功: {" response ": {"code":100, "msg": "ok"}} 失败: {" response ": {"code":101, "msg": "fail"}}

接口名称	发送修改密码邮件(sendChangePasswordEmail)
方法名称	sendChangePasswordEmail
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid phone_num (手机号码)
接口说明	
返回值	成功: {" response ": {"code":100, "msg": "ok"}} 失败: {" response ": {"code":101, "msg": "fail"}}

接口名称	获取全国省份列表(getProvinceList)
方法名称	getProvinceList
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid
接口说明	
返回值	成功: {

	<pre>"response": { "code": 100, "data": [{ "id": "10", "father_id": "0", "name": "北京市" }, { "id": "11", "father_id": "0", "name": "天津市" }, { "id": "12", "father_id": "0", "name": "河北省" }] }</pre> <p>失败: {" response ": {"code":101,"msg":"fail"}}</p>
--	--

接口名称	获取省份对应城市列表(getCityList)
方法名称	getCityList
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid province
接口说明	
返回值	成功: { "response": { "code": 100, "data": [{ "id": "10", "father_id": "0", "name": "南京市" }, { "id": "11",

	<pre> "father_id": "0", "name": "扬州市" }, { "id": "12", "father_id": "0", "name": "苏州市" }] } 失败: {" response ": {"code":101,"msg":"fail"}} </pre>
--	---

接口名称	获取用户的 vip 信息(getCompanyVipInfo)
方法名称	getCompanyVipInfo
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid company_id
接口说明	体验剩余天数、关键词剩余个数、标签剩余个数和 3d 剩余个数可以为负值，如果为负值则表示用户单独购买的数量。
返回值	<p>成功:</p> <pre> { "response": { "vip_type": "2", //会员等级 "try_date": 29, //体验剩余天数，只有为“体验会员”的时候才有此项 "vip_name": "银牌会员", //对应的会员名称 "vip_date": 6, //会员剩余天数 "supply_num": "107", //已经发布的供应信息条数（控制体验会员发布信息条数） "keywords_num": 0, //关键词剩余个数 "tag_num": 6, //标签剩余个数 "display_3d_num": -1, //3d剩余个数 "wap_url": "" //E平台链接，如果有则显示，没有不显示 } } </pre> <p>失败: {" response ": {"code":101,"msg":"fail"}} </p>

接口名称	获取用户是否能够发布供应信息(canPublishSupplyInfo)
方法名称	canPublishSupplyInfo
请求方法	POST

请求参数	time secret uuid company_id
接口说明	判断用户是否能够继续发布供应信息，返回 1 表示可以继续发布，0 表示不能发布
返回值	成功： <pre> { "response": { "code": 100, "data": 1, "msg": null } } </pre> 失败： <pre> { "response": { "code": 100, "data": 0, "msg": "体验帐号只能发布1条供应信息，如需发布更多，请先升级！" } } </pre>

接口名称	获取热门搜索关键词
方法名称	getHotSearchKeywords
请求方法	POST
请求参数	time secret uuid type(0 供应, 1 求购, 2 企业)
接口说明	-
返回值	成功： <pre> { "response": { "code": 100, "data": { "demand": ["大衣", "建材", "iphone", "ipad", "dell", "google", "acer"] } } } </pre>

```
],
  "company": [
    "大衣",
    "建材",
    "iphone",
    "ipad",
    "dell",
    "google",
    "acer"
  ],
  "supply": [
    "大衣",
    "建材",
    "iphone",
    "ipad",
    "dell",
    "google",
    "acer"
  ]
]
}
```

```
失败:
{
  "response": {
    "code": 101,
    "data": null,
  }
}
```