



# PROJET VISHNU DOCUMENTS DE REFERENCE

**PLAN** 

DE

**TESTS** 

Ref. document Objet du document  $VISHNU\_D5\_1b\text{-}IMS\text{-}PlanTests$ 

Référentiel du plan de tests du module IMS du projet Vishnu

#### TABLE DES REVISIONS

Version	Date	Modifications	Auteur
V1.0	06/04/11		Ibrahima Cissé, Daouda Traoré, Benjamin Isnard, Eugène Pamba Capo-Chichi

#### VALIDATION DU DOCUMENT

Date	Personne

#### **REFERENCES**

Ref. document	Description
VISHNU_D1_1e-POL-TESTS	Politique de tests du projet VISHNU
VISHNU_D1_1a-SPECSGEN	Spécifications générales du projet VISHNU
VISHNU_D1_1b-STB	Spécifications Techniques des besoins

Politique de tests du module IMS

VISHNU\_D1\_1g-ARCH

VISHNU Technical Architecture

## 1 Présentation du document

# 1.1 Objectifs du document

Les objectifs de ce document sont les suivants :

- Présenter les fonctionnalités du module IMS à tester.
- Présenter les différents types de tests permettant de valider les cas d'utilisation de chaque fonctionnalité du module IMS.
- Présenter les méthodes et outils utilisés pour ces tests.
- Donner des détails de l'environnement de test

#### 1.2 Structure du document

Le chapitre 1 présente le document.

Le chapitre 2 présente les environnements et outils de tests.

La chapitre 3 décrit la liste des tests qui s'appliquent aux fonctionnalités à tester.

La chapitre 4 présente les outils utilisés pour ces tests.

## 1.3 Glossaire, abréviations et acronymes

#### 1.3.1 Glossaire

- Script de test : c'est un programme qui contient les instructions permettant de réaliser les tests.
- Certificat : correspond à la « session key » définie dans [SPECSGEN].

#### 1.3.2 Acronymes

- STB : Spécification Technique des Besoins
- DSG : Document de Spécification générale
- DSD : Document de Spécification Détaillées
- API : Application Programming Interface (Interface de programmation d'applications)
- MPI : Message Passing Interface

#### 1.3.3 Abréviations

- Id. IdentifiantRéf. Référence
- Rel.# Numéro de release/version
- Resp. Responsable(s)

## 2 Environnements et outils de tests

#### 2.1 Environnements de tests

Pour ces tests, nous allons utiliser l'environnement de tests suivants avec des systèmes dédiés aux tests:

- Système d'exploitation : c'est le système Linux décrit dans [STB] qui sera installé sur toutes les machines clientes et serveurs.
- Nombre de machines clientes : une machine cliente décrite dans [STB] pour pouvoir lancer des tests à distance (selon le cas de test).
- Nombre de machines serveurs : deux serveurs IMS décrit dans [ARCH] .
- Un serveur SysFera-DS dédié décrit dans [ARCH].
- Un serveur UMS décrit dans [ARCH].
- Un serveur TMS et FMS décrit dans [ARCH]
- Le module LogService de SysFera-DS décrit dans [STB].

#### 2.2 Outils de tests

Les outils suivants seront utilisés pour les tests :

- Hudson (serveur d'intégration) sera utilisé pour les tests d'intégration continue (compilation, installation).
- La librairie Boost test sera utilisée pour la réalisation des tests unitaires *en C*++.
- Le framework JUnit sera utilisé pour la réalisation des tests unitaires en JAVA.
- Des scripts Python seront utilisés pour la réalisation des tests unitaires en Python.
- Des scripts SHELL BASH seront utilisés pour la réalisation des tests unitaires de la ligne de commande.
- Squore et Logiscope seront utilisés pour la qualité du code.
- Valgrind sera utilisé pour la détection de fuite mémoire.

# 3 Cycle de vie du test

Le schéma suivant donne une vue du plan de test sur un test à réaliser jusqu'à la réalisation du rapport de test :




Illustration 1: Schema du test

#### 4 Liste des tests

#### 4.1 Tests fonctionnels

Les tests fonctionnels ou tests de boites noires permettent à partir des données en entrée d'observer les réactions du logiciel à tester.

Les fonctionnalités sont classées par catégories de tests :

- Catégorie 1 : comprend la fonctionnalité permettant d'exporter toutes les commandes ayant été exécutées durant une session: *exportCommands*.
- Catégorie 2 : regroupe les fonctionnalités permettant d'agir physiquement sur un composant : loadShed, stop, restart.
- Catégorie 3 : comprend le service permettant de consulter l'ensemble des processus VISHNU : getProcesses.
- Catégorie 4 : regroupe les fonctionnalités permettant la consultation et modification des informations système : getMetricCurrentValue, getMetricHistory, getSystemThreshold, setSystemThreshold, getUpdateFrequency, setUpdateFrequency, defineUserIdentifier, defineMachineIdentifier, setSystemInfo, getSystemInfo, defineJobIdentifier, defineTransferIdentifier.

Chaque test fonctionnel sera réalisé en utilisant chacune des interfaces d'accès suivantes : fonctions API/C++ et API/Python, ligne de commande utilisateur et API web services.

Nous allons dans cette section présenter les différentes stratégies de tests en utilisant des programmes exécutables ou des fonctions de l'API IMS puis en observant les résultats obtenus. Les deux conditions à vérifier sont :

- Est ce que le programme réalise les fonctions attendues en accord avec les spécifications?
- Est ce que le programme fonctionne correctement ?

#### 4.1.1 Identifiant de tests

Les identifiants des tests sont de la forme: <ID DSG>-[B|E]:<NOM\_TEST>-<INTERFACE> où 'ID DSG' est l'identifiant du cas d'utilisation dans le document [SDG], 'B' la séquence de base (exécution du cas d'utilisation avec des paramètres valides), 'E' la séquence d'exception (comportement du cas d'utilisation en cas d'erreurs), 'NOM\_TEST' le nom du test décrit dans [SDG] et 'INTERFACE' les différents codes des interfaces utilisées par VISHNU : *fonctions API/C++(CPP), API/Python (PY), ligne de commande utilisateur (CLI) et API web services* (WS). L'absence du code de l'interface signifie que le test s'applique à toutes les interfaces précédentes.

Il faut noter que les tests avec des paramètres corrects sont effectués dans une session active avec un mode de fermeture à la déconnexion (CLOSE\_ON\_DISCONNECT) et un certificat de session valide.

## 4.1.2 Tests de la Catégorie 1

Identifiant de tests	Actions	Résultats	Considérati ons particulières
I3-B: export and replay commands	<ol> <li>Cas de test : Les paramètres sont corrects</li> <li>Ouvrir une session à l'aide de la commande vishnu_connect et enregistrer l'identifiant de la session.</li> <li>Lancer trois commandes VISHNU.</li> <li>Lancer la commande vishnu_list_history_cmd et enregistrer les commandes retournées.</li> <li>Fermer la session</li> <li>Ouvrir une nouvelle session</li> <li>Lancer la commande vishnu_export_commands avec comme paramètre le nom du fichier dans lequel les commandes seront exportées sous le format SHELL et en utilisant l'identifiant de session de l'étape 2</li> <li>Vérifier que le fichier contient les trois commandes lancées (ceci est valable si les commandes sont ni connect, ni changePassword, ni resetPassword de UMS)</li> </ol>	- Les commandes ont été bien exportées sous le format SHELL.	
I3-E1: export and replay commands I3-E2: export and replay commands I3-E3: export and replay commands	<ol> <li>Cas de test: paramètres sont incorrects</li> <li>Cas E1: l'identifiant de la session est incorrect</li> <li>Cas E2: le chemin du fichier est incorrect</li> <li>Test du cas E1 et E2:</li> <li>Lancer la commande <i>vishnu_export_commands</i></li> <li>Vérifier que son exécution échoue</li> </ol>	- Un message correspondant au cas d'erreur est affiché	

# 4.1.3 Tests de la catégorie 2

Identifiant de tests	Actions	Résultats	Considérations particulières
IA4.1-B: Hard load schedding	<ol> <li>Cas de test: les paramètres sont corrects et l'utilisateur est un administrateur</li> <li>Si aucun serveur VISHNU n'a été lancé sur aucune machine se connecter sur les différentes machines et les lancer. Supposons les cas suivantes:         <ul> <li>Machine MA_1: une machine sur laquelle sont lancés les serveurs suivants: omniNames, dietAgent, LogCentral, sed UMS, sed TMS et sed IMS.</li> <li>Machine MA_2: une machine sur laquelle est lancé un sed UMS qui utilise les élements suivants de MA_1: omniNames, dietAgent et le LogCentral.</li> </ul> </li> <li>Lancer la commande vishnu_load_sched avec comme option HARD et l'identifiant de la machine sur laquelle les processus seront stoppés (MA_2).</li> <li>Lancer la commande vishnu_get_processes et vérifier qu'aucun processus VISHNU n'est en cours d'exécution sur la machine cible.</li> </ol>	- Les processus en cours d'exécution sur la machine donnée ont été arrêtés et ne peuvent plus être redémarrés.	L'utilisateur doit être un administrateur
IA4.1-B: Soft load schedding	<ol> <li>Cas de test: les paramètres sont corrects.</li> <li>Si aucun serveur VISHNU n'a été lancé sur aucune machine se connecter sur les différentes machines et les lancer. Supposons les cas suivantes:         <ul> <li>Machine MA_1: une machine sur laquelle sont lancés les serveurs suivants: omniNames, dietAgent, LogCentral, sed UMS, sed TMS et sed IMS.</li> </ul> </li> <li>Soumettre deux jobs à l'aide de la commade vishnu_submit_job sur la machine MA_1</li> <li>Lancer la commande vishnu_load_sched avec comme option SOFT et l'identifiant de la machine sur laquelle les processus seront stoppés.</li> <li>Lancer la commande vishnu_list_jobs et vérifier que le serveur TMS ne trouve pas les jobs précédents.</li> </ol>	- Les processus en cours d'exécution sur la machine donnée deviennent inactifs.	

Stop IA9 B	1. I	Lancer la plateforme VISHNU avec un <i>sed IMS</i>		administrateur
		Appeler la fonction stop pour arreter un process sur une machine		
		Attendre 10 secondes et vérifier que le processus n'a pas été relancé et est arreté		
Stop IA9 E	1. I	L'id de la machine est invalide,	• Une exception	administrateur
	2. I	Le processus n'existe pas sur la machine	paramètre invalide est retournée	
		L'appel est fait par un utilisateur est pas un administrateur	Une exception     processus non valide     est retournée	
			• Une exception est renvoyée	
Restart IA9 B		Lancer une plateforme VISHNU avec un sed IMS		administrateur
	2. A	Arrêter (sans utiliser la fonction stop) le sed UMS		
		Vérifier que UMS tourne de nouveau, en faisant un vishnu_connect par exemple		

# 4.1.4 Tests de la catégorie 3

Identifiant de tests	Actions	Résultats	Considérations particulières
IA1-B: Get the running processes	<ol> <li>Cas de test: Les paramètres sont corrects et l'utilisateur est un administrateur</li> <li>Si aucun serveur VISHNU n'a été lancé sur aucune machine se connecter sur les différentes machines et les lancer. Supposons les cas suivantes:         <ul> <li>Machine MA_1: une machine sur laquelle sont lancés les seveurs suivants: omniNames, dietAgent et un LogCentral.</li> <li>Machine MA_2: une machine sur laquelle sont lancés les seveurs suivants: un sed UMS, un sed TMS et un sed IMS.</li> </ul> </li> <li>Lancer la commande vishnu_get_processes avec les paramètres correspondants.</li> <li>Vérifier que les processus VISHNU affichés correspondent bien aux processus VISHNU lancés sur les machines.</li> </ol>	- Les propriétés sur les processus en cours d'exécution ont été bien récupérées.	L'utilisateur doit être un administrateur
IA1-E1: Get the running processes IA1-E2: Get the	<ul> <li>Cas de test : paramètres incorrects</li> <li>Cas E1 : l'identifiant de la machine est incorrect</li> </ul>	- Un message correspondant au cas d'erreur est affiché	

running processes	Cas E2 : l'utilisateur n'est pas un administrateur	9	
	2. Lancer la commande <i>vishnu_get_processes</i> avec le cas correspondant		
	3. Vérifier que son exécution échoue avec le message d'erreur renvoyé.		

# 4.1.5 Tests de catégorie 4

Identifiant de tests	Actions	Résultats	Considérations particulières
I2 – B: Get metric data	<ol> <li>Cas de test : les paramètres sont correfréquence de mise à jour de la base de est fixée à 10 secondes et aucun enreg concernant la métrique <i>MEMORY</i> n'e base de données.</li> <li>Après 20 secondes, lancer la comman<i>vishnu_get_metric_history</i> avec l'ider machine sur laquelle la métrique sera et la métrique <i>MEMORY</i> et vérifier q'enregistrements sont retournés.</li> </ol>	données istrement st dans la métrique est retourné.  de de titifiant de la récupérée	la fréquence de mise à jour de la base de donnée doit être au préalable enregistrée dans la base de données et fixée à 10 secondes.  Aucun enregistrement concernant la métrique
			<b>MEMORY</b> n'est enregistré dans la base de données.
I2 – E1: Get metric data I2 – E2: Get metric data	<ol> <li>Cas de test : les paramètres sont incor         <ul> <li>Cas E1 : l'identifiant de la machir enregistré dans VISHNU</li> </ul> </li> <li>Cas E2 : le nom de la métrique n'enregistré dans VISHNU</li> <li>Lancer la commande vishnu_get_met</li> </ol>	correspondant au cas d'erreur est affiché.	
	avec le cas de test correspondant (E1 ovérifier que son exécution échoue.		
I4 – B: Get data on the infrastructure	<ol> <li>Cas de test : les paramètres sont corre</li> <li>Lancer la commande vishnu_get_metric_current_value avelidentifiant de la machine sur laquelle métrique sera récupérée et la valeur A métrique et vérifier que les valeurs sui retournées: le pourcentage d'utilisation le nombre de CPU, l'espace disque to disque disponible, la mémoire RAM tel'espace RAM non utilisée .</li> </ol>	sont retournées :le pourcentage d'utilisation de <i>CPU</i> , le nombre de <i>CPU</i> , l'espace disque total, l'espace disque disponible, la mémoire RAM totale	

		111	
I4 – E1: Get data on the	1. <b>Cas de test</b> : les paramètres sont incorrects.	- Un message correspondant au cas	
infrastructure	<ul> <li>Cas E1 : l'identifiant de la machine n'est pas enregistré dans VISHNU</li> </ul>	d'erreur est affiché.	
I4 – E2: Get data on the infrastructure	<ul> <li>Cas E2 : le nom de la métrique n'est pas enregistré dans VISHNU</li> </ul>		
infrastructure	2. Lancer la commande <i>vishnu_get_metric_current_value</i> avec le cas de test correspondant (E1 ou E2) et vérifier que son exécution échoue.		
IA2.1 – B : Get a system load	1. <b>Cas de test</b> : les paramètres sont corrects et la base de données a un seuil fixé à 2x10 <sup>6</sup> pour	Le seuil correspondant est	L'utilisateur doit être un
threshold	l'espace disque disponible sur la machine MA_1.	retourné.	administrateur.
	2. Lancer la commande <i>vishnu_get_system_threshold</i> sur MA_1 avec pour métrique <i>DISKSPACE</i> et vérifier que la valeur retournée est 2x10 <sup>6</sup> .		
	3. Modifier le seuil pour l'espace disque disponible à $10^6$ dans la base de données.		
	4. Lancer la commande <i>vishnu_get_system_threshold</i> sur MA_1 avec pour métrique DISKSPACE et vérifier que la valeur retournée est 10 <sup>6</sup> .		
IA2.1 – E1 : Get a	1. <b>Cas de test</b> : les paramètres sont incorrects.	- Un message	
system load threshold IA2.1 – E2 : Get a	<ul> <li>Cas E1 : l'identifiant de la machine n'est pas enregistré dans VISHNU</li> </ul>	correspondant au cas d'erreur est affiché	
system load threshold	<ul> <li>Cas E2 : le nom de la métrique n'est pas enregistré dans VISHNU</li> </ul>		
IA2.1 – E3 : Get a system load	<ul> <li>Cas E3 : l'utilisateur n'est pas un administrateur</li> </ul>		
threshold	<ol> <li>Lancer la commande <i>vishnu_get_system_threshold</i> avec le cas de test correspondant (E1, E2 ou E3) et vérifier que son exécution échoue.</li> </ol>		
IA2 – B1 : Define a system load threshold	1. <b>Cas de test</b> : les paramètres sont corrects et les seuils concernant l'espace disponible, la mémoire RAM non utilisée et le pourcentage d'utilisation de la machine MA_1 sont différents des valeurs	Le seuil correspondant est retourné.	L'utilisateur doit être un administrateur.
IA2 – B2 : Define	définies dans les cas qui suivent.		
a system load threshold	2. Lancer la commande		
IA2 – B3 : Define a system load	<pre>vishnu_get_system_threshold sur MA_1 avec les métriques DISKPACE, FREEMORY et CPUUSE.</pre>		
threshold			
	<ol> <li>Lancer la commande vishnu_set_system_threshold sur MA_1 avec les métriques DISKPACE, FREEMORY et</li> </ol>		

		<i>CPUUSE</i> puis rajouter 10 à chacune des valeurs retournées à l'étape 2.		
	4.	Lancer la commande  vishnu_get_system_threshold sur MA_1 avec les  métriques DISKPACE, FREEMORY et  CPUUSE et vérifier que les modifications  précedents ont été prises en compte.		
IA2 – E1 : Define a system load threshold	1.	<ul> <li>Cas de test : les paramètres sont incorrects.</li> <li>Cas E1 : l'identifiant de la machine n'est pas enregistré dans VISHNU</li> </ul>	- Un message correspondant au cas d'erreur est affiché	
IA2 – E2: Define a system load threshold		<ul> <li>Cas E2 : le nom de la métrique n'est pas enregistré dans VISHNU</li> </ul>		
IA2 – E3 : Define		<ul> <li>Cas E3: l'utilisateur n'est pas un administrateur</li> </ul>		
a system load threshold	2.	Lancer la commande <i>vishnu_set_system_threshold</i> avec le cas de test correspondant (E1, E2 ou E3) et vérifier que son exécution échoue.		
I1– B : Get the update frequency	1.	Cas de test : les paramètres sont corrects et la fréquence de mise à jour de la base de donnée est fixée à 10 secondes.	La valeur de la fréquence de mise à jour de la base de données est retournée.	la fréquence de mise à jour de la base de donnée doit être au
	2.	Lancer la commande <i>vishnu_get_update_frequency</i> et vérifier que la valeur retournée est 10.		préalable enregistrée dans la base de données et fixée à 10 secondes.
IA6– B : Set the update frequency	1.	Cas de test : les paramètres sont corrects.	Une nouvelle valeur de la fréquence de	L'utilisateur doit être un
	2.	Lancer la commande <i>vishnu_get_update_frequency</i> et enregister la valeur retournée.	mise à jour de la base de données est enregistrée dans la base.	administrateur.  La valeur de la fréquence de mise
	3.	Lancer la commande <i>vishnu_set_update_frequency</i> en ajoutant 10 à la valeur retournée à l'étape 2.		à jour avant le lancement du test doit être différente de 10
	4.	Lancer la commande <i>vishnu_get_update_frequency</i> et vérifier que la modification de l'étape 2 a été bien prise en compte.		secondes.
IA6– E1 : Set the	1.	Cas de test : les paramètres sont incorrects.		
update frequency		• Cas E1 : la valeur de la fréquence de mise à		

IA6– E2 : Set the	jour de la base de données est égale à zéro		
update frequency	<ul> <li>Cas E2 : la valeur de la fréquence de mise à jour de la base de données est négative</li> </ul>		
	<ol> <li>Lancer la commande vishnu_set_update_frequency avec le cas de tes correspondant (E1 ou E2) et vérifier que son exécution échoue.</li> </ol>	t	
IA3-B: Define the identifier: define User/Machine/Job/FileTransfer identifier	<ul> <li>Cas de test : les paramètres sont corrects.</li> <li>Cas 1 : Définir le format d'identifiant utilisateur</li> <li>Cas 2 : Définir le format d'identifiant machine.</li> <li>Cas 3 : Définir le format d'identifiant job.</li> <li>Cas 4 : Définir le format d'identifiant de transfert de fichier.</li> </ul>	Le format d'identifiant demandé est généré.	Ces différentes commandes sont réservées aux administrateurs VISHNU
	1. Lancer les différentes commandes <i>vishnu_defineUserIdentifier</i> , <i>vishnu_defineMachineIdentifier</i> , <i>defineJobIdentifier</i> , <i>vishnu_defineFileTransferIdentifier</i> avec les formats définis respectivement dans cas de test correspondant (cas1, cas2, cas3 et cas4).		
	<ol> <li>Lancer un certain nombre de fois les commandes d'ajout suivantes vishnu_addUser, vishnu_submitJob, vishnu_addMachine, vishnu_ copyFile et vérifier que les identifiants générés correspondent bien aux formats attendus</li> </ol>		
	3. L'exécution de la commande est ainsi validée.		
IA3-E1: Define User/Machine/Job /FileTransfer identifier	<ul><li>Cas de test : les paramètres sont incorrects.</li><li>Cas E1 : Le format fourni comprend une variable inconnue du système VISHNU</li></ul>	- Un message correspondant au cas d'erreur est affiché.	
IA3-E2: Define User/Machine/Job /FileTransfer	<ul> <li>Cas E2 : La variable représentant le compteur n'apparaît pas dans le format fourni.</li> </ul>		
identifier	<ul> <li>Cas E3 : L'utilisateur n'est pas un administrateur</li> </ul>		
	<ol> <li>Lancer les différentes commandes avec le cas de test correspondant (E1 ou E2 ou E3) et vérifier que son exécution échoue.</li> </ol>	2	
IA5: Set system info	<ol> <li>Cas de test : les paramètres sont corrects.         Mise à jour des données système de la machine         MA_1 enregistré dans VISHNU.</li> </ol>	Les informations système de la machine sont mises à jour dans VISHNU.	Cette commande est réservée aux administrateurs VISHNU
	<ol> <li>Lancer la commande <i>vishnu_setSystemInfo</i> en lui fournissant MA_1 et les informations à mettre à jour.</li> </ol>		

	3.	Lancer la commande <i>vishnu_getSystemInfo</i> avec comme paramètre MA_1 et vérifier que les		
		données ont bien été mise à jour.		
	4.	L'exécution de la commande est ainsi validée.		
IA5-E1: set system info	1.	Cas de test : les paramètres sont incorrects.	- Un message correspondant au cas	
IA5-E2: set system		<ul> <li>Cas E1 : L'identifiant machine fourni n'est pas enregistré dans VISHNU</li> </ul>	d'erreur est affiché.	
info		• Cas E2 : Les informations systèmes fournies sont incorrectes.		
	2.	Lancer la commande <i>vishnu_setSystemInfo</i> avec le cas de test correspondant (E1 ou E2) et vérifier que son exécution échoue.		
I5-B: Get system info	1.	Cas de test : les paramètres sont corrects et les valeurs de mémoire et d'espace disque pour la machine MA_1 sont respectivement 256 et 10 <sup>6</sup> .	Les informations système de la machine sont retournées.	Avant le lancement du test les valeurs de mémoire et
	2.	Lancer la commande <i>vishnu_getSystemInfo</i> en lui fournissant MA_1.		d'espace disque pour la machine MA_1 sont
	3.	Vérifier que les valeurs retournées pour la mémoire et l'espace disque de la machine MA_1 sont respectivement 256 et 10 <sup>6</sup> .		respectivement 256 et 10 <sup>6</sup> .
I5-E1: Get system info	1.	Cas de test : les paramètres sont incorrects.  ■ Cas E1 : L'identifiant machine fourni n'est pas enregistré dans VISHNU	- Un message correspondant au cas d'erreur est affiché.	
	2.	Lancer la commande <i>vishnu_getSystemInfo</i> avec le cas de test E1 et vérifier que son exécution échoue.		

## 4.2 Tests de stress

#### 4.2.1 Présentation

Ces tests permettent de vérifier que la cible de test peut réussir à basculer et à récupérer pour différents dysfonctionnements matériels, logiciels ou réseaux sans qu'il y ait perte de données. Ils vérifient que lorsqu'une défaillance survient un système alternatif ou un système de sauvegarde prends le relai correctement sans perte de données ou de transactions.

#### 4.2.2 Environnement des tests

Nous utiliserons l'environnement de test 1.

#### 4.2.3 Identifiants de tests

Les identifiants des tests sont de la forme: STR-<Element stressé>-<Type de stress>.

#### 4.2.4 Liste des tests

Identifiant de tests	Technique	Critère de complétion
STR-SERV-DOWN	- Lancer la commande vishnu_set_update_frequency avec une valeur de fréquence de 30 secondes - Arrêter le serveur IMS après l'exécution de la commande - Redémarrer le serveur IMS - Lancer la commande vishnu_get_update_frequency	- Terminaison normale de la commande <i>vishnu_get_update_frequency</i> avec la valeur 30.
STR-AGENT-DOWN	- Lancer la commande  vishnu_set_update_frequency avec une valeur de fréquence de 30 secondes - Arrêter l'agent SysFera-DS après l'exécution de la commande - Redémarrer l'agent SysFera-DS - Lancer la commande  vishnu_get_update_frequency	- Terminaison normale de la commande <i>vishnu_get_update_frequency</i> avec la valeur 30.
STR-DB-DOWN	<ul> <li>Se connecter</li> <li>Couper la base de données</li> <li>Redémarrer la base de données</li> <li>Faire appel à vishnu_get_update_frequency</li> </ul>	- Terminaison normale de la commande

# 4.3 Contrôle des performances

#### 4.3.1 Présentation

Ces tests ont pour objectif de vérifier que les exigences de performance quantifiées sont effectivement satisfaites.

#### 4.3.2 Environnement de tests

Nous utiliserons l'environnement de test 1.

#### 4.3.3 Identifiants des tests

Les identifiants des tests sont de la forme: CDP-<ID STB>-[NomdeCommande|IdentifiantDeTest] où 'ID STB' est l'identifiant de l'exigence spécifiée dans le document [STB] au paragraphe « performances, fiabilité et robustesse ».

#### 4.3.4 Liste des tests

Identifiant de tests	Technique	Critère de completion
CDP-3.1- get_metric_current_valu e	- Lancer la commande 'ssh <host> ps -efl' sur une machine serveur en mesurant le temps de réponse (temps de référence) - Lancer la commande 'vishnu_ get_current_metric <machineid>' en mesurant le temps de réponse</machineid></host>	temps inférieur au temps de référence (valeur moyenne sur 10 itérations)
CDP-3.1- get_metric_history	- Lancer une commande 'ssh <host> ps -efl' sur une machine serveur en mesurant le temps de réponse (temps de référence) Lancer la commande 'vishnu_get_metric_history <machineid>' en mesurant le temps de réponse</machineid></host>	temps inférieur au temps de référence (valeur moyenne sur 10 itérations)
CDP-3.2.1- get_metric_current_valu e	- Lancer la commande 'vishnu_get_metric_current_value <machineid>' 100 fois</machineid>	Consommation en mémoire virtuelle sur le serveur IMS inférieure à 500 Mégaoctets.
CDP-3.2.1- get_metric_history	- Lancer la commande 'vishnu_get_metric_history <machineid>' 100 fois</machineid>	Consommation en mémoire virtuelle sur le serveur IMS inférieure à 500 Mégaoctets.
CDP-3.2.2- get_metric_current_valu e	- Lancer la commande 'vishnu_get_metric_current_value <machineid>'</machineid>	Consommation CPU inférieure à 10%.
CDP-3.2.2- get_metric_history	- Lancer la commande 'vishnu_get_metric_history <machineid>'</machineid>	Consommation CPU inférieure à 10%.
CDP-MemServer	<ul> <li>- Lancer le serveur IMS</li> <li>- Laisser le serveur fonctionner sans utiliser les services pendant 24h</li> <li>- Vérifier que l'espace mémoire consommé par le processus serveur n'a pas augmenté.</li> </ul>	Consommation mémoire constante.

# 4.4 Tests de charge

#### 4.4.1 Présentation

Les tests de charge ont pour objectif de vérifier que les exigences de capacité du système sont vérifiées.

#### 4.4.2 Environnement de tests

Nous utiliserons l'environnement de test 1 avec un nombre de clients ou de serveurs tels que spécifié dans le cas de tests. Ces clients ou serveurs seront simulés sur une seule machine.

Par ailleurs, les requêtes envoyées en simultané seront en fait envoyées par une seule machine cliente avec un programme de synchronisation (MPI).

#### 4.4.3 Identifiants de tests

Les identifiants des tests sont de la forme: LOAD-<ID STB>-[NomdeCommande|IdentifiantDeTest] où 'ID STB' est l'identifiant de l'exigence spécifiée dans le document [STB].

#### 4.4.4 Liste des tests

Identifiant de tests	Technique	Résultats attendus
LOAD-2.1- get_metric_current_value	- Lancer 100 commandes 'vishnu_get_metric_current_value <machineid>' simultanées</machineid>	- Terminaison normale de toutes les commandes - Etat normal du serveur IMS
LOAD-2.1- get_metric_history	- Lancer 100 commandes 'vishnu_get_metric_history <machineid>' simultanées</machineid>	- Terminaison normale de toutes les commandes - Etat normal du serveur IMS

# 4.5 Contrôle de la qualité du code

#### 4.5.1 Présentation

L'objectif de ces tests est de vérifier que le code source (C/C++ ou Java) respecte les contraintes de qualité logiciel fixées dans les spécifications et le cahier des charges.

#### 4.5.2 Identifiants des tests

Les identifiants des tests sont de la forme: [IdentifiantDeTest]-[IdentifiantDesModules] où les identifiants sont les suivants:

- Identifiants de tests
  - CRP: Conformité aux Règles de Programmation
  - o MCC: Mesure de la Complexité du Code
  - o DDC: Détection de Duplication du Code
- Identifiants de modules
  - ∘ CSC : C/C++ source code
  - JSC: Java source code

#### 4.5.3 Liste des tests

Identifiant de tests	Technique	Résultats attendus
CRP-CSC	Audit du code C/C++ avec l'outil LOGISCOPE	Le code respecte toutes les règles de codage de catégorie «REQUIRED » spécifiées pour le projet [SCL] sauf dérogation clairement documentée dans le code.
CRP-JSC	Audit du code Java avec l'outil LOGISCOPE	Le code respecte toutes les règles de codage de catégorie «REQUIRED » spécifiées pour le projet [SCL] sauf dérogation clairement documentée dans le code.
MCC-CSC	Audit du code C/C++ avec l'outil SQUORE	Pas plus de 1% de composants classés « A risque »
MCC-JSC	Audit du code Java avec l'outil SQUORE	Pas plus de 1% de composants classés « A risque »

DDC-CSC	Audit du code C/C++ avec l'outil SQUORE	Moins de 10% de code dupliqué.
DDC-JSC	Audit du code Java avec l'outil SQUORE	Moins de 10% de code dupliqué.

# 4.6 Tests de compilation et d'installation

#### 4.6.1 Présentation

La compilation des différents exécutables et librairies composant le module UMS sera réalisée par un serveur d'intégration continue (du type HUDSON).

Par ailleurs les tests d'installation ont pour objectif de valider la procédure d'installation de l'ensemble des différents composants d'une plateforme VISHNU (clients, serveurs, agents SysFera-DS).

#### 4.6.2 Environnement des tests

Nous utiliserons l'environnement de test 1.

#### 4.6.3 Liste des tests

Identifiant de tests	Technique	Résultats attendus
COMP-CSC	Compilation du code C/C++ avec l'outil GCC/CMake	Compilation correcte de tous les exécutables
INS-SERVER-PGSQL INS-SERVER-ORACLE	Installation des différents éléments serveur de la plateforme VISHNU  • serveur de calcul  • serveur de stockage  • serveur dédié VISHNU  • serveur de base de données	- Tous les processus démarrés et operationnels - Documentation disponible (pages man)
INS-CLI	Installation du client VISHNU en ligne de commande	- Toutes les commandes installées - Documentation disponible (pages man)
INS-PGAPI	Installation des librairies API VISHNU (C++ et Python)	- Librairie C++ installée - Librairie Python installée et pouvant être chargée dans l'interpréteur Python 2.x
INS-WSAPI	Installation des services web VISHNU sur le serveur JBoss	- Services operationnels (contrôle via la console webservices de JBoss)

#### 4.7 Contrôle de la documentation utilisateur

#### 4.7.1 Présentation

L'objectif est de vérifier que la documentation utilisateur permet à l'utilisateur de comprendre et d'utiliser les fonctions spécifiées .

# 4.7.2 Liste des tests

Identifiant de tests	Tachnique	Décultate attendue
identifiant de tests	Technique	Résultats attendus
CDU-MAN	Vérifier les pages de manuel attachées à chaque commande	Toutes les pages de manuel contiennent toutes les informations nécessaires à l'utilisateur pour utiliser les commandes.
CDU-USERGUIDE	Suivre le guide de l'utilisateur	Le guide permet une prise en main rapide des fonctions du logiciel