RUTAS EN LA TERMINAL DE VS CODE

Cómo saber qué ruta poner y por qué

1. ¿Qué es una ruta?

Una **ruta** indica dónde se encuentra una carpeta o un archivo dentro del ordenador. La terminal necesita saber en qué carpeta estamos para poder encontrar el archivo Java que queremos compilar o ejecutar.

```
E:\ASPASIA OVIEDO\JAVA\1 EJERCICIOS-VARIABLES
```

2. ¿Cómo sé dónde estoy?

En PowerShell, la propia terminal muestra la carpeta actual antes del símbolo **>**.

```
PS E:\ASPASIA OVIEDO\JAVA>
```

Esto significa que estamos dentro de la carpeta **JAVA**. Si el archivo está dentro de otra carpeta, primero debemos entrar en ella.

3. Entrar en una carpeta con cd

cd significa cambiar de carpeta. Si dentro de JAVA existe una carpeta llamada **1 EJERCICIOS-VARIABLES**, escribimos:

```
cd ".\1 EJERCICIOS-VARIABLES"
```

Después la terminal debería mostrar:

```
PS E:\ASPASIA OVIEDO\JAVA\1 EJERCICIOS-VARIABLES>
```

4. ¿Por qué ponemos comillas?

Cuando el nombre de una carpeta contiene **espacios**, es recomendable escribir la ruta entre comillas.

```
cd ".\1 EJERCICIOS-VARIABLES"
```

Las comillas indican que todo el texto pertenece a una única ruta.

5. ¿Qué significa .\ ?

El símbolo **.** significa **la carpeta actual**. Por eso:

```
.\1 EJERCICIOS-VARIABLES
```

significa: «entra en la carpeta **1 EJERCICIOS-VARIABLES** que está dentro de la carpeta en la que estoy ahora».

6. Volver a la carpeta anterior

Para subir un nivel usamos:

```
cd ..
```

Ejemplo: si estamos en:

```
PS E:\ASPASIA OVIEDO\JAVA\1 EJERCICIOS-VARIABLES>
```

al escribir **cd ..** volvemos a:

```
PS E:\ASPASIA OVIEDO\JAVA>
```

7. Ver qué carpetas y archivos hay

Si no recordamos el nombre exacto de una carpeta, usamos:

```
dir
```

El comando **dir** muestra las carpetas y archivos de la ubicación actual. Así podemos copiar el nombre correcto y evitar errores.

8. Ruta absoluta y ruta relativa

Tipo	Ejemplo	Qué significa
Ruta absoluta	E:\ASPASIA OVIEDO\JAVA\1 EJERCICIOS-VARIABLES	Indica la ubicación completa desde la unidad E:
Ruta relativa	.\1 EJERCICIOS-VARIABLES	Parte desde la carpeta actual

9. ¿Qué ruta tengo que poner para compilar?

Lo más sencillo es **entrar primero en la carpeta donde está el archivo .java**. Después ya no hace falta escribir la ruta completa.

```
PS E:\ASPASIA OVIEDO\JAVA> cd ".\1 EJERCICIOS-VARIABLES"

PS E:\ASPASIA OVIEDO\JAVA\1 EJERCICIOS-VARIABLES> javac Alumno.java

PS E:\ASPASIA OVIEDO\JAVA\1 EJERCICIOS-VARIABLES> java Alumno
```

Funciona porque Alumno.java está dentro de la carpeta actual.

10. Error típico: la ruta no existe

Si escribimos un nombre diferente al de la carpeta real, PowerShell mostrará un error indicando que no encuentra la ruta.

```
cd 1EJERCICIOS-VARIABLES
```

Si la carpeta realmente se llama **1 EJERCICIOS-VARIABLES**, ese comando falla porque falta el espacio después del número 1.

```
cd ".\1 EJERCICIOS-VARIABLES"
```

11. Regla práctica para los ejercicios

Antes de compilar, comprueba siempre estas tres cosas:

1	Mira la ruta que aparece en la terminal.
2	Usa dir para comprobar el nombre exacto de la carpeta o del archivo.
3	Entra con cd en la carpeta que contiene el archivo .java.

Resumen

cd = entrar o cambiar de carpeta.
cd .. = volver a la carpeta anterior.
dir = ver los archivos y carpetas disponibles.
. = empezar desde la carpeta actual.
Comillas = recomendables cuando la ruta contiene espacios.