

Villa Carlos Paz, 29 de mayo de 2013

**Al Señor Presidente
del Concejo de Representantes
de Villa Carlos Paz
Lic. Walter Gispert
S / D:**

**Ref: Dictamen N° 03/2013
Modifica ordenanza N° 4021:
Modifica FOS y RETIROS OBLIGATORIOS
para las ZONAS AC.**

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente el Consejo de Planificación Urbano Ambiental adjunta el Dictamen N° 03 de 2013 que complementa las modificaciones de la Ordenanza N° 4021 realizadas a través de la ordenanza 5650, la cual prevé un plazo de 180 días para realizar el ajuste de los indicadores edilicios correspondientes al FOS y RETIROS OBLIGATORIOS para las ZONAS AC.

Se elevan las recomendaciones aprobadas por unanimidad de los representantes presentes en la reunión plenaria honoraria del día 24 de mayo de 2013.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

Adj: 2 folios.

PROYECTO DE ORDENANZA
Complementaria de la Ordenanza 5650 mediante la cual se ajustan los
indicadores edilicios FOS y retiros obligatorias para la ZONA AC de la
Ciudad

VISTO

Que la Ordenanza 5650 modificatoria del Código de Edificación y Urbanismo actualizó conforme a lo establecido en la COM, los indicadores de uso y ocupación para la ZONA AC de la ciudad

Que la misma prevé un plazo de 180 días para realizar el ajuste de los indicadores edilicios correspondientes al FOS y a RETIROS OBLIGATORIOS para la ZONA mencionada y

CONSIDERANDO

Los estudios realizados por el CPUA que fundamentan los ajustes de dichos indicadores conforme a la nueva tipificación aprobada

**EL CONCEJO DE REPRESENTANTES
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ
Sanciona con fuerza de
ORDENANZA**

Artículo 1º. Modificar el Art. 9.4.-DISTANCIA DE LA CONSTRUCCIÓN A LOS COSTADOS MEDIANEROS incisos a) b) c) i) los que quedarán redactados de la siguiente manera:

- a) ZONA AC3 y AC2:** Sin retiros de medianera. En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1.-
- b) ZONA A.C.1:** Sin retiros de medianera. En todos los casos, en los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1.-
- c) ZONA A.C.I.:** 4 metros de frente y laterales. Contrafrente mínimo.4 metros
- i) LOTES ANGOSTOS:** en los lotes de la zona B, B2, E y ACI, que tuvieran el ancho medio menor de 13,50 metros podrá usarse un costado medianero y menos de 10,00 metros podrán usarse los dos costados medianeros.

Artículo 2º: Agregar el Art. 9.7.1.1. SUPERFICIE EDIFICABLE EN EL LOTE.-
9.7.1.1. FOS ZONA AC

El porcentaje de ocupación del suelo en la ZONA AC se establece conforme al siguiente detalle:

- a) ZONA AC3: 80%.
- b) ZONA AC2: 70%
- c) ZONA AC1: 60%
- d) ZONA ACI: 50%

Artículo 3º: Agregar el artículo 9.7.3, el que quedará redactado de la siguiente manera.

9.7.3. En todos los casos para el cálculo del FOS la superficie libre deberá ser tratada en forma permeable, salvo veredas perimetrales y accesos. Las piletas no se tendrán en cuenta en el cálculo del FOS.

Artículo 4º: A los fines de la determinación de los retiros de frente para las zonas AC1 y ACI, será de aplicación lo establecido para la zona B en la Ordenanza N° 4021.

Artículo 5º: De forma.-