



e Profesionales
Ingeniería y la Arquitectura"

Prager N° 61 - Local 2 - Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz, 14 de Febrero de 2024

A los Integrantes del Honorable

CONSEJO de PLANIFICACION URBANO AMBIENTAL - C.P.U.A.
de Villa Carlos Paz

Ref.: Adecuación Normativa de la Ord. 4021 a partir de la Ord.
7001/2023.-

Mediante la presente, CEPIA informa los criterios propuestos para realizar las modificaciones pertinentes solicitadas mediante la Ordenanza N° 7001, y que serán motivo de un próximo Dictamen del CPUA.

Queremos resaltar que estamos en general de acuerdo con el proyecto que viene elaborando la Unidad Técnica desde el año pasado, y que en gran medida coincide con lo manifestado por los representantes de CEPIA en las diferentes reuniones del CPUA (Plenarias y Unidad Técnica), por lo que, queremos detallar propuestas escritas que fuimos socializando desde varios meses atrás, aportando ideas y criterios sobre esta temática, según siguiente detalle.

Detallamos a continuación, dos trabajos parciales que oportunamente socializamos, y que fundamentan en el tiempo, nuestro criterio hoy adoptado y ampliado:

1° -
CEPIA propuso :

LLUVIA DE IDEAS

26 de Abril de 2023


Ref.: *Modificación del Código de Edificación - Ord 4021*

Durante el año 2022 debatimos varios temas sobre la "ciudad que se va construyendo a partir del actual Código de Edificación", por lo que decidimos hacer un Taller en la primer cuadra de la calle Tupungato, que pertenece a la zona AC3, para observar los resultados de aplicar esta Ord 4021 en diferentes momentos de la ciudad, y concluir si es necesario realizar una nueva modificación o dejar el Código actual, que habilita a construir hasta 4 pisos (PB más tres plantas más Aménities en la AC3, con fachada escalonada).

Se pudo observar la transformación de una calle típica de AC3, antiguamente Residencial, en la consolidación de edificios continuos que están desbordando la infraestructura existente de la ciudad (antiguamente Villa), por lo que se pretende continuar la construcción de edificios en el Área Céntrica (AC1, AC2, AC3) pero ajustando algunos parámetros con el fin de bajar la densidad de edificación, manteniendo (y evitando se desborden una serie de conceptos que mantiene la villa serrana) la armonía necesaria entre la edificación y la infraestructura disponible (servicios de agua corriente, cloacas, energía eléctrica, gas natural, ancho de calzadas, de veredas, capacidad de circulación del flujo de vehículos, capacidad de estacionamiento, suficiente espacios verdes y superficies de absorción de aguas pluviales, arbolado, etc., etc.).

No olvidemos que nuestra ciudad presenta dificultades particulares al momento de su Planificación y enumeramos alguna de ellas: duplicación de la población en fechas de turismo estacional, una topografía de sierras sumado a la herencia de un tramado urbano de villa, ciudad cabecera de la región (que brinda servicios innegables a la periferia), crecimiento continuo y vertiginoso de la población (histórico 1000 hab/año), cercanía a la Capital provincial que provoca flujos diferentes a la de otras ciudades de similar envergadura, etc.

A partir de estos considerandos, y teniendo en cuenta el crecimiento natural de la ciudad y la región, y de que vivimos en un nuevo siglo con el conocido avance tecnológico de



Prager N° 61 - Local 2 - Villa Carlos Paz

la humanidad, pero con exigencias ambientales antes soslayadas (que demandan desarrollar las urbes como "sostenibles, inclusivas e inteligentes"), es que proponemos continuamente revisar nuestro Código de Edificación, para lo que ponemos a consideración los siguientes puntos (que seguramente no serán los únicos necesarios a tratar y debatir):

.1 Modificar el FOT de la zona AC3 de 3,00 á 2,50 (tanto para lotes entre esquinas, como para los ubicados en las esquinas), manteniendo el perfil actual croquizado en Ord N° 4021. Para los lotes en esquina, uno de los frentes deberá llevar su fachada escalonada.

.2 En Zona AC3, cuando el frente de lote sea mayor a 18 m, retirar la construcción de una medianera como mínimo 3,00 m -a partir de la losa de PB- (para lograr volúmenes de aireación e iluminación oportunos), y para los casos que el ancho de lote sea mayor a 21 m, retirar la construcción de ambas medianeras como mínimo 3,00 m -a partir de la losa de PB- (ó 6,00 m desde una medianera, construyendo sin retiro contra la otra medianera).

.3 Para las zonas AC2 y AC1 mantener un FOT máximo de 2,00 y de 1,00 respectivamente (también en esquinas), manteniendo el perfil actual croquizado en Ord N° 4021, y obligar a realizar un retiro obligatorio desde la planta baja de 3,00 m en cada medianera cuando el lote supere los 21 m de frente. Para los lotes en esquina, uno de los frentes deberá llevar su fachada escalonada.

.4 Mantener un criterio similar para las zonas AC2 y AC1 a lo descripto en el punto .2

.5 No derogar el Art 9.7.1 que establece para el caso de construcción de edificios, a partir del segundo piso mantener proporción geométrica entre el frente y el fondo, siendo uno de ellos no mayor de 30 m. Volver a analizar las dimensiones adecuadas en vez de derogar lisa y llanamente. Es necesario establecer un límite en este concepto (no es conveniente edificios tan largos, sin cortes que permitan ingreso de iluminación y aireación).

.6 Modificar en las Zonas R4, la cantidad de unidades de vivienda permitidas en cada lote, habilitando la construcción de una cada 200 m² de superficie de lote donde se proyecta. Bajar el FOS a 60 %.

.7 Estudiar en Plenaria CUPA la factibilidad de reducir el área total que hoy están designadas como R4, reconvirtiendo algunos sectores a Zona R3.

.8 Proponemos se mantenga la memoria de los parcelarios originales de la ciudad, evitando cambiar el uso del suelo para aquellos casos en que se subdividan y unan lotes al momento de realizar nuevos proyectos, buscando usufructuar parámetros que benefician situaciones particulares, siempre habilitando a alcanzar mayores superficies cubiertas por lote. - Actualizado al 03oct2023. -

2° -

Mayo de 2023

Aportes desde CEPIA y ADARSA, con respecto a modificaciones al Código de Edificación.

La COM prevé a través de numerosos artículos, mejorar y mantener una buena calidad de vida de los habitantes de la Villa.

Nosotros, como miembros de la comisión plenaria del CUPA, debemos apuntar a que los dictámenes que finalmente enviemos al CR se encaminen en la dirección que señala la COM .

Entre los aportes que proponemos con este fin, señalamos:

- Verificar EDIFICACION vs. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DISPONIBLE.
- EDIFICACION vs. INFRAESTRUCTURA SOCIAL DISPONIBLE.(escuelas, centros de salud, transporte urbano, etc. etc)
- Bajar un piso la altura de las AC3, con lo cual se evitarían conos de sombra en las calles, sería una proporción más amable con nuestras estrechas calles. Sería una dimensión más acorde a nuestra Villa.
- Computar en el FOT, los amenitis.
- Alentar los proyectos aterrizados como tipo de edificación saludable.
- Consideraciones en el FOT para los balcones, a fin de que los mismos tengan una expansión al aire libre privada.



Prager N° 61 - Local 2 - Villa Carlos Paz

- *Retirar la edificación de las medianeras en AC3, AC2, AC1, y CORREDORES, logrando mantener una superficie mínima destinada a espacios verdes permeables y con vegetación adecuada. Retiros a partir del nivel de terreno, a los fines de permitir un mayor asoleamientos de los edificios y mayor circulación de aire. Así mismo se vería beneficiada la calle con los mismos indicadores. Estos retiros serían según el frente de los lotes, proponiendo a partir de los 15,50 m un retiro de 3,00 m desde una medianera, y para lotes de ancho mayor a 20 m retiro de 3,00 m de ambas medianeras -o 6,00 m de una de las medianera, a elección del proyectista-.*
- *Los retiros de frente serian a definir según profundidad del lote (entre 4 y 6 m), en AC1 y AC2. -*

En base a lo arriba detallado -que siempre fue el espíritu de lo aportado por CEPIA-, sólo agregamos a la propuesta de la Unidad Técnica la necesidad de exigir "retiros de las medianeras en las zonas AC2, AC1 y Corredores (de 3 m desde una medianera para lotes más anchos que 15,50 m, y de 3 m de cada medianera para lotes con frente superior a 20 m). A su vez, en la zona AC3 y Corredores similares, los retiros se deberán materializar con igual dimensión a los detallados en este párrafo, a partir de una altura de 4 mts.

Esto permitirá un mejor asoleamiento de las edificaciones, y aportará una mejor ventilación del conjunto, y en planta baja permitirá mantener superficies permeables a las aguas de lluvias, donde se debe mantener espacios verdes con la forestación adecuada (arbustos y árboles).

Resumiendo, nuestra propuesta coincide en general con el borrador enviado por la Unidad Técnica, resaltando tres criterios distintivos:

- . Reduccion del FOT de las Areas Centrales y Corredores, reduciendo sus indicadores en un 50% aproximadamente.
- . Modificacion de la cantidad de viviendas por lote, en todas las zonas R4, duplicando el actual indicador de 100 m2, a 200 m2 de terreno por unidad de vivienda.
- . Convertir una parte de las zonas R4 en zonas R3, aumentando el indicador a una vivienda cada 400 m2 de terreno.

Sin más, saludamos a Uds con distinguida consideración. -

Ing. Mario Ernesto Macagno
Presidente