```
/xydzz/madplayer/include
/xydzz/madplayer/lib
同样把 MPlayer-1.1.1.tar.xz 拷贝到/xydzz/madplayer/解压跳转到解压目录
# tar xvf MPlayer-1.1.1.tar.xz
# cd MPlayer-1.1.1
# mkdir tmp
               --prefix=/xydzz/mplayer/MPlayer-1.1.1/tmp --cc=arm-linux-gcc
./configure
--host-cc=gcc --target=arm-linux --enable-cross-compile --enable-mad --disable-mp3lib
--disable-gui --disable-menu --disable-gtk1 --disable-x11 --yasm="" 2>&1 | tee logfile
# make
// make install 错误
去除: config.mak 当中的 INSTALLSTRIP = -s 的 -s
# make install
安装完毕后看最后一行,到指定的目录把 mplayer 拷贝到/xyd/rootfs/bin
开发板执行
# mplayer fengchuimailang.mp4
 ls
/opt/FriendlyARM/toolschain/4.5.1/arm-none-linux-gnueabi/sys-root/usr/lib/libncurs
es.so.5
      /opt/FriendlyARM/toolschain/4.5.1/arm-none-linux-gnueabi/sys-root/usr/lib/*
/xydzz/rootfs/lib
// 闪屏
```

libmad 已经安装

# mplayer fengchuimailang.mp4 -zoom -x 800 -y 480

// 没声音

# mplayer fengchuimailang.mp4 -zoom -x 800 -y 480 -ac mad

// 声卡驱动

[root@XYD /madplayer]# insmod snd-soc-wm8960.ko

[root@XYD /madplayer]# insmod snd-soc-tiny4412-wm8960.ko

[root@XYD /madplayer]# ./fa\_codec\_ctrl mini210

# mplayer fengchuimailang.mp4 -zoom -x 800 -y 480 -ac mad