

Exercice 1 en Python.

Voici un programme écrit en Java. Traduisez-le en Python.

```
import java.util.Scanner;
import java.lang.Math;

public class Racines {
    public static void main(String[] v) {
        Scanner clv = new Scanner(System.in);

        float a, b, c;
        double racine1, racine2, imaginaire;
        double discriminant;

        // Demander les entrées
        System.out.print("Entrez a : ");
        a = clv.nextFloat();

        System.out.print("Entrez b : ");
        b = clv.nextFloat();

        System.out.print("Entrez c : ");
        c = clv.nextFloat();

        // Calcul du discriminant */
        discriminant = (b * b) - (4 * a * c);

        if (discriminant > 0) {
            racine1 = ((-b + Math.sqrt(discriminant)) / (2 * a));
            racine2 = ((-b - Math.sqrt(discriminant)) / (2 * a));
            System.out.printf("Il existe deux racines réelles distinctes : %.3f et %.3f\n", racine1, racine2);
        } else if (discriminant == 0) {
            racine1 = racine2 = -b / (2 * a);
            System.out.printf("Il existe deux racines réelles doubles : %.3f et %.3f\n", racine1, racine2);
        } else if (discriminant < 0) {
            racine1 = racine2 = -b / (2 * a);
            imaginaire = Math.sqrt(-discriminant) / (2 * a);
            System.out.printf("Il existe deux racines complexes distinctes: %.3f + i(%.3f) et %.3f - i(%.3f)\n",
            racine1, imaginaire, racine2, imaginaire);
        }

        // Fermeture de la ressource
        clv.close();
    }
}
```