

分析程序伪代码

```
IDA View-A      Stack of _main_0      Pseudocode-A
1 int __cdecl main_0(int argc, const char **argv, const char **envp)
2 {
3     size_t nNumberOfBytesToWrite; // eax
4     DWORD Buffer[4]; // [esp+4Ch] [ebp-30h] BYREF
5     int Src; // [esp+5Ch] [ebp-20h] BYREF
6     DWORD flOldProtect; // [esp+60h] [ebp-1Ch] BYREF
7     _BYTE v8[6]; // [esp+64h] [ebp-18h] BYREF
8     LPVOID lpAddress; // [esp+6Ch] [ebp-10h]
9     BOOL (__stdcall *WriteFile_1)(HANDLE, LPCVOID, DWORD, LPDWORD, LPOVERLAPPED); // [esp+70h] [ebp-Ch]
10    HMODULE hModule; // [esp+74h] [ebp-8h]
11    HANDLE hFile; // [esp+78h] [ebp-4h]
12
13    v8[0] = -23;
14    v8[1] = 0;
15    *(_DWORD *)&v8[2] = 0;
16    strcpy((char *)Buffer, "WriteFile");
17    hModule = GetModuleHandleA("kernel32.dll");
18    WriteFile_1 = GetProcAddress(hModule, "WriteFile");
19    lpAddress = WriteFile_1;
20    if ( VirtualProtect(WriteFile_1, 5u, PAGE_EXECUTE_READWRITE, &flOldProtect) )
21    {
22        memcpy(&unk_427C50, lpAddress, 5u);
23        Src = (char *)sub_401005 - (char *)WriteFile_1 - 5;
24        memcpy(&v8[1], &Src, 4u);
25        memcpy(WriteFile_1, v8, 5u);
26        VirtualProtect(WriteFile_1, 5u, flOldProtect, &flOldProtect);
27    }
28    hFile = CreateFileA("hook.txt", GENERIC_WRITE | 0x80000000, 0, 0, CREATE_ALWAYS, FILE_READ_ATTRIBUTES, 0);
29    nNumberOfBytesToWrite = strlen((const char *)Buffer);
30    WriteFile(hFile, Buffer, nNumberOfBytesToWrite, &Buffer[3], 0);
31    return 0;
32 }
```

可知程序将在执行路径新建一个文件 `hook.txt`

内容为变量 `Buffer` 中的 `WriteFile`

然而实际运行时 `hook.txt` 中的内容却为 `The magic of API Hook!`

程序调用了两次 `VirtualProtect` 函数修改了 `kernel32.dll` 中的 `WriteFile` 函数的前 5 个字节

分析两次 `VirtualProtect` 函数中的代码

```
if ( VirtualProtect(WriteFile_1, 5u, PAGE_EXECUTE_READWRITE, &flOldProtect) )
{
    memcpy(&unk_427C50, lpAddress, 5u);
    Src = (char *)sub_401005 - (char *)WriteFile_1 - 5;
    memcpy(&v8[1], &Src, 4u);
    memcpy(WriteFile_1, v8, 5u);
    VirtualProtect(WriteFile_1, 5u, flOldProtect, &flOldProtect);
}
```

`memcpy(&unk_427C50, lpAddress, 5u)` 将 `WriteFile` 函数前 5 个字节保存至 `unk_427C50`

Src = (char *)sub_401005 - (char *)WriteFile_1 - 5 计算 hook 函数与被 hook 函数的相对偏移

memcpy(&v8[1], &Src, 4u) 将相对偏移地址写入 v8

memcpy(WriteFile_1, v8, 5u) 将 v8 写入 WriteFile 函数的前 5 个字节

可得 v8[0] = -23 为汇编码中的 E9(JMP)

分析函数 sub_401005

```
int __stdcall sub_401100(int a1, int a2, int a3, int a4, int a5)
{
    HMODULE ModuleHandleA; // eax
    size_t v6; // eax
    char The_magic_of_API_Hook_[24]; // [esp+4Ch] [ebp-1Ch] BYREF
    BOOL (__stdcall *WriteFile_1)(HANDLE, LPCVOID, DWORD, LPDWORD, LPOVERLAPPED); // [esp+64h] [ebp-4h]

    strcpy(The_magic_of_API_Hook_, "The magic of API Hook!");
    sub_40100A();
    ModuleHandleA = GetModuleHandleA("kernel32.dll");
    WriteFile_1 = GetProcAddress(ModuleHandleA, "WriteFile");
    v6 = strlen(The_magic_of_API_Hook_);
    ((void (__stdcall *) (int, char *, size_t, int, int))WriteFile_1)(a1, The_magic_of_API_Hook_, v6, a4, a5);
    return 1;
}
```

可知该函数调用了 WriteFile 函数

且该函数接收了 5 个参数，与 WriteFile 函数的参数数量相同

可知该函数接管了 WriteFile 函数的调用

分析函数 sub_40100A

```
1 BOOL sub_401030()
2 {
3     HMODULE ModuleHandleA; // eax
4     FARPROC lpAddress; // [esp+50h] [ebp-8h]
5     DWORD f10ldProtect; // [esp+54h] [ebp-4h] BYREF
6
7     ModuleHandleA = GetModuleHandleA("kernel32.dll");
8     lpAddress = GetProcAddress(ModuleHandleA, "WriteFile");
9     VirtualProtect(lpAddress, 5u, PAGE_EXECUTE_READWRITE, &f10ldProtect);
0     memcpy(lpAddress, &unk_427C50, 5u);
1     return VirtualProtect(lpAddress, 5u, f10ldProtect, &f10ldProtect);
2 }
```

该函数调用了两次 VirtualProtect 函数修改了 kernel32.dll 中的 WriteFile 函数的前 5 个字节

且发现变量 unk_427C50 被写回 WriteFile 函数的前 5 个字节

可知该函数功能为将 `WriteFile` 函数恢复正常