



SEI Series

Inversor de Almacenamiento Solar

Eficiencia

- MPPT avanzado con hasta un 99,9 % de eficiencia
- Corriente de entrada PV de hasta 25 A*2

Seguridad

- Con protección de seguridad de software y hardware
- Múltiples aprobaciones de seguridad

Todo en uno

- Corriente de carga de hasta 200 A
- Admite comunicación BMS de batería de iones de litio

Confiable

- Salida de energía CA de onda sinusoidal de alta Calidad
- Con grado de protección IP65

Amigable con el usuario

- Diseño industrial con una estética moderna.
- Fácil de instalar y sencillo de utilizar.

Inteligente

- Batería de iones de litio exclusiva con doble activación BMS
- Función de franja horaria para ahorrar costes con peak-valley

Escenario de Aplicación



Casa



Granja



Telecom



Campo



Isla



Pastar

MODELO	SEI-8K-UP		SEI-10K-UP	SEI-12K-UP	Configurar
SALIDA DEL INVERSOR					
Potencia de Salida Nominal	8,800W	10,000W		12,000W	
Potencia Máxima de Pico	17,600VA	20,000VA		24,000VA	
Voltaje de Salida Nominal	120/240Vac, monofásico / bifásico / trifásico (en paralelo)				√
Capacidad de Carga de Motores	5HP	6HP			
Frecuencia CA Nominal	50/60Hz				
BATERÍA					
Tipo de Batería	Plomo-ácido / Ion de litio / Definido por el usuario				√
Voltaje Nominal de la Batería	48V				
Corriente Máx. de Carga PV	200A				√
Corriente Máx. de Carga desde la Red	120A				√
Corriente Máx. de Carga desde el Alternador	60A				
Corriente Máx. de Carga Híbrida	200A				√
ENTRADA PV					
Núm. de MPPT	2				
Potencia Máx. del Arreglo PV	5,500W+5,500W		6,600W+6,600W		
Corriente de Entrada Máxima	25A+25A				
Voltaje Máx. en Circuito Abierto	550Vdc+550Vdc				
Rango de Operación de Voltaje del MPPT	125 ~ 450Vdc				
ENTRADA DE RED/ GENERADOR					
Rango de Voltaje de Entrada	90 ~ 140Vac				√
Rango de Frecuencia	50/60Hz				
GENERAL					
Num. de Unidades en Paralelo	1 ~ 6 unidades				
Dimensiones	750*440*240mm (2.46*1.44*0.79ft)				
Peso	42kg (92.59lb)				
Grado de Protección	IP65				
Rango de Temperatura de Operación	-25~60°C, >45°C reducción				
Método de Enfriamiento	Enfriamiento inteligente por aire				
Garantía	5 años				
COMUNICACIÓN					
Interfaces Integradas	RS485 / CAN / USB / Contacto seco				√
Módulos Externos (optional)	Wi-Fi / GPRS				√
CERTIFICACIÓN					
UL1741&IEEE1547.1-2020,CEC,RULE21,HECO · FCC15classB · RoHs					