

City Pager / Lisbon Events Calendar

Pacote de replicacao - Guia de Replicação 100%

Terminus — Guia de Replicação 100%

Documento: 5 de 6 — Bootstrap completo

Objectivo: outro operador/equipa conseguir levantar um clone funcional end-to-end.

0. Pré-requisitos

- Node.js 18+ (app) e 20+ recomendado (pipeline)
 - Conta Google Cloud (Sheets API + service account)
 - Conta Apify (token)
 - Conta OpenAI (e opcionalmente NVIDIA NIM, Brave, Document AI)
 - Projecto Supabase
 - Máquina sempre on ou workstation para o worker (não Vercel)
 - Conta Vercel (opcional, só app)
-

1. Clonar e instalar

```
git clone <repo>
cd lisbon-events-calendar-site
npm install
cd pipeline && npm install && cd ..
```

2. Google Sheet

Criar um spreadsheet com tabs:

1. Fontes IG - Venues — colunas mínimas: handle, name, active (e campos que o código fontes-ig / watchlist espera)
2. Fontes IG - Promoters — idem
3. Venues — alinhado a docs/SCHEMA.md / venueColumns.ts
4. Promoters — idem promoters
5. Processed Events — cabeçalhos do contrato Processed (ver pipeline types / pipelineSheetColumns)
6. Events Clean New — mesmos cabeçalhos de evento live
7. (Opcional) Event Tags / Venue Tags — coluna tag

Partilhar o Sheet com o email da service account (Editor).

Publicar CSV (Publish to web) para Clean, Venues, Promoters, tags → guardar URLs.

Copiar JSON da service account (ou path) para env.

3. Supabase

1. Criar project.

2. Correr SQL em supabase/migrations/ 001 → 027 em ordem (ou script agregado se existir SETUP_NEW_PROJECT.sql / docs/NEW_SUPABASE_PROJECT.md).
 3. Auth → Providers: activar Google/Facebook se desejado.
 4. Auth → URL config: adicionar http://localhost:3000/ e URL de produção.
 5. Copiar Project URL, anon key, service role key.
 6. Confirmar buckets: profile, event-images, venue-images (migrations 007, 017, 020).
 7. Após 025: cd pipeline && npm run seed-catalog (Sheets Venues/Promoters → Supabase).
-

4. Env — App (.env.local)

Mínimo:

```
NEXT_PUBLIC_EVENTS_CSV_URL=...
NEXT_PUBLIC_VENUES_CSV_URL=...
NEXT_PUBLIC_PROMOTERS_CSV_URL=...
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=...
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=...
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=...
ADMIN_EMAILS=you@example.com
GOOGLE_SHEETS_ID=...
GOOGLE_SHEETS_SERVICE_ACCOUNT_JSON=...
EVENT_IMPORT_API_KEY=gerar-segredo
```

Opcional: tags CSVs, feature flags, NextAuth só se sem Supabase.

Ver docs/SETUP.md e .env.example.

5. Env — Pipeline (pipeline/.env)

```
SUPABASE_URL=...
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=...
GOOGLE_SHEETS_ID=...
GOOGLE_SHEETS_SERVICE_ACCOUNT_JSON=...
APIFY_API_TOKEN=...
OPENAI_API_KEY=...
APP_BASE_URL=http://localhost:3000
EVENT_IMPORT_API_KEY=mesmo-da-app
PIPELINE_SHEETS_WRITE=1
CATALOG_SOURCE=auto
WATCHLIST_SOURCE=catalog
```

Opcional: NVIDIA_NIM_API_KEY, PROCESSING_VISION_PROVIDER=nvidia, BRAVE_SEARCH_API_KEY, DOCUMENT_AI_*, PIPELINE_VIDEO_FRAMES=1, PIPELINE_VIDEO_WHISPER=1.

Ver pipeline/.env.example e docs/PIPELINE.md.

6. Arranque local

Terminal A — app:

```
npm run dev
```

Terminal B — worker:

```
cd pipeline && npm run worker
```

Abrir <http://localhost:3000>, signup com email em ADMIN_EMAILS, visitar /admin.

7. Primeiro run de dados

1. Preencher Venues / Promoters (handles activos) e seed-catalog se ainda não.
2. Em /admin/scrapers (ou CLI):
 - profile-images (avatars)
 - full com --limit=5 --max-age-days=14
3. Ver /admin/events-raw (tiers) e /admin/event-review (pendentes); opcional /admin/catalog-candidates.
4. Aprovar itens necessários.
5. cd pipeline && npm run publish
6. Confirmar /calendar com eventos (aguardar cache ou hard refresh).

CLI equivalente:

```
cd pipeline
npm run seed-catalog
npm run profile-images -- --limit=20
npm run full -- --limit=5 --max-age-days=14
npm run publish
```

8. Deploy app (Vercel)

1. Ligar repo; set mesmas env vars (Production).
 2. Não correr o worker na Vercel.
 3. Manter worker numa VM/PC com rede estável.
 4. Redirect URLs Supabase = domínio Vercel.
 5. APP_BASE_URL no pipeline = URL de produção (para persist-image).
-

9. Checklist de aceitação (réplica 100%)

Infra

- [] Migrations 001–027 aplicadas
- [] Catalog seed (seed-catalog) + /admin/venues mostra handles
- [] Buckets existem e são públicos onde o código espera
- [] Sheet partilhado com SA; CSV publish URLs OK (não /edit)
- [] Worker heartbeat verde em /admin

Pipeline

- [] Scrape cria linhas em pipeline_posts
- [] Extract grava pipeline_extractions (pre_filter, caption, ...)
- [] Soft fails → pipeline_review_queue (past, unresolved venue, conflicts, ...)
- [] Auto-pass only with canonical venue_id + calculated conf ≥ threshold
- [] Tier 5 escreve pipeline_verifications
- [] Approve → Processed with publish_auth=human_approved (and Clean when Sheets write on)

- [] publish skips unsafe / unverified; only safe + verified|human_approved → Clean
- [] Calendário actualiza; Free badge só com is_free=true explícito
- [] Ops: quarantine-publish-unsafe / unresolved-venues-report / re-resolve-review-queue disponíveis
- [] Catalog candidates aparecem em /admin/catalog-candidates quando há venue unresolved / @mentions

Produto

- [] Login/signup Supabase (display_name preenchido no perfil)
- [] Follow venue; like; going; aparece no perfil
- [] Friend request accept → chat possível
- [] For You: cold start random; após follows, reasons não vazios
- [] Persona / saved view create + share slug
- [] Onboarding completa e grava prefs
- [] PWA instalável; /offline responde sem rede
- [] Feedback button → /admin/bugs

UX

- [] Tema day/night
 - [] Calendar desktop + mobile usáveis
 - [] Event modal com acções e imagem
-

10. Ordem mental do sistema (para onboarding de engineers)

1. Catálogo Venues/Promoters define o que scrapar (handles activos).
 2. Apify traz posts crus.
 3. Tiers AI estruturam eventos + confidence.
 4. Validate/resolve/dedupe decidem pass vs review.
 5. Tier 5 audita online sem auto-edit.
 6. Humanos fecham a fila (eventos + catalog candidates).
 7. Publish promove staging → live CSV.
 8. App normaliza CSV e faz discovery/social em cima.
 9. For You reordena com sinais Supabase.
-

11. Ficheiros canónicos a ler primeiro

Ficheiro | Porquê

AGENTS.md | Mapa do repo
docs/PIPELINE.md | Runbook scrape/AI
docs/SCHEMA.md | Contrato CSV
docs/SETUP.md | Env + migrations
docs/FRIENDS_VS_FOLLOWS.md | Modelo social
pipeline/process-post.ts | Extração
src/lib/eventsAdapter.ts | Facade dados UI
docs/replication/06-inteligencia-infraestrutura.md | Deep dive AI / gates

PDFs irmãos: 01 Arquitectura, 02 Pipeline, 03 Dados, 04 Produto/UX, 06 Inteligência.

12. Armadilhas comuns

Sintoma | Causa típica

Calendário vazio | CSV URL é /edit ou Clean sem publish
Jobs forever queued | Worker não está a correr
Vision nunca corre | Caption já tem title+date+venue
Sem imagens venue | Sheets write falhou; ver bucket / --sheets-only
Admin 403 | Email fora de ADMIN_EMAILS
OAuth falha em prod | Redirect URL em falta no Supabase
Duplicados | Fingerprint / publish a re-importar mal
Watchlist vazia | Catálogo sem instagram_handle/is_active; correr seed-catalog ou diff-watchlist

13. Extensões naturais (após clone estável)

- Activar video frames + Whisper
- Document AI OCR para flyers densos
- Afinar prompts / thresholds (PIPELINE_PUBLISH_CONFIDENCE_THRESHOLD)
- Expandir score For You (neighborhoods, budget)
- Mais cidades: novo Sheet + timezone + catálogo venues/promoters

Fim do pacote de replicação (ver também PDF 06 para deep dive de inteligência).