

1. Selector Universal (*)

Selecciona **todos** los elementos de la página. Es muy común usarlo para realizar un "reset" básico, como eliminar márgenes y rellenos predeterminados.

- **Ejemplo:**

CSS

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  box-sizing: border-box;  
}
```

2. Selector de Tipo (o Etiqueta)

Aplica estilos a todos los elementos que coincidan con el nombre de la **etiqueta HTML** (como p, h1, div, etc.).

- **Ejemplo:**

CSS

```
p {  
  color: #333;  
  line-height: 1.6;  
}  
/* Todos los párrafos serán de color gris oscuro */
```

3. Selector Descendiente (A B)

Selecciona un elemento B que esté dentro de un elemento A, sin importar qué tan profundo esté en la jerarquía (hijo, nieto, etc.).

- **Ejemplo:**

CSS

```
nav a {  
  text-decoration: none;  
}  
/* Selecciona todos los enlaces que estén dentro de una etiqueta <nav> */
```

4. Selector Hijo (A > B)

A diferencia del descendiente, este solo selecciona al elemento B que sea **hijo directo** del elemento A. No afectará a los "nietos".

- **Ejemplo:**

CSS

```
ul > li {  
  list-style: square;  
}  
/* Solo afecta a los <li> que son hijos directos de un <ul> */
```

5. Selector Adyacente (A + B)

Selecciona al elemento B que está **inmediatamente después** de A en el mismo nivel jerárquico (hermanos).

- **Ejemplo:**

CSS

```
h1 + p {  
  font-weight: bold;  
}  
/* Solo el primer párrafo que aparezca justo después de un h1 será negrita */
```

6. Selector de Atributos ([atributo])

Selecciona elementos basados en la presencia o el valor de un atributo HTML (como type, href, target, etc.).

- **Ejemplo:**

CSS

```
input[type="text"] {  
  border: 2px solid blue;  
}  
/* Solo los campos de texto tendrán el borde azul, no los checkboxes o botones */
```

7. Selector de Clase (.clase)

Es uno de los más usados. Selecciona todos los elementos que tengan el atributo class especificado. Se identifica con un punto . inicial.

- **Ejemplo:**

CSS

```
.boton-alerta {  
  background-color: red;  
  color: white;  
}  
/* Se aplica a <button class="boton-alerta"> o <a class="boton-alerta"> */
```

8. Selector ID (#id)

Selecciona un elemento único que tenga el atributo id especificado. Se identifica con un hashtag #. **Importante:** Un ID solo debe usarse una vez por página.

- **Ejemplo:**

CSS

```
#header-principal {  
  background-color: #f4f4f4;  
  height: 100px;  
}  
/* Se aplica solo al elemento con id="header-principal" */
```