

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE PRODUCTO: HARFLOC – N3415

NOMBRE COMERCIAL: MEZCLA DE POLIACRILAMIDAS

SINÓNIMO: SUPERFLOCULANTE, POLÍMERO, POLIACRILAMIDA

Nº CAS: 9003-05-8

USOS: Floculante no iónico industrial

EMPRESA: NEW TECHNOLOGY ECOFLUIDSYSTEM S.A.

DIRECCIÓN: Sector el Faique, Zaruma - El Oro – Ecuador

Planta (Bodega): Zaruma - Ecuador

E-mail: ecofluidsystemec@gmail.com

Teléfono de emergencia: +593 963188601

Número de emergencia: 911

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

MATERIAL O COMPUESTO	NUMERO DE CAS	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (TLV)	LT EXP. HRS: TWA
Ninguno	9003-05-8	n/a	n/a

- **OJOS:** Puede Causar una ligera irritación, se recomienda el uso de gafas
- **PIEL:** Puede causar una ligera irritación por contacto prolongado y en altas concentraciones
- **INGESTIÓN:** Puede causar náuseas, vómitos e irritación respiratoria
- **RECOMENDACIONES:** N/D
- **INHALACIÓN:** Puede irritar las membranas mucosas.
- **INGESTION:** Producto de baja Toxicidad n/d
- **PELIGROS ESPECÍFICOS:** En contacto con agua, el producto puede generar superficies extremadamente resbaladizas
- **EFFECTOS PRODUCIDOS POR SOBRE EXPOSICIÓN CRÓNICA:** N/D
- **PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS:** No clasificado como peligroso
- **EFFECTOS AMBIENTALES:** LC50 no se espera que cause efectos adversos a largo plazo en el medio acuático
- **SISTEMA DE CLASIFICACIÓN USADO:** Esta hoja de datos de seguridad cumple con los estándares del SGA para la comunicación de peligros según están implementados.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

CAS#	Nombre químico	Peso%	Clasificación de Riesgo
9003-05-8	Floculante de poliacrilamida	>95	n/d
7732-18-8	Agua	<5	n/d

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

VÍA OCULAR: Puede causar una ligera irritación. Lave inmediatamente con abundante agua a baja presión durante al menos 10 minutos, incluso debajo de los párpados con el fin de eliminar todas las partículas y si persiste obtenga atención médica

VÍA CUTÁNEA: Lavar bien la piel con abundante agua y jabón de pH neutro o detergente suave. En caso de irritación consulte al médico.

INGESTIÓN: El producto no es considerado tóxico, basado en estudios de laboratorio con animales, no induzca el vómito dar de 2 a 3 vasos de agua; en caso de que persista, obtenga atención médica inmediata.

INHALACIÓN: Llevar al aire libre. Obtenga atención médica si existe irritación nasal, de la garganta o los pulmones, no es considerado peligroso

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA COMBATIR INCENDIOS

Punto de inflamabilidad:	Ninguna
Temperatura de ignición espontánea:	No disponible
Límite de inflamabilidad en el aire (%):	No disponible

AGENTE O MATERIAL DE EXTINCIÓN: En caso de incendio utilizar, agua nebulizada, espuma estándar, polvo químico seco o dióxido de carbono. Evite el agua si es posible, ya que el producto es resbaladizo cuando está mojado.

PROCEDIMIENTO EN LA LUCHA CONTRA EL FUEGO: Los bomberos deben usar traje de protección química, incluido equipo de respiración autónomo de presión.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR FUEGO: Ninguno. Evite respirar los vapores. Use equipo de respiración aprobada por NIOSH/MSHA o equivalente y todo el equipo de protección necesario. Las soluciones acuosas o los polvos que llegan a ser humedecidos hacen que el piso se torne extremadamente resbaloso.

La Descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritantes como Óxidos de nitrógeno (NOx), Monóxido de carbono, Dióxido de carbono (CO2). El cianuro de hidrógeno (ácido cianhídrico) se puede producir en caso de la combustión en una atmósfera deficiente en oxígeno.

6. PROCEDIMIENTO ANTE DERRAME Y DISPOSICIÓN FINAL

PASOS A SEGUIR SI OCURRE UN DERRAME O FUGA DE MATERIAL:

Si el producto se ha derramado, hay que proceder a recogerlo barriendo o con una aspiradora y desechar en un área de ambiente seco, finalmente después que la mayor parte del material se ha recogido, proceder a limpiar dicha área con agua tibia con jabón. El producto derramado, que se humedece, es muy resbaladizo, usar equipo de protección personal apropiado y debe tratarse con arena, arcilla antes de su eliminación. Asegurar una ventilación adecuada, evitar la dispersión del material derramado a los desagües, alcantarillas y/o cuerpos de aguas superficiales; como recomendación no rociar o lavar con agua.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MEDIDAS DE PRECAUCION EN EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL:

Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. No ingerir, no respirar el polvo; utilice equipo de protección personal adecuado como guantes de goma, neopreno. Lávese completamente después del manejo.

MANIPULACIÓN: Sólo para uso industrial. Manipule y abra los recipientes con cuidado. Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Manténgase lejos de alimentos, bebidas. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

ALMACENAMIENTO: Almacene en lugares frescos y sobre todo secos (0 – 35°C), evitando las áreas húmedas y mojadas, mantener el recipiente bien cerrado, evitar la dispersión del polvo. Almacenar de acuerdo con las buenas prácticas industriales. Mantener alejado de la luz solar directa. Protéjase contra el daño físico y almacenar por un periodo máximo de veinticuatro (24) meses.

Se recomienda utilizar etiquetas con nombre, propiedades físico-químicas, riesgos, medidas de precaución, teléfono y dirección de contacto.

8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCIÓN PERSONAL

Asegurar una ventilación adecuada en áreas confinadas y donde el polvo es un problema asegurar que se proporcionen instalaciones de extracción adecuadas.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: No se debe requerir un respirador cuando se trabaja con este producto, si el polvo es un problema, use una mascarilla efectiva con un filtro de partículas o una máscara de polvo N95

PROTECCIÓN DE OJOS: Se debe utilizar gafas de seguridad para químicos y cuando existe la posibilidad de exposición o salpicaduras, se debe usar una careta facial o protección de la cara.

PROTECCIÓN DE MANOS: Utilizar guantes de neopreno, nitrilo, pvc, vinilo o goma.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Datos de Protección: Asegúrese de disponer estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad cerca donde se manipula los químicos.

ESTADO FÍSICO:	Polvo
ASPECTO:	Sólido granular blanco
OLOR:	Inodoro
PH (1%Solución):	4,0 – 8,0 solución acuosa
SOLUBILIDAD EN AGUA:	Soluble en agua
PUNTO DE EBULLICIÓN:	N/D
PUNTO DE FUSIÓN:	N/D
PUNTO DE INFLAMACIÓN:	N/A

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: El producto es estable a temperatura ambiente, no ocurrirá una polimerización peligrosa, aplicar correctamente la sección 7.

CONDICIONES A EVITAR: Altas Temperaturas, agentes oxidantes y reductores fuertes.

MATERIALES A EVITAR: Evite el contacto con agentes oxidantes, las bases fuertes como el hidróxido de sodio pueden provocar la liberación de amoníaco.

PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICIÓN: A altas temperaturas pueden liberarse óxidos de carbono y óxidos de nitrógeno por descomposición y adicional amoníaco.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Contacto con La Piel:	Puede producir una irritación leve, si el contacto es prolongado puede causar sequedad, enrojecimiento local o molestias
Contacto con los ojos:	Ligeramente irritante por contacto prolongado
Ingestión:	Puede causar irritación del revestimiento del estomago
Inhalación:	No se conoce efectos por exposición
Toxicidad Aguda:	LD50 oral aguda, (rata) > 5000 mg/Kg LD50 dérmica aguda, No disponible CL50 por inhalación aguda, No disponible

Carcinogenicidad: Este producto no contiene compuestos químicos carcinógenos conocidos, no figura como carcinógeno por NTP. No está regulado como carcinógeno por OSHA. No evaluado por IARC. No se han llevado a cabo estudios de toxicidad en humanos con este producto.

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

Movilidad: N/D

Degradabilidad: No es fácilmente biodegradable, no se hidroliza

Bioacumulación: No se espera que el producto se bioacumule

TOXICIDAD PARA PECES Y OTROS ANIMALES:

- LC50(Peces sol azulado > 1000 mg/l – 96hrs (OCDE 203)
- LC%=, trucha arcoíris > 650 mg/l - 96 hrs (OCDE 203)

13. INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN DE DESECHOS

METODOS DE DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS:

Los desechos de residuos sin usar, se disponen de acuerdo con las regulaciones locales, estatales o nacionales establecidas. Puede aplicar incineración o descargar en una planta de tratamiento de efluentes siempre y cuando cuente con la aprobación de las autoridades competentes.

Los envases contaminados vacíos como (Saco de yute, Kraft, bolsa blanca de PE, pet, cartón y papel), deberá ser limpiado y clasificado antes de su almacenamiento y posterior entrega a la empresa recicladora, quien será responsable de su disposición final o eliminarse a través de un gestor aprobado por el MAE, queda entendido que el comprador o usuario final, procederá a la eliminación de los envases de acuerdo a las normas y leyes vigentes de cada país, siendo conveniente que contacte a las autoridades ambientales para su disposición. El transporte del producto cumple con la norma INEN 2266 y DOT.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE Y REQUISITOS LEGALES

Consta como no clasificado como peligroso en el sentido de la reglamentación del transporte, no es peligroso transportarlo vía aérea, marítima y por carretera

TRANSPORTE TERRESTRE: No regulado/Regulaciones internacionales para transporte

TRANSPORTE MARÍTIMO: No Regulado

CONTAMINANTE MARÍTIMO: N/A

Placa de identificación DOT: No Regulado

IATA: No regulada

DIVISIÓN DE RIESGO: N/A

NÚMERO DE RIESGO: N/A
GRUPO DE EMBALAJE: N/A
FICHA DE INTERVENCIÓN: N/A
CARTELES DE PRECAUCIÓN: N/A
ETIQUETA DE RIESGO: N/A
No FEM: N/A
No GPA: N/A

15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

ONU: N/A
CLASE: N/A

Este producto no es un artículo peligroso y no necesita etiquetarse de acuerdo con las Directivas EC enmendadas. Disposiciones específicas sobre Seguridad, Salud y Ambiente. Se utiliza etiquetas con nombre, propiedades físico-químicas, riesgos, medidas de precaución, teléfono y dirección del proveedor

El Boletín Técnico y el plan de emergencia por producto se entregan y notifica al transportador para que sirvan de adiestramiento y conocimiento de los riesgos asociados actividades, de carga/descarga de las sustancias.

16. OTRAS INFORMACIONES

Este MSDS resume la información sobre los peligros para la Salud, Seguridad del producto y como manipular de forma segura en el lugar de trabajo.

Se recomienda leer siempre los MSDS, para manejar y utilizar correctamente dichos productos floculantes en el lugar de trabajo, incluido sus usos en la hoja Técnica.

Rombo de riesgo NFPA y HMIS III:

SALUD: 1
INFLAMABILIDAD: 0
REACTIVIDAD: 0
PELIGROS ESPECÍFICOS: E



HMIS III	
SALUD	1
INFLAMABILIDAD	0
PELIGRO FÍSICO	0
PROTECCIÓN PERSONAL	E

ÍNDICES DE PELIGRO	
4	RIESGO SEVERO
3	RIESGO SERIO
2	RIESGO MODERADO
1	RIESGO LEVE
0	RIESGO MÍNIMO

ÍNDICES DE PELIGROSIDAD

0 = NORMAL
 1 = LIGERAMENTE PELIGROSO
 2 = PELIGROSO
 3 = EXTREMADAMENTE PELIGROSO
 4 = MORTAL

Fecha de actualización:	01/01/2026
Realizado por:	EcoFluidSystem