

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO HARFLOC-C6010

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

La Poliacrilamida (PAM) es un polímero sintético hidrosoluble de alto peso molecular, utilizado como agente floculante en procesos de tratamiento de agua, para la floculación, sedimentación y clarificación de diversas aguas residuales industriales acelerando la sedimentación de las partículas en suspensión.

2. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS TÍPICAS

- Nombre del producto: HARFLOC – C6010
- Apariencia: Polvo granular blanco / emulsión
- Naturaleza iónica: No iónica
- Solubilidad: Soluble en agua
- Olor: Característico leve
- Estabilidad: Estable en condiciones normales de almacenamiento
- Peso molecular: Alto
- pH: 6 – 9
- Humedad: $\leq 12 \%$

3. APLICACIONES PRINCIPALES

- Tratamiento de aguas residuales industriales y municipales
- Procesos de clarificación y sedimentación
- Espesamiento y deshidratación de lodos
- Procesos mineros y metalúrgicos
- Control de erosión y estabilización de suelos

4. DOSIFICACIÓN Y USO

La dosificación depende de la aplicación específica, características del agua o proceso, y condiciones operativas. Se recomienda realizar pruebas de laboratorio previas para determinar la dosis óptima.

5. PRESENTACIÓN

- Sacos de 25 kg

DISTRIBUIDO POR: ECOFLUIDSYSTEM S.A.

TELÉFONO: +593 963 188 601

<https://ecofluidsystem.github.io/New-Technology-EcoFluidSystem-S.A./>

CORREO: ecofluidsystemec@gmail.com

6. ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la humedad y luz directa. Mantener el envase bien cerrado. Vida útil estimada: 24 meses en condiciones adecuadas.

- Temperatura de almacenamiento: 0-35°C

7. SEGURIDAD Y MANEJO

Utilizar equipo de protección personal adecuado durante su manipulación. Evitar la generación de polvo. Consultar la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de su uso.

Equipo de protección personal:

- Respiratorio: Si el polvo es un problema, use una mascarilla eficaz con filtro de partículas.
- Ojos: Uso de gafas protectoras.
- Manos: Guantes de nitrilo.
- Piel/Cuerpo: Ropa protectora ligera.

8. NOTA IMPORTANTE

La información contenida en esta hoja técnica se basa en datos generales y experiencia industrial. Los valores indicados son referenciales y pueden variar según el grado específico del producto.



Última revisión: junio de 2026

DISTRIBUIDO POR: ECOFLUIDSYSTEM S.A.

TELÉFONO: +593 963 188 601

<https://ecofluidsystem.github.io/New-Technology-EcoFluidSystem-S.A./>

CORREO: ecofluidsystemec@gmail.com