

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE PRODUCTO: HARFLOC – C6810

NOMBRE COMERCIAL: MEZCLA DE POLIACRILAMIDAS

SINÓNIMO: SUPERFLOCULANTE, POLÍMERO, POLIACRILAMIDA

Nº CAS: 9003-05-8

USOS: Floculante catiónico industrial

EMPRESA: NEW TECHNOLOGY ECOFLUIDSYSTEM S.A.

DIRECCIÓN: Sector el Faique, Zaruma - El Oro – Ecuador

Planta (Bodega): Zaruma - Ecuador

E-mail: ecofluidsystemec@gmail.com

Teléfono de emergencia: +593 963188601

Número de emergencia: 911

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

MATERIAL O COMPUESTO	NUMERO DE CAS	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (TLV)	LT EXP. HRS: TWA
Ninguno	9003-05-8	n/a	n/a

- **OJOS:** Puede Causar una ligera irritación, se recomienda el uso de gafas
- **PIEL:** Puede causar una ligera irritación por contacto prolongado y en altas concentraciones
- **INGESTIÓN:** Puede causar náuseas, vómitos e irritación respiratoria
- **RECOMENDACIONES:** N/D
- **INHALACIÓN:** Puede irritar las membranas mucosas.
- **INGESTION:** Producto de baja Toxicidad n/d
- **PELIGROS ESPECÍFICOS:** En contacto con agua, el producto puede generar superficies extremadamente resbaladizas
- **EFFECTOS PRODUCIDOS POR SOBRE EXPOSICIÓN CRÓNICA:** N/D
- **PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS:** No clasificado como peligroso
- **EFFECTOS AMBIENTALES:** LC50 no se espera que cause efectos adversos a largo plazo en el medio acuático
- **SISTEMA DE CLASIFICACIÓN USADO:** Esta hoja de datos de seguridad cumple con los estándares del SGA para la comunicación de peligros según están implementados.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

CAS#	Nombre químico	Peso%	Clasificación de Riesgo
9003-05-8	Floculante de poliacrilamida	>95	n/d
7732-18-8	Agua	<5	n/d

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

VÍA OCULAR: Puede causar una ligera irritación. Lave inmediatamente con abundante agua a baja presión durante al menos 10 minutos, incluso debajo de los párpados con el fin de eliminar todas las partículas y si persiste obtenga atención médica

VÍA CUTÁNEA: Lavar bien la piel con abundante agua y jabón de pH neutro o detergente suave. En caso de irritación consulte al médico.

INGESTIÓN: El producto no es considerado tóxico, basado en estudios de laboratorio con animales, no induzca el vómito dar de 2 a 3 vasos de agua; en caso de que persista, obtenga atención médica inmediata.

INHALACIÓN: Llevar al aire libre. Obtenga atención médica si existe irritación nasal, de la garganta o los pulmones, no es considerado peligroso

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA COMBATIR INCENDIOS

Punto de inflamabilidad:	Ninguna
Temperatura de ignición espontánea:	No disponible
Límite de inflamabilidad en el aire (%):	No disponible

AGENTE O MATERIAL DE EXTINCIÓN: En caso de incendio utilizar, agua nebulizada, espuma estándar, polvo químico seco o dióxido de carbono. Evite el agua si es posible, ya que el producto es resbaladizo cuando está mojado.

PROCEDIMIENTO EN LA LUCHA CONTRA EL FUEGO: Los bomberos deben usar traje de protección química, incluido equipo de respiración autónomo de presión.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR FUEGO: Ninguno. Evite respirar los vapores. Use equipo de respiración aprobada por NIOSH/MSHA o equivalente y todo el equipo de protección necesario. Las soluciones acuosas o los polvos que llegan a ser humedecidos hacen que el piso se torne extremadamente resbaloso.

La Descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritantes como Óxidos de nitrógeno (NOx), Monóxido de carbono, Dióxido de carbono (CO₂). El cianuro de hidrógeno

(ácido cianhídrico) se puede producir en caso de la combustión en una atmósfera deficiente en oxígeno.

6. PROCEDIMIENTO ANTE DERRAME Y DISPOSICIÓN FINAL

PASOS A SEGUIR SI OCURRE UN DERRAME O FUGA DE MATERIAL:

Si el producto se ha derramado, hay que proceder a recogerlo barriendo o con una aspiradora y desechar en un área de ambiente seco, finalmente después que la mayor parte del material se ha recogido, proceder a limpiar dicha área con agua tibia con jabón. El producto derramado, que se humedece, es muy resbaladizo, usar equipo de protección personal apropiado y debe tratarse con arena, arcilla antes de su eliminación. Asegurar una ventilación adecuada, evitar la dispersión del material derramado a los desagües, alcantarillas y/o cuerpos de aguas superficiales; como recomendación no rociar o lavar con agua.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MEDIDAS DE PRECAUCION EN EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL:

Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. No ingerir, no respirar el polvo; utilice equipo de protección personal adecuado como guantes de goma, neopreno. Lávese completamente después del manejo.

MANIPULACIÓN: Sólo para uso industrial. Manipule y abra los recipientes con cuidado. Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Manténgase lejos de alimentos, bebidas. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

ALMACENAMIENTO: Almacene en lugares frescos y sobre todo secos (0 – 35°C), evitando las áreas húmedas y mojadas, mantener el recipiente bien cerrado, evitar la dispersión del polvo. Almacenar de acuerdo con las buenas prácticas industriales. Mantener alejado de la luz solar directa. Protéjase contra el daño físico y almacenar por un periodo máximo de veinticuatro (24) meses.

Se recomienda utilizar etiquetas con nombre, propiedades físico-químicas, riesgos, medidas de precaución, teléfono y dirección de contacto.

8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCIÓN PERSONAL

Asegurar una ventilación adecuada en áreas confinadas y donde el polvo es un problema asegurar que se proporcionen instalaciones de extracción adecuadas.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: No se debe requerir un respirador cuando se trabaja con este producto, si el polvo es un problema, use una mascarilla efectiva con un filtro de partículas o una máscara de polvo N95

PROTECCIÓN DE OJOS: Se debe utilizar gafas de seguridad para químicos y cuando existe la posibilidad de exposición o salpicaduras, se debe usar una careta facial o protección de la cara.

PROTECCIÓN DE MANOS: Utilizar guantes de neopreno, nitrilo, pvc, vinilo o goma.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Datos de Protección: Asegúrese de disponer estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad cerca donde se manipula los químicos.

ESTADO FÍSICO:	Polvo
ASPECTO:	Sólido granular blanco
OLOR:	Inodoro
PH (1%Solución):	4,0 – 8,0 solución acuosa
SOLUBILIDAD EN AGUA:	Soluble en agua
PUNTO DE EBULLICIÓN:	N/D
PUNTO DE FUSIÓN:	N/D
PUNTO DE INFLAMACIÓN:	N/A

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: El producto es estable a temperatura ambiente, no ocurrirá una polimerización peligrosa, aplicar correctamente la sección 7.

CONDICIONES A EVITAR: Altas Temperaturas, agentes oxidantes y reductores fuertes.

MATERIALES A EVITAR: Evite el contacto con agentes oxidantes, las bases fuertes como el hidróxido de sodio pueden provocar la liberación de amoníaco.

PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICIÓN: A altas temperaturas pueden liberarse óxidos de carbono y óxidos de nitrógeno por descomposición y adicional amoníaco.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Contacto con La Piel:	Puede producir una irritación leve, si el contacto es prolongado puede causar sequedad, enrojecimiento local o molestias
Contacto con los ojos:	Ligeramente irritante por contacto prolongado
Ingestión:	Puede causar irritación del revestimiento del estomago
Inhalación:	No se conoce efectos por exposición
Toxicidad Aguda:	LD50 oral aguda, (rata) > 5000 mg/Kg LD50 dérmica aguda, No disponible CL50 por inhalación aguda, No disponible

Carcinogenicidad:

Este producto no contiene compuestos químicos carcinógenos conocidos, no figura como carcinógeno por NTP. No está regulado como carcinógeno por OSHA. No evaluado por IARC. No se han llevado a cabo estudios de toxicidad en humanos con este producto.

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

Movilidad: N/D

Degradabilidad: No es fácilmente biodegradable, no se hidroliza

Bioacumulación: No se espera que el producto se bioacumule

TOXICIDAD PARA PECES Y OTROS ANIMALES:

- LC50(Peces sol azulado > 1000 mg/l – 96hrs (OCDE 203)
- LC%=, trucha arcoíris > 650 mg/l - 96 hrs (OCDE 203)

13. INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN DE DESECHOS**METODOS DE DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS:**

Los desechos de residuos sin usar, se disponen de acuerdo con las regulaciones locales, estatales o nacionales establecidas. Puede aplicar incineración o descargar en una planta de tratamiento de efluentes siempre y cuando cuente con la aprobación de las autoridades competentes.

Los envases contaminados vacíos como (Saco de yute, Kraft, bolsa blanca de PE, pet, cartón y papel), deberá ser limpiado y clasificado antes de su almacenamiento y posterior entrega a la empresa recicladora, quien será responsable de su disposición final o eliminarse a través de un gestor aprobado por el MAE, queda entendido que el comprador o usuario final, procederá a la eliminación de los envases de acuerdo a las normas y leyes vigentes de cada país, siendo conveniente que contacte a las autoridades ambientales para su disposición. El transporte del producto cumple con la norma INEN 2266 y DOT.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE Y REQUISITOS LEGALES

Consta como no clasificado como peligroso en el sentido de la reglamentación del transporte, no es peligroso transportarlo vía aérea, marítima y por carretera

TRANSPORTE TERRESTRE: No regulado/Regulaciones internacionales para transporte

TRANSPORTE MARÍTIMO: No Regulado

CONTAMINANTE MARÍTIMO: N/A

Placa de identificación DOT: No Regulado

IATA: No regulada

DIVISIÓN DE RIESGO: N/A

NÚMERO DE RIESGO: N/A
GRUPO DE EMBALAJE: N/A
FICHA DE INTERVENCIÓN: N/A
CARTELES DE PRECAUCIÓN: N/A
ETIQUETA DE RIESGO: N/A
No FEM: N/A
No GPA: N/A

15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

ONU: N/A
CLASE: N/A

Este producto no es un artículo peligroso y no necesita etiquetarse de acuerdo con las Directivas EC enmendadas. Disposiciones específicas sobre Seguridad, Salud y Ambiente. Se utiliza etiquetas con nombre, propiedades físico-químicas, riesgos, medidas de precaución, teléfono y dirección del proveedor

El Boletín Técnico y el plan de emergencia por producto se entregan y notifica al transportador para que sirvan de adiestramiento y conocimiento de los riesgos asociados actividades, de carga/descarga de las sustancias.

16. OTRAS INFORMACIONES

Este MSDS resume la información sobre los peligros para la Salud, Seguridad del producto y como manipular de forma segura en el lugar de trabajo.

Se recomienda leer siempre los MSDS, para manejar y utilizar correctamente dichos productos floculantes en el lugar de trabajo, incluido sus usos en la hoja Técnica.

Rombo de riesgo NFPA y HMIS III:

SALUD: 1
INFLAMABILIDAD: 0
REACTIVIDAD: 0
PELIGROS ESPECÍFICOS: E



HMIS III	
SALUD	1
INFLAMABILIDAD	0
PELIGRO FÍSICO	0
PROTECCIÓN PERSONAL	E

ÍNDICES DE PELIGRO	
4	RIESGO SEVERO
3	RIESGO SERIO
2	RIESGO MODERADO
1	RIESGO LEVE
0	RIESGO MÍNIMO

ÍNDICES DE PELIGROSIDAD

0 = NORMAL
 1 = LIGERAMENTE PELIGROSO
 2 = PELIGROSO
 3 = EXTREMADAMENTE PELIGROSO
 4 = MORTAL

Fecha de actualización:	01/01/2026
Realizado por:	EcoFluidSystem