



Rapport d'analyse : projet VeloScope

Équipe 14

Étudiants :

BONAVERO Méline
BOYCE Eddy
CHATONNIER Eliot
LEJARS Samuel
MOINERAUD-DOUCET Alix

Encadrant :

RIVIERE André

Table des matières

1	Introduction	1
2	Cahier des charges	1
2.1	Utilisateurs	1
2.2	Fonctionnalités de base attendues	1
2.3	Déroulé de la navigation	3
3	Modélisation	5
3.1	Architecture de l'API	5
3.1.a	Frontend	6
3.1.b	Backend	7
3.1.c	Couche persistante	7
3.2	Modèle de données	7
3.3	Classes	8
3.3.a	Généralités	8
3.3.b	Classes liées aux utilisateurs	8
3.3.c	Classes liées aux stations	9
3.4	Description des endpoints	12
3.4.a	Comptes et authentification	12
3.4.b	Stations	13
3.4.c	Gestion des stations favorites	13
3.5	Diagramme de séquence d'une fonctionnalité	13
4	Organisation du projet	14
4.1	Calendrier prévisionnel	14
4.2	Outils de développement	14

1 Introduction

Le développement des mobilités douces est un axe majeur face au dérèglement climatique. Parmi les moyens de transports les plus utilisés actuellement figure le vélo. Cependant, l'accès à son propre vélo peut-être rendu difficile par différents facteurs socio-économiques (augmentation des prix face à une forte demande, amélioration technologique des vélos électriques les rendant peu abordables, réduction des surfaces habitées par les ménages empêchant le stockage de son vélo personnel, mobilité des ménages). Pour pallier ces problèmes et développer des mobilités respectueuses de l'environnement, de nombreuses villes se dotent de vélos en libre service, dont la gestion des stations est primordiale. Si de nombreuses applications existent déjà pour connaître l'état des stations de vélos en libre service, elles sont sujettes à de nombreux points faibles. Par exemple, elles ne permettent de connaître que l'état actuel et ne permettent pas de prévoir les disponibilités, même dans un futur proche. C'est pourquoi notre client souhaite développer une API qui irait bien plus loin. Elle permettrait d'étudier les stocks des différentes stations au cours du temps, et ainsi de connaître l'état des stations de manière fine. Elle permettrait aux usagers de pouvoir anticiper leur déplacement via des indicateurs d'évolution temporels et des recommandations adaptées.

2 Cahier des charges

L'objectif du projet est de produire une API donnant des informations sur la disponibilité des vélos dans une ville. Au-delà de la seule disponibilité en temps réel par station, l'API doit également fournir des indicateurs de qualité. Elle donnera notamment un indicateur de fiabilité, qui pourra potentiellement être visualisé grâce à une carte.

2.1 Utilisateurs

Deux types d'utilisateurs sont à distinguer. Il y aura tout d'abord les utilisateurs «réguliers» de l'API, qui devront créer un compte puis se connecter pour accéder à l'API. Une fois connectés, ils pourront accéder aux données de l'API et gérer leurs stations favorites. Ensuite, il y a aura des comptes «administrateurs» qui pourront gérer les comptes utilisateurs.

2.2 Fonctionnalités de base attendues

Le cahier des charges prévoit un minimum de fonctionnalités attendues. La Figure 1 résume les actions que pourront effectuer les utilisateurs et qui sont détaillées ci-dessous.



Figure 1: Diagramme de cas d'utilisation

Collecter des données via une API externe

La collecte des données concernant la disponibilité et l'état des stations de vélos se fera via une API externe d'une ville. Ce genre d'API respecte le standard GBFS, c'est-à-dire qu'elles transmettent plusieurs fichiers JSON formatés permettant de connaître les stations et leurs disponibilités. Les fichiers qui nous intéresseront seront les fichiers `station_information.json` (donnant des informations sur les stations) et `station_status.json` (donnant des informations sur les disponibilités). Ces fichiers, qui seront collectés à intervalle de temps réguliers, permettront de nourrir une base de données. Cette dernière sera hébergée sur un service PostgreSQL et contiendra deux tables : les stations et leurs relevés (voir la Figure 4 pour plus de détails).

Consulter des données

Les utilisateurs pourront consulter diverses informations pour la station de leur choix. Ce choix se fera grâce à la liste des stations ou grâce à un système de stations favorites. Les données consultables seront de deux types. Premièrement, les données fournies par l'API (état de fonctionnement, disponibilité, etc.). Deuxièmement, des données calculées grâce à l'accumulation des données collectées (taux de remplissage, évolution de la disponibilité, fréquence et durée moyenne des épisodes de saturation et de pénurie).

Fournir un score de fiabilité

Pour chaque station, l'API devra calculer et fournir un score de fiabilité, traduisant sa capacité à répondre de manière constante aux besoins des usagers. Ces derniers doivent donc pouvoir emprunter un vélo (station non vide) et le rendre (station non saturée). Pour évaluer cette fiabilité de façon

pertinente, on s'appuie sur l'historique des états de la station sur une période donnée. Ce score intègre deux dimensions principales : la fréquence d'indisponibilité, mesurée par le pourcentage de temps passé à l'état vide ou saturé, et la durée moyenne des épisodes de pénurie ou de saturation. L'idée est donc de sanctionner la durée des pannes tout autant que leur fréquence, pour que l'API puisse mettre en avant les stations réellement fiables au quotidien.

Pour traduire cette logique mathématiquement, nous prévoyons de construire un score sur 100 points. Cette échelle présente l'avantage d'être intuitive pour l'utilisateur lors de la recommandation de trajets. La formule sera établie par la suite, mais elle tiendra compte des variables suivantes :

- les pourcentages de temps passé vide (P_{vide}) et saturé (P_{sat}),
- les durées moyennes des épisodes de saturation (M_{sat}) et de pénurie (M_{vide}).

La formule prévue est de la forme suivante :

$$score = \max(0, 100 - f(P_{vide}; P_{sat}; M_{sat}; M_{vide}))$$

où f est une fonction croissante en chacune de ses variables que nous construirons ultérieurement durant la phase de développement du projet.

Recommander une station

L'API permettra de recommander des stations à proximité de l'utilisateur. Cette recommandation se basera à la fois sur la distance à l'utilisateur, sur l'historique de station (notamment via le score de fiabilité) et sur son historique récent.

2.3 Déroulé de la navigation

La Figure 2 montre le diagramme d'activité résumant les étapes de navigation dans l'API.

Diagramme d'Activité




Figure 2: Diagramme d'activité

Gestion de compte

La première partie de ce diagramme correspond à la partie de gestion de compte de l'utilisateur. Elle lui permet de créer un compte s'il n'en a pas ou de se connecter à son compte. Seul un administrateur dispose, après connexion à son compte, de la possibilité d'influer sur les comptes des utilisateurs «réguliers».

Fonctionnalité principales

L'ensemble des fonctionnalités de l'API sont dans la deuxième partie de ce diagramme. L'ensemble des options (recommandations, liste, favoris et recherches) mènent à la consultation des données liées à une seule station. L'utilisateur a ensuite le choix de quitter l'API ou de poursuivre la navigation en retournant à l'étape du choix d'action.

3 Modélisation

3.1 Architecture de l'API

L'API sera constituée de plusieurs couches afin de respecter le principe de séparations des responsabilités. L'architecture logiciel envisagée est présentée dans la Figure 3.




Figure 3: Diagramme d'architecture logiciel

3.1.a Frontend

Le *frontend* correspond à l'interface homme-machine. L'interface de l'API se voudra simple et fonctionnelle : elle se présentera sous la forme d'une page Web. Un menu à gauche permettra à l'utilisateur de sélectionner la fonctionnalité qu'il souhaite. Les différentes fonctionnalités disponibles porteront les noms suivants :

- rechercher une station,
- mes stations favorites,
- recommandation, - gérer les comptes utilisateurs (n'apparaîtra que pour les administrateurs).

La gestion des stations favorites se fera de la manière suivante : l'utilisateur pourra ajouter de nouvelles stations lors de la consultation de la page d'une station. Il pourra ensuite consulter ses stations favorites ou les supprimer dans l'onglet «mes stations favorites».

3.1.b Backend

Le *frontend* enverra des requêtes http au *backend*, qui sera chargé de traiter ces requêtes et de renvoyer la réponse attendue. Ces requêtes concerneront soit la gestion des utilisateurs (création de compte par exemple), soit la gestion des stations de vélos (consultation de la page d'une station par exemple). Le *backend* sera séparé en plusieurs couches.

Tout d'abord, une couche *controller* recevra les requêtes fournies par le *frontend* lors de l'utilisation de l'API par un usager. Cette couche aura pour but de convertir et transférer ces requêtes à la couche suivante, celle des services.

La couche *service* est le cœur de l'API, c'est dans cette couche que seront regroupées les fonctions apportant une valeur ajoutée. Il s'agira par exemple des fonctions permettant de calculer les indicateurs souhaités et le score de fiabilité pour chaque station de vélos. Pour cela, la couche *service* a besoin de données. Ces services feront donc appel à une couche *DAO* (Data Access Object) afin de communiquer avec les bases de données.

La couche *DAO* recevra les demandes de données de la part de la couche *service*. Elle sera chargée de convertir ces demandes en requêtes SQL. Ces requêtes seront alors traitées par la couche persistante : celle des bases de données. La couche *DAO* aura alors pour mission de convertir en objets Python (par exemple en objet *User* ou *Station*, voir la section [Classes](#) pour plus de détails). Ces objets seront ensuite utilisés par la couche *service* afin de calculer les indicateurs qui seront transmis à la couche *controller* afin de les afficher à l'utilisateur dans l'interface.

3.1.c Couche persistante

La couche persistante sera constituée de bases de données PostgreSQL qu'utilisera notre API. Le modèle et les tables de données sont présentés dans la section suivante.

3.2 Modèle de données

Afin que le modèle de données soit cohérent et pérenne, nous veillerons à respecter les trois premières formes normales.

Concernant les utilisateurs, une table [Users](#) sera nécessaire. Elle contiendra les données des utilisateurs : identifiant, pseudonyme de l'utilisateur, mot de passe hashé, rôle (utilisateur ou administrateur).

Pour les stations, les données à stocker sont les suivantes : identifiant et nom de la station, coordonnées géographiques, état de la station, nombre d'emplacements, nombre d'emplacements libres, nombre de vélos disponibles (potentiellement électriques), date (avec heure). Le stockage des données au cours du temps nécessite d'être attentif aux formes normales. En effet, un stockage naïf des données nécessiterait une clé composite ([id_station](#), [date](#)). Cela créerait plusieurs problèmes :

- l'attribut [name_station](#) serait en dépendance fonctionnelle avec [id_station](#) et donc avec seulement une partie de la clé primaire (contradiction avec le principe de la deuxième forme normale) ;
- les attributs de coordonnées géographiques [lon](#) et [lat](#) seraient en dépendance fonctionnelle avec [name_station](#) (contradiction avec le principe de la troisième forme normale).

Pour respecter les trois formes normales, le projet nécessite donc deux tables. La première sera la relation [Stations](#). Ses attributs stockeront les données concernant les stations elles-mêmes : l'identifiant de la station (clé primaire), son nom, ses coordonnées géographiques, le nombre de port, et dernière

date à laquelle cette station à été vue afin de repérer les stations abandonnées. La seconde sera la relation `StationRecords`, dont les attributs stockeront les données fournies par l'API externe de la ville et qui seront utilisées pour calculer les indicateurs. Voici les données stockées : l'identifiant de la station (attribut `id_station`), date et heure de l'enregistrement (`date`), l'état de fonctionnement (`status`), le nombre d'emplacements de la station (`nb_spaces`), le nombre d'emplacements libre de la station (`nb_available_spaces`), le nombre de vélos disponibles (`nb_available_bikes`) et le nombre de vélos électriques disponibles (`nb_available_ebikes`).

Enfin, l'un des attendus du projet est de permettre aux utilisateurs de pouvoir gérer leurs stations favorites. Cela se fera via une table d'association `Favorites` qui permettra de lier un utilisateur à ses stations favorites.

Le modèle de données est résumé en Figure 4.




Figure 4: Diagramme UML du modèle de données

3.3 Classes

3.3.a Généralités

L'architecture logicielle présentée en Figure 3 nécessite l'implémentation de nombreuses classes Python. Tout d'abord, il faudra implémenter les classes modèles `User`, `Station`, `StationRecord` et `Favorite` qui modéliseront respectivement un utilisateur, une station, un enregistrement de station à une date précise et la liaison entre un utilisateur et ses stations favorites. Chacune de ces classes nécessitera sa propre classe DAO afin de pouvoir faire la liaison entre ces objets et les tables de données correspondantes. Il faudra également implémenter des classes controller permettant de gérer les différents endpoints de l'API. Enfin, chacune des quatre classes métiers prévues aura une classe de services associée. Elles traiteront les objets Python correspondant.

Remarque : Afin de ne pas surcharger les diagrammes ci-dessous inutilement, ne figureront pas : - les classes schémas de type `BaseModel`, utilisées par les controllers et qui permettront de faire la traduction entre les objets Python et les informations au format JSON envoyées ou reçues par le frontend; - les méthodes spéciales (du type `__str__`, etc.) qui pourraient être nécessaires.

3.3.b Classes liées aux utilisateurs

Les classes liées aux utilisateurs permettront essentiellement de créer les utilisateurs et de gérer leur rôle (utilisateur ou administrateur). La classe modèle est la classe `User`. Les autres classes seront essentiellement fonctionnelles et permettront de gérer la connexion et la base de données. Les autorisations

pour les comptes administrateurs se feront au niveau de la classe `UserController` à l'aide de *tokens*. Le diagramme de classes prévu pour les utilisateurs est présenté en Figure 5.




Figure 5: Diagramme de classes lié aux utilisateurs

3.3.c Classes liées aux stations

Trois classes modèles liées aux stations sont prévues. Tout d'abord, la classe `Station` modélisera une station et ses attributs stockeront les informations d'une station. Ensuite, la classe `Favorite` modélisera le lien entre un utilisateur et le fait qu'une station figure parmi ses favorites. Enfin, une classe `StationRecord` modélisera l'état d'une station à une heure précise, et ses attributs seront les informations fournies par l'API externe de la ville.

Chacune des trois classes métiers prévues possédera une classe DAO, une classe de services et une classe controller (exceptée la classe `StationRecord`, car l'appel à l'API externe se fera via la méthode

`get_data` de la classe `StationRecordService`). De plus, afin de séparer la logique métier et les calculs des indicateurs statistiques, le choix a été fait de créer une autre classe service : la classe `StationCalculationService`. Une instance de cette classe sera créée dans la méthode `get_stats` de la classe `StationService`. Lors de la construction de cet objet `StationCalculationService`, un attribut `station_records` sera créé et contiendra tous les enregistrements liés à une station qui seront nécessaires par les méthodes de calcul de la classe. Ces méthodes de calcul permettront de retourner les indicateurs souhaités par le cahier des charges. Pour rappel, les indicateurs attendus sont les suivants : taux de remplissage, disponibilité au cours du temps, pourcentage du temps passé vide ou saturé, temps moyen des épisodes de saturation et de pénurie, score de fiabilité. Une méthode `get_availability_over_time` est prévue, afin de déterminer l'évolution de la disponibilité de la station au cours du temps. Selon le développement et les possibilités, elle retournera des graphiques (à l'aide de la bibliothèque `matplotlib`) ou des tableaux de données.

Le diagramme de classes prévu pour les stations est présenté en Figure 6 et Figure 7.




Figure 6: Diagramme de classes lié aux stations




Figure 7: Diagramme de classes lié aux enregistrements

3.4 Description des endpoints

Les tableaux suivants décrivent les différents endpoints prévus de l'API.

3.4.a Comptes et authentication

Chemin	Méthode	Entrée	Sortie (succès)	Description
<code>/create_user</code>	POST	username, password, email	User	Crée un compte
<code>/login</code>	POST	username, password	jeton d'accès	Authentifie et renvoie un jeton
<code>/users</code>	GET	-	liste[User]	Liste les comptes
<code>/users/{id_user}</code>	PATCH	username et/ou password	User	Modifie un compte
<code>/users/{id_user}</code>	DELETE	-	-	Supprime un compte

Remarque : les trois derniers endpoints du tableau précédent ne seront accessibles qu'aux comptes *administrateurs*.

3.4.b Stations

Chemin	Méthode	Entrée	Sortie (succès)	Description
<code>/stations</code>	GET	-	<code>liste[Station]</code>	Liste les stations
<code>/stations/{id_station}</code>	GET	-	<code>Station</code>	État actuel d'une station + indicateurs statistiques + score
<code>/stations/{id_station}/history</code>	GET	période (24h/7j/30j)	<code>liste[Releve]</code>	Évolution de la disponibilité
<code>/suggestions</code>	GET	position géographique	<code>liste[Station]</code>	Stations recommandées en fonction des critères

3.4.c Gestion des stations favorites

Chemin	Méthode	Entrée	Sortie (succès)	Description
<code>/favorites</code>	GET	-	<code>liste[Station]</code>	Favoris de l'utilisateur courant
<code>/favorites/{station_id}</code>	PUT	-	-	Ajoute une station aux favoris
<code>/favorites/{station_id}</code>	DELETE	-	-	Retire une station des favoris

3.5 Diagramme de séquence d'une fonctionnalité

On présente en Figure 8 le diagramme de séquence de la fonctionnalité «ajouter une station favorite», afin de visualiser le lien entre les différentes couches. Ce diagramme traite du cas où la station n'est pas déjà en favori.




Figure 8: Diagramme de séquence de la fonctionnalité «ajouter une station favorite»

4 Organisation du projet

4.1 Calendrier prévisionnel

diagramme de Gantt

4.2 Outils de développement

Le projet sera réalisé en Python. Durant la phase de développement, nous utiliserons plusieurs outils et bibliothèques fournis pour ce langage. Voici le détail de ces outils pour chaque couche :

- le framework `streamlit` pour le *frontend*,
- le framework `FastAPI` pour le *backend*,
- la bibliothèque `psycopg2` pour la couche *DAO* (afin de convertir les instructions Python en requêtes lisibles par les tables PostgreSQL),
- la bibliothèque `pydantic` pour les classes *schéma*.

De plus, afin de garantir une maintenance aisée, nous tenterons de respecter les bonnes pratiques de codage. Ainsi, le code sera rédigé en anglais. De plus, nous serons amenés à utiliser les outils suivants :

- Ruff pour le formatage du code,
- Pytest afin d'effectuer les tests unitaires,
- Github pour héberger et versionner notre projet.