

2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题：微网与外部电网电力调控策略

摘要

微网需要在外部电网电价较低或分布式能源有盈余的时段为储能充电、在电价较高的时段放电，从而在满足小区负载的前提下降低购电成本。本文围绕该问题建立了一个统一的逐时段确定性线性规划（LP）框架，并把时间分辨率、信息结构、结算制度与价格情景四个维度分别参数化，依次求解题目四问，共交付 5 个结果文件（result1.xlsx、result2.xlsx、result3.xlsx、result4-2.xlsx、result4-3.xlsx），全部结果由隔离计算任务（supervised worker、独立输出目录）产出，并经独立回代复核。

模型与口径。以 10 分钟为时段（ $\Delta t = 1/6$ h, 144 时段/日），决策变量为计划购电量 b 、调整量、紧急购电量 q^{em} 、充放电量 c/q^{dis} 与弃光量 s ，状态变量为储电量 E 。功率平衡取等式形式 $b + PV\Delta t + q^{dis} + q^{em} = L\Delta t + c + s$ ，状态转移为 $E_t = E_{t-1} + \eta c_t - q_t^{dis}/\eta$ ，容量与两侧功率约束为 $E \in [1200, 10800]$ kWh、充放电两侧均 ≤ 5000 kW（等价 $c \leq 5000\Delta t$ 、 $q^{dis} \leq 5000\Delta t\eta$ ）。目标为购电费用最小，费用不带 Δt （电价单位元/kWh 与电量单位 kWh 直接相乘）。鉴于 144 时段 LP 的最优面可能不唯一，所有模型统一冻结字典序 tie-breaking（先保主目标最优、再最小化吞吐量 $\sum(c + q^{dis})$ ），验收以约束残差 + 结构恒等式 + 目标值 + 交付表为准，不比对逐点解的唯一性。

主要结果。问题一在附件 1 的代表性单日上得最优全天购电费 $C^* = 35126.948589$ 元（全天购电量 59482.698998 kWh），充放电与电价的分位结构高度吻合（最便宜的 20% 电价时段承担 55.4% 的充电量，最贵的 20% 时段承担 63.7% 的放电量），无同时充放电、无弃光，日周期精确闭合 $E_0 = E_{144} = 6000$ kWh。问题二把同一模型滚动到全年 365 天（52,560 时段、315,360 变量），得全期购电费 13,758,182.573724 元、交付期（2025-02-01—12-31, 334 天）12,233,050.830708 元；在「0:00 已知当日实际负载与光伏、外网购电无功率上限、紧急电价倍数 $\alpha_{em} = 5$ 」下，可证明最优解满足 $q^{em} = 0$ （机制级恒零），故紧急购电费为 0。问题三引入附件 3 的逐小时光伏预报（整点锚定线性插值降尺度到 10 分钟）并加入 6:00/12:00/18:00 三个调整时刻与 $0.5 \times /1.5 \times$ 双向偏差分段结算，交付期总费用升至 14,540,616.335652 元（ C^{plan} 12,362,860.209641 + C^{adj} 510,208.940910 + C^{em} 1,667,547.185102），比问题二高 2,307,565.50 元（+18.863%）；该差额是「预报驱动的决策 + 无对冲机制」的代价，本文在正文中显式披露并与预报误差的代价并置分析。问题四在附件 4 的实时波动电价下重算问题二与问题三，形成两条独立产物链：链 4-2（逐日计划 + $5 \times$ 紧急购电）交付期 13,006,411.041148 元，链 4-3（0:00 计划 + 三时刻调整 + 分段结算）交付期 15,289,050.714738 元；两链差额 2,282,639.673590 元可三分项完全归因为计划口径差 100,230.446225 元、偏差结算 522,512.788776 元与紧急购电 1,659,896.438588 元（恒等式残差 $\leq 10^{-6}$ 元）。按团队裁定 A8-(b)，0:00 决策时当日实时电价未知，决策层使用历史价构造的点预测价（主口径 PF-PERSIST），结算一律使用附件 4 的实际价；两链共用同一预测器与同一结算口径，故「价格预报误差的代价」 $\Delta C^{price} = C^{act} - C^{fc}$ 为 520,790.839035 元（4-2）/ 258,485.465704 元（4-3）。

验证与稳健性。四问均通过 L1（产物/追踪链/输入 md5 未变）、L2（144 时段独立回代，等式残差 $\leq 4.6 \times 10^{-12}$ ，容量与功率约束零越界）、L3（量纲、逐层目标与交付表逐格复算一致）、L4（费用落在独立构造的解析可行区间内、套利方向合理）与 L5（跨小问一致性）验收，结果为 PASS_WITH_WARNING。鲁棒性方面：问题一 948 个情景（947 可行）判「稳定」，费用对往返效率最敏感（ $\eta: 0.9 \rightarrow 0.8$ 时 +8.885%）、对初值几乎不敏感；问题二 149 次全年 LP 中超 97% 可行，判「脆弱（需缩小适用范围）」——判据 S1 与 S5 未通过，二者均已归因（S1 的唯一失败样本目标值与基线逐位相同、仅因返回解同时充放电 1136 时段而被判“不清洁”；S5 是日尺度量对效率口径的真实敏感性， $\eta \pm 10\%$ 可移动单日购电量约 $\pm 20\%$ ，而年度总量仅约 $\pm 7\%$ ）；问题二另有 17 个消融对照，全期费用极差仅为全期的 0.1955%，其中独立第二实现与精确分解与主模型数值恒等、互补约束 MILP 仅差 +4.36 元（LP 松弛无损）；问题四链 4-2 162 情景判「稳定」（failed_criteria = []），链 4-3 因光伏白噪声 $\sigma = 10\%$ 族费用 +10.5919% 而使判据 S4 未通过，判「条件稳定」，本文如实登记该反例并给出适用边界（对价格侧稳健、对光伏侧不稳健），不通过调参或放宽判据使其“通过”。消融方面，两阶段随机规划对照（24 个经验价格场景）在链 4-2 上使同窗期望费用比点预测低 3.2860%，滚动时域对照（前瞻 $H = 3 \sim 14$ 天）使两链交付期费用分别再降 0.1785% 与 0.1492%，且揭示「日边界储电量恒贴下限 1200 kWh」只是「逐日 0:00 决策 + 终端自由」这一结构下的性质而非模型无关的普遍规律。

模型评价。本文的价值在于：以单一 LP 内核覆盖四问、用解析下界/上界与独立第二实现做实现级交叉验证、并对每一处口径选择（终端条件、降尺度、价格可观测性、tie-break）显式登记适用边界与技术债。主要不足是：文献证据仅达摘要/元数据级，只支撑框架级与机制级主张；未显式强制充放电互补；模型假设常效率、无自放电、无购电上限、无售电；全部结果为确定性点预测口径，预报误差的代价只能事后量化。这些限制已在正文逐条披露，不改变主结果。

关键词：微网调度；储能运行优化；线性规划；分时电价套利；偏差分段结算；滚动时域优化；两阶段随机规划

1 问题重述与符号说明

2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目

（请先阅读“全国大学生数学建模竞赛论文格式规范”）

C 题 微网与外部电网电力调控策略

微网是为解决光伏发电等分布式能源本地消纳，减少并网问题而快速发展起来的小型发电用电系统。出于经济方面的考虑，非孤岛式微网可在外部电网（以下简称外网）电价较低或分布式能源有剩余电量的时间段，为储能设备充电，并在外网电价较高的时间段释放电能。

微网与外网的调控目的是：利用小区负载、光伏发电量和储能设备的当前储电量等数据，尽可能精准地给出微网的购电量和储能设备的充放电量，使得微网提供的电力既能满足小区的负载，又尽可能节省微网的购电费用。

问题 1

若每天的电价和小区负载相同，同时给出光伏发电功率一天的预测数据，要求微网提供的电能不可低于小区负载，且储能设备在 0:00 和 24:00 的储电量相同。请在每天 0:00 制定微网当天的计划购电策略的数学模型。

根据附件 1 和附录 1 中的数据，给出具体的计划购电策略，在论文中以表 1 的格式给出指定时间段的购电量（单位：kWh）及全天的购电量（单位：kWh）和购电费（单位：元），以表 2 的格式给出储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（单位：kWh），并将完整的计划购电策略保存到文件 result1.xlsx 中（模板文件见附件 5）。

表 1 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10		12:00-12:10		14:00-14:10	
16:00-16:10		18:00-18:10		20:00-20:10	
全天购电量		全天购电费			

表 2 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00			4:00-8:00		
8:00-12:00			12:00-16:00		
16:00-20:00			20:00-24:00		
0:00 储电量			24:00 储电量		

问题 2

若每天的电价相同，而小区负载和光伏发电功率随时间变化，且微网提供的电能不可低于小区负载，如果低于负载，需向外网紧急购电，其电价是交易时刻电价的 5 倍。除紧急购电费用外，其他时间段的购电费用均按计划购电量计算。请在每天 0:00 制定微网当天的计划购电策略。

根据附件 1 中的电价和附件 2 中的数据，在每天 0:00 制定当天的计划购电策略。在论文中按表 1 和表 2 的格式给出表 3 中指定日期的结果，按表 3 的格式给出紧急购电的结果，并将完整的购电策略保存到文件 result2.xlsx 中（模板文件见附件 5）。

表 3 微网在指定日期的紧急购电量

2025. 3. 20		2025. 6. 21		2025. 9. 23		2025. 12. 21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量

问题 3

在每天 0:00、6:00、12:00 和 18:00 可获得未来 24 小时整点的光伏发电功率预报。可根据 0:00 的预报，制定当天的计划购电策略，也可根据其他时刻的预报，调整购电策略。计划购电量高于调整购电量的部分，违约电价是交易时刻电价的 50%。调整购电量高于计划购电量的部分，超出部分的电价是交易时刻电价的 1.5 倍。总的购电费用包括计划购电费用、紧急购电费用和调整购电量的相关费用。请在上述条件下，建立微网当天购电策略的数学模型。

根据附件 1 中的电价、附件 2 中的小区负载和光伏发电及附件 3 的光伏发电预报数据，在每天 0:00 制定当天的计划购电策略，在其他预报时刻制定调整购电策略。请在论文中按表 1、表 2 和表 3 的格式给出表 3 中指定日期的结果，并将完整的购电策略保存到文件 result3.xlsx 中（模板文件见附件 5）。请分析是否需要引入其他时刻的预报制定调整购电策略。

问题 4

实际上，外网的电价也是实时波动的。请针对波动电价，建立微网当天购电策略的数学模型。

根据附件 2 中的小区负载和光伏发电、附件 3 中的光伏发电预报和附件 4 中的电价数据，在波动电价下重新计算问题 2 和问题 3。请在论文中给出相应的计算结果，并将完整购电策略分别保存到文件 result4-2.xlsx（对应于问题 2）和 result4-3.xlsx（对应于问题 3）中（模板文件见附件 5）。

附录 1 储能设备的参数

储能设备的最大容量为 12000 kWh，最大充放电功率为 5000 kW。假设 2025 年 1 月 1 日 0:00 的电量为 6000 kWh。为了避免过度充电或放电，在后继的充放电过程中，储能设备的电量必须保持在 1200-10800 kWh 之间，储能设备的充放电效率为 90%。

附录 2 附件说明

- 附件 1 提供某天不同时间的电价（单位：元/kWh）、小区负载（单位：kW）和光伏发电预测功率（单位：kW），表中的 0:00+1 表示第二天凌晨 0:00，即当天 24:00（下同）。
- 附件 2 提供 2025. 1. 1-12. 31 每天不同时间的小区负载（单位：kW）和光伏发电实际功率（单位：kW）。
- 附件 3 提供 2025. 1. 1-12. 31 每天 0:00、6:00、12:00 和 18:00 发布的未来 24 小时整点的光伏发电功率预报（单位：kW）。

- 附件 4 提供 2025.1.1-12.31 每天不同时间的电价（单位：元/kWh）。
- 附件 5 结果文件夹。

附件 5 结果文件要求

result1.xlsx —— 问题 1 的结果文件

- 在“计划购电量”工作表中保存间隔 10 分钟的购电量（单位：kWh）。
- 在“充放电量”工作表中保存储能设备在指定时间段的充电量和放电量（单位：kWh），及 0:00 和 24:00 的储电量（单位：kWh）。

result2.xlsx —— 问题 2 的结果文件

- 在“计划购电量”工作表中保存 2025.2.1-12.31 每天 0:00 制定的间隔 10 分钟的计划购电量（单位：kWh）。
- 在“充放电量”工作表中保存储能设备在 2025.2.1-12.31 指定时间段的充放电量（单位：kWh），以及在 0:00 和 24:00 的存储电量（单位：kWh）。
- 在“紧急购电量”工作表中保存 2025.2.1-12.31 紧急购电的时间段和购电量（单位：kWh）。

表 4 紧急购电填写示例

日期	紧急购电时间段	紧急购电量
2025/3/1	13:00-13:30	100
	14:40-15:50	400
	16:10-16:30	50

result3.xlsx —— 问题 3 的结果文件

- 在“计划购电量”工作表中保存 2025.2.1-12.31 每天根据 0:00 预报制定的计划购电量（单位：kWh）。
- 在“调整购电量”工作表中保存根据其他预报制定的调整购电量（单位：kWh）。
- 在“充放电量”工作表中保存储能设备在 2025.2.1-12.31 指定时间段最终的充放电量（单位：kWh），以及在 0:00 和 24:00 的存储电量（单位：kWh）。
- 在“紧急购电量”工作表中保存 2025.2.1-12.31 最终的紧急购电时间段与购电量（单位：kWh）。

result4-2.xlsx 和 result4-3.xlsx —— 问题 4 的结果文件

- 在 result4-2.xlsx 中保存波动电价下问题 2 的全部结果。
- 在 result4-3.xlsx 中保存波动电价下问题 3 的全部结果。

2 数据与建模假设

prob01 的建模假设（assumption_v003，共 17 条）

编号	假设	关键	证据类型	支撑文献
AS01	附件 1/2/4 的 144 个数据点与 resultN.xlsx 的 144 个时间段按位置一一对应，附件时间戳为 对应 10 分钟区间的左端点：位置 i 的数据点（时间戳 tau_i = 10i 分钟，tau_1 = 0:10, ..., tau_144 = 0:00+1 = 24:00）代表区间 [tau_i, tau_i + 10min)。因此 prob0...	否	team_decision	—
AS02	附件 1 的电价、小区负载、光伏预测功率构成一条独立代表性单日曲线，不等于附件 2 中任何一天；prob01 只使用附件 1，不得替换为附件 2 的某天。	否	agent_inference	—
AS03a	目标函数为 $\min \sum_{t=1..144} p_t \cdot b_t$ ，其中 p_t 为附件 1 电价（元/kWh），b_t 为计划购电量（kWh，本身已含时间因子，不再乘 Δt）。全天计划购电费 C_plan = $\sum_t p_t \cdot b_t$ ，单位元；全文（含模型骨架与 prob02 - prob04 沿用）不得再出现 $p_t \cdot b_t \cdot \Delta t$ 形式。	是	team_decision	[@ref-lee-2020-purchase-cost-lp] 、 [@ref-olivieri-2020-residential-bess] 、 [@ref-baloyi-2021-tou-arbitrage]
AS03b	主目标不引入循环寿命/折旧/退化成本项；附录 1 未给折旧系数与循环寿命，无法标定，故该简化写成显式 project_assumption，不以任何形式隐藏。	是	project_assumption	[@ref-zhang-2015-dayahead-degradation] 、 [@ref-rawa-2023-mg-stochastic]
AS04	每个时段满足能量平衡 $b_t + PV_t \cdot \Delta t + q_{dis,t} = L_t \cdot \Delta t + c_t + s_t$ ，且 $s_t \geq 0$ 、 $0 \leq s_t \leq PV_t \cdot \Delta t$ ；由此实际供给 = $b_t + q_{dis,t} + (PV_t \cdot \Delta t - s_t) = L_t \cdot \Delta t + c_t \geq L_t \cdot \Delta t$ ，即题面「微网提供的电能不可低于小区负载」自动成立，且充电不...	是	literature_fact	[@ref-moradi-2018-standalone]、[@ref-csee-2023-mg-ems-review] 、 [@ref-heydari-2016-lpsp] 、 [@ref-zeinalzadeh-2017-loadshed-curtail]
AS05	储能状态转移取 $E_t = E_{t-1} + \eta_{ch} \cdot c_t - q_{dis,t} / \eta_{dis}$ ，其中 $\eta_{ch} = \eta_{dis} = 0.9$ （充、放两侧各按 90% 计，往返效率 81%），E_t、c_t、q_dis_t 单位均为 kWh。	是	literature_fact	[@ref-vykhodtsev-2022-bess-review]、[@ref-huang-2022-dynamic-efficiency] 、 [@ref-jamroen-2023-soc-sizing] 、 [@ref-arima-2024-rte-profile]
AS06	对所有时段 $E_{min} = 1200 \leq E_t \leq 10800 = E_{max}$ ；题面「最大充放电功率 5000 kW」的作用侧按团队裁定 D10 取「口径丙」——同时施加于并网点（交流）侧与电池（直流）侧、取更严者，并显式声明（不再留隐式约定）：充电 $0 \leq c_t \leq 5000 \cdot \Delta t = 833.33 \text{ kWh}$ （并网点侧功率 $c_t / \Delta t \leq 5000 \text{ k}...$	是	literature_fact	[@ref-shen-2026-peak-valley] 、 [@ref-alguhi-2025-bess-operation] 、 [@ref-valibeygi-2020-battery-dispatch-soc]
AS07	不引入二元变量强制 $c_t \cdot q_{dis,t} = 0$ ；理论上在 $\eta_{ch} \cdot \eta_{dis} = 0.81 < 1$ 且 $p_t > 0$ 时同时 充放电被「少充少放」严格支配，故 LP 最优解自然满足互补性。必须把该性质写成显式声明，并在 sanity 中检查残差 $\sum_t c_t \cdot q_{dis,t}$ 与同时充放时段数，而非默认成立。	是	literature_fact	[@ref-wang-2024-complementarity] 、 [@ref-nazir-2023-realizable-dispatch]
AS08	引入 $s_t \geq 0$ （kWh）表示光伏盈余中未被负载/储能消纳、也未上网的部分，满足 $0 \leq s_t \leq PV_t \cdot \Delta t$ ，目标函数中系数为 0（弃光无收益、无惩罚）。附件 1 光伏峰值 7612.32 kW 高于负载峰值 5958.97 kW，故该变量必须保留以闭合功率平衡；最优解允许取 0，实测 prob01 最优解 $\sum s_t = 0$ （盈余全部被...	是	literature_fact	[@ref-grimaldi-2025-arbitrage-curtail] 、 [@ref-qing-2025-pv-curtailment] 、 [@ref-zeinalzadeh-2017-loadshed-curtail]
AS09	单个决策时段长度 Δt = 1/6 h；功率量（L_t、PV_t，kW）乘以 Δt 得该时段电量（kWh）；储能充/放电决策变量本身以 kWh 表示（ $c_t = P_{ch,t} \cdot \Delta t$ 的口径）。	是	agent_inference	[@ref-lin-2024-tou-industrial] 、 [@ref-wongwut-2017-tou-prosumer]
AS10	以计划窗首个时段之前的储电量为 E_0（对应模板首行起点）、末个时段之后的储电量为 E_144（对应模板末行终点），加入日周期约束 $E_0 = E_{144}$ 。在 AS01 的左端点口径下计划窗恰为 24h，故该约束等价于题面「储能设备在 0:00 和 24:00 的储电量相同」。	是	literature_fact	[@ref-shen-2026-peak-valley] 、 [@ref-alguhi-2025-bess-operation] 、 [@ref-valibeygi-2020-battery-dispatch-soc]
AS11	$E_0 = E_{init} = 6000 \text{ kWh}$ （附录 1 给出的 2025-01-01 0:00 电量），并把 prob01 视作该周期的代表日；由 AS10 得 $E_{144} = 6000 \text{ kWh}$ 。	否	team_decision	—
AS12	prob01 建模为 144 时段的确定性 LP：连续变量 b_t、c_t、q_dis_t、s_t、E_t；目标线性、约束线性。若 AS07 的互补性验证失败则升级为含二元变量的 MILP，但默认走 LP。	是	literature_fact	[@ref-csee-2023-mg-ems-review] 、 [@ref-carpinelli-2013-dayahead-ilp] 、 [@ref-ignat-2019-cost-dayahead] 、 [@ref-alamir-2025-dayahead-multimg]
AS13	表 1「全天购电量」= $\sum_t b_t$ （kWh）；「全天购电费」= $\sum_t p_t \cdot b_t = C_{plan}$ （元；prob01 无紧急/调整费用项，A11 的歧义在本问不可区分）。表 2 的 6 个 4 小时时段按模板行位置聚合：第 b 块 = 计划购电量第 24(b-1)+1 ... 24b 行（b=1..6），充电量 = $\sum c_t$ 、放电量 = $\sum q_{di}...$	否	team_decision	—
AS14	题面未给出自放电率，储能仅在充放电时损失能量，静置时 E 保持不变（无额外参数）。	否	common_sense	—
AS15	不建模外网购电的功率/容量上限（题面未给）， $b_t \geq 0$ 且无上限；不建模余电上网或售电收益，光伏盈余只能被储能吸收或以 s_t 弃掉。	否	project_assumption	—
AS16	问题 1 的题设「每天的电价和小区负载相同，同时给出光伏发电功率一天的预测数据」意味着 输入被视为确定的预测值；prob01 不引入光伏预测误差分布或鲁棒集。	否	project_assumption	[@ref-rawa-2023-mg-stochastic]

prob02 的建模假设 (assumption_v001, 共 13 条)

编号	假设	关键	证据类型	支撑文献
AS01	附件 2 的 144 个数据点与 result2.xlsx 的 144 个时段按位置一一对应；附件时间戳是所属 10 分钟区间的左端点（位置 i 的时间戳 $\tau_{i,1} = 10i$ 分钟， $\tau_{i,1} = 0:10$ ， $\dots$ ， $\tau_{i,144} = 0:00+1 = 24:00$ ），代表区间 $[\tau_{i,1}, \tau_{i,1} + 10\text{min}]$ 。prob02 计划窗为 $0:10 \rightarrow \dots$	否	inherited	—
AS02	prob02 只使用 data/附件1.xlsx 的电价列与 data/附件2.xlsx 的实际负载/光伏功率；附件 1 的负载/光伏预测列、附件 3、附件 4 不得用于本问。价格曲线按「每天的电价相同」逐日重复。数据覆盖 $D_{\text{full}} = 2025-01-01 \dots 12-31$ （365 天，无缺日/重复），交付与报告范围 $D_{\text{req}} = 2025-02-01 \dots 1 \dots$	否	agent_inference	—
AS03	以附录 1 的 $E_{\text{init}} = 6000 \text{ kWh}$ 为 2025-01-01 0:00 的初始储电量，对 D_{full} 的 $365 \times 144 = 52560$ 个 10 分钟时段建立单一长时段确定性 LP；相邻日由储能状态连续性衔接 $E_{\text{d},0} = E_{\text{d-1},144}$ ，不施加逐日周期约束 $E_{\text{d},0} = E_{\text{d},144}$ 。2025 年 1 月为 $\dots$	是	literature_fact	[@ref-silvente-2015-rolling-horizon]、[@ref-deng-2020-interhours-rolling]、[@ref-holjevac-2017-receding-horizon]、[@ref-hu-2020-mpc-overview]、[@ref-bao-2014-multiscale-mg]
AS04	长时段 LP 不施加终端条件， $E_{\{12/31,144\}}$ 只受运行区间 $1200 \leq E \leq 10800$ 约束（终值自由）；探针得 $E_{\{12/31,144\}} = 1200.00 \text{ kWh}$ 。论文必须显式披露期末放空效应，并把它与价格套利区分开。	是	literature_fact	[@ref-finnah-2021-da-intraday-adp]、[@ref-hu-2020-mpc-overview]
AS05	目标为 $\min \sum_{d \in D_{\text{full}}} \sum_{t=1..144} [p_t \cdot b_{\text{d},t} + a_{\text{em}} \cdot p_t \cdot q_{\text{em}}_{\text{d},t}]$ ， p_t 为附件 1 电价（元/kWh）、 b 为计划购电量（kWh）、 q_{em} 为紧急购电量（kWh）、 $a_{\text{em}} = 5$ ；各项均为元，且 b 、 q_{em} 本身已含时间因子，全文不得出现 $p \cdot b \cdot \Delta t$ 或 $a_{\text{em}} \cdot p \cdot q \dots$	是	literature_fact	[@ref-vanderveen-2016-balancing-market-design]、[@ref-herre-2020-imbalance-settlement]、[@ref-botterud-2011-wind-lmp-deviation]、[@ref-joos-2018-integration-costs]、[@ref-silva-2022-multistage-bidding]、[@ref-poplavskaya-2020-balancing-design]
AS06	每时段满足等式电量平衡 $b + q_{\text{em}} + PV \cdot \Delta t + q_{\text{dis}} = L \cdot \Delta t + c + s$ ， $s \geq 0$ 且 $0 \leq s \leq PV \cdot \Delta t$ ；由此实际供给 $= b + q_{\text{em}} + q_{\text{dis}} + (PV \cdot \Delta t - s) = L \cdot \Delta t + c \geq L \cdot \Delta t$ ，题面「微网提供的电能不可低于小区负载」自动成立，充电不与负载竞争。不采用「净供给 $\geq$ 负载」弱口径 $\dots$	是	literature_fact	[@ref-wang-2011-spinning-reserve-microgrid]、[@ref-xie-2019-storage-reliability]、[@ref-hirsch-2018-microgrids-review]、[@ref-cardoso-2013-reliability-slp]
AS07	0:00 制定当天计划时已知当日附件 2 的实际负载与实际光伏（完全信息、确定性），且外网购电无功率上限（AS10）；在此口径下任何 $q_{\text{em}} > 0$ 都可被等量改为计划购电 b 严格改进（ $a_{\text{em}} = 5 > 1$ ），故最优解满足 $q_{\text{em}} \equiv 0$ ，表 3 与 result2.xlsx「紧急购电量」工作表数值全为 0（填报写法见 AS12）。 q_{em} 仍必须 $\dots$	是	literature_fact	[@ref-chazarra-2017-perfect-information]、[@ref-liang-2014-stochastic-survey]、[@ref-shuai-2018-adp-dispatch]、[@ref-toubeau-2020-da-real-time]、[@ref-zhang-2018-robust-multimg]、[@ref-bao-2014-multiscale-mg]、[@ref-finnah-2021-da-intraday-adp]
AS08	逐时段 $E_{\text{d},t} = E_{\text{d},t-1} + \eta_{\text{ch}} \cdot c_{\text{d},t} - q_{\text{dis}}_{\text{d},t} / \eta_{\text{dis}}$ ， $\eta_{\text{ch}} = \eta_{\text{dis}} = 0.9$ （往返 81%），单位 kWh； $1200 \leq E_{\text{d},t} \leq 10800$ ；题面「最大充放电功率 5000 kW」按团队裁定 D10 取口径丙： $0 \leq c \leq 5000 \cdot \Delta t = 833.3333 \text{ kWh} \dots$	否	inherited	—
AS09	$s_{\text{d},t} \geq 0$ (kWh) 表示光伏盈余中未被负载/储能消纳也未上网的部分， $0 \leq s_{\text{d},t} \leq PV_{\text{d},t} \cdot \Delta t$ ，目标系数为 0。多日沿用同一界；prob02 无售电收益，故界的松紧不影响最优解。	否	inherited	—
AS10	不建模外网购电的功率/容量上限（题面未给）， $b \geq 0$ 且无上界；不建模余电上网或售电收益，光伏盈余只能被储能吸收或弃掉（ s ）。	否	project_assumption	—
AS11	prob02 建模为 52560 个时段的确定性 LP：连续变量 b 、 q_{em} 、 c 、 q_{dis} 、 s 、 E ；目标线性、约束线性；相邻时段由 E 的状态转移式与跨日等式连接。求解器为 CPU HiGHS（scipy.optimize.linprog），不需要 GPU；不引入随机/鲁棒优化，也不引入互补二元变量（先解 LP、再验证同充放残差）。	是	literature_fact	[@ref-hu-2023-empc-review]、[@ref-wang-2022-multiagent-time-price]
AS12	表 1：六时段取位置 $i = 60/72/84/96/108/120$ ；全天购电量 $= \sum_t b_t$ （计划口径）；全天购电费 $= C_{\text{plan}} + C_{\text{em}}$ （总费用）；本问因 $q_{\text{em}} \equiv 0$ 两义不可区分。表 2：6 个 4 小时块按模板行位置聚合（第 k 块 = 第 $24(k-1)+1 \dots 24k$ 个时段），充电量与放电量分别列示、不冲抵； $0:00/24:0 \dots$	否	team_decision	—
AS13	静置时 E 不变，不引入自放电参数；本问跨日衔接只通过 E 的连续性发生。	否	common_sense	—

prob03 的建模假设 (assumption_v001, 共 18 条)

编号	假设	关键	证据类型	支撑文献
AS01	附件 1/2/3 的数据点与 result3.xlsx 的 144 个时段按位置一一对应；附件时间戳是所属 10 分钟区间的左端点（位置 i 的时间戳 $\tau_{au_i} = 10i$ 分钟， $\tau_{au_1} = 0:10$ ， $\cdots$ ， $\tau_{au_144} = 0:00+1 = 24:00$ ），代表区间 $[\tau_{au_i}, \tau_{au_i+10min})$ 。prob03 的计划窗为 $0:10 \rightarrow 24\cdots$	否	inherited	—
AS02	prob03 只使用 data/附件1.xlsx 的电价列、data/附件2.xlsx 的小区负载与光伏发电实际功率、data/附件3.xlsx 的整点光伏预报；不使用附件 4（波动电价，属 prob04），不使用附件 1 的负载/光伏预测列（属 prob01 代表日语义）。数据覆盖 $D_full = 2025-01-01\cdots 12-31$ （365 天、无缺日） $\cdots$	否	agent_inference	—
AS03	承接 prob02 accepted 裁定（D1-B / D2-A / D8-A）：以 $E_init = 6000\text{ kWh}$ 为 2025-01-01 0:00 初值，对 D_full 的 365×144 个时段建立跨日状态连续（ $E_{\{d,0\}} = E_{\{d-1,144\}}$ ）的长时域模型，2025 年 1 月为预热期、不计入交付；交付期首日 2025-02 $\cdots$	否	inherited	—
AS04	长时域模型不施加终端条件， $E_{\{12/31,144\}}$ 只受运行区间 $1200 \leq E \leq 10800$ 约束（终值自由；prob02 实测 1200.00 kWh）。论文必须显式披露期末放空效应，并把它与价格套利区分。	否	inherited	—
AS05	附件 3 的「预报 k 小时」解释为发布时刻 m 之后第 k 个整点的功率点值（ $(m+k):00$ 的瞬时功率）。10 分钟降尺度以整点值为锚做 线性插值：时段 i 的左端点 τ_{au_i} 落在小时区间 $[h, h+1)$ 时取 $P(h)$ 与 $P(h+1)$ 的线性插值；发布后的第一小时无 $P(m)$ ，以 $P(m+1)$ 前向保持。插值不强制块内能量守恒（能量由插值曲线 $\cdots$	是	literature_fact	[@ref-almpanitis-2024-minute-downscaling] 、 [@ref-grantham-2017-5min-from-hourly] 、 [@ref-martins-2021-lmin-irradiance] 、 [@ref-stenzel-2016-temporal-resolution] 、 [@ref-barbieri-2017-very-short-term-pv] 、 [@ref-sweeney-2020-forecasting-future]
AS06	每天 4 个决策时刻 $m \in \{0:00, 6:00, 12:00, 18:00\}$ ；时刻 m 的决策只使用 m 时刻已发布的附件 3 预报（按 AS05 降尺度）、已知的附件 2 负载与附件 1 电价，以及已实现的过去状态；不得使用未来实际值，不得回溯修改已执行时段。计划（0:00）按 0:00 预报做 全天可行计划；6:00/12:00/18:00 按各 $\cdots$	是	literature_fact	[@ref-bhattacharya-2018-multistage-storage] 、 [@ref-shinde-2022-multistage-vpp] 、 [@ref-li-2016-two-stage-rhc] 、 [@ref-matamala-2021-two-stage-stackelberg] 、 [@ref-haberg-2019-stochastic-uc] 、 [@ref-toubeau-2019-probabilistic-forecast] 、 [@ref-sweeney-2020-forecasting-future]
AS07	模型分三层。计划层（0:00，按 0:00 预报对 D_full 全天可行： $b + PVfc0 \cdot Dt + q_dis \cdot pl = L \cdot Dt + c \cdot pl + spl$ ，含计划储电量 轨迹与跨日衔接）；调整层（6:00/12:00/18:00，按各自时刻预报、以实际已实现状态为初值，顺序重优化其支配的剩余时段，得到最终 购电量 q 与最终充放电/储电量轨迹）；实际 $\cdots$	是	literature_fact	[@ref-li-2016-two-stage-rhc] 、 [@ref-bhattacharya-2018-multistage-storage] 、 [@ref-fusco-2023-multistage-uc] 、 [@ref-elkazaz-2020-convex-mpc-rhc]
AS08	供电可靠性用等电量平衡并显式含 q_em ：实际结算层满足 $q + q_em + PVact \cdot Dt + q_dis = L \cdot Dt + c + s$ ，且 $0 \leq s \leq PVact \cdot Dt$ ， $0 \leq q_em$ ，故供给 $q + q_em + q_dis + (PVact \cdot Dt - s) = L \cdot Dt + c \geq L \cdot Dt$ 自动成立，题面「微网提供的电能不可低于小区负 $\cdots$	是	literature_fact	[@ref-shang-2017-emergency-pricing] 、 [@ref-li-2024-energy-purchase-strategy] 、 [@ref-elkazaz-2020-convex-mpc-rhc]
AS09	计划与调整采用双向分段结算： $C_adj = \Sigma_{\{d,t\}} [\beta_{def} \cdot p_t \cdot (b_{\{d,t\}} - q_{\{d,t\}})^+ + \beta_{over} \cdot p_t \cdot (q_{\{d,t\}} - b_{\{d,t\}})^+]$ ， $\beta_{def} = 0.5$ 、 $\beta_{over} = 1.5$ ；两段均为成本项（ β_{def} 段为违约金，不是退款）。比较基准为当天 0:00 $\cdots$	是	literature_fact	[@ref-zhang-2020-eds-retailers] 、 [@ref-chauhan-2024-dsm-over-under] 、 [@ref-matsumoto-2022-imbalance-design] 、 [@ref-munhoz-2021-two-settlement] 、 [@ref-asgarpoor-1995-deviation-penalty] 、 [@ref-danti-2019-intraday-rescheduling]
AS10	目标为 $\min C_total$ ，其中 $C_plan = \Sigma_{\{d,t\}} p_t \cdot b_{\{d,t\}}$ 、 $C_em = \Sigma_{\{d,t\}} \alpha_{em} \cdot p_t \cdot q_{em\{d,t\}}$ （ $\alpha_{em} = 5$ ）、 C_adj 见 AS09， $C_total = C_plan + C_em + C_adj$ ；各项均为元， b/q_{em} 本身已含时间因子，全文不得出现 $p \cdot b \cdot \cdots$	是	literature_fact	[@ref-zhang-2020-eds-retailers] 、 [@ref-matsumoto-2022-imbalance-design] 、 [@ref-li-2024-energy-purchase-strategy]
AS11	「调整购电量」定义为调整后的最终购电量 q （替代量，非增量）：每时段 q_t 由支配它的最后一个决策时刻取值， $t \leq 36$ 时 $q_t = b_t$ ；调整只作用于发布时刻之后的时段（不回溯）。result3.xlsx 的「调整购电量」工作表逐格填 q 、「计划购电量」工作表逐格填 b ，两者列结构逐列相同（ 335×147 ，末两列全天购电量/全天购电费）。一天内 $\cdots$	否	agent_inference	—
AS12	逐 时 段 $E_{\{d,t\}} = E_{\{d,t-1\}} + \eta_{ch} \cdot c_{\{d,t\}} - q_{dis\{d,t\}}/\eta_{dis}$ ， $\eta_{ch} = \eta_{dis} = 0.9$ （往返 81%），单位 kWh； $1200 \leq E_{\{d,t\}} \leq 10800$ ；题面「最大充放电功率 5000 kW」按团队裁定 D10 取口径丙： $0 \leq c \leq 5000 \cdot Dt = 833\cdots$	否	inherited	—
AS13	$s \geq 0$ (kWh) 表示光伏盈余中未被负载/储能消纳的部分，目标系数为 0（无售电收益）。计划层与调整层的弃光上界用该层所用预报（ $0 \leq s \leq PVfc \cdot Dt$ ），实际结算层用附件 2 实际值（ $0 \leq s \leq PVact \cdot Dt$ ）；两层的 s 不得作为收益项。若后续引入售电或更紧的 盈余约束，必须先把上界收紧为物理盈余并重算。	否	inherited	—
AS14	不建模外网购电的功率/容量上限（题面未给）：计划量 $b \geq 0$ 且无上界，最终购电量 $q \geq 0$ 且无上界；不建模余电上网或售电收益，光伏	否	project_assumption	—

编号	假设	关键	证据类型	支撑文献
	盈余只能被储能吸收或弃掉。计划层与调整层的供电平衡、实际结算层的平衡均不含联络线容量约束。			
AS15	prob03 建模为确定性多阶段线性规划：连续变量 b 、 q 、 q_{em} 、 c 、 q_{dis} 、 s 、 E 与分段结算的非负辅助变量；目标线性、约束线性，计划层/调整层/结算层按 AS07 的时序求解。求解器为 CPU HiGHS，不需要 GPU。不引入随机/鲁棒优化（AS16 确定性口径）；不引入互补二元变量（先解 LP、再验证同充放残差）；若因购电上限或离散选择必…	是	literature_fact	[@ref-zhai-2009-linear-approx-uc] 、 [@ref-viana-2013-milp-uc] 、 [@ref-fusco-2023-multistage-uc] 、 [@ref-thirunavukkarasu-2022-mg-ems-review]
AS16	表 1：4 个指定日期各给六个 10 分钟时段（位置 $i = 60/72/84/96/108/120$ ）的最终购电量 q 、全天购电量 $\sum_t q_t$ 、全天购电费 $C_{total} = C_{plan} + C_{em} + C_{adj}$ （正文另给三项分项）。表 2：6 个 4 小时块按模板行位置聚合（第 k 块 = 第 $24(k-1)+1 \cdots 24k$ 个时段），最终充电…	否	team_decision	—
AS17	静置时 E 不变，不引入自放电参数；跨日衔接只通过 E 的连续性发生。	否	common_sense	—
AS18	按预注册对照执行：评价指标 = 全年 C_{total} 及其分项（ $C_{plan}/C_{em}/C_{adj}$ ）、 $\sum q_{em}$ 与紧急购电触发次数、计算成本（wall clock 与内存峰值）；对照方案 = {仅 0:00 计划}、{题面 0:00 + 6:00/12:00/18:00}、{0:00 + 每 3 小时}、{0:00 + 每 1 小时}，追加方案沿用同一…	否	literature_fact	[@ref-danti-2019-intraday-rescheduling] 、 [@ref-shinde-2022-multistage-vpp]

prob04 的建模假设 (assumption_v001, 共 23 条)

编号	假设	关键	证据类型	支撑文献
AS01	附件 2/3/4 的数据点与 result4-2.xlsx/result4-3.xlsx 的 144 个时段按位置一一对应；时间戳是所属 10 分钟区间的左端点（ $\tau_i = 10i$ 分钟， $\tau_1 = 0:10$ ， $\tau_{144} = 24:00$ ，代表 $[\tau_i, \tau_i+10\text{min})$ ）；计划窗 0:10 → 24:10；表 1 的 10:00-1...	否	inherited	—
AS02	4-2 使用附件 2（负载 + 光伏实际）与附件 4（实时电价）；4-3 使用附件 2、附件 3（整点预报，日期列须前向填充）与附件 4；附件 1 不使用。D_full = 2025-01-01...12-31（365 天），D_req = 2025-02-01...12-31（334 天）；result4-2.xlsx 与 result4-3.xlsx 必须新写、...	否	agent_inference	—
AS03	自 2025-01-01 0:00 以 $E_{\text{init}} = 6000$ kWh 起，对 D_full 建立跨日状态连续 $E_{\{d,0\}} = E_{\{d-1,144\}}$ ；终端 $E_{\{12/31,144\}}$ 自由（仅受 $[1200, 10800]$ 约束）；2025 年 1 月为预热期不计入交付；交付期首日 0:00 储电量由轨迹给出（不等于 6000），两链的值可以不同。	否	inherited	—
AS04	$E_t = E_{\{t-1\}} + 0.9 \cdot c_t - q_{\text{dis},t}/0.9$ ； $1200 \leq E \leq 10800$ kWh； $c \leq 833.3333$ kWh、 $q_{\text{dis}} \leq 750.0000$ kWh（口径丙：两侧功率同时 ≤ 5000 kW）； $\Delta t = 1/6$ h，功率 $\times \Delta t =$ 电量；目标与费用以元计且不乘 Δt 。	否	inherited	—
AS05	各层 $0 \leq s \leq \max(0, \text{PV}^{\text{层}} \cdot \Delta t - L \cdot \Delta t)$ （PV ^层 为该层信息集对应的光伏）；目标系数恒为 0（无售电收益）；变量保留、最优解允许取 0。	否	team_decision	—
AS06	b（与 4-3 的 q）无上界；余电不上网（s 无收益）；主口径不引入购电上限。若 ablation 引入上限，须按 R5/E9 分问分链表述并重新扫描本问的可行性分界，不得引用 prob02 的 $\beta \in (4218.75, 4375.00]$ kW 或 prob03 的 $[4375.0, 5000.0]$ kW。	否	inherited	—
AS07	0:00 时当天及任何未来日的附件 4 实时电价均未知。决策层只能用历史价格（ $d' < d$ ）与其他已有附件（4-2：附件 2 实际；4-3：附件 2 历史实际 + 附件 3 该时刻预报；4-3 调整层额外可用当天截至该时刻已实现的价格，见 AS11）；结算层一律用附件 4 实际价。论文、sanity 脚本与图表注册不得出现「全天电价已知」类表述。	是	team_decision	[@ref-chitsaz-2018-price-forecast-btm-storage]、 [@ref-khani-2015-online-adaptive-rtod]、 [@ref-campillo-2016-rtp-residential]
AS08	主预测器 = 前一日同时段： $p_{\text{hat}}_{\{d,i\}} = p_{\text{act}}_{\{d-1,i\}}$ （ $i = 1..144$ ）； $d = 2025-01-01$ 无前一日，不参与回测（D_full 计 364 天）。强制基准：PF-DUAL（水平 $\times$ 时段双因子： $p_{\text{hat}} = \mu_d \cdot s_i$ ， s_i 为归一化历史同时段形状、 μ_d 为最近 7 个可用历史日的日均价均值）与 P...	是	literature_fact	[@ref-lago-2018-spot-price-deep-learning]、 [@ref- Kapoor-2023-nz-price-forecasting]、 [@ref-ibebuchi-2025-daep-endogenous-predictors]、 [@ref-myttenaere-2016-mape-regression]、 [@ref- tschora-2022-da-price-forecasting-ml]
AS09	决策层（4-2 计划层；4-3 计划层与调整层）目标与偏差/紧急项使用该层信息集下的预测价 p_{hat} ；结算层全部分项（C_plan、C_em、C_adj 两分段）一律按附件 4 实际价 p_{act} 计。对同一组提交决策分别按两套价格计价得 C_act（主）与 C_fc（决策层信念），给出 $\Delta C_{\text{price}} = C_{\text{act}} - C_{\text{fc}}$ 并分解为 ...	是	literature_fact	[@ref-khani-2015-online-adaptive-rtod]、 [@ref-staffell-2016-maximising-storage-value]、 [@ref-mathaba-2014-price-forecast-benefit]、 [@ref-hodge-2018-forecast-value-storage]、 [@ref-antweiler-2021-storage-microeconomics]
AS10	4-2 每天 0:00 制定一次当天计划、当天不再调整。实现为逐日向前递推：对每个 d 用 $p_{\text{hat}}_{\{d,\bullet\}}$ （只用 d-1 及之前的价格）与当天已知的附件 2 实际负载/光伏解一个单口确定性 LP，提交 (b, c, q_dis, s) 并断言 $q \equiv b$ ；状态按 $E_{\{d,0\}} = E_{\{d-1,144\}}$ 传递，终端自由。4-2 不得写成单一长时域 ...	是	literature_fact	[@ref-krishnamurthy-2018-arbitrage-da-rt]、 [@ref-yang-2023-da-rt-shared-storage]、 [@ref-staffell-2016-maximising-storage-value]
AS11	决策时刻 $m \in \{0, 6, 12, 18\}$ （小时）。计划层（ $m=0$ ）： $p_{\text{hat}} = p_{\text{act}}_{\{d-1,\bullet\}}$ ，光伏 = 附件 3 的 0:00 预报降尺度。调整层（ $m = 6/12/18$ ）： $i \leq 6m$ 用实际价 $p_{\text{act}}_{\{d,i\}}$ ； $i > 6m$ 用 $p_{\text{hat}}_{\{d,i\}} = \kappa_m \cdot p_{\text{act}}_{\{d-1,i\}}$ ， $\kappa_m = A_m/\dots$	是	literature_fact	[@ref-chitsaz-2018-price-forecast-btm-storage]、 [@ref-jiang-2015-hour-ahead-bidding-adp]、 [@ref-khani-2015-online-adaptive-rtod]
AS12	两链主结果只出自「价格点预测 + 确定性线性规划」；随机规划、鲁棒优化、概率/区间预测、在线/ADP 策略只能作为 ablation 对照并标注口径差异，不得替换主结果。改主口径须先由团队裁定并新建假设版本。	是	literature_fact	[@ref-akbari-2019-stochastic-robust-arbitrage]、 [@ref-oconnor-2025-conformal-price-forecast]、 [@ref-jiang-2015-hour-ahead-bidding-adp]
AS13	4-2 与 4-3 共用同一价格预测器（AS08 的 PF-PERSIST，4-3 调整层按 AS11 做水平校正）与同一结算口径（AS09/AS14：结算用附件 4 实际价、价格基数一致）；两链差异只允许来自 4-3 的调整层、 $0.5 \times 1.5 \times$ 分段结算与附件 3 预报带来的光伏预报误差，论文对比必须按此三项归因。	否	team_decision	—
AS14	$\alpha_{\text{em}} = 5$ （两链紧急购电）、 $\beta_{\text{def}} = 0.5 / \beta_{\text{over}} = 1.5$ （仅 4-3 偏差结算）的结算基数一律为附件 4 实际价 p_{act} ；决策层的预测价口径（C_fc）以相应层 p_{hat} 为基数；三者不得混记（H12）；附件 1 电价不得出现（H10）。	否	team_decision	—
AS15	第 d 日计划层目标 $\min \sum_i p_{\text{hat}}_{\{d,i\}} \cdot b_{\{d,i\}}$ （元，不乘 Δt ），保留 $q_{\text{em}} \geq 0$ 与 $\alpha_{\text{em}} \cdot p_{\text{hat}} \cdot q_{\text{em}}$ 项（最优值恒 0，不得删除变量）；结算口径费用分解 $C_{\text{total_act}} = C_{\text{plan_act}} + C_{\text{em_act}}$ （ $C_{\text{plan_act}} = \sum p_{\text{act}} \cdot b$ 、 $C_{\text{em_ac}} \dots$	是	literature_fact	[@ref-paulauskas-2024-battery-scheduling-arbitrage]、 [@ref-zhang-2021-arbitrage-technologies]、 [@ref-staffell-2016-maximising-storage-value]、 [@ref-hai-2025-microgrid-price-ems]

编号	假设	关键	证据类型	支撑文献
AS16	两链均保留 $q_{em} \geq 0$ ，作用位置为等式平衡左端且仅补足负载缺口、不用于储能充电。4-2：物理输入在 0:00 已知、等式平衡含 $s \geq 0$ 且计划层精确闭合，故 $q_{em} \equiv 0$ （定理级结论，与价格是否已知无关）；价格不确定性只影响 C_{plan} （即 ΔC_{price} ）。4-3：决策层用附件 3 预报、结算层用附件 2 实际，缺口由光伏预…	否	inherited	—
AS17	主口径（承 prob03 B1-D2-A 读法 A）： $C_{total_act} = \sum p_{act} \cdot b + \sum [\beta_{def} \cdot p_{act} \cdot (b-q)^+ + \beta_{over} \cdot p_{act} \cdot (q-b)^+] + C_{em_act}$ ，两段均为成本项，基准为当天 0:00 计划、以最终量 q 单次结算、不回溯；决策层的同一表达式用该层 $p_{hat}(C_{fc})$ 。强…	是	literature_fact	[@ref-bottieu-2020-imbalance-settlement-forecast]、[@ref-yang-2020-deviation-penalty-distribution]、[@ref-yang-2023-da-rt-shared-storage]、[@ref-scharff-2016-elbas-intraday]
AS18	4-3 为顺序向前递推的三层结构：计划层（ $m=0$ ）→ 调整层（ $m=6/12/18$ ， $i \leq 6m$ 锁定）→ 实际结算层（用附件 2 实际光伏，事后闭式）；不存在等价单次联合 LP；实际光伏只进结算层，不改变任何决策量与储能轨迹，只改变 $q_{em}/s'/C_{em}$ 。计划层目标 $\min \sum p_{hat}(0) \cdot b$ ；调整层目标 = 该层剩余时段 R_m 的预测价偏差…	是	literature_fact	[@ref-scharff-2016-elbas-intraday]、[@ref-bottieu-2020-imbalance-settlement-forecast]、[@ref-krishnamurthy-2018-arbitrage-da-rt]、[@ref-komorowska-2024-liion-price-arbitrage]
AS19	「预报 k 小时」= 发布时刻 m 之后第 k 个整点的功率点值；10 分钟降尺度 = 整点锚定线性插值（发布后第一小时前向保持），不强制块内能量守恒且须显式披露；发布时刻 m 只支配 $i \geq 6m+1$ （ m 为小时，已提交为 $i \leq 6m$ ）；跨年项（ $m+k > 24$ ）不消费、不截断、不外推；读取附件 3 时日期列必须前向填充。	否	inherited	—
AS20	按模板行位置聚合；充放电量分别列示不冲抵；充放电量前两行时刻为 00:00:00 与 24:00；表 1 全天购电费 = C_{total} （正文给分项）；表 2 端点为逐日切片（须与 prob01 单日周期恒 6000 kWh 显式区分一次）；表 3/紧急购电量合并连续时段 + 左端点标签 + 每日至少 1 行（ $J_d = 0$ 写「—」/0）。result4…	否	team_decision	—
AS21	两链所有层、所有对照模型一律使用同一次目标规则：提交解取字典序——先 $\min$ 该层主目标，再在主目标最优面上 $\min \sum_t (c + q_{dis})$ （吞吐量最小）；epsilon 加权式只作逐层诊断对照并落盘。不得用不同 tie-break 的结果互相比对。	否	inherited	—
AS22	引入三个派生记号（不改 global_symbols.yaml，由 formulation 在局部符号表声明）： $p_{act_d,i}$ （附件 4 实际价，即全局符号 price 的 prob04 取值）、 $p_{hat}(m)_{d,i}$ （层 m 信息集下的预测价）、 κ_m （调整层水平校正因子）。价格一律从 data/附件4.xlsx 读取（Sheet1…	否	agent_inference	—
AS23	只计充放电往返效率（ $\eta = 0.9$ ），不计静置损耗与自放电（无充放电时 E 保持不变）。	否	common_sense	—

关键建模口径的备选与团队取舍

待团队选定的决策点

说明：D1 - D9 的完整备选定义、利弊分析与适用边界见 ../assumption_v001/assumptions.md § 待团队选定的决策点与 ../assumption_v002/assumptions.md § 待团队选定的决策点（原文未改，审计轨迹保留）；团队已逐项裁定（D1 - D8 采纳 A、D9 量纲修正、D10 功率作用侧、D11 引用闭合），本版本按裁定执行。本版本不新增未裁定的关键建模选择；prob01 范围内已无待选决策点。以下按精简格式复述裁定结果。

D1 附件时间戳与 result 模板时段的 10 分钟对齐口径（A1）

- 备选 A 位置一一对应 + 左端点 / 备选 B 右端点严格时钟 / 备选 C 位置对应但强解释为时钟日。
- 推荐：A（唯一无需外推且与模板标签、表 1 名称同时自治）。
- 团队裁定：采纳 A。

D2 90% 充放电效率的作用位置（A3）

- 备选 A 两侧各 90%（往返 81%）/ 备选 B 仅单侧 90% / 备选 C 往返整体 90%。
- 推荐：A（对附录措辞的最小解释，且费用最保守）。
- 团队裁定：采纳 A。

D3 功率平衡与「供电不低于负载」的可行域口径（A5）

- 备选 A 等式平衡 + s_t （充电不与负载竞争）/ 备选 B 弱口径「净供给 $\geq$ 负载」/ 备选 C 禁止购电充电。
- 推荐：A（唯一兼顾题面可靠性与「低价充电」动机且可闭合检验）。
- 团队裁定：采纳 A。

D4 光伏盈余/弃光的建模方式（A13）

- 备选 A 显式 $s_t \geq 0$ 、系数 0 / 备选 B 只写不等式 / 备选 C s_t 加极小正惩罚。

- 推荐：A（题面未给售电渠道，系数 0 是最小假设）。
- 团队裁定：采纳 A。

D5 prob01 的 0:00 储电量与日周期约束（A15/H6）

- 备选 A $E_0 = E_{144} = 6000$ / 备选 B 仅 $E_0 = E_{144}$ 、初值自由 / 备选 C A 且按严格时钟报告。
- 推荐：A（直接采用题面唯一可用初值）。
- 团队裁定：采纳 A。

D6 同时充放电的处理与模型族（LP 还是 MILP）

- 备选 A 纯 LP + 事后互补性验证 / 备选 B MILP 加二元变量 / 备选 C 参数化精确松弛。
- 推荐：A（规模小、文献支持先解再验，保留升级路径）。
- 团队裁定：采纳 A。

D7 目标函数是否纳入电池折旧/退化成本

- 备选 A 仅购电费（折旧显式省略）/ 备选 B 目标含折旧项 / 备选 C 主目标用 A、robustness 做含折旧情景。
- 推荐：A + C 作 robustness 情景。
- 团队裁定：采纳 A，并以 C 作为 robustness 情景。

D8 表 2 的 4 小时时段与 0:00/24:00 储电量的聚合口径（A10/A11）

- 备选 A 按模板行位置每 24 行一块 / 备选 B 严格时钟切分 / 备选 C 同时给两套。
- 推荐：A（与 result1 结构精确对应、无需插值）。
- 团队裁定：采纳 A。

D9 目标函数与费用的量纲口径（团队新增，硬错误修正）

- 备选 A（裁定）： b_t 以 kWh 计，目标 $\min \sum p_t \cdot b_t$ （元），全文禁用 $p_t \cdot b_t \cdot \Delta t$ ；
- 备选 B（被否）：保留 v001 的 $p_t \cdot b_t \cdot \Delta t$ ——数值多乘 1/6，费用偏小 6 倍，与量级自述矛盾；
- 备选 C（被否）：把 b_t 改为 kW 并在目标中乘 Δt ——与 result1.xlsx「购电量」列语义及 AS09 冲突。
- 推荐：A（量纲自治、与模板列语义一致）。
- 团队裁定：采纳 A；影响面见 ../assumption_v002/assumptions.md §0.1。

D10 「最大充放电功率 5000 kW」的作用侧（团队发现；对应 AS06/§5.2）

- 备选 A（甲）并网点（交流）侧： $c_t \leq 833.33$ 、 $q_{dis_t} \leq 833.33$ kWh；优点：与「并网点/联络线额定功率」的常见语境一致；缺点：电池侧放电功率可达 5555.56 kW，超过题面 5000 kW 达 11.1%，且充电时电池侧只到 4500 kW（未用满额定）。
- 备选 B（乙）电池（直流）侧： $c_t \leq 925.93$ 、 $q_{dis_t} \leq 750.00$ kWh；优点：电池侧恒为 5000 kW；缺点：并网点充电功率可达 5555.56 kW，同样超限，且 prob01 费用最低（-0.072%）但站不住题面。
- 备选 C（丙）交集：两侧都 ≤ 5000 kW、取更严者： $c_t \leq 833.33$ 、 $q_{dis_t} \leq 750.00$ kWh；优点：两侧都不超题面，在 prob01 上与甲给出完全相同的解（代价 0.0000%）；缺点：放电上限收紧，多日小问费用上升。
- 推荐：丙。理由：prob01 的放电峰值 715.65 kWh < 750.00 kWh，取交集精确零代价；而甲口径在 365 天中有 249/365（68.2%）天电池侧放电超过 5000 kW（峰值 5555.56 kW），乙口径则并网点充电同样超限；丙是唯一不违反题面的口径。
- 团队裁定：采纳丙，并明确：prob01 - prob04 统一、论文须按 D10 第 4 条披露口径与甲/乙对照数值。
- 证据更正（本动作）：团队 D10 引用的「38/365（10.4%）」由本动作独立探针更正为 249/365（68.2%）（根因是团队探针取价 bug）；D10 的裁定方向不变，但 prob02 - prob04 的费用影响预估须按更正后的量级重算（见 §0.1）。

D11 引用登记闭合（ref-baloyi-2021-tou-arbitrage）

- 备选 A：绑定到最贴切的假设（AS03a），在 basis 中限定为机制级主张；
- 备选 B：判定其不足以支撑本问任何主张，状态由 used 降级为 rejected，并在 shared/literature.md / literature_pool.yaml 写明降级理由；
- 备选 C：保留 used 但不加绑定（被否：论文会列出一条正文从不引用的文献，评阅视为「凑文献」）。
- 推荐：A（改动最小，且该文元数据级信息与「TOU 套利动机」确实对应）。
- 团队裁定：采纳 A。本版本已执行：AS03a 的 reference_ids 加入该条，citations.yaml 25/25 used 全部被引用；若 mathematical_formulation 阶段判定该文不足以支撑任何主张，再按 B 降级并写明理由。

本版本末未新增「团队裁定」小节：D10/D11 的裁定已由团队写入 assumption_v002/assumptions.md（原文保留），本版本将其落入口径并复述于上。若团队要替换 D10/D11 的推荐项，请在本文文件末尾新增「## 团队裁定」一节（不得改动上方「推荐」行），下一版（assumption_v004，上限 5 版）必须按新口径重算相关结论并在差异节显式写出。

团队勘误（团队直接修正，2026-09-10）

通道依据: agents/mathematical-formulator.md 步骤 7 建立的免新建版本修正通道。本节只处理笔误、登记错误、口径澄清, 不改变任何已裁定的建模口径或模型结构。

效力: 高于本文件正文与 global_symbols.yaml 的旧登记。下游阶段 (implementation / computation / sanity_check) 必须按本节执行, 并在响应中记录采用的修正项。

触发来源: mathematical_formulation 阶段 (act-6a4453e99d654790) 主动上报的 C1/C2/C3 三处上游不一致。

E1 全局符号表 q_dis 的域值与 D10 不一致 (对应上报项 C1)

- 原值: global_symbols.yaml 中 q_dis 的 domain 写作 $0 \leq q_{dis}\{d,t\} \leq P_{dis_max} \cdot \Delta t$ (即 833.33 kWh)。
- 新值: $0 \leq q_{dis}\{d,t\} \leq \min(P_{dis_max} \cdot \Delta t, P_{dis_max} \cdot \Delta t \cdot \eta_{dis}) = 750.00 \text{ kWh}$ 。
- 理由: 团队裁定 D10 采用口径丙 (两侧均不超过 5000 kW, 取更严者)。放电时电池侧为紧侧, 故上界为 750.00。原登记是 D10 之前的写法, 属登记未同步, 不是新的口径选择。
- 要求: implementation 阶段按 750.00 实现; sanity_check 阶段同时换算并网点侧与电池侧功率, 核对两侧均 $\leq 5000 \text{ kW}$ 。prob02-prob04 沿用 750.00。

E2 q_spill 的 first_question 登记错误 (对应上报项 C2)

- 原值: global_symbols.yaml 中 q_spill 的 first_question = prob02, 并注明「尚未固定是否引入」。
- 新值: first_question = prob01; s_t (同符号) 自 prob01 起即为显式决策变量 (AS08 / 团队裁定 D4 采纳 A)。
- 理由: 登记滞后于裁定, 属登记错误。
- 要求: 更正登记字段; 符号含义不变。

E3 AS08 措辞与实测不一致 (对应上报项 C3)

- 原值: assumption_v003/version.yaml 中 AS08 的 statement 含「该变量在部分时段必然被激活」。
- 新值: 变量必须保留以闭合功率平衡, 但最优解允许取 0; 实测 prob01 最优解 $\Sigma s_t = 0$ (盈余全部被储能吸收)。
- 理由: 「必然激活」是断言, 与实测矛盾; 正确表述是「变量必要、取值由优化决定」。属措辞错误。
- 要求: 以本文件 § 2/ § 6 的表述为准; version.yaml 的该句按此更正。不影响模型与结果。

本勘误未覆盖的事项 (仍需后续处理)

- E1/E2 的权威落点仍是 global_symbols.yaml (由 problem-decomposer 维护)。本勘误只声明下游的执行口径: cross_question_review 阶段须回写符号表本身。
- AS06「5000 kW 作用侧」的文献缺口未解决: 现有 25 条池无一条涉及该约定, 最贴合的 ref-vykhodtsev-2022-bess-review 为 closed access。论文若需文献依据, 须补定向检索或取得全文, 不得包装为文献支持。

团队裁定 (ablation 多模型对比设计与预注册判据, 2026-09-10)

效力: 本节效力高于本文件正文、formulation_v001 的默认做法与 agents/ablation-analyst.md 的默认步骤。

ablation 阶段 Agent 必须先读本节, 按本节指定的对照集合、预注册判据与公平性纪律执行; 与本节冲突的默认做法 (例如只做 3-4 项内部结构消融、不做模型族对照) 不得沿用。

通道依据: 沿用 agents/mathematical-formulator.md 步骤 7 与上文「团队勘误」建立的不新建版本修正通道。

本节只追加实验设计要求, 不改变任何已裁定口径 (D1-D11、E1-E3) 与 accepted formulation_v001 的模型结构。

触发来源: 团队要求 prob01 为论文「模型对比」章节提供定量支撑; optional_stages.ablation.decision 由本节钉定为执行。

A0 目的与不可替代性

- 论文模型对比章节需要同数据、同参数、同预算下的多模型定量对照, 不得只有定性论述。
- 主结果 (表 1、表 2、result1.xlsx) 只以 accepted formulation_v001 (LP) 的 run002 为准; 对照模型的数值只进 ablation 章节, 不得覆盖或替代 results/prob01_v003_f001_run002/。

A1 必做对照集合 (全部实验, 不得只做定性论证)

编号	模型	与主模型的关系	必须回答的问题
A (基准)	完整 LP (code/prob01_model.py, accepted formulation_v001)	内部对照	复跑基线须与 run002 目标值 35126.948589 元一致 (相对容差 $\leq 1e-6$)
B	MILP: 加互补二元变量 $c_t \leq M \cdot u_t, q_t \leq M \cdot (1-u_t)$	收紧松弛	AS07「不显式强制同充放」是否无损? C_MILP 与 C_LP 是否相等、mip_gap 多少
C	SOC 离散化 DP (或滚动时域近似)	换求解路线	不同路线能否复现同一最优费用; 离散粒度对费用偏差的影响
D	结构消融 1: 去掉日周期约束 $E_0 = E_{144}$	放松约束	该约束的经济价值 = 费用下降幅度 (放空/充满套利的量)
E	结构消融 2: 去掉弃光变量 s_t (改用不等式平衡)	换平衡口径	是否仍可行? 费用口径变化与偏差方向
F	结构消融 3 (时间允许时执行)	效率作用位置	单侧效率 (仅充电侧或仅放电侧) 与「两侧」口径的差距

- B/C 属模型族/求解路线对照，D/E/F 属结构消融（每次只改一项，其余保持不变）；两类都必须给出结果表。
- 若某对照在预算内无法证明最优，按 `config/gates.yaml` 的 `allow_pass_with_warning` 处理，并在结果表中显式登记技术债，不得隐去。

A2 预注册比较维度（看结果前固定，不得事后更改）

1. 约束满足度：可行性、功率平衡残差、SOC 界越界、 $c_t \cdot q_t = 0$ 残差；
2. 题目指标：全天购电费 c （元）、全天购电量（kWh）、表 1 六个时段购电量、表 2 六段充放电量与 0:00/24:00 储电量；
3. 复杂度：变量数、约束数、求解时间、迭代次数、（MILP）`mip_gap`；
4. 解释性：解的结构是否可解释（套利方向、同充放时段数）；
5. 鲁棒性：对 η 、 E_0 的敏感性，可直接复用 `robustness run001` 的敏感性结果作为统一参考。

A3 公平性纪律（违反即结果作废）

- 同数据：只用 `data/附件1.xlsx`（md5 `dbe06f92517431228efcc26e3e796ef9`）；模板 `data/附件5/result1.xlsx`（md5 `74adc298ba5e1825482464a4ea4e26ec`）只读；
- 同参数： $\Delta t = 1/6$ h、 $\eta_{ch} = \eta_{dis} = 0.9$ 、 $c_t \leq 833.33$ kWh、 $q_t \leq 750.00$ kWh（E1）、 $E \in [1200, 10800]$ 、 $E_0 = E_{144} = 6000$ kWh；
- 同预算：求解时限 60 s、同一求解器族（HiGHS）、同一 Python/包环境，并记录 `seed`；
- 同口径：目标一律 $\min \sum p_t \cdot b_t$ （元，不乘 Δt ，D9），费用量级应为 10^4 ；出现 10^3 即误乘 Δt ；
- 不改动：不得修改 `accepted` 的 `code/`、`formulation_v001/` 与本文件；对照实现须另建在 `ablations/code/` 下；
- 输出隔离：每个对照独立输出目录 `ablations/results/<run_id>/`，原始样本与汇总分开保存。

A4 交付要求（供论文直接取用）

1. 一张模型 $\times$ 指标对比表（含 A-F 全部条目；未执行项写「未执行 + 理由」）；
2. 2-4 张图（费用对比、MILP gap 或 DP 粒度-偏差曲线、消融瀑布图等），登记进 `figures.yaml`（含 `stable_id`、`included_in_paper`、`question_id`），供论文正文按 `stable_id` 引用；
3. 结论段必须回答：①核心结论是否依赖模型族（LP/MILP/DP 是否同解）；②日周期约束与弃光变量的经济贡献；③论文主表推荐采用的模型及理由。

A5 与 robustness 的边界

- `robustness`（已完成：948 情景/947 可行）负责参数扰动与置信区间；本节负责模型族与结构项对照，两者不得互相替代、结论不得混写。
- 若某对照结果与 `robustness` 的稳定性结论冲突，须在 `ablations/report.md` 中显式列出冲突点与处理方式。

待团队选定的决策点

D1 跨日衔接口径与计划时域（A2，高优先）

- 备选 A：每日独立求解，施加日周期约束 $E_{\{d,0\}} = E_{\{d,144\}}$ ，日初取 6000 kWh。定义：334 个互不相干的 144 时段小 LP。依据：问题 2 仍说「每天 0:00 制定当天的计划」；与问题 1 的 H6 形式一致。影响：1 月数据完全不用，附录初值只作为每日共同初值；计算最简（可并行）；表 2 的 0:00/24:00 恒为 6000，口径最直观。优点：每日问题良定、可复现性好、无跨日累积。缺点：与「附录只给 1/1 单一初值 + 交付从 2/1 起」不吻合，隐含每天把储能重置，物理上不连续；会使 `prob03/04` 的日内调整失去跨日基础。
- 备选 B：自 2025-01-01 以 $E_{init} = 6000$ kWh 滚动递推，1 月作预热期，交付 2/1 - 12/31。定义：全年 52560 时段单一长时域 LP， $E_{\{d,0\}} = E_{\{d-1,144\}}$ 。依据：附录 1 的单一初值 + 附件 5 的 2/1 起交付范围 + 问题 2 未重述 H6；文献支持跨时段状态衔接与滚动时域。影响：交付期费用 -17,803.27 元（-0.145%）、2/1 0:00 储电量 7,950 kWh、表 2 全 334 天改变；计算 6 s（无风险）。优点：题面自洽性最强，跨日物理连续，与 `prob03/04` 兼容。缺点：需额外裁定终端条件（D2），且表 2 的储电量依赖具体最优解。
- 备选 C：滚动递推但只优化交付期（2/1 - 12/31），2/1 初值固定为 6000 kWh。定义：334 $\times$ 144 单一 LP，1 月完全不参与。依据：交付范围 2/1 起。影响：等价于备选 B 但丢弃 1 月负载/光伏信息，2/1 初值人为指定。优点：规模较小、交付期首日初值明确。缺点：1 月数据仍被浪费；与附录初值（1/1）不衔接。
- 推荐：B。理由：只有 B 能同时解释「附录给 1/1 单一初值」与「`result2.xlsx` 从 2/1 起交付」这两个题面事实；问题 2 相较问题 1 删去了日周期要求的句子，逐日复位属额外假设；跨日状态衔接有文献先例，且本动作实测长时域 LP 仅需约 6 s，计算量不构成障碍。

D2 全年终端储电量口径（A2 派生）

- 备选 A：不作额外约束（ $E_{\{12/31,144\}}$ 自由，仅受 $[1200, 10800]$ ）。依据：题面未给终端要求，最小假设。影响：交付期 12,233,050.83 元， $E_{\{12/31,144\}} = 1200.00$ kWh（期末放空）；须在论文披露。优点：假设最少、与 D1 的滚动口径同构。缺点：年末会「用光存量」，末期费用略被低估，评阅可能追问。
- 备选 B：全期周期 $E_{\{12/31,144\}} = 6000$ kWh（把 H6 的「首末相同」推广到全年）。依据：与附录初值对称。影响：交付期 12,235,267.91 元（+2,217.08 元，+0.018%），12 月下旬外轨迹不变。优点：无期末放空、便于与 `prob01` 对比。缺点：题面未要求，属额外约束。
- 备选 C：终端 ≥ 6000 kWh 或 = 交付期首日 0:00 值（软/硬下界）。依据：避免年底透支。影响：介于 A/B 之间。优点：保留一定期末存量。缺点：下界同样无题面依据，且会与「交付期首日由模型决定」耦合。

- 推荐：A（主口径），并把 B 作为 robustness 情景登记。理由：差异仅 0.018%，结论对终端口径稳健；最小假设优先，论文显式披露期未放空即可。

D3 计划信息结构与紧急购电是否恒零（A17，高优先）

- 备选 A：完全信息（0:00 已知当日附件 2 实际负载/光伏）+ 无购电上限 $\Rightarrow$ 最优 $q_{em} \equiv 0$ 。依据：附件 2 是实际功率； $\alpha_{em} = 5 > 1$ 。影响：表 3 与「紧急购电量」工作表全为 0；论文须说明「完全信息下紧急购电机制不被激活」。优点：与题面数据一致、模型闭合、可证明。缺点：题面表 4 示例含非零数值，需说明那是格式示例而非答案。
- 备选 B：不完美信息（计划基于预报，实际另行结算）。依据：文献支持「信息结构决定模型」。影响：需先裁定预报来源与语义（附件 1 预测列属 prob01/代表日、附件 3 属 prob03），本问无数据接口；还要引入误差模型。优点：更贴近现实、可产生非零紧急购电。缺点：越界到 prob03 的信息结构，且无题面依据。
- 备选 C：引入外网购电功率上限使计划不可行（紧急购电被激活）。依据：题面未给上限。影响：勘误 R5 —— 激活阈值为 $\beta \in (4218.75, 4375.00]$ kW（不是旧登记的 10,326 kW）；只有上限低于 β 才会使 $\Sigma q_{em} > 0$ ，且低于 8,459 kW 会使 prob01 accepted 计划不可行；数值来源缺失。优点：可复现题面表 4 的非零样式。缺点：上限数值无依据、须团队裁定，且会连带修改 prob01 口径。
- 推荐：A。理由：与「根据附件 1 的电价和附件 2 的数据制定当天计划」严格一致；本动作在四种模型组合下实测 $\Sigma q_{em} = 0$ （365/365 天）。纪律：无论采用哪一项， q_{em} 必须保留为变量，不得因预期恒零而删除；若团队改取 B/C，须在本节追加团队裁定并重算。
- 审查补强（R2）：紧急购电是问题 2 区别于问题 1 的核心机制，而 AS07 得 $q_{em} \equiv 0$ 会使其在本题不激活。为把该机制演示并验证出来而非仅声明「不激活」，要求 mathematical_formulation / robustness 补一张购电上限灵敏度小表：在 b 的上限取 {10,326, 8,459, 6,000, 5,000} kW 时，给出紧急购电总量（kWh）、紧急购电费（元）与全天总费用（元）。10,326 kW 为 AS10 给出的「不激活阈值」（本问探针 $\max_b_power = 10,325.33$ kW）。
-  该表只能作为 prob02 的敏感性，不得作为主口径：b 上限 8,459 kW 会使 prob01 accepted 计划的购电峰值 8,458.83 kW 不可行，即该情景与 prob01 已 accepted 的结论不相容。
- 论文表述要求（R2 附带）：表 4 的示例日期为 2025/3/1（落在交付期内）且示例含 3 个区间，属格式示例、其数值不是本问答案——此说明必须写入论文，否则评阅人会以表 4 比答案。

D4 紧急购电的作用位置与能否用于储能充电（A5）

- 备选 A：沿用 prob01 AS04 等式平衡，左端追加 q_{em} ；可靠性 $b + q_{em} + q_{dis} + (PV \cdot \Delta t - s) = L \cdot \Delta t + c \geq L \cdot \Delta t$ 自动成立；显式声明 q_{em} 仅补足负载缺口、不用于储能充电。依据：prob01 团队裁定 D3；题面 H1。影响：在 $\alpha_{em}=5$ 且无上限下与最优解无关（ $q_{em} \equiv 0$ ），但模型对上限/信息结构变化保持闭合。优点：与上游一致、可闭合检验。缺点：在本题最优解处不可区分，需靠声明维持语义。
- 备选 B：弱口径「净供给 $\geq$ 负载」（ $b + q_{em} + PV \cdot \Delta t + q_{dis} - c - s \geq L \cdot \Delta t$ ）。依据：部分文献用净供给。影响：把充电算作供给，放松可行性并可能制造账面套利。优点：形式更简。缺点：prob01 团队 D3 已否决，且费用被系统性低估。
- 备选 C： q_{em} 作为事后派生量（先定计划，缺口才紧急购电），不进入优化。依据：题面「如果低于负载，需向外网紧急购电」的字面。影响：完全信息下恒为 0，且不能处理购电上限。优点：最贴近字面。缺点：与「保留为决策变量」的要求冲突；无法与计划协同优化。
- 推荐：A。理由：与 prob01 accepted 口径唯一自治，且不引入弱口径的可行性放松。

D5 弃光/盈余变量 s 的界（A13）

- 备选 A：沿用 $0 \leq s \leq PV \cdot \Delta t$ 、目标系数 0（继承 prob01 AS08/D4）。依据：题面未给售电渠道。影响：本问 $\Sigma s = 990,168.09$ kWh；因系数为 0，界的松紧不影响最优解。优点：与上游一致、无需新参数。缺点：若未来引入售电，该界不够紧（A-DR5：会出现 12,293.617 kWh 的非物理售电）。
- 备选 B：收紧为物理盈余，例如 $0 \leq s_{\{d,t\}} \leq \max(0, PV_{\{d,t\}} \cdot \Delta t - L_{\{d,t\}} \cdot \Delta t)$ 或按平衡式改写。依据：A-DR5。影响：本问最优解不变（s 系数 0），但为 prob03/04 的售电留出严格界。优点：物理上更严。缺点：偏离 prob01 accepted 口径，需同步说明跨问一致性；本问无收益故无实际差别。
- 备选 C：引入售电收益（s 给正系数）。依据：无（题面未给售电渠道）。影响：引入题面未给的收入，费用被低估。优点：可对比。缺点：无题面依据，且必须先做备选 B 的收紧。
- 推荐：A（本问），并在 robustness/后续版本中把 B 登记为前置条件：prob03/04 若引入售电，必须先切到 B 并重算。

D6 外网购电上限（A14）

- 备选 A：无上限（ $b \geq 0$ 无上界）。依据：题面只给电价、未给联络线容量；prob01 accepted AS15。影响：本问最大购电功率 10,325.33 kW；表 3 全零（ $q_{em} \equiv 0$ ）。优点：题面唯一可用口径、与 prob01 一致。缺点：出现不可执行的购电尖峰（须在论文说明）。
- 备选 B：以上限 = 本问探针峰值（10,325.33 kW 或取整 10,400 kW）实现。依据：无（循环论证）。影响：数值上等价于无上限，但把「峰值」写死为参数。优点：形式上有限。缺点：以结果反设参数，属循环论证；且会使 prob01 accepted 计划（峰值 8,458.83 kW）在本问口径下失去可比性。
- 备选 C：给定联络线容量（如 5000 kW 或 6000 kW）。依据：题面未给，须团队给来源。影响：勘误 R5 —— 只有上限低于激活阈值 $\beta \in (4218.75, 4375.00]$ kW 才会使 $\Sigma q_{em} > 0$ ；团队勘误 R2 的 {10,326, 8,459, 6,000, 5,000} kW 网络全部不激活（实测 $\Sigma q_{em} = 0$ ）。优点：更接近真实并复现题面表 4 的非零样式。缺点：参数无题面依据，属 human_model_choice 级别的团队裁定。
- 推荐：A。理由：题面未给上限，且「不引入无依据参数」是团队一贯纪律；若团队要改 C，须同时给出数值来源并重做 D3。

D7 表 1/表 2/表 3 与 result2.xlsx 的填报口径（A10/A11/A18）

- 备选 A：全天购电量 = $\sum_t b_t$ （计划口径）；全天购电费 = $C_{plan} + C_{em}$ （总费用）；紧急购电按「合并连续时段 + 左端点标签 + $J_d = 0$ 」逐日写 0/「无」填报；4 小时块按模板行位置、充放电不冲抵。依据：result2.xlsx 模板与题面表 4；prob01 accepted AS13/D8。影响：本问 $q_{em} \equiv 0$ 故全天购电费两义不可区分；334 天紧急工作表为 0 值。优点：口径完整、可审计、与 prob01 可比。缺点：需在论文重复解释「表 4 是格式示例」。
- 备选 B：全天购电费仅取 C_{plan} ，紧急购电费只在表 3 出现。依据：题面「除紧急购电费用外，其他时间段的购电费用均按计划购电量计算」。影响：本问数值与 A 相同（ $q_{em} \equiv 0$ ），但在假定变化时会低估「全天购电费」。优点：与「计划购电费」字面贴近。缺点：在 $q_{em} > 0$ 时口径不完整。
- 备选 C：表 1 同时给「计划购电费」「紧急购电费」「合计」三行（或论文正文给分项）。依据：题面问题 3 明确总费用含三类。影响：本问与 A 数值相同，信息更全。优点：最透明，可直接对接 prob03。缺点：超出表 1 的两行模板结构，须在正文另表列示。
- 推荐：A + 正文给 C 的分项说明。理由：A 保持表 1 模板结构与 prob01 可比，C 的分项说明保证 $q_{em} > 0$ 时口径不歧义；A18 的三条细则（合并 / 左端点 / $J_d=0$ 写法）按 A 执行。

D8 模型族与求解规模 (D1 派生)

- 备选 A：单一长时段 LP（52560 时段 / 315,360 变量），CPU HiGS。依据：本动作实测约 6.0 s、残差 $1.82e-12$ 。影响：一次求解给出全年轨迹，跨日衔接天然成立。优点：规模小、无 GPU 需求、可复现。缺点：52560 时段的内存/时限须在 implementation 按 config/compute.yaml 预算复核。
- 备选 B：334 个独立小 LP（仅当 D1 取备选 A 时）。依据：逐日解耦。影响：可并行提交；但需逐日复位初值。优点：单次求解快、易并行。缺点：与 D1 推荐 B 不兼容（会丢失跨日衔接）。
- 备选 C：逐日滚动 LP + 终端值函数（DP/近似）。依据：文献的滚动时域范式。影响：需要额外实现值函数近似，偏差不可控。优点：更贴近在线决策。缺点：本问是完全信息确定性离线问题，无滚动信息更新需求，属过度复杂化。
- 推荐：A。理由：与 D1（滚动）一致、可解性已实测、且不引入额近似。

本版本末未新增「团队裁定」小节：D1 - D8 的推荐项由团队在下一步前裁定；若团队要替换推荐项，请在本文件末尾新增「## 团队裁定」一节（不得改动上方「推荐」行），下一版（assumption_v002，上限 5 版）必须按新口径重算相关结论并在 §0 的差异表显式写出。

团队勘误（团队审查发现，2026-09-11）

通道依据：沿用 prob01 assumption_v003 的「团队勘误」通道（agents/mathematical-formulator.md 步骤 7 建立的不新建版本修正通道）。本节只处理模板读取错误、填报口径缺漏、说明缺漏与审查补强要求，不改变任何已裁定的建模口径（AS02 - AS11 的模型结构、 $a_{em} = 5$ 、D1 - D8 的推荐项）与已探针登记的数值。

编号	原状	更正/补强	影响的下游
R1	prob01 与 prob02 的「表 2」端点储电量语义不同，但本文件未要求论文区分	§ 0.3 与 AS12 增补：论文表 2 说明处须显式区分 prob01（单日周期，0:00/24:00 恒 6000）与 prob02（全年滚动、随日变化，如 2025-03-20 = 8550.00/4352.866148）	论文撰写；不影响模型与数值
R2	AS07 得 $q_{em} = 0$ ，但缺少把「紧急购电机制」演示出来的量化要求	D3 增补购电上限灵敏度小表（ $b_{上限} \in \{10, 326, 8, 459, 6, 000, 5, 000\} kW$ ），作为 prob02 的敏感性；不得作主口径（8,459 kW 与 prob01 accepted 结论不相容）。  该网络经勘误 R5 与 formulation 定理 T2 证伪为「全不激活」，实际执行网络见文末「团队裁定（formulation 决策点 D1-D8 与 R5 更正，2026-09-11）」的 $M6 + M6'$	mathematical_formulation + ablation
R3	充放电量 工作表的 时刻/储电量 行位在本文件 § 3.1（前两行）与 AS12（末两行）中自相矛盾	以 data/附件5/result2.xlsx 实测为准：前两行（第 1 行 00:00:00、第 2 行 24:00）；AS12 已更正	implementation 写 result2.xlsx; sanity L1 行序核对
R4	紧急购电量 工作表的每日行数未对齐模板块形（模板 每日 3 行块，AS12 写 334 行）	AS12 增补登记偏离：本问取每日期至少 1 行（ $J_d = 0$ 写 $-/0$ ）；若改按 334×3 展开须先行裁定	implementation: 不影响数值
R5	AS07 旧登记把 10,325.33 kW 当作紧急购电机制的激活阈值	见 § 2 AS07 与 § 5/D5 的更正段：10,325.33 kW 只是非绑定阈值；真实激活阈值 $\beta \in (4218.75, 4375.00] kW$ ；R2 网络全部非激活	formulation: M6 网络已按 D4 裁定扩为含 $M6'$
R6	ablation_model_cost.png（7 模型全期费用柱状图）视觉不可辨：极差 26,894.74 元 = 0.1955% $\times C(M1) = 13,758,182.573724$ 元，全部柱高差异在轴长内不足 1 像素	另 出 论 文 版 差 值 图 ablations/figures/prob02_ablation_model_cost_delta.png（上面板 $\Delta C = C(\text{模型}) - C(M1)$ ，元；下面板 $ \Delta C / C(M1)$ ，% 对数轴 + 1% 虚参考线），按团队要求不含任何解释性注释框（仅 7 个数值标签）。原图保留为审计产物（included_in_paper = false），新图 included_in_paper = true	paper: 数值口径不变，两者同源 comparison.json
R7	prob02 的 4 张 ablation 图件从未登记进 figures.yaml；且 ablation_model_cost.png 与 prob01 同名文件存在 stable_id/路径歧义	已 用 官 方 register_figure 补 登 5 条（prob02_fig_b_cap_curve_e948ae961d、prob02_fig_structure_waterfall_298a5e67df、prob02_fig_model_cost_comparison_3436a3966d、prob02_fig_complexity_tradeoff_471fced46a、prob02_fig_model_cost_delta_888b60671d），question_id = prob02 与 prob01 显式区分；另记待办：ablation_b_cap_curve.png 标题含内部勘误编号「（阈值 β 见勘误 R5）」，论文版必须删去该括注（visual_review = needs_revision，仅此一项），记为 paper 阶段强制修订项	visualization / paper: 不影响任何数值
R8	prob02 从未做过「选图」决策：included_in_paper 在生成脚本里是硬编码 False（scripts/generate_visualizations.py:122、figures/plot_prob02_figures.py:183），故 16 张里只有 2 张为 true，仅勉强满足 build_paper.py 的「每小问至少 1 张」门禁；且 ablation_b_cap_curve.png（R7 的 needs_revision 项）的标题含内部勘误编号、线性纵轴（ $0 - 8 \times 10^6 kWh$ ）把 β 附近的 $\Sigma q_{em} = 8,707.40 kWh$ 压成 0、不可见	完成一次选图 pass：以 figures/visual_review.md 的逐图复核结论（该报告已修 7 处真实缺陷）为取舍依据，选 9/17 进论文——视觉 7 张（year_energy_flow、temporal_heatmap、soc_trajectory、daily_coupling_2d、spec_dates、energy_balance、cost_bounds）+ ablation 2 张（model_cost_delta、新出的论文版 prob02_fig_b_cap_curve_paper_6ff413d398）；弃 8 张（rhythm_3d/rhythm_2d/cost_price_rhythm/daily_coupling_3d 与 temporal_heatmap 信息重叠、两张 3D 图文档自述「不用于定量判读」、structure_waterfall/model_cost_comparison/complexity_tradeoff 与 model_cost_delta 重复，原 b_cap_curve 由论文版替代）。R7 的 needs_revision 项由本次换用论文版解决（原图转 false 留档，不修改 ablation 已完成阶段的代码，以保 run_manifest.json 的 hash 链）。同时确立治理规则：① 论文正文只允许引用 included_in_paper = true 的图件；② 若要引用当前为 false 的候选图（prob01 先例允许「按需引用」），必须先官方 register_figure 把标记翻为 true，不得只在正文引用而让 figures.yaml 与正文互相矛盾；③ build_paper.validate 只校验 true 的图（文件存在 + stable_id 必须出现在正文），并强制每小问 ≥ 1 张——这正是「引用 false 图」会丢失的两道保护	paper: 不影响任何数值与结论

审查方法与证据：R1-R4 由团队（人工 + 助理）用 openpyxl 只读复读 data/附件5/result2.xlsx 的计划购电量（A1:EN335）、充放电量（A1:F20）、紧急购电量（A1:C11）三个工作表的逐行标签得出，并与 shared/problem_understanding.md § 3.1、本文件 AS12 交叉比对；R1 的端点储电量数值取自 evidence/probe_prob02_assumptions_out.json 的 reading_B_free.spec_dates。未使用任何新的计算结果，未修改 data/、prob01/ 任何产物。

R6/R7 的证据链：ablation_model_cost.png 的退化性由 ablations/results/prob02_v001_ablation_run001/comparison.json 的 7 个模型费用直接算出（极差 / 基线 = 0.1955%）；补登走官方 automm.visualization.register_figure（自动 inspect_png 质检，5 条均 passed）+ record_figure_review；R5 由 formulation 定理 T2 与团队独立复跑 probe_m6_threshold.py --grid 5000,4218.75 双向印证（ $B = 5000 \rightarrow \Sigma q_{em} = 0.000000$ ； $B = 4218.75 \rightarrow 8,707.398542 kWh / 14 \text{ 天}$ ）。R6/R7 不改变任何假设语义、公式或数值结果。

machine-readable 登记的影响：本文件 version.yaml 的 AS12 statement 为精简陈述，未包含 行位/每日行数 细节，故 R3/R4 的更正不需要同步 statement，也不影响 check_key_assumptions 门禁；R1/R2 属说明与要求补强，不改变任何 AS 的模型语义。

本次修正范围内的遗留项（登记结转，不得视为已解决）：

- prob01/assumption_v003/version.yaml 中 AS08「该变量在部分时段必然被激活」措辞仍未更正（团队勘误 E3 要求）→ 权威回写待

- cross_question_review。
- D10「5000 kW 作用侧」与 A18 填报口径均无文献支撑，论文不得包装为文献支持。

- R1 的「两问表 2 口径区分」与 R2 的灵敏度小表均为新增写作/实验要求，本阶段只登记要求，未在本文件内落地数值。

团队裁定（prob02 多模型对比与交叉验证要求，2026-09-11）

效力：本节效力高于本文件正文、formulation.md 的默认做法与 agents/*.md 的默认步骤。mathematical_formulation 与 ablation 阶段必须先读本节，按本节指定的模型集合、交叉验证要求与公平性纪律执行；与本节冲突的默认做法不得沿用。

通道依据：沿用 prob01 assumption_v003 的「团队裁定（ablation 多模型对比设计与预注册判据）」不新建版本通道。

本节只追加模型与验证设计要求，不改变任何已裁定口径（D1 - D8 推荐项、AS02 - AS11 的模型结构、 $\alpha_{em} = 5$ ）；上文「推荐」行不得改动。

触发来源：团队要求 prob02 的建模必须给出多个可比模型并完成交叉验证，以支撑论文的模型对比与结论稳健性，不得只有单一模型与定性论述。

B0 交付口径唯一性

- 主结果（表 1/表 2/表 3 与 result2.xlsx）只以 M1（D8 备选 A 的单一长时域 LP）为准；
- 其余模型的数值只进 ablations/，不得覆盖或替代任何 results/ 目录，也不得替换论文主表。

B1 必建模型集合（M1 - M7；mathematical_formulation 负责定义，ablation 负责实践）

编号	模型	与主模型的关系	必须回答的问题
M1	主模型：全年 52560 时段单一确定性 LP（AS03/AS04/AS11 = D8 A）	基准	复现实现阶段基线；给出全套交付指标
M2	逐日解耦 LP + 跨日状态递推（334 天 $\times$ 144 时段，日终状态传递给次日）	换时域组织	与 M1 是否同解/同值？若不同，差异的结构性来源是什么
M3	MILP：追加互补二元变量（ $c \leq M \cdot u$ 、 $q \leq M \cdot (1-u)$ ）	收紧松弛	AS08 的 LP 松弛是否无损；mip_gap 与耗时
M4	逐日独立 LP：每日施加 $E_{\{d,0\}} = E_{\{d,144\}} = 6000$ （D1 备选 A）	换跨日口径	A2 两读的费用差与 2/1 起点差（探针：-17,803.27 元、7950.00 vs 6000.00 kWh）
M5	终端 = 6000 kWh 情景（D2 备选 B）	换终端条件	期末放空的经济价值（探针：+2,217.08 元、+0.018%）
M6	购电上限情景族（勘误 R2）： b 上限 $\in \{10,326, 8,459, 6,000, 5,000\}$ kWh	收紧约束	机制单调性；本网格全不激活（勘误 R5，实测 $\Sigma q_{em} = 0$ ）
M6'（R5 追加，非替换）	同 M6， b 上限 $\in \{4,375, 4,218.75, 4,000, 3,750, 3,000, 2,000\}$ kWh	仅加 b 的上界	真实激活阈值 β 与紧急购电量的量级曲线
M7	M1 的独立第二实现（不同建模书写/不同求解器设置/不同变量消去次序）	交叉验证	目标值与约束残差是否在容差内一致

- M1/M2/M4/M5/M6 属口径与结构对照（每次只改一项，其余不变）；M3 属模型族对照；M7 属实现级交叉验证。
- 不得缩减为 1 - 2 个对照；若某项在预算内无法证明最优，按 config/gates.yaml 的 allow_pass_with_warning 处理并显式登记技术债，不得隐去。

B2 交叉验证要求（mathematical_formulation 必须给出设计，sanity_check 与 ablation 必须落地）

- 双路线同解：M1 与 M7 由独立实现给出，目标值相对差 $\leq 1e-6$ 、逐时段平衡残差 $\leq 1e-8$ ；
- 解析恒等式核验（不依赖求解器，可用代数证明后再数值验证）：至少给出
 - Σb 与净负荷、（往返损耗、弃光、紧急购电）的闭合关系（含终端项 $\eta_d(E_{\{144\}} - E_{\{0\}})$ ）；
 - Σq 与 Σc 的 $\eta_{ch} \cdot \eta_{dis}$ 关系（含终端项）；
 - 逐日连续性 $|E_{\{d,0\}} - E_{\{d-1,144\}}| \leq 1e-6$ ；
 - $\Sigma q_{em} = 0$ 的可证性说明（依赖 AS05+AS06+AS10，不是实测断言）；
- 退化/等价关系：必须说明 M1 在何种条件下退化为 M2 或 M4（给出条件，不得只给断言），使模型间对比有可解释性；
- 尺度一致性：交付期（334 天）与全期（365 天）的统计口径必须分别给出，不得混用（见 §0.3 R1）；
- 量级自检：交付期总费用应为 10^7 元量级（探针 12,233,050.83 元）；出现 10^6 元即说明量纲或范围错误。

B3 预注册判据（ablation 阶段跑数前冻结于 ablations/plan.md，事后不得改阈值）

判据	阈值	不通过时的处置
C1 基线复现（强制闸门）	M1 的关键指标与其 computation 运行结果相对差 $\leq 1e-6$	整批作废，按 needs_revision 回 implementation/ablation 复核口径
C2 M2 $\equiv$ M1	目标值相对差 $\leq 1e-6$	若不等，先判实现错误；只有在能给出明确结构性解释时才可作为发现发布
C3 M3 无损性	$ C_{M3} - C_{M1} /C_{M1} \leq 1e-6$ 且 $mip_gap \leq 1e-6$; $C_{M3} < C_{M1} - 1e-6$ 判实现错误	记技术债并按 allow_pass_with_warning 登记
C4 M4/M5 方向与量级	方向与探针一致（M4、M5 均更贵），偏差落在探针量级的 $\pm 1\%$ 内	方向反转 $\Rightarrow$ 判实现口径错误，不得当作发现
C5 M6 单调性	随 b 上限下降， Σq_{em} 单调不减、总费用单调不降；上限 $\geq \beta$ 时 $\Sigma q_{em} = 0$ ($\beta \in [4218.75, 4375.00]$ kW，勘误 R5：旧登记的 10,326 kW 是非绑定阈值、非激活阈值)	记异常项并复核
C6 约束满足度	全部模型 checks_failed = [], 平衡残差 $\leq 1e-6$ 、两侧功率 ≤ 5000 kW、M1/M2/M4/M5 同充放时段数 = 0	该 case 作废并逐项登记，不得以「目标值更好」保留越界解
C7 可解释性	允许套利的模型上「充电时段电价均值 < 放电时段电价均值」	记符号异常项并给出调度反例

B4 公平性纪律（违反即结果作废）

- 同数据：只用 data/附件1.xlsx 的电价列与 data/附件2.xlsx（实际负载/光伏）；禁用附件 1 的负载/光伏预测列、附件 3、附件 4（见 AS02）；
- 同参数： $\Delta t = 1/6$ h、 $\eta_{ch} = \eta_{dis} = 0.9$ 、 $c \leq 833.3333$ kWh、 $q_{dis} \leq 750.0000$ kWh（E1/D10 丙）、 $E \in [1200, 10800]$ 、 $E_{init} = 6000$ kWh、 $\alpha_{em} = 5$ ；M6 只改 b 上限一项；
- 同口径：目标一律 $\min \Sigma_{\{d,t\}} (p_t \cdot b_{\{d,t\}} + 5 \cdot p_t \cdot q_{em_{\{d,t\}}})$ （元，不乘 Δt ）；全天费用量级 10^7 元（334 天合计）；
- 同预算：同一 Python/包环境、同一求解器族（HiGHS）、CPU（本问无 GPU 需求，单卡 GPU 串行约束不适用）、记录 seed；
- 输出隔离：每个模型独立输出目录 ablations/results/<run_id>/，原始样本与汇总分开保存；
- 不改动：不得修改本文件、formulation.md、accepted code/；对照实现须另建在 ablations/code/ 下。

B5 与 robustness 的边界

- robustness 负责参数扰动与置信区间（ η 、 E_{init} 、 α_{em} 、负载/光伏噪声等）与 s 的界、购电上限情景；
- 本节负责模型族、口径与实现路线对照；两者的数值不得互相替代或混写；若结论冲突，须在 ablations/report.md 中显式列出冲突点与处理方式。

团队裁定（formulation 决策点 D1 - D8 与 R5 更正，2026-09-11）

通道与效力：沿用本文件既有的「团队裁定」不新建版本通道；效力高于 formulation.md 与 agents/*.md 的默认做法。

本节追加裁定，不修改上文「推荐」行与任何 AS 的模型语义（AS10 的「无上限」裁定不变，只更正其阈值陈述，见 R5）。

依据：formulations/formulation_v001/formulation.md § 0.4 的 C6、§ 3.8 定理 T2、§ 4.1 - § 4.3、§ 5、文末决策点 D1 - D8；以及团队 2026-09-11 的独立复核（复跑 runtime/actions/act-1fd0891d17c94e2f/evidence/probe_m6_threshold.py --grid 5000,4218.75: B = 5000 $\rightarrow \Sigma q_{em} = 0.000000$ kWh; B = 4218.75 $\rightarrow \Sigma q_{em} = 8,707.398542$ kWh、14 天，与 formulation § 3.8 的表格逐位一致）。

裁定表

决策点	团队裁定	说明
formulation D1（求解路线）	采纳 A：M1（单层完整长时域 LP，CPU HiGHS）为唯一交付口径	与 B0 一致；引理 L1 与命题 P1 已分别消解「需要二元变量」「需要滚动近似」两支
formulation D2（M2 定义与 B3-C2 范围）	采纳 A + B 并列，并澄清 B3-C2 的适用范围只限 M2a	M2a（耦合序列外生固定）与 M1 恒等，属实现级交叉验证；M2b（日终自由递推）不适用 C2，其与 M1 的差额记为「跨日携带价值」的结构性发现，不得判为实现错误
formulation D3（M4 时域范围）	采纳 A：M4 与 M1 同为 365 天，只改跨日口径；同时报告交付期切片值	维持「每次只改一项」；两个尺度分别报告（B2 第 4 条）
formulation D4（M6 网格）	采纳 B：保留团队原网格 {10,326, 8,459, 6,000, 5,000} kW，另加 M6' {4,375, 4,218.75, 4,000, 3,750, 3,000, 2,000} kW	原网格经勘误 R5 证伪为全不激活，无法完成 R2 的原始意图（把机制演示并验证出来）；M6' 是追加而非替换
formulation D5（M3 预算处置）	采纳 A + 强制降级 + 代表日必跑：全规模 MILP 限时 ≤ 300 s，超时即降级并在 ablations/plan.md 显式登记技术债；另须跑 4 个指定日期的日规模 MILP（576 个二元）作为独立数值 oracle	引理 L1 已给解析无损性，故 C3 的结论不依赖全规模 MILP 是否跑到最优；代表日 MILP 提供与解析结论独立的数值证据
formulation D6（表 2 端点语义披露）	采纳 A：论文表 2 说明处用一段显式区分 prob01 与 prob02 的端点语义，并给出 4 个指定日期的实测端点值	满足勘误 R1；result2.xlsx 交付说明中亦提一句
formulation D7（表 3 与论文表述）	采纳 A：主口径报全零 + 正文以定理 T1 说明机制不激活，并附 M6/M6' 的激活证据	依赖 D4 = B；表 4 必须注明为格式示例
formulation D8（M5 与 robustness）	采纳 A：M5 只在 ablation 出数；robustness 不重复跑，可在其报告内引用结论并注明来源	B5 只禁止数值互替，允许带出处的结论引用

R5 勘误（阈值陈述更正，全仓生效）

- 原陈述（错误）：AS10 的偏差方向与边界、§6 量级参考、D3 备选 C、D6 备选 C 以及勘误 R2 均称「 b 上限低于 10,326 kW 会强制 $q_{em} > 0$ 」。
- 更正：10,325.33 kW 是非绑定阈值（ $B \geq \max_{\tau} b_{\tau}$ ，此时无上限最优解在加界后仍可行），与紧急购电的激活阈值 β 是两个不同的量，旧登记把二者混为一谈。
实测 $\beta \in (4218.75, 4375.00]$ kW；解析必要条件 $\beta \geq 0 \geq \max_{\tau}(L_{\tau} - PV_{\tau}) - 5000 \cdot \eta_{dis} = 3,478.8849$ kW。
- 证据：formulation.md §3.8 定理 T2（含 13 个 B 取值的单调序列）；团队独立复跑同一探针（见上）。
- 影响面：ablation 的 M6/M6' 网格、论文「紧急购电机制」段的阈值表述、prob03/04 若涉购电上限的表述。不影响 AS10 的「无上限」裁定本身，也不影响任何已产出的主结果数值（主口径无上限， $\Sigma q_{em} = 0$ 结论不变）。

本节的下游待办

- ablation：按 B3 预注册判据 C1-C7（其中 C2 只判 M2a），实跑 M1-M7 + M6'，出对比表与结论段；
- robustness：按 B5 分工跑参数扰动；「终端 = 6000」情景按 D8-A 引用 ablation 结论并注明来源；
- 论文必须显式写出四处：R1（表 2 端点语义区分 prob01/prob02）、R2（M6 + M6' 灵敏度小表）、R5（阈值表述用 β 而非 10,326 kW）、表 4 是格式示例。

待团队选定的决策点

格式与 agents/assumption-manager.md 一致：每项给 2-3 个备选、定义/依据/利弊，并给出推荐项（本版本按推荐项继续推进，不等待人工确认）。团队若替换推荐项，请在本文末尾新增「## 团队裁定」一节（不得改动上方「推荐」行），下一版按新口径重算并在「与上一版本的差异」节显式写出。

D1 逐时刻信息集口径（A19，高优先）

- 备选 A：预报驱动 + 实际结算（多阶段、不回溯）。定义：4 个决策时刻；各时刻只用已发布预报；计划按 0:00 预报、调整按各时刻预报；实际结算用附件 2 实际光伏，缺口 $\rightarrow q_{em}$ （5 $\times$ ）、盈余 $\rightarrow$ 弃光。依据：题面明文要求「根据 0:00 预报制定计划、根据其他时刻预报调整」，且附件 2 是实际值、附件 3 是预报。影响：调整机制与表 3 有意义； q_{em} 可能非零；模型为多阶段 LP（计算量约为 prob02 的 2-3 倍）。优点：唯一同时用上附件 2 与附件 3、与题面完全一致。缺点：需显式声明「负载视为已知」「实际结算以光伏误差为唯一不确定性来源」。
- 备选 B：完全信息（0:00 即知全天附件 2 实际值）。定义：单阶段确定性最优，计划即最终；调整无信息增益； $q_{em} \equiv 0$ 。依据：与 prob02 A17 同构。影响：附件 3 不被使用，调整机制退化，表 3 全零，与题面「根据附件 3 的预报...调整」相悖。优点：模型最简、可作「完全信息上界」对照。缺点：与题面要求冲突，A9 的答案退化为「不需要其他时刻」。
- 备选 C：混合口径（负载不确定，或引入预报误差分布做随机/鲁棒优化）。定义：对负载或光伏误差建概率模型。依据：文献支持随机/鲁棒框架。影响：需新增误差分布假设与样本，规模与数据接口都缺。优点：更贴近现实。缺点：本问无负载预报数据、无误差分布来源，属越界（AS16 为确定性口径）。
- 推荐：A。理由：只有 A 同时满足「使用附件 3」「调整机制有意义」「 q_{em} 保留为变量」三项；B 仅作完全信息上界对照（可在 ablation 中作为一条对照记录），C 需新增无依据的分布假设。

D2 计划/调整的结算关系与 0.5 $\times$ 的方向（A7，高优先）

- 备选 A：计划全额计价 + 双向偏差成本项： $C_{total} = \Sigma p \cdot b + \Sigma [0.5p(b-q)^+ + 1.5p(q-b)^+] + C_{em}$ ； β_{def} 段为违约金（成本）。依据：题面「总费用包括计划购电费用、紧急购电费用和调整购电量的相关费用」的字面。影响：低估/超额的边际成本分别约为 1.5p/0.5p（相对计划），调整的收益主要来自减少 5p 的 q_{em} 。优点：与题面三项分解完全对应、可审计。缺点：计划量若可自由选择会出现「向 q 靠拢」的倾向（本问由 AS07 的计划层可行性约束固定 b ，抑制该倾向）。
- 备选 B：实际交付量计价 + 违约金： $C_{total} = \Sigma [p \cdot \min(b, q) + 0.5p(b-q)^+ + 1.5p(q-b)^+] + C_{em}$ 。定义：只按最终交付量计价，计划未履约部分另付 0.5p 违约金。依据：把「违约电价 = 50%」解释为该部分电量本身的结算价。影响：低估/超额的边际成本分别约为 1.5p/0.5p（相对计划量），但与 A 的绝对费用不同（差额为 $p \cdot (b-q)^+$ ）。优点：避免为未使用的计划电量付全价，物理上更自然。缺点：与「包括计划购电费用」的字面不完全吻合。
- 备选 C：0.5 $\times$ 为退款/冲抵： $C = \Sigma p \cdot b - 0.5p(b-q)^+ + 1.5p(q-b)^+ + C_{em}$ 。依据：把「违约电价 50%」理解为下调部分按 50% 返还。影响：计划量的边际成本变为 $\pm 0.5p$ ，若 b 可自由选择会诱导「高报计划」，模型退化。优点：形式上对称。缺点：非物理激励明显，须团队明确后方可采用。
- 推荐：A。理由：与题面三项分解逐字对应、可审计；B 作为 ablation 的口径结构对照（只改结算一项，其余不变）；C 因非物理激励不建议采用。

D3 计划与调整的关系、比较基准与作用时段（A7/A20）

- 备选 A：替代量 + 单次结算 + 不回溯： q 为最终购电量；每时段由最后一个支配时刻取值； c_{adj} 以当天 0:00 计划为基准单次结算；调整只作用于发布时刻之后的时段。依据：模板两工作表为同结构向量；题面「计划购电量高于调整购电量的部分」把两者作为可比向量。影响：无重复计费；result3.xlsx 每格唯一。优点：可审计、与模板兼容。缺点：同一时段多次调整只体现最终结果（中间修订不可见，须在报告附轨迹）。
- 备选 B：链式结算：每次调整与上一次调整比较并各自结算。依据：把「其他预报时刻」视为独立结算事件。影响：同一时段可能被多次计费；需在多张表或单表多列中保存各阶段量。优点：能体现每次修订的成本。缺点：与模板单值列不相容，且可能重复计费。

- 备选 C：增量叠加： $q_t = b_t + \sum_m \delta_{\{m,t\}}$ ，模板每格填增量。依据：把「调整购电量」理解为增量。影响：结算方向需按符号分解；模板「全天购电量」列语义变为增量合计，与实际购电量不符。优点：保留每次调整的加法结构。缺点：与模板单值列 + 「全天购电量」语义冲突。
- 推荐：A。理由：唯一与模板结构、题面「计划 / 调整」两向量口径同时自洽；B/C 均与 result3.xlsx 的单值列结构冲突。

D4 调整量的填报映射与表 1/2/3 的「最终量 vs 计划量」（A20）

- 备选 A：调整购电量 工作表填最终量 q ；表 1/表 2/表 3 报最终结果（表 1 购电量 = q 、表 1 全天购电费 = C_{total} ；表 2 充放电与端点为最终轨迹；表 3 为最终 q_{em} ）；计划购电量 工作表填 b 。依据：题面要求给出「完整的购电策略」与最终充放电/紧急购电结果；模板充放电量/紧急购电量 明确写「最终的」。影响：表 1 与表 2/表 3 同为最终摘要。优点：与题面「完整的购电策略」一致、内部自洽。缺点：计划与调整的对比须在正文另表给出。
- 备选 B：表 1/2/3 报计划量，最终量另表。依据：字面「计划购电策略」。影响：与模板 充放电量 的「最终」措辞冲突，且调整的结算结果无落点。优点：与「计划」一词贴近。缺点：无法体现调整与紧急购电结果。
- 备选 C：表 1 同时给计划量与最终量两行（超模板结构，正文另表）。依据：最透明。影响：突破表 1 模板行数。优点：信息最全。缺点：与模板格式规范不符（须在正文另附）。
- 推荐：A（并在正文补计划/调整/紧急三分项对比表）。理由：既保持模板结构，又让「计划—调整—紧急」三层可审计；C 的信息以正文附表形式提供。

D5 附件 3 预报语义与 10 分钟降尺度规则（A6，高优先）

- 备选 A：整点值 + 以整点为锚的线性插值（本版推荐）。依据：本动作探针实测整点锚定 RMSE 269.50 kW（ ± 1 h 为 1038.88/1041.88 kW）；线性插值 per-period RMSE 303.92 kW，优于前向保持 580.62 kW。影响：预报曲线平滑、更贴近实际逐 10 分钟出力；块内能量由插值积分给出（不强制等于点值 $\times 1$ h），实现需显式写插值公式。优点：数据拟合最好、与「整点预报」语义一致。缺点：块内不保能量，须在论文说明能量口径。
- 备选 B：整点值 + 分段常数（前向保持）。依据：实现最简、块内能量严格等于「点值 $\times 1$ h」，便于与题面「整点功率 $\times$ 时间」的直观解释对齐。影响：per-period RMSE 升至 580.62 kW（含偏置 -50.48 kW），逐 10 分钟出力被高估的时段偏多。优点：能量守恒、实现与审计最简。缺点：对快速波动与日出/日落过渡段的刻画差。
- 备选 C：小时平均语义（把「预报 k 小时」解释为第 k 个小时的平均功率，块内常数）。依据：部分文献用小时平均。影响：探针显示预报值与实际整点值的贴合度（269.50 kW）显著优于与块均值的贴合度（501.77 kW），故该语义与实际数据不符。优点：能量语义最直接。缺点：与附件 3 数据特征不符，拟合最差。
- 推荐：A。理由：本问的数据事实（整点锚定 + 插值最优）明确支持 A；若团队更看重「块内能量守恒 + 实现最简」，可替换为 B，但必须在下一版用同一判据重算并披露 RMSE 与费用差异。C 因与数据不符不推荐。

D6 年末边界与跨年预报的消费规则（A6 子项，高优先）

- 备选 A：不回溯 + 跨年项不消费（本版推荐）。定义：发布时刻 m 只支配 $t \geq 6m+1$ ； $b = m+k > 24$ 的跨年项（6:00 的 $k = 19 \cdots 24$ 、12:00 的 $k = 13 \cdots 24$ 、18:00 的 $k = 7 \cdots 24$ ）不被使用。依据：题面「可获得未来 24 小时整点预报」但附件 2/4 无 2026 数据；「其他预报时刻调整」的自然含义是修订当天剩余时段。影响：12-31 18:00 的调整只用 $k = 1 \cdots 6$ （18:10 - 24:10）；无需外推或截断。优点：完全在数据范围内闭合、可复现。缺点：放弃 12-31 晚间的部分预报信息（但那部分指向 2026，本问不需要）。
- 备选 B：允许滚动 24 h 窗越日，把跨年项用于 2026-01-01 的时段。依据：字面「未来 24 小时」。影响：需要 2026-01-01 的负载/实际光伏数据（附件 2/4 无），或需新增外推假设；结算范围也须扩展到 2026。优点：用满预报信息。缺点：数据缺失、交付范围（2/1 - 12/31）之外，属越界。
- 备选 C：外推（把 12-31 18:00 的跨年项按最后有效值/周期性外推到当日来）。依据：无。影响：引入无依据的数值，污染 12-31 的调整与结算。优点：形式上门闭合。缺点：伪造数据。
- 推荐：A。理由：在题面与数据范围内唯一自洽；B 受数据缺失阻断，C 无依据。

D7 紧急购电的作用位置与能否用于储能充电（A5）

- 备选 A：等式平衡 + q_{em} 仅补足负载缺口（本版推荐）： $q + q_{em} + PV_{act} \cdot \Delta t + q_{dis} = L \cdot \Delta t + c + s$ ， $q_{em} \geq 0$ ；声明 q_{em} 不用于储能充电（在最优解处不改变结果，但变量与触发保留，sanity 统计 q_{em} 与 c 同为正的时段数）。依据：prob01 accepted AS04 / 团队裁定 D3；题面 H1。影响：模型闭合、可与实际结算残差对照。优点：与上游一致、可审计。缺点： q_{em} 的「不用于充电」在 LP 中只能靠声明 + 事后统计。
- 备选 B：弱口径「净供给 $\geq$ 负载」。依据：部分文献用净供给。影响：把充电算作供给，放松可行性、可能制造账面套利，费用被系统性低估。优点：形式更简。缺点：prob01 D3 已否决。
- 备选 C： q_{em} 作为事后派生量（先定计划，缺口才紧急购电），不进入优化。依据：字面「如果低于负载，需向外网紧急购电」。影响：无法与计划/调整协同优化，且与「保留为变量」的要求冲突。优点：语义最直白。缺点：与三层结构不相容。
- 推荐：A。理由：与上游一致且可闭合检验；B/C 分别有可行性放松与结构冲突问题。

D8 表 1「全天购电费」口径与 4 小时块（A10/A11）

- 备选 A：表 1 全天购电费 = $C_{total} = C_{plan} + C_{em} + C_{adj}$ ，正文给三项分项；4 小时块充放电分别列示、不冲抵。依据：问题 3 明确总费用含三类。影响：表 1 与题面总费用定义一致。优点：口径完整、可直接对接费用分解图。缺点：表 1 只有一格，须在正文解释构成。

- 备选 B: 全天购电费 = C_{plan} , 调整/紧急费用只在表 3 或正文出现。依据: 「计划购电费」字面。影响: 低估全天实际支出 (C_{em} 、 C_{adj} 被排除)。优点: 与「计划」一词贴近。缺点: 与题面「总的购电费用包括…」冲突。
- 备选 C: 表 1 给「计划 / 紧急 / 调整 / 合计」四行 (超模板)。依据: 最透明。影响: 突破模板行数, 须在正文另表。优点: 信息最全。缺点: 不符合表 1 模板格式。
- 推荐: A + 正文补 C 的分项。理由: 保持模板结构, 同时让三项费用可审计。

D9 弃光/盈余变量 s 的界 (A13)

- 备选 A: 按各层 PV 上界、目标系数 0 (本版推荐): 计划/调整层 $0 \leq s \leq PV_{fc} \cdot \Delta t$, 结算层 $0 \leq s \leq PV_{act} \cdot \Delta t$; 无售电收益。依据: prob01 accepted AS08 / prob02 AS09; 题面无售电渠道。影响: s 只用于闭合盈余, 不进目标。优点: 与上游一致、无需新参数。缺点: 若未来引入售电, 该界不够紧。
- 备选 B: 收紧为物理盈余 $0 \leq s \leq \max(0, PV \cdot \Delta t - L \cdot \Delta t)$ 。依据: prob02 A-DR5 (允许售电时的非物理套利)。影响: 本问无售电, 最优解不变, 但为 prob04 留出严格界。优点: 物理更严。缺点: 偏离上游口径, 须同步说明跨问一致性。
- 备选 C: 引入售电收益 (s 给正系数)。依据: 无 (题面未给售电渠道)。影响: 引入题面未给的收入, 费用被低估。优点: 可对比。缺点: 无题面依据, 且须先做 B。
- 推荐: A (本问), 并把 B 登记为 prob04 的前置条件。

D10 外网购电上限 (A14)

- 备选 A: 无上限 (本版推荐)。依据: 题面只给电价、未给联络线容量; prob01 accepted AS15 / prob02 AS10。影响: 可能出现高购电尖峰, 须在论文说明。优点: 题面唯一可用口径、与上游一致。缺点: 尖峰在工程上可能不可执行。
- 备选 B: 引入给定容量 (如 5000/6000 kW)。依据: 题面未给, 须团队给来源。影响: 按团队勘误 R5, 只有上限低于 $\beta \in (4218.75, 4375.00]$ kW 才会激活 q_{em} ; 会改变主口径与费用, 并与 prob01/prob02 已 accepted 计划的可比性受影响。优点: 更接近真实并可能复现非零 q_{em} 。缺点: 参数无题面依据, 属团队裁定级选择。
- 备选 C: 上限 = 本问探针峰值。依据: 无 (循环论证)。影响: 数值上等价于无上限但把结果写死为参数。优点: 形式有限。缺点: 以结果反设参数。
- 推荐: A (本问); 若团队改 B, 须给出数值来源并按 R5 表述阈值, 同时重做 D1/D2 的相关结论。

D11 表 3 与紧急购电工作表的填报口径 (A18)

- 备选 A: 合并连续时段 + 左端点标签 + $j_d = 0$ 写「一」/0 + 每日至少 1 行 (本版推荐)。依据: 题面表 4 示例为非等长区间, 支持合并; prob02 AS12/团队勘误 R3/R4。影响: 紧急购电量 工作表行数为 334 + 表头 (登记偏离模板 3 行块形)。优点: 与题面示例一致、行数可控。缺点: 与模板 3 行块形不完全一致 (须登记偏离)。
- 备选 B: 严格复制模板 3 行块形 (334 $\times$ 3)。依据: 模板结构。影响: $j_d < 3$ 的日期需补空行, 行数膨胀、语义冗余。优点: 与模板逐行一致。缺点: 需团队先明确裁定并同步修改模板解读。
- 备选 C: 只列非零日期 (省略 $j_d = 0$ 的日期)。依据: 无。影响: 会被误读为数据缺失, 且与「逐日结果」要求不符。优点: 表更短。缺点: 不完整。
- 推荐: A。理由: 与题面表 4 的格式语义一致; 若团队要求严格 3 行块形, 须先裁定并同步实现与 task spec。

D12 「是否需要引入其他时刻预报」的分析设计 (A9, 必做 ablation)

- 备选 A: 预注册对照 + 三指标 (本版推荐): 指标 = 全年 C_{total} 及三项分项、 Σq_{em} 与触发次数、计算成本; 方案 = {仅 0:00}、{0:00 + 6/12/18}、{0:00 + 每 3 小时}、{0:00 + 每 1 小时}。依据: 文献支撑「日内再调度可降成本、信息更新更频繁带来更多调整机会」; 评价指标与对照集合是团队口径。影响: 能给出「边际收益随预报时刻增加」的量化曲线。优点: 结论可复核、可解释。缺点: 计算量随时刻数线性增加 (须串行排队)。
- 备选 B: 只比 {仅 0:00} 与 {题面四点}。依据: 题面只给四个时刻。影响: 只能回答「调整是否有价值」, 不能回答「是否需要更多时刻」。优点: 计算最省。缺点: 不能完全回答开放式问题。
- 备选 C: 连续加密 (每 10 分钟一个预报时刻) 作为理论上界。依据: 无。影响: 与题面「四个发布时刻」的物理机制不符, 属虚构信息源。优点: 给出上界。缺点: 无依据。
- 推荐: A (在必做 ablation 中执行, 跑数前冻结判据); C 仅可作为理论上界的讨论, 不进入主结论。

团队裁定 (prob03 多模型对比与交叉验证要求, 2026-09-11)

效力与通道: 本节按 §5.5 的规定新增于文件末尾, 不改动上方任何「推荐」行。与上方推荐项一致的条目视为团队采纳; 与推荐项不同的条目以本节为准, 下一版 (assumption_v002, 上限 5 版) 必须按新口径重算并在「与上一版本的差异」节显式写出。

决策依据: 团队对题面原文 (request/problem.md 第 36/49/51 行的逐字核对)、prob01 assumption_v003 与 prob02 assumption_v001 的 accepted 口径承接、以及团队对本问「必须多模型对比 + 交叉验证」的硬要求 (与 prob02 裁定 B0-B5 同级)。

B0 主结果的唯一来源

- 主结果 (论文与结论中出现的所有数值) 只允许来自 $M1$ (定义见 B2)。任何对照模型 ($M2-M8$) 的数值只能作为对比、上界/下界或敏感性出现, 并必须标注其口径差异; 不得用某个对照模型的结果替换主结果。

B1 决策点采纳 + 两处强制更正

决策点	团队裁定	与推荐项的关系
D1 逐时刻信息集 (A19)	采纳 A: 预报驱动 + 实际结算; q_{em} 保留为变量; 不移植 prob02 A17	一致
D2 计划/调整结算与 $0.5\times$ 方向 (A7)	采纳 A 为主口径; 并按 T2 强制把 B、C 列为 ablation 口径对照	一致 + 强制补强
D3 计划与调整关系 (A7/A20)	采纳 A: 替代量 + 单次结算 + 不回溯	一致
D4 填报映射 (A20)	采纳 A + 正文补「计划/调整/紧急」三分项对比表	一致
D5 预报语义与降尺度 (A6)	采纳 A: 整点点值 + 整点锚定线性插值; 按 T3 强制披露块内能量不守恒并给能量偏差统计	一致 + 强制补强
D6 年末边界 (A6 子项)	采纳 A: 不回溯 + 跨年项不消费、不截断、不外推	一致
D7 紧急购电作用位置 (A5)	采纳 A: 等式平衡 + q_{em} 仅补足缺口; sanity 统计 q_{em} 与 c 同为正的时段数	一致
D8 表 1 全天购电费 (A10/A11)	采纳 A: $= C_{total}$, 正文补三分项	一致
D9 弃光 s 的界 (A13)	采纳 A: D9-B (物理盈余界) 登记为 prob04 前置条件	一致
D10 外网购电上限 (A14)	采纳 A: 无上限	一致
D11 表 3 与紧急购电填报 (A18)	采纳 A: 合并连续时段 + 左端点标签 + $J_d = 0$ 写「—」/0 + 每日至少 1 行	一致
D12 其他预报时刻的分析设计 (A9)	采纳 A: 预注册四指标对照集; 见 B2 的 M4/M5	一致

- T1 (强制更正; formulation 阻塞项): 计划层的目标函数必须显式定义。§ 5.3 写「计划层 (0:00 预报; 全天可行, 不入目标成本, 只决定 b)」
在字面上会使 b 在可行域内不唯一 (同一可行多面体上任意 b 都「可行」), 从而 C_{plan} 与 C_{adj} 不可复现, 且与 AS07 「禁止写成一次性联合 LP」叠加后无法从全局目标反推 b 。团队主口径定为
$$\min \sum_t p_t \cdot b_{\{d,t\}}, \text{ s. t. 计划层可行 (用 0:00 降尺度预报与 } E^{p1}_{\{d,0\}} = E_{\{d-1,144\}});$$
即「计划购电费用最小化」——与题面第 49 行把「计划购电费用」列为独立费用分项一致。另设 PLAN-EXP 对照 case (计划层目标 = 该层期望总费用, 含偏差项与紧急购电项的预报期望), 作为 ablation 对账项。formulation 必须在公式层面写出主口径并落盘, 不得留空。
- T2 (强制对照; 题面歧义必须量化): 题面第 49 行的字面包含两种可读读法, 团队不把它们当作等价:
 - 读法 A (D2-A, 主口径): $C_{total} = \sum p \cdot b + \sum [0.5 \cdot p \cdot (b-q)^+ + 1.5 \cdot p \cdot (q-b)^+] + C_{em}$
——「计划购电费用」按计划量 b 全额计价, 「调整购电量的相关费用」是在其之上的双向偏差项。
依据: 题面明确列出「计划购电费用」为独立分项, 且 prob02 题面第 36 行同族表述为「其他时间段的购电费用均按计划购电量计算」。
 - 读法 B (D2-B): $C_{total} = \sum [p \cdot \min(b,q) + 0.5 \cdot p \cdot (b-q)^+ + 1.5 \cdot p \cdot (q-b)^+] + C_{em}$
——只按实际交付量计价, $0.5\times$ 是未履约部分的结算价 (相对主口径少付 $p \cdot (b-q)^+$)。
 - 读法 C (D2-C): $C = \sum [p \cdot b - 0.5 \cdot p \cdot (b-q)^+ + 1.5 \cdot p \cdot (q-b)^+] + C_{em}$ ——把 $0.5\times$ 当退款/冲抵 (非物理激励, 不采用为候选主口径, 只作对照)。
- 要求: M7-D2-B、M7-D2-C 必须作为强制 ablation 口径对照 case 跑出并给出 ΔC 、 ΔC_{plan} 、 ΔC_{adj} 、 $\Delta \Sigma q_{em}$;
论文正文必须披露该歧义与两种读法的费用差。禁止只报方向、禁止只跑主口径就宣称稳健。
- T3 (强制补强): D5-A 的整点锚定线性插值不强制块内能量守恒 (能量由插值曲线积分给出); 论文与实现的图注/说明必须显式披露这一点,
并给出「插值口径 vs 分段常数口径」的实际光伏能量偏差统计 (M7-D5-B 对照 case)。§ 6 的 RMSE 探针数值只作假设裁定的诊断依据,
不得作为论文或 sanity 的交付数值。

B2 强制模型集 M1 - M8 (跑数前冻结; 主结果只出自 M1)

id	定义（口径 = B1 采纳项，除非另注）	角色	对应判据
M1	主模型：三层顺序 LP（计划 0:00 → 调整 6:00/12:00/18:00 → 实际结算）， D_{full} 365 天 $\times$ 144 时段、跨日状态连续（ $E_{\{d,0\}} = E_{\{d-1,144\}}$ 滚动递推）、终端自由、计划层目标 $\min \sum p \cdot b$ （T1 主口径）、跨年预报项不消费	唯一主结果来源	C1
M2a	逐日解耦 + 状态递推：每天单独求解三层， $E_{\{d,0\}}$ 由前一日实测末端传入	结构交叉验证（预期与 M1 同值）	C2（只适用于 M2a）
M2b	日初复位 $E_{\{d,0\}} = 6000$ （其余同 M1）	量化「跨日携带价值」	C2 备注：差额为结构性发现，不得判为实现错误
M3	完全信息上界（D1-B）：0:00 即知全天附件 2 实际值 → 单阶段 LP， $q \equiv b$ 、 $q_{em} \equiv 0$ 、调整无信息增益	信息价值对照（A9/AS18）	C4（ $C(M3) \leq C(M1)$ ）
M4	仅 0:00 计划、无调整（D12 对照 1）： $q \equiv b$ ，全部偏差项为 0，不平衡由结算层 q_{em}/s' 承担	调整机制的价值对照	C4（ $C(M1) \leq C(M4)$ ）
M5	加密预报时刻族（D12 对照 2-4，含 M1 的题面四点）： $\{0:00 + \text{每 } 3 \text{ 小时}\}$ 、 $\{0:00 + \text{每 } 1 \text{ 小时}\}$ ，同降尺度规则、同结算口径	回答 A9「是否需要引入其他时刻预报」	C5（信息更多不更贵 + 边际收益）
M6	MILP 精确化对照：用二元变量 + big-M 精确表达 $u^{+} = (b-q)^{+}$ 、 $u^{-} = (q-b)^{+}$ （替代 LP 辅助变量的「自动取最优面」技巧）；并对 4 个指定日期做日尺度 MILP oracle	验证 LP 松弛无损	C6（ $\leq 1e-7$ ；oracle 同值）
M7	口径对照族（强制）：M7-D2-B、M7-D2-C（T2）、M7-D5-B（分段常数降尺度，T3）、M7-PLAN-EXP（计划层期望目标，T1）	量化题面/口径歧义的数量影响	C7（每条须给全量差额，不得只报方向）
M8	独立第二实现：与 M1 完全独立的代码路径（不同消元/变量顺序/求解器设置，如 highs-ds + presolve=False）	实现级交叉验证	C3（ $\leq 1e-8$ ）

规模与资源：M1/M2a/M2b/M4/M5($\times 2$)/M7($\times 4$) 为 LP；M6 为 MILP（仅 4 个指定日的日尺度 oracle 带二元变量，全年版本若二元变量规模过大可降级为 4 天 oracle + 全年 LP 损失界，但必须登记该降级）。本问不涉及 GPU；按 config/compute.yaml 保持单 worker 串行、独立输出目录。

B3 交叉验证要求

- 实现级同值：M8 $\equiv$ M1，逐日与全年的 $|\Delta C|/C(M1) \leq 1e-8$ ，逐时段平衡残差 $\leq 1e-9$ 量级。
- 结构级同值：M2a $\equiv$ M1， $|\Delta C|/C(M1) \leq 1e-8$ （仅 M2a；M2b 的差额是口径差异，见 C2）。
- 四条解析恒等式（每条逐日 + 全年两口径都要落盘，不允许只报全年聚合值）：
 - (i) 逐时段平衡： $|q + q_{em} + PV_{act} \cdot \Delta t + q_{dis} - L \cdot \Delta t - c - s'| \leq 1e-6 \text{ kWh}$ （结算层）；计划层/调整层各自用该层信息集对应的 PV 重做同式（层内平衡）。
 - (ii) 跨日状态闭合： $|E_{\{d,0\}} - E_{\{d-1,144\}}| \leq 1e-6$ （M1/M2a/M6/M8）；M2b 应显式违反此项（预期违反，不是缺陷）。
 - (iii) 状态转移闭合： $|E_{\{d,t\}} - E_{\{d,t-1\}} - 0.9 \cdot c + q_{dis}/0.9| \leq 1e-6$ ； $E_{\{1/1,0\}} = 6000$ 。
 - (iv) 费用分解恒等式： $|C_{total} - (C_{plan} + C_{em} + C_{adj})| \leq 1e-6$ （相对 $1e-9$ ），且 C_{adj} 的两个分段逐项可复算（ $0.5 \cdot \Sigma p(b-q)^{+}$ 与 $1.5 \cdot \Sigma p(q-b)^{+}$ 分别落盘）。
- 交付期与全期分开报告： D_{req} （2025-02-01...12-31，334 天，交付口径）与 D_{full} （365 天，含 1 月预热期）必须分别给出 C_{total} 、 C_{plan} 、 C_{em} 、 C_{adj} 、 Σq_{em} 、 $\Sigma s'$ 、 Σc 、 Σq_{dis} 。论文主表用 D_{req} 、 D_{full} 用于诊断与对账；禁止把两个口径的数混用或只报其一（承接 prob02 团队勘误 R1 的端点/口径纪律）。
- 量级自检：交付期 C_{total} 应与 prob02 的 10^7 元同阶（prob02 交付期实测 12,233,050.83 元）；若落入 10^5 或 10^8 ，先怀疑 Δt 误乘与口径错位；若单日费用落入 10^3 元，即判 Δt 硬错误。 Σq_{em} 不应恒为零（结算用实际光伏，预报误差必然造成缺口，§6 的支配预报 deficit/surplus 探针为其量级上界佐证）。

B4 预注册判据 c1 - c9（跑数前冻结，事后不得修改）

判 据	内 容	失 败 后 果
C1	基线闸门: M1 求解状态为最优 (或 mip_gap 达标)、B3 的四条恒等式全部通过、交付期与全期四费用分项齐全、表 1/2/3 与 result3.xlsx 落盘	硬失败, 不得进入后续判据
C2	M2a $\equiv$ M1 ($\leq 1e-8$); M2b 如实报差额并明确标注为跨日携带价值, 其与 M1 的差不得记为实现缺陷	记为技术债并降级对应结论
C3	M8 $\equiv$ M1 ($\leq 1e-8$) 且残差量级达标	记为实现缺陷, 必须修复后重跑
C4	信息单调性: C_total(M3) $\leq$ C_total(M1) $\leq$ C_total(M4) (信息集更大不更贵)	方向反转须给出机制解释并登记, 否则该对照作废
C5	加密单调性: C_total(M5, 每1小时) $\leq$ C_total(M5, 每3小时) $\leq$ C_total(M1); 给出边际收益随时刻数的量化 (含计算成本)	同 C4 的处置
C6	M6 相对 M1 无量纲损失 ($\leq 1e-7$), 且 4 个指定日的 MILP oracle 与 M1 当日解同值; 若全年 MILP 降级为「4 天 oracle + 损失界」, 降级必须登记	记为口径/规模技术债
C7	M7 每条对照 case 的 ΔC 、 ΔC_{plan} 、 ΔC_{em} 、 ΔC_{adj} 、 $\Delta \Sigma q_{em}$ 全部落盘, 并在论文披露 D2/D5/T1 的口径影响	不得只报方向; 缺项即判未完成
C8	交付一致性: 表 1/表 2/表 3 与 result3.xlsx 四个工作表的数值与内部变量逐格一致 (至少抽查 4 个指定日期 $\times$ 全部工作表 + 随机 3 天); 表 3 非零 q_em 的区间标签与序列一致; J_d = 0 写法符合 D11-A	硬失败
C9	可解释性: 每条结论必须能追溯到可复现机制 (如 q_em > 0 必须能归因到「预报盈余而实际短缺」的具体时段); 无法解释者降级为观察并登记	降级 + 登记技术债

B5 公平性与隔离纪律 (与 prob02 B4 同级)

- 所有模型共用同一份输入 (附件1/2/3 同一 md5; result3.xlsx 模板只读)、同一套参数 (η 、E 界、 Δt 、alpha_em、beta_def/over)、同一交付表口径、同一时间与内存预算、同一求解器版本。
- 不得为某个对照模型单独调参或放松收敛容差; 求解器设置差异只允许出现在 M8 (实现独立性对照), 且必须逐项登记。
- 上游 prob01/、prob02/ 与 data/ 只读; 本问的中间状态、各层目标值、输入指纹必须落盘以供 sanity 审计信息集。
- 不得使用 附件 4 (属 prob04)、不得使用 2026 年数据。

B6 与 robustness 阶段的边界

- 本节 (B0 - B5) 只回答「模型族与口径选择是否稳定、是否互为验证」。
- 参数扰动 ($\pm 5/10/20\%$)、输入噪声、求解器压力、结构约束压力属 robustness 阶段, 不在本节重复。
- A9 的对照集 (M4/M5) 属 config/workflow.yaml 的必做 ablation, 须在 optional_stages 记录 decision 与 reason; 其判据与对照集合已在 AS18 与本节冻结, 跑数前不得再改。

B7 formulation 阶段必须先闭合的事项 (阻塞清单)

1. T1 计划层目标函数: 在公式层面写出 $\min \Sigma p_t \cdot b_{\{d,t\}}$ 与 PLAN-EXP 对照目标, 并说明两者的信息集一致。
2. 三层信息集边界落盘: 每层必须显式给出「使用哪一份预报 / 锁定哪些时段 / 初始状态取自何处」, 并与 § 5.2 的表一致。
3. C_adj 分段线性化的实现方式: 说明 LP 辅助变量版为何无损 (u^+ / u^- 的目标系数符号保证最优面取真值), 并给出 M6 的 MILP 精确对照接口。
4. 填报映射逐格给出: 表 1 ($i = 60/72/84/96/108/120$)、表 2 (4 小时块 k 与端点)、表 3 (合并区间 + J_d = 0 写法)、result3.xlsx 四工作表; 含相位说明 (计划窗 0:10 $\rightarrow$ 24:10) 与 s vs s' 的显式区分。
5. 跨年项清单: 按 AS05 第 4 条逐一列出 (6:00 的 k = 19...24、12:00 的 k = 13...24、18:00 的 k = 7...24)。
6. 规模与时限复核: 变量/约束规模、预期 wall clock 与内存峰值必须在 implementation 前给出并与 config/compute.yaml 对照。
7. P-VS-Q 口径的显式声明: b 是计划量、q 是最终量 (D3-A 替代量口径); 表 1 报 q、计划购电量 工作表报 b。

未闭合上述任一项即视为 formulation 未完成; implementation 不得在 B7 全部闭合前启动。

团队裁定 (formulation F1 - F8 的确认与三处补充, 2026-09-11)

效力: 本节新增于文件末尾, 不改动上方任何「推荐」行与 B0 - B7 正文; 与 B 组冲突时以本节为准。
背景: formulation_v001 (formulations/formulation_v001/formulation.md § 0.4) 逐条闭合了 B7-1 - B7-7, 并回提 F1 - F8 八条新发现请求团队确认; 其中 F4 与 F5 是对 B 组裁定的实质性挑错, 团队接受并据此更正。

T5 逐条确认 (F1 - F3、F7、F8: 全部采纳)

项	内容（要点）	团队处置
F1	M1 是带层次目标的向前递推，不存在等价的单次联合 LP（联合会同时让计划层看到后验值、并把两个目标合并）	采纳。M1 必须按顺序算法实现：A507 纪律由此在结构上强制
F2	实际光伏只进结算层：决策层余额由各层预报闭合，故 PVact 不改变任何决策量与 SOC 轨迹，只改变 $q_{em}/s'/C_{em}$	采纳。论文须把这一条写成显式的结构性结论（也解释了为何表 3 的非零只能来自预报误差）
F3	q_{em} 在决策层恒不激活（ $\alpha_{em} = 5 > 1.5$ 且 q 无上界 $\Rightarrow$ 替换 $q_{em} \rightarrow q$ 严格更省）； q_{em} 只在结算层由「支配层预报 vs 实际」缺口产生	采纳。论文不得把本问的 q_{em} 与 prob02 的「购电上限激活」机制混为一谈（承接 prob02 R5 纪律）
F7	M3（完全信息、 $q \equiv b$ 、 $q_{em} \equiv 0$ ）与 prob02 accepted (P2) 逐项相同 $\Rightarrow$ 跨问独立锚点	采纳并升级为强制判据 C10：M3 最优值必须等于 prob02 accepted 的全期 13,758,182.573724 元与交付期 12,233,050.830708 元（相对差 $\leq 1e-6$ ）。这是本问唯一不依赖本问实现的外部锚点，必须跑
F8	M6 的 Big-M 可由模型推导（ $u^+ \leq b$ 、 $u^- \leq L \cdot \Delta t + 833.3333 + \Pi_m[PV] \cdot \Delta t$ ），无需「足够大的数」	采纳。M6 必须使用逐时段紧 Big-M，并在报告中给出这两式的推导与数值上界

补记：F7 的锚点检查若失败，先怀疑本问 M3 的实现口径（不是上游错），按 failure_class 路由后重跑。

T6 对 F5 的裁定：撤销 PLAN-EXP 作为独立对照项

团队确认 F5 的推理成立：在 AS15/AS16 的确定性、无预报误差分布口径下，计划层对未来的唯一无偏代理就是 0:00 预报，于是 $q = b$ 、偏差项与 q_{em} 均为 0，PLAN-EXP 与 T1 主口径 $\min \Sigma p \cdot b$ 恒等（退化）。

- 裁定：PLAN-EXP 不再作为独立对照 case（原 B1/T1 中「另设 PLAN-EXP 对照」一款由本节更正为撤销）。
- 保留的形式要求：formulation 仍须写出 (PL-0a)/(PL-0b) 两式并说明两者信息集相同（已完成，作为退化的证明留档）。
- 若团队日后仍要 PLAN-EXP：必须先提交预报误差分布假设（属新增假设，须新建假设版本），并把它登记为诊断性 sensitivity（不得进入主结果）。
- 「计划层信息集变化的影响」这一角色的替代：由 M5（加密预报时刻族）承担——它天然覆盖「决策时刻密度变化」对费用的影响。

T7 对 F4 的裁定：统一冻结 tie-breaking 规则（新增裁定，效力高于 B4-c5 的初版措辞）

团队确认 F4 是真问题，且影响面大于对照项：由于 M1 是「前一日已提交轨迹 $\rightarrow$ 次日计划层初值」的向前递推，计划层的最优面选择（同一 b 下 $c/q_{dis}/s$ 的分解不唯一）会传播到后续层与后续日的初值，使 C_{adj}/C_{em} 乃至主结果随求解器返回的最优基而变——即主口径当前不保证可复现。

- T7-1（冻结规则）：所有层、所有模型（M1 - M8）一律使用同一次目标：
 $\min [\text{该层主目标}] + \epsilon \cdot \Sigma_t (c_{\{d,t\}} + q_{dis}_{\{d,t\}})$ ，即在最优解中优先选择储能吞吐量最小者（物理含义：减少循环、降低损耗； $\epsilon = 1e-6 \times$ 主目标尺度，取足够小以保证不改变主目标最优值）。
- T7-2（不变性验证）：实现必须落盘「加入次目标前后，主目标相对变化 $\leq 1e-9$ 」的逐层验证；若不成立则说明 ϵ 过大，必须调小后重跑。
- T7-3（可选性说明）：若某层在 $\epsilon \cdot$ 吞吐下仍存在多个最优轨迹，实现必须报告该层的退化维度与影响的上游量，不得静默取一个解。
- T7-4（c5 的更正）：在 T7-1 的规则下重跑 A9 对照后：
 - 若 $C(M5, \text{每1小时}) \leq C(M5, \text{每3小时}) \leq C(M1)$ 成立 $\Rightarrow$ c5 原样通过；
 - 若不成立，不得强行制造单调性（禁止调 ϵ 、禁止换 tie-break 规则去凑结论）。必须按 F4 的机制（近视滚动 + LP 退化）如实报告，并登记为结构性发现；此时 c5 的判定改为「单调性或其反例机制二者之一必须可复现」。
- T7-5（公平性）：M8（独立第二实现）只允许在求解器设置（如 presolve、消元顺序）上不同；tie-breaking 规则必须与 M1 完全一致，否则 $M8 \equiv M1$ 的比较失去意义（B5 公平性纪律的细化）。
- T7-6（新增；主结果对 tie-break 的敏感性必须登记并披露）：implementation 实测（14 天窗）链级 C_{total} 在加入 T7-1 前后从 761,150.711525 变为 761,322.475606 元（相对差 $2.2566e-4$ ，+171.76 元）——机制正是 T7 的理由本身：主目标（费用）不变，但最优点（轨迹）改变，经跨层/跨日初值传播后链级总费用改变。
要求：① computation/sanity/ablation 必须把该敏感性作为已知口径敏感性登记（不是缺陷）；
② 论文与 robustness 须披露「主结果对 tie-break 选择的量级敏感性约为 10^{-4} 相对量级」；
③ 不得用不同 tie-break 的结果互相比对（B4 公平性）——所有模型与所有 run 一律用 T7-1 的同一规则；
④ 由 T7-1 带来的吞吐量下降（14 天 -14,853.09 kWh）与同时充放电时段数归零（原 N1: 13/2016 与 19/4896）须一并在报告中体现。

T8 对 F6 的裁定：c2 降级为回归检查，M2a 保留

- 采纳 F6：M2a（逐日解耦 + 状态递推）与 M1 在算法上是同一向前递推，故 B4-c2 是结构性恒等式，不能作为「分解等价性」的独立证据。实现级独立证据由 C3（M8）承担（ $\leq 1e-8$ ）。
- c2 保留但改语义：它仍是回归检查（能捕捉「跨日状态传递 / 日边界」的实现 bug），阈值 $1e-8$ 不变。
- M2a 保留（不因 F6 删除）：它是 F1/F2 结论的直接可执行检验；M2b 的差额仍按 c2 备注处理（跨日携带价值，不得判为缺陷）。

本节不改变任何已冻结的数值阈值（c1 - c10 的通过标准只在 c5/c2 的语义上按 T7-4/T8 澄清，数值不变）；

T9 对 T7-1 的技术性更正（团队采纳 implementation 的更正，2026-09-11）

背景: implementation 在落地 T7-1 时提出两项技术性反驳, 团队核对应后确认成立, 故更正 T7-1 的措辞 (实质要求不变, 且更严格)。

- 更正 1 (ϵ 必须相对化, 不能写成 $1e-6 \cdot P^*$): T7-1 原文写 $\epsilon = 1e-6 \times$ 主目标尺度, 其中「主目标尺度」用该层主目标最优值 P^* 时自相矛盾——
 P^* 逐层变化 (计划层 P^* 为万元级、调整层 P^* 可小到 10^{-2} 元级), 同一个 ϵ 无法同时满足「足够小 (不改主目标)」与「高于求解器对偶分辨率 (能起作用)」。
更正为: $\epsilon = 1e-6 \cdot P^* / T_{ref}$ (相对化, T_{ref} 为该层吞吐量的参考尺度), 并使 ϵ 随层自适应。
- 更正 2 (提交解用字典序, 加权式降为诊断): 在调整层 P^* 很小的层上, 即使相对化后的 ϵ 仍可能低于 HiGHS 的对偶分辨率, 此时加权式无法精确实现 T7-1 的优先序。更正为: 提交解一律取字典序实现——
 $lexicographic \min$ (该层主目标) 然后 $\min \Sigma_t (c_{\{d,t\}} + q_{dis_{\{d,t\}}})$, 即主目标最优面上的吞吐量最小解 (这是 T7-1 在 $\epsilon \rightarrow 0^+$ 的精确形式);
字面加权式必须继续逐层落盘 (t7_tiebreak.json) 作为诊断对照, 并在报告中披露两者是否给出同一解。
- 保留的硬要求 (不变): ① T7-2 的不变性验证 (主目标相对变化 $\leq 1e-9$) 对两种实现方式都要做;
② lexicographic_committed_layers 必须覆盖全部层、fallback_committed_layers 必须为 0 (若出现 fallback 必须逐个说明原因);
③ T7-3 的退化维度与 T7-5 的公平性 (M1-M8 同一规则) 不变; ④ T7-6 的敏感性披露不变。
- 论文口径: 主结果按字典序规则提交; 加权式只在方法说明里作为「 $\epsilon \rightarrow 0^+$ 的近似」出现, 不得用它出数。

团队勘误 (团队对交付件的合规审查, 2026-09-11)

通道: 沿用 prob01 assumption_v003 / prob02 assumption_v001 的「团队勘误」通道 (不新建版本的直接修正)。
审查方法: 把题面 request/problem.md + 附录 1/2 的硬约束逐条抽出, 与 results/prob03_v001_f001_run001/run002 的 result3.xlsx、solution.json 逐项机器比对 (openpyxl 只读 + 逐单元格扫描)。未使用任何新计算、未修改 data/。

编号	问题（实测证据）	处置	影响
R9	紧急购电量的「紧急购电时间段」标签两端风格不一致：run001/run002 共 2270 行，其中 874 个标签形如 06:10-9:20 —— 起始小时补零、结束小时不补零。根因：interval_label() 的起点取自 Attachment1.time_labels（由 strftime("%H:%M") 生成，补零），终点由 _format_minutes() 生成（不补零）。附件 5 模板自身风格是 9:50-10:00（不补零），题面表 4 示例是 13:00-13:30	已修（代码）：interval_label() 两端统一用 _format_minutes() 的 H:MM 风格（不补零），与附件 5 模板一致；34 天探针实测「起始小时补零的标签数 = 0」，样例 6:10-9:20	仅呈现，数值不变
R10	交付件出现表观越界与超长小数：① 充放电量的储电量有 152 个单元格低于题面下界 1200（如 1199.999999997668，低 2.33e-9 kWh）；② 计划购电量/调整购电量单行最大 19 位小数，带 1e-12 级噪声的单元 46510 个	已修（代码）：prob03_io.py 新增 _num()（统一 6 位小数）与 _state()（调整后投影到 [1200, 10800]），并把最大修正量记入 storage_projection）：34 天探针实测「最小小数位 = 6、超 6 位单元 = 0、越界储电量 = 0」	仅呈现（修正量 $\leq 2.4e-9$ kWh，求解器容差量级），数值与结论不变
R11	问题 3 比问题 2 贵 18.9%（交付期 14,540,616.34 元 vs 12,233,050.83 元，+2,307,565.50 元；全期 +17.60%）；差额构成：C_em = 1,667,547.19 元（Σq_em = 391,274 kWh）+ C_adj = 510,208.94 元。两问交付期净负荷逐位相同（17,939,189.49 kWh）	必须披露，且不得误述：① 论文不得声称「问题 3 比问题 2 更省」；② 必须显式说明成因：问题 3 的决策只能用附件 3 预报、结算用附件 2 实际，而问题 2 全程用实际 ⇒ 差额是「预报误差的代价」；③ 模型无对冲机制（计划层目标 min Σp·b 只看 0:00 预报、对紧急购电零预期，这是 T6 撤销 PLAN-EXP 的直接后果），必须在论文局限节写明；④ 建议在 ablation 加一条诊断性 sensitivity（给定误差分布量化对冲收益），否则「多信息反而更贵」会被质疑	结论表述层面；不影响数值
R12	periods_with_q_em_and_charge = 5070（全期 9.6% 的时段「紧急购电」与「充电」同时为正）。D7-A 声明「q_em 不用于储能充电」	必须解释：LP 里不违反 D7-A（c 由普通购电 q 支付，q_em 只补负载缺口），机制是「决策层用预报定下 (q,c) + 结算层用实际算缺口」。sanity 必须给出这 5070 个时段的机制解释 + 最小可复现示例，否则表观上像是违反自己的裁定	报告层面；不影响数值
R13	跨问初始状态差异极大：prob02 在 2025-02-01 的 0:00 储电量 = 7950 kWh，prob03 同日 = 1200 kWh（下限）。SOC 全年轨迹正常（min 1200 / max 10800 / 均值 6124.24，40.6% 时段 ≥ 8000），不是缺陷	必须解释一次（承接 R1 的「表 2 端点语义须跨问区分」纪律）：差异源于信息集不同（prob02 用实际、prob03 用预报 + 三层滚动），两问的 0:00 储电量不可直接互比；论文与 sanity 均须显式写明	报告层面；不影响数值
R14	代码变更登记与哈希链闭合（回应「15:46:32 的 prob03_model.py 手工改动是什么」）：该时段无任何 harness 动作在跑（无锁、无 driver），改动方为团队/助理本会话，即上面的 R9 补丁	逐位证明（只读、可复现）：把当前两文件按 R9/R10 补丁反向还原后算 sha256 —— prob03_model.py 还原后 = 932bd01fb81c2c9917e5755b82e7678034e18655e3ef1b1603f4066a97cefbbeb = run002 记录值 prob03_io.py 还原后 = 3d708a0919abe4ade942f9dc8da57dd4c6f5140297302cfcc9104662ce0aff8b = run002 记录值 run_prob03.py = 74e5cb6e... = run002 记录值（逐字节未动） ⇒ 当前代码 = run002 代码 + 且仅 + R9/R10 两处补丁，无未登记改动	追踪链：run002 的 code_sha256 与当前代码不一致属预期（正是本次改代码的目的）；run002 不得作为最终交付口径，一律以 run003 为准
R15	implementation 动作回提的 N5：「T7-1 字面 $\epsilon = 1e-6 \times$ 主目标尺度与同句「足够小以保证不改变主目标最优值」自相矛盾（次目标总量可达 1e5 元量级）」	团队确认成立，已由 T9 裁定并登记（相对化 $\epsilon = 1e-6 \cdot P^*/T_{ref}$ + 提交解取字典序「主目标最优面上吞吐量最小」+ 字面加权式降为逐层诊断对照）；本节再次确认：实现按 T9 执行即可，不需要团队再作正文层面选择。N5 可在后续 sanity/ablation 引用 T9 关闭	口径确认，无数值变更
R16	run003 验收通过，R9/R10 闭环：run003 = task 6de708bbd2d3dd273013, succeeded、46 s（16:22:29→16:23:15）、output_directory = ..._f001_run003、code_hash = 5bab4f26...（与当前注册代码逐位一致，R14 的「run002 hash 过期」由此闭合）	团队独立扫描 + sanity 复验（动作 act-36514ddc575b4bdb, policy P2 inspect_compute_result）双重确认：起始小时补零标签 874 → 0 / 2,270（run001 负对照 874）；储电量 < 1200 152 → 0 / 668；超 6 位小数单元 49,708/55,463 → 0；标签样例 06:10-9:20 → 6:10-9:20。数值零变化（证明纯呈现层）：C_total = 16,179,176.145228、C_plan = 13,885,669.475555、C_adj = 563,098.132533、C_em = 1,730,408.537141、交付期 14,540,616.335652、Σq_em = 391,274.485914、紧急购电行数 2270 —— 与 run002 逐位一致。sanity 判定 PASS_WITH_WARNING：level_1/2/3 = PASS（verdict_deliverable_compliance = PASS、verdict_label_style = PASS）、level_4 = PASS_WITH_WARNING、failures = []、return_stage = null（不退回）；L3 另做全量逐格回溯（8,096×2 + 2,004 块 + 668 状态	交付口径正式为 run003；run001/run002 保留为负对照。sanity 的 4 条 warning（文献 0 全文、R11-R13 披露义务、T7-3/T7-6 披露义务、L5 待所有小问完成）属论文 /cross_question_review 阶段的强制披露项，不是本问未完成

编号	问题（实测证据）	处置	影响
		格 + 2,270 区间）与表 1/2/3 全部一致，并覆盖了团队原先漏查的一处（tables.json 表 3 区间标签）	
R17	layers_with_unknown_multiplicity = 1 判为技术债（不重算）：唯一一层为 day_index = 284（2025-10-12）、hour = 18 的调整层——primary_before_yuan = 0.0、primary_relative_change = 5.0e-10 ≤ 1e-9、invariance_passed = true、degeneracy_degree = 96	成因：该层主目标为 0 ⇒ 最优面完全退化，T7-3 的「最优面吞吐量上界」诊断 LP 返回 None（throughput_upper_on_optimal_face_kwh / throughput_unique 均为 None），故计入 unknown = 1。 为何不构成缺陷：① 提交解有效——1460/1460 层 status = 0(Optimal)、checks_failed = []、fallback_committed_layers = 0、lexicographic_committed_layers = 1460、all_layers_invariance_passed = true；② 该层吞吐可下降空间仅 5.8e-8 kWh（浮点噪声量级）；③ sanity 的 L2/L3 复验未提出任何相关问题。	登记为 T7-3 诊断探针的已知边界（1/1460 = 0.07% 层重数不可判定），不触发重算；sanity/ablation 引用该指标时须照此解释，不得判为失败
> 交付处置： run001/run002 均仍含 R9/R10 缺陷（它们分别对应原口径与另一处 model 侧修订），故论文与表 1/2/3 一律以修复后的 run003 为准：			
> run001/run002 保留为审计产物与负对照（不删除、不覆盖）。R11 - R13 属必须在论文/sanity 落地的披露项，不是可选建议。			

团队勘误（prob03 事实与口径补登记，2026-09-11）

效力与通道：本节按 §5.5 的规定新增于文件末尾，不改动上方任何「推荐」行、AS01 - AS18 正文、B0 - B7 与 T5 - T8；与 B 组/T 组冲突时一律以 B/T 组为准。本节不改变任何建模口径，已产出的 formulations/formulation_v001/、implementation.md 与 code/ 无需重算；下一阶段（computation/sanity_check/ablation）按本节执行。

每条均为第三方独立复算，并回读到初版只读探针原文（runtime/actions/act-6ee27cd01ef4455a/evidence/probe_out5.txt / probe_out6.txt / probe_out7.txt）。

E1 附件 3 的 日期 列稀疏，读取必须前向填充

- 问题：data/附件3.xlsx 共 1461 行，其中 1095 行的日期单元格为空（1460 个数据行里占 75%）；只有每天 0:00 行写出日期，6:00/12:00/18:00 三行为空。AS05 的「整点预报 → 10 分钟降尺度」在读取阶段若按（日期, m）直接分组，只会得到 365 行（丢 3/4）或把三行错归到上一日期。
- 对照事实：附件 1 的时间列（144/144 非空）与附件 2 的日期列（365/365 非空）均完整——该陷阱只存在于附件 3，不得假定「其它附件既然完整、附件 3 也完整」。
- 处置（无需改口径）：读取附件 3 时必须对 日期 列做前向填充，再按（日期, m）取 4 组 24 小时预报。现状核实：formulations/formulation_v001/formulation.md 已登记该要求，code/prob03_io.py 已实现前向填充并在「前向填充不唯一」「日期未推进」时严格报错。
- 登记性质：本条属上游阶段登记缺失的补登记（本文件与 shared/problem_understanding.md 原先均未写），目的是让 prob04、论文附录与 cross_question_review 可追溯；不要求任何代码改动。
- 落点：sanity_check L1 须复核「附件 3 读取后每天恰 4 个决策时刻 × 24 个提前量 = 1460 组」。

E2 A6 的 RMSE / 相对误差必须连同样本口径一起引用

- 问题：shared/problem_understanding.md §2 原引「0:00 RMSE 370.6 / 7.9%；6:00 236.2 / 4.3%；12:00 69.6 / 2.3%」未给出样本量与统计窗口，易被读成「6:00 的预报比 0:00 准」——这是错误结论。
- 实测口径（已复算逐位一致，来源见本节引用的 probe_out5/6/7）：
 - ① 统计窗口只含当天内的提前量，样本量随发布时刻递减：0:00 → n=8760、6:00 → 6570、12:00 → 4380、18:00 → 2190；
 - ② 「相对误差」实为 mean rel err（|实际| > 50 kW），其样本量为 4287 / 4111 / 1961；
 - ③ 18:00 的「RMSE 0」是 2190 个全夜间样本（预报与实际皆为 0）⇒ 不可辨识，不得作为精度证据；
 - ④ 跳日滚动段（18:00, k=7..24）单独为 RMSE 605.50 / n=6552。

- 处置：已按本节在 `shared/problem_understanding.md` § 2.1 补入完整口径表。AS05 的对齐规则（ $(A+k):00$ 点值 + 前向填充 + 逐小时推进）成立且与团队裁定 B1-D5 一致；但不得引用跳发布时刻的 RMSE 数值做精度比较。

E3 A9 不得以预报 RMSE 作为跳发布时刻的比较轴

- 裁定（与 B6/AS18/T3 一致，非新增选择）：A9「是否需要引入其他时刻预报」已由团队裁定 B6 与 AS18 冻结为成本对照（M4「仅 0:00 无调整」、M5「加密预报时刻族」，判据 C4/C5），评价指标是 C_{total} 与三项分项、 Σq_{em} 与触发次数、计算成本；预报 RMSE 不是比较轴。
- 补充纪律：若论文仍要引用预报精度做背景说明，必须固定相同的提前量窗口（如统一 $k=1..6$ ，此时 0:00/6:00/12:00/18:00 为 0.0 / 240.6 / 98.5 / 0.0），并同时给出 n 与筛选条件；禁止把「样本量与日内时段都不同」的 RMSE（见 E2 表）横排成「某时刻更准」的结论，也不得把 18:00 的「RMSE 0」（全夜间样本）包装为「18:00 预报最优」。
- 落点：ablation（D12-A 的必做对照）+ 论文「是否引入其他预报时刻」节。

E4 关键假设的文献证据边界

- 说明（不改 `evidence_type` 字段）：AS05 - AS10、AS15 在 `version.yaml` 中登记为 `literature_fact`，但其文献支撑只到框架级/机制级——`shared/literature.md` 已自述「25 条均未逐篇阅读正文，本阶段引用只支撑框架级/机制级主张，必须在 `mathematical_formulation` 取得全文后才可使用」，团队裁定 T3 亦已声明 § 6 的探针数值不得作为交付数值。
- 执行纪律：① 不得以本小问文献池为据直接引用具体公式、约束写法或定量结论；② AS07（三层结构/不回溯）、AS09（双向分段结算）、AS10（费用分解）本质是题面口径裁定，其效力来自题面与团队裁定 B1/T1 - T2，论文中不得声称「有文献支持该口径」；③ 结转既有缺口：D10「5000 kW 作用侧」本批 25 条无一条涉及，不得包装为文献支持。
- 落点：`mathematical_formulation`（引用纪律）、`paper-writer`（证据表述）、`cross_question_review`。

E5 补登记符号 q （最终 / 结算购电量）

- 问题：团队裁定 B1-D3 取「替代量 + 单次结算 + 不回溯」、B7-7 明确「 b 是计划量、 q 是最终量」，B3-(iv) 的费用分解恒等式亦以 b/q 的分段差定义；但 `../global_symbols.yaml`（原 35 条）没有 q 条目，而 `formulation_v001` 与 `code/` 已在公式与代码中使用 q 。
- 处置：已在 `global_symbols.yaml` 补登记 q （ $q_{\{d,t\}}$ = 最终/结算购电量， ≥ 0 ，`first_question: prob03`），并把 A19 指向写入 m 与 q_{adj} 的 `notes`。
- 含义不变声明：本条只补登记既有事实，不新定义、不改动任何公式或代码；`prob04` 复用该三层结构时不得另起新符号。

与上一版本的差异

- 本节为追加登记：未修改 AS01 - AS18 正文任何一行，未修改 `version.yaml` 任何字段，未修改 B0 - B7 / T5 - T8 任何一行，未修改假设的结论与建议项。
- 影响面：E1 为事实补登记（不要求代码改动）；E2 为诊断数值的口径补登记；E3 为对已冻结裁定（B6/AS18/T3）的引用纪律重申；E4 为证据边界声明；E5 为符号表补登。五项均不改变任何已冻结数值阈值、建模口径与交付数值判定，`formulation_v001`、`implementation`、`code/` 无需重算。

E6 计算产物「总量」字段的口径必须随数字一起引用

- 问题：`code/run_prob03.py` 的 `stdout` 摘要与 `run_manifest.json` 的 `kWh` 类字段不是同一口径，且 `total_purchase_kwh` 名字与内容不一致，极易在论文 / `sanity_check` 中混用。
- 由 `results/prob03_v001_f001_run003` 实测反算（独立复算，逐位命中 `manifest` 字段）：

量	全期 D_{full} （365 天； <code>stdout</code> 摘要口径）	交付期 D_{req} （334 天； <code>manifest</code> 字段口径）	<code>manifest</code> 字段名
计划购电量 b （ <code>plan_purchase_kwh</code> ）	22,826,813.514589	20,359,871.873818	无对应字段
最终购电量 q （ <code>final_purchase_kwh</code> ）	23,359,990.045333	20,842,142.600809	<code>total_purchase_kwh</code>
紧急购电量（ <code>q_em_kwh</code> ）	406,353.048856	391,274.485914	<code>total_q_em_kwh</code>
弃光/盈余（ <code>spill_settlement_kwh</code> ）	2,153,482.408343	2,087,727.847547	<code>total_spill_kwh</code>
充电量（ <code>charge_kwh</code> ）	7,075,623.932782	6,349,998.653729	无
放电量（ <code>discharge_kwh</code> ）	5,735,575.385552	5,143,498.909520	无

- 两条引用纪律：
 1. `stdout` 摘要 = D_{full} （365 天）；`run_manifest.json` 的 `total_*_kwh` = D_{req} （334 天交付期）。费用类字段已自带口径区分（`objective_yuan` 全期 / `delivery_cost_yuan` 交付期），但 `kWh` 类只有一套字段、且是交付期口径——引用时必须标明口径（承接 B3-

- 4)。
2. `total_purchase_kwh` 装的是 `zq` (最终购电量 `final_purchase_kwh`)，不是 `zb` (计划购电量 `plan_purchase_kwh`)。凡引用「购电量」必须指明 `b` 还是 `q` (AS11 / AS16 / 团队裁定 B1-D3 的替代量口径)。
- 登记性质：纯口径澄清，不改任何数值、代码与结论；`run003` 无需重算。落点：`sanity_check` 的 L3、论文表 1/表 2/表 3 与费用分解章节。

E7 `layers_with_unknown_multiplicity = 1` 的具体层必须如实披露 (T7-3)

- 事实：`run003/t7_tiebreak.json` 的 1460 层中，`throughput_unique` 分布为 `True` 435 / `False` 1024 / `None` 1。唯一位 `None` 的层为 `layer = adjustment`、`day_index = 284` (2025-10-12)、`hour = 18`；其 `probe_status = 2` (其余 1459 层均为 0)、`throughput_upper_on_optimal_face_kwh = null`、`note` 为空字符串。
- 机制 (已定位根因)：该层主目标最优值为 `primary_before_yuan = 0.0` (调整层无偏差项)，故 $\epsilon = 1e-6 \cdot \max(|P^*|, 1) / [n \cdot (c_cap + q_dis_cap)] = 1.754e-11$ ，处于 HiGHS 对偶分辨率之下 $\Rightarrow$ 「主目标最优面上的吞吐量上界」无法可靠判定。属探测能力问题，不是模型或实现缺陷。
- 不影响量：该层仍按 T9 的字典序规则给出提交解 (`lexicographic_committed_layers = 1460` 含此层、`fallback_committed_layers = 0`)；约束残差、四条恒等式、目标值与 `result3.xlsx` 全部合格 (`checks_failed = []`)。
- 处置 (T7-4 纪律)：如实报告该层「多重最优维数未定论」；禁止为求唯一性调 ϵ 、更换 tie-break 规则，或把不同最优轨迹判为不一致。
落点：`sanity_check` 的 L4 与论文的 T7-3 结构性说明。

E8 日边界储电量恒为下限 (1200 kWh) 的成因、量级与否认结论 (团队编号 R18)

- 性质：结构性事实补登记 + 论文强制披露项，不改任何建模口径；`formulations/formulation_v001/`、`implementation.md`、`code/` 无需重算，`run003` 仍为唯一交付口径。本条同时否认团队一度考虑过的“新建 `assumption_v002` 为计划层加终端库存价值”方案。
- 事实 (`run003` 实测，只读复算)：365 个日边界储电量 (`storage_start_kwh = E_{d,0}`、`storage_end_kwh = E_{d,144}`) 逐日恒为 1200.000000 kWh —— 唯一取值数 = 1、365/365 命中下限；`robustness` 轨迹 (如 `trajectories/noise_day_5_007.json`) 同型。
对照 `prob02_accepted_run002` (同设备、同电价、同负载/光伏口径)：日末储电量取 96 个水平、均值 7,410.94 kWh、仅 0.3% 命中下限、
2025-02-01 0:00 为 7,950 kWh (后者即 R13 的原始事实)。
 - 原题复核 (`request/problem.md` + 附录 1)：「储能设备在 0:00 和 24:00 的储电量相同」只出现在问题 1；问题 2/3 的题面均未重述该条款。附录 1 只给「必须保持在 1200-10800 kWh 之间」(原文理由是“为了避免过度充电或放电”)与 `E_{init} = 6000 kWh` (2025-01-01 0:00)。
 $\Rightarrow$ 1200 是安全下限，不是每日必须达到的目标；题面不要求电池每天放到 1200。
 - 模型复核：(PL-6) 只写 $1200 \leq E^{PL}_{d,i} \leq 10800$ (`E_{12/31,144}` 自由)；代码 `prob03_model.py` 的状态上下界仅 `bounds[4n:5n] = [E_MIN, E_MAX]`；`run_prob03.py` 的 `e_terminal = None`。与 `prob02 formulation_v001 §3.3`
「松弛性说明：与问题 1 不同，问题 2 未重述…故不施加日期约束」(引用 H6) 一致。
 $\Rightarrow$ 模型内不存在日循环约束，1200 是涌现结果而非约束。
 - 成因 (确定性，非数值偶然)：计划层是单日 LP、目标 $\min \Sigma p \cdot b$ (T1)、终端自由 (AS04)
 $\Rightarrow$ 跨日库存在该层目标里边际价值恒为 0，而电价恒正 $\Rightarrow$ 日末取到下限是弱最优，故 365/365 命中 1200；
`E_{d,0} = E_{d-1,144}` (PL-5/(I4d)) 再把 1200 逐日传递。
 - 量级 (内部锚点，来自 `prob02` 同结构对照；B5 禁止跨问数值互替，故仅用于判断有没有必要改口径)：

prob02 对照	全期 <code>D_full</code>	交付期 <code>D_req</code>
M4 (强制 <code>E_{d,0} = E_{d,144} = 6000</code> ，整日循环)	+0.124544%	+0.145534%
M2b (日终自由、纯递推)	+0.195482%	+0.224981%
M5 (终端 <code>E_T = 6000</code>)	+0.016115%	+0.018124%

$\Rightarrow$ 跨日携带 / 日循环口径的价值量级为 0.1% - 0.2% ($\approx$ 2 万元 / 13.8M 元基数)。

机制 (为何这么小)：便宜窗口 22:00 - 24:00 (均价 0.4215) 与 00:00 - 06:00 (0.4287 - 0.4830) 分居午夜两侧，而 00:00 - 06:00 落在当日计划窗内，日循环计划照样能充电并在 08:00 - 10:00 (1.0302) 与 18:00 - 20:00 (1.3110) 放电；日循环只使 22:00 - 24:00 半段无法用于携带至次日。

- `prob03` 自身锚点 (`robustness` 结构族实测，2026-09-11 落盘)：`terminal_e_6000` 情景 (`E_{12/31,144} = 6000`)
交付期 `C_total` = 14,543,941.960654 元 vs 基线 14,540,616.335652 元 $\Rightarrow \Delta = +3,325.625$ 元 = +0.0228713%
(全期目标 16,182,501.770230 vs 16,179,176.145228 元，同差 $\Rightarrow$ 内部自洽)。

该值即 `prob03` 自己的“终端/携带口径价值”上界量级 (0.023%)，与 `prob02 M5` 的 +0.0181% 同阶、与 `M4/M2b` 的 0.12% - 0.22% 同量级 $\Rightarrow$ 再次否认重跑方案。

- 与 R11 的关系 (防止误归因，强制)：R11 的 +18.9% (交付期 +2,307,565.50 元) 主要不是本条口径造成的 —— R11 已有的分解 `c_em` = 1,667,547.19 元 + `c_adj` = 510,208.94 元 $\approx$ 2,177,756 元 (占差额 94.4%)，主因是预报误差 + T6 撤销 `PLAN-EXP` 后的无对冲机制。本条的 0.1% - 0.2% 量级不足以解释 R11，故论文不得把 R11 归因于“日边界放空”。

- 与 R13 的关系: R13 把 prob02/prob03 于 2025-02-01 的 0:00 储电量差异归因「信息集不同」; 本条补充: 即使信息集完全相同, AS04 + T1 也会使计划层每日确定性地命中下限。R13 的定性不变 (仍“不可直接互比”), 成因多一条。
 - 处置 (不新建版本、不重跑): ① 登记为结构性事实 + 论文强制披露项 (与 R11 同落点); ② prob03 自身的数值由 B2 已强制的对照 M2b (日初复位 6000) 与 M5 (终端 = 6000) 在 ablation 给出; ③ 论文只许表述“在现有目标口径 ($\min \Sigma p \cdot b$ + 终端自由) 下, 日边界取到安全下限是可解释的结构性结果”, 禁止表述为“题面要求每天放空”或“模型缺陷”; ④ 若审阅追问, 按 R11④ 加一条 ablation 诊断性 sensitivity (终端价值) 量化携带收益。
 - 团队勘误更正 (自我否认): 团队曾一度建议新建 assumption_v002、为计划层加终端库存价值 $\lambda \cdot E_{\{d,144\}}$ 以期“显著降低问题 3 费用”。按上表量级 (0.1% - 0.2%) 否认: 收益远低于返工成本 (将迫使 formulation/implementation/computation/sanity 全链重跑并使 M1 - M8 全部作废)。该方案不采纳。
 - 含义不变声明: 本条只补登记既有事实、量级边界与披露纪律, 不改任何公式、代码、B/T 裁定与已交付数值: run003 无需重算。
- 落点: sanity_check 的 L4 (披露项)、论文的费用分解章节与局限节、cross_question_review 的跨问口径说明。

E9 购电上限可行性分界必须分问引用 (团队编号 R19)

性质: 跨问引用纪律补登记, 不改任何建模口径与数值; run003 无需重算。

- 两个不同的分界 (实测, 均来自隔离 task):
 1. prob02 accepted (R5): 单层 LP、用附件 2 实际负载/光伏 $\Rightarrow$ 阈值 $\beta \in (4218.75, 4375.00]$ kW。
 2. prob03 robustness 结构族 buy_cap 扫描 (S6 PASS): 三层决策链、计划层只用 0:00 附件 3 预报且不含 q_{em} 变量 (q_{em} 只在结算层) $\Rightarrow$ 可行/不可行夹逼区间 = $[4375.0, 5000.0]$ kW (buy_cap_3500kW / buy_cap_4218.75kW / buy_cap_4375kW 三个情景计划层 LP HiGS Status 8: Infeasible, buy_cap_5000kW 及以上可行)。
- 为何不能混用: prob03 的计划层比 prob02 的可行域更紧 (无 q_{em} 兜底 + 只用预报), 故同一上限在两个问里的可行性不同; sanity_check 的 warning 已要求 prob02 的阈值表述为 $\beta \in (4218.75, 4375.00]$ kW 且「本问 AS14 无购电上限, 不触发」。
- 强制纪律: 论文/摘要/结论凡引用购电上限阈值, 必须同时写明问题号与口径; 禁止把 prob02 的 (4218.75, 4375.00] kW 当作 prob03 的分界, 禁止把 prob03 的 [4375.0, 5000.0] kW 反写进 prob02。prob03 的正确表述: 「决策层 (0:00 预报、无紧急购电变量) 可行上界夹逼于 (4375, 5000] kW」。
- 附注 (与 R5 的数值边界): 两者都给出「4375.00 kW 处不可行」这一共同点, 但 prob02 的可行侧边界取在 (4218.75, 4375.00] 而 prob03 的可行侧起点为 5000 kW, 中间区间未扫描; 论文不得据此宣称两问阈值“一致”或“相同”。
- 落点: robustness/report.md 的 S6 段、论文的灵敏度/结构约束章节、cross_question_review 的跨问口径说明。

E10 L6 复核结论的团队裁定与登记 (团队编号 R20 - R25, 2026-09-11)

性质: 团队裁定 + 披露登记, 不改任何建模口径、代码与已交付数值; run003 仍无需重算 (R21 明确“不重出工作簿”)。

来源: sanity_report.md 文末「附: Level 6 鲁棒性与敏感性复核」(动作 act-c8604baca00c4d28)。

编号	问题（L6 实测）	团队裁定	影响
R20	buy_cap_10326kW 档上限不绑定（基线计划购电峰值 1,670.663617 kWh = 10,023.98 kW < 上限 10,326 kW）却比无上限基线低 139.32 元（相对 -8.6e-6）、交付期低 103.20 元	必须披露 + 加注：机制是 LP 最优面非唯一经跨日初值传播（与 T7-6/CF-1 同类，量级 $\ll 1.3515e-3$ ）。论文灵敏度章节不得把该端点读成“购电上限降低费用”，须注明「该档上限不绑定，费用差异属最优面选择，非上限效应」	论文表述层面：不影响数值
R21	R10 的“字面 6 位小数”未达成：字面扫 XML，run003 仍有 4,849 格小数位 >6（计划 2,271 / 调整 2,393 / 充放电 64 / 紧急 121；run002 = 56,237）；值口径为 0（值 = 6 位舍入）。根因 = openpyxl %.16g 渲染 IEEE double（518.3097330000001），差 $\leq 1e-13$ ，与实现无关	采纳值口径，不重出工作簿、不新建 run：论文只许写「数值按 6 位小数填报」，不得宣称“单元格字面恰好 6 位小数”。若后续确需字面 6 位，属交付后呈现层调整（改字符串写入/单元格数值格式），不需重算数值、不需重跑 L1-L4/L6，但须换新 output_directory 并登记。R16 的「49,708 $\rightarrow$ 0」只在值口径成立，引用时必须标注口径	呈现口径：数值与判定不变
R22	文档漂移：robustness/plan.md §6 与 robustness/report.md §10 把 trajectories/ 写成「非噪声情景的轨迹」，实测落盘 153 个 = 全部成功情景（含 100 个噪声样本）（实现按 family != 'noise' 判断而噪声族名以 noise_ 开头）	以实测为准：trajectories/ = 全部成功情景（153 个）；论文引用噪声样本轨迹时须按此说明。不改动已提交阶段的 plan.md/report.md（其内已有 L6 的登记），团队口径以本条为准	文档口径：不影响数值
R23	sensitivity.json 的 ci95_half_width_t 名不符实：实际乘子为正态 1.96，非 t(24) = 2.0639	引用时注明（两种读法均 $\ll 5\%$ 阈值，S4 判定不变）：不重算、不改字段名（改名会动 robustness code_sha256，破坏追踪链）	命名债：不影响判定
R24	robustness 的 6 张图不进论文（未 record_figure_review），且带口径缺陷 DR-2..DR-6：tornado 图例「负向/正向扰动最大 ΔC 」与柱值 delta_min/delta_max 不同源（ $\eta/P_{\max}/E_{\max}$ 族参数方向与 ΔC 符号相反）；排名统计量 spread_relative = $\max \Delta C $ 与图中跨度 delta_max - delta_min 不同源（按跨度排序 $\neq$ 登记排序）；spider 为单侧径向；相对标准差以族自身均值为分母；龙卷/OAT 用全期、其余图用交付期	裁定：现有 6 张图仅作报告级证据，禁止直接进论文。若论文需要 robustness 图，必须另写公开版绘图脚本（只读 summary.json/sensitivity.json，沿用 prob02 团队勘误 R8 的 plot_prob02_ablation_bcap_paper.py 先例）重绘并 record_figure_review。禁止改 robustness/code/ 下的绘图代码——那会改变 code_sha256 使该 run 的追踪链失效。minimum_figures_per_question: 5 已由 prob03 的 8 张 included_in_paper 图满足（且 8 张均 quality_status=passed + visual_review.status=passed），故不是硬需求	图件交付层面
R25	L6 摘要表仍写 L5 / L6 = not_applicable，与文末「L6 已执行」并存；另 machine_sanity.json（L1-L4）与 machine_sanity_level6.json（L6）并存	以 question_manifest.sanity 为唯一权威：level_1_4 = PASS_WITH_WARNING、level_6 = PASS_WITH_WARNING、level_5 = pending；论文/摘要引 L6 一律引用附节与 sanity_history 第 4 条（2026-09-11T10:46:20Z）。machine_sanity_level6.json 无脚本消费（run_sanity_check.py 将其列入排除集），不得作为唯一依据	表述/引用纪律

- L6 的其余结论团队全部接受：判据 S1/S2/S3/S5/S6 PASS、S4 FAIL（唯一违反 = 族间均值差 7.2946% > 3%，同 $\sigma=5\%$ 子集仅 0.0641%）、stability_grade = 条件稳定（需给出适用边界）、判据未事后修改、3 个不可行情景（buy_cap_3500/4218.75/4375 kW）保留未删且不计入 S1 受判子集（144 = 156 - 12）、独立重解 12 情景 $\max|\Delta| = 0.0$ 、baseline_check.worst_relative_diff = 0.0、适用边界（参数网格 + 噪声 $\leq 10\%$ ）照录进论文。
- 含义不变声明：本条只做裁定与登记，不改任何公式、代码、B/T 裁定与已交付数值；run003 无需重算。
落点：论文的灵敏度/结构约束章节（R20）、交付件说明与数据字典（R21）、轨迹文件说明（R22）、CI 引用（R23）、图件清单（R24）、摘要与结论的 L6 引用（R25）。

E11 ablation 阶段 c3 FAIL 的团队裁定（团队编号 R26；回应 ablations/report.md §6 的请裁）

- 性质：团队裁定 + 披露登记。不改任何建模口径、代码、判据阈值与已交付数值；run003 仍无需重算。
来源：ablations/report.md 第 315 行「请团队裁定：是否把 c3 的链级阈值改为「最优面选择敏感性」披露项、或把 c3L 升为正式判据？」
- 实测事实（ablations/results/prob03_v001_ablation_run001）：全期目标 $M1 = 16,179,176.145228$ 元；
 $M8 = 16,178,825.507754$ 元（-350.637474 元，相对 -2.1672146e-05，即比 $M1$ 更低）；
 $M8b = 16,179,447.245364$ 元（+271.100136 元，+1.6756115e-05）。两个独立实现均超 c3 的 $1e-8$ 链级阈值 $\Rightarrow$ criteria_failed = ['C3']（阈值跑数前冻结、事后未改）。
对照：补充检查 c3L（同一输入、逐层比较主目标最优值）= 16/16 层相对差 0.0（阈值 $1e-9$ ）。
 - 机制（已定位，不是实现错误）：c3L 证明逐层目标与 $M1$ 完全相等（0.0），故差异不在实现或公式；
 $M1$ 为跨日向前递推（F1，因果口径），在 T7-3 已证实的主目标最优面非唯一（run003 审计 1024/1460 层 throughput_unique = False）下，不同实现落在最优面的不同点 $\Rightarrow$ 经状态传播改变链级总费用。
 - 团队裁定（四条，不得再议）：
1. c3 阈值不改（ $|\Delta C|/C(M1) \leq 1e-8$ ），FAIL 如实登记——与 robustness 的 S4 同一纪律（判据不事后修改）；

2. C3L 升为正式判据（实现与公式正确性的正式判据，阈值 $1e-9$ ，实测 0.0 ）；C3 降级为「链级最优面选择敏感性」诊断项；
3. 该差异登记为结构性披露项：论文必须成对给出「链级敏感度 $\leq 2.17e-5$ （ -350.64 元）」+
「M1 是逐日因果递推口径、非全局最优规划」，且不得表述为「M8 是更优方案」——两者均为逐层最优，差别仅在最优面取点；
M8 更低不意味 M1 交付值错误（C8 交付一致性、C10 跨问锚点、C1 基线闸门均 PASS，且 run003 为 accepted 口径的确定输出）；
4. 禁止为凑 C3 调 ϵ 、换 tie-break 规则或改求解器设置（沿用 T7-4 / B5 公平性纪律）。
- 同批评据的其余读数（供论文引用，均已 PASS，除注明）：C1 基线闸门 passed（9 项总量 $relative_diff = 0.0$ ）；
C4 M3 = 13,758,182.573724 < M1 < M4 = 16,505,833.062742；C5 M5b = 16,179,766.212646 $\geq$ M5a = 16,179,575.041038 $\geq$ M1，
加密单调性 = False（按 T7-4 如实登记反例，不得强凑）；C6 M6 oracle 4 日 12 层最大相对损失 $3e-12$ （按 D6-A 降级登记）；
C7 缺项 []；C8 表 3 逐格一致；C9 q_em 归因 + C_adj 两分段可复算；
C10 跨问锚点 全期相对差 0.0、交付期相对差 0.0（M3 = 13,758,182.573724 / 12,233,050.830708 精确命中 prob02 accepted）；
M7-D2B = M7-D2C = 16,125,753.608578（两条读数代数恒等，属预期）；M7-D5B = 18,741,130.202668（+15.83%）；
M2b = 15,360,260.582255（-5.06%，跨日携带价值的结构性发现，非可选策略——M2b 每日被外生复位到 6000 kWh，物理上不因果）。
 - 含义不变声明：本条只做裁定与登记，不改公式/代码/阈值/数值；run003 无需重算，ablation 阶段无需重跑。
落点：论文模型对照章节（C3/C3L 成对披露）、局限节（递推口径非全局最优）、sanity_check L5、cross_question_review。

待团队选定的决策点

格式与 agents/assumption-manager.md 一致：每项给 2-3 个备选、定义/依据/利弊，并给出推荐项（本版本按推荐项继续推进，不等待人工确认）。团队若替换推荐项，请在本文末尾新增「## 团队裁定」一节（不得改动上方「推荐」行），下一版按新口径重算并在「与上一版本的差异」节显式写出。A8 = A8-(b)、A21 = (a)、A22、D9-B = 采纳 已由团队/本版本裁定，不再列为待选。

D1 主价格预测器（A8-(b) 派生①，高优先）

- 备选 A：PF-PERSIST（前一日同时段）（本版推荐）。定义： $\hat{p}_{d,i} = p^{\{act\}}_{d-1,i}$ ；4-3 调整层按 AS11 的 κ_m 做水平校正。依据：本动作滚动回测 D_req MAE 0.084326 元/kWh、MAPE 13.780%，为三者最低，逐日夺冠 218/334；ref-lago-2018 支持「简单模型常不劣于复杂模型」。影响：实现与审计最简、易复现；尾部较重（P90/P99 = 0.2294/0.3773）。优点：MAE 最优、口径最少、回测最稳。缺点：牺牲尾部精度（PF-DUAL 的 P90/P99 更低），对高价时段的决策风险略高。
- 备选 B：PF-DUAL（水平 $\times$ 时段双因子）。定义： $\hat{p}_{d,i} = \mu_d \cdot s_i$ （ s_i = 归一化历史同时段形状、 μ_d = 最近 7 日日均价均值）。依据：与附件 4 的「日因子 $\times$ 形状」（ R^2 均值 0.939）结构一致；探针 RMSE 0.120951、P90 0.2052、P99 0.3334、bias -0.000328 均优于 A。影响：MAE 比 A 高 10.5%；多两个估计超参数（窗口 7 天、形状归一化）。优点：尾部更稳、偏置更小。缺点：MAE 更差，且与「按 MAE 预注册」不一致（替换须重跑回测并披露）。
- 备选 C：PF-HIST（历史同时段扩张窗均值）。依据：最稳健的长期均值估计。影响：MAE 0.100231、MAPE 16.330%、bias +0.013161（受 1 月高价位影响），三者最差。优点：几乎无参数。缺点：对水平漂移反应慢、偏置明显。
- 推荐：A。理由：预注册选择规则（D_req MAE 最小、并列取更简）在其自身证据下唯一指向 A；B/C 作为强制基准对照必须在论文与 ablation 中给出完整指标与「预测器选择敏感性（ ΔC_{total} ）」；PF-AR 登记为 ablation 强制对照但不参与主口径选择。

D2 4-2 的计划时域组织（D8-A 冲突的处理，高优先）

- 备选 A：逐日向前递推（本版推荐）。定义：每天 0:00 解一个当日 LP，状态按 $E_{d,0} = E_{d-1,144}$ 传递、终端自由。依据：题面「当天购电策略」+ A8-(b)（未来价格未知） $\Rightarrow$ 因果上唯一可实现的口径；与 4-3 的向前递推结构同源（F1）。影响：4-2 的费用包含价格预报误差的代价；与 prob02 的 12,233,050.83 元不可比。优点：无信息集越界、可直接回答题面。缺点：放弃「单一长时域」的解析便利，费用高于完全不预知上界。
- 备选 B：滚动多日窗（MPC，如 7 天）。定义：每天用「历史价 + 未来 7 天的预测价」做跨日优化，只提交当天。依据：ref-chitsaz-2018 的滚动时域范式。影响：需要未来多日价格预测（同一预测器可外推），实现更复杂；会引入「未来预测」这一额外口径。优点：可缓解段末近视。缺点：与题面「当天计划」的直白读法有距离，且增加一个待披露的窗口参数。
- 备选 C：单一长时域 LP（prob02 D8-A 原样）。定义：全年一个 LP，价格用……无解：完整价格预知违反 A8-(b)；用全年预测价则等于「在 1 月 1 日就规划 12 月 31 日」。依据：prob02 accepted。影响：与 A8-(b) 不相容（P4-D1）。优点：与 prob02 数值可比（但那是被禁止的理由）。缺点：信息集越界或因因果不可实现。
- 推荐：A。理由：唯一同时满足题面、A8-(b) 与因果性的口径；B 仅作 robustness/ablation 的诊断对照（若跑，须登记窗口参数与预测外推规则）；C 不可用。

D3 4-2 的负载/光伏信息集（决定 q_em 是否可能非零，高优先）

- 备选 A：附件 2 实际（问题 2 无预报机制）（本版推荐）。依据：题面问题 2 的输入是附件 2 的负载与光伏实际；shared/problem_understanding.md §1 事实 2 已登记「附件 3 只被 4-3 链使用」。影响：计划层精确闭合 $\Rightarrow q_{em} \equiv 0$ （定理），价格不确定性只影响费用。优点：与题面一致、可证、审计简单。缺点：表 3 全零（须按 prob02 先例给机制说明）。
- 备选 B：4-2 也改用附件 3 预报（决策层）。依据：无（题面未给 4-2 预报机制）。影响：会产生光伏预报误差缺口 $\Rightarrow q_{em}$ 非零、4-2 与 4-3 的差额归因变复杂（价格与光伏两类误差混杂）。优点：表 3 有内容、与现实微网更接近。缺点：越出题面，且会把「问题 2」变成「问题 3 的退化版」。
- 备选 C：负载实际 + 光伏预报的混合口径。依据：无。影响：不可解释的中间口径。优点：无。缺点：无依据、两侧误差不可分离。
- 推荐：A。理由：与题面逐字一致且结论可证；若团队希望演示紧急购电机制，应改走 D4 的 ablation（购电上限/鲁棒对照），而不是改 4-2 的信息集。

D4 4-2 的 $q_{em} = 0$ 的处置 (A17 同构问题, 高优先)

- 备选 A: 如实报全零 + 定理级机制说明 + 灵敏度对照 (本版推荐)。依据: prob02 D7-A 的先例 (主口径报全零 + M6/M6' 激活证据); 本问 $q_{em} = 0$ 有更直接的证明 (等式平衡 + 自由处置)。影响: 表 3/紧急购电量 全零 (每日至少 1 行); 论文必须解释机制而非留空。优点: 诚实、可证、与题面「保留该变量」不冲突。缺点: 读者可能误读为「机制无意义」。
- 备选 B: 在 4-2 引入购电上限使机制激活。依据: 题面未给上限 (属 team_decision 级新增)。影响: 改变主口径与全部费用、需按 R5/E9 纪律重新扫描分界并分链表述; 与 prob01/prob02 的可比性受影响。优点: 表 3 有内容、机制可见。缺点: 新增无题面依据的参数, 且会污染「无上限」的主口径。
- 备选 C: 把 q_{em} 改为「价格风险对冲量」(允许高价时段紧急购电替代低价计划量)。依据: 无 (题面 q_{em} 只用于「微网供电低于负载」)。影响: 语义越界, 费用结构被改写。优点: 形式上有内容。缺点: 违反 AS16 的作用位置口径。
- 推荐: A (并在 ablation 给出 B 的灵敏度小表: b 上限扫描 $\Rightarrow \Sigma q_{em}$ 与费用曲线, 阈值必须按本问重新扫描、分链表述)。理由: 主口径必须由题面给定; B 的正确落点是 ablation/robustness。

D5 「价格预报误差的代价」的计价口径 (A8-(b) 派生②)

- 备选 A: 同一决策、两套计价 (本版推荐): $C^{\{act\}}$ (主) 与 $C^{\{fc\}}$ (预测价信念), $\Delta C_{price} = C^{\{act\}} - C^{\{fc\}}$ 分项给出。依据: 团队派生 ② 的字面要求; ref-khani-2015 (预测价决策/事后价结算) 的直接先例。影响: 口径干净、决策量一致, 差额唯一归因于价格误差。优点: 可复算、结论清晰。缺点: $C^{\{fc\}}$ 不是真实支出, 须在论文标注。
- 备选 B: 与「价格完全预知」对照: 另解一个「用实际价决策」的反事实模型, $\Delta C_{foresight} = C^{\{act\}}(\text{预测决策}) - C(\text{完全预知决策})$ 。依据: ref-staffell-2016 的完美预知 vs 无预知范式。影响: 多跑一个模型 (4-3 还要给光伏完全信息), 但给出信息价值的完整上界。优点: 经济含义更强。缺点: 属反事实对照, 须与 A 分开命名、避免混用。
- 备选 C: 只报主口径 $C^{\{act\}}$ 。依据: 最省。影响: 无法回答「预测误差值多少钱」。优点: 简单。缺点: 不满足团队派生 ②。
- 推荐: A + B 作为 ablation 对照 (命名分开: ΔC_{price} 与 $\Delta C_{foresight}$)。理由: A 是团队强制项, B 是文献支撑的信息价值上界, 二者互补且不互相替代。

D6 4-3 调整层的滚动价格预测更新规则 (A8-(b) 派生③)

- 备选 A: κ_m 水平比例校正 (本版推荐): $\hat{p}^{\{m\}}_{\{d,i\}} = \kappa_m \cdot p^{\{act\}}_{\{d-1,i\}}$ ($i > 6m$), $\kappa_m = A_m/B_m$ (当日已实现均价 / 前一日同时段均价), 截断 $[0.5, 2.0]$; $\kappa_0 = 1$ 。依据: ref-chitsaz-2018 的小时内滚动更新、ref-khani-2015 的在线修正。影响: $m=0$ 与主预测器一致 (两链口径统一), 调整层用上当日已实现信息。优点: 一个标量、可审计、与 AS08 无缝衔接。缺点: 只校正水平、不校正日内形状。
- 备选 B: 逐层重估双因子: 调整层用「已实现形状 + 已实现水平」重估 PF-DUAL。依据: PF-DUAL 的结构优势。影响: 与主预测器 (PF-PERSIST) 不同源, 违反 AS13 的「同一预测器」纪律 (除非连主口径一起改, 见 D1-B)。优点: 可能更准。缺点: 口径分裂。
- 备选 C: 不更新 ($\kappa_m = 1$): 调整层仍用前一日同时段。依据: 最简。影响: 浪费当日已实现价格信息; 但仍是合法信息集 (不越界)。优点: 实现最简、与主预测器完全一致。缺点: 调整层的价格信息增益为 0, 削弱「调整」的意义 (光伏预报更新仍在)。
- 推荐: A; 并把 C 作为 ablation 对照 («调整层不更新价格预测」的费用差)。理由: A 在保持单一预测器谱系的同时利用了 A8-(b) 派生 ③ 明确允许的已实现信息。

D7 4-3 结算读法 (T2 承接) 与价格基数 (A22)

- 备选 A: 读法 A (计划全额计价 + 双向偏差) + 实际价基数 (本版推荐, 承 prob03 B1-D2-A)。依据: 题面「总费用包括计划购电费用、紧急购电费用和调整购电量的相关费用」的字面三项分解。影响: $C_{total}^{\{act\}}$ 与题面分项逐项对应。优点: 可审计、与 prob03 一致。缺点: 读法 B/C 的差额必须在 ablation 中量化。
- 备选 B: 读法 B (实际交付量计价 + 违约金), 价格基数同为实际价。依据: 把 $0.5x$ 解释为未履约部分的结算价。影响: 相对 A 少付 $\Sigma p^{\{act\}}(b-q)^{+}$; M7-D2-B 为强制对照。优点: 物理更自然。缺点: 与题面「计划购电费用」字面不完全吻合。
- 备选 C: 读法 C ($0.5x$ 当退款)。依据: 无。影响: 诱导高报计划的非物理激励, 不可作主口径 (仅作对照 M7-D2-C)。
- 推荐: A (B/C 作强制 ablation 对照, 全量差额落盘; 价格基数一律为附件 4 实际价)。理由: 与题面字面三项分解一致, 且与 prob03 已裁定口径一致 (便于跨问审计)。

D8 不确定性主口径 (团队已裁 = 点预测 + 确定性 LP)

- 备选 A: 点预测 + 确定性 LP (团队 A8-(b) 派生④, 已裁, 本版执行)。影响: 主结果可达、可复现; 尾部风险由 ablation 量化。优点: 与团队口径一致、计算量可控 (CPU HiGS)。缺点: 对尾部风险不设防。
- 备选 B: 场景/随机规划 (用误差分布或历史场景)。依据: ref-akbari-2019、ref-oconnor-2025。影响: 需新增误差分布假设 (属新假设版本)。优点: 风险可控。缺点: 非主口径 (派生④明确放 ablation)。
- 备选 C: 鲁棒优化 (价格落在区间内最坏情况)。依据: ref-akbari-2019。影响同上, 且结果偏保守。优点: 有最坏情况保证。缺点: 非主口径。
- 推荐: A 为主、B/C 仅 ablation 对照 (与团队裁定一致, 本项不再是开放选择, 仅登记备选与理由)。

D9 弃光/盈余变量 s 的界 (prob03 前置条件)

- 备选 A: 采纳 D9-B 物理盈余界 (两链) (本版推荐)。定义: 各层 $0 \leq s \leq \max(0, PV^{\{层\}} \cdot \Delta t - L \cdot \Delta t)$ 。依据: prob03 明确登记为 prob04 前置条件; s 零成本 $\Rightarrow$ 收紧不改变最优目标值。影响: 给出更严的物理界, 严禁「无收益买电弃光」。优点: 物理严格、可审计。缺点: 偏离 prob03 自身主口径 (D9-A), 须在跨问对比时说明。

- 备选 B: 沿用 D9-A ($0 \leq s \leq PV \cdot \Delta t$)。依据: 与 prob03 主口径一致。影响: 上界宽松、无实际后果(零成本), 但无法用 s 的界发现某些错误。优点: 跨问口径完全一致。缺点: 违背 prob03 的前置条件登记。
- 备选 C: 分链采纳 (4-2 用 B、4-3 用 A)。依据: 无。影响: 跨链口径分裂、无收益。优点: 无。缺点: 增加不可解释的差异。
- 推荐: A。理由: 概率与物理上都更严, 且不改变最优目标值; 若实现发现相对变化 $> 1e-6$, 必须按 c9 归因并在报告披露(此时说明收紧确实切掉了可行收益, 须回到团队裁定)。

D10 购电上限 (仅 ablation/robustness 若引入)

- 备选 A: 主口径不引入上限 (本版推荐, 承 AS06)。依据: 题面未给联络线容量。影响: 可能出现工程上不可执行的高购电尖峰 (须在论文说明)。优点: 与上游一致、无新增参数。缺点: 尖峰不现实。
- 备选 B: ablation 引入并重新扫描本问的分界。依据: 团队 R5/E9 要求分问分链表述。影响: 4-2/4-3 的可行分界与 Σq_{em} 曲线必须各自实测 (不得引用 prob02 的 (4218.75, 4375.00) kW 或 prob03 的 [4375.0, 5000.0] kW)。优点: 量化结构约束的影响。缺点: 新增无题面依据的参数。
- 备选 C: 上限 = 本问探针峰值 (以结果反设参数)。依据: 无 (循环论证)。影响: 把结果写死为参数。优点: 形式有限。缺点: 不可接受。
- 推荐: A 为主口径; B 仅作 ablation (若跑, 分链表述阈值)。理由: 题面无上限依据; B 的价值在于量化结构约束, 不进入主结果。

D11 两链可比性与归因 (P4-D5)

- 备选 A: 强制三分项归因 (本版推荐): 4-2 与 4-3 的差额分解为「价格预报误差的代价」「光伏预报误差的代价」「偏差结算制度」, 并给出各自可复算的定义与数值。依据: prob03 R11/E8 的披露纪律 (不得声称「问题 3 更省」)。影响: 需要至少一个「无光伏误差、无偏差结算」的桥接口径 (可用 4-3 的退化对照: 预报=实际、 $\beta = 1$)。优点: 结论可解释、可审计。缺点: 多跑对照。
- 备选 B: 只报总费用差。依据: 最省事。影响: 无法排除「制度 vs 误差」的混淆。优点: 简单。缺点: 不满足 A8-(b) 派生②与 prob03 的披露纪律。
- 备选 C: 只做两链各自的绝对费用, 不做跨链比较。依据: 题面未要求比较。影响: 回避了差异归因, 但论文的「波动电价下问题 2 与问题 3」叙述会缺少结论。优点: 最省。缺点: 浪费两链结构的信息。
- 推荐: A。理由: 与 prob03 的既有披露纪律一致, 且是 A8-(b)「价格预报误差的代价」的自然延伸。

D12 4-2 的锚点与内部一致性检查 (P4-D2 的落地)

- 备选 A: 自建锚点 + 结构恒等式 (本版推荐): ① 用「价格完全预知 + 附件 2 实际」的 4-2 退化模型 (即 prob02 结构, 但价格换成附件 4) 作为上界锚点 ($C^{pre} \leq C^{act}$) (逐日递推) 应成立, 方向反转须给机制解释; ② 用 4-3 在「预报=实际、 $\kappa_m \equiv 1$ 、无调整」的退化条件下与 4-2 同构做结构检查; ③ 恒等式: 逐时段平衡、状态转移、跨日状态闭合、费用分解。依据: prob02 的 B2/B3 交叉验证框架 + prob03 F7 的锚点思路 (但不得用 prob02 的数值作锚点)。优点: 不依赖跨问数值、可独立复核。缺点: 需要额外跑退化对照 (作 sanity/ablation 证据)。
- 备选 B: 直接引用 prob02 的 12,233,050.83 元作锚点。依据: 无 (价格情景不同)。影响: 错误——附件 4 与附件 1 的逐时段分布不同, 数值必然不同。优点: 省事。缺点: 违反 B0/E9 纪律。
- 备选 C: 不做锚点, 只做恒等式检查。依据: 最简。影响: 无法发现「量级正确但模型错」的实现错误。优点: 简单。缺点: 弱。
- 推荐: A。理由: 在无可比跨问锚点的前提下, 退化对照 + 恒等式是本问唯一可自洽的验证路径。

团队勘误 E-F2 - E-F5 (数据事实、口径冻结与验证锚点; 团队, 2026-09-11)

性质: 团队勘误 + 口径冻结。不改任何 AS* 正文、决策点 (D1 - D12) 与「推荐」行;
两项对照仍只进 ablation; result4-2.xlsx/result4-3.xlsx 与论文表 1/2/3 仍按 AS12 主口径出数。
本勘误不需要 v002、不需要任何重算 (E-F4 的新增锚点属 ablation 对照运行, 不改交付值)。
与 formulation_v001 的 E-F1 (术语勘误: A2-PRE 是下界而非上界) 编号衔接, 本条为 E-F2 起。

E-F2 (数据事实, 强制披露): 附件 4 存在极端低价, 解析下界极松

- 独立实测 (只读 data/附件4.xlsx 的 Sheet1, 365×144 真值): $\min = 0.0076$ 、 $\max = 1.7936$ 、 $\text{mean} = 0.766198$;
 < 0.05 仅 9 格 (0.017%)、 < 0.10 仅 28 格 (0.053%)、 < 0.20 300 格 (0.571%); 唯一取值 12,655 个。
- 全局最小 0.0076 元/kWh 出现在第 116 天 (0-based, 即 2025-04-27) 第 72 时段; 该日整行 $\min/\max = 0.0076/1.1960$, 其余时段正常
⇒ 是原始数据取值, 不是读取伪影 (与 implementation 探针 owner_predict_check 的 $\min/\max$ 逐位一致)。
- 后果 1 (必须披露): 以 $p_{\min}$ 构造的解析下界 = 136,272.18 元 (不足交付期实际费用的 1%) ⇒ 该「量级自检」几乎无约束力。
论文引用该下界时必须注明「极松」, 量级自检一律以 A2-PRE (价格完全预知 + 附件 2 实际) 为准。
- 后果 2 (必须披露): 深谷时段 (p_{act} 低至 0.0076) 的 5× 紧急电价仅 0.038 元/kWh ⇒ 该时段「缺电惩罚」几乎消失, 会影响 Σq_{em} 的成本构成。论文讨论 4-3 惩罚机制时必须说明, 不得用全期均价简单外推。

E-F3 (数据事实, 强制登记): 附件 4 的日内形状 ≡ 附件 1 的曲线

- 独立实测: 附件 4 的同时段跨日均值曲线与附件 1 的 144 点曲线相关系数 = 1.0000, 且极值完全相同 ($\min 0.3713 / \max 1.3952$);
逐点相关 $r = 0.9196$; 以「日均价 × 附件 1 形状」拟合的逐日拟合优度 0.781; 残差 std 0.0811。

- ⇒ 附件 4 = 附件 1 的日内形状 + 逐日水平漂移 + 逐点扰动（逐日均价 0.5378 - 0.9290，std 0.1036；365 天中仅 1 天与首日完全相同）。
- 用途 1（论文表述）：可写「附件 4 的日内形状与附件 1 一致，差异体现为日间水平与逐点波动」——这是对附件设计的准确刻画。
- 用途 2（预测器设计的依据）：正因为差异主要在日间水平，PF-DUAL（水平校正）才是必需的强制基准；本条为其提供数据依据。
- 禁止：不得据此把附件 1 当作 prob04 的输入（AS02 的禁用不变）；本条仅为事实登记。

E-F4（口径放宽 + 新增验证锚点）：F-8 收窄 + C-ANCHOR-P03

- 放宽：formulation_v001 F-8 与 §8.2 第 6 条现表述为「不得用 prob02/prob03 的任何数值填充 prob04 的交付值或对照锚点」。团队收窄为：
- 仍然禁止：用 prob02/prob03 的数值填充、替代或混入 prob04 的交付值（result4-2.xlsx/result4-3.xlsx）与论文表 1/2/3；
- 允许且要求：退化情景复现类锚点 —— 即换数据、不换模型，用 prob03 的已知结果验证 prob04 的实现正确性。
- 新增锚点 C-ANCHOR-P03（预注册，进 ablations/plan.md）：把 4-3 的价格数据整体替换为附件 1 的单日曲线（365 天重复、0:00 全天已知 ⇒ PF-PERSIST 精确、预报误差 = 0），其余输入（附件 2 实际、附件 3 预报）与 tie-break（AS21 字典序）不变
⇒ 必须逐位复现 prob03 accepted run003 的 M1：
- 全期 C_total = 16,179,176.145228 元；交付期 14,540,616.335652 元；
- C_plan = 13,885,669.475555、C_adj = 563,098.132533、C_em = 1,730,408.537141 元；
- 交付期 Σq^em = 391,274.485914 kWh；
- 判据：相对差 ≤ 1e-9（逐位）；若失败 ⇒ 判实现错误，必须回溯 4-3 的层级/预报/结算实现。
- 定位：C-ANCHOR-P03 是实现正确性锚点（与 A2-PRE、P2 桥接同级），不是交付值，也不允许反向写入 prob03。它把 prob04 的整条 4-3 实现链钉在一个已通过 L1 - L4 + L6 独立验证的结果上。

E-F5（口径冻结）：主价格预测器与误差指标的报告纪律

- 实测（implementation 探针 owner_predict_check，与团队独立复算一致）：

预测器	D_req(334d) MAE	MAPE	RMSE	P90	P99
PF-PERSIST（主口径，AS08）	0.084326	13.78%	0.123837	0.2294	0.3773
PF-DUAL（强制基准）	0.093387	15.29%	0.121566	0.206537	0.335853
PF-HIST	0.100231	16.33%	—	—	—

- 团队冻结：
 - 主预测器 = PF-PERSIST（前一日同时段），以 MAE/MAPE/P50 为主判据（对应「平均账单误差」，与费用目标一致）；
 - PF-DUAL 与 PF-HIST 必须作为对照同时报告，并成对给出 RMSE/P90/P99；
 - 禁止只报单一指标：凡引用「预报误差」处，必须同时给出 MAE、MAPE 与 P90（或 P99）——
因为两个预测器的优劣在不同指标上方向相反（PF-PERSIST 均值更准、PF-DUAL 尾部更准）；
 - 论文不得据单一指标宣称任一预测器「更优」；若后续要更换主预测器，必须先另行裁定并说明指标口径（同 AS08/AS12 的变更纪律）。
- 依据：属证据纪律（承 prob03 E4 与本文件 §4 的文献边界），目的是防止「挑选有利指标」的质疑。
- 含义不变声明：本勘误只做事实登记、口径冻结与锚点新增，不改任何 AS* 正文、决策点与「推荐」行；
E-F4 的新增锚点属 ablation 对照运行；result4-2.xlsx/result4-3.xlsx 与论文表 1/2/3 仍按 AS12 主口径出数；
不需要 v002、不需要任何重算。

团队勘误 E-F6 - E-F9（prob04 robustness 阶段的过程事实、Harness 缺陷与稳定性反例；团队，2026-09-11）

性质：团队勘误 + 过程事实登记。不改任何 AS* 正文、决策点（D1 - D12）与「推荐」行；
不改任何主结果口径；不修 Harness 代码（缺陷以纪律规避并在报告中披露）。
依据：AGENTS.md「任何 Harness invariant 都必须严格失败；模型计算的非关键故障应按 failure class 恢复或降级审查」，
以及 prob03 T7-4（禁止为使判据通过而调参/放宽判据）。

E-F6（Harness 缺陷，强制披露）：supervised 模式 + reconcile_tasks() 会误杀运行中的本地任务

- 现象：prob04 robustness 的 4-3 任务 5713b0a24eedeac9f000（created 14:05:09.6Z、started 14:08:09.8Z）
在 14:09:29.22 被写成 failed(interrupted, failure_class=infrastructure_transient)，message=「worker PID 不存在且未写入终态」；
而其真实 worker 进程始终存活并继续计算至 15:15:47.8Z，随后该任务自行补写为 succeeded / returncode=0 / feasible_incumbent=true。
- 根因（已定位到代码）：
 - config/compute.yaml: worker_launch_mode = supervised; scripts/automm/tasks.py::start_queued() 的 supervised 分支
在 runner/harness 进程内执行 task_worker.run(task_id)（tasks.py:322-327），任务记录的 pid 因此是那个 harness 进程
（本次 37212，命令行为 harness.py next-action --json），而不是 task_worker.py；
 - tasks.py::worker_alive() 除校验 pid 存活与 worker_create_time 外，还要求进程命令行含 task_worker.py --task-id <id>;
该条件在 supervised 模式下恒不成立，故 worker_alive() 恒为 False；

3. 于是任何一次 `reconcile_tasks()` (本例由 14:08:09Z 的 `harness.py control RESUME --source cli` 触发)

都会把仍在运行的本地任务判为 `failed`; 且 `reconcile_tasks()` 只降级、不提升, 终态只能由原写入者在子进程真正退出后补写 (本例 15:15:47.8Z 已完成自愈)。

- 一般化结论 (必须写入报告): 在 `supervised` 模式下, 计算进行期间的任何 `RESUME/reconcile_tasks()` 都会把运行中任务误判为 `failed(infrastructure_transient)`。本例 4-2 任务 953eeb1e0b004171cad9 只因当时未被对账而幸免 (其记录同为 `supervised` 形态)。
- 后果 (已发生的浪费, 须披露): 4-2 于 14:25:41.7Z 成功后, `robustness-analyst` 被连续唤醒 5 次无效动作, 每次仅 `append_ledger`、无任何实证内容 (`recovery.total_rounds=6`, `productive_rounds=0`)。5 个动作的完整区间 (UTC):
`act-6e395f67061f4990 14:25:42+14:29:25`、`act-458dccfaed454c5b 14:29:26+14:35:05`、
`act-6141343749294f00 14:35:05+14:39:29`、`act-47b6bc4fe0b44c88 14:39:29+14:44:01`、
`act-0a5a93765e2141e7 14:44:01+**14:52:26**` (第 5 次在暂停之后才提交完成)。
 根因即 4-3 被误判失败、阶段无法收尾 (4-2 已完成但 4-3 未收, 阶段 `artifacts.robustness` 无法置真)。
 团队于 14:51:31Z (本地 22:51:31) 主动 `harness.py control PAUSE --source cli` 止住空转;
 暂停生效后 `runner` 仅执行 `poll_email` (14:52:28 - 14:53:09+ 连续多条), 未再产生任何 `agent` 动作 (已复核)。
- 纪律 (强制): 凡有本地任务处于 `running`, 禁止 `RESUME/reconcile_tasks()`; 解除暂停前必须先确认无运行中任务 (或接受该任务被误判、并在其真实收尾后核对终态)。本缺陷未修, 禁止在计算期以 `RESUME` 试图“催进度”。
- 对账修复记录 (未执行, 留痕): 团队预置了证据优先的对账脚本 (`--execute` 只在“现状确为 `failed`”且 198/198 完成标记
- 产物齐全 + 无在飞动作时写入)。实际执行时前置条件未过 (任务已自愈为 `succeeded`), 脚本按纪律拒绝写入 $\Rightarrow$ 未对 `Harness` 运行态做任何修改; `status.json` 中仅残留一句过期 `message` (自愈写入为 `patch` 语义、未删除旧键), 只影响可读性、不影响判读, 团队决定保留该痕迹并在本勘误中披露。

E-F7 (证据纪律): 上述 5 条空转 `append_ledger` 条目不得作为证据引用

- 涉及动作: `act-6e395f67061f4990` / `act-458dccfaed454c5b` / `act-6141343749294f00` / `act-47b6bc4fe0b44c88` / `act-0a5a93765e2141e7` (UTC 14:25:42 - 14:52:26, 本地 22:25 - 22:52)。它们的 `hypothesis/setup/result/sanity/conclusion/next` 不含任何计算或验证内容。
- 读取纪律 (防止跨日误读, 强制): `runtime/agent_commands.jsonl`、`runtime/transactions.jsonl`、`runtime/events.jsonl` 均为跨多日累积文件; 按时间过滤时必须使用完整时间戳 (at 的日期 + 时间), 不得只比较 `HH:MM` 子串 —— 否则会把前一日记录误当成本次运行 (团队在排查本阶段时曾因此把 2026-09-10T14:46:30 的 `prob02` 动作误判为「暂停期间仍在重跑 `prob02`」, 复核后确认: 暂停期间没有任何其他小问被推进, `prob02` 当时对应记录为 09-10 的历史条目)。
- 论文、`sanity_check`、`cross_question_review` 与任何下游阶段: 不得引用这 5 条作为“已做过的鲁棒性工作”或“结论”; 它们的作用仅为过程留痕 (并已在本勘误 E-F6 中给出成因)。

E-F8 (事实登记, 防止误判“产物不全”): `trajectories/` 是抽样保存, 不是每情景一份

- 实测: 4-2 = 62 份 / 162 情景; 4-3 = 70 份 / 198 情景; `raw_samples.jsonl` 则每情景一条 (4-2 = 162 行、4-3 = 198 行)。
- $\Rightarrow$ 验收/审查时不得以「`trajectories` 份数 < 情景数」判为产物缺失; 轨迹仅对代表性情景落盘。

E-F9 (稳定性反例登记, 强制披露): 4-3 链 `s4` 未过, 稳定档为「条件稳定 (需给出适用边界)」

- 过程事实 (`results/prob04_v001_robust_4-3_run001`, `status=0`, `baseline_check_passed=true`, `probe_mode=false`, `seed=20260911`, `device=cpu`): `scenario_count=198`, `solved_count=195`, `failed_count=3`, `lp_calls_total=284700`, `wall_seconds=4052.818232`, `budget_exceeded=false`。
- 3 个“失败”是设计内的负对照, 不是缺陷: `buy_cap_3500kW` / `buy_cap_4000kW` / `buy_cap_4500kW`, 族 `structural`, `type=solver_not_optimal`, `status=2` (HiGHS 判不可行), `identity_failed=[]`; 脚本据此定出购电上限可行域 `bracket_kw=[4500, 5000]`, `feasible_kw  $\geq$  5000` (`structural_findings.buy_cap_feasibility_bracket_kw`)。S1 的受判子集 (`judged=170`) 全部求解成功、可行率 100%、无恒等式失败 $\Rightarrow$ 可行性结论不受影响。
- S1/S2 PASS、基线闸门 PASS; S4 FAIL, `failed_criteria=["S4"]`, `stability_grade=条件稳定` (需给出适用边界):
- 违反项: `noise_white_10` 族均值相对基线 = +10.59%, 超 S4 预注册的「每族均值相对基线 $\leq$ 5%」;
- 其余噪声族达标: `noise_white_5` +3.75%、`noise_day_5` +3.67%、`noise_joint_day_5` +4.04%、`noise_pvfc_5` +3.45%;
- 同一 $\sigma=5\%$ 档内族间均值差 = 0.57% ($\leq$ 3% 达标); 跨 σ 档差值 6.80% 仅按 CF-10 披露、不作判据;
- S2 机制带完好 (Σq^{em} 落在基准 410,453.995927 kWh 的 $[0.25\times, 4\times]$ 带内、`out_of_band_scenarios=[]`), 窄带 $[0.5\times, 2\times]$ 越界样本 (`noise_white_10` 族) 按 CF-10 逐样本披露。
- 结论口径 (强制): 4-3 链在 $\sigma \leq 5\%$ 的输入扰动下条件稳定; $\sigma = 10\%$ 价格白噪声属超设计工况, 必须给出适用边界并解释机制 (Σq^{em} 是 `max(0, .)` 泛函 $\Rightarrow \sigma$ 增大系统性抬高紧急购电, 见 CF-10); 禁止通过调参、放宽判据或挑选指标使 S4 “通过” (承 T7-4)。
- 两链差异 (须在报告中解释): 4-2 为 162/162 全成功、稳定档 稳定; 4-3 为 195/198、稳定档 条件稳定。两链共用同一价格预测器与结算口径, 差异来自 4-3 的 0:00 + 6:00/12:00/18:00 调整层与 $0.5\times/1.5\times$ 分段结算 + $5\times$ 紧急购电, 故 4-3 对价格扰动更敏感 —— 该差异必须在 `robustness` 报告与论文中显式给出, 不得只报一条链的稳定档。
- 含义不变声明: 本节只做过过程事实、缺陷与反例登记, 不改任何 AS* 正文、决策点与「推荐」行; `result4-2.xlsx/result4-3.xlsx` 与论文表 1/2/3 仍按 AS12 主口径出数; 不需要 `v002`、不需要任何重算;

下游 robustness 报告与 ablation 必须引用本节 E-F6（缺陷与纪律）、E-F9（稳定档与适用边界）。

3 prob01

prob01（问题 1）计划购电策略——小问总结，供论文正文与整题摘要使用。

- 版本依据: assumption_v003 (accepted, 含团队裁定 D1 - D11 与勘误 E1 - E3) + formulation_v001 (accepted)
- 主结果来源: 隔离 task 1300a936c4d95653f9d1, 输出目录 results/prob01_v003_f001_run002/
- 结论登记: prob01-concl-001 (version 2); 交付文件: result1.xlsx
- 验收状态: L1 - L4 与 L6 均为 PASS_WITH_WARNING

1 问题描述与建模口径

问题 1 要求在电价、小区负载逐日相同且已知单日光伏预测的前提下，于每天 0:00 制定当天计划购电策略：微网提供的电能不得低于小区负载，储能设备 0:00 与 24:00 储电量相同，目标为全天购电费最小。

本问采用的建模口径逐条对应假设编号：

口径	取值	依据
时间离散与对齐	$\Delta t = 1/6$ h, 144 个时段；附件时间戳为区间左端点，计划窗 0:10→24:10	AS01 / AS09（团队裁定 D1）
功率平衡	等式 $b_t + PV_t\Delta t + q_t = L_t\Delta t + c_t + s_t$, $0 \leq s_t \leq PV_t\Delta t$ 为弃光量	AS04 / AS08（D3 / D4）
储能动态	$E_t = E_{t-1} + \eta c_t - q_t/\eta$, $\eta = 0.9$ （充放两侧，往返 0.81）	AS05（D2）
容量与功率	$1200 \leq E_t \leq 10800$ kWh; $c_t \leq 833.33$ kWh; $q_t \leq 750.00$ kWh	AS06（D10 取两侧更严者）
日周期	$E_0 = E_{144} = 6000$ kWh	AS10 / AS11（D5）
目标口径	$\min \sum_t p_t b_t$ （元，不乘 Δt ）	AS03a（D9）
模型族	单日确定性 LP（不引入互补二元变量）	AS07 / AS12（D6）

「微网提供的电能不可低于小区负载」在等式平衡下自动成立：实际供给 $b_t + q_t + (PV_t\Delta t - s_t) = L_t\Delta t + c_t \geq L_t\Delta t$ ，即充电不挤占负载。该形式化与文献一致：微网并网储能系统的 24 小时成本最小 MILP 普遍显式包含 SOC 约束与充放电动态 [ref-alguhi-2025-bess-operation]；分时电价下“低价充电、高价放电”的套利是光伏-储能经济优化的核心机制 [ref-lin-2024-tou-industrial]；储能逐时段成本最小调度属成熟的标准优化问题族 [ref-olivieri-2020-residential-bess]。目标函数按题面仅计购电费、不纳入电池折旧，属显式项目假设——日前微网调度文献常把折旧成本纳入目标，故该取舍必须显式声明而非默认事实 [ref-zhang-2015-dayahead-degradation]。恒效率 0.9 为附录 1 给定的题面硬参数，文献仅说明效率随 SOC 与退化变化、恒效率属工程简化 [ref-vykhodtsev-2022-bess-review]。

2 数学模型

完整推导见 formulation_v001 §3.1 - §3.10（§3.8 给出完整模型）。决策变量 b_t, c_t, q_t, s_t (kWh，不带时间因子) 与状态量 E_t （时段末储电量，kWh）：

$$\min \sum_{t=1}^{144} p_t b_t$$

s.t.

$$b_t + PV_t\Delta t + q_t = L_t\Delta t + c_t + s_t,$$
$$E_t = E_{t-1} + \eta c_t - q_t/\eta,$$
$$1200 \leq E_t \leq 10800,$$
$$0 \leq q_t \leq 5000\Delta t \eta = 750.00,$$
$$b_t \geq 0$$

$$0 \leq s_t \leq PV_t\Delta t$$
$$\eta = 0.9$$
$$0 \leq c_t \leq 5000\Delta t = 833.33$$
$$E_0 = E_{144} = 6000$$

模型规模：720 个变量、288 条等式、720 个变量界， A_{eq} 非零元 1151、目标非零元 144（formulation_v001 §3.8, sanity 阶段独立实测一致）。

为什么不需要二元变量（§3.10 互补性引理）： $\eta^2 = 0.81 < 1$ 且 $p_t > 0$ ，同一时段同时充放电被“少充少放”严格支配，故 LP 松弛无损；该结论由本问的 MILP 对照实测确认（见 §6）。求解采用 HiGHS 直接求解纯 LP（`scipy.optimize.linprog(method="highs")`），规模很小，无需分解或启发式（§5.3）。

3 主结果

最优全天购电费 $C^* = 35126.948589$ 元，全天购电量 59482.698998 kWh（全天净负荷 55541.972433 kWh，差额为储能循环损耗）；HiGHS 状态 0（Optimal），364 次迭代，等式残差 $\leq 4.5 \times 10^{-13}$ ，界越界 0。

表 1 指定时段购电量与全天合计

时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	486.4029	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	394.9315	18:00-18:10	636.9826	20:00-20:10	0.00
全天购电量	59482.698998	全天购电费	35126.948589 元		

表 2 储能充放电量与计划窗端点储电量

时间段	充电量 (kWh)	放电量 (kWh)	时间段	充电量 (kWh)	放电量 (kWh)
0:00-4:00	4500.00	0.00	4:00-8:00	833.33	6365.84
8:00-12:00	4787.96	1703.00	12:00-16:00	5286.04	91.10
16:00-20:00	0.00	5780.13	20:00-24:00	5333.33	2859.87
0:00 储电量	6000.00	24:00 储电量	6000.00		

表 2 的时段标签按结果模板行位置给出；在 AS01 左端点口径下，模板标称的“0:00-4:00”对应物理区间 0:10-4:10（计划窗整体前移 10 分钟，属模板固有相位），论文与图注需显式说明一次。6 个时段充放电量分别列示、不冲抵（AS13）。

策略形态：充电集中在凌晨低价时段，放电集中在午间与晚间高价时段；充电时段电价均值 0.6425 元/kWh、放电时段均值 1.0845 元/kWh，**corr(电价,充电) = -0.446、corr(电价,放电) = +0.592**；最便宜的 20% 电价时段承担 55.4% 的充电量，最贵的 20% 时段承担 63.7% 的放电量。最优解无同时充放电时段（ $\sum_t c_t q_t = 0$ ），日周期精确闭合（ $E_{144} = E_0 = 6000$ kWh），弃光量 $\sum_t s_t = 0$ （光伏盈余全部被储能吸收）。

相关附件：prob01_fig_netload_arbitrage_d9700035cd（净负荷与电价分位、套利窗口）、prob01_fig_dispatch_profile_e1b9b885da（最优计划购电量与充放电安排）、prob01_fig_soc_trajectory_8b40330c06（储电量轨迹与日周期闭合）、prob01_fig_cost_bounds_5a1a905c2f（费用量级与解析界检验）。

4 结果验证

L1-L4 与 L6 验收均为 PASS_WITH_WARNING：

- L1 追踪链：产物齐备；附件 1 的 md5 dbe06f92517431228efcc26e3e796ef9 与 run_manifest.json 登记一致（原始数据未被修改）；三份代码 sha256 与实现登记逐字一致；
- L2 独立回代（只读回代、不重解）：68 项断言全部通过——功率平衡残差 0、SOC 动态残差 0、等式残差 4.5×10^{-13} 、界越界 0、 $E \in [1200, 10800]$ 、 $E_{144} = E_0$ 、 $c_{\max} = 833.333$ 、 $q_{\max} = 715.653 \leq 750$ 、 $\sum_t c_t q_t = 0$ 、同时充放电时段数 0；
- L3 与公式一致性：目标确为 $\min \sum_t p_t b_t$ （不带 Δt ；独立复算 35126.948589 元，被否变体 $\sum_t p_t b_t \Delta t = 5854.49$ 元约为其 1/6，差异显著）；矩阵规模与 § 3.8 逐项一致；表 1 六个时段同时通过“附件时间戳=区间左端点”与“模板标签=完整区间”双标签校验，取值分别等于序列第 60/72/84/96/108/120 项；表 2 六块与序列块和一致且充放电分别列示不冲抵；写出的 result1.xlsx 与序列逐点一致（144 行购电量 $\max |\Delta| = 0$ ，6 块充放电量 $|\Delta| \leq 10^{-6}$ ，端点 6000/6000）；
- L4 常识门禁：费用 35126.95 元落在解析区间 **[20622.73, 48052.05]** 元内且量级为 10^4 元；全天购电量不低于净负荷 55541.97 kWh（差额为储能循环损耗）；套利方向合理；关键假设的文献门禁 passed = true；
- L6 鲁棒性后复核：PASS_WITH_WARNING。

5 鲁棒性分析

预注册方案与 948 个情景（947 可行，stability_grade = 稳定，判据 S1-S6 全部通过）见 robustness/plan.md 与 robustness/report.md：

- 效率 η 是主导因子： $\eta = 0.8$ 时费用 38247.91 元（+8.88%）， $\eta = 0.95$ 时 33767.03 元（-3.87%）， $\eta = 1.0$ 时 32377.09 元（-7.83%），弹性约 -0.70 ~ -0.80；
- 初值 E_0 影响可忽略： $E_0 \in [3000, 9000]$ kWh 时费用相对变化不超过 0.07%（日周期闭合使初值只影响日内可调度裕度）；
- 输入噪声与情景扰动下结论方向不变，未出现结论翻转。

6 模型对比（消融与模型族对照）

依据团队裁定「ablation 多模型对比设计与预注册判据」（assumption_v003/assumptions.md § 团队裁定 A1-A5）执行 12 个对照，预注册判据 C1-C7 在看结果前固定并全部通过（ablations/plan.md、ablations/report.md）：

对照	变动	C（元）	$\Delta C/C^*$	变量 / 等式	求解时间（s）
A（基准）	accepted 完整 LP	35126.948589	0.000%	720 / 288	0.0112
B	加 144 个互补二元变量（MILP）	35126.948589	0.000%	864 / 576	0.0483
C（h = 400 / 200 / 100 / 50）	SOC 离散化 DP	37616.52 / 36203.04 / 35688.92 / 35404.67	+7.087% / +3.063% / +1.600% / +0.791%	25-193 网格点	0.0095 - 0.3308
D	去掉日周期约束 $E_0 = E_{144}$	32909.865256	-6.312%	720 / 288	0.0096
E	删除弃光变量 s_t	35126.948589	0.000%	576 / 288	0.0081
F（仅充电 / 仅放电 / 往返）	效率作用位置	33416.53 / 34168.61 / 33801.50	-4.869% / -2.728% / -3.773%	720 / 288	≈ 0.01

三点结论：

1. 核心结论不依赖模型族：MILP（显式互补二元）与 LP 目标值完全相同（mip_gap = 0.0，1 节点），说明 AS07 的 LP 松弛无损，无需付出 144 个二元变量与约 4.3 倍耗时的代价；SOC 离散化 DP 的四档粒度目标值恒不低于 C^* 且随粒度加密单调收敛（h = 50 时 +0.791%，在预注册阈值 1% 以内），差异纯属离散化代价而非模型结构差异；

2. 日周期约束的经济价值为 2217.083333 元 (C^* 的 6.312%)：去掉 $E_0 = E_{144}$ 后最优解在末时段放空至下界 1200 kWh，等价于把日初存量电能当日变现；弃光变量本日贡献为 0 ($\sum_t s_t = 0$ ，其上界 $PV_t \Delta t$ 在最优解处不紧)，但变量必须保留以在光伏盈余超出储能吸收能力时闭合功率平衡；
3. 口径敏感性：accepted 的“两侧效率 0.9”是四种口径中最保守者，其余口径会低估费用 958.34 ~ 1710.42 元 ($-2.728\% \sim -4.869\%$)。

图件：prob01_fig_model_cost_comparison_4c21fa4ed1 (12 个对照的费用对比)、prob01_fig_dp_granularity_bias_32d09e54b4 (DP 粒度-偏差曲线)、prob01_fig_ablation_waterfall_3ff46a5abd (结构项经济贡献瀑布图)。

7 结论

1. 问题 1 的最优计划购电策略对应全天购电费 $C^* = 35126.948589$ 元、全天购电量 59482.698998 kWh，策略呈“低价充电、高价放电”的典型 TOU 套利形态，全日无弃光、无同时充放电，日周期精确闭合；
2. 表 1、表 2 与交付文件 result1.xlsx 三者逐项一致，可直接作为论文表格与结果文件；
3. 模型族对照证明结论稳健：MILP 同解、DP 收敛至同一最优值附近 (偏差 $\leq 0.8\%$)，本问无需引入二元变量或启发式；
4. 结论对效率参数最敏感 (η 由 0.9 降至 0.8 时费用 $+8.88\%$)，对初值几乎不敏感；
5. 供后续小问承接的口径：单日功率平衡形式、储能状态转移与容量/功率约束、日购电费用目标结构 (登记于 dependency_graph.yaml 的 propagates 字段)。

8 局限与技术债披露

- 文献池 25 条中 21 条仅 Crossref 元数据级、4 条为开放摘要，本问引用只支撑框架级/机制级主张，公式级或定量级引用须取得全文后使用；
- AS06「5000 kW 作用侧」为团队裁定 (D10)，现有文献池无一条涉及该约定，论文不得包装为文献支持；
- 弃光变量“本日贡献为 0”仅对附件 1 单日成立，不得外推至 prob02 ~ prob04；
- LP 最优面可能不唯一 (E 的上下界两端均活跃)，验收以约束残差、结构恒等式、目标值与表 1/表 2 为准，不比对逐点解唯一性；
- 团队裁定 D10 的取交集会收紧后续小问的放电上限，prob02 起须按其实际负载与光伏重算费用影响；
- 三处登记欠账 (符号表 q_dis 域值、q_spill 的 first_question、AS08 措辞) 待跨小问审查阶段回写。

4 prob02

prob02 小问总结

prob02 (问题 2)：每天 0:00 制定计划购电策略 + 5 倍价紧急购电 —— 本文件是该小问的交付与论文接管入口，只引用已落盘产物，不重解模型。

- 版本依据：assumption_v001 (accepted; 文件末尾含「团队勘误 R1 ~ R8」与「团队裁定 B0 ~ B5 / formulation D1 ~ D8 / R5 更正」) + formulation_v001 (accepted)
- 主结果来源：隔离 task dc8afc3deb5477641b99 (attempt 1、succeeded、supervised、CPU HiGHS、rc=0)，输出目录 results/prob02_v001_f001_run002/
- run001 (task d5e2384e3128dd2a0649) 仅作历史对照：其 result2.xlsx 残留模板单元 充放电量!A15!/!E16，已判 NEEDS_REVISION 并在 run002 闭合
- 交付文件：results/prob02_v001_f001_run002/result2.xlsx (模板 data/附件5/result2.xlsx, md5 b878ce2b016155f49486af25c51e8cab)
- 结论登记：prob02-concl-001 (version 1, content_hash = 4840a4d4f57e6d404c77a0d72a2c0c045cbbfeac231248e688daf7d656c4b798)
- 验收状态：L1 ~ L4 = PASS_WITH_WARNING、L5 (跨小问) = PASS、L6 = PASS_WITH_WARNING

1 问题与目标

题面 (request/problem.md 问题 2) 要求在「每天电价相同、小区负载与光伏发电功率逐日变化」下，于每天 0:00 制定微网当天的计划购电策略：微网提供的电能不得低于小区负载，低于负载时需向外网紧急购电，其电价为交易时刻电价的 5 倍；除紧急购电费用外，其他时段购电费用按计划购电量计算。

交付要求 (题面 + 附件 5 模板)：

1. 按表 1、表 2 格式给出表 3 指定的 4 个日期 (2025-03-20、2025-06-21、2025-09-23、2025-12-21) 的结果；
2. 按表 3 格式给出紧急购电结果 (日期、合并后的时间段、购电量)；
3. 完整购电策略写入 result2.xlsx (三个工作表：计划购电量、充放电量、紧急购电量)。

与本问固定绑定的事实：交付期 d_req = 2025-02-01 ... 2025-12-31 共 334 天 (数据覆盖 d_full = 365 天，1 月为储能预热期)；单卡 GPU 串行约束不适用 (纯 CPU LP, gpu_required=false)。

2 数据与预处理

输入	用途与实测结构	md5
data/附件1.xlsx 的电价列	单表 145 行 × 4 列：电价 ∈ [0.3713, 1.3952] 元/kWh, 144 点求和 110.3324；按「每天的电价相同」逐日重复 365 次；同表负载/光伏预测列属 prob01/prob03 语义，本问禁用	dbe06f92517431228efcc26e3e796ef9
data/附件2.xlsx	工作表 小区负载、光伏发电实际功率，各 365 行 × 144 个 10 分钟点（2025-01-01…12-31，无缺日、无重复）；负载 ∈ [1995.7176, 7978.8849] kW、光伏 ∈ [0, 10216.20] kW；PV > L 的时段 10,130/52,560	bb3e493f804678de571575116eca1ae6
data/附件 5/result2.xlsx	交付模板（无合并单元格）：计划购电量 335×147（表头 + 334 天 × 144 列 + 全天购电量 + 全天购电费，末列 0:00-0:10+1、无 0:00-0:10 列）、充放电量 20×6（需展开为 334×6=2,004 行）、紧急购电量 11×3（需展开为 334 行）	b878ce2b016155f49486af25c51e8cab

- 禁用：附件 1 的负载/光伏预测列、附件 3（光伏预报，属 prob03）、附件 4（波动电价，属 prob04）（AS02/B4 公平性纪律）。
- 时间口径：附件时间戳 = 所属 10 分钟区间的左端点（AS01，继承 prob01），计划窗为 0:10 → 24:10（模板固有相位）；表 1 六时段取计划窗位置 $i = 60/72/84/96/108/120$ （0 基下标 59/71/83/95/107/119）。
- 4 个指定日期在附件 2 的 0 基下索引：78 / 171 / 265 / 354（探针逐项命中，均在 D_req 内）。
- 表 2 的 4 小时块 = 第 24(k-1)+1 ... 24k 个时段（k=1..6），充放电量分别求和、不冲抵（AS12/AS13）。

3 接受的假设与证据

3.1 假设清单（assumption_v001，13 条；关键假设 6 条）

ID	标题	关键性	状态	裁定歧义
AS01	时间戳与时段按位置一一对应（左端点）	high	inherited	A1/D1
AS02	本问只用附件 1 电价列 + 附件 2 实际值：D_full=365、D_req=334	medium	accepted	A2 的数据面
AS03	自 2025-01-01 以 E_init=6000 kWh 滚动递推，1 月预热，日间 E_{d,0}=E_{d-1,144}	关键	accepted	A2
AS04	全年终端不作额外约束（E_T 自由，仅受 [1200,10800]）	关键	accepted	A2 派生
AS05	目标 min Σ(p·b + 5·p·q_em)（元，不乘 Δt）：α_em=5	关键	accepted	H8/A17
AS06	等式平衡 b+q_em+PV·Δt+q_dis = L·Δt+c+s；q_em 仅补负载缺口、不用于充电	关键	accepted	A5
AS07	计划为完全信息：无购电上限 ⇒ 最优 q_em ≡ 0；q_em 保留为变量	关键	accepted	A17
AS08	E_t=E_{t-1}+0.9c_t-q_dis_t/0.9；E∈[1200,10800]；c≤833.3333、q_dis≤750.0000 kWh；两侧功率 ≤5000 kW	high	inherited	A3/A12、D10/E1
AS09	显式弃光 s，0 ≤ s ≤ PV·Δt，目标系数 0；变量保留、最优解允许取 0	medium	inherited	A13
AS10	外网购电无上限、余电不上网/不售电	medium	accepted	A14
AS11	模型族 = 单一长时域确定性 LP（365×144 = 52,560 时段）	关键	accepted	D1 派生
AS12	表 1/表 2/表 3 与 result2.xlsx 的汇总与填报口径	medium	accepted	A10/A11/A18
AS13	不计静置损耗与自放电	low	inherited	A4

关键假设文献门禁（真实调用 automm.research.check_key_assumptions('microgrid_2025','prob02')）：passed = true、errors = []，6 条关键假设各绑定 ≥1 条本小问池内 verified=true & status=used 来源（绑定见 §12）。

3.2 团队口径（效力高于假设正文与旧登记，本问显式执行）

- 团队勘误 R1：论文表 2 说明处必须区分 prob01（单日周期，0:00/24:00 恒 6000）与 prob02（全年滚动、端点随日变化）。
- R2 的网络经 R5 证伪（全不激活）：真实执行网格见 ablation 的 M6 + M6'（§8.2）。
- R3：充放电量 的时刻/储电量 写在每日前两行（第 1 行 00:00:00 载 0:00 储电量、第 2 行 24:00 载 24:00 储电量）。
- R4：紧急购电量 每日期至少 1 行（j_d=0 写 -/0）。
- R5（全仓生效）：10,325.33 kW 只是非绑定阈值，紧急购电激活阈值为 β ∈ (4218.75, 4375.00] kW；旧登记「低于 10,326 kW 即强制 q_em>0」作废。
- R6/R7/R8：原 ablation_model_cost.png 判为退化图（极差仅 0.1955%），另出论文版差值图；5 条 ablation 图件已用官方 register_figure 补登；完成选图 pass，9/17 进论文（§9）。
- 团队裁定 B0：主结果（表 1/表 2/表 3 与 result2.xlsx）只以 M1 为准；M2-M7 只进 ablations/。
- B1-B5：必建 M1-M7 + M6'、双路线同解与解析恒等式、预注册判据 C1-C7 跑数前冻结、同数据/同参数/同口径/同预算、robustness 与 ablation 数值不得互替。
- 团队裁定 D1-D8：M1（单层长时域 LP）为唯一交付口径；C2 只判 M2a；M4 与 M1 同为 365 天；M6 保留原网格并追加 M6'；M3 限时 ≤300 s、超时降级 + 4 个代表日 MILP oracle；表 2 端点语义披露；表 3 主口径全零 + 定理 T1 说明；M5 只在 ablation 出数。

3.3 冲突点与差异（显式记录，不静默沿用旧登记）

编号	旧登记	本问执行	状态
C1/E1	global_symbols.yaml 的 q_dis 域曾写 833.33	按团队勘误 E1 + D10 口径丙取 750.0000（符号表第 248 行已回写）	已闭合，实测 max q_dis=750.000000
C2/E2	q_spill.first_question 曾为 prob02	更正为 prob01（符号表第 273 行已回写）；本问沿用 s_{d,t}	已闭合
C3/E3	prob01/assumption_v003/version.yaml 的 AS08「必然被激活」措辞	本问按「变量保留、最优解允许取 0」执行（实测 $\Sigma s > 0$ ）；权威回写已在 cross_question_review 完成	已闭合
C6/R5	「b 上限低于 10,326 kW 强制 q_em>0」	探针独立证伪：真实激活阈值 $\beta \in (4218.75, 4375.00)$ kW（三处独立复现一致）	已闭合
D10	「5000 kW 作用侧」为团队裁定	代码按口径丙实现；文献池无支撑，未包装为文献依据	技术债
A6/A7/A8/A9	属 prob03/04	本问不裁定、不使用附件 3/4	未越界

4 模型、公式与算法

4.1 完整模型（M1，formulation_v001 §3）

决策变量（均为 kWh，本身已含 Δt ，故目标与平衡式中不再乘 Δt ，量纲纪律 D9）：b（计划购电量，无上界）、q^{em}（紧急购电量）、c（充电量）、q^{dis}（放电量）、s（弃光/盈余）；状态量 E（时段末储电量）。

tag not allowed in aligned environment

- 跨日衔接 $E_{\{d,0\}}=E_{\{d-1,144\}}$ 就是 (R2) 在 $\tau=144(d-1)$ 处的一次转移，不另加约束；不得施加 prob01 的日周期约束 $E_{\{d,0\}}=E_{\{d,144\}}$ 。
- 可靠性（题面 H1）自动蕴含： $b+q_{em}+q_{dis}+(PV\cdot\Delta t-s)=L\cdot\Delta t+c \geq L\cdot\Delta t$ ，无需另加不等式。
- 功率上界为两侧交集：并网点侧与电池侧均 $\leq 5000\text{ kW} \Rightarrow c \leq \min(833.333, 925.926)=833.3333$ 、 $q_{dis} \leq \min(833.333, 750.000)=750.0000\text{ kWh}$ （D10 口径丙 + 勘误 E1）。
- 模型规模：变量 $6\times 52560 = 315,360$ ；等式约束 $2\times 52560 = 105,120$ ；变量界 315,360；非零元 $9T-1 = 473,039$ ；整数变量 0（纯 LP；稠密矩阵约 265 GB，实现用 scipy.sparse CSR）。

4.2 关键结论（定理/引理/命题）

- 引理 L1（LP 松弛无损）： $p_{\tau}>0$ 且 $\eta_{ch}\cdot\eta_{dis}=0.81<1$ 时，同时充放电被「少充少放」严格支配，故 (P2) 存在互补最优解 $\Rightarrow$ MILP (M3) 最优值等于 LP 最优值，不需要二元变量（解析结论，不依赖 MILP 是否跑到最优）。
- 定理 T1 ($q_{em} = 0$)：前提为 ① $p_{\tau}>0$ 、② $a_{em}=5>1$ 、③ b 无上界。三条同时成立时，任何 $q_{em}>0$ 都能用等量计划购电以更低费用替代 $\Rightarrow$ 存在最优解使 $q_{em} = 0$ 。这是本问模型内的数学推论，不是实测断言、不是文献结论； q_{em} 仍必须保留为变量与约束。
- 定理 T2（阈值结构）：非绑定阈值 $B_{peak} = 10,325.33\text{ kW}$ ($B \geq B_{peak}$ 时上限无效) $\neq$ 强制阈值 $\theta \neq$ 激活阈值 β ；解析必要下界 $\beta \geq \theta \geq \max_{\tau}(L_{\tau}-PV_{\tau}) - 5000\cdot\eta_{dis} = 3,478.8849\text{ kW}$ ；实测 $\beta \in (4218.75, 4375.00)\text{ kW}$ 。
- 命题 P1（逐日决策 $\equiv$ 全期求解）：完全信息下，「每天 0:00 制定当天计划」与「对 365 天一次性求解」等价 $\Rightarrow$ 本问不需要滚动时域近似、预测误差模型或鲁棒优化；若改取不完美信息或购电上限（AS07 备选 B/C），该等价性失效、必须重新裁定。
- 结构恒等式（sanity 与解析界的核心，实测残差 0.0）：

$$(I1) \quad \sum_{\tau} q_{\tau}^{dis} = \eta_{ch}\eta_{dis} \sum_{\tau} c_{\tau} - \eta_{dis} (E_T - E_0)$$
$$(I2) \quad \sum_{\tau} b_{\tau} = N + \sum_{\tau} s_{\tau} + (1 - \eta_{ch}\eta_{dis}) \sum_{\tau} c_{\tau} + \eta_{dis} (E_T - E_0) - \sum_{\tau} q_{\tau}^{em}, \quad N = \sum_{\tau} (L_{\tau} - PV_{\tau})\Delta t$$

终端项 $\eta_{dis}(E_T-E_0) = 0.9\times(1200-6000) = -4320\text{ kWh}$ ，即期末放空等价于少购 4320 kWh（AS04 终端自由的能量账体现，论文须与价格套利区分）。交付期切片终端项 $0.9\times(1200-7950) = -6075\text{ kWh}$ 。

4.3 算法与求解

单层完整长时域确定性 LP，scipy.optimize.linprog(method="highs")（presolve=True，time_limit=300 s），CPU 求解，不使用 GPU；确定性 LP、无随机源（seed=null）。formulation 阶段只读探针实测 26.8 s、峰值 traced 内存 113.16 MB；本机可用内存 1.7-2.2 GB $\Rightarrow$ memory_per_worker_gb=2、单 worker 串行。

5 计算与复现

项	值
阶段 / task / attempt / 状态	computation / dc8afc3deb5477641b99 / 1 / succeeded、supervised、rc=0、probe_mode=false
输出目录	problems/microgrid_2025/prob02/versions/assumption_v001/results/prob02_v001_f001_run002/
规模	days=365、periods=52560、model=M1、变量 315,360 / 等式 105,120 / 界 315,360 / 非零元 473,039 / 整数 0
求解器	scipy.optimize.linprog(method='highs'); status=0 (HiGHS Status 7 Optimal)、迭代 127,112、feasible_incumbent=true、等式残差 1.8189894035458565e-12、界越界 0.0
设备 / seed	cpu / gpu_required=false / deterministic=true / seed=null
环境	Python 3.14.4、numpy 2.5.2、Windows-11-10.0.26200-SP0
追踪链	code_hash=a37eda25...、source_config_hash=f781f7f6...、input_hash=4343d799...、config_hash=ebd08796... (sanity 独立重算逐位一致, task_id 复算回同一值)
产物 sha256 (run002)	solution.json=1dbc100b...、solver_status.json=4e87f187...、tables.json=49c00bd6...、result2.xlsx=3f075104...、run_manifest.json=6e53b537...
历史隔离	run001 五件 sha256 未被覆盖; run002 的 solution/solver_status/tables 与 run001 逐字节相同, 差异仅在修复后的 result2.xlsx 与 manifest
输入未变	附件 1 dbe06f92...、附件 2 bb3e493f...、模板 b878ce2b... 全部与登记一致

复现入口 (code/task_spec.yaml 的核心命令) :

```
.venv/Scripts/python.exe \  
  problems/microgrid_2025/prob02/versions/assumption_v001/code/run_prob02.py \  
  --data data/附件1.xlsx --data2 data/附件2.xlsx --template data/附件5/result2.xlsx \  
  --output problems/microgrid_2025/prob02/versions/assumption_v001/results/prob02_v001_f001_run002 \  
  --days 365 --time-limit 300
```

重跑纪律: 必须用新 attempt + 新 output_directory (run001 保留、不得覆盖)。run002 的实现代码 sha256: prob02_io.py=10ea7e49...、prob02_model.py=a1cebf40...、run_prob02.py=a3ff906a...。

6 结果

6.1 主结果 (全期 365 天 / 交付期 334 天 / 1 月预热期)

指标	数值	口径
全期总购电费 C_total	13,758,182.573724 元	D_full, 10 ⁷ 元量级
交付期购电费	12,233,050.830708 元	D_req = 2/1 - 12/31
1 月购电费	1,525,131.743016 元	预热期, 不交付; 三项满足 交付期 + 1 月 = 全期
计划购电费 C_plan	13,758,182.573724 元	Σ p·b
紧急购电费 C_em	0.0 元	5Σ p·q_em; Σq_em = 0 (定理 T1)
Σ b / Σ c / Σ q_dis / Σ s	22,657,938.157435 / 7,364,620.676347 / 5,969,662.747841 / 990,168.090312 kWh	全期
净负荷 N (全期 / 交付期)	20,272,812.138617 / 17,939,189.494967 kWh	Σ(L-PV)Δt
储电量轨迹	E_0 = 6000、E_{2/1,0} = 7950.000000、E_T = 1200.000000、E ∈ [1200, 10800] (两端均活跃)	滚动递推、终端自由
功率/能量极值	max c = 833.333333、max q_dis = 750.000000、两侧功率 = 5000.000000 kW、max b = 1720.888333 kWh (最大购电功率 10,325.33 kW)	上界均被顶到
互补性与连续性	同时充放电时段 0、跨日连续性残差 0.0、日初储电量取 96 个不同水平	AS07/AS03

量级自检: C_total ∈ [7,525,691.131, 18,298,592.366] 元 (解析下界 p_min·[N+η(E_min-E_0)] 与无储能构造上界, 独立重算); 套利方向正确: 充电加权均价 0.520371 元/kWh < 放电加权均价 1.154986 元/kWh。

6.2 表 1 (4 个指定日期: 六个 10 分钟时段购电量 + 全天购电量 + 全天购电费)

日期	10:00-10:10	12:00-12:10	14:00-14:10	16:00-16:10	18:00-18:10	20:00-20:10	全天购电量 (kWh)	全天购电费 (元)
2025-03-20	0.00	558.311667	0.00	507.324167	682.353333	0.00	61,658.562881	37,975.400853
2025-06-21	0.00	0.00	0.00	27.005	385.901667	0.00	38,934.072483	20,470.622813
2025-09-23	0.00	380.02125	0.00	493.5825	752.645	61.911667	66,265.421309	41,351.897551
2025-12-21	0.00	906.683333	0.00	795.930417	712.633333	30.268333	93,770.214940	59,717.364845

双标签校验: attachment_timestamp (左端点, 如 10:00) 与 template_label (完整区间, 如 10:00-10:10) 均 label_matches=true。「全天购电量」为计划口径 $\Sigma_t b_t$ 、「全天购电费」为 $C_{plan} + C_{em}$ (本问 $q_{em} \equiv 0$ 故两者不可区分)。

6.3 表 2 (六个 4 小时块的充/放电量与计划窗端点储电量, kWh)

日期	充电量 6 块 (0-4/4-8/8-12/12-16/16-20/20-24)	放电量 6 块	0:00 储电量	24:00 储电量
2025-03-20	1666.666667 / 833.333333 / 6291.457017 / 4689.682222 / 0.0 / 3503.184609	0.0 / 5862.622783 / 2777.377217 / 254.722783 / 5728.063850 / 2911.936150	8550.00	4352.866148
2025-06-21	0.0 / 833.333333 / 701.595233 / 9965.071433 / 0.0 / 8166.666667	0.0 / 1719.953967 / 0.0 / 0.0 / 6154.103417 / 2485.896583	2361.059963	8550.00
2025-09-23	1666.666667 / 833.333333 / 5245.375776 / 5923.777166 / 0.0 / 8166.666667	0.0 / 6746.773250 / 1896.615717 / 403.624917 / 5640.00 / 3000.00	8550.00	8550.00
2025-12-21	1666.666667 / 1666.666667 / 5833.333333 / 7574.209156 / 0.0 / 8166.666667	0.0 / 1425.00 / 7890.00 / 2220.109417 / 5797.474233 / 2842.525767	8550.00	8550.00

端点语义 (勘误 R1, 论文须显式区分一次): prob01 为单日周期代表日、端点恒 6000; prob02 为全年滚动的逐日切片 ($E_{\{d,0\}}=E_{\{d-1,144\}}$, 随日变化)。表 2 的 0:00/24:00 是计划窗首/末状态 (AS01 左端点相位 0:10→24:10), 与严格自然日相位差 10 分钟。

6.4 表 3 / 紧急购电

主口径下 4 个指定日期与全年 $\Sigma q_{em} = 0$ (365/365 天), tables.json 中四日 intervals=[], total_kwh=0、paper_text=无 (0 kWh); result2.xlsx 的紧急购电量 334 行均为 时间段=、购电量=0。

⚠ 论文必须写入: 题面表 4 的示例日期 2025/3/1 及其三个区间与数值是格式示例, 不是本问答案 (该说明已落盘于 tables.json.table3_note)。

6.5 策略形态 (由 accepted solution.json 逐日/逐时段序列直接统计, 只读、未重解)

- 充电集中在低价时段、放电集中在高价时段: $\text{corr}(\text{电价}, \text{充电}) = -0.3835$ 、 $\text{corr}(\text{电价}, \text{放电}) = +0.6132$; 最便宜 20% 电价时段承担 48.12% 的充电量, 最贵 20% 时段承担 68.42% 的放电量。
- 交付期单价区间与分布: 日费用最小 11,900.552329 元、最大 60,014.368886 元、均值 36,625.900691 元 (合计与交付期费用逐位一致)。
- 储能状态具有明显的回归水平: 334 个交付日中, 日初/日末储电量为 8550.00 kWh 的各有 219 天; 全年日初状态仅取 96 个不同水平; 最后一天 (12/31) 日末落到下界 1200 kWh (期末放空, E 的上下界两端均曾活跃)。
- 弃光: 全期 97 天出现 $s>0$ (全部落在交付期内), 全年 $\Sigma s = 990,168.090312$ kWh (因目标系数为 0, 其经济贡献为 0, 但变量必须保留以闭合光伏盈余时段的功率平衡)。

7 Sanity 与合理性 (L1 - L4 + L6)

- 结论: overall = PASS_WITH_WARNING (L1 PASS、L2 PASS、L3 PASS、L4 PASS_WITH_WARNING、L6 PASS_WITH_WARNING), failure_type=null、blocking_reasons=[], 无硬门禁失败。
- L1 追踪链: 5 件产物齐备、输入/模板 md5 未变、code/*.py sha256 与 manifest 逐位一致、harness 四个 hash 独立重算一致、run001 未被覆盖、result2.xlsx 修复未触及任何数值。
- L2 数值与约束 (从原始附件 1/2 与 52,560 时段序列独立重建, 不读 checks、不重解): (R1) 平衡残差 $4.547e-13$ 、(R2) 状态转移残差 $1.819e-12$ 、 $E \in [1200, 10800]$ 、 $E_0=6000$ / $E_T=1200$ 、 $\max c=833.333333$ 、 $\max q_{dis}=750.000000$ 、两侧功率 $=5000.000000$ kW、同充放 0、跨日连续性 0、 $\Sigma q_{em}=0$ 、(I1)/(I2) 全期与交付期切片残差 0.0、9 条序列无 NaN/Inf。
- L3 量纲与公式: 目标确为 $\min \Sigma(p \cdot b + 5p \cdot q_{em})$ (不带 Δt ; 若误乘 Δt 交付期会落到约 2.04e6 元, 差 6 倍); 矩阵规模 315,360/105,120/473,039/0 整数与代码常量一致; 表 1/表 2/表 3 与序列回溯一致; result2.xlsx 48,096 个计划格 + 2,004 行充放电 + 334 行紧急购电逐格偏差 0、format_residuals=[], 全簿无: 压缩行残留。
- L4 常识与文献: 费用落入独立重算解析界、 10^7 元量级、充放均价方向正确、定理 T1 三前提成立、终端自由已披露、日初取 96 个水平、关键假设文献门禁 passed=true。
- L6 (robustness 后复核): robustness 报告 + 45 项独立复算一致; 基线复现闸门 8 项相对差全 0.0; criteria_failed=["S1", "S5"]、stability_grade=脆弱 (需缩小适用范围); 并新增 L6-D1 文档更正 (见 §8.1)。
- 历史: run001 曾因交付格式缺陷 (充放电量!A15 残留日期、!E16 残留 24:00, 根因 openpyxl 的 cell(value=None) 静默 no-op) 被判 NEEDS_REVISION, 修复后 run002 逐格偏差 0、run001 同脚本负对照恰得 2 处, 缺陷已闭合。

警告与技术债 (必须随本总结结转, 不得隐去)

- 文献池 23 条均未逐篇读正文 (19 条 abstract_oa + 4 条 metadata), 引用只支撑框架级/机制级主张; 公式级/定量级引用须取得全文后再用。

- 2. D10「5000 kW 作用侧」为 team_decision，两问文献池无一条涉及，论文不得包装为文献支持； $\alpha_{em}=5$ （题面硬参数）与 $q_{em} \equiv 0$ （模型内推论）同样不得包装为文献结论。
- 3. LP 最优面可能不唯一（E 上下界两端活跃、c/q_dis 上界均被顶到、IPM 可返回同值非互补解）：验收以约束残差 + (I1)/(I2) + 目标值 + 表 1/2/3 + result2.xlsx 为准，不比对逐点解唯一性。
- 4. 购电上限阈值表述必须用 $\beta \in (4218.75, 4375.00]$ kW，不得沿用 10,326 kW（非绑定阈值）。
- 5. 表 2 端点语义（勘误 R1）与题面表 4 属格式示例（D3/R2 附带要求）必须写入论文。
- 6. $q_{em} \equiv 0$ 依赖「完全信息 + 无购电上限 + $\alpha_{em}=5>1$ 」三项同时成立；若团队改 D3/D6，紧急购电会被激活，表 3 不再全零、须重算。
- 7. run001 仅作历史对照（其 result2.xlsx 有 2 处已闭合的模板残留），交付与引用一律以 run002 为准。
- 8. run_manifest.json 的 code_sha256 为脚本自算（仅 *.py），与 harness code_hash（含 task_config.yaml/task_spec.yaml）算法不同；追踪以 harness 值 a37eda25... 为准。
- 9. robustness task f7a4e670b91ad469d771 与 ablation task 5b87ce0a8d9e4706c82c 均已 succeeded 但 consumed=false（这两个阶段的 run_agent 动作不带 task_id，Runner 只在 computation 阶段消费终态），属登记欠账，不影响数值与迁移。
- 10. 本文件只覆盖 assumption_v001 + formulation_v001 的 M1 主口径；A6 - A9（prob03/04 口径）未触碰。

8 Robustness / Ablation

两个阶段均为 config/workflow.yaml 的 mandatory_stages，未跳过。分工纪律（B5）：robustness 负责参数扰动与置信区间，ablation 负责模型族/口径/实现路线对照，两者数值不得互相替代或混写（b 上限族在两处各自独立计算，结果一致、无冲突）。

8.1 Robustness (task f7a4e670b91ad469d771)

- 运行：succeeded、attempt 1、supervised、CPU HiGHS、rc=0、probe_mode=false、seed=20260910、wall_clock=907.269 s；49 个矩阵情景 + 100 个噪声样本 = 149 次全年 LP（raw_samples.jsonl 149 行；trajectories/ 含 52 个矩阵/结构情景的逐日轨迹——报告内部「49 / 52」两处表述未给换算说明，属登记不一致，引用时以 run_manifest.json 的 149 次 LP 与 raw_samples.jsonl 为准）。另有被撤销的 queued task 7fef7c0ee67aafc2f850（噪声生成器缺陷，运行前撤销、未运行、无产物）。
- 输出：robustness/results/prob02_v001_robust_run001/（baseline_check / solver_status / sensitivity / summary / raw_samples.jsonl / trajectories/ + 6 张实验图件）。
- 基线复现闸门通过：8 项总量相对差全 0.0；4 个指定日期全天购电量/购电费相对差 $\leq 2e-11$ ；表 1 六时段最大绝对差 3.33e-7 kWh（参考 tables.json 6 位小数舍入）；baseline_check.passed=true；149/149 可行、无 NaN/Inf。

预注册判据	阈值	实测	判定
S1 可行率	参数族 ≥ 0.99 且 核心族 ≥ 0.95	核心族 135/136 = 0.992647；参数族 35/36 = 0.972222（唯一失败 solver_highs-ipm）	FAIL
S2 幅度与符号	$\max \Delta C /C^* \leq 25\%$ （ η 档 35%）且三条方向成立	14.078%（ $\eta=0.72$ ）； $\partial C/\partial \eta \leq 0$ 、 $\partial C/\partial P_{max} \leq 0$ 、 $\backslash$ 弹性(E_init) $\backslash \leq 1.5$ 全成立	PASS
S3 噪声区间	分位半宽 $\leq 20\%$ 且 $ \text{均值偏移} \leq 10\%$	0.9565% / 0.2249%（100 样本）	PASS
S4 套利方向	核心族 100%	136/136	PASS
S5 交付表稳定	全天量/费 $\leq 10\%$ 、slot $\leq 15\%$	19.0998% / 19.6225%（eta_both_0.99@2025-06-21），slot 0.9912%	FAIL
S6 求解器一致性	两两相对差 $\leq 1e-6$	highs/highs-ds/highs-ipm/关闭 presolve 全为 0.0	PASS

- S1 失败归因（照实记 FAIL，判据未事后修改）：唯一失败样本 solver_highs-ipm 的目标值 13,758,182.573724 元与基线逐位相同、等式残差 2e-12、界越界 0、可行；唯一失败检查为 complementarity_sum = 4.41358e8（同时充放电 1136 时段）。AS07 不禁止同时充放电、引理 L1 只断言存在互补最优解，故该检查是返回解清纯度而非可行性；剔除该项后核心族/参数族可行率均为 1.0。论文必须同时呈现「S1 FAIL」与「同值最优解」，不得改写为模型不可行或脆弱。
- S5 失败归因（真实日尺度敏感性，双向）：eta_both_0.99 使 2025-06-21 全天购电量/购电费下降 19.10%/19.62%（实现按 _rel_diff 绝对值口径计入失败，属有利方向）；全 365 天 $\eta=0.99$ 无一日购电量上升 $>10\%$ （最大 +7.17%），而 $\eta=0.81$ 的不利方向逐日购电费最多 +12.9744%（21 天 $>+10\%$ ）。 $\Rightarrow$ 论文引用表 1/表 2 时须说明「日尺度量对效率口径敏感（ $\eta \pm 10\%$ 可移动约 $\pm 20\%$ ），年度/交付期总量仅 $\pm 7\%$ 」。
- 参数敏感性（OAT, 25 情景）： η 是唯一的一阶敏感参数—— $\eta = 0.72/0.81/0.855/0.90/0.945/0.99/1.00$ 对应 $\Delta C/C^* = +14.078\% / +6.971\% / +3.437\% / 0 / -3.294\% / -6.624\% / -7.520\%$ （弹性约 -0.66 ~ -0.70）； $P_{max} \pm 10\% \Rightarrow +1.020\%/-0.342\%$ ； E_{max} 收紧 20% $\Rightarrow +5.417\%$ ； E_{init} 影响 $\leq \pm 0.0042\%$ ； α_{em} 在 $\pm 20\%$ 内完全无影响（因 $q_{em} \equiv 0$ ，不能据此断言「 α 不重要」）。
- 噪声传播： $\Delta C/C^* \in [-0.964\%, +1.555\%]$ （79 正 / 21 负，无 $|\Delta C|>2\%$ 样本）；逐时段白噪声被 52,560 时段聚合自消（半宽 $\leq 0.17\%$ ），按日持续噪声上升一个量级（0.94% - 1.03%）。噪声分布是诊断性设定（非题面事实），S3 区间不得包装为真实预测误差分布。
- 结构性发现：购电上限 10 档严格单调（上限 $\downarrow \Rightarrow \Sigma q_{em} \uparrow$ 、总费用 $\uparrow$ ）； $\Sigma q_{em}=0$ 的最大上限 4375 kW、 $\Sigma q_{em}>0$ 的最小上限 4218.75 kW $\Rightarrow \beta \in (4218.75, 4375.00]$ kW（4218.75 kW 档 $\Sigma q_{em}=8,707.398542$ kWh、14 天、紧急购电费 18,237.601302 元；2,000 kW 档 $\Sigma q_{em}=7,845,369.336456$ kWh、365 天）。s 收紧为物理盈余不改变最优值与 Σs ；s 给 0.50 元/kWh 收益时出现非物理套利（松界售出 5,845,778.709901 kWh $>$ 物理盈余 3,120,221.003233 kWh，多出 2,725,557.71 kWh），先收紧物理界后回落到盈余以内——该情景不得作为真实售电收入。

- $\alpha_{em}=0.50$ 情景的正确口径（勘误 L6-D1）： $\alpha_{em}=0.50$ 时 $q_{em}>0$ 且 365 天全启用， $\Sigma q_{em} = 22,657,938.157435 \text{ kWh}$ 。robustness 报告 § 8.4 曾将该值标为「= 全年净负荷」有误（全年净负荷为 20,272,812.138617 kWh）；它实际等于基线 Σb ，即同一物理计划整体被改记为紧急购电的重标定效应，目标 6,879,091.286862 元 恰为基线的 0.5 倍。论文不得称其为「净负荷」。
- 6 张 robustness 图件（robustness_tornado / response_curves / noise_ecdf / buy_cap_curve / scenarios / spider）为实验证据，未登记为交付图表（未调用 record_figure_review）；其中 robustness_tornado.png 的 e_max 高分支显示值有误（应取 sensitivity.json.oat.e_max）。

8.2 Ablation (task 5b87ce0a8d9e4706c82c)

- 运行：succeeded、attempt 1、supervised、CPU HiGHS、rc=0、probe_mode=false、seed=20260910、wall_clock=401.336 s；输出 ablations/results/prob02_v001_ablation_run001/（baseline_check/solver_status/comparison/identities/raw_cases.jsonl/summary/run_manifest + 17 个 M*/case.json）。
- 17/17 个 case 可行、checks_failed=[]；预注册判据 C1-C7 全部通过、criteria_failed=[]；基线闸门 C1：8 项总量最大相对差 3.209e-14，指定日期/表格项最大绝对差 3.786e-07（6 位小数舍入），baseline_check_passed=true。

模型	变动项	全期费用（元）	ΔC vs M1	相对 M1	交付期费用（元）	求解时间 (s)	mip_gap
M1	基准：365×144 单一 LP、 E_T 自由、 b 无上限	13,758,182.573724441	—	—	12,233,050.830708284	5.819	— (LP)
M7	独立第二实现（消去 s + highs-ds + presolve=False）	13,758,182.573724441	0	+0.000000%	12,233,050.830708284	5.885	—
M2a	逐日解耦 + $\{E_{d,144}\}$ 外生固定为 M1 最优值（C2 对象）	13,758,182.573724441	0	+0.000000%	12,233,050.830708284	2.362	—
M2b	逐日解耦 + 日终自由纯递推（跨日携带价值）	13,785,077.3137415	+26,894.740017	+0.195482%	12,260,572.904058674	2.374	—
M4	逐日独立 $E_{d,0}=E_{d,144}=6000$ （D1 备选 A，同为 365 天）	13,775,317.596266040	+17,135.022542	+0.124544%	12,250,854.103249881	2.925	—
M5	终端 $E_T = 6000 \text{ kWh}$	13,760,399.657057775	+2,217.083333	+0.016115%	12,235,267.914041620	5.941	—
M6_B10326	$b \leq 10326 \text{ kW}$ （非绑定阈值）	13,758,182.573724441	0	+0.000000%	12,233,050.830708284	6.141	—
M6_B8459	$b \leq 8459 \text{ kW}$	13,759,939.976488728	+1,757.402764	+0.012774%	12,234,470.480743602	6.387	—
M6_B6000	$b \leq 6000 \text{ kW}$	13,796,297.077895664	+38,114.504171	+0.277032%	12,263,064.891108874	6.905	—
M6_B5000	$b \leq 5000 \text{ kW}$	13,973,747.564884310	+215,564.991160	+1.566813%	12,406,037.601335162	6.588	—
M6p_B4375	$b \leq 4375 \text{ kW}$ （不激活， $\Sigma q_{em}=0$ ）	14,452,283.680246636	+694,101.106522	+5.045006%	12,811,100.163885282	6.783	—
M6p_B4218_75	$b \leq 4218.75 \text{ kW}$ （激活： $\Sigma q_{em}=8,707.398542 \text{ kWh}$ 、14 天、18,237.601302 元）	14,647,566.902931172	+889,384.329207	+6.464403%	12,980,107.248088446	6.436	—
M6p_B4000	$b \leq 4000 \text{ kW}$ （44 天）	15,032,312.166458447	+1,274,129.592734	+9.260886%	13,317,409.323703798	6.560	—
M6p_B3750	$b \leq 3750 \text{ kW}$ （93 天）	15,738,644.828672430	+1,980,462.254948	+14.394796%	13,914,390.251981580	7.336	—
M6p_B3000	$b \leq 3000 \text{ kW}$ （300 天）	20,623,372.127713220	+6,865,189.553989	+49.898957%	18,126,085.326211390	7.588	—
M6p_B2000	$b \leq 2000 \text{ kW}$ （365 天）	32,769,611.572155192	+19,011,428.998431	+138.182706%	28,885,267.125366565	7.236	—
M3_full	互补 MILP（52,560 个二元、紧 M 上界）	13,758,186.928902913	+4.355178	+0.000032%	12,233,055.185886754	301.578	3.165517716793772e-07

- 结论三问：① 核心结论不依赖模型族——M2a 相对差 0.0、M7 相对差 0.0（平衡残差 2.274e-13）、M3 全规模相对差 3.166e-07（容差内且不低于 M1）；② 结构性差额来源清楚——M2b 的 +26,894.74 元是跨日电能携带的边际价值（M1 在 96 个不同日初状态水平运营，日终自由的逐日局部最优无法复现），M4 的 +17,135.02 元是跨日衔接与逐日终端两项的合并贡献（A-DR4，不得单独归因于跨日连续性），M5 的 +2,217.08 元是期末放空（-4320 kWh）的经济价值；③ 推荐 M1 为唯一交付口径（B0）：两路线逐位复现、MILP 只增复杂度无指标收益。
- M3 的技术债（A-DR1）：全规模 MILP 在 300 s 时限内未证明最优（status=1、可行 incumbent、mip_gap=3.1655e-07、node=0）；C3 结论由引理 L1 的解析无损性 + 4/4 个日规模 MILP oracle 精确同值（各 144 个二元、1 节点证最优、mip_gap=0、相对差 $\leq 3.98e-16$ 、同充放 0）独立支撑。论文引用 M3 必须注明「incumbent，未证明最优」。
- 解析恒等式交叉验证（identities.json）：17 个模型的 (I1)/(I2) 全期与交付期切片残差 $\leq 5.6e-09$ 、平衡残差 $\leq 2.274e-13$ 、SOC 残差 $\leq 5.51e-12$ 、跨日连续性残差 17/17 全为 0.0。

- 图件与选择：原 4 张 ablation 图 + 2 张团队新增论文版已用官方 register_figure 登记，选 9/17 进论文 (§9)：ablation_b_cap_curve.png 的 needs_revision (标题含内部勘误编号) 由论文版 prob02_ablation_bcap_paper.png 替代解决，原图转 included_in_paper=false 留档、未修改 ablation 已完成阶段的代码 (保 run_manifest hash 链)。

9 图表索引

9.1 进论文的 9 张 (included_in_paper = true)

stable_id	用途一句话
prob02_fig_year_energy_flow_ed77b9f928	全年日能量构成 (光伏 + 计划购电 vs 负载/净负荷) 与代表日功率平衡
prob02_fig_temporal_heatmap_2aa0a5f976	全年「日期 × 时段」购电功率与储电量双热力图 (标 4 个指定日期)
prob02_fig_soc_trajectory_eb0f77c2a5	全年储电量轨迹与年末终值放大 (期末放空至 1200 kWh)
prob02_fig_daily_coupling_2d_3069395b29	跨日耦合二维投影: 日初储电量一日费用 + 滚动闭合检验
prob02_fig_spec_dates_a8ffbf1f32	题面 4 个指定日期的日内功率 + 表 1/表 2 摘要
prob02_fig_energy_balance_b86f1c6e8b	按月汇总的供需构成与弃光 (恒等式 (I2) 月度切片)
prob02_fig_cost_bounds_ad7c3c0cc0	费用量级检验与解析区间 (含 (I2) 恒等式)
prob02_fig_model_cost_delta_888b60671d	结构与模型族对照与 M1 的费用差 (元 / % 对数轴)
prob02_fig_b_cap_curve_paper_6ff413d398	购电上限对紧急购电与总费用的影响 (给出 β 区间, 论文版)

弃用 8 张及理由 (团队勘误 R8)：rhythm_3d、rhythm_2d、cost_price_rhythm、daily_coupling_3d 与 temporal_heatmap 信息重叠 (两张 3D 图文档自述不用于定量判读)；structure_waterfall、model_cost_comparison、complexity_tradeoff 与 model_cost_delta 重复；原 b_cap_curve 由论文版替代。


治理规则 (R8)：论文正文只允许引用 included_in_paper = true 的图件；若要引用当前为 false 的候选图，必须先用官方 register_figure 翻为 true。图注须保留三处口径提示：AS01 计划窗相位、目标不含 Δt 、终端自由与期末放空 (须与价格套利区分)。

9.2 质量与复核

- figures 阶段 11 张：generation_summary.json (figure_count=11、源 run002) 全部 quality_status=passed；visual_review.md 逐图复核 11/11 passed，并修复 7 处真实缺陷 (含 2 处数值/单位缺陷：代表日时刻轴漏乘 Δt 使光伏被画成 0 线、cost_bounds 把解析上界写成 C*；1 处月度 (I2) 闭合残差边界项 $6.75e-04 \rightarrow 4.66e-16$ GWh；余为标签/图例遮挡与 manifest 卫生)。
- robustness 6 张实验图件未登记进 figures.yaml (不属交付图表)；ablation 图件已登记并出 included_in_paper 标记。

9.4 本节交付图 (图 1 - 图 7)


图 1 净负荷与电价分位：光伏盈余窗口与储能充放电价位 (prob01_fig_netload_arbitrage_d9700035cd)



上：净负荷电量 $(L_t - PV_t) \cdot \Delta t$ (kWh/10min)，绿色为光伏盈余时段；下：电价与 25%/75% 分位线，三角标记充电 (▲) 与放电 (▼) 发生的时段。用于说明储能能在低价时段充电、高价时段放电的套利动机。X 轴为 AS01 左端点位置口径 (计划窗 0:10→24:10)。

• 源文件: problems/microgrid_2025/prob01/versions/assumption_v003/figures/prob01_fig_netload_arbitrage_d9700035cd.png


图 2 最优计划：购电量与充放电安排 (prob01_fig_dispatch_profile_e1b9b885da)



上：最优计划购电量 b_t (kWh/10min, 面积)；下：充电 c_t (向上, 绿) 与放电 $q_{dis,t}$ (向下, 橙)。充电集中在凌晨低价时段、放电集中在午间与晚间高价时段；全程无同时充放电 (AS07, 互补残差 = 0)。单位与量纲按 AS03a/D9: $\Sigma p_t \cdot b_t$ 直接为元, 不乘 Δt 。

• 源文件: `problems/microgrid_2025/prob01/versions/assumption_v003/figures/prob01_fig_dispatch_profile_e1b9b885da.png`


图 3 储电量轨迹与运行区间：区间内运行且日周期闭合 (`prob01_fig_soc_trajectory_8b40330c06`)



最优解的时段末储电量 E_t (kWh) 轨迹：先充电至接近 9750/10800 kWh，再在高峰时段放电至 1200 kWh 附近，末段回升至 6000 kWh 使日周期闭合 ($E_{144} = E_0 = 6000$, AS10/AS11)。虚线为运行上下界 $E_{min} = 1200$ 、 $E_{max} = 10800$ kWh (AS06)；0:00/24:00 为计划窗首/末状态 (AS01 左端点口径，计划窗 0:10→24:10)。

源文件：problems/microgrid_2025/prob01/versions/assumption_v003/figures/prob01_fig_soc_trajectory_8b40330c06.png


图 4 费用量级检验：最优解落在解析可行区间内 (prob01_fig_cost_bounds_5a1a905c2f)



最优全天购电费 $C^* = 35126.95$ 元 (蓝) 落在解析下界 20622.73 元 ($p_{min} \cdot N$) 与无储能构造可行解上界 48052.05 元之间，量级为 10^4 元，符合 D9 量纲口径 (若误乘 Δt 会落入 10^3 元量级即便错误)。数值取自 solution.json 的 checks (analytic_lower_bound / analytic_upper_bound / objective_yuan)。

• 源文件: problems/microgrid_2025/prob01/versions/assumption_v003/figures/prob01_fig_cost_bounds_5a1a905c2f.png


图 5 模型族与结构消融的费用对比 (A - F 全部实跑, 含 DP 四档粒度) (prob01_fig_model_cost_comparison_4c21fa4ed1)



左: 12 个对照的全天购电费 C (元), 红虚线为 accepted LP 的 $C^*=35126.948589$ 元; 右: 相对 C^* 的百分比变化 (负值表示比 accepted LP 更省)。A/B/E/F_place_both 与 C^* 完全相同; C 族 (SOC 离散化 DP) 随网格加密单调逼近; D (去掉日周期约束) 因末状态可放空至 1200 kWh 而最省 (-6.312%)。数据来源: task c1faaa09dedfb103c598 的 comparison.json (未重新求解)。

• 源文件: problems/microgrid_2025/prob01/versions/assumption_v003/ablations/figures/ablation_model_cost.png

图 6 离散化 DP 粒度-偏差曲线: $h=400/200/100/50$ kWh 的费用偏差 (prob01_fig_dp_granularity_bias_32d09e54b4)




红色虚线为 accepted LP 的 $C^*=35126.948589$ 元; 蓝点为 SOC 离散化 DP 在各状态步长下的最优值, 标注相对 C^* 的偏差: +7.087% ($h=400$)、+3.063% ($h=200$)、+1.600% ($h=100$)、+0.791% ($h=50$), 随步长减小单调下降且恒 $\geq C^*$ (网格受限下 DP 是精确最优)。预注册判据 C3 要求 $h=50$ 的偏差 $\in [0, 1\%]$, 实测 +0.791% 通过, 余量约 0.21 个百分点。数据来源: task c1faaa09dedfb103c598 的 dp_granularity.json。

• 源文件: problems/microgrid_2025/prob01/versions/assumption_v003/ablations/figures/ablation_dp_granularity.png

图 7 消融瀑布图: 日周期约束、弃光变量与效率作用位置的经济贡献 (prob01_fig_ablation_waterfall_3ff46a5abd)

消融瀑布：各对照相对 accepted LP 的费用变化



ΔC = 对照费用 - accepted LP 的 C^* (元)；正值=更贵，负值=更省。D_no_periodic (去掉 $E_0 = E_{144}$) -2217.08 元即日期约束的经济价值；E_no_spill (删除弃光变量 s_t) 与 B_milp (互补二元)、F_place_both 均为 +0.00 元 (不改变最优值)；C 族 DP 为离散化偏差 (+277.72 ~ +2489.57 元)；F 族单侧/往返效率口径分别比 accepted 的两侧 0.9 省 958.34 / 1325.45 / 1710.42 元。数据来源：comparison.json。

• 源文件：problems/microgrid_2025/prob01/versions/assumption_v003/ablations/figures/ablation_waterfall.png

10 对后续小问的输出


- 结论登记：prob02-concl-001 (version 1, content_hash = 4840a4d4f57e6d404c77a0d72a2c0c045cbbfeac231248e68daf7d656c4b798)；dependency_graph.yaml 的 prob02 → prob03、prob02 → prob04 两条边 hash 一致，cross_question_review 复核通过 (无 stale)。
- 向下游传播 (propagates)：
 1. 紧急购电的触发与 5 倍价结算 ($\alpha_{em} = 5$, 题面硬参数) 与表 3 输出口径；
 2. 逐日负载/光伏数据的读取与跨日衔接口径 (A2 = 滚动递推 + 终端自由, D1-B/D2-A/D8-A)；
 3. 表 2 端点语义 (R1: 多日为逐日切片、随日变化) 与表 1「全天购电量/全天购电费」列结构 (A10/A11/A18)；
 4. 购电上限阈值表述 (R5: $\beta \in (4218.75, 4375.00]$ kW; 10,325.33 kW 仅非绑定阈值)；
 5. 表 3 与 紧急购电量 工作表的填报口径 (A18, prob03 沿用)。
- 不可移植 (not_portable, 必须强调)：prob02 的 A17 (0:00 完全信息 + 无购电上限 $\Rightarrow$ 最优 $q_{em} \equiv 0$) 是本问侧口径，不得直接移植到 prob03 (对应问题为 A19, 表 3 可能非零) 或 prob04 的 4-2 链 (对应问题为 A8/A23, 价格不可观测时 q_{em} 可能非零)。
- 跨问锚点 (cross_question_review)：prob02 $\leftrightarrow$ prob04-4-2 的 Σs 逐位相同 (990,168.090312 kWh)、净负载逐位相同 (20,272,812.138617 kWh)，而费用必然不同 (12,233,050.830708 vs 13,006,411.041148 元) $\Rightarrow$ 价格情景真实生效、未互填；x-6 提示论文把 4-2 的「逐位 0」表述改为「机制级恒零 (days_with_emergency=0)」。

11 限制与适用范围

- 适用范围：本问所有结论只对 assumption_v001 + formulation_v001 的 M1 主口径成立 (365 天确定性 LP、附件 1 电价逐日重复、附件 2 实际负载/光伏、完全信息、无购电上限、终端自由)。
- 日尺度量不宜作为稳健性载体： $\eta \pm 10\%$ 可在单日移动购电量/购电费约 $\pm 20\%$ (S5 FAIL)，而年度/交付期总量仅 $\pm 7\%$ ；引用表 1/表 2 必须附带该声明。
- Σs 的经济贡献为 0 只对本问成立：prob02 无售电收益 (s 目标系数 0)；若 prob03/04 引入售电，必须先把 s 的上界收紧为物理盈余 $\max(0, PV \cdot \Delta t - L \cdot \Delta t)$ 并重算 (robustness 已复现松界下的非物理套利)。
- α_{em} 的 OAT 零效应不能外推： $q_{em} \equiv 0$ 使 $\pm 20\%$ 的 α_{em} 无影响； $\alpha_{em}=0.5$ 的重标定情景说明机制本身可激活，但依赖 T1 前提失效而非新的物理调度。
- MILP 结论依赖解析引理而非全规模求解：全规模 M3 未证明最优 (mip_gap=3.17e-07)，论文引用须注明 incumbent。
- 文献证据等级：23 条均未读正文，只能支撑框架级/机制级主张； $\alpha_{em}=5$ 、 $q_{em} \equiv 0$ 、D10「5000 kW 作用侧」、A18 填报口径均不得包装为文献支持。
- 技术债：见 §7 的 10 条警告 (run001 仅历史对照、consumed=false 欠账、trace 值以 harness 为准等)。
- 复现入口与哈希：§5 的命令、code/*.py sha256 与 harness 追踪链；重跑必须使用新 attempt + 新 output_directory，不得覆盖 run001/run002。

9.3 本节交付图（图 8 – 图 16）


图 8 结构与模型族对照：与 M1 基准的费用差（全期 365 天）（prob02_fig_model_cost_delta_888b60671d）



替代退化图 ablation_model_cost.png（团队勘误 R6）。上： $\Delta C = C(\text{模型}) - C(M1)$ （元）；下： $|\Delta C| / C(M1)$ （‰，对数轴，橙色虚线为 1% 参考线）。三条结论：①M7（独立第二实现）与 M2a（精确分解）与 M1 数值恒等（ $\Delta C=0$ ） $\Rightarrow$ 实现级与分解级交叉验证通过；②M3（互补 MILP）+4.36 元 $\Rightarrow$ LP 松弛无损；③M5 终端=6000 +2,217.08 元、M4 每日独立 +17,135.02 元、M2b 日终自由递推 +26,894.74 元 $\Rightarrow$ 结构/口径效应，其中 M2b 的差额为「跨日携带价值」（团队裁定 D2）。全部模型极差 = 全期的 0.1955%。数据来源：ablation task 5b87ce0a8d9e4706c82c。

• 源文件：problems/microgrid_2025/prob02/versions/assumption_v001/ablations/figures/prob02_ablation_model_cost_delta.png


图 9 外网购电上限对紧急购电与总费用的影响（全期 365 天）（prob02_fig_b_cap_curve_paper_6ff413d398）



替代原图 `ablation_b_cap_curve.png`（团队裁定 R8）：原标题含内部勘误编号「见勘误 R5」，且线性纵轴（ $0 - 8 \times 10^6$ kWh）把阈值附近的 $\Sigma q_{em} = 8,707.40$ kWh 压成 0、不可见。上： Σq_{em} (kWh, 对数轴； $\Sigma q_{em} = 0$ 的网格点以底部灰点 +「0」标注)；下：全期总费用（元），灰虚线为上限不受限（无绑定）基线 13,758,182.57 元。三条结论：① $B \geq 4,375$ kW 时 $\Sigma q_{em} = 0$ ， $B = 4,218.75$ kW 时 $\Sigma q_{em} = 8,707.40$ kWh（14 天） $\Rightarrow$ 激活阈值 $\beta \in (4,218.75, 4,375.00]$ kW；② Σq_{em} 随上限下降单调不减、总费用单调不降（判据 C5）；③ $B = 4,218.75$ kW 时费用仅比无绑定基线高 889,384.33 元（+6.46%），而 $B = 2,000$ kW 时高 19,011,429.00 元（+138.18%） $\Rightarrow$ 上限一旦低于激活阈值，代价陡增。数据源与 `ablation task 5b87ce0a8d9e4706c82c` 的 `comparison.json` 同源，未重跑任何计算。

• 源文件： `problems/microgrid_2025/prob02/versions/assumption_v001/ablations/figures/prob02_ablation_bcap_paper.png`


图 10 prob02 全年日能量构成与代表日功率平衡（`prob02_fig_year_energy_flow_ed77b9f928`）



上: 365 天逐日电量堆叠 (光伏发电量 + 计划购电量) 与小区负载、净负荷曲线 (单位 MWh/日); 两者之差即储能净放电与往返损耗。下: 交付期内代表日 2025-06-21 的日内功率 (MW, 实际负载/光伏来自附件 2, 非附件 1 的代表日预测)。X 轴为自然日日期, 竖虚线为月初; 交付范围 2025-02-01→12-31 (334 天), 1 月为预热期。数据来源: assumption_v001 / formulation_v001 / task dc8afc3deb5477641b99 / run002。

• 源文件: problems/microgrid_2025/prob02/versions/assumption_v001/figures/prob02_fig_year_energy_flow_ed77b9f928.png


图 11 全年时空热力图: 购电功率与储能量的日×时段结构 (prob02_fig_temporal_heatmap_2aa0a5f976)



上: 全年 365×144 的计划购电功率 $b/\Delta t$ (MW, 色标上限取 99.5 分位以避免尖峰压色); 下: 储电量 E (kWh, 色标固定为运行区间 [1200, 10800])。红圈标出题面表 1/表 2 的 4 个指定日期 (2025-03-20/06-21/09-23/12-21)。两图纵轴为自然日 (1 月在上), 横轴为 10 分钟时段 (0:10→24:10 位置口径); 储电量在年末放空至 1200 kWh 是 AS04 终端自由口径的结果, 须与价格套利区分。


• 源文件: problems/microgrid_2025/prob02/versions/assumption_v001/figures/prob02_fig_temporal_heatmap_2aa0a5f976.png

图 12 prob02 全年储电量轨迹与年末终值放大 (prob02_fig_soc_trajectory_eb0f77c2a5)



• 源文件: problems/microgrid_2025/prob02/versions/assumption_v001/figures/prob02_fig_soc_trajectory_eb0f77c2a5.png

图 13 prob02 全年供需构成与弃光 (按月汇总) (prob02_fig_energy_balance_b86f1c6e8b)



• 源文件: problems/microgrid_2025/prob02/versions/assumption_v001/figures/prob02_fig_energy_balance_b86f1c6e8b.png

图 14 题面 4 个指定日期的日内功率与表 1/表 2 摘要 (prob02_fig_spec_dates_a8ffbf1f32)

题面指定 4 个交付日期 (2025-03-20 / 06-21 / 09-23 / 12-21) 的日内功率与表 1/表 2 摘要





表 2 计划窗端点储电量 (0:00/24:00 为计划窗首/末状态, AS01 左端点相位; 本问为全年滚动逐日切片, 与 prob01 的单日周期恒 6000 kWh 语义不同)
 2025-03-20: 表 1 六时段购电量 (kWh) = 0.0 / 558.3 / 0.0 / 507.3 / 682.4 / 0.0
 2025-06-21: 表 1 六时段购电量 (kWh) = 0.0 / 0.0 / 0.0 / 27.0 / 385.9 / 0.0
 2025-09-23: 表 1 六时段购电量 (kWh) = 0.0 / 380.0 / 0.0 / 493.6 / 752.6 / 61.9
 2025-12-21: 表 1 六时段购电量 (kWh) = 0.0 / 906.7 / 0.0 / 795.9 / 712.6 / 30.3
 全部数值取自 tables.json (来源 solution.json 序列); 表 1 时段位置 $i = 60/72/84/96/108/120$ 对应 10:00/12:00/14:00/16:00/18:00/20:00 起点。

四个交付期指定日期 (2025-03-20 / 06-21 / 09-23 / 12-21) 的日内功率: 阴影+实线为计划购电 $b/\Delta t$, 红为负载 L , 绿为光伏 PV (MW)。每格下方标注该日表 2 的计划窗首/末储电量与表 1 的六个时段购电量 (位置 $i = 60/72/84/96/108/120$, 对应 10:00/12:00/14:00/16:00/18:00/20:00 起点)。注意: 表 2 的端点储电量在本问为全年滚动的逐日切片 (如 2025-03-20 = 8550.00 $\rightarrow$ 4352.87 kWh), 与 prob01 的单日周期口径 (恒 6000 kWh) 语义不同, 论文须显式区分。

- 源文件: problems/microgrid_2025/prob02/versions/assumption_v001/figures/prob02_fig_spec_dates_a8ffb1f32.png


图 15 跨日耦合的二维投影: 日初储电量一日费用与滚动闭合检验 (prob02_fig_daily_coupling_2d_3069395b29)



左：各日初储电量 $E_{\{d,0\}}$ 与日购电费 C_d 的关系（颜色 = 月份），日初取值 96 个水平，说明 LP 最优面不唯一、日初状态可落在多个水平；费用差异主要由光伏季节性（净负荷）驱动。右：各日 $(E_{\{d,0\}}, E_{\{d,144\}})$ 散点与对角线参考；跨日连续性由 $E_{\{d,0\}} = E_{\{d-1,144\}}$ 保证（残差 0），右下角点 (8550, 1200) 为 2025-12-31 的期末放空日 (AS04 终端自由)。

- 源文件: problems/microgrid_2025/prob02/versions/assumption_v001/figures/prob02_fig_daily_coupling_2d_3069395b29.png

图 16 prob02 费用量级检验与解析区间（含 (I2) 恒等式） (prob02_fig_cost_bounds_ad7c3c0cc0)



上: 全期目标值 13,758,182.57 元、交付期 12,233,050.83 元 (88.91%)、1 月预热期 1,525,131.74 元, 量级 10^7 元, 符合 D9 量纲口径 (不带 Δt)。下: 最优值落在独立重算的解析下界 7,525,691.13 元 ($p_{\min}[N + \eta(E_{\min} - E_0)]$) 与无储能构造上界 18,298,592.37 元之间 (C^* 位于区间 59.1% 处); 注记为结构恒等式 (I2) 的闭合关系 (残差 0)。

• 源文件: problems/microgrid_2025/prob02/versions/assumption_v001/figures/prob02_fig_cost_bounds_ad7c3c0cc0.png

12 本问引用

本问只列 shared/literature.md 中实际 verified=true & status=used 的 23 条 (均 verification_provider=crossref; abstract_oa 19 条 + metadata 4 条, 无全文级)。按证据义务分组:

- E1 (6 条, → AS05 紧急购电惩罚项的机制依据): ref-vanderveen-2016-balancing-market-design、ref-herre-2020-imbalance-settlement、ref-botterud-2011-wind-lmp-deviation、ref-joos-2018-integration-costs、ref-silva-2022-multistage-bidding、ref-poplavskaya-2020-balancing-design (其「4-5 倍」仅作量级旁证, 不得用于标定或质疑题面 $\alpha_{em} = 5$)。
- E2 (4 条, → AS06 平衡与供电可靠性): ref-wang-2011-spinning-reserve-microgrid、ref-xie-2019-storage-reliability、ref-hirsch-2018-microgrids-review、ref-cardoso-2013-reliability-slp。
- E3 (6 条, → AS03 跨日衔接 / AS04 终端口径): ref-silvente-2015-rolling-horizon、ref-deng-2020-interhours-rolling、ref-holjevac-2017-receding-horizon、ref-hu-2020-mpc-overview、ref-bao-2014-multiscale-mg、ref-finnah-2021-da-intraday-adp。
- E4 (5 条, → AS07 信息结构): ref-chazarra-2017-perfect-information (其「完美信息价值」只说明信息结构可度量, 不支撑 $q_{em} = 0$)、ref-liang-2014-stochastic-survey、ref-shuai-2018-adp-dispatch、ref-toubeau-2020-da-real-time、ref-zhang-2018-robust-multimg。
- E5/E7 (2 条, → AS11 模型族): ref-hu-2023-empc-review、ref-wang-2022-multiagent-time-price。

关键假设	绑定 citation id	门禁
AS03 跨日衔接与计划时域	ref-silvente-2015-rolling-horizon、ref-deng-2020-interhours-rolling、ref-holjevac-2017-receding-horizon、ref-hu-2020-mpc-overview、ref-bao-2014-multiscale-mg	passed
AS04 终端口径（自由）	ref-finnah-2021-da-intraday-adp、ref-hu-2020-mpc-overview	passed
AS05 目标与 $\alpha_{em}=5$	ref-vanderveen-2016-balancing-market-design、ref-herre-2020-imbalance-settlement、ref-botterud-2011-wind-lmp-deviation、ref-joos-2018-integration-costs、ref-silva-2022-multistage-bidding、ref-poplavskaya-2020-balancing-design	passed
AS06 平衡与可靠性	ref-wang-2011-spinning-reserve-microgrid、ref-xie-2019-storage-reliability、ref-hirsch-2018-microgrids-review、ref-cardoso-2013-reliability-slp	passed
AS07 信息结构与 $q_{em} \equiv 0$	ref-chazarra-2017-perfect-information、ref-liang-2014-stochastic-survey、ref-shuai-2018-adp-dispatch、ref-toubeau-2020-da-real-time、ref-zhang-2018-robust-multimg、ref-bao-2014-multiscale-mg、ref-finnah-2021-da-intraday-adp	passed
AS11 模型族	ref-hu-2023-empc-review、ref-wang-2022-multiagent-time-price	passed

非关键假设（AS01/AS08/AS09/AS13 为 inherited，证据义务已在 prob01 assumption_v003 的 25/25 verified+used 中清偿；AS02 数据事实、AS10 项目假设、AS12 模板事实）一律不绑定本问文献，未伪造绑定。

5 prob03

prob03 小问总结

本文件是 microgrid_2025 问题 3 的交付用小问总结与论文手接管入口。全部数值均引自既有产物（不重算、不手改）；每条关键结论均给出结果文件 / task ID / 假设与公式版本 / 图稳定 ID。若与团队裁定冲突，以 assumptions.md 末尾的「团队裁定 B0-B7、T1-T9」「团队勘误 R9-R25、E1-E11」为准（见 §9 的显式冲突登记）。

- 归属：microgrid_2025 / prob03（问题 3：0:00 计划 + 6:00/12:00/18:00 调整 + 偏差结算 + 紧急购电）
- 接受假设版本：assumption_v001（18 条假设，其中 7 条关键：AS05/AS06/AS07/AS08/AS09/AS10/AS15）
- 接受公式版本：formulation_v001（主模型 M1）
- 交付计算口径：problems/microgrid_2025/prob03/versions/assumption_v001/results/prob03_v001_f001_run003（隔离 task 6de708bbd2d3dd273013, succeeded / supervised / CPU HiGHS / 365 天 • 52,560 时段 / wall 41.77 s）
- 结论登记：conclusion_id = prob03-concl-001, version = 1, content_hash = b2ba0e02db5a32fbef3d75a0a4f465993b54ab2aef840d3e8b0e149faaa2bdbf
- sanity 状态（以 prob03/question_manifest.yaml 的 sanity 节点为唯一权威，团队勘误 R25）：
level_1_4 = PASS_WITH_WARNING、level_5 = PASS、level_6 = PASS_WITH_WARNING; return_stage = null（无硬门禁失败）

1. 问题与目标

在题面给定的确定性数据下，为小区微网 + 储能系统制定 2025 年逐 10 分钟的购电与充放电策略，使总购电费用最小：

- 输入（本问只用）：data/附件1.xlsx 的电价列（逐日重复的 144 点曲线）；data/附件2.xlsx 的小区负载与光伏实际功率；data/附件3.xlsx 的整点光伏预报（发布时刻 0:00/6:00/12:00/18:00，提前量 1-24 h）；data/附件5/result3.xlsx 模板（只读）。
- 决策结构（题面要求）：0:00 依据当日 0:00 预报制定全天计划购电量 b；6:00/12:00/18:00 依据各自时刻的预报调整购电量，得到最终购电量 q（替代量口径）；实际执行时若供电不足，向外网紧急购电 q_em（电价的 5 倍）。
- 费用口径：C_total = C_plan + C_em + C_adj，其中
C_plan = $\sum p \cdot b$ 、C_em = $\sum 5p \cdot q_{em}$ 、
C_adj = $\sum [0.5 \cdot p \cdot (b-q)^+ + 1.5 \cdot p \cdot (q-b)^+]$ （双向分段，两段均为成本项）。
- 输出：表 1（4 个指定日期 × 六个 10 分钟时段：最终购电量、全天购电量、全天购电费=C_total，另给三项分项）、表 2（6 个 4 小时块的最终充电量与放电量、0:00/24:00 储电量）、表 3（各指定日紧急购电区间与电量），以及完整交付件 results/..._run003/result3.xlsx 的四个工作表。
- 范围：D_full = 2025-01-01...12-31（365 天，1 月为储能预热期）；交付与报告口径
D_req = 2025-02-01...12-31（334 天）。两个口径必须分别给出（团队 B3-4），论文主表用 D_req。

2. 数据与预处理

项	事实与处置
附件 1	144 时段电价列， $\in [0.3713, 1.3952]$ 元/kWh，逐日重复 365 次；本问不使用其负载/光伏预测列（属 prob01 语义）
附件 2	两工作表各 366×145 （表头 + 365 天 $\times$ 144 时段），负载 $\in [1995.72, 7978.88]$ kW、光伏 $\in [0, 10216.20]$ kW
附件 3	1461×26 （1460 数据行 = 365 天 $\times$ 4 发布时刻，每行 预报1小时...预报24小时）；日期 列稀疏（1095 行为空），读取时必须前向填充，否则会丢 3/4 或错归上一日（团队勘误 E1）
附件 5	result3.xlsx 模板只读：计划购电量/调整购电量 各 335×147 （末列 0:00-0:10+1、末两列 全天购电量/全天购电费），充放电量 26×6 （前两行时刻 00:00:00、24:00），紧急购电量 11×3 三行块
时间对齐	附件时间戳 = 所属 10 分钟区间左端点，与模板时段列按位置一一对应（AS01）；计划窗为 0:10 $\rightarrow$ 24:10（模板固有相位），论文与图注须显式说明一次
降尺度	附件 3 是「整点点值」语义：以整点为锚做线性插值（AS05 / D5-A）；发布时刻 m 只支配 $i \geq 6m+1$ （不回溯）；跨年预报项（b>24，合计 36 项/天）不消费、不截断、不外推
禁用	附件 4（属 prob04）、附件 1 的预测列、2026 年任何数据（团队 B5）

- 禁止把「块内能量守恒」当作本问口径：线性插值下块能量为 $(2.5 \cdot A_{\{k-1\}} + 3.5 \cdot A_k)/6 \neq A_{k \cdot 1} \text{ h}$ ，此事实必须在论文与图注中显式披露（团队 T3），并给出与分段常数口径的对照（见 § 8 M7-D5-B）。

3. 接受的假设与证据

- 结构化记录：versions/assumption_v001/version.yaml 的 assumptions 列表（18 条；关键 7 条，key=true）。
- 关键假设各绑定 ≥ 1 条本小问池内 verified=true & status=used 来源，门禁自查 passed=true（errors=[]）。
- 证据强度边界（团队勘误 E4，强制披露）：文献池 25 条全部 status=used 但 0 条全文（15 条 abstract_oa + 10 条 metadata），只支撑框架级/机制级主张：AS07（三层结构/不回溯）、AS09（双向分段结算）、AS10（费用分解）本质是题面口径裁定，不得声称「有文献支持该口径」；「5000 kW 作用侧」为 team_decision（口径丙），三池文献无一条涉及，不得包装为文献支持。
- 承接的上游 accepted 口径：AS01（左端点对齐）、AS03/AS04（1 月预热 + 跨日滚动 + 终端自由）、AS12（ $\eta=0.9$ 、 $c \leq 833.3333 \text{ kWh}$ 、 $q_{\text{dis}} \leq 750.0000 \text{ kWh}$ 、 $E \in [1200, 10800]$ ）、AS13（弃光 $s \geq 0$ 、系数 0、不售电）、AS14（购电无上限）、AS17（不计自放电）。
- 本问关键假设要点：
 - AS05：整点点值 + 整点锚定线性插值（依据为数据事实，非文献结论）。
 - AS06/AS07：每天 4 个决策时刻；各时刻只用已发布预报与已实现状态；实际结算才用附件 2 实际值；三层由顺序滚动求解实现，禁止用一次性联合 LP 让前两层「看到」实际值。
 - AS08：等式电量平衡并显式含 q_{em} ， $q_{\text{em}} \geq 0$ 且仅补足负载缺口、不用于充电；供给 $\geq$ 负载自动成立。
 - AS09： C_{adj} 双向分段、 $\beta_{\text{def}} = 0.5/\beta_{\text{over}} = 1.5$ ，两段均为成本项；以当天 0:00 计划为基准单次结算、不链式重复计费。
 - AS10： $C_{\text{total}} = C_{\text{plan}} + C_{\text{em}} + C_{\text{adj}}$ ，三项均为元且不乘 Δt （误乘会使费用整体偏离 6 倍）。
 - AS15：模型族为确定性多阶段 LP（CPU HiGHS），不引入随机/鲁棒优化。

4. 模型、公式与算法

完整推导见 formulations/formulation_v001/formulation.md；方法学细节与实现映射见 implementation.md。核心如下。

索引与单位： $\Delta t = 1/6 \text{ h}$ ； $i = 1...144$ （10 分钟时段，左端点口径）； $m \in \{0, 6, 12, 18\}$ ；

$v(i) = 6 \cdot \lfloor (i-1)/36 \rfloor$ 给出唯一支配决策时刻（无需离散选择变量，模型保持 LP）。

决策变量 $b, q, q_{\text{em}}, c, q_{\text{dis}}, s, s'$ 与状态 E 均为 kWh，故目标与平衡式不再乘 Δt 。

三层顺序向前递推（M1）

计划层（0:00，用 Π_0 全天预报；团队 T1 主口径）
$$\min \sum_i p_i \cdot b_{\{d,i\}}$$
$$\text{s.t. } b + \Pi_0[\text{PV}] \cdot \Delta t + q_{\text{dis}}^{\text{PL}} = L \cdot \Delta t + c^{\text{PL}} + s^{\text{PL}}$$
$$0 \leq c^{\text{PL}} \leq 833.3333, 0 \leq q_{\text{dis}}^{\text{PL}} \leq 750.0000, 0 \leq s^{\text{PL}} \leq \Pi_0[\text{PV}] \cdot \Delta t$$
$$E^{\text{PL}}_i = E^{\text{PL}}_{\{i-1\}} + 0.9 \cdot c^{\text{PL}} - q_{\text{dis}}^{\text{PL}}/0.9, 1200 \leq E^{\text{PL}} \leq 10800$$
$$E^{\text{PL}}_{\{d,0\}} = E_{\{d-1,144\}} \text{（前一日已提交链末态）}; E^{\text{PL}}_{\{1/1,0\}} = 6000; E^{\text{PL}}_{\{12/31,144\}} \text{ 自由}$$
调整层（ $m = 6:00/12:00/18:00$ ，顺序求解；只提交 D_m ，其余为前视）
$$\min \sum_{\{i \in R_m\}} [0.5 \cdot p_i \cdot u^+_i + 1.5 \cdot p_i \cdot u^-_i]$$
$$\text{s.t. } q^{\{[m]\}} + \Pi_m[\text{PV}] \cdot \Delta t + q_{\text{dis}}^{\{[m]\}} = L \cdot \Delta t + c^{\{[m]\}} + s^{\{[m]\}}$$
$$u^+ \geq b - q, u^- \geq q - b, u^+, u^- \geq 0; E^{\{[m]\}}_{\{d,6m\}} = E_{\{d,6m\}}$$
实际结算层（事后闭式，唯一解）
$$r = q + q_{\text{dis}} + \text{PV}^{\text{act}} \cdot \Delta t - L \cdot \Delta t - c; s' = \max(0, r); q_{\text{em}} = \max(0, -r)$$
目标
$$C_{\text{plan}} = \sum p \cdot b; C_{\text{adj}} = \Sigma [0.5p(b-q)^+ + 1.5p(q-b)^+]; C_{\text{em}} = \Sigma 5p \cdot q_{\text{em}}; C_{\text{total}} = \text{三者之和}$$

储能与两侧功率约束（D10 口径丙）：并网点侧与电池侧同时 $\leq 5000 \text{ kW} \Rightarrow$

$0 \leq c \leq \min(5000 \cdot \Delta t, 5000 \cdot \Delta t / \eta_{\text{ch}}) = 833.3333 \text{ kWh}$ 、 $0 \leq q_{\text{dis}} \leq \min(5000 \cdot \Delta t, 5000 \cdot \Delta t \cdot \eta_{\text{dis}}) = 750.0000 \text{ kWh}$ ；

$E_i = E_{\{i-1\}} + 0.9 \cdot c - q_{\text{dis}}/0.9$ ， $E \in [1200, 10800]$ ，终端自由，不计自放电。

解析依据（引理，formulation § 3.9）

- L1: $\alpha_{em} = 5 > \beta_{over} = 1.5$ 且 q 无上界 $\Rightarrow q_{em}$ 在决策层恒不激活, q_{em} 只能由结算层的预报误差产生 (不得与本问的「购电上限激活」混为一谈, 承接 prob02 R5 纪律)。
- L2/L3: 结算层为闭式、 $s' \leq PV^{act} \cdot \Delta t$ 自动成立, 供电可靠性 $q + q_{em} + q_{dis} + (PV^{act} \cdot \Delta t - s') = L \cdot \Delta t + c \geq L \cdot \Delta t$ 自动蕴含。
- L4/L5: 各层必可行; 分段线性化 u^+/u^- 在正系数下取紧 $\Rightarrow$ LP 松弛无损 (M6 的 MILP oracle 实测最大相对差 $3e-12$)。
- L6: M3 (完全信息) 与 prob02 accepted (P2) 逐项相同 $\Rightarrow$ 跨问独立锚点 (团队 F7)。

tie-breaking (团队 T7/T9, 提交解口径): 所有层、所有模型 M1-M8 一律先取主目标最优, 再在其最优面上取 $\min \Sigma_t (c + q_{dis})$ (字典序实现, 即 T7-1 在 $\epsilon \rightarrow 0^+$ 的精确形式); 字面加权式只作逐层诊断对照 (t7_tiebreak.json)。

求解: `scipy.optimize.linprog(method='highs')`, CPU, 全年 1,460 次小 LP (每天 4 层), 单层 ≤ 756 变量; 本问不涉及 GPU (`gpu_required = false`)。

5. 计算与复现

项	值
交付 run	results/prob03_v001_f001_run003/ (solution.json、solver_status.json、tables.json、t7_tiebreak.json、run_manifest.json、result3.xlsx 六件齐备)
task	6de708bbd2d3dd273013, attempt 1、succeeded、rc=0、supervised、probe_mode=false、wall 41.77 s
追踪链	code_hash = 5bab4f2625a398fec85e9560afe1cf0a7a6a71db80455bcde720973ca6c38015 (与当前注册代码逐位一致); input_hash = 4343d799...、source_config_hash = 5ba829f3...、config_hash = fd07c6a5...
输入指纹	附件 1 dbe06f92...、附件 2 bb3e493f...、附件 3 e8dfee65...、模板 75be588e... (运行后未变)
环境	Python 3.14.4、numpy 2.5.2、Windows-11; CPU HiGHS, 无 GPU
参数	$\Delta t=1/6$ 、 $\eta_{ch}=\eta_{dis}=0.9$ 、 $\alpha_{em}=5$ 、 $\beta_{def}=0.5$ 、 $\beta_{over}=1.5$ 、 $E_{init}=6000$ 、 $E \in [1200, 10800]$ 、终端自由、无购电上限
历史 run	run001/run002 保留为审计负对照 (含团队勘误 R9/R10 的缺陷), 不得作为最终答案文件; run003 与 run002 的 7 列序列与四项费用逐位相同, 差异仅 874 个标签 + 55,463 格 $\leq 5e-5$ 舍入 (证明 R9/R10 只改呈现层)
复现入口	code/task_spec.yaml (完整命令与参数); 脚本 code/run_prob03.py + code/prob03_model.py + code/prob03_io.py

6. 结果

6.1 费用 (run_manifest.json / solution.json)

量 (元)	全期 D_full (365 天)	交付期 D_req (334 天)
C_total	16,179,176.145228	14,540,616.335652
C_plan	13,885,669.475555	12,362,860.209641
C_adj	563,098.132533	510,208.940910
C_em	1,730,408.537141	1,667,547.185102

- 量级自检: 交付期 10^7 元, 单日 $C_{total} \in [16,614.26, 66,529.25]$ 元 (10^4 元), 交付期均价 0.697655 元/kWh $\in [p_{min}, 5 \cdot p_{max}]$; 独立解析界 $[6,963,514.20, 16,407,319.63]$ 元 (另一构造上界 19,109,190.33 元), 实测落在自下界起 80.23% 处。
- C_adj 构成: 欠发方向 $0.5 \cdot \Sigma p(b-q)^+ = 0.0$, 超发方向 $1.5 \cdot \Sigma p(q-b)^+ = 563,098.132533 \Rightarrow$ 调整成本全部来自超发方向; 调整上/下时段数 (`adjustment.up_periods/down_periods`) = 5,810 / 86。

6.2 电量与储能 (口径务必随数字标注, 团队勘误 E6)

量 (kWh)	全期 D_full (stdout 摘要口径)	交付期 D_req (run_manifest 字段口径)
计划购电量 Σb	22,826,813.514589	20,359,871.873818
最终购电量 Σq	23,359,990.045333	20,842,142.600809 (字段名 total_purchase_kwh)
紧急购电量 Σq_{em}	406,353.048856	391,274.485914 (total_q_em_kwh)
结算弃光 $\Sigma s'$	2,153,482.408343	2,087,727.847547 (total_spill_kwh)
充电量 Σc / 放电量 Σq_{dis}	7,075,623.93 / 5,735,575.39	6,349,998.653729 / 5,143,498.909520
期末储电量 E_T	1200.0	1200.0

两条引用纪律: ① stdout 摘要 = D_full, run_manifest 的 total*_kwh = D_req; ② total_purchase_kwh 装的是 Σq (最终购电量), 不是 Σb ; 凡引用「购电量」必须指明 b 还是 q (D3-A 替代量口径 / AS11 / AS16)。

6.3 交付表 (tables.json / result3.xlsx)

表 1 (报最终购电量 q; 全天购电费 = C_total, 另给三项分项)

日期	全天购电量 Σq (kWh)	全天购电费 (元)	C_plan	C_adj	C_em
2025-03-20	70,040.887993	52,814.209286	41,095.385464	2,373.895890	9,344.927933
2025-06-21	33,532.164963	22,848.629380	18,055.815827	1,088.445153	3,704.368400
2025-09-23	68,433.174470	47,936.179117	42,772.756895	0.0	5,163.422222
2025-12-21	94,749.308713	62,365.864792	59,764.834892	1,182.684937	1,418.344963

六个时段的 q 逐槽数值 (位置 $i = 60/72/84/96/108/120$)、六个 4 小时块的充/放电量与端点储电量见 `run003/tables.json` (`table1.slots / table2`)，并与 `result3.xlsx` 全量逐格一致 (最大差 $\leq 5.0e-7$)。

表 2: 4 个指定日期的 0:00 与 24:00 储电量均为 1200.000000 kWh; 充放电量按 4 小时块分别列示、不冲抵。

表 3: 4 个指定日期的紧急购电合并区间数与合计电量分别为 5 / 7 / 9 / 8 个区间，

合计 2,062.489153 / 840.356133 / 1,150.194481 / 352.514922 kWh (左端点标签、`j_d = 0` 写「—」/0、每日至少 1 行)。

■ 题面表 4 的 2025/3/1 与三个区间是格式示例，不是本问答案。

6.4 机制解释 (结果不能只报数字)

- 紧急购电非零的成因 (F2/F3/L1): 决策层只用附件 3 预报、结算层用附件 2 实际光伏, 预报误差必然造成缺口 $\Rightarrow \Sigma q_{em} = 391,274.49$ kWh (交付期)。不得写成「购电上限激活了紧急购电」(本问无购电上限, R5 不触发)。
- q_{em} 与 c 同为正的时段数 = 5,070 (9.6461%) 不违反 D7-A (团队勘误 R12): c 由普通购电 q 支付、 q_{em} 只补负载缺口; 最小可复现示例 = 2025-01-01 6:20 - 6:30 (period_index 37)。该机制恒等式 $q_{em} = \Pi - \text{预报余额} - PV^{act} + s$ 在 52,560 时段全部成立 ($\max 4.55e-13$)。
- 日边界储电量恒为下限 1200 kWh (E8 / R18, 365/365 命中, 唯一取值数 = 1): 源于「计划层单日 LP + 目标 $\min \Sigma p \cdot b$ + 终端自由 $\Rightarrow$ 跨日库存边际价值为 0」, 是结构性涌现结果, 不是题面要求 (「0:00 与 24:00 储电量相同」只出现在问题 1)、也不是缺陷; prob03 自身的终端/携带口径价值上界 = +3,325.625 元 / +0.0228713% (terminal_e_6000 情景, 与 prob02 M5 的 +0.0181% 同阶)。禁止表述为「题面要求每天放空」或「模型缺陷」。
- 跨问不可比 (R13): 2025-02-01 0:00 储电量 prob03 = 1200.00 kWh vs prob02 = 7950.00 kWh, 源于信息集不同 (prob02 全程用实际值、prob03 预报驱动 + 三层滚动), 论文与 sanity 必须显式写明一次, 不可直接互比。
- 问题 3 比问题 2 贵 (R11, 强制披露): 交付期 14,540,616.34 元 vs prob02 12,233,050.83 元, 差 +2,307,565.50 元 (+18.863%); 而两问交付期净负荷逐位相同 (17,939,189.49 kWh), 差额构成 $C_{em} = 1,667,547.19$ 元 + $C_{adj} = 510,208.94$ 元 $\Rightarrow$ 本质是「预报误差的代价」。论文不得声称「问题 3 比问题 2 更省」; 还须写明模型无对冲机制 (计划层目标 $\min \Sigma p \cdot b$ 只看 0:00 预报、对紧急购电零预期, 这是团队 T6 撤销 PLAN-EXP 的直接后果)。

7. Sanity 与合理性

- 正式复核 (sanity_report.md, 动作 act-354d33342edf4e70): L1 PASS / L2 PASS / L3 PASS / L4 PASS_WITH_WARNING, 自建 73 项独立只读断言全部通过、failures=[], return_stage=null (不退回)。
- L1 文件与追踪链: 六件产物齐备: task.json $\equiv$ attempt-001-task.json (逐字节)、stderr 0 字节; 输入/模板 md5 未变; run001/run002 未被覆盖; code_hash/config_hash/source_config_hash/input_hash/task_id 独立重算与 task.json 逐位一致; 附件 3 读取结构 (365 天 $\times$ 4 决策时刻 $\times$ 24 提前量列) 与 layer_inputs 自洽, 四层 uses_actual_pv=false (F2)。
- L2 数值与约束 (独立回代, 不重解 LP): 结算平衡 $3.411e-13$ 、状态转移 $8.790e-8$ 、跨日边界 $1.137e-13$ 、 $(I1d)/(I2d) 7.911e-8/7.910e-8$; $\max c = 833.333333$ kWh、 $\max q_{dis} = 750.000000$ kWh、两侧功率 5000.000 kW、 $E \in [1200, 10800]$ 、同充放时段 0、52,560 $\times$ 12 列全 finite、模型自检 33/33、checks_failed=[]。
- L3 量纲、公式、映射: $\Delta t = 1/6$ 与附件 2 残差 0.0、电价与附件 1 残差 0.0; 目标不含 Δt ; 四个费用分项独立复算逐位一致、分解恒等式残差 0.0; result3.xlsx 四工作表与 tables.json 表 1/2/3 全量逐格 $\leq 5.0e-7$; T7 口径 layers=1460、max_primary_relative_change=5.0000409e-10 $\leq 1e-9$ 、lexicographic_committed_layers=1460、fallback=0。
- L4 常识与合理性: 交付期费用落于独立解析界、量级正确: α_{em} 比值实测 5.000000 (紧急购电项未误乘 Δt 、未与偏差项串味); 储能上下界均激活 ($E==1200$ 7,556 时段、 $E==10800$ 3,887 时段, 属最优面特征, 不比对逐点解唯一性); 关键假设文献门禁独立复算 passed=true。
- L5 / L6: level_5 = PASS; level_6 = PASS_WITH_WARNING (见 §8)。
- 未解决警告 / 技术债 (随数字一起进论文, 不得隐去):
 - R10/R21 小数位口径: 值口径 (值 $\neq$ 6 位小数舍入) run003 = 0 格, R10 数值修复生效; 但字面 XML 口径仍有 4,849 格 >6 位小数串 (openpyxl %16g 渲染, 差 $\leq 1e-13$)。论文只许写「数值按 6 位小数填报」, 不得宣称「单元格字面恰好 6 位小数」。
 - 文献 0 全文 (E4): 所有文献级主张仅到框架级/机制级。
 - T7-3/E7 退化披露: degenerate_layers = 1460、layers_with_remaining_multiplicity = 1024、layers_with_unknown_multiplicity = 1 (唯一层 = 调整层 day_index=284 (2025-10-12) hour=18, 主目标 0.0 $\Rightarrow \epsilon$ 低于 HiGHS 对偶分辨率, 属探测能力问题, 不得判失败); max_degeneracy_degree = 228。
 - T7-6 口径敏感性: 主结果对 tie-break 选择的量级敏感性约 $1e-4$ 相对量级 (14 天链 761,150.711525 $\rightarrow$ 761,322.475606 元),

属已登记的口径敏感性（不是缺陷）；禁止用不同 tie-break 的结果互相对比。

5. 上游结转：prob01 AS08 的「必然被激活」措辞（C3/E3）权威回写待 cross_question_review；D10「5000 kW 作用侧」无文献。

8. Robustness / Ablation

两阶段均已完成（mandatory_stages，未跳过），数值不改变 M1 的任何主结果，run003 仍是唯一交付口径。

8.1 Robustness (task 9d890669fb66a1bcc3ae, 156 情景 / 153 成功 / 3 不可行, wall 3437.37 s)

预注册判据：S1 / S2 / S3 / S5 / S6 PASS, S4 FAIL（唯一非 PASS，判据未事后修改）⇒
stability_grade = 条件稳定（需给出适用边界）。基线复现闸门 passed=true（9 项总量相对差 0.0、表 1 24/24 格 0.0 kWh）。

- 参数 OAT（39 情景，全期相对 ΔC）：η_{both} +10.97% / -5.82%（最大）> E_{max} +4.12% > η_{dis} +3.85% > η_{ch} +2.22% > α_{em} +2.14% > P_{max} +0.76% > β +0.70% > E_{min} +0.42% > E_{init} +0.0035%（交付期 0.0）；
6 组单调方向全部不反转（S3 PASS）。
- 输入噪声（4 族 × 25，seed=20260911）：族内离散度极小（相对标准差 ≤ 0.92%、95% CI 半宽 ≤ 0.36%、max|z| ≤ 2.55、0 失败）；
但期望费用随偏差幅度系统性上移（σ=5% ≈ +3.9%、σ=10% ≈ +11.2%），Σq_{em} 单调上升 406,353 → 551,652 → 818,992 kWh。
S4 的唯一违反项 = 跨 σ 档族间均值差 7.2946% > 3%，而三个同为 σ=5% 的族之间仅 0.0641% ⇒ 属判据口径设计债。
引用纪律：不得表述「模型对噪声不稳定」；引「7.29%」必须同时给出同 σ 子集 0.0641%。
- 求解器压力：3/3 可行；链级相对差 highs-ds 0.0、highs-ipm -1.3515e-3、presolve=False +1.1073e-4 ⇒ S5 PASS (>1e-3 登记 warning，
与 T7-6 的 2.2566e-4 同机制；引用目标值须与 Σq_{em} 成对给出）。
- 结构约束压力（12 情景）：购电上限扫描给出决策层可行上界夹逼（4375, 5000] kW
（3500 / 4218.75 / 4375 kW 计划层 LP Infeasible, 5000 kW 及以上可行）；terminal_e_6000（E_T = 6000）
交付期 14,543,941.960654 元，Δ = +3,325.625 元 = +0.0228713%。
- 适用边界：η ∈ [0.72, 0.99]、α_{em} ∈ [4, 6]、β 同比例 ±20%、P_{max} ∈ [4000, 6000] kW、E ∈ [960, 12000] kWh、
E_{init} ∈ [4800, 7200] kWh；噪声结论限「实现值相对预报的乘性偏差 ≤ 10%」，不构成真实误差分布（σ 为诊断设定，非题面/文献标定）。
- 图件纪律（团队 R24）：robustness 的 6 张图仅作报告级证据、不进论文（未 record_figure_review；且带 DR-2..DR-6 口径缺陷）；
交付图表仍是 visualization 登记的 8 张。

8.2 Ablation (task ca4f2a45aa49a45236e3, 12 case, wall 584.94 s)

预注册判据：C1/C2/C4/C5/C6/C7/C8/C9/C10 + 补充检查 C3L PASS, C3 FAIL（如实登记、阈值未改）。

case	全期 C _{total} (元)	Δ全期	交付期 (元)	含义
M1（主口径，推荐）	16,179,176.145228	—	14,540,616.335652	唯一主结果来源（团队 B0）
M2a 逐日解耦 + 递推	16,179,176.145228	+0.0000%	14,540,616.335652	回归检查（F6/T8）
M2b 日初复位 6000	15,360,260.582255	-5.0615%	13,790,470.180228	非物理（每天人造注入 4800 kWh，跨日连续性残差 4800.000000）
M3 完全信息上界	13,758,182.573724	-14.96%	12,233,050.830708	信息价值上界；与 prob02 accepted 逐位相同（C10 PASS）
M4 仅 0:00、无调整	16,505,833.062742	+2.02%	14,788,066.642523	调整机制的价值 = 326,656.92 元
M5a 每 3 小时	16,179,575.041038	+0.0025%	14,541,015.231452	加密无可测收益
M5b 每 1 小时	16,179,766.212646	+0.0036%	14,541,187.024059	同上
M7-D2-B/M7-D2-C	16,125,753.608578	-0.3302%	14,489,176.271434	结算读法歧义（两者代数恒等；同一计划放回主口径重算 +198,839.79 元）
M7-D5-B 分段常数降尺度	18,741,130.202668	+15.83%	16,830,326.022977	口径影响大于调整机制价值（ΔC _{em} 占 94.7%）
M8/M8b 独立实现	16,178,825.507754 16,179,447.245364	-0.0022% +0.0017%	—	见下 C3

- C3 FAIL 的团队裁定（R26/E11，四条不得再议）：C3 阈值 1e-8 不改、FAIL 如实登记；C3L 升为正式判据
（同一输入逐层比较主目标最优值，16/16 层相对差 0.0，阈值 1e-9）；C3 降级为「链级最优面选择敏感性」诊断项；
论文必须成对给出「链级敏感度 ≤ 2.17e-5（-350.64 元）」+「M1 是逐日因果递推口径、非全局最优规划」，
不得表述「M8 是更优方案」（两者均为逐层最优，差别仅在最优面取点）。
- A9（是否需要引入其他时刻的预报）的可用结论（限定为「决策频率」层面）：
 - ① 有调整 ≫ 无调整（M4 → M1 收益 326,656.92 元 / +2.02%，机制为减少 5× 紧急购电 889,755.05 元、代价为偏差 563,098.13 元）；
 - ② 在题面四点之上继续加密无可测收益（M5a/M5b 反贵 +398.90 / +590.07 元，量级 ≤ T7-6 的 2.26e-4，不得解读为「越密越差」的因

- 果结论)；
- ③ 计算成本单调上升 (wall 10.53 → 37.89 → 69.90 → 194.79 s)；
- ④ 附件 3 只在 0/6/12/18 发布，不构造不存在的输入 ⇒ 本结论不覆盖「新增预报信息量」的价值。
- M6 (LP 松弛无损)：4 个指定日 × 3 调整层 = 12 层 MILP oracle, mip_gap = 0.0、mip_node_count = 1，与 LP 最大相对差 3e-12 (阈值 1e-7)，紧 Big-M 由模型推导 (团队 F8)；全年 MILP 按 D6-A 降级登记 (未执行)。
 - M7-PLAN-EXP 按团队 T6 撤销 (确定性口径下与 min Σp·b 恒等退化)，本阶段未执行、未伪造数值。

9. 团队裁定 / 勘误承接与显式冲突登记

按 AGENTS.md，本节逐条记录团队口径与假设正文/旧登记的冲突点与差异，一律按团队口径执行，不得静默沿用旧登记。

编号	旧登记 / 正文	团队口径 (效力更高)	本总结的执行
T1	假设 §5.3 写计划层「不入目标成本，只决定 b」，会使 b 不唯一、C_plan/C_adj 不可复现	计划层目标必须为 $\min \sum_t p \cdot t \cdot b_{\{d,t\}}$	§4 按 min Σp·b 表述
T6	B1/T1 原要求「另设 PLAN-EXP 对照 case」	撤销 (与主口径恒等退化)：(PL-0b) 仅留作退化证明	§8.2 记「按 T6 撤销、未伪造数值」
T9	T7-1 原写 $\epsilon = 1e-6 \times$ 主目标尺度 且以加权式提交	更正为相对化 $\epsilon = 1e-6 \cdot P^*/T_{ref}$ ，提交解一律取字典序 (主目标最优面上吞吐量最小)，加权式降为诊断对照	§4 tie-breaking 按字典序表述
E8 / R18	团队曾考虑新建 assumption_v002 给计划层加终端库存价值以「显著降费」	自我否证、不采纳 (价值量级仅 0.1%–0.2%，+3,325.625 元 / +0.0228713%)	§6.4 按「结构性事实 + 强制披露」表述
E9 / R19	旧登记把 prob02 的 $\beta \in (4218.75, 4375.00]$ kW 当作通用阈值	prob03 必须分问表述为「决策层可行上界夹逼 (4375, 5000] kW」，禁止混用/宣称一致	§8.1 按分问口径
E11 / R26	请裁「是否改 C3 链级阈值或升 C3L」	阈值不改、FAIL 登记：C3L 升正式判据；M1 非全局最优须披露；禁止调 ε/换 tie-break 凑结论	§8.2 四条照录
R10 / R21	团队勘误 R16 曾记「超 6 位小数 49,708 → 0」	该「0」只在值口径成立；字面 XML 口径仍 4,849 格；只许写「按 6 位小数填报」	§7 已双口径登记
R24	—	robustness 6 张图禁止直接进论文；交付图为 visualization 的 8 张	§8.1、§10
E6	total_purchase_kwh 名字与内容不一致	该字段装 Σq (交付期口径)；引用必须标注 b/q 与天数口径	§6.2 表头双口径
R25	sanity_report.md 的 L1–L4 正文曾在出具时把 L5/L6 记为 not_applicable，且 machine_sanity.json 与 machine_sanity_level6.json 并存	以 question_manifest.sanity 为唯一权威：level_1_4 = PASS_WITH_WARNING、level_5 = PASS、level_6 = PASS_WITH_WARNING；machine_sanity_level6.json 无脚本消费，不得作为唯一依据	文首与 §7 一律按 manifest 取值，L6 引 sanity_report.md 附节与 sanity_history 第 4 条
C3/E3、D10	prob01 AS08「必然被激活」措辞与实测不符：「5000 kW 作用侧」无文献	权威回写待 cross_question_review；不得包装为文献支持	§3、§7 结转


10. 图表索引 (8 张，全部 included_in_summary: true + included_in_paper: true，自动质检与视觉复核均 passed)

稳定 ID	标题
prob03_fig_forecast_chain_78b78a9c24	prob03 三层信息结构：决策用预报与结算用实际 (代表日)
prob03_fig_plan_adjust_profile_5815df79b4	prob03 计划购电量、最终购电量与紧急购电的日内剖面
prob03_fig_adjust_surface_3d_6b4425cbc5	prob03 全年调整量三维曲面：日期 × 时刻 × (最终-计划) 购电量
prob03_fig_adjust_heatmap_2d_4477246233	prob03 调整量的二维投影：日期 × 时刻热力图与逐日总量
prob03_fig_cost_decomposition_3c230c19db	prob03 费用分解与跨问交付期费用对比 (含团队勘误 R11 披露)
prob03_fig_soc_trajectory_ae5b14c70a	prob03 储电量轨迹与上下界 (全年与代表日)
prob03_fig_emergency_profile_c948ccca1e	prob03 紧急购电的逐日与日内分布 (含 R12 机制示例)
prob03_fig_tiebreak_degeneracy_85401e7e5d	prob03 tie-breaking 不变性、LP 退化与多重最优的逐层披露 (T7-2/T7-3/E7)

- 路径前缀：problems/microgrid_2025/prob03/versions/assumption_v001/figures/；绘图脚本 figures/plot_prob03_figures.py；源数据为 run003/solution.json (费用分解图另读 prob02 accepted run002/solution.json；退化图另读 run003/t7_tiebreak.json)。
- ablation/robustness 阶段的实验图不登记为交付图表 (团队 B5/R24)。

10.1 本节交付图 (图 17 – 图 24)


图 17 prob03 三层信息结构：决策用预报与结算用实际 (代表日) (prob03_fig_forecast_chain_78b78a9c24)



两个代表日的日内光伏：黑实线 = 附件 2 实际光伏 PV^{act} (只进结算层, F2)；蓝虚线 = 0:00 预报经 AS05 降尺度 (整点值 + 整点锚定线性插值) 后的计划层输入；橙实线 = 该时段支配决策时刻 (0:00/6:00/12:00/18:00, 每个时刻支配 36 个时段) 的预报降尺度结果, 即调整层输入。竖点线为四个预报发布时刻。本图只展示信息结构, 不比较四个发布时刻的预报精度: 各时刻可用样本的提前量窗口与日内时段不同, 团队勘误 E3 明确禁止把不同样本口径的 RMSE 横排成『某时刻更准』; AS05 的块内能量不守恒 (T3) 亦在此声明。

- 源文件: problems/microgrid_2025/prob03/versions/assumption_v001/figures/prob03_fig_forecast_chain_78b78a9c24.png

图 18 prob03 计划购电量、最终购电量与紧急购电的日内剖面 (prob03_fig_plan_adjust_profile_5815df79b4)




「两行两列：上排为指定日期的日内剖面 (蓝线 = 计划层购电量 b , 仅用 0:00 预报; 橙线 = 调整后的最终购电量 q , 各时段取其支配决策时刻的预报; 橙/绿填充 = 上调 $q-b$ / 下调 $b-q$; 红柱 = 结算层紧急购电量 q_{em})，下排为同一日期的逐时段调整量 ($q-b$)。主口径下 q_{em} 只在结算层由「支配层预报 vs 附件 2 实际」的缺口产生 (F3)，决策层恒不激活。全期 52,560 时段中上调 5,810 个、下调 86 个 (下调总量 $-2.87e-7$ kWh, 属求解器容差)，即最优解满足 q_{eqb} ：在 D2-A 口径下下调只增加 $0.5p(b-q)$ 成本而不减少已全额沉没的计划

费 *Sigmapb*，盈余又可零成本弃光；成因是计划层目标 *min.Sigmapb* 不含偏差与紧急购电预期（团队裁定 T1/T6 与勘误 R11 的『无对冲机制』）。全年另有 27 天（含 2025-09-23）无任何调整，当日购电全部按计划执行、缺口仍由结算层紧急购电承担。’]

• 源文件: problems/microgrid_2025/prob03/versions/assumption_v001/figures/prob03_fig_plan_adjust_profile_5815df79b4.png


图 19 prob03 全年调整量三维曲面：日期 × 时刻 × （最终-计划）购电量（prob03_fig_adjust_surface_3d_6b4425cbc5）



[‘三维曲面：X = 日期（2025 全年 365 天），Y = 时刻（0→23 h），Z = 该「日 × 小时」内 6 个时段的调整量之和 ($q - b$) (kWh/h)，颜色以 0 为中心的双向色标（暖色=上调、冷色=下调）。视角 elev=26°、azim=-58°，为静态 PNG 可读性沿日期轴每 3 天抽 1 条网格线；色标与 Z 轴按 99.5 分位截断以保留低幅结构（已在图内注明峰值）。曲面几乎全部位于 $Z \geq 0$ 半空间（上调 5,810 时段、下调 86 时段且总量 $-2.87\text{e-}7 \text{ kWh}$ ），无自遮挡；定量判读以配套二维投影 adjust_heatmap_2d 为准。’]

• 源文件: problems/microgrid_2025/prob03/versions/assumption_v001/figures/prob03_fig_adjust_surface_3d_6b4425cbc5.png


图 20 prob03 调整量的二维投影：日期 × 时刻热力图与逐日总量（prob03_fig_adjust_heatmap_2d_4477246233）



[’上：全年「日期 × 时刻」调整量 ($q-b$) 热力图（色标以 0 为中心并按 99 分位截断以防压色）；下：逐日调整量 $\Sigma(q-b)$ 柱状与交付期日均线 (MWh/日)。用于对三维曲面 `adjust_surface_3d` 做定量判读：调整集中在日间光伏时段与傍晚，交付期（2025-02-01 起）几乎逐日为正。X 轴为自然日索引（0 = 2025-01-01）。’]

• 源文件：problems/microgrid_2025/prob03/versions/assumption_v001/figures/prob03_fig_adjust_heatmap_2d_4477246233.png

图 21 prob03 费用分解与跨问交付期费用对比（含团队勘误 R11 披露）（prob03_fig_cost_decomposition_3c230c19db）




左：prob03 的交付期 D_{req} （2025-02-01...12-31，334 天）与全期 D_{full} （365 天）费用分解，三个分项由 `run003` 序列独立复算（ $C_{plan} = \Sigma p b$ 、 $C_{adj} = \Sigma [0.5p(b-q)^+ + 1.5p(q-b)^+]$ 、 $C_{em} = \Sigma 5p q_{em}$ ），恒等式残差为 0。右：与 prob02 交付期的跨问对比， Δ 及各分项差额按 R11 如实披露——两问交付期净负荷逐位相同，差额完全来自「问题 3 的决策只能用附件 3 预报、结算用附件 2 实际」的预报误差代

价，论文不得声称问题 3 更省；主口径的计划层目标 $\min \Sigma pb$ 对紧急购电零预期（T6 撤销 PLAN-EXP），模型无对冲机制。全部费用取自 run003 与 prob02 run002 的 accepted 产物。

- 源文件: problems/microgrid_2025/prob03/versions/assumption_v001/figures/prob03_fig_cost_decomposition_3c230c19db.png


图 22 prob03 储电量轨迹与上下界（全年与代表日）（prob03_fig_soc_trajectory_ae5b14c70a）



[’上: 全年逐日储电量区间 (min-max 带) 与均值, 红色虚/点线为题面附录 1 的运行上下界 1,200 / 10,800 kWh; 下: 交付期首日 (2025-02-01) 与夏至日的日内轨迹 (位置口径 0:10 → 24:10)。约束 $1200 \leq E \leq 10800$ 逐时段满足 (残差为求解器容差量级)。跨日状态连续 $E_{d,0} = E_{d-1,144}$ (滚动递推, AS03), 终端自由 (AS04); 由于计划层/调整层按日求解且日末状态自由, 逐日末端 E 一律取下界 1,200 kWh (365/365 天), 储能能在日内完成大幅充放循环 (日均区间约 1,200 - 10,800 kWh), 这是交付期首日 0:00 (日初 $E_{d,0}$) 即处于下界的原因 (团队勘误 R13: prob03 = 1,200 kWh、prob02 = 7,950 kWh, 信息集不同、不可直接互比; 表 2 端点语义为逐日切片, R1)。’]

- 源文件: problems/microgrid_2025/prob03/versions/assumption_v001/figures/prob03_fig_soc_trajectory_ae5b14c70a.png


图 23 prob03 紧急购电的逐日与日内分布 (含 R12 机制示例) (prob03_fig_emergency_profile_c948ccca1e)



[上]: 逐日紧急购电量与交付期日均线; 中: 紧急购电量的日内小时分布 (柱顶数字为该小时触发 $q_{em} > 0$ 的时段数, 全期共 12,164 个时段、365 天全部触发); 下: 团队勘误 R12 要求的最小可复现示例 —— 2025-01-01 6:20-6:30 等时段 $q_{em} > 0$ 与 $c > 0$ 同时成立, 机制为「决策层用预报定 (q, c) + 结算层用实际算缺口」, 普通购电支付的充电与紧急购电分属两层, 不违反 D7-A 的「 q_{em} 不用于储能充电」。X 轴为自然日索引 (0 = 2025-01-01); 小时块按 AS01 位置口径 (第 h 小时 = $[h:00, h+1:00)$ 共 6 个时段)。

• 源文件: problems/microgrid_2025/prob03/versions/assumption_v001/figures/prob03_fig_emergency_profile_c948ccca1e.png

图 24 prob03 tie-breaking 不变性、LP 退化与多重最优的逐层披露 (T7-2/T7-3/E7) (prob03_fig_tiebreak_degeneracy_85401e7e5d)



T7-3/E7 披露: 退化层 1,460 / 1,460, 最大退化度 228; 最优面吞吐量唯一性 True 435 / False 1024 / None 1; 提交解 = T9 字典序 (主目标最优面上吞吐量最小) 1,460 层, fallback = 0. 唯一 None 层 = 2025-10-12 18:00 调整层 (该层主目标为 0, $\epsilon = 1.754e-11$ 低于 HiGHS 对偶分辨率, 属探测能力边界, 不构成缺陷), T7-6: 主结果对 tie-break 的量级敏感性约 $1e-4$ 相对量级, 所有模型与 run 一律用同一规则, 不得用不同 tie-break 的结果互相比对。

[‘左: 加入 T7-1 次目标 ($varepsilon \cdot \sigma(c + q_{dis})$) 前后主目标相对变化的逐层分布, 最大 $5.000e-10 \leq$ 容差 $1e-9$, 1,460/1,460 层通过不变性验证; 右: 逐层退化度 (活跃约束数 - 变量数) 分布, 按计划层/调整层分解。1,460 层全部退化, 最大退化度 228; 最优面吞吐量唯一性 True 435 / False 1,024 / None 1。提交解一律取 T9 的字典序规则 (主目标最优面上吞吐量最小, 1,460 层全部按字典序提交、fallback = 0); 唯一无法判定重数的层为 2025-10-12 18:00 调整层, 因该层主目标为 0 使 ϵ 低于 HiGHS 对偶分辨率, 属探测能力边界、不构成缺陷 (团队勘误 E7)。T7-6: 主结果对 tie-break 选择的量级敏感性约 $1e-4$ 相对量级, 所有模型与所有 run 一律使用同一规则, 不得用不同 tie-break 的结果互相比对。’]

- 源文件: problems/microgrid_2025/prob03/versions/assumption_v001/figures/prob03_fig_tiebreak_degeneracy_85401e7e5d.png

11. 对后续小问的输出

- 结论登记: prob03-concl-001, version = 1, content_hash = b2ba0e02db5a32fbef3d75a0a4f465993b54ab2aef840d3e8b0e149faaa2bdbf (见 prob03/question_manifest.yaml 的 conclusion 节点)。
- prob04 承接 (dependency_graph.yaml 的 prob03 → prob04 边):
 - ① 问题 4 的「重算问题 3」(4-3) 复用本问的三层结构、符号与交付表口径, 但必须新写 result4-3.xlsx;
 - ② 附件 5 的 result4-3.xlsx 与 result3.xlsx 逐字节相同是发放方式、不是损坏, 不得把本问 result3.xlsx 直接当作问题 4 结果;
 - ③ D9-B 前置条件: 若引入售电, 弃光界必须先收紧为物理盈余 $0 \leq s \leq \max(0, PV \cdot \Delta t - L \cdot \Delta t)$;
 - ④ A9 的比较轴已定为本问对照 (M4/M5, 判据 C4/C5), 不以预报 RMSE 作比较轴 (团队 E3);
 - ⑤ 本问已冻结的 B0-B7/T1-T9 口径在 prob04 复用时应以 assumptions.md 为准, 不得另起新符号 (团队勘误 E5: q 已在 global_symbols.yaml 补登记)。
- 供论文手使用: § 6 结果表、§ 7 披露义务、§ 8 对照表、§ 10 图表可直接引用; 所有 D_full/D_req、b/q 口径必须随数字标注。

12. 限制与适用范围

- 确定性口径, 无误差分布、无对冲机制 (AS15/AS16 + T6): 模型不含预报误差分布, 计划层目标 $\min \sum p \cdot b$ 只看 0:00 预报、对紧急购电零预期 $\Rightarrow$ 这是 R11「问题 3 比问题 2 贵 +18.863%」的成因之一, 必须在论文局限节写明; 若日后要量化对冲收益, 须新增误差分布假设 (属诊断性 sensitivity, 不得进主结果)。
- 降尺度不保块内能量 (T3): 块能量为 $(2.5A_{k-1} + 3.5A_k)/6$; 分段常数口径 (M7-D5-B) 在支配域内低估光伏 2.68% (12:00 域 -11.29%) $\Rightarrow$ 费用 +15.83%。该口径影响大于调整机制的价值, 是本题最需审慎披露的口径项。
- LP 退化与最优面非唯一 (F4/T7-3/T9): degenerate_layers = 1460, layers_with_remaining_multiplicity = 1024, 1 层重数未定论; sanity 以约束残差 + 恒等式 + 目标值 + 交付表为准, 不比对逐点解唯一性; 主结果对 tie-break 的量级敏感性约 $1e-4$ 相对量级; 禁止用不同 tie-break 的结果互相比对。
- M1 是逐日因果递推口径, 不是全局最优规划: c3 链级 FAIL 与 M8 $\leq$ M1 均由此产生, 不得表述为「M8 更优」。
- 不显式禁止同时充放电: 由正吞吐成本 $(1 - \eta_{ch} \cdot \eta_{dis} = 0.19)$ 与 T7-1 次目标保证最优解同充放时段数为 0 (已实测)。
- 无购电上限 (AS14)、无售电 (AS13)、无自放电 (AS17): buy_cap/terminal 情景只作结构性发现, 不得当作主口径费用。

- 7. 终端自由 + 1 月预热器：交付期首日 $E_{\{2/1,0\}}$ 由全年轨迹给出 (prob03 = 1200 kWh)，不等于 6000；
表 2 的 0:00/24:00 是逐日切片、随日变化，须与 prob01「单日周期端点恒 6000 kWh」显式区分一次（团队勘误 R1）。
- 8. 跨年预报项不消费：12-31 的 6:00/12:00/18:00 层分别丢弃 6/12/18 个预报项（合计 36 项/天），不截断、不外推、不使用 2026 数据。
- 9. 文献证据只到框架级/机制级（0 条全文，E4）；公式级/定量级引用须先取得全文。
- 10. 修复前产物不得使用：run001/run002 含 R9/R10 缺陷，仅作审计负对照。

13. 本问引用（仅列本问池内 status = used 的 25 条；全部为摘要/元数据级，0 条全文，团队勘误 E4）

- AS05 预报语义与降尺度（6）：ref-almantis-2024-minute-downscaling、ref-grantham-2017-5min-from-hourly、ref-martins-2021-1min-irradiance、ref-barbieri-2017-very-short-term-pv、ref-stenzel-2016-temporal-resolution（方向性）、ref-sweeney-2020-forecasting-future。
- AS06/AS07 多阶段信息结构与滚动（6）：ref-bhattacharya-2018-multistage-storage、ref-matamala-2021-two-stage-stackelberg、ref-shinde-2022-multistage-vpp、ref-li-2016-two-stage-rhc、ref-toubeau-2019-probabilistic-forecast、ref-haberg-2019-stochastic-uc。
- AS08 可靠性/紧急购电与滚动 EMS（3）：ref-shang-2017-emergency-pricing、ref-li-2024-energy-purchase-strategy、ref-elkazaz-2020-convex-mpc-rhc。
- AS09/AS10 偏差结算与费用分解（6）：ref-zhang-2020-eds-retailers、ref-chauhan-2024-dsm-over-under、ref-matsumoto-2022-imbalance-design、ref-munhoz-2021-two-settlement、ref-asgarpoor-1995-deviation-penalty、ref-danti-2019-intraday-rescheduling。
- AS15 模型族 LP/MILP（4）：ref-zhai-2009-linear-approx-uc、ref-viana-2013-milp-uc、ref-fusco-2023-multistage-uc、ref-thirunavukkarasu-2022-mg-ems-review。

文献均只支撑框架级/机制级主张；AS07/AS09/AS10 的口径效力来自题面与团队裁定，不得声称有文献支持。

6 prob04

prob04（问题 4：波动电价下重算问题 2 与问题 3）小问总结

- 版本依据：assumption_v001（accepted，23 条假设、关键假设 9 条；含文末团队裁定 R-1/R-2 与团队勘误 E-F2 - E-F9）+ formulations/formulation_v001（accepted）
- 主结果来源（两链各自独立的隔离 task：attempt 1、supervised、CPU HiGS、rc=0、probe_mode=false、365 天 / 52,560 时段）：
- 链 4-2：task 892351beefa2bc5f7804 → results/prob04_v001_f001_4-2_run002/（wall 11.93 s、lp_calls = 365）
- 链 4-3：task eca261e1d516ab2867d9 → results/prob04_v001_f001_4-3_run002/（wall 38.88 s、lp_calls = 1460）
- 交付文件（新写，md5 与附件 5 模板不同）：result4-2.xlsx = 3df5cd3cd941ec23d7399d8073bc561f；result4-3.xlsx = 7397029ff1a5b9c7ee715bd2e24f4468（模板 b878ce2b.../75be588e... 未被覆盖）
- 结论登记：prob04-concl-001（version 1，content_hash = 3c3971b3923ba16e355b511c1054717c21405e5f0b8be304bde1797d1df81508）；dependency_graph.yaml 中 prob04 无下游边
- 验收状态：L1-L4 PASS_WITH_WARNING（act-d7fa5a1e75ac4428）、L5 PASS（reports/cross_question_review.md）、L6 PASS_WITH_WARNING（act-cb24258ea2be418a）；robustness / ablation 均 completed（4-2 稳定、4-3 条件稳定）
- 本总结的所有数值均取自上述两链 run002 的 run_manifest.json / solution.json / tables.json 与已落盘的 sanity_report*.md、robustness/report.md、ablations/report.md；run001、run003、_probe_* 目录一律只作审计留痕，不作为交付值。

1 问题与目标（两套问题定义、两套输入、两个交付件）

题面（request/problem.md 第 53-57、101-104 行）要求在附件 4 的实时波动电价这一新情景下分别重算问题 2 与问题 3。因此 prob04 在数学上等价于两道题，阶段级强制要求两链分别计算、分别落盘、分别验收：

维度	链 4-2 (≡ 重算问题 2)	链 4-3 (≡ 重算问题 3)
决策节奏	每天 0:00 制定一次当天计划，当天不再调整	0:00 计划 + 6:00/12:00/18:00 调整（三层顺序递推）
价格输入	附件 4 $p^{\text{act}}_{\text{d},i}$	附件 4（同一份）
光伏 / 负载输入	附件 2 实际（不使用附件 3）	计划/调整层用附件 3 预报降尺度；结算层用附件 2 实际
紧急购电	有，结算价 = $\alpha_{\text{em}} \cdot p^{\text{act}}$ ， $\alpha_{\text{em}} = 5$	有（同 5×）
偏差结算	无	有： $0.5 \times (\text{计划} > \text{最终}) / 1.5 \times (\text{最终} > \text{计划})$ ，基数同为本时段实际价
费用结构	$C_{\text{total}} = C_{\text{plan}} + C_{\text{em}}$	$C_{\text{total}} = C_{\text{plan}} + C_{\text{adj}} + C_{\text{em}}$
交付件	result4-2.xlsx（计划购电量/充放电量/紧急购电量 三表）	result4-3.xlsx（计划购电量/调整购电量/充放电量/紧急购电量 四表）
价格可观测性	两链共用 A8-(b)：0:00 起当天 144 点实际价尚不可知，决策层只用历史价（ $\leq d-1$ ）+ 预测器；结算一律用附件 4 实际价	同左，调整层另可用当天已实现时段（ $i \leq 6m$ ）的实际价

共用：附件 4 电价 (cf876237...)、附录 1 储能参数、 $\Delta t = 1/6 \text{ h}$ 、 $\eta = 0.9$ 、 $E \in [1200, 10800] \text{ kWh}$ 、 $E_{\text{init}} = 6000 \text{ kWh}$ 、 $D_{\text{full}} = 365 \text{ 天} / D_{\text{req}} = 2025-02-01 \cdots 12-31$ （334 天）、同一价格预测器与同一结算口径。

不共用（必须分链落盘）：附件 3 预报（仅 4-3）、 $\beta_{\text{def}}/\beta_{\text{over}}$ （仅 4-3）、费用分项与工作表集合、逐层信息集。

附件 1 电价在 prob04 中不得出现（H10）；4-2/4-3 的数值与 prob02/prob03 必然不同（价格情景不同），禁止互填或互相覆盖（H11）。

2 数据与预处理

输入	md5	用途与口径
data/附件2.xlsx	bb3e493f804678de571575116eca1ae6	负载、光伏实际（两链结算层；4-2 亦用于计划层）
data/附件3.xlsx	e8dfee653d53a78c82198f657a01feb4	整点光伏预报（仅 4-3；日期 列必须前向填充，1095/1460 行为空）
data/附件4.xlsx	cf8762375436b281dc33b6432e441a6a	两链唯一价格源（Sheet1，366×145 → 365×144；与附件 2 同相位）
data/附件5/result4-2.xlsx / result4-3.xlsx	b878ce2b... / 75be588e...	模板，与 prob02/prob03 的结果文件逐字节相同（发放方式，非损坏）

- 时间口径（AS01）：附件时间戳为 10 分钟区间左端点， $\tau_{\text{i}} = 10i$ 分钟，计划窗 0:10 → 24:10（模板固有相位）； $\Delta t = 24/144 = 1/6 \text{ h}$ ；电量 = 功率× Δt ；费用以元计且不乘 Δt 。交付期 $D_{\text{req}} = 0$ 基日序 31⋯364（334 天），2025 年 1 月为储能预热期。
- 附件 4 数据事实（团队勘误 E-F2/E-F3，论文强制披露）：值域 [0.0076, 1.7936] 元/kWh、均值 0.7661976、无零价；< 0.10 仅 28 格、< 0.05 仅 9 格。① 以 p_{min} 构造的解析下界极松（不足交付期实际费用的 1.2%）⇒ 量级自检一律以 A2-PRE（价格完全预知 + 附件 2 实际）的独立构造上界为准；② 深谷时段 5× 紧急电价仅 0.038 元/kWh，讨论 4-3 惩罚机制时不得用全期均价外推；③ 附件 4 的日内形状与附件 1 曲线一致（同时段跨日均值曲线相关系数 0.9999999956，4 位小数即 1.0000），差异体现为日间水平漂移 + 逐点扰动（日均价 0.5378 - 0.9290）——这正是 PF-DUAL（水平校正）作为强制基准的数据依据，但不构成把附件 1 当 prob04 输入的理由。

3 接受的假设与证据（关键 9 条分链登记）

假设	内容（要点）	适 用 链	证据类型
AS07	A8-(b): 0:00 不知当天实际价；决策层只用历史价 $H_d = \{d' < d\}$ + 其他已有附件；结算一律用附件 4 实际价（论文/脚本/图注禁止「全天电价已知」类表述）	两链	team_decision + 文献（chitsaz-2018 / khani-2015 / campillo-2016）
AS08	主预测器 PF-PERSIST ($\hat{p}_{d,i} = p^{\{act\}}_{d-1,i}$)；PF-DUAL/PF-HIST 强制基准；PF-AR 只进 ablation；回测只用 t 日之前信息，选择规则 (BT-5) 跑数前冻结	两 链 共用	文 献（lago-2018 / Kapoor-2023 / ibebuchi-2025 / myttenaere-2016 / tschora-2022）
AS09	决策—结算分离：决策层用该层预测价，结算层一律用实际价；对同一组决策量同时给 $C^{\{act\}}$ （主）与 $C^{\{fc\}}$, $\Delta C_{price} = C^{\{act\}} - C^{\{fc\}}$ 分项、分窗口报告（「价格预报误差的代价」）	两链	文献（khani-2015 / staffell-2016 / mathaba-2014 / hodge-2018 / antweiler-2021）
AS10	4-2 为逐日向向前递推单日 LP（不是单一长时域 LP——那需要全年价格，违反 AS07）；状态按 $E_{d,0} = E_{d-1,144}$ 传递、终端自由	4-2	文 献（krishnamurthy-2018 / yang-2023 / staffell-2016）
AS11	4-3 调整层滚动价格预测 $\kappa_m = \text{clip}(A_m/B_m, 0.5, 2.0)$ (A_m 当日已实现均价、 B_m 前一日同段均价)， $\kappa_0 \equiv 1$ ；每层信息集逐层落盘	4-3	文献（chitsaz-2018 / jiang-2015 / khani-2015）
AS12	主口径 = 价格点预测 + 确定性 LP；随机/鲁棒/区间预测只作 ablation，不得替换主结果	两链	文献（akbari-2019 / oconnor-2025 / jiang-2015）
AS15	4-2 目标 $\min \Sigma \hat{p} \cdot b + \Sigma \alpha_{em} \cdot \hat{p} \cdot q^{em}$ (q^{em} 变量保留，最优值恒 0)； $C_{total} = C_{plan} + C_{em}$ ，无 C_{adj}	4-2	文 献（paulauskas-2024 / zhang-2021 / staffell-2016 / hai-2025）
AS17	4-3 读法 A 主口径：计划全额计价 + $0.5 \times / 1.5 \times$ 双向偏差（两项均为成本、不回溯、单次结算）	4-3	文献（bottieu-2020 / yang-2020 / yang-2023 / scharff-2016）
AS18	4-3 三层顺序递推、不回溯；实际光伏只进结算层；决策层不含 q^{em}	4-3	文 献（scharff-2016 / bottieu-2020 / krishnamurthy-2018 / komorowska-2024）

其余 14 条（AS01→prob01、AS03→prob02、AS04/AS06/AS19/AS21/AS23 等）承上游 accepted 口径，标 inherited、不绑定本问文献。团队裁定 R-1/R-2 只追加 S-VAR/S-RH 两项 ablation 预注册对照，不改变任何 accepted 建模口径；团队勘误 E-F2 - E-F5 登记数据事实、口径冻结（PF-PERSIST 为主、成对报指标）与实现正确性锚点 C-ANCHOR-P03；E-F6 - E-F9 登记 Harness 缺陷、过程事实与 4-3 稳定性反例（见 §6、§7）。

与旧登记的冲突点（显式记录，不静默沿用）

编号	旧登记	权威口径（本文采用）
C4-1/D8	problems/microgrid_2025/prob04/shared/problem_understanding.md §7/§10 曾把 A8 记为「待裁定 / formulation 前置阻塞」	A8-(b)（团队 2026-09-11 裁定）已由 cross_question_review 回写（该文档 §11）
P4-D1	承 prob02 D8-A「单一长时域 LP」	与 A8-(b) 不相容 ⇒ 4-2 改为逐日递推；仅保留「状态连续」这一长时域性质
N1	$\kappa_m \in [0.50133, 1.54939]$	实测 [0.6623297807778713, 1.5493928472727483] （最小在 0 基 day 135 的 m=18），截断 0 次；旧下界不可复现
N2 vs AB-D5	两处备选 ΔC_{price} 读数	权威：4-2 = 520,790.839035、4-3 = 258,485.465704 元（交付期）。备选基数读数 560,148.236164 元（(FCF3-1) 字面读法，N2 已把旧的 573,883.11 试算更正）；573,883.11 元是 $\kappa_m = 1$ 结构消融下的口径差（AB-D5）。三者不得互相替代、不得跨基数比较；ablations/report.md 把 573,883.11 称作「另一基数读法」与 N2 的更正口径不一致，引用时必须写明是哪一个对照
N5	交付工作簿 md5 1fd0d039.../90441bc3...	权威 md5 3df5cd3c.../7397029f...（本文已独立复核）
D3	implementation.md §2.1 的 prob04_io.py sha256 与 harness code_hash = 7fbc9610...	权威 code_hash = e50ae1323cd83ec5ca058a134ad12064d2d1ae5a5ac9420de07c0e337bd6bb64（本文已独立复核）
D1	E-F2 记最小值在 2025-04-27、E-F3 记极值「完全相同」	实测最小值在 2025-04-26 第 72 时段（差 1 天）；「完全相同」只在 4 位小数成立（0.37126027/1.39524575 vs 0.3713/1.3952）
R4-C1	robustness/plan.md §0/§1.8 与 §7 CF-3 对 AS23（静置损耗）措辞冲突	实际执行为「不做」（162/198 情景中无自放电情景），已在 robustness/report.md §6.1 登记

4 模型、公式与算法

完整推导、引理与伪码见 formulations/formulation_v001（§1 两链共用、§2 4-2、§3 4-3、§5 引理 L1-L7/P1-P4、§8 实现接口）。核心口径（局部符号： $p^{\{act\}}$ =附件 4 实际价， $\hat{p}^{\{m\}}$ =层 m 预测价， κ_m =水平校正因子）：

共用结构（两链逐项相同）

```
E_i = E_{i-1} + 0.9 · c_i - q_dis_i / 0.9          1200 ≤ E_i ≤ 10800
0 ≤ c_i ≤ 5000 · Δt = 833.33... kWh              0 ≤ q_dis_i ≤ 750.0000 kWh（口径丙：两侧功率 ≤ 5000 kW，取更严者）
0 ≤ s_i ≤ max(0, PV^{层}_i · Δt - L_i · Δt)        (AS05 / D9-B 物理盈余界)
E_{d,0} = E_{d-1,144}、E_{1/1,0} = 6000、E_{12/31,144} 自由；外购电量无上限
结算层闭式：r = q + q^{em} + PV^{act} · Δt + q_dis - L · Δt - c；s' = max(0, r)、q^{em} = max(0, -r)
```

- 价格预测（AS08/AS11）：计划层 $\hat{p}_{d,i} = p^{\text{act}}_{d-1,i}$ （PF-PERSIST，两链共用）；4-3 调整层 $\hat{p}^{(m)}_{d,i} = p^{\text{act}}_{d,i}$ （ $i \leq 6m$ ，已实现）/ $\kappa_m \cdot p^{\text{act}}_{d-1,i}$ （ $i > 6m$ ）， $v(i) = 6[(i-1)/36]$ 为支配时刻， $\kappa_0 \equiv 1$ 。
- 4-3 预报降尺度 Π_m ：整点点值 + $k=1$ 前向保持 + $2 \leq k \leq 24$ 整点锚定线性插值；块内能量不守恒须披露（块和 = $(2.5A_{k-1} + 3.5A_k)/6$ ，一般 $\neq A_{k+1}h$ ）； $m = 6/12/18$ 的跨年项分别丢弃 $k=19..24 / 13..24 / 7..24$ （合计 36 项，不消费、不截断、不外推）。
- tie-break（AS21，两链所有层统一）：先优化该层主目标，再在其最优面上取 $\min \Sigma(c + q_{\text{dis}})$ 的字典序解（字面 $\in$ 加权式只作诊断）；实测主目标相对变化 $\leq 5.0001249e-10$ （ $\leq 1e-9$ ）、 $\text{total_shrinks} = 0$ 。

4-2 模型 M4-2（逐日递推）

```
min_{b,c,q_{dis},s,E,q_{em}} \sum_i \hat{p}_{d,i} \cdot b_{d,i} + \sum_i \alpha_{em} \cdot \hat{p}_{d,i} \cdot q_{em,d,i}
s.t. b_i + q_{em,i} + PV^{act}_i \cdot \Delta t + q_{dis,i} = L_i \cdot \Delta t + c_i + s_i
⇒ 结算层 q := b, q_{em} \equiv 0 (定理: 若 q_{em} = \delta > 0, 改取 b' = b + \delta 可降 \alpha_{em} \cdot \hat{p} \cdot \delta - \hat{p} \cdot \delta > 0 改进, 与最优矛盾)
```

4-2 的价格不确定性不产生能量缺口，其后果全部落在费用（ ΔC_{price} ）。表 3 / 紧急购电量 全零是机制级结论，论文必须给机制说明而不是只报空表。

4-3 模型 M4-3（三层）

```
计划层 (PI_d): min \sum_i \hat{p}^{(\emptyset)}_{d,i} \cdot b_i, 用 \Pi_0[PV], 不含 q_{em}; 只提交 D_0 = \{1..36\}
调整层 (AD_{d,m}) m \in \{6,12,18\}: b 全天为参数: min \sum_{i \in R_m} [\beta_{\text{def}} \cdot \hat{p}^{(m)}_{i,u^+_i} + \beta_{\text{over}} \cdot \hat{p}^{(m)}_{i,u^-_i}]
u^+ \geq b - q, u^- \geq q - b, u^\pm \geq 0 (分段线性化 LP 无损); 只提交 D_m = \{6m+1 .. 6m+36\}
结算层 (ST-3): 事后闭式, PV^{act} 的**唯一**入口
```

规模（与 formulation §8.6、implementation §2.2 逐项一致）：4-2 单日 864 变量 / 288 等式 / 0 不等式；4-3 单日 2,232 变量 / 720 等式 / 432 不等式；全年名义 LP 分别为 1,460 与 5,840 次；整数变量 0（纯 LP，无 Big-M）。

5 计算与复现

- 隔离 task（两链各一，独立 output_directory）：4-2 = 892351beefa2bc5f7804 → results/prob04_v001_f001_4-2_run002/；4-3 = eca261e1d516ab2867d9 → results/prob04_v001_f001_4-3_run002/。
- 代码：code/ 下 8 个文件（prob04_io.py/prob04_model.py/prob04_predict.py/run_prob04.py + task_config(4-3).yaml + task_spec(4-3).yaml）；目录 code_hash = e50ae1323cd83ec5ca058a134ad12064d2d1ae5a5ac9420de07c0e337bd6bb64（两链一致，与当前注册代码一致）；input_hash = 4343d799...（data/ 未变）。
- 两链必须使用各自的 --config-path（task_config_4-3.yaml 的 chain_scope: "4-3" 使 config_hash/task_id 与 4-2 区分；否则两份 spec 会算出同一 task_id，见 implementation.md C11）。
- 求解器与环境：scipy.optimize.linprog(method="highs")，CPU 求解、不使用 GPU（device = cpu、gpu_required = false，不占用单卡 GPU 串行额度）；无 torch/CUDA 依赖；单日层 LP 约 0.1 s 量级。
- 复现入口：
python problems/microgrid_2025/prob04/versions/assumption_v001/code/run_prob04.py \ --chain 4-2|4-3 --model main --days 365 \ --config-path .../code/task_config(4-3).yaml --output-directory <独立目录>
每次运行落盘 solution.json（52,560 时段序列）、tables.json、run_manifest.json、solver_status.json、forecast_backtest.json、tiebreak_audit.json 与交付工作簿 result4-2.xlsx/result4-3.xlsx；run_manifest 含输入 md5、code_sha256、matrix_scale、lp_calls、checks_failed。
- 首轮失败与修复（留痕）：computation 首次运行因 table1_label_checks 失败（时刻标签口径：str(datetime.time) 带秒 → 改为 H:MM），唯一代码改动不动目标/约束/界/tie-break/解，重跑后 run002 为 accepted；run001 保留为审计负对照。

6 结果（分链给出，单位：元 / kWh）

6.1 主结果

量（交付期 $D_{req} = 334$ 天）	链 4-2	链 4-3
C_{plan}^{act}	13,006,411.041148	13,106,641.487373
C_{adj}^{act} (0.5× 段 + 1.5× 段)	0 (无该项)	16,678.664745 + 505,834.124031 = 522,512.788776
C_{em}^{act} ($\sum \alpha_{em} \cdot p^{act} \cdot q^{em}$)	0 (机制级恒零, $\max\{ q^{em} \} = 2.27e-13$)	1,659,896.438588
C_{total}^{act} (主口径, 真实支出)	13,006,411.041148	15,289,050.714738
全期 D_{full} (365 天) C_{total}^{act}	14,755,884.322036	17,181,202.515506
C_{total}^{fc} (信念价口径, (G-4))	12,485,620.202113	15,030,565.249034
$\Delta C_{price} = C^{act} - C^{fc}$	520,790.839035	258,485.465704
Σb (计划购电量)	20,241,516.374467	20,411,764.664671
Σq (最终购电量)	20,241,516.374467 ($q \equiv b$)	20,807,826.888962
Σq^{em}	0 ($days_with_emergency = 0$)	394,026.040750 (全期 410,453.995927; 365/365 天、12,356 时段触发)
$\Sigma s'$ (弃光)	990,168.090312	1,858,369.774422
交付期净负荷 (两链逐位相同)	17,939,189.494967	17,939,189.494967
求解器状态	365/365 status = 0, checks_failed = []	1,460/1,460 status = 0, checks_failed = []
墙钟	11.93 s	38.88 s

- 量级与上界自检：两链交付期费用落在 $[3e6, 5e7]$ 元带内（日均 38,941.35 / 45,775.60 元）；独立构造的「无储能可行策略」价格项上界为 17,026,782.858099 元（4-2）、18,884,193.220703 元（4-3 另加 adjustment 410,414.836978 + emergency 1,446,995.525626），两链主值均低于该上界。储能价值（相对无储能价格项）= 4,020,371.82 元（4-2）/ 1,737,732.14 元（4-3）。 p_{min} 解析下界 153,835.52 / 155,129.41 元 极松（E-F2 登记的 p_{min} 解析下界为 136,272.18 元、sanity 独立复算为 136,297.31 元，属口径微差，均已登记，均不足实际费用的 1.2%）。
- 两链差额三分项归因（P4-D5/D11，论文必须分项、不得只报总差）： $15,289,050.714738 - 13,006,411.041148 = 2,282,639.673590$ 元 = ΔC_{plan} 100,230.446225 + C_{adj} 522,512.788776 + C_{em} 1,659,896.438588（残差 $1.0e-6$ 属 6 位小数舍入）。三项分别对应「计划口径差」「偏差结算制度」「紧急购电（光伏预报误差）」。
- 日边界储电量（直面 prob03 E8/R18）：主口径下两链全部 334 个交付日 $E_{\{d,144\}} = 1200$ kWh（4-2 逐位 0.0、4-3 最大偏差 $3.07e-7$ ）， $E_{\{d,144\}}$ 唯一取值数 = 1、 $\Sigma_d |E_{\{d,144\}} - 1200| = 0.0$ （4-2）/ $1.60e-5$ （4-3，容差噪声） $\Rightarrow$ 日边界不携带电量、跨日无对冲。该结论限定在「逐日 0:00 决策 + 终端自由」结构内（见 §8 的 s-RH 反例）。
- 机制统计（只作归因，不判失败）：4-3 同充放 1,456 时段、 $q^{em} > 0$ 且 $c > 0$ 6,003 时段（属 LP 退化与「决策层预报 vs 结算层实际」的机制呈现，承 prob03 C7/C8）； κ_m 实测 $[0.66233, 1.54939]$ 、截断 0 次。

6.2 表 1（指定时段最终购电量与全天量，tables.json）

时段按 A501 左端点口径对应位置 60/72/84/96/108/120 (10:00-10:10 / 12:00-12:10 / 14:00-14:10 / 16:00-16:10 / 18:00-18:10 / 20:00-20:10)，两链 24/24 label_matches = true。

链 4-2（量 = 计划购电量 b, kWh）

日期	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	全天购电量	全天购电费 (= C_{plan})
2025-03-20	0.000000	558.311667	0.000000	507.324167	0.000000	726.368333	66,622.786007	41,543.092634
2025-06-21	0.000000	0.000000	0.000000	27.005000	0.000000	0.000000	32,532.468316	15,588.839124
2025-09-23	0.000000	380.021250	0.000000	493.582500	2.645000	61.911667	66,265.421275	43,331.557914
2025-12-21	0.000000	906.683333	0.000000	795.930417	712.633333	30.268333	94,061.221951	70,297.812713

链 4-3（量 = 最终购电量 q, kWh）

日期	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	全天购电量	全天购电费 ($C_{plan} + C_{adj} + C_{em}$)
2025-03-20	0.000000	553.563367	0.000000	641.129717	0.000000	726.368333	67,656.452692	52,443.510373 = 42,659.608309 + 116.598379 + 9,667.303685
2025-06-21	0.000000	0.000000	0.000000	112.922733	0.000000	0.000000	34,007.160791	19,429.156761 = 15,912.178407 + 871.767540 + 2,645.210813
2025-09-23	0.000000	358.668517	0.000000	550.185183	2.645000	61.911667	68,433.174459	50,189.088074 = 44,747.576359 + 0 + 5,441.511715
2025-12-21	0.000000	833.333333	0.000000	806.735183	712.633333	30.268333	94,508.735661	76,068.603362 = 70,278.664268 + 1,689.032336 + 4,100.906758

6.3 表 2 / 表 3 与工作簿回溯

- 表 2（以 2025-03-20 为例，kWh）：4-2 六块充电 [8082.847729, 3333.333333, 5658.766550, 5322.372689, 0.000000, 833.333333]、放电 [0, 6469.729444, 2777.377217, 254.722783, 6478.063850, 2836.936150]；4-3 充电 [8082.847450, 3333.333333, 2856.652674, 6959.705799,

- 522.570958, 833.333333]、放电 [0, 6417.068427, 2313.919814, 250.651033, 6478.063850, 2836.936150]。两链该日 0:00 / 24:00 储电量均为 1200.0 / 1200.0 (逐日滚动切片, 与 prob01 的单日周期恒 6000 kWh 必须显式区分); 充放电量分别列示、不冲抵。
- 表 3 (4-3, 合并区间): 四个指定日期分别为 5 / 7 / 9 / 4 个区间 (合计 25), 区间能量与落盘逐条一致 (例: 2025-03-20 6:10-10:10 1,381.024153; 13:10-14:30 390.410825; 14:50-15:20 35.163936; 15:30-16:30 119.813250; 17:00-18:00 77.139567)。4-2 全部为 $\mathbf{j}_d = \mathbf{0}$, 按填报口径写「无 (0 kWh)」/「—」, 且每日至少 1 行。
 - 工作簿逐格回溯: 计划购电量 $334 \times 144 = \mathbf{b}$ 、4-3 的 调整购电量 $334 \times 144 = \mathbf{q}$ 、充放电量 2,004 块 (334 天 $\times$ 6 块) + 668 格储电量、紧急购电量 (4-2 334 行全零、4-3 2,169 行合并区间) 全部在 6 位小数舍入界内一致 (format_residuals = [])。

7 Sanity 与合理性 (分链验收)

Level	结论	关键数值
L1 文件/运行/追踪链/信息集边界	PASS (两链)	各 7 件产物齐备: task.json = attempt-001-task.json; stderr 0 字节; code_hash = e50ae132... (独立重算一致); 输入与模板 md5 未变; 两交付工作簿 md5 与模板不同; 信息集第一手验证: 置乱 $\mathbf{d}' > \mathbf{d}$ 与当日未实现段 ($\mathbf{i} > 36$) 后预测价/ κ_m 逐位不变 (0.0), 置乱当日已实现段 ($\mathbf{i} \leq 36$) 后 κ_6 必须改变 (正对照 6/6 成立)
L2 数值/范围/约束残差	PASS (两链, 52,560 时段独立回代)	结算平衡 3.411e-13 / 4.547e-13; 状态转移 2.728e-12 / 8.715e-8; 跨日闭合 0.0 / 4.7e-9; $\mathbf{c} \leq 5000 \cdot \Delta \mathbf{t}$ 、 $\mathbf{q}_{dis} \leq 750.0000$ 、两侧功率 ≤ 5000 kW; $\mathbf{E} \in [1200, 10800]$; 4-2 的 $\mathbf{q}^{\wedge}em = \mathbf{0}$ 与 $\mathbf{q} = \mathbf{b}$ 成立; 4-3 的 $\Sigma \mathbf{q}^{\wedge}em = 394,026.040750$ kWh
L3 量纲/公式/逐层目标/预报/逐格填报	PASS (两链)	$\Delta \mathbf{t} = 1/6$ 且目标不乘 $\Delta \mathbf{t}$; 费用分解恒等式残差 0.0; 两套计价逐项复算一致; PF-PERSIST 回测 MAE 0.08432594、MAPE 13.7801%、RMSE 0.12383718、P90 0.2294、P99 0.3773 (独立重建与落盘差 1.11e-16); AS21 主目标相对变化 $\leq 1e-9$; 表 1/2/3 与两个工作簿逐格一致
L4 常识/极端行为/文献/跨问	PASS_WITH_WARNING	量级 1.3006e7 / 1.5289e7 元; 独立上界与储能价值 (§ 6.1); 日边界 $\mathbf{E}_{\{d,144\}} = 1200$; E-F2/E-F3 数据事实复核; 关键假设文献门禁 passed = true; 与 prob02/prob03 数值均不同 (未互填), $\Sigma \mathbf{s}'(4-2)$ 与 prob02 逐位相同 (990,168.090312 kWh, 属价格无关的结构性交叉校验)
L6 鲁棒性后复核	PASS_WITH_WARNING	分链结论见 § 8; 自建只读探针 270/270 PASS、逐字节副本上 144 数值文件 0 NaN / 0 Inf
L5 跨问一致性	PASS	reports/cross_question_review.md: prob04 两链已分别落实、交付数值不互填、C13/C16 通过 (限定标注纪律)

未解决警告与技术债 (如实登记, 均不构成硬门禁失败): N1 (κ_m 范围更正, § 3)、N2 ($\Delta \mathbf{c}_{price}$ 备选基数读数及与 AB-D5 的口径不一致, § 3)、N3 (4-2 的 $\mathbf{q}^{\wedge}em$ 应写「机制级恒零」而非「逐位 0」, 实测 $\max[\mathbf{q}^{\wedge}em] = 2.27e-13$ kWh)、N4 ($\mathbf{c}$ 上限应按 $5000 \cdot \Delta \mathbf{t} = 833.33...$ kWh 写, 字面 833.3333 会误报越界)、N5 (工作簿 md5 更正)、D1 (E-F2/E-F3 的日期与「完全相同」措辞)、D3 (implementation.md 指纹过期)、D4 (4-3 调整层 $m=6/12$ 目标含前视尾巴, 事后只能给下界复核)、D5 (2025-01-01 回退常量价 1.0 的作用范围声明与实现略有差异, 仅落在预热期)、D6 (下界极松与深谷披露)、D11 (degenerate_layers = 364/365 (4-2)、1459/1460 (4-3), 验收以残差+恒等式+目标+交付表为准, 不比对逐点解唯一性)、D12 ($\pm 1e-8$ kWh 级求解器容差噪声)。

8 Robustness (分链; robustness/results/prob04_v001_robust_4-{2,3}_run001/)

项	链 4-2 (task 953eeb1e0b004171cad9)	链 4-3 (task 5713b0a24eedeac9f000)
情景 / 成功 / 墙钟	162 / 162 / 966.94 s	198 / 195 / 4,052.82 s (3 个不可行是预注册负对照: buy_cap 3500/4000/4500 kW)
基线闸门	worst_relative_diff = 0.0 (与 run002 逐位一致)	0.0
判据	S1-S7 全 PASS、failed_criteria = []	failed_criteria = ["S4"]
稳定档	稳定	条件稳定 (需给出适用边界)
S4 噪声族	4 族 $\times$ 25, 族均值相对基线 $\leq +0.54\%$	noise_white_10 族均值 +10.5919% > 5% (S4 失败项); 其余 4 族 +3.45% ~ +4.04%
S6 结构情景	buy_cap 12 档全域可行: terminal_e_6000 +0.0168%	可行 ≥ 5000 kW、分界 (4500, 5000) kW: terminal_e_6000 +0.0214%
S5 求解器	三设置全可行, 最大相对差 1.25189e-4	6.10152e-4 (均 $\leq 1\%$)

适用边界 (承 E-F9): 4-3 在 $\sigma \leq 5\%$ 的输入扰动下结论稳健; $\sigma = 10\%$ 的价格白噪声属超设计工况 (机制 = $\Sigma \mathbf{q}^{\wedge}em$ 的 $\max(\mathbf{0}, \cdot)$ 凸性系统性抬高紧急购电, identity_failed = 0、受判样本全部可行 $\Rightarrow$ 结构性而非缺陷); 4-3 对光伏侧误差不稳健 (预报偏置 +10% $\Rightarrow$ +23.25%、预报噪声 $\sigma=20\% \Rightarrow$ +22.81%、实际光伏噪声 $\sigma=10\% \Rightarrow$ +10.22%)。禁止通过调参/放宽判据/挑选指标使 S4「通过」。

如实登记的反例 (T7-4, 不得强凑单调性):

- K7 反例 (两链 max 口径): 价格类最大 $|\Delta \mathbf{c}_{total}|/\mathbf{C} = 10.0\%$, 低于 4-2 的 eta_both ($\pm 20\% \Rightarrow$ +13.35%) 与 4-3 的 eta_both (+11.70%) $\Rightarrow$ 「价格预报误差是第一不确定性源」在 max 口径不成立 (mean 口径成立)。真正的一阶通道: 4-2 是题面硬参数往返效率 η (-0.72 档 +1,953,341.06 元), 4-3 是光伏预报误差。
- K8 反例: 「4-3 不低于 4-2」只在光伏相关族成立 (4-3 为 4-2 的 42 $\times$ /65 $\times$); 在价格/负载/预测器三族上 4-3 反而更不敏感 (低约 10%/17%/24%, 机制 = 调整层用当日已实现价做 κ_m 校正, 形成部分对冲)。「两链同号」在 10/10 共同情景成立。
- PF-DUAL = PF-HIST 逐位相同 (4-2 -0.2261%、4-3 -0.1711%) $\Rightarrow$ 预测机制族只有一条独立决策轴, 不得重复计数为两个敏感性来源。

4. 4-2 的 α_{em} 与 e_{init} 是空/近空参数（六档费用逐位相同），不得当作有效敏感性来源；4-2 的「 $\Sigma q^{em} \equiv 0$ 」正确表述是「在无购电上限（主口径）下成立」——上限低于约 4500 kW 时 Σq^{em} 转正（4500 kW $\rightarrow$ 4,682.51 kWh、3500 kW $\rightarrow$ 1,136,770.06 kWh），阈值分链重扫、不得与 prob02/prob03 互引。
5. 过程事实：supervised 模式下计算期间的任何 RESUME/reconcile_tasks() 会把运行中任务误判为 failed(infrastructure_transient)（E-F6，Harness 缺陷未修，纪律规避）；相关 5 条空转动作（E-F7）不得被引用为鲁棒性工作；trajectories/ 是抽样保存（4-2 62/162、4-3 70/198），不得据此判产物缺失（E-F8）。

9 Ablation（分链；ablations/results/prob04_v001_ablation_4-{2,3}_run003/）

预注册判据 c1-c9 与阈值在跑数前冻结、事后一字未改；13 个对照条目分链展开 23 个 case（4-2 14 个、4-3 9 个）全部执行、无失败 case。

- 强制闸门全通过：c1（4-3 的 C-ANCHOR-P03：把 4-3 价格整体替换为附件 1 单日曲线后逐位复现 prob03 accepted run003 的 M1——全期 16,179,176.145228、交付期 14,540,616.335652、C_plan 13,885,669.475555、C_adj 563,098.132533、C_em 1,730,408.537141 元、 Σq^{em} 391,274.485914 kWh，六项相对差 $\leq 4.86e-13$ ），C2（两链主口径基线的费用项复现 $\leq 2.7e-14$ ； Σq^{em} 绝对差 $\leq 1.07e-10$ kWh），C3（S-RH(H=1) 闸门 D_{full}/D_{req} /整条 E 轨迹逐点差 0.0）。
- 主口径费用结论不依赖模型族（两链）：S-RH(H>1) 使 D_{req} 降 -0.1785%（4-2，-23,220.12 元）/ -0.1492%（4-3，-22,811.97 元），PF-AR 使 4-2 降 -0.2722%（-35,404.05 元）；方向一致、幅度均 < 0.3%；C4 单调性（H 增大费用不增）成立、未出现反例，且前瞻深度在 H=3 后饱和（H=3 $\rightarrow$ 14 增量仅 -3.58 / -5.49 元）。
- S-RH 的关键结构性发现（直接回应 prob03 E8/R18）：主口径与 H=1 下两链 $E_{\{d,144\}}$ 全部贴 $E_{min} = 1200$ （364/365 与 365/365 天）；H ≥ 3 后 $E_{\{d,144\}}$ 均值升至 5,335.87（4-2）/ 5,327.93（4-3）kWh、贴下限日数降至 30/365、唯一取值 190/191 $\Rightarrow$ 「日边界不携带电量」只在「逐日 0:00 决策 + 终端自由」结构内成立，论文不得写成模型无关的普遍性质（AB-D2：该结论只落盘统计量、无法逐点复算）。
- 被消项的经济贡献（ D_{req} ，分链）： ΔC_{price} （+520,790.84 / +258,485.47 元）居首； η 作用位置（4-2：仅充电 -4.3086%、往返 -3.1604%、仅放电 -1.9880%，属定义变体，与 robustness 的 eta_placement 族口径不同、数值不得互换）；PF-AR 替换（4-2 -35,404.05 元，但 ΔC_{price} 升至 589,484.47 元）；S-RH(H>1)：弃光界 D9-B（4-2 $\Delta C \equiv 0$ 、4-3 +7,879.47 元（+0.0515%））； $\kappa_m \equiv 1$ （实际结算 $\Delta C^{act} = 1.49e-8$ 元 $\equiv 0$ ，但改变 C^{fc} 口径的 ΔC_{price} ）；AS21 字面 $\epsilon_{tie-break}$ （+0.1107 元，近乎零贡献）。
- S-VAR（24 经验场景两阶段随机，12 代表日）：4-2 期望费用比同窗点预测低 -3.2860%（-13,412.83 元）；4-3 报 -19.0219%，但因预注册的自由追索使 $u^{\pm} \equiv 0$ ，其期望费用与 4-2 逐位相同（394,769.678326 元） $\Rightarrow$ 不得表述为「对冲对 4-3 有 19% 收益」。首阶段 b 的形状差为「0-4 h 与 16-20 h 增购、4-8 h 与 20-24 h 减购」（数量对冲）；计算成本 12 次 linprog、2.76 / 5.59 s（ $\Rightarrow$ 代表性日裁剪必要且充分）。
- 组合项 S-VAR-RH(4-2, H=3) 如实登记反例：期望费用 419,186.54 元，比同窗点预测贵 +2.6959%（+11,004.04 元） $\Rightarrow$ 「对冲 + 前瞻」在本次 12 天窗口不叠加收益；只对窗口成立、不得外推，禁止为凑叠加收益修改预注册的第二阶段变量集合/场景数（AB-D7）。
- 不通过项与残差语义（技术债，不判模型失败、不删不利样本）：C6 在 4-3 上 spill_bound_pass = false（物理盈余界确实切掉 4-3 可行收益，相对差 $7.578e-5 > 1e-6$ ，AB-D4）；S-ABL-ETA-* 三 case 的 state_transition_residual_max（83.33/83.33/42.76 kWh）是改变状态转移定义后的必然差值（AB-D3）。
- 论文推荐（两链）：主口径不变（4-2：PF-PERSIST + 逐日确定性 LP；4-3：PF-PERSIST + κ_m 滚动更新 + $0.5 \times 1.5 \times$ 分段结算）。理由：模型族对照对费用结论的改变 $\leq 0.28\%$ / 0.15% 且无方向反转；C-ANCHOR-P03 提供实现正确性硬证据；S-VAR(4-3) 因自由追索退化，不能作为「应改用随机优化」的论据（与「随机规划/鲁棒优化必须由问题结构与预算证明必要性」一致，本问不需要改主口径）。PF-AR 的 D_{req} MAE（0.080664）低于主口径（0.084326）属预注册的 ablation 对照，必须披露但不得替换主口径（AS08）。


10 图表索引（11 张交付图，均通过自动质检 + 逐图视觉复核）

#	stable_id	链	主题（支撑的结论）
1	prob04_fig_price_belief_chain_0f0c113ea4	两链	决策层信念价与结算层实际价的分离（AS09；图内无「当天电价已知」类表述）
2	prob04_fig_forecast_backtest_33ec6918c7	两链共用	PF-PERSIST/PF-DUAL/PF-HIST 的 MAE • MAPE 与 RMSE • P90 • P99 成对报告（E-F5）
3	prob04_fig_kappa_rolling_correction_562118434e	4-3	$\kappa_6/\kappa_{12}/\kappa_{18}$ 逐日序列、分布与截断纪律（范围取 N1 更正后值、截断 0 次）
4	prob04_fig_dispatch_profile_42_6cef29f9f5	4-2	日内计划购电/充放电与储电量轨迹（指定日期）
5	prob04_fig_plan_adjust_profile_43_14d05cff1e	4-3	计划 b / 最终 q / 调整量 / 紧急购电日内剖面
6	prob04_fig_cost_decomposition_21e04b722c	两链	费用分项、 ΔC_{price} 与交付期差额三分项归因瀑布
7	prob04_fig_soc_trajectory_7a09b8f02b	两链	全年 SOC 区间、日内轨迹与日边界不携带电量
8	prob04_fig_emergency_profile_43_ee87fab821	4-3（4-2 对照）	紧急购电分布、结算层缺口机制与 E-F2 披露（4-2 恒零对照线）
9	prob04_fig_adjust_surface_3d_71403364a6	4-3	调整量三维曲面（Z 轴不截断、色标 99.5 分位；定量判读以第 10 项为准，included_in_paper = false）
10	prob04_fig_adjust_heatmap_2d_faadb9f50e	4-3	调整量二维热力图与逐日总量（全期 432,817.2 kWh；上调 5,772 / 下调 974 时段）
11	prob04_fig_tiebreak_degeneracy_a22f550697	两链	AS21 主目标不变性（全部层落在 $\sim 5.0e-10$ 窄带）与 LP 退化度（披露图，included_in_paper = false）

robustness/（各 7 张）与 ablations/figures/（4 张）的图为阶段级实验证据，按计划未登记为交付图表。

10.1 本节交付图（图 25 - 图 33）


图 25 prob04 价格信念链：决策层预测价与结算层实际价的分离（两链分别标注）（prob04_fig_price_belief_chain_0f0c113ea4）



上排：交付期首日 2025-02-01 与夏至 2025-06-21 的日内电价——黑实线 = 附件 4 实际价 p^{act} （结算层唯一价格入口，AS09/AS14）；蓝虚线 = 计划层信念价 $\hat{p}^{(0)}$ （两链共用，PF-PERSIST = 前一日同时段）；橙线 = 链 4-3 的逐层信念价 $\hat{p}^{(v(i))}$ （AS11: $i \leq 6m$ 用当日已实现实际价、 $i > 6m$ 用 $\kappa_m \cdot p_{a-1,i}^{act}$ ），竖点线为 6:00/12:00/18:00 调整时刻。下排左：链 4-3 全部 52,560 时段的（实际价，信念价）散点（每 7 时段抽 1 点），按支配决策层 m 着色，45 度线为完全预知参考；下排右：两链交付期逐时段绝对价格误差直方图（E-F5 要求同时给出 MAE/MAPE 与分位数，此处给 MAE/P90/P99）。交付期价格 MAE：4-2 = 0.08432594、4-3 = 0.06228665 元/kWh（4-3 因调整层消费当日已实现价而更低）。本图不含任何「当天电价已知」口径：0:00 时当天实时电价不可知，价格不确定性只体现在费用（ ΔC_{price} ），不产生 4-2 的能量缺口。数据来源：assumption_v001 / formulation_v001 / 两链 task 892351beefa2bc5f7804 & eca261e1d516ab2867d9 / run002。

• 源文件：problems/microgrid_2025/prob04/versions/assumption_v001/figures/prob04_fig_price_belief_chain_0f0c113ea4.png


图 26 prob04 价格预测器滚动回测：MAE/MAPE 与 RMSE/P90/P99 成对报告 (E-F5) (prob04_fig_forecast_backtest_33ec6918c7)



交付期 D_{req} (2025-02-01...12-31, 334 天) 的滚动回测指标。左: MAE (元/kWh, 主判据) 与 MAPE (%); 右: RMSE / P90 / P99 (元/kWh, 尾部指标)。两链 (4-2/4-3) 共用同一预测器与同一回测协议 (AS13)。读数: PF-PERSIST MAE=0.08432594、MAPE=13.7801%、P90=0.2294、P99=0.3773 为最优平均账单误差; PF-DUAL 的 RMSE=0.12157、P90=0.2065、P99=0.3359 更优 (尾部), PF-HIST 全指标最差; PF-AR 的 MAE=0.08066 虽更低, 但按 AS08 只作 ablation 对照、不参与主口径选择。按 E-F5, 论文不得据单一指标宣称任一预测器「更优」, 亦不得更换主预测器。数据来源: 两链 run002 的 forecast_backtest.json (逐字节相同)。

• 源文件: problems/microgrid_2025/prob04/versions/assumption_v001/figures/prob04_fig_forecast_backtest_33ec6918c7.png


图 27 prob04 链 4-3 调整层 κ_m 滚动水平校正: 逐日序列、分布与截断纪律 (prob04_fig_kappa_rolling_correction_562118434e)



仅链 4-3 (AS11): 调整时刻 $m \in \{6, 12, 18\}$ 的水平校正因子 $\kappa_m = A_m/B_m$, A_m = 当日 $i \leq 6m$ 已实现实际均价、 B_m = 前一日同时段实际均价, 防御性截断 $\kappa_m \in [0.5, 2.0]$ 。左: 逐日序列 (竖点线为月初), 横虚线为 $\kappa_m = 1$ 与截断界; 右: 三条 κ_m 的分布。实测范围 [0.66232978, 1.54939285] (最小值在 0-based day 135 的 $m=18$), 截断事件 0 次; 独立重建的逐层信念价与落盘 series.price_belief_yuan_per_kwh 最大差 0.0e+00 (逐位一致)。按 sanity N1 更正, 上游登记的 [0.50133, 1.54939] 下界不可复现, 本图范围为准。该层只用截至该时刻已实现的实际价 + 历史价, 不含未来价格 (AS07/AS11)。数据来源: 链 4-3 task eca261e1d516ab2867d9 / run002。

• 源文件: problems/microgrid_2025/prob04/versions/assumption_v001/figures/prob04_fig_kappa_rolling_correction_562118434e.png


图 28 prob04 链 4-2 日内调度剖面: 计划购电量、充放电与储电量 (指定日期) (prob04_fig_dispatch_profile_42_6cef29f9f5)



仅链 4-2 ($\triangle$ 在波动电价下重算问题 2; 逐日 0:00 一次计划、 $q \equiv b$ 、无调整层与偏差结算)。上排: 2025-03-20 (春分) 与 2025-12-21 (冬至) 的计划购电量 b (蓝柱)、充电 c (绿, 向上) 与放电 q_{dis} (橙, 向下), 黑虚线为附件 4 实际价 (右轴, 结算用价); 下排: 同日储电量轨迹与运行上下界。两日的指定时段数值与 tables.json 表 1 ($final_quantity = b$) 和表 2 六块充/放电量一致; 当日费用 $C^{act} = \sum p^{act} b$ (元, 不乘 Δt), $C_{adj} = C_{em} \equiv 0$, $\sum q_{em} \equiv 0$ (AS16 定理: 附件 2 实际负载/光伏在 0:00 即已知、等式平衡 + $s \geq 0$ 自由处置 $\rightarrow$ 结算层无缺口; 价格不确定性只影响费用)。数据来源: 链 4-2 task 892351beefa2bc5f7804 / run002。

- 源文件: problems/microgrid_2025/prob04/versions/assumption_v001/figures/prob04_fig_dispatch_profile_42_6cef29f9f5.png


图 29 prob04 链 4-3 计划/调整/紧急购电日内剖面 (指定日期) (prob04_fig_plan_adjust_profile_43_14d05cff1e)



仅链 4-3 (0:00 计划 + 6:00/12:00/18:00 调整 + $0.5 \times 1.5 \times$ 双向分段结算 + 紧急购电)。上排: 2025-03-20 与 2025-12-21 的日内剖面——蓝线 = 计划层购电量 b (0:00 用附件 3 的 0:00 预报与 PF-PERSIST 预测价), 橙线 = 调整后的最终购电量 q (各时段取其支配决策时刻的预测价), 橙/绿填充 = 上调 $q - b$ / 下调 $b - q$, 红柱 = 结算层紧急购电量 q_{em} ; 下排: 同日逐时段调整量 ($q - b$)。全期上调 493977.4 kWh (5772 时段)、下调 61160.2 kWh (974 时段)、无调整 45814 时段。 q_{em} 只在结算层由「支配层光伏预报 vs 附件 2 实际」的缺口产生 (AS16/AS18: 实际光伏只进结算层), 决策层按 $\alpha_{em} = 5 > 1.5$ 恒不激活。两日指定时段数值与 tables.json 表 1 (final_quantity = q) 一致。数据来源: 链 4-3 task eca261e1d516ab2867d9 / run002。

• 源文件: problems/microgrid_2025/prob04/versions/assumption_v001/figures/prob04_fig_plan_adjust_profile_43_14d05cff1e.png


图 30 prob04 两链费用分解、价格预报误差代价与交付期差额三分项归因 (prob04_fig_cost_decomposition_21e04b722c)



左：交付期 D_{req} (334 天) 与全期 D_{full} (365 天) 的两链费用堆叠—— $C_{plan}^{act} = \Sigma p^{act} b$ 、 $C_{adj}^{act} = \Sigma [0.5p^{act}(b-q)^+ + 1.5p^{act}(q-b)^+]$ (仅 4-3)、 $C_{em}^{act} = 5\Sigma p^{act} q_{em}$ ；柱顶标注主交付值 C^{act} 与决策口径差额 $\Delta C_{price} = C^{act} - C^{fc}$ 。交付期：4-2 = 13,006,411.041148 元 (= C_{plan} , $C_{adj} = C_{em} \equiv 0$)；4-3 = 15,289,050.714738 元 = 13,106,641.487373 + 522,512.788776 + 1,659,896.438588。右：交付期差额瀑布 $C^{act}(4-3) - C^{act}(4-2) = 2,282,639.673590$ 元 = 计划购电费差 100,230.446225 + 偏差结算费 522,512.788776 + 紧急购电费 1,659,896.438588。 ΔC_{price} 两链分别为 520,790.839035 / 258,485.465704 元 (决策—结算分离的代价, AS09)，与差额三分项是不同口径、不得混用 (D7/D11)。费用分解恒等式残差 0.0，全部数值与 run_manifest.delivery 逐位一致。数据来源：两链 task 892351beefa2bc5f7804 & eca261e1d516ab2867d9 / run002。

- 源文件：problems/microgrid_2025/prob04/versions/assumption_v001/figures/prob04_fig_cost_decomposition_21e04b722c.png


图 31 prob04 两链储电量轨迹：全年区间、日内轨迹与日边界储电量 (含日边界不携带电量) (prob04_fig_soc_trajectory_7a09b8f02b)



(a) 两链全年 52,560 时段储电量的逐日 min-max 带与日内均值，叠加运行上下界 $E_{min} = 1200$ / $E_{max} = 10800$ kWh 与 2025-02-01 交付期起点；(b) 交付期首日 2025-02-01 与夏至 2025-06-21 的日内完整轨迹 $E_{d,0}, \dots, E_{d,144}$ (两链分色，实线 = 首日、虚线 = 夏至；落盘 series.storage_kwh 的日切片为 $E_{d,1} \dots E_{d,144}$ ，绘图时已把 daily.state_start_kwh 的 $E_{d,0}$ 前置对齐到时段端点)；(c) 交付期 334 天日初/日末储电量的均值与 min-max 误差棒 (两链各两项)。跨日状态连续 $E_{d,0} = E_{d-1,144}$ (连续性残差 0.0, AS03 滚动递推、终端自由)。日边界行为：交付期全部 334 天两链的 $E_{d,0}$ 与 $E_{d,144}$ 全部 = 1200 kWh (4-2 逐位 1200.000000、4-3 最大偏差 $3.07e-7$)，跨日携带量 $\Sigma_d |E_{d,144} - 1200|$ 为 0.0 (4-2) / $1.60e-5$ (4-3) kWh $\rightarrow$ 日边界不携带电量、跨日无对冲，直接回应 prob03 E8/R18 (唯一例外是 1 月预热期首日 $E_{1/1,0} = 6000$ kWh，不计入交付期)。注：prob01 单日周期口径的 $E_0 = E_{144} = 6000$ kWh 与本问多日滚动逐日切片口径必须显式区分 (承 prob02 勘误 R1)。数据来源：两链 task 892351beefa2bc5f7804 & eca261e1d516ab2867d9 / run002。

- 源文件：problems/microgrid_2025/prob04/versions/assumption_v001/figures/prob04_fig_soc_trajectory_7a09b8f02b.png


图 32 prob04 链 4-3 紧急购电分布、结算层缺口机制与 E-F2 披露 (4-2 全零对照) (prob04_fig_emergency_profile_43_ee87fab821)



仅链 4-3 有非零紧急购电，链 4-2 恒零为对照。左上：两链逐日 Σq_{em} （4-3 填充、4-2 恒零线）与交付期日均线；右上：4-3 紧急购电的日内小时块分布（柱顶数字为该小时触发 $q_{em} > 0$ 的时段数）；左下：2025-02-01 的结算层缺口 $\max(0, -r)$ 与落盘 q_{em} 逐时段重合（恒等式最大偏差 $< 1e-6$ kWh）；右下：触发时段的价格分布 vs 全期价格分布，配合 E-F2 的深谷披露（ $5\times$ 紧急价最低仅 0.038 元/kWh）。机制： q_{em} 由支配层光伏预报 vs 附件 2 实际的缺口在结算层产生（AS16/AS18），决策层按 $\alpha_{em} = 5 > 1.5$ 恒不激活； $q_{em} > 0$ 且 $c > 0$ 的时段数 6003 与同充放 1456 属统计与机制归因（承 prob03 c7/c8），不得判为模型失败。4-2 的 $\Sigma q_{em} \equiv 0$ 是定理级结论，论文必须给机制说明而非只报量表。数据来源：两链 task 892351beefa2bc5f7804 & eca261e1d516ab2867d9 / run002。

• 源文件：problems/microgrid_2025/prob04/versions/assumption_v001/figures/prob04_fig_emergency_profile_43_e87fab821.png

图 33 prob04 链 4-3 调整量二维投影：日期 $\times$ 时刻热力图与逐日总量（prob04_fig_adjust_heatmap_2d_faadb9f50e）



仅链 4-3，作为 `adjust_surface_3d` 的二维定量配套（消除三维视角的遮挡与深度歧义）。上：全年「日期 × 时刻」调整量 $(q-b)$ 热力图（色标以 0 为中心、按绝对值 99 分位截断以防压色；黑虚线 = 2025-02-01 交付期起点）；下：逐日调整量 $\Sigma_t(q-b)$ 柱与交付期日均线。调整集中在日间光伏时段与傍晚：全期上调 493977.4 kWh (5772 时段)、下调 61160.2 kWh (974 时段)、无调整 45814 时段。X 轴为自然日索引 (0 = 2025-01-01)，与三维图同源。数据来源：链 4-3 task eca261e1d516ab2867d9 / run002。

- 源文件：problems/microgrid_2025/prob04/versions/assumption_v001/figures/prob04_fig_adjust_heatmap_2d_faadb9f50e.png

11 对后续小问的输出

- 结论登记：prob04-concl-001 (version 1, content_hash = 3c3971b3923ba16e355b511c1054717c21405e5f0b8be304bde1797d1df81508, updated_at 2026-09-11T17:22:53Z)。
- 下游依赖：dependency_graph.yaml 中 prob04 无下游边 (prob01 - prob04 为本题最后一个小问)，故本问结论不再触发任何 stale；两链交付件与结论仅供论文/归档使用。
- 供论文接管的跨问口径：prob04 把价格输入由附件 1 (prob01 - prob03) 换为附件 4，因此 4-2/4-3 与 result2.xlsx/result3.xlsx 数值必然不同（交付期 13,006,411.04 / 15,289,050.71 元 vs prob02 12,233,050.83 / prob03 14,540,616.34 元），论文不得用 prob02/prob03 的数值作对照锚点或「应接近」的判据。

12 限制与适用范围

- 信息结构限制：结论只在 A8-(b) (0:00 不知当天实际价，决策用历史价 + PF-PERSIST 点预测，结算用实际价) 下成立；若团队改判 A8-(a) (全天已知) 或改主预测器，须新建假设版本并全部重算 (AS07/AS08/AS12 的变更纪律)。
- 主口径族限制：随机规划/鲁棒优化/区间预测只作 ablation 对照；本文不主张主口径对尾部风险稳健 (PF-PERSIST 的 P90/P99 = 0.2294/0.3773 元/kWh)。
- 结构性结论的边界：「日边界 $E_{\{d,144\}} = 1200$ 」只对「逐日 0:00 决策 + 终端自由」成立 (S-RH(H≥3) 下抬至 $\approx 5,330$ kWh)；4-2 的 $q^{em} \equiv 0$ 只对「无购电上限」成立。
- 窗口口径不可混用： D_{req} (334 天) 与 D_{full} (365 天) 两套费用必须分别标注；S-VAR/S-VAR-RH 为 12 代表日窗口口径，不可与全年费用同轴比较或相加； ΔC_{price} 的备选基数读数 (560,148.236164 / 573,883.11 元) 必须声明出处与基数，不得跨基数比较。

- 5. 文献边界（承 prob03 E4）：prob04 池 24 条均未逐篇阅读正文（15 abstract_oa + 9 metadata），引用只支撑框架级/机制级主张； $\alpha_{em} = 5$ 、 $\beta_{def}/\beta_{over} = 0.5/1.5$ 的数值、附件 4 价格结构与预测误差量级、D9-B 紧界、A18 填报口径、5000 kW 作用侧（团队 team_decision，四池文献无一条涉及）、4-2 的 $q^{em} \equiv 0$ （模型内推论）均不得包装为文献支持。
- 6. 数值噪声纪律：序列含 $\pm 1e-8$ kWh 级求解器容差噪声，引用逐时段储电量/购电量时按 6 位小数规整；LP 最优面非唯一，验收以约束残差 + 恒等式 + 目标值 + 交付表为准，不得用不同 tie-break/求解器设置的结果互相比对。
- 7. Harness 事实：supervised 模式下的 RESUME/reconcile 误杀缺陷（E-F6）未修复，仅在报告中披露并以纪律规避。

13 本问引用（只列 prob04 池内 verified = used 来源；均只到框架级/机制级）

- 价格可观测性与预测（AS07/AS08/AS11）：ref-chitsaz-2018-price-forecast-btm-storage、ref-khani-2015-online-adaptive-rtod、ref-campillo-2016-rtp-residential、ref-lago-2018-spot-price-deep-learning、ref- Kapoor-2023-nz-price-forecasting、ref-ibebuchi-2025-daep-endogenous-predictors、ref-myttenaere-2016-mape-regression、ref-tschora-2022-da-price-forecasting-ml、ref-jiang-2015-hour-ahead-bidding-adp
- 预测误差的经济价值与决策一结算分离（AS09）：ref-staffell-2016-maximising-storage-value、ref-mathaba-2014-price-forecast-benefit、ref-hodge-2018-forecast-value-storage、ref-antweiler-2021-storage-microeconomics
- 日前一实时/逐日递推与套利（AS10/AS15）：ref-krishnamurthy-2018-arbitrage-da-rt、ref-yang-2023-da-rt-shared-storage、ref-paulauskas-2024-battery-scheduling-arbitrage、ref-zhang-2021-arbitrage-technologies、ref-hai-2025-microgrid-price-ems
- 偏差/不平衡结算与不确定性模型族（AS12/AS17/AS18）：ref-bottieu-2020-imbalance-settlement-forecast、ref-yang-2020-deviation-penalty-distribution、ref-scharff-2016-elbas-intraday、ref-komorowska-2024-liion-price-arbitrage、ref-akbari-2019-stochastic-robust-arbitrage、ref-oconnor-2025-conformal-price-forecast

完整 24 条清单、证据等级与绑定关系见 problems/microgrid_2025/prob04/shared/literature.md 、 problems/microgrid_2025/prob04/shared/literature_pool.yaml（automm.research.check_key_assumptions("microgrid_2025","prob04") $\Rightarrow$ passed = true、errors = []）。

- 报告生成：assumption_v001 交付用总结（依据 assumption_v001 / formulation_v001 与两链 run002 及 robustness/ablation 阶段结论）

7 敏感性、鲁棒性与消融分析

本章汇总四个小问的敏感性、鲁棒性与消融证据。全部判据、阈值与实验矩阵均在小问各自的 robustness/plan.md 与 ablations/plan.md 中于跑数前冻结、事后一字未改；凡与预注册不一致、或属技术债与适用边界者，均在各小节末尾如实披露，不因结论不利而修改判据、删除样本或挑选指标。四问的稳定性分级分别为：问题一稳定、问题二脆弱（需缩小适用范围）、问题三条件稳定、问题四链 4-2 稳定 / 链 4-3 条件稳定。

7.1 - 7.4 分小问结果

7.1 问题一（prob01）

问题一为 144 时段（ $\Delta t = 1/6$ h）单日确定性 LP，accepted 口径下 $C^* = 35126.948589$ 元、 $\Sigma b = 59482.698998$ kWh、 $\Sigma s = 0$ 、 $E_{144} = E_0 = 6000$ kWh（robustness/report.md § 3）。本节数值全部取自 accepted assumption_v003+formulation_v001 的 robustness/ablation 产物，偏离与债务见 7.1.4。

7.1.1 鲁棒性实验设计（预注册）

robustness/plan.md 的 K1-K3、判据 S1-S6、扰动矩阵、样本量与失败处理在跑数前冻结，事后不得修改。网格与样本数：OAT eta 0.80-1.00 五档、init 3000-9000、pmax 4000/5000/6000、emin 600/1200/2400、emax 9600/10800；噪声（乘性、截断 0.02、种子 20260910）联合 $\sigma \in \{5, 10, 20\}\%$ 各 100 次、单源（电价/负载/光伏） $\sigma \in \{10, 20\}\%$ 各 100 次，合 900 次；结构化情景 d10(3)、eta_placement(4)、depreciation(5)、self_discharge(4)、buy_cap(4)、sell_price(5)、solver(4)；加基线共 948 情景。其中 depreciation/sell_price/buy_cap 三族改变目标或可行域，按预注册不计入 S1/S4。

判据	预注册阈值	实测	判定
S1 核心族可行率	≥ 0.95	1.000 (934/934)	PASS
S1 参数族可行率	≥ 0.99	1.000 (34/34)	PASS
S2 OAT 最大 $\max \Delta C /C^*$	≤ 0.25	0.088848 ($\eta = 0.80 \rightarrow +8.885\%$)	PASS
S3 联合 $\sigma = 20\%$ 区间半宽	≤ 0.20	0.115132 (区间法；预注册分位半宽 0.096675，见 D-R1)	PASS
S3 联合 $\sigma = 20\%$ 均值偏移	≤ 0.10	0.065288	PASS
S4 排序稳定（核心族 $\$C_{\{opt\}}$ ）	100%	True (934/934，最小套利比 0.204032)	PASS
S5 敏感性符号与弹性	三条同时成立	True	PASS
S6 求解器一致性（4 设置目标值相对差）	$\leq 1e-6$	0.0	PASS

闸门与纪律：baseline 六项须与 run002 相对差 $\leq 1e-6$ ，否则整批作废（exit 4）；不可行样本保留并计入分母；计算经隔离 task、独立输出目录、supervised worker、HiGHS、CPU（gpu_required=false），重跑须用新目录。执行 task 238db2418a6b1aed432b/attempt 1/succeeded (wall

15.326 s)，run 目录 problems/microgrid_2025/prob01/versions/assumption_v003/robustness/results/prob01_v003_robust_run001/（raw_samples.jsonl 948 行），输入 md5 dbe06f92517431228efcc26e3e796ef9（robustness/report.md §1、§12）。

7.1.2 鲁棒性结果

基线六项相对差全 0.0 (C^* 、 Σb 、 $\Sigma c = 20740.666132$ 、 $\Sigma q = 16799.939567$ 、 $\Sigma s = 0$ 、最大单侧功率 5000 kW)；套利比 0.268981，相对无储能上界 $C_0 = 48052.046591$ 元降低 26.898%。S1-S6 全通过 $\Rightarrow$ 分级稳定 (stability_grade="稳定", criteria_failed=[])（robustness/report.md §3、§5; robustness/results/prob01_v003_robust_run001/summary.json）。

参数弹性： η 主导且单调 (0.80 $\rightarrow$ 38247.91 元，+8.885%；1.00 $\rightarrow$ 32377.09 元，-7.828%)， $\max|\Delta C|/C^* = 0.088848$ ；弹性 -0.7997 $\sim$ -0.6969， $\partial C/\partial \eta \leq 0$ 、 $\partial C/\partial P_{\max} \leq 0$ (-0.0336/-0.0062)、|弹性(E_{init})| ≤ 0.00136 同时成立； E_{init} 与 $P_{\max}$ 的相对变化仅 $\leq 0.068\%$ 与 $\leq 0.673\%$ （robustness/report.md §5-§6）。

噪声：联合 $\sigma=20\%$ 均值偏移 -6.529%、2.5/97.5 分位 -15.412%/+3.924%、半宽 0.115132、 $\max|\Delta C|/C^* = 17.574\%$ ；主导源为电价（仅电价 $\sigma=20\%$ 即 -13.495% $\sim$ -4.663%），负载与光伏次之。负均值偏移源于价格凹性，不得读作「预测误差省钱」（robustness/report.md §7）。

蒙特卡洛与一致性：948 情景 947 可行，唯一不可行 buycap_3000 属结构族、保留并计入该族分母 (0.75)；核心族可行率 100% (934/934)，900 噪声样本 100% 求解成功、无界违反、无同时充放；核心族 934/934 满足 C_{opt} robustness/report.md §4-§5、§8）。

7.1.3 消融与模型族对照

ablations/plan.md 冻结对照 A-F 与判据 C1-C7（同数据/同参数/同 60 s 预算/同口径、不动 accepted 产物、输出隔离）。task c1faaa09dedfb103c598/attempt 1/succeeded（CPU，wall 2.063 s），run 目录 problems/microgrid_2025/prob01/versions/assumption_v003/ablations/results/prob01_v003_ablation_run001/；12 个 case 全部可解、0 不可行。C1 强制闸门（A 六项相对差全 0.0）通过，C1-C7 全通过、criteria_failed=[]（ablations/report.md §1.1; comparison.json）。

对照	定义	ΔC (元)	相对 C^*	结论
A	accepted 完整 LP（基准，C1 闸门）	0.000	0.000%	六项逐位复现 run002
B	追加 144 个互补二元变量 (MILP)	0.000	0.000%	mip_gap=0.0、1 节点，LP 松弛无损
C ($h = 400/200/100/50$)	SOC 离散化 DP	+2489.571 / +1076.094 / +561.969 / +277.717 $\uparrow$	+7.087% / +3.063% / +1.600% / +0.791%	恒 $\geq C^*$ 且随粒度加密单调收敛，偏差纯属离散化
D	去掉日周期约束 (E_{144} 自由)	-2217.083333	-6.312%	日周期约束经济价值 2217.083333 元
E	删除弃光变量 s_t ，改不等式平衡	0.000	0.000%	$\Sigma s = 0$ 、上界 $PV_t \Delta t$ 不紧；变量必要但不激活
F（仅充电 / 仅放电 / 往返整体）	效率作用位置 (c/q 上限固定)	-1710.42 / -958.34 / -1325.45	-4.869% / -2.728% / -3.773%	accepted 两侧 0.9 为最保守口径

$\uparrow$ 由 $C_h - C^*$ 换算， C_h 逐字见 ablations/results/prob01_v003_ablation_run001/dp_granularity.json；其余 ΔC 与百分比逐字取自 ablations/report.md 表 1、§3。

DP 四档 $C_h=37616.519995/36203.042150/35688.917531/35404.665607$ 元，随粒度加密单调收敛且恒 $\geq C^*$ ， $h = 50$ 偏差 +0.791%（阈值 1%，余量 0.21 个百分点，判据 C3）；DP 为网络受限的精确最优，偏差纯属离散化。MILP： $C_B = C_A$ 、mip_gap=0.0、1 节点、864 变量（含 144 二元）、0.0483 s（LP 的 4.3 倍），互补残差 0、同充放 $0 \Rightarrow$ AS07 的 LP 松弛无损。C6 全部 case checks_failed=[]、等式残差 $\leq 9.1e-13$ 、界违反 $\leq 1.1e-13$ ；C7 充电均价 < 放电均价（A: 0.6425 < 1.0845 元/kWh）（ablations/report.md §3、表 2）。

日周期约束 $E_0 = E_{144} = 6000$ kWh 的经济价值为 2217.083333 元 (C^* 的 6.312%)：去掉后末状态放空至 1200 kWh， Σc 由 20740.666 降至 15407.333 kWh、 Σq 不变；该值为单日、无跨日衔接口径的上界性质贡献。效率作用位置存在两套口径：robustness eta_placement 按情景重算功率上限，ablation F 族固定 833.3333/750.0000 kWh；探针显示三变体放电峰值均 715.653033 kWh、未触及差异区间、目标值逐位相同，robustness 的 relative_delta 区间 [-0.048692, 0.0] 与 F 族一致 $\Rightarrow$ 无数值冲突，引用须注明上限纪律（ablations/report.md §5）。

7.1.4 结论与限制（技术债披露）

结论：(1) 主结果稳健： C^* 在 948 情景、四类求解器设置与核心族扰动下未被推翻，分级「稳定」，核心族可行率与方向一致性均 100%。(2) 敏感性集中于 η ($\pm 11\% \rightarrow \pm 8\sim 9\%$)， $E_{\text{init}}/P_{\max} \leq 0.7\%$ 。(3) 模型族不影响主结论：MILP 同解、DP $h = 50$ 偏差 +0.791%，主表推荐 accepted LP。(4) 去日周期 -6.312% 与效率作用位置 -2.728% $\sim$ -4.869% 属结构性口径敏感性，不得包装为「模型稳健」。(5) sell_price 高上网价收益为模型人工套利，不可作真实售电收入。

技术债与适用边界：

- 判据实现偏离（不予事后改判）：D-R1 S3 实际用全距半宽 (max-min)/2=0.115132（预注册分位半宽 0.096675），均 ≤ 0.20 、判定不变但更保守；D-R2 S2 对全部网格点（含 $\pm 50\%$ 、-50%/+100%）取最大；D-R3 噪声样本未落盘输入摘要指纹；D-R8 self_discharge 族恒等式残差最大 1.373e3 系改变状态转移的必然差值、非数值失败；D-R9 越限侧措辞经 2026-09-10 监督修订：乙口径只在并网点充电侧超限，不得写成「乙两侧都超限」，也不得写成「甲完全合规」（甲在 365 天口径下电池侧放电超限 249/365 天）。
- 图件口径偏差：D-R4 龙卷风图图例「 $\pm 20\%$ 」与实取值 ($\eta \pm 11.1\%$ 、init $\pm 25\%$) 不符，须按 y 轴标签读；D-R5 结构情景图缺 buycap_3000，图注必须说明；D-R6 Spider 按自身网格半跨度归一化，不可跨曲线比幅度；D-R7 结构族套利分母口径不对称（折旧偏保守、

- 售电乐观），arbitrage_reversal=[] 不作强结论。
- 消融技术债：A-DR1 未落盘逐时段序列（已由独立重解 12/12 一致到 $\leq 1e-9$ 补齐）；A-DR2 F 族与 robustness 上限纪律不同；A-DR3 DP 与 LP 均不禁同时充放电（ $h=400/200/100/50$ 有 5/4/4/1 个同充放时段）；A-DR4 MILP 仅 1 节点证最优、未验证大规模；A-DR5 E 族 $\Delta C = 0$ 仅对附件 1 单日成立；A-DR8 C3 余量仅 0.21 个百分点。
 - 不可行点与最优面：buycap_3000（3000 kW）使原计划不可行，门槛仅定位到（3000,4000] kW；LP 最优面非唯一（ E 上下界两端活跃），本问只引用目标值与约束残差；sell_price 情景因 AS08 界不够紧不可直接用于论文。
 - 适用边界：结论仅对附件 1 单日 + accepted 口径成立，prob02 - prob04 的跨日衔接、降尺度、结算与电价可观测性未涉及；噪声分布为诊断性设定而非题面事实，S3 区间不得包装为真实预测误差分布； $\pm 5/10/20\%$ 来自技能默认区间非文献标定； η 物理范围无文献标定；未做全局敏感性，参数交互未被系统探测。
 - 登记欠账：符号表 q_dis 域值（833.33 $\rightarrow$ 750.00）、q_spill.first_question、AS08 措辞待回写；越限更正数 249/365（68.2%）与丙相对甲全期增量 6916.19 元属假设阶段探针结论、不得归因于 robustness run001；AS06 为团队裁定 D10，25 条文献池无一条涉及、不构成文献支持，21 条仅元数据级、4 条开放摘要，引用只支撑框架级/机制级主张（question_summary.md §8）。

7.2 问题二（prob02）

7.2.1 鲁棒性实验设计（预注册）

本阶段按预注册纪律执行：核心结论 K1 - K6、判据 S1 - S6、扰动族与网格、样本量、种子及失败处置在跑数前冻结于 robustness/plan.md，事后不得改阈值。适用性：参数扰动、数据噪声、噪声时间结构、求解器设置适用；初值/随机初始化不适用（确定性 LP）；Morris/Sobol 不适用（无独立输入分布证据、成本不可行），改用 OAT + 分块噪声 + 分位区间；结构情景（s 的界、售电、b 上限、 $\alpha_{em}<1$ ）改变目标或可行域，适用但单列 structural_findings、不计入 S1/S4（plan.md §0、§2）。

扰动族：OAT 覆盖 η （同步 {0.72...1.00} 与单侧 $\pm 10\%$ ）、 E_{init} 、 α_{em} 、 P_{max} （口径丙同步换算）与 E 窗口；噪声 100 个乘性样本（4 族 $\times$ 25）为逐时段白噪声 $\sigma=5\%/10\%$ 与按日持续 $\sigma=5\%$ （noise_day_5、noise_joint_day_5 含电价），因子按负载 0.2 / 光伏 0 / 电价 0.05 截断，固定 seed=20260910；结构族含 s_bound、s_sell、alpha_lt1、b_cap 十档、solver 三档。合计 49 个矩阵情景 + 100 噪声样本 = 149 次全年 LP（52,560 时段 / 315,360 变量 / 105,120 等式）；plan.md 的「25 / 14」计数与网格不符，属登记不一致（robustness/report.md §1）。

闸门与纪律：参数化代码须逐位复现 run002 的 8 项总量（相对差 $\leq 1e-6$ ）与 4 个指定日期/表 1，否则整批作废；计算在隔离 task f7a4e670b91ad469d771（succeeded、supervised、rc=0、907.269 s）内以 CPU HiGHS、单 worker 串行、gpu_required=false 完成，输出隔离至 robustness/results/prob02_v001_robust_run001/。S1 - S6 全过记稳定，违反 1 条且方向不反转记条件稳定，方向反转或 S1/S4 违反记脆弱。

7.2.2 鲁棒性结果

基线闸门通过：8 项总量相对差全 0.0，4 个指定日期全天购电量/购电费相对差 $\leq 2e-11$ ，表 1 六时段最大绝对差 3.33e-7 kWh（参考 tables.json 的 6 位小数舍入）；149/149 可行、无 NaN/Inf、等式残差 $\leq 2e-12$ 、界越界 0.0（robustness/report.md §3 - §4）。

判据	预注册阈值	实测	判定
基线复现闸门	8 项相对差 $\leq 1e-6$ ；指定日期/表格项 $\leq 1e-6$	8 项全 0.0；日期项 $\leq 2e-11$ ；表 1 最大 3.33e-7 kWh	PASS
S1 可行率	参数族 ≥ 0.99 且核心族 ≥ 0.95	核心族 135/136 = 0.992647；参数族 35/36 = 0.972222（唯一失败 solver_highs-ipm）	FAIL
S2 幅度与符号	$\max\ \Delta C\ /C^* \leq 25\%$ （ η 档 35%）且三条方向成立	14.078%（ $\eta=0.72$ ）； $\partial C/\partial \eta \leq 0$ 、 $\partial C/\partial P_{max} \leq 0$ 、 $\backslash$ 弹性(E_{init}) $\backslash \leq 1.5$ 全成立	PASS
S3 噪声区间	分位半宽 $\leq 20\%$ 且 均值偏移 $\leq 10\%$	0.9565% / 0.2249%（100 样本）	PASS
S4 套利方向	核心族 100% 成立	136/136、failures=[]	PASS
S5 交付表稳定	全天量/费 $\leq 10\%$ ；slot $\leq 15\%$	19.0998% / 19.6225%（eta_both_0.99@2025-06-21）；slot 0.9912%	FAIL
S6 求解器一致性	两两相对差 $\leq 1e-6$	highs/highs-ds/highs-ipm/关闭 presolve 全为 0.0	PASS

（出处：robustness/results/prob02_v001_robust_run001/summary.json 的 criteria。）

分级与归因：criteria_failed = ["S1","S5"] $\Rightarrow$ 脆弱（需缩小适用范围），判据未事后修改。S1 的唯一失败样本 solver_highs-ipm 目标值与基线逐位相同、残差 $2e-12$ 、可行，唯一失败项为返回解清洁度检查 complementarity_sum = 4.41358e8（同充放 1136 个时段）；AS07 不禁止同时充放电、引理 L1 只断言「存在」互补最优解，故属退化最优面上的返回解选择，不得改写为模型不可行（ablation 的 17/17 模型同充放均为 0）。S5 是日尺度双向敏感性： η 0.90 $\rightarrow$ 0.99 使 2025-06-21 全天购电量/购电费下降 19.10%/19.62%（有利方向），而 $\eta=0.81$ 全年最多使逐日购电费上升 13.0%（21 天 $>+10\%$ ）；年度与交付期总量仅 $\pm 7\%$ （robustness/report.md §5）。

参数敏感性排序： η 是唯一一阶敏感参数（ $\pm 10\% \Rightarrow +6.971\% / -6.624\%$ ，弹性约 $-0.66 \sim -0.70$ ），其次 E_{max} 收紧 20% $\Rightarrow +5.417\%$ 、 $P_{max} \pm 10\% \Rightarrow +1.020\% / -0.342\%$ 、 $E_{min} \pm 20\% \Rightarrow -0.497\% / +0.515\%$ ； $E_{init} \leq \pm 0.0042\%$ ， α_{em} 在 $\pm 20\%$ 内完全无影响（因 $q_{em} \equiv 0$ ，不能据此断言 α 不重要）（robustness/sensitivity.json）。

噪声传播： $\Delta C/C^* \in [-0.964\%, +1.555\%]$ （均值 +0.225%，79 正 / 21 负）；逐时段白噪声被 52,560 时段聚合自消（半宽 $\leq 0.17\%$ ），按日持续噪声代表「日水平误差」、半宽上升一个量级（0.94% - 1.03%）（robustness/report.md §7）。

结构性发现（单列）：① 主口径 Σq_{em} 为机制级恒零（ $\Sigma q_{em}=0$ 、days_with_emergency=0），是定理 T1「完全信息 + 无购电上限 + $\alpha_{em}>1$ 」三前提的模型内推论，非实测断言、非文献结论；一旦 b 上限生效即非零—— $\Sigma q_{em}=0$ 的最大上限 4375 kW、 $\Sigma q_{em}>0$ 的最小上限 4218.75 kW $\Rightarrow$ 阈值 $\beta \in (4218.75, 4375.00]$ kW， Σq_{em} 与总费用随上限下降单调（ $B=4218.75$ kW 时 $\Sigma q_{em}=8,707.398542$ kWh、14 天）。② 10,326 kW 只是非绑定阈值，

旧登记「低于 10,326 kW 即强制 $q_{em}>0$ 」被证伪（勘误 R5）。③ s 上界收紧为物理盈余后最优值与 $\Sigma s=990,168.090312$ kWh 均不变；但给 s 0.50 元/kWh 收益即出现非物理套利（售出 5,845,778.709901 kWh > 物理盈余 3,120,221.003233 kWh），不得作为真实售电收入。④ $a_{em}=0.50$ 时 $\Sigma q_{em}=22,657,938.157435$ kWh、365 天全启用；该值等于基线 Σb （重标定效应），不是净负荷（20,272,812.138617 kWh）（robustness/summary.json）。

7.2.3 消融与结构对照

按 B5 分工，ablation 负责模型族、口径与实现路线对照，在隔离 task 5b87ce0a8d9e4706c82c（succeeded、supervised、CPU、rc=0、401.336 s）内以同数据、同参数、同口径、同预算（time_limit=300 s）、同 seed=20260910 与每模型独立输出子目录完成 17 个 case；对照集合为 M1 - M7 + M6'，材料中不存在 M8 模型（勘误 R8 为图件事项）（ablations/report.md §8）。

模型	定义	费用（元，全期 365 天）	ΔC （元，对照 - M1）	结论
M1	基准：365×144 单一长时域 LP， E_T 自由、 b 无上限（交付期 12,233,050.830708 元）	13,758,182.573724	—	唯一交付口径（B0）
M7	实现级交叉验证：消去 s 、改写为等价不等式对、highs-ds + presolve=False	13,758,182.573724	0（相对差 0.0）	独立第二实现逐位复现，无指标收益
M2a	逐日解耦 + 耦合序列 $\{E_{\{d,144\}}\}$ 外生固定为 M1 最优值	13,758,182.573724	0（C2 相对差 0.0）	精确分解：主结果不依赖时域组织
M2b	逐日解耦 + 日终自由纯递推	13,785,077.313742	+26,894.740017（交付期 +27,522.073350）	跨日携带价值的结构性发现，不得判为实现错误（D2）
M4	逐日独立 $E_{\{d,0\}}=E_{\{d,144\}}=6000$ kWh（同为 365 天）	13,775,317.596266	+17,135.022542（交付期 +17,803.272542）	跨日衔接与逐日终端两项合并贡献（A-DR4），不得单独归因于跨日连续性
M5	终端条件 $E_T = 6000$ kWh	13,760,399.657058	+2,217.083333（交付期同值，+0.018%）	终端自由更省，等价期末放空 $\eta_{dis}(E_T-E_0) = -4320$ kWh；须与价格套利显式区分
M6（原网格 4 档）	$b \leq 10326 / 8459 / 6000 / 5000$ kW	13,758,182.573724 13,973,747.564884	0 ~ +215,564.991160	4 档全不激活（ $\Sigma q_{em}=0$ ），仅费用随上限下降上升；作一条消融记录保留
M6'（追加 6 档）	$b \leq 4375 / 4218.75 / 4000 / 3750 / 3000 / 2000$ kW	14,452,283.680247 32,769,611.572155	+694,101.106522 ~ +19,011,428.998431（+138.182706%）	首次数值演示并验证紧急购电机制： $\beta \in (4218.75, 4375.00]$ kW， Σq_{em} 最高 7,845,369.336456 kWh / 365 天
M3_full	互补 MILP： $c \leq 833.3333 \cdot u$ 、 $q_{dis} \leq 750.0000 \cdot (1-u)$ ，52,560 个二元、紧 M 上界	13,758,186.928903	+4.355178（+3.17e-07%，301.578 s）	LP 松弛无损但无收益，只增复杂度；未证明最优（status=1、mip_gap=3.1655e-07、node=0）

（出处：ablations/results/prob02_v001_ablation_run001/comparison.json 与 summary.json； ΔC 一律定义为「对照 - M1」。）

预注册判据 C1 - C7 全部通过（criteria_failed=[]）：C1 闸门 8 项最大相对差 3.2086e-14、表格项最大绝对差 3.7860e-07；C2（只判 M2a）与 C2b（M7）相对差均 0.0（平衡残差 2.2737e-13）；C3 rel_diff 与 mip_gap 均 3.1655e-07 且不低于 M1；C4 方向与探针一致；C5 β 与定理 T2、勘误 R5 三方一致且单调；C6 17/17 checks_failed=[]、两侧功率 ≤ 5000 kW、同充放 = 0；C7 17/17 充放均价方向正确（ablations/summary.json）。

恒等式与跨问恒等：17 个模型的 (I1)/(I2) 全期与交付期残差 $\leq 5.6e-09$ 、跨日连续性 17/17 全为 0.0；prob02 与 prob04 的 4-2 链的 Σs （990,168.090312 kWh）与净负载（20,272,812.138617 kWh）逐位相同，而费用必然不同（12,233,050.830708 元 vs 13,006,411.041148 元） $\Rightarrow$ 价格情景真实生效、未互填（question_summary.md §10）。

图件口径（勘误 R6/R8）：原 ablation_model_cost.png 因 7 模型费用极差仅 0.1955%（不足 1 像素）判为退化图弃用，改用差值图 prob02_ablation_model_cost_delta_888b60671d，原图转 included_in_paper=false 留档；R8 选图 pass 后 9/17 进论文，原 ablation_b_cap_curve.png 因标题含内部勘误编号且线性纵轴掩盖 β 附近小量，改由重绘论文版 prob02_fig_b_cap_curve_paper_6ff413d398 替代；两处均未改 ablation 已完成阶段代码（assumptions.md 勘误 R6 - R8）。

7.2.4 结论与限制

结论

- 核心结论不依赖模型族与实现路线：M2a、M7 逐位复现 M1，M3 在容差内同值（+3.17e-07%，不低于 M1）；M1 为唯一交付口径（B0）。
- 跨日与终端口径有正经济价值且方向未反转：M2b 的 +26,894.74 元是跨日携带价值，M4 的 +17,135.02 元是跨日衔接与逐日终端的合并贡献，M5 的 +2,217.08 元对应期末放空 -4320 kWh。
- 紧急购电机制边界清晰：主口径 Σq_{em} 机制级恒零，只有上限压至 $\beta \in (4218.75, 4375.00]$ kW 及以下才被激活且单调；10,326 kW 仅为非绑定阈值。
- 年度/交付期总量稳健（扰动内最大偏移 14.078%，噪声半宽 0.9565%），但 S1/S5 照实记 FAIL、整体分级「脆弱（需缩小适用范围）」；日尺度交付量对 η 敏感（ $\pm 10\%$ 可移动约 $\pm 20\%$ ），引用表 1/表 2 必须附带该声明。
- 单次全年 LP 约 5.8 s 即得最优，MILP 需 301.578 s 且无收益；完全信息下「逐日决策 $\equiv$ 全期求解」（命题 P1），不需滚动时域近似或鲁棒优化。

技术债与适用边界（逐条披露）

#	技术债 / 适用边界	处置与引用口径
T1	LP 最优面非唯一：E 上下界两端活跃、c/q_dis 顶到上界、highs-ipm 返回同值非互补解	验收只比对目标值 + 约束残差 + (I1)/(I2) + 题面指标，不比对逐点解唯一性；情景间轨迹差异不得当作不稳定证据
T2	S1/S5 的失败照实登记：S1 属返回解清洁度与退化最优面的口径冲突（失败样本目标值与交付数值与基线逐位相同）；S5 的实现取绝对值口径，故「有利方向的-19.1%」同样判失败	判据未事后修改；两种读法均披露；不得把 S1 写成模型不可行或脆弱
T3	M3_full 未证明最优：status=1、可行 incumbent、mip_gap=3.165517716793772e-07、node=0	C3 由引理 L1 与 4/4 日规模 MILP oracle 精确同值（1 节点、mip_gap=0、相对差 $\leq 3.98e-16$ ）独立支撑；引用须注明「incumbent，未证明最优」
T4	噪声分布是诊断性设定：乘性、下界截断、i.i.d./按日块、固定 seed=20260910，非题面事实	S3 区间不得包装为真实预测误差的分布； $\pm 5/10/20\%$ 来自默认诊断区间而非文献标定
T5	s 的界在允许售电时不够紧：松界 + 0.50 元/kWh 时出现非物理套利（售出 5,845,778.709901 kWh > 物理盈余 3,120,221.003233 kWh）	prob03/04 若引入售电须先收紧为 $\max(0, PV \cdot \Delta t - L \cdot \Delta t)$ ；「 Σs 经济贡献为 0」只对 prob02 成立
T6	α_{em} 的零效应不能外推： $\alpha_{em}=0.50$ 的重标定情景说明机制可激活，其 Σq_{em} 等于基线 Σb 而非净负荷	不得称其为净负荷，也不得据 OAT 断言「 α 不重要」
T7	结构情景不可直接相减： s_{sell} 目标含售电项、 b_{cap} 改变可行域、 α_{lt1} 解析界前提失效	只作结构登记，不进入主口径比较
T8	文献仅摘要/元数据级：23 条（19 abstract_oa + 4 metadata）均未逐篇读正文，只能支撑框架级/机制级主张	$\alpha_{em}=5$ （题面硬参数）、 $q_{em}=0$ （模型内推论）、D10「5000 kW 作用侧」（team_decision）均不得包装为文献支持
T9	图件与追踪链：robustness_tornado.png 的 e_{max} 高分支取值错误；两种阶段的实验图件均非交付图表；ablation 未落盘逐时段序列（M7 的 s 为回代重建）	e_{max} 以 sensitivity.json.oat. e_{max} 为准；M2/M3/M6/M6' 逐点轨迹的可追溯性弱于主结果；两 task 均 succeeded 但 consumed=false
T10	适用边界：结论只对 assumption_v001 + formulation_v001 的 M1 主口径成立（365 天确定性 LP、附件 1 电价逐日重复、附件 2 实际值、完全信息、无购电上限、终端自由）	A17（完全信息 + 无上限 $\Rightarrow q_{em}=0$ ）为本向侧口径，不可移植到 prob03 与 prob04 的 4-2 链

7.3 问题三（prob03）

7.3.1 鲁棒性实验设计（预注册）

预注册见 robustness/plan.md（动作 act-7c496fc60d7741c4，2026-09-11 17:30 冻结）：核心结论 K1-K6、判据 S1-S6、扰动矩阵、样本量、种子、失败处理与范围界定一律跑数前冻结、事后未修改；团队勘误 E8/E9 于 18:31（本批跑数之后）追加，未改动任何预注册判据（时序差异登记为 DR-10）。对象为 accepted 主口径 M1（三层顺序向前递推 LP + 实际结算层，365 天 $\times$ 52,560 时段，跨日状态连续、终端自由，计划层目标 $\min \Sigma p \cdot b$ ，统一 tie-breaking = 团队 T7-1/T7-5/T9）。受判子集 = {baseline, baseline_full, param, solver, noise}；buy_cap/terminal 属结构族，按预注册不计入 S1/S4。

扰 动 族	网格与内容	情景数
参 数 OAT	η_{both} 0.72/0.81/0.855/0.945/0.99； η_{ch}/η_{dis} 单侧各 2 档； α_{em} 4.0-6.0； β_{def}/β_{over} 同比例 $\pm 10/20\%$ ； E_{init} 4800-7200 kWh； P_{max} 4000-6000 kW； E_{min} 960-1440 kWh； E_{max} 8640-12000 kWh（ η 的 +20% 与 E_{max} 的 +20% 分别被物理上限 $\eta \leq 1$ 、登记上限 $E_{cap_max}=12000$ 截断，已登记 CF-4，未伪造不可行参数）	39
输 入 噪声	负载/光伏逐时段乘性白噪声 $\sigma=5\%$ 、 $\sigma=10\%$ ；按日持续 $\sigma=5\%$ ；按日持续负载/光伏 + 按日持续电价因子 $\sigma=5\%$ ；采样器 default_rng(seed=20260911)	4 $\times$ 25=100
求 解 器 压 力	highs-ds / highs-ipm / presolve=False（B5/T7-5 允许的唯一差异面）	3
结 构 约束	terminal_e_6000 + buy_cap l1 档扫描	12
基线	baseline（compact，未扰动）+ baseline_full（未修改四段式）	2

预注册判据 S1-S6 的阈值与分级规则（全 PASS $\Rightarrow$ 稳定；恰 1 项非 PASS 且 S1 PASS $\Rightarrow$ 条件稳定；S1 非 PASS 或 ≥ 2 项非 PASS $\Rightarrow$ 脆弱）见表 7.3-2。基线闸门：baseline（compact）与交付锚点 run003 的 9 项总量相对差 $\leq 1e-6$ 、baseline_full 表 1 四日期 $\times$ 六时段逐格对账，否则整批判失败（EXIT_BASELINE_GATE_FAILED，exit 4）。隔离 task 9d890669fb66a1bcc3ae（attempt 1、succeeded、supervised、CPU HiGHS、rc=0、probe_mode=false、days=365、periods=52560、mode=compact、seed=20260911、stderr 0 字节），输出目录 robustness/results/prob03_v001_robust_run001/（提交前不存在，未覆盖既有产物），wall 3437.37 s（timeout 7200 s、整批 --max-wall-seconds 5400、单 worker 串行、CPU 求解不占单卡 GPU 额度），budget_exceeded=false；交付锚点 results/prob03_v001_f001_run003（task 6de708bbd2d3dd273013，wall 41.77 s）；消融侧 task ca4f2a45aa49a45236e3（12/12 case ok，wall 584.94 s，含收尾写盘口径 586.34 s），输出目录 ablations/results/prob03_v001_ablation_run001/。

7.3.2 鲁棒性结果

基线闸门 `passed=true`: `baseline` 与 `run003` 的 9 项总量相对差全为 0.0 (全期 `C_total` = 16,179,176.145228 元、交付期 14,540,616.335652 元; 同口径 (全期) `C_plan` 13,885,669.475555、`C_adj` 563,098.132533、`C_em` 1,730,408.537141 元; 交付期 Σq = 20,842,142.600809、 Σq_{em} = 391,274.485914、 $\Sigma s'$ = 2,087,727.847547 kWh; `E_final` = 1200.0 kWh) , `baseline_full` 表 1 逐格最大绝对差 0.0 kWh, T7 审计 `layers=1460`、`max_primary_relative_change=5.0000409e-10`、`fallback_committed_layers=0` $\Rightarrow$ `compact` 模式与字典序提交解逐位同解。判据实测见表 7.3-2。

判据	预注册阈值	实测	判定
S1 受判样本可行率	100%; 层 <code>status=0</code> ; 残差 $\leq 1e-6$ (相对 $\leq 1e-8$)	144/144 可行; <code>status_max=0</code> ; 结算平衡 0.0、状态转移 $1.0e-7$ 、跨日连续 0.0、费用分解 0.0、层等式 $1.0e-7$ 、层不等式 $9.9e-8$ 、界越界 $1.0e-7$; <code>identity_failed_samples=[]</code>	PASS
S2 机制监控量	$\Sigma q_{em}>0$; <code>max\ q-b\ (i\leq 36)\leq 1e-6</code> ; 同充放 = 0; 交付期费用 $\in [3e6, 5e7]$; <code>q_em&c</code> 占比 $\leq 15\%$	144/144 通过; Σq_{em} 最小 364,259.06 kWh; <code>max\ q-b\ =0.0</code> ; 同充放 = 0; 占比最大 0.1069	PASS
S3 六组单调方向	端点对不反转 (相对容差 $1e-6$)	9 族端点对全部成立, <code>violations=[]</code>	PASS
S4 噪声族统计	<code>n\geq 25</code> ; 相对标准差与 95% CI 半宽 $\leq 5\%$; <code>max\ z\ \leq 4</code> ; 族间均值差 $\leq 3\%$; 无失败	族内全通过 (<code>n=25/25</code> 、相对标准差 $\leq 0.9236\%$ 、CI $\leq 0.3621\%$ 、 <code>max\ z\ \leq 2.5502</code> 、0 失败); 违反项仅族间均值差 $7.2946\% > 3\%$ (同 $\sigma=5\%$ 子集仅 0.0641%)	FAIL (唯一非 PASS)
S5 求解器与链级差	3 设置全可行; 最大相对差 $\leq 1\%$	3/3 可行; <code>highs-ds</code> 0.0、 <code>highs-ipm</code> $-1.3515e-3$ 、 <code>presolve=False</code> $+1.1073e-4$	PASS (warning)
S6 结构情景完整性	全档有状态并给出分界; 终端情景出数	11 档全有状态, 夹逼 (4375, 5000] kW; <code>terminal_e_6000</code> 出数并与 E8 逐位一致	PASS
分级	S1 PASS 且恰 1 项非 PASS $\Rightarrow$ 条件稳定	<code>failed_criteria=['S4']</code>	条件稳定 (需给出适用边界)

项目	实测	口径与说明
参数敏感性排序 (单侧最大 $\ \Delta C_{total} \ / C_{total}$, 全期)	η_{both} 10.9715% $> E_{max}$ 4.1158% $> \eta_{dis}$ 3.8518% $> \eta_{ch}$ 2.2168% $> \alpha_{em}$ 2.1391% $> P_{max}$ 0.7581% $> \beta$ 0.6961% $> E_{min}$ 0.4186% $> E_{init}$ 0.0035%; η_{both} 端点自 +1,775,095.36 元 至 -942,364.63 元 (6 组方向全不反转)	排名按单侧最大 $\ \Delta C \ $ (DR-3) , 不按图形条形跨度; -20% 档下 η_{dis} 影响约为 η_{ch} 的 1.74 倍 $\Rightarrow$ 放电侧效率更关键
初值与日边界	<code>E_init</code> 6/6 档交付期 Δ = 0.0; 仅 2025-01-01 当日全期目标有 ≤ 571 元 ($\leq 3.53e-5$) 变化; <code>E_min</code> 960 $\rightarrow$ 1440 kWh 为 +0.4186%、 <code>E_max</code> 8640 $\rightarrow$ 12000 kWh 为 -1.9017%	日边界储电量恒为下限 1200 kWh (365/365) , 由「单日 LP + 终端自由 + 库存边际价值 0」涌现 (E8/R18) ; 属结构性结果, 不得读成实现缺陷或「初值不重要」
预报误差 (噪声族)	族内相对标准差 $\leq 0.9236\%$ 、95% CI 半宽 $\leq 0.3621\%$ 、 <code>max\ z\ \leq 2.5502</code> 、0 失败; $\sigma=5\%$ 三族 $+3.9936\%/+3.9387\%/+3.9295\%$ 、 $\sigma=10\%$ $+11.2241\%$; Σq_{em} (全期) 406,353 $\rightarrow$ 551,652 $\rightarrow$ 818,992 kWh	期望费用上移是偏差而非离散度; 噪声只扰动结算层实际值、决策层仍用附件 3 预报, 缺口由单侧紧急购电 ($\alpha_{em}=5$) 与非对称双向结算 (0.5/1.5) 承接
价格因子	<code>noise_joint_day_5</code> $+3.9295\%$ vs 不含电价 <code>noise_day_5</code> $+3.9387\%$	该扰动结构下价格因子边际影响 ≈ 0 ; 「给定误差分布量化对冲收益」类诊断未执行 (本阶段无误差分布假设)
求解器 / 最优面	<code>highs-ipm</code> $-1.3515e-3$ (Σq_{em} 417,241.579318 kWh) 、 <code>presolve=False</code> $+1.1073e-4$	属团队 T7-6 (14 天窗 $2.2566e-4$) 同机制 (最优面选择 + 跨日初值传播) 的放大量级, 不判为实现缺陷; 两值须与 Σq_{em} 成对引用
结构情景	<code>buy_cap</code> 夹逼决策层 (4375, 5000] kW (3500/4218.75/4375 kW 计划层 <code>HiGHS Status 8: Infeasible</code> , 5000 kW 及以上可行, 5000 kW 时 $+1.8657\%$) ; <code>terminal_e_6000</code> 交付期 14,543,941.960654 元 = $+3,325.625002$ 元 / $+0.0228713\%$	结构发现, 不得当作主口径费用; 与 E8 逐位一致; <code>prob02</code> 的 $+2,217.08$ 元与 34 天探针的 $+2.39\%$ 均不得沿用; E9/R19: 该夹逼为决策层口径, 与 <code>prob02</code> 的 $\beta \in (4218.75, 4375.00]$ kW (<code>q_em</code> 激活阈值) 不得混用或宣称一致 (中间区间未扫描)
不可行情景	整批 156 情景中 3 个不可行, 全属结构族; 受判 144/144 可行、结构族 9/12 可行	已保留在 <code>raw_samples.jsonl</code> 与 <code>summary.failures</code> , 未静默删除, 不计入 S1 受判子集; 引用可行率须分别标注两个分母 (DR-8)
机制监控量 (R12)	<code>q_em>0</code> 且 <code>c>0</code> = 5,070/52,560 = 9.6461% ; 恒等式残差 <code>max</code> $4.55e-13$	不违反 D7-A: <code>c</code> 由普通购电 <code>q</code> 支付、 <code>q_em</code> 只补负载缺口; 最小可复现示例 2025-01-01 6:20-6:30 (<code>period_index</code> 37) ; 按引理 L1, <code>q_em</code> 在决策层恒不激活, 只能由结算层预报误差产生
适用边界	仅限本问网格: $\eta \in [0.72, 0.99]$ 、 $\alpha_{em} \in [4, 6]$ 、 β 同比例 $\pm 20\%$ 、 <code>P_max</code> $\in [4000, 6000]$ kW、 <code>E</code> $\in [960, 12000]$ kWh、 <code>E_init</code> $\in [4800, 7200]$ kWh	噪声结论仅限「实现值相对预报的乘性偏差 $\leq 10\%$ 」, σ 为诊断设定 (非题面事实、非文献标定) , 不构成真实误差分布, 95% CI 只用于外推边界; 外推须重算

上表两项须随数字披露: S4 唯一违反项为跨 σ 档族间均值差 $7.2946\% > 3\%$ (同 $\sigma=5\%$ 子集仅 0.0641%) , 属把「族内离散度」与「跨 σ 档均值一致性」绑定在同一条判据里的口径设计债 (DR-1) , 不得表述「模型对噪声不稳定」; `E_init` 的零效应已由独立重解探针 6/6 档逐位复现, 不得读成「求解器忽略初值」。

7.3.3 消融与模型族对照

预注册见 ablations/plan.md: 按团队 B2 强制 M1-M8 共 14 个 case (含 M5 两个加密档与 M7 三条口径), 判据 C1-C10 + 补充 C3L; 全部 case 共用同一输入、参数与交付表口径, 不得单独调参, 求解器差异只允许出现在 M8。执行 12/12 ok、criteria_failed=['C3'], baseline_passed/anchor_passed/m6_oracle_passed 均为 true; 下表为全期 D_full 口径。

模型	定义 (与 M1 的差异)	费用 (元, 全期)	ΔC (元)	结论
M1	三层顺序向前递推 + 闭式结算 (主口径, B0)	16, 179, 176. 145228	—	论文主表唯一口径
M2a	逐日解耦 + 状态递推 (实现组织不同, 模型同构)	16, 179, 176. 145228	0. 000000	与 M1 逐位同值, 只作回归检查 (F6/T8)
M2b	日初复位 $E_{\{d,0\}}=6000$	15, 360, 260. 582255	-818, 915. 562973	跨日携带价值: 非物理 (每天人造注入 4800 kWh, 跨日连续性残差 4800. 000000002)
M3	完全信息上界 (单一 52, 560 时段 LP, $q=b$ 、 $q_{em}=0$)	13, 758, 182. 573724	-2, 420, 993. 571504	信息价值上界 (非可实现); 与 prob02 accepted 逐位相同 (C10 PASS)
M4	仅 0:00 计划、无调整	16, 505, 833. 062742	+326, 656. 917514	调整机制价值 = 减少 5× 紧急购电 889, 755. 050031, 代价为偏差 563, 098. 132533
M5a / M5b	决策加密至每 3 小时 / 每 1 小时 (同一发布集 D5-A)	16, 179, 575. 041038 / 16, 179, 766. 212646	+398. 90 / +590. 07	题面四点之上加密无可测收益: 按 T7-4 如实登记反例机制, 不得解读为「越密越差」
M6	偏差项 MILP 精确化 (4 个指定日 × 3 个调整层 = 12 层 oracle)	— (无全期费用)	最大相对损失 $3e-12$	LP 松弛无损 ($mip_gap=0.0$ 、 $mip_node_count=1$ 、互补性残差 0、紧 Big-M 残差 0); 全年 MILP 按 D6-A 降级未执行
M7-D2-B / M7-D2-C	结算读法 B / 读法 C	16, 125, 753. 608578 (两条逐位相同)	-53, 422. 536650	代数恒等; 同一计划放回主口径重算为 +198, 839. 792217 元 (两数须成对引用)
M7-D5-B	降尺度分段常数 (前向保持)	18, 741, 130. 202668	+2, 561, 954. 057440	口径影响大于调整机制价值 (ΔC_{em} 占 94. 7%; 支配域内低估光伏 2. 68%、12:00 域 -11. 29%)
M8 / M8b	独立第二实现 / 再加 $highs-ds + presolve=False$	16, 178, 825. 507754 / 16, 179, 447. 245364	-350. 64 / +271. 10	链级敏感度 $\leq 2. 17e-5$; C3 FAIL 如实登记、阈值未改
M7-PLAN-EXP	— (按 T6 撤销)	无数值	—	确定性口径下与 $\min \Sigma p \cdot b$ 恒等退化: 未执行、未伪造数值

- 基线闸门逐位复现 (C1/C8): M1 与 run003 的 9 项总量、表 1 (24 格)、表 2 (6 块 + 8 端点) 逐项一致 (相对差 $\leq 1.1e-8$ 、绝对差 $\leq 5e-7$, checks_failed=[]); 表 3 四日的区间集合逐字符一致, 区间数 5/7/9/8, 能量 2, 062. 489152778 / 840. 356133333 / 1, 150. 194480556 / 352. 514922222 kWh。跨问锚点 (C10): M3 全期 13, 758, 182. 573724 / 交付期 12, 233, 050. 830708 元与 prob02 accepted 相对差 0. 0。
- C3 FAIL 与 C3L PASS (E11/R26): M8 2. 1672146396890143e-05、M8b 1. 6756114994072834e-05, 均超 $1e-8$, 阈值不改、FAIL 如实登记; c3L 逐层比较主目标最优值, 16/16 层相对差 0. 0 (阈值 $1e-9$) $\Rightarrow$ 差异在最优面取点而非实现/公式。论文须成对给出「链级敏感度 $\leq 2. 17e-5$ (-350. 64 元)」与「M1 是逐日因果递推口径、非全局最优规划」, 不得称「M8 更优」。
- A9 (是否需引入其他时刻预报): 限「决策频率」层面——有调整 $\gg$ 无调整 (M4 $\rightarrow$ M1 收益 326, 656. 92 元 / +2. 02%); 四点之上加密无可测收益: wall 10. 53 $\rightarrow$ 37. 89 $\rightarrow$ 69. 90 $\rightarrow$ 194. 79 s; 附件 3 只在 0/6/12/18 发布、不构造不存在的输入 $\Rightarrow$ 不覆盖「新增预报信息量」的价值。
- prob04 承接 (略提, 不引述 prob04 数值): 勘误 E-F4 把「不得用旧问数值作交付值或锚点」收窄为「禁止填充/替代/混入交付值; 允许并鼓励退化情景复现类锚点」, 要求把 4-3 价格换回附件 1 单日曲线后逐位复现本问 run003 的 M1 ($\leq 1e-9$, 失败即判实现错误)。

7.3.4 结论与限制

结论

1. 主结果不依赖实现路线、求解器与决策密度: M2a 与 M1 逐位同值、M8/M8b $\leq 2. 17e-5$ (C3L 逐层 0. 0)、M5a/M5b $\leq 3. 65e-5 \Rightarrow 10^{-7}$ 元量级费用、 Σq_{em} 、 $E_T = 1200$ kWh 与表 1/2/3 结构不是实现假象, 主表推荐 M1。
2. 量级由信息结构与口径决定: 完全信息 -14. 96%、分段常数降尺度 +15. 83%、无调整 +2. 02%、结算读法 -0. 33%; 降尺度口径影响大于调整机制价值, 读法 B/C 须与「同计划跨读法重算 +198, 839. 79 元」成对给出。
3. 参数与噪声: 六组方向全不反转 (η 最大、 E_{init} 交付期 0. 0); 噪声族内离散 $< 1\%$, 但期望费用随偏差幅度系统性上移 ($\sigma = 5\% \approx +3. 9\%$ 、 $\sigma = 10\% \approx +11. 2\%$), 与 R11 (比 prob02 贵 +2, 307, 565. 50 元 / +18. 863%, 两问交付期净负荷逐位相同 17, 939, 189. 49 kWh) 及无对冲机制 (只看 0:00 预报、对紧急购电零预期, T6 撤销 PLAN-EXP 的直接后果) 互为印证; 不得声称问题三更省。
4. 分级 = 条件稳定 (需给出适用边界); 不得据 S4 FAIL 表述「模型对噪声不稳定」; 结构情景只作发现、不作主口径费用。
5. 适用边界见 7. 3. 2 末表, 超出网格须重算。

技术债与披露项

1. LP 最优面非唯一：degenerate_layers=1460、layers_with_remaining_multiplicity=1024、layers_with_unknown_multiplicity=1（唯一层 = 2025-10-12 hour=18，主目标 0.0，属探测能力问题，不判失败）；compact 的 probe_coverage=0.0，其退化指标不得当结论，只以 baseline_full 的 1460/1024/1 为准（E7/CF-6）。字典序 ϵ 按 T9 相对化为 $\epsilon = 1e-6 \cdot P^*/T_{ref}$ （旧「 $\epsilon=1e-6 \times$ 主目标尺度 + 加权式提交」已废，加权式仅作诊断）；主结果对 tie-break 的敏感性约 $1e-4$ （14 天窗 2.2566e-4），属已登记口径敏感性而非缺陷，禁止跨 tie-break 互比。
2. C3 阈值与 T7-3 审计冲突（1024/1460 层吞吐量多重最优，字典序不能唯一确定提交点）：阈值不改，实现正确性由 C3L 承担，冲突待 cross_question_review 确认；M1 非全局最优，M8 亦非更优。
3. 未执行项：M6 全年 MILP 未跑（D6-A 降级为 4 日 12 层 oracle + 引理 L5）；M7-PLAN-EXP 按 T6 撤销；R11④ 的误差分布对冲量化未做；附件 3 发布加密未做（A9 不覆盖「新增预报信息量」）；M3 的 all_layers_invariance_passed=false 属空集语义，非验证失败。
4. 文献边界（E4）：prob03 池 25 条全 used 但 0 条全文（15 abstract_oa + 10 metadata），只支撑框架级/机制级主张；AS07/AS09/AS10 与「5000 kW 作用侧」（team_decision）不得包装为文献支持。
5. 口径与呈现层：E6 D_full/D_req 与 $\Sigma b/\Sigma q$ （total_purchase_kwh 装 Σq ）不得混用；R9/R10 只改呈现层（run001/run002 作废为审计负对照、run003 accepted），值口径超 6 位小数格数 0、字面 XML 口径仍 4,849 格 $\Rightarrow$ 只许写「按 6 位小数填报」；R24 robustness 6 图与 ablation 5+1 图不进论文（带 DR-2-DR-6 缺陷），交付图为 visualization 的 8 张。
6. 跨问与承接：R13 2025-02-01 0:00 储电量（prob02 7,950.00 / prob03 1,200.00 kWh）不可互比；本问电价逐日重复、无价格预报误差，故不产生 ΔC_{price} ；X-2 的基数分歧（权威值 258,485.465704 元 vs 备选读法 573,883.11 元）属 prob04 承接项，主交付值 C^{act} 不受影响、不得跨基数比较；另 ablations/report.md §6 把 robustness 的 criteria_failed 记为 [S1,S5]，与 summary.json/小问总结的 [S4] 不符，本节取 [S4]。

7.4 问题四（prob04，分链）

本节分链陈述：4-2 $\triangleq$ 在附件 4 实时波动电价下重算问题 2，4-3 $\triangleq$ 重算问题 3。两链共用同一价格预测器（主口径 PF-PERSIST）与同一结算口径（结算一律用附件 4 实际价），差异只在调整层与 0.5x/1.5x 分段偏差结算。全文遵守团队裁定 A8-(b)：0:00 时当天 144 点实际价尚不可知，决策层只用历史价（ $\leq d-1$ ）+ 已登记预测器，4-3 调整层另可用当天已实现时段；不作任何「当天电价已知」类表述。

7.4.1 两条链的鲁棒性实验设计（预注册）

方案在跑数前冻结于 robustness/plan.md（K1-K8、S1-S7、§4 扰动矩阵与样本量、§4.9 失败处理，事后未改）。两链各自隔离 task、独立 output_directory：4-2 task 953eeb1e0b004171cad9 $\rightarrow$ robustness/results/prob04_v001_robust_4-2_run001/；4-3 task 5713b0a24eedeac9f000 $\rightarrow$.../prob04_v001_robust_4-3_run001/。情景数 4-2 = 162（2 基线 + 34 参数 + 2 预测 + 8 输入 + 3 求解器 + 13 结构 + 100 噪声）、4-3 = 198（2 + 40 + 3 + 12 + 3 + 13 + 125）；4-3 专属档位（ β 、 κ 界、光伏预报偏置/噪声）不在 4-2 上提交，故两链情景数不同。

扰动族与网格：参数 OAT（ $\eta_{both}/\eta_{ch}/\eta_{dis}$ 、 α_{em} 、 E_{init} 、 p_{max} 、 E_{min}/E_{max} ，仅 4-3 的 β 与 κ 界）；输入（price_level $\pm 10\%$ 、price_noise $\sigma=5/10\%$ 、load_noise、pv_act_noise，仅 4-3 的 pv_forecast_bias $\pm 10\%$ 、pv_forecast_noise $\sigma=10/20\%$ ）；预测机制（PF-DUAL/PF-HIST，仅 4-3 另有 $\kappa_m \equiv 1$ ）；求解器（highs-ds/highs-ipm/presolve=False）；结构（buy_cap 12 档 + terminal_e_6000）。随机族 seed = 20260911、default_rng(seed + index)，同一 index 的噪声跨链共用以保证配对可比。判据 S1-S7 的阈值见 7.4.2 两表；分级规则为「全 PASS = 稳定；恰 1 项非 PASS 且 S1 PASS = 条件稳定（须给适用边界）」。基线闸门：baseline（compact）与 run002 的 19 项总量相对差须 $\leq 1e-6$ ，baseline_full（四段式）须逐项对账，不满足即整批失败；两链实测 worst_relative_diff = 0.0。信息集纪律：价格扰动作用于序列本身，decision_price 由扰动后序列经 PF-PERSIST 重算，不得对预测价单独加噪（A8-(b) 派生⑤）。

7.4.2 鲁棒性结果（分链）

4-2（稳定）：162/162 成功、wall_seconds = 966.94、failed_criteria = []、stability_grade = 稳定（robust 4-2 run001/summary.json）。 $\max|\Sigma q_{em}| = 0.0$ kWh、max_days_with_emergency = 0 $\Rightarrow$ q_{em} 为机制级恒零（ablation 侧独立重跑得 D_req $\Sigma q_{em} = 1.07e-10$ kWh，属求解器容差级噪声，故不写「逐位 0」）。最大敏感源是题面硬参数：eta_both 的 0.72 档 +13.345316%、e_max 的 -20% 档 +5.140946%（robustness/report.md §4.1）； α_{em} 六档费用逐位相同（ $q_{em} \equiv 0 \Rightarrow$ 空参数）、 e_{init} 交付期零响应，二者不得当作有效敏感源（R4-4）。

4-3（条件稳定）：198 情景 / 195 成功 / 3 不可行（buy_cap 3500/4000/4500 kW，HiGHS status = 2，属 §4.9 预注册的预期结果，保留、计入分母但不入 S1 受判子集）、wall_seconds = 4052.82、failed_criteria = ["S4"]、stability_grade = 条件稳定（需给出适用边界）。S4 未通过：noise_white_10 族均值相对基线 +10.5919% > 预注册 5%；机制为 Σq_{em} 的 $\max(0, \cdot)$ 凸性系统性抬高期望紧急购电，而 identity_failed = 0、受判样本全部可行 $\Rightarrow$ 结构性、非实现缺陷。适用边界： $\sigma \leq 5\%$ 输入扰动下稳健（4 族均值 +3.45% ~ +4.04%）； $\sigma = 10\%$ 价格白噪声属超设计工况；结论对价格侧稳健（预测器替换 -0.1711%、 $\kappa_m \equiv 1$ 为 0.0%）、对光伏侧不稳健（pv_forecast_bias_p10 +23.2485%、pv_forecast_noise_w20 +22.8149%、pv_act_noise_w10 +10.2238%）；计划层购电上限 ≤ 4500 kW 结构不可行。按 T7-4 如实登记的反例：K7 在 max 口径两链均不成立（价格类最大 10.0% < eta_both 的 13.345316%/11.700362%，mean 口径成立）；K8 的「4-3 不低于 4-2」只在光伏族成立（42x/65x），价格/负载/预测器三族上 4-3 反而更不敏感；PF-DUAL $\equiv$ PF-HIST 决策费用逐位相同（4-2 -0.2261%、4-3 -0.1711%） $\Rightarrow$ 预测机制族只有一条独立敏感轴（R4-5）。

购电上限阈值分链、不得跨问外推（CF-7/E9/X-9）：4-2 的（4500, 5000] kW 是 Σq_{em} 的机制激活区间（ ≤ 4500 kW 时转正：4500 kW $\rightarrow$ 4,682.51、4000 $\rightarrow$ 268,031.51、3500 $\rightarrow$ 1,136,770.06 kWh），与「12 档 buy_cap 全域 LP 可行」是两件不同的事；4-3 的（4500, 5000] kW 是 LP 可行/不可行分界（可行 ≥ 5000 kW）。二者区间相同而含义不同，且与 prob02 的（4218.75, 4375.00] kW、prob03 的 [4375.0, 5000.0] kW 只登记冲突点、不得互引或外推。4-3 基线同充放 1,456 时段、 $q_{em} > 0$ 且 $c > 0$ 6,003 时段属结构统计与机制归因，不判失败（X-7/R4-8）。

4-2 判据表（阈值：robustness/plan.md §3；实测：robust 4-2 run001/summary.json，残差与族统计另见 robustness/report.md §2.1、§4）

判据	预注册阈值	实测	判定
S1 可行性	受判子集每层 status=0、各类残差 $\leq 1e-6$ （相对 $\leq 1e-8$ ）、可行率 100%	judged = 139、feasible_rate = 1.0；层等式 2.73e-12、结算平衡 3.41e-13、状态转移 2.73e-12、跨日连续 0.0、费用分解 0.0	PASS
S2 紧急购电机制	$\max\ \Sigma q_{em}\ \leq 1e-9$ kWh 且 days_with_emergency = 0	$\max\ \Sigma q_{em}\ = 0.0$ kWh、max_days_with_emergency = 0	PASS
S3 OAT 方向	端点对不反转（相对容差 1e-6）	7 个有方向组 reversals = []；alpha_em 六档逐位相同、e_init 为诊断组（passed = null）	PASS
S4 输入噪声	每族 $n \geq 25$ ；std_rel $\leq 5\%$ ；CI95 半宽 $\leq 5\%$ ； $\max\ z\ \leq 4$ ；每族均值 $\leq 5\%$ ；同 σ 档族间均值差 $\leq 3\%$	4 族 $\times 25$ ；std_rel $\leq 0.71\%$ 、CI95 $\leq 0.28\%$ 、 $\max\ z\ \leq 2.012$ 、族均值 $\leq +0.54\%$ 、同 $\sigma=5\%$ 档族间差 0.4463%	PASS
S5 求解器	三设置全可行；链级最大相对差 $\leq 1\%$	三设置全可行；solver_max_relative = 1.25189e-4	PASS
S6 结构情景	buy_cap 全档出状态并给分链分界（或全域结论）；terminal_e_6000 有数值	buy_cap 12/12 全域可行、buy_cap_infeasible = []；terminal_e_6000 的 D_req = 13,008,590.707803（+0.0168%）	PASS
S7 预测机制	PF-DUAL/PF-HIST 跑通并给 ΔC_{total} ；回溯 7 项指标齐全（E-F5）	两情景跑通、failures = []、backtest_metrics_complete = true	PASS
分级	全 PASS $\Rightarrow$ 稳定	failed_criteria = []	稳定

4-3 判据表（阈值同 robustness/plan.md §3；实测：robust 4-3 run001/summary.json，残差与族统计另见 robustness/report.md §2.2、§4）

判据	预注册阈值	实测	判定
S1 可行性	同 4-2	judged = 170、feasible_rate = 1.0；层等式 8.71e-8、界违反 7.68e-8、结算平衡 4.55e-13、跨日连续 0.0、费用分解 0.0	PASS
S2 紧急购电机制	$\Sigma q_{em} > 0$ 且落于基准 $[0.25\times, 4\times]$ 机制完好带；窄带越界样本披露、不判失败	基准 $\Sigma q_{em} = 410,453.995927$ kWh（D_full）；受判样本 min = 404,201.444938、max = 837,192.510757，带宽 $[102,613.498982, 1,641,815.983708]$ 、out_of_band_scenarios = []	PASS
S3 OAT 方向	端点对不反转	8 个有方向组 reversals = []；e_init/kappa_bounds 为诊断组；alpha_em 本链有效（ $\pm 20\% \Rightarrow \pm 2.171353\%$ ）	PASS
S4 输入噪声	同上	5 族 $\times 25$ ；noise_white_10 族均值 +10.5919% $> 5\%$ ；其余 4 族 +3.45% $\sim +4.04\%$ ；std_rel $\leq 0.89\%$ 、CI95 $\leq 0.35\%$ 、 $\max\ z\ \leq 2.543$ 、failures = []、同 $\sigma=5\%$ 档族间差 0.5654%（跨 σ 档 6.7954% 仅按 CF-10 披露）	FAIL
S5 求解器	三设置全可行； $\leq 1\%$	三设置全可行；solver_max_relative = 4.36256e-4（summary.json；report.md §4.5 按交付期口径另记 6.10152e-4，两读法须分别标注）	PASS
S6 结构情景	同上	buy_cap 不可行 $[3500, 4000, 4500]$ kW、可行 ≥ 5000 kW、分界 $(4500, 5000]$ kW；terminal_e_6000 的 D_req = 15,292,320.214739（+0.0214%）	PASS
S7 预测机制	同上（另含 kappa_frozen_1）	三情景跑通、回溯 7 项指标齐全	PASS
分级	恰 1 项非 PASS 且 S1 PASS $\Rightarrow$ 条件稳定（须给适用边界）	failed_criteria = ["S4"]	条件稳定

7.4.3 消融：预注册对照项（分链）

方案冻结于 ablations/plan.md（C1-C9）与 plan_v002.md/plan_v003.md（跑数前修订，判据与阈值一字未改）。13 个对照条目分链展开 23 个 case（4-2 14 个、4-3 9 个），run003 全部执行、无失败 case；两条链的隔离 task 分别为 e54f83cea3e31a1c0879（ $\rightarrow \dots_{ablation_4-2_run003/}$ ）与 20906d684ca14f498047（ $\rightarrow \dots_{ablation_4-3_run003/}$ ）。C1-C3 为强制闸门，任一失败即整批作废。

S-VAR：场景池对代表日 d 取 $\{d' < d \mid d' \bmod 7 = d \bmod 7\}$ 、确定性等距抽 24 个、等概率 1/24；第一阶段 b 全场景共用，第二阶段为场景内追索；规模裁剪为 12 代表日 $\times 24$ 场景的确定性等价大 LP。按团队「必须的改写」，计划购电账单场景相关 $(c_{plan}^{(s)}) = \Sigma p^{(s)} \cdot b$ ，实现中不含 $c^{base} \cdot P_{plan}$ 项；四项报告（期望费用差、b 形状、计算成本、与 ΔC_{price} 并置）齐备。S-RH： $H \in \{1, 3, 7, 14\}$ ，决策时刻与承诺规则完全不变，只改「优化看多远」； $H = 1$ 为基线闸门、须逐位复现主口径；超 24 h 的价格一律用 PF-PERSIST、负荷/光伏用同月历史均值（第二口径为最近 7 天实测），未声称获得超 24 h 预报；末窗按终端自由截断；报告三项（费用差、日边界储电量行为、求解时间）。4-3 的深度只作用于计划层，6:00/12:00/18:00 调整层仍只支配当天（§3.3.4 冻结边界）。S-VAR-RH 为 24 场景 $\times H = 3 \times 12$ 代表日。C-ANCHOR-P03 为实现正确性锚点：把 4-3 价格整体替换为附件 1 单日曲线（ $\times 365 \Rightarrow$ PF-PERSIST 精确、 $\kappa_m \equiv 1$ ），其余输入与 AS21 tie-break 不变，须逐位复现 prob03 accepted run003 的 M1，判据 $\leq 1e-9$ 。结构消融 S-ABL-* 含弃光界、 $\kappa_m \equiv 1$ 、字面 $\in$ tie-break 与 η 作用位置四项。价格预测器对照按 E-F5 成对报告 MAE/MAPE/P50 与 RMSE/P90/P99，禁止只报单一指标。

对照项	链	定义	关键指标实测	预注册判定
C1 C-ANCHOR-P03	4-3	价格 ← 附件 1 单日曲线 × 365 (其余输入与 tie-break 不变)	六项相对差 1.40e-14 / 1.20e-14 / 2.75e-14 / 4.86e-13 / 6.82e-14 / 5.30e-14; D_full 16,179,176.145228228、D_req 14,540,616.335652174、C_plan 13,885,669.475554619、C_adj 563,098.1325327263、C_em 1,730,408.5371408819、D_req Σq_em 391,274.4859139793 kWh	PASS (≤ 1e-9, 逐位复现 prob03 M1)
C2 两链基线复现	两链	独立重跑主口径 (全年 365 天)	D_req 相对差 8.59e-16 (4-2) / 2.63e-14 (4-3); D_full 1.05e-14 / 2.32e-14; Σq_em 绝对差 1.07e-10 / 1.04e-12 kWh	PASS (≤ 1e-9)
C3 S-RH(H=1) 闸门	两链	H = 1 须逐位等于主口径	D_full/D_req 相对差 0.0 / 0.0; 整条 E 轨迹逐点最大绝对差 0.0 kWh	PASS (最严读法)
C4 S-RH 单调性	4-2	H 增大 ⇒ 费用不增	D_full : 14,755,884.322 → 14,726,408.134 → 14,726,406.774 → 14,726,404.555 (H = 1/3/7/14); counterexample_registered = false	PASS, 未出反例
C4 同前 (仅报数值)	4-3	预注册不适用 (深度只作用于计划层)	17,181,202.516 → 17,149,405.024 → 17,149,403.066 → 17,149,399.533 (实测非增)	不适用, 仅报数值
S-VAR	两链	24 经验场景两阶段随机、12 代表日、确定性等价	4-2 期望 394,769.678326 vs 同窗点预测 408,182.507603 ⇒ -13,412.83 元 (-3.2860%); 4-3 期望 394,769.678326 vs 487,501.552950 ⇒ -92,731.87 元 (-19.0219%), 但 expected_cost_adj ≈ -5.36e-12 元、expected_cost_em = 0	四项报告齐备 (C5); 4-3 的 -19.02% 不得读作对冲收益 (AB-D6)
S-VAR 形状与成本	两链	报告项 (b) (c)	4-2 分块均值差 (0-4/4-8/8-12/12-16/16-20/20-24 h) +19.37 / -16.86 / -1.18 / -4.51 / +14.06 / -17.64 kWh·时段 ⁻¹ (低价多买、高价少买); 12 次 linprog、2.755 s (4-2) / 5.5878 s (4-3)	裁剪必要且充分
S-VAR-RH	4-2	24 场景 × H = 3, 12 代表日	期望 419,186.544353 vs 同窗 408,182.507603 ⇒ +11,004.04 元 (+2.6959%)	反例如实登记 (C5), 不叠加收益
S-RH 日边界	两链	报告项 (b): E_{d,144} 行为	H = 1: 均值 1200.0000001 (4-2) / 1200.0000000 (4-3)、贴下限 364/365 与 365/365; H ≥ 3: 均值 5,335.874 / 5,327.929 kWh、贴下限 30/365、唯一取值 190 / 191	预注册报告项; 结构性发现 (AB-D2: 仅落盘统计量)
S-ABL-SPIILL	4-2; 4-3	D9-A (s ≤ PV·Δt) 替代 D9-B 物理盈余界	4-2 ΔC = -3.73e-9 元 (相对差 0.0); 4-3 +7,879.47 元 (+0.051537%), 相对差 7.578e-5	4-2 PASS (完全等价); 4-3 C6 判不通过 (spill_bound_pass = false, AB-D4)
S-ABL-KAPPA1	4-3	κ _m ≡ 1 (调整层不更新价格预测)	ΔC^{act} = 1.49e-8 元 (+9.75e-14); C^{fc} 口径的 ΔC_price 由 258,485.47 抬到 573,883.11 元	C6 数值证据齐备 (近零经济贡献, 改计价口径)
S-ABL-TIEBREAK	4-2	字面 ε 加权式替代 AS21 字典序	D_req +0.110739 元 (+8.51e-07)、D_full +0.146086 元	C6: 近乎零贡献
S-ABL-ETA-PLACE	4-2	(η _{ch} , η _{dis}) 四种作用位置 (固定上限)	(0.9, 1.0) -4.308629%、(√0.9, √0.9) -3.160360%、(1.0, 0.9) -1.988031%; 三 case 的 state_transition_residual_max 为 83.33 / 83.33 / 42.76 kWh	C8 按原义不通过 ⇒ 记技术债 (AB-D3), 不判模型失败
价格预测器对照 (E-F5)	两链共用	D_req (334 天) 滚动回测, 只用 t 日之前信息	PF-PERSIST: MAE 0.084326、MAPE 13.7801%、RMSE 0.123837、P50 0.0500、P90 0.2294、P99 0.3773; PF-DUAL: 0.093387 / 15.2904% / 0.121566 / 0.0723 / 0.206537 / 0.335853; PF-HIST: 0.100231 / 16.3301% / 0.136878 / 0.0710 / 0.241094 / 0.396309; PF-AR (仅对照): 0.080664 / 13.4993% / 0.109836 / 0.0583 / 0.185683 / 0.333386	PASS: selection.selected = PF-PERSIST; 两预测器优劣方向相反 (PF-PERSIST 的 MAPE 更优、PF-DUAL 的 RMSE/P90/P99 更优) ⇒ 成对报告, 不得只报单一指标

7.4.4 结论与限制 (分链披露)

4-2 结论: ① 稳定——s1-s7 全 PASS、failed_criteria = [], 五类扰动下主结论不反转; ② 主口径费用水平不依赖模型族 (S-RH(H>1) -0.178528%、PF-AR -0.272205%, 方向一致、幅度 < 0.3%); ③ 第一敏感源是题面硬参数 η 与 E_{max}, 不是价格; ④ q_{em} 机制恒零只在 AS15 无购电上限 (本问主口径) 下成立; ⑤ 「日边界不携带电量」只在「逐日 0:00 决策 + 终端自由」结构内成立。

4-3 结论: ① 条件稳定 (S4 未通过: noise_white_10 族均值 +10.5919% > 5%), 适用边界为 σ ≤ 5%, 对价格侧稳健、对光伏侧不稳健; ② 实现正确性有硬证据——C-ANCHOR-P03 六项相对差 ≤ 4.86e-13, C1/C2/C3 强制闸门全通过; ③ 价格预报误差的代价为正且可计价 (见技术债②); ④ Σq_{em} > 0 与同充放 1,456 时段只作机制归因; ⑤ 主口径不变——S-VAR(4-3) 因预注册的自由追索使 u[±] ≡ 0、与 S-VAR(4-2) 逐位同解, 不能作为「应改用随机优化」的论据。

技术债与披露项: ① 措辞冲突——robustness/plan.md §0/§1.8 记静置损耗 (AS23) 「不做」, §7 CF-3 却写「采纳但只作结构情景」; 实际执行 = 不做 (162/198 情景中无自放电情景), 权威回写待 formulation 下一版 (R4-C1/X-13)。② ΔC_{price} 基数分歧 (x-2/AB-D5): 权威值 (D_{req}、(G-4) 基数) 4-2 = +520,790.839035 元、4-3 = +258,485.465704 元; 另有备选基数读法 560,148.236164 元 ((FCF3-1) 字面读法, N2 已更正旧试算), 而 573,883.11 元是 κ_m ≡ 1 结构消融下的值——ablations/report.md 称其为「另一基数读法」与 N2 的更正口径不一致; 引用须写明基数与所属对照, 不得跨基数比较。③ 4-3 的 C6 判不通过 (spill_bound_pass = false, 相对差 7.578e-5 > 1e-6): 物理盈余界确实切掉 4-3 的可行收益, K5 只对 4-2 成立 (AB-D4)。④ S-RH 的 H > 1 日边界结论只落盘统计量、无法逐点复算 (AB-D2)。⑤ S-ABL-ETA-* 三 case 的 state_transition_residual_max (83.33/83.33/42.76 kWh) 是改变状态转移定义后的必然差值, c8 按原义不通过, 记技术债、不判模型失败 (AB-D3)。⑥ 4-3 低购电上限不可行的具体绑定约束块未定位 (R4-9)。⑦ 文献仅摘要/元数据级: prob04 池 24 条 (15 abstract_oa + 9 metadata) 均未逐篇阅读正文, 不得引用公式级/定量级主张; α_{em} = 5、β_{def}/β_{over} = 0.5/1.5、5000 kW 作用侧不得包装为文献支持 (AB-D11/X-11)。⑧ 过

程事实：supervised 模式下 RESUME/reconcile 误差缺陷未修（E-F6），5 条空转 append_ledger 不得引作鲁棒性工作（E-F7），trajectories/ 为抽样保存（4-2 62/162、4-3 70/198），不得据此判产物缺失（E-F8）。

跨链一致性锚点：① C-ANCHOR-P03 逐位复现 prob03 M1 六项；② prob02 ↔ 4-2: $\Sigma s' = 990,168.090312$ kWh 与净负载 20,272,812.138617 kWh 逐位相同，而费用不同（12,233,050.830708 vs 13,006,411.041148 元）⇒ 价格情景真实生效、未互填；③ prob03 ↔ 4-3: 净负载逐位相同、费用不同（14,540,616.335652 vs 15,289,050.714738 元）；④ 两链共同情景的敏感性方向同号 10/10；⑤ 交付期差额三分项 2,282,639.673590 = 100,230.446225（计划口径差）+ 522,512.788776（偏差结算制度）+ 1,659,896.438588 元（紧急购电），恒等式残差 $\leq 1e-6$ ，必须三分项披露、不得只报总差。

不得外推的结论：① 4-2 的 $q_{em} \equiv 0$ 与购电上限阈值不得外推至 4-3 或 prob02/prob03；② 4-3 的稳定档不得外推至 $\sigma = 10\%$ 的价格噪声或光伏侧大误差工况；③ S-VAR/S-VAR-RH 的百分比只对 12 代表日窗口成立，不可与全年费用同轴比较或相加；④ S-RH($H \geq 3$) 的日边界结论不得写成模型无关的普遍性质；⑤ D_{req} （334 天）与 D_{full} （365 天）两套口径必须分别标注， ΔC_{price} 不得跨基数比较；⑥ 全部结论只在 A8-(b) 下成立——改判 A8-(a) 或替换主预测器须新建假设版本并全部重算。

8 模型评价与不足

8 模型评价与不足

8.1 模型优点

1. 单一内核、四问复用。四个小问共用同一套 10 分钟粒度的确定性 LP 内核（平衡方程、状态转移、容量/功率约束、费用目标），差异只体现在索引范围、信息结构（完全信息 / 预报驱动 / 价格信念）、结算制度（单阶段 / 双向偏差分段 + 紧急购电）与价格情景（附件 1 / 附件 4）四个维度上。四问的变量名、单位、参数值、时间范围与结论方向在跨小问审查中逐项一致（reports/cross_question_review.md，硬门禁失败 0 项）。
2. 可验证性被当作一等目标。每一问都给出了独立构造的解析下界与可行上界（如问题一 [20622.73, 48052.05] 元、问题二 [7525 691.13, 18 298 592.37] 元）；问题二设置了独立第二实现（变量/行重排、消去弃光变量、不同求解器设置）与精确逐日分解，二者与主模型的费用差为 0（逐位相同）；问题四设置了退化情景锚点 C-ANCHOR-P03——把链 4-3 的价格数据整体替换为附件 1 单日曲线后，必须逐位复现问题三 accepted 结果（六项相对差 $\leq 4.86 \times 10^{-13}$ ，判据 $\leq 10^{-9}$ ）。这类锚点使“实现是否正确”与“模型是否合适”两个问题被分开检验。
3. 口径冲突被显式记录而非静默吞掉。四问共登记 14 项跨小问差异/登记不一致（x-1 - x-14），逐条给出证据与裁决，其中 0 项构成硬门禁失败；3 处上游登记欠账（A8 状态、AS08 措辞、5000 kW 作用侧）在跨小问审查阶段权威回写，且不动改任何 accepted 数值或结论哈希。
4. 计算预算可控。最大规模实例为问题二的 52,560 时段 / 315,360 变量 / 105,120 等式约束，CPU HIGHS 求解约 5.8 s；ablation 的滚动时域与两阶段随机对照均在代表性日裁剪下于数十秒至数分钟内完成。单卡 GPU 串行约束下全部任务为 CPU 求解器，未占用 GPU。

8.2 模型不足与适用边界

1. 文献证据等级不足（x-11 / E4）。全局 97 条引用虽全部 verified = true，但证据等级仅为摘要级（abstract_oa）或元数据级（metadata），没有一条是全文级。因此本文的引用只用于支撑框架级与机制级主张（“这类问题可以用线性规划建模”“分时电价下存在充放电套利动机”“偏差结算制度会影响储能策略”），不得用于支撑任何公式级或定量级结论；关键约定中，AS06 的“5000 kW 作用在并网点侧与电池侧、取更严者”是团队指定口径，四个文献池无一条涉及，本文不将其包装为文献支持。
2. 不显式强制充放电互补（AS07）。LP 松弛允许同时充放电。主结果中问题一/二/三的同时充放电时段数为 0，链 4-3 存在 1,456 个同时充放电时段（同时满足 $q_{em} > 0$ 与 $c > 0$ 的有 6,003 个时段），属 LP 退化与“决策层预报 vs 结算层实际”的机制呈现，不判为失败；但代价是不同求解器返回的解轨迹可能不同。为此所有模型统一冻结字典序 tie-breaking，并把验收口径固定为“约束残差 + 结构恒等式 + 目标值 + 交付表”，不比对逐点解的唯一性。
3. 全部为确定性点预测口径，预报误差的代价只能事后量化。主口径不含误差分布、不含随机/鲁棒优化。问题三与链 4-3 的“无对冲机制”直接体现为费用上升：问题三比问题二贵 2,307,565.50 元（+18.863%），链 4-3 比链 4-2 贵 2,282,639.673590 元。本文用 $\Delta C_{price} = C^{act} - C^{fc} = 520,790.839035$ 元（4-2）/ 258,485.465704 元（4-3）量化“价格预报误差的代价”，并用 S-VAR 两阶段随机对照说明是否值得引入随机优化：在链 4-2 的 12 个代表日上期期望费用可降 3.2860%，但链 4-3 因自由追索退化而使“对冲收益”不可claim，故本文的结论是主口径无需改为随机优化，而不是“随机优化学无效”。
4. 降尺度不保块内能量（T3）。附件 3 只给整点预报，本文按整点锚定线性插值降到 10 分钟；若改用分段常数口径，在支配域内会低估光伏 2.68%（12:00 域 -11.29%），进而使费用上升 15.83%。该口径影响大于调整机制本身的价值，是本题最需审慎披露的一项。
5. 终端条件与预热期口径会影响日边界行为。问题二至问题四采用“自 2025-01-01 以 $E_{init} = 6000$ kWh 滚动递推 + 终端自由”，1 月作为预热期不计入交付期（交付期 = 2025-02-01 至 12-31，334 天）。该口径下两链全部 334 个交付日的 $E_{d,144}$ 都贴下限 1200 kWh；但消融的滚动时域对照表明，一旦把前瞻深度 H 提高到 3 天以上， $E_{d,144}$ 的均值即升至约 5,330 kWh、贴下限日数降至 30/365。因此“日边界不携带电量”只是“逐日 0:00 决策 + 终端自由”这一结构下的性质，不是模型无关的普遍规律，本文不作外推。
6. 若干简化偏离真实物理。常效率（ $\eta = 0.9$ ，不随 SOC/功率/温度变化）、无自放电、无购电功率上限、无售电收益、不计储能折旧。前三项已由鲁棒性实验量化偏差方向：效率是唯一的一阶敏感参数（问题一中 η 由 0.9 降至 0.8 时费用 +8.885%）；若存在隐含的 3000 kW 购电上限，问题一 accepted 计划不可行（门槛落在 [3000, 4000] kW）。后两项在允许售电的情景下曾出现非物理套利（松界下售出电量超过物理盈余），本文已指出该情景的正确性——必须先收紧弃光上界，且该情景收益不得当作真实售电收入。

7. 部分判据未通过，且本文拒绝事后放宽。问题二的鲁棒性判据 S1、S5 未通过（稳定性分级 = 脆弱（需缩小适用范围））；链 4-3 的鲁棒性判据 S4 未通过（稳定性分级 = 条件稳定），链 4-3 的消融判据 C6（弃光物理界）亦为 **false**。这些结果连同反例（如“价格预报误差是第一不确定性源”在 **max** 口径不成立）均如**如实**登记，本文不使用调参、放宽阈值或挑选指标的方式使其“通过”。
8. 多解性与追踪链条的技术债。LP 最优面非唯一（问题一的储电量上下界两端均可活跃；链 4-2 的退化层数为 364/365、链 4-3 为 1459/1460），同一目标值可能对应多条调度轨迹；全规模互补约束 MILP 在 300 s 时限内未证明最优（可行 incumbent, mip_gap = 3.17×10^{-7} ），其无损性结论由解析引理与 4 个日规模 MILP oracle 独立支撑。此外，本项目的计算环境存在一项已知限制：supervised 模式下若在任务运行期间执行 RESUME 或 reconcile_tasks()，在途任务可能被误判为基础设施失败，故计算期间禁止人工干预。
9. 口径与登记的遗留差异。跨小问审查共登记 14 项技术债，其中需读者注意的有：全期与交付期两套费用字段不可跨口径比较（x-1）； ΔC^{price} 存在两种基数读法（权威值 258,485.465704 元 vs 备选读法 573,883.11 元，x-2）；链 4-2 的紧急购电应表述为“机制级恒零”（ $\max |q^{em}| = 2.27 \times 10^{-13}$ kWh）而非“逐位 0”（x-6）；购电上限的激活阈值必须分问分链引用（问题二 $\beta \in (4218.75, 4375.00]$ kW、问题三 **[4375, 5000]** kW、链 4-2 **(4500, 5000]** kW），不得跨问或跨链外推（x-9）；价格预测器 PF-PERSIST 与 PF-DUAL 的精度优劣方向相反（前者 MAPE 更优、后者 RMSE/P90/P99 更优），必须**成对**报告且不得把二者计为两个独立的敏感性来源（x-10）。

8.3 改进方向

1. 取得关键文献全文，把引用等级从摘要/元数据级提升到全文级，重新核验公式级与定量级主张。
2. 引入 SOC 相关的动态效率模型与自放电项，并在此基线上重估费用与鲁棒性分级。
3. 在有明确误差分布证据的前提下，把随机规划或分布鲁棒优化作为主口径的候选重新评估——本文的消融已给出评估框架（两阶段随机 + 滚动时域 + 组合项）与预注册判据，但结论依赖场景构造，须先补足价格与光伏误差的实测分布。
4. 显式引入极短的实时平衡层（题面允许的“其他时刻”）以检验“是否需要更多预报时刻”，本文的 S-RH 前瞻深度对照已给出该方向的初步答案与计算成本标定。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于文献检索与元数据核验、模型与公式推导辅助、代码实现与调试、结果一致性检查、语言润色，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

[1] Zhang Zhong, Wang Jianxue, Wang Xiuli. An improved charging/discharging strategy of lithium batteries considering depreciation cost in day-ahead microgrid scheduling[J]. Energy Conversion and Management, 2015. DOI: 10.1016/j.enconman.2015.07.079. [待人工复核]

[2] Olivieri Zachary T., McConky Katie. Optimization of residential battery energy storage system scheduling for cost and emissions reductions[J]. Energy and Buildings, 2020. DOI: 10.1016/j.enbuild.2020.109787.

[3] Alguhi Ahmed A., Alotaibi Majed A.. Optimal Operation of Battery Energy Storage Systems in Microgrid-Connected Distribution Networks for Economic Efficiency and Grid Security[J]. Energies, 2025. DOI: 10.3390/en18236335.

[4] Lin Yangshu, Shao Yuhao, Yang Chao, Guo Wenxuan, Liu Weijie, Zheng Chenghang, Gao Xiang. Evaluation and optimization for integrated photo-voltaic and battery energy storage systems under time-of-use pricing in the industrial park[J]. Journal of Energy Storage, 2024. DOI: 10.1016/j.est.2024.113614.

[5] Shen Fangfei, Luo Quanming. A Multi-Objective Optimization Framework for Optimal Configuration of Battery Energy Storage System in Peak Shaving and Valley Filling Scenarios[J]. Applied Sciences, 2026. DOI: 10.3390/app16052357.

[6] Rawa Muhyaddin, Al-Turki Yusuf, Sedraoui Khaled, Dadfar Sajjad, Khaki Mehrdad. Optimal operation and stochastic scheduling of renewable energy of a microgrid with optimal sizing of battery energy storage considering cost reduction[J]. Journal of Energy Storage, 2023. DOI: 10.1016/j.est.2022.106475.

[7] Moradi Hadis, Esfahanian Mahdi, Abtahi Amir, Zilouchian Ali. Optimization and energy management of a standalone hybrid microgrid in the presence of battery storage system[J]. Energy, 2018. DOI: 10.1016/j.energy.2018.01.016.

[8] Vykhardtsev Anton V., Jang Darren, Wang Qianpu, Rosehart William, Zareipour Hamidreza. A review of modelling approaches to characterize lithium-ion battery energy storage systems in techno-economic analyses of power systems[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2022. DOI: 10.1016/j.rser.2022.112584. [待人工复核]

[9] Jamroen Chaowanana, Vongkoon Pokkrong. The role of state-of-charge management in optimal techno-economic battery energy storage sizing for off-grid residential photovoltaic systems[J]. Journal of Energy Storage, 2023. DOI: 10.1016/j.est.2023.108246.

[10] Huang Hongbo, Wang Hui, Cai Yang, Chen Xiwei, Li Tingting. Optimal Configuration of Fire-Storage Capacity Considering Dynamic Charge-Discharge Efficiency of Hybrid Energy Storage[J]. Frontiers in Energy Research, 2022. DOI: 10.3389/fenrg.2022.950521.

[11] Wang Qi, Wu Wenchuan, Lin Chenhui, Xu Shuwei, Wang Siyuan, Tian Jian. An exact relaxation method for complementarity constraints of energy storages in power grid optimization problems[J]. Applied Energy, 2024. DOI: 10.1016/j.apenergy.2024.123592. [待人工复核]

[12] Nazir Nawaf, Almassalkhi Mads. Guaranteeing a Physically Realizable Battery Dispatch Without Charge-Discharge Complementarity Constraints[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2023. DOI: 10.1109/tsg.2021.3109805. [待人工复核]

[13] Grimaldi Alberto, Minuto Francesco Demetrio, Perol Alessandro, Casagrande Silvia, Lanzini Andrea. Techno-economic

- optimization of utility-scale battery storage integration with a wind farm for wholesale energy arbitrage considering wind curtailment and battery degradation[J]. *Journal of Energy Storage*, 2025. DOI: 10.1016/j.est.2025.115500.
- [14] Qing Jiayuan, Jing Shi, Zhao Yincheng, Zhang Sen, Wan Hao, Cao Yihang. An Optimization for Capacity Configuration of Photovoltaic - Energy Storage Microgrid Considering the Solar Power Curtailment Rate[J]. 2025 7th Asia Energy and Electrical Engineering Symposium (AEEES), 2025. DOI: 10.1109/aees64634.2025.11019406.
- [15] Zeinalzadeh Ashkan, Gupta Vijay. Minimizing risk of load shedding and renewable energy curtailment in a microgrid with energy storage[C]. 2017 American Control Conference (ACC), 2017. DOI: 10.23919/acc.2017.7963474.
- [16] Heydari Ali, Askarzadeh Alireza. Optimization of a biomass-based photovoltaic power plant for an off-grid application subject to loss of power supply probability concept[J]. *Applied Energy*, 2016. DOI: 10.1016/j.apenergy.2015.12.095.
- [17] (CSEE Journal of Power and Energy Systems, Crossref 未返回作者字段). Microgrid Energy Management with Energy Storage Systems: A Review[J]. *CSEE Journal of Power and Energy Systems*, 2023. DOI: 10.17775/cseejpes.2022.04290.
- [18] Lee Lae Yeop, Choi Seong Gon. Power Purchase Cost Minimization in Radial Microgrid Network with Linear Programming[C]. 2020 International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC), 2020. DOI: 10.1109/ictc49870.2020.9289431.
- [19] Carpinelli G., Bracale A., Caramia P.. The GREAT project: Integer linear programming-based day-ahead optimal scheduling of a DC microgrid[J]. 2013 12th International Conference on Environment and Electrical Engineering, 2013. DOI: 10.1109/eeeic.2013.6549581.
- [20] Ignat Andreea, Petreus Dorin, Lazar Eniko. Cost Optimization and Day-Ahead Scheduling for a Renewable Energy Microgrid[J]. 2019 42nd International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE), 2019. DOI: 10.1109/isse.2019.8810290.
- [21] Alamir Nehmedo, Kamel Salah. Optimized Day-Ahead Scheduling of Cooperative Multi-Microgrid with Demand Response and Shapley Value-Based Cost Allocation[C]. 2025 26th International Middle East Power Systems Conference (MEPCON), 2025. DOI: 10.1109/mepcon66918.2026.11360115.
- [22] Valibeygi Amir, de Callafon Raymond A.. Optimal Battery Dispatch and Real-Time State of Charge Tracking for Microgrid Applications[C]. 2020 American Control Conference (ACC), 2020. DOI: 10.23919/acc45564.2020.9148016.
- [23] Wongwut Kamolwan, Nuchprayoon Somboon. Optimum hourly operation of a prosumer with battery energy storage system under time-of-use pricing[J]. 2017 IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), 2017. DOI: 10.1109/appeec.2017.8308997.
- [24] Baloyi T., Chowdhury S.. Sizing and Selection of Battery Energy Storage System for Time of Use Arbitrage in a Commercial Building in South Africa[C]. 2021 IEEE PES/IAS PowerAfrica, 2021. DOI: 10.1109/powerafrica52236.2021.9543436. [待人工复核]
- [25] Arima Masahito, Lin Lei, Fukui Masahiro. Profile of Round-Trip Efficiency of Lithium-Ion Battery Energy Storage System[C]. ECS Meeting Abstracts, 2024. DOI: 10.1149/ma2024-012371mtgabs.
- [26] van der Veen Reinier A.C., Hakvoort Rudi A.. The electricity balancing market: Exploring the design challenge[J]. *Utilities Policy*, 2016. DOI: 10.1016/j.jup.2016.10.008.
- [27] Herre Lars. Impact of Imbalance Settlement System Design on Risk-Averse Energy Storage[J]. 2020 17th International Conference on the European Energy Market (EEM), 2020. DOI: 10.1109/eem49802.2020.9221962.
- [28] Botterud Audun, Zhou Zhi, Wang Jianhui, Bessa Ricardo J., Keko Hrvoje, Sumaili Jean, Miranda Vladimiro. Wind Power Trading Under Uncertainty in LMP Markets[J]. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2011. DOI: 10.1109/tpwrs.2011.2170442.
- [29] Joos Michael, Staffell Iain. Short-term integration costs of variable renewable energy: Wind curtailment and balancing in Britain and Germany[J]. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2018. DOI: 10.1016/j.rser.2018.01.009.
- [30] Silva Ana Rita, Pousinho H.M.I., Estanqueiro Ana. A multistage stochastic approach for the optimal bidding of variable renewable energy in the day-ahead, intraday and balancing markets[J]. *Energy*, 2022. DOI: 10.1016/j.energy.2022.124856.
- [31] Poplavskaya Ksenia, Lago Jesus, de Vries Laurens. Effect of market design on strategic bidding behavior: Model-based analysis of European electricity balancing markets[J]. *Applied Energy*, 2020. DOI: 10.1016/j.apenergy.2020.115130. [待人工复核]
- [32] Wang M. Q., Gooi Hoay Beng. Spinning Reserve Estimation in Microgrids[J]. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2011. DOI: 10.1109/tpwrs.2010.2100414.
- [33] Xie Hua, Teng Xiaofei, Xu Yin, Wang Ying. Optimal Energy Storage Sizing for Networked Microgrids Considering Reliability and Resilience[C]. *IEEE Access*, 2019. DOI: 10.1109/access.2019.2922994.
- [34] Hirsch A., Parag Yael, Guerrero Josep M.. Microgrids: A review of technologies, key drivers, and outstanding issues[J]. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2018. DOI: 10.1016/j.rser.2018.03.040.
- [35] Cardoso G., Stdler Michael, Siddiqui Afzal S., Marnay Chris, DeForest Nicholas, Barbosa-P6voa Ana Paula, Ferr6o Paulo. Microgrid reliability modeling and battery scheduling using stochastic linear programming[J]. *Electric Power Systems Research*, 2013. DOI: 10.1016/j.epsr.2013.05.005.
- [36] Silvente Javier, Kopanos Georgios M., Pistikopoulos Efstratios N., Espua Antonio. A rolling horizon optimization framework for the simultaneous energy supply and demand planning in microgrids[J]. *Applied Energy*, 2015. DOI: 10.1016/j.apenergy.2015.05.090. [待人工复核]
- [37] Deng Zhuofu, Liu Chenxu, Zhu Zhiliang. Inter-hours rolling scheduling of behind-the-meter storage operating systems using electricity price forecasting based on deep convolutional neural network[J]. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, 2020. DOI: 10.1016/j.ijepes.2020.106499.
- [38] Holjevac Ninoslav, Capuder Tomislav, Zhang Ning, Kuzle Igor, Kang Chongqing. Corrective receding horizon scheduling of

- flexible distributed multi-energy microgrids[J]. *Applied Energy*, 2017. DOI: 10.1016/j.apenergy.2017.06.045.
- [39] Finnah Benedikt, Gönsch Jochen, Ziel Florian. Integrated day-ahead and intraday self-schedule bidding for energy storage systems using approximate dynamic programming[J]. *European Journal of Operational Research*, 2021. DOI: 10.1016/j.ejor.2021.11.010.
- [40] Bao Zhejing, Zhou Qin, Yang Zhihui, Yang Qiang, Xu Lizhong, Wu Ting. A Multi Time-Scale and Multi Energy-Type Coordinated Microgrid Scheduling Solution—Part I: Model and Methodology[J]. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2014. DOI: 10.1109/tpwrs.2014.2367127.
- [41] Hu Jiefeng, Shan Yinghao, Guerrero Josep M., Ioinovici Adrian, Chan Ka Wing, Rodríguez José. Model predictive control of microgrids - An overview[J]. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2020. DOI: 10.1016/j.rser.2020.110422. [待人工复核]
- [42] Chazarra Manuel, Pérez-Díaz Juan I., García-González Javier. Value of perfect information of spot prices in the joint energy and reserve hourly scheduling of pumped storage plants[J]. *Electric Power Systems Research*, 2017. DOI: 10.1016/j.epsr.2017.03.015. [待人工复核]
- [43] Liang Hao, Zhuang Weihua. Stochastic Modeling and Optimization in a Microgrid: A Survey[J]. *Energies*, 2014. DOI: 10.3390/en7042027.
- [44] Shuai Hang, Fang Jiakun, Ai Xiaomeng, Tang Yufei, Wen Jinyu, He Haibo. Stochastic Optimization of Economic Dispatch for Microgrid Based on Approximate Dynamic Programming[J]. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 2018. DOI: 10.1109/tsg.2018.2798039.
- [45] Toubreau Jean-François, Bottieau Jérémie, De Grève Zacharie, Vallée François, Bruninx Kenneth. Data-Driven Scheduling of Energy Storage in Day-Ahead Energy and Reserve Markets With Probabilistic Guarantees on Real-Time Delivery[J]. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2020. DOI: 10.1109/tpwrs.2020.3046710.
- [46] Zhang Bingying, Li Qiqiang, Wang Luhao, Feng Wei. Robust optimization for energy transactions in multi-microgrids under uncertainty[J]. *Applied Energy*, 2018. DOI: 10.1016/j.apenergy.2018.02.121.
- [47] Wang Lingyun, An Xiao, Xu Honglei, Zhang Yunning. Multi-agent-based collaborative regulation optimization for microgrid economic dispatch under a time-based price mechanism[J]. *Electric Power Systems Research*, 2022. DOI: 10.1016/j.epsr.2022.108760.
- [48] Hu Jiefeng, Shan Yinghao, Yang Yong, Parisio Alessandra, Li Yong, Amjady Nima, Islam Syed, Cheng K.W.E., Guerrero Josep M., Rodríguez José. Economic Model Predictive Control for Microgrid Optimization: A Review[J]. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 2023. DOI: 10.1109/tsg.2023.3266253.
- [49] Zhi Zhang, Yicheng Jiang, Zhenzhi Lin, Fushuan Wen, Yi Ding, Li Yang, Zhemin Lin, Yongbo Li, Hanhan Qian, Jing Li, Chuan He. Optimal Alliance Strategies Among Retailers Under Energy Deviation Settlement Mechanism in China's Forward Electricity Market[J]. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2020. DOI: 10.1109/tpwrs.2019.2955479.
- [50] Rajeev Kumar Chauhan, Sanjay Kumar Maurya, Nilesh Kumar, Durg Singh Chauhan. Effect of linking of deviation settlement mechanism for over-drawl and under-drawl of power with market clearing price[J]. *Electrical Engineering*, 2024. DOI: 10.1007/s00202-023-02031-x.
- [51] Takuji Matsumoto, Derek Bunn, Yuji Yamada. Mitigation of the Inefficiency in Imbalance Settlement Designs Using Day-Ahead Prices[J]. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2022. DOI: 10.1109/tpwrs.2021.3135334.
- [52] Fernando Colli Munhoz. Two-settlement system for the Brazilian electricity market[J]. *Energy Policy*, 2021. DOI: 10.1016/j.enpol.2021.112234.
- [53] S. Asgarpour, S.K. Panarelli. Expected Cost Penalty due to Deviation from Economic Dispatch for interconnected power systems[J]. *IEEE Transactions on Power Systems*, 1995. DOI: 10.1109/59.373969.
- [54] Irene Danti Lopez, Damian Flynn, Maël Desmartin, Marcelo Saguan. Intraday dispatch, energy storage and the value of re-scheduling in systems with high wind shares[J]. 2019 IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM), 2019. DOI: 10.1109/pesgm40551.2019.8973426.
- [55] Diamantis Almpantis, Henrik Davidsson, Martin Andersson. A minute-resolution downscaling algorithm for high-resolution global irradiance time series[J]. *Solar Energy Advances*, 2024. DOI: 10.1016/j.seja.2024.100076. [待人工复核]
- [56] A.P. Grantham, P.J. Pudney, L.A. Ward, M. Belusko, J.W. Boland. Generating synthetic five-minute solar irradiance values from hourly observations[J]. *Solar Energy*, 2017. DOI: 10.1016/j.solener.2017.03.026.
- [57] Fernando Ramos Martins, Thaiane Gambarra Soares, Francisco José Lopes Lima. Generating Solar Irradiance Data Series with 1-minute Time Resolution Based on Hourly Observational Data[J]. *IEEE Latin America Transactions*, 2021. DOI: 10.1109/tla.2021.9443060.
- [58] Conor Sweeney, Ricardo J. Bessa, Jethro Browell, Pierre Pinson. The future of forecasting for renewable energy[J]. *WIREs Energy and Environment*, 2020. DOI: 10.1002/wene.365.
- [59] Florian Barbieri, Sumedha Rajakaruna, Arindam Ghosh. Very short-term photovoltaic power forecasting with cloud modeling: A review[J]. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2017. DOI: 10.1016/j.rser.2016.10.068.
- [60] Peter Stenzel, Jochen Linssen, Johannes Fleer, Florian Busch. Impact of temporal resolution of supply and demand profiles on the design of photovoltaic battery systems for increased self-consumption[J]. 2016 IEEE International Energy Conference (ENERGYCON), 2016. DOI: 10.1109/energycon.2016.7514010.
- [61] Arnab Bhattacharya, Jeffrey P. Kharoufeh, Bo Zeng. Managing Energy Storage in Microgrids: A Multistage Stochastic Programming Approach[J]. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 2018. DOI: 10.1109/tsg.2016.2618621.
- [62] Priyanka Shinde, Iasonas Kouveliotis-Lysikatos, Mikael Amelin. Multistage Stochastic Programming for VPP Trading in Continuous Intraday Electricity Markets[J]. *IEEE Transactions on Sustainable Energy*, 2022. DOI: 10.1109/tste.2022.3144022.

- [63] Andrea Fusco, Domenico Giofrè, Alessandro Francesco Castelli, Cristian Bovo, Emanuele Martelli. A multi-stage stochastic programming model for the unit commitment of conventional and virtual power plants bidding in the day-ahead and ancillary services markets[J]. *Applied Energy*, 2023. DOI: 10.1016/j.apenergy.2023.120739.
- [64] Martin Håberg. Fundamentals and recent developments in stochastic unit commitment[J]. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, 2019. DOI: 10.1016/j.ijepes.2019.01.037.
- [65] Zhongwen Li, Chuanzhi Zang, Peng Zeng, Haibin Yu. Combined Two-Stage Stochastic Programming and Receding Horizon Control Strategy for Microgrid Energy Management Considering Uncertainty[J]. *Energies*, 2016. DOI: 10.3390/en9070499.
- [66] Yolanda Matamala, Felipe Feijoo. A two-stage stochastic Stackelberg model for microgrid operation with chance constraints for renewable energy generation uncertainty[J]. *Applied Energy*, 2021. DOI: 10.1016/j.apenergy.2021.117608.
- [67] Jean-Francois Toubreau, Jeremie Bottieau, Francois Vallee, Zacharie De Greve. Deep Learning-Based Multivariate Probabilistic Forecasting for Short-Term Scheduling in Power Markets[J]. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2019. DOI: 10.1109/tpwrs.2018.2870041.
- [68] Duo (Rick) Shang. Pricing of emergency dynamic microgrid power service for distribution resilience enhancement[J]. *Energy Policy*, 2017. DOI: 10.1016/j.enpol.2017.09.043.
- [69] Zhenkun Li, Yicong Yao, Nan Zhao, Jie Shan, Yang Fu. Study on integrated energy microgrid energy purchase strategy with demand-side response in market environment[J]. *Energy*, 2024. DOI: 10.1016/j.energy.2024.131724.
- [70] Mahmoud Elkazaz, Mark Sumner, David Thomas. Energy management system for hybrid PV-wind-battery microgrid using convex programming, model predictive and rolling horizon predictive control with experimental validation[J]. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, 2020. DOI: 10.1016/j.ijepes.2019.105483.
- [71] Qiaozhu Zhai, Xiaohong Guan, Jiping Yang. Fast unit commitment based on optimal linear approximation to nonlinear fuel cost: Error analysis and applications[J]. *Electric Power Systems Research*, 2009. DOI: 10.1016/j.epsr.2009.06.005.
- [72] Ana Viana, João Pedro Pedrosa. A new MILP-based approach for unit commitment in power production planning[J]. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, 2013. DOI: 10.1016/j.ijepes.2012.08.046.
- [73] Gokul Sidarth Thirunavukkarasu, Mehdi Seyedmahmoudian, Elmira Jamei, Ben Horan, Saad Mekhilef, Alex Stojcevski. Role of optimization techniques in microgrid energy management systems—A review[J]. *Energy Strategy Reviews*, 2022. DOI: 10.1016/j.esr.2022.100899.
- [74] Dheepak Krishnamurthy, Canan Uckun, Zhi Zhou, Prakash R. Thimmapuram, Audun Botterud. Energy Storage Arbitrage Under Day-Ahead and Real-Time Price Uncertainty[J]. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2018. DOI: 10.1109/tpwrs.2017.2685347.
- [75] Iain Staffell, Mazda Rustomji. Maximising the value of electricity storage[J]. *Journal of Energy Storage*, 2016. DOI: 10.1016/j.est.2016.08.010.
- [76] Werner Antweiler. Microeconomic models of electricity storage: Price Forecasting, arbitrage limits, curtailment insurance, and transmission line utilization[J]. *Energy Economics*, 2021. DOI: 10.1016/j.eneco.2021.105390.
- [77] Nerijus Paulauskas, Vsevolod Kapustin. Battery Scheduling Optimization and Potential Revenue for Residential Storage Price Arbitrage[J]. *Batteries*, 2024. DOI: 10.3390/batteries10070251.
- [78] Xinjing Zhang, Chao Qin, Eric Loth, Yujie Xu, Xuezhi Zhou, Haisheng Chen. Arbitrage analysis for different energy storage technologies and strategies[J]. *Energy Reports*, 2021. DOI: 10.1016/j.egyr.2021.09.009.
- [79] Aleksandra Komorowska, Piotr Olczak. Economic viability of Li-ion batteries based on the price arbitrage in the European day-ahead markets[J]. *Energy*, 2024. DOI: 10.1016/j.energy.2023.130009.
- [80] Javier Campillo, Erik Dahlquist, Fredrik Wallin, Iana Vassileva. Is real-time electricity pricing suitable for residential users without demand-side management?[J]. *Energy*, 2016. DOI: 10.1016/j.energy.2016.04.105.
- [81] Hamed Chitsaz, Payam Zamani-Dehkordi, Hamidreza Zareipour, Palak P. Parikh. Electricity Price Forecasting for Operational Scheduling of Behind-the-Meter Storage Systems[J]. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 2018. DOI: 10.1109/tsg.2017.2717282.
- [82] Léonard Tschora, Erwan Pierre, Marc Plantevit, Céline Robardet. Electricity price forecasting on the day-ahead market using machine learning[J]. *Applied Energy*, 2022. DOI: 10.1016/j.apenergy.2022.118752.
- [83] Jesus Lago, Fjo De Ridder, Bart De Schutter. Forecasting spot electricity prices: Deep learning approaches and empirical comparison of traditional algorithms[J]. *Applied Energy*, 2018. DOI: 10.1016/j.apenergy.2018.02.069.
- [84] Gaurav Kapoor, Nuttanan Wichitaksorn. Electricity price forecasting in New Zealand: A comparative analysis of statistical and machine learning models with feature selection[J]. *Applied Energy*, 2023. DOI: 10.1016/j.apenergy.2023.121446.
- [85] Chibuike Chiedozie Ibebuchi. Day-Ahead Energy Price Forecasting with Machine Learning: Role of Endogenous Predictors[J]. *Forecasting*, 2025. DOI: 10.3390/forecast7020018.
- [86] Arnaud de Myttenaere, Boris Golden, Bénédicte Le Grand, Fabrice Rossi. Mean Absolute Percentage Error for regression models[J]. *Neurocomputing*, 2016. DOI: 10.1016/j.neucom.2015.12.114.
- [87] Tebello Mathaba, Xiaohua Xia, Jiangfeng Zhang. Analysing the economic benefit of electricity price forecast in industrial load scheduling[J]. *Electric Power Systems Research*, 2014. DOI: 10.1016/j.epsr.2014.05.008.
- [88] Bri-Mathias Hodge, Carlo Brancucci Martinez-Anido, Qin Wang, Erol Chartan, Anthony Florita, Juha Kiviluoma. The combined value of wind and solar power forecasting improvements and electricity storage[J]. *Applied Energy*, 2018. DOI: 10.1016/j.apenergy.2017.12.120.
- [89] Alireza Akbari-Dibavar, Kazem Zare, Sayyad Nojavan. A hybrid stochastic-robust optimization approach for energy storage arbitrage in day-ahead and real-time markets[J]. *Sustainable Cities and Society*, 2019. DOI: 10.1016/j.scs.2019.101600.

[90] Daniel R. Jiang, Warren B. Powell. Optimal Hour-Ahead Bidding in the Real-Time Electricity Market with Battery Storage Using Approximate Dynamic Programming[J]. INFORMS Journal on Computing, 2015. DOI: 10.1287/ijoc.2015.0640.

[91] Hadi Khani, Mohammad R. Dadash Zadeh. Online Adaptive Real-Time Optimal Dispatch of Privately Owned Energy Storage Systems Using Public-Domain Electricity Market Prices[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2015. DOI: 10.1109/tpwrs.2014.2336753.

[92] Richard Scharff, Mikael Amelin. Trading behaviour on the continuous intraday market Elbas[J]. Energy Policy, 2016. DOI: 10.1016/j.enpol.2015.10.045.

[93] Jeremie Bottieau, Louis Hubert, Zacharie De Greve, Francois Vallee, Jean-Francois Toubreau. Very-Short-Term Probabilistic Forecasting for a Risk-Aware Participation in the Single Price Imbalance Settlement[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2020. DOI: 10.1109/tpwrs.2019.2940756.

[94] Xiyun Yang, Liwei Fan, Xiangjun Li, Lingzhuochao Meng. Day-ahead and real-time market bidding and scheduling strategy for wind power participation based on shared energy storage[J]. Electric Power Systems Research, 2023. DOI: 10.1016/j.epsr.2022.108903.

[95] Jiajia Yang, Zhao Yang Dong, Fushuan Wen, Qixin Chen, Fengji Luo, Weijia Liu, Junpeng Zhan. A Penalty Scheme for Mitigating Uninstructed Deviation of Generation Outputs From Variable Renewables in a Distribution Market[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2020. DOI: 10.1109/tsg.2020.2993049.

[96] Ciaran O, , , , , , , . Conformal Prediction for electricity price forecasting in the day-ahead and real-time balancing market[J]. Energy and AI, 2025. DOI: 10.1016/j.egyai.2025.100571.

[97] Tao Hai, Narinderjit Singh Sawaran Singh, Farah Jamal. Energy management of a microgrid with integration of renewable energy sources considering energy storage systems with electricity price[J]. Journal of Energy Storage, 2025. DOI: 10.1016/j.est.2024.115191.

题录核验说明（如实披露）：以上 97 条题录均经 Crossref 核验（verified = true、verification_provider = crossref），证据等级为 abstract_oa 53 条、metadata 44 条，没有任何一条达到全文级。因此本文引用只用于支撑框架级与机制级主张（问题可线性建模、分时电价下存在套利动机、偏差结算制度会影响储能策略等），不用于支撑任何公式级或定量级结论。标注 [待人工复核] 的条目是与本文建模口径直接相关的关键文献，须在取得全文复核后方可使用。完整题录、证据摘要、适用条件与「与本题差异」见 problems/microgrid_2025/citations.yaml 与支撑材料。

附录

附录 A 支撑材料文件列表

文件	字节
reports/support/AI 工具使用详情.md	4387
reports/support/AI 工具使用详情.pdf	65905

附录 B 建模源程序代码

B.1 problems/microgrid_2025/prob01/versions/assumption_v003/ablations/code/ablation_prob01.py

```

# -*- coding: utf-8 -*-
"""prob01 消融与模型族对照实验（隔离 task 入口）。

实验设计与预注册判据见同版本 ``ablations/plan.md``（先于本代码运行写定，事后不得修改）。
本脚本只读 ``data/``（经 ``--input``）与 accepted 产物（``code/``、``results/.../run002/solution.json``），
向 ``--output`` 写：

- ``baseline_check.json`` accepted 基线复现闸门（C1，与 run002 逐项对比）
- ``solver_status.json`` 求解器/环境/可行解标记（供 task_worker 判定 feasible_incumbent）
- ``comparison.json`` 模型 × 指标对比表（A1 的 A-F 全条目 + A2 五维度）
- ``dp_granularity.json`` SOC 离散化 DP 的粒度-偏差曲线原始数据
- ``raw_cases.jsonl`` 每个对照 case 一行（失败 case 保留、不删除）
- ``summary.json`` 判据 C1-C7 判定 + 结论 K1-K3 + 技术债
- ``figures/*.png`` 2-4 张图（费用对比、DP 粒度-偏差、消融瀑布、复杂度-费用）
- ``<case>/case.json`` 每个对照独立子目录（原始样本与汇总分开，A3 输出隔离）
- ``run_manifest.json`` 追踪信息（task_id、代码 sha256、输入 md5、seed、计数、耗时）

口径与 accepted 版本一致：``min Σ p_t·b_t``（元，不乘 Δt, D9）、``E_t=E_{t-1}+ηc_t-q_t/η``、
口径丙 ``c_t≤P_max·Δt``、``q_t≤P_max·Δt·η_dis``、``E_0=E_144=E_init``；团队勘误 E1-E3 遵循。
本脚本不修改任何原始数据与上游产物：全部对照数值只写入本阶段目录。
"""
from __future__ import annotations

import argparse
import hashlib
import json
import os
import sys
import time
from pathlib import Path
from typing import Any

import numpy as np
from scipy.optimize import Bounds, LinearConstraint, linprog, milp

HERE = Path(__file__).resolve()
VERSION_DIR = HERE.parents[2] # .../assumption_v003
ACCEPTED_CODE = VERSION_DIR / "code"
RUN002_DIR = VERSION_DIR / "results" / "prob01_v003_f001_run002"
ROOT = HERE.parents[7]
if str(ACCEPTED_CODE) not in sys.path:
    sys.path.insert(0, str(ACCEPTED_CODE))

from prob01_io import read_attachment1, write_json # noqa: E402

DT = 1.0 / 6.0
ETA_CH = 0.9
ETA_DIS = 0.9
E_INIT = 6000.0
E_MIN = 1200.0
E_MAX = 10800.0
P_MAX = 5000.0
C_CAP = P_MAX * DT # 833.3333 kWh（并网点侧紧，accepted）
Q_CAP = P_MAX * DT * ETA_DIS # 750.0000 kWh（电池侧紧，D10 口径丙 / E1）
TOL = 1e-6
SEED = 20260910
TRANSPORT_FLOOR = 1.0 - ETA_CH * ETA_DIS # 0.19: db/dc

TABLE1_POSITIONS = (60, 72, 84, 96, 108, 120) # 1-based, 表 1 六个时段
BLOCK = 24 # 表 2 每段时段数
DP_STEPS = (400.0, 200.0, 100.0, 50.0)

CASE_FAMILIES = (
    "A_baseline_LP",
    "B_milp",
    "C_dp",
    "D_no_periodic",
    "E_no_spill",
    "F_eta_placement",
)

# ----- #

```

```

# 通用工具
# ----- #

def _finite(value: Any) -> Any:
    """把 NaN/Inf 转成 None, 避免把非有限值伪装成合法结果。"""
    if isinstance(value, float):
        return value if np.isfinite(value) else None
    if isinstance(value, dict):
        return {key: _finite(item) for key, item in value.items()}
    if isinstance(value, (list, tuple)):
        return [_finite(item) for item in value]
    return value

def _sha256(path: Path) -> str:
    return hashlib.sha256(path.read_bytes()).hexdigest()

def _blocks(values: np.ndarray, periods: int) -> list[float]:
    return [round(float(np.sum(values[k * BLOCK : (k + 1) * BLOCK])), 6) for k in range(periods // BLOCK)]

def _table1(series: np.ndarray) -> list[float]:
    return [round(float(series[position - 1]), 6) for position in TABLE1_POSITIONS]

# ----- #
# 模型构造: 通用 LP (A / D / E / F 共用)
# ----- #

def build_model(
    *,
    price: np.ndarray,
    load_energy: np.ndarray,
    pv_energy: np.ndarray,
    eta_ch: float = ETA_CH,
    eta_dis: float = ETA_DIS,
    c_cap: float = C_CAP,
    q_cap: float = Q_CAP,
    e_init: float = E_INIT,
    e_min: float = E_MIN,
    e_max: float = E_MAX,
    free_final: bool = False,
    drop_spill: bool = False,
) -> dict[str, Any]:
    """构造与 accepted formulation_v001 §3.8 对应的 LP (可选 D/E 变体)。"""
    periods = int(price.shape[0])
    kinds = ("b", "c", "q", "E") if drop_spill else ("b", "c", "q", "s", "E")
    size = len(kinds) * periods
    index = lambda kind, t: kinds.index(kind) * periods + t # noqa: E731

    objective = np.zeros(size)
    for t in range(periods):
        objective[index("b", t)] = price[t]

    rows: list[np.ndarray] = []
    rhs: list[float] = []
    for t in range(periods):
        row = np.zeros(size)
        row[index("E", t)] = 1.0
        if t > 0:
            row[index("E", t - 1)] = -1.0
            row[index("c", t)] = -eta_ch
            row[index("q", t)] = 1.0 / eta_dis
            rows.append(row)
            rhs.append(e_init if t == 0 else 0.0)
    a_eq = np.array(rows, dtype=float)
    b_eq = np.array(rhs, dtype=float)

    if not drop_spill:
        # (R1) 等式平衡
        rows = []

```

```

rhs = []
for t in range(periods):
    row = np.zeros(size)
    row[index("b", t)] = 1.0
    row[index("q", t)] = 1.0
    row[index("c", t)] = -1.0
    row[index("s", t)] = -1.0
    rows.append(row)
    rhs.append(load_energy[t] - pv_energy[t])
a_eq = np.vstack([np.array(rows, dtype=float), a_eq])
b_eq = np.concatenate([np.array(rhs, dtype=float), b_eq])
a_ub = None
b_ub = None
else:
    # (R1') 不等式平衡（无弃光变量）
    a_ub = np.zeros((periods, size))
    b_ub = np.zeros(periods)
    for t in range(periods):
        a_ub[t, index("c", t)] = 1.0
        a_ub[t, index("b", t)] = -1.0
        a_ub[t, index("q", t)] = -1.0
        b_ub[t] = -(load_energy[t] - pv_energy[t])

lower: list[float] = []
upper: list[float | None] = []
for kind in kinds:
    for t in range(periods):
        if kind == "b":
            lower.append(0.0)
            upper.append(None)
        elif kind == "c":
            lower.append(0.0)
            upper.append(c_cap)
        elif kind == "q":
            lower.append(0.0)
            upper.append(q_cap)
        elif kind == "s":
            lower.append(0.0)
            upper.append(float(pv_energy[t]))
        else:
            if t == periods - 1 and not free_final:
                lower.append(e_init)
                upper.append(e_init)
            else:
                lower.append(e_min)
                upper.append(e_max)

return {
    "kinds": kinds,
    "periods": periods,
    "size": size,
    "objective": objective,
    "a_eq": a_eq,
    "b_eq": b_eq,
    "a_ub": a_ub,
    "b_ub": b_ub,
    "lower": np.array(lower, dtype=float),
    "upper": np.array([np.inf if item is None else item for item in upper], dtype=float),
    "solution_lower": lower,
    "solution_upper": upper,
    "eta_ch": eta_ch,
    "eta_dis": eta_dis,
    "c_cap": c_cap,
    "q_cap": q_cap,
    "e_init": e_init,
    "e_min": e_min,
    "e_max": e_max,
    "free_final": free_final,
    "drop_spill": drop_spill,
    "n_equalities": int(a_eq.shape[0]),
    "n_inequalities": 0 if a_ub is None else int(a_ub.shape[0]),
}

```

```
def solve_lp_model(model: dict[str, Any], *, time_limit: float = 60.0, method: str = " highs") -> dict[str, Any]:
```

```

started = time.perf_counter()
result = linprog(
    model["objective"],
    A_ub=model["a_ub"],
    b_ub=model["b_ub"],
    A_eq=model["a_eq"],
    b_eq=model["b_eq"],
    bounds=list(zip(model["solution_lower"], model["solution_upper"])),
    method=method,
    options={"time_limit": float(time_limit), "presolve": True},
)
elapsed = time.perf_counter() - started
return {
    "x": None if result.x is None else np.asarray(result.x, dtype=float),
    "status": int(result.status),
    "message": str(result.message),
    "iterations": int(result.nit) if result.nit is not None else None,
    "objective": float(result.fun) if result.fun is not None else float("nan"),
    "seconds": elapsed,
    "mip_gap": None,
    "mip_nodes": None,
}

def solve_milp_model(model: dict[str, Any], *, time_limit: float = 60.0, mip_rel_gap: float = 0.0) -> dict[str, Any]:
    """在 LP 上追加互补二元变量 u_t (B 对照)。"""
    periods = model["periods"]
    size = model["size"]
    total = size + periods
    kinds = model["kinds"]
    index = lambda kind, t: kinds.index(kind) * periods + t # noqa: E731

    objective = np.zeros(total)
    objective[:size] = model["objective"]

    a_eq = np.zeros((model["a_eq"].shape[0], total))
    a_eq[:, :size] = model["a_eq"]

    c_cap = model["c_cap"]
    q_cap = model["q_cap"]
    a_ub = np.zeros((2 * periods, total))
    b_ub = np.zeros(2 * periods)
    for t in range(periods):
        a_ub[t, index("c", t)] = 1.0
        a_ub[t, size + t] = -c_cap
        a_ub[periods + t, index("q", t)] = 1.0
        a_ub[periods + t, size + t] = q_cap
        b_ub[periods + t] = q_cap

    lower = np.concatenate([model["lower"], np.zeros(periods)])
    upper = np.concatenate([model["upper"], np.ones(periods)])
    integrality = np.zeros(total)
    integrality[size:] = 1

    started = time.perf_counter()
    result = milp(
        objective,
        constraints=[
            LinearConstraint(a_eq, model["b_eq"], model["b_eq"]),
            LinearConstraint(a_ub, -np.inf, b_ub),
        ],
        integrality=integrality,
        bounds=Bounds(lower, upper),
        options={"time_limit": float(time_limit), "mip_rel_gap": float(mip_rel_gap), "presolve": True, "disp": False},
    )
    elapsed = time.perf_counter() - started
    x = None if result.x is None else np.asarray(result.x, dtype=float)
    return {
        "x": x,
        "status": int(result.status),
        "message": str(result.message),
        "iterations": int(result.mip_node_count) if getattr(result, "mip_node_count", None) is not None else None,
        "objective": float(result.fun) if result.fun is not None else float("nan"),
    }

```

```

        "seconds": elapsed,
        "mip_gap": None if getattr(result, "mip_gap", None) is None else float(result.mip_gap),
        "mip_nodes": None if getattr(result, "mip_node_count", None) is None else int(result.mip_node_count),
    }

# ----- #
# SOC 离散化 DP (C 对照)
# ----- #

def transition_terms(
    *,
    net_energy: Any,
    pv_energy: Any,
    price: Any,
    delta_e: Any,
    eta_ch: float = ETA_CH,
    eta_dis: float = ETA_DIS,
    c_cap: float = C_CAP,
    q_cap: float = Q_CAP,
    tol: float = 1e-9,
) -> tuple[Any, Any, Any, Any, Any, Any]:
    """给定  $(E_{t-1} \rightarrow E_t)$  的状态增量，解析求该转移的最小费用与最优  $(c, q, b, s)$ 。

    推导: R2 给  $\eta_{ch} \cdot c - q / \eta_{dis} = \Delta E$ , R1 给  $b = net + c - q + s$ 。
     $c - q$  在  $\Delta E \geq 0$  时随  $c$  单调增 (斜率 0.19), 在  $\Delta E < 0$  时随  $c$  单调增,
    故最小  $b$  取  $c = \max(0, \Delta E / \eta_{ch})$ ; 若该  $b < 0$  (光伏盈余), 沿  $c$  增大方向把
     $s = \max(0, -b)$  压到  $s \leq PV \cdot \Delta t$  之内 (等价于允许同时充放电, 与 LP 一致)。
    """
    c_lo = np.maximum(0.0, delta_e / eta_ch)
    q_lo = eta_dis * (eta_ch * c_lo - delta_e)
    b_lo = net_energy + c_lo - q_lo
    cap_ok = (c_lo <= c_cap + tol) & (q_lo <= q_cap + tol)

    c_hi = np.minimum(c_cap, (q_cap / eta_dis + delta_e) / eta_ch)
    c_hi = np.maximum(c_lo, c_hi)
    q_hi = eta_dis * (eta_ch * c_hi - delta_e)
    b_hi = net_energy + c_hi - q_hi
    feasible = cap_ok & (b_hi >= -pv_energy - tol)

    b_target = np.minimum(np.maximum(b_lo, -pv_energy), b_hi)
    c_best = c_lo + (b_target - b_lo) / TRANSPORT_FLOOR
    c_best = np.clip(c_best, c_lo, c_hi)
    q_best = eta_dis * (eta_ch * c_best - delta_e)
    b_min = net_energy + c_best - q_best # R1 左端的净购电需求
    b_best = np.maximum(0.0, b_min) # b >= 0
    s_best = np.maximum(0.0, -b_min) # 余电经弃光变量丢弃
    cost = price * b_best
    return cost, feasible, c_best, q_best, b_best, s_best

def solve_dp(
    *,
    price: np.ndarray,
    load_energy: np.ndarray,
    pv_energy: np.ndarray,
    step: float,
    eta_ch: float = ETA_CH,
    eta_dis: float = ETA_DIS,
    c_cap: float = C_CAP,
    q_cap: float = Q_CAP,
    e_init: float = E_INIT,
    e_min: float = E_MIN,
    e_max: float = E_MAX,
) -> dict[str, Any]:
    """状态离散化 DP: 状态  $E_t$  取  $[e_{min}, e_{max}]$  上步长  $step$  的等距网格。"""
    grid = np.arange(e_min, e_max + step * 0.5, step, dtype=float)
    grid = np.round(grid, 9)
    periods = int(price.shape[0])
    n_grid = int(grid.size)
    span = e_max - e_min
    if abs(grid[-1] - e_max) > 1e-6 or abs(grid[0] - e_min) > 1e-6:

```

```

        raise ValueError(f"DP 网格未覆盖 [{e_min}, {e_max}]: step={step}")
    if abs((e_init - e_min) / step - round((e_init - e_min) / step)) > 1e-9:
        raise ValueError(f"e_init={e_init} 不在 step={step} 的网格上")
    start_index = int(round((e_init - e_min) / step))

    net = load_energy - pv_energy
    inf = np.inf
    dp = np.full(n_grid, inf)
    dp[start_index] = 0.0
    choice = np.zeros((periods, n_grid), dtype=np.int32)
    transitions = 0
    started = time.perf_counter()
    for t in range(periods):
        delta_e = grid[None, :] - grid[:, None]          # ΔE[i, j]
        cost, feasible, *_ = transition_terms(
            net_energy=net[t],
            pv_energy=pv_energy[t],
            price=price[t],
            delta_e=delta_e,
            eta_ch=eta_ch,
            eta_dis=eta_dis,
            c_cap=c_cap,
            q_cap=q_cap,
        )
        transitions += int(n_grid * n_grid)
        total = dp[:, None] + np.where(feasible, cost, inf)
        total = np.where(np.isfinite(total), total, inf)
        column_ok = np.any(np.isfinite(total), axis=0)
        best_index = np.argmin(np.where(np.isfinite(total), total, inf), axis=0)
        new_dp = np.where(column_ok, total[best_index, np.arange(n_grid)], inf)
        choice[t] = best_index
        dp = new_dp
        if not np.any(np.isfinite(dp)):
            break
    elapsed = time.perf_counter() - started

    objective = float(dp[start_index]) if np.isfinite(dp[start_index]) else float("nan")
    record: dict[str, Any] = {
        "status": 0 if np.isfinite(objective) else 2,
        "message": "DP optimal" if np.isfinite(objective) else "DP infeasible",
        "objective": objective,
        "seconds": elapsed,
        "iterations": None,
        "mip_gap": None,
        "mip_nodes": None,
        "dp_step_kwh": float(step),
        "dp_grid_points": n_grid,
        "dp_transitions": transitions,
        "dp_grid_span_kwh": float(span),
        "x": None,
    }
}
if not np.isfinite(objective):
    record["arrays"] = None
    return record

# 回溯路径
states = np.zeros(periods + 1, dtype=np.int32)
states[periods] = start_index
for t in range(periods - 1, -1, -1):
    states[t] = choice[t, states[t + 1]]
purchase = np.zeros(periods)
charge = np.zeros(periods)
discharge = np.zeros(periods)
spill = np.zeros(periods)
storage = np.zeros(periods)
for t in range(periods):
    i, j = int(states[t]), int(states[t + 1])
    delta_e = float(grid[j] - grid[i])
    cost, feasible, c_best, q_best, b_best, s_best = transition_terms(
        net_energy=float(net[t]),
        pv_energy=float(pv_energy[t]),
        price=float(price[t]),
        delta_e=delta_e,
    )

```

```

        eta_ch=eta_ch,
        eta_dis=eta_dis,
        c_cap=c_cap,
        q_cap=q_cap,
    )
    if not bool(np.all(feasible)):
        record["status"] = 2
        record["arrays"] = None
        return record
    charge[t] = float(c_best)
    discharge[t] = float(q_best)
    purchase[t] = float(max(0.0, b_best))
    spill[t] = float(s_best)
    storage[t] = float(grid[j])
    record["arrays"] = {
        "purchase": purchase,
        "charge": charge,
        "discharge": discharge,
        "spill": spill,
        "storage": storage,
        "states": states,
    }
    return record

# ----- #
# 指标与检查
# ----- #

def evaluate_case(
    *,
    label: str,
    family: str,
    kind: str,
    model_kind: str,
    price: np.ndarray,
    load_energy: np.ndarray,
    pv_energy: np.ndarray,
    purchase: np.ndarray,
    charge: np.ndarray,
    discharge: np.ndarray,
    spill: np.ndarray | None,
    storage: np.ndarray,
    eta_ch: float,
    eta_dis: float,
    c_cap: float,
    q_cap: float,
    e_init: float,
    e_min: float,
    e_max: float,
    free_final: bool,
    drop_spill: bool,
    solve: dict[str, Any],
    n_variables: int,
    n_equalities: int,
    n_inequalities: int,
    honors_identities: bool,
    note: str = "",
) -> dict[str, Any]:
    periods = int(price.shape[0])
    total_purchase = float(np.sum(purchase))
    total_charge = float(np.sum(charge))
    total_discharge = float(np.sum(discharge))
    total_spill = None if spill is None else float(np.sum(spill))
    cost = float(np.sum(price * purchase))
    net = float(np.sum(load_energy - pv_energy))

    # 约束残差 (用原始等式/不等式逐项回代)
    r2 = np.zeros(periods)
    for t in range(periods):
        previous = e_init if t == 0 else storage[t - 1]
        r2[t] = storage[t] - previous - eta_ch * charge[t] + discharge[t] / eta_dis

```



```

equality_residual = float(np.max(np.abs(r2))) if periods else 0.0
inequality_violation = 0.0
if drop_spill:
    residual = (load_energy - pv_energy) - (purchase + discharge - charge)
    inequality_violation = float(np.max(np.maximum(residual, 0.0)))
else:
    balance = purchase + discharge - charge - spill - (load_energy - pv_energy)
    equality_residual = float(max(equality_residual, np.max(np.abs(balance))))

# 界越界量按变量种类逐段计算 (E 末时段由 free_final 决定)
bound_violation = 0.0
bound_violation = max(bound_violation, float(np.max(np.maximum(-purchase, 0.0))))
bound_violation = max(bound_violation, float(np.max(np.maximum(charge - c_cap, 0.0))))
bound_violation = max(bound_violation, float(np.max(np.maximum(-charge, 0.0))))
bound_violation = max(bound_violation, float(np.max(np.maximum(discharge - q_cap, 0.0))))
bound_violation = max(bound_violation, float(np.max(np.maximum(-discharge, 0.0))))
bound_violation = max(bound_violation, float(np.max(np.maximum(storage - e_max, 0.0))))
bound_violation = max(bound_violation, float(np.max(np.maximum(e_min - storage, 0.0))))
if spill is not None:
    bound_violation = max(bound_violation, float(np.max(np.maximum(-spill, 0.0))))
    bound_violation = max(bound_violation, float(np.max(np.maximum(spill - pv_energy, 0.0))))
if not free_final:
    bound_violation = max(bound_violation, abs(float(storage[-1]) - e_init))

simultaneous = int(np.sum((charge > TOL) & (discharge > TOL)))
complementarity = float(np.sum(charge * discharge))

side_powers = [
    float(np.max(charge / DT)),
    float(np.max(eta_ch * charge / DT)),
    float(np.max(discharge / DT)),
    float(np.max(discharge / (eta_dis * DT))),
]
max_side_power = float(max(side_powers))

identity_i1 = total_discharge - eta_ch * eta_dis * total_charge
identity_i2 = (
    total_purchase
    - net
    - (0.0 if total_spill is None else total_spill)
    - (1.0 - eta_ch * eta_dis) * total_charge
)

checks: dict[str, Any] = {
    "equality_residual": equality_residual <= TOL,
    "inequality_violation": inequality_violation <= TOL,
    "bound_violation": bound_violation <= TOL,
    "storage_upper": float(np.max(storage)) <= e_max + TOL,
    "storage_lower": float(np.min(storage)) >= e_min - TOL,
    "charge_cap": float(np.max(charge)) <= c_cap + TOL,
    "discharge_cap": float(np.max(discharge)) <= q_cap + TOL,
    "purchase_nonneg": float(np.min(purchase)) >= -TOL,
    "max_side_power": max_side_power <= P_MAX + 1e-3,
}
if not drop_spill:
    checks["spill_bound"] = bool(np.all(spill <= pv_energy + TOL))
    checks["periodic_endpoint"] = True if free_final else abs(float(storage[-1]) - e_init) <= TOL
if honors_identities:
    checks["identity_I1"] = abs(identity_i1) <= 1e-6
    checks["identity_I2"] = abs(identity_i2) <= 1e-6

feasible = bool(solve["status"] == 0 and all(checks.values()))
no_storage_cost = float(np.sum(price * np.maximum(load_energy - pv_energy, 0.0)))

record: dict[str, Any] = {
    "label": label,
    "family": family,
    "kind": kind,
    "model_kind": model_kind,
    "note": note,
    "feasible": feasible,
    "solver_status": int(solve["status"]),
    "solver_message": str(solve["message"]),
}

```

```

"objective_yuan": round(cost, 6),
"objective_solver_yuan": _finite(float(solve["objective"])),
"solve_seconds": round(float(solve["seconds"]), 4),
"iterations": solve["iterations"],
"mip_gap": solve["mip_gap"],
"mip_nodes": solve["mip_nodes"],
"no_storage_cost_yuan": round(no_storage_cost, 6),
"arbitrage_gain_yuan": round(no_storage_cost - cost, 6),
"arbitrage_gain_ratio": round((no_storage_cost - cost) / no_storage_cost, 6),
"complexity": {
    "variables": int(n_variables),
    "equalities": int(n_equalities),
    "inequalities": int(n_inequalities),
    "solve_seconds": round(float(solve["seconds"]), 4),
    "iterations": solve["iterations"],
    "mip_gap": solve["mip_gap"],
    "mip_nodes": solve["mip_nodes"],
    "dp_grid_points": solve.get("dp_grid_points"),
    "dp_transitions": solve.get("dp_transitions"),
},
"total_purchase_kwh": round(total_purchase, 6),
"total_charge_kwh": round(total_charge, 6),
"total_discharge_kwh": round(total_discharge, 6),
"total_spill_kwh": None if total_spill is None else round(total_spill, 6),
"net_load_kwh": round(net, 6),
"storage_min_kwh": round(float(np.min(storage)), 6),
"storage_max_kwh": round(float(np.max(storage)), 6),
"storage_final_kwh": round(float(storage[-1]), 6),
"equivalent_full_cycles": round(total_discharge / max(e_max - e_min, 1e-9), 6),
"max_side_power_kw": round(max_side_power, 6),
"simultaneous_periods": simultaneous,
"complementarity_residual": complementarity,
"equality_residual_max": _finite(equality_residual),
"inequality_violation_max": _finite(inequality_violation),
"bound_violation_max": _finite(bound_violation),
"identity_I1_residual": _finite(identity_i1),
"identity_I2_residual": _finite(identity_i2),
"checks_failed": [name for name, ok in checks.items() if not ok],
"table1_purchase_kwh": _table1(purchase),
"table2_block_charge_kwh": _blocks(charge, periods),
"table2_block_discharge_kwh": _blocks(discharge, periods),
"table2_storage_0_00_kwh": e_init,
"table2_storage_24_00_kwh": round(float(storage[-1]), 6),
"mean_price_charge": _finite(float(np.mean(price[charge > TOL])) if np.any(charge > TOL) else None),
"mean_price_discharge": _finite(float(np.mean(price[discharge > TOL])) if np.any(discharge > TOL) else None),
"eta_ch": eta_ch,
"eta_dis": eta_dis,
"c_cap_kwh": round(c_cap, 6),
"q_cap_kwh": round(q_cap, 6),
}
return _finite(record)

# ----- #
# 单个对照的执行
# ----- #

def run_lp_case(
    *,
    label: str,
    family: str,
    kind: str,
    data: Any,
    price: np.ndarray,
    load_energy: np.ndarray,
    pv_energy: np.ndarray,
    time_limit: float,
    eta_ch: float = ETA_CH,
    eta_dis: float = ETA_DIS,
    free_final: bool = False,
    drop_spill: bool = False,
    honors_identities: bool = True,

```

```

note: str = "",
) -> dict[str, Any]:
    model = build_model(
        price=price,
        load_energy=load_energy,
        pv_energy=pv_energy,
        eta_ch=eta_ch,
        eta_dis=eta_dis,
        free_final=free_final,
        drop_spill=drop_spill,
    )
    solve = solve_lp_model(model, time_limit=time_limit)
    if solve["x"] is None:
        return _finite(
            {
                "label": label,
                "family": family,
                "kind": kind,
                "feasible": False,
                "solver_status": solve["status"],
                "solver_message": solve["message"],
                "objective_yuan": None,
                "checks_failed": ["no_solution"],
                "note": note,
                "complexity": {
                    "variables": model["size"],
                    "equalities": model["n_equalities"],
                    "inequalities": model["n_inequalities"],
                    "solve_seconds": round(float(solve["seconds"]), 4),
                },
            }
        )
    x = solve["x"]
    periods = model["periods"]
    kinds = model["kinds"]
    index = lambda k, t: kinds.index(k) * periods + t # noqa: E731
    purchase = x[[index("b", t) for t in range(periods)]]
    charge = x[[index("c", t) for t in range(periods)]]
    discharge = x[[index("q", t) for t in range(periods)]]
    spill = None if drop_spill else x[[index("s", t) for t in range(periods)]]
    storage = x[[index("E", t) for t in range(periods)]]
    return evaluate_case(
        label=label,
        family=family,
        kind=kind,
        model_kind="lp",
        price=price,
        load_energy=load_energy,
        pv_energy=pv_energy,
        purchase=purchase,
        charge=charge,
        discharge=discharge,
        spill=spill,
        storage=storage,
        eta_ch=model["eta_ch"],
        eta_dis=model["eta_dis"],
        c_cap=model["c_cap"],
        q_cap=model["q_cap"],
        e_init=model["e_init"],
        e_min=model["e_min"],
        e_max=model["e_max"],
        free_final=free_final,
        drop_spill=drop_spill,
        solve=solve,
        n_variables=model["size"],
        n_equalities=model["n_equalities"],
        n_inequalities=model["n_inequalities"],
        honors_identities=honors_identities,
        note=note,
    )

def run_milp_case(

```

```

*,
label: str,
data: Any,
price: np.ndarray,
load_energy: np.ndarray,
pv_energy: np.ndarray,
time_limit: float,
mip_rel_gap: float = 0.0,
note: str = "",
) -> dict[str, Any]:
    model = build_model(price=price, load_energy=load_energy, pv_energy=pv_energy)
    solve = solve_milp_model(model, time_limit=time_limit, mip_rel_gap=mip_rel_gap)
    if solve["x"] is None:
        return _finite(
            {
                "label": label,
                "family": "B_milp",
                "kind": "milp",
                "feasible": False,
                "solver_status": solve["status"],
                "solver_message": solve["message"],
                "objective_yuan": None,
                "checks_failed": ["no_solution"],
                "note": note,
                "complexity": {
                    "variables": model["size"] + model["periods"],
                    "equalities": model["n_equalities"],
                    "inequalities": 2 * model["periods"],
                    "solve_seconds": round(float(solve["seconds"]), 4),
                    "mip_gap": solve["mip_gap"],
                    "mip_nodes": solve["mip_nodes"],
                },
            }
        )
    x = solve["x"]
    periods = model["periods"]
    kinds = model["kinds"]
    index = lambda k, t: kinds.index(k) * periods + t # noqa: E731
    purchase = x[[index("b", t) for t in range(periods)]]
    charge = x[[index("c", t) for t in range(periods)]]
    discharge = x[[index("q", t) for t in range(periods)]]
    spill = x[[index("s", t) for t in range(periods)]]
    storage = x[[index("E", t) for t in range(periods)]]
    return evaluate_case(
        label=label,
        family="B_milp",
        kind="milp",
        model_kind="milp",
        price=price,
        load_energy=load_energy,
        pv_energy=pv_energy,
        purchase=purchase,
        charge=charge,
        discharge=discharge,
        spill=spill,
        storage=storage,
        eta_ch=model["eta_ch"],
        eta_dis=model["eta_dis"],
        c_cap=model["c_cap"],
        q_cap=model["q_cap"],
        e_init=model["e_init"],
        e_min=model["e_min"],
        e_max=model["e_max"],
        free_final=False,
        drop_spill=False,
        solve=solve,
        n_variables=model["size"] + model["periods"],
        n_equalities=model["n_equalities"],
        n_inequalities=2 * model["periods"],
        honors_identities=True,
        note=note,
    )

```

```

def run_dp_case(
    *,
    label: str,
    step: float,
    price: np.ndarray,
    load_energy: np.ndarray,
    pv_energy: np.ndarray,
    note: str = "",
) -> dict[str, Any]:
    solve = solve_dp(price=price, load_energy=load_energy, pv_energy=pv_energy, step=step)
    arrays = solve.get("arrays")
    if arrays is None:
        return _finite(
            {
                "label": label,
                "family": "C_dp",
                "kind": "dp",
                "feasible": False,
                "solver_status": solve["status"],
                "solver_message": "DP 无可行状态轨迹",
                "objective_yuan": None,
                "checks_failed": ["dp_infeasible"],
                "note": note,
                "complexity": {
                    "variables": solve.get("dp_grid_points"),
                    "equalities": None,
                    "inequalities": None,
                    "solve_seconds": round(float(solve["seconds"]), 4),
                    "dp_grid_points": solve.get("dp_grid_points"),
                    "dp_transitions": solve.get("dp_transitions"),
                },
            }
        )
    return evaluate_case(
        label=label,
        family="C_dp",
        kind="dp",
        model_kind="dp",
        price=price,
        load_energy=load_energy,
        pv_energy=pv_energy,
        purchase=arrays["purchase"],
        charge=arrays["charge"],
        discharge=arrays["discharge"],
        spill=arrays["spill"],
        storage=arrays["storage"],
        eta_ch=ETA_CH,
        eta_dis=ETA_DIS,
        c_cap=C_CAP,
        q_cap=Q_CAP,
        e_init=E_INIT,
        e_min=E_MIN,
        e_max=E_MAX,
        free_final=False,
        drop_spill=False,
        solve=solve,
        n_variables=solve.get("dp_grid_points") or 0,
        n_equalities=0,
        n_inequalities=0,
        honors_identities=True,
        note=note,
    )

# ----- #
# 主流程
# ----- #

def _parse_steps(text: str) -> list[float]:
    steps = []
    for item in text.split(","):

```

```

        item = item.strip()
        if item:
            steps.append(float(item))
    if not steps:
        raise ValueError("--dp-steps 不能为空")
    return steps

def main() -> int:
    parser = argparse.ArgumentParser(description="prob01 消融与模型族对照实验")
    parser.add_argument("--input", default="data/附件1.xlsx")
    parser.add_argument("--output", required=True)
    parser.add_argument("--seed", type=int, default=SEED)
    parser.add_argument("--time-limit", type=float, default=60.0)
    parser.add_argument("--dp-steps", default=",".join(str(int(step)) for step in DP_STEPS))
    parser.add_argument("--no-figures", action="store_true")
    args = parser.parse_args()

    started = time.perf_counter()
    output = Path(args.output)
    output.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    try:
        dp_steps = _parse_steps(args.dp_steps)
    except ValueError as exc:
        print(f"参数非法: {exc}", file=sys.stderr)
        return 3

    data = read_attachment1(Path(args.input), expected_rows=144)
    price = np.asarray(data.price, dtype=float)
    load_energy = np.asarray(data.load_kw, dtype=float) * DT
    pv_energy = np.asarray(data.pv_kw, dtype=float) * DT
    periods = int(price.shape[0])

    records: list[dict[str, Any]] = []

    def emit(record: dict[str, Any], subdir: str) -> None:
        records.append(record)
        write_json(output / subdir / "case.json", record)
        print(
            f"[case] {record['label']} feasible={record.get('feasible')} "
            f"C={record.get('objective_yuan')}",
            flush=True,
        )

    # ----- A 基准 -----
    baseline = run_lp_case(
        label="A_baseline_LP",
        family="A_baseline_LP",
        kind="lp",
        data=data,
        price=price,
        load_energy=load_energy,
        pv_energy=pv_energy,
        time_limit=args.time_limit,
        note="accepted formulation_v001 完整 LP (内部对照 + C1 复现闸门)",
    )
    emit(baseline, "A_baseline_LP")

    # ----- B MILP -----
    emit(
        run_milp_case(
            label="B_milp",
            data=data,
            price=price,
            load_energy=load_energy,
            pv_energy=pv_energy,
            time_limit=args.time_limit,
            note="互补二元变量 c_t<=C_CAP*u_t、q_t<=Q_CAP*(1-u_t), 显式强制 AS07",
        ),
        "B_milp",
    )

    # ----- C DP 粒度族 -----

```

```

for step in dp_steps:
    emit(
        run_dp_case(
            label=f"C_dp_h{int(step):03d}",
            step=step,
            price=price,
            load_energy=load_energy,
            pv_energy=pv_energy,
            note=f"SOC 离散化 DP, 状态步长 {step:g} kwh",
        ),
        f"C_dp_h{int(step):03d}",
    )

# ----- D 去日周期 -----
emit(
    run_lp_case(
        label="D_no_periodic",
        family="D_no_periodic",
        kind="lp_no_periodic",
        data=data,
        price=price,
        load_energy=load_energy,
        pv_energy=pv_energy,
        time_limit=args.time_limit,
        free_final=True,
        honors_identities=False,
        note="去掉日周期约束 E_0=E_144 (E_144 自由  $\in [1200, 10800]$ , E_0=6000 保留)",
    ),
    "D_no_periodic",
)

# ----- E 去弃光变量 -----
emit(
    run_lp_case(
        label="E_no_spill",
        family="E_no_spill",
        kind="lp_no_spill",
        data=data,
        price=price,
        load_energy=load_energy,
        pv_energy=pv_energy,
        time_limit=args.time_limit,
        drop_spill=True,
        honors_identities=False,
        note="删除 s_t, R1 改为不等式  $b+q-c \geq$  净负荷",
    ),
    "E_no_spill",
)

# ----- F 效率作用位置 (c/q 上限固定为 accepted) -----
for eta_ch, eta_dis, tag, note in (
    (0.9, 0.9, "place_both", "两侧各 0.9 (accepted)"),
    (0.9, 1.0, "place_charge_only", "仅充电侧 0.9"),
    (1.0, 0.9, "place_discharge_only", "仅放电侧 0.9"),
    (float(np.sqrt(0.9)), float(np.sqrt(0.9)), "place_round_trip", "往返整体 0.9 (各侧  $\sqrt{0.9}$ )"),
):
    emit(
        run_lp_case(
            label=f"F_{tag}",
            family="F_eta_placement",
            kind="lp_eta",
            data=data,
            price=price,
            load_energy=load_energy,
            pv_energy=pv_energy,
            time_limit=args.time_limit,
            eta_ch=eta_ch,
            eta_dis=eta_dis,
            honors_identities=False,
            note=f"效率作用位置: {note}; c/q 上限固定 833.3333/750.0000 (与 robustness 族不同, 见 plan.md §3.6)",
        ),
        f"F_{tag}",
    )

```

```

with (output / "raw_cases.jsonl").open("w", encoding="utf-8") as handle:
    for record in records:
        handle.write(json.dumps(_finite(record), ensure_ascii=False, allow_nan=False) + "\n")

# ----- C1 基线复现闸门 -----
reference = json.loads((RUN002_DIR / "solution.json").read_text(encoding="utf-8"))
ref_totals = reference["totals"]
baseline_check: dict[str, Any] = {
    "reference": "results/prob01_v003_f001_run002/solution.json",
    "reference_sha256": _sha256(RUN002_DIR / "solution.json"),
    "compared": {},
    "passed": False,
}
if not baseline.get("feasible"):
    baseline_check["error"] = "baseline 不可行"
else:
    pairs = {
        "objective_yuan": (baseline["objective_yuan"], reference["objective_yuan"]),
        "total_purchase_kwh": (baseline["total_purchase_kwh"], ref_totals["total_purchase_kwh"]),
        "total_charge_kwh": (baseline["total_charge_kwh"], ref_totals["total_charge_kwh"]),
        "total_discharge_kwh": (baseline["total_discharge_kwh"], ref_totals["total_discharge_kwh"]),
        "total_spill_kwh": (baseline["total_spill_kwh"], ref_totals["total_spill_kwh"]),
        "max_side_power_kw": (baseline["max_side_power_kw"], ref_totals["max_side_power_kw"]),
    }
    ok = True
    for name, (got, want) in pairs.items():
        scale = max(abs(want), 1.0)
        relative = abs(got - want) / scale
        entry = {"ours": got, "reference": want, "relative_diff": relative, "passed": relative <= 1e-6}
        baseline_check["compared"][name] = entry
        ok = ok and entry["passed"]
    baseline_check["passed"] = bool(ok)

# ----- 独立实现交叉检查 (accepted_prob01_model.py 只读复跑) -----
cross_check: dict[str, Any] = {"ran": False}
try:
    from prob01_model import LpData
    from prob01_model import evaluate as accepted_evaluate
    from prob01_model import solve_lp as accepted_solve

    accepted_solution = accepted_solve(
        LpData(
            price=price,
            load_kw=np.asarray(data.load_kw, dtype=float),
            pv_kw=np.asarray(data.pv_kw, dtype=float),
            periods=periods,
            time_labels=tuple(data.time_labels),
        ),
        time_limit_seconds=args.time_limit,
    )
    accepted_metrics = accepted_evaluate(accepted_solution)
    got = baseline.get("objective_yuan")
    want = float(accepted_metrics["objective_yuan"])
    relative = abs(got - want) / max(abs(want), 1.0)
    cross_check = {
        "ran": True,
        "accepted_objective_yuan": want,
        "generic_objective_yuan": got,
        "relative_diff": relative,
        "passed": bool(relative <= 1e-9),
        "accepted_checks_failed": accepted_metrics["checks_failed"],
    }
except Exception as exc:
    # noqa: BLE001 - 交叉检查失败不得掩盖主流程, 但必须登记
    cross_check = {"ran": False, "error": f"{type(exc).__name__}: {exc}"}
baseline_check["accepted_impl_cross_check"] = cross_check

write_json(output / "baseline_check.json", baseline_check)
write_json(
    output / "solver_status.json",
    {
        "solver_lp": "scipy.optimize.linprog(method='highs')",
        "solver_milp": "scipy.optimize.milp(HiGHS)",
    }
)

```



```

        "solver_dp": "deterministic dynamic programming (no solver)",
        "device": "cpu",
        "gpu_required": False,
        "seed": args.seed,
        "time_limit_seconds": args.time_limit,
        "baseline_feasible": bool(baseline.get("feasible")),
        "feasible_incumbent": bool(baseline.get("feasible")),
        "baseline_check_passed": baseline_check["passed"],
        "cases_total": len(records),
        "cases_infeasible": sum(1 for item in records if not item.get("feasible")),
    },
)
if not baseline_check["passed"]:
    write_json(
        output / "run_manifest.json",
        {
            "outcome": "baseline_mismatch",
            "checks_failed": ["baseline_reproduction"],
            "cases_total": len(records),
            "baseline_check": baseline_check,
        },
    )
print("基线复现失败，整批作废 (exit 4)", file=sys.stderr)
return 4

by_label = {record["label"]: record for record in records}
base_cost = float(baseline["objective_yuan"])

def relative_diff(record: dict[str, Any]) -> float | None:
    if not record.get("feasible") or record.get("objective_yuan") is None:
        return None
    return (float(record["objective_yuan"]) - base_cost) / base_cost

# ----- DP 粒度曲线 -----
dp_records = [record for record in records if record["family"] == "C_dp"]
dp_granularity = {
    "reference_objective_yuan": base_cost,
    "points": [
        {
            "step_kwh": None,
            "label": record["label"],
            "grid_points": record["complexity"].get("dp_grid_points"),
            "transitions": record["complexity"].get("dp_transitions"),
            "objective_yuan": record.get("objective_yuan"),
            "relative_diff": relative_diff(record),
            "solve_seconds": record["complexity"].get("solve_seconds"),
            "feasible": record.get("feasible"),
        }
        for record in dp_records
    ],
}

step_of = {f"C_dp_h{int(step):03d}": float(step) for step in dp_steps}
for point in dp_granularity["points"]:
    point["step_kwh"] = step_of.get(point["label"])

# ----- 判据 C1-C7 -----
criteria: dict[str, Any] = {}
criteria["C1_baseline_reproduction"] = {
    "value": max(
        (entry["relative_diff"] for entry in baseline_check["compared"].values()),
        default=float("nan"),
    ),
    "threshold": 1e-6,
    "passed": bool(baseline_check["passed"]),
}

milp = by_label.get("B_milp")
if milp and milp.get("feasible"):
    rel = abs(float(milp["objective_yuan"]) - base_cost) / base_cost
    gap = milp.get("mip_gap")
    criteria["C2_milp_lossless"] = {
        "value": rel,
        "mip_gap": gap,
        "threshold": 1e-6,
    }

```

```

        "passed": bool(rel <= 1e-6 and (gap is not None and gap <= 1e-6)),
        "direction_ok": bool(float(milp["objective_yuan"]) >= base_cost - 1e-6),
    }
else:
    criteria["C2_milp_lossless"] = {"value": None, "threshold": 1e-6, "passed": False, "note": "MILP 不可行"}
    dp50 = by_label.get(f"C_dp_h{int(min(dp_steps)):03d}")
    dp_valid = [record for record in dp_records if record.get("feasible")]
    monotone = True
    ordered = sorted(dp_valid, key=lambda item: float(item["complexity"])[dp_grid_points])
    for previous, current in zip(ordered, ordered[1:]):
        if float(current["objective_yuan"]) > float(previous["objective_yuan"]) + 1e-6:
            monotone = False
    if dp50 and dp50.get("feasible"):
        rel_dp = (float(dp50["objective_yuan"]) - base_cost) / base_cost
        range_ok = bool(0.0 - 1e-6 <= rel_dp <= 0.01)
        criteria["C3_dp_route_consistency"] = {
            "value": rel_dp,
            "threshold": 0.01,
            "passed": bool(range_ok and monotone),
            "relative_range_ok": range_ok,
            "dp_not_better_than_lp": bool(float(dp50["objective_yuan"]) >= base_cost - 1e-6),
            "monotone_in_step": bool(monotone),
        }
    else:
        criteria["C3_dp_route_consistency"] = {"value": None, "threshold": 0.01, "passed": False}
    d_rec = by_label.get("D_no_periodic")
    e_rec = by_label.get("E_no_spill")
    c4a = bool(d_rec and d_rec.get("feasible") and float(d_rec["objective_yuan"]) <= base_cost + 1e-6)
    c4b = bool(e_rec and e_rec.get("feasible") and float(e_rec["objective_yuan"]) <= base_cost + 1e-6)
    criteria["C4_structural_direction"] = {
        "D_no_periodic_relative_diff": relative_diff(d_rec) if d_rec else None,
        "E_no_spill_relative_diff": relative_diff(e_rec) if e_rec else None,
        "threshold": 1e-6,
        "passed": bool(c4a and c4b),
        "D_direction_ok": c4a,
        "E_direction_ok": c4b,
    }
    f_records = [record for record in records if record["family"] == "F_eta_placement"]
    f_feasible = {record["label"]: float(record["objective_yuan"]) for record in f_records if record.get("feasible")}
    both = f_feasible.get("F_place_both")
    others = [value for key, value in f_feasible.items() if key != "F_place_both"]
    max_dev = max(
        (abs(value - base_cost) / base_cost for value in f_feasible.values()),
        default=None,
    )
    criteria["C5_eta_placement"] = {
        "costs": f_feasible,
        "accepted_is_most_conservative": bool(both is not None and all(both >= value - 1e-6 for value in others)),
        "max_abs_relative_diff": max_dev,
        "threshold": 0.10,
        "passed": bool(
            both is not None
            and all(both >= value - 1e-6 for value in others)
            and max_dev is not None
            and max_dev <= 0.10
        ),
        "relative_diff": {key: round((value - base_cost) / base_cost, 6) for key, value in f_feasible.items()},
    }
    constraint_failures = {
        record["label"]: record.get("checks_failed", [])
        for record in records
        if record.get("checks_failed")
    }
    milp_ok = bool(
        milp
        and milp.get("feasible")
        and milp.get("simultaneous_periods") == 0
        and float(milp.get("complementarity_residual") or 0.0) <= 1e-6
    )
    criteria["C6_constraint_satisfaction"] = {
        "failed_cases": constraint_failures,
        "milp_zero_simultaneous": milp_ok,
        "passed": bool(not constraint_failures and milp_ok),
    }

```

```

}
arbitrage_ok = all(
    (record.get("mean_price_charge") is None)
    or (record.get("mean_price_discharge") is None)
    or float(record["mean_price_charge"]) < float(record["mean_price_discharge"])
    for record in records
    if record["family"] in {"A_baseline_LP", "B_milp", "C_dp"} and record.get("feasible")
)
criteria["C7_interpretability"] = {
    "arbitrage_direction_ok": bool(arbitrage_ok),
    "baseline_simultaneous_periods": baseline.get("simultaneous_periods"),
    "passed": bool(arbitrage_ok and baseline.get("simultaneous_periods") == 0),
}

# ----- 对比表 -----
comparison: list[dict[str, Any]] = []
for record in records:
    comparison.append(
        {
            "label": record["label"],
            "family": record["family"],
            "kind": record["kind"],
            "note": record.get("note", ""),
            "feasible": record.get("feasible"),
            "objective_yuan": record.get("objective_yuan"),
            "relative_diff_vs_A": relative_diff(record),
            "total_purchase_kwh": record.get("total_purchase_kwh"),
            "total_charge_kwh": record.get("total_charge_kwh"),
            "total_discharge_kwh": record.get("total_discharge_kwh"),
            "total_spill_kwh": record.get("total_spill_kwh"),
            "max_side_power_kw": record.get("max_side_power_kw"),
            "equivalent_full_cycles": record.get("equivalent_full_cycles"),
            "simultaneous_periods": record.get("simultaneous_periods"),
            "storage_final_kwh": record.get("storage_final_kwh"),
            "table1_purchase_kwh": record.get("table1_purchase_kwh"),
            "table2_block_charge_kwh": record.get("table2_block_charge_kwh"),
            "table2_block_discharge_kwh": record.get("table2_block_discharge_kwh"),
            "complexity": record.get("complexity"),
            "equality_residual_max": record.get("equality_residual_max"),
            "bound_violation_max": record.get("bound_violation_max"),
            "checks_failed": record.get("checks_failed"),
            "mean_price_charge": record.get("mean_price_charge"),
            "mean_price_discharge": record.get("mean_price_discharge"),
        }
    )
write_json(
    output / "comparison.json",
    {
        "baseline_objective_yuan": base_cost,
        "no_storage_cost_yuan": baseline.get("no_storage_cost_yuan"),
        "rows": comparison,
        "unexecuted": [],
    },
)
write_json(output / "dp_granularity.json", dp_granularity)

# ----- 结论 K1-K3 -----
conclusions = {
    "K1_model_family_independent": {
        "milp_matches_lp": criteria["C2_milp_lossless"]["passed"],
        "dp50_relative_diff": criteria["C3_dp_route_consistency"].get("value"),
        "supported": bool(
            criteria["C2_milp_lossless"]["passed"]
            and criteria["C3_dp_route_consistency"].get("passed")
        ),
    },
    "K2_structural_contribution": {
        "periodic_constraint_value_yuan": (
            round(base_cost - float(d_rec["objective_yuan"]), 6) if d_rec and d_rec.get("feasible") else None
        ),
        "spill_variable_value_yuan": (
            round(base_cost - float(e_rec["objective_yuan"]), 6) if e_rec and e_rec.get("feasible") else None
        ),
    },
}

```

```

        "D_relative_diff": relative_diff(d_rec) if d_rec else None,
        "E_relative_diff": relative_diff(e_rec) if e_rec else None,
        "supported": bool(c4a and c4b),
    },
    "K3_eta_placement": {
        "relative_diff": criteria["C5_eta_placement"]["relative_diff"],
        "accepted_is_most_conservative": criteria["C5_eta_placement"]["accepted_is_most_conservative"],
        "supported": bool(criteria["C5_eta_placement"]["passed"]),
    },
}

failed = [name for name, item in criteria.items() if not item.get("passed")]
technical_debt = []
if not criteria["C2_milp_lossless"]["passed"]:
    technical_debt.append(
        "C2 MILP 无损性未通过: AS07 显式二元约束对 LP 最优值有可测影响, 按 allow_pass_with_warning 登记"
    )
if not criteria["C3_dp_route_consistency"].get("monotone_in_step", True):
    technical_debt.append("C3 DP 粒度曲线非严格单调 (数值抖动或网格取整效应), 按技术债登记")
for label, failed_checks in constraint_failures.items():
    technical_debt.append(f"C6 case {label} 约束检查未通过: {failed_checks}")
technical_debt.append(
    "F 效率作用位置族固定 c/q 上限 (833.3333/750.0000), 与 robustness eta_placement 族按情景重算上限的口径不同, "
    "两者数值不可互换引用 (plan.md §3.6/§3.9)"
)

summary = {
    "baseline_objective_yuan": base_cost,
    "criteria": criteria,
    "criteria_failed": failed,
    "technical_debt": technical_debt,
    "conclusions": conclusions,
    "dp_granularity": dp_granularity["points"],
    "cases_total": len(records),
    "cases_infeasible": sum(1 for item in records if not item.get("feasible")),
    "robustness_reference": {
        "source": "robustness/results/prob01_v003_robust_run001/summary.json (只读复用, 未重跑)",
        "stability_grade": "稳定",
        "S1_S6_all_passed": True,
        "dominant_parameter": "eta ( $|\Delta C|/C \leq 0.088885$ )",
    },
}

write_json(output / "summary.json", summary)

# ----- 图件 -----
figures: list[str] = []
if not args.no_figures:
    import matplotlib

    matplotlib.use("Agg")
    import matplotlib.pyplot as plt

    plt.rcParams.update(
        {
            "figure.dpi": 180,
            "font.size": 10,
            "axes.grid": True,
            "grid.alpha": 0.3,
            "font.sans-serif": ["Microsoft YaHei", "DejaVu Sans"],
            "axes.unicode_minus": False,
        }
    )
    figure_dir = output / "figures"
    figure_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

    feasible_records = [record for record in records if record.get("feasible")]
    labels = [record["label"] for record in feasible_records]
    costs = [float(record["objective_yuan"]) for record in feasible_records]
    deltas = [value - base_cost for value in costs]

    # 图 1: 模型/对照费用对比 + 相对偏差
    fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4.6))
    colors = ["#1F4E79" if label == "A_baseline_LP" else "#70AD47" for label in labels]

```

```

axes[0].bar(range(len(labels)), costs, color=colors)
axes[0].axhline(base_cost, color="#C00000", linestyle="--", linewidth=1.0, label="accepted LP C*")
axes[0].set_xticks(range(len(labels)))
axes[0].set_xticklabels(labels, rotation=55, ha="right", fontsize=8)
axes[0].set_ylabel("daily purchase cost C (CNY)")
axes[0].set_title("Model / ablation comparison: objective")
axes[0].legend(fontsize=8)
axes[1].bar(
    range(len(labels)),
    [value * 100 for value in (delta / base_cost for delta in deltas)],
    color=colors,
)
axes[1].axhline(0, color="black", linewidth=0.8)
axes[1].set_xticks(range(len(labels)))
axes[1].set_xticklabels(labels, rotation=55, ha="right", fontsize=8)
axes[1].set_ylabel("relative change vs C* (%)")
axes[1].set_title("Relative deviation (negative = cheaper than accepted LP)")
fig.tight_layout()
fig.savefig(figure_dir / "ablation_model_cost.png")
plt.close(fig)
figures.append("ablation_model_cost.png")

```

图 2: DP 粒度-偏差曲线

```

points = [point for point in dp_granularity["points"] if point.get("objective_yuan")]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.5, 4.6))
if points:
    xs = [float(point["step_kwh"]) for point in points]
    ys = [float(point["objective_yuan"]) for point in points]
    ax.plot(xs, ys, marker="o", color="#1F4E79", label="DP cost")
    for x, y in zip(xs, ys):
        ax.annotate(f"({y - base_cost} / base_cost * 100:.3f)%", (x, y), textcoords="offset points",
                    xytext=(0, 8), ha="center", fontsize=8)
    ax.set_xscale("log")
    ax.set_xticks(xs)
    ax.set_xticklabels([f"{int(x)}" for x in xs])
ax.axhline(base_cost, color="#C00000", linestyle="--", linewidth=1.0, label="accepted LP C*")
ax.set_xlabel("SOC discretization step h (kWh, log scale)")
ax.set_ylabel("DP objective (CNY)")
ax.set_title("Discretized-DP granularity: cost bias vs grid step")
ax.legend(fontsize=8)
fig.tight_layout()
fig.savefig(figure_dir / "ablation_dp_granularity.png")
plt.close(fig)
figures.append("ablation_dp_granularity.png")

```

图 3: 消融瀑布 (各对照相对基准的 ΔC)

```

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9.5, 4.4))
ordered = sorted(feasible_records, key=lambda record: float(record["objective_yuan"]))
names = [record["label"] for record in ordered]
values = [float(record["objective_yuan"]) - base_cost for record in ordered]
bar_colors = ["#1F4E79" if value >= 0 else "#C00000" for value in values]
ax.barh(range(len(names)), values, color=bar_colors)
ax.axvline(0, color="black", linewidth=0.8)
ax.set_yticks(range(len(names)))
ax.set_yticklabels(names, fontsize=8)
ax.set_xlabel("ΔC vs accepted LP C* (CNY)")
ax.set_title("Ablation waterfall: cost change relative to accepted LP")
for index, value in enumerate(values):
    ax.annotate(f"{value:.2f}", (value, index), textcoords="offset points",
                xytext=(6 if value >= 0 else -6, 0), va="center",
                ha="left" if value >= 0 else "right", fontsize=8)
fig.tight_layout()
fig.savefig(figure_dir / "ablation_waterfall.png")
plt.close(fig)
figures.append("ablation_waterfall.png")

```

图 4: 复杂度-费用权衡

```

fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.5, 4.8))
for record in feasible_records:
    complexity = record.get("complexity") or {}
    seconds = float(complexity.get("solve_seconds") or 0.0)
    variables = complexity.get("variables")
    ax.scatter(max(seconds, 1e-4), float(record["objective_yuan"]), s=42)

```

```

        ax.annotate(
            f"{record['label']}\n(vars={variables})",
            (max(seconds, 1e-4), float(record["objective_yuan"])),
            textcoords="offset points",
            xytext=(5, 4),
            fontsize=7,
        )
    ax.axhline(base_cost, color="#C00000", linestyle="--", linewidth=1.0)
    ax.set_xscale("log")
    ax.set_xlabel("solve time (s, log scale)")
    ax.set_ylabel("objective C (CNY)")
    ax.set_title("Complexity vs objective trade-off")
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(figure_dir / "ablation_complexity_tradeoff.png")
    plt.close(fig)
    figures.append("ablation_complexity_tradeoff.png")

# ----- 追踪 manifest -----
code_sha = {path.name: _sha256(path) for path in sorted(HERE.parent.glob("*.py"))}
manifest = {
    "stage": "ablation",
    "question_id": "prob01",
    "assumption_version": "assumption_v003",
    "formulation_version": "formulation_v001",
    "task_id": os.environ.get("AUTOMM_TASK_ID"),
    "output_directory": str(output.as_posix()),
    "input_md5": data.md5,
    "reference_run002_sha256": baseline_check["reference_sha256"],
    "seed": args.seed,
    "dp_steps_kwh": dp_steps,
    "time_limit_seconds": args.time_limit,
    "families": list(CASE_FAMILIES),
    "cases_total": len(records),
    "cases_infeasible": sum(1 for item in records if not item.get("feasible")),
    "figures": figures,
    "code_sha256": code_sha,
    "accepted_code_sha256": {
        "prob01_model.py": _sha256(ACCEPTED_CODE / "prob01_model.py"),
        "prob01_io.py": _sha256(ACCEPTED_CODE / "prob01_io.py"),
    },
    "device": "cpu",
    "gpu_required": False,
    "baseline_check": baseline_check["passed"],
    "accepted_impl_cross_check": cross_check,
    "criteria_failed": failed,
    "checks_failed": ([] if baseline_check["passed"] else ["baseline_reproduction"]) + failed,
    "outcome": "completed" if not failed else "completed_with_findings",
    "wall_clock_seconds": round(time.perf_counter() - started, 3),
}
write_json(output / "run_manifest.json", manifest)
print(
    json.dumps(
        {
            "outcome": manifest["outcome"],
            "cases": len(records),
            "failed_criteria": failed,
            "baseline_check": baseline_check["passed"],
        },
        ensure_ascii=False,
    )
)
return 0

if __name__ == "__main__":
    if hasattr(sys.stdout, "reconfigure"):
        sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")
        sys.stderr.reconfigure(encoding="utf-8")
    raise SystemExit(main())

```

B.2 problems/microgrid_2025/prob01/versions/assumption_v003/code/prob01_io.py

```

# -*- coding: utf-8 -*-
"""prob01 输入读取与 ``result1.xlsx`` 填报。

只读 ``data/附件1.xlsx`` 与模板 ``data/附件5/result1.xlsx``；不修改任何原始数据。
口径来源: assumption_v003 (AS01/AS02/AS09/AS13) 与团队勘误 E1/E2/E3。
"""
from __future__ import annotations

import hashlib
import json
from dataclasses import dataclass
from pathlib import Path
from typing import Any, Sequence

import numpy as np
import openpyxl

EXPECTED_HEADER = ("时间", "电价", "小区负载", "光伏发电预测功率")
PLAN_SHEET = "计划购电量"
STORAGE_SHEET = "充放电量"
BLOCK_ROWS = 24

class InputValidationError(RuntimeError):
    """输入结构与 accepted 假设不一致时严格失败。"""

@dataclass(frozen=True)
class Attachment1:
    """附件 1 的 144 时段电价 / 负载 / 光伏预测 (功率单位 kW)。"""

    price: np.ndarray
    load_kw: np.ndarray
    pv_kw: np.ndarray
    time_labels: list[str]
    md5: str
    header: list[str]

    @property
    def periods(self) -> int:
        return int(self.price.shape[0])

def md5_of(path: Path) -> str:
    digest = hashlib.md5()
    with path.open("rb") as handle:
        for chunk in iter(lambda: handle.read(1 << 20), b''):
            digest.update(chunk)
    return digest.hexdigest()

def _label(value: Any) -> str:
    if hasattr(value, "strftime"):
        return value.strftime("%H:%M")
    return str(value)

def read_attachment1(path: Path, expected_rows: int = 144) -> Attachment1:
    """读取附件 1 第 1 个工作表并做结构校验。"""
    if not path.is_file():
        raise InputValidationError(f"附件 1 不存在: {path}")
    workbook = openpyxl.load_workbook(path, read_only=True, data_only=True)
    try:
        sheet = workbook.worksheets[0]
        rows = [row for row in sheet.iter_rows(min_row=1, max_col=4, values_only=True)]
    finally:
        workbook.close()
    if len(rows) < 2:
        raise InputValidationError("附件 1 没有数据行")
    header = [str(item).strip() for item in rows[0]]
    if tuple(header) != EXPECTED_HEADER:
        raise InputValidationError(f"附件 1 表头不匹配: {header} != {list(EXPECTED_HEADER)}")
    body = rows[1:]

```

```

if len(body) != expected_rows:
    raise InputValidationError(f"附件 1 数据行数 {len(body)} != 期望 {expected_rows}")
labels = [_label(row[0]) for row in body]
try:
    price = np.array([float(row[1]) for row in body], dtype=float)
    load_kw = np.array([float(row[2]) for row in body], dtype=float)
    pv_kw = np.array([float(row[3]) for row in body], dtype=float)
except (TypeError, ValueError) as exc:
    raise InputValidationError(f"附件 1 存在非数值单元格: {exc}") from exc
for name, values in (("电价", price), ("负载", load_kw), ("光伏", pv_kw)):
    if not np.all(np.isfinite(values)):
        raise InputValidationError(f"附件 1 的{name}列含 NaN/Inf")
if np.any(price <= 0):
    raise InputValidationError("附件 1 存在非正电价, LP 对偶与互补性引理的前提被破坏")
if np.any(load_kw < 0):
    raise InputValidationError("附件 1 存在负负载")
if np.any(pv_kw < 0):
    raise InputValidationError("附件 1 存在负光伏功率")
return Attachment1(
    price=price,
    load_kw=load_kw,
    pv_kw=pv_kw,
    time_labels=labels,
    md5=md5_of(path),
    header=header,
)

def inspect_template(path: Path) -> dict[str, Any]:
    """读取模板的逐行标签, 用于 AS01/AS13 的对齐校验 (不写入)。"""
    if not path.is_file():
        raise InputValidationError(f"模板不存在: {path}")
    workbook = openpyxl.load_workbook(path, read_only=True, data_only=True)
    try:
        if PLAN_SHEET not in workbook.sheetnames or STORAGE_SHEET not in workbook.sheetnames:
            raise InputValidationError(f"模板工作表名不符合要求: {workbook.sheetnames}")
        plan = workbook[PLAN_SHEET]
        plan_labels = [str(row[0]) for row in plan.iter_rows(min_row=2, max_col=1, values_only=True)]
        storage = workbook[STORAGE_SHEET]
        storage_rows = [row for row in storage.iter_rows(min_row=2, max_col=5, values_only=True)]
    finally:
        workbook.close()
    return {
        "plan_labels": plan_labels,
        "storage_labels": [str(row[0]) for row in storage_rows],
        "storage_endpoint_labels": [str(row[3]) if row[3] is not None else None for row in storage_rows[2:]],
        "plan_periods": len(plan_labels),
    }

def fill_result_workbook(
    *,
    template: Path,
    dest: Path,
    purchase_kwh: Sequence[float],
    charge_kwh: Sequence[float],
    discharge_kwh: Sequence[float],
    e_init: float,
    e_final: float,
    periods: int,
) -> dict[str, Any]:
    """把解填入 ``result1.xlsx``: 保留模板标签与样式, 只写数值单元格。"""
    if not template.is_file():
        raise InputValidationError(f"模板不存在: {template}")
    workbook = openpyxl.load_workbook(template)
    try:
        if PLAN_SHEET not in workbook.sheetnames or STORAGE_SHEET not in workbook.sheetnames:
            raise InputValidationError(f"模板工作表名不符合要求: {workbook.sheetnames}")
        plan = workbook[PLAN_SHEET]
        plan_rows = plan.max_row - 1
        if plan_rows < periods:
            raise InputValidationError(f"模板 [{PLAN_SHEET}] 只有 {plan_rows} 行, 少于 {periods} 个时段")
        for index in range(periods):

```



```

        plan.cell(row=2 + index, column=2, value=float(purchase_kwh[index]))

    storage = workbook[STORAGE_SHEET]
    blocks = storage.max_row - 1
    filled_blocks = 0
    for block in range(blocks):
        start = block * BLOCK_ROWS
        stop = min(start + BLOCK_ROWS, periods)
        if stop <= start:
            break
        storage.cell(row=2 + block, column=2, value=float(sum(charge_kwh[start:stop])))
        storage.cell(row=2 + block, column=3, value=float(sum(discharge_kwh[start:stop])))
        if stop - start == BLOCK_ROWS:
            filled_blocks += 1
    if periods == blocks * BLOCK_ROWS:
        storage.cell(row=2, column=5, value=float(e_init))
        storage.cell(row=3, column=5, value=float(e_final))
    dest.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    workbook.save(dest)
finally:
    workbook.close()
return {
    "plan_rows_filled": periods,
    "storage_blocks_filled": filled_blocks,
    "storage_endpoints_filled": periods == 144,
}

def write_json(path: Path, payload: Any) -> None:
    """写 JSON: 显式拒绝 NaN/Inf, 避免把非有限值伪装成合法结果."""
    path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    text = json.dumps(payload, ensure_ascii=False, indent=2, allow_nan=False)
    path.write_text(text + "\n", encoding="utf-8")

```

B.3 problems/microgrid_2025/prob01/versions/assumption_v003/code/prob01_model.py

```

# -*- coding: utf-8 -*-
"""prob01 计划购电 LP 的建模、求解与结构自检。

模型 (P1) 严格对应 formulation_v001 / assumption_v003, 并按团队勘误 E1 取
``q_dis_t <= 750.00`` (D10 口径丙)。求解器: CPU HiGHS (``scipy.optimize.linprog``),
本问为确定性 LP, 不使用 GPU、不依赖随机种子。
"""
from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass
from typing import Any

import numpy as np
from scipy.optimize import linprog

DELTA_T = 1.0 / 6.0
ETA_CH = 0.9
ETA_DIS = 0.9
ETA_ROUND_TRIP = ETA_CH * ETA_DIS
E_INIT = 6000.0
E_MIN = 1200.0
E_MAX = 10800.0
E_CAP_MAX = 12000.0
P_MAX = 5000.0
C_CAP = P_MAX * DELTA_T # 833.3333 kWh (并网点侧为紧侧)
Q_CAP = P_MAX * DELTA_T * ETA_DIS # 750.0000 kWh (电池侧为紧侧, D10 口径丙)
TOL = 1e-6
KINDS = ("b", "c", "q", "s", "E")

@dataclass(frozen=True)
class LpData:
    """已按 ``periods`` 截断的 LP 输入 (仅在探针模式下短于 144)。"""

    price: np.ndarray
    load_kw: np.ndarray
    pv_kw: np.ndarray
    periods: int
    time_labels: tuple[str, ...] = ()

    @property
    def load_energy(self) -> np.ndarray:
        return self.load_kw * DELTA_T

    @property
    def pv_energy(self) -> np.ndarray:
        return self.pv_kw * DELTA_T

    @property
    def net_load_energy(self) -> float:
        return float(np.sum(self.load_energy - self.pv_energy))

@dataclass
class LpSolution:
    data: LpData
    status: int
    message: str
    iterations: int | None
    objective: float
    x: np.ndarray
    equality_residual_max: float
    bound_violation_max: float

    def column(self, kind: str) -> np.ndarray:
        if kind not in KINDS:
            raise ValueError(f"未知变量种类: {kind}")
        offset = KINDS.index(kind) * self.data.periods
        return self.x[offset : offset + self.data.periods]

def _index(kind: str, period: int, periods: int) -> int:
    return KINDS.index(kind) * periods + period

```

```

def build_lp(data: LpData) -> tuple[np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray, list[tuple[float, float | None]]]:
    """构造 ``min c^T x s.t. A_eq x = b_eq, l <= x <= u`` (与 formulation_v001 §3.8 逐项对应)。"""
    periods = data.periods
    size = len(KINDS) * periods
    objective = np.zeros(size)
    for period in range(periods):
        objective[_index("b", period, periods)] = data.price[period]

    rows: list[np.ndarray] = []
    rhs: list[float] = []
    for period in range(periods):
        # (R1) 逐时段电量平衡, 单位 kWh
        row = np.zeros(size)
        row[_index("b", period, periods)] = 1.0
        row[_index("q", period, periods)] = 1.0
        row[_index("c", period, periods)] = -1.0
        row[_index("s", period, periods)] = -1.0
        rows.append(row)
        rhs.append(data.load_energy[period] - data.pv_energy[period])
    for period in range(periods):
        # (R2) SOC 动态, 单位 kWh
        row = np.zeros(size)
        row[_index("E", period, periods)] = 1.0
        if period > 0:
            row[_index("E", period - 1, periods)] = -1.0
        row[_index("c", period, periods)] = -ETA_CH
        row[_index("q", period, periods)] = 1.0 / ETA_DIS
        rows.append(row)
        rhs.append(E_INIT if period == 0 else 0.0)

    bounds: list[tuple[float, float | None]] = []
    for kind in KINDS:
        for period in range(periods):
            if kind == "b":
                bounds.append((0.0, None))
            elif kind == "c":
                bounds.append((0.0, C_CAP))
            elif kind == "q":
                bounds.append((0.0, Q_CAP))
            elif kind == "s":
                bounds.append((0.0, data.pv_energy[period]))
            else:
                # (R4)+(R6): 末时段固定为 E_INIT, 其余落在运行区间内; E 下标 t 表示第 t 时段末状态。
                bounds.append((E_INIT, E_INIT) if period == periods - 1 else (E_MIN, E_MAX))
    return objective, np.array(rows, dtype=float), np.array(rhs, dtype=float), bounds

def solve_lp(data: LpData, *, time_limit_seconds: float = 60.0) -> LpSolution:
    """求解 LP, 并返回含约束残差的解。"""
    objective, a_eq, b_eq, bounds = build_lp(data)
    result = linprog(
        objective,
        A_eq=a_eq,
        b_eq=b_eq,
        bounds=bounds,
        method="highs",
        options={"time_limit": float(time_limit_seconds), "presolve": True},
    )
    if result.x is None:
        x = np.full(objective.shape[0], np.nan)
        equality_residual = float("nan")
        bound_violation = float("nan")
    else:
        x = np.asarray(result.x, dtype=float)
        equality_residual = float(np.max(np.abs(a_eq @ x - b_eq))) if a_eq.size else 0.0
        lower = np.array([item[0] for item in bounds], dtype=float)
        upper = np.array([np.inf if item[1] is None else item[1] for item in bounds], dtype=float)
        bound_violation = float(max(np.max(lower - x), np.max(x - upper)))
    return LpSolution(
        data=data,
        status=int(result.status),
        message=str(result.message),
        iterations=int(result.nit) if result.nit is not None else None,
    )

```

```

        objective=float(result.fun) if result.fun is not None else float("nan"),
        x=x,
        equality_residual_max=equality_residual,
        bound_violation_max=bound_violation,
    )

def evaluate(solution: LpSolution, *, full_horizon: bool = True) -> dict[str, Any]:
    """计算交付指标、结构恒等式 (I1)/(I2) 与全部硬约束检查。"""
    data = solution.data
    periods = data.periods
    purchase = solution.column("b")
    charge = solution.column("c")
    discharge = solution.column("q")
    spill = solution.column("s")
    storage = solution.column("E")

    checks: list[dict[str, Any]] = []

    def record(name: str, value: float, threshold: float, passed: bool, note: str = "") -> None:
        checks.append(
            {"name": name, "value": float(value), "threshold": float(threshold), "passed": bool(passed), "note": note}
        )

    total_purchase = float(np.sum(purchase))
    total_charge = float(np.sum(charge))
    total_discharge = float(np.sum(discharge))
    total_spill = float(np.sum(spill))
    cost = float(np.sum(data.price * purchase))
    net_load = data.net_load_energy

    identity_i1 = total_discharge - ETA_ROUND_TRIP * total_charge
    identity_i2 = total_purchase - net_load - total_spill - (1.0 - ETA_ROUND_TRIP) * total_charge

    worst_bound = solution.bound_violation_max
    endpoint_gap = abs(float(storage[-1]) - E_INIT)
    storage_upper_gap = max(float(np.max(storage)) - E_MAX, 0.0)
    storage_lower_gap = max(E_MIN - float(np.min(storage)), 0.0)
    charge_gap = max(float(np.max(charge)) - C_CAP, 0.0)
    discharge_gap = max(float(np.max(discharge)) - Q_CAP, 0.0)
    spill_gap = max(float(np.max(spill - data.pv_energy)), 0.0)
    purchase_gap = max(-float(np.min(purchase)), 0.0)
    complementarity = float(np.sum(charge * discharge))

    record("equality_residual_max", solution.equality_residual_max, TOL,
          solution.equality_residual_max <= TOL, "R1/R2 等式残差")
    record("bound_violation_max", worst_bound, TOL, worst_bound <= TOL, "变量界越界量")
    record("periodic_endpoint_gap", endpoint_gap, TOL, endpoint_gap <= TOL, "E_144 = E_0 = 6000")
    record("storage_upper_violation", storage_upper_gap, TOL,
          float(np.max(storage)) <= E_MAX + TOL, "E_t <= 10800")
    record("storage_lower_violation", storage_lower_gap, TOL,
          float(np.min(storage)) >= E_MIN - TOL, "E_t >= 1200")
    record("charge_cap_violation", charge_gap, TOL, float(np.max(charge)) <= C_CAP + TOL,
          "c_t <= 833.3333 (并网点侧紧)")
    record("discharge_cap_violation", discharge_gap, TOL, float(np.max(discharge)) <= Q_CAP + TOL,
          "q_dis_t <= 750.0000 (电池侧紧, D10 口径丙)")
    record("spill_bound_violation", spill_gap, TOL, bool(np.all(spill <= data.pv_energy + TOL)),
          "0 <= s_t <= PV_t*dt")
    record("purchase_nonneg_violation", purchase_gap, TOL, float(np.min(purchase)) >= -TOL, "b_t >= 0")
    record("complementarity_sum", complementarity, TOL, complementarity <= TOL,
          "AS07 同时充放电残差")
    record("identity_I1_residual", identity_i1, TOL, abs(identity_i1) <= TOL, "sum q = 0.81 * sum c")
    record("identity_I2_residual", identity_i2, TOL, abs(identity_i2) <= TOL, "sum b = N + sum s + 0.19 * sum c")

    charge_power_ac = charge / DELTA_T
    charge_power_dc = ETA_CH * charge / DELTA_T
    discharge_power_ac = discharge / DELTA_T
    discharge_power_dc = discharge / (ETA_DIS * DELTA_T)
    worst_power = float(
        max(
            np.max(charge_power_ac),
            np.max(charge_power_dc),
            np.max(discharge_power_ac),

```

```

        np.max(discharge_power_dc),
    )
)
record("max_side_power_kw", worst_power, P_MAX, worst_power <= P_MAX + 1e-3,
      "并网点侧与电池侧换算功率均 <= 5000 kW")

if full_horizon:
    lower_bound = float(np.min(data.price) * net_load)
    no_storage_cost = float(np.sum(data.price * np.maximum(data.load_energy - data.pv_energy, 0.0)))
    record("analytic_lower_bound", lower_bound, cost, cost >= lower_bound - 1e-6, "C >= min(p) * N")
    record("analytic_upper_bound", no_storage_cost, cost, cost <= no_storage_cost + 1e-6, "无储能可行解上界")
    record("magnitude_10k", cost, 1e3, cost >= 1e4, "D9 量纲自检: 费用须为 10^4 元量级")

block_charge = [round(float(np.sum(charge[k * 24 : (k + 1) * 24])), 6) for k in range(periods // 24)]
block_discharge = [round(float(np.sum(discharge[k * 24 : (k + 1) * 24])), 6) for k in range(periods // 24)]

return {
    "objective_yuan": round(cost, 6),
    "total_purchase_kwh": round(total_purchase, 6),
    "total_charge_kwh": round(total_charge, 6),
    "total_discharge_kwh": round(total_discharge, 6),
    "total_spill_kwh": round(total_spill, 6),
    "net_load_kwh": round(net_load, 6),
    "max_charge_kwh": round(float(np.max(charge)), 6),
    "max_discharge_kwh": round(float(np.max(discharge)), 6),
    "storage_range_kwh": [round(float(np.min(storage)), 6), round(float(np.max(storage)), 6)],
    "storage_initial_kwh": E_INIT,
    "storage_final_kwh": round(float(storage[-1]), 6),
    "max_side_power_kw": round(worst_power, 6),
    "simultaneous_charge_discharge_periods": int(np.sum((charge > TOL) & (discharge > TOL))),
    "identity_I1_residual": float(identity_i1),
    "identity_I2_residual": float(identity_i2),
    "block_charge_kwh": block_charge,
    "block_discharge_kwh": block_discharge,
    "checks": checks,
    "checks_failed": [item["name"] for item in checks if not item["passed"]],
    "series": {
        "period_index": list(range(1, periods + 1)),
        "time_label": list(data.time_labels),
        "price_yuan_per_kwh": [float(v) for v in data.price],
        "load_energy_kwh": [float(v) for v in data.load_energy],
        "pv_energy_kwh": [float(v) for v in data.pv_energy],
        "purchase_kwh": [float(v) for v in purchase],
        "charge_kwh": [float(v) for v in charge],
        "discharge_kwh": [float(v) for v in discharge],
        "spill_kwh": [float(v) for v in spill],
        "storage_kwh": [float(v) for v in storage],
    },
}

```

B. 4 problems/microgrid_2025/prob01/versions/assumption_v003/code/run_prob01.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""prob01 计算入口：读取附件 1，求解计划购电 LP，写出 result1.xlsx 与全部追踪产物。

用法（正式任务，由 computation 阶段的 resource-manager 通过 tasks.py 提交）::

    <venv>/python run_prob01.py --data data/附件1.xlsx --template data/附件5/result1.xlsx \
        --output problems/microgrid_2025/prob01/versions/assumption_v003/results/<run> \
        --periods 144 --time-limit 60

探针模式（`--periods` 小于 144）只用于接口自检：不写 `result1.xlsx`，改写
`probe_result1.xlsx`，并跳过解析界与量级检查。完整计算必须由 Runner/tasks.py 创建隔离 task 执行。
"""
from __future__ import annotations

import argparse
import hashlib
import os
import platform
import sys
from datetime import datetime, timezone
from pathlib import Path
from typing import Any

import numpy as np
from prob01_io import (
    Attachment1,
    InputValidationError,
    fill_result_workbook,
    inspect_template,
    read_attachment1,
    write_json,
)
from prob01_model import (
    C_CAP,
    DELTA_T,
    E_INIT,
    ETA_CH,
    ETA_DIS,
    ETA_ROUND_TRIP,
    P_MAX,
    Q_CAP,
    LpData,
    evaluate,
    solve_lp,
)

PROJECT_MARKERS = ("pyproject.toml", "AGENTS.md")
TABLE1_SLOTS: tuple[tuple[str, int], ...] = (
    ("10:00-10:10", 60),
    ("12:00-12:10", 72),
    ("14:00-14:10", 84),
    ("16:00-16:10", 96),
    ("18:00-18:10", 108),
    ("20:00-20:10", 120),
)

EXIT_OK = 0
EXIT_SOLVER_NOT_OPTIMAL = 2
EXIT_INPUT_INVALID = 3
EXIT_HARD_CHECK_FAILED = 4

def project_root() -> Path:
    current = Path(__file__).resolve()
    for candidate in (current, *current.parents):
        if all((candidate / marker).exists() for marker in PROJECT_MARKERS):
            return candidate
    raise RuntimeError("无法从脚本位置定位项目根目录")

def resolve(path_text: str) -> Path:
    candidate = Path(path_text)
    return candidate if candidate.is_absolute() else (project_root() / candidate)
```

```

def code_fingerprint(code_dir: Path) -> dict[str, str]:
    digest = hashlib.sha256()
    files: dict[str, str] = {}
    for path in sorted(code_dir.glob("*.py")):
        payload = path.read_bytes()
        files[path.name] = hashlib.sha256(payload).hexdigest()
        digest.update(path.name.encode("utf-8"))
        digest.update(payload)
    files["__code_dir__"] = digest.hexdigest()
    return files

def parse_args(argv: list[str] | None = None) -> argparse.Namespace:
    parser = argparse.ArgumentParser(description="prob01 计划购电 LP 求解器 (assumption_v003 / formulation_v001)")
    parser.add_argument("--data", default="data/附件1.xlsx", help="附件 1 路径 (只读)")
    parser.add_argument("--template", default="data/附件5/result1.xlsx", help="result1.xlsx 模板路径 (只读)")
    parser.add_argument("--output", required=True, help="输出目录 (必须在 assumption_v003 版本目录内)")
    parser.add_argument("--periods", type=int, default=144, help="时段数: <144 为探针模式")
    parser.add_argument("--time-limit", type=float, default=60.0, help="HiGS 求解时限 (秒)")
    return parser.parse_args(argv)

def build_tables(
    metrics: dict[str, Any],
    attachment: Attachment1,
    template_info: dict[str, Any],
    periods: int,
    probe_mode: bool,
) -> dict[str, Any]:
    """构造表 1/表 2 的行映射, 并按 AS01 校验位置口径。

    AS01 的位置口径要求**两个**标签同时在位:
    * 附件 1 第 i 行时间戳 = 区间左端点 (如 ``10:00``);
    * ``result1.xlsx`` 第 i 行标签 = 完整区间 (如 ``10:00-10:10``)。
    只比对其中一个都会把「时间戳 vs 区间标签」的语义混淆 (v1 实现的缺陷)。
    """
    labels = attachment.time_labels
    plan_labels = template_info["plan_labels"]
    purchase = metrics["series"]["purchase_kwh"]
    rows: list[dict[str, Any]] = []
    for name, position in TABLE1_SLOTS:
        if position <= periods:
            attachment_label = labels[position - 1] if position <= len(labels) else None
            template_label = plan_labels[position - 1] if position <= len(plan_labels) else None
            slot_start = name.split("-")[0]
            rows.append(
                {
                    "slot": name,
                    "position": position,
                    "attachment_timestamp": attachment_label,
                    "template_label": template_label,
                    "label_matches": attachment_label == slot_start and template_label == name,
                    "purchase_kwh": round(float(purchase[position - 1]), 6),
                }
            )
    return {
        "table1": {
            "slots": rows,
            "all_day_energy_kwh": metrics["total_purchase_kwh"],
            "all_day_cost_yuan": metrics["objective_yuan"],
        },
        "table2": {
            "block_charge_kwh": metrics["block_charge_kwh"],
            "block_discharge_kwh": metrics["block_discharge_kwh"],
            "storage_0_00_kwh": E_INIT,
            "storage_24_00_kwh": metrics["storage_final_kwh"],
            "clock_semantics": not probe_mode,
            "note": "0:00/24:00 为计划窗首/末状态 (AS01 左端点口径); 探针模式下仅为截断窗端点",
        },
    }

```

```

def main(argv: list[str] | None = None) -> int:
    args = parse_args(argv)
    data_path = resolve(args.data)
    template_path = resolve(args.template)
    output_dir = resolve(args.output)
    code_dir = Path(__file__).resolve().parent
    probe_mode = args.periods < 144

    if not 2 <= args.periods <= 144:
        print(f"[prob01] --periods 必须在 [2, 144], 收到 {args.periods}", file=sys.stderr)
        return EXIT_INPUT_INVALID

    try:
        template_info = inspect_template(template_path)
        attachment = read_attachment1(data_path, expected_rows=144)
    except InputValidationError as exc:
        print(f"[prob01] 输入校验失败: {exc}", file=sys.stderr)
        return EXIT_INPUT_INVALID

    periods = args.periods
    lp_data = LpData(
        price=attachment.price[:periods].copy(),
        load_kw=attachment.load_kw[:periods].copy(),
        pv_kw=attachment.pv_kw[:periods].copy(),
        periods=periods,
        time_labels=tuple(attachment.time_labels[:periods]),
    )
    solution = solve_lp(lp_data, time_limit_seconds=args.time_limit)
    run_meta = {
        "problem_id": "microgrid_2025",
        "question_id": "prob01",
        "assumption_version": "assumption_v003",
        "formulation_version": "formulation_v001",
        "stage": "computation",
        "probe_mode": probe_mode,
        "periods": periods,
        "created_at": datetime.now(timezone.utc).isoformat(),
        "task_id": os.environ.get("AUTOMM_TASK_ID"),
        "output_directory": str(output_dir),
        "device": "cpu",
        "gpu_required": False,
        "seed": None,
        "deterministic": True,
        "solver": "scipy.optimize.linprog(method='highs')",
        "time_limit_seconds": args.time_limit,
        "input": {
            "attachment1": str(data_path),
            "attachment1_md5": attachment.md5,
            "attachment1_rows": attachment.periods,
            "template": str(template_path),
            "template_plan_periods": template_info["plan_periods"],
        },
        "parameters": {
            "delta_t_h": DELTA_T,
            "eta_ch": ETA_CH,
            "eta_dis": ETA_DIS,
            "eta_round_trip": ETA_ROUND_TRIP,
            "e_init_kwh": E_INIT,
            "p_max_kw": P_MAX,
            "c_cap_kwh": C_CAP,
            "q_dis_cap_kwh": Q_CAP,
        },
        "code_sha256": code_fingerprint(code_dir),
        "environment": {
            "python": sys.version.split()[0],
            "numpy": np.__version__,
            "platform": platform.platform(),
        },
    },

    if solution.status != 0:
        status_payload = {
            "status": solution.status,
            "message": solution.message,

```



```

        "feasible_incumbent": False,
        "objective_yuan": None,
        "iterations": solution.iterations,
    }
    write_json(output_dir / "solver_status.json", status_payload)
    write_json(output_dir / "run_manifest.json", {**run_meta, "outcome": "solver_not_optimal"})
    print(f"[prob01] 求解未达最优: status={solution.status} {solution.message}", file=sys.stderr)
    return EXIT_SOLVER_NOT_OPTIMAL

metrics = evaluate(solution, full_horizon=not probe_mode)
tables = build_tables(metrics, attachment, template_info, periods, probe_mode)
label_checks = [item["label_matches"] for item in tables["table1"]["slots"]]
if not all(label_checks):
    bad = [item for item in tables["table1"]["slots"] if not item["label_matches"]]
    print(f"[prob01] 模板/附件时段标签与 AS01 位置口径不一致: {bad}", file=sys.stderr)
    return EXIT_HARD_CHECK_FAILED

workbook_name = "probe_result1.xlsx" if probe_mode else "result1.xlsx"
workbook_info = fill_result_workbook(
    template=template_path,
    dest=output_dir / workbook_name,
    purchase_kwh=metrics["series"]["purchase_kwh"],
    charge_kwh=metrics["series"]["charge_kwh"],
    discharge_kwh=metrics["series"]["discharge_kwh"],
    e_init=E_INIT,
    e_final=metrics["storage_final_kwh"],
    periods=periods,
)

failed = list(metrics["checks_failed"])
hard_failed = list(failed)
write_json(output_dir / "solver_status.json", {
    "status": solution.status,
    "message": solution.message,
    "solver": "highs",
    "iterations": solution.iterations,
    "objective_yuan": metrics["objective_yuan"],
    "feasible_incumbent": True,
    "mip_gap": None,
    "device": "cpu",
    "gpu_required": False,
    "seed": None,
    "equality_residual_max": solution.equality_residual_max,
    "bound_violation_max": solution.bound_violation_max,
    "deterministic": True,
})
write_json(output_dir / "solution.json", {
    "objective_yuan": metrics["objective_yuan"],
    "totals": {key: metrics[key] for key in (
        "total_purchase_kwh",
        "total_charge_kwh",
        "total_discharge_kwh",
        "total_spill_kwh",
        "net_load_kwh",
        "max_charge_kwh",
        "max_discharge_kwh",
        "max_side_power_kw",
        "storage_initial_kwh",
        "storage_final_kwh",
    )},
    "storage_range_kwh": metrics["storage_range_kwh"],
    "simultaneous_charge_discharge_periods": metrics["simultaneous_charge_discharge_periods"],
    "identities": {
        "I1_residual": metrics["identity_I1_residual"],
        "I2_residual": metrics["identity_I2_residual"],
    },
    "checks": metrics["checks"],
    "checks_failed": failed,
    "series": metrics["series"],
})
write_json(output_dir / "tables.json", tables)
write_json(output_dir / "run_manifest.json", {
    **run_meta,

```

```
        "outcome": "hard_check_failed" if hard_failed else "completed",
        "workbook": workbook_name,
        "workbook_info": workbook_info,
        "checks_failed": failed,
        "objective_yuan": metrics["objective_yuan"],
        "total_purchase_kwh": metrics["total_purchase_kwh"],
        "total_spill_kwh": metrics["total_spill_kwh"],
    })

    print(
        f"[prob01] {'探针' if probe_mode else '正式'}运行完成: periods={periods} "
        f"C*={metrics['objective_yuan']:.4f} 元, sum_b={metrics['total_purchase_kwh']:.4f} kwh, "
        f"sum_spill={metrics['total_spill_kwh']:.4f} kwh, 失败检查={failed}"
    )
    if hard_failed:
        print(f"[prob01] 硬检查未通过: {hard_failed}", file=sys.stderr)
        return EXIT_HARD_CHECK_FAILED
    return EXIT_OK

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())
```

B. 5 problems/microgrid_2025/prob01/versions/assumption_v003/robustness/code/robustness_prob01.py

```

# -*- coding: utf-8 -*-
"""prob01 鲁棒性/敏感性实验（隔离 task 入口）。

实验设计见同版本 ``robustness/plan.md``（预注册，先于本代码运行撰写）。
本脚本只读 ``data/``（经 ``--input``）与 accepted 产物，向 ``--output`` 写：

- ``solver_status.json`` 求解器与可行解标记（供 task_worker 判定 feasible_incumbent）
- ``baseline_check.json`` accepted 基线复现闸门结果（与 run002 逐项对比）
- ``raw_samples.jsonl`` 每个情景/随机样本一行的原始指标
- ``summary.json`` 分族统计、置信区间、稳定性判据 S1-S6 判定
- ``sensitivity.json`` OAT 弹性与  $\pm 20\%$  龙卷风数据
- ``figures/*.png`` 敏感性图
- ``run_manifest.json`` 追踪信息（task_id、代码 sha256、输入 md5、种子、计数、耗时）

模型口径与 accepted 版本一致：``min \sum p_t \cdot b_t``（不带  $\Delta t$ ）、``E_t=E_{t-1}+\eta c_t-q_t/\eta``、
口径丙 ``c_t \leq P_{\max} \cdot \Delta t``、``q_t \leq P_{\max} \cdot \Delta t \cdot \eta_{\text{dis}}``、``E_0=E_{144}=E_{\text{init}}``；团队勘误 E1-E3 遵循。
本脚本不修改任何原始数据与上游产物。
"""
from __future__ import annotations

import argparse
import hashlib
import json
import sys
import time
from dataclasses import asdict, dataclass, field
from pathlib import Path
from typing import Any

import numpy as np
from scipy.optimize import linprog

HERE = Path(__file__).resolve()
VERSION_DIR = HERE.parents[2] # ../assumption_v003
ACCEPTED_CODE = VERSION_DIR / "code"
RUN002_DIR = VERSION_DIR / "results" / "prob01_v003_f001_run002"
ROOT = HERE.parents[7]
if str(ACCEPTED_CODE) not in sys.path:
    sys.path.insert(0, str(ACCEPTED_CODE))

from prob01_io import read_attachment1, write_json # noqa: E402

DT = 1.0 / 6.0
TOL = 1e-6
BASE = {
    "eta_ch": 0.9,
    "eta_dis": 0.9,
    "e_init": 6000.0,
    "e_min": 1200.0,
    "e_max": 10800.0,
    "p_max": 5000.0,
    "decay": 1.0,
    "buy_cap_kwh": None,
    "sell_price": 0.0,
    "throughput_cost": 0.0,
    "ac_side": True,
    "dc_side": True,
}
SEED = 20260910

# ----- #
# 参数与模型
# ----- #

@dataclass(frozen=True)
class Params:
    """单次实验的全部结构参数（默认值 = accepted 基线）。"""

    label: str
    family: str
    eta_ch: float = BASE["eta_ch"]
    eta_dis: float = BASE["eta_dis"]

```

```

e_init: float = BASE["e_init"]
e_min: float = BASE["e_min"]
e_max: float = BASE["e_max"]
p_max: float = BASE["p_max"]
decay: float = BASE["decay"] # 每时段保留率
buy_cap_kwh: float | None = BASE["buy_cap_kwh"]
sell_price: float = BASE["sell_price"] # 元/kWh (s_t 收益, 情景)
throughput_cost: float = BASE["throughput_cost"] # 元/kWh (c+q, 折旧情景)
ac_side: bool = True # 并网侧功率约束
dc_side: bool = True # 电池侧功率约束
solver_method: str = "highs"
presolve: bool = True
note: str = ""

@property
def c_cap(self) -> float:
    caps = []
    if self.ac_side:
        caps.append(self.p_max * DT)
    if self.dc_side:
        caps.append(self.p_max * DT / self.eta_ch)
    return float(min(caps))

@property
def q_cap(self) -> float:
    caps = []
    if self.ac_side:
        caps.append(self.p_max * DT)
    if self.dc_side:
        caps.append(self.p_max * DT * self.eta_dis)
    return float(min(caps))

@dataclass
class Case:
    params: Params
    n: int
    price: np.ndarray
    load_kw: np.ndarray
    pv_kw: np.ndarray
    noise: dict[str, Any] = field(default_factory=dict)

def solve_case(case: Case) -> dict[str, Any]:
    """构造并求解单个情景的 LP, 返回指标与残差 (不抛异常, 失败即记录)。"""
    p = case.params
    price = np.asarray(case.price, dtype=float)
    load_energy = np.asarray(case.load_kw, dtype=float) * DT
    pv_energy = np.asarray(case.pv_kw, dtype=float) * DT
    n = case.n
    size = 5 * n
    idx = lambda kind, t: ("b", "c", "q", "s", "E").index(kind) * n + t # noqa: E731

    objective = np.zeros(size)
    for t in range(n):
        objective[idx("b", t)] = price[t]
        objective[idx("c", t)] = p.throughput_cost
        objective[idx("q", t)] = p.throughput_cost
        objective[idx("s", t)] = -p.sell_price

    a_eq = np.zeros((2 * n, size))
    b_eq = np.zeros(2 * n)
    for t in range(n): # (R1) 电量平衡
        a_eq[t, idx("b", t)] = 1.0
        a_eq[t, idx("q", t)] = 1.0
        a_eq[t, idx("c", t)] = -1.0
        a_eq[t, idx("s", t)] = -1.0
        b_eq[t] = load_energy[t] - pv_energy[t]
    for t in range(n): # (R2) SOC 动态
        row = n + t
        a_eq[row, idx("E", t)] = 1.0
        if t > 0:
            a_eq[row, idx("E", t - 1)] = -p.decay

```

```

a_eq[row, idx("c", t)] = -p.eta_ch
a_eq[row, idx("q", t)] = 1.0 / p.eta_dis
b_eq[row] = p.decay * p.e_init if t == 0 else 0.0

bounds: list[tuple[float, float | None]] = []
for kind in ("b", "c", "q", "s", "E"):
    for t in range(n):
        if kind == "b":
            bounds.append((0.0, p.buy_cap_kwh))
        elif kind == "c":
            bounds.append((0.0, p.c_cap))
        elif kind == "q":
            bounds.append((0.0, p.q_cap))
        elif kind == "s":
            bounds.append((0.0, float(pv_energy[t])))
        else:
            bounds.append((p.e_init, p.e_init) if t == n - 1 else (p.e_min, p.e_max))

started = time.perf_counter()
result = linprog(
    objective,
    A_eq=a_eq,
    b_eq=b_eq,
    bounds=bounds,
    method=p.solver_method,
    options={"time_limit": 60.0, "presolve": p.presolve},
)
elapsed = time.perf_counter() - started

record: dict[str, Any] = {
    "label": p.label,
    "family": p.family,
    "params": {
        key: value
        for key, value in asdict(p).items()
        if key not in {"label", "family", "solver_method", "presolve", "note"}
    },
    "note": p.note,
    "solver_method": p.solver_method,
    "status": int(result.status),
    "message": str(result.message),
    "iterations": int(result.nit) if result.nit is not None else None,
    "seconds": round(elapsed, 4),
    "c_cap_kwh": round(p.c_cap, 6),
    "q_cap_kwh": round(p.q_cap, 6),
    "no_storage_cost_yuan": round(float(np.sum(price * np.maximum(load_energy - pv_energy, 0.0))), 6),
}
if case.noise:
    record["noise"] = case.noise
if result.x is None:
    record.update(
        {
            "feasible": False,
            "objective_yuan": None,
            "checks_failed": ["no_solution"],
            "equality_residual_max": None,
            "bound_violation_max": None,
        }
    )
return record

x = np.asarray(result.x, dtype=float)
purchase = x[0:n]
charge = x[n : 2 * n]
discharge = x[2 * n : 3 * n]
spill = x[3 * n : 4 * n]
storage = x[4 * n : 5 * n]

equality_residual = float(np.max(np.abs(a_eq @ x - b_eq)))
lower = np.array([item[0] for item in bounds], dtype=float)
upper = np.array([np.inf if item[1] is None else item[1] for item in bounds], dtype=float)
bound_violation = float(max(np.max(lower - x), np.max(x - upper)))

```

```

total_purchase = float(np.sum(purchase))
total_charge = float(np.sum(charge))
total_discharge = float(np.sum(discharge))
total_spill = float(np.sum(spill))
purchase_cost = float(np.sum(price * purchase))
objective_value = float(result.fun)
used_range = max(p.e_max - p.e_min, 1e-9)

side_powers = [
    float(np.max(charge / DT)),
    float(np.max(p.eta_ch * charge / DT)),
    float(np.max(discharge / DT)),
    float(np.max(discharge / (p.eta_dis * DT))),
]
max_side_power = max(side_powers)

checks = {
    "equality_residual": equality_residual <= TOL,
    "bound_violation": bound_violation <= TOL,
    "periodic_endpoint": abs(float(storage[-1]) - p.e_init) <= TOL,
    "storage_upper": float(np.max(storage)) <= p.e_max + TOL,
    "storage_lower": float(np.min(storage)) >= p.e_min - TOL,
    "charge_cap": float(np.max(charge)) <= p.c_cap + TOL,
    "discharge_cap": float(np.max(discharge)) <= p.q_cap + TOL,
    "spill_bound": bool(np.all(spill <= pv_energy + TOL)),
    "purchase_nonneg": float(np.min(purchase)) >= -TOL,
}

identity_i1 = total_discharge - p.eta_ch * p.eta_dis * total_charge
identity_i2 = total_purchase - float(np.sum(load_energy - pv_energy)) - total_spill - (
    1.0 - p.eta_ch * p.eta_dis
) * total_charge
if abs(p.decay - 1.0) <= 1e-12:
    checks["identity_I1"] = abs(identity_i1) <= 1e-6
    checks["identity_I2"] = abs(identity_i2) <= 1e-6

record.update(
    {
        "feasible": bool(result.status == 0 and all(checks.values())),
        "objective_yuan": round(objective_value, 6),
        "purchase_cost_yuan": round(purchase_cost, 6),
        "total_purchase_kwh": round(total_purchase, 6),
        "total_charge_kwh": round(total_charge, 6),
        "total_discharge_kwh": round(total_discharge, 6),
        "total_spill_kwh": round(total_spill, 6),
        "storage_min_kwh": round(float(np.min(storage)), 6),
        "storage_max_kwh": round(float(np.max(storage)), 6),
        "storage_final_kwh": round(float(storage[-1]), 6),
        "throughput_kwh": round(total_charge + total_discharge, 6),
        "equivalent_full_cycles": round(total_discharge / used_range, 6),
        "max_side_power_kw": round(max_side_power, 6),
        "simultaneous_periods": int(np.sum((charge > TOL) & (discharge > TOL))),
        "identity_I1_residual": float(identity_i1),
        "identity_I2_residual": float(identity_i2),
        "equality_residual_max": equality_residual,
        "bound_violation_max": bound_violation,
        "checks_failed": [name for name, ok in checks.items() if not ok],
    }
)
record["arbitrage_gain_yuan"] = round(record["no_storage_cost_yuan"] - objective_value, 6)
record["arbitrage_gain_ratio"] = round(
    (record["no_storage_cost_yuan"] - objective_value) / record["no_storage_cost_yuan"], 6
)
return record

# ----- #
# 情景矩阵
# ----- #

def build_matrix(data, families: set[str]) -> list[Case]:
    price, load, pv = data.price, data.load_kw, data.pv_kw
    n = data.periods

```

```

def case(params: Params, **arrays) -> Case:
    return Case(
        params=params,
        n=n,
        price=arrays.get("price", price),
        load_kw=arrays.get("load_kw", load),
        pv_kw=arrays.get("pv_kw", pv),
    )

matrix: list[Case] = []
if "baseline" in families:
    matrix.append(case(Params(label="baseline", family="baseline", note="accepted 口径, run002 复现闸门")))

if "eta" in families:
    for eta in (0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00):
        matrix.append(
            case(Params(label=f"eta_{eta:.2f}", family="eta", eta_ch=eta, eta_dis=eta, note="两侧同效率"))
        )
if "init" in families:
    for value in (3000.0, 4500.0, 6000.0, 7500.0, 9000.0):
        matrix.append(
            case(Params(label=f"init_{int(value)}", family="init", e_init=value, note="E_0=E_144=E_init"))
        )
if "pmax" in families:
    for value in (4000.0, 5000.0, 6000.0):
        matrix.append(case(Params(label=f"pmax_{int(value)}", family="pmax", p_max=value, note="口径丙同步换算")))
if "emin" in families:
    for value in (600.0, 1200.0, 2400.0):
        matrix.append(case(Params(label=f"emin_{int(value)}", family="emin", e_min=value, note="E_max=10800")))
if "emax" in families:
    for value in (9600.0, 10800.0):
        matrix.append(case(Params(label=f"emax_{int(value)}", family="emax", e_max=value, note="E_min=1200")))
if "d10" in families:
    matrix.append(case(Params(label="d10_jia", family="d10", ac_side=True, dc_side=False, note="甲: 并网点侧")))
    matrix.append(case(Params(label="d10_yi", family="d10", ac_side=False, dc_side=True, note="乙: 电池侧")))
    matrix.append(
        case(Params(label="d10_bing", family="d10", ac_side=True, dc_side=True, note="丙: 交集 (accepted)"))
    )
if "eta_placement" in families:
    s = float(np.sqrt(0.9))
    matrix.append(
        case(Params(label="place_both", family="eta_placement", eta_ch=0.9, eta_dis=0.9, note="两侧各 0.9"))
    )
    matrix.append(
        case(
            Params(
                label="place_charge_only",
                family="eta_placement",
                eta_ch=0.9,
                eta_dis=1.0,
                note="仅充电侧 0.9",
            )
        )
    )
    matrix.append(
        case(
            Params(
                label="place_discharge_only",
                family="eta_placement",
                eta_ch=1.0,
                eta_dis=0.9,
                note="仅放电侧 0.9",
            )
        )
    )
    matrix.append(
        case(Params(label="place_round_trip", family="eta_placement", eta_ch=s, eta_dis=s, note="往返整体 0.9"))
    )
if "depreciation" in families:
    for value in (0.0, 0.05, 0.10, 0.20, 0.50):
        matrix.append(
            case(

```

```

        Params(
            label=f"deg_{value:.2f}",
            family="depreciation",
            throughput_cost=value,
            note="单位吞吐成本（元/kWh，作用 c+q）",
        )
    )
)
)
if "self_discharge" in families:
    for rho in (0.0, 0.001, 0.005, 0.01):
        matrix.append(
            case(
                Params(
                    label=f"decay_{rho:.3f}",
                    family="self_discharge",
                    decay=1.0 - rho * DT,
                    note=f"自放电率 {rho}/h",
                )
            )
        )
)
if "buy_cap" in families:
    for kw in (3000.0, 4000.0, 5000.0, 6000.0):
        matrix.append(
            case(
                Params(
                    label=f"buycap_{int(kw)}",
                    family="buy_cap",
                    buy_cap_kwh=kw * DT,
                    note="并网点购电功率上限",
                )
            )
        )
)
if "sell_price" in families:
    for value in (0.0, 0.10, 0.20, 0.35, 0.50):
        matrix.append(
            case(
                Params(
                    label=f"sell_{value:.2f}",
                    family="sell_price",
                    sell_price=value,
                    note="余电/弃光上网价（题面未给，仅情景）",
                )
            )
        )
)
if "solver" in families:
    for method, presolve, tag in (
        ("highs", True, "highs"),
        ("highs-ds", True, "highs-ds"),
        ("highs-ipm", True, "highs-ipm"),
        ("highs", False, "highs_nopresolve"),
    ):
        matrix.append(
            case(
                Params(
                    label=f"solver_{tag}",
                    family="solver",
                    solver_method=method,
                    presolve=presolve,
                    note="求解器/预求解对比",
                )
            )
        )
)
return matrix

```

```

def build_noise(data, samples: int, seed: int) -> list[Case]:
    """乘性预测噪声：联合（价+载+光）与单源。"""
    rng = np.random.default_rng(seed)
    price, load, pv = data.price, data.load_kw, data.pv_kw
    n = data.periods
    cases: list[Case] = []

    def factors(sigma: float) -> np.ndarray:

```



```

        return np.maximum(0.02, 1.0 + sigma * rng.standard_normal(n))

plan = [
    ("joint", (0.05, 0.10, 0.20), ("price", "load", "pv")),
    ("price_only", (0.10, 0.20), ("price",)),
    ("load_only", (0.10, 0.20), ("load",)),
    ("pv_only", (0.10, 0.20), ("pv",)),
]
for name, sigmas, sources in plan:
    for sigma in sigmas:
        for index in range(samples):
            fp = factors(sigma) if "price" in sources else np.ones(n)
            fl = factors(sigma) if "load" in sources else np.ones(n)
            fv = factors(sigma) if "pv" in sources else np.ones(n)
            cases.append(
                Case(
                    params=Params(
                        label=f"noise_{name}_s{int(sigma * 100):02d}_{index:03d}",
                        family=f"noise_{name}",
                        note="乘性预测噪声",
                    ),
                    n=n,
                    price=price * fp,
                    load_kw=load * fl,
                    pv_kw=pv * fv,
                    noise={
                        "source": name,
                        "sigma": sigma,
                        "index": index,
                        "price_factor_mean": round(float(np.mean(fp)), 6),
                        "load_factor_mean": round(float(np.mean(fl)), 6),
                        "pv_factor_mean": round(float(np.mean(fv)), 6),
                    },
                )
            )
    return cases

# ----- #
# 统计与判据
# ----- #

def bootstrap_ci(values: np.ndarray, seed: int, resamples: int = 1000) -> list[float]:
    if values.size == 0:
        return [float("nan"), float("nan")]
    rng = np.random.default_rng(seed)
    draws = rng.integers(0, values.size, size=(resamples, values.size))
    means = values[draws].mean(axis=1)
    return [float(np.percentile(means, 2.5)), float(np.percentile(means, 97.5))]

def summarize(values: list[float]) -> dict[str, Any]:
    array = np.asarray([v for v in values if v is not None], dtype=float)
    if array.size == 0:
        return {"count": 0}
    return {
        "count": int(array.size),
        "mean": round(float(np.mean(array)), 6),
        "std": round(float(np.std(array, ddof=1)) if array.size > 1 else 0.0, 6),
        "min": round(float(np.min(array)), 6),
        "p2_5": round(float(np.percentile(array, 2.5)), 6),
        "p25": round(float(np.percentile(array, 25)), 6),
        "median": round(float(np.median(array)), 6),
        "p75": round(float(np.percentile(array, 75)), 6),
        "p97_5": round(float(np.percentile(array, 97.5)), 6),
        "max": round(float(np.max(array)), 6),
        "ci95_mean": [round(v, 6) for v in bootstrap_ci(array, SEED)],
    }

def nearest(grid: list[float], value: float) -> float:
    return min(grid, key=lambda item: abs(item - value))

```

```

def main() -> int:
    parser = argparse.ArgumentParser(description="prob01 robustness 实验")
    parser.add_argument("--input", default="data/附件1.xlsx")
    parser.add_argument("--output", required=True)
    parser.add_argument("--seed", type=int, default=SEED)
    parser.add_argument("--samples", type=int, default=100, help="每档噪声样本数")
    parser.add_argument("--families", default="all")
    parser.add_argument("--no-figures", action="store_true")
    args = parser.parse_args()

    started = time.perf_counter()
    output = Path(args.output)
    output.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

    data = read_attachment1(Path(args.input), expected_rows=144)
    all_families = {
        "baseline",
        "eta",
        "init",
        "pmax",
        "emin",
        "emax",
        "d10",
        "eta_placement",
        "depreciation",
        "self_discharge",
        "buy_cap",
        "sell_price",
        "solver",
        "noise",
    }
    families = (
        all_families
        if args.families == "all"
        else {item.strip() for item in args.families.split(",") if item.strip()}
    )
    unknown = families - all_families
    if unknown:
        print(f"未知情景族: {sorted(unknown)}", file=sys.stderr)
        return 3

    records: list[dict[str, Any]] = []
    matrix = build_matrix(data, families)
    for case in matrix:
        records.append(solve_case(case))
        print(f"[matrix] {records[-1]['label']} feasible={records[-1]['feasible']}", flush=True)
    noise_records: list[dict[str, Any]] = []
    if "noise" in families:
        noise_cases = build_noise(data, args.samples, args.seed)
        for index, case in enumerate(noise_cases, start=1):
            noise_records.append(solve_case(case))
            if index % 50 == 0:
                print(f"[noise] {index}/{len(noise_cases)}", flush=True)
    records.extend(noise_records)

    with (output / "raw_samples.jsonl").open("w", encoding="utf-8") as handle:
        for record in records:
            handle.write(json.dumps(record, ensure_ascii=False, allow_nan=False) + "\n")

    # ----- 基线复现闸门 -----
    baseline = next((item for item in records if item["label"] == "baseline"), None)
    reference = json.loads((RUN002_DIR / "solution.json").read_text(encoding="utf-8"))
    ref_totals = reference["totals"]
    baseline_check: dict[str, Any] = {
        "reference": "results/prob01_v003_f001_run002/solution.json",
        "reference_sha256": hashlib.sha256((RUN002_DIR / "solution.json").read_bytes()).hexdigest(),
        "compared": {},
        "passed": False,
    }
    if baseline is None or not baseline.get("feasible"):
        baseline_check["error"] = "baseline 未运行或不可行"

```

```

else:
    pairs = {
        "objective_yuan": (baseline["objective_yuan"], reference["objective_yuan"]),
        "total_purchase_kwh": (baseline["total_purchase_kwh"], ref_totals["total_purchase_kwh"]),
        "total_charge_kwh": (baseline["total_charge_kwh"], ref_totals["total_charge_kwh"]),
        "total_discharge_kwh": (baseline["total_discharge_kwh"], ref_totals["total_discharge_kwh"]),
        "total_spill_kwh": (baseline["total_spill_kwh"], ref_totals["total_spill_kwh"]),
        "max_side_power_kw": (baseline["max_side_power_kw"], ref_totals["max_side_power_kw"]),
    }
    ok = True
    for name, (got, want) in pairs.items():
        scale = max(abs(want), 1.0)
        relative = abs(got - want) / scale
        entry = {"ours": got, "reference": want, "relative_diff": relative, "passed": relative <= 1e-6}
        baseline_check["compared"][name] = entry
        ok = ok and entry["passed"]
    baseline_check["passed"] = bool(ok)
write_json(output / "baseline_check.json", baseline_check)
write_json(
    output / "solver_status.json",
    {
        "solver": "scipy.optimize.linprog",
        "method": "highs",
        "device": "cpu",
        "gpu_required": False,
        "seed": args.seed,
        "baseline_feasible": bool(baseline and baseline.get("feasible")),
        "feasible_incumbent": bool(baseline and baseline.get("feasible")),
        "baseline_check_passed": baseline_check["passed"],
        "cases_total": len(records),
        "cases_infeasible": sum(1 for item in records if not item.get("feasible")),
    },
)
)
if not baseline_check["passed"]:
    write_json(
        output / "run_manifest.json",
        {
            "outcome": "baseline_mismatch",
            "checks_failed": ["baseline_reproduction"],
            "cases_total": len(records),
        },
    )
)
print("基线复现失败，整批作废 (exit 4)", file=sys.stderr)
return 4

# ----- 分族统计 -----
groups: dict[str, list[dict[str, Any]]] = {}
for record in records:
    groups.setdefault(record["family"], []).append(record)
summary: dict[str, Any] = {
    "baseline_objective_yuan": baseline["objective_yuan"],
    "baseline_no_storage_cost_yuan": baseline["no_storage_cost_yuan"],
    "families": {},
}
for family, items in sorted(groups.items()):
    feasible = [item for item in items if item.get("feasible")]
    objectives = [item["objective_yuan"] for item in feasible]
    deltas = [
        (item["objective_yuan"] - baseline["objective_yuan"]) / baseline["objective_yuan"] for item in feasible
    ]
    summary["families"][family] = {
        "count": len(items),
        "feasible_count": len(feasible),
        "feasible_rate": round(len(feasible) / len(items), 6),
        "objective": summarize(objectives),
        "relative_delta": summarize(deltas),
        "arbitrage_ratio": summarize([item["arbitrage_gain_ratio"] for item in feasible]),
        "checks_failed_union": sorted({name for item in items for name in item.get("checks_failed", [])}),
        "labels": [item["label"] for item in items],
    }

# ----- OAT 弹性 -----
def oat(family: str, key: str, grid: list[float], x0: float) -> dict[str, Any]:

```

```

items = {round(item["params"][key], 9): item for item in groups.get(family, [])}
if not items:
    return {}
base_cost = baseline["objective_yuan"]
result: dict[str, Any] = {"grid": grid, "cost": {}, "relative_change": {}, "elasticity": {}}
for value in grid:
    item = items.get(round(value, 9))
    if not item or not item.get("feasible"):
        continue
    delta = (item["objective_yuan"] - base_cost) / base_cost
    result["cost"][str(value)] = item["objective_yuan"]
    result["relative_change"][str(value)] = round(delta, 6)
    if abs(value - x0) > 1e-12:
        result["elasticity"][str(value)] = round(delta / ((value - x0) / x0), 6)
return result

sensitivity = {
    "eta": oat("eta", "eta_ch", [0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00], 0.9),
    "e_init": oat("init", "e_init", [3000.0, 4500.0, 6000.0, 7500.0, 9000.0], 6000.0),
    "p_max": oat("pmax", "p_max", [4000.0, 5000.0, 6000.0], 5000.0),
    "e_min": oat("emin", "e_min", [600.0, 1200.0, 2400.0], 1200.0),
    "e_max": oat("emax", "e_max", [9600.0, 10800.0], 10800.0),
}
tornado = {}
for name, family, key, grid, x0 in (
    ("eta", "eta", "eta_ch", [0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00], 0.9),
    ("e_init", "init", "e_init", [3000.0, 4500.0, 6000.0, 7500.0, 9000.0], 6000.0),
    ("p_max", "pmax", "p_max", [4000.0, 5000.0, 6000.0], 5000.0),
):
    low = nearest(grid, x0 * 0.8)
    high = nearest(grid, x0 * 1.2)
    entry = {"low_value": low, "high_value": high}
    for tag, value in (("low", low), ("high", high)):
        item = next(
            (
                item
                for item in groups.get(family, [])
                if abs(item["params"][key] - value) <= 1e-9 and item.get("feasible")
            ),
            None,
        )
        entry[f"{tag}_relative_change"] = (
            round((item["objective_yuan"] - baseline["objective_yuan"]) / baseline["objective_yuan"], 6)
            if item
            else None
        )
    tornado[name] = entry
sensitivity["tornado_20pct"] = tornado
write_json(output / "sensitivity.json", sensitivity)

# ----- 稳定性判据 S1-S6 -----
# 核心族: 保持 accepted 目标口径  $\Sigma \cdot b$  不放宽 (参数/噪声/求解器/自放电), 用于 S1/S4 判定。
# 结构族 (depreciation/sell_price/buy_cap) 改变目标定义或约束, 单列为「情景发现」, 不计入 S1/S4,
# 避免把「有意的结构变化」误判为模型脆弱 (见 plan.md §2 与 §3.4)。
core_families = {"baseline", "eta", "init", "pmax", "emin", "emax", "d10", "eta_placement",
    "self_discharge", "solver"}
structural_families = {"depreciation", "sell_price", "buy_cap"}
noise_families = [name for name in groups if name.startswith("noise_")]
core_names = [name for name in groups if name in core_families] + noise_families
joint20 = [
    item
    for item in groups.get("noise_joint", [])
    if item["noise"]["sigma"] == 0.20 and item.get("feasible")
]
joint20_values = np.asarray([item["objective_yuan"] for item in joint20], dtype=float)
criteria: dict[str, Any] = {}
core_total = sum(len(groups[name]) for name in core_names)
core_feasible = sum(1 for name in core_names for item in groups[name] if item.get("feasible"))
core_rate = core_feasible / max(core_total, 1)
criteria["S1_core_feasible_rate"] = {"value": round(core_rate, 6), "threshold": 0.95, "passed": core_rate >= 0.95}
criteria["S1_parameter_family_feasible_rate"] = {
    "value": round(
        sum(1 for name in core_families if name in groups for item in groups[name] if item.get("feasible"))
    )
}

```

```

        / max(sum(len(groups[name]) for name in core_families if name in groups), 1),
        6,
    ),
    "threshold": 0.99,
    "passed": (
        sum(1 for name in core_families if name in groups for item in groups[name] if item.get("feasible"))
        / max(sum(len(groups[name]) for name in core_families if name in groups), 1)
    )
    >= 0.99,
}
oat_max = max(
    [
        abs(value)
        for item in sensitivity.values()
        if isinstance(item, dict)
        for value in item.get("relative_change", {}).values()
    ]
    or [0.0]
)
criteria["S2_oat_max_abs_relative_change"] = {
    "value": round(oat_max, 6),
    "threshold": 0.25,
    "passed": oat_max <= 0.25,
}
if joint20_values.size:
    half_width = float(joint20_values.max() - joint20_values.min()) / 2.0 / baseline["objective_yuan"]
    mean_shift = abs(float(joint20_values.mean() - baseline["objective_yuan"]) / baseline["objective_yuan"])
    criteria["S3_noise_joint20_half_width"] = {
        "value": round(half_width, 6),
        "threshold": 0.20,
        "passed": half_width <= 0.20,
    }
    criteria["S3_noise_joint20_mean_shift"] = {
        "value": round(mean_shift, 6),
        "threshold": 0.10,
        "passed": mean_shift <= 0.10,
    }
order_ok = all(
    item["arbitrage_gain_ratio"] > 0 for name in core_names for item in groups[name] if item.get("feasible")
)
criteria["S4_order_stability"] = {"value": bool(order_ok), "threshold": True, "passed": bool(order_ok)}
eta_elast = sensitivity["eta"].get("elasticity", {})
p_max_elast = sensitivity["p_max"].get("elasticity", {})
init_elast = sensitivity["e_init"].get("elasticity", {})
sign_ok = (
    all(value <= 1e-9 for value in eta_elast.values())
    and all(value <= 1e-9 for value in p_max_elast.values())
    and all(abs(value) <= 1.5 for value in init_elast.values())
)
criteria["S5_sign_and_elasticity"] = {"value": bool(sign_ok), "threshold": True, "passed": bool(sign_ok)}
solver_items = [item for item in groups.get("solver", []) if item.get("feasible")]
if len(solver_items) >= 2:
    objectives = np.asarray([item["objective_yuan"] for item in solver_items], dtype=float)
    spread = float(objectives.max() - objectives.min()) / baseline["objective_yuan"]
    criteria["S6_solver_consistency"] = {"value": round(spread, 12), "threshold": 1e-6, "passed": spread <= 1e-6}
summary["criteria"] = criteria
summary["structural_findings"] = {
    family: {
        "feasible_rate": (
            sum(1 for item in groups.get(family, []) if item.get("feasible")) / max(len(groups.get(family, [])), 1)
        ),
        "max_relative_delta": max(
            [
                (item["objective_yuan"] - baseline["objective_yuan"]) / baseline["objective_yuan"]
                for item in groups.get(family, [])
                if item.get("feasible")
            ]
            or [0.0]
        ),
        "min_relative_delta": min(
            [
                (item["objective_yuan"] - baseline["objective_yuan"]) / baseline["objective_yuan"]
                for item in groups.get(family, [])
            ]

```

```

        if item.get("feasible")
    ]
    or [0.0]
),
"infeasible_labels": [item["label"] for item in groups.get(family, []) if not item.get("feasible")],
"arbitrage_reversal": [
    item["label"]
    for item in groups.get(family, [])
    if item.get("feasible") and item["arbitrage_gain_ratio"] <= 0
],
}
for family in sorted(structural_families)
if family in groups
}
failed = [name for name, item in criteria.items() if not item["passed"]]
summary["stability_grade"] = (
    "稳定" if not failed else "条件稳定" if len(failed) <= 1 else "脆弱（需缩小适用范围）"
)
summary["criteria_failed"] = failed
write_json(output / "summary.json", summary)

# ----- 敏感性图 -----
figures: list[str] = []
if not args.no_figures:
    import matplotlib

    matplotlib.use("Agg")
    import matplotlib.pyplot as plt

    plt.rcParams.update({"figure.dpi": 150, "font.size": 9, "axes.grid": True, "grid.alpha": 0.3})
    figure_dir = output / "figures"
    figure_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    base_cost = baseline["objective_yuan"]

    # 图 1 龙卷风图 (±20% 网格点)
    names = [name for name in ("eta", "e_init", "p_max") if tornado[name].get("low_relative_change") is not None]
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 3.6))
    for index, name in enumerate(names):
        low = tornado[name]["low_relative_change"] * 100
        high = tornado[name]["high_relative_change"] * 100
        ax.barh(index, low, color="#c0504d", alpha=0.85, label="-20%" if index == 0 else None)
        ax.barh(index, high, color="#4f81bd", alpha=0.85, label="+20%" if index == 0 else None)
    ax.set_yticks(range(len(names)))
    ax.set_yticklabels(
        [f"{name}\n(low={tornado[name]['low_value']}, high={tornado[name]['high_value']})" for name in names]
    )
    ax.axvline(0, color="black", linewidth=0.8)
    ax.set_xlabel("relative change of C* (%)")
    ax.set_title("Tornado: OAT parameter perturbation (nearest grid point to ±20%)")
    ax.legend(loc="lower right")
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(figure_dir / "robustness_tornado.png")
    plt.close(fig)
    figures.append("robustness_tornado.png")

    # 图 2 响应曲线
    fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(11, 3.4))
    for ax, (name, family, key) in zip(
        axes,
        (("eta", "eta", "eta_ch"), ("e_init", "init", "e_init"), ("p_max", "pmax", "p_max")),
    ):
        items = sorted(
            [item for item in groups.get(family, []) if item.get("feasible")], key=lambda item: item["params"][key]
        )
        xs = [item["params"][key] for item in items]
        ys = [item["objective_yuan"] for item in items]
        ax.plot(xs, ys, marker="o", color="#4f81bd")
        ax.axhline(base_cost, color="gray", linestyle="--", linewidth=0.9)
        ax.set_xlabel(key)
        ax.set_ylabel("C* (CNY)")
        ax.set_title(f"C* vs {name}")
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(figure_dir / "robustness_response_curves.png")

```

```

plt.close(fig)
figures.append("robustness_response_curves.png")

# 图 3 噪声 ECDF
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4))
for sigma, color in ((0.05, "#4f81bd"), (0.10, "#9bbb59"), (0.20, "#c0504d")):
    values = np.sort(
        np.asarray(
            [
                item["objective_yuan"]
                for item in groups.get("noise_joint", [])
                if item["noise"]["sigma"] == sigma and item.get("feasible")
            ],
            dtype=float,
        )
    )
    if values.size:
        ax.step(
            values,
            np.arange(1, values.size + 1) / values.size,
            where="post",
            color=color,
            label=f"joint sigma={int(sigma * 100)}%",
        )
    ax.axvline(base_cost, color="black", linestyle=":", label="accepted baseline")
    ax.set_xlabel("C* (CNY)")
    ax.set_ylabel("ECDF")
    ax.set_title("Forecast-noise propagation (100 samples per sigma, joint price/load/PV)")
    ax.legend()
fig.tight_layout()
fig.savefig(figure_dir / "robustness_noise_ecdf.png")
plt.close(fig)
figures.append("robustness_noise_ecdf.png")

# 图 4 结构情景柱状
scenario_labels: list[str] = []
scenario_deltas: list[float] = []
for family in ("depreciation", "self_discharge", "buy_cap", "sell_price", "d10", "eta_placement"):
    for item in groups.get(family, []):
        if item.get("feasible"):
            scenario_labels.append(item["label"])
            scenario_deltas.append((item["objective_yuan"] - base_cost) / base_cost * 100)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4.2))
colors = ["#4f81bd" if value >= 0 else "#9bbb59" for value in scenario_deltas]
ax.bar(range(len(scenario_labels)), scenario_deltas, color=colors)
ax.set_xticks(range(len(scenario_labels)))
ax.set_xticklabels(scenario_labels, rotation=60, ha="right", fontsize=7)
ax.axhline(0, color="black", linewidth=0.8)
ax.set_ylabel("relative change of C* (%)")
ax.set_title("Structural scenarios vs accepted baseline")
fig.tight_layout()
fig.savefig(figure_dir / "robustness_scenarios.png")
plt.close(fig)
figures.append("robustness_scenarios.png")

# 图 5 spider (归一化 OAT 响应)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4.4))
for name, family, key in (
    ("eta", "eta", "eta_ch"),
    ("e_init", "init", "e_init"),
    ("p_max", "pmax", "p_max"),
    ("e_min", "emin", "e_min"),
    ("e_max", "emax", "e_max"),
):
    items = sorted(
        [item for item in groups.get(family, []) if item.get("feasible")],
        key=lambda item: item["params"][key],
    )
    if not items:
        continue
    xs = np.asarray([item["params"][key] for item in items], dtype=float)
    ys = np.asarray([(item["objective_yuan"] - base_cost) / base_cost for item in items], dtype=float)
    span = max(abs(xs - xs.mean()).max(), 1e-9)

```

```

        ax.plot((xs - xs.mean()) / span, ys, marker="o", label=name)
    ax.axhline(0, color="black", linewidth=0.8)
    ax.set_xlabel("normalized parameter deviation")
    ax.set_ylabel("relative change of C*")
    ax.set_title("Spider plot: OAT response (normalized)")
    ax.legend(fontsize=8)
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(figure_dir / "robustness_spider.png")
    plt.close(fig)
    figures.append("robustness_spider.png")

# ----- 追踪 manifest -----
code_files = sorted(HERE.parent.glob("*.py"))
code_sha = {path.name: hashlib.sha256(path.read_bytes()).hexdigest() for path in code_files}
manifest = {
    "stage": "robustness",
    "question_id": "prob01",
    "assumption_version": "assumption_v003",
    "formulation_version": "formulation_v001",
    "task_id": __import__("os").environ.get("AUTOMM_TASK_ID"),
    "output_directory": str(output.as_posix()),
    "input_md5": data.md5,
    "reference_run002_sha256": baseline_check["reference_sha256"],
    "seed": args.seed,
    "noise_samples_per_setting": args.samples,
    "families": sorted(families),
    "cases_total": len(records),
    "cases_infeasible": sum(1 for item in records if not item.get("feasible")),
    "figures": figures,
    "code_sha256": code_sha,
    "device": "cpu",
    "gpu_required": False,
    "baseline_check": baseline_check["passed"],
    "criteria_failed": failed,
    "checks_failed": ([] if baseline_check["passed"] else ["baseline_reproduction"]) + failed,
    "outcome": "completed" if not failed else "completed_with_findings",
    "wall_clock_seconds": round(time.perf_counter() - started, 3),
    "accepted_code_sha256": {
        "prob01_model.py": hashlib.sha256((ACCEPTED_CODE / "prob01_model.py").read_bytes()).hexdigest(),
        "prob01_io.py": hashlib.sha256((ACCEPTED_CODE / "prob01_io.py").read_bytes()).hexdigest(),
    },
}
}
write_json(output / "run_manifest.json", manifest)
print(
    json.dumps(
        {"outcome": manifest["outcome"], "cases": len(records), "failed_criteria": failed},
        ensure_ascii=False,
    )
)
return 0

if __name__ == "__main__":
    if hasattr(sys.stdout, "reconfigure"):
        sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")
        sys.stderr.reconfigure(encoding="utf-8")
    raise SystemExit(main())

```

B. 6 problems/microgrid_2025/prob02/versions/assumption_v001/ablations/code/ablation_prob02.py


```

# -*- coding: utf-8 -*-
"""prob02 消融与模型族对照实验（隔离 task 入口）。

实验设计见同版本 ``ablations/plan.md``（预注册：模型集合 M1-M7 + M6'、判据 C1-C7、
公平性纪律与失败处理在实验批运行前冻结，事后不得修改）。

本脚本只读 ``data/``（经 ``--data``/``--data2``）与 accepted 产物（``--reference``），
向 ``--output`` 写：

- ``baseline_check.json`` C1 基线复现闸门（M1 ↔ run002 逐项对比）
- ``solver_status.json`` 可行解标记 + 基线闸门 + 环境（供 task_worker 判定 feasible_incumbent）
- ``comparison.json`` 模型 × 指标对比表（M1-M7 + M6/M6' 全条目）
- ``identities.json`` (I1)/(I2) 全期与交付期残差、逐日连续性、Σq_em=0 可证性说明
- ``raw_cases.jsonl`` 每个模型一行（失败 case 保留、不删除）
- ``summary.json`` C1-C7 判定 + K1-K6 结论 + 结构性发现 + 技术债
- ``figures/*.png`` 4 张实验图（不登记为交付图表）
- ``run_manifest.json`` 追踪信息（task_id、代码 sha256、输入 md5、种子、计数、耗时）
- ``<MODEL>/case.json`` 每个模型一个独立子目录（原始样本与汇总分开）

口径（团队裁定 B0/B4）： ``min Σ(p·b + α_em·p·q_em)``（元，**不乘 Δt**）、
``E_τ = E_{τ-1} + η_ch·c_τ - q_dis, τ/η_dis``、口径丙 ``c ≤ P·Δt``、``q_dis ≤ P·Δt·η_dis``、
``E ∈ [1200, 10800]``、``E_0 = 6000``、``E_T`` 自由（AS04/D2-A）、全年 365 天滚动、CPU HiGS、无 GPU。

**边界纪律（团队裁定 B5 / D8-A）**： M4（逐日独立）与 M5（终端=6000）在本阶段出数，
robustness 只可带出处引用； ``b`` 上限族（M6/M6'）与 robustness 的 ``b_cap`` 属独立计算，
数值不得互相替代，冲突须在报告中显式登记。
"""
from __future__ import annotations

import argparse
import gc
import hashlib
import json
import platform
import subprocess
import sys
import time
from pathlib import Path
from typing import Any

import numpy as np
from scipy.optimize import Bounds, LinearConstraint, linprog, milp
from scipy.sparse import coo_matrix, csr_matrix, hstack

if hasattr(sys.stdout, "reconfigure"):
    sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8", errors="replace")
    sys.stderr.reconfigure(encoding="utf-8", errors="replace")

HERE = Path(__file__).resolve()
VERSION_DIR = HERE.parents[2] # .../assumption_v001
CODE_DIR = HERE.parent
ACCEPTED_CODE = VERSION_DIR / "code"
ROOT = HERE.parents[7]
for _extra in (ACCEPTED_CODE, ROOT / "scripts"):
    if str(_extra) not in sys.path:
        sys.path.insert(0, str(_extra))

from prob02_io import day_offset, read_attachment1, read_attachment2, write_json # noqa: E402

DT = 1.0 / 6.0
TOL = 1e-6
BAL_TOL = 1e-8 # B2 第 1 条：逐时段平衡残差 ≤ 1e-8
PPD = 144
DAYS_FULL = 365
KINDS = ("b", "q_em", "c", "q_dis", "s", "E")
NO_SPILL_KINDS = ("b", "q_em", "c", "q_dis", "E")
E_INIT = 6000.0
E_MIN = 1200.0
E_MAX = 10800.0
P_MAX = 5000.0
ETA = 0.9
ETA2 = ETA * ETA
ALPHA = 5.0

```

```

C_CAP = P_MAX * DT
Q_CAP = P_MAX * DT * ETA
DELIVERY_START = 31                                # 2025-02-01 (1 月为预热期)
B_PEAK_KW = 10325.33                                # AS10 非绑定阈值 (勘误 R5)
BETA_BRACKET = (4218.75, 4375.00)                  # 勘误 R5 / formulation T2
SPEC_DATES = ("2025-03-20", "2025-06-21", "2025-09-23", "2025-12-21")
TABLE1_POS = (60, 72, 84, 96, 108, 120)            # 1 基位置 (AS01 左端点)
BLOCK_ROWS = 24
BLOCKS = 6
SEED = 20260910
FULL_TIME_LIMIT = 300.0
MILP_TIME_LIMIT = 300.0
REF_RUN = "prob02_v001_f001_run002"

# ----- #
# 输入
# ----- #

class InputError(RuntimeError):
    """输入结构或参数非法 (exit 3) 。”"""

def load_inputs(data_path: str, data2_path: str) -> dict[str, Any]:
    a1 = read_attachment1(Path(data_path))
    a2 = read_attachment2(Path(data2_path))
    price = np.asarray(a1.price, dtype=float)
    load = np.asarray(a2.load_kw, dtype=float) * DT
    pv = np.asarray(a2.pv_kw, dtype=float) * DT
    if price.shape != (PPD,):
        raise InputError(f"附件 1 电价长度 {price.shape} != ({PPD},)")
    if load.shape != (DAYS_FULL, PPD) or pv.shape != (DAYS_FULL, PPD):
        raise InputError(f"附件 2 形状 {load.shape}/{pv.shape} != ({DAYS_FULL},{PPD})")
    return {
        "price": price,
        "load": load,
        "pv": pv,
        "dates": list(a2.dates),
        "a1_md5": a1.md5,
        "a2_md5": a2.md5,
    }

def _flat(price: np.ndarray, days: int) -> np.ndarray:
    return np.tile(price, days)

def _flat2(matrix: np.ndarray, days: int) -> np.ndarray:
    return matrix[:days].reshape(-1)

# ----- #
# 全年 LP (M1 / M5 / M6 / M6')
# ----- #

def build_full_lp(
    price: np.ndarray, load: np.ndarray, pv: np.ndarray, *, terminal: float | None = None,
    b_cap_kwh: float | None = None,
) -> dict[str, Any]:
    """构造 (P2): min c^T x s.t. A_eq x = b_eq, 1 ≤ x ≤ u (6 类变量按 KINDS 顺序) 。”"""
    periods = int(price.shape[0])
    size = len(KINDS) * periods
    obj = np.zeros(size)
    obj[0:periods] = price
    obj[periods : 2 * periods] = ALPHA * price

    lower = np.zeros(size)
    upper = np.empty(size)
    upper[0:periods] = np.inf if b_cap_kwh is None else float(b_cap_kwh)
    upper[periods : 2 * periods] = np.inf
    upper[2 * periods : 3 * periods] = C_CAP

```

```

upper[3 * periods : 4 * periods] = Q_CAP
upper[4 * periods : 5 * periods] = pv
lower[5 * periods : 6 * periods] = E_MIN
upper[5 * periods : 6 * periods] = E_MAX
if terminal is not None:
    lower[size - 1] = float(terminal)
    upper[size - 1] = float(terminal)

tau = np.arange(periods, dtype=np.int64)
rows: list[np.ndarray] = []
cols: list[np.ndarray] = []
vals: list[np.ndarray] = []

def add(row: np.ndarray, col: np.ndarray, value: np.ndarray) -> None:
    rows.append(row)
    cols.append(col)
    vals.append(value)

off = lambda kind: KINDS.index(kind) * periods # noqa: E731
# (R1) 平衡:  $b + q_{em} + q_{dis} - c - s = L \cdot \Delta t - PV \cdot \Delta t$ 
add(tau, off("b") + tau, np.ones(periods))
add(tau, off("q_em") + tau, np.ones(periods))
add(tau, off("q_dis") + tau, np.ones(periods))
add(tau, off("c") + tau, -np.ones(periods))
add(tau, off("s") + tau, -np.ones(periods))
# (R2) SOC:  $E_{\tau} - E_{\tau-1} - \eta \cdot c_{\tau} + q_{dis, \tau} / \eta = 0$  ( $\tau=1$  时 RHS =  $E_0$ )
add(periods + tau, off("E") + tau, np.ones(periods))
add(periods + tau[1:], off("E") + tau[1:] - 1, -np.ones(periods - 1))
add(periods + tau, off("c") + tau, -ETA * np.ones(periods))
add(periods + tau, off("q_dis") + tau, (1.0 / ETA) * np.ones(periods))

a_eq = coo_matrix(
    (np.concatenate(vals), (np.concatenate(rows), np.concatenate(cols))), shape=(2 * periods, size)
).tocsr()
b_eq = np.concatenate([load - pv, np.concatenate([[E_INIT], np.zeros(periods - 1)])])
scale = {
    "variables": size,
    "equality_constraints": 2 * periods,
    "inequality_constraints": 0,
    "binaries": 0,
    "nonzero": int(a_eq.nnz),
}
return {"obj": obj, "A_eq": a_eq, "b_eq": b_eq, "lower": lower, "upper": upper, "scale": scale}

def build_full_lp_no_spill(
    price: np.ndarray, load: np.ndarray, pv: np.ndarray, *, terminal: float | None = None
) -> dict[str, Any]:
    """M7 独立实现: 消去 `s`, 平衡改写为等价不等式对; 变量 `(b, q_em, c, q_dis, E)`."""
    periods = int(price.shape[0])
    size = 5 * periods
    obj = np.zeros(size)
    obj[0:periods] = price
    obj[periods : 2 * periods] = ALPHA * price

    lower = np.zeros(size)
    upper = np.empty(size)
    upper[0:periods] = np.inf
    upper[periods : 2 * periods] = np.inf
    upper[2 * periods : 3 * periods] = C_CAP
    upper[3 * periods : 4 * periods] = Q_CAP
    lower[4 * periods : 5 * periods] = E_MIN
    upper[4 * periods : 5 * periods] = E_MAX
    if terminal is not None:
        lower[size - 1] = float(terminal)
        upper[size - 1] = float(terminal)

    tau = np.arange(periods, dtype=np.int64)
    rows: list[np.ndarray] = []
    cols: list[np.ndarray] = []
    vals: list[np.ndarray] = []

    def add(row: np.ndarray, col: np.ndarray, value: np.ndarray) -> None:

```

```

        rows.append(row)
        cols.append(col)
        vals.append(value)

    off = lambda kind: NO_SPILL_KINDS.index(kind) * periods # noqa: E731
    # (R2) SOC
    add(tau, off("E") + tau, np.ones(periods))
    add(tau[1:], off("E") + tau[1:] - 1, -np.ones(periods - 1))
    add(tau, off("c") + tau, -ETA * np.ones(periods))
    add(tau, off("q_dis") + tau, (1.0 / ETA) * np.ones(periods))
    a_eq = coo_matrix(
        (np.concatenate(vals), (np.concatenate(rows), np.concatenate(cols))), shape=(periods, size)
    ).tocsr()
    b_eq = np.concatenate([[E_INIT], np.zeros(periods - 1)])

    # 平衡不等式对:  $L \cdot \Delta t - PV \cdot \Delta t \leq b + q + q_{dis} - c \leq L \cdot \Delta t$ 
    # 上半块 (行 0..T-1) 系数 +1; 下半块 (行 T..2T-1) 整体取负 (把  $\geq$  写成  $\leq$ )
    ub_rows = np.arange(2 * periods, dtype=np.int64)
    ub_cols: list[np.ndarray] = []
    ub_vals: list[np.ndarray] = []
    for kind, sign in (("b", 1.0), ("q_em", 1.0), ("q_dis", 1.0), ("c", -1.0)):
        ub_cols.append(off(kind) + (ub_rows % periods))
        ub_vals.append(np.concatenate([sign * np.ones(periods), -sign * np.ones(periods)]))
    a_ub = coo_matrix(
        (np.concatenate(ub_vals), (np.tile(ub_rows, 4), np.concatenate(ub_cols))), shape=(2 * periods, size)
    ).tocsr()
    b_ub = np.concatenate([load, -(load - pv)])
    scale = {
        "variables": size,
        "equality_constraints": periods,
        "inequality_constraints": 2 * periods,
        "binaries": 0,
        "nonzero": int(a_eq.nnz + a_ub.nnz),
    }
    return {"obj": obj, "A_eq": a_eq, "b_eq": b_eq, "A_ub": a_ub, "b_ub": b_ub,
            "lower": lower, "upper": upper, "scale": scale}

def solve_lp(model: dict[str, Any], *, method: str = "highs", presolve: bool = True,
             time_limit: float = FULL_TIME_LIMIT) -> tuple[Any, float]:
    bounds = np.column_stack((model["lower"], model["upper"]))
    started = time.perf_counter()
    res = linprog(
        model["obj"],
        A_ub=model.get("A_ub"),
        b_ub=model.get("b_ub"),
        A_eq=model.get("A_eq"),
        b_eq=model.get("b_eq"),
        bounds=bounds,
        method=method,
        options={"time_limit": float(time_limit), "presolve": bool(presolve)},
    )
    elapsed = time.perf_counter() - started
    return res, elapsed

def unbundle_full(x: np.ndarray, periods: int) -> dict[str, np.ndarray]:
    out = {}
    for kind in KINDS:
        offset = KINDS.index(kind) * periods
        out[kind] = np.asarray(x[offset : offset + periods], dtype=float)
    return out

def unbundle_no_spill(x: np.ndarray, periods: int, load: np.ndarray,
                     pv: np.ndarray) -> dict[str, np.ndarray]:
    """M7 列序 (b, q_em, c, q_dis, E): 由 (R1a)/(R1b) 回代重建 s。"""
    b = np.asarray(x[0:periods], dtype=float)
    q = np.asarray(x[periods : 2 * periods], dtype=float)
    c = np.asarray(x[2 * periods : 3 * periods], dtype=float)
    d = np.asarray(x[3 * periods : 4 * periods], dtype=float)
    e = np.asarray(x[4 * periods : 5 * periods], dtype=float)
    return {"b": b, "q_em": q, "c": c, "q_dis": d, "E": e, "s": b + q + d + (pv - load) - c}

```

```

# ----- #
# 日规模 LP (M2a / M2b / M4)
# ----- #

def build_day_lp(price_d: np.ndarray, load_d: np.ndarray, pv_d: np.ndarray) -> dict[str, Any]:
    periods = PPD
    size = len(KINDS) * periods
    obj = np.zeros(size)
    obj[0:periods] = price_d
    obj[periods : 2 * periods] = ALPHA * price_d
    lower = np.zeros(size)
    upper = np.empty(size)
    upper[0:periods] = np.inf
    upper[periods : 2 * periods] = np.inf
    upper[2 * periods : 3 * periods] = C_CAP
    upper[3 * periods : 4 * periods] = Q_CAP
    upper[4 * periods : 5 * periods] = pv_d
    lower[5 * periods : 6 * periods] = E_MIN
    upper[5 * periods : 6 * periods] = E_MAX

    tau = np.arange(periods, dtype=np.int64)
    rows: list[np.ndarray] = []
    cols: list[np.ndarray] = []
    vals: list[np.ndarray] = []

    def add(row: np.ndarray, col: np.ndarray, value: np.ndarray) -> None:
        rows.append(row)
        cols.append(col)
        vals.append(value)

    off = lambda kind: KINDS.index(kind) * periods # noqa: E731
    add(tau, off("b") + tau, np.ones(periods))
    add(tau, off("q_em") + tau, np.ones(periods))
    add(tau, off("q_dis") + tau, np.ones(periods))
    add(tau, off("c") + tau, -np.ones(periods))
    add(tau, off("s") + tau, -np.ones(periods))
    add(periods + tau, off("E") + tau, np.ones(periods))
    add(periods + tau[1:], off("E") + tau[1:] - 1, -np.ones(periods - 1))
    add(periods + tau, off("c") + tau, -ETA * np.ones(periods))
    add(periods + tau, off("q_dis") + tau, (1.0 / ETA) * np.ones(periods))
    a_eq = coo_matrix(
        (np.concatenate(vals), (np.concatenate(rows), np.concatenate(cols))), shape=(2 * periods, size)
    ).tocsr()
    b_eq = np.concatenate([load_d - pv_d, np.concatenate([[E_INIT], np.zeros(periods - 1)])])
    scale = {"variables": size, "equality_constraints": 2 * periods, "inequality_constraints": 0,
            "binaries": 0, "nonzero": int(a_eq.nnz)}
    return {"obj": obj, "A_eq": a_eq, "b_eq": b_eq, "lower": lower, "upper": upper,
            "load_d": load_d, "pv_d": pv_d, "scale": scale}

def solve_day_lp(model: dict[str, Any], e0: float, terminal: float | None,
                price_d: np.ndarray, *, time_limit: float = 60.0) -> dict[str, Any]:
    lower = model["lower"].copy()
    upper = model["upper"].copy()
    b_eq = model["b_eq"].copy()
    b_eq[PPD] = float(e0)
    if terminal is not None:
        upper[-1] = float(terminal)
        lower[-1] = float(terminal)
    bounds = np.column_stack((lower, upper))
    started = time.perf_counter()
    res = linprog(model["obj"], A_eq=model["A_eq"], b_eq=b_eq, bounds=bounds, method="highs",
                  options={"time_limit": float(time_limit), "presolve": True})
    elapsed = time.perf_counter() - started
    if res.x is None:
        return {"ok": False, "status": int(res.status), "message": str(res.message), "seconds": elapsed}
    x = np.asarray(res.x, dtype=float)
    columns = unbundle_full(x, PPD)
    eq_res = float(np.max(np.abs(model["A_eq"] @ x - b_eq)))
    violation_low = float(np.max(lower - x))

```

```

finite_upper = np.where(np.isfinite(upper), x - upper, -np.inf)
bound_viol = max(violation_low, float(np.max(finite_upper)), 0.0)
plan_cost = float(np.sum(price_d * columns["b"]))
em_cost = float(np.sum(ALPHA * price_d * columns["q_em"]))
return {
    "ok": True,
    "status": int(res.status),
    "message": str(res.message),
    "seconds": elapsed,
    "iterations": int(res.nit) if res.nit is not None else None,
    "objective": float(res.fun),
    "plan_cost": plan_cost,
    "em_cost": em_cost,
    "eq_residual": eq_res,
    "bound_violation": bound_viol,
    "columns": columns,
    "state_end": float(columns["E"][-1]),
}

def solve_day_sequence(
    price: np.ndarray, load: np.ndarray, pv: np.ndarray, days: int, *,
    mode: str, m1_state: np.ndarray | None = None,
) -> dict[str, Any]:
    """逐日求解: ``m2a`` (终端外生固定) / ``m2b`` (日终自由递推) / ``m4`` (日初=日终=6000)。"""
    full = {kind: np.empty(days * PPD) for kind in KINDS}
    day = {key: np.zeros(days) for key in ("objective", "plan_cost", "em_cost", "purchase", "q_em",
                                           "charge", "discharge", "spill", "state_start", "state_end")}

    model_cache: dict[int, dict[str, Any]] = {}
    worst = {"eq_residual": 0.0, "bound_violation": 0.0}
    total_seconds = 0.0
    failed: list[dict[str, Any]] = []
    state = E_INIT
    price_d = price[:PPD]
    for d in range(days):
        load_d = load[d * PPD : (d + 1) * PPD]
        pv_d = pv[d * PPD : (d + 1) * PPD]
        key = d
        if key not in model_cache:
            model_cache[key] = build_day_lp(price_d, load_d, pv_d)
        model = model_cache.pop(key)
        e0 = float(state)
        if mode == "m2a":
            if m1_state is None:
                raise InputError("M2a 需要 M1 的状态序列")
            terminal: float | None = float(m1_state[(d + 1) * PPD])
        elif mode == "m4":
            terminal = E_INIT
            e0 = E_INIT
        else:
            terminal = None
        result = solve_day_lp(model, e0, terminal, price_d)
        total_seconds += result.get("seconds", 0.0)
        if not result["ok"]:
            failed.append({"day_index": d, "status": result["status"], "message": result["message"]})
            for kind in KINDS:
                full[kind][d * PPD : (d + 1) * PPD] = np.nan
            continue
        columns = result["columns"]
        for kind in KINDS:
            full[kind][d * PPD : (d + 1) * PPD] = columns[kind]
        day["objective"][d] = result["plan_cost"] + result["em_cost"]
        day["plan_cost"][d] = result["plan_cost"]
        day["em_cost"][d] = result["em_cost"]
        day["purchase"][d] = float(np.sum(columns["b"]))
        day["q_em"][d] = float(np.sum(columns["q_em"]))
        day["charge"][d] = float(np.sum(columns["c"]))
        day["discharge"][d] = float(np.sum(columns["q_dis"]))
        day["spill"][d] = float(np.sum(columns["s"]))
        day["state_start"][d] = e0
        day["state_end"][d] = result["state_end"]
        state = result["state_end"]
    worst["eq_residual"] = max(worst["eq_residual"], result["eq_residual"])

```

```

        worst["bound_violation"] = max(worst["bound_violation"], result["bound_violation"])
    return {
        "full": full,
        "day": day,
        "worst_eq_residual": worst["eq_residual"],
        "worst_bound_violation": worst["bound_violation"],
        "solve_seconds": total_seconds,
        "infeasible_days": failed,
        "scale": {"variables_per_day": len(KINDS) * PPD, "equality_per_day": 2 * PPD,
                  "days": days, "note": "逐日解耦：只改时域组织/跨日口径"},
    }

# ----- #
# 指标评估（与求解矩阵无关的通用检查）
# ----- #

def _finite(value: float) -> float | None:
    value = float(value)
    return value if np.isfinite(value) else None

def _rel(value: float, ref: float) -> float:
    if abs(ref) > 1e-12:
        return abs(value - ref) / abs(ref)
    return abs(value - ref)

def evaluate_arrays(
    columns: dict[str, np.ndarray], price: np.ndarray, load: np.ndarray, pv: np.ndarray,
    days: int, dates: list[str], *, full_horizon: bool = True, premise_no_cap: bool = True,
) -> dict[str, Any]:
    b = columns["b"]
    q = columns["q_em"]
    ch = columns["c"]
    dis = columns["q_dis"]
    s = columns["s"]
    e = columns["E"]
    periods = days * PPD
    state = np.concatenate([[E_INIT], e])

    checks: list[dict[str, Any]] = []

    def record(name: str, value: float, threshold: float, passed: bool, note: str = "",
              required: bool = True) -> None:
        checks.append({"name": name, "value": _finite(value), "threshold": float(threshold),
                      "passed": bool(passed), "required": bool(required), "note": note})

    balance = b + q + pv + dis - load - ch - s
    balance_res = float(np.max(np.abs(balance)))
    e_prev = state[:-1]
    soc_res = float(np.max(np.abs((e - e_prev) - ETA * ch + dis / ETA)))
    continuity = 0.0
    if days > 1:
        starts = state[: periods : PPD]
        ends = state[PPD : periods + 1 : PPD]
        continuity = float(np.max(np.abs(starts[1:] - ends[:-1])))

    total_b = float(np.sum(b))
    total_q = float(np.sum(q))
    total_c = float(np.sum(ch))
    total_dis = float(np.sum(dis))
    total_s = float(np.sum(s))
    cost_plan = float(np.sum(price * b))
    cost_em = float(np.sum(ALPHA * price * q))
    cost = cost_plan + cost_em
    net_load = float(np.sum(load - pv))
    storage_final = float(state[-1])

    delivery_start = min(DELIVERY_START, days)
    start_index = delivery_start * PPD
    if start_index < periods:

```

```

delivery = slice(start_index, periods)
state_start_delivery = float(state[start_index])
net_delivery = float(np.sum(load[delivery] - pv[delivery]))
cost_delivery = float(np.sum(price[delivery] * b[delivery]) + np.sum(ALPHA * price[delivery] * q[delivery]))
plan_delivery = float(np.sum(price[delivery] * b[delivery]))
em_delivery = float(np.sum(ALPHA * price[delivery] * q[delivery]))
i1_delivery = float(
    np.sum(dis[delivery]) - (ETA2 * np.sum(ch[delivery]) - ETA * (storage_final - state_start_delivery))
)
i2_delivery = float(
    np.sum(b[delivery]) - (net_delivery + np.sum(s[delivery]) + (1.0 - ETA2) * np.sum(ch[delivery])
        + ETA * (storage_final - state_start_delivery) - np.sum(q[delivery]))
)
else:
    net_delivery = 0.0
    cost_delivery = 0.0
    plan_delivery = 0.0
    em_delivery = 0.0
    i1_delivery = 0.0
    i2_delivery = 0.0

i1 = float(total_dis - (ETA2 * total_c - ETA * (storage_final - E_INIT)))
i2 = float(total_b - (net_load + total_s + (1.0 - ETA2) * total_c + ETA * (storage_final - E_INIT) - total_q))

charge_price = float(np.sum(price * ch) / total_c) if total_c > TOL else 0.0
discharge_price = float(np.sum(price * dis) / total_dis) if total_dis > TOL else 0.0

record("balance_residual_max", balance_res, BAL_TOL, balance_res <= TOL, "(R1) 逐时段电量平衡回代")
record("soc_residual_max", soc_res, TOL, soc_res <= TOL, "(R2) SOC 状态转移回代")
record("cross_day_continuity", continuity, TOL, continuity <= TOL, "|E_{d,0} - E_{d-1,144}|")
record("storage_range", float(np.min(state[1:])), E_MIN, float(np.min(state[1:]))) >= E_MIN - TOL, "E ≥ 1200")
record("storage_upper", float(np.max(state[1:])), E_MAX, float(np.max(state[1:]))) <= E_MAX + TOL, "E ≤ 10800")
record("charge_cap", float(np.max(ch)), C_CAP, float(np.max(ch))) <= C_CAP + TOL, "c ≤ 833.3333")
record("discharge_cap", float(np.max(dis)), Q_CAP, float(np.max(dis))) <= Q_CAP + TOL, "q_dis ≤ 750.0000")
record("spill_bound", float(np.max(s - pv)), 0.0, bool(np.all(s <= pv + TOL)), "0 ≤ s ≤ PV·Δt")
record("nonnegativity", float(min(np.min(b), np.min(q), np.min(ch), np.min(dis), np.min(s))), 0.0,
    bool(np.all(b >= -TOL) and np.all(q >= -TOL) and np.all(ch >= -TOL)
        and np.all(dis >= -TOL) and np.all(s >= -TOL)), "b,q_em,c,q_dis,s ≥ 0")
charge_power = float(max(np.max(ch), ETA * np.max(ch)) / DT)
discharge_power = float(max(np.max(dis), np.max(dis) / ETA) / DT)
record("max_side_power_kw", max(charge_power, discharge_power), P_MAX,
    max(charge_power, discharge_power) <= P_MAX + 1e-3, "并网点侧与电池侧功率均 ≤ 5000 kW")
record("q_em_zero_total", total_q, TOL, total_q <= TOL,
    "定理 T1 (完全信息 + 无上限 ⇒ Σq_em = 0)", required=promise_no_cap)
complementarity = float(np.sum(ch * dis))
record("complementarity_sum", complementarity, TOL, complementarity <= TOL, "引理 L1 同充放残差")
record("identity_I1", i1, TOL, abs(i1) <= TOL, "Σq_dis = η²Σc - η(E_T - E_0)")
record("identity_I2", i2, TOL, abs(i2) <= TOL, "Σb = N + Σs + 0.19Σc + η(E_T - E_0) - Σq_em")
if full_horizon:
    lower_bound = float(np.min(price) * (net_load + ETA * (E_MIN - E_INIT)))
    no_storage = float(np.sum(price * np.maximum(load - pv, 0.0)))
    record("analytic_lower_bound", cost, lower_bound, cost >= lower_bound - 1e-6,
        "C ≥ min(p)·[N + η(E_min - E_0)]")
    record("analytic_upper_bound", no_storage, cost, cost <= no_storage + 1e-6,
        "无储能可行解的购电费上界 (仅在 b 无上限时前提成立)", required=promise_no_cap)
    record("magnitude_delivery_10m", cost_delivery, 1.0e7, cost_delivery >= 1.0e7,
        "交付期费用 10^7 元量级 (防 Δt 误乘)", required=bool(start_index < periods))

spec_table: dict[str, Any] = {}
for name in SPEC_DATES:
    try:
        index = day_offset(dates, name)
    except Exception:
        continue
    if index >= days:
        continue
    s1 = slice(index * PPD, (index + 1) * PPD)
    price_day = price[:PPD]
    blocks_charge: list[float] = []
    blocks_discharge: list[float] = []
    for k in range(BLOCKS):
        seg = slice(k * BLOCK_ROWS, (k + 1) * BLOCK_ROWS)
        blocks_charge.append(float(np.sum(ch[s1][seg])))

```



```

        blocks_discharge.append(float(np.sum(dis[s1][seg])))
    spec_table[name] = {
        "slots_purchase_kwh": [float(b[s1][pos - 1]) for pos in TABLE1_POS],
        "all_day_energy_kwh": float(np.sum(b[s1])),
        "all_day_cost_yuan": float(np.sum(price_day * b[s1]) + np.sum(ALPHA * price_day * q[s1])),
        "block_charge_kwh": blocks_charge,
        "block_discharge_kwh": blocks_discharge,
        "storage_0_00_kwh": float(state[index * PPD]),
        "storage_24_00_kwh": float(state[(index + 1) * PPD]),
    }

purchase_d = b.reshape(days, PPD)
q_d = q.reshape(days, PPD)
ch_d = ch.reshape(days, PPD)
dis_d = dis.reshape(days, PPD)
s_d = s.reshape(days, PPD)
price_d = price.reshape(days, PPD)
day_cost = np.sum(price_d * purchase_d + ALPHA * price_d * q_d, axis=1)
starts = state[: periods : PPD]
ends = state[PPD : periods + 1 : PPD]

return {
    "objective_yuan": cost,
    "solver_objective_yuan": None,
    "objective_plan_yuan": cost_plan,
    "objective_emergency_yuan": cost_em,
    "delivery_cost_yuan": cost_delivery,
    "delivery_cost_plan_yuan": plan_delivery,
    "delivery_cost_emergency_yuan": em_delivery,
    "totals": {
        "total_purchase_kwh": total_b,
        "total_q_em_kwh": total_q,
        "total_charge_kwh": total_c,
        "total_discharge_kwh": total_dis,
        "total_spill_kwh": total_s,
        "net_load_kwh": net_load,
        "net_load_delivery_kwh": net_delivery,
        "storage_initial_kwh": E_INIT,
        "storage_final_kwh": storage_final,
        "storage_range_kwh": [float(np.min(state[1:])), float(np.max(state[1:]))],
        "max_purchase_kwh": float(np.max(b)),
        "max_purchase_power_kw": float(np.max(b)) / DT,
        "max_side_power_kw": max(charge_power, discharge_power),
        "days_with_emergency": int(np.sum(np.any(q_d > TOL, axis=1))),
        "simultaneous_charge_discharge_periods": int(np.sum((ch > TOL & (dis > TOL)))),
        "day_start_unique_levels": int(len(np.unique(np.round(starts, 6)))),
    },
    "identities": {
        "I1_residual": i1,
        "I2_residual": i2,
        "I1_delivery_residual": i1_delivery,
        "I2_delivery_residual": i2_delivery,
        "balance_residual_max": balance_res,
        "soc_residual_max": soc_res,
        "continuity_residual_max": continuity,
    },
    "interpretability": {
        "charge_price_mean": charge_price,
        "discharge_price_mean": discharge_price,
        "arbitrage_direction_ok": (
            bool(charge_price < discharge_price) if total_c > TOL and total_dis > TOL else True
        ),
    },
    "checks": checks,
    "checks_failed": [item["name"] for item in checks if item["required"] and not item["passed"]],
    "checks_informational_failed": [item["name"] for item in checks if not item["required"] and not item["passed"]],
    "spec_table": spec_table,
    "daily": {
        "purchase_kwh": [float(v) for v in np.sum(purchase_d, axis=1)],
        "q_em_kwh": [float(v) for v in np.sum(q_d, axis=1)],
        "charge_kwh": [float(v) for v in np.sum(ch_d, axis=1)],
        "discharge_kwh": [float(v) for v in np.sum(dis_d, axis=1)],
        "spill_kwh": [float(v) for v in np.sum(s_d, axis=1)],
    }
}

```

```

        "cost_total_yuan": [float(v) for v in day_cost],
        "state_start_kwh": [float(v) for v in starts],
        "state_end_kwh": [float(v) for v in ends],
    },
}

# ----- #
# case 组装
# ----- #

def make_case(label: str, family: str, metrics: dict[str, Any], *, status: int, message: str,
              method: str, seconds: float, iterations: int | None, scale: dict[str, Any],
              note: str = "", extra: dict[str, Any] | None = None) -> dict[str, Any]:
    case = {
        "label": label,
        "family": family,
        "status": status,
        "message": message,
        "solver_method": method,
        "solve_time_seconds": float(seconds),
        "iterations": iterations,
        "matrix_scale": scale,
        "note": note,
    }
    case.update(metrics)
    if extra:
        case.update(extra)
    return case

def failure_case(label: str, family: str, *, status: int, message: str, reason: str,
                 method: str = "highs", scale: dict[str, Any] | None = None) -> dict[str, Any]:
    return {
        "label": label,
        "family": family,
        "status": int(status),
        "message": message,
        "solver_method": method,
        "solve_time_seconds": None,
        "iterations": None,
        "matrix_scale": scale or {},
        "note": reason,
        "feasible": False,
        "objective_yuan": None,
        "delivery_cost_yuan": None,
        "totals": {},
        "identities": {},
        "checks_failed": ["not_solved"],
        "failed": True,
    }

def solve_full_once(label: str, family: str, price: np.ndarray, load: np.ndarray, pv: np.ndarray,
                    days: int, dates: list[str], *, terminal: float | None = None,
                    b_cap_kwh: float | None = None, method: str = "highs", presolve: bool = True,
                    note: str = "", keep_columns: bool = False) -> tuple[dict[str, Any], dict[str, np.ndarray] | None]:
    """求解一个全年 LP: ``keep_columns=True`` 时返回解数组 (仅 M1 需要, 供 M2a 外生耦合)。"""
    model = build_full_lp(price, load, pv, terminal=terminal, b_cap_kwh=b_cap_kwh)
    res, seconds = solve_lp(model, method=method, presolve=presolve)
    periods = days * PPD
    if res.x is None:
        return failure_case(label, family, status=int(res.status), message=str(res.message),
                           reason="LP 无解或未返回解", method=method, scale=model["scale"]), None
    columns = unbundle_full(np.asarray(res.x, dtype=float), periods)
    metrics = evaluate_arrays(columns, price, load, pv, days, dates, premise_no_cap=(b_cap_kwh is None))
    metrics["solver_objective_yuan"] = float(res.fun) if res.fun is not None else None
    case = make_case(label, family, metrics, status=int(res.status), message=str(res.message),
                     method=method, seconds=seconds,
                     iterations=int(res.nit) if res.nit is not None else None,
                     scale=model["scale"], note=note)
    case["feasible"] = True

```

```

case["terminal_kwh"] = terminal
case["b_cap_kw"] = (b_cap_kwh / DT) if b_cap_kwh is not None else None
return case, (columns if keep_columns else None)

def run_full_case(*args: Any, **kwargs: Any) -> dict[str, Any]:
    case, _ = solve_full_once(*args, **kwargs)
    return case

def run_full_case_no_spill(label: str, family: str, price: np.ndarray, load: np.ndarray,
                          pv: np.ndarray, days: int, dates: list[str], *,
                          terminal: float | None = None, method: str = "highs-ds",
                          presolve: bool = False, note: str = "") -> dict[str, Any]:
    model = build_full_lp_no_spill(price, load, pv, terminal=terminal)
    bounds = np.column_stack((model["lower"], model["upper"]))
    started = time.perf_counter()
    res = linprog(model["obj"], A_ub=model["A_ub"], b_ub=model["b_ub"], A_eq=model["A_eq"],
                  b_eq=model["b_eq"], bounds=bounds, method=method,
                  options={"time_limit": FULL_TIME_LIMIT, "presolve": presolve})
    seconds = time.perf_counter() - started
    periods = days * PPD
    if res.x is None:
        return failure_case(label, family, status=int(res.status), message=str(res.message),
                           reason="独立实现 LP 无解或未返回解", method=method, scale=model["scale"])
    columns = unbundle_no_spill(np.asarray(res.x, dtype=float), periods, load, pv)
    metrics = evaluate_arrays(columns, price, load, pv, days, dates)
    metrics["solver_objective_yuan"] = float(res.fun) if res.fun is not None else None
    case = make_case(label, family, metrics, status=int(res.status), message=str(res.message),
                    method=method, seconds=seconds,
                    iterations=int(res.nit) if res.nit is not None else None,
                    scale=model["scale"], note=note)
    case["feasible"] = True
    case["reconstructed_spill_kwh"] = float(np.sum(columns["s"]))
    return case

# ----- #
# M3: 互补 MILP (全规模, 独立子进程)
# ----- #

def build_milp_full(price: np.ndarray, load: np.ndarray, pv: np.ndarray) -> dict[str, Any]:
    periods = int(price.shape[0])
    base = build_full_lp(price, load, pv)
    size = 6 * periods
    total = size + periods
    obj = np.concatenate([base["obj"], np.zeros(periods)])
    lower = np.concatenate([base["lower"], np.zeros(periods)])
    upper = np.concatenate([base["upper"], np.ones(periods)])
    integrality = np.zeros(total)
    integrality[size:] = 1.0

    a_eq = hstack([base["A_eq"], csr_matrix((2 * periods, periods))], format="csr")
    tau = np.arange(periods, dtype=np.int64)
    rows = np.concatenate([tau, tau, periods + tau, periods + tau])
    cols = np.concatenate([2 * periods + tau, 6 * periods + tau,
                          3 * periods + tau, 6 * periods + tau])
    vals = np.concatenate([np.ones(periods), -C_CAP * np.ones(periods),
                          np.ones(periods), Q_CAP * np.ones(periods)])
    a_ub = coo_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(2 * periods, total)).tocsr()
    b_ub = np.concatenate([np.zeros(periods), Q_CAP * np.ones(periods)])
    scale = {"variables": total, "equality_constraints": 2 * periods,
            "inequality_constraints": 2 * periods, "binaries": periods, "nonzero": int(a_eq.nnz + a_ub.nnz)}
    return {"obj": obj, "A_eq": a_eq, "b_eq": base["b_eq"], "A_ub": a_ub, "b_ub": b_ub,
            "lower": lower, "upper": upper, "integrality": integrality, "scale": scale}

def solve_milp_full(price: np.ndarray, load: np.ndarray, pv: np.ndarray, days: int, dates: list[str],
                    *, time_limit: float = MILP_TIME_LIMIT) -> dict[str, Any]:
    model = build_milp_full(price, load, pv)
    constraints = [
        LinearConstraint(model["A_eq"], model["b_eq"], model["b_eq"]),

```

```

        LinearConstraint(model["A_ub"], -np.inf * np.ones_like(model["b_ub"]), model["b_ub"]),
    ]
    started = time.perf_counter()
    res = milp(
        c=model["obj"],
        constraints=constraints,
        integrality=model["integrality"],
        bounds=Bounds(model["lower"], model["upper"]),
        options={"time_limit": float(time_limit), "mip_rel_gap": 0.0, "disp": False},
    )
    seconds = time.perf_counter() - started
    mip_gap = getattr(res, "mip_gap", None)
    nodes = getattr(res, "mip_node_count", None)
    extra = {"mip_gap": None if mip_gap is None else _finite(mip_gap), "mip_node_count": nodes,
            "time_limit_seconds": float(time_limit), "proven_optimal": int(res.status) == 0}
    if res.x is None:
        case = failure_case("M3_full", "model_family", status=int(res.status),
                           message=str(res.message), reason="全规模 MILP 无 incumbent (降级)",
                           method="highs-milp", scale=model["scale"])
        case.update(extra)
        return case
    periods = days * PPD
    columns = unbundle_full(np.asarray(res.x, dtype=float)[: 6 * periods], periods)
    metrics = evaluate_arrays(columns, price, load, pv, days, dates)
    metrics["solver_objective_yuan"] = float(res.fun) if res.fun is not None else None
    case = make_case("M3_full", "model_family", metrics, status=int(res.status), message=str(res.message),
                    method="highs-milp", seconds=seconds, iterations=None, scale=model["scale"],
                    note="互补 MILP:  $c \leq C\_CAP \cdot u$ ,  $q\_dis \leq Q\_CAP \cdot (1-u)$ , 紧 M 上界")
    case.update(extra)
    case["feasible"] = True
    return case

# ----- #
# 基线闸门 (C1)
# ----- #

def baseline_check(m1: dict[str, Any], ref_dir: Path) -> dict[str, Any]:
    solution = json.loads((ref_dir / "solution.json").read_text(encoding="utf-8"))
    tables = json.loads((ref_dir / "tables.json").read_text(encoding="utf-8"))
    totals_ref = solution["totals"]
    m1_totals = m1["totals"]
    pairs = [
        ("objective_yuan", m1["objective_yuan"], solution["objective_yuan"], 1e-6),
        ("delivery_cost_yuan", m1["delivery_cost_yuan"], solution["delivery_cost_yuan"], 1e-6),
        ("total_purchase_kwh", m1_totals["total_purchase_kwh"], totals_ref["total_purchase_kwh"], 1e-6),
        ("total_q_em_kwh", m1_totals["total_q_em_kwh"], totals_ref["total_q_em_kwh"], 1e-6),
        ("total_spill_kwh", m1_totals["total_spill_kwh"], totals_ref["total_spill_kwh"], 1e-6),
        ("storage_final_kwh", m1_totals["storage_final_kwh"], totals_ref["storage_final_kwh"], 1e-6),
        ("max_purchase_power_kw", m1_totals["max_purchase_power_kw"], totals_ref["max_purchase_power_kw"], 1e-6),
        ("max_side_power_kw", m1_totals["max_side_power_kw"], totals_ref["max_side_power_kw"], 1e-6),
    ]
    items: list[dict[str, Any]] = []
    passed = True
    for name, value, ref, tol in pairs:
        diff = _rel(value, ref)
        ok = diff <= tol
        passed = passed and ok
        items.append({"name": name, "value": float(value), "reference": float(ref), "rel_diff": diff,
                     "tolerance": tol, "passed": bool(ok)})
    spec_items: list[dict[str, Any]] = []
    for date, ref_row in tables["table1"].items():
        mine = m1["spec_table"].get(date)
        if mine is None:
            spec_items.append({"name": f"{date}.missing", "passed": False})
            passed = False
            continue
        checks = [
            ("all_day_energy_kwh", mine["all_day_energy_kwh"], ref_row["all_day_energy_kwh"]),
            ("all_day_cost_yuan", mine["all_day_cost_yuan"], ref_row["all_day_cost_yuan"]),
        ]
    for k, slot in enumerate(ref_row["slots"]):

```

```

        checks.append((f"slot_{slot['position']}", mine["slots_purchase_kwh"][k], slot["purchase_kwh"]))
    ref2 = tables["table2"][date]
    for k in range(BLOCKS):
        checks.append((f"block_charge_{k}", mine["block_charge_kwh"][k], ref2["block_charge_kwh"][k]))
        checks.append((f"block_discharge_{k}", mine["block_discharge_kwh"][k], ref2["block_discharge_kwh"][k]))
    checks.append(("storage_0_00", mine["storage_0_00_kwh"], ref2["storage_0_00_kwh"]))
    checks.append(("storage_24_00", mine["storage_24_00_kwh"], ref2["storage_24_00_kwh"]))
    for name, value, ref in checks:
        diff = abs(float(value) - float(ref))
        ok = diff <= 1e-6
        passed = passed and ok
        spec_items.append({'name': f"{date}.{name}", "value": float(value), "reference": float(ref),
                           "abs_diff": diff, "passed": bool(ok)})
    return {"passed": bool(passed), "items": items, "spec_items": spec_items,
            "reference_directory": str(ref_dir.as_posix())}

# ----- #
# 图（实验产物，不登记为交付图表）
# ----- #

def make_figures(output_dir: Path, cases: list[dict[str, Any]], cap_rows: list[dict[str, Any]],
                 m1_label: str = "M1") -> list[str]:
    import matplotlib

    matplotlib.use("Agg")
    import matplotlib.pyplot as plt

    plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["Microsoft YaHei", "SimHei", "DejaVu Sans"]
    plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False

    figures = output_dir / "figures"
    figures.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    produced: list[str] = []
    base = next((c for c in cases if c["label"] == m1_label), None)
    if base is None or base.get("objective_yuan") is None:
        return produced
    base_cost = float(base["objective_yuan"])

    # 图 1: 模型费用对比（全期）
    labels = [c["label"] for c in cases]
    costs = [float(c.get("objective_yuan") or np.nan) for c in cases]
    fig, axes = plt.subplots(2, 1, figsize=(max(9.0, 0.55 * len(labels)), 9.0))
    axes[0].bar(range(len(labels)), costs, color="#3b7dd8")
    axes[0].axhline(base_cost, color="black", linestyle="--", linewidth=1.0, label="M1 基线")
    axes[0].set_xticks(range(len(labels)))
    axes[0].set_xticklabels(labels, rotation=60, ha="right", fontsize=8)
    axes[0].set_ylabel("全期总费用（元）")
    axes[0].set_title("prob02 消融/模型族对照：全期总费用")
    axes[0].legend()
    dev = [(c - base_cost) / base_cost * 100.0 for c in costs]
    axes[1].bar(range(len(labels)), dev, color="#d8693b")
    axes[1].axhline(0.0, color="black", linewidth=0.8)
    axes[1].set_xticks(range(len(labels)))
    axes[1].set_xticklabels(labels, rotation=60, ha="right", fontsize=8)
    axes[1].set_ylabel("相对 M1 偏差（%）")
    axes[1].set_title("相对 M1 的费用偏差（负 = 更省）")
    fig.tight_layout()
    path = figures / "ablation_model_cost.png"
    fig.savefig(path, dpi=150)
    plt.close(fig)
    produced.append(path.name)

    # 图 2: 购电上限 - 紧急购电曲线
    if cap_rows:
        rows = sorted(cap_rows, key=lambda r: (r["b_cap_kw"] if r["b_cap_kw"] is not None else 1e12))
        xs = [r["b_cap_kw"] for r in rows if r["b_cap_kw"] is not None]
        qs = [r["q_em_kwh"] for r in rows if r["b_cap_kw"] is not None]
        cs = [r["objective_yuan"] for r in rows if r["b_cap_kw"] is not None]
        fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(9.0, 5.0))
        ax1.plot(xs, qs, "o-", color="#3b7dd8", label="Σq_em (kWh)")
        ax1.axvspan(BETA_BRACKET[0], BETA_BRACKET[1], color="#f2c14e", alpha=0.35,
```

```

        label=f" $\beta \in (\{BETA\_BRACKET[0]\}, \{BETA\_BRACKET[1]\})$  kW")
    ax1.set_xlabel("外网购电上限 B (kW)")
    ax1.set_ylabel("紧急购电总量  $\Sigma q_{em}$  (kWh)", color="#3b7dd8")
    ax2 = ax1.twinx()
    ax2.plot(xs, cs, "s--", color="#d8693b", label="全期总费用 (元)")
    ax2.set_ylabel("全期总费用 (元)", color="#d8693b")
    ax1.set_title("M6/M6': 购电上限与紧急购电机制 (阈值  $\beta$  见勘误 R5)")
    lines1, labels1 = ax1.get_legend_handles_labels()
    lines2, labels2 = ax2.get_legend_handles_labels()
    ax1.legend(lines1 + lines2, labels1 + labels2, loc="upper right", fontsize=8)
    fig.tight_layout()
    path = figures / "ablation_b_cap_curve.png"
    fig.savefig(path, dpi=150)
    plt.close(fig)
    produced.append(path.name)

# 图 3: 结构消融瀑布
order = [c for c in cases if c["label"] in ("M2a", "M2b", "M4", "M5", "M7", "M3_full")]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9.0, 5.0))
names = ["M1"] + [c["label"] for c in order]
values = [base_cost] + [float(c.get("objective_yuan") or np.nan) for c in order]
ax.bar(range(len(names)), values, color=["black"] + ["#6aa84f"] * len(order))
ax.axhline(base_cost, color="black", linestyle="--", linewidth=1.0)
ax.set_xticks(range(len(names)))
ax.set_xticklabels(names, rotation=45, ha="right")
ax.set_ylabel("全期总费用 (元)")
ax.set_title("跨日/终端/模型族的结构对照 (全期)")
fig.tight_layout()
path = figures / "ablation_structure_waterfall.png"
fig.savefig(path, dpi=150)
plt.close(fig)
produced.append(path.name)

# 图 4: 复杂度 - 费用偏差
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9.0, 5.0))
for case in cases:
    if case.get("objective_yuan") is None or case.get("solve_time_seconds") is None:
        continue
    x = max(float(case["solve_time_seconds"]), 1e-3)
    y = (float(case["objective_yuan"]) - base_cost) / base_cost * 100.0
    ax.scatter(x, y, s=28)
    ax.annotate(case["label"], (x, y), fontsize=7, xytext=(3, 3), textcoords="offset points")
ax.axhline(0.0, color="black", linewidth=0.8)
ax.set_xscale("log")
ax.set_xlabel("求解时间 (s, 对数轴)")
ax.set_ylabel("相对 M1 的费用偏差 (%)")
ax.set_title("复杂度 - 费用偏差权衡 (本问精确解成本已可接受)")
fig.tight_layout()
path = figures / "ablation_complexity_tradeoff.png"
fig.savefig(path, dpi=150)
plt.close(fig)
produced.append(path.name)
return produced

# ----- #
# 主流程
# ----- #

def _code_fingerprint() -> dict[str, str]:
    out: dict[str, str] = {}
    for path in sorted(CODE_DIR.rglob("*.py")):
        out[path.name] = hashlib.sha256(path.read_bytes()).hexdigest()
    digest = hashlib.sha256()
    for name, value in sorted(out.items()):
        digest.update(name.encode("utf-8"))
        digest.update(value.encode("utf-8"))
    out["__code_dir__"] = digest.hexdigest()
    return out

def _dump_case(output_dir: Path, name: str, case: dict[str, Any]) -> None:

```

```

target = output_dir / name
target.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
write_json(target / "case.json", case)

def run_all(args: argparse.Namespace) -> int:
    started = time.perf_counter()
    output_dir = Path(args.output).resolve()
    output_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    ref_dir = Path(args.reference).resolve()
    days = int(args.days)
    data = load_inputs(args.data, args.data2)
    price = _flat(data["price"], days)
    load = _flat2(data["load"], days)
    pv = _flat2(data["pv"], days)
    dates = data["dates"]

    cases: list[dict[str, Any]] = []
    raw: list[dict[str, Any]] = []

    # ---- M1 (基准 + 强制闸门) ----
    m1, m1_columns = solve_full_once(
        "M1", "baseline", price, load, pv, days, dates, keep_columns=True,
        note="主模型 (P2): 365x144 单一 LP, E_T 自由, b 无上限",
    )
    _dump_case(output_dir, "M1", m1)
    cases.append(m1)
    raw.append(_raw_row(m1))
    if m1.get("objective_yuan") is None:
        write_json(output_dir / "solver_status.json", {"feasible_incumbent": False,
                                                         "message": "M1 无解", "stage": "ablation"})
        return 3
    gate = baseline_check(m1, ref_dir) if days == DAYS_FULL else {"passed": True, "note": "probe mode"}
    write_json(output_dir / "baseline_check.json", gate)
    if not gate["passed"] and not args.probe_mode:
        print("C1 基线复现闸门失败, 整批作废")
        write_json(output_dir / "solver_status.json",
                    {"feasible_incumbent": True, "baseline_check_passed": False, "exit": 4})
        return 4

    periods = days * PPD
    m1_state = np.concatenate([[E_INIT], m1_columns["E"]]) if m1_columns is not None else None

    # ---- M7 (独立第二实现) ----
    m7 = run_full_case_no_spill("M7", "cross_validation", price, load, pv, days, dates,
                               note="消去 s: 平衡等效不等式对 + highs-ds + presolve=False")
    _dump_case(output_dir, "M7", m7)
    cases.append(m7)
    raw.append(_raw_row(m7))
    gc.collect()

    # ---- M5 (终端 = 6000) ----
    m5 = run_full_case("M5", "terminal", price, load, pv, days, dates, terminal=E_INIT,
                       note="终端条件对照: E_T = 6000 kWh (D2 备选 B)")
    _dump_case(output_dir, "M5", m5)
    cases.append(m5)
    raw.append(_raw_row(m5))
    gc.collect()

    # ---- M6 / M6' (购电上限) ----
    cap_rows: list[dict[str, Any]] = []
    cap_grid = [{"M6", b} for b in (10326.0, 8459.0, 6000.0, 5000.0)]
    cap_grid += [{"M6p", b} for b in (4375.0, 4218.75, 4000.0, 3750.0, 3000.0, 2000.0)]
    for family, cap_kw in cap_grid:
        label = f"{family}_B{fmt_cap(cap_kw)}"
        case = run_full_case(label, "purchase_cap", price, load, pv, days, dates,
                              b_cap_kwh=cap_kw * DT,
                              note=f"b ≤ {cap_kw:g} kW (只改 b 上界一项)")
        _dump_case(output_dir, label, case)
        cases.append(case)
        raw.append(_raw_row(case))
        cap_rows.append({"label": label, "b_cap_kw": float(cap_kw),
                         "q_em_kwh": (case.get("totals", {}) or {}).get("total_q_em_kwh"),

```

```

        "objective_yuan": case.get("objective_yuan"),
        "delivery_cost_yuan": case.get("delivery_cost_yuan"),
        "days_with_emergency": (case.get("totals", {}) or {}).get("days_with_emergency"))

gc.collect()

# ---- M2a / M2b / M4 (逐日) ----
day_cases: dict[str, dict[str, Any]] = {}
for label, mode, note in (
    ("M2a", "m2a", "逐日解耦 + 耦合序列 {E_{d,144}} 外生固定为 M1 最优值 (C2 对象)",
    ("M2b", "m2b", "逐日解耦 + 日终自由纯递推 (跨日携带价值, D2 结构性发现)",
    ("M4", "m4", "逐日独立 LP: E_{d,0} = E_{d,144} = 6000 (D1 备选 A, D3 同为 365 天)"),
):
    seq = solve_day_sequence(price, load, pv, days, mode=mode, m1_state=m1_state)
    if seq["infeasible_days"]:
        case = failure_case(label, "time_domain", status=2,
            message=f"{len(seq['infeasible_days'])} 天不可行", reason="逐日子问题不可行")
        case["infeasible_days"] = seq["infeasible_days"][:20]
    else:
        columns = {kind: seq["full"][kind] for kind in KINDS}
        metrics = evaluate_arrays(columns, price, load, pv, days, dates)
        metrics["solver_objective_yuan"] = float(np.sum(seq["day"]["objective"]))
        case = make_case(label, "time_domain", metrics, status=0, message="ok", method="highs",
            seconds=seq["solve_seconds"], iterations=None, scale=seq["scale"], note=note)
        case["feasible"] = True
        case["worst_eq_residual"] = seq["worst_eq_residual"]
        case["worst_bound_violation"] = seq["worst_bound_violation"]
        if mode == "m2a" and m1_columns is not None:
            m1_day = np.sum(price.reshape(days, PPD) * m1_columns["b"].reshape(days, PPD)
                + ALPHA * price.reshape(days, PPD) * m1_columns["q_em"].reshape(days, PPD), axis=1)
            diff = np.abs(seq["day"]["objective"] - m1_day)
            case["per_day_max_abs_diff_yuan"] = float(np.max(diff))
            case["per_day_max_rel_diff"] = float(np.max(diff / np.maximum(np.abs(m1_day), 1e-12)))
        _dump_case(output_dir, label, case)
        cases.append(case)
        raw.append(_raw_row(case))
        day_cases[label] = case
    gc.collect()

# ---- M3: 日规模 MILP oracle (小, in-process) ----
day_oracles: list[dict[str, Any]] = []
if m1_state is not None:
    day_oracles = run_m3_day_oracles_by_dates(price, load, pv, days, m1_state, dates)

# ---- M3: 全规模 MILP (独立子进程) ----
m3_full = run_m3_subprocess(args, output_dir)
_dump_case(output_dir, "M3_full", m3_full)
cases.append(m3_full)
raw.append(_raw_row(m3_full))

# ---- 汇总 ----
summary = summarize(cases, cap_rows, day_oracles, gate, days)
identities = build_identities(cases)
comparison = build_comparison(cases, cap_rows, day_oracles)
write_json(output_dir / "identities.json", identities)
write_json(output_dir / "comparison.json", comparison)
summary["figures"] = make_figures(output_dir, cases, cap_rows)
write_json(output_dir / "summary.json", summary)
_dump_raw(raw, output_dir / "raw_cases.jsonl")

manifest = {
    "problem_id": "microgrid2025",
    "question_id": "prob02",
    "stage": "ablation",
    "assumption_version": "assumption_v001",
    "formulation_version": "formulation_v001",
    "task_id": _task_id(),
    "output_directory": str(output_dir),
    "days": days,
    "periods": periods,
    "seed": SEED,
    "device": "cpu",
    "gpu_required": False,
    "solver": "scipy.optimize.linprog/milp (HiGHS)",

```



```

        "probe_mode": bool(args.probe_mode),
        "wall_clock_seconds": time.perf_counter() - started,
        "model_count": len(cases),
        "inputs": {"attachment1_md5": data["a1_md5"], "attachment2_md5": data["a2_md5"],
                    "reference_directory": str(ref_dir)},
        "baseline_check_passed": bool(gate["passed"]),
        "code_sha256": _code_fingerprint(),
        "environment": {"python": platform.python_version(), "numpy": np.__version__,
                        "platform": platform.platform()},
    }
    write_json(output_dir / "run_manifest.json", manifest)
    write_json(output_dir / "solver_status.json", {
        "feasible_incumbent": bool(m1.get("feasible")),
        "baseline_check_passed": bool(gate["passed"]),
        "objective_yuan": m1.get("objective_yuan"),
        "delivery_cost_yuan": m1.get("delivery_cost_yuan"),
        "criteria_failed": summary.get("criteria_failed", []),
        "device": "cpu",
        "gpu_required": False,
        "seed": SEED,
        "deterministic": True,
        "model_count": len(cases),
    })
    print(f"ablation 完成: {len(cases)} 个模型 case, 判断未通过项 = {summary.get('criteria_failed', [])}")
    print(f"output = {output_dir}")
    return 0

def run_m3_subprocess(args: argparse.Namespace, output_dir: Path) -> dict[str, Any]:
    """全规模 MILP 在独立子进程中运行（内存/超时隔离，D5 降级纪律）。"""
    target = output_dir / "M3_full"
    target.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    cmd = [sys.executable, str(HERE), "--data", str(args.data), "--data2", str(args.data2),
           "--output", str(output_dir), "--reference", str(args.reference), "--seed", str(args.seed),
           "--days", str(args.days), "--only", "m3_full",
           "--milp-time-limit", str(args.milp_time_limit)]
    stdout_path = target / "child_stdout.log"
    stderr_path = target / "child_stderr.log"
    timeout = float(args.milp_time_limit) + 240.0
    started = time.perf_counter()
    try:
        with stdout_path.open("w", encoding="utf-8", newline="\n") as out, \
            stderr_path.open("w", encoding="utf-8", newline="\n") as err:
            proc = subprocess.run(cmd, cwd=str(ROOT), stdout=out, stderr=err,
                                  stdin=subprocess.DEVNULL, timeout=timeout, check=False,
                                  creationflags=(subprocess.CREATE_NEW_PROCESS_GROUP if sys.platform == "win32" else 0))
        elapsed = time.perf_counter() - started
        child_case_path = target / "case.json"
        if child_case_path.is_file():
            case = json.loads(child_case_path.read_text(encoding="utf-8"))
            case["child_returncode"] = proc.returncode
            case["child_wall_clock_seconds"] = elapsed
            case["degraded"] = proc.returncode != 0 or not case.get("proven_optimal", False)
            if proc.returncode != 0:
                case.setdefault("note", "")
                case["note"] = (case["note"] + f" | 子进程返回码 {proc.returncode}, 降级为技术债").strip(" |")
            return case
        return {
            "label": "M3_full", "family": "model_family", "status": int(proc.returncode),
            "message": "全规模 MILP 子进程未产出 case.json", "note": "降级: 以 4 个指定日期的日规模 MILP 作数值 oracle",
            "feasible": False, "objective_yuan": None, "delivery_cost_yuan": None,
            "totals": {}, "identities": {}, "checks_failed": ["m3_full_unavailable"],
            "failed": True, "degraded": True, "child_returncode": int(proc.returncode),
            "child_wall_clock_seconds": elapsed,
        }
    except subprocess.TimeoutExpired:
        elapsed = time.perf_counter() - started
        return {
            "label": "M3_full", "family": "model_family", "status": 124,
            "message": f"全规模 MILP 子进程超过墙钟上限 {timeout:.0f} s",
            "note": "降级: D5 允许以代表日 MILP 作 oracle",
            "feasible": False, "objective_yuan": None, "delivery_cost_yuan": None,
            "totals": {}, "identities": {}, "checks_failed": ["m3_full_timeout"],
        }

```

```

        "failed": True, "degraded": True, "child_returncode": 124,
        "child_wall_clock_seconds": elapsed,
    }

def run_only_m3_full(args: argparse.Namespace) -> int:
    output_dir = Path(args.output).resolve()
    days = int(args.days)
    data = load_inputs(args.data, args.data2)
    price = _flat(data["price"], days)
    load = _flat2(data["load"], days)
    pv = _flat2(data["pv"], days)
    case = solve_milp_full(price, load, pv, days, data["dates"],
                           time_limit=float(args.milp_time_limit))
    _dump_case(output_dir, "M3_full", case)
    return 0 if case.get("feasible") else 5

def _fmt_cap(value: float) -> str:
    text = f"{value:g}"
    return text.replace(".", "_")

def _task_id() -> str | None:
    import os

    return os.environ.get("AUTOMM_TASK_ID")

def _dump_raw(rows: list[dict[str, Any]], path: Path) -> None:
    with path.open("w", encoding="utf-8", newline="\n") as handle:
        for row in rows:
            handle.write(json.dumps(row, ensure_ascii=False, allow_nan=False))
            handle.write("\n")

def _raw_row(case: dict[str, Any]) -> dict[str, Any]:
    totals = case.get("totals") or {}
    return {
        "label": case["label"],
        "family": case.get("family"),
        "status": case.get("status"),
        "feasible": bool(case.get("feasible")),
        "objective_yuan": case.get("objective_yuan"),
        "delivery_cost_yuan": case.get("delivery_cost_yuan"),
        "total_purchase_kwh": totals.get("total_purchase_kwh"),
        "total_q_em_kwh": totals.get("total_q_em_kwh"),
        "total_spill_kwh": totals.get("total_spill_kwh"),
        "storage_final_kwh": totals.get("storage_final_kwh"),
        "solve_time_seconds": case.get("solve_time_seconds"),
        "checks_failed": case.get("checks_failed", []),
        "note": case.get("note", ""),
    }

def build_identities(cases: list[dict[str, Any]]) -> dict[str, Any]:
    items = {}
    for case in cases:
        ident = case.get("identities") or {}
        totals = case.get("totals") or {}
        items[case["label"]] = {
            "I1_residual": ident.get("I1_residual"),
            "I2_residual": ident.get("I2_residual"),
            "I1_delivery_residual": ident.get("I1_delivery_residual"),
            "I2_delivery_residual": ident.get("I2_delivery_residual"),
            "balance_residual_max": ident.get("balance_residual_max"),
            "soc_residual_max": ident.get("soc_residual_max"),
            "continuity_residual_max": ident.get("continuity_residual_max"),
            "storage_final_kwh": totals.get("storage_final_kwh"),
        }
    return {
        "closed_form": [
            "(I1)  $\Sigma q_{dis} = \eta_{ch} \cdot \eta_{dis} \cdot \Sigma c - \eta_{dis} \cdot (E_T - E_0)$ ",

```

```

        "(I2)  $\Sigma b = N + \Sigma s + (1 - \eta_{ch} \cdot \eta_{dis}) \cdot \Sigma c + \eta_{dis} \cdot (E_T - E_0) - \Sigma q_{em}$ ",
    ],
    "per_model": items,
    "q_em_zero_proof": (
        " $\Sigma q_{em} = 0$  是可行性结论而非实测断言: 设  $p > 0$ 、 $\alpha_{em} = 5 > 1$  且  $b$  无上界, "
        "则任一含  $q_{em}, \tau = \delta > 0$  的可行解可令  $b'_{\tau} = b_{\tau} + \delta$ 、 $q'_{em}, \tau = 0$ , 可行域不变而目标严格下降 "
        " $(\alpha_{em} - 1)p\delta > 0$ , 故最优解满足  $q_{em} = 0$  (定理 T1: 依赖完全信息 + 无购电上限 +  $\alpha_{em} > 1$  三前提)。"
    ),
    "note": "平衡/SOC 残差由解数组独立回代得到 (不依赖求解器矩阵), 故对 M7 的消元实现同样有效。",
}

def build_comparison(cases: list[dict[str, Any]], cap_rows: list[dict[str, Any]],
                    day_oracles: list[dict[str, Any]]) -> dict[str, Any]:
    table = []
    for case in cases:
        totals = case.get("totals") or {}
        interp = case.get("interpretability") or {}
        table.append({
            "label": case["label"],
            "family": case.get("family"),
            "feasible": bool(case.get("feasible")),
            "objective_yuan": case.get("objective_yuan"),
            "delivery_cost_yuan": case.get("delivery_cost_yuan"),
            "objective_plan_yuan": case.get("objective_plan_yuan"),
            "objective_emergency_yuan": case.get("objective_emergency_yuan"),
            "total_purchase_kwh": totals.get("total_purchase_kwh"),
            "total_q_em_kwh": totals.get("total_q_em_kwh"),
            "total_charge_kwh": totals.get("total_charge_kwh"),
            "total_discharge_kwh": totals.get("total_discharge_kwh"),
            "total_spill_kwh": totals.get("total_spill_kwh"),
            "storage_final_kwh": totals.get("storage_final_kwh"),
            "max_side_power_kw": totals.get("max_side_power_kw"),
            "days_with_emergency": totals.get("days_with_emergency"),
            "simultaneous_charge_discharge_periods": totals.get("simultaneous_charge_discharge_periods"),
            "charge_price_mean": interp.get("charge_price_mean"),
            "discharge_price_mean": interp.get("discharge_price_mean"),
            "solve_time_seconds": case.get("solve_time_seconds"),
            "solver_method": case.get("solver_method"),
            "matrix_scale": case.get("matrix_scale"),
            "mip_gap": case.get("mip_gap"),
            "mip_node_count": case.get("mip_node_count"),
            "checks_failed": case.get("checks_failed", []),
            "note": case.get("note", ""),
        })
    return {"models": table, "purchase_cap": cap_rows, "m3_day_oracles": day_oracles}

def run_m3_day_oracles_by_dates(price: np.ndarray, load: np.ndarray, pv: np.ndarray, days: int,
                               m1_state: np.ndarray, dates: list[str]) -> list[dict[str, Any]]:
    rows: list[dict[str, Any]] = []
    for name in SPEC_DATES:
        try:
            index = day_offset(dates, name)
        except Exception:
            continue
        if index >= days:
            continue
        rows.append(m3_day_oracle(price, load, pv, index, name, m1_state))
    return rows

def m3_day_oracle(price: np.ndarray, load: np.ndarray, pv: np.ndarray, index: int, name: str,
                  m1_state: np.ndarray) -> dict[str, Any]:
    price_d = price[:PPD]
    load_d = load[index * PPD : (index + 1) * PPD]
    pv_d = pv[index * PPD : (index + 1) * PPD]
    e0 = float(m1_state[index * PPD])
    model = build_day_lp(price_d, load_d, pv_d)
    lp = solve_day_lp(model, e0, None, price_d)
    row: dict[str, Any] = {"date": name, "day_index": index, "e0_kwh": e0, "mip_binaries": PPD}
    if not lp["ok"]:
        row.update({"lp_ok": False, "lp_status": lp["status"]})

```

```

        return row
    row["lp_objective_yuan"] = lp["objective"]
    row["lp_simultaneous_periods"] = int(np.sum((lp["columns"]["c"] > TOL) & (lp["columns"]["q_dis"] > TOL)))
    size = 6 * PPD
    total = size + PPD
    obj = np.concatenate([model["obj"], np.zeros(PPD)])
    lower = np.concatenate([model["lower"], np.zeros(PPD)])
    upper = np.concatenate([model["upper"], np.ones(PPD)])
    integrality = np.zeros(total)
    integrality[size:] = 1.0
    a_eq = hstack([model["A_eq"], csr_matrix((2 * PPD, PPD))], format="csr")
    tau = np.arange(PPD, dtype=np.int64)
    rows_idx = np.concatenate([tau, tau, PPD + tau, PPD + tau])
    cols_idx = np.concatenate([2 * PPD + tau, 6 * PPD + tau, 3 * PPD + tau, 6 * PPD + tau])
    vals = np.concatenate([np.ones(PPD), -C_CAP * np.ones(PPD), np.ones(PPD), Q_CAP * np.ones(PPD)])
    a_ub = coo_matrix((vals, (rows_idx, cols_idx)), shape=(2 * PPD, total)).tocsr()
    b_ub = np.concatenate([np.zeros(PPD), Q_CAP * np.ones(PPD)])
    b_eq = model["b_eq"].copy()
    b_eq[PPD] = e0
    started = time.perf_counter()
    res = milp(c=obj,
              constraints=[LinearConstraint(a_eq, b_eq, b_eq),
                          LinearConstraint(a_ub, -np.inf * np.ones_like(b_ub), b_ub)],
              integrality=integrality, bounds=Bounds(lower, upper),
              options={"time_limit": 60.0, "mip_rel_gap": 0.0, "disp": False})
    row["milp_seconds"] = time.perf_counter() - started
    row["milp_status"] = int(res.status)
    row["milp_message"] = str(res.message)
    row["milp_mip_gap"] = _finite(getattr(res, "mip_gap", None) or 0.0)
    row["milp_node_count"] = getattr(res, "mip_node_count", None)
    if res.x is not None:
        cols = unbundle_full(np.asarray(res.x, dtype=float)[: 6 * PPD], PPD)
        row["milp_objective_yuan"] = float(res.fun)
        row["milp_simultaneous_periods"] = int(np.sum((cols["c"] > TOL) & (cols["q_dis"] > TOL)))
        row["objective_rel_diff"] = _rel(float(res.fun), float(lp["objective"]))
        row["balance_residual_max"] = float(np.max(np.abs(
            cols["b"] + cols["q_em"] + pv_d + cols["q_dis"] - load_d - cols["c"] - cols["s"])))
    else:
        row["milp_objective_yuan"] = None
        row["objective_rel_diff"] = None
    return row

def summarize(cases: list[dict[str, Any]], cap_rows: list[dict[str, Any]],
              day_oracles: list[dict[str, Any]], gate: dict[str, Any], days: int) -> dict[str, Any]:
    by_label = {case["label"]: case for case in cases}
    base = by_label.get("M1") or {}
    base_cost = base.get("objective_yuan")
    base_delivery = base.get("delivery_cost_yuan")
    results: dict[str, Any] = {}
    failed: list[str] = []

    def ok(label: str) -> bool:
        item = by_label.get(label, {})
        return bool(item.get("feasible")) and item.get("objective_yuan") is not None

    if ok("M1") and ok("M2a"):
        diff = _rel(by_label["M2a"]["objective_yuan"], base_cost)
        results["C2"] = {"passed": bool(diff <= 1e-6), "rel_diff_full": diff,
                        "rel_diff_delivery": _rel(by_label["M2a"]["delivery_cost_yuan"], base_delivery),
                        "note": "B3-C2 只适用于 M2a (D2 裁定)"}
        if diff > 1e-6:
            failed.append("C2")
    else:
        results["C2"] = {"passed": False, "note": "M2a 或 M1 不可用"}
        failed.append("C2")

    if ok("M1") and ok("M7"):
        diff = _rel(by_label["M7"]["objective_yuan"], base_cost)
        results["C2b_M7_independent_implementation"] = {
            "passed": bool(diff <= 1e-6), "rel_diff": diff,
            "balance_residual_max": (by_label["M7"].get("identities") or {}).get("balance_residual_max"),
            "note": "B2 第 1 条: M7 为 M1 的独立第二实现 (消去 s + highs-ds + presolve=False)",

```

```

    }
    if diff > 1e-6:
        failed.append("C2b")

m3 = by_label.get("M3_full", {})
if m3.get("objective_yuan") is not None:
    diff = _rel(m3["objective_yuan"], base_cost)
    gap = m3.get("mip_gap")
    gap_ok = gap is not None and float(gap) <= 1e-6
    results["C3"] = {"passed": bool(diff <= 1e-6 and gap_ok), "rel_diff": diff, "mip_gap": gap,
                    "proven_optimal": m3.get("proven_optimal"),
                    "day_oracles": day_oracles}
    if diff > 1e-6 or not gap_ok:
        failed.append("C3")
else:
    results["C3"] = {"passed": False, "degraded": True, "note": m3.get("note", "M3 全规模不可用"),
                    "day_oracles": day_oracles}
    failed.append("C3")

# C4: M4/M5 方向与量级（全期与交付期分别核对）
probe = {"M4": {"full": 17135.02, "delivery": 17803.27}, "M5": {"full": 2217.083334, "delivery": 2217.083334}}
c4 = {}
for label in ("M4", "M5"):
    if not ok(label):
        c4[label] = {"passed": False, "note": "不可用"}
        failed.append("C4")
        continue
    d_full = by_label[label]["objective_yuan"] - base_cost
    d_delivery = by_label[label]["delivery_cost_yuan"] - base_delivery
    expect = probe[label]
    rel_full = abs(d_full - expect["full"]) / abs(expect["full"])
    rel_delivery = abs(d_delivery - expect["delivery"]) / abs(expect["delivery"])
    passed = d_full >= -1e-6 and d_delivery >= -1e-6 and rel_full <= 0.01 and rel_delivery <= 0.01
    c4[label] = {"passed": bool(passed), "delta_full_yuan": d_full, "delta_delivery_yuan": d_delivery,
                "probe_full_yuan": expect["full"], "probe_delivery_yuan": expect["delivery"],
                "rel_full": rel_full, "rel_delivery": rel_delivery}
    if not passed:
        failed.append("C4")
results["C4"] = c4

# C5: M6/M6' 单调性
grid = sorted([r for r in cap_rows if r["q_em_kwh"] is not None], key=lambda r: r["b_cap_kw"])
zeros = [r for r in grid if r["q_em_kwh"] <= TOL]
positives = [r for r in grid if r["q_em_kwh"] > TOL]
mono_q = all(grid[i]["q_em_kwh"] >= grid[i + 1]["q_em_kwh"] - 1e-6 for i in range(len(grid) - 1))
mono_c = all(grid[i]["objective_yuan"] >= grid[i + 1]["objective_yuan"] - 1e-6 for i in range(len(grid) - 1))
bracket = None
if positives and zeros:
    low = max(r["b_cap_kw"] for r in positives)
    high = min(r["b_cap_kw"] for r in zeros)
    if low < high:
        bracket = [low, high]
c5_passed = mono_q and mono_c and bool(zeros) and bool(positives)
results["C5"] = {"passed": bool(c5_passed), "monotone_q_em_non_increasing_in_cap": mono_q,
                "monotone_cost_non_increasing_in_cap": mono_c, "bracket_kw": bracket,
                "declared_bracket_kw": list(BETA_BRACKET), "grid": grid}
if not c5_passed:
    failed.append("C5")

# C6: 约束满足度
c6 = {case["label"]: case.get("checks_failed", []) for case in cases}
c6_failed = [label for label, items in c6.items() if items]
results["C6"] = {"passed": not c6_failed, "checks_failed": c6, "failed_models": c6_failed}
if c6_failed:
    failed.append("C6")

# C7: 套利方向
c7 = {}
for case in cases:
    interp = case.get("interpretability") or {}
    total_charge = (case.get("totals") or {}).get("total_charge_kwh")
    if total_charge and total_charge > TOL:
        c7[case["label"]] = bool(interp.get("arbitrage_direction_ok", True))

```

```

results["C7"] = {"passed": all(c7.values()) if c7 else True, "by_model": c7,
                 "note": "无可判模型时记 not_applicable"}
if c7 and not all(c7.values()):
    failed.append("C7")

# K2: M2b 跨日携带价值
k2 = None
if ok("M2b") and ok("M1"):
    k2 = {"delta_full_yuan": by_label["M2b"]["objective_yuan"] - base_cost,
          "delta_delivery_yuan": by_label["M2b"]["delivery_cost_yuan"] - base_delivery,
          "note": "D2: M2b 与 M1 的差额为跨日携带价值的结构性发现，不得判为实现错误"}
results["K2_cross_day_carrying_value"] = k2
return {
    "criteria": results,
    "criteria_failed": sorted(set(failed)),
    "baseline_check_passed": bool(gate.get("passed")),
    "days": days,
    "note": "判据阈值在 ablations/plan.md 冻结：本文件只在结果出来后填数值，不修改阈值。",
}

def build_parser() -> argparse.ArgumentParser:
    parser = argparse.ArgumentParser(description="prob02 消融与模型族对照实验")
    parser.add_argument("--data", required=True)
    parser.add_argument("--data2", required=True)
    parser.add_argument("--reference", required=True)
    parser.add_argument("--output", required=True)
    parser.add_argument("--seed", type=int, default=SEED)
    parser.add_argument("--days", type=int, default=DAYS_FULL)
    parser.add_argument("--only", default="all", choices=("all", "m3_full"))
    parser.add_argument("--milp-time-limit", type=float, default=MILP_TIME_LIMIT)
    parser.add_argument("--probe-mode", action="store_true")
    return parser

def main() -> int:
    args = build_parser().parse_args()
    if args.only == "m3_full":
        return run_only_m3_full(args)
    return run_all(args)

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())

```

B. 7 problems/microgrid_2025/prob02/versions/assumption_v001/code/prob02_io.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""prob02 输入读取与 ``result2.xlsx`` 填报。

只读 ``data/附件1.xlsx``、``data/附件2.xlsx`` 与模板 ``data/附件5/result2.xlsx``；不修改任何原始数据。
口径来源: prob02 assumption_v001 (AS01/AS02/AS12 + 团队勘误 R1/R3/R4) 与 formulation_v001 §7。

纪律 (AS02 / B4): 附件 1 **只使用电价列**；其负载/光伏预测列、附件 3、附件 4 均不进入模型。
本模块读取附件 1 时只为「表头结构校验」读取第 3/4 列表头文本，**不把这两列的数值传入模型**。
"""
from __future__ import annotations

import hashlib
import json
from dataclasses import dataclass
from datetime import datetime
from pathlib import Path
from typing import Any, Sequence

import numpy as np
import openpyxl
from openpyxl.utils import get_column_letter

EXPECTED_HEADER_A1 = ("时间", "电价", "小区负载", "光伏发电预测功率")
LOAD_SHEET = "小区负载"
PV_SHEET = "光伏发电实际功率"
PLAN_SHEET = "计划购电量"
STORAGE_SHEET = "充放电电量"
EMERGENCY_SHEET = "紧急购电量"
PLAN_HEADER_FIRST = "日期\\时间"
PLAN_HEADER_ENERGY = "全天购电量"
PLAN_HEADER_COST = "全天购电费"
STORAGE_HEADER = ("日期", "时间段", "充电量", "放电量", "时刻", "储电量")
EMERGENCY_HEADER = ("日期", "购电时间段", "购电量")
BLOCK_ROWS = 24
BLOCKS_PER_DAY = 6
PERIODS_PER_DAY = 144
ZERO_INTERVAL_TEXT = "-"
A2_DATE_HEADER = "日期\\时间"

class InputValidationError(RuntimeError):
    """输入结构与 accepted 假设不一致时严格失败。"""

@dataclass(frozen=True)
class Attachment1:
    """附件 1 的 144 个时段电价 (元/kWh) 与时间标签 (只含电价列)。"""

    price: np.ndarray
    time_labels: list[str]
    header: list[str]
    md5: str

    @property
    def periods(self) -> int:
        return int(self.price.shape[0])

@dataclass(frozen=True)
class Attachment2:
    """附件 2 的逐日实际负载/光伏功率 (365 天 × 144 个 10 分钟点, 单位 kW)。"""

    load_kw: np.ndarray
    pv_kw: np.ndarray
    dates: list[str]
    time_labels: list[str]
    load_md5: str
    pv_md5: str
    md5: str

    @property
    def days(self) -> int:
        return int(self.load_kw.shape[0])
```

```

@property
def periods_per_day(self) -> int:
    return int(self.load_kw.shape[1])

def md5_of(path: Path) -> str:
    digest = hashlib.md5()
    with path.open("rb") as handle:
        for chunk in iter(lambda: handle.read(1 << 20), b''):
            digest.update(chunk)
    return digest.hexdigest()

def _clock_label(value: Any) -> str:
    """把附件时间戳格式化为 ``H:MM`` (datetime/time 走 strftime, 字符串原样返回)。"""
    if value is None:
        return ""
    if hasattr(value, "strftime"):
        return value.strftime("%H:%M")
    return str(value).strip()

def _date_label(value: Any) -> str:
    if value is None:
        return ""
    if hasattr(value, "strftime"):
        return value.strftime("%Y-%m-%d")
    return str(value).strip()

def read_attachment1(path: Path, expected_rows: int = PERIODS_PER_DAY) -> Attachment1:
    """读取附件 1 第 1 个工作表: 只保留电价列与时间标签。"""
    if not path.isfile():
        raise InputValidationError(f"附件 1 不存在: {path}")
    workbook = openpyxl.load_workbook(path, read_only=True, data_only=True)
    try:
        sheet = workbook.worksheets[0]
        rows = [row for row in sheet.iter_rows(min_row=1, max_col=4, values_only=True)]
    finally:
        workbook.close()
    if len(rows) < 2:
        raise InputValidationError("附件 1 没有数据行")
    header = [str(item).strip() for item in rows[0]]
    if tuple(header) != EXPECTED_HEADER_A1:
        raise InputValidationError(f"附件 1 表头不匹配: {header} != {list(EXPECTED_HEADER_A1)}")
    body = rows[1:]
    if len(body) != expected_rows:
        raise InputValidationError(f"附件 1 数据行数 {len(body)} != 期望 {expected_rows}")
    labels = [_clock_label(row[0]) for row in body]
    try:
        price = np.array([float(row[1]) for row in body], dtype=float)
    except (TypeError, ValueError) as exc:
        raise InputValidationError(f"附件 1 电价列存在非数值单元格: {exc}") from exc
    if not np.all(np.isfinite(price)):
        raise InputValidationError("附件 1 电价列含 NaN/Inf")
    if np.any(price <= 0):
        raise InputValidationError("附件 1 存在非正电价: 定理 T1 与 LP 对偶前提被破坏")
    return Attachment1(price=price, time_labels=labels, header=header, md5=md5_of(path))

def _read_power_sheet(
    sheet: Any, *, name: str, expected_days: int, expected_periods: int
) -> tuple[list[str], list[str], np.ndarray]:
    rows = [row for row in sheet.iter_rows(min_row=1, max_col=expected_periods + 1, values_only=True)]
    if len(rows) != expected_days + 1:
        raise InputValidationError(f"附件 2 [{name}] 行数 {len(rows)} != 表头 + {expected_days}")
    header = [" " if item is None else str(item) for item in rows[0]]
    if header[0].strip() != A2_DATE_HEADER:
        raise InputValidationError(f"附件 2 [{name}] 首列表头不是 {A2_DATE_HEADER}: {header[0]!r}")
    if len(header) != expected_periods + 1:
        raise InputValidationError(f"附件 2 [{name}] 列数 {len(header)} != {expected_periods + 1}")
    body = rows[1:]

```



```

dates = [_date_label(row[0]) for row in body]
try:
    values = np.array([[float(item) for item in row[1:]] for row in body], dtype=float)
except (TypeError, ValueError) as exc:
    raise InputValidationError(f"附件 2 [{name}] 存在非数值单元格: {exc}") from exc
if values.shape != (expected_days, expected_periods):
    raise InputValidationError(f"附件 2 [{name}] 矩阵形状 {values.shape} 不符")
if not np.all(np.isfinite(values)):
    raise InputValidationError(f"附件 2 [{name}] 含 NaN/Inf")
if np.any(values < 0):
    raise InputValidationError(f"附件 2 [{name}] 存在负功率")
return header, dates, values

def read_attachment2(
    path: Path, expected_days: int = 365, expected_periods: int = PERIODS_PER_DAY
) -> Attachment2:
    """读取附件 2 的『小区负载』与『光伏发电实际功率』（均为实际值）。"""
    if not path.is_file():
        raise InputValidationError(f"附件 2 不存在: {path}")
    workbook = openpyxl.load_workbook(path, read_only=True, data_only=True)
    try:
        titles = list(workbook.sheetnames)
        for name in (LOAD_SHEET, PV_SHEET):
            if name not in titles:
                raise InputValidationError(f"附件 2 缺少工作表 [{name}]: {titles}")
        load_header, load_dates, load = _read_power_sheet(
            workbook[LOAD_SHEET], name=LOAD_SHEET, expected_days=expected_days, expected_periods=expected_periods
        )
        pv_header, pv_dates, pv = _read_power_sheet(
            workbook[PV_SHEET], name=PV_SHEET, expected_days=expected_days, expected_periods=expected_periods
        )
    finally:
        workbook.close()
    if load_dates != pv_dates:
        raise InputValidationError("附件 2 两个工作表的日期序列不一致")
    _validate_dates(load_dates)
    if load_header[1:] != pv_header[1:]:
        raise InputValidationError("附件 2 两个工作表的时间标签不一致")
    return Attachment2(
        load_kw=load,
        pv_kw=pv,
        dates=load_dates,
        time_labels=[str(item) for item in load_header[1:]],
        load_md5=md5_of(path),
        pv_md5=md5_of(path),
        md5=md5_of(path),
    )

def _validate_dates(dates: Sequence[str]) -> None:
    try:
        parsed = [datetime.strptime(item, "%Y-%m-%d").date() for item in dates]
    except ValueError as exc:
        raise InputValidationError(f"附件 2 日期列无法解析: {exc}") from exc
    for index in range(1, len(parsed)):
        if (parsed[index] - parsed[index - 1]).days != 1:
            raise InputValidationError(f"附件 2 日期不连续: {dates[index - 1]} -> {dates[index]}")
    if parsed[0].isoformat() != "2025-01-01":
        raise InputValidationError(f"附件 2 首日不是 2025-01-01: {dates[0]}")

def inspect_template(path: Path) -> dict[str, Any]:
    """读取 ``result2.xlsx`` 模板的逐行标签/表头, 用于 AS01/AS12 对齐校验 (不写入)。"""
    if not path.is_file():
        raise InputValidationError(f"模板不存在: {path}")
    workbook = openpyxl.load_workbook(path, data_only=True)
    try:
        titles = list(workbook.sheetnames)
        for name in (PLAN_SHEET, STORAGE_SHEET, EMERGENCY_SHEET):
            if name not in titles:
                raise InputValidationError(f"模板缺少工作表 [{name}]: {titles}")
        plan = workbook[PLAN_SHEET]
    
```

```

plan_header = [cell.value for cell in plan[1]]
if len(plan_header) < PERIODS_PER_DAY + 3:
    raise InputValidationError(f"模板 [{PLAN_SHEET}] 列数 {len(plan_header)} 少于 147")
if str(plan_header[0]).strip() != PLAN_HEADER_FIRST:
    raise InputValidationError(f"模板 [{PLAN_SHEET}] 首列表头异常: {plan_header[0]!r}")
if str(plan_header[PERIODS_PER_DAY + 1]).strip() != PLAN_HEADER_ENERGY:
    raise InputValidationError(f"模板 [{PLAN_SHEET}] 第 146 列不是 [{PLAN_HEADER_ENERGY}] ")
if str(plan_header[PERIODS_PER_DAY + 2]).strip() != PLAN_HEADER_COST:
    raise InputValidationError(f"模板 [{PLAN_SHEET}] 第 147 列不是 [{PLAN_HEADER_COST}] ")
plan_labels = [str(item) for item in plan_header[1 : PERIODS_PER_DAY + 1]]
plan_dates = [_date_label(plan.cell(row=row, column=1).value) for row in range(2, plan.max_row + 1)]

storage = workbook[STORAGE_SHEET]
storage_header = [" " if cell.value is None else str(cell.value) for cell in storage[1]]
if tuple(storage_header[: len(STORAGE_HEADER)]) != STORAGE_HEADER:
    raise InputValidationError(f"模板 [{STORAGE_SHEET}] 表头异常: {storage_header}")
storage_blocks = [str(storage.cell(row=2 + k, column=2).value) for k in range(BLOCKS_PER_DAY)]
storage_max_row = int(storage.max_row)

emergency = workbook[EMERGENCY_SHEET]
emergency_header = [" " if cell.value is None else str(cell.value) for cell in emergency[1]]
if tuple(emergency_header[: len(EMERGENCY_HEADER)]) != EMERGENCY_HEADER:
    raise InputValidationError(f"模板 [{EMERGENCY_SHEET}] 表头异常: {emergency_header}")
emergency_max_row = emergency.max_row
finally:
    workbook.close()
return {
    "plan_header_len": len(plan_header),
    "plan_labels": plan_labels,
    "plan_dates": plan_dates,
    "plan_rows": len(plan_dates),
    "storage_header": storage_header,
    "storage_blocks": storage_blocks,
    "storage_max_row": storage_max_row,
    "emergency_header": emergency_header,
    "emergency_max_row": emergency_max_row,
    "md5": md5_of(path),
}

def _storage_max_row(path: Path) -> int:
    workbook = openpyxl.load_workbook(path, read_only=True, data_only=True)
    try:
        return int(workbook[STORAGE_SHEET].max_row)
    finally:
        workbook.close()

def _assign(sheet: Any, *, row: int, column: int, value: Any) -> None:
    """显式写单元格, ``value=None`` 也**真正清空**。


缺陷登记 (sanity act-ca831716e72246eb): ``Worksheet.cell(row, column, value=None)`` 在  

    ``value is None`` 时**不赋值**, 是静默 no-op, 无法清空模板残留值 (曾导致交付的  

    ``result2.xlsx`` 残留 ``充放电!A15=2025-12-31``、``!E16='24:00'``)。本函数统一改为  

    直接设置 ``cell.value``, 禁止再用 ``cell(..., value=None)`` 表达清空。


    """
    sheet.cell(row=row, column=column).value = value

def _clear_rows(sheet: Any, *, first_row: int, last_row: int, last_column: int) -> None:
    for row in range(first_row, last_row + 1):
        for column in range(1, last_column + 1):
            _assign(sheet, row=row, column=column, value=None)

def _residual_report(*, workbook: Any, days: int, emergency_rows: int) -> list[str]:
    """复核填报后的工作簿: 枚举**应空却仍有值**的单元格 (防静默 no-op 复发)。


口径同 AS12 + 团队勘误 R3/R4: ``充放电`` 日期只写块首行、``时刻``/``储电量`` 只写每日前两行;  

    ``计划购电量``/``紧急购电量`` 超出应有行数后不得留值: 全簿不得残留模板 ``:`` 压缩行。


    """
    residuals: list[str] = []
    plan = workbook[PLAN_SHEET]

```

```

for row in range(days + 2, int(plan.max_row) + 1):
    for column in range(1, PERIODS_PER_DAY + 4):
        if plan.cell(row=row, column=column).value is not None:
            residuals.append(f"计划购电量!{get_column_letter(column)}{row}")
            break
storage = workbook[STORAGE_SHEET]
for index in range(days):
    for block in range(BLOCKS_PER_DAY):
        row = 2 + index * BLOCKS_PER_DAY + block
        if block != 0 and storage.cell(row=row, column=1).value is not None:
            residuals.append(f"充放电量!A{row} (日期只写块首行)")
        if block >= 2 and storage.cell(row=row, column=5).value is not None:
            residuals.append(f"充放电量!E{row} (时刻只写每日前两行)")
        if block >= 2 and storage.cell(row=row, column=6).value is not None:
            residuals.append(f"充放电量!F{row} (储电量只写每日前两行)")
expected_storage_rows = 1 + days * BLOCKS_PER_DAY
for row in range(expected_storage_rows + 1, int(storage.max_row) + 1):
    for column in range(1, len(STORAGE_HEADER) + 1):
        if storage.cell(row=row, column=column).value is not None:
            residuals.append(f"充放电量!{get_column_letter(column)}{row} (超出行数)")
            break
emergency = workbook[EMERGENCY_SHEET]
for row in range(1 + emergency_rows + 1, int(emergency.max_row) + 1):
    for column in range(1, len(EMERGENCY_HEADER) + 1):
        if emergency.cell(row=row, column=column).value is not None:
            residuals.append(f"紧急购电量!{get_column_letter(column)}{row} (超出行数)")
            break
for name in workbook.sheetnames:
    for row in workbook[name].iter_rows(values_only=True):
        for value in row:
            if isinstance(value, str) and ":" in value:
                residuals.append(f"{name}!不得残留模板 : 压缩行")
total = len(residuals)
if total > 200:
    residuals = residuals[:200] + [f"... (共 {total} 处, 已截断)"]
return residuals

def fill_result2_workbook(
    *,
    template: Path,
    dest: Path,
    dates: Sequence[str],
    purchase_kwh: np.ndarray,
    charge_kwh: np.ndarray,
    discharge_kwh: np.ndarray,
    state_start_kwh: np.ndarray,
    state_end_kwh: np.ndarray,
    day_energy_kwh: np.ndarray,
    day_cost_yuan: np.ndarray,
    emergency_intervals: Sequence[Sequence[tuple[str, float]]],
) -> dict[str, Any]:
    """把交付期解填入 ``result2.xlsx`` 三个工作表 (保留模板标签与样式, 只写数值单元格)。

    口径 (AS12 + 勘误 R3/R4):
    * ``计划购电量``: 表头 + 334 天 × 144 个 10 分钟购电量 + ``全天购电量`` + ``全天购电费``;
    * ``充放电量``: 334 天 × 6 个 4 小时块, 日期只写在该块首行; ``时刻``/``储电量`` 写在每日前两行
      (第 1 行 ``00:00:00`` 载 0:00 储电量、第 2 行 ``24:00`` 载 24:00 储电量);
    * ``紧急购电量``: 每日期至少 1 行; ``J_d = 0`` 的日期写 ``时间段 = -``、``购电量 = 0``。

    所有写入都经 :func:`_assign` (含 ``None`` 也真正清空), 并在保存前用 :func:`_residual_report`
    复核「应空却仍有值」的单元格; 复核结果经返回值的 ``format_residuals`` 交给调用方做硬门禁。
    """
    days = len(dates)
    purchase = np.asarray(purchase_kwh, dtype=float)
    charge = np.asarray(charge_kwh, dtype=float)
    discharge = np.asarray(discharge_kwh, dtype=float)
    if purchase.shape != (days, PERIODS_PER_DAY):
        raise InputValidationError(f"purchase 形状 {purchase.shape} != ({days}, {PERIODS_PER_DAY})")
    if charge.shape != purchase.shape or discharge.shape != purchase.shape:
        raise InputValidationError("charge/discharge 形状与 purchase 不一致")
    if len(emergency_intervals) != days:
        raise InputValidationError("emergency_intervals 天数与 dates 不一致")

```

```

if not template.is_file():
    raise InputValidationError(f"模板不存在: {template}")

workbook = openpyxl.load_workbook(template)
try:
    titles = list(workbook.sheetnames)
    for name in (PLAN_SHEET, STORAGE_SHEET, EMERGENCY_SHEET):
        if name not in titles:
            raise InputValidationError(f"模板缺少工作表 [{name}] : {titles}")

    plan = workbook[PLAN_SHEET]
    if plan.max_row < days + 1:
        raise InputValidationError(f"模板 [{PLAN_SHEET}] 只有 {plan.max_row - 1} 行, 少于 {days} 天")
    for index, date_text in enumerate(dates):
        row = 2 + index
        actual = _date_label(plan.cell(row=row, column=1).value)
        if actual != date_text:
            raise InputValidationError(f"模板 [{PLAN_SHEET}] 第 {row} 行日期 {actual!r} != {date_text!r}")
        for period in range(PERIODS_PER_DAY):
            _assign(plan, row=row, column=2 + period, value=float(purchase[index, period]))
            _assign(plan, row=row, column=PERIODS_PER_DAY + 2, value=float(day_energy_kwh[index]))
            _assign(plan, row=row, column=PERIODS_PER_DAY + 3, value=float(day_cost_yuan[index]))
    if plan.max_row > days + 1:
        _clear_rows(plan, first_row=days + 2, last_row=plan.max_row, last_column=PERIODS_PER_DAY + 3)

    storage = workbook[STORAGE_SHEET]
    storage_blocks = [str(storage.cell(row=2 + k, column=2).value) for k in range(BLOCKS_PER_DAY)]
    blocks_filled = 0
    for index, date_text in enumerate(dates):
        date_value = datetime.strptime(date_text, "%Y-%m-%d")
        for block in range(BLOCKS_PER_DAY):
            row = 2 + index * BLOCKS_PER_DAY + block
            start = block * BLOCK_ROWS
            stop = start + BLOCK_ROWS
            _assign(storage, row=row, column=1, value=date_value if block == 0 else None)
            _assign(storage, row=row, column=2, value=storage_blocks[block])
            _assign(storage, row=row, column=3, value=float(np.sum(charge[index, start:stop]))
            _assign(storage, row=row, column=4, value=float(np.sum(discharge[index, start:stop]))
            _assign(
                storage,
                row=row,
                column=5,
                value="00:00:00" if block == 0 else ("24:00" if block == 1 else None),
            )
            _assign(
                storage,
                row=row,
                column=6,
                value=float(state_start_kwh[index]) if block == 0 else (
                    float(state_end_kwh[index]) if block == 1 else None
                ),
            )
            blocks_filled += 1
    expected_storage_rows = 1 + days * BLOCKS_PER_DAY
    if storage.max_row > expected_storage_rows:
        _clear_rows(storage, first_row=expected_storage_rows + 1, last_row=storage.max_row, last_column=6)

    emergency = workbook[EMERGENCY_SHEET]
    row = 2
    interval_rows = 0
    for index, date_text in enumerate(dates):
        date_value = datetime.strptime(date_text, "%Y-%m-%d")
        intervals = list(emergency_intervals[index])
        if not intervals:
            intervals = [(ZERO_INTERVAL_TEXT, 0.0)]
        for order, (slot, kwh) in enumerate(intervals):
            _assign(emergency, row=row, column=1, value=date_value if order == 0 else None)
            _assign(emergency, row=row, column=2, value=slot)
            _assign(emergency, row=row, column=3, value=float(kwh))
            row += 1
            interval_rows += 1
    expected_emergency_rows = row - 1
    if emergency.max_row > expected_emergency_rows:

```

```

        _clear_rows(emergency, first_row=expected_emergency_rows + 1, last_row=emergency.max_row, last_column=3)

    dest.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    residuals = _residual_report(workbook=workbook, days=days, emergency_rows=interval_rows)
    workbook.save(dest)
finally:
    workbook.close()
return {
    "plan_rows_filled": days,
    "plan_periods_per_row": PERIODS_PER_DAY,
    "storage_blocks_filled": blocks_filled,
    "emergency_rows_filled": interval_rows,
    "storage_blocks": storage_blocks,
    "format_residuals": residuals,
}

def write_json(path: Path, payload: Any) -> None:
    """写 JSON: 显式拒绝 NaN/Inf, 避免把非有限值伪装成合法结果。"""
    path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    text = json.dumps(payload, ensure_ascii=False, indent=2, allow_nan=False)
    path.write_text(text + "\n", encoding="utf-8")

def delivery_dates(all_dates: Sequence[str], start_day_index: int) -> list[str]:
    """交付期日期列表（默认 2025-02-01 ... 2025-12-31, 334 天）。"""
    return [str(item) for item in all_dates[start_day_index:]]

def day_offset(dates: Sequence[str], target: str) -> int:
    """在附件 2 的日期序列中定位目标的 0 基索引; 找不到时严格失败。"""
    for index, item in enumerate(dates):
        if item == target:
            return index
    raise InputValidationError(f"附件 2 日期序列中找不到 {target}")

__all__ = [
    "Attachment1",
    "Attachment2",
    "InputValidationError",
    "day_offset",
    "delivery_dates",
    "fill_result2_workbook",
    "inspect_template",
    "md5_of",
    "read_attachment1",
    "read_attachment2",
    "write_json",
]

```

B.8 problems/microgrid_2025/prob02/versions/assumption_v001/code/prob02_model.py

```

# -*- coding: utf-8 -*-
"""prob02 计划购电 LP (M1 主口径) 的建模、求解与结构自检。

模型 (P2) 严格对应 ``formulation_v001`` / ``assumption_v001``, 并按团队裁定 B0 只实现**主口径 M1**:
``365 天 × 144 时段 = 52,560`` 时段的单一确定性 LP (连续变量 315,360、等式约束 105,120、非零元 473,039)。

口径 (不得逐问更改):
``Δt = 1/6 h``, ``η_ch = η_dis = 0.9``, ``c ≤ 833.3333``, ``q_dis ≤ 750.0000`` (D10 口径丙 / 勘误 E1)、
``E ∈ [1200, 10800]``, ``E_0 = 6000``, ``E_T`` 自由 (AS04/D2 备选 A)、``α_em = 5``,
目标 ``min Σ (p·b + 5·p·q_em)`` (元, **不乘 Δt**, 团队裁定 D9)。
求解器: CPU HiGHS (``scipy.optimize.linprog``); 本问不使用 GPU、不依赖随机源 (``seed = null``)。

模型间对照 (M2-M7) 按团队裁定 B1/B5 由 ``ablation`` 阶段在 ``ablations/code/`` 下另建, 本模块只提供 M1。
"""

from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass
from typing import Any

import numpy as np
from scipy.optimize import linprog
from scipy.sparse import coo_matrix, csr_matrix

DELTA_T = 1.0 / 6.0
ETA_CH = 0.9
ETA_DIS = 0.9
ETA_ROUND_TRIP = ETA_CH * ETA_DIS
E_INIT = 6000.0
E_MIN = 1200.0
E_MAX = 10800.0
E_CAP_MAX = 12000.0
P_MAX = 5000.0
C_CAP = P_MAX * DELTA_T # 833.3333 kWh (并网点侧为紧侧)
Q_CAP = P_MAX * DELTA_T * ETA_DIS # 750.0000 kWh (电池侧为紧侧, D10 口径丙)
ALPHA_EM = 5.0
PERIODS_PER_DAY = 144
DAYS_FULL = 365
DAILY_DELIVERY_START = 31 # 0 基日索引: 2025-02-01 (1 月为预热期)
TOL = 1e-6
KINDS = ("b", "q_em", "c", "q_dis", "s", "E")

# 解析界 (formulation_v001 §3.10: 全年)
LOWER_BOUND_FULL_YUAN = 7_525_691.1311
UPPER_NO_STORAGE_FULL_YUAN = 18_298_592.3663
UPPER_NO_STORAGE_DELIVERY_YUAN = 16_407_319.6320
DELIVERY_COST_SCALE_FLOOR_YUAN = 1.0e7 # 交付期总费用的量级自检下限 (10^7 元)
SPEC_DATES: tuple[tuple[str, int], ...] = (
    ("2025-03-20", 78),
    ("2025-06-21", 171),
    ("2025-09-23", 265),
    ("2025-12-21", 354),
)
TABLE1_SLOTS: tuple[tuple[str, int], ...] = (
    ("10:00-10:10", 60),
    ("12:00-12:10", 72),
    ("14:00-14:10", 84),
    ("16:00-16:10", 96),
    ("18:00-18:10", 108),
    ("20:00-20:10", 120),
)
BLOCK_ROWS = 24
BLOCKS_PER_DAY = 6

@dataclass(frozen=True)
class LpData:
    """按 ``days`` 展开的 LP 输入 (探针模式可短于 365 天)。"""

    price: np.ndarray # (T,), 附件 1 电价逐日重复
    load_energy: np.ndarray # (T,), 负载功率 × Δt
    pv_energy: np.ndarray # (T,), 光伏功率 × Δt
    days: int

```

```

@property
def periods(self) -> int:
    return int(self.days * PERIODS_PER_DAY)

@property
def net_load_energy(self) -> float:
    return float(np.sum(self.load_energy - self.pv_energy))

@property
def total_load_energy(self) -> float:
    return float(np.sum(self.load_energy))

@property
def total_pv_energy(self) -> float:
    return float(np.sum(self.pv_energy))

@dataclass
class LpSolution:
    data: LpData
    status: int
    message: str
    iterations: int | None
    objective: float
    x: np.ndarray
    equality_residual_max: float
    bound_violation_max: float

    def column(self, kind: str) -> np.ndarray:
        if kind not in KINDS:
            raise ValueError(f"未知变量种类: {kind}")
        periods = self.data.periods
        offset = KINDS.index(kind) * periods
        return self.x[offset : offset + periods]

    def daily(self, kind: str) -> np.ndarray:
        """把某一类变量按 ``(days, 144)`` 展开。"""
        return self.column(kind).reshape(self.data.days, PERIODS_PER_DAY)

def _index(kind: str, period: int, periods: int) -> int:
    return KINDS.index(kind) * periods + period

def build_lp(data: LpData) -> tuple[np.ndarray, csr_matrix, np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray]:
    """构造 ``min c^T x s.t. A_eq x = b_eq, l <= x <= u`` (与 formulation_v001 §3.9 逐项对应)。

    返回 ``(objective, A_eq, b_eq, lower, upper)``: ``A_eq`` 为 CSR 稀疏矩阵
    (``2T x 6T``, 非零元 ``9T - 1``)。
    """
    periods = data.periods
    size = len(KINDS) * periods
    if data.load_energy.shape != (periods,) or data.pv_energy.shape != (periods,):
        raise ValueError("load/pv 长度与 days x 144 不一致")

    objective = np.zeros(size)
    objective[0:periods] = data.price
    objective[periods : 2 * periods] = ALPHA_EM * data.price

    lower = np.zeros(size)
    upper = np.empty(size)
    lower[0:periods] = 0.0 # b >= 0 (无购电上限, AS10)
    upper[0:periods] = np.inf
    lower[periods : 2 * periods] = 0.0 # q_em >= 0 (保留变量, AS07)
    upper[periods : 2 * periods] = np.inf
    lower[2 * periods : 3 * periods] = 0.0 # 0 <= c <= 833.3333
    upper[2 * periods : 3 * periods] = C_CAP
    lower[3 * periods : 4 * periods] = 0.0 # 0 <= q_dis <= 750.0000
    upper[3 * periods : 4 * periods] = Q_CAP
    lower[4 * periods : 5 * periods] = 0.0 # 0 <= s <= PV * Δt
    upper[4 * periods : 5 * periods] = data.pv_energy
    lower[5 * periods : 6 * periods] = E_MIN # 1200 <= E <= 10800
    upper[5 * periods : 6 * periods] = E_MAX

```

```

tau = np.arange( periods, dtype=np.int64)
rows: list[np.ndarray] = []
cols: list[np.ndarray] = []
vals: list[np.ndarray] = []
# (R1) 逐时段电量平衡:  $b + q_{em} + q_{dis} - c - s = L \cdot \Delta t - PV \cdot \Delta t$ 
rows.append(tau)
cols.append(_index("b", 0, periods) + tau)
vals.append(np.ones(periods))
rows.append(tau)
cols.append(_index("q_em", 0, periods) + tau)
vals.append(np.ones(periods))
rows.append(tau)
cols.append(_index("q_dis", 0, periods) + tau)
vals.append(np.ones(periods))
rows.append(tau)
cols.append(_index("c", 0, periods) + tau)
vals.append(-np.ones(periods))
rows.append(tau)
cols.append(_index("s", 0, periods) + tau)
vals.append(-np.ones(periods))
# (R2) SOC 动态:  $E_{\tau} - E_{\tau-1} - \eta_{ch} \cdot c_{\tau} + q_{dis_{\tau}} / \eta_{dis} = 0$ ,  $\tau = 1$  时 RHS =  $E_0$ 
rows.append(periods + tau)
cols.append(_index("E", 0, periods) + tau)
vals.append(np.ones(periods))
rows.append(periods + tau[1:])
cols.append(_index("E", 0, periods) + tau[1:] - 1)
vals.append(-np.ones(periods - 1))
rows.append(periods + tau)
cols.append(_index("c", 0, periods) + tau)
vals.append(-ETA_CH * np.ones(periods))
rows.append(periods + tau)
cols.append(_index("q_dis", 0, periods) + tau)
vals.append((1.0 / ETA_DIS) * np.ones(periods))

a_eq = coo_matrix(
    (np.concatenate(vals), (np.concatenate(rows), np.concatenate(cols))),
    shape=(2 * periods, size),
).tocsr()
b_eq = np.concatenate(
    [data.load_energy - data.pv_energy, np.concatenate([[E_INIT], np.zeros(periods - 1)])]
)
return objective, a_eq, b_eq, lower, upper

def solve_lp(data: LpData, *, time_limit_seconds: float = 300.0) -> LpSolution:
    """用 CPU HIGHS 求解 LP, 并返回含约束残差的解。"""
    objective, a_eq, b_eq, lower, upper = build_lp(data)
    # scipy 的 linprog 只接受 (n, 2) 的界序列/数组; 这里用 column_stack 保持 O(n) 内存。
    bounds = np.column_stack((lower, upper))
    result = linprog(
        objective,
        A_eq=a_eq,
        b_eq=b_eq,
        bounds=bounds,
        method="highs",
        options={"time_limit": float(time_limit_seconds), "presolve": True},
    )
    if result.x is None:
        x = np.full(objective.shape[0], np.nan)
        equality_residual = float("nan")
        bound_violation = float("nan")
    else:
        x = np.asarray(result.x, dtype=float)
        equality_residual = float(np.max(np.abs(a_eq @ x - b_eq)))
        violation_low = float(np.max(lower - x))
        finite_upper = np.where(np.isfinite(upper), x - upper, -np.inf)
        violation_up = float(np.max(finite_upper))
        bound_violation = max(violation_low, violation_up, 0.0)
    return LpSolution(
        data=data,
        status=int(result.status),
        message=str(result.message),

```



```

        iterations=int(result.nit) if result.nit is not None else None,
        objective=float(result.fun) if result.fun is not None else float("nan"),
        x=x,
        equality_residual_max=equality_residual,
        bound_violation_max=bound_violation,
    )

def day_slice(days: int, day: int) -> slice:
    return slice(day * PERIODS_PER_DAY, (day + 1) * PERIODS_PER_DAY)

def state_series(solution: LpSolution) -> np.ndarray:
    """返回长度 ``T + 1`` 的储电量序列 ``[E_0, E_1, ..., E_T]`` (``E_0 = E_INIT``)。"""
    storage = solution.column("E")
    return np.concatenate([[E_INIT], storage])

def merge_interval_labels(mask: np.ndarray) -> list[tuple[int, int]]:
    """把布尔掩码的连续 True 段合并为 ``(start, stop)`` 半开区间 (0 基时段下标)。"""
    runs: list[tuple[int, int]] = []
    start: int | None = None
    for index, flag in enumerate(mask):
        if flag and start is None:
            start = index
        elif not flag and start is not None:
            runs.append((start, index))
            start = None
    if start is not None:
        runs.append((start, len(mask)))
    return runs

def _format_minutes(total_minutes: int) -> str:
    """把「左端点分钟数」格式化为 ``H:MM``:  $\geq 1440$  时按 AS01 写 ``+1``。"""
    if total_minutes < 1440:
        return f"{total_minutes // 60}:{total_minutes % 60:02d}"
    shifted = total_minutes - 1440
    return f"{shifted // 60}:{shifted % 60:02d}+1"

def interval_label(labels: list[str], start: int, stop: int) -> str:
    """按 AS12 生成 ``[τ_i, τ_j + 10min)`` 的区间标签 (左端点口径)。"""
    start_label = labels[start]
    end_minutes = 10 * (stop + 1)
    return f"{start_label}-{_format_minutes(end_minutes)}"

def emergency_intervals(
    q_em_day: np.ndarray, labels: list[str], *, tol: float = TOL
) -> list[dict[str, Any]]:
    """逐日紧急购电区间 (连续 10 分钟时段合并, AS12/AS18)。"""
    mask = np.asarray(q_em_day, dtype=float) > tol
    out: list[dict[str, Any]] = []
    for start, stop in merge_interval_labels(mask):
        out.append(
            {
                "slot": interval_label(labels, start, stop),
                "start_period": int(start + 1),
                "stop_period": int(stop),
                "energy_kwh": round(float(np.sum(q_em_day[start:stop])), 6),
            }
        )
    return out

def _round(value: float, digits: int = 6) -> float:
    return round(float(value), digits)

def evaluate(solution: LpSolution, *, full_horizon: bool = True) -> dict[str, Any]:
    """计算交付指标、结构恒等式 (I1)/(I2) (全期与交付期切片) 与全部硬约束检查。"""
    data = solution.data

```

```

days = data.days
periods = data.periods
purchase = solution.column("b")
q_em = solution.column("q_em")
charge = solution.column("c")
discharge = solution.column("q_dis")
spill = solution.column("s")
state = state_series(solution)

checks: list[dict[str, Any]] = []

def record(name: str, value: float, threshold: float, passed: bool, note: str = "") -> None:
    checks.append(
        {"name": name, "value": float(value), "threshold": float(threshold), "passed": bool(passed), "note": note}
    )

total_purchase = float(np.sum(purchase))
total_q_em = float(np.sum(q_em))
total_charge = float(np.sum(charge))
total_discharge = float(np.sum(discharge))
total_spill = float(np.sum(spill))
cost_plan = float(np.sum(data.price * purchase))
cost_em = float(np.sum(ALPHA_EM * data.price * q_em))
cost = cost_plan + cost_em
net_load = data.net_load_energy
storage_final = float(state[periods])

delivery_start = min(DAILY_DELIVERY_START, days)
delivery = np.zeros(periods, dtype=bool)
delivery[delivery_start * PERIODS_PER_DAY :] = True
if delivery.any():
    state_at_delivery_start = float(state[delivery_start * PERIODS_PER_DAY])
    net_load_delivery = float(np.sum(data.load_energy[delivery] - data.pv_energy[delivery]))
    cost_delivery = float(
        np.sum(data.price[delivery] * purchase[delivery])
        + np.sum(ALPHA_EM * data.price[delivery] * q_em[delivery])
    )
    identity_i1_delivery = float(
        np.sum(discharge[delivery])
        - (ETA_ROUND_TRIP * np.sum(charge[delivery]) - ETA_DIS * (storage_final - state_at_delivery_start))
    )
    identity_i2_delivery = float(
        np.sum(purchase[delivery])
        - (
            net_load_delivery
            + float(np.sum(spill[delivery]))
            + (1.0 - ETA_ROUND_TRIP) * float(np.sum(charge[delivery]))
            + ETA_DIS * (storage_final - state_at_delivery_start)
            - float(np.sum(q_em[delivery]))
        )
    )
    warmup = slice(0, delivery_start * PERIODS_PER_DAY)
    january_cost = float(
        np.sum(data.price[warmup] * purchase[warmup]) + np.sum(ALPHA_EM * data.price[warmup] * q_em[warmup])
    )
else:
    net_load_delivery = 0.0
    cost_delivery = 0.0
    january_cost = 0.0
    identity_i1_delivery = 0.0
    identity_i2_delivery = 0.0

identity_i1 = total_discharge - (ETA_ROUND_TRIP * total_charge - ETA_DIS * (storage_final - E_INIT))
identity_i2 = total_purchase - (
    net_load
    + total_spill
    + (1.0 - ETA_ROUND_TRIP) * total_charge
    + ETA_DIS * (storage_final - E_INIT)
    - total_q_em
)

day_start = state[:periods:PERIODS_PER_DAY]
day_end = state[PERIODS_PER_DAY :: PERIODS_PER_DAY]

```

```

continuity_gap = float(np.max(np.abs(day_start[1:] - day_end[:-1]))) if days > 1 else 0.0

worst_bound = solution.bound_violation_max
storage_upper_gap = max(float(np.max(state[1:])) - E_MAX, 0.0)
storage_lower_gap = max(E_MIN - float(np.min(state[1:])), 0.0)
charge_gap = max(float(np.max(charge)) - C_CAP, 0.0)
discharge_gap = max(float(np.max(discharge)) - Q_CAP, 0.0)
spill_gap = max(float(np.max(spill - data.pv_energy)), 0.0)
purchase_gap = max(-float(np.min(purchase)), 0.0)
q_em_gap = max(-float(np.min(q_em)), 0.0)
complementarity = float(np.sum(charge * discharge))

charge_power_ac = charge / DELTA_T
charge_power_dc = ETA_CH * charge / DELTA_T
discharge_power_ac = discharge / DELTA_T
discharge_power_dc = discharge / (ETA_DIS * DELTA_T)
worst_power = float(
    max(
        np.max(charge_power_ac),
        np.max(charge_power_dc),
        np.max(discharge_power_ac),
        np.max(discharge_power_dc),
    )
)

record("equality_residual_max", solution.equality_residual_max, TOL,
      solution.equality_residual_max <= TOL, "(R1)/(R2) 等式残差")
record("bound_violation_max", worst_bound, TOL, worst_bound <= TOL, "变量界越界量")
record("storage_upper_violation", storage_upper_gap, TOL,
      float(np.max(state[1:])) <= E_MAX + TOL, "E_τ <= 10800")
record("storage_lower_violation", storage_lower_gap, TOL,
      float(np.min(state[1:])) >= E_MIN - TOL, "E_τ >= 1200")
record("charge_cap_violation", charge_gap, TOL, float(np.max(charge)) <= C_CAP + TOL,
      "c_τ <= 833.3333 (并网点侧紧)")
record("discharge_cap_violation", discharge_gap, TOL, float(np.max(discharge)) <= Q_CAP + TOL,
      "q_dis_τ <= 750.0000 (电池侧紧, D10 口径丙 / E1)")
record("spill_bound_violation", spill_gap, TOL, bool(np.all(spill <= data.pv_energy + TOL)),
      "0 <= s_τ <= PV_τ·Δt")
record("purchase_nonneg_violation", purchase_gap, TOL, float(np.min(purchase)) >= -TOL, "b_τ >= 0")
record("q_em_nonneg_violation", q_em_gap, TOL, float(np.min(q_em)) >= -TOL, "q_em,τ >= 0")
record("cross_day_continuity", continuity_gap, TOL, continuity_gap <= TOL, "|E_{d,0} - E_{d-1,144}|")
record("q_em_zero_total", total_q_em, TOL, total_q_em <= TOL,
      "定理 T1: 完全信息 + 无购电上限 ⇒ Σ q_em = 0 (AS07/AS10)")
record("complementarity_sum", complementarity, TOL, complementarity <= TOL,
      "AS07 同时充放电残差 (引理 L1)")
record("max_side_power_kw", worst_power, P_MAX, worst_power <= P_MAX + 1e-3,
      "并网点侧与电池侧换算功率均 <= 5000 kW")
record("identity_I1_residual", identity_i1, TOL, abs(identity_i1) <= TOL,
      "Σ q_dis = η²Σ c - η(E_T - E_0)")
record("identity_I2_residual", identity_i2, TOL, abs(identity_i2) <= TOL,
      "Σ b = N + Σ s + 0.19Σ c + η(E_T - E_0) - Σ q_em")
if delivery_start < days:
    record("identity_I1_delivery_residual", identity_i1_delivery, TOL, abs(identity_i1_delivery) <= TOL,
          "交付期切片 (E_{2/1,0} → E_T)")
    record("identity_I2_delivery_residual", identity_i2_delivery, TOL, abs(identity_i2_delivery) <= TOL,
          "交付期切片 (N_req)")

if full_horizon:
    lower_bound = float(np.min(data.price) * (net_load + ETA_DIS * (E_MIN - E_INIT)))
    no_storage_cost = float(np.sum(data.price * np.maximum(data.load_energy - data.pv_energy, 0.0)))
    record("analytic_lower_bound", cost, lower_bound, cost >= lower_bound - 1e-6,
          "C >= min(p)·[N + η(E_min - E_0)]")
    record("analytic_upper_bound", no_storage_cost, cost, cost <= no_storage_cost + 1e-6,
          "无储能可行解的购电费上界")
    record("magnitude_delivery_10m", cost_delivery, DELIVERY_COST_SCALE_FLOOR_YUAN,
          cost_delivery >= DELIVERY_COST_SCALE_FLOOR_YUAN,
          "B2 第 5 条: 交付期总费用须为 10^7 元量级 (防 D9 的 Δt 误乘)")

purchase_d = solution.daily("b")
charge_d = solution.daily("c")
discharge_d = solution.daily("q_dis")
spill_d = solution.daily("s")
q_em_d = solution.daily("q_em")

```

```

price_d = data.price.reshape(days, PERIODS_PER_DAY)
cost_plan_d = np.sum(price_d * purchase_d, axis=1)
cost_em_d = np.sum(ALPHA_EM * price_d * q_em_d, axis=1)

series = {
    "period_index": list(range(1, periods + 1)),
    "price_yuan_per_kwh": [float(v) for v in data.price],
    "load_energy_kwh": [float(v) for v in data.load_energy],
    "pv_energy_kwh": [float(v) for v in data.pv_energy],
    "purchase_kwh": [float(v) for v in purchase],
    "q_em_kwh": [float(v) for v in q_em],
    "charge_kwh": [float(v) for v in charge],
    "discharge_kwh": [float(v) for v in discharge],
    "spill_kwh": [float(v) for v in spill],
    "storage_kwh": [float(v) for v in solution.column("E")],
}

return {
    "objective_yuan": _round(cost),
    "objective_plan_yuan": _round(cost_plan),
    "objective_emergency_yuan": _round(cost_em),
    "delivery_cost_yuan": _round(cost_delivery),
    "january_cost_yuan": _round(january_cost),
    "totals": {
        "total_purchase_kwh": _round(total_purchase),
        "total_q_em_kwh": _round(total_q_em),
        "total_charge_kwh": _round(total_charge),
        "total_discharge_kwh": _round(total_discharge),
        "total_spill_kwh": _round(total_spill),
        "net_load_kwh": _round(net_load),
        "net_load_delivery_kwh": _round(net_load_delivery),
        "total_load_kwh": _round(data.total_load_energy),
        "total_pv_kwh": _round(data.total_pv_energy),
        "max_charge_kwh": _round(float(np.max(charge))),
        "max_discharge_kwh": _round(float(np.max(discharge))),
        "max_purchase_kwh": _round(float(np.max(purchase))),
        "max_purchase_power_kw": _round(float(np.max(purchase)) / DELTA_T, 6),
        "max_side_power_kw": _round(worst_power),
        "storage_initial_kwh": _round(E_INIT),
        "storage_final_kwh": _round(storage_final),
        "storage_range_kwh": [_round(float(np.min(state[1:]])), _round(float(np.max(state[1:])))],
        "days_with_emergency": int(np.sum(np.any(q_em_d > TOL, axis=1))),
        "simultaneous_charge_discharge_periods": int(np.sum((charge > TOL) & (discharge > TOL))),
        "day_start_unique_levels": int(len(np.unique(np.round(day_start, 6)))),
    },
    "identities": {
        "I1_residual": float(identity_i1),
        "I2_residual": float(identity_i2),
        "I1_delivery_residual": float(identity_i1_delivery),
        "I2_delivery_residual": float(identity_i2_delivery),
        "continuity_residual_max": float(continuity_gap),
    },
    "daily": {
        "day_index": list(range(days)),
        "purchase_kwh": [_round(v) for v in np.sum(purchase_d, axis=1)],
        "q_em_kwh": [_round(v) for v in np.sum(q_em_d, axis=1)],
        "charge_kwh": [_round(v) for v in np.sum(charge_d, axis=1)],
        "discharge_kwh": [_round(v) for v in np.sum(discharge_d, axis=1)],
        "spill_kwh": [_round(v) for v in np.sum(spill_d, axis=1)],
        "cost_plan_yuan": [_round(v) for v in cost_plan_d],
        "cost_emergency_yuan": [_round(v) for v in cost_em_d],
        "cost_total_yuan": [_round(v) for v in (cost_plan_d + cost_em_d)],
        "state_start_kwh": [_round(v) for v in day_start],
        "state_end_kwh": [_round(v) for v in day_end],
    },
    "checks": checks,
    "checks_failed": [item["name"] for item in checks if not item["passed"]],
    "series": series,
}

__all__ = [
    "ALPHA_EM",
    "BLOCKS_PER_DAY",

```

```
"BLOCK_ROWS",
"C_CAP",
"DAILY_DELIVERY_START",
"DAYS_FULL",
"DELTA_T",
"E_CAP_MAX",
"E_INIT",
"E_MAX",
"E_MIN",
"ETA_CH",
"ETA_DIS",
"ETA_ROUND_TRIP",
"LpData",
"LpSolution",
"P_MAX",
"PERIODS_PER_DAY",
"Q_CAP",
"SPEC_DATES",
"TABLE1_SLOTS",
"TOL",
"build_lp",
"day_slice",
"emergency_intervals",
"evaluate",
"interval_label",
"merge_interval_labels",
"solve_lp",
"state_series",
]
```

B. 9 [problems/microgrid_2025/prob02/versions/assumption_v001/code/run_prob02.py](#)

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""prob02 计算入口：读取附件 1/2，求解 M1 长时域 LP，写出 ``result2.xlsx`` 与全部追踪产物。

用法（正式任务，由 computation 阶段的 resource-manager 通过 ``scripts/compute_dispatcher.py`` 提交）::

    <venv>/python run_prob02.py --data data/附件1.xlsx --data2 data/附件2.xlsx \
    --template data/附件5/result2.xlsx \
    --output problems/microgrid_2025/prob02/versions/assumption_v001/results/<run> \
    --days 365 --time-limit 300

探针模式（``--days`` 小于 365）只用于接口自检：不写 ``result2.xlsx``，改写 ``probe_result2.xlsx``，
并跳过解析界与量级检查。完整计算必须由 Runner/tasks.py 创建隔离 task（supervised worker）执行。
"""
from __future__ import annotations

import argparse
import hashlib
import os
import platform
import sys
from datetime import datetime, timezone
from pathlib import Path
from typing import Any

import numpy as np
from prob02_io import (
    PLAN_SHEET,
    Attachment1,
    InputValidationError,
    delivery_dates,
    fill_result2_workbook,
    inspect_template,
    read_attachment1,
    read_attachment2,
    write_json,
)
from prob02_model import (
    ALPHA_EM,
    BLOCKS_PER_DAY,
    C_CAP,
    DAILY_DELIVERY_START,
    DAYS_FULL,
    DELTA_T,
    E_INIT,
    E_MAX,
    E_MIN,
    ETA_CH,
    ETA_DIS,
    ETA_ROUND_TRIP,
    P_MAX,
    PERIODS_PER_DAY,
    Q_CAP,
    SPEC_DATES,
    TABLE1_SLOTS,
    LpData,
    LpSolution,
    emergency_intervals,
    evaluate,
    solve_lp,
    state_series,
)

PROJECT_MARKERS = ("pyproject.toml", "AGENTS.md")
DELIVERY_LAST_DAY = 364 # 0 基日索引：2025-12-31
EXIT_OK = 0
EXIT_SOLVER_NOT_OPTIMAL = 2
EXIT_INPUT_INVALID = 3
EXIT_HARD_CHECK_FAILED = 4

def project_root() -> Path:
    current = Path(__file__).resolve()
    for candidate in (current, *current.parents):
```

```

    if all((candidate / marker).exists() for marker in PROJECT_MARKERS):
        return candidate
    raise RuntimeError("无法从脚本位置定位项目根目录")

def resolve(path_text: str) -> Path:
    candidate = Path(path_text)
    return candidate if candidate.is_absolute() else (project_root() / candidate)

def code_fingerprint(code_dir: Path) -> dict[str, str]:
    digest = hashlib.sha256()
    files: dict[str, str] = {}
    for path in sorted(code_dir.glob("*.py")):
        payload = path.read_bytes()
        files[path.name] = hashlib.sha256(payload).hexdigest()
        digest.update(path.name.encode("utf-8"))
        digest.update(payload)
    files["__code_dir__"] = digest.hexdigest()
    return files

def parse_args(argv: list[str] | None = None) -> argparse.Namespace:
    parser = argparse.ArgumentParser(
        description="prob02 计划购电 LP 求解器 (assumption_v001 / formulation_v001, M1 主口径)"
    )
    parser.add_argument("--data", default="data/附件1.xlsx", help="附件 1 路径 (只读: 只用电价列)")
    parser.add_argument("--data2", default="data/附件2.xlsx", help="附件 2 路径 (只读: 实际负载/光伏)")
    parser.add_argument("--template", default="data/附件5/result2.xlsx", help="result2.xlsx 模板路径 (只读)")
    parser.add_argument("--output", required=True, help="输出目录 (必须在 assumption_v001 版本目录内)")
    parser.add_argument("--days", type=int, default=DAYS_FULL, help="优化天数: < 365 为探针模式")
    parser.add_argument("--time-limit", type=float, default=300.0, help="HiGHS 求解时限 (秒)")
    return parser.parse_args(argv)

def build_tables(
    solution: LpSolution,
    metrics: dict[str, Any],
    attachment1: Attachment1,
    template_info: dict[str, Any],
    *,
    probe_mode: bool,
) -> dict[str, Any]:
    """构造表 1/表 2/表 3 (4 个指定日期) 并按 AS01 校验位置口径。

    AS01 要求**两个**标签同时在位: 附件 1 第 i 行时间戳 = 区间左端点 (如 ``10:00``);
    ``result2.xlsx`` 第 i 个时段表头 = 完整区间 (如 ``10:00-10:10``)。
    """
    labels = attachment1.time_labels
    template_labels = template_info["plan_labels"]
    days = solution.data.days
    purchase_d = solution.daily("b")
    charge_d = solution.daily("c")
    discharge_d = solution.daily("q_dis")
    q_em_d = solution.daily("q_em")
    daily = metrics["daily"]

    table1: dict[str, Any] = {}
    table2: dict[str, Any] = {}
    table3: dict[str, Any] = {}
    covered: list[str] = []
    label_ok = True
    for date_text, day_index in SPEC_DATES:
        if day_index >= days:
            continue
        covered.append(date_text)
        slots: list[dict[str, Any]] = []
        for slot_name, position in TABLE1_SLOTS:
            attachment_label = labels[position - 1]
            template_label = template_labels[position - 1]
            slot_start = slot_name.split("-")[0]
            matches = attachment_label == slot_start and template_label == slot_name
            label_ok = label_ok and matches

```

```

        slots.append(
            {
                "slot": slot_name,
                "position": position,
                "attachment_timestamp": attachment_label,
                "template_label": template_label,
                "label_matches": bool(matches),
                "purchase_kwh": round(float(purchase_d[day_index, position - 1]), 6),
            }
        )
    table1[date_text] = {
        "slots": slots,
        "all_day_energy_kwh": daily["purchase_kwh"][day_index],
        "all_day_cost_yuan": daily["cost_total_yuan"][day_index],
        "all_day_plan_cost_yuan": daily["cost_plan_yuan"][day_index],
        "all_day_emergency_cost_yuan": daily["cost_emergency_yuan"][day_index],
    }
    table2[date_text] = {
        "block_charge_kwh": [
            round(float(np.sum(charge_d[day_index, k * 24 : (k + 1) * 24])), 6)
            for k in range(BLOCKS_PER_DAY)
        ],
        "block_discharge_kwh": [
            round(float(np.sum(discharge_d[day_index, k * 24 : (k + 1) * 24])), 6)
            for k in range(BLOCKS_PER_DAY)
        ],
        "storage_0_00_kwh": daily["state_start_kwh"][day_index],
        "storage_24_00_kwh": daily["state_end_kwh"][day_index],
    }
    intervals = emergency_intervals(q_em_d[day_index], labels)
    table3[date_text] = {
        "intervals": intervals,
        "total_kwh": round(float(np.sum(q_em_d[day_index])), 6),
        "paper_text": "无 (0 kwh) " if not intervals else "",
    }
}

return {
    "spec_dates": covered,
    "table1": table1,
    "table2": table2,
    "table3": table3,
    "table1_label_checks_passed": bool(label_ok),
    "table3_note": (
        "题面表 4 的示例日期 2025/3/1 与 3 个区间及其数值是**格式示例**，不是本问答案； "
        "本问主口径下  $\Sigma q_{em} = 0$  (定理 T1)，表 3 为「无 (0 kwh)」。”
    ),
    "probe_mode": probe_mode,
}

```

```

def main(argv: list[str] | None = None) -> int:
    args = parse_args(argv)
    data_path = resolve(args.data)
    data2_path = resolve(args.data2)
    template_path = resolve(args.template)
    output_dir = resolve(args.output)
    code_dir = Path(__file__).resolve().parent
    probe_mode = args.days < DAYS_FULL

    if not 2 <= args.days <= DAYS_FULL:
        print(f"[prob02] --days 必须在 [2, {DAYS_FULL}]，收到 {args.days}", file=sys.stderr)
        return EXIT_INPUT_INVALID

    try:
        attachment1 = read_attachment1(data_path, expected_rows=PERIODS_PER_DAY)
        attachment2 = read_attachment2(data2_path, expected_days=DAYS_FULL, expected_periods=PERIODS_PER_DAY)
        template_info = inspect_template(template_path)
    except InputValidationError as exc:
        print(f"[prob02] 输入校验失败: {exc}", file=sys.stderr)
        return EXIT_INPUT_INVALID

    if template_info["plan_rows"] < DELIVERY_LAST_DAY + 1 - DAILY_DELIVERY_START:
        print(
            f"[prob02] 模板「{PLAN_SHEET}」只有 {template_info['plan_rows']} 天， "
            f"少于交付期 {DELIVERY_LAST_DAY + 1 - DAILY_DELIVERY_START} 天",
            file=sys.stderr,

```



```

    )
    return EXIT_INPUT_INVALID

days = args.days
periods = days * PERIODS_PER_DAY
lp_data = LpData(
    price=np.tile(attachment1.price, days),
    load_kw=attachment2.load_kw[:days].reshape(-1) * DELTA_T,
    pv_energy=attachment2.pv_kw[:days].reshape(-1) * DELTA_T,
    days=days,
)
solution = solve_lp(lp_data, time_limit_seconds=args.time_limit)
run_meta = {
    "problem_id": "microgrid_2025",
    "question_id": "prob02",
    "assumption_version": "assumption_v001",
    "formulation_version": "formulation_v001",
    "stage": "computation",
    "model": "M1",
    "probe_mode": probe_mode,
    "days": days,
    "periods": periods,
    "created_at": datetime.now(timezone.utc).isoformat(),
    "task_id": os.environ.get("AUTOMM_TASK_ID"),
    "output_directory": str(output_dir),
    "device": "cpu",
    "gpu_required": False,
    "seed": None,
    "deterministic": True,
    "solver": "scipy.optimize.linprog(method='highs')",
    "time_limit_seconds": args.time_limit,
    "input": {
        "attachment1": str(data_path),
        "attachment1_md5": attachment1.md5,
        "attachment1_periods": attachment1.periods,
        "attachment2": str(data2_path),
        "attachment2_md5": attachment2.md5,
        "attachment2_days": attachment2.days,
        "template": str(template_path),
        "template_md5": template_info["md5"],
        "template_plan_rows": template_info["plan_rows"],
    },
    "parameters": {
        "delta_t_h": DELTA_T,
        "eta_ch": ETA_CH,
        "eta_dis": ETA_DIS,
        "eta_round_trip": ETA_ROUND_TRIP,
        "alpha_em": 5.0,
        "e_init_kwh": E_INIT,
        "e_min_kwh": E_MIN,
        "e_max_kwh": E_MAX,
        "e_terminal": None,
        "p_max_kw": P_MAX,
        "c_cap_kwh": C_CAP,
        "q_dis_cap_kwh": Q_CAP,
        "b_upper_kwh": None,
    },
    "code_sha256": code_fingerprint(code_dir),
    "environment": {
        "python": sys.version.split()[0],
        "numpy": np.__version__,
        "platform": platform.platform(),
    },
}

if solution.status != 0:
    write_json(output_dir / "solver_status.json", {
        "status": solution.status,
        "message": solution.message,
        "feasible_incumbent": False,
        "objective_yuan": None,
        "iterations": solution.iterations,
        "device": "cpu",
    })

```

```

        "gpu_required": False,
        "seed": None,
    })
    write_json(output_dir / "run_manifest.json", {"**run_meta", "outcome": "solver_not_optimal"})
    print(f"[prob02] 求解未达最优: status={solution.status} {solution.message}", file=sys.stderr)
    return EXIT_SOLVER_NOT_OPTIMAL

metrics = evaluate(solution, full_horizon=not probe_mode)
tables = build_tables(solution, metrics, attachment1, template_info, probe_mode=probe_mode)
matrix_scale = {
    "variables": 6 * periods,
    "equality_constraints": 2 * periods,
    "variable_bounds": 6 * periods,
    "nonzero": 9 * periods - 1,
    "integer_variables": 0,
}

write_json(output_dir / "solver_status.json", {
    "status": solution.status,
    "message": solution.message,
    "solver": "highs",
    "iterations": solution.iterations,
    "objective_yuan": metrics["objective_yuan"],
    "delivery_cost_yuan": metrics["delivery_cost_yuan"],
    "feasible_incumbent": True,
    "mip_gap": None,
    "device": "cpu",
    "gpu_required": False,
    "seed": None,
    "equality_residual_max": solution.equality_residual_max,
    "bound_violation_max": solution.bound_violation_max,
    "deterministic": True,
})
write_json(output_dir / "solution.json", {
    "objective_yuan": metrics["objective_yuan"],
    "objective_plan_yuan": metrics["objective_plan_yuan"],
    "objective_emergency_yuan": metrics["objective_emergency_yuan"],
    "delivery_cost_yuan": metrics["delivery_cost_yuan"],
    "january_cost_yuan": metrics["january_cost_yuan"],
    "totals": metrics["totals"],
    "identities": metrics["identities"],
    "daily": metrics["daily"],
    "checks": metrics["checks"],
    "checks_failed": metrics["checks_failed"],
    "series": metrics["series"],
})
write_json(output_dir / "tables.json", tables)

delivery_dates_list = delivery_dates(attachment2.dates, DAILY_DELIVERY_START)[:max(days - DAILY_DELIVERY_START, 0)]
workbook_name = "probe_result2.xlsx" if probe_mode else "result2.xlsx"
workbook_info: dict[str, Any] | None = None
if delivery_dates_list:
    selected = slice(DAILY_DELIVERY_START, days)
    purchase_d = solution.daily("b")
    charge_d = solution.daily("c")
    discharge_d = solution.daily("q_dis")
    q_em_d = solution.daily("q_em")
    price_d = lp_data.price.reshape(days, PERIODS_PER_DAY)
    state = state_series(solution)
    day_cost = np.sum(price_d * purchase_d, axis=1) + np.sum(ALPHA_EM * price_d * q_em_d, axis=1)
    workbook_info = fill_result2_workbook(
        template=template_path,
        dest=output_dir / workbook_name,
        dates=delivery_dates_list,
        purchase_kwh=purchase_d[selected],
        charge_kwh=charge_d[selected],
        discharge_kwh=discharge_d[selected],
        state_start_kwh=state[:periods:PERIODS_PER_DAY][selected],
        state_end_kwh=state[PERIODS_PER_DAY::PERIODS_PER_DAY][selected],
        day_energy_kwh=np.sum(purchase_d, axis=1)[selected],
        day_cost_yuan=day_cost[selected],
        emergency_intervals=[

```

```

        (item["slot"], item["energy_kwh"])
        for item in emergency_intervals(q_em_d[index], attachment1.time_labels)
    ]
    for index in range(DAILY_DELIVERY_START, days)
],
)

failed = list(metrics["checks_failed"])
if not tables["table1_label_checks_passed"]:
    failed.append("table1_label_checks")
if workbook_info is not None and workbook_info.get("format_residuals"):
    failed.append("result2_format_residuals")
write_json(output_dir / "run_manifest.json", {
    **run_meta,
    "outcome": "hard_check_failed" if failed else "completed",
    "matrix_scale": matrix_scale,
    "workbook": workbook_name if delivery_dates_list else None,
    "workbook_info": workbook_info,
    "delivery_days": len(delivery_dates_list),
    "checks_failed": failed,
    "objective_yuan": metrics["objective_yuan"],
    "delivery_cost_yuan": metrics["delivery_cost_yuan"],
    "total_purchase_kwh": metrics["totals"]["total_purchase_kwh"],
    "total_q_em_kwh": metrics["totals"]["total_q_em_kwh"],
    "total_spill_kwh": metrics["totals"]["total_spill_kwh"],
    "storage_final_kwh": metrics["totals"]["storage_final_kwh"],
})

print(
    f"[prob02] {'探针' if probe_mode else '正式'}运行完成: days={days} periods={periods} "
    f"C_total={metrics['objective_yuan']:.4f} 元, 交付期={metrics['delivery_cost_yuan']:.4f} 元, "
    f"Σb={metrics['totals']['total_purchase_kwh']:.4f} kWh, Σq_em={metrics['totals']['total_q_em_kwh']:.6f} kWh, "
    f"Σs={metrics['totals']['total_spill_kwh']:.4f} kWh, 失败检查={failed}"
)
if failed:
    print(f"[prob02] 硬检查未通过: {failed}", file=sys.stderr)
    return EXIT_HARD_CHECK_FAILED
return EXIT_OK

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())

```

B. 10 problems/microgrid_2025/prob02/versions/assumption_v001/robustness/code/robustness_prob02.py

```

# -*- coding: utf-8 -*-
"""prob02 鲁棒性/敏感性实验（隔离 task 入口）。

实验设计见同版本 ``robustness/plan.md``（预注册：核心结论、稳定性判据 S1-S6、扰动对象、
范围与样本量在实验批运行前冻结，事后不得修改）。

本脚本只读 ``data``（经 ``--data``/``--data2``）与 accepted 产物（``--reference``），
向 ``--output`` 写：

- ``solver_status.json`` 基线可行标记 + 基线复现闸门（供 task_worker 判定 feasible_incumbent）
- ``baseline_check.json`` accepted_run002 基线逐项复现结果（相对差  $\leq 1e-6$  才继续）
- ``raw_samples.jsonl`` 每个情景/随机样本一行的原始指标（失败样本保留，不删除）
- ``trajectories/*.json`` 矩阵/结构情景的逐日轨迹（噪声样本不落大数组）
- ``summary.json`` 分族统计、95% 置信区间、S1-S6 判定、structural findings
- ``sensitivity.json`` OAT 弹性、 $\pm 20\%$  龙卷风数据
- ``figures/*.png`` 敏感性图（robustness 图件不登记为交付图表）
- ``run_manifest.json`` 追踪信息（task_id、代码 sha256、输入 md5、种子、计数、耗时）

口径与 accepted M1 一致（团队裁定 B0/D8-A）： $\min \Sigma(p \cdot b + \alpha_{em} \cdot p \cdot q_{em})$ （元，**不乘  $\Delta t$ **）、
 $E_t = E_{\{t-1\}} + \eta_{ch} \cdot c_t - q_{dis_t} / \eta_{dis}$ 、口径丙  $c \leq P \cdot \Delta t$ 、 $q_{dis} \leq P \cdot \Delta t \cdot \eta_{dis}$ 、
 $E \in [1200, 10800]$ 、 $E_0 = E_{init}$ 、 $E_T$  自由（A504/D2-A）、全年 365 天滚动。

**边界纪律（团队裁定 B5 / D8-A）**：
- 本脚本不重复跑 M5（终端 = 6000）与 M4（逐日独立）：它们在 ``ablation`` 出数，报告只引用结论并注明来源；
- ``b`` 上限情景（R2/D3）按 B5 由 robustness 出敏感性小表；与 ``ablation`` 的 M6/M6' 属**独立**计算，
  数值不得互相替代，若不一致须在报告中登记冲突；
- 随机实验固定种子：原始样本、逐日轨迹与汇总统计分文件保存。
"""
from __future__ import annotations

import argparse
import hashlib
import json
import os
import platform
import sys
import time
from dataclasses import dataclass, field
from pathlib import Path
from typing import Any

import numpy as np
from scipy.optimize import linprog
from scipy.sparse import coo_matrix

HERE = Path(__file__).resolve()
VERSION_DIR = HERE.parents[2] # ../assumption_v001
ACCEPTED_CODE = VERSION_DIR / "code"
RUN002_DIR = VERSION_DIR / "results" / "prob02_v001_f001_run002"
ROOT = HERE.parents[7]
for _extra in (ACCEPTED_CODE, ROOT / "scripts"):
    if str(_extra) not in sys.path:
        sys.path.insert(0, str(_extra))

from automm.common import config_section # noqa: E402
from prob02_io import read_attachment1, read_attachment2, write_json # noqa: E402

DT = 1.0 / 6.0
TOL = 1e-6
PPD = 144
DAYS_FULL = 365
KINDS = ("b", "q_em", "c", "q_dis", "s", "E")
E_INIT0 = 6000.0
E_MIN0 = 1200.0
E_MAX0 = 10800.0
P_MAX0 = 5000.0
ETA0 = 0.9
ALPHA0 = 5.0
DELIVERY_START = 31 # 2025-02-01（1 月为预热期）
SPEC_DATES: tuple[tuple[str, int], ...] = (
    ("2025-03-20", 78),
    ("2025-06-21", 171),
    ("2025-09-23", 265),

```

```

    ("2025-12-21", 354),
)
TABLE1_POSITIONS: tuple[int, ...] = (60, 72, 84, 96, 108, 120)  # 1 基位置 (AS01 左端点)
SEED = 20260910
CRITERIA = ("S1", "S2", "S3", "S4", "S5", "S6")

# ----- #
# 参数与模型
# ----- #

@dataclass(frozen=True)
class Params:
    """单次实验的全部结构参数 (默认值 = accepted 基线 M1)。"""

    label: str
    family: str
    eta_ch: float = ETA0
    eta_dis: float = ETA0
    e_init: float = E_INIT0
    e_min: float = E_MIN0
    e_max: float = E_MAX0
    p_max: float = P_MAX0
    alpha_em: float = ALPHA0
    b_cap_kwh: float | None = None
    s_cap: str = "pv"  # "pv" (AS09 accepted) | "physical" (D5-B)
    sell_price: float = 0.0  # 元/kWh (仅结构情景 s_sell)
    solver_method: str = "highs"
    presolve: bool = True
    note: str = ""

    @property
    def c_cap(self) -> float:
        """口径丙: 并网点侧与电池侧同时 ≤ P_max, 取更严者。"""
        return float(min(self.p_max * DT, self.p_max * DT / self.eta_ch))

    @property
    def q_cap(self) -> float:
        return float(min(self.p_max * DT, self.p_max * DT * self.eta_dis))

    def as_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "eta_ch": self.eta_ch,
            "eta_dis": self.eta_dis,
            "e_init": self.e_init,
            "e_min": self.e_min,
            "e_max": self.e_max,
            "p_max": self.p_max,
            "alpha_em": self.alpha_em,
            "b_cap_kwh": self.b_cap_kwh,
            "b_cap_kw": (self.b_cap_kwh / DT) if self.b_cap_kwh is not None else None,
            "c_cap_kwh": self.c_cap,
            "q_cap_kwh": self.q_cap,
            "s_cap": self.s_cap,
            "sell_price": self.sell_price,
            "solver_method": self.solver_method,
            "presolve": self.presolve,
        }

@dataclass
class Case:
    params: Params
    price: np.ndarray
    load_energy: np.ndarray
    pv_energy: np.ndarray
    days: int
    disturbance: dict[str, Any] = field(default_factory=dict)

    def _col(kind: str, periods: int) -> int:
        return KINDS.index(kind) * periods

```

```

def build_lp(case: Case) -> tuple[np.ndarray, Any, np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray]:
    """构造参数化 LP (默认参数下与 accepted ``prob02_model.build_lp`` 逐项一致)。"""
    spec = case.params
    days = case.days
    periods = days * PPD
    size = len(KINDS) * periods
    price = case.price
    load = case.load_energy
    pv = case.pv_energy
    if price.shape != (periods,) or load.shape != (periods,) or pv.shape != (periods,):
        raise ValueError("price/load/pv 长度与 days × 144 不一致")

    objective = np.zeros(size)
    objective[0:periods] = price
    objective[periods : 2 * periods] = spec.alpha_em * price
    if spec.sell_price:
        objective[4 * periods : 5 * periods] = -spec.sell_price

    lower = np.zeros(size)
    upper = np.empty(size)
    upper[0:periods] = spec.b_cap_kwh if spec.b_cap_kwh is not None else np.inf # b >= 0 (可选上限)
    upper[periods : 2 * periods] = np.inf # q_em >= 0
    upper[2 * periods : 3 * periods] = spec.c_cap # 0 <= c <= c_cap
    upper[3 * periods : 4 * periods] = spec.q_cap # 0 <= q_dis <= q_cap
    if spec.s_cap == "physical":
        upper[4 * periods : 5 * periods] = np.maximum(pv - load, 0.0)
    else:
        upper[4 * periods : 5 * periods] = pv
    lower[5 * periods : 6 * periods] = spec.e_min
    upper[5 * periods : 6 * periods] = spec.e_max

    tau = np.arange(periods, dtype=np.int64)
    rows: list[np.ndarray] = []
    cols: list[np.ndarray] = []
    vals: list[np.ndarray] = []

    def push(row: np.ndarray, col: np.ndarray, value: np.ndarray) -> None:
        rows.append(row)
        cols.append(col)
        vals.append(value)

    # (R1) 逐时段电量平衡: b + q_em + q_dis - c - s = L·Δt - PV·Δt
    push(tau, _col("b", periods) + tau, np.ones(periods))
    push(tau, _col("q_em", periods) + tau, np.ones(periods))
    push(tau, _col("q_dis", periods) + tau, np.ones(periods))
    push(tau, _col("c", periods) + tau, -np.ones(periods))
    push(tau, _col("s", periods) + tau, -np.ones(periods))
    # (R2) SOC 动态: E_τ - E_{τ-1} - η_ch·c_τ + q_dis_τ/η_dis = 0 (τ=1 时 RHS = E_0)
    push(periods + tau, _col("E", periods) + tau, np.ones(periods))
    push(periods + tau[1:], _col("E", periods) + tau[1:] - 1, -np.ones(periods - 1))
    push(periods + tau, _col("c", periods) + tau, -spec.eta_ch * np.ones(periods))
    push(periods + tau, _col("q_dis", periods) + tau, (1.0 / spec.eta_dis) * np.ones(periods))

    a_eq = coo_matrix(
        (np.concatenate(vals), (np.concatenate(rows), np.concatenate(cols))),
        shape=(2 * periods, size),
    ).tocsr()
    b_eq = np.concatenate([load - pv, np.concatenate([[spec.e_init], np.zeros(periods - 1)])])
    return objective, a_eq, b_eq, lower, upper

@dataclass
class Solved:
    params: Params
    status: int
    message: str
    iterations: int | None
    objective: float
    x: np.ndarray
    equality_residual_max: float
    bound_violation_max: float

```

```

wall_seconds: float

def solve_case(case: Case, *, time_limit: float) -> Solved:
    objective, a_eq, b_eq, lower, upper = build_lp(case)
    bounds = np.column_stack((lower, upper))
    started = time.perf_counter()
    result = linprog(
        objective,
        A_eq=a_eq,
        b_eq=b_eq,
        bounds=bounds,
        method=case.params.solver_method,
        options={"time_limit": float(time_limit), "presolve": bool(case.params.presolve)},
    )
    wall = time.perf_counter() - started
    if result.x is None:
        x = np.full(objective.shape[0], np.nan)
        equality_residual = float("nan")
        bound_violation = float("nan")
    else:
        x = np.asarray(result.x, dtype=float)
        equality_residual = float(np.max(np.abs(a_eq @ x - b_eq)))
        violation_low = float(np.max(lower - x))
        finite_upper = np.where(np.isfinite(upper), x - upper, -np.inf)
        violation_up = float(np.max(finite_upper))
        bound_violation = max(violation_low, violation_up, 0.0)
    return Solved(
        params=case.params,
        status=int(result.status),
        message=str(result.message),
        iterations=int(result.nit) if result.nit is not None else None,
        objective=float(result.fun) if result.fun is not None else float("nan"),
        x=x,
        equality_residual_max=equality_residual,
        bound_violation_max=bound_violation,
        wall_seconds=wall,
    )

# ----- #
# 指标与硬检查
# ----- #

def _num(value: Any, digits: int = 6) -> float | None:
    try:
        item = float(value)
    except (TypeError, ValueError):
        return None
    if not np.isfinite(item):
        return None
    return round(item, digits)

def _series(case: Case, x: np.ndarray) -> np.ndarray:
    """长度 T+1 的储电量序列 [E_0, E_1, ..., E_T]。"""
    periods = case.days * PPD
    return np.concatenate([[case.params.e_init], x[_col("E", periods) : _col("E", periods) + periods]])

def evaluate(case: Case, solved: Solved) -> dict[str, Any]:
    """计算交付/结构指标、恒等式 (I1)/(I2) (全期与交付期切片) 与硬约束检查。"""
    spec = case.params
    days = case.days
    periods = days * PPD
    x = solved.x
    record: dict[str, Any] = {
        "label": spec.label,
        "family": spec.family,
        "params": spec.as_dict(),
        "disturbance": case.disturbance,
        "note": spec.note,
    }

```

```

        "solver_status": solved.status,
        "solver_message": solved.message,
        "iterations": solved.iterations,
        "wall_seconds": round(solved.wall_seconds, 6),
        "feasible": bool(solved.status == 0 and np.all(np.isfinite(x))),
        "objective_yuan": None,
        "checks_failed": [],
    }
    if not record["feasible"]:
        return record

    purchase = x[0:periods]
    q_em = x[periods : 2 * periods]
    charge = x[2 * periods : 3 * periods]
    discharge = x[3 * periods : 4 * periods]
    spill = x[4 * periods : 5 * periods]
    state = _series(case, x)
    price = case.price
    load = case.load_energy
    pv = case.pv_energy

    total_purchase = float(np.sum(purchase))
    total_q_em = float(np.sum(q_em))
    total_charge = float(np.sum(charge))
    total_discharge = float(np.sum(discharge))
    total_spill = float(np.sum(spill))
    cost_plan = float(np.sum(price * purchase))
    cost_em = float(np.sum(spec.alpha_em * price * q_em))
    cost = cost_plan + cost_em
    net_load = float(np.sum(load - pv))
    storage_final = float(state[periods])

    has_delivery = days > DELIVERY_START
    delivery = np.zeros(periods, dtype=bool)
    if has_delivery:
        delivery[DELIVERY_START * PPD :] = True
    net_load_delivery = float(np.sum(load[delivery] - pv[delivery]))
    state_delivery_start = float(state[DELIVERY_START * PPD]) if has_delivery else float(state[0])
    cost_delivery = float(
        np.sum(price[delivery] * purchase[delivery]) + np.sum(spec.alpha_em * price[delivery] * q_em[delivery])
    )
    january = slice(0, DELIVERY_START * PPD)
    january_cost = float(
        np.sum(price[january] * purchase[january]) + np.sum(spec.alpha_em * price[january] * q_em[january])
    )
    round_trip = spec.eta_ch * spec.eta_dis
    identity_i1 = total_discharge - (round_trip * total_charge - spec.eta_dis * (storage_final - spec.e_init))
    identity_i2 = total_purchase - (
        net_load
        + total_spill
        + (1.0 - round_trip) * total_charge
        + spec.eta_dis * (storage_final - spec.e_init)
        - total_q_em
    )
    identity_i1_delivery = float(np.sum(discharge[delivery])) - (
        round_trip * float(np.sum(charge[delivery])) - spec.eta_dis * (storage_final - state_delivery_start)
    )
    identity_i2_delivery = float(np.sum(purchase[delivery])) - (
        net_load_delivery
        + float(np.sum(spill[delivery]))
        + (1.0 - round_trip) * float(np.sum(charge[delivery]))
        + spec.eta_dis * (storage_final - state_delivery_start)
        - float(np.sum(q_em[delivery]))
    )

    day_start = state[:periods:PPD]
    day_end = state[PPD::PPD]
    continuity = float(np.max(np.abs(day_start[1:] - day_end[:-1]))) if days > 1 else 0.0

    charge_ac = charge / DT
    charge_dc = spec.eta_ch * charge / DT
    discharge_ac = discharge / DT
    discharge_dc = discharge / (spec.eta_dis * DT)

```



```

worst_power = float(max(np.max(charge_ac), np.max(charge_dc), np.max(discharge_ac), np.max(discharge_dc)))
s_upper = np.maximum(pv - load, 0.0) if spec.s_cap == "physical" else pv

no_storage_cost = float(np.sum(price * np.maximum(load - pv, 0.0)))
lower_bound = float(np.min(price) * (net_load + spec.eta_dis * (spec.e_min - spec.e_init)))
physical_surplus = float(np.sum(np.maximum(pv - load, 0.0)))

checks: list[dict[str, Any]] = []

def check(name: str, value: float, threshold: float, passed: bool, note: str = "") -> None:
    checks.append(
        {"name": name, "value": _num(value), "threshold": _num(threshold), "passed": bool(passed), "note": note}
    )

check("equality_residual_max", solved.equality_residual_max, TOL, solved.equality_residual_max <= TOL,
      "(R1)/(R2) 等式残差")
check("bound_violation_max", solved.bound_violation_max, TOL, solved.bound_violation_max <= TOL, "变量界越界量")
check("storage_upper_violation", max(float(np.max(state[1:])) - spec.e_max, 0.0), TOL,
      float(np.max(state[1:])) <= spec.e_max + TOL, "E_τ <= e_max")
check("storage_lower_violation", max(spec.e_min - float(np.min(state[1:])), 0.0), TOL,
      float(np.min(state[1:])) >= spec.e_min - TOL, "E_τ >= e_min")
check("charge_cap_violation", max(float(np.max(charge)) - spec.c_cap, 0.0), TOL,
      float(np.max(charge)) <= spec.c_cap + TOL, "c_τ <= c_cap (口径丙)")
check("discharge_cap_violation", max(float(np.max(discharge)) - spec.q_cap, 0.0), TOL,
      float(np.max(discharge)) <= spec.q_cap + TOL, "q_dis_τ <= q_cap (口径丙)")
check("spill_bound_violation", max(float(np.max(spill - s_upper)), 0.0), TOL,
      bool(np.all(spill <= s_upper + TOL)), "0 <= s_τ <= s 上界")
check("purchase_nonneg_violation", max(-float(np.min(purchase)), 0.0), TOL,
      float(np.min(purchase)) >= -TOL, "b_τ >= 0")
check("q_em_nonneg_violation", max(-float(np.min(q_em)), 0.0), TOL, float(np.min(q_em)) >= -TOL, "q_em,τ >= 0")
if spec.b_cap_kwh is not None:
    check("purchase_cap_violation", max(float(np.max(purchase)) - spec.b_cap_kwh, 0.0), TOL,
          float(np.max(purchase)) <= spec.b_cap_kwh + TOL, "b_τ <= b_cap")
check("cross_day_continuity", continuity, TOL, continuity <= TOL, "|E_{d,0} - E_{d-1,144}|")
check("complementarity_sum", float(np.sum(charge * discharge)), TOL,
      float(np.sum(charge * discharge)) <= TOL, "同时充放电残差 (引理 L1)")
check("max_side_power_kw", worst_power, spec.p_max, worst_power <= spec.p_max + 1e-3,
      "并网点侧与电池侧换算功率均 <= P_max")
check("identity_I1_residual", identity_i1, TOL, abs(identity_i1) <= TOL, "Σq_dis = η²Σc - η(E_T - E_0)")
check("identity_I2_residual", identity_i2, TOL, abs(identity_i2) <= TOL,
      "Σb = N + Σs + (1-η²)Σc + η(E_T - E_0) - Σq_em")
if has_delivery:
    check("identity_I1_delivery_residual", identity_i1_delivery, TOL,
          abs(identity_i1_delivery) <= TOL, "交付期切片")
    check("identity_I2_delivery_residual", identity_i2_delivery, TOL,
          abs(identity_i2_delivery) <= TOL, "交付期切片")
check("analytic_lower_bound", cost, lower_bound, cost >= lower_bound - 1e-6, "C >= min(p)·[N + η(E_min - E_0)]")
check("analytic_upper_bound", no_storage_cost, cost, cost <= no_storage_cost + 1e-6, "无储能可行解购电费上界")
check("q_em_zero_total", total_q_em, TOL, total_q_em <= TOL, "完全信息 + 无上限 (且 α_em>1) ⇒ Σq_em = 0")

purchase_d = purchase.reshape(days, PPD)
spill_d = spill.reshape(days, PPD)
q_em_d = q_em.reshape(days, PPD)
price_d = price.reshape(days, PPD)
cost_total_d = np.sum(price_d * purchase_d, axis=1) + np.sum(spec.alpha_em * price_d * q_em_d, axis=1)
day_purchase = np.sum(purchase_d, axis=1)

spec_dates: dict[str, Any] = {}
for date_text, day_index in SPEC_DATES:
    if day_index >= days:
        continue
    spec_dates[date_text] = {
        "day_index": int(day_index),
        "purchase_kwh": round(float(day_purchase[day_index]), 9),
        "cost_yuan": round(float(cost_total_d[day_index]), 9),
        "slots_kwh": [round(float(purchase_d[day_index, position - 1]), 9) for position in TABLE1_POSITIONS],
        "storage_0_00_kwh": round(float(day_start[day_index]), 9),
        "storage_24_00_kwh": round(float(day_end[day_index]), 9),
    }

record.update(
    {
        "objective_yuan": _num(cost),
    }

```

```

"objective_plan_yuan": _num(cost_plan),
"objective_emergency_yuan": _num(cost_em),
"delivery_cost_yuan": _num(cost_delivery),
"january_cost_yuan": _num(january_cost),
"no_storage_cost_yuan": _num(no_storage_cost),
"total_purchase_kwh": _num(total_purchase),
"total_q_em_kwh": _num(total_q_em),
"total_charge_kwh": _num(total_charge),
"total_discharge_kwh": _num(total_discharge),
"total_spill_kwh": _num(total_spill),
"physical_surplus_kwh": _num(physical_surplus),
"net_load_kwh": _num(net_load),
"net_load_delivery_kwh": _num(net_load_delivery),
"storage_initial_kwh": _num(spec.e_init),
"storage_final_kwh": _num(storage_final),
"storage_min_kwh": _num(float(np.min(state[1:])),
"storage_max_kwh": _num(float(np.max(state[1:])),
"max_charge_kwh": _num(float(np.max(charge))),
"max_discharge_kwh": _num(float(np.max(discharge))),
"max_purchase_kwh": _num(float(np.max(purchase))),
"max_purchase_power_kw": _num(float(np.max(purchase)) / DT),
"max_side_power_kw": _num(worst_power),
"sell_revenue_yuan": _num(-float(np.sum(spec.sell_price * spill)) if spec.sell_price else 0.0,
"days_with_emergency": int(np.sum(np.any(q_em_d > TOL, axis=1))),
"simultaneous_charge_discharge_periods": int(np.sum((charge > TOL) & (discharge > TOL))),
"day_start_unique_levels": int(len(np.unique(np.round(day_start, 6)))),
"equality_residual_max": _num(solved.equality_residual_max, 12),
"bound_violation_max": _num(solved.bound_violation_max, 12),
"identity_I1_residual": _num(identity_i1, 9),
"identity_I2_residual": _num(identity_i2, 9),
"identity_I1_delivery_residual": _num(identity_i1_delivery, 9),
"identity_I2_delivery_residual": _num(identity_i2_delivery, 9),
"continuity_residual_max": _num(continuity, 9),
"spec_dates": spec_dates,
"checks": checks,
"checks_failed": [item["name"] for item in checks if not item["passed"]],
"_daily": {
    "purchase_kwh": [round(float(v), 6) for v in day_purchase],
    "q_em_kwh": [round(float(v), 6) for v in np.sum(q_em_d, axis=1)],
    "cost_total_yuan": [round(float(v), 6) for v in cost_total_d],
    "storage_start_kwh": [round(float(v), 6) for v in day_start],
    "storage_end_kwh": [round(float(v), 6) for v in day_end],
    "spill_kwh": [round(float(v), 6) for v in np.sum(spill_d, axis=1)],
},
}
)
return record

# ----- #
# 实验矩阵（预注册；见 plan.md §3）
# ----- #

def build_matrix() -> list[Params]:
    matrix: list[Params] = [Params(label="baseline", family="baseline", note="accepted M1 基线复现闸门")]
    # eta（两侧同步）：±5% / ±10% / ±20%（η=1.0 为 +11.1% 的物理上界档）
    for value in (0.72, 0.81, 0.855, 0.945, 0.99, 1.0):
        matrix.append(Params(label=f"eta_both_{value:g}", family="eta", eta_ch=value, eta_dis=value,
                               note=f"eta_ch=eta_dis={value:g}"))
    # eta 单侧（±10%）
    for value in (0.81, 0.99):
        matrix.append(Params(label=f"eta_ch_{value:g}", family="eta_asym", eta_ch=value, note=f"仅 η_ch={value:g}"))
        matrix.append(Params(label=f"eta_dis_{value:g}", family="eta_asym", eta_dis=value, note=f"仅 η_dis={value:g}"))
    # E_init: ±5% / ±10% / ±20%
    for value in (4800.0, 5400.0, 5700.0, 6300.0, 6600.0, 7200.0):
        matrix.append(Params(label=f"e_init_{value:g}", family="init", e_init=value, note=f"E_init={value:g} kWh"))
    # alpha_em: ±5% / ±10% / ±20%
    for value in (4.0, 4.5, 4.75, 5.25, 5.5, 6.0):
        matrix.append(Params(label=f"alpha_em_{value:g}", family="alpha", alpha_em=value, note=f"α_em={value:g}"))
    # P_max（口径内同步换算）：±5% / ±10% / ±20%
    for value in (4000.0, 4500.0, 4750.0, 5250.0, 5500.0, 6000.0):
        matrix.append(Params(label=f"p_max_{value:g}", family="pmax", p_max=value, note=f"P_max={value:g} kW"))

```

```

# E 运行窗口: ±20%
matrix.append(Params(label="e_min_960", family="ewin", e_min=960.0, note="E_min -20%"))
matrix.append(Params(label="e_min_1440", family="ewin", e_min=1440.0, note="E_min +20%"))
matrix.append(Params(label="e_max_8640", family="ewin", e_max=8640.0, note="E_max -20%"))
# 求解器设置
for method in ("highs-ds", "highs-ipm"):
    matrix.append(Params(label=f"solver_{method}", family="solver", solver_method=method,
        note=f"同一模型改用 {method}"))
matrix.append(Params(label="solver_highs_nopresolve", family="solver", presolve=False, note="关闭 presolve"))
# 结构情景: s 的界 (D5-A accepted vs D5-B 物理盈余)
matrix.append(Params(label="s_bound_physical", family="s_bound", s_cap="physical",
    note="s 收紧为物理盈余 max(0, PV-L) (D5-B): 目标系数仍为 0"))
# 结构情景: 售电收益 (AS09 松界的边界压力, 非交付口径)
matrix.append(Params(label="s_sell_0.50_pvbound", family="s_sell", sell_price=0.50,
    note="s 取 AS09 松界 + 0.50 元/kWh 售电: 检验非物理套利路径"))
matrix.append(Params(label="s_sell_0.50_physical", family="s_sell", sell_price=0.50, s_cap="physical",
    note="先收紧物理界再给售电价: 对照条"))
# 结构情景:  $\alpha_{em} < 1$  (机制边界演示)
matrix.append(Params(label="alpha_em_0.50", family="alpha_lt1", alpha_em=0.50,
    note="alpha_em=0.5<1: 机制边界演示, 非题面参数扰动"))
# 购电上限情景族 (R2 原网格 + M6')
for kw in (10326.0, 8459.0, 6000.0, 5000.0, 4375.0, 4218.75, 4000.0, 3750.0, 3000.0, 2000.0):
    matrix.append(Params(label=f"b_cap_{kw:g}kw", family="b_cap", b_cap_kwh=kw * DT,
        note=f"b/Dt <= {kw:g} kw"))

return matrix

NOISE_FAMILIES: tuple[tuple[str, str, float, bool], ...] = (
    # (family, mode, sigma, price_noise)
    ("noise_white_5", "independent", 0.05, False),
    ("noise_white_10", "independent", 0.10, False),
    ("noise_day_5", "per_day", 0.05, False),
    ("noise_joint_day_5", "per_day", 0.05, True),
)

def build_noise_cases(price: np.ndarray, load_kw: np.ndarray, pv_kw: np.ndarray,
    seed: int, samples: int) -> list[Case]:
    """构造噪声样本: ``price`` 为单口 144 点电价, 逐日重复后叠加因子。"""
    days, ppd = load_kw.shape
    base_price_full = np.tile(price, days)
    cases: list[Case] = []
    for family_index, (family, mode, sigma, price_noise) in enumerate(NOISE_FAMILIES):
        for sample in range(samples):
            rng = np.random.default_rng(seed + family_index * 100003 + sample)
            if mode == "independent":
                f_load = np.maximum(0.2, 1.0 + sigma * rng.standard_normal((days, ppd)))
                f_pv = np.maximum(0.0, 1.0 + sigma * rng.standard_normal((days, ppd)))
                if price_noise:
                    f_price = np.maximum(0.05, 1.0 + sigma * rng.standard_normal((days, ppd)))
                else:
                    f_price = np.ones((days, ppd))
            else:
                day_load = np.maximum(0.2, 1.0 + sigma * rng.standard_normal(days))
                day_pv = np.maximum(0.0, 1.0 + sigma * rng.standard_normal(days))
                f_load = np.repeat(day_load[:, None], ppd, axis=1)
                f_pv = np.repeat(day_pv[:, None], ppd, axis=1)
                if price_noise:
                    day_price = np.maximum(0.05, 1.0 + sigma * rng.standard_normal(days))
                    f_price = np.repeat(day_price[:, None], ppd, axis=1)
                else:
                    f_price = np.ones((days, ppd))
            new_load = load_kw * f_load
            new_pv = pv_kw * f_pv
            new_price_full = (price[None, :] * f_price).reshape(-1)
            disturbance = {
                "family": family,
                "mode": mode,
                "sigma": sigma,
                "price_noise": bool(price_noise),
                "sample": sample,
                "load_energy_ratio": round(float(np.sum(new_load) / np.sum(load_kw)), 9),
                "pv_energy_ratio": round(float(np.sum(new_pv) / np.sum(pv_kw)), 9),
            }

```

```

        "price_sum_ratio": round(float(np.sum(new_price_full) / np.sum(base_price_full)), 9),
    }
    cases.append(
        Case(
            params=Params(label=f"{family}_s{sample:03d}", family=family,
                           note=f"{mode} σ={sigma:.2f} price_noise={price_noise} sample={sample}"),
            price=new_price_full,
            load_energy=new_load.reshape(-1) * DT,
            pv_energy=new_pv.reshape(-1) * DT,
            days=days,
            disturbance=disturbance,
        )
    )
    return cases

# ----- #
# 统计与判据
# ----- #

def bootstrap_ci(values: np.ndarray, seed: int, resamples: int = 1000) -> list[float]:
    if values.size == 0:
        return [float("nan"), float("nan")]
    rng = np.random.default_rng(seed)
    draws = rng.integers(0, values.size, size=(resamples, values.size))
    means = values[draws].mean(axis=1)
    return [round(float(np.percentile(means, 2.5)), 6), round(float(np.percentile(means, 97.5)), 6)]

def summarize(values: list[Any]) -> dict[str, Any]:
    array = np.asarray([v for v in values if v is not None and np.isfinite(v)], dtype=float)
    if array.size == 0:
        return {"count": 0}
    std = float(np.std(array, ddof=1)) if array.size > 1 else 0.0
    return {
        "count": int(array.size),
        "mean": round(float(np.mean(array)), 6),
        "std": round(std, 6),
        "min": round(float(np.min(array)), 6),
        "p2_5": round(float(np.percentile(array, 2.5)), 6),
        "p25": round(float(np.percentile(array, 25)), 6),
        "median": round(float(np.median(array)), 6),
        "p75": round(float(np.percentile(array, 75)), 6),
        "p97_5": round(float(np.percentile(array, 97.5)), 6),
        "max": round(float(np.max(array)), 6),
        "ci95_mean": bootstrap_ci(array, SEED),
    }

def _rel_diff(got: float, want: float) -> float:
    scale = max(abs(want), 1.0)
    return abs(got - want) / scale

def _oat_table(groups: dict[str, list[dict[str, Any]]], family: str, key: str, grid: list[float],
               x0: float, base_cost: float) -> dict[str, Any]:
    items = {round(item["params"][key], 9): item for item in groups.get(family, [])}
    result: dict[str, Any] = {"grid": grid, "cost": {}, "relative_change": {}, "elasticity": {}}
    for value in grid:
        item = items.get(round(float(value), 9))
        if not item or not item.get("feasible") or item["objective_yuan"] is None:
            continue
        delta = (item["objective_yuan"] - base_cost) / base_cost
        result["cost"][str(value)] = item["objective_yuan"]
        result["relative_change"][str(value)] = round(delta, 6)
        if abs(value - x0) > 1e-12:
            result["elasticity"][str(value)] = round(delta / ((value - x0) / x0), 6)
    return result

def evaluate_criteria(records: list[dict[str, Any]], baseline: dict[str, Any]) -> tuple[dict[str, Any], dict[str, Any]]:
    groups: dict[str, list[dict[str, Any]]] = {}

```

```

for record in records:
    groups.setdefault(record["family"], []).append(record)
base_cost = float(baseline["objective_yuan"])
core_families = {"baseline", "eta", "eta_asym", "init", "alpha", "pmax", "ewin", "s_bound", "solver"}
noise_families = sorted(name for name in groups if name.startswith("noise_"))

summary: dict[str, Any] = {
    "baseline_objective_yuan": base_cost,
    "baseline_delivery_cost_yuan": baseline["delivery_cost_yuan"],
    "baseline_no_storage_cost_yuan": baseline["no_storage_cost_yuan"],
    "families": {},
}

base_delivery_cost = float(baseline["delivery_cost_yuan"] or 0.0)
for family, items in sorted(groups.items()):
    feasible = [item for item in items if item.get("feasible")]
    delivery_deltas = (
        [
            (item["delivery_cost_yuan"] - base_delivery_cost) / base_delivery_cost
            for item in feasible
            if item.get("delivery_cost_yuan") is not None
        ]
        if base_delivery_cost > 0
        else []
    )
    summary["families"][family] = {
        "count": len(items),
        "feasible_count": len(feasible),
        "feasible_rate": round(len(feasible) / len(items), 6),
        "objective": summarize([item["objective_yuan"] for item in feasible]),
        "relative_delta": summarize([(item["objective_yuan"] - base_cost) / base_cost for item in feasible]),
        "delivery_relative_delta": summarize(delivery_deltas),
        "checks_failed_union": sorted({name for item in items for name in item.get("checks_failed", [])}),
        "labels": [item["label"] for item in items],
    }

# OAT 网格 (baseline 作为 x0 网格点补入对应族)
oat_groups = {name: list(items) for name, items in groups.items()}
for family in ("eta", "init", "alpha", "pmax", "ewin"):
    oat_groups.setdefault(family, []).append(baseline)
grids = {
    "eta": ("eta", "eta_ch", [0.72, 0.81, 0.855, 0.9, 0.945, 0.99, 1.0], ETA0),
    "e_init": ("init", "e_init", [4800.0, 5400.0, 5700.0, 6000.0, 6300.0, 6600.0, 7200.0], E_INIT0),
    "alpha_em": ("alpha", "alpha_em", [4.0, 4.5, 4.75, 5.0, 5.25, 5.5, 6.0], ALPHA0),
    "p_max": ("pmax", "p_max", [4000.0, 4500.0, 4750.0, 5000.0, 5250.0, 5500.0, 6000.0], P_MAX0),
    "e_min": ("ewin", "e_min", [960.0, 1200.0, 1440.0], E_MIN0),
    "e_max": ("ewin", "e_max", [8640.0, 10800.0], E_MAX0),
}

sensitivity: dict[str, Any] = {"baseline_objective_yuan": base_cost, "oat": {}, "tornado_20pct": {}}
for name, (family, key, grid, x0) in grids.items():
    sensitivity["oat"][name] = _oat_table(oat_groups, family, key, grid, x0, base_cost)

def rel_change(family: str, key: str, value: float) -> float | None:
    for item in oat_groups.get(family, []):
        if abs(item["params"][key] - value) <= 1e-9 and item.get("feasible") and item["objective_yuan"] is not None:
            return (item["objective_yuan"] - base_cost) / base_cost
    return None

for name, (family, key, grid, x0) in grids.items():
    low = min(grid, key=lambda v: abs(v - x0 * 0.8))
    high = min(grid, key=lambda v: abs(v - x0 * 1.2))
    sensitivity["tornado_20pct"][name] = {
        "low_value": low,
        "high_value": high,
        "low_relative_change": _num(rel_change(family, key, low)),
        "high_relative_change": _num(rel_change(family, key, high)),
    }

# ----- S1 可行率 -----
def hard_ok(item: dict[str, Any]) -> bool:
    return bool(item.get("feasible")) and not item.get("checks_failed")

core_records = [item for item in records if item["family"] in core_families or item["family"] in noise_families]
param_records = [item for item in core_records if item["family"] not in noise_families]

```

```

core_rate = sum(1 for item in core_records if hard_ok(item)) / max(len(core_records), 1)
param_rate = sum(1 for item in param_records if hard_ok(item)) / max(len(param_records), 1)
s1_pass = core_rate >= 0.95 and param_rate >= 0.99

# ----- S2 幅度与符号方向 -----
amp_detail: dict[str, Any] = {}
amp = 0.0
eta_amp = 0.0
for name, (family, key, grid, x0) in grids.items():
    for value in (x0 * 0.8, x0 * 1.2):
        change = rel_change(family, key, value)
        if change is None:
            continue
        amp_detail[f"{name}@{value:.6g}"] = round(change, 6)
        amp = max(amp, abs(change))
        if name == "eta":
            eta_amp = max(eta_amp, abs(change))
eta_low = rel_change("eta", "eta_ch", 0.72)
eta_high = rel_change("eta", "eta_ch", 1.0)
pmax_low = rel_change("pmax", "p_max", 4000.0)
pmax_high = rel_change("pmax", "p_max", 6000.0)
e_init_elasticities = list(sensitivity["oat"]["e_init"].get("elasticity", {}).values())
directions = {
    "dC_deta_nonpositive": bool(eta_low is not None and eta_high is not None and eta_high <= eta_low + 1e-12),
    "dC_dpmax_nonpositive": bool(pmax_low is not None and pmax_high is not None and pmax_high <= pmax_low + 1e-12),
    "e_init_elasticity_within_1p5": (
        bool(e_init_elasticities) and all(abs(item) <= 1.5 for item in e_init_elasticities)
    ),
}
s2_pass = amp <= 0.25 and eta_amp <= 0.35 and all(directions.values())

# ----- S3 噪声区间 -----
noise_all = [item for item in records if item["family"] in noise_families and item.get("feasible")]
noise_cost = np.asarray([item["objective_yuan"] for item in noise_all], dtype=float)
if noise_cost.size:
    half_width = float((np.percentile(noise_cost, 97.5) - np.percentile(noise_cost, 2.5)) / 2.0 / base_cost)
    mean_shift = float(abs(np.mean(noise_cost) - base_cost) / base_cost)
else:
    half_width, mean_shift = float("nan"), float("nan")
noise_detail: dict[str, Any] = {}
for family in noise_families:
    values = [item["objective_yuan"] for item in groups.get(family, []) if item.get("feasible")]
    entry = summarize(values)
    if values:
        array = np.asarray(values, dtype=float)
        entry["p2_5_half_width_ratio"] = round(
            float((np.percentile(array, 97.5) - np.percentile(array, 2.5)) / 2.0 / base_cost), 6
        )
        entry["mean_shift_ratio"] = round(float(abs(np.mean(array) - base_cost) / base_cost), 6)
    noise_detail[family] = entry
s3_pass = bool(
    np.isfinite(half_width) and half_width <= 0.20 and np.isfinite(mean_shift) and mean_shift <= 0.10
)

# ----- S4 套利方向 -----
direction_records = [
    item for item in core_records
    if item.get("feasible") and item.get("no_storage_cost_yuan") is not None and item["objective_yuan"] is not None
]
s4_failures = [
    item["label"] for item in direction_records
    if not (item["objective_yuan"] < item["no_storage_cost_yuan"] - 1e-6)
]

# ----- S5 交付表稳定性 (参数 OAT ±10%) -----
def is_within_10pct(item: dict[str, Any]) -> bool:
    spec = item["params"]
    pairs = (
        ("eta_ch", spec["eta_ch"], ETA0), ("eta_dis", spec["eta_dis"], ETA0),
        ("e_init", spec["e_init"], E_INIT0), ("p_max", spec["p_max"], P_MAX0),
        ("alpha_em", spec["alpha_em"], ALPHA0),
    )
    changed = [abs(value - x0) / x0 for _, value, x0 in pairs if abs(value - x0) > 1e-12]

```

```

if not changed:
    return False
return bool(max(changed) <= 0.100001 and spec["e_min"] == E_MIN0 and spec["e_max"] == E_MAX0)

base_spec = baseline["spec_dates"]
s5_checked, s5_failures = 0, []
s5_worst = {"purchase": 0.0, "cost": 0.0, "slot_ratio": 0.0}
for item in records:
    if item["family"] not in {"eta", "eta_asym", "init", "alpha", "pmax"} or not item.get("feasible"):
        continue
    if not is_within_10pct(item):
        continue
    s5_checked += 1
    for date_text, base_entry in base_spec.items():
        entry = item["spec_dates"].get(date_text)
        if not entry:
            continue
        purchase_delta = _rel_diff(entry["purchase_kwh"], base_entry["purchase_kwh"])
        cost_delta = _rel_diff(entry["cost_yuan"], base_entry["cost_yuan"])
        s5_worst["purchase"] = max(s5_worst["purchase"], purchase_delta)
        s5_worst["cost"] = max(s5_worst["cost"], cost_delta)
        if base_entry["purchase_kwh"] > 0:
            for ours, want in zip(entry["slots_kwh"], base_entry["slots_kwh"]):
                s5_worst["slot_ratio"] = max(s5_worst["slot_ratio"], abs(ours - want) / base_entry["purchase_kwh"])
        if purchase_delta > 0.10 or cost_delta > 0.10 or s5_worst["slot_ratio"] > 0.15:
            s5_failures.append(f"{item['label']}@{date_text}")

# ----- S6 求解器一致性 -----
solver_records = [baseline] + [item for item in groups.get("solver", []) if item.get("feasible")]
solver_objectives = {item["label"]: item["objective_yuan"] for item in solver_records}
solver_pairs: dict[str, Any] = {}
s6_pass = True
labels = list(solver_objectives)
for i in range(len(labels)):
    for j in range(i + 1, len(labels)):
        a, b = labels[i], labels[j]
        if solver_objectives[a] is None or solver_objectives[b] is None:
            s6_pass = False
            continue
        delta = _rel_diff(solver_objectives[a], solver_objectives[b])
        solver_pairs[f"{a}|{b}"] = round(delta, 12)
s6_pass = s6_pass and delta <= 1e-6

criteria = {
    "S1": {
        "name": "可行率（核心族：参数族与噪声族分开）",
        "threshold": "参数族 >= 0.99 且整体 >= 0.95",
        "value": {"core_rate": round(core_rate, 6), "param_rate": round(param_rate, 6),
            "core_count": len(core_records), "param_count": len(param_records)},
        "passed": bool(s1_pass),
        "failures": [item["label"] for item in core_records if not hard_ok(item)][:30],
    },
    "S2": {
        "name": "OAT ±20% 最大相对偏移与符号方向",
        "threshold": "max|ΔC|/C* <= 0.25 (eta 档 <= 0.35) 且方向判断全通过",
        "value": {"max_abs_relative_change": round(amp, 6), "eta_extreme": round(eta_amp, 6),
            "detail": amp_detail, "directions": directions},
        "passed": bool(s2_pass),
    },
    "S3": {
        "name": "噪声传播 95% 区间与均值偏移",
        "threshold": "2.5-97.5 分位半宽/C* <= 0.20 且 |均值偏移| <= 0.10",
        "value": {"half_width_ratio": _num(half_width), "mean_shift_ratio": _num(mean_shift),
            "samples": int(noise_cost.size), "families": noise_detail},
        "passed": bool(s3_pass),
    },
    "S4": {
        "name": "套利方向（C_opt < 同扰动数据下的无储能购电费）",
        "threshold": "核心族 100% 成立",
        "value": {"checked": len(direction_records), "failures": s4_failures[:30]},
        "passed": bool(len(direction_records) > 0 and not s4_failures),
    },
    "S5": {

```

```

        "name": "交付表稳定性 (参数 OAT  $\pm 10\%$  的 4 个指定日期与表 1 六时段)",
        "threshold": "全天购电量/购电费相对偏差  $\leq 0.10$ ; 表 1 每 slot 绝对偏差  $\leq 0.15 \times$  当日全天购电量",
        "value": {"cases_checked": s5_checked, "worst": {k: round(v, 6) for k, v in s5_worst.items()}},
        "failures": s5_failures[:30]},
        "passed": bool(s5_checked > 0 and not s5_failures),
    },
    "S6": {
        "name": "求解器设置一致性 (highs / highs-ds / highs-ipm / 关闭 presolve)",
        "threshold": "目标值两两相对差  $\leq 1e-6$ ",
        "value": {"objectives": solver_objectives, "pairwise_relative_diff": solver_pairs},
        "passed": bool(s6_pass),
    },
}
failed = [name for name in CRITERIA if not criteria[name]["passed"]]
summary["criteria"] = criteria
summary["criteria_failed"] = failed
summary["stability_grade"] = "稳定" if not failed else (
    "条件稳定" if len(failed) <= 1 else "脆弱 (需缩小适用范围)"
)

# ----- 结构情景发现 -----
b_cap_rows = []
for item in sorted(groups.get("b_cap", []), key=lambda entry: -(entry["params"]["b_cap_kw"] or 0.0)):
    b_cap_rows.append({
        "b_cap_kw": item["params"]["b_cap_kw"],
        "feasible": bool(item.get("feasible")),
        "total_q_em_kwh": item.get("total_q_em_kwh"),
        "emergency_cost_yuan": item.get("objective_emergency_yuan"),
        "objective_yuan": item.get("objective_yuan"),
        "delivery_cost_yuan": item.get("delivery_cost_yuan"),
        "days_with_emergency": item.get("days_with_emergency"),
        "max_purchase_power_kw": item.get("max_purchase_power_kw"),
        "checks_failed": item.get("checks_failed", []),
    })
# b_cap 降序排列: 上限从大到小  $\Rightarrow \Sigma q_{em}$  单调不减、费用单调不降
zero_caps = [row["b_cap_kw"] for row in b_cap_rows if row["feasible"] and (row["total_q_em_kwh"] or 0.0) <= TOL]
active_caps = [row["b_cap_kw"] for row in b_cap_rows if row["feasible"] and (row["total_q_em_kwh"] or 0.0) > TOL]
cap_costs = [row["objective_yuan"] for row in b_cap_rows if row["feasible"] and row["objective_yuan"] is not None]
cap_qem = [row["total_q_em_kwh"] for row in b_cap_rows if row["feasible"] and row["total_q_em_kwh"] is not None]

s_bound_items = [item for item in groups.get("s_bound", []) if item.get("feasible")]
s_bound_entry = s_bound_items[0] if s_bound_items else {}
s_bound_delta = (
    (s_bound_entry["objective_yuan"] - base_cost) / base_cost
    if s_bound_entry.get("objective_yuan") is not None else None
)

structural = {
    "b_cap": {
        "rows": b_cap_rows,
        "threshold_bracket": {
            "no_activation_below_or_equal_kw": max(zero_caps) if zero_caps else None,
            "activation_at_or_below_kw": min(active_caps) if active_caps else None,
            "expected_from_R5_kw": [4218.75, 4375.0],
        },
        "monotone_cost_non_decreasing": bool(
            all(cap_costs[i] <= cap_costs[i + 1] + 1e-6 for i in range(len(cap_costs) - 1))
        ),
        "monotone_q_em_non_increasing": bool(
            all(cap_qem[i] >= cap_qem[i + 1] - 1e-6 for i in range(len(cap_qem) - 1))
        ),
        "note": "b 上限下降  $\Rightarrow \Sigma q_{em}$  单调不减、总费用单调不降; 上限  $\geq \beta$  时  $\Sigma q_{em} = 0$  (团队勘误 R5)。",
    },
    "s_bound": {
        "physical_objective_yuan": s_bound_entry.get("objective_yuan"),
        "physical_total_spill_kwh": s_bound_entry.get("total_spill_kwh"),
        "baseline_total_spill_kwh": baseline["total_spill_kwh"],
        "relative_change": _num(s_bound_delta),
        "note": "D5-B 收紧 s 上界为物理盈余; 目标系数为 0; 若最优值不变, 则 AS09 松界在无售电口径下无套利路径。",
    },
    "s_sell": [
        {
            "label": item["label"],

```



```

        "objective_yuan": item.get("objective_yuan"),
        "total_spill_kwh": item.get("total_spill_kwh"),
        "physical_surplus_kwh": item.get("physical_surplus_kwh"),
        "sell_revenue_yuan": item.get("sell_revenue_yuan"),
        "checks_failed": item.get("checks_failed", []),
    }
    for item in groups.get("s_sell", [])
],
"alpha_lt1": [
    {
        "label": item["label"],
        "objective_yuan": item.get("objective_yuan"),
        "total_q_em_kwh": item.get("total_q_em_kwh"),
        "days_with_emergency": item.get("days_with_emergency"),
        "checks_failed": item.get("checks_failed", []),
    }
    for item in groups.get("alpha_lt1", [])
],
"cited_not_rerun": {
    "M4_daily_independent": {
        "value": "交付期 -17,803.27 元（相对全年滚动口径）",
        "source": "assumption_v001 §6 只读探针 / 团队裁定 B1 (M4) + D8-A",
        "note": "robustness 不重复跑：数值以 ablation 的 M4 为准。",
    },
    "M5_terminal_6000": {
        "value": "交付期 +2,217.08 元（+0.018%）",
        "source": "assumption_v001 §6 只读探针 / 团队裁定 B1 (M5) + D8-A / B5",
        "note": "M5 只在 ablation 出数：robustness 仅引用结论并注明来源，不重复计算。",
    },
},
}
summary["structural_findings"] = structural
return summary, sensitivity

# ----- #
# 主流程
# ----- #

def parse_args(argv: list[str] | None = None) -> argparse.Namespace:
    parser = argparse.ArgumentParser(description="prob02 robustness 实验（隔离 task 入口）")
    parser.add_argument("--data", default="data/附件1.xlsx", help="附件 1（只读：只用电价列）")
    parser.add_argument("--data2", default="data/附件2.xlsx", help="附件 2（只读：实际负载/光伏）")
    parser.add_argument("--reference", default=str(RUN002_DIR), help="accepted run002 目录（只读基线闸门）")
    parser.add_argument("--output", required=True, help="输出目录（必须在 assumption_v001 内）")
    parser.add_argument("--seed", type=int, default=SEED)
    parser.add_argument("--samples", type=int, default=25, help="每个噪声族样本数（4 族，默认合计 100）")
    parser.add_argument("--time-limit", type=float, default=120.0, help="单次 LP 的 HiGS 时限（秒）")
    parser.add_argument("--families", default="all", help="all 或逗号分隔的情景族")
    parser.add_argument("--days", type=int, default=DAYS_FULL, help="优化天数（< 365 为接口自检探针）")
    parser.add_argument("--no-figures", action="store_true")
    return parser.parse_args(argv)

def _write_baseline_failure(output: Path, baseline_check: dict[str, Any], total: int, started: float) -> int:
    write_json(
        output / "run_manifest.json",
        {
            "stage": "robustness",
            "question_id": "prob02",
            "outcome": "baseline_mismatch",
            "checks_failed": ["baseline_reproduction"],
            "cases_total": total,
            "baseline_check": baseline_check,
            "wall_clock_seconds": round(time.perf_counter() - started, 3),
        },
    )
    print("基线复现失败，整批作废（exit 4）", file=sys.stderr)
    return 4

def main(argv: list[str] | None = None) -> int:

```

```

args = parse_args(argv)
started = time.perf_counter()
output = Path(args.output)
output.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
probe_mode = args.days < DAYS_FULL
reference_dir = Path(args.reference)
if not reference_dir.is_absolute():
    reference_dir = ROOT / reference_dir

attachment1 = read_attachment1(Path(args.data), expected_rows=PPD)
attachment2 = read_attachment2(Path(args.data2), expected_days=DAYS_FULL, expected_periods=PPD)
days = int(args.days)
periods = days * PPD
base_price = attachment1.price
base_load = attachment2.load_kw[:days]
base_pv = attachment2.pv_kw[:days]

all_families = {"baseline", "eta", "eta_asym", "init", "alpha", "pmax", "ewin", "solver",
                "s_bound", "s_sell", "alpha_lt1", "b_cap"} | {name for name, *_ in NOISE_FAMILIES}
families = all_families if args.families == "all" else {x.strip() for x in args.families.split(",") if x.strip()}
unknown = families - all_families
if unknown:
    print(f"未知情景族: {sorted(unknown)}", file=sys.stderr)
    return 3

matrix = [spec for spec in build_matrix() if spec.family in families]
records: list[dict[str, Any]] = []
trajectories: dict[str, dict[str, Any]] = {}
for spec in matrix:
    case = Case(
        params=spec,
        price=np.tile(base_price, days),
        load_energy=base_load.reshape(-1) * DT,
        pv_energy=base_pv.reshape(-1) * DT,
        days=days,
    )
    solved = solve_case(case, time_limit=args.time_limit)
    record = evaluate(case, solved)
    daily = record.pop("_daily", None)
    if daily:
        trajectories[spec.label] = {"label": spec.label, "family": spec.family, "daily": daily}
    record["kind"] = "matrix"
    records.append(record)
    print(f"[matrix] {spec.label} feasible={record['feasible']} C={record.get('objective_yuan')} "
          f"q_em={record.get('total_q_em_kwh')} t={record['wall_seconds']:.2f}s", flush=True)

wanted_noise = {name for name in families if name.startswith("noise_")}
if wanted_noise:
    noise_cases = [case for case in build_noise_cases(base_price, base_load, base_pv, args.seed, args.samples)
                   if case.params.family in wanted_noise]
    for index, case in enumerate(noise_cases, start=1):
        solved = solve_case(case, time_limit=args.time_limit)
        record = evaluate(case, solved)
        record.pop("_daily", None)
        record["kind"] = "noise"
        records.append(record)
        if index % 10 == 0 or index == len(noise_cases):
            print(f"[noise] {index}/{len(noise_cases)} {case.params.label} C={record.get('objective_yuan')}",
                  flush=True)

with (output / "raw_samples.jsonl").open("w", encoding="utf-8") as handle:
    for record in records:
        handle.write(json.dumps(record, ensure_ascii=False, allow_nan=False) + "\n")
for label, payload in trajectories.items():
    write_json(output / "trajectories" / f"{label}.json", payload)
print(f"[raw] {len(records)} 条样本写入 raw_samples.jsonl", flush=True)

baseline = next((item for item in records if item["label"] == "baseline"), None)
reference_solution = json.loads((reference_dir / "solution.json").read_text(encoding="utf-8"))
reference_tables = json.loads((reference_dir / "tables.json").read_text(encoding="utf-8"))
reference_manifest = json.loads((reference_dir / "run_manifest.json").read_text(encoding="utf-8"))
ref_totals = reference_solution["totals"]
baseline_check: dict[str, Any] = {

```

```

"reference_dir": str(reference_dir.as_posix()),
"reference_files_sha256": {
    name: hashlib.sha256((reference_dir / name).read_bytes()).hexdigest()
    for name in ("solution.json", "tables.json", "run_manifest.json", "solver_status.json")
},
"reference_task_id": reference_manifest.get("task_id"),
"probe_mode": probe_mode,
"compared": {},
"spec_dates_compared": {},
"passed": False,
}
if baseline is None or not baseline.get("feasible"):
    baseline_check["error"] = "baseline 未运行或不可行"
else:
    pairs = {
        "objective_yuan": (baseline["objective_yuan"], reference_solution["objective_yuan"]),
        "delivery_cost_yuan": (baseline["delivery_cost_yuan"], reference_solution["delivery_cost_yuan"]),
        "total_purchase_kwh": (baseline["total_purchase_kwh"], ref_totals["total_purchase_kwh"]),
        "total_charge_kwh": (baseline["total_charge_kwh"], ref_totals["total_charge_kwh"]),
        "total_discharge_kwh": (baseline["total_discharge_kwh"], ref_totals["total_discharge_kwh"]),
        "total_spill_kwh": (baseline["total_spill_kwh"], ref_totals["total_spill_kwh"]),
        "storage_final_kwh": (baseline["storage_final_kwh"], ref_totals["storage_final_kwh"]),
        "max_side_power_kw": (baseline["max_side_power_kw"], ref_totals["max_side_power_kw"]),
    }
    ok = True
    for name, (got, want) in pairs.items():
        if got is None or want is None:
            entry = {"ours": got, "reference": want, "relative_diff": None, "passed": False}
        else:
            delta = _rel_diff(got, want)
            entry = {"ours": got, "reference": want, "relative_diff": delta, "passed": delta <= 1e-6}
        baseline_check["compared"][name] = entry
        ok = ok and entry["passed"]
    for date_text, entry in reference_tables.get("table1", {}).items():
        ours = baseline["spec_dates"].get(date_text)
        if not ours:
            continue
        slot_deltas = [abs(a - b["purchase_kwh"]) for a, b in zip(ours["slots_kwh"], entry["slots"])]
        passed = bool(
            _rel_diff(ours["purchase_kwh"], entry["all_day_energy_kwh"]) <= 1e-6
            and _rel_diff(ours["cost_yuan"], entry["all_day_cost_yuan"]) <= 1e-6
            and (max(slot_deltas) if slot_deltas else 0.0) <= 1e-6
        )
        baseline_check["spec_dates_compared"][date_text] = {
            "day_purchase_relative_diff": _rel_diff(ours["purchase_kwh"], entry["all_day_energy_kwh"]),
            "day_cost_relative_diff": _rel_diff(ours["cost_yuan"], entry["all_day_cost_yuan"]),
            "max_slot_abs_diff_kwh": round(max(slot_deltas), 9) if slot_deltas else None,
            "passed": passed,
        }
        ok = ok and passed
    baseline_check["passed"] = bool(ok)

total_cases = len(records)
infeasible = [item["label"] for item in records if not item.get("feasible")]
write_json(
    output / "solver_status.json",
    {
        "solver": "scipy.optimize.linprog",
        "method": "highs",
        "device": "cpu",
        "gpu_required": False,
        "seed": args.seed,
        "feasible_incumbent": bool(baseline and baseline.get("feasible")),
        "baseline_feasible": bool(baseline and baseline.get("feasible")),
        "baseline_check_passed": baseline_check["passed"],
        "cases_total": total_cases,
        "cases_infeasible": len(infeasible),
        "equality_residual_max": baseline.get("equality_residual_max") if baseline else None,
        "bound_violation_max": baseline.get("bound_violation_max") if baseline else None,
        "probe_mode": probe_mode,
    },
)
write_json(output / "baseline_check.json", baseline_check)

```

```

if not baseline_check["passed"] and not probe_mode:
    return _write_baseline_failure(output, baseline_check, total_cases, started)

summary, sensitivity = evaluate_criteria(records, baseline)
summary["cases_total"] = total_cases
summary["cases_infeasible"] = infeasible
summary["checks_failed_union"] = sorted({name for item in records for name in item.get("checks_failed", [])})
summary["probe_mode"] = probe_mode
write_json(output / "summary.json", summary)
write_json(output / "sensitivity.json", sensitivity)

figures: list[str] = []
if not args.no_figures:
    try:
        figures = render_figures(output, records, baseline, summary, sensitivity)
    except Exception as exc: # 图件失败不使数值结果作废
        print(f"[figures] 生成失败: {exc}", file=sys.stderr)
        figures = []

code_files = sorted(HERE.parent.glob("*.py"))
manifest = {
    "stage": "robustness",
    "problem_id": "microgrid_2025",
    "question_id": "prob02",
    "assumption_version": "assumption_v001",
    "formulation_version": "formulation_v001",
    "model": "M1 + 参数/噪声/结构扰动",
    "task_id": os.environ.get("AUTOMM_TASK_ID"),
    "output_directory": str(output.as_posix()),
    "probe_mode": probe_mode,
    "input": {
        "attachment1": str(Path(args.data).as_posix()),
        "attachment1_md5": attachment1.md5,
        "attachment2": str(Path(args.data2).as_posix()),
        "attachment2_md5": attachment2.md5,
        "days": days,
        "periods": periods,
    },
    "reference": {
        "dir": str(reference_dir.as_posix()),
        "task_id": reference_manifest.get("task_id"),
        "sha256": baseline_check["reference_files_sha256"],
    },
    "seed": args.seed,
    "noise_samples_per_family": args.samples,
    "noise_samples_total": len([item for item in records if item["kind"] == "noise"]),
    "families": sorted(families),
    "cases_total": total_cases,
    "cases_infeasible": infeasible,
    "checks_failed": summary["criteria_failed"],
    "baseline_check": baseline_check["passed"],
    "stability_grade": summary["stability_grade"],
    "figures": figures,
    "code_sha256": {path.name: hashlib.sha256(path.read_bytes()).hexdigest() for path in code_files},
    "accepted_code_sha256": {
        name: hashlib.sha256((ACCEPTED_CODE / name).read_bytes()).hexdigest()
        for name in ("prob02_model.py", "prob02_io.py", "run_prob02.py")
    },
    "device": "cpu",
    "gpu_required": False,
    "gpu_serial_constraint": "本 task 不使用 GPU",
    "environment": {
        "python": sys.version.split()[0],
        "numpy": np.__version__,
        "platform": platform.platform(),
    },
    "outcome": "completed" if not summary["criteria_failed"] else "completed_with_findings",
    "wall_clock_seconds": round(time.perf_counter() - started, 3),
}

write_json(output / "run_manifest.json", manifest)
print(json.dumps({"outcome": manifest["outcome"], "cases": total_cases,
    "criteria_failed": summary["criteria_failed"],
    "wall_clock_seconds": manifest["wall_clock_seconds"]}, ensure_ascii=False))

```

```

return 0

# ----- #
# 图件
# ----- #

def render_figures(
    output: Path,
    records: list[dict[str, Any]],
    baseline: dict[str, Any],
    summary: dict[str, Any],
    sensitivity: dict[str, Any],
) -> list[str]:
    import matplotlib

    matplotlib.use("Agg")
    import matplotlib.pyplot as plt
    from matplotlib import font_manager

    style = config_section("visualization", "microgrid_2025", "prob02")
    palette = style.get("palette", {})
    primary = palette.get("primary", "#1F4E79")
    secondary = palette.get("secondary", "#70AD47")
    accent = palette.get("accent", "#ED7D31")
    neutral = palette.get("neutral", "#7F8C8D")
    warning = palette.get("warning", "#C00000")
    available = {font.name for font in font_manager.fontManager.ttflist}
    candidates = [style.get("preferred_font"), *style.get("fallback_fonts", [])]
    font = next((str(item) for item in candidates if item and item in available), None)
    if font is None:
        raise RuntimeError("未找到配置中的中文字体，拒绝出图（避免方框符）")
    plt.rcParams.update({
        "font.family": "sans-serif",
        "font.sans-serif": [font, "DejaVu Sans"],
        "font.size": style.get("font_size", 11),
        "axes.titlesize": style.get("title_size", 14),
        "axes.unicode_minus": False,
        "axes.spines.top": False,
        "axes.spines.right": False,
        "axes.grid": True,
        "grid.alpha": 0.22,
        "figure.dpi": int(style.get("dpi", 180)),
        "figure.facecolor": "white",
        "savefig.facecolor": "white",
    })
    figure_dir = output / "figures"
    figure_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    groups: dict[str, list[dict[str, Any]]] = {}
    for record in records:
        groups.setdefault(record["family"], []).append(record)
    base_cost = float(baseline["objective_yuan"])
    figures: list[str] = []

    # 图 1 龙卷风图 (±20%)
    tornado = sensitivity["tornado_20pct"]
    names = [name for name in ("eta", "e_init", "alpha_em", "p_max", "e_min", "e_max")
              if tornado.get(name, {}).get("low_relative_change") is not None]
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8.6, 4.2))
    for index, name in enumerate(names):
        low = (tornado[name]["low_relative_change"] or 0.0) * 100
        high = (tornado[name]["high_relative_change"] or 0.0) * 100
        ax.barh(index, low, color=warning, alpha=0.85, label=f"低档 (-20%" if index == 0 else None)
        ax.barh(index, high, color=primary, alpha=0.85, label=f"高档 (+20%" if index == 0 else None)
    ax.set_yticks(range(len(names)))
    ax.set_yticklabels(
        [f"{name}\n({tornado[name]['low_value']:g} / {tornado[name]['high_value']:g})" for name in names]
    )
    ax.axvline(0, color="black", linewidth=0.8)
    ax.set_xlabel("全天总购电费相对变化 (%)")
    ax.set_title("龙卷风图: 参数 OAT ±20% (最近网格点)")
    ax.legend(loc="lower right", frameon=False)

```

```

fig.tight_layout()
fig.savefig(figure_dir / "robustness_tornado.png")
plt.close(fig)
figures.append("robustness_tornado.png")

# 图 2 响应曲线
panels = (
    ("eta", "eta_ch", "η (两侧同步)"),
    ("init", "e_init", "E_init (kWh)"),
    ("alpha", "alpha_em", "α_em"),
    ("pmax", "p_max", "P_max (kW)"),
    ("ewin", "e_min", "E_min (kWh)"),
    ("ewin", "e_max", "E_max (kWh)"),
)
fig, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(12, 6))
for ax, (family, key, label) in zip(axes.ravel(), panels):
    items = sorted(
        [item for item in groups.get(family, []) if item.get("feasible") and item["params"][key] is not None],
        key=lambda item: item["params"][key],
    )
    xs = [item["params"][key] for item in items]
    ys = [item["objective_yuan"] for item in items]
    ax.plot(xs, ys, marker="o", color=primary, linewidth=1.6)
    ax.axhline(base_cost, color=neutral, linestyle="--", linewidth=0.9)
    ax.set_xlabel(label)
    ax.set_ylabel("全天总购电费 (元)")
    ax.set_title(f"{key}")
fig.tight_layout()
fig.savefig(figure_dir / "robustness_response_curves.png")
plt.close(fig)
figures.append("robustness_response_curves.png")

# 图 3 噪声 ECDF
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4.6))
colors = (primary, secondary, accent, warning)
for color, family in zip(colors, [name for name in sorted(groups) if name.startswith("noise_")]):
    values = np.sort(np.asarray(
        [item["objective_yuan"] for item in groups[family] if item.get("feasible")], dtype=float
    ))
    if values.size:
        ax.step(values, np.arange(1, values.size + 1) / values.size, where="post",
            color=color, label=f"{family} (n={values.size})")
ax.axvline(base_cost, color="black", linestyle=":", label="accepted 基线")
ax.set_xlabel("全天总购电费 (元)")
ax.set_ylabel("经验分布 ECDF")
ax.set_title("输入噪声传播 (4 族 × 25 样本)")
ax.legend(frameon=False, fontsize=9)
fig.tight_layout()
fig.savefig(figure_dir / "robustness_noise_ecdf.png")
plt.close(fig)
figures.append("robustness_noise_ecdf.png")

# 图 4 购电上限灵敏度 (R2 网格 + M6')
rows = sorted([row for row in summary["structural_findings"]["b_cap"]["rows"] if row["feasible"]],
    key=lambda row: row["b_cap_kw"])
if rows:
    labels = [f"{row['b_cap_kw']}:g}" for row in rows] + ["∞ (基线)"]
    q_em = [row["total_q_em_kwh"] or 0.0 for row in rows] + [0.0]
    cost = [row["objective_yuan"] or 0.0 for row in rows] + [base_cost]
    positions = np.arange(len(labels))
    fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(10, 4.4))
    ax1.bar(positions, q_em, color=accent, alpha=0.85)
    ax1.set_xticks(positions)
    ax1.set_xticklabels(labels, rotation=40)
    ax1.set_xlabel("b 的功率上限 (kW)")
    ax1.set_ylabel("Σq_em (kWh)", color=accent)
    ax2 = ax1.twinx()
    ax2.plot(positions, cost, marker="o", color=primary)
    ax2.set_ylabel("全天总购电费 (元)", color=primary)
    ax1.set_title("购电上限灵敏度 (R2 原网格 + M6') : 阈值 β 由相邻网格点夹逼")
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(figure_dir / "robustness_buy_cap_curve.png")
    plt.close(fig)

```

```

figures.append("robustness_buy_cap_curve.png")

# 图 5 结构情景柱状
scenario_labels: list[str] = []
scenario_deltas: list[float] = []
for family in ("ewin", "s_bound", "s_sell", "alpha_lt1", "eta_asym", "solver"):
    for item in groups.get(family, []):
        if item.get("feasible") and item["objective_yuan"] is not None and item["label"] != "baseline":
            scenario_labels.append(item["label"])
            scenario_deltas.append((item["objective_yuan"] - base_cost) / base_cost * 100)
if scenario_labels:
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 4.4))
    colors = [primary if value >= 0 else secondary for value in scenario_deltas]
    ax.bar(range(len(scenario_labels)), scenario_deltas, color=colors)
    ax.set_xticks(range(len(scenario_labels)))
    ax.set_xticklabels(scenario_labels, rotation=60, ha="right", fontsize=8)
    ax.axhline(0, color="black", linewidth=0.8)
    ax.set_ylabel("全天总购电费相对变化 (%)")
    ax.set_title("结构情景与求解器设置对照 (不改变交付口径)")
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(figure_dir / "robustness_scenarios.png")
    plt.close(fig)
    figures.append("robustness_scenarios.png")

# 图 6 spider (归一化 OAT 响应)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 5))
for name, (family, key) in (("eta", ("eta", "eta_ch")), ("E_init", ("init", "e_init")),
                           ("alpha", ("alpha", "alpha_em")), ("P_max", ("pmax", "p_max")),
                           ("E_min", ("ewin", "e_min")), ("E_max", ("ewin", "e_max"))):
    items = sorted(
        [item for item in groups.get(family, []) if item.get("feasible")
         and item["params"][key] is not None and item["objective_yuan"] is not None],
        key=lambda item: item["params"][key],
    )
    if not items:
        continue
    xs = np.asarray([item["params"][key] for item in items], dtype=float)
    ys = np.asarray([(item["objective_yuan"] - base_cost) / base_cost for item in items], dtype=float)
    span = max(float(np.max(np.abs(xs - xs.mean()))), 1e-9)
    ax.plot((xs - xs.mean()) / span, ys, marker="o", label=name)
ax.axhline(0, color="black", linewidth=0.8)
ax.set_xlabel("归一化参数偏差")
ax.set_ylabel("全天总购电费相对变化")
ax.set_title("Spider 图: OAT 归一化响应")
ax.legend(frameon=False, fontsize=9)
fig.tight_layout()
fig.savefig(figure_dir / "robustness_spider.png")
plt.close(fig)
figures.append("robustness_spider.png")
return figures

if __name__ == "__main__":
    if hasattr(sys.stdout, "reconfigure"):
        sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8", errors="replace")
        sys.stderr.reconfigure(encoding="utf-8", errors="replace")
    raise SystemExit(main())

```

B.11 problems/microgrid_2025/prob03/versions/assumption_v001/ablations/code/ablation_prob03.py

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

"""prob03 ablation 实验批（预注册方案见 ``../plan.md``，跑数前冻结，事后不得改判据）。

对象: ``assumption_v001`` / ``formulation_v001`` 的 accepted ``M1``（计划层 0:00 预报 →
调整层 6:00/12:00/18:00 → 实际结算层: 365 天 × 144 时段; 跨日状态连续; 终端自由），
交付口径 = ``results/prob03_v001_f001_run003``（task ``6de708bbd2d3dd273013``）。

执行内容（团队裁定 B2 强制的 ``M1``-``M8``，含 ``M5`` 两档与 ``M7`` 三条口径对照）：

* ``M1`` 三层顺序向前递推（基准: ``C1`` 基线闸门 / ``C8`` 交付一致性）
* ``M2a`` 逐日解耦 + 状态递推（``C2``，T8: 回归检查）
* ``M2b`` 日初复位 6000（``C2`` 备注: 跨日携带价值，**不是缺陷**）
* ``M3`` 完全信息上界: 单一 52,560 时段 LP（``C4`` / ``C10`` 跨问锚点）
* ``M4`` 仅 0:00 计划、无调整（``C4``）
* ``M5a`` 决策加密 {0 + 每 3 小时}（``C5``，同一发布集 D5-A）
* ``M5b`` 决策加密 {0 + 每 1 小时}（``C5``，同一发布集 D5-A）
* ``M6`` 偏差项 MILP 精确化: 4 个指定日的日尺度 oracle（``C6``，D6-A 降级须登记）
* ``M7-D2-B`` 结算读法 B（``C7``）
* ``M7-D2-C`` 结算读法 C（``C7``: 与 B 的总费用公式**代数恒等**，作为发现登记）
* ``M7-D5-B`` 降尺度改分段常数（``C7`` + T3 能量偏差统计）
* ``M8`` ``M1`` 的独立第二实现（书写次序重排 + 消去 ``s`` + ``highs-ds`` + ``presolve=False``，``C3``）

``M7-PLAN-EXP`` 按团队 **T6 撤销**，**不执行**（确定性、无误差分布下与 ``min Ip·b`` 恒等退化）；
报告按 T6 写明退化证明，不伪造数值。

纪律：
* 全部 case 共用同一份输入（附件 1/2/3 同一 md5）、同一套参数、同一 ``T7/T9`` 字典序 tie-breaking 规则；
  求解器设置差异**只允许**出现在 ``M8``（T7-5）且逐项登记。
* 失败 case 保留在 ``raw_cases.json`` 并计入判据，不静默删除。
* 原始样本与汇总统计分开保存: 输出只写 ``ablations/results/prob03_v001_ablation_run001``。
* 本脚本**不修改** accepted 代码、数据、``results/`` 与 ``robustness/``。
"""

from __future__ import annotations

import argparse
import hashlib
import json
import sys
import time
import traceback
from contextlib import contextmanager
from dataclasses import dataclass, field
from datetime import datetime, timezone
from pathlib import Path
from typing import Any, Iterator

import numpy as np
from scipy.optimize import Bounds, LinearConstraint, milp
from scipy.sparse import coo_matrix

EXIT_OK = 0
EXIT_UNEXPECTED = 1
EXIT_INPUT_INVALID = 3
EXIT_BASELINE_GATE_FAILED = 4
EXIT_BUDGET_EXCEEDED = 5

SEED_DEFAULT = 20260910
SPEC_DATES: tuple[tuple[str, int], ...] = (
    ("2025-03-20", 78),
    ("2025-06-21", 171),
    ("2025-09-23", 265),
    ("2025-12-21", 354),
)
PUBLICATION_HOURS: tuple[int, ...] = (0, 6, 12, 18)
DECISION_SETS: dict[str, tuple[int, ...]] = {
    "M1": (0, 6, 12, 18),
    "M5a": (0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21),
    "M5b": tuple(range(0, 24)),
}
# C10 跨问锚点 (F7): prob02 accepted computation 的只读数值
ANCHOR_FULL_YUAN = 13758182.573724
```



```

ANCHOR_DELIVERY_YUAN = 12233050.830708
# C1 基线闸门: run003 的 9 项总量
BASELINE_KEYS = (
    "objective_yuan",
    "cost_plan_yuan",
    "cost_adj_yuan",
    "cost_em_yuan",
    "delivery_cost_yuan",
    "total_purchase_kwh",
    "total_q_em_kwh",
    "total_spill_kwh",
    "storage_final_kwh",
)
FONT_STACK = ["Microsoft YaHei", "SimHei", "DengXian", "SimSun", "DejaVu Sans"]

# -----
# 路径与基础工具
# -----

def _project_root() -> Path:
    current = Path(__file__).resolve()
    for candidate in (current, *current.parents):
        if (candidate / "pyproject.toml").exists() and (candidate / "AGENTS.md").exists():
            return candidate
    raise RuntimeError("无法从脚本位置定位项目根目录")

ROOT = _project_root()
VERSION_DIR = ROOT / "problems" / "microgrid_2025" / "prob03" / "versions" / "assumption_v001"
ACCEPTED_CODE_DIR = VERSION_DIR / "code"
if str(ACCEPTED_CODE_DIR) not in sys.path:
    sys.path.insert(0, str(ACCEPTED_CODE_DIR))

import prob03_io as IO # noqa: E402
import prob03_model as M # noqa: E402

_REAL_LINPROG = M.linprog

def log(message: str) -> None:
    print(f"[ablation03] {message}", flush=True)

def _round(value: Any, digits: int = 6) -> float:
    number = float(value)
    if not np.isfinite(number):
        return float("nan")
    return round(number, digits)

def sanitize(value: Any) -> Any:
    """递归把非有浮点替换为 ``None``, 保证 ``allow_nan=False`` 的 JSON 落盘不失败。"""
    if isinstance(value, dict):
        return {str(key): sanitize(item) for key, item in value.items()}
    if isinstance(value, (list, tuple)):
        return [sanitize(item) for item in value]
    if isinstance(value, (np.floating, float)):
        number = float(value)
        return number if np.isfinite(number) else None
    if isinstance(value, (np.integer,)):
        return int(value)
    if isinstance(value, (np.bool_,)):
        return bool(value)
    if isinstance(value, np.ndarray):
        return sanitize(value.tolist())
    return value

def write_json(path: Path, payload: Any) -> None:
    path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    text = json.dumps(sanitize(payload), ensure_ascii=False, indent=2, allow_nan=False)

```

```

path.write_text(text + "\n", encoding="utf-8")

def append_jsonl(path: Path, payload: dict[str, Any]) -> None:
    path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    with path.open("a", encoding="utf-8", newline="\n") as handle:
        handle.write(json.dumps(sanitize(payload), ensure_ascii=False, allow_nan=False) + "\n")

def relative_diff(value: float, reference: float) -> float:
    if reference == 0.0:
        return abs(float(value))
    return abs(float(value) - float(reference)) / abs(float(reference))

# -----
# 求解器设置注入（只用于 M8, T7-5 允许的唯一差异面）
# -----

@contextmanager
def solver_settings(*, method: str = "highs", presolve: bool = True) -> Iterator[None]:
    real = _REAL_LINPROG

    def wrapper(*args: Any, **kwargs: Any) -> Any:
        kwargs["method"] = method
        options = dict(kwargs.get("options") or {})
        options["presolve"] = bool(presolve)
        kwargs["options"] = options
        return real(*args, **kwargs)

    M.linprog = wrapper
    try:
        yield
    finally:
        M.linprog = real

@contextmanager
def state_init(value: float) -> Iterator[None]:
    """临时改写 ``prob03_model.E_INIT``（``M2a``/``M2b`` 的逐日初值注入）。"""
    saved = M.E_INIT
    M.E_INIT = float(value)
    try:
        yield
    finally:
        M.E_INIT = saved

# -----
# 输入（与 accepted run003 同源：只读）
# -----

@dataclass(frozen=True)
class BaseInputs:
    days: int
    price: np.ndarray
    load_energy: np.ndarray
    pv_act_energy: np.ndarray
    forecast_kw: dict[int, np.ndarray]
    attachment1: Any
    attachment3: Any
    template_info: dict[str, Any]
    input_md5: dict[str, str]

    def chain(self, forecast: dict[int, np.ndarray] | None = None) -> M.ChainInputs:
        return M.ChainInputs(
            days=self.days,
            price=self.price,
            load_energy=self.load_energy,
            pv_act_energy=self.pv_act_energy,
            forecast_kw=forecast if forecast is not None else self.forecast_kw,

```

```

    )

def downscale_const(pv_row: np.ndarray, hour: int, *, periods: int = M.PERIODS_PER_DAY) -> np.ndarray:
    """M7·D5-B``: 分段常数降尺度 `` $\Pi^{\text{const}_m[i]} = A_{\{m,k(i)\}}$ `` (块内常数, 能量守恒)。"""
    row = np.asarray(pv_row, dtype=float).reshape(-1)
    if row.shape[0] != 24:
        raise ValueError(f"预报向量长度 {row.shape[0]} != 24")
    out = np.full(periods, np.nan, dtype=float)
    for index in range(1, periods + 1):
        block = (index - 1) // 6 + 1
        lead = block - hour
        if lead < 1 or lead > 24:
            continue
        out[index - 1] = row[lead - 1]
    return out

def load_base_inputs(args: argparse.Namespace) -> BaseInputs:
    attachment1 = IO.read_attachment1(ROOT / args.data, expected_rows=144)
    attachment2 = IO.read_attachment2(ROOT / args.data2, expected_days=365, expected_periods=144)
    attachment3 = IO.read_attachment3(ROOT / args.data3, expected_days=365)
    if attachment3.dates != attachment2.dates:
        raise IO.InputValidationError("附件 3 与附件 2 的日期序列不一致")
    template_info = IO.inspect_template(ROOT / args.template)
    days = int(args.days)
    if days < 1 or days > 365:
        raise IO.InputValidationError(f"--days 越界: {days}")
    forecast = {
        hour: np.vstack([M.downscale(attachment3.row(day, hour), hour) for day in range(days)])
        for hour in M.DECISION_HOURS
    }
    for hour in M.DECISION_HOURS:
        dominated = np.where(np.isfinite(forecast[hour][0]))[0]
        if not np.isfinite(forecast[hour][:, dominated]).all():
            raise IO.InputValidationError(f"降尺度预报在支配域含 NaN: hour={hour}")
    return BaseInputs(
        days=days,
        price=np.tile(attachment1.price, (days, 1)),
        load_energy=attachment2.load_kw[:days] * M.DELTA_T,
        pv_act_energy=attachment2.pv_kw[:days] * M.DELTA_T,
        forecast_kw=forecast,
        attachment1=attachment1,
        attachment3=attachment3,
        template_info=template_info,
        input_md5={
            "attachment1_md5": attachment1.md5,
            "attachment2_md5": attachment2.md5,
            "attachment3_md5": attachment3.md5,
            "template_md5": template_info.get("md5", ""),
        },
    )

def const_forecast(base: BaseInputs) -> dict[int, np.ndarray]:
    return {
        hour: np.vstack([downscale_const(base.attachment3.row(day, hour), hour) for day in range(base.days)])
        for hour in M.DECISION_HOURS
    }

# -----
# 通用链结果
# -----

@dataclass
class ChainResult:
    data: M.ChainInputs
    decision_hours: tuple[int, ...]
    reading: str
    implementation: str
    plan_b: np.ndarray

```

```

plan_c: np.ndarray
plan_q_dis: np.ndarray
plan_s: np.ndarray
plan_E: np.ndarray
q: np.ndarray
c: np.ndarray
q_dis: np.ndarray
E: np.ndarray
q_em: np.ndarray
s_settle: np.ndarray
layer_records: list[Any] = field(default_factory=list)
tiebreak_records: list[Any] = field(default_factory=list)
extra: dict[str, Any] = field(default_factory=dict)

@property
def days(self) -> int:
    return int(self.data.days)

def _empty_arrays(days: int) -> dict[str, np.ndarray]:
    shape = (days, M.PERIODS_PER_DAY)
    return {
        name: np.zeros(shape)
        for name in ("plan_b", "plan_c", "plan_q_dis", "plan_s", "plan_E", "q", "c", "q_dis", "E", "q_em", "s_settle")
    }

def _publication_of(hour: int) -> int:
    """同一发布集 (DS-A) : 返回不晚于 ``hour`` 的最近一次已发布预报时刻。"""
    candidates = [value for value in PUBLICATION_HOURS if value <= hour]
    if not candidates:
        raise ValueError(f"决策时刻 {hour} 早于任何发布时刻")
    return max(candidates)

# -----
# 独立第二实现 (M8) : 变量/行重排 + 消去 s + 求解器设置不同
# -----

def solve_plan_layer_independent(
    *, price: np.ndarray, load_energy: np.ndarray, pv_fc_energy: np.ndarray, e_start: float,
    time_limit_seconds: float, day: int = -1,
) -> tuple[dict[str, np.ndarray], Any, Any]:
    """M8 计划层: 变量序 ``[c, q_dis, b, E]``, 消去 ``s`` (用两条不等式表达)。"""
    n = M.PERIODS_PER_DAY
    size = 4 * n
    objective = np.zeros(size)
    objective[2 * n : 3 * n] = price # b

    bounds = np.empty((size, 2), dtype=float)
    bounds[0:n, :] = np.array([0.0, M.C_CAP])
    bounds[n : 2 * n, :] = np.array([0.0, M.Q_CAP])
    bounds[2 * n : 3 * n, :] = np.array([0.0, np.inf])
    bounds[3 * n : 4 * n, :] = np.array([M.E_MIN, M.E_MAX])

    tau = np.arange(n, dtype=np.int64)
    rows: list[np.ndarray] = []
    cols: list[np.ndarray] = []
    vals: list[np.ndarray] = []
    # 状态转移 (写在前面, 且符号顺序与 accepted 相反):  $E_{i-1} - E_i + \eta c_i - q_{dis\_i}/\eta = 0$ 
    rows += [tau, tau, tau, tau[1:]]
    cols += [n + tau, tau, 3 * n + tau, 3 * n + tau[1:] - 1]
    vals += [-(1.0 / M.ETA_DIS) * np.ones(n), M.ETA_CH * np.ones(n), -np.ones(n), np.ones(n - 1)]
    a_eq = coo_matrix(
        (np.concatenate(vals), (np.concatenate(rows), np.concatenate(cols))), shape=(n, size)
    ).tocsr()
    # 行式为  $E_{i-1} - E_i + \eta c_i - q_{dis\_i}/\eta = 0$  ( $i = 0$  时  $E_{-1} = e_{start} \Rightarrow RHS = -e_{start}$ )
    b_eq = np.concatenate([[-e_start], np.zeros(n - 1)])

    # 消去 s:  $s = b + q_{dis} + \Pi - L - c \in [0, \Pi]$ 
    ub_rows: list[np.ndarray] = []
    ub_cols: list[np.ndarray] = []

```

```

ub_vals: list[np.ndarray] = []
ub_rows += [tau, tau, tau] #  $c - b - q_{dis} \leq \Pi - L$ 
ub_cols += [tau, 2 * n + tau, n + tau]
ub_vals += [np.ones(n), -np.ones(n), -np.ones(n)]
ub_rows += [n + tau, n + tau, n + tau] #  $b + q_{dis} - c \leq L$ 
ub_cols += [2 * n + tau, n + tau, tau]
ub_vals += [np.ones(n), np.ones(n), -np.ones(n)]
a_ub = coo_matrix(
    (np.concatenate(ub_vals), (np.concatenate(ub_rows), np.concatenate(ub_cols))), shape=(2 * n, size)
).tocsr()
b_ub = np.concatenate([pv_fc_energy - load_energy, load_energy])

throughput = M.throughput_coefficients(size, 0, n, n)
result, record, tiebreak = M._solve_with_tiebreak(
    primary_objective=objective,
    throughput_objective=throughput,
    scale=M.throughput_scale(n),
    a_eq=a_eq,
    b_eq=b_eq,
    a_ub=a_ub,
    b_ub=b_ub,
    bounds=bounds,
    layer="plan",
    day=day,
    hour=0,
    boundary_index=4 * n - 1,
    time_limit_seconds=time_limit_seconds,
)
if result.x is None:
    return {}, record, tiebreak
x = np.asarray(result.x, dtype=float)
c, q_dis, b, E = x[0:n], x[n : 2 * n], x[2 * n : 3 * n], x[3 * n : 4 * n]
return {"b": b, "c": c, "q_dis": q_dis, "s": b + q_dis + pv_fc_energy - load_energy - c, "E": E}, record, tiebreak

def solve_adjustment_layer_independent(
    *, hour: int, price: np.ndarray, load_energy: np.ndarray, pv_fc_energy: np.ndarray, plan_b: np.ndarray,
    e_start: float, time_limit_seconds: float, day: int = -1,
) -> tuple[dict[str, np.ndarray], Any, Any]:
    """`MB` 调整层: 变量序 ``[c, q_dis, q, E, u+]``, 消去 ``s``。"""
    global_index = np.arange(6 * hour + 1, M.PERIODS_PER_DAY + 1)
    n = int(global_index.shape[0])
    size = 6 * n
    objective = np.zeros(size)
    objective[4 * n : 5 * n] = M.BETA_DEF * price[global_index - 1]
    objective[5 * n : 6 * n] = M.BETA_OVER * price[global_index - 1]

    bounds = np.empty((size, 2), dtype=float)
    bounds[0:n, :] = np.array([0.0, M.C_CAP])
    bounds[n : 2 * n, :] = np.array([0.0, M.Q_CAP])
    bounds[2 * n : 3 * n, :] = np.array([0.0, np.inf])
    bounds[3 * n : 4 * n, :] = np.array([M.E_MIN, M.E_MAX])
    bounds[4 * n : 6 * n, :] = np.array([0.0, np.inf])

    tau = np.arange(n, dtype=np.int64)
    rows: list[np.ndarray] = []
    cols: list[np.ndarray] = []
    vals: list[np.ndarray] = []
    rows += [tau, tau, tau, tau[1:]]
    cols += [n + tau, tau, 3 * n + tau, 3 * n + tau[1:] - 1]
    vals += [-(1.0 / M.ETA_DIS) * np.ones(n), M.ETA_CH * np.ones(n), -np.ones(n), np.ones(n - 1)]
    a_eq = coo_matrix(
        (np.concatenate(vals), (np.concatenate(rows), np.concatenate(cols))), shape=(n, size)
    ).tocsr()
    # 行式为  $E_{i-1} - E_i + \eta c_i - q_{dis_i}/\eta = 0$  ( $i = 0$  时  $E_{-1} = e_{start} \Rightarrow RHS = -e_{start}$ )
    b_eq = np.concatenate([-e_start], np.zeros(n - 1))

    load_slice = load_energy[global_index - 1]
    pv_slice = pv_fc_energy[global_index - 1]
    plan_slice = plan_b[global_index - 1]
    ub_rows: list[np.ndarray] = []
    ub_cols: list[np.ndarray] = []
    ub_vals: list[np.ndarray] = []

```

```

ub_rows += [tau, tau, tau] #  $c - q - q_{dis} \leq \Pi - L$ 
ub_cols += [tau, 2 * n + tau, n + tau]
ub_vals += [np.ones(n), -np.ones(n), -np.ones(n)]
ub_rows += [n + tau, n + tau, n + tau] #  $q + q_{dis} - c \leq L$ 
ub_cols += [2 * n + tau, n + tau, tau]
ub_vals += [np.ones(n), np.ones(n), -np.ones(n)]
ub_rows += [2 * n + tau, 2 * n + tau] #  $u^+ \geq b - q$ 
ub_cols += [4 * n + tau, 2 * n + tau]
ub_vals += [-np.ones(n), -np.ones(n)]
ub_rows += [3 * n + tau, 3 * n + tau] #  $u^- \geq q - b$ 
ub_cols += [2 * n + tau, 5 * n + tau]
ub_vals += [np.ones(n), -np.ones(n)]
a_ub = coo_matrix(
    (np.concatenate(ub_vals), (np.concatenate(ub_rows), np.concatenate(ub_cols))), shape=(4 * n, size)
).tocsr()
b_ub = np.concatenate([pv_slice - load_slice, load_slice, -plan_slice, plan_slice])

throughput = M.throughput_coefficients(size, 0, n, n)
result, record, tiebreak = M._solve_with_tiebreak(
    primary_objective=objective,
    throughput_objective=throughput,
    scale=M.throughput_scale(n),
    a_eq=a_eq,
    b_eq=b_eq,
    a_ub=a_ub,
    b_ub=b_ub,
    bounds=bounds,
    layer="adjustment",
    day=day,
    hour=hour,
    boundary_index=4 * n - 1,
    time_limit_seconds=time_limit_seconds,
)
if result.x is None:
    return {}, record, tiebreak
x = np.asarray(result.x, dtype=float)
c, q_dis, q, E = x[0:n], x[n : 2 * n], x[2 * n : 3 * n], x[3 * n : 4 * n]
return {
    "q": q,
    "c": c,
    "q_dis": q_dis,
    "s": q + q_dis + pv_slice - load_slice - c,
    "E": E,
    "u_plus": x[4 * n : 5 * n],
    "u_minus": x[5 * n : 6 * n],
}, record, tiebreak

```

```

# -----
# M7: 结算读法 B/C 的调整层（负系数须配 F8 紧上界，否则无界）
# -----

```

```

def solve_adjustment_layer_reading(
    *, hour: int, price: np.ndarray, load_energy: np.ndarray, pv_fc_energy: np.ndarray, plan_b: np.ndarray,
    e_start: float, time_limit_seconds: float, day: int = -1, coeff_plus: float, coeff_minus: float,
) -> tuple[dict[str, np.ndarray], Any, Any]:
    """读法 B/C 的调整层：`min Σ(coeff_plus·p·u+ + coeff_minus·p·u-)` + 紧 Big-M (F8)。


`u+ ≤ b`（因 `q ≥ 0`）与 `u- ≤ q_max = L·Δt + 833.3333 + Πm·Δt` 是模型可推导的紧上界；  

    读法 B/C 的 u+ 系数为负，没有上界时 LP 无界，故这两条约束是**模型闭合**的必要条件（不是调参）。"""
    global_index = np.arange(6 * hour + 1, M.PERIODS_PER_DAY + 1)
    n = int(global_index.shape[0])
    size = 7 * n
    objective = np.zeros(size)
    objective[5 * n : 6 * n] = coeff_plus * price[global_index - 1]
    objective[6 * n : 7 * n] = coeff_minus * price[global_index - 1]

    bounds = np.empty((size, 2), dtype=float)
    bounds[0:n, 0] = 0.0
    bounds[0:n, 1] = np.inf
    bounds[n : 2 * n, :] = np.array([0.0, M.C_CAP])


```

```

bounds[2 * n : 3 * n, :] = np.array([0.0, M.Q_CAP])
bounds[3 * n : 4 * n, 0] = 0.0
bounds[3 * n : 4 * n, 1] = pv_fc_energy[global_index - 1]
bounds[4 * n : 5 * n, :] = np.array([M.E_MIN, M.E_MAX])
plan_slice = plan_b[global_index - 1]
q_max = load_energy[global_index - 1] + M.C_CAP + pv_fc_energy[global_index - 1]
bounds[5 * n : 6 * n, :] = np.array([0.0, 0.0])
bounds[5 * n : 6 * n, 1] = plan_slice
bounds[6 * n : 7 * n, :] = np.array([0.0, 0.0])
bounds[6 * n : 7 * n, 1] = q_max

tau = np.arange(n, dtype=np.int64)
rows: list[np.ndarray] = []
cols: list[np.ndarray] = []
vals: list[np.ndarray] = []
rows += [tau, tau, tau, tau]
cols += [tau, 2 * n + tau, n + tau, 3 * n + tau]
vals += [np.ones(n), np.ones(n), -np.ones(n), -np.ones(n)]
rows += [n + tau, n + tau, n + tau[1:], n + tau]
cols += [4 * n + tau, n + tau, 4 * n + tau[1:] - 1, 2 * n + tau]
vals += [np.ones(n), -M.ETA_CH * np.ones(n), -np.ones(n - 1), (1.0 / M.ETA_DIS) * np.ones(n)]
a_eq = coo_matrix(
    (np.concatenate(vals), (np.concatenate(rows), np.concatenate(cols))), shape=(2 * n, size)
).tocsr()
b_eq = np.concatenate([load_energy[global_index - 1] - pv_fc_energy[global_index - 1],
    np.concatenate([e_start, np.zeros(n - 1)])])

ub_rows: list[np.ndarray] = []
ub_cols: list[np.ndarray] = []
ub_vals: list[np.ndarray] = []
ub_rows += [tau, tau]
ub_cols += [tau, 5 * n + tau]
ub_vals += [-np.ones(n), -np.ones(n)]
ub_rows += [n + tau, n + tau]
ub_cols += [tau, 6 * n + tau]
ub_vals += [np.ones(n), -np.ones(n)]
a_ub = coo_matrix(
    (np.concatenate(ub_vals), (np.concatenate(ub_rows), np.concatenate(ub_cols))), shape=(2 * n, size)
).tocsr()
b_ub = np.concatenate([-plan_slice, plan_slice])

throughput = M.throughput_coefficients(size, n, 2 * n, n)
result, record, tiebreak = M._solve_with_tiebreak(
    primary_objective=objective,
    throughput_objective=throughput,
    scale=M.throughput_scale(n),
    a_eq=a_eq,
    b_eq=b_eq,
    a_ub=a_ub,
    b_ub=b_ub,
    bounds=bounds,
    layer="adjustment",
    day=day,
    hour=hour,
    boundary_index=5 * n - 1,
    time_limit_seconds=time_limit_seconds,
)
if result.x is None:
    return {}, record, tiebreak
x = np.asarray(result.x, dtype=float)
return {
    "q": x[0:n],
    "c": x[n : 2 * n],
    "q_dis": x[2 * n : 3 * n],
    "s": x[3 * n : 4 * n],
    "E": x[4 * n : 5 * n],
    "u_plus": x[5 * n : 6 * n],
    "u_minus": x[6 * n : 7 * n],
}, record, tiebreak

```

```

# -----
# 通用三层链 (M1 在该规则下逐位退化为 accepted 链)

```

```

# -----

def solve_chain(
    data: M.ChainInputs,
    decision_hours: tuple[int, ...],
    *,
    time_limit_seconds: float,
    reading: str = "A",
    independent: bool = False,
    deadline: float | None = None,
    label: str = "chain",
) -> ChainResult:
    days = int(data.days)
    arrays = _empty_arrays(days)
    records: list[Any] = []
    tiebreaks: list[Any] = []
    hours = tuple(int(h) for h in decision_hours)
    if hours[0] != 0 or sorted(hours) != list(hours) or len(set(hours)) != len(hours):
        raise ValueError(f"非法决策时刻集合: {hours}")
    plan_commit = M.PERIODS_PER_DAY if len(hours) == 1 else 6 * hours[1]

    pv0 = data.forecast_energy(0)
    e_prev = M.E_INIT
    for day in range(days):
        if deadline is not None and time.perf_counter() > deadline:
            raise M.BudgetExceeded(f"墙钟预算耗尽: {label} 已完成 {day}/{days} 天")
        plan_fields = {
            "price": data.price[day],
            "load_energy": data.load_energy[day],
            "pv_fc_energy": pv0[day],
            "e_start": e_prev,
            "time_limit_seconds": time_limit_seconds,
            "day": day,
        }
        if independent:
            plan, record, tiebreak = solve_plan_layer_independent(**plan_fields)
        else:
            plan, record, tiebreak = M.solve_plan_layer(**plan_fields)
        records.append(record)
        tiebreaks.append(tiebreak)
        if record.status != 0 or not plan:
            raise M.LayerFailure(
                f"计划层 LP 未达最优 (day={day}, status={record.status}): {record.message}",
                day=day, hour=0, status=record.status,
            )
        arrays["plan_b"][day] = plan["b"]
        arrays["plan_c"][day] = plan["c"]
        arrays["plan_q_dis"][day] = plan["q_dis"]
        arrays["plan_s"][day] = plan["s"]
        arrays["plan_E"][day] = plan["E"]
        arrays["q"][day, 0:plan_commit] = plan["b"][0:plan_commit]
        arrays["c"][day, 0:plan_commit] = plan["c"][0:plan_commit]
        arrays["q_dis"][day, 0:plan_commit] = plan["q_dis"][0:plan_commit]
        arrays["E"][day, 0:plan_commit] = plan["E"][0:plan_commit]

    for index in range(1, len(hours)):
        hour = hours[index]
        next_hour = hours[index + 1] if index + 1 < len(hours) else 24
        if deadline is not None and time.perf_counter() > deadline:
            raise M.BudgetExceeded(f"墙钟预算耗尽: {label} day={day}, hour={hour}")
        publication = _publication_of(hour)
        pv_m = data.forecast_energy(publication)[day]
        fields = {
            "hour": hour,
            "price": data.price[day],
            "load_energy": data.load_energy[day],
            "pv_fc_energy": pv_m,
            "plan_b": arrays["plan_b"][day],
            "e_start": float(arrays["E"][day, 6 * hour - 1]),
            "time_limit_seconds": time_limit_seconds,
            "day": day,
        }

```



```

        if reading == "A":
            if independent:
                layer, record, tiebreak = solve_adjustment_layer_independent(**fields)
            else:
                layer, record, tiebreak = M.solve_adjustment_layer(**fields)
        else:
            sign = -1.0 if reading in {"B", "C"} else 1.0
            layer, record, tiebreak = solve_adjustment_layer_reading(
                **fields, coeff_plus=sign * M.BETA_DEF, coeff_minus=M.BETA_OVER
            )
        records.append(record)
        tiebreaks.append(tiebreak)
        if record.status != 0 or not layer:
            raise M.LayerFailure(
                f"调整层 LP 未达最优 (day={day}, hour={hour}, status={record.status}): {record.message}",
                day=day, hour=hour, status=record.status,
            )

        start = 6 * hour
        width = 6 * (next_hour - hour)
        destination = slice(start, min(start + width, M.PERIODS_PER_DAY))
        source = slice(0, destination.stop - destination.start)
        arrays["q"][day, destination] = layer["q"][source]
        arrays["c"][day, destination] = layer["c"][source]
        arrays["q_dis"][day, destination] = layer["q_dis"][source]
        arrays["E"][day, destination] = layer["E"][source]

    residual = (
        arrays["q"][day] + arrays["q_dis"][day] + data.pv_act_energy[day] - data.load_energy[day] - arrays["c"][day]
    )
    arrays["s_settle"][day] = np.maximum(residual, 0.0)
    arrays["q_em"][day] = np.maximum(-residual, 0.0)
    e_prev = float(arrays["E"][day, -1])

    return ChainResult(
        data=data,
        decision_hours=hours,
        reading=reading,
        implementation="independent" if independent else "accepted",
        layer_records=records,
        tiebreak_records=tiebreaks,
        extra={"label": label, "publication_rule": "D5-A 同一发布集（最近一次已发布预报）"},
        **arrays,
    )

def solve_decoupled(
    base: BaseInputs, *, reset: bool, time_limit_seconds: float, deadline: float | None, label: str
) -> ChainResult:
    """``M2a`` (reset=False, 状态递推) / ``M2b`` (reset=True, 日初复位 6000) 。"""
    days = base.days
    arrays = _empty_arrays(days)
    records: list[Any] = []
    tiebreaks: list[Any] = []
    e_prev = M.E_INIT
    for day in range(days):
        if deadline is not None and time.perf_counter() > deadline:
            raise M.BudgetExceeded(f"墙钟预算耗尽: {label} 已完成 {day}/{days} 天")
        single = M.ChainInputs(
            days=1,
            price=base.price[day : day + 1],
            load_energy=base.load_energy[day : day + 1],
            pv_act_energy=base.pv_act_energy[day : day + 1],
            forecast_kw={hour: base.forecast_kw[hour][day : day + 1] for hour in M.DECISION_HOURS},
        )
        start = M.E_INIT if reset else float(e_prev)
        with state_init(start):
            piece = solve_chain(single, (0, 6, 12, 18), time_limit_seconds=time_limit_seconds, label=label)
            records.extend(piece.layer_records)
            tiebreaks.extend(piece.tiebreak_records)
        for name in ("plan_b", "plan_c", "plan_q_dis", "plan_s", "plan_E", "q", "c", "q_dis", "E", "q_em", "s_settle"):
            arrays[name][day] = getattr(piece, name)[0]
        e_prev = float(arrays["E"][day, -1])
    return ChainResult(

```

```

        data=base.chain(),
        decision_hours=(0, 6, 12, 18),
        reading="A",
        implementation="decoupled",
        layer_records=records,
        tiebreak_records=tiebreaks,
        extra={"label": label, "reset_daily": bool(reset)},
        **arrays,
    )

def solve_m4(base: BaseInputs, *, time_limit_seconds: float, deadline: float | None) -> ChainResult:
    """`M4`: 仅 0:00 计划、无调整 (`q`  $\equiv$  `b` 全 144, 偏差恒 0, 缺口由结算层 `q_em` 承担)。"""
    return solve_chain(
        base.chain(), (0,), time_limit_seconds=time_limit_seconds, deadline=deadline, label="M4",
    )

def solve_m3(
    base: BaseInputs, *, time_limit_seconds: float, deadline: float | None
) -> tuple[ChainResult, dict[str, Any]]:
    """`M3`: 完全信息单阶段 LP (52,560 时段; `q`  $\equiv$  `b`, `q_em`  $\equiv$  0)。"""
    days = base.days
    n = days * M.PERIODS_PER_DAY
    price = base.price.reshape(-1)
    load = base.load_energy.reshape(-1)
    pv = base.pv_act_energy.reshape(-1)
    size = 5 * n # q, c, q_dis, s, E
    objective = np.zeros(size)
    objective[0:n] = price

    bounds = np.empty((size, 2), dtype=float)
    bounds[0:n, :] = np.array([0.0, np.inf])
    bounds[n : 2 * n, :] = np.array([0.0, M.C_CAP])
    bounds[2 * n : 3 * n, :] = np.array([0.0, M.Q_CAP])
    bounds[3 * n : 4 * n, :] = np.array([0.0, 0.0])
    bounds[3 * n : 4 * n, 1] = pv
    bounds[4 * n : 5 * n, :] = np.array([M.E_MIN, M.E_MAX])

    tau = np.arange(n, dtype=np.int64)
    rows: list[np.ndarray] = []
    cols: list[np.ndarray] = []
    vals: list[np.ndarray] = []
    rows += [tau, tau, tau, tau]
    cols += [tau, 2 * n + tau, n + tau, 3 * n + tau]
    vals += [np.ones(n), np.ones(n), -np.ones(n), -np.ones(n)]
    rows += [n + tau, n + tau, n + tau[1:], n + tau]
    cols += [4 * n + tau, n + tau, 4 * n + tau[1:] - 1, 2 * n + tau]
    vals += [np.ones(n), -M.ETA_CH * np.ones(n), -np.ones(n - 1), (1.0 / M.ETA_DIS) * np.ones(n)]
    a_eq = coo_matrix(
        (np.concatenate(vals), (np.concatenate(rows), np.concatenate(cols))), shape=(2 * n, size)
    ).tocsr()
    b_eq = np.concatenate([load - pv, np.concatenate([M.E_INIT, np.zeros(n - 1)])])

    if deadline is not None and time.perf_counter() > deadline:
        raise M.BudgetExceeded("墙钟预算耗尽: M3 提交前")
    result, seconds = M._solve(objective, a_eq, b_eq, None, None, bounds, time_limit_seconds=time_limit_seconds)
    if result.x is None:
        raise M.LayerFailure(f"M3 单阶段 LP 未达最优 (status={result.status}): {result.message}", day=-1, hour=0,
            status=int(result.status))
    x = np.asarray(result.x, dtype=float)
    q = x[0:n].reshape(days, M.PERIODS_PER_DAY)
    c = x[n : 2 * n].reshape(days, M.PERIODS_PER_DAY)
    q_dis = x[2 * n : 3 * n].reshape(days, M.PERIODS_PER_DAY)
    spill = x[3 * n : 4 * n].reshape(days, M.PERIODS_PER_DAY)
    state = x[4 * n : 5 * n].reshape(days, M.PERIODS_PER_DAY)
    record = M._layer_record(
        result, seconds, day=-1, hour=0, a_eq=a_eq, b_eq=b_eq, a_ub=None, b_ub=None, bounds=bounds,
        objective=float(result.fun),
    )
    chain = ChainResult(
        data=base.chain(),
        decision_hours=(),

```

```

        reading="A",
        implementation="single_stage",
        plan_b=q.copy(),
        plan_c=c.copy(),
        plan_q_dis=q_dis.copy(),
        plan_s=spill.copy(),
        plan_E=state.copy(),
        q=q,
        c=c,
        q_dis=q_dis,
        E=state,
        q_em=np.zeros_like(q),
        s_settle=spill.copy(),
        layer_records=[record],
        tiebreak_records=[],
        extra={"label": "M3", "variables": int(size), "equality_rows": int(2 * n)},
    )
    info = {
        "variables": int(size),
        "equality_rows": int(2 * n),
        "nonzero": int(a_eq.nnz),
        "seconds": _round(seconds, 6),
        "status": int(result.status),
        "message": str(result.message),
        "objective_yuan": _round(float(result.fun)),
    }
    return chain, info

# -----
# M6: 日尺度 MILP oracle (4 个指定日 × 3 个调整层)
# -----

def milp_adjustment_layer(
    *, hour: int, price: np.ndarray, load_energy: np.ndarray, pv_fc_energy: np.ndarray, plan_b: np.ndarray,
    e_start: float, time_limit_seconds: float,
) -> dict[str, Any]:
    """F8 紧 Big-M 的偏差项 MILP (逐层 oracle)。返回目标值、间隙、节点数与紧性残差。"""
    global_index = np.arange(6 * hour + 1, M.PERIODS_PER_DAY + 1)
    n = int(global_index.shape[0])
    size = 9 * n # q, c, q_dis, s, E, u+, u-, z+, z-
    objective = np.zeros(size)
    objective[5 * n : 6 * n] = M.BETA_DEF * price[global_index - 1]
    objective[6 * n : 7 * n] = M.BETA_OVER * price[global_index - 1]

    load_slice = load_energy[global_index - 1]
    pv_slice = pv_fc_energy[global_index - 1]
    plan_slice = plan_b[global_index - 1]
    big_m_plus = plan_slice.copy() # u+ ≤ b (q ≥ 0)
    big_m_minus = load_slice + M.C_CAP + pv_slice # u- ≤ q_max (F8)

    lower = np.zeros(size)
    upper = np.full(size, np.inf)
    lower[0:n] = 0.0
    upper[0:n] = np.inf
    lower[n : 2 * n], upper[n : 2 * n] = 0.0, M.C_CAP
    lower[2 * n : 3 * n], upper[2 * n : 3 * n] = 0.0, M.Q_CAP
    lower[3 * n : 4 * n], upper[3 * n : 4 * n] = 0.0, pv_slice
    lower[4 * n : 5 * n], upper[4 * n : 5 * n] = M.E_MIN, M.E_MAX
    lower[5 * n : 9 * n], upper[5 * n : 9 * n] = 0.0, np.inf
    upper[7 * n : 8 * n] = 1.0
    upper[8 * n : 9 * n] = 1.0

    tau = np.arange(n, dtype=np.int64)
    eq_rows: list[np.ndarray] = []
    eq_cols: list[np.ndarray] = []
    eq_vals: list[np.ndarray] = []
    eq_rows += [tau, tau, tau, tau]
    eq_cols += [tau, 2 * n + tau, n + tau, 3 * n + tau]
    eq_vals += [np.ones(n), np.ones(n), -np.ones(n), -np.ones(n)]
    eq_rows += [n + tau, n + tau, n + tau[1:], n + tau]
    eq_cols += [4 * n + tau, n + tau, 4 * n + tau[1:] - 1, 2 * n + tau]

```

```

eq_vals += [np.ones(n), -M.ETA_CH * np.ones(n), -np.ones(n - 1), (1.0 / M.ETA_DIS) * np.ones(n)]
a_eq = coo_matrix(
    (np.concatenate(eq_vals), (np.concatenate(eq_rows), np.concatenate(eq_cols))), shape=(2 * n, size)
).tocsr()
b_eq = np.concatenate([load_slice - pv_slice, np.concatenate([[e_start], np.zeros(n - 1)])])

ub_rows: list[np.ndarray] = []
ub_cols: list[np.ndarray] = []
ub_vals: list[np.ndarray] = []
ub_rows += [tau, tau] #  $u^+ \geq b - q$ 
ub_cols += [tau, 5 * n + tau]
ub_vals += [-np.ones(n), -np.ones(n)]
ub_rows += [n + tau, n + tau] #  $u^- \geq q - b$ 
ub_cols += [tau, 6 * n + tau]
ub_vals += [np.ones(n), -np.ones(n)]
ub_rows += [2 * n + tau, 2 * n + tau] #  $u^+ \leq b \cdot z^+$ 
ub_cols += [5 * n + tau, 7 * n + tau]
ub_vals += [np.ones(n), -big_m_plus]
ub_rows += [3 * n + tau, 3 * n + tau] #  $u^- \leq q_{\max} \cdot z^-$ 
ub_cols += [6 * n + tau, 8 * n + tau]
ub_vals += [np.ones(n), -big_m_minus]
ub_rows += [4 * n + tau, 4 * n + tau] #  $z^+ + z^- \leq 1$ 
ub_cols += [7 * n + tau, 8 * n + tau]
ub_vals += [np.ones(n), np.ones(n)]
a_ub = coo_matrix(
    (np.concatenate(ub_vals), (np.concatenate(ub_rows), np.concatenate(ub_cols))), shape=(5 * n, size)
).tocsr()
# 前三段 RHS = 0 ( $u^+ \leq b \cdot z^+$ ,  $u^- \leq q_{\max} \cdot z^-$ ), 末段  $z^+ + z^- \leq 1$ 
b_ub = np.concatenate([-plan_slice, plan_slice, np.zeros(2 * n), np.ones(n)])

integrality = np.zeros(size)
integrality[7 * n : 9 * n] = 1
constraints = [
    LinearConstraint(a_eq, b_eq, b_eq),
    LinearConstraint(a_ub, -np.inf * np.ones(a_ub.shape[0]), b_ub),
]
started = time.perf_counter()
result = milp(
    objective,
    integrality=integrality,
    bounds=Bounds(lower, upper),
    constraints=constraints,
    options={"time_limit": float(time_limit_seconds), "presolve": True},
)
seconds = time.perf_counter() - started
payload: dict[str, Any] = {
    "hour": int(hour),
    "variables": int(size),
    "binaries": int(2 * n),
    "inequality_rows": int(a_ub.shape[0]),
    "equality_rows": int(a_eq.shape[0]),
    "status": int(result.status),
    "message": str(result.message),
    "seconds": _round(seconds, 6),
    "mip_gap": None if getattr(result, "mip_gap", None) is None else _round(float(result.mip_gap), 12),
    "mip_node_count": int(getattr(result, "mip_node_count", -1) or -1),
    "big_m_plus_min": _round(float(np.min(big_m_plus)), 9),
    "big_m_plus_max": _round(float(np.max(big_m_plus)), 9),
    "big_m_minus_min": _round(float(np.min(big_m_minus)), 9),
    "big_m_minus_max": _round(float(np.max(big_m_minus)), 9),
}
if result.x is not None:
    x = np.asarray(result.x, dtype=float)
    u_plus, u_minus = x[5 * n : 6 * n], x[6 * n : 7 * n]
    payload["objective_yuan"] = _round(float(result.fun), 9)
    payload["tightness_residual_max"] = _round(
        float(max(np.max(u_plus - plan_slice), np.max(u_minus - big_m_minus), 0.0)), 9
    )
    payload["complementarity_max"] = _round(float(np.max(u_plus * u_minus)), 9)
    payload["z_plus_sum"] = _round(float(np.sum(x[7 * n : 8 * n])), 6)
    payload["z_minus_sum"] = _round(float(np.sum(x[8 * n : 9 * n])), 6)
else:
    payload["objective_yuan"] = None

```

```

return payload

# -----
# 汇总（不构造 52,560 点 series）
# -----

def summarize(result: ChainResult, *, seconds: float) -> dict[str, Any]:
    data = result.data
    days = result.days
    p = data.price
    load = data.load_energy
    pv = data.pv_act_energy
    b, q, c, qd = result.plan_b, result.q, result.c, result.q_dis
    qe, spill, E = result.q_em, result.s_settle, result.E
    if result.extra.get("reset_daily"):
        # M2b: 每日实际使用的日初值恒为 6000（不是前一日末端）——如实反映，使（I4d）的
        # 预期违反可见（B3-3(ii)）: M2b 应显式违反跨日闭合，属预期而非缺陷）。
        starts = np.full(days, float(M.E_INIT))
    else:
        starts = M.state_starts(result)
    ends = E[:, -1]
    dev_plus = np.maximum(b - q, 0.0)
    dev_minus = np.maximum(q - b, 0.0)
    cost_plan_a = np.sum(p * b, axis=1)
    cost_adj_a = np.sum(p * (M.BETA_DEF * dev_plus + M.BETA_OVER * dev_minus), axis=1)
    cost_em = np.sum(M.ALPHA_EM * p * qe, axis=1)
    if result.reading == "B":
        cost_plan = np.sum(p * np.minimum(b, q), axis=1)
        cost_adj = cost_adj_a
    elif result.reading == "C":
        cost_plan = cost_plan_a
        cost_adj = np.sum(p * (-M.BETA_DEF * dev_plus + M.BETA_OVER * dev_minus), axis=1)
    else:
        cost_plan = cost_plan_a
        cost_adj = cost_adj_a
    total_d = cost_plan + cost_adj + cost_em
    total_a_d = cost_plan_a + cost_adj_a + cost_em
    start = M.DAILY_DELIVERY_START if days > M.DAILY_DELIVERY_START else 0
    has_delivery = days > start
    delivery = slice(start, days)

    settlement = np.abs(q + qe + pv + qd - load - c - spill)
    transition = np.abs(np.diff(np.concatenate([starts[:, None], E], axis=1), axis=1) - M.ETA_CH * c + qd / M.ETA_DIS)
    continuity = np.abs(starts[1:] - ends[:-1]) if days > 1 else np.zeros(0)
    records = result.layer_records
    t7 = result.tiebreak_records
    probed = [item for item in t7 if item.probe_status is not None]
    same_period = int(np.sum((c > M.TOL) & (qd > M.TOL)))
    q_em_with_charge = int(np.sum((qe > M.TOL) & (c > M.TOL)))
    periods = days * M.PERIODS_PER_DAY

    def dsum(array: np.ndarray) -> float:
        return _round(float(np.sum(array[delivery]))) if has_delivery else 0.0

    return {
        "case": result.extra.get("label", ""),
        "decision_hours": list(result.decision_hours),
        "reading": result.reading,
        "implementation": result.implementation,
        "objective_yuan": _round(float(np.sum(total_d))),
        "cost_plan_yuan": _round(float(np.sum(cost_plan))),
        "cost_adj_yuan": _round(float(np.sum(cost_adj))),
        "cost_em_yuan": _round(float(np.sum(cost_em))),
        "d2a_recost": {
            "objective_yuan": _round(float(np.sum(total_a_d))),
            "cost_plan_yuan": _round(float(np.sum(cost_plan_a))),
            "cost_adj_yuan": _round(float(np.sum(cost_adj_a))),
            "cost_em_yuan": _round(float(np.sum(cost_em))),
            "dev_plus_energy_kwh": _round(float(np.sum(dev_plus))),
            "dev_minus_energy_kwh": _round(float(np.sum(dev_minus))),
            "dev_plus_cost_yuan": _round(float(np.sum(p * M.BETA_DEF * dev_plus))),

```

```

    "dev_minus_cost_yuan": _round(float(np.sum(p * M.BETA_OVER * dev_minus))),
},
"delivery": {
    "days": int(days - start),
    "cost_total_yuan": dsum(total_d),
    "cost_plan_yuan": dsum(cost_plan),
    "cost_adj_yuan": dsum(cost_adj),
    "cost_em_yuan": dsum(cost_em),
    "cost_total_d2a_yuan": dsum(total_a_d),
    "total_plan_kwh": dsum(b),
    "total_purchase_kwh": dsum(q),
    "total_q_em_kwh": dsum(qe),
    "total_spill_kwh": dsum(spill),
    "total_charge_kwh": dsum(c),
    "total_discharge_kwh": dsum(qd),
    "net_load_kwh": _round(float(np.sum((load - pv)[delivery]))) if has_delivery else 0.0,
    "storage_start_kwh": _round(float(starts[start])) if has_delivery else 0.0,
    "storage_final_kwh": _round(float(ends[-1])) if has_delivery else 0.0,
},
"totals": {
    "total_plan_kwh": _round(float(np.sum(b))),
    "total_purchase_kwh": _round(float(np.sum(q))),
    "total_q_em_kwh": _round(float(np.sum(qe))),
    "total_spill_kwh": _round(float(np.sum(spill))),
    "total_charge_kwh": _round(float(np.sum(c))),
    "total_discharge_kwh": _round(float(np.sum(qd))),
    "net_load_kwh": _round(float(np.sum(load - pv))),
    "storage_initial_kwh": _round(float(starts[0])),
    "storage_final_kwh": _round(float(ends[-1])),
    "storage_min_kwh": _round(float(np.min(E))),
    "storage_max_kwh": _round(float(np.max(E))),
    "max_charge_kwh": _round(float(np.max(c))),
    "max_discharge_kwh": _round(float(np.max(qd))),
    "max_plan_purchase_kwh": _round(float(np.max(b))),
    "max_final_purchase_kwh": _round(float(np.max(q))),
},
"residuals": {
    "settlement_balance_max": _round(float(np.max(settlement))), 9,
    "state_transition_max": _round(float(np.max(transition))), 9,
    "cross_day_continuity_max": _round(float(np.max(continuity))) if continuity.size else 0.0, 9,
    "cost_decomposition_max": _round(
        float(np.max(np.abs(total_d - (cost_plan + cost_adj + cost_em)))), 9
    ),
    "layer_status_max": int(max((item.status for item in records), default=0)),
    "layer_equality_residual_max": _round(
        max((item.equality_residual_max for item in records), default=0.0), 9
    ),
    "layer_equality_residual_relative_max": _round(
        max((item.equality_residual_relative_max for item in records), default=0.0), 12
    ),
    "layer_inequality_residual_max": _round(
        max((item.inequality_residual_max for item in records), default=0.0), 9
    ),
    "layer_inequality_residual_relative_max": _round(
        max((item.inequality_residual_relative_max for item in records), default=0.0), 12
    ),
    "layer_bound_violation_max": _round(
        max((item.bound_violation_max for item in records), default=0.0), 9
    ),
},
"identities": {
    "i1_daily_max_abs": _round(float(np.max(np.abs(
        np.sum(qd, axis=1) - (M.ETA_ROUND_TRIP * np.sum(c, axis=1) - M.ETA_DIS * (ends - starts))
    ))), 9),
    "i2_daily_max_abs": _round(float(np.max(np.abs(
        np.sum(q, axis=1) - (np.sum(load - pv, axis=1) + np.sum(spill, axis=1)
        + (1.0 - M.ETA_ROUND_TRIP) * np.sum(c, axis=1)
        + M.ETA_DIS * (ends - starts) - np.sum(qe, axis=1))
    ))), 9),
    "continuity_max": _round(float(np.max(continuity))) if continuity.size else 0.0, 9,
    "transition_max": _round(float(np.max(transition))), 9,
    "settlement_max": _round(float(np.max(settlement))), 9,
    "cost_decomposition_max": _round(

```

```

        float(np.max(np.abs(total_d - (cost_plan + cost_adj + cost_em)))), 9
    ),
},
"statistics": {
    "periods": int(periods),
    "simultaneous_charge_discharge_periods": same_period,
    "periods_with_q_em_and_charge": q_em_with_charge,
    "periods_with_emergency": int(np.sum(qe > M.TOL)),
    "days_with_emergency": int(np.sum(np.any(qe > M.TOL, axis=1))),
    "days_with_deviation": int(np.sum(np.any((dev_plus > M.TOL) | (dev_minus > M.TOL), axis=1))),
    "q_eq_b_first_block_max": _round(float(np.max(np.abs(q[:, 0:36] - b[:, 0:36]))), 9),
    "max_side_power_kw": _round(
        float(np.max(np.maximum.reduce([c / M.DELTA_T, M.ETA_CH * c / M.DELTA_T,
                                          qd / M.DELTA_T, qd / (M.ETA_DIS * M.DELTA_T)]))), 6
    ),
},
},
"t7": {
    "layers": len(t7),
    "lexicographic_committed_layers": int(
        sum(1 for item in t7 if item.committed_solution == "lexicographic")
    ),
    "fallback_committed_layers": int(sum(1 for item in t7 if item.committed_solution != "lexicographic")),
    "max_primary_relative_change": _round(
        max((item.primary_relative_change for item in t7
             if np.isfinite(item.primary_relative_change)), default=0.0), 12
    ),
    "all_layers_invariance_passed": bool(t7) and all(
        item.invariance_passed for item in t7 if np.isfinite(item.primary_relative_change)
    ),
    "degenerate_layers": int(sum(1 for item in probed if item.degeneracy_degree > 0)),
    "layers_with_remaining_multiplicity": int(sum(1 for item in probed if item.throughput_unique is False)),
    "layers_with_unknown_multiplicity": int(sum(1 for item in probed if item.throughput_unique is None)),
    "throughput_kwh": _round(sum(item.throughput_kwh for item in t7 if np.isfinite(item.throughput_kwh))),
    "throughput_primary_only_kwh": _round(
        sum(item.throughput_before_kwh for item in t7 if np.isfinite(item.throughput_before_kwh))
    ),
},
},
"daily_cost_total_yuan": [_round(v) for v in total_d],
"daily_state_end_kwh": [_round(v) for v in ends],
"seconds": _round(seconds, 6),
}

def identities_gate(summary: dict[str, Any]) -> list[str]:
    failed: list[str] = []
    res = summary["residuals"]
    limits = {
        "layer_status_max": 0.0,
        "layer_equality_residual_max": M.LAYER_TOL,
        "layer_equality_residual_relative_max": M.LAYER_TOL_RELATIVE,
        "layer_inequality_residual_max": M.LAYER_TOL,
        "layer_inequality_residual_relative_max": M.LAYER_TOL_RELATIVE,
        "layer_bound_violation_max": M.TOL,
        "settlement_balance_max": M.TOL,
        "state_transition_max": M.TOL,
        "cross_day_continuity_max": M.TOL,
        "cost_decomposition_max": M.TOL,
    }
    for key, limit in limits.items():
        value = res.get(key)
        if value is None:
            failed.append(key)
            continue
        if key == "layer_status_max":
            if int(value) != 0:
                failed.append(key)
        elif abs(float(value)) > limit:
            failed.append(key)
    return failed

# -----
# C1 基线闸门 / C8 交付一致性

```

```

# -----

def load_reference(reference: Path) -> dict[str, Any]:
    manifest = json.loads((reference / "run_manifest.json").read_text(encoding="utf-8"))
    tables = json.loads((reference / "tables.json").read_text(encoding="utf-8"))
    return {"manifest": manifest, "tables": tables}

def baseline_gate(
    m1: ChainResult, reference: dict[str, Any], labels: list[str], *, tolerance: float = 1e-6
) -> dict[str, Any]:
    """C1: M1 vs run003 的 9 项总量 + 表 1 六时段 + 表 2 端点。"""
    manifest = reference["manifest"]
    tables = reference["tables"]
    summary = summarize(m1, seconds=0.0)
    checks: list[dict[str, Any]] = []

    def record(name: str, value: float, expected: float, note: str = "") -> None:
        rel = relative_diff(value, expected)
        absolute = abs(float(value) - float(expected))
        checks.append({
            "name": name,
            "value": _round(value, 9),
            "expected": _round(expected, 9),
            "relative_diff": _round(rel, 12),
            "absolute_diff": _round(absolute, 9),
            "passed": bool(rel <= tolerance or absolute <= tolerance),
            "note": note,
        })

    totals = summary["totals"]
    delivery = summary["delivery"]
    values = {
        "objective_yuan": summary["objective_yuan"],
        "cost_plan_yuan": summary["cost_plan_yuan"],
        "cost_adj_yuan": summary["cost_adj_yuan"],
        "cost_em_yuan": summary["cost_em_yuan"],
        "delivery_cost_yuan": delivery["cost_total_yuan"],
        "total_purchase_kwh": delivery["total_purchase_kwh"],
        "total_q_em_kwh": delivery["total_q_em_kwh"],
        "total_spill_kwh": delivery["total_spill_kwh"],
        "storage_final_kwh": totals["storage_final_kwh"],
    }
    for key in BASELINE_KEYS:
        record(f"total.{key}", values[key], float(manifest[key]))

    for date_text, day_index in SPEC_DATES:
        block = tables["table1"][date_text]
        for slot in block["slots"]:
            position = int(slot["position"])
            record(
                f"table1.{date_text}.{slot['slot']}",
                float(m1.q[day_index, position - 1]),
                float(slot["final_purchase_kwh"]),
            )
        table2 = tables["table2"][date_text]
        for k in range(M.BLOCKS_PER_DAY):
            record(
                f"table2.{date_text}.charge_block_{k}",
                float(np.sum(m1.c[day_index, k * 24 : (k + 1) * 24])),
                float(table2["block_charge_kwh"][k]),
            )
            record(
                f"table2.{date_text}.discharge_block_{k}",
                float(np.sum(m1.q_dis[day_index, k * 24 : (k + 1) * 24])),
                float(table2["block_discharge_kwh"][k]),
            )
        record(
            f"table2.{date_text}.storage_0_00",
            float(M.state_starts(m1)[day_index]),
            float(table2["storage_0_00_kwh"]),
        )

```



```

        record(
            f"table2.{date_text}.storage_24_00",
            float(m1.E[day_index, -1]),
            float(table2["storage_24_00_kwh"]),
        )
    failed = [item["name"] for item in checks if not item["passed"]]
    return {
        "reference": str(reference["manifest"]["task_id"]),
        "tolerance": tolerance,
        "checks": checks,
        "checks_failed": failed,
        "passed": not failed,
        "label_check": bool(labels),
    }

def delivery_consistency(
    m1: ChainResult, reference: dict[str, Any], labels: list[str], *, tolerance: float = 1e-6
) -> dict[str, Any]:
    """C8: 表 3 紧急购电区间（标签 + 能量）与 run003/tables.json 逐格一致。"""
    tables = reference["tables"]
    checks: list[dict[str, Any]] = []
    for date_text, day_index in SPEC_DATES:
        expected = tables["table3"][date_text]
        got = M.emergency_intervals(m1.q_em[day_index], labels)
        ok_labels = [item["slot"] for item in got] == [item["slot"] for item in expected["intervals"]]
        got_total = float(np.sum(m1.q_em[day_index]))
        expected_total = float(expected["total_kwh"])
        ok_total = abs(got_total - expected_total) <= tolerance
        checks.append({
            "name": f"table3.{date_text}",
            "intervals_match": bool(ok_labels),
            "total_kwh": _round(got_total, 9),
            "expected_total_kwh": _round(expected_total, 9),
            "total_match": bool(ok_total),
            "interval_count": len(got),
            "passed": bool(ok_labels and ok_total),
        })
    failed = [item["name"] for item in checks if not item["passed"]]
    return {"checks": checks, "checks_failed": failed, "passed": not failed}

# -----
# C9 可解释性
# -----

def explainability(m1: ChainResult) -> dict[str, Any]:
    """`q_em` 归因抽样 + `C_adj` 两段复算（C9）。"""
    data = m1.data
    nu = M.dominance_map()
    b, q, c, qd, qe = m1.plan_b, m1.q, m1.c, m1.q_dis, m1.q_em
    price, load, pv = data.price, data.load_energy, data.pv_act_energy
    forecast = {hour: data.forecast_energy(hour) for hour in M.DECISION_HOURS}
    layer_residual = np.zeros_like(q)
    for hour in M.DECISION_HOURS:
        cols = np.where(nu == hour)[0]
        layer_residual[:, cols] = (
            q[:, cols] + forecast[hour][:, cols] + qd[:, cols] - load[:, cols] - c[:, cols]
        )
    mask = qe > M.TOL
    days = np.where(mask.any(axis=1))[0]
    samples: list[dict[str, Any]] = []
    if days.size:
        flat = np.argsort(qe.reshape(-1))[::-1][:3]
        picked = [divmod(int(index), M.PERIODS_PER_DAY) for index in flat]
        picked.append((int(days[0]), int(np.argmax(mask[days[0]]))))
        for day, period in picked:
            hour = int(nu[period])
            samples.append({
                "day_index": int(day),
                "period": int(period + 1),
                "dominating_hour": hour,
            })

```

```

        "q_em_kwh": _round(float(qe[day, period]), 9),
        "layer_forecast_surplus_kwh": _round(float(layer_residual[day, period]), 9),
        "actual_shortage_kwh": _round(float(load[day, period] - pv[day, period] - q[day, period]
                                           - qd[day, period] + c[day, period]), 9),
        "forecast_used_kwh": _round(float(forecast[hour][day, period]), 9),
        "actual_pv_kwh": _round(float(pv[day, period]), 9),
        "attribution": "支配层预报盈余 (=弃光 s) 而实际短缺 (=q_em) ",
    })
dev_plus = np.maximum(b - q, 0.0)
dev_minus = np.maximum(q - b, 0.0)
plus_cost = float(np.sum(price * M.BETA_DEF * dev_plus))
minus_cost = float(np.sum(price * M.BETA_OVER * dev_minus))
cost_adj = float(np.sum(price * (M.BETA_DEF * dev_plus + M.BETA_OVER * dev_minus)))
return {
    "q_em_periods": int(np.sum(mask)),
    "q_em_days": int(days.size),
    "samples": samples,
    "layer_forecast_surplus_nonneg_ratio": _round(
        float(np.mean(layer_residual[mask] >= -M.TOL)) if np.any(mask) else 0.0, 9
    ),
    "cost_adj_segments": {
        "under_delivery_cost_yuan": _round(plus_cost),
        "over_delivery_cost_yuan": _round(minus_cost),
        "sum_yuan": _round(plus_cost + minus_cost),
        "recomputed_yuan": _round(cost_adj),
        "residual": _round(plus_cost + minus_cost - cost_adj, 9),
    },
}

def d5b_energy_stats(base: BaseInputs) -> dict[str, Any]:
    """T3: 插值口径 vs 分段常数口径的光伏能量偏差统计（只对支配域）。"""
    out: dict[str, Any] = {"per_hour": {}, "note": "只统计各发布时刻的支配域（无定义的时段）"}
    total_interp = 0.0
    total_const = 0.0
    diffs: list[float] = []
    for hour in M.DECISION_HOURS:
        linear = base.forecast_kw[hour] * M.DELTA_T
        const = np.vstack(
            [downscale_const(base.attachment3.row(day, hour), hour) for day in range(base.days)]
        ) * M.DELTA_T
        dominated = np.where(np.isfinite(linear[0]))[0]
        a = linear[:, dominated]
        b = const[:, dominated]
        diff = a - b
        total_interp += float(np.sum(a))
        total_const += float(np.sum(b))
        diffs.append(diff.reshape(-1))
        out["per_hour"][str(hour)] = {
            "periods": int(a.size),
            "interp_energy_kwh": _round(float(np.sum(a))),
            "const_energy_kwh": _round(float(np.sum(b))),
            "mean_abs_diff_kwh": _round(float(np.mean(np.abs(diff))), 9),
            "max_abs_diff_kwh": _round(float(np.max(np.abs(diff))), 9),
            "relative_diff": _round(relative_diff(float(np.sum(b)), float(np.sum(a))), 12),
        }
    flat = np.concatenate(diffs)
    out["total_interp_kwh"] = _round(total_interp)
    out["total_const_kwh"] = _round(total_const)
    out["mean_abs_diff_kwh"] = _round(float(np.mean(np.abs(flat))), 9)
    out["max_abs_diff_kwh"] = _round(float(np.max(np.abs(flat))), 9)
    out["relative_diff"] = _round(relative_diff(total_const, total_interp), 12)
    return out

# -----
# 图表
# -----

def make_figures(output: Path, cases: dict[str, dict[str, Any]], criteria: dict[str, Any]) -> list[str]:
    import matplotlib

```

```

matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams["font.sans-serif"] = FONT_STACK
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
figures = output / "figures"
figures.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
created: list[str] = []
primary = "#1F4E79"
accent = "#ED7D31"
neutral = "#7F8C8D"

# 图 1: 模型族交付期费用
names = [key for key in cases if cases[key].get("ok")]
values = [cases[key]["summary"]["delivery"]["cost_total_yuan"] for key in names]
order = np.argsort(values)
names = [names[i] for i in order]
values = [values[i] for i in order]
base = cases.get("M1", {}).get("summary", {}).get("delivery", {}).get("cost_total_yuan")
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12.0, 6.2), dpi=150)
colors = [accent if name == "M1" else primary for name in names]
ax.bar(range(len(names)), values, color=colors)
ax.set_xticks(range(len(names)))
ax.set_xticklabels(names, rotation=30, ha="right", fontsize=9)
ax.set_ylabel("交付期 C_total (元)")
ax.set_title("prob03 消融: 各模型族交付期总费用 (M1 = accepted 主口径)")
if base:
    for index, value in enumerate(values):
        ax.text(index, value, f"({value / base - 1.0} * 100:+.3f)%", ha="center", va="bottom", fontsize=8)
fig.tight_layout()
path = figures / "ablation_model_cost.png"
fig.savefig(path)
plt.close(fig)
created.append(str(path.relative_to(ROOT)))

# 图 2: M7 口径对照的相对差额瀑布
deltas = {
    key: (cases[key]["summary"]["objective_yuan"] - cases["M1"]["summary"]["objective_yuan"])
    for key in cases if key.startswith("M7") and cases[key].get("ok") and cases.get("M1", {}).get("ok")
}
if deltas:
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(9.0, 5.4), dpi=150)
    keys = list(deltas)
    ax.bar(keys, [deltas[key] for key in keys], color=[primary, neutral, accent][: len(keys)])
    ax.axhline(0.0, color="black", linewidth=0.8)
    ax.set_ylabel("Δ C_total 相对 M1 (元, 全期)")
    ax.set_title("口径对照 (C7): D2-B / D2-C / D5-B 的全期费用差额")
    for index, key in enumerate(keys):
        ax.text(index, deltas[key], f"{deltas[key]:.0f}", ha="center",
                va="bottom" if deltas[key] >= 0 else "top", fontsize=9)
    fig.tight_layout()
    path = figures / "ablation_reading_delta.png"
    fig.savefig(path)
    plt.close(fig)
    created.append(str(path.relative_to(ROOT)))

# 图 3: 决策时刻密度 (M4/M1/M5a/M5b)
density = [key for key in ("M4", "M1", "M5a", "M5b") if cases.get(key, {}).get("ok")]
if len(density) >= 2:
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(9.0, 5.4), dpi=150)
    xs = [len(cases[key]["summary"]["decision_hours"]) for key in density]
    ys = [cases[key]["summary"]["delivery"]["cost_total_yuan"] for key in density]
    ax.plot(xs, ys, marker="o", color=primary)
    for x, y, key in zip(xs, ys, density):
        ax.annotate(key, (x, y), textcoords="offset points", xytext=(6, 6), fontsize=9)
    ax.set_xlabel("每日决策时刻数 (0:00 计划 + 调整次数)")
    ax.set_ylabel("交付期 C_total (元)")
    ax.set_title("A9: 决策频率 vs 交付期费用 (同一发布集 D5-A)")
    fig.tight_layout()
    path = figures / "ablation_decision_density.png"
    fig.savefig(path)
    plt.close(fig)
    created.append(str(path.relative_to(ROOT)))

```

图 4: 恒等式残差

```
keys = [key for key in cases if cases[key].get("ok")]
if keys:
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(11.0, 5.2), dpi=150)
    metrics = ["settlement_balance_max", "state_transition_max", "cross_day_continuity_max"]
    width = 0.26
    for offset, metric in enumerate(metrics):
        values = [max(cases[key]["summary"]["identities"].get(metric) or 0.0, 1e-16) for key in keys]
        ax.bar(np.arange(len(keys)) + (offset - 1) * width, values, width=width, label=metric)
    ax.set_yscale("log")
    ax.set_xticks(range(len(keys)))
    ax.set_xticklabels(keys, rotation=30, ha="right", fontsize=9)
    ax.set_ylabel("残差 (kWh, 对数轴)")
    ax.set_title("四条恒等式的最大残差 (M2b 的跨日连续性为预期违反)")
    ax.legend(fontsize=8)
    fig.tight_layout()
    path = figures / "ablation_identities.png"
    fig.savefig(path)
    plt.close(fig)
    created.append(str(path.relative_to(ROOT)))
```

图 5: 按 C1 判据的通过情况

```
checks = criteria.get("checks", [])
if checks:
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8.4, 5.0), dpi=150)
    keys = [item["id"] for item in checks]
    values = [1.0 if item["passed"] else 0.0 for item in checks]
    ax.bar(keys, values, color=[primary if value else accent for value in values])
    ax.set_ylim(0.0, 1.2)
    ax.set_ylabel("通过 = 1 / 未通过 = 0")
    ax.set_title("预注册判据 C1-C10 判定 (阈值跑数前冻结)")
    fig.tight_layout()
    path = figures / "ablation_criteria.png"
    fig.savefig(path)
    plt.close(fig)
    created.append(str(path.relative_to(ROOT)))
return created
```

```
# -----
# 判据 C1-C10
# -----
```

```
def evaluate_criteria(
    cases: dict[str, dict[str, Any]],
    *,
    baseline: dict[str, Any],
    consistency: dict[str, Any],
    anchor: dict[str, Any],
    oracle: dict[str, Any],
    reading_deltas: dict[str, Any],
    layer_check: dict[str, Any] | None = None,
    tolerance: float = 1e-8,
) -> dict[str, Any]:
    checks: list[dict[str, Any]] = []

    def add(cid: str, passed: bool, detail: str) -> None:
        checks.append({"id": cid, "passed": bool(passed), "detail": detail})

    def total(key: str) -> float | None:
        item = cases.get(key, {})
        if not item.get("ok"):
            return None
        return float(item["summary"]["objective_yuan"])

    m1 = total("M1")
    m1_delivery = (cases.get("M1", {}).get("summary", {}).get("delivery", {}) or {}).get("cost_total_yuan")
    add("C1", bool(baseline["passed"]) and bool(cases.get("M1", {}).get("ok")),
        f"基线闸门 passed={baseline['passed']}, 未通过项 {baseline['checks_failed'][:6]}")
    add("C8", bool(consistency["passed"]), f"表 3 交付一致性未通过项 {consistency['checks_failed']}")
```

```

m2a = total("M2a")
m2b = total("M2b")
rel_2a = relative_diff(m2a, m1) if (m2a is not None and m1 not in (None, 0)) else None
diff_2b = (m2b - m1) if (m2b is not None and m1 is not None) else None
c2 = rel_2a is not None and rel_2a <= tolerance
add("C2", bool(c2), f"M2a 相对差 {rel_2a} (阈值 1e-8, T8: 回归检查): "
    f"M2b 差额 (跨日携带价值, 结构性发现、非缺陷) {diff_2b} 元")

m8 = total("M8")
m8b = total("M8b")
rel_8 = relative_diff(m8, m1) if (m8 is not None and m1 not in (None, 0)) else None
rel_8b = relative_diff(m8b, m1) if (m8b is not None and m1 not in (None, 0)) else None
c3 = rel_8 is not None and rel_8 <= tolerance
add("C3", bool(c3),
    f"M8 (独立实现、同求解器设置) 相对差 {rel_8} (阈值 1e-8): "
    f"M8b (独立实现 + highs-ds/presolve=False) 相对差 {rel_8b}。"
    "若链级超阈值, 机制是团队 T7-3 已登记的「主目标最优面上仍有吞吐量多重最优」"
    "(run003 审计 1024/1460 层 throughput_unique=False) + 状态传播, 量级与 T7-6 的 2.2566e-04 同阶: "
    "实现正确性由补充检查 C3L (同一输入逐层等价, ≤1e-9) 单独判定。**不修改 C3 阈值。**")

m3, m4 = total("M3"), total("M4")
c4 = None not in (m1, m3, m4) and m3 <= m1 + abs(m1) * 1e-12 and m1 <= m4 + abs(m1) * 1e-12
add("C4", bool(c4), f"M3={m3} ≤ M1={m1} ≤ M4={m4}")

m5a, m5b = total("M5a"), total("M5b")
monotone = None not in (m1, m5a, m5b) and m5b <= m5a + abs(m1) * 1e-12 and m5a <= m1 + abs(m1) * 1e-12
add("C5", bool(monotone) or bool(cases.get("M5b", {}).get("ok")),
    f"M5b={m5b} ≤ M5a={m5a} ≤ M1={m1}; 单调性成立={bool(monotone)}。若为 False, 按 T7-4 不得强行凑单调性, "
    f"须如实登记「近视滚动 + LP 退化」反例机制 (M5a/M5b 均已成功执行="
    f"{bool(cases.get('M5a', {}).get('ok') and cases.get('M5b', {}).get('ok'))}")

oracle_ok = bool(oracle.get("passed"))
add("C6", oracle_ok, f"M6 oracle 4 日 12 层最大相对损失 {oracle.get('max_relative_loss')}: "
    f"降级登记 {oracle.get('degradation')}")

add("C7", bool(reading_deltas.get("complete")),
    f"缺项 {reading_deltas.get('missing')}: PLAN-EXP 按 T6 撤销: "
    f"{reading_deltas.get('plan_exp_reason', '')[:60]}")

explain_ok = bool(cases.get("M1", {}).get("explainability", {}).get("cost_adj_segments", {}))
    .get("residual") is not None) and len(
    cases.get("M1", {}).get("explainability", {}).get("samples", []))
) >= 3
add("C9", bool(explain_ok), "q_em 归因抽样 ≥3 且 C_adj 两分段可复算")

add("C10", bool(anchor.get("passed")),
    f"全期相对差 {anchor.get('full_relative')}, 交付期相对差 {anchor.get('delivery_relative')}")

failed = [item["id"] for item in checks if not item["passed"]]
supplementary = []
if layer_check is not None:
    supplementary.append({
        "id": "C3L",
        "passed": bool(layer_check.get("passed")),
        "detail": f"逐层等价性: 比较 {layer_check.get('layers_compared')} 层, 未通过 "
            f"{layer_check.get('checks_failed')}; 阈值 {layer_check.get('tolerance')}",
    })
return {
    "checks": checks,
    "criteria_failed": failed,
    "supplementary_checks": supplementary,
    "supplementary_failed": [item["id"] for item in supplementary if not item["passed"]],
    "thresholds": {
        "C1": "基线闸门 (相对/绝对 ≤1e-6)",
        "C2": " |ΔC|/C(M1) ≤ 1e-8 (只判 M2a)",
        "C3": " |ΔC|/C(M1) ≤ 1e-8",
        "C4": "C(M3) ≤ C(M1) ≤ C(M4)",
        "C5": "C(M5b) ≤ C(M5a) ≤ C(M1) (T7-4: 允许登记反例机制)",
        "C6": "M6 相对损失 ≤ 1e-7 (D6-A 降级须登记)",
        "C7": "M7 全量差额落盘: PLAN-EXP 按 T6 撤销",
        "C8": "表 3 标签与能量 ≤1e-6 逐格一致",
        "C9": "q_em 归因 + C_adj 两分段复算",
        "C10": "M3 相对 prob02 锚点 ≤ 1e-6",
    }
}

```

```

    },
    "note": "判据与阈值在跑数前写入 ablations/plan.md, 事后不得修改（未通过项如实登记）。",
    "m1_delivery_yuan": m1_delivery,
}

# -----
# 主流程
# -----

def parse_args(argv: list[str] | None = None) -> argparse.Namespace:
    parser = argparse.ArgumentParser(description="prob03 ablation 实验批 (M1-M8; 预注册见 ../plan.md)")
    parser.add_argument("--data", default="data/附件1.xlsx")
    parser.add_argument("--data2", default="data/附件2.xlsx")
    parser.add_argument("--data3", default="data/附件3.xlsx")
    parser.add_argument("--template", default="data/附件5/result3.xlsx")
    parser.add_argument("--reference", required=True, help="accepted run003 目录（只读: C1/C8 基线闸门）")
    parser.add_argument("--output", required=True)
    parser.add_argument("--days", type=int, default=365)
    parser.add_argument("--seed", type=int, default=SEED_DEFAULT)
    parser.add_argument("--time-limit", type=float, default=60.0, help="单层 LP 时限（秒）")
    parser.add_argument("--max-wall-seconds", type=float, default=6600.0)
    parser.add_argument("--milp-time-limit", type=float, default=60.0)
    parser.add_argument("--only", default="", help="逗号分隔的 case 子集（探针用; 留空 = 全部）")
    parser.add_argument("--skip-figures", action="store_true")
    return parser.parse_args(argv)

def code_fingerprint(code_dir: Path) -> dict[str, str]:
    digest = hashlib.sha256()
    files: dict[str, str] = {}
    for path in sorted(code_dir.glob("*.py")):
        payload = path.read_bytes()
        files[path.name] = hashlib.sha256(payload).hexdigest()
        digest.update(path.name.encode("utf-8"))
        digest.update(payload)
    files["__code_dir__"] = digest.hexdigest()
    return files

def main(argv: list[str] | None = None) -> int:
    args = parse_args(argv)
    started = time.perf_counter()
    deadline = started + float(args.max_wall_seconds)
    output = ROOT / args.output
    reference_dir = ROOT / args.reference
    if not reference_dir.is_dir():
        log(f"accepted 参照目录不存在: {reference_dir}")
        return EXIT_INPUT_INVALID
    try:
        base = load_base_inputs(args)
    except Exception as exc: # noqa: BLE001
        log(f"输入非法: {exc}")
        return EXIT_INPUT_INVALID
    reference = load_reference(reference_dir)
    selected = {item.strip() for item in args.only.split(",") if item.strip()}
    output.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    raw_path = output / "raw_cases.jsonl"
    if raw_path.exists():
        raw_path.unlink()

    cases: dict[str, dict[str, Any]] = {}
    chains: dict[str, ChainResult] = {}
    solver_rows: list[dict[str, Any]] = []

    def should_run(case_id: str) -> bool:
        return not selected or case_id in selected

    def run_case(case_id: str, worker: Any) -> None:
        if not should_run(case_id):
            return
        log(f"case {case_id} 开始")

```

```

case_started = time.perf_counter()
try:
    result, extras = worker()
    seconds = time.perf_counter() - case_started
    summary = summarize(result, seconds=seconds)
    chains[case_id] = result
    failed = identities_gate(summary) if case_id != "M2b" else [
        item for item in identities_gate(summary) if item != "cross_day_continuity_max"
    ]
    payload = {
        "case": case_id,
        "ok": True,
        "seconds": _round(seconds, 6),
        "summary": summary,
        "identities_failed": failed,
        "extras": extras,
    }
except M.BudgetExceeded as exc:
    seconds = time.perf_counter() - case_started
    payload = {"case": case_id, "ok": False, "seconds": _round(seconds, 6),
               "error": f"budget_exceeded: {exc}", "failure_class": "budget"}
except Exception as exc: # noqa: BLE001
    seconds = time.perf_counter() - case_started
    payload = {"case": case_id, "ok": False, "seconds": _round(seconds, 6),
               "error": f"{type(exc).__name__}: {exc}", "traceback": traceback.format_exc()[-4000:],
               "failure_class": "code_runtime"}

cases[case_id] = payload
append_jsonl(raw_path, {key: value for key, value in payload.items() if key != "traceback"})
case_dir = output / case_id
write_json(case_dir / "case.json", payload)
solver_rows.append({
    "case": case_id,
    "ok": bool(payload.get("ok")),
    "seconds": payload.get("seconds"),
    "objective_yuan": (payload.get("summary") or {}).get("objective_yuan"),
    "delivery_cost_yuan": ((payload.get("summary") or {}).get("delivery") or {}).get("cost_total_yuan"),
    "layers": ((payload.get("summary") or {}).get("t7") or {}).get("layers"),
    "identities_failed": payload.get("identities_failed"),
    "error": payload.get("error"),
})
log(f"case {case_id} 结束: ok={payload.get('ok')} 耗时 {payload.get('seconds')} s")

# ---- M1 (基线) ----
run_case("M1", lambda: (
    solve_chain(base.chain(), DECISION_SETS["M1"], time_limit_seconds=args.time_limit,
                deadline=deadline, label="M1"),
    {"accepted_route": "prob03_model.solve_plan_layer / solve_adjustment_layer (同一函数)"},
))

# ---- M2a / M2b ----
run_case("M2a", lambda: (
    solve_decoupled(base, reset=False, time_limit_seconds=args.time_limit, deadline=deadline, label="M2a"),
    {"note": "逐日解耦 + 状态递推; T8: C2 为回归检查"},
))
run_case("M2b", lambda: (
    solve_decoupled(base, reset=True, time_limit_seconds=args.time_limit, deadline=deadline, label="M2b"),
    {"note": "日初复位 6000: 与 M1 的差额 = 跨日携带价值 (结构性发现, 不是缺陷)"},
))

# ---- M3 ----
run_case("M3", lambda: solve_m3(base, time_limit_seconds=max(args.time_limit, 300.0), deadline=deadline))

# ---- M4 ----
run_case("M4", lambda: (
    solve_m4(base, time_limit_seconds=args.time_limit, deadline=deadline),
    {"note": "仅 0:00 计划、无调整"},
))

# ---- M5a / M5b ----
for case_id in ("M5a", "M5b"):
    run_case(case_id, lambda case_id=case_id: (
        solve_chain(base.chain(), DECISION_SETS[case_id], time_limit_seconds=args.time_limit,
                    deadline=deadline, label=case_id),
    ))

```

```

        {"note": "D5-A 同一发布集: 新增决策时刻只用最近一次已发布预报"},
    ))

# ---- M7-D5-B ----
def d5b_worker() -> tuple[ChainResult, dict[str, Any]]:
    forecast = const_forecast(base)
    chain = solve_chain(base.chain(forecast), DECISION_SETS["M1"], time_limit_seconds=args.time_limit,
                          deadline=deadline, label="M7_D5B")
    stats = d5b_energy_stats(base)
    write_json(output / "d5b_energy_stats.json", stats)
    return chain, {"d5b_energy_stats": stats}

run_case("M7_D5B", d5b_worker)

# ---- M7-D2-B / D2-C ----
for case_id, reading in (("M7_D2B", "B"), ("M7_D2C", "C")):
    run_case(case_id, lambda reading=reading, case_id=case_id: (
        solve_chain(base.chain(), DECISION_SETS["M1"], time_limit_seconds=args.time_limit,
                    reading=reading, deadline=deadline, label=case_id),
        {"note": "负系数 u+ 须配 F8 紧上界 u+ ≤ b、u- ≤ q_max 以避免无界"},
    ))

# ---- M8（独立第二实现: 同求解器设置）/ M8b（求解器路径诊断） ----
run_case("M8", lambda: _m8_worker(base, args, deadline, method="highs", presolve=True, label="M8"))
run_case("M8b", lambda: _m8_worker(base, args, deadline, method="highs-ds", presolve=False, label="M8b"))

# ---- 基线闸门与交付一致性 ----
baseline: dict[str, Any] = {"passed": False, "checks_failed": ["M1 未成功"], "checks": []}
consistency: dict[str, Any] = {"passed": False, "checks_failed": ["M1 未成功"], "checks": []}
anchor: dict[str, Any] = {"passed": False, "full_relative": None, "delivery_relative": None}
m1_chain = chains.get("M1")
if m1_chain is not None and base.days < 365:
    baseline = {"passed": True, "checks": [], "checks_failed": [],
               "probe_mode": True,
               "note": f"探针模式 (days={base.days} < 365) 跳过 C1 基线闸门与交付表比对: "
                      "正式判据只对 days=365 的隔离 task 产物生效 (run003 为 365 天口径, 不可比)"}
    consistency = dict(baseline)
    write_json(output / "baseline_check.json", baseline)
    write_json(output / "delivery_consistency.json", consistency)
    cases["M1"]["explainability"] = explainability(m1_chain)
    write_json(output / "explainability.json", cases["M1"]["explainability"])
elif m1_chain is not None:
    labels = base.attachment1.time_labels
    baseline = baseline_gate(m1_chain, reference, labels)
    consistency = delivery_consistency(m1_chain, reference, labels)
    cases["M1"]["explainability"] = explainability(m1_chain)
    write_json(output / "explainability.json", cases["M1"]["explainability"])
    write_json(output / "baseline_check.json", baseline)
    write_json(output / "delivery_consistency.json", consistency)
else:
    write_json(output / "baseline_check.json", baseline)
    write_json(output / "delivery_consistency.json", consistency)

# ---- C10 锚点 ----
if cases.get("M3", {}).get("ok"):
    m3 = cases["M3"]["summary"]
    full_rel = relative_diff(m3["objective_yuan"], ANCHOR_FULL_YUAN)
    delivery_rel = relative_diff(m3["delivery"]["cost_total_yuan"], ANCHOR_DELIVERY_YUAN)
    anchor = {
        "anchor_source": "prob02 accepted computation (只读: F7/C10)",
        "anchor_full_yuan": ANCHOR_FULL_YUAN,
        "anchor_delivery_yuan": ANCHOR_DELIVERY_YUAN,
        "m3_full_yuan": m3["objective_yuan"],
        "m3_delivery_yuan": m3["delivery"]["cost_total_yuan"],
        "full_relative": _round(full_rel, 12),
        "delivery_relative": _round(delivery_rel, 12),
        "passed": bool(full_rel <= 1e-6 and delivery_rel <= 1e-6),
        "note": "上游数值只作校验, 不作为本问交付值 (B0/F7/D8-A)",
    }
write_json(output / "anchor_check.json", anchor)

# ---- M6 oracle ----
oracle = run_m6_oracle(base, cases, args, deadline, m1_chain)

```



```

write_json(output / "milp_oracle.json", oracle)

# ---- C7 全量差额 ----
reading_deltas = build_reading_deltas(cases)
write_json(output / "reading_deltas.json", reading_deltas)

# ---- 补充诊断 C3L: 同一输入下的逐层等价性 ----
layer_check: dict[str, Any] | None = None
if m1_chain is not None and base.days > SPEC_DATES[0][1]:
    layer_check = layer_equivalence(base, m1_chain, time_limit_seconds=args.time_limit)
    write_json(output / "layer_equivalence.json", layer_check)

# ---- 判据 ----
criteria = evaluate_criteria(
    cases, baseline=baseline, consistency=consistency, anchor=anchor, oracle=oracle,
    reading_deltas=reading_deltas, layer_check=layer_check,
)
write_json(output / "criteria.json", criteria)

# ---- 对比表 / 恒等式 / 求解状态 ----
comparison = build_comparison(cases)
write_json(output / "comparison.json", comparison)
write_json(output / "identities.json", build_identities(cases))
write_json(output / "solver_status.json", {
    "cases": solver_rows,
    "wall_seconds": _round(time.perf_counter() - started, 6),
    "device": "cpu",
    "gpu_required": False,
    "solver": "scipy.optimize.linprog(method='highs') / scipy.optimize.milp",
})

figures: list[str] = []
if not args.skip_figures:
    try:
        figures = make_figures(output, cases, criteria)
    except Exception as exc: # noqa: BLE001
        log(f"图件失败（不使整批失败）: {exc}")

summary = {
    "run_id": output.name,
    "days": base.days,
    "probe_mode": bool(base.days < 365),
    "cases_ok": sorted(key for key, value in cases.items() if value.get("ok")),
    "cases_failed": sorted(key for key, value in cases.items() if not value.get("ok")),
    "criteria_failed": criteria["criteria_failed"],
    "criteria": criteria["checks"],
    "supplementary_checks": criteria.get("supplementary_checks", []),
    "supplementary_failed": criteria.get("supplementary_failed", []),
    "baseline_passed": baseline["passed"],
    "anchor_passed": anchor.get("passed"),
    "m6_oracle_passed": oracle.get("passed"),
    "reading_deltas_complete": reading_deltas.get("complete"),
    "figures": figures,
    "technical_debt": [
        "M6 按 D6-A 降级为 4 个指定日的日尺度 oracle + 全年 LP 损失界（引理 L5），非全年 MILP。",
        "M7-PLAN-EXP 按团队 T6 撤销（确定性口径下与  $\min \sum p \cdot b$  恒等退化），不执行、不伪造数值。",
        "M7-D2-B 与 M7-D2-C 的总费用公式代数恒等（ $p \cdot \min(b, q) = p \cdot b - p \cdot u^+$ ），两条读数相同属预期。",
        "M8 的独立性限于变量/行书写次序重排、消去弃光变量 s 与求解器设置（highs-ds/presolve=False）：",
        "tie-breaking 规则必须与 M1 完全一致（T7-5）。",
        "C3 的链级阈值（ $|\Delta C|/C \leq 1e-8$ ）与团队自己的 T7-3 审计冲突：run003 有 1024/1460 层在",
        "主目标最优面上仍有吞吐量多重最优（throughput_unique=False），故任何落在不同最优面点的",
        "独立实现都会经跨日状态传播改变链级总费用（量级  $\sim 1e-4$ ，与 T7-6 的  $2.2566e-04$  同阶）。",
        "本阶段**不修改 C3 阈值**：如实报告链级判定，并以补充检查 C3L（同一输入逐层等价， $\leq 1e-9$ ）",
        "单独判定实现正确性：该冲突须由团队在 cross_question_review 确认。",
        "LP 最优面非唯一：本阶段只比目标值、约束残差、(I1)/(I2)、题面指标与交付表，不比对逐点解唯一性。",
    ],
    "wall_seconds": _round(time.perf_counter() - started, 6),
}
write_json(output / "summary.json", summary)
write_json(output / "run_manifest.json", {
    "problem_id": "microgrid_2025",
    "question_id": "prob03",
    "stage": "ablation",
    "assumption_version": "assumption_v001",
})

```

```

"formulation_version": "formulation_v001",
"created_at": datetime.now(timezone.utc).isoformat(),
"days": base.days,
"periods": base.days * M.PERIODS_PER_DAY,
"seed": int(args.seed),
"input": base.input_md5,
"code_sha256": code_fingerprint(Path(__file__).resolve().parent),
"decision_sets": {key: list(value) for key, value in DECISION_SETS.items()},
"parameters": {
    "delta_t_h": M.DELTA_T, "eta_ch": M.ETA_CH, "eta_dis": M.ETA_DIS,
    "alpha_em": M.ALPHA_EM, "beta_def": M.BETA_DEF, "beta_over": M.BETA_OVER,
    "e_init_kwh": M.E_INIT, "e_min_kwh": M.E_MIN, "e_max_kwh": M.E_MAX,
    "c_cap_kwh": M.C_CAP, "q_dis_cap_kwh": M.Q_CAP,
},
"t7_tiebreak": {
    "rule": M.T7_TIEBREAK_RULE,
    "eps_relative": M.T7_EPS_RELATIVE,
    "invariance_tol": M.T7_INVARIANCE_TOL,
},
"cases": sorted(cases),
"checks_failed": criteria["criteria_failed"],
"wall_seconds": summary["wall_seconds"],
"gpu_required": False,
"device": "cpu",
})
log(f"完成: cases_ok={summary['cases_ok']} criteria_failed={criteria['criteria_failed']}")
if not baseline["passed"] and base.days >= 365:
    return EXIT_BASELINE_GATE_FAILED
return EXIT_OK

def _m8_worker(
    base: BaseInputs, args: argparse.Namespace, deadline: float, *,
    method: str = "highs", presolve: bool = True, label: str = "M8",
) -> tuple[ChainResult, dict[str, Any]]:
    with solver_settings(method=method, presolve=presolve):
        result = solve_chain(base.chain(), DECISION_SETS["M1"], time_limit_seconds=args.time_limit,
                              independent=True, deadline=deadline, label=label)
    return result, {"solver": method, "presolve": presolve, "s_eliminated": True,
                   "note": "独立第二实现（变量/行次序重排 + 消去 s）： "
                           f"求解器设置 method={method}, presolve={presolve}： "
                           "tie-breaking 与 M1 完全一致（T7-5）"}

def layer_equivalence(
    base: BaseInputs, m1: ChainResult, *, time_limit_seconds: float, tolerance: float = 1e-9
) -> dict[str, Any]:
    """补充诊断 ``C3L``：把 **M1** 的提交输入**喂给独立第二实现的每一层，逐层比较主目标最优值。

    C3（团队 B4）在**链级**要求 ``|ΔC|/C ≤ 1e-8``；但团队自己的 T7-3 审计证明
    ``1024/1460`` 层在主目标最优面上仍有吞吐量多重最优（``throughput_unique = False``），
    故链级同值在数学上不可达（不同最优面点会经状态传播改变总费用，量级 ~1e-4，与 T7-6 的
    ``2.2566e-04`` 同阶）。C3L 用**同一输入**逐层比较，隔离「实现/公式正确性」与
    「最优面选择非唯一」，是可在 1e-9 量级判定的等价性证据。
    """
    rows: list[dict[str, Any]] = []
    starts = M.state_starts(m1)
    for date_text, day_index in SPEC_DATES:
        if day_index >= base.days:
            continue
        price = base.price[day_index]
        load = base.load_energy[day_index]
        e_start_plan = float(M.E_INIT if day_index == 0 else m1.E[day_index - 1, -1])
        pv0 = base.forecast_kw[0][day_index] * M.DELTA_T
        _, _, acc_tb = M.solve_plan_layer(price=price, load_energy=load, pv_fc_energy=pv0,
                                          e_start=e_start_plan, time_limit_seconds=time_limit_seconds,
                                          day=day_index)
        _, _, ind_tb = solve_plan_layer_independent(price=price, load_energy=load, pv_fc_energy=pv0,
                                                    e_start=e_start_plan, time_limit_seconds=time_limit_seconds,
                                                    day=day_index)
        rows.append(_layer_pair("plan", date_text, day_index, 0, acc_tb, ind_tb, tolerance))
    for hour in (6, 12, 18):
        publication = _publication_of(hour)

```

```

        pv_m = base.forecast_kw[publication][day_index] * M.DELTA_T
        e_start = float(m1.E[day_index, 6 * hour - 1])
        plan_b = m1.plan_b[day_index]
        _, _, acc_adj = M.solve_adjustment_layer(
            hour=hour, price=price, load_energy=load, pv_fc_energy=pv_m, plan_b=plan_b,
            e_start=e_start, time_limit_seconds=time_limit_seconds, day=day_index,
        )
        _, _, ind_adj = solve_adjustment_layer_independent(
            hour=hour, price=price, load_energy=load, pv_fc_energy=pv_m, plan_b=plan_b,
            e_start=e_start, time_limit_seconds=time_limit_seconds, day=day_index,
        )
        rows.append(_layer_pair("adjustment", date_text, day_index, hour, acc_adj, ind_adj, tolerance))
    failed = [item["id"] for item in rows if not item["passed"]]
    return {
        "check": "C3L (补充诊断, 非团队 C1-C10 之一)",
        "tolerance": tolerance,
        "layers": rows,
        "layers_compared": len(rows),
        "checks_failed": failed,
        "passed": bool(rows) and not failed,
        "note": "以 M1 的提交输入 (e_start / plan_b / 支配层预报) 喂入独立实现, 逐层比较主目标最优值; "
            "用于隔离实现正确性与最优面选择非唯一。",
        "start_state_reference": [float(starts[0]), float(starts[-1])] if starts.size else [],
    }

def _layer_pair(
    layer: str, date_text: str, day_index: int, hour: int, accepted: Any, independent: Any, tolerance: float
) -> dict[str, Any]:
    a_value = float(accepted.primary_before_yuan)
    b_value = float(independent.primary_before_yuan)
    rel = relative_diff(b_value, a_value)
    return {
        "id": f"{layer}:{date_text}:{hour}",
        "layer": layer,
        "date": date_text,
        "day_index": int(day_index),
        "hour": int(hour),
        "accepted_primary_yuan": _round(a_value, 9),
        "independent_primary_yuan": _round(b_value, 9),
        "relative_diff": _round(rel, 12),
        "accepted_invariance_passed": bool(accepted.invariance_passed),
        "independent_invariance_passed": bool(independent.invariance_passed),
        "passed": bool(rel <= tolerance and independent.invariance_passed),
    }

def run_m6_oracle(
    base: BaseInputs, cases: dict[str, Any], args: argparse.Namespace, deadline: float, m1: ChainResult | None
) -> dict[str, Any]:
    """M6 (D6-A): 4 个指定日的日尺度 MILP oracle, 逐层与 LP 目标对比。"""
    if m1 is None or not cases.get("M1", {}).get("ok"):
        return {"passed": False, "reason": "M1 未成功, 无法取用 LP 基准", "layers": [], "degradation": "D6-A"}
    days = base.days
    if days <= max(index for _, index in SPEC_DATES):
        return {"passed": False, "reason": f"days={days} 未覆盖 4 个指定日, oracle 跳过 (探针模式)",
            "layers": [], "degradation": "D6-A"}
    lp_primary: dict[tuple[int, int], float] = {}
    for record in m1.tiebreak_records:
        if record.layer == "adjustment" and np.isfinite(record.primary_before_yuan):
            lp_primary[(int(record.day), int(record.hour))] = float(record.primary_before_yuan)
    layers: list[dict[str, Any]] = []
    for date_text, day_index in SPEC_DATES:
        state = m1.E[day_index]
        for hour in (6, 12, 18):
            publication = _publication_of(hour)
            payload = milp_adjustment_layer(
                hour=hour,
                price=base.price[day_index],
                load_energy=base.load_energy[day_index],
                pv_fc_energy=base.forecast_kw[publication][day_index] * M.DELTA_T,
                plan_b=m1.plan_b[day_index],
                e_start=float(state[6 * hour - 1]) if hour > 0 else float(m1.plan_b[day_index, 0]),
            )

```

```

        time_limit_seconds=args.milp_time_limit,
    )
    payload["date"] = date_text
    payload["day_index"] = int(day_index)
    lp_value = lp_primary.get((day_index, hour))
    payload["lp_objective_yuan"] = _round(lp_value, 9) if lp_value is not None else None
    if lp_value is not None and payload.get("objective_yuan") is not None:
        payload["relative_loss"] = _round(relative_diff(payload["objective_yuan"], lp_value), 12)
    else:
        payload["relative_loss"] = None
    layers.append(payload)
    log(f"M6 oracle {date_text} hour={hour} lp={payload['lp_objective_yuan']} "
        f"milp={payload['objective_yuan']} rel={payload['relative_loss']}")
finite = [item["relative_loss"] for item in layers if item.get("relative_loss") is not None]
max_loss = max(finite) if finite else None
return {
    "degradation": "D6-A: 4 个指定日 × 3 个调整层的日尺度 MILP oracle + 全年 LP 损失界 (引理 L5)",
    "big_m_derivation": "u+ ≤ b (因 q ≥ 0): u- ≤ qmax = L·Δt + ccap + Πm·Δt (由该层余额与 c 上界)",
    "layers": layers,
    "layer_count": len(layers),
    "max_relative_loss": None if max_loss is None else _round(max_loss, 12),
    "oracle_same_value": bool(finite) and all(abs(item) <= 1e-7 for item in finite),
    "passed": bool(finite) and len(finite) == 12 and all(abs(item) <= 1e-7 for item in finite),
    "note": "全年 1,460 层 MILP 未执行 (D6-A 允许降级, 已在 plan.md §0.3 与 summary 技术债登记)",
}

def build_reading_deltas(cases: dict[str, Any]) -> dict[str, Any]:
    m1 = cases.get("M1", {})
    if not m1.get("ok"):
        return {"complete": False, "missing": ["M1"], "plan_exp_reason": "T6 撤销"}
    base_total = m1["summary"]["objective_yuan"]
    base_plan = m1["summary"]["cost_plan_yuan"]
    base_adj = m1["summary"]["cost_adj_yuan"]
    base_em = m1["summary"]["cost_em_yuan"]
    base_qem = m1["summary"]["totals"]["total_q_em_kwh"]
    rows: dict[str, Any] = {}
    missing: list[str] = []
    for case_id in ("M7_D2B", "M7_D2C", "M7_D5B"):
        item = cases.get(case_id, {})
        if not item.get("ok"):
            missing.append(case_id)
            continue
        summary = item["summary"]
        rows[case_id] = {
            "delta_total_yuan": _round(summary["objective_yuan"] - base_total, 6),
            "delta_total_d2a_recost_yuan": _round(summary["d2a_recost"]["objective_yuan"] - base_total, 6),
            "delta_plan_yuan": _round(summary["cost_plan_yuan"] - base_plan, 6),
            "delta_adj_yuan": _round(summary["cost_adj_yuan"] - base_adj, 6),
            "delta_em_yuan": _round(summary["cost_em_yuan"] - base_em, 6),
            "delta_q_em_kwh": _round(summary["totals"]["total_q_em_kwh"] - base_qem, 6),
            "delivery_delta_total_yuan": _round(summary["delivery"]["cost_total_yuan"]
                - m1["summary"]["delivery"]["cost_total_yuan"], 6),
            "own_reading": summary["reading"],
        }
    return {
        "complete": not missing,
        "missing": missing,
        "deltas": rows,
        "plan_exp_reason": (
            "M7-PLAN-EXP 按团队 T6 **撤销**: AS15/AS16 的确定性、无预报误差分布口径下, 计划层对未来的唯一"
            "无偏代理就是 0:00 预报 ⇒ q = b、偏差项与 qem 均为 0, PLAN-EXP 与 T1 主口径 min Σp·b 恒等退化。"
            "角色由 M5 (加密决策时刻族) 承接。**不执行、不伪造数值**。"
        ),
        "d2b_d2c_identity_note": (
            "读法 B 的总费用 p·min(b,q) + 0.5p(b-q)* = p·b - 0.5p(b-q)* = 读法 C 的总费用, "
            "两式代数恒等; 两 case 总费用相同属预期, 已作为发现登记。"
        ),
    }

def build_comparison(cases: dict[str, Any]) -> dict[str, Any]:
    table: dict[str, Any] = {}

```

```

for case_id, item in cases.items():
    if not item.get("ok"):
        table[case_id] = {"ok": False, "error": item.get("error")}
        continue
    summary = item["summary"]
    table[case_id] = {
        "ok": True,
        "decision_hours": summary["decision_hours"],
        "reading": summary["reading"],
        "objective_yuan": summary["objective_yuan"],
        "cost_plan_yuan": summary["cost_plan_yuan"],
        "cost_adj_yuan": summary["cost_adj_yuan"],
        "cost_em_yuan": summary["cost_em_yuan"],
        "delivery_cost_total_yuan": summary["delivery"]["cost_total_yuan"],
        "total_q_em_kwh": summary["totals"]["total_q_em_kwh"],
        "delivery_total_q_em_kwh": summary["delivery"]["total_q_em_kwh"],
        "total_charge_kwh": summary["totals"]["total_charge_kwh"],
        "total_discharge_kwh": summary["totals"]["total_discharge_kwh"],
        "storage_final_kwh": summary["totals"]["storage_final_kwh"],
        "seconds": summary["seconds"],
        "identities_failed": item.get("identities_failed"),
    }
return table

def build_identities(cases: dict[str, Any]) -> dict[str, Any]:
    out: dict[str, Any] = {}
    for case_id, item in cases.items():
        if not item.get("ok"):
            out[case_id] = {"ok": False}
            continue
        out[case_id] = {
            "ok": True,
            "identities": item["summary"]["identities"],
            "residuals": item["summary"]["residuals"],
            "failed": item.get("identities_failed"),
        }
    return out

if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())

```

B. 12 problems/microgrid_2025/prob03/versions/assumption_v001/code/prob03_io.py

```

# -*- coding: utf-8 -*-
"""prob03 输入读取与 ``result3.xlsx`` 填报。

只读 ``data/附件1.xlsx``（电价列）、``data/附件2.xlsx``（实际负载/光伏）、``data/附件3.xlsx``（整点预报）
与模板 ``data/附件5/result3.xlsx``；不修改任何原始数据。

口径来源: prob03 ``assumption_v001``（AS01/AS02/AS05/AS16 + 团队裁定 B0-B7）与 ``formulation_v001`` §3.2/§7。

纪律（AS02 / B5）：
    * 附件 1 **只使用电价列**（第 2 列）；其负载/光伏预测列、附件 4、2026 年数据均不进入模型；
    * 附件 3 的日期列只在每日 ``0:00`` 行出现（其余为空白字符串），实现按**前向填充**解析并把
      ``2025-1-1`` 规范为 ``2025-01-01``；
    * 附件 3 的整点预报按 AS05 的「整点点值 + 整点锚定线性插值」降尺度（在 ``prob03_model`` 实现）。
"""

from __future__ import annotations

import hashlib
import json
from dataclasses import dataclass
from datetime import datetime
from pathlib import Path
from typing import Any, Sequence

import numpy as np
import openpyxl
from openpyxl.utils import get_column_letter

EXPECTED_HEADER_A1 = ("时间", "电价", "小区负载", "光伏发电预测功率")
LOAD_SHEET = "小区负载"
PV_SHEET = "光伏发电实际功率"
PLAN_SHEET = "计划购电量"
ADJUST_SHEET = "调整购电量"
STORAGE_SHEET = "充放电量"
EMERGENCY_SHEET = "紧急购电量"
PLAN_HEADER_FIRST = "日期\\时间"
PLAN_HEADER_ENERGY = "全天购电量"
PLAN_HEADER_COST = "全天购电费"
STORAGE_HEADER = ("日期", "时间段", "充电量", "放电量", "时刻", "储电量")
EMERGENCY_HEADER = ("日期", "购电时间段", "购电量")
BLOCK_ROWS = 24
BLOCKS_PER_DAY = 6
PERIODS_PER_DAY = 144
ZERO_INTERVAL_TEXT = "-"
A2_DATE_HEADER = "日期\\时间"
DECISION_HOURS: tuple[int, ...] = (0, 6, 12, 18)
FC_HORIZON = 24

class InputValidationError(RuntimeError):
    """输入结构与 accepted 假设不一致时严格失败。"""

    @dataclass(frozen=True)
    class Attachment1:
        """附件 1 的 144 个时段电价（元/kWh）与时间标签（只含电价列）。"""

        price: np.ndarray
        time_labels: list[str]
        header: list[str]
        md5: str

        @property
        def periods(self) -> int:
            return int(self.price.shape[0])

    @dataclass(frozen=True)
    class Attachment2:
        """附件 2 的逐日实际负载/光伏功率（365 天 × 144 个 10 分钟点，单位 kW）。"""

        load_kw: np.ndarray
        pv_kw: np.ndarray
        dates: list[str]

```

```

time_labels: list[str]
md5: str

@property
def days(self) -> int:
    return int(self.load_kw.shape[0])

@property
def periods_per_day(self) -> int:
    return int(self.load_kw.shape[1])

@dataclass(frozen=True)
class Attachment3:
    """附件 3 的整点预报表 ``A[d, s, k]`` (kw: ``s`` 为 ``DECISION_HOURS`` 下标, ``k = 1..24``)。"""

    fc_kw: np.ndarray          # (days, 4, 24)
    dates: list[str]
    slots: list[str]
    md5: str

    @property
    def days(self) -> int:
        return int(self.fc_kw.shape[0])

    def row(self, day: int, hour: int) -> np.ndarray:
        """返回第 ``day`` 天、发布时刻 ``hour`` 的 24 维整点预报向量。"""
        if hour not in DECISION_HOURS:
            raise ValueError(f"未知发布时刻: {hour}")
        return self.fc_kw[day, DECISION_HOURS.index(hour), :]

def md5_of(path: Path) -> str:
    digest = hashlib.md5()
    with path.open("rb") as handle:
        for chunk in iter(lambda: handle.read(1 << 20), b""):
            digest.update(chunk)
    return digest.hexdigest()

def _clock_label(value: Any) -> str:
    """把附件时间戳格式化为 ``H:MM`` (datetime/time 走 strftime, 字符串原样返回)。"""
    if value is None:
        return ""
    if hasattr(value, "strftime"):
        return value.strftime("%H:%M")
    return str(value).strip()

def _date_label(value: Any) -> str:
    if value is None:
        return ""
    if hasattr(value, "strftime"):
        return value.strftime("%Y-%m-%d")
    return str(value).strip()

def canonical_date(value: Any) -> str:
    """把附件 3 的日期 (``2025-1-1`` 字符串或 datetime) 规范为 ``YYYY-MM-DD``; 空白返回空串。"""
    if value is None:
        return ""
    if hasattr(value, "strftime"):
        return value.strftime("%Y-%m-%d")
    text = str(value).strip()
    if not text:
        return ""
    parts = text.split("-") if "-" in text else text.split("/")
    if len(parts) == 3:
        try:
            return f"{int(parts[0]):04d}-{int(parts[1]):02d}-{int(parts[2]):02d}"
        except ValueError:
            return text
    return text

```

```

def _slot_hour(value: Any) -> int:
    """把附件 3 的 ``预报时刻`` 解析为整点小时数 (``0:00`` → 0)。"""
    if value is None:
        raise InputValidationError("附件 3 存在空的预报时刻")
    if hasattr(value, "strftime"):
        return int(value.strftime("%H"))
    text = str(value).strip()
    if not text:
        raise InputValidationError("附件 3 存在空的预报时刻")
    head = text.split(":")[0].strip()
    try:
        return int(head)
    except ValueError as exc:
        raise InputValidationError(f"附件 3 预报时刻无法解析: {value!r}") from exc

def read_attachment1(path: Path, expected_rows: int = PERIODS_PER_DAY) -> Attachment1:
    """读取附件 1 第 1 个工作表: 只保留电价列与时间标签。"""
    if not path.is_file():
        raise InputValidationError(f"附件 1 不存在: {path}")
    workbook = openpyxl.load_workbook(path, read_only=True, data_only=True)
    try:
        sheet = workbook.worksheets[0]
        rows = [row for row in sheet.iter_rows(min_row=1, max_col=4, values_only=True)]
    finally:
        workbook.close()
    if len(rows) < 2:
        raise InputValidationError("附件 1 没有数据行")
    header = [str(item).strip() for item in rows[0]]
    if tuple(header) != EXPECTED_HEADER_A1:
        raise InputValidationError(f"附件 1 表头不匹配: {header} != {list(EXPECTED_HEADER_A1)}")
    body = rows[1:]
    if len(body) != expected_rows:
        raise InputValidationError(f"附件 1 数据行数 {len(body)} != 期望 {expected_rows}")
    labels = [_clock_label(row[0]) for row in body]
    try:
        price = np.array([float(row[1]) for row in body], dtype=float)
    except (TypeError, ValueError) as exc:
        raise InputValidationError(f"附件 1 电价列存在非数值单元格: {exc}") from exc
    if not np.all(np.isfinite(price)):
        raise InputValidationError("附件 1 电价列含 NaN/Inf")
    if np.any(price <= 0):
        raise InputValidationError("附件 1 存在非正电价: 目标函数与对偶前提被破坏")
    return Attachment1(price=price, time_labels=labels, header=header, md5=md5_of(path))

def _read_power_sheet(
    sheet: Any, *, name: str, expected_days: int, expected_periods: int
) -> tuple[list[str], list[str], np.ndarray]:
    rows = [row for row in sheet.iter_rows(min_row=1, max_col=expected_periods + 1, values_only=True)]
    if len(rows) != expected_days + 1:
        raise InputValidationError(f"附件 2 [{name}] 行数 {len(rows)} != 表头 + {expected_days}")
    header = [" " if item is None else str(item) for item in rows[0]]
    if header[0].strip() != A2_DATE_HEADER:
        raise InputValidationError(f"附件 2 [{name}] 首列表头不是 {A2_DATE_HEADER}: {header[0]!r}")
    if len(header) != expected_periods + 1:
        raise InputValidationError(f"附件 2 [{name}] 列数 {len(header)} != {expected_periods + 1}")
    body = rows[1:]
    dates = [_date_label(row[0]) for row in body]
    try:
        values = np.array([[float(item) for item in row[1:]] for row in body], dtype=float)
    except (TypeError, ValueError) as exc:
        raise InputValidationError(f"附件 2 [{name}] 存在非数值单元格: {exc}") from exc
    if values.shape != (expected_days, expected_periods):
        raise InputValidationError(f"附件 2 [{name}] 矩阵形状 {values.shape} 不符")
    if not np.all(np.isfinite(values)):
        raise InputValidationError(f"附件 2 [{name}] 含 NaN/Inf")
    if np.any(values < 0):
        raise InputValidationError(f"附件 2 [{name}] 存在负功率")
    return header, dates, values

```



```

def read_attachment2(
    path: Path, expected_days: int = 365, expected_periods: int = PERIODS_PER_DAY
) -> Attachment2:
    """读取附件 2 的『小区负载』与『光伏发电实际功率』（均为实际值）。"""
    if not path.is_file():
        raise InputValidationError(f"附件 2 不存在: {path}")
    workbook = openpyxl.load_workbook(path, read_only=True, data_only=True)
    try:
        titles = list(workbook.sheetnames)
        for name in (LOAD_SHEET, PV_SHEET):
            if name not in titles:
                raise InputValidationError(f"附件 2 缺少工作表 [{name}]: {titles}")
        load_header, load_dates, load = _read_power_sheet(
            workbook[LOAD_SHEET], name=LOAD_SHEET, expected_days=expected_days, expected_periods=expected_periods
        )
        pv_header, pv_dates, pv = _read_power_sheet(
            workbook[PV_SHEET], name=PV_SHEET, expected_days=expected_days, expected_periods=expected_periods
        )
    finally:
        workbook.close()
    if load_dates != pv_dates:
        raise InputValidationError("附件 2 两个工作表的日期序列不一致")
    _validate_dates(load_dates)
    if load_header[1:] != pv_header[1:]:
        raise InputValidationError("附件 2 两个工作表的时间标签不一致")
    return Attachment2(
        load_kw=load,
        pv_kw=pv,
        dates=load_dates,
        time_labels=[str(item) for item in load_header[1:]],
        md5=md5_of(path),
    )

def _validate_dates(dates: Sequence[str]) -> None:
    try:
        parsed = [datetime.strptime(item, "%Y-%m-%d").date() for item in dates]
    except ValueError as exc:
        raise InputValidationError(f"附件 2 日期列无法解析: {exc}") from exc
    for index in range(1, len(parsed)):
        if (parsed[index] - parsed[index - 1]).days != 1:
            raise InputValidationError(f"附件 2 日期不连续: {dates[index - 1]} -> {dates[index]}")
    if parsed[0].isoformat() != "2025-01-01":
        raise InputValidationError(f"附件 2 首日不是 2025-01-01: {dates[0]}")

def read_attachment3(
    path: Path, *, expected_days: int = 365, hours: Sequence[int] = DECISION_HOURS
) -> Attachment3:
    """读取附件 3 的整点预报表，返回 ``(days, 4, 24)`` 张量与规范日期/时刻序列。

    日期列只在每日首个发布时刻行出现（其余为空白），实现按前向填充解析；
    每日必须恰有 ``len(hours)`` 行且发布时刻按 ``0:00 -> 6:00 -> 12:00 -> 18:00`` 升序。
    """
    if not path.is_file():
        raise InputValidationError(f"附件 3 不存在: {path}")
    workbook = openpyxl.load_workbook(path, read_only=True, data_only=True)
    try:
        sheet = workbook.worksheets[0]
        rows = [row for row in sheet.iter_rows(min_row=1, max_col=2 + FC_HORIZON, values_only=True)]
    finally:
        workbook.close()
    if len(rows) < 2:
        raise InputValidationError("附件 3 没有数据行")
    header = [str(item).strip() if item is not None else "" for item in rows[0]]
    if header[:2] != ["日期", "预报时刻"]:
        raise InputValidationError(f"附件 3 表头前两列异常: {header[:2]}")
    body = rows[1:]
    expected_rows = expected_days * len(hours)
    if len(body) != expected_rows:
        raise InputValidationError(f"附件 3 数据行数 {len(body)} != 期望 {expected_rows}")

```

```

current = ""
filled: list[str] = []
for row in body:
    text = canonical_date(row[0])
    if text:
        current = text
    filled.append(current)

dates: list[str] = []
slot_texts: list[str] = []
fc = np.empty((expected_days, len(hours), FC_HORIZON), dtype=float)
for day in range(expected_days):
    day_dates = set()
    for slot_index, hour in enumerate(hours):
        offset = day * len(hours) + slot_index
        day_dates.add(filled[offset])
        got_hour = _slot_hour(body[offset][1])
        if got_hour != int(hour):
            raise InputValidationError(
                f"附件 3 第 {offset + 2} 行预报时刻 {body[offset][1]!r} != 期望 {hour}:00"
            )
    try:
        values = np.array([float(item) for item in body[offset][2:]], dtype=float)
    except (TypeError, ValueError) as exc:
        raise InputValidationError(f"附件 3 第 {offset + 2} 行存在非数值预报: {exc}") from exc
    fc[day, slot_index, :] = values
    if len(day_dates) != 1 or not day_dates.pop():
        raise InputValidationError(f"附件 3 第 {day + 1} 天的日期前向填充不唯一")
    dates.append(filled[day * len(hours)])
    slot_texts.append(f"{int(hours[0]):00}")
if not np.all(np.isfinite(fc)):
    raise InputValidationError("附件 3 预报含 NaN/Inf")
if np.any(fc < 0):
    raise InputValidationError("附件 3 存在负预报")
for index in range(1, len(dates)):
    if dates[index] == dates[index - 1]:
        raise InputValidationError(f"附件 3 日期未推进: {dates[index]}")
return Attachment3(fc_kw=fc, dates=dates, slots=slot_texts, md5=md5_of(path))

def inspect_template(path: Path) -> dict[str, Any]:
    """读取 ``result3.xlsx`` 模板的逐行标签/表头, 用于 AS01/AS16 对齐校验 (不写入)。"""
    if not path.is_file():
        raise InputValidationError(f"模板不存在: {path}")
    workbook = openpyxl.load_workbook(path, data_only=True)
    try:
        titles = list(workbook.sheetnames)
        for name in (PLAN_SHEET, ADJUST_SHEET, STORAGE_SHEET, EMERGENCY_SHEET):
            if name not in titles:
                raise InputValidationError(f"模板缺少工作表 [{name}]: {titles}")
        detail: dict[str, Any] = {}
        for name in (PLAN_SHEET, ADJUST_SHEET):
            sheet = workbook[name]
            header = [cell.value for cell in sheet[1]]
            if len(header) != PERIODS_PER_DAY + 3:
                raise InputValidationError(f"模板 [{name}] 列数 {len(header)} != 147")
            if str(header[0]).strip() != PLAN_HEADER_FIRST:
                raise InputValidationError(f"模板 [{name}] 首列表头异常: {header[0]!r}")
            if str(header[PERIODS_PER_DAY + 1]).strip() != PLAN_HEADER_ENERGY:
                raise InputValidationError(f"模板 [{name}] 第 146 列不是 [{PLAN_HEADER_ENERGY}] ")
            if str(header[PERIODS_PER_DAY + 2]).strip() != PLAN_HEADER_COST:
                raise InputValidationError(f"模板 [{name}] 第 147 列不是 [{PLAN_HEADER_COST}] ")
            labels = [str(item) for item in header[1 : PERIODS_PER_DAY + 1]]
            dates = [_date_label(sheet.cell(row=row, column=1).value) for row in range(2, sheet.max_row + 1)]
            detail[name] = {"labels": labels, "dates": dates, "rows": len(dates)}

        storage = workbook[STORAGE_SHEET]
        storage_header = [" " if cell.value is None else str(cell.value) for cell in storage[1]]
        if tuple(storage_header[: len(STORAGE_HEADER)]) != STORAGE_HEADER:
            raise InputValidationError(f"模板 [{STORAGE_SHEET}] 表头异常: {storage_header}")
        storage_blocks = [
            str(storage.cell(row=2 + k, column=2).value) for k in range(BLOCKS_PER_DAY)
        ]
    ]

```

```

    emergency = workbook[EMERGENCY_SHEET]
    emergency_header = [" " if cell.value is None else str(cell.value) for cell in emergency[1]]
    if tuple(emergency_header[: len(EMERGENCY_HEADER)]) != EMERGENCY_HEADER:
        raise InputValidationError(f"模板【{EMERGENCY_SHEET}】表头异常: {emergency_header}")

    merged = {name: [str(rng) for rng in workbook[name].merged_cells.ranges] for name in titles}
finally:
    workbook.close()
plan = detail[PLAN_SHEET]
adjust = detail[ADJUST_SHEET]
if plan["labels"] != adjust["labels"]:
    raise InputValidationError("模板【计划购电量】与【调整购电量】列标签不一致")
return {
    "plan_labels": plan["labels"],
    "plan_dates": plan["dates"],
    "plan_rows": plan["rows"],
    "adjust_labels": adjust["labels"],
    "adjust_rows": adjust["rows"],
    "storage_header": storage_header,
    "storage_blocks": storage_blocks,
    "emergency_header": emergency_header,
    "merged": merged,
    "md5": md5_of(path),
}

def _assign(sheet: Any, *, row: int, column: int, value: Any) -> None:
    """显式写单元格, ``value=None`` 也**真正清空** (防 openpyxl 静默 no-op)。"""
    sheet.cell(row=row, column=column).value = value

# 交付数值的有效位 (团队勘误 R10, 2026-09-11): 求解器返回解带 1e-10 级噪声,
# 若不规整就会出现 ``1199.99999997668`` 这类**表观越界** (题面下界 1200) 与 19 位小数,
# 评阅人会当成数据错误。交付 xlsx 一律按 6 位小数写入 (绝对误差 ≤ 5e-7kWh, 远小于任何报告量级)。
DELIVERY_DECIMALS = 6
# 附录 1 的运行区间 (题面硬参数; 此处只用于**交付投影**, 不参与建模)。
STATE_MIN_KWH = 1200.0
STATE_MAX_KWH = 10800.0

def _num(value: Any) -> float:
    """交付数值规整: 保留 ``DELIVERY_DECIMALS`` 位小数。"""
    return float(round(float(value), DELIVERY_DECIMALS))

def _state(value: Any, *, clip_log: list[float]) -> float:
    """储电量交付值: 先规整, 再投影到 ``[1200, 10800]``, 并把最大修正量记入 ``clip_log``。"""
    raw = float(value)
    rounded = round(raw, DELIVERY_DECIMALS)
    projected = min(max(rounded, STATE_MIN_KWH), STATE_MAX_KWH)
    clip_log.append(abs(projected - raw))
    return float(projected)

def _clear_rows(sheet: Any, *, first_row: int, last_row: int, last_column: int) -> None:
    for row in range(first_row, last_row + 1):
        for column in range(1, last_column + 1):
            _assign(sheet, row=row, column=column, value=None)

def _residual_report(*, workbook: Any, days: int, emergency_rows: int) -> list[str]:
    """复核填报后的工作簿: 枚举**应空却仍有值**的单元格 (防静默 no-op 复发)。"""
    residuals: list[str] = []
    for name in (PLAN_SHEET, ADJUST_SHEET):
        sheet = workbook[name]
        for row in range(days + 2, int(sheet.max_row) + 1):
            for column in range(1, PERIODS_PER_DAY + 4):
                if sheet.cell(row=row, column=column).value is not None:
                    residuals.append(f"{name}!{get_column_letter(column)}{row} (超出行数)")
                    break
    storage = workbook[STORAGE_SHEET]
    for index in range(days):

```

```

    for block in range(BLOCKS_PER_DAY):
        row = 2 + index * BLOCKS_PER_DAY + block
        if block != 0 and storage.cell(row=row, column=1).value is not None:
            residuals.append(f"充放电!A{row} (日期只写块首行)")
        if block >= 2 and storage.cell(row=row, column=5).value is not None:
            residuals.append(f"充放电!E{row} (时刻只写每日前两行)")
        if block >= 2 and storage.cell(row=row, column=6).value is not None:
            residuals.append(f"充放电!F{row} (储电量只写每日前两行)")
    expected_storage_rows = 1 + days * BLOCKS_PER_DAY
    for row in range(expected_storage_rows + 1, int(storage.max_row) + 1):
        for column in range(1, len(STORAGE_HEADER) + 1):
            if storage.cell(row=row, column=column).value is not None:
                residuals.append(f"充放电!{get_column_letter(column)}{row} (超出行数)")
                break
    emergency = workbook[EMERGENCY_SHEET]
    for row in range(1 + emergency_rows + 1, int(emergency.max_row) + 1):
        for column in range(1, len(EMERGENCY_HEADER) + 1):
            if emergency.cell(row=row, column=column).value is not None:
                residuals.append(f"紧急购电!{get_column_letter(column)}{row} (超出行数)")
                break
    for name in workbook.sheetnames:
        for row in workbook[name].iter_rows(values_only=True):
            for value in row:
                if isinstance(value, str) and ":" in value:
                    residuals.append(f"{name}!不得残留模板：压缩行")
    total = len(residuals)
    if total > 200:
        residuals = residuals[:200] + [f"... (共 {total} 处, 已截断)"]
    return residuals

def fill_result3_workbook(
    *,
    template: Path,
    dest: Path,
    dates: Sequence[str],
    planned_kwh: np.ndarray,
    adjusted_kwh: np.ndarray,
    charge_kwh: np.ndarray,
    discharge_kwh: np.ndarray,
    state_start_kwh: np.ndarray,
    state_end_kwh: np.ndarray,
    day_energy_planned_kwh: np.ndarray,
    day_energy_adjusted_kwh: np.ndarray,
    day_cost_yuan: np.ndarray,
    emergency_intervals: Sequence[Sequence[tuple[str, float]]],
) -> dict[str, Any]:
    """把交付期解填入 ``result3.xlsx`` 四个工作表（保留模板标签与样式，只写数值单元格）。

    口径（AS16 + 团队裁定 D4-A/D8-A/D11-A）：
    * ``计划购电量``：``b``；末两列 ``全天购电量 = Σb``、``全天购电费 = C_total``；
    * ``调整购电量``：最终量 ``q``（替代量）；末两列 ``Σq``、``C_total``；
    * ``充放电``：334 天 × 6 个 4 小时块，日期只写块首行；``时刻``/``储电量`` 写在每日前两行；
    * ``紧急购电``：每日期至少 1 行；``J_d = 0`` 的日期写 ``时间段 = -``、``购电量 = 0``。
    """
    days = len(dates)
    planned = np.asarray(planned_kwh, dtype=float)
    adjusted = np.asarray(adjusted_kwh, dtype=float)
    charge = np.asarray(charge_kwh, dtype=float)
    discharge = np.asarray(discharge_kwh, dtype=float)
    clip_log: list[float] = []
    if planned.shape != (days, PERIODS_PER_DAY):
        raise InputValidationError(f"planned 形状 {planned.shape} != ({days}, {PERIODS_PER_DAY})")
    for label, array in (("adjusted", adjusted), ("charge", charge), ("discharge", discharge)):
        if array.shape != planned.shape:
            raise InputValidationError(f"{label} 形状与 planned 不一致")
    if len(emergency_intervals) != days:
        raise InputValidationError("emergency_intervals 天数与 dates 不一致")
    if not template.is_file():
        raise InputValidationError(f"模板不存在: {template}")

    workbook = openpyxl.load_workbook(template)
    try:

```

```

titles = list(workbook.sheetnames)
for name in (PLAN_SHEET, ADJUST_SHEET, STORAGE_SHEET, EMERGENCY_SHEET):
    if name not in titles:
        raise InputValidationError(f"模板缺少工作表 [{name}] : {titles}")

for name, values, energy, cost_source in (
    (PLAN_SHEET, planned, day_energy_planned_kwh, day_cost_yuan),
    (ADJUST_SHEET, adjusted, day_energy_adjusted_kwh, day_cost_yuan),
):
    sheet = workbook[name]
    if sheet.max_row < days + 1:
        raise InputValidationError(f"模板 [{name}] 只有 {sheet.max_row - 1} 行, 少于 {days} 天")
    for index, date_text in enumerate(dates):
        row = 2 + index
        actual = _date_label(sheet.cell(row=row, column=1).value)
        if actual != date_text:
            raise InputValidationError(f"模板 [{name}] 第 {row} 行日期 {actual!r} != {date_text!r}")
        for period in range(PERIODS_PER_DAY):
            _assign(sheet, row=row, column=2 + period, value=_num(values[index, period]))
            _assign(sheet, row=row, column=PERIODS_PER_DAY + 2, value=_num(energy[index]))
            _assign(sheet, row=row, column=PERIODS_PER_DAY + 3, value=_num(cost_source[index]))
    if sheet.max_row > days + 1:
        _clear_rows(sheet, first_row=days + 2, last_row=sheet.max_row, last_column=PERIODS_PER_DAY + 3)

storage = workbook[STORAGE_SHEET]
storage_blocks = [str(storage.cell(row=2 + k, column=2).value) for k in range(BLOCKS_PER_DAY)]
blocks_filled = 0
for index, date_text in enumerate(dates):
    date_value = datetime.strptime(date_text, "%Y-%m-%d")
    for block in range(BLOCKS_PER_DAY):
        row = 2 + index * BLOCKS_PER_DAY + block
        start = block * BLOCK_ROWS
        stop = start + BLOCK_ROWS
        _assign(storage, row=row, column=1, value=date_value if block == 0 else None)
        _assign(storage, row=row, column=2, value=storage_blocks[block])
        _assign(storage, row=row, column=3, value=_num(np.sum(charge[index, start:stop])))
        _assign(storage, row=row, column=4, value=_num(np.sum(discharge[index, start:stop])))
        _assign(
            storage,
            row=row,
            column=5,
            value="00:00:00" if block == 0 else ("24:00" if block == 1 else None),
        )
        _assign(
            storage,
            row=row,
            column=6,
            value=_state(state_start_kwh[index], clip_log=clip_log) if block == 0 else (
                _state(state_end_kwh[index], clip_log=clip_log) if block == 1 else None
            ),
        )
        blocks_filled += 1
expected_storage_rows = 1 + days * BLOCKS_PER_DAY
if storage.max_row > expected_storage_rows:
    _clear_rows(storage, first_row=expected_storage_rows + 1, last_row=storage.max_row, last_column=6)

emergency = workbook[EMERGENCY_SHEET]
row = 2
interval_rows = 0
for index, date_text in enumerate(dates):
    date_value = datetime.strptime(date_text, "%Y-%m-%d")
    intervals = list(emergency_intervals[index])
    if not intervals:
        intervals = [(ZERO_INTERVAL_TEXT, 0.0)]
    for order, (slot, kwh) in enumerate(intervals):
        _assign(emergency, row=row, column=1, value=date_value if order == 0 else None)
        _assign(emergency, row=row, column=2, value=slot)
        _assign(emergency, row=row, column=3, value=_num(kwh))
        row += 1
    interval_rows += 1
expected_emergency_rows = row - 1
if emergency.max_row > expected_emergency_rows:
    _clear_rows(emergency, first_row=expected_emergency_rows + 1, last_row=emergency.max_row, last_column=3)

```

```

        dest.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        residuals = _residual_report(workbook=workbook, days=days, emergency_rows=interval_rows)
        workbook.save(dest)
    finally:
        workbook.close()
    return {
        "plan_rows_filled": days,
        "plan_periods_per_row": PERIODS_PER_DAY,
        "adjust_rows_filled": days,
        "storage_blocks_filled": blocks_filled,
        "emergency_rows_filled": interval_rows,
        "storage_blocks": storage_blocks,
        "format_residuals": residuals,
        "delivery_decimals": DELIVERY_DECIMALS,
        "storage_projection": {
            "bounds_kwh": [STATE_MIN_KWH, STATE_MAX_KWH],
            "max_abs_correction_kwh": max(clip_log) if clip_log else 0.0,
            "cells": len(clip_log),
        },
    },
}

def write_json(path: Path, payload: Any) -> None:
    """写 JSON: 显式拒绝 NaN/Inf, 避免把非有限值伪装成合法结果。"""
    path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    text = json.dumps(payload, ensure_ascii=False, indent=2, allow_nan=False)
    path.write_text(text + "\n", encoding="utf-8")

def delivery_dates(all_dates: Sequence[str], start_day_index: int) -> list[str]:
    """交付期日期列表（默认 2025-02-01 ... 2025-12-31, 334 天）。"""
    return [str(item) for item in all_dates[start_day_index:]]

def day_offset(dates: Sequence[str], target: str) -> int:
    """在附件 2 的日期序列中定位目标的 0 基索引; 找不到时严格失败。"""
    for index, item in enumerate(dates):
        if item == target:
            return index
    raise InputValidationError(f"附件 2 日期序列中找不到 {target}")

__all__ = [
    "ADJUST_SHEET",
    "Attachment1",
    "Attachment2",
    "Attachment3",
    "BLOCKS_PER_DAY",
    "BLOCK_ROWS",
    "DECISION_HOURS",
    "EMERGENCY_SHEET",
    "FC_HORIZON",
    "InputValidationError",
    "PERIODS_PER_DAY",
    "PLAN_SHEET",
    "STORAGE_SHEET",
    "ZERO_INTERVAL_TEXT",
    "canonical_date",
    "day_offset",
    "delivery_dates",
    "fill_result3_workbook",
    "inspect_template",
    "md5_of",
    "read_attachment1",
    "read_attachment2",
    "read_attachment3",
    "write_json",
]

```

B. 13 problems/microgrid_2025/prob03/versions/assumption_v001/code/prob03_model.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""prob03 三层顺序向前递推 LP（主口径 ``M1``）的建模、求解与结构自检。

严格对应 ``problems/microgrid_2025/prob03/versions/assumption_v001``（AS01-AS18 + 团队裁定 B0-B7）
与 ``formulations/formulation_v001``（§3.2 降尺度、§3.3 计划层、§3.4 调整层、§3.5 结算层、§3.10 算法）：

    for d in D_full:
        计划层 (PL_d) : 0:00 预报  $\Pi_0$ , min  $\sum p \cdot b$ , 提交  $D_0 = i = 1..36$ 
        调整层 (AD_{d,m}):  $m \in \{6,12,18\}$ , 用  $\Pi_m$  顺序重优化  $R_m$ , 只提交  $D_m$ 
        结算层 (ST_d) : 用附件 2 **实际**光伏闭式求  $s'$  与  $q_{em}$ （唯一 PVact 入口, §0.4 F2）

口径（不得逐问更改）：`` $\Delta t = 1/6$ ``、`` $\eta_{ch} = \eta_{dis} = 0.9$ ``、`` $c \leq 833.3333$ ``、`` $q_{dis} \leq 750.0000$ ``
（D10 口径丙 / 勘误 E1）、`` $E \in [1200, 10800]$ ``、`` $E_{1/1,0} = 6000$ ``、终端自由、`` $\alpha_{em} = 5$ ``、
`` $\beta_{def} = 0.5$ ``、`` $\beta_{over} = 1.5$ ``；目标 `` $C_{total} = C_{plan} + C_{em} + C_{adj}$ ``（元，**不乘  $\Delta t$ **，团队 D9）。

求解器：CPU HiGHS（``scipy.optimize.linprog(method="highs")``）；本问**不使用 GPU**、不依赖随机源。
``M2``-``M8`` 按团队裁定 B0/B2 由 ``ablation`` 阶段在 ``ablations/code/`` 下另建，本模块只实现 ``M1``。

团队裁定 **T7**（统一冻结 tie-breaking，效力高于 B4-``C5`` 初版措辞，2026-09-11）：

* **T7-1**：所有层、所有模型（``M1``-``M8``）一律使用 ``min [该层主目标] +  $\epsilon \cdot \sum_t (c_{d,t} + q_{dis}_{d,t})$ ``；
  本模块把  $\epsilon$  实现为**共享算子** :func:`tiebreak_epsilon` / :func:`throughput_coefficients`，
  ``M2``-``M8`` 必须调用同一算子（``T7_EPS_RELATIVE``、次目标系数与不变性阈值完全一致，T7-5）。
* **T7-2**：逐层落盘「加入次目标前后主目标相对变化  $\leq$  ``T7_INVARIANCE_TOL``」的验证
  （:class:`TiebreakRecord`），不满足时按 :data:`T7_SHRINK_FACTOR` 缩小  $\epsilon$  重跑，有界于 :data:`T7_MAX_SHRINKS`。
* **T7-3**：报告该层退化维度（活跃约束数 - 变量数）与影响的上游量（层末状态 ``E``、与基线解的轨迹差），
  并在 T7 最优面上最大化吞吐量以判定是否仍存在多重最优。
"""

from __future__ import annotations

import time
from dataclasses import dataclass, field
from typing import Any

import numpy as np
from scipy.optimize import linprog
from scipy.sparse import coo_matrix, csr_matrix, vstack

DELTA_T = 1.0 / 6.0
ETA_CH = 0.9
ETA_DIS = 0.9
ETA_ROUND_TRIP = ETA_CH * ETA_DIS
E_INIT = 6000.0
E_MIN = 1200.0
E_MAX = 10800.0
E_CAP_MAX = 12000.0
P_MAX = 5000.0
C_CAP = P_MAX * DELTA_T # 833.3333 kWh（并网点侧为紧侧）
Q_CAP = P_MAX * DELTA_T * ETA_DIS # 750.0000 kWh（电池侧为紧侧，D10 口径丙 / E1）
ALPHA_EM = 5.0
BETA_DEF = 0.5
BETA_OVER = 1.5
PERIODS_PER_DAY = 144
DAYS_FULL = 365
DAILY_DELIVERY_START = 31 # 0 基日索引：2025-02-01（1 月为预热期）
TOL = 1e-6

# 层内 LP 的**求解器内部**可行性残差门槛（**不是** formulation §4.3 的「各层余额残差」）。
# 本模型只覆盖 HiGHS 的 ``time_limit``/``presolve``（见 ``_solve``），其默认
# ``primal_feasibility_tolerance`` 为 1e-7，因此任何层都不可能要求给出优于 ~1e-7 的
# ``||A_eq x - b_eq||_inf`` 或 ``max(A_ub x - b_ub)``。旧值 1e-8 严格强于求解器自身的可行性保证：
# 365 天链在 day 243/hour 18 与 day 41/hour 6 两层分别以 8.79e-8、3.53e-8 的纯数值噪声被判
# ``hard_check_failed``（task 1b57b1cb92e0d5095518, act-ed12930b86a54d59 诊断）。
# 现改为「绝对门槛与 AS 的『等式残差  $\leq 1e-6$ 』一致 + 尺度感知相对门槛」双判据：
# formulation §4.3 的「各层余额残差  $\leq 1e-8$ 」仍由**提交解重算**的 ``layer_spill_*`` 承担（BALANCE_TOL）。
LAYER_TOL = 1e-6 # 求解器内部残差绝对门槛（=TOL；HiGHS 可行性容差 1e-7）
LAYER_TOL_RELATIVE = 1e-8 # 求解器内部残差相对门槛：||A x-b||_inf / (||A||_inf * ||x||_inf + ||b||_inf)
BALANCE_TOL = 1e-8 # 提交解重算的层内余额残差（formulation §4.3 C 判据，沿用 1e-8）
DECISION_HOURS: tuple[int, ...] = (0, 6, 12, 18)
BLOCK_ROWS = 24
BLOCKS_PER_DAY = 6
SPEC_DATES: tuple[tuple[str, int], ...] = (
    ("2025-03-20", 78),
    ("2025-06-21", 171),

```

```

    ("2025-09-23", 265),
    ("2025-12-21", 354),
)
TABLE1_SLOTS: tuple[tuple[str, int], ...] = (
    ("10:00-10:10", 60),
    ("12:00-12:10", 72),
    ("14:00-14:10", 84),
    ("16:00-16:10", 96),
    ("18:00-18:10", 108),
    ("20:00-20:10", 120),
)
CROSS_YEAR_DROPPED: dict[int, tuple[int, int]] = {6: (19, 24), 12: (13, 24), 18: (7, 24)}
DELIVERY_MAGNITUDE_BAND_YUAN = (3.0e6, 5.0e7)
DAILY_MAGNITUDE_BAND_YUAN = (5.0e3, 2.0e5)

# --- 团队裁定 T7: 统一冻结 tie-breaking (所有层、所有模型 M1-M8) -----
# T7-1 原文: ``min [该层主目标] + ε·Σ_t(c_{d,t}+q_dis_{d,t})``, ``ε = 1e-6 × 主目标尺度``。
# 团队同句要求「取足够小以保证不改变主目标最优值」。字面取 ``ε = 1e-6·P*`` 会使次目标总量
# ``ε·Σ(c+q_dis)`` (上界 ``T_ref = n·(C_CAP+Q_CAP)``) 与主目标**同量级**, 与「足够小」自相矛盾。
# 本实现把该式**相对化**为无量纲权重 (差异已在 implementation.md §1.1 显式登记):
#     ε = T7_EPS_RELATIVE × max(|P*|, 1) / T_ref
# 于是次目标总量恒 ≤ 1e-6·max(|P*|, 1); 且因次目标是线性的、主目标最优面非空,
# 加权和最优解必落在主目标最优面上 (T7-2 的逐层验证即检验这一点)。
T7_EPS_RELATIVE = 1e-6
T7_INVARIANCE_TOL = 1e-9          # T7-2: 主目标相对变化上限
T7_SHRINK_FACTOR = 0.1           # T7-2: 不满足时 ε 缩小倍数
T7_MAX_SHRINKS = 8               # T7-2: 缩小次数上限 (有界、确定性)
T7_FACE_TOL_RELATIVE = 1e-9      # T7-3: T7 最优面判定的相对容差
T7_FACE_TOL_ABSOLUTE = 1e-9      # T7-3: T7 最优面判定的绝对容差
# ① 字典序提交解的主目标最优面带宽容差占 T7_INVARIANCE_TOL 的比例: 留出求解器数值噪声余量,
# 使「约束面上取到边界」的解仍满足 T7-2 的 ≤ 1e-9 判定 (否则刚好等于 1e-9 会因 5e-16 噪声判负)。
T7_FACE_PRIMARY_TOL_FRACTION = 0.5
T7_TIEBREAK_RULE = (
    "min [该层主目标] + ε·Σ_t(c_{d,t}+q_dis_{d,t}), "
    "ε = 1e-6·max(|该层主目标最优值|, 1)/[n·(c_cap+q_dis_cap)]; "
    "所有层、所有模型 M1-M8 必须完全一致 (团队 T7-1/T7-5) "
)

class LayerFailure(RuntimeError):
    """某个决策层 LP 未达最优: 由调用方按 ``solver_not_optimal`` 路由 (不得伪报最优)。"""

    def __init__(self, message: str, *, day: int, hour: int, status: int) -> None:
        super().__init__(message)
        self.day = day
        self.hour = hour
        self.status = status

class BudgetExceeded(RuntimeError):
    """墙钟预算耗尽: 按 ``solver_not_optimal`` 路由并保留已完成层的证据, 不得伪报完成。"""

@dataclass(frozen=True)
class ChainInputs:
    """整条 ``M1`` 链的输入 (按天展开; ``fc`` 为 ``hour → (days, 144)`` 降尺度预报)。"""

    days: int
    price: np.ndarray          # (days, 144) 元/kWh
    load_energy: np.ndarray    # (days, 144) kWh = L·Δt
    pv_act_energy: np.ndarray  # (days, 144) kWh = PV^act·Δt
    forecast_kw: dict[int, np.ndarray]  # hour → (days, 144) kW (未支配时段为 NaN)

    @property
    def periods(self) -> int:
        return int(self.days * PERIODS_PER_DAY)

    def forecast_energy(self, hour: int) -> np.ndarray:
        return self.forecast_kw[hour] * DELTA_T

@dataclass
class LayerRecord:

```



```

day: int
hour: int
status: int
message: str
iterations: int | None
objective: float
equality_residual_max: float
equality_residual_relative_max: float
inequality_residual_max: float
inequality_residual_relative_max: float
bound_violation_max: float
seconds: float
variables: int
equality_rows: int
inequality_rows: int
nonzero: int

def as_dict(self) -> dict[str, Any]:
    return {
        "day_index": self.day,
        "hour": self.hour,
        "status": self.status,
        "message": self.message,
        "iterations": self.iterations,
        "objective_yuan": self.objective,
        "equality_residual_max": self.equality_residual_max,
        "equality_residual_relative_max": self.equality_residual_relative_max,
        "inequality_residual_max": self.inequality_residual_max,
        "inequality_residual_relative_max": self.inequality_residual_relative_max,
        "bound_violation_max": self.bound_violation_max,
        "seconds": self.seconds,
        "variables": self.variables,
        "equality_rows": self.equality_rows,
        "inequality_rows": self.inequality_rows,
        "nonzero": self.nonzero,
    }

def _finite_or(value: float, fallback: float = 1e30) -> float:
    """把非有限值替换为有限哨兵, 保证 ``allow_nan=False`` 的 JSON 落盘不失败。"""
    number = float(value)
    return number if np.isfinite(number) else float(fallback)

@dataclass
class TiebreakRecord:
    """团队 T7 的逐层审计记录 (T7-1 规则 / T7-2 不变性 / T7-3 退化维度与上游量)。"""

    layer: str # "plan" | "adjustment"
    day: int
    hour: int
    primary_before_yuan: float # 未加次目标的主目标最优值 P*
    primary_after_yuan: float # 加次目标后的主目标值 P'
    primary_relative_change: float
    epsilon: float
    shrinks: int
    invariance_passed: bool
    throughput_kwh: float #  $\Sigma(c+q_{dis})$ : 加次目标后的选择
    throughput_before_kwh: float #  $\Sigma(c+q_{dis})$ : 纯主目标基线解
    throughput_reduced_kwh: float
    baseline_state_change_max_kwh: float #  $|x_{tiebreak} - x_{baseline}|_{\infty}$  (轨迹差)
    degeneracy_degree: int # 活跃约束数 - 变量数 (退化维度代理)
    active_constraints: int
    variables: int
    weighted_primary_relative_change: float # T7-1 字面加权式的相对变化 (诊断)
    weighted_throughput_kwh: float
    weighted_sum_effective: bool # 加权式是否达到字典序最小值
    committed_solution: str # "lexicographic" | "weighted_sum_fallback" | "baseline_fallback"
    throughput_upper_on_optimal_face_kwh: float | None
    throughput_unique: bool | None
    probe_status: int | None
    boundary_state_kwh: float # 影响的上游量: 该层未状态 E
    baseline_seconds: float

```

```

solver_seconds: float
note: str = ""

def as_dict(self) -> dict[str, Any]:
    return {
        "layer": self.layer,
        "day_index": int(self.day),
        "hour": int(self.hour),
        "primary_before_yuan": _finite_or(self.primary_before_yuan),
        "primary_after_yuan": _finite_or(self.primary_after_yuan),
        "primary_relative_change": _finite_or(self.primary_relative_change),
        "epsilon": _finite_or(self.epsilon),
        "shrinks": int(self.shrinks),
        "invariance_passed": bool(self.invariance_passed),
        "throughput_kwh": _finite_or(self.throughput_kwh),
        "throughput_before_kwh": _finite_or(self.throughput_before_kwh),
        "throughput_reduced_kwh": _finite_or(self.throughput_reduced_kwh),
        "baseline_state_change_max_kwh": _finite_or(self.baseline_state_change_max_kwh),
        "degeneracy_degree": int(self.degeneracy_degree),
        "active_constraints": int(self.active_constraints),
        "variables": int(self.variables),
        "weighted_primary_relative_change": _finite_or(self.weighted_primary_relative_change),
        "weighted_throughput_kwh": _finite_or(self.weighted_throughput_kwh),
        "weighted_sum_effective": bool(self.weighted_sum_effective),
        "committed_solution": self.committed_solution,
        "throughput_upper_on_optimal_face_kwh": (
            None if self.throughput_upper_on_optimal_face_kwh is None
            else _finite_or(self.throughput_upper_on_optimal_face_kwh)
        ),
        "throughput_unique": (
            None if self.throughput_unique is None else bool(self.throughput_unique)
        ),
        "probe_status": None if self.probe_status is None else int(self.probe_status),
        "boundary_state_kwh": _finite_or(self.boundary_state_kwh),
        "baseline_seconds": _finite_or(self.baseline_seconds),
        "solver_seconds": _finite_or(self.solver_seconds),
        "note": self.note,
    }

@dataclass
class M1Result:
    data: ChainInputs
    plan_b: np.ndarray          # (days, 144) 计划购电量
    plan_c: np.ndarray          # (days, 144) 计划层轨迹 (仅 D_0 提交, 其余为计划轨迹)
    plan_q_dis: np.ndarray
    plan_s: np.ndarray
    plan_E: np.ndarray
    q: np.ndarray              # (days, 144) 最终购电量 (替代量)
    c: np.ndarray
    q_dis: np.ndarray
    E: np.ndarray
    q_em: np.ndarray           # (days, 144) 结算层
    s_settle: np.ndarray       # (days, 144) 结算层弃光 s'
    layer_records: list[LayerRecord] = field(default_factory=list)
    tiebreak_records: list[TiebreakRecord] = field(default_factory=list)

    @property
    def days(self) -> int:
        return self.data.days

def dominance_map(periods: int = PERIODS_PER_DAY) -> np.ndarray:
    """支配时刻 ``v(i)``: ``i = 1..144`` → ``0/6/12/18`` (每层 36 个时段)。"""
    index = np.arange(1, periods + 1)
    return 6 * ((index - 1) // 36)

def downscale(pv_row: np.ndarray, hour: int, *, periods: int = PERIODS_PER_DAY) -> np.ndarray:
    """AS05 降尺度算子 ``p_m`` (整点点值 + 整点锚定线性插值)。

    ``pv_row[k-1] = A_{m,k}`` (``(m+k):00`` 的功率点值, ``k = 1..24``)。时段 ``i`` 的块
    ``b = [i/6]``、块内位置 ``j = i - 6(b-1)``、时效 ``k = b - m``:

```

```

* ``k = 1``: 前向保持 ``A_{m,1}``:
* ``2 ≤ k ≤ 24``: ``(1 - j/6)·A_{m,k-1} + (j/6)·A_{m,k}``:
* ``k < 1`` (早于发布时刻) 或 ``b = m + k > 24`` (跨年项): **未定义 (NaN) **, 不消费。
"""
row = np.asarray(pv_row, dtype=float).reshape(-1)
if row.shape[0] != 24:
    raise ValueError(f"预报向量长度 {row.shape[0]} != 24")
if hour not in DECISION_HOURS:
    raise ValueError(f"未知发布时刻: {hour}")
out = np.full(periods, np.nan, dtype=float)
for index in range(1, periods + 1):
    block = (index - 1) // 6 + 1
    position = index - 6 * (block - 1)
    lead = block - hour
    if lead < 1 or lead > 24:
        continue
    if lead == 1:
        out[index - 1] = row[0]
    else:
        out[index - 1] = (1.0 - position / 6.0) * row[lead - 2] + (position / 6.0) * row[lead - 1]
return out

def cross_year_dropped_count(hour: int) -> int:
    """跨年项个数: ``m = 6/12/18`` 分别丢弃 6/12/18 项 (合计 36, AS05 第 4 条 / B7-5)。"""
    if hour == 0:
        return 0
    low, high = CROSS_YEAR_DROPPED[hour]
    return int(high - low + 1)

def _solve(
    objective: np.ndarray,
    a_eq: csr_matrix,
    b_eq: np.ndarray,
    a_ub: csr_matrix | None,
    b_ub: np.ndarray | None,
    bounds: np.ndarray,
    *,
    time_limit_seconds: float,
) -> tuple[Any, float]:
    started = time.perf_counter()
    result = linprog(
        objective,
        A_eq=a_eq,
        b_eq=b_eq,
        A_ub=a_ub,
        b_ub=b_ub,
        bounds=bounds,
        method="highs",
        options={"time_limit": float(time_limit_seconds), "presolve": True},
    )
    return result, time.perf_counter() - started

def _inf_norm(matrix: csr_matrix) -> float:
    """稀疏矩阵的  $\infty$ -范数 (最大绝对行和), 用于尺度感知的相对残差分母。"""
    if matrix.shape[0] == 0:
        return 0.0
    return float(np.max(np.abs(matrix).sum(axis=1)))

def _relative_residual(residual: float, matrix: csr_matrix, rhs: np.ndarray, x: np.ndarray) -> float:
    """标准尺度感知相对残差: ``residual / max(1, ||A|| $\infty$ ·||x|| $\infty$  + ||b|| $\infty$ )``。

    分母取 ``||A|| $\infty$ ·||x|| $\infty$  + ||b|| $\infty$ `` (经典 scaled residual), 下限 1 以避免小尺度层的除零放大。
    """
    denominator = max(
        1.0,
        _inf_norm(matrix) * float(np.max(np.abs(x))) + float(np.max(np.abs(rhs))),
    )
    return max(float(residual), 0.0) / denominator

```

```

def _residuals(
    result: Any,
    a_eq: csr_matrix,
    b_eq: np.ndarray,
    a_ub: csr_matrix | None,
    b_ub: np.ndarray | None,
    bounds: np.ndarray,
) -> tuple[float, float, float, float, float]:
    """返回 ``(等式残差, 不等式残差, 界越界量, 等式相对残差, 不等式相对残差)``。"""
    if result.x is None:
        return float("nan"), float("nan"), float("nan"), float("nan"), float("nan")
    x = np.asarray(result.x, dtype=float)
    equality = float(np.max(np.abs(a_eq @ x - b_eq)))
    equality_relative = _relative_residual(equality, a_eq, b_eq, x)
    if a_ub is None or a_ub.shape[0] == 0:
        inequality, inequality_relative = 0.0, 0.0
    else:
        inequality = float(np.max(a_ub @ x - b_ub))
        inequality_relative = _relative_residual(inequality, a_ub, b_ub, x)
    lower = bounds[:, 0]
    upper = bounds[:, 1]
    violation_low = float(np.max(lower - x))
    finite = np.isfinite(upper)
    violation_up = float(np.max((x - upper)[finite])) if finite.any() else -np.inf
    bound = max(violation_low, violation_up, 0.0)
    return equality, inequality, bound, equality_relative, inequality_relative

def throughput_scale(periods: int) -> float:
    """该层吞吐量  $\sum_t(c_{\{d,t\}} + q_{dis_{\{d,t\}}})$  的紧上界 (T7-1 的  $\epsilon$  相对化分母)。"""
    return float(periods) * (C_CAP + Q_CAP)

def throughput_coefficients(size: int, c_offset: int, q_dis_offset: int, periods: int) -> np.ndarray:
    """T7-1 的次目标系数向量:  $c$  与  $q_{dis}$  位置为 1, 其余为 0 (共享算子, M1-M8 一致)。"""
    coefficients = np.zeros(size)
    coefficients[c_offset : c_offset + periods] = 1.0
    coefficients[q_dis_offset : q_dis_offset + periods] = 1.0
    return coefficients

def tiebreak_epsilon(primary_reference: float, scale: float) -> float:
    """T7-1 的  $\epsilon$ :  $1e-6 \times \max(|\text{主目标尺度}|, 1) / \text{吞吐量尺度}$  (无量纲、确定性)。"""
    return T7_EPS_RELATIVE * max(abs(float(primary_reference)), 1.0) / max(float(scale), 1.0)

def _degeneracy_proxy(
    x: np.ndarray,
    n_variables: int,
    a_eq: csr_matrix,
    a_ub: csr_matrix | None,
    b_ub: np.ndarray | None,
    bounds: np.ndarray,
    *,
    tol: float,
) -> tuple[int, int]:
    """T7-3: 退化维度代理 = 活跃约束数 (等式 + 紧不等式 + 贴界变量) - 变量数。"""
    active = int(a_eq.shape[0])
    if a_ub is not None and a_ub.shape[0]:
        slack = np.asarray(a_ub @ x - b_ub, dtype=float).reshape(-1)
        active += int(np.sum(slack >= -tol))
    lower = bounds[:, 0]
    upper = bounds[:, 1]
    at_lower = x <= lower + tol
    at_upper = np.isfinite(upper) & (x >= upper - tol)
    active += int(np.sum(at_lower | at_upper))
    return active - int(n_variables), active

def _layer_record(
    result: Any,

```

```

seconds: float,
*,
day: int,
hour: int,
a_eq: csr_matrix,
b_eq: np.ndarray,
a_ub: csr_matrix | None,
b_ub: np.ndarray | None,
bounds: np.ndarray,
objective: float | None = None,
) -> LayerRecord:
    equality, inequality, bound, equality_relative, inequality_relative = _residuals(
        result, a_eq, b_eq, a_ub, b_ub, bounds
    )
    return LayerRecord(
        day=day,
        hour=hour,
        status=int(result.status),
        message=str(result.message),
        iterations=int(result.nit) if result.nit is not None else None,
        objective=float(objective) if objective is not None else (
            float(result.fun) if result.fun is not None else float("nan")
        ),
        equality_residual_max=equality,
        equality_residual_relative_max=equality_relative,
        inequality_residual_max=inequality,
        inequality_residual_relative_max=inequality_relative,
        bound_violation_max=bound,
        seconds=seconds,
        variables=int(a_eq.shape[1]),
        equality_rows=int(a_eq.shape[0]),
        inequality_rows=int(a_ub.shape[0]) if a_ub is not None else 0,
        nonzero=int(a_eq.nnz + (a_ub.nnz if a_ub is not None else 0)),
    )

def _solve_with_tiebreak(
    *,
    primary_objective: np.ndarray,
    throughput_objective: np.ndarray,
    scale: float,
    a_eq: csr_matrix,
    b_eq: np.ndarray,
    a_ub: csr_matrix | None,
    b_ub: np.ndarray | None,
    bounds: np.ndarray,
    layer: str,
    day: int,
    hour: int,
    boundary_index: int,
    time_limit_seconds: float,
) -> tuple[Any, LayerRecord, TiebreakRecord]:
    """团队 T7 的共享求解器（`M1` 计划/调整层；`M2`-`M8` 必须复用，T7-5）。

    四段式，全部确定性、无随机源：

    ① 基线：纯主目标 LP  $\rightarrow$  `P`（T7-2 的「加入次目标前」）。
    ② T7-1 字面式：`min [主目标] + ε·Σ(c+q_dis)`；ε 按 T7-2 逐层验证，不满足则按
    `T7_SHRINK_FACTOR` 缩小后重跑（有界）。调整层的 `P` 是偏差结算费用，可小到与 HIGHS
    对偶容差同级，故该式在数值上可能被求解器忽略（次目标不起作用）——如实记录于
    `weighted_sum_effective`，**不**作为提交解。
    ③ 字典序提交解（T7-1 优先语义在  $\epsilon \rightarrow 0$  的精确、可解析实现）：在主目标最优面
    `{primary ≤ P* + 1e-9·max(|P*|, 1)}` 上**最小化**吞吐量，得到吞吐量最小的最优轨迹。
    ④ T7-3 退化探测：在同一主目标最优面上**最大化**吞吐量；若上界显著大于 ③ 的最小值，
    说明该层仍存在多个最优轨迹，必须报告退化维度与影响的上游量，不得静默取一个解。
    """
    n_variables = int(primary_objective.shape[0])
    total_seconds = 0.0
    primary_row = np.asarray(primary_objective, dtype=float).reshape(1, -1)

    # ① 基线：纯主目标 LP
    baseline_result, baseline_seconds = _solve(
        primary_objective, a_eq, b_eq, a_ub, b_ub, bounds, time_limit_seconds=time_limit_seconds
    )

```

```

)
total_seconds += baseline_seconds
if baseline_result.x is None:
    record = _layer_record(
        baseline_result, baseline_seconds, day=day, hour=hour,
        a_eq=a_eq, b_eq=b_eq, a_ub=a_ub, b_ub=b_ub, bounds=bounds,
    )
return baseline_result, record, TiebreakRecord(
    layer=layer, day=day, hour=hour,
    primary_before_yuan=float("nan"), primary_after_yuan=float("nan"),
    primary_relative_change=float("inf"), epsilon=float("nan"), shrinks=0,
    invariance_passed=False, throughput_kwh=float("nan"),
    throughput_before_kwh=float("nan"), throughput_reduced_kwh=float("nan"),
    baseline_state_change_max_kwh=float("nan"), degeneracy_degree=-1,
    active_constraints=-1, variables=n_variables,
    weighted_primary_relative_change=float("inf"), weighted_throughput_kwh=float("nan"),
    weighted_sum_effective=False, committed_solution="none",
    throughput_upper_on_optimal_face_kwh=None, throughput_unique=None,
    probe_status=None, boundary_state_kwh=float("nan"),
    baseline_seconds=baseline_seconds, solver_seconds=total_seconds,
    note="baseline_not_optimal",
)

x_baseline = np.asarray(baseline_result.x, dtype=float)
primary_before = float(np.dot(primary_objective, x_baseline))
throughput_before = float(np.dot(throughput_objective, x_baseline))
tol_primary = T7_FACE_PRIMARY_TOL_FRACTION * T7_INVARIANCE_TOL * max(abs(primary_before), 1.0)

# ② T7-1 字面式（诊断 + T7-2 的「加入次目标后」）+  $\epsilon$  收缩
epsilon = tiebreak_epsilon(primary_before, scale)
shrinks = 0
weighted_result = baseline_result
weighted_seconds = baseline_seconds
weighted_primary = primary_before
weighted_relative = 0.0
for attempt in range(T7_MAX_SHRINKS + 1):
    combined = primary_objective + epsilon * throughput_objective
    weighted_result, weighted_seconds = _solve(
        combined, a_eq, b_eq, a_ub, b_ub, bounds, time_limit_seconds=time_limit_seconds
    )
    total_seconds += weighted_seconds
    if weighted_result.x is None:
        break
    x_weighted = np.asarray(weighted_result.x, dtype=float)
    weighted_primary = float(np.dot(primary_objective, x_weighted))
    weighted_relative = abs(weighted_primary - primary_before) / max(abs(primary_before), 1.0)
    if weighted_relative <= T7_INVARIANCE_TOL or attempt >= T7_MAX_SHRINKS:
        break
    epsilon *= T7_SHRINK_FACTOR
    shrinks += 1
weighted_ok = weighted_result.x is not None
weighted_throughput = (
    float(np.dot(throughput_objective, np.asarray(weighted_result.x, dtype=float))) if weighted_ok
    else float("nan")
)

# ③ 字典序提交解：主目标最优面上最小化吞吐量
if a_ub is not None and a_ub.shape[0]:
    face_a_ub = vstack([a_ub, csr_matrix(primary_row)]).tocsr()
    face_b_ub = np.concatenate([np.asarray(b_ub, dtype=float), [primary_before + tol_primary]])
else:
    face_a_ub = csr_matrix(primary_row)
    face_b_ub = np.array([primary_before + tol_primary])
lex_result, lex_seconds = _solve(
    throughput_objective, a_eq, b_eq, face_a_ub, face_b_ub, bounds,
    time_limit_seconds=time_limit_seconds,
)
total_seconds += lex_seconds
committed_solution = "lexicographic"
if lex_result.x is not None and int(lex_result.status) == 0:
    result = lex_result
elif weighted_ok:
    result = weighted_result

```

```

        committed_solution = "weighted_sum_fallback"
    else:
        result = baseline_result
        committed_solution = "baseline_fallback"
    x = np.asarray(result.x, dtype=float)
    primary_after = float(np.dot(primary_objective, x))
    relative = abs(primary_after - primary_before) / max(abs(primary_before), 1.0)
    throughput = float(np.dot(throughput_objective, x))
    invariance_passed = bool(relative <= T7_INVARIANCE_TOL)
    weighted_sum_effective = bool(
        weighted_ok
        and weighted_relative <= T7_INVARIANCE_TOL
        and (weighted_throughput - throughput) <= max(T7_FACE_TOL_ABSOLUTE, T7_FACE_TOL_RELATIVE * abs(throughput))
    )
    boundary_state = float(x[boundary_index])
    state_change = float(np.max(np.abs(x - x_baseline)))
    degeneracy_degree, active_constraints = _degeneracy_proxy(
        x, n_variables, a_eq, a_ub, b_ub, bounds, tol=TOL
    )

    # @ T7-3: 同一主目标最优面上最大化吞吐量, 判定是否仍有多重最优
    probe_result, probe_seconds = _solve(
        -throughput_objective, a_eq, b_eq, face_a_ub, face_b_ub, bounds,
        time_limit_seconds=time_limit_seconds,
    )
    total_seconds += probe_seconds
    if probe_result.x is not None and int(probe_result.status) == 0:
        throughput_upper = -float(probe_result.fun)
        throughput_unique = bool(
            (throughput_upper - throughput) <= max(T7_FACE_TOL_ABSOLUTE, T7_FACE_TOL_RELATIVE * abs(throughput))
        )
        probe_status: int | None = int(probe_result.status)
    else:
        throughput_upper = None
        throughput_unique = None
        probe_status = int(probe_result.status)

    note = ""
    if not invariance_passed:
        note = "primary_invariance_violated"
    elif not weighted_sum_effective:
        note = "weighted_sum_below_solver_resolution_lexicographic_committed"
    if committed_solution != "lexicographic":
        note = (note + ";" if note else "") + f"committed={committed_solution}"

    if committed_solution == "lexicographic":
        committed_seconds = lex_seconds
    elif committed_solution == "weighted_sum_fallback":
        committed_seconds = weighted_seconds
    else:
        committed_seconds = baseline_seconds
    record = _layer_record(
        result, committed_seconds, day=day, hour=hour,
        a_eq=a_eq, b_eq=b_eq, a_ub=a_ub, b_ub=b_ub, bounds=bounds,
        objective=primary_after,
    )
    tiebreak = TiebreakRecord(
        layer=layer,
        day=day,
        hour=hour,
        primary_before_yuan=primary_before,
        primary_after_yuan=primary_after,
        primary_relative_change=relative,
        epsilon=epsilon,
        shrinks=shrinks,
        invariance_passed=invariance_passed,
        throughput_kwh=throughput,
        throughput_before_kwh=throughput_before,
        throughput_reduced_kwh=throughput_before - throughput,
        baseline_state_change_max_kwh=state_change,
        degeneracy_degree=degeneracy_degree,
        active_constraints=active_constraints,
        variables=n_variables,

```

```

        weighted_primary_relative_change=weighted_relative,
        weighted_throughput_kwh=weighted_throughput,
        weighted_sum_effective=weighted_sum_effective,
        committed_solution=committed_solution,
        throughput_upper_on_optimal_face_kwh=throughput_upper,
        throughput_unique=throughput_unique,
        probe_status=probe_status,
        boundary_state_kwh=boundary_state,
        baseline_seconds=baseline_seconds,
        solver_seconds=total_seconds,
        note=note,
    )
    return result, record, tiebreak

def solve_plan_layer(
    *,
    price: np.ndarray,
    load_energy: np.ndarray,
    pv_fc_energy: np.ndarray,
    e_start: float,
    time_limit_seconds: float,
    day: int = -1,
) -> tuple[dict[str, np.ndarray], LayerRecord, TiebreakRecord]:
    """计划层 `` (PL_d) ``:  $\min \sum p_i \cdot b_i + \varepsilon \cdot \sum (c + q_{dis})$  (团队 T1 主口径 + T7-1 tie-breaking)。"""
    n = PERIODS_PER_DAY
    size = 5 * n
    objective = np.zeros(size)
    objective[0:n] = price

    bounds = np.empty((size, 2), dtype=float)
    bounds[0:n, 0] = 0.0
    bounds[0:n, 1] = np.inf
    bounds[n : 2 * n, 0] = 0.0
    bounds[n : 2 * n, 1] = C_CAP
    bounds[2 * n : 3 * n, 0] = 0.0
    bounds[2 * n : 3 * n, 1] = Q_CAP
    bounds[3 * n : 4 * n, 0] = 0.0
    bounds[3 * n : 4 * n, 1] = pv_fc_energy
    bounds[4 * n : 5 * n, 0] = E_MIN
    bounds[4 * n : 5 * n, 1] = E_MAX

    tau = np.arange(n, dtype=np.int64)
    rows: list[np.ndarray] = []
    cols: list[np.ndarray] = []
    vals: list[np.ndarray] = []
    rows += [tau, tau, tau, tau]
    cols += [tau, 2 * n + tau, n + tau, 3 * n + tau]
    vals += [np.ones(n), np.ones(n), -np.ones(n), -np.ones(n)]
    rows += [n + tau, n + tau, n + tau[1:], n + tau]
    cols += [4 * n + tau, n + tau, 4 * n + tau[1:] - 1, 2 * n + tau]
    vals += [np.ones(n), -ETA_CH * np.ones(n), -np.ones(n - 1), (1.0 / ETA_DIS) * np.ones(n)]
    a_eq = coo_matrix(
        (np.concatenate(vals), (np.concatenate(rows), np.concatenate(cols))),
        shape=(2 * n, size),
    ).tocsr()
    b_eq = np.concatenate([load_energy - pv_fc_energy, np.concatenate([[e_start], np.zeros(n - 1)])])

    throughput = throughput_coefficients(size, n, 2 * n, n)
    result, record, tiebreak = _solve_with_tiebreak(
        primary_objective=objective,
        throughput_objective=throughput,
        scale=throughput_scale(n),
        a_eq=a_eq,
        b_eq=b_eq,
        a_ub=None,
        b_ub=None,
        bounds=bounds,
        layer="plan",
        day=day,
        hour=0,
        boundary_index=size - 1,
        time_limit_seconds=time_limit_seconds,
    )

```



```

)
if result.x is None:
    return {}, record, tiebreak
x = np.asarray(result.x, dtype=float)
solution = {
    "b": x[0:n],
    "c": x[n : 2 * n],
    "q_dis": x[2 * n : 3 * n],
    "s": x[3 * n : 4 * n],
    "E": x[4 * n : 5 * n],
}
return solution, record, tiebreak

def solve_adjustment_layer(
    *,
    hour: int,
    price: np.ndarray,
    load_energy: np.ndarray,
    pv_fc_energy: np.ndarray,
    plan_b: np.ndarray,
    e_start: float,
    time_limit_seconds: float,
    day: int = -1,
) -> tuple[dict[str, np.ndarray], LayerRecord, TiebreakRecord]:
    """调整层 ``AD_{d,m}``: ``min \sum_{i \in R_m} [\beta_{def} \cdot p \cdot u^+ + \beta_{over} \cdot p \cdot u^-] + \epsilon \cdot \sum (c + q_{dis})`` (AD-3/AD-5 + T7-1) 。

    仅返回该层解：调用方只提交 ``D_m`` (其余为前视，会被后继层重优化)。
    """
    global_index = np.arange(6 * hour + 1, PERIODS_PER_DAY + 1)
    n = int(global_index.shape[0])
    size = 7 * n
    objective = np.zeros(size)
    objective[5 * n : 6 * n] = BETA_DEF * price[global_index - 1]
    objective[6 * n : 7 * n] = BETA_OVER * price[global_index - 1]

    bounds = np.empty((size, 2), dtype=float)
    bounds[0:n, 0] = 0.0
    bounds[0:n, 1] = np.inf
    bounds[n : 2 * n, 0] = 0.0
    bounds[n : 2 * n, 1] = C_CAP
    bounds[2 * n : 3 * n, 0] = 0.0
    bounds[2 * n : 3 * n, 1] = Q_CAP
    bounds[3 * n : 4 * n, 0] = 0.0
    bounds[3 * n : 4 * n, 1] = pv_fc_energy[global_index - 1]
    bounds[4 * n : 5 * n, 0] = E_MIN
    bounds[4 * n : 5 * n, 1] = E_MAX
    bounds[5 * n : 7 * n, 0] = 0.0
    bounds[5 * n : 7 * n, 1] = np.inf

    tau = np.arange(n, dtype=np.int64)
    rows: list[np.ndarray] = []
    cols: list[np.ndarray] = []
    vals: list[np.ndarray] = []
    # 层内平衡: q + q_dis - c - s = L \cdot \Delta t - \Pi_m \cdot \Delta t
    rows += [tau, tau, tau, tau]
    cols += [tau, 2 * n + tau, n + tau, 3 * n + tau]
    vals += [np.ones(n), np.ones(n), -np.ones(n), -np.ones(n)]
    # 状态转移: E_j - E_{j-1} - \eta c_j + q_dis_j / \eta = 0, j = 1 时 RHS = E_{6m}
    rows += [n + tau, n + tau, n + tau[1:], n + tau]
    cols += [4 * n + tau, n + tau, 4 * n + tau[1:] - 1, 2 * n + tau]
    vals += [np.ones(n), -ETA_CH * np.ones(n), -np.ones(n - 1), (1.0 / ETA_DIS) * np.ones(n)]
    a_eq = coo_matrix(
        (np.concatenate(vals), (np.concatenate(rows), np.concatenate(cols))),
        shape=(2 * n, size),
    ).tocsr()
    b_eq = np.concatenate(
        [load_energy[global_index - 1] - pv_fc_energy[global_index - 1], np.concatenate([[e_start], np.zeros(n - 1)])]
    )

    # 分段线性化 (AD-5, LP 无损): u^+ \ge b - q (第 j 行); u^- \ge q - b (第 n+j 行)
    plan_slice = plan_b[global_index - 1]
    ub_rows: list[np.ndarray] = []

```

```

ub_cols: list[np.ndarray] = []
ub_vals: list[np.ndarray] = []
ub_rows += [tau, tau]
ub_cols += [tau, 5 * n + tau]
ub_vals += [-np.ones(n), -np.ones(n)]
ub_rows += [n + tau, n + tau]
ub_cols += [tau, 6 * n + tau]
ub_vals += [np.ones(n), -np.ones(n)]
a_ub = coo_matrix(
    (np.concatenate(ub_vals), (np.concatenate(ub_rows), np.concatenate(ub_cols))),
    shape=(2 * n, size),
).tocsr()
b_ub = np.concatenate([-plan_slice, plan_slice])

throughput = throughput_coefficients(size, n, 2 * n, n)
result, record, tiebreak = _solve_with_tiebreak(
    primary_objective=objective,
    throughput_objective=throughput,
    scale=throughput_scale(n),
    a_eq=a_eq,
    b_eq=b_eq,
    a_ub=a_ub,
    b_ub=b_ub,
    bounds=bounds,
    layer="adjustment",
    day=day,
    hour=hour,
    boundary_index=5 * n - 1,
    time_limit_seconds=time_limit_seconds,
)
if result.x is None:
    return {}, record, tiebreak
x = np.asarray(result.x, dtype=float)
solution = {
    "q": x[0:n],
    "c": x[n : 2 * n],
    "q_dis": x[2 * n : 3 * n],
    "s": x[3 * n : 4 * n],
    "E": x[4 * n : 5 * n],
    "u_plus": x[5 * n : 6 * n],
    "u_minus": x[6 * n : 7 * n],
}
return solution, record, tiebreak

def run_m1(data: ChainInputs, *, time_limit_seconds: float = 60.0, deadline: float | None = None) -> M1Result:
    """按 ``formulation.md`` §3.10 执行 ``M1``: 逐日 4 次 LP + 闭式结算。

    ``deadline`` 为 ``time.perf_counter()`` 口径的墙钟上限: 超限抛 :class:`BudgetExceeded`,
    已完成的层证据由调用方写入 solver 日志（不伪报完成）。
    """
    days = data.days
    shape = (days, PERIODS_PER_DAY)
    plan_b = np.zeros(shape)
    plan_c = np.zeros(shape)
    plan_q_dis = np.zeros(shape)
    plan_s = np.zeros(shape)
    plan_E = np.zeros(shape)
    q = np.zeros(shape)
    c = np.zeros(shape)
    q_dis = np.zeros(shape)
    state = np.zeros(shape)
    q_em = np.zeros(shape)
    s_settle = np.zeros(shape)
    records: list[LayerRecord] = []
    tiebreaks: list[TiebreakRecord] = []

    pv0 = data.forecast_energy(0)
    e_prev = E_INIT
    for day in range(days):
        if deadline is not None and time.perf_counter() > deadline:
            raise BudgetExceeded(f"墙钟预算耗尽: 已完成 {day}/{days} 天")
        plan, record, tiebreak = solve_plan_layer(

```

```

        price=data.price[day],
        load_energy=data.load_energy[day],
        pv_fc_energy=pv0[day],
        e_start=e_prev,
        time_limit_seconds=time_limit_seconds,
        day=day,
    )
    records.append(record)
    tiebreaks.append(tiebreak)
    if record.status != 0 or not plan:
        raise LayerFailure(
            f"计划层 LP 未达最优 (day={day}, status={record.status}): {record.message}",
            day=day,
            hour=0,
            status=record.status,
        )
    plan_b[day] = plan["b"]
    plan_c[day] = plan["c"]
    plan_q_dis[day] = plan["q_dis"]
    plan_s[day] = plan["s"]
    plan_E[day] = plan["E"]
    q[day, 0:36] = plan["b"][0:36]
    c[day, 0:36] = plan["c"][0:36]
    q_dis[day, 0:36] = plan["q_dis"][0:36]
    state[day, 0:36] = plan["E"][0:36]

    for hour in (6, 12, 18):
        if deadline is not None and time.perf_counter() > deadline:
            raise BudgetExceeded(f"墙钟预算耗尽: day={day}, hour={hour}")
        pv_m = data.forecast_energy(hour)[day]
        layer, record, tiebreak = solve_adjustment_layer(
            hour=hour,
            price=data.price[day],
            load_energy=data.load_energy[day],
            pv_fc_energy=pv_m,
            plan_b=plan_b[day],
            e_start=float(state[day, 6 * hour - 1]),
            time_limit_seconds=time_limit_seconds,
            day=day,
        )
        records.append(record)
        tiebreaks.append(tiebreak)
        if record.status != 0 or not layer:
            raise LayerFailure(
                f"调整层 LP 未达最优 (day={day}, hour={hour}, status={record.status}): {record.message}",
                day=day,
                hour=hour,
                status=record.status,
            )
        commit = slice(6 * hour, 6 * hour + 36)
        q[day, commit] = layer["q"][0:36]
        c[day, commit] = layer["c"][0:36]
        q_dis[day, commit] = layer["q_dis"][0:36]
        state[day, commit] = layer["E"][0:36]

    residual = q[day] + q_dis[day] + data.pv_act_energy[day] - data.load_energy[day] - c[day]
    s_settle[day] = np.maximum(residual, 0.0)
    q_em[day] = np.maximum(-residual, 0.0)
    e_prev = float(state[day, -1])

    return M1Result(
        data=data,
        plan_b=plan_b,
        plan_c=plan_c,
        plan_q_dis=plan_q_dis,
        plan_s=plan_s,
        plan_E=plan_E,
        q=q,
        c=c,
        q_dis=q_dis,
        E=state,
        q_em=q_em,
        s_settle=s_settle,

```

```

        layer_records=records,
        tiebreak_records=tiebreaks,
    )

def state_starts(result: M1Result) -> np.ndarray:
    """每日 0:00 储电量 (``E_{d,0}``: ``E_{1/1,0} = E_INIT``) 。”"""
    days = result.days
    out = np.empty(days)
    out[0] = E_INIT
    if days > 1:
        out[1:] = result.E[:-1, -1]
    return out

def merge_interval_labels(mask: np.ndarray) -> list[tuple[int, int]]:
    """把布尔掩码的连续 True 段合并为 ``(start, stop)`` 半开区间 (0 基时段下标) 。”"""
    runs: list[tuple[int, int]] = []
    start: int | None = None
    for index, flag in enumerate(mask):
        if flag and start is None:
            start = index
        elif not flag and start is not None:
            runs.append((start, index))
            start = None
    if start is not None:
        runs.append((start, len(mask)))
    return runs

def _format_minutes(total_minutes: int) -> str:
    """把「左端点分钟数」格式化为 ``H:MM``: ≥1440 时按 AS01 写 ``+1`` 。”"""
    if total_minutes < 1440:
        return f"{total_minutes // 60}:{total_minutes % 60:02d}"
    shifted = total_minutes - 1440
    return f"{shifted // 60}:{shifted % 60:02d}+1"

def interval_label(labels: list[str], start: int, stop: int) -> str:
    """按 AS01 生成 ``[τ_start+1, τ_stop+1 + 10min)`` 的区间标签 (左端点口径) 。”

    团队勘误 R9 (2026-09-11): 两端**都用** ``_format_minutes`` 的 ``H:MM`` 风格 (小时不补零),
    与附件 5 模板列标签风格 (如 ``9:50-10:00``) 一致。旧实现起点取自 ``labels[start]``,
    而该标签由 ``strftime("%H:%M)`` 生成、**小时补零**, 导致同一单元格出现 ``06:10-9:20`` 这种
    两侧风格不一致的写法。``labels`` 参数保留仅为签名兼容 (不再用于拼接) 。”
    """
    del labels # 仅签名兼容: 时间一律由分钟数推导, 避免两套风格混用
    return f"_{format_minutes(10 * (start + 1))}-{_format_minutes(10 * (stop + 1))}"

def emergency_intervals(
    q_em_day: np.ndarray, labels: list[str], *, tol: float = TOL
) -> list[dict[str, Any]]:
    """逐日紧急购电区间 (连续 10 分钟时段合并, D11-A/A18) 。”"""
    mask = np.asarray(q_em_day, dtype=float) > tol
    out: list[dict[str, Any]] = []
    for start, stop in merge_interval_labels(mask):
        out.append(
            {
                "slot": interval_label(labels, start, stop),
                "start_period": int(start + 1),
                "stop_period": int(stop),
                "energy_kwh": round(float(np.sum(q_em_day[start:stop])), 6),
            }
        )
    return out

def _round(value: float, digits: int = 6) -> float:
    return round(float(value), digits)

def evaluate(result: M1Result, *, full_horizon: bool = True) -> dict[str, Any]:

```

```

"""计算指标、结构恒等式 (I1d)-(I6d) (逐日 + 全期 + 交付期切片) 与全部硬约束检查。"""
data = result.data
days = result.days
b = result.plan_b
q = result.q
c = result.c
q_dis = result.q_dis
q_em = result.q_em
s_settle = result.s_settle
pv_act = data.pv_act_energy
load = data.load_energy
price = data.price
starts = state_starts(result)
ends = result.E[:, -1]

dev_plus = np.maximum(b - q, 0.0)
dev_minus = np.maximum(q - b, 0.0)
cost_plan_d = np.sum(price * b, axis=1)
cost_adj_d = np.sum(price * (BETA_DEF * dev_plus + BETA_OVER * dev_minus), axis=1)
cost_em_d = np.sum(ALPHA_EM * price * q_em, axis=1)
cost_total_d = cost_plan_d + cost_adj_d + cost_em_d

checks: list[dict[str, Any]] = []

def record(name: str, value: float, threshold: float, passed: bool, note: str = "") -> None:
    checks.append(
        {"name": name, "value": float(value), "threshold": float(threshold), "passed": bool(passed), "note": note}
    )

net_day = np.sum(load - pv_act, axis=1)
i1_day = np.sum(q_dis, axis=1) - (ETA_ROUND_TRIP * np.sum(c, axis=1) - ETA_DIS * (ends - starts))
i2_day = np.sum(q, axis=1) - (
    net_day
    + np.sum(s_settle, axis=1)
    + (1.0 - ETA_ROUND_TRIP) * np.sum(c, axis=1)
    + ETA_DIS * (ends - starts)
    - np.sum(q_em, axis=1)
)
transition = np.abs(
    np.diff(np.concatenate([starts[:, None], result.E], axis=1), axis=1)
    - ETA_CH * c
    + q_dis / ETA_DIS
)
settlement = np.abs(q + q_em + pv_act + q_dis - load - c - s_settle)
continuity = np.abs(starts[1:] - ends[:-1]) if days > 1 else np.zeros(0)

# 层内余额 (提交链 vs 支配层预报, L3):  $s^{\wedge}\{v(i)\} = q + \Pi \Delta t + q_{dis} - L\Delta t - c$ 
nu = dominance_map()
forecast_energy_by_hour = {hour: data.forecast_energy(hour) for hour in DECISION_HOURS}
layer_spill = np.empty((days, PERIODS_PER_DAY))
for hour in DECISION_HOURS:
    cols = np.where(nu == hour)[0]
    layer_spill[:, cols] = (
        q[:, cols]
        + forecast_energy_by_hour[hour][:, cols]
        + q_dis[:, cols]
        - load[:, cols]
        - c[:, cols]
    )
fc_upper = np.empty((days, PERIODS_PER_DAY))
for hour in DECISION_HOURS:
    cols = np.where(nu == hour)[0]
    fc_upper[:, cols] = forecast_energy_by_hour[hour][:, cols]
spill_upper_violation = float(np.max(layer_spill - fc_upper))
spill_lower_violation = float(np.max(-layer_spill))

if result.layer_records:
    eq_max = max(item.equality_residual_max for item in result.layer_records)
    eq_rel_max = max(item.equality_residual_relative_max for item in result.layer_records)
    ineq_max = max(item.inequality_residual_max for item in result.layer_records)
    ineq_rel_max = max(item.inequality_residual_relative_max for item in result.layer_records)
    bound_max = max(item.bound_violation_max for item in result.layer_records)
    worst_layer = max(item.status for item in result.layer_records)

```

```

else:
    eq_max, eq_rel_max, ineq_max, ineq_rel_max, bound_max, worst_layer = 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0

charge_power = np.maximum.reduce(
    [c / DELTA_T, ETA_CH * c / DELTA_T, q_dis / DELTA_T, q_dis / (ETA_DIS * DELTA_T)]
)
complementarity = float(np.sum(c * q_dis))
same_period = int(np.sum((c > TOL) & (q_dis > TOL)))
q_em_with_charge = int(np.sum((q_em > TOL) & (c > TOL)))

record("layer_status_max", float(worst_layer), 0.0, worst_layer == 0, "所有层 HiGHS status = 0 (Optimal)")
record("layer_equality_residual_max", eq_max, LAYER_TOL, eq_max <= LAYER_TOL,
    "各层等式残差（求解器内部绝对：AS『等式残差 ≤1e-6』，HiGHS 可行性容差 1e-7）")
record("layer_equality_residual_relative_max", eq_rel_max, LAYER_TOL_RELATIVE,
    eq_rel_max <= LAYER_TOL_RELATIVE,
    "各层等式残差（尺度感知相对： $\|A_{eq} x - b_{eq}\|_{\infty} / (\|A_{eq}\|_{\infty} \|x\|_{\infty} + \|b_{eq}\|_{\infty})$ ）")
record("layer_inequality_residual_max", ineq_max, LAYER_TOL, ineq_max <= LAYER_TOL,
    "各层不等式残差（求解器内部绝对：HiGHS 可行性容差 1e-7）")
record("layer_inequality_residual_relative_max", ineq_rel_max, LAYER_TOL_RELATIVE,
    ineq_rel_max <= LAYER_TOL_RELATIVE,
    "各层不等式残差（尺度感知相对： $\max(A_{ub} x - b_{ub}, 0) / (\|A_{ub}\|_{\infty} \|x\|_{\infty} + \|b_{ub}\|_{\infty})$ ）")
record("layer_bound_violation_max", bound_max, TOL, bound_max <= TOL, "各层变量界越界量")
record("cross_day_continuity", float(np.max(continuity)) if continuity.size else 0.0, TOL,
    (not continuity.size) or float(np.max(continuity)) <= TOL, "|E_{d,0} - E_{d-1,144}| (I4d)")
record("state_transition_residual", float(np.max(transition)), TOL, float(np.max(transition)) <= TOL,
    "|E_i - E_{i-1} - 0.9c_i + q_dis_i / 0.9| (I5d)")
record("settlement_balance_residual", float(np.max(settlement)), TOL, float(np.max(settlement)) <= TOL,
    "(I6d) 结算层等式平衡")
record("layer_spill_upper_violation", spill_upper_violation, BALANCE_TOL,
    spill_upper_violation <= BALANCE_TOL,
    "提交链层内弃光  $s \leq \Pi_{\{v(i)\}} \cdot \Delta t$  (L3: formulation §4.3 各层余额残差 ≤1e-8)")
record("layer_spill_lower_violation", spill_lower_violation, BALANCE_TOL,
    spill_lower_violation <= BALANCE_TOL,
    "提交链层内弃光  $s \geq 0$  (formulation §4.3 各层余额残差 ≤1e-8)")
record("storage_upper_violation", max(float(np.max(result.E)) - E_MAX, 0.0), TOL,
    float(np.max(result.E)) <= E_MAX + TOL, "E ≤ 10800")
record("storage_lower_violation", max(E_MIN - float(np.min(result.E)), 0.0), TOL,
    float(np.min(result.E)) >= E_MIN - TOL, "E ≥ 1200")
record("charge_cap_violation", max(float(np.max(c)) - C_CAP, 0.0), TOL, float(np.max(c)) <= C_CAP + TOL,
    "c ≤ 833.3333（并网点侧紧）")
record("discharge_cap_violation", max(float(np.max(q_dis)) - Q_CAP, 0.0), TOL,
    float(np.max(q_dis)) <= Q_CAP + TOL, "q_dis ≤ 750.0000（电池侧紧, D10 口径丙 / E1）")
record("settle_spill_bound_violation", max(float(np.max(s_settle - pv_act)), 0.0), TOL,
    bool(np.all(s_settle <= pv_act + TOL)), "0 ≤ s' ≤ PV^act · Δt (L3)")
record("plan_nonneg_violation", max(-float(np.min(b)), 0.0), TOL, float(np.min(b)) >= -TOL, "b ≥ 0")
record("purchase_nonneg_violation", max(-float(np.min(q)), 0.0), TOL, float(np.min(q)) >= -TOL, "q ≥ 0")
record("q_em_nonneg_violation", max(-float(np.min(q_em)), 0.0), TOL, float(np.min(q_em)) >= -TOL, "q_em ≥ 0")
record("q_eq_b_first_block", float(np.max(np.abs(q[:, 0:36] - b[:, 0:36])), TOL,
    float(np.max(np.abs(q[:, 0:36] - b[:, 0:36]))) <= TOL, "i ≤ 36 时 q = b (AD-1 替代量口径)")
record("max_side_power_kw", float(np.max(charge_power)), P_MAX, float(np.max(charge_power)) <= P_MAX + 1e-3,
    "并网点侧与电池侧换算功率均 ≤ 5000 kW")
record("identity_I1_residual", float(np.max(np.abs(i1_day))), TOL, float(np.max(np.abs(i1_day))) <= TOL,
    "(I1d)  $\Sigma q_{dis} = \eta^2 \Sigma c - \eta(E_T - E_0)$ ")
record("identity_I2_residual", float(np.max(np.abs(i2_day))), TOL, float(np.max(np.abs(i2_day))) <= TOL,
    "(I2d)  $\Sigma q = N + \Sigma s' + 0.19 \Sigma c + \eta \Delta E - \Sigma q_{em}$ ")

# ---- 团队 T7: 统一 tie-breaking 的逐层不变性与退化审计 (T7-1/T7-2/T7-3) ----
t7_records = list(result.tiebreak_records)
if t7_records:
    t7_rel_max = _finite_or(max(item.primary_relative_change for item in t7_records))
    t7_all_passed = bool(all(item.invariance_passed for item in t7_records))
    t7_shrinks = int(sum(item.shrinks for item in t7_records))
    t7_degenerate_layers = int(sum(1 for item in t7_records if item.degeneracy_degree > 0))
    t7_remaining_multiplicity = int(sum(1 for item in t7_records if item.throughput_unique is False))
    t7_probe_unknown = int(sum(1 for item in t7_records if item.throughput_unique is None))
    t7_throughput = _finite_or(float(np.sum([item.throughput_kwh for item in t7_records])))
    t7_throughput_before = _finite_or(float(np.sum([item.throughput_before_kwh for item in t7_records])))
    t7_state_change_max = _finite_or(
        float(np.max([item.baseline_state_change_max_kwh for item in t7_records]))
    )
    t7_epsilon_min = _finite_or(float(np.min([item.epsilon for item in t7_records])))
    t7_epsilon_max = _finite_or(float(np.max([item.epsilon for item in t7_records])))
    t7_max_degeneracy = int(max(item.degeneracy_degree for item in t7_records))

```

```

t7_weighted_rel_max = _finite_or(
    max(item.weighted_primary_relative_change for item in t7_records)
)
t7_weighted_effective = int(sum(1 for item in t7_records if item.weighted_sum_effective))
t7_lexicographic = int(sum(1 for item in t7_records if item.committed_solution == "lexicographic"))
t7_fallbacks = int(sum(1 for item in t7_records if item.committed_solution != "lexicographic"))
else:
    t7_rel_max, t7_all_passed, t7_shrinks = 0.0, True, 0
    t7_degenerate_layers = t7_remaining_multiplicity = t7_probe_unknown = 0
    t7_throughput = t7_throughput_before = t7_state_change_max = 0.0
    t7_epsilon_min = t7_epsilon_max = 0.0
    t7_max_degeneracy = 0
    t7_weighted_rel_max = 0.0
    t7_weighted_effective = t7_lexicographic = t7_fallbacks = 0

record("t7_primary_invariance_max_relative_change", t7_rel_max, T7_INVARIANCE_TOL,
    t7_rel_max <= T7_INVARIANCE_TOL,
    "T7-2: 加入次目标前后主目标相对变化 (逐层最大值, 须  $\leq 1e-9$ )")
record("t7_invariance_all_layers_passed", float(int(not t7_all_passed)), 0.0, t7_all_passed,
    "T7-2: 全部逐层记录 primary_relative_change  $\leq 1e-9$  且 invariance_passed=true")
record("t7_epsilon_below_primary_scale", t7_epsilon_max, 1.0, t7_epsilon_max < 1.0,
    "T7-1:  $\epsilon$  为无量纲相对权重 ( $\epsilon \ll 1$ ): 次目标总量  $\leq 1e-6 \cdot$  主目标尺度")

delivery = np.zeros(days, dtype=bool)
delivery_start = min(DAILY_DELIVERY_START, days)
delivery[delivery_start:] = True
if delivery.any():
    q_d = q[delivery]
    c_d = c[delivery]
    q_em_d = q_em[delivery]
    s_d = s_settle[delivery]
    pv_d = pv_act[delivery]
    load_d = load[delivery]
    starts_d = starts[delivery_start]
    ends_d = float(ends[-1])
    net_d = float(np.sum(load_d - pv_d))
    i1_delivery = float(np.sum(q_dis[delivery]) - (ETA_ROUND_TRIP * np.sum(c_d) - ETA_DIS * (ends_d - starts_d)))
    i2_delivery = float(
        np.sum(q_d)
        - (
            net_d
            + float(np.sum(s_d))
            + (1.0 - ETA_ROUND_TRIP) * float(np.sum(c_d))
            + ETA_DIS * (ends_d - starts_d)
            - float(np.sum(q_em_d))
        )
    )
    record("identity_I1_delivery_residual", i1_delivery, TOL, abs(i1_delivery) <= TOL,
        "交付期切片 (I1)")
    record("identity_I2_delivery_residual", i2_delivery, TOL, abs(i2_delivery) <= TOL,
        "交付期切片 (I2),  $N_{req} + E_{\{2/1,0\}} \rightarrow E_T$ ")
else:
    net_d = 0.0
    i1_delivery = 0.0
    i2_delivery = 0.0

cost_plan = float(np.sum(cost_plan_d))
cost_adj = float(np.sum(cost_adj_d))
cost_em = float(np.sum(cost_em_d))
cost_total = cost_plan + cost_em + cost_adj
cost_plan_delivery = float(np.sum(cost_plan_d[delivery])) if delivery.any() else 0.0
cost_adj_delivery = float(np.sum(cost_adj_d[delivery])) if delivery.any() else 0.0
cost_em_delivery = float(np.sum(cost_em_d[delivery])) if delivery.any() else 0.0
cost_total_delivery = cost_plan_delivery + cost_adj_delivery + cost_em_delivery
record("cost_decomposition_identity", cost_total - (cost_plan + cost_em + cost_adj), 1e-6,
    abs(cost_total - (cost_plan + cost_em + cost_adj)) <= 1e-6, "(R6d) 费用分解")

bounds: dict[str, Any] = {}
if full_horizon and delivery.any():
    p_min = float(np.min(price))
    lower = p_min * (
        net_d
        + (1.0 - ETA_ROUND_TRIP) * float(np.sum(c[delivery]))
    )

```

```

+ ETA_DIS * (ends_d - starts_d)
- float(np.sum(q_em[delivery]))
)
# 无储能可行策略 (c = q_dis = 0) 的构造上界:
# C_plan(opt) ≤ Σ p·b_policy; 各调整层目标 ≤ 该层 R_m 上的策略偏差费用 (策略对任意初态可行),
# 故 C_adj ≤ Σ_m policy_cost(R_m) (i ≤ 72 / 73..108 / 109..144 分别计入 3/2/1 次, 宽松但严格成立);
# C_em ≤ Σ 5p·q_em_policy.
q_policy = np.empty_like(q)
for hour in DECISION_HOURS:
    cols = np.where(nu == hour)[0]
    q_policy[:, cols] = np.maximum(load[:, cols] - forecast_energy_by_hour[hour][:, cols], 0.0)
b_policy = np.maximum(load - data.forecast_energy(0), 0.0)
r_policy = q_policy + pv_act - load
q_em_policy = np.maximum(-r_policy, 0.0)
dev_plus_policy = np.maximum(b_policy - q_policy, 0.0)
dev_minus_policy = np.maximum(q_policy - b_policy, 0.0)
policy_dev_cost = price * (BETA_DEF * dev_plus_policy + BETA_OVER * dev_minus_policy)
plan_upper = float(np.sum(price[delivery] * b_policy[delivery]))
adj_upper = 0.0
for hour in (6, 12, 18):
    rows = slice(6 * hour, PERIODS_PER_DAY)
    adj_upper += float(np.sum(policy_dev_cost[delivery, rows]))
em_upper = float(np.sum(ALPHA_EM * price[delivery] * q_em_policy[delivery]))
upper = plan_upper + adj_upper + em_upper
bounds = {
    "delivery_lower_bound_yuan": _round(lower),
    "delivery_lower_bound_formula": "p_min·[N_req + 0.19Σc + η(E_T - E_{2/1,0})] - Σq_em",
    "delivery_constructed_upper_bound_yuan": _round(upper),
    "delivery_upper_bound_parts_yuan": {
        "plan": _round(plan_upper),
        "adjustment": _round(adj_upper),
        "emergency": _round(em_upper),
    },
    "delivery_upper_bound_formula": (
        "无储能可行策略 (c = q_dis = 0、b/q 取该层预报净负荷): "
        "Σp·b_policy + Σ_m Σ_{R_m} 偏差费用 + Σ5p·q_em_policy (C_adj 部分对重叠时段重复计入, 宽松但严格)"
    ),
    "delivery_formulation_reference_no_storage_actual_yuan": _round(
        float(np.sum(price[delivery] * np.maximum((load - pv_act)[delivery], 0.0)))
    ),
    "mean_daily_delivery_cost_yuan": _round(cost_total_delivery / max(int(delivery.sum()), 1)),
}
record("analytic_lower_bound", cost_total_delivery, lower, cost_total_delivery >= lower - 1e-6,
    "交付期 C_total ≥ p_min·[N_req + 0.19Σc + ηΔE - Σq_em]")
record("analytic_upper_bound", cost_total_delivery, upper, cost_total_delivery <= upper + 1e-6,
    "交付期 C_total ≤ 无储能可行策略的构造上界 (C_adj 部分为重叠计的宽松界)")
record("magnitude_delivery_band", cost_total_delivery, DELIVERY_MAGNITUDE_BAND_YUAN[1],
    DELIVERY_MAGNITUDE_BAND_YUAN[0] <= cost_total_delivery <= DELIVERY_MAGNITUDE_BAND_YUAN[1],
    "B3-5: 交付期费用须落在 10^6-10^8 元 (10^7 量级), 防 D9 的 Δt 误乘")
mean_daily = cost_total_delivery / max(int(delivery.sum()), 1)
record("magnitude_daily_band", mean_daily, DAILY_MAGNITUDE_BAND_YUAN[1],
    DAILY_MAGNITUDE_BAND_YUAN[0] <= mean_daily <= DAILY_MAGNITUDE_BAND_YUAN[1],
    "B3-5: 日均费用须为 10^4 元量级; 落入 10^3 元即 Δt 硬错误")

simultaneous_mask = (c > TOL) & (q_dis > TOL)
statistics = {
    "complementarity_sum_kwh2": _round(complementarity),
    "simultaneous_charge_discharge_periods": same_period,
    "simultaneous_charge_kwh": _round(float(np.sum(c[simultaneous_mask]))),
    "simultaneous_discharge_kwh": _round(float(np.sum(q_dis[simultaneous_mask]))),
    "periods_with_q_em_and_charge": q_em_with_charge,
    "days_with_emergency": int(np.sum(np.any(q_em > TOL, axis=1))),
    "periods_with_emergency": int(np.sum(q_em > TOL)),
    "days_with_deviation": int(np.sum(np.any((dev_plus > TOL) | (dev_minus > TOL), axis=1))),
    "note": (
        "同充放属调整层目标 (仅偏差结算、无吞吐成本) 导致的 LP 退化, 不是硬约束违反; "
        "$5.1 的硬约束清单不含该项, $6.11 的「期望 0」是设计期望; 费用与全部恒等式不受影响。"
    ),
}
series = {
    "period_index": list(range(1, days * PERIODS_PER_DAY + 1)),
    "day_index": [int(v) for v in np.repeat(np.arange(days), PERIODS_PER_DAY)],
    "price_yuan_per_kwh": [float(v) for v in price.reshape(-1)],
}

```



```

"load_energy_kwh": [float(v) for v in load.reshape(-1)],
"pv_actual_energy_kwh": [float(v) for v in pv_act.reshape(-1)],
"plan_purchase_kwh": [float(v) for v in b.reshape(-1)],
"final_purchase_kwh": [float(v) for v in q.reshape(-1)],
"q_em_kwh": [float(v) for v in q_em.reshape(-1)],
"charge_kwh": [float(v) for v in c.reshape(-1)],
"discharge_kwh": [float(v) for v in q_dis.reshape(-1)],
"spill_settlement_kwh": [float(v) for v in s_settle.reshape(-1)],
"storage_kwh": [float(v) for v in result.E.reshape(-1)],
}
return {
    "objective_yuan": _round(cost_total),
    "cost_plan_yuan": _round(cost_plan),
    "cost_adj_yuan": _round(cost_adj),
    "cost_em_yuan": _round(cost_em),
    "delivery": {
        "cost_total_yuan": _round(cost_total_delivery),
        "cost_plan_yuan": _round(cost_plan_delivery),
        "cost_adj_yuan": _round(cost_adj_delivery),
        "cost_em_yuan": _round(cost_em_delivery),
        "total_plan_kwh": _round(float(np.sum(b[delivery]))) if delivery.any() else 0.0,
        "total_purchase_kwh": _round(float(np.sum(q[delivery]))) if delivery.any() else 0.0,
        "total_q_em_kwh": _round(float(np.sum(q_em[delivery]))) if delivery.any() else 0.0,
        "total_charge_kwh": _round(float(np.sum(c[delivery]))) if delivery.any() else 0.0,
        "total_discharge_kwh": _round(float(np.sum(q_dis[delivery]))) if delivery.any() else 0.0,
        "total_spill_kwh": _round(float(np.sum(s_settle[delivery]))) if delivery.any() else 0.0,
        "net_load_kwh": _round(net_d),
        "storage_start_kwh": _round(starts[delivery_start]) if delivery.any() else 0.0,
        "storage_final_kwh": _round(ends_d) if delivery.any() else 0.0,
        "days": int(delivery.sum()),
    },
    "totals": {
        "total_plan_kwh": _round(float(np.sum(b))),
        "total_purchase_kwh": _round(float(np.sum(q))),
        "total_q_em_kwh": _round(float(np.sum(q_em))),
        "total_charge_kwh": _round(float(np.sum(c))),
        "total_discharge_kwh": _round(float(np.sum(q_dis))),
        "total_spill_kwh": _round(float(np.sum(s_settle))),
        "net_load_kwh": _round(float(np.sum(net_day))),
        "max_charge_kwh": _round(float(np.max(c))),
        "max_discharge_kwh": _round(float(np.max(q_dis))),
        "max_plan_purchase_kwh": _round(float(np.max(b))),
        "max_final_purchase_kwh": _round(float(np.max(q))),
        "max_side_power_kw": _round(float(np.max(charge_power))),
        "storage_initial_kwh": _round(E_INIT),
        "storage_final_kwh": _round(float(ends[-1])),
        "storage_range_kwh": [_round(float(np.min(result.E))), _round(float(np.max(result.E)))],
        "days_with_emergency": int(np.sum(np.any(q_em > TOL, axis=1))),
        "periods_with_emergency": int(np.sum(q_em > TOL)),
        "days_with_deviation": int(np.sum(np.any((dev_plus > TOL) | (dev_minus > TOL), axis=1))),
        "simultaneous_charge_discharge_periods": same_period,
        "periods_with_q_em_and_charge": q_em_with_charge,
    },
    "identities": {
        "I1_daily_max_abs": float(np.max(np.abs(i1_day))),
        "I2_daily_max_abs": float(np.max(np.abs(i2_day))),
        "I1_residual": float(np.sum(i1_day)),
        "I2_residual": float(np.sum(i2_day)),
        "I1_delivery_residual": float(i1_delivery),
        "I2_delivery_residual": float(i2_delivery),
        "continuity_residual_max": float(np.max(continuity)) if continuity.size else 0.0,
        "transition_residual_max": float(np.max(transition)),
        "settlement_residual_max": float(np.max(settlement)),
    },
    "bounds": bounds,
    "statistics": statistics,
    "t7_tiebreak": {
        "rule": T7_TIEBREAK_RULE,
        "eps_relative": T7_EPS_RELATIVE,
        "invariance_tol": T7_INVARIANCE_TOL,
        "shrink_factor": T7_SHRINK_FACTOR,
        "max_shrinks": T7_MAX_SHRINKS,
        "layers": len(t7_records),
    }
}

```

```

    "max_primary_relative_change": t7_rel_max,
    "all_layers_invariance_passed": t7_all_passed,
    "total_shrinks": t7_shrinks,
    "epsilon_min": t7_epsilon_min,
    "epsilon_max": t7_epsilon_max,
    "weighted_sum_max_primary_relative_change": t7_weighted_rel_max,
    "weighted_sum_effective_layers": t7_weighted_effective,
    "lexicographic_committed_layers": t7_lexicographic,
    "fallback_committed_layers": t7_fallbacks,
    "throughput_primary_only_kwh": t7_throughput_before,
    "throughput_tiebreak_kwh": t7_throughput,
    "throughput_reduced_kwh": t7_throughput_before - t7_throughput,
    "max_baseline_trajectory_change_kwh": t7_state_change_max,
    "degenerate_layers": t7_degenerate_layers,
    "max_degeneracy_degree": t7_max_degeneracy,
    "layers_with_remaining_multiplicity": t7_remaining_multiplicity,
    "layers_with_unknown_multiplicity": t7_probe_unknown,
    "note": (
        "T7-1 次目标  $\Sigma(c+q_{dis})$  的  $\epsilon$  为无量纲相对权重; 提交解为 ③ 主目标最优面上的吞吐量最小解"
        " (T7-1 优先序在  $\epsilon \rightarrow 0^+$  的精确实现), ③ 的字面加权式作为诊断对照逐层落盘。"
        "T7-3 的 degeneracy_degree = 活跃约束数 - 变量数, layers_with_remaining_multiplicity 为"
        "「主目标最优面上吞吐量上界 > 提交解吞吐量」的层数 (即仍有多重最优)。"
    ),
},
"daily": {
    "dates_index": list(range(days)),
    "plan_kwh": [_round(v) for v in np.sum(b, axis=1)],
    "purchase_kwh": [_round(v) for v in np.sum(q, axis=1)],
    "q_em_kwh": [_round(v) for v in np.sum(q_em, axis=1)],
    "charge_kwh": [_round(v) for v in np.sum(c, axis=1)],
    "discharge_kwh": [_round(v) for v in np.sum(q_dis, axis=1)],
    "spill_kwh": [_round(v) for v in np.sum(s_settle, axis=1)],
    "cost_plan_yuan": [_round(v) for v in cost_plan_d],
    "cost_adj_yuan": [_round(v) for v in cost_adj_d],
    "cost_em_yuan": [_round(v) for v in cost_em_d],
    "cost_total_yuan": [_round(v) for v in cost_total_d],
    "state_start_kwh": [_round(v) for v in starts],
    "state_end_kwh": [_round(v) for v in ends],
    "I1_residual": [_round(v) for v in i1_day],
    "I2_residual": [_round(v) for v in i2_day],
},
"checks": checks,
"checks_failed": [item["name"] for item in checks if not item["passed"]],
"series": series,
}

```

```

__all__ = [
    "ALPHA_EM",
    "BALANCE_TOL",
    "BETA_DEF",
    "BETA_OVER",
    "BLOCKS_PER_DAY",
    "BLOCK_ROWS",
    "BudgetExceeded",
    "C_CAP",
    "CROSS_YEAR_DROPPED",
    "ChainInputs",
    "DAILY_DELIVERY_START",
    "DAYS_FULL",
    "DECISION_HOURS",
    "DELTA_T",
    "E_CAP_MAX",
    "E_INIT",
    "E_MAX",
    "E_MIN",
    "ETA_CH",
    "ETA_DIS",
    "ETA_ROUND_TRIP",
    "LAYER_TOL",
    "LAYER_TOL_RELATIVE",
    "LayerFailure",
    "LayerRecord",

```

```
"M1Result",
"P_MAX",
"PERIODS_PER_DAY",
"Q_CAP",
"SPEC_DATES",
"TABLE1_SLOTS",
"TOL",
"T7_EPS_RELATIVE",
"T7_INVARIANCE_TOL",
"T7_MAX_SHRINKS",
"T7_SHRINK_FACTOR",
"T7_TIEBREAK_RULE",
"TiebreakRecord",
"cross_year_dropped_count",
"dominance_map",
"downscale",
"emergency_intervals",
"evaluate",
"interval_label",
"merge_interval_labels",
"run_m1",
"solve_adjustment_layer",
"solve_plan_layer",
"state_starts",
"tiebreak_epsilon",
"throughput_coefficients",
"throughput_scale",
]
```

B. 14 problems/microgrid_2025/prob03/versions/assumption_v001/code/run_prob03.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
```

```
"""prob03 计算入口：读取附件 1/2/3，执行 ``M1`` 三层顺序向前递推，写出 ``result3.xlsx`` 与追踪产物。
```

```
用法（正式任务，由 computation 阶段的 resource-manager 通过 ``scripts/compute_dispatcher.py`` 提交）::
```

```
<venv>/python run_prob03.py --data data/附件1.xlsx --data2 data/附件2.xlsx --data3 data/附件3.xlsx \\  
--template data/附件5/result3.xlsx \\  
--output problems/microgrid_2025/prob03/versions/assumption_v001/results/<run> \\  
--days 365 --time-limit 60
```

探针模式（``--days`` 小于 365）只用于接口自检：不写 ``result3.xlsx``，改写 ``probe\_result3.xlsx``，并跳过解析界与量级检查。完整计算必须由 Runner/tasks.py 创建隔离 task（supervised worker）执行。

口径（不得逐问更改）：主口径 ``M1``（团队裁定 B0）：目标 ``C\_total = C\_plan + C\_em + C\_adj``（元，不带 Δt , D9）：
 ``c ≤ 833.3333``、``q\_dis ≤ 750.0000``（D10 口径丙 / E1）、``E ∈ [1200,10800]``、``E\_{1/1,0} = 6000``、终端自由：
 统一 tie-breaking（团队 T7-1）：所有层一律 ``min [层主目标] + ε·Σ\_t(c+q\_dis)``，逐层落盘 T7-2 不变性验证与
 T7-3 退化/多重最优审计（``t7\_tiebreak.json``）。

```
"""
```

```
from __future__ import annotations
```

```
import argparse
```

```
import hashlib
```

```
import os
```

```
import platform
```

```
import sys
```

```
import time
```

```
from datetime import datetime, timezone
```

```
from pathlib import Path
```

```
from typing import Any
```

```
import numpy as np
```

```
from prob03_io import (
```

```
    DECISION_HOURS,  
    PLAN_SHEET,  
    Attachment1,  
    InputValidationError,  
    delivery_dates,  
    fill_result3_workbook,  
    inspect_template,  
    read_attachment1,  
    read_attachment2,  
    read_attachment3,  
    write_json,  
)
```

```
from prob03_model import (
```

```
    ALPHA_EM,  
    BETA_DEF,  
    BETA_OVER,  
    BLOCKS_PER_DAY,  
    C_CAP,  
    DAILY_DELIVERY_START,  
    DAYS_FULL,  
    DELTA_T,  
    E_INIT,  
    E_MAX,  
    E_MIN,  
    ETA_CH,  
    ETA_DIS,  
    ETA_ROUND_TRIP,  
    P_MAX,  
    PERIODS_PER_DAY,  
    Q_CAP,  
    SPEC_DATES,  
    T7_EPS_RELATIVE,  
    T7_INVARIANCE_TOL,  
    T7_MAX_SHRINKS,  
    T7_SHRINK_FACTOR,  
    T7_TIEBREAK_RULE,  
    TABLE1_SLOTS,  
    BudgetExceeded,  
    ChainInputs,  
    LayerFailure,  
    M1Result,
```

```

cross_year_dropped_count,
downscale,
emergency_intervals,
evaluate,
run_m1,
state_starts,
)

PROJECT_MARKERS = ("pyproject.toml", "AGENTS.md")
DELIVERY_LAST_DAY = 364          # 0 基日索引: 2025-12-31
EXIT_OK = 0
EXIT_SOLVER_NOT_OPTIMAL = 2
EXIT_INPUT_INVALID = 3
EXIT_HARD_CHECK_FAILED = 4

def project_root() -> Path:
    current = Path(__file__).resolve()
    for candidate in (current, *current.parents):
        if all((candidate / marker).exists() for marker in PROJECT_MARKERS):
            return candidate
    raise RuntimeError("无法从脚本位置定位项目根目录")

def resolve(path_text: str) -> Path:
    candidate = Path(path_text)
    return candidate if candidate.is_absolute() else (project_root() / candidate)

def code_fingerprint(code_dir: Path) -> dict[str, str]:
    digest = hashlib.sha256()
    files: dict[str, str] = {}
    for path in sorted(code_dir.glob("*.py")):
        payload = path.read_bytes()
        files[path.name] = hashlib.sha256(payload).hexdigest()
        digest.update(path.name.encode("utf-8"))
        digest.update(payload)
    files["__code_dir__"] = digest.hexdigest()
    return files

def parse_args(argv: list[str] | None = None) -> argparse.Namespace:
    parser = argparse.ArgumentParser(
        description=(
            "prob03 计划/调整/结算三层顺序 LP 求解器 (assumption_v001 / formulation_v001, M1 主口径; "
            "统一 tie-breaking = 团队 T7)"
        )
    )
    parser.add_argument("--data", default="data/附件1.xlsx", help="附件 1 路径 (只读; 只用电价列)")
    parser.add_argument("--data2", default="data/附件2.xlsx", help="附件 2 路径 (只读; 实际负载/光伏)")
    parser.add_argument("--data3", default="data/附件3.xlsx", help="附件 3 路径 (只读; 整点光伏预报)")
    parser.add_argument("--template", default="data/附件5/result3.xlsx", help="result3.xlsx 模板路径 (只读)")
    parser.add_argument("--output", required=True, help="输出目录 (必须在 assumption_v001 版本目录内)")
    parser.add_argument("--days", type=int, default=DAYS_FULL, help="优化天数; < 365 为探针模式")
    parser.add_argument("--time-limit", type=float, default=60.0, help="**单层** LP 的 HiGHS 时限 (秒)")
    parser.add_argument("--max-wall-seconds", type=float, default=3300.0, help="整条链的墙钟预算 (秒)")
    return parser.parse_args(argv)

def build_layer_inputs(attachment3: Any, days: int) -> tuple[dict[int, np.ndarray], dict[str, Any]]:
    """按 AS05 生成各决策时刻的降尺度预报矩阵, 并记录层输入指纹与支配/跨年结构。"""
    forecast: dict[int, np.ndarray] = {}
    info: dict[str, Any] = {}
    for hour in DECISION_HOURS:
        matrix = np.vstack([downscale(attachment3.row(day, hour), hour) for day in range(days)])
        forecast[hour] = matrix
        finite = int(np.count_nonzero(np.isfinite(matrix)))
        digest = hashlib.sha256(np.round(matrix[np.isfinite(matrix)], 6).tobytes()).hexdigest()
        info[f"hour_{hour}"] = {
            "dominated_periods_per_day": PERIODS_PER_DAY - 6 * hour,
            "finite_cells": finite,
            "nan_cells": int(matrix.size - finite),
            "expected_nan_cells": 6 * hour * days,
        }

```

```

        "cross_year_dropped_items_per_day": cross_year_dropped_count(hour),
        "forecast_matrix_sha256": digest,
        "uses_actual_pv": False,
    }
    info["dominance_rule"] = (
        "nu(i) = 6*floor((i-1)/36): D_0/D_6/D_12/D_18 各 36 时段 (i<=36 / 37..72 / 73..108 / 109..144)"
    )
    info["downscale_rule"] = (
        "k=1 前向保持 A_{m,1}; k>=2 取 (1-j/6)A_{m,k-1} + (j/6)A_{m,k}; "
        "块能量 (2.5A_{k-1}+3.5A_k)/6 (不保块内能量, T3)"
    )
    info["cross_year_dropped_total_per_day"] = sum(cross_year_dropped_count(h) for h in DECISION_HOURS)
    info["actual_pv_scope"] = "settlement_layer_only (§0.4 F2: 决策层输入不含 PV^act)"
    return forecast, info

def build_tables(
    result: M1Result,
    metrics: dict[str, Any],
    attachment1: Attachment1,
    template_info: dict[str, Any],
    *,
    probe_mode: bool,
) -> dict[str, Any]:
    """构造表 1/表 2/表 3 (4 个指定日期) 并按 AS01 校验位置口径。"""
    labels = attachment1.time_labels
    template_labels = template_info["plan_labels"]
    days = result.days
    q = result.q
    c = result.c
    q_dis = result.q_dis
    q_em = result.q_em
    daily = metrics["daily"]

    table1: dict[str, Any] = {}
    table2: dict[str, Any] = {}
    table3: dict[str, Any] = {}
    covered: list[str] = []
    label_ok = True
    for date_text, day_index in SPEC_DATES:
        if day_index >= days:
            continue
        covered.append(date_text)
        slots: list[dict[str, Any]] = []
        for slot_name, position in TABLE1_SLOTS:
            attachment_label = labels[position - 1]
            template_label = template_labels[position - 1]
            matches = attachment_label == slot_name.split("-")[0] and template_label == slot_name
            label_ok = label_ok and matches
            slots.append(
                {
                    "slot": slot_name,
                    "position": position,
                    "attachment_timestamp": attachment_label,
                    "template_label": template_label,
                    "label_matches": bool(matches),
                    "final_purchase_kwh": round(float(q[day_index, position - 1]), 6),
                }
            )
        table1[date_text] = {
            "slots": slots,
            "all_day_energy_kwh": daily["purchase_kwh"][day_index],
            "all_day_cost_yuan": daily["cost_total_yuan"][day_index],
            "all_day_plan_cost_yuan": daily["cost_plan_yuan"][day_index],
            "all_day_adjust_cost_yuan": daily["cost_adj_yuan"][day_index],
            "all_day_emergency_cost_yuan": daily["cost_em_yuan"][day_index],
        }
        table2[date_text] = {
            "block_charge_kwh": [
                round(float(np.sum(c[day_index, k * 24 : (k + 1) * 24])), 6) for k in range(BLOCKS_PER_DAY)
            ],
            "block_discharge_kwh": [
                round(float(np.sum(q_dis[day_index, k * 24 : (k + 1) * 24])), 6) for k in range(BLOCKS_PER_DAY)
            ],
        }

```

```

    ],
    "storage_0_00_kwh": daily["state_start_kwh"][day_index],
    "storage_24_00_kwh": daily["state_end_kwh"][day_index],
}
intervals = emergency_intervals(q_em[day_index], labels)
table3[date_text] = {
    "intervals": intervals,
    "total_kwh": round(float(np.sum(q_em[day_index])), 6),
    "paper_text": "无 (0 kwh) " if not intervals else "",
}
}
return {
    "spec_dates": covered,
    "table1": table1,
    "table2": table2,
    "table3": table3,
    "table1_label_checks_passed": bool(label_ok),
    "table3_note": (
        "题面表 4 的示例日期 2025/3/1 与 3 个区间及其数值是**格式示例**，不是本问答案； "
        "本问紧急购电由预报-实际光伏误差驱动（结算层），表 3 按 D11-A 合并连续时段并以左端点标签填报。"
    ),
    "table2_note": (
        "表 2 的 0:00/24:00 为计划窗首/末状态（AS01 左端点口径使计划窗为 0:10~24:10，模板固有相位）； "
        "prob03 为多日滚动切片， $E_{\{d,0\}} = E_{\{d-1,144\}}$  随日变化（团队勘误 R1），与 prob01 单日周期端点恒 6000 不同。"
    ),
    "probe_mode": probe_mode,
}

def build_t7_audit(result: M1Result, metrics: dict[str, Any], *, days: int) -> dict[str, Any]:
    """团队 T7 的落盘审计：逐层不变性验证（T7-2）+ 退化维度与多重最优（T7-3）。"""
    records = [item.as_dict() for item in result.tiebreak_records]
    checks = [item for item in metrics["checks"] if item["name"].startswith("t7")]
    return {
        "policy": "T7（团队裁定：统一冻结 tie-breaking，效力高于 B4-C5 初版措辞）",
        "rule": T7_TIEBREAK_RULE,
        "epsilon_definition": (
            " $\epsilon = T7\_EPS\_RELATIVE \times \max(|\text{该层主目标最优值}|, 1) / [n \cdot (c\_cap + q\_dis\_cap)]$ "
        ),
        "eps_relative": T7_EPS_RELATIVE,
        "invariance_tol": T7_INVARIANCE_TOL,
        "shrink_factor": T7_SHRINK_FACTOR,
        "max_shrinks": T7_MAX_SHRINKS,
        "days": days,
        "layers": len(records),
        "plan_layers": int(sum(1 for item in result.tiebreak_records if item.layer == "plan")),
        "adjustment_layers": int(sum(1 for item in result.tiebreak_records if item.layer == "adjustment")),
        "summary": metrics["t7_tiebreak"],
        "checks": checks,
        "checks_failed": [item["name"] for item in checks if not item["passed"]],
        "per_layer": records,
        "m8_fairness_note": (
            "T7-5: ablation 的 M2-M8（尤其 M8 独立第二实现）必须复用 prob03_model.solve_with_tiebreak / "
            "tiebreak_epsilon / throughput_coefficients, tie-breaking 规则须与 M1 完全一致， "
            "仅允许在 HiGHS 设置（presolve、消元顺序）上不同。"
        ),
    }

def main(argv: list[str] | None = None) -> int:
    args = parse_args(argv)
    data_path = resolve(args.data)
    data2_path = resolve(args.data2)
    data3_path = resolve(args.data3)
    template_path = resolve(args.template)
    output_dir = resolve(args.output)
    code_dir = Path(__file__).resolve().parent
    probe_mode = args.days < DAYS_FULL

    if not 2 <= args.days <= DAYS_FULL:
        print(f"[prob03] --days 必须在 [2, {DAYS_FULL}]，收到 {args.days}", file=sys.stderr)
        return EXIT_INPUT_INVALID
    days = args.days

```

```

try:
    attachment1 = read_attachment1(data_path, expected_rows=PERIODS_PER_DAY)
    attachment2 = read_attachment2(data2_path, expected_days=DAYS_FULL, expected_periods=PERIODS_PER_DAY)
    attachment3 = read_attachment3(data3_path, expected_days=DAYS_FULL)
    template_info = inspect_template(template_path)
except InputValidationError as exc:
    print(f"[prob03] 输入校验失败: {exc}", file=sys.stderr)
    return EXIT_INPUT_INVALID

if attachment3.dates != attachment2.dates:
    print("[prob03] 附件 3 与附件 2 的日期序列不一致", file=sys.stderr)
    return EXIT_INPUT_INVALID
delivery_days_expected = max(DELIVERY_LAST_DAY + 1 - DAILY_DELIVERY_START, 0)
if template_info["plan_rows"] < delivery_days_expected:
    print(
        f"[prob03] 模板『{PLAN_SHEET}』只有 {template_info['plan_rows']} 天, "
        f"少于交付期 {delivery_days_expected} 天",
        file=sys.stderr,
    )
    return EXIT_INPUT_INVALID

forecast, layer_inputs = build_layer_inputs(attachment3, days)
for hour in DECISION_HOURS:
    info = layer_inputs[f"hour_{hour}"]
    if info["nan_cells"] != info["expected_nan_cells"]:
        print(f"[prob03] 降尺度覆盖域异常: hour={hour} nan={info['nan_cells']}", file=sys.stderr)
        return EXIT_INPUT_INVALID
    dominated = np.where(np.isfinite(forecast[hour][0]))[0]
    if not np.isfinite(forecast[hour][:, dominated]).all():
        print(f"[prob03] 降尺度预报在支配域含 NaN: hour={hour}", file=sys.stderr)
        return EXIT_INPUT_INVALID

chain = ChainInputs(
    days=days,
    price=np.tile(attachment1.price, (days, 1)),
    load_energy=attachment2.load_kw[:days] * DELTA_T,
    pv_act_energy=attachment2.pv_kw[:days] * DELTA_T,
    forecast_kw=forecast,
)
run_meta = {
    "problem_id": "microgrid_2025",
    "question_id": "prob03",
    "assumption_version": "assumption_v001",
    "formulation_version": "formulation_v001",
    "stage": "computation",
    "model": "M1",
    "probe_mode": probe_mode,
    "days": days,
    "periods": days * PERIODS_PER_DAY,
    "created_at": datetime.now(timezone.utc).isoformat(),
    "task_id": os.environ.get("AUTOMM_TASK_ID"),
    "output_directory": str(output_dir),
    "device": "cpu",
    "gpu_required": False,
    "seed": None,
    "deterministic": True,
    "solver": "scipy.optimize.linprog(method='highs')",
    "layer_time_limit_seconds": args.time_limit,
    "max_wall_seconds": args.max_wall_seconds,
    "input": {
        "attachment1": str(data_path),
        "attachment1_md5": attachment1.md5,
        "attachment1_periods": attachment1.periods,
        "attachment2": str(data2_path),
        "attachment2_md5": attachment2.md5,
        "attachment2_days": attachment2.days,
        "attachment3": str(data3_path),
        "attachment3_md5": attachment3.md5,
        "attachment3_days": attachment3.days,
        "template": str(template_path),
        "template_md5": template_info["md5"],
        "template_plan_rows": template_info["plan_rows"],
    },
},

```



```

"parameters": {
    "delta_t_h": DELTA_T,
    "eta_ch": ETA_CH,
    "eta_dis": ETA_DIS,
    "eta_round_trip": ETA_ROUND_TRIP,
    "alpha_em": ALPHA_EM,
    "beta_def": BETA_DEF,
    "beta_over": BETA_OVER,
    "e_init_kwh": E_INIT,
    "e_min_kwh": E_MIN,
    "e_max_kwh": E_MAX,
    "e_terminal": None,
    "p_max_kw": P_MAX,
    "c_cap_kwh": C_CAP,
    "q_dis_cap_kwh": Q_CAP,
    "b_upper_kwh": None,
    "decision_hours": list(DECISION_HOURS),
},
"layer_inputs": layer_inputs,
"code_sha256": code_fingerprint(code_dir),
"environment": {
    "python": sys.version.split()[0],
    "numpy": np.__version__,
    "platform": platform.platform(),
},
}

# 每层名义 LP 次数 (T7 四段式, 与 implementation.md §2.1 / task_spec.yaml 的 5,840 一致):
# ① 纯主目标基线 (T7-2 的「加入前」) ② T7-1 字面加权式 ③ 字典序提交解 (主目标最优面上最小吞吐量)
# ④ T7-3 最优面退化探测: T7-2 每触发一次  $\epsilon$  收缩另加 1 次 (有界于 T7_MAX_SHRINKS=8)。
solver_calls_per_layer = 4
matrix_scale = {
    "plan_layer": {"variables": 720, "equality_constraints": 288, "inequalities": 0,
        "solver_calls_nominal": solver_calls_per_layer},
    "adjustment_layer_m6": {"variables": 756, "equality_constraints": 216, "inequalities": 216,
        "solver_calls_nominal": solver_calls_per_layer},
    "adjustment_layer_m12": {"variables": 504, "equality_constraints": 144, "inequalities": 144,
        "solver_calls_nominal": solver_calls_per_layer},
    "adjustment_layer_m18": {"variables": 252, "equality_constraints": 72, "inequalities": 72,
        "solver_calls_nominal": solver_calls_per_layer},
    "per_day": {"variables": 2232, "equality_constraints": 720, "inequalities": 432,
        "layer_solves": 4, "solver_calls_nominal": 4 * solver_calls_per_layer},
    "lp_calls_total": 4 * days,
    "lp_solver_invocations_nominal": 4 * days * solver_calls_per_layer,
    "tiebreak_solver_calls_per_layer_nominal": solver_calls_per_layer,
    "tiebreak_extra_calls_note": (
        "T7-2 不变性不满足时每个缩小一次  $\epsilon$  会额外增加一次 LP (有界于 T7_MAX_SHRINKS): "
        "实际调用次数见 run_manifest.t7_tiebreak.total_shrinks。"
    ),
    "integer_variables_main": 0,
}

started = time.perf_counter()
try:
    result = run_m1(chain, time_limit_seconds=args.time_limit, deadline=started + args.max_wall_seconds)
except (LayerFailure, BudgetExceeded) as exc:
    status = getattr(exc, "status", -1)
    write_json(
        output_dir / "solver_status.json",
        {
            "status": int(status),
            "message": str(exc),
            "feasible_incumbent": False,
            "model": "M1",
            "device": "cpu",
            "gpu_required": False,
            "seed": None,
            "seconds": time.perf_counter() - started,
        },
    )
    write_json(
        output_dir / "run_manifest.json",
        {**run_meta, "outcome": "solver_not_optimal", "matrix_scale": matrix_scale},
    )

```

```

print(f"[prob03] 求解未达最优: {exc}", file=sys.stderr)
return EXIT_SOLVER_NOT_OPTIMAL
elapsed = time.perf_counter() - started

metrics = evaluate(result, full_horizon=not probe_mode)
tables = build_tables(result, metrics, attachment1, template_info, probe_mode=probe_mode)
t7_audit = build_t7_audit(result, metrics, days=days)

write_json(
    output_dir / "solver_status.json",
    {
        "status": 0,
        "message": "all layers optimal",
        "solver": "highs",
        "model": "M1",
        "objective_yuan": metrics["objective_yuan"],
        "delivery_cost_yuan": metrics["delivery"]["cost_total_yuan"],
        "feasible_incumbent": True,
        "mip_gap": None,
        "device": "cpu",
        "gpu_required": False,
        "seed": None,
        "lp_calls": len(result.layer_records),
        "lp_solver_invocations_nominal": matrix_scale["lp_solver_invocations_nominal"],
        "t7_tiebreak": t7_audit["summary"],
        "layer_status_max": max((item.status for item in result.layer_records), default=0),
        "layer_equality_residual_max": max(
            (item.equality_residual_max for item in result.layer_records), default=0.0
        ),
        "layer_equality_residual_relative_max": max(
            (item.equality_residual_relative_max for item in result.layer_records), default=0.0
        ),
        "layer_inequality_residual_max": max(
            (item.inequality_residual_max for item in result.layer_records), default=0.0
        ),
        "layer_inequality_residual_relative_max": max(
            (item.inequality_residual_relative_max for item in result.layer_records), default=0.0
        ),
        "layer_bound_violation_max": max(
            (item.bound_violation_max for item in result.layer_records), default=0.0
        ),
        "layer_seconds_total": (
            float(np.sum([item.seconds for item in result.layer_records])) if result.layer_records else 0.0
        ),
        "wall_seconds": elapsed,
        "deterministic": True,
    },
)
write_json(
    output_dir / "solution.json",
    {
        "objective_yuan": metrics["objective_yuan"],
        "cost_plan_yuan": metrics["cost_plan_yuan"],
        "cost_adj_yuan": metrics["cost_adj_yuan"],
        "cost_em_yuan": metrics["cost_em_yuan"],
        "delivery": metrics["delivery"],
        "totals": metrics["totals"],
        "identities": metrics["identities"],
        "bounds": metrics["bounds"],
        "statistics": metrics["statistics"],
        "daily": metrics["daily"],
        "checks": metrics["checks"],
        "checks_failed": metrics["checks_failed"],
        "t7_tiebreak": t7_audit["summary"],
        "layer_summary": [item.as_dict() for item in result.layer_records],
        "series": metrics["series"],
    },
)
write_json(output_dir / "tables.json", tables)
write_json(output_dir / "t7_tiebreak.json", t7_audit)

delivery_dates_list = delivery_dates(attachment2.dates, DAILY_DELIVERY_START)[: max(days - DAILY_DELIVERY_START, 0)]
workbook_name = "probe_result3.xlsx" if probe_mode else "result3.xlsx"

```

```

workbook_info: dict[str, Any] | None = None
if delivery_dates_list:
    selected = slice(DAILY_DELIVERY_START, days)
    b = result.plan_b[selected]
    q = result.q[selected]
    c = result.c[selected]
    q_dis = result.q_dis[selected]
    q_em_d = result.q_em[selected]
    starts = state_starts(result)[selected]
    ends = result.E[:, -1][selected]
    price_raw = chain.price[selected]
    dev_plus = np.maximum(b - q, 0.0)
    dev_minus = np.maximum(q - b, 0.0)
    cost_total_d = (
        np.sum(price_raw * b, axis=1)
        + np.sum(price_raw * (BETA_DEF * dev_plus + BETA_OVER * dev_minus), axis=1)
        + np.sum(ALPHA_EM * price_raw * q_em_d, axis=1)
    )
    workbook_info = fill_result3_workbook(
        template=template_path,
        dest=output_dir / workbook_name,
        dates=delivery_dates_list,
        planned_kwh=b,
        adjusted_kwh=q,
        charge_kwh=c,
        discharge_kwh=q_dis,
        state_start_kwh=starts,
        state_end_kwh=ends,
        day_energy_planned_kwh=np.sum(b, axis=1),
        day_energy_adjusted_kwh=np.sum(q, axis=1),
        day_cost_yuan=cost_total_d,
        emergency_intervals=[
            [
                (item["slot"], item["energy_kwh"])
                for item in emergency_intervals(q_em_d[index], attachment1.time_labels)
            ]
            for index in range(len(delivery_dates_list))
        ],
    )

failed = list(metrics["checks_failed"])
if not tables["table1_label_checks_passed"]:
    failed.append("table1_label_checks")
if workbook_info is not None and workbook_info.get("format_residuals"):
    failed.append("result3_format_residuals")
write_json(
    output_dir / "run_manifest.json",
    {
        **run_meta,
        "outcome": "hard_check_failed" if failed else "completed",
        "matrix_scale": matrix_scale,
        "lp_calls": len(result.layer_records),
        "lp_solver_invocations_nominal": matrix_scale["lp_solver_invocations_nominal"],
        "t7_tiebreak": t7_audit["summary"],
        "t7_tiebreak_artifact": "t7_tiebreak.json",
        "wall_seconds": elapsed,
        "workbook": workbook_name if delivery_dates_list else None,
        "workbook_info": workbook_info,
        "delivery_days": len(delivery_dates_list),
        "checks_failed": failed,
        "statistics": metrics["statistics"],
        "objective_yuan": metrics["objective_yuan"],
        "cost_plan_yuan": metrics["cost_plan_yuan"],
        "cost_adj_yuan": metrics["cost_adj_yuan"],
        "cost_em_yuan": metrics["cost_em_yuan"],
        "delivery_cost_yuan": metrics["delivery"]["cost_total_yuan"],
        "total_purchase_kwh": metrics["delivery"]["total_purchase_kwh"],
        "total_q_em_kwh": metrics["delivery"]["total_q_em_kwh"],
        "total_spill_kwh": metrics["delivery"]["total_spill_kwh"],
        "storage_final_kwh": metrics["totals"]["storage_final_kwh"],
    },
)

```

```

print(
    f"[prob03] {'探针' if probe_mode else '正式'}运行完成: days={days} periods={days * PERIODS_PER_DAY} "
    f"LP={len(result.layer_records)} C_total={metrics['objective_yuan']:.4f} 元, "
    f"交付期={metrics['delivery']['cost_total_yuan']:.4f} 元, "
    f" $\Sigma b$ ={metrics['totals']['total_plan_kwh']:.4f} kWh,  $\Sigma q$ ={metrics['totals']['total_purchase_kwh']:.4f} kWh, "
    f" $\Sigma q_{em}$ ={metrics['totals']['total_q_em_kwh']:.6f} kWh,  $\Sigma s$ ={metrics['totals']['total_spill_kwh']:.4f} kWh, "
    f"T7主目标最大相对变化={metrics['t7_tiebreak']['max_primary_relative_change']:.3e}"
    f" (阈值 {T7_INVARIANCE_TOL:.0e}, 全部通过={metrics['t7_tiebreak']['all_layers_invariance_passed']}) , "
    f"吞吐量 {metrics['t7_tiebreak']['throughput_primary_only_kwh']:.4f}→"
    f"{metrics['t7_tiebreak']['throughput_tiebreak_kwh']:.4f} kWh, "
    f"失败检查={failed}"
)
if failed:
    print(f"[prob03] 硬检查未通过: {failed}", file=sys.stderr)
    return EXIT_HARD_CHECK_FAILED
return EXIT_OK

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())

```

B. 15 problems/microgrid_2025/prob03/versions/assumption_v001/robustness/code/robustness_prob03.py

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""prob03 robustness 实验批（预注册方案见 ``../plan.md``，跑数前冻结）。

对象: ``assumption_v001`` / ``formulation_v001`` 的 accepted ``M1``（计划层 0:00 → 调整层
6:00/12:00/18:00 → 实际结算层，365 天 × 144 时段，跨日状态连续，终端自由），交付口径为
``results/prob03_v001_f001_run003``。

本实验**不修改 accepted 代码与数据**，而是通过只读导入 ``prob03_model`` / ``prob03_io`` /
``run_prob03``，在每次情景运行前用「模块级参数覆盖 + 输入扰动 + 求解器设置注入 +
结构约束注入」构造变体，并在运行后恢复。

纪律：
* 全部模型与全部 run 一律使用团队 T7-1/T7-5 的同一 tie-breaking 规则: ``--mode compact`` 只跳过
  T7 的 ㊦ 字面加权式与 ㊦ 退化探测两个**诊断**环节（提交解的定义仍为 ㊦ 字典序），并在
  ``baseline_full`` 情景用未修改的四段式与 ``run003`` 逐项对账；若 ``compact`` 与 ``full``
  的提交解不一致，``baseline_check`` 直接判失败。
* 失败样本**保留在 raw_samples.jsonl 并计入可行率**，不静默删除。
* 原始样本（jsonl + trajectories）与汇总统计（summary/sensitivity）分开保存。
"""

from __future__ import annotations

import argparse
import hashlib
import json
import sys
import time
import traceback
from datetime import datetime, timezone
from pathlib import Path
from typing import Any

import numpy as np

EXIT_OK = 0
EXIT_UNEXPECTED = 1
EXIT_INPUT_INVALID = 3
EXIT_BASELINE_GATE_FAILED = 4
EXIT_BUDGET_EXCEEDED = 5

SEED_DEFAULT = 20260911
SPEC_DATES = (("2025-03-20", 78), ("2025-06-21", 171), ("2025-09-23", 265), ("2025-12-21", 354))
NOISE_FAMILIES = ("noise_white_5", "noise_white_10", "noise_day_5", "noise_joint_day_5")
MATRIX_FAMILIES = ("param", "solver", "structural")

def family_group(family: str) -> str:
    """把具体噪声族归并到 ``noise`` 组，其余族名原样返回。"""
    return "noise" if family in NOISE_FAMILIES else family

def _project_root() -> Path:
    current = Path(__file__).resolve()
    for candidate in (current, *current.parents):
        if (candidate / "pyproject.toml").exists() and (candidate / "AGENTS.md").exists():
            return candidate
    raise RuntimeError("无法从脚本位置定位项目根目录")

ROOT = _project_root()
VERSION_DIR = ROOT / "problems" / "microgrid_2025" / "prob03" / "versions" / "assumption_v001"
ACCEPTED_CODE_DIR = VERSION_DIR / "code"
ROBUSTNESS_DIR = VERSION_DIR / "robustness"
if str(ACCEPTED_CODE_DIR) not in sys.path:
    sys.path.insert(0, str(ACCEPTED_CODE_DIR))

import prob03_io as IO # noqa: E402
import prob03_model as M # noqa: E402
import run_prob03 as R # noqa: E402

_ORIGINAL_SOLVE_WITH_TIEBREAK = M._solve_with_tiebreak
_REAL_LINPROG = M.linprog
```

```

PALETTE = {
    "primary": "#1F4E79",
    "secondary": "#70AD47",
    "accent": "#ED7D31",
    "neutral": "#7F8C8D",
    "warning": "#C00000",
}

FONT_STACK = ["Microsoft YaHei", "SimHei", "DengXian", "SimSun", "DejaVu Sans"]

def log(message: str) -> None:
    print(f"[robust03] {message}", flush=True)

def _round(value: Any, digits: int = 6) -> float:
    number = float(value)
    if not np.isfinite(number):
        return float("nan")
    return round(number, digits)

def write_json(path: Path, payload: Any) -> None:
    path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    path.write_text(json.dumps(payload, ensure_ascii=False, indent=2, allow_nan=False) + "\n", encoding="utf-8")

def append_jsonl(path: Path, payload: dict[str, Any]) -> None:
    path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    with path.open("a", encoding="utf-8", newline="\n") as handle:
        handle.write(json.dumps(payload, ensure_ascii=False, allow_nan=False) + "\n")

# -----
# 参数覆盖 / 求解器注入 / 结构约束注入
# -----

def apply_overrides(overrides: dict[str, float]) -> None:
    """把情景参数写入 ``prob03_model`` 的模块级常量，并重算派生常量。"""
    for key, value in overrides.items():
        setattr(M, key, float(value))
    M.P_MAX = float(getattr(M, "P_MAX"))
    M.C_CAP = M.P_MAX * M.DELTA_T
    M.Q_CAP = M.P_MAX * M.DELTA_T * M.ETA_DIS
    M.ETA_ROUND_TRIP = M.ETA_CH * M.ETA_DIS

def restore_defaults() -> None:
    M.ETA_CH = 0.9
    M.ETA_DIS = 0.9
    M.E_INIT = 6000.0
    M.E_MIN = 1200.0
    M.E_MAX = 10800.0
    M.P_MAX = 5000.0
    M.ALPHA_EM = 5.0
    M.BETA_DEF = 0.5
    M.BETA_OVER = 1.5
    M.C_CAP = M.P_MAX * M.DELTA_T
    M.Q_CAP = M.P_MAX * M.DELTA_T * M.ETA_DIS
    M.ETA_ROUND_TRIP = M.ETA_CH * M.ETA_DIS

class SolverOverride:
    """覆盖 ``prob03_model.linprog`` 的 method/presolve (T7-5 允许的唯一差异面)。"""

    def __init__(self, *, method: str = "highs", presolve: bool = True) -> None:
        self.method = method
        self.presolve = presolve

    def install(self) -> None:
        real = _REAL_LINPROG

```

```

def wrapper(*args: Any, **kwargs: Any) -> Any:
    kwargs["method"] = self.method
    options = dict(kwargs.get("options") or {})
    options["presolve"] = bool(self.presolve)
    kwargs["options"] = options
    return real(*args, **kwargs)

M.linprog = wrapper

@staticmethod
def uninstall() -> None:
    M.linprog = _REAL_LINPROG

def _compact_solve_with_tiebreak(
    *,
    primary_objective: np.ndarray,
    throughput_objective: np.ndarray,
    scale: float,
    a_eq: Any,
    b_eq: np.ndarray,
    a_ub: Any,
    b_ub: np.ndarray | None,
    bounds: np.ndarray,
    layer: str,
    day: int,
    hour: int,
    boundary_index: int,
    time_limit_seconds: float,
) -> tuple[Any, Any, Any]:
    """T7 提交解的紧凑实现: ① 基线取 ``P`` + ② 主目标最优面上最小吞吐量。

    ② 字面加权式与 ① 退化探测属**诊断**，不影响提交解；跳过它们把每层 LP 调用从 4 次降到 2 次。
    提交解与 ``prob03_model._solve_with_tiebreak`` 的 ① 使用同一 ``tol_primary``、同一目标与约束，
    因此逐位同解；任一环节异常即回退到未修改的四段式（保守）。
    """
    from scipy.sparse import csr_matrix, vstack

    n_variables = int(primary_objective.shape[0])
    primary_row = np.asarray(primary_objective, dtype=float).reshape(1, -1)
    total_seconds = 0.0

    baseline_result, baseline_seconds = M._solve(
        primary_objective, a_eq, b_eq, a_ub, b_ub, bounds, time_limit_seconds=time_limit_seconds
    )
    total_seconds += baseline_seconds
    if baseline_result.x is None:
        return _ORIGINAL_SOLVE_WITH_TIEBREAK(
            primary_objective=primary_objective,
            throughput_objective=throughput_objective,
            scale=scale,
            a_eq=a_eq,
            b_eq=b_eq,
            a_ub=a_ub,
            b_ub=b_ub,
            bounds=bounds,
            layer=layer,
            day=day,
            hour=hour,
            boundary_index=boundary_index,
            time_limit_seconds=time_limit_seconds,
        )
    x_baseline = np.asarray(baseline_result.x, dtype=float)
    primary_before = float(np.dot(primary_objective, x_baseline))
    throughput_before = float(np.dot(throughput_objective, x_baseline))
    tol_primary = M.T7_FACE_PRIMARY_TOL_FRACTION * M.T7_INVARIANCE_TOL * max(abs(primary_before), 1.0)

    if a_ub is not None and a_ub.shape[0]:
        face_a_ub = vstack([a_ub, csr_matrix(primary_row)]).tocsr()
        face_b_ub = np.concatenate([np.asarray(b_ub, dtype=float), [primary_before + tol_primary]])
    else:
        face_a_ub = csr_matrix(primary_row)
        face_b_ub = np.array([primary_before + tol_primary])

```

```

lex_result, lex_seconds = M._solve(
    throughput_objective, a_eq, b_eq, face_a_ub, face_b_ub, bounds,
    time_limit_seconds=time_limit_seconds,
)
total_seconds += lex_seconds
if lex_result.x is None or int(lex_result.status) != 0:
    return _ORIGINAL_SOLVE_WITH_TIEBREAK(
        primary_objective=primary_objective,
        throughput_objective=throughput_objective,
        scale=scale,
        a_eq=a_eq,
        b_eq=b_eq,
        a_ub=a_ub,
        b_ub=b_ub,
        bounds=bounds,
        layer=layer,
        day=day,
        hour=hour,
        boundary_index=boundary_index,
        time_limit_seconds=time_limit_seconds,
    )

x = np.asarray(lex_result.x, dtype=float)
primary_after = float(np.dot(primary_objective, x))
relative = abs(primary_after - primary_before) / max(abs(primary_before), 1.0)
throughput = float(np.dot(throughput_objective, x))
record = M._layer_record(
    lex_result,
    lex_seconds,
    day=day,
    hour=hour,
    a_eq=a_eq,
    b_eq=b_eq,
    a_ub=a_ub,
    b_ub=b_ub,
    bounds=bounds,
    objective=primary_after,
)
tiebreak = M.TiebreakRecord(
    layer=layer,
    day=day,
    hour=hour,
    primary_before_yuan=primary_before,
    primary_after_yuan=primary_after,
    primary_relative_change=relative,
    epsilon=M.tiebreak_epsilon(primary_before, scale),
    shrinks=0,
    invariance_passed=bool(relative <= M.T7_INVARIANCE_TOL),
    throughput_kwh=throughput,
    throughput_before_kwh=throughput_before,
    throughput_reduced_kwh=throughput_before - throughput,
    baseline_state_change_max_kwh=float(np.max(np.abs(x - x_baseline))),
    degeneracy_degree=-1,
    active_constraints=-1,
    variables=n_variables,
    weighted_primary_relative_change=float("nan"),
    weighted_throughput_kwh=float("nan"),
    weighted_sum_effective=False,
    committed_solution="lexicographic",
    throughput_upper_on_optimal_face_kwh=None,
    throughput_unique=None,
    probe_status=None,
    boundary_state_kwh=float(x[boundary_index]),
    baseline_seconds=baseline_seconds,
    solver_seconds=total_seconds,
    note="compact_mode: T7 @/@ 诊断环节跳过, 提交解 = @ 字典序",
)
return lex_result, record, tiebreak

```

```
class TiebreakPatch:
```

```
    """把结构约束注入 ``bounds``，并按 ``compact`` 选择紧凑/完整四段式。"""
```



```

def __init__(self, *, days: int, compact: bool, structural: dict[str, float] | None = None) -> None:
    self.days = days
    self.compact = compact
    self.structural = dict(structural or {})

def __call__(self, **kwargs: Any) -> Any:
    bounds = np.array(kwargs["bounds"], dtype=float, copy=True)
    divisor = 7 if kwargs["layer"] == "adjustment" else 5
    n_periods = bounds.shape[0] // divisor
    cap_kwh = self.structural.get("buy_cap_kwh")
    if cap_kwh is not None:
        bounds[0:n_periods, 1] = np.minimum(bounds[0:n_periods, 1], float(cap_kwh))
    terminal = self.structural.get("terminal_e_kwh")
    if (
        terminal is not None
        and kwargs["layer"] == "adjustment"
        and int(kwargs["day"]) == self.days - 1
        and int(kwargs["hour"]) == 18
    ):
        bounds[int(kwargs["boundary_index"])] = np.array([float(terminal), float(terminal)])
    patched = dict(kwargs)
    patched["bounds"] = bounds
    if self.compact:
        return _compact_solve_with_tiebreak(**patched)
    return _ORIGINAL_SOLVE_WITH_TIEBREAK(**patched)

# -----
# 情景定义
# -----

def _pct(base: float, factor: float) -> float:
    return float(base * (1.0 + factor))

def build_matrix_scenarios() -> list[dict[str, Any]]:
    scenarios: list[dict[str, Any]] = []

    def add(sid: str, family: str, label: str, *, params=None, solver=None, structural=None, noise=None) -> None:
        scenarios.append(
            {
                "sid": sid,
                "family": family,
                "label": label,
                "params": dict(params or {}),
                "solver": dict(solver or {}),
                "structural": dict(structural or {}),
                "noise": dict(noise or {}),
            }
        )

    add("baseline", "baseline", "基线 (accepted 口径, 默认参数)")
    add("baseline_full", "baseline", "基线 (四段式完整 T7 审计, 对账 run003)", structural={"full_tiebreak": 1.0})

    for factor in (-0.20, -0.10, -0.05, 0.05, 0.10, 0.20):
        value = _pct(0.9, factor)
        if value <= 0.0 or value > 1.0:
            continue
        add(
            f"eta_both_{value:.3f}",
            "param",
            f"η_ch = η_dis = {value:.4f} ({factor:+.0%})",
            params={"ETA_CH": value, "ETA_DIS": value},
        )

    for factor in (-0.10, 0.10):
        add(f"eta_ch_{_pct(0.9, factor):.3f}", "param", f"η_ch = {_pct(0.9, factor):.4f} (η_dis 不变)",
            params={"ETA_CH": _pct(0.9, factor)})
        add(f"eta_dis_{_pct(0.9, factor):.3f}", "param", f"η_dis = {_pct(0.9, factor):.4f} (η_ch 不变)",
            params={"ETA_DIS": _pct(0.9, factor)})

    for factor in (-0.20, -0.10, -0.05, 0.05, 0.10, 0.20):
        add(f"alpha_em_{_pct(5.0, factor):.3f}", "param", f"α_em = {_pct(5.0, factor):.4f} ({factor:+.0%})",

```

```

        params={"ALPHA_EM": _pct(5.0, factor)})
    for factor, tag in ((-0.20, "m20"), (-0.10, "m10"), (0.10, "p10"), (0.20, "p20")):
        add(
            f"beta_{tag}",
            "param",
            f" $\beta_{\text{def}/\beta_{\text{over}}} = \frac{{}_{\text{pct}}(0.5, \text{factor}) \cdot 3f}{{}_{\text{pct}}(1.5, \text{factor}) \cdot 3f}$  ({factor:+.0%}) ",
            params={"BETA_DEF": _pct(0.5, factor), "BETA_OVER": _pct(1.5, factor)},
        )
    for factor in (-0.20, -0.10, -0.05, 0.05, 0.10, 0.20):
        add(f"e_init_{_pct(6000.0, factor):.0f}", "param", f"E_init = {_pct(6000.0, factor):.1f} kWh ({factor:+.0%}) ",
            params={"E_INIT": _pct(6000.0, factor)})
    for factor in (-0.20, -0.10, -0.05, 0.05, 0.10, 0.20):
        value = _pct(5000.0, factor)
        add(f"p_max_{value:.0f}", "param", f"P_max = {value:.1f} kW ({factor:+.0%}, C/Q 上限同步)",
            params={"P_MAX": value})
    for factor in (-0.20, -0.10, 0.10, 0.20):
        add(f"e_min_{_pct(1200.0, factor):.0f}", "param", f"E_min = {_pct(1200.0, factor):.1f} kWh ({factor:+.0%}) ",
            params={"E_MIN": _pct(1200.0, factor)})
    for factor, value, note in (
        (-0.20, 8640.0, "-20%"),
        (-0.10, 9720.0, "-10%"),
        (0.10, 11880.0, "+10%"),
        (0.20, M.E_CAP_MAX, "+20% 截至登记上限 E_cap_max = 12000 kWh"),
    ):
        add(f"e_max_{value:.0f}", "param", f"E_max = {value:.1f} kWh ({note}) ", params={"E_MAX": value})

    add("solver_highs_ds", "solver", "求解器 highs-ds (presolve=True)", solver={"method": "highs-ds"})
    add("solver_highs_ipm", "solver", "求解器 highs-ipm (presolve=True)", solver={"method": "highs-ipm"})
    add("solver_highs_nopresolve", "solver", "highs + presolve=False", solver={"method": "highs", "presolve": False})

    add("terminal_e_6000", "structural", "终端储电量 = 6000 kWh (AS04 验证建议的情景对照)",
        structural={"terminal_e_kwh": 6000.0})
    for cap_kw in (10326.0, 9000.0, 8000.0, 7500.0, 7000.0, 6500.0, 6000.0, 5000.0, 4375.0, 4218.75, 3500.0):
        add(
            f"buy_cap_{cap_kw:g}kW",
            "structural",
            f"购电上限 = {cap_kw:g} kW (决策层 q/b 上限, 结构约束压力: R5 交叉验证)",
            structural={"buy_cap_kwh": cap_kw * M.DELTA_T},
        )
    return scenarios

def noise_scenarios(samples: int, seed: int) -> list[dict[str, Any]]:
    scenarios: list[dict[str, Any]] = []
    for family in NOISE_FAMILIES:
        for index in range(samples):
            scenarios.append(
                {
                    "sid": f"{family}_{index + 1:03d}",
                    "family": family,
                    "label": f"{family} 样本 {index + 1}/{samples}",
                    "params": {},
                    "solver": {},
                    "structural": {},
                    "noise": {"family": family, "index": index, "seed": seed + index},
                }
            )
    return scenarios

# -----
# 输入构造与扰动
# -----

def load_base_inputs(args: argparse.Namespace) -> dict[str, Any]:
    attachment1 = IO.read_attachment1(ROOT / args.data, expected_rows=144)
    attachment2 = IO.read_attachment2(ROOT / args.data2, expected_days=365, expected_periods=144)
    attachment3 = IO.read_attachment3(ROOT / args.data3, expected_days=365)
    if attachment3.dates != attachment2.dates:
        raise IO.InputValidationError("附件 3 与附件 2 的日期序列不一致")
    template_info = IO.inspect_template(ROOT / args.template)
    days = args.days

```

```

forecast = {hour: np.vstack([M.downscale(attachment3.row(day, hour), hour) for day in range(days)])
            for hour in M.DECISION_HOURS}

for hour in M.DECISION_HOURS:
    dominated = np.where(np.isfinite(forecast[hour][0]))[0]
    if not np.isfinite(forecast[hour][:, dominated]).all():
        raise IO.InputValidationError(f"降尺度预报在支配域含 NaN: hour={hour}")

return {
    "days": days,
    "attachment1": attachment1,
    "attachment2": attachment2,
    "attachment3": attachment3,
    "template_info": template_info,
    "price": np.tile(attachment1.price, (days, 1)),
    "load_energy": attachment2.load_kw[:days] * M.DELTA_T,
    "pv_act_energy": attachment2.pv_kw[:days] * M.DELTA_T,
    "forecast_kw": forecast,
}

def perturb(base: dict[str, Any], spec: dict[str, Any]) -> tuple[M.ChainInputs, dict[str, Any]]:
    """按情景噪声设置生成扰动输入（预报矩阵结构不变，只缩放射支配域内部的有限元）。"""
    price = np.array(base["price"], dtype=float, copy=True)
    load = np.array(base["load_energy"], dtype=float, copy=True)
    pv = np.array(base["pv_act_energy"], dtype=float, copy=True)
    days = base["days"]
    info: dict[str, Any] = {"noise": None}
    if spec.get("noise"):
        family = spec["noise"]["family"]
        rng = np.random.default_rng(int(spec["noise"]["seed"]))
        sigma = 0.10 if "10" in family else 0.05
        if family.startswith("noise_white"):
            load *= 1.0 + rng.normal(0.0, sigma, size=load.shape)
            pv *= 1.0 + rng.normal(0.0, sigma, size=pv.shape)
        elif family == "noise_day_5":
            load *= 1.0 + rng.normal(0.0, sigma, size=(days, 1))
            pv *= 1.0 + rng.normal(0.0, sigma, size=(days, 1))
        elif family == "noise_joint_day_5":
            load *= 1.0 + rng.normal(0.0, sigma, size=(days, 1))
            pv *= 1.0 + rng.normal(0.0, sigma, size=(days, 1))
            price *= 1.0 + rng.normal(0.0, sigma, size=(days, 1))
        else:
            raise ValueError(f"未知噪声族: {family}")
        np.clip(load, 0.0, None, out=load)
        np.clip(pv, 0.0, None, out=pv)
        np.clip(price, 1e-6, None, out=price)
        info["noise"] = {
            "family": family,
            "sigma": sigma,
            "load_mean_relative_shift": _round(float(np.mean(load) / np.mean(base["load_energy"]) - 1.0), 9),
            "pv_mean_relative_shift": _round(float(np.mean(pv) / np.mean(base["pv_act_energy"]) - 1.0), 9),
            "price_mean_relative_shift": _round(float(np.mean(price) / np.mean(base["price"]) - 1.0), 9),
        }
    chain = M.ChainInputs(
        days=days,
        price=price,
        load_energy=load,
        pv_act_energy=pv,
        forecast_kw=base["forecast_kw"],
    )
    return chain, info

# -----
# 单情景汇总（不调用 M.evaluate，避免构造 52,560 点 series）
# -----

def summarize(result: M.M1Result, *, seconds: float) -> dict[str, Any]:
    data = result.data
    days = result.days
    p = data.price
    load = data.load_energy
    pv = data.pv_act_energy

```

```

b, q, c, qd = result.plan_b, result.q, result.c, result.q_dis
qe, spill, E = result.q_em, result.s_settle, result.E
starts = M.state_starts(result)
ends = E[:, -1]
dev_plus = np.maximum(b - q, 0.0)
dev_minus = np.maximum(q - b, 0.0)
cost_plan_d = np.sum(p * b, axis=1)
cost_adj_d = np.sum(p * (M.BETA_DEF * dev_plus + M.BETA_OVER * dev_minus), axis=1)
cost_em_d = np.sum(M.ALPHA_EM * p * qe, axis=1)
total_d = cost_plan_d + cost_adj_d + cost_em_d
start = M.DAILY_DELIVERY_START if days > M.DAILY_DELIVERY_START else 0
delivery = slice(start, days)
has_delivery = days > start

settlement = np.abs(q + qe + pv + qd - load - c - spill)
transition = np.abs(np.diff(np.concatenate([starts[:, None], E], axis=1), axis=1) - M.ETA_CH * c + qd / M.ETA_DIS)
continuity = np.abs(starts[1:] - ends[:-1]) if days > 1 else np.zeros(0)
records = result.layer_records
t7 = result.tiebreak_records
probed = [item for item in t7 if item.probe_status is not None]
finite_rel = [item for item in t7 if np.isfinite(item.primary_relative_change)]
same_period = int(np.sum((c > M.TOL) & (qd > M.TOL)))
q_em_with_charge = int(np.sum((qe > M.TOL) & (c > M.TOL)))
periods = days * M.PERIODS_PER_DAY

return {
    "objective_yuan": _round(float(np.sum(total_d))),
    "cost_plan_yuan": _round(float(np.sum(cost_plan_d))),
    "cost_adj_yuan": _round(float(np.sum(cost_adj_d))),
    "cost_em_yuan": _round(float(np.sum(cost_em_d))),
    "delivery": {
        "days": int(days - start),
        "cost_total_yuan": _round(float(np.sum(total_d[delivery]))) if has_delivery else 0.0,
        "cost_plan_yuan": _round(float(np.sum(cost_plan_d[delivery]))) if has_delivery else 0.0,
        "cost_adj_yuan": _round(float(np.sum(cost_adj_d[delivery]))) if has_delivery else 0.0,
        "cost_em_yuan": _round(float(np.sum(cost_em_d[delivery]))) if has_delivery else 0.0,
        "total_plan_kwh": _round(float(np.sum(b[delivery]))) if has_delivery else 0.0,
        "total_purchase_kwh": _round(float(np.sum(q[delivery]))) if has_delivery else 0.0,
        "total_q_em_kwh": _round(float(np.sum(qe[delivery]))) if has_delivery else 0.0,
        "total_spill_kwh": _round(float(np.sum(spill[delivery]))) if has_delivery else 0.0,
        "total_charge_kwh": _round(float(np.sum(c[delivery]))) if has_delivery else 0.0,
        "total_discharge_kwh": _round(float(np.sum(qd[delivery]))) if has_delivery else 0.0,
        "storage_final_kwh": _round(float(ends[-1])) if has_delivery else 0.0,
    },
    "totals": {
        "total_plan_kwh": _round(float(np.sum(b))),
        "total_purchase_kwh": _round(float(np.sum(q))),
        "total_q_em_kwh": _round(float(np.sum(qe))),
        "total_spill_kwh": _round(float(np.sum(spill))),
        "total_charge_kwh": _round(float(np.sum(c))),
        "total_discharge_kwh": _round(float(np.sum(qd))),
        "net_load_kwh": _round(float(np.sum(load - pv))),
        "storage_initial_kwh": _round(float(starts[0])),
        "storage_final_kwh": _round(float(ends[-1])),
        "storage_min_kwh": _round(float(np.min(E))),
        "storage_max_kwh": _round(float(np.max(E))),
        "max_charge_kwh": _round(float(np.max(c))),
        "max_discharge_kwh": _round(float(np.max(qd))),
        "max_plan_purchase_kwh": _round(float(np.max(b))),
        "max_final_purchase_kwh": _round(float(np.max(q))),
    },
    "residuals": {
        "settlement_balance_max": _round(float(np.max(settlement)), 9),
        "state_transition_max": _round(float(np.max(transition)), 9),
        "cross_day_continuity_max": _round(float(np.max(continuity)) if continuity.size else 0.0, 9),
        "cost_decomposition_max": _round(
            float(np.max(np.abs(total_d - (cost_plan_d + cost_adj_d + cost_em_d)))), 9
        ),
        "layer_status_max": int(max((item.status for item in records), default=0)),
        "layer_equality_residual_max": _round(
            max((item.equality_residual_max for item in records), default=0.0), 9
        ),
        "layer_equality_residual_relative_max": _round(

```

```

        max((item.equality_residual_relative_max for item in records), default=0.0), 12
    ),
    "layer_inequality_residual_max": _round(
        max((item.inequality_residual_max for item in records), default=0.0), 9
    ),
    "layer_inequality_residual_relative_max": _round(
        max((item.inequality_residual_relative_max for item in records), default=0.0), 12
    ),
    "layer_bound_violation_max": _round(max((item.bound_violation_max for item in records), default=0.0), 9),
},
"statistics": {
    "periods": int(periods),
    "simultaneous_charge_discharge_periods": same_period,
    "periods_with_q_em_and_charge": q_em_with_charge,
    "periods_with_q_em_and_charge_ratio": _round(q_em_with_charge / max(periods, 1), 9),
    "periods_with_emergency": int(np.sum(qe > M.TOL)),
    "days_with_emergency": int(np.sum(np.any(qe > M.TOL, axis=1))),
    "days_with_deviation": int(np.sum(np.any((dev_plus > M.TOL) | (dev_minus > M.TOL), axis=1))),
    "q_eq_b_first_block_max": _round(float(np.max(np.abs(q[:, 0:36] - b[:, 0:36]))), 9),
    "max_side_power_kw": _round(
        float(np.max(np.maximum.reduce([c / M.DELTA_T, M.ETA_CH * c / M.DELTA_T,
                                         qd / M.DELTA_T, qd / (M.ETA_DIS * M.DELTA_T)]))), 6
    ),
},
"t7": {
    "layers": len(t7),
    "probe_coverage": _round(len(probed) / max(len(t7), 1), 9),
    "lexicographic_committed_layers": int(
        sum(1 for item in t7 if item.committed_solution == "lexicographic")
    ),
    "fallback_committed_layers": int(sum(1 for item in t7 if item.committed_solution != "lexicographic")),
    "max_primary_relative_change": _round(
        max((item.primary_relative_change for item in finite_rel), default=0.0), 12
    ),
    "all_layers_invariance_passed": bool(finite_rel) and all(item.invariance_passed for item in finite_rel),
    "throughput_kwh": _round(sum(item.throughput_kwh for item in t7 if np.isfinite(item.throughput_kwh))),
    "throughput_primary_only_kwh": _round(
        sum(item.throughput_before_kwh for item in t7 if np.isfinite(item.throughput_before_kwh))
    ),
    "degenerate_layers": int(sum(1 for item in probed if item.degeneracy_degree > 0)),
    "layers_with_remaining_multiplicity": int(sum(1 for item in probed if item.throughput_unique is False)),
    "layers_with_unknown_multiplicity": int(sum(1 for item in probed if item.throughput_unique is None)),
},
"daily_cost_total_yuan": [_round(v) for v in total_d],
"seconds": _round(seconds, 6),
}

```

```

def check_subsample_identities(summary: dict[str, Any]) -> list[str]:
    failed: list[str] = []
    res = summary["residuals"]
    if res["layer_status_max"] != 0:
        failed.append("layer_status_max")
    if res["layer_equality_residual_max"] > M.LAYER_TOL:
        failed.append("layer_equality_residual_max")
    if res["layer_equality_residual_relative_max"] > M.LAYER_TOL_RELATIVE:
        failed.append("layer_equality_residual_relative_max")
    if res["layer_inequality_residual_max"] > M.LAYER_TOL:
        failed.append("layer_inequality_residual_max")
    if res["layer_inequality_residual_relative_max"] > M.LAYER_TOL_RELATIVE:
        failed.append("layer_inequality_residual_relative_max")
    if res["layer_bound_violation_max"] > M.TOL:
        failed.append("layer_bound_violation_max")
    if res["settlement_balance_max"] > M.TOL:
        failed.append("settlement_balance_max")
    if res["state_transition_max"] > M.TOL:
        failed.append("state_transition_max")
    if res["cross_day_continuity_max"] > M.TOL:
        failed.append("cross_day_continuity_max")
    if abs(res["cost_decomposition_max"]) > M.TOL:
        failed.append("cost_decomposition_max")
    return failed

```

```

# -----
# 情景执行
# -----

def run_scenario(
    spec: dict[str, Any],
    base: dict[str, Any],
    *,
    compact: bool,
    time_limit: float,
) -> dict[str, Any]:
    apply_overrides(spec.get("params") or {})
    structural = dict(spec.get("structural") or {})
    force_full = bool(structural.pop("full_tiebreak", None))
    use_compact = compact and not force_full
    solver = spec.get("solver") or {}
    override = SolverOverride(method=solver.get("method", "highs"), presolve=solver.get("presolve", True))
    tiebreak_patch = TiebreakPatch(days=base["days"], compact=use_compact, structural=structural)
    override.install()
    M._solve_with_tiebreak = tiebreak_patch
    started = time.perf_counter()
    try:
        chain, noise_info = perturb(base, spec)
        result = M.run_m1(chain, time_limit_seconds=time_limit, deadline=None)
        seconds = time.perf_counter() - started
        summary = summarize(result, seconds=seconds)
        summary["noise"] = noise_info["noise"]
        return {"ok": True, "summary": summary, "result": result}
    finally:
        M._solve_with_tiebreak = _ORIGINAL_SOLVE_WITH_TIEBREAK
        SolverOverride.uninstall()
        restore_defaults()

def trajectory_payload(result: M.M1Result, spec: dict[str, Any]) -> dict[str, Any]:
    return {
        "scenario": spec["sid"],
        "family": spec["family"],
        "label": spec["label"],
        "params": spec.get("params") or {},
        "structural": spec.get("structural") or {},
        "solver": spec.get("solver") or {},
        "state_start_kwh": [round(float(v), 6) for v in M.state_starts(result)],
        "state_end_kwh": [round(float(v), 6) for v in result.E[:, -1]],
        "daily_purchase_kwh": [round(float(v), 6) for v in np.sum(result.q, axis=1)],
        "daily_q_em_kwh": [round(float(v), 6) for v in np.sum(result.q_em, axis=1)],
        "daily_cost_plan_yuan": [round(float(v), 6) for v in np.sum(result.data.price * result.plan_b, axis=1)],
        "daily_charge_kwh": [round(float(v), 6) for v in np.sum(result.c, axis=1)],
        "daily_discharge_kwh": [round(float(v), 6) for v in np.sum(result.q_dis, axis=1)],
        "daily_spill_kwh": [round(float(v), 6) for v in np.sum(result.s_settle, axis=1)],
    }

# -----
# 汇总、判据与图
# -----

def _ci95(values: np.ndarray, rng: np.random.Generator, bootstrap: int = 10000) -> dict[str, float]:
    values = np.asarray(values, dtype=float)
    n = int(values.size)
    if n == 0:
        return {"n": 0, "mean": float("nan"), "std": float("nan"), "half_width_t": float("nan")}
    mean = float(np.mean(values))
    std = float(np.std(values, ddof=1)) if n > 1 else 0.0
    half_t = float(1.96 * std / np.sqrt(n)) if n > 1 else 0.0
    if n > 1:
        boots = rng.choice(values, size=(bootstrap, n), replace=True)
        means = np.mean(boots, axis=1)
        low, high = np.percentile(means, [2.5, 97.5])
        half_boot = float((high - low) / 2.0)

```

```

else:
    half_boot = 0.0
return {
    "n": n,
    "mean": _round(mean),
    "std": _round(std),
    "median": _round(float(np.median(values))),
    "p05": _round(float(np.percentile(values, 5))),
    "p95": _round(float(np.percentile(values, 95))),
    "min": _round(float(np.min(values))),
    "max": _round(float(np.max(values))),
    "ci95_half_width_t": _round(half_t),
    "ci95_half_width_bootstrap": _round(half_boot),
    "ci95_half_width_relative": _round(half_t / max(abs(mean), 1e-9), 9),
}

def build_sensitivity(
    samples: list[dict[str, Any]],
    baseline: dict[str, Any],
    *,
    seed: int,
) -> dict[str, Any]:
    rng = np.random.default_rng(seed + 1)
    base_total = baseline["objective_yuan"]
    base_delivery = baseline["delivery"]["cost_total_yuan"]
    by_sid = {item["scenario"]: item for item in samples if item.get("ok")}

    param_rows: list[dict[str, Any]] = []
    for item in samples:
        if item["family"] != "param" or not item.get("ok"):
            continue
        summary = item["summary"]
        param_rows.append(
            {
                "scenario": item["scenario"],
                "label": item["label"],
                "params": item["params"],
                "cost_total_yuan": summary["objective_yuan"],
                "delivery_cost_total_yuan": summary["delivery"]["cost_total_yuan"],
                "delta_cost_total_yuan": _round(summary["objective_yuan"] - base_total),
                "delta_relative": _round(summary["objective_yuan"] / base_total - 1.0, 9),
                "delta_delivery_relative": _round(summary["delivery"]["cost_total_yuan"] / base_delivery - 1.0, 9),
                "total_q_em_kwh": summary["totals"]["total_q_em_kwh"],
                "total_spill_kwh": summary["totals"]["total_spill_kwh"],
                "storage_final_kwh": summary["totals"]["storage_final_kwh"],
            }
        )

    tornado: list[dict[str, Any]] = []
    families = {
        "eta_both": ("η_ch=η_dis", lambda p: p.get("ETA_CH")),
        "eta_ch": ("η_ch", lambda p: p.get("ETA_CH")),
        "eta_dis": ("η_dis", lambda p: p.get("ETA_DIS")),
        "alpha_em": ("α_em", lambda p: p.get("ALPHA_EM")),
        "beta": ("β_def/β_over", lambda p: p.get("BETA_DEF")),
        "e_init": ("E_init", lambda p: p.get("E_INIT")),
        "p_max": ("P_max", lambda p: p.get("P_MAX")),
        "e_min": ("E_min", lambda p: p.get("E_MIN")),
        "e_max": ("E_max", lambda p: p.get("E_MAX")),
    }
    for key, (label, getter) in families.items():
        rows = [row for row in param_rows if len(row["params"]) and _matches_family(row["scenario"], key)]
        if not rows:
            continue
        lows = [row for row in rows if getter(row["params"]) is not None and getter(row["params"]) < _default_of(key)]
        highs = [row for row in rows if getter(row["params"]) is not None and getter(row["params"]) > _default_of(key)]
        spread = max([abs(row["delta_cost_total_yuan"]) for row in rows], default=0.0)
        tornado.append(
            {
                "family": key,
                "label": label,
                "default": _default_of(key),
            }
        )

```

```

        "scenarios": [row["scenario"] for row in rows],
        "delta_min_yuan": _round(min(row["delta_cost_total_yuan"] for row in rows)),
        "delta_max_yuan": _round(max(row["delta_cost_total_yuan"] for row in rows)),
        "spread_abs_yuan": _round(spread),
        "spread_relative": _round(spread / max(abs(base_total), 1e-9), 9),
        "low_side_max_abs_relative": _round(
            max([abs(row["delta_relative"]) for row in lows], default=0.0), 9
        ),
        "high_side_max_abs_relative": _round(
            max([abs(row["delta_relative"]) for row in highs], default=0.0), 9
        ),
    }
}
)
tornado.sort(key=lambda item: item["spread_abs_yuan"], reverse=True)

noise_stats: dict[str, Any] = {}
for family in NOISE_FAMILIES:
    rows = [item["summary"] for item in samples if item["family"] == family and item.get("ok")]
    if not rows:
        continue
    totals = np.array([row["objective_yuan"] for row in rows], dtype=float)
    deliveries = np.array([row["delivery"]["cost_total_yuan"] for row in rows], dtype=float)
    q_em = np.array([row["totals"]["total_q_em_kwh"] for row in rows], dtype=float)
    noise_stats[family] = {
        "samples": len(rows),
        "cost_total": _ci95(totals, rng),
        "delivery_cost_total": _ci95(deliveries, rng),
        "total_q_em_kwh": _ci95(q_em, rng),
        "failures": [item["scenario"] for item in samples if item["family"] == family and not item.get("ok")],
    }
    if rows:
        values = deliveries
        mean = float(np.mean(values))
        std = float(np.std(values, ddof=1)) if values.size > 1 else 0.0
        z = np.abs((values - mean) / std) if std > 0 else np.zeros_like(values)
        noise_stats[family]["delivery_max_abs_z"] = _round(float(np.max(z)))
        noise_stats[family]["delivery_std_relative"] = _round(std / max(abs(mean), 1e-9), 9)

structural_rows: list[dict[str, Any]] = []
for item in samples:
    if item["family"] != "structural":
        continue
    summary = item.get("summary") or {}
    structural_rows.append(
        {
            "scenario": item["scenario"],
            "label": item["label"],
            "structural": item.get("structural") or {},
            "ok": bool(item.get("ok")),
            "failure": item.get("failure"),
            "objective_yuan": summary.get("objective_yuan"),
            "delivery_cost_total_yuan": (summary.get("delivery") or {}).get("cost_total_yuan"),
            "delta_delivery_relative": (
                _round((summary["delivery"]["cost_total_yuan"] / base_delivery - 1.0), 9)
                if item.get("ok")
                else None
            ),
            "total_q_em_kwh": (summary.get("totals") or {}).get("total_q_em_kwh"),
            "storage_final_kwh": (summary.get("totals") or {}).get("storage_final_kwh"),
        }
    )
)
cap_rows = sorted(
    [row for row in structural_rows if "buy_cap_kwh" in (row["structural"] or {})],
    key=lambda row: row["structural"]["buy_cap_kwh"],
)

solver_rows = [
    {
        "scenario": item["scenario"],
        "label": item["label"],
        "ok": bool(item.get("ok")),
        "failure": item.get("failure"),
        "objective_yuan": (item.get("summary") or {}).get("objective_yuan"),
    }

```



```

        "delta_relative": _round(
            ((item["summary"]["objective_yuan"] / base_total) - 1.0), 9
        ) if item.get("ok") else None,
        "total_q_em_kwh": ((item.get("summary") or {}).get("totals") or {}).get("total_q_em_kwh"),
    }
    for item in samples
    if item["family"] == "solver"
]

return {
    "baseline": {
        "objective_yuan": base_total,
        "delivery_cost_total_yuan": base_delivery,
        "total_q_em_kwh": baseline["totals"]["total_q_em_kwh"],
    },
    "param_rows": param_rows,
    "tornado": tornado,
    "noise": noise_stats,
    "structural": structural_rows,
    "buy_cap": cap_rows,
    "solver": solver_rows,
    "scenario_index": sorted(by_sid.keys()),
}

_DEFAULTS = {
    "eta_both": 0.9,
    "eta_ch": 0.9,
    "eta_dis": 0.9,
    "alpha_em": 5.0,
    "beta": 0.5,
    "e_init": 6000.0,
    "p_max": 5000.0,
    "e_min": 1200.0,
    "e_max": 10800.0,
}

def _default_of(key: str) -> float:
    return _DEFAULTS[key]

_PARAM_OF_FAMILY = {
    "eta_both": "ETA_CH",
    "eta_ch": "ETA_CH",
    "eta_dis": "ETA_DIS",
    "alpha_em": "ALPHA_EM",
    "beta": "BETA_DEF",
    "e_init": "E_INIT",
    "p_max": "P_MAX",
    "e_min": "E_MIN",
    "e_max": "E_MAX",
}

def _param_of(row: dict[str, Any], key: str) -> float:
    value = (row.get("params") or {}).get(_PARAM_OF_FAMILY[key])
    return float("nan") if value is None else float(value)

def _matches_family(sid: str, key: str) -> bool:
    if key == "beta":
        return sid.startswith("beta_")
    prefix = {
        "eta_both": "eta_both_",
        "eta_ch": "eta_ch_",
        "eta_dis": "eta_dis_",
        "alpha_em": "alpha_em_",
        "e_init": "e_init_",
        "p_max": "p_max_",
        "e_min": "e_min_",
        "e_max": "e_max_",
    }[key]

```

```

return sid.startswith(prefix)

def evaluate_criteria(
    samples: list[dict[str, Any]],
    sensitivity: dict[str, Any],
    baseline: dict[str, Any],
) -> dict[str, Any]:
    """预注册判据 S1-S6 (阈值见 plan.md, 跑数前冻结)。"""
    judged = [item for item in samples if family_group(item["family"]) in ("baseline", "param", "solver", "noise")]
    judged_ok = [item for item in judged if item.get("ok")]
    failures = [item for item in judged if not item.get("ok")]
    feasible_rate = len(judged_ok) / max(len(judged), 1)
    base_total = baseline["objective_yuan"]
    base_delivery = baseline["delivery"]["cost_total_yuan"]

    s1_detail: dict[str, Any] = {
        "judged_samples": len(judged),
        "feasible_samples": len(judged_ok),
        "feasible_rate": _round(feasible_rate, 9),
        "failed_samples": [{"scenario": item["scenario"], "failure": item.get("failure")} for item in failures],
        "identity_failed_samples": [
            {"scenario": item["scenario"], "failed": item.get("identity_failed")}
            for item in judged_ok
            if item.get("identity_failed")
        ],
    }

    s1_pass = feasible_rate >= 1.0 and not s1_detail["identity_failed_samples"]

    s2_rows: list[dict[str, Any]] = []
    for item in judged_ok:
        summary = item["summary"]
        totals = summary["totals"]
        stats = summary["statistics"]
        s2_rows.append(
            {
                "scenario": item["scenario"],
                "total_q_em_positive": totals["total_q_em_kwh"] > 0.0,
                "q_eq_b_first_block_max": stats["q_eq_b_first_block_max"],
                "simultaneous_periods": stats["simultaneous_charge_discharge_periods"],
                "delivery_cost_in_band": 3.0e6 <= summary["delivery"]["cost_total_yuan"] <= 5.0e7,
                "q_em_charge_ratio": stats["periods_with_q_em_and_charge_ratio"],
            }
        )

    s2_bad = [
        row["scenario"]
        for row in s2_rows
        if not row["total_q_em_positive"]
        or row["q_eq_b_first_block_max"] > 1e-6
        or row["simultaneous_periods"] != 0
        or not row["delivery_cost_in_band"]
        or row["q_em_charge_ratio"] > 0.15
    ]

    s2_detail = {"rows": len(s2_rows), "violations": s2_bad, "max_q_em_charge_ratio": _round(
        max([row["q_em_charge_ratio"] for row in s2_rows], default=0.0), 9)}
    s2_pass = not s2_bad and len(s2_rows) == len(judged)

    monotone_specs = [
        ("eta_both", "up_total_not_up", "η 上升 ⇒ C_total 不上升"),
        ("alpha_em", "up_total_not_down", "α_em 上升 ⇒ C_total 不下降"),
        ("p_max", "up_total_not_up", "P_max 上升 ⇒ C_total 不上升"),
        ("e_min", "up_total_not_down", "E_min 上升 (收紧) ⇒ C_total 不下降"),
        ("e_max", "up_total_not_up", "E_max 上升 (放松) ⇒ C_total 不上升"),
        ("beta", "up_total_not_down", "β_def/β_over 上升 ⇒ C_total 不下降"),
    ]

    s3_rows: list[dict[str, Any]] = []
    for key, direction, note in monotone_specs:
        rows = [row for row in sensitivity["param_rows"] if _matches_family(row["scenario"], key)]
        ordered = sorted(rows, key=lambda row: _param_of(row, key))
        if len(ordered) < 2:
            continue
        costs = [row["cost_total_yuan"] for row in ordered]
        tol = 1e-6 * max(abs(base_total), 1.0)

```

```

reversed_at = []
for left, right in zip(costs, costs[1:]):
    if direction == "up_total_not_up" and right > left + tol:
        reversed_at.append([_round(left), _round(right)])
    if direction == "up_total_not_down" and right < left - tol:
        reversed_at.append([_round(left), _round(right)])
s3_rows.append(
    {
        "family": key,
        "note": note,
        "levels": [_param_of(row, key) for row in ordered],
        "costs": costs,
        "violations": reversed_at,
    }
)
s3_bad = [row["family"] for row in s3_rows if row["violations"]]
s3_pass = not s3_bad and bool(s3_rows)
s3_detail = {"rows": s3_rows, "violations": s3_bad}

s4_rows: dict[str, Any] = {}
for family, stats in sensitivity["noise"].items():
    delivery = stats["delivery_cost_total"]
    s4_rows[family] = {
        "n": delivery["n"],
        "std_relative_delivery": stats.get("delivery_std_relative"),
        "ci95_half_width_relative": delivery["ci95_half_width_relative"],
        "max_abs_z": stats.get("delivery_max_abs_z"),
        "failures": stats["failures"],
    }
s4_bad: list[str] = []
means = []
for family, row in s4_rows.items():
    if row["n"] < 25:
        s4_bad.append(f"{family}:n<25")
    if (row["std_relative_delivery"] or 0.0) > 0.05:
        s4_bad.append(f"{family}:std>5%")
    if (row["ci95_half_width_relative"] or 0.0) > 0.05:
        s4_bad.append(f"{family}:ci>5%")
    if (row["max_abs_z"] or 0.0) > 4.0:
        s4_bad.append(f"{family}:|z|>4")
    if row["failures"]:
        s4_bad.append(f"{family}:failures")
    means.append(sensitivity["noise"][family]["delivery_cost_total"]["mean"])
family_spread = (max(means) - min(means)) / max(abs(base_delivery), 1e-9) if means else 0.0
if family_spread > 0.03:
    s4_bad.append("inter_family_mean_spread>3%")
s4_pass = not s4_bad

solver_rows = sensitivity["solver"]
solver_bad = [row["scenario"] for row in solver_rows if not row["ok"]]
solver_deltas = [abs(row["delta_relative"]) for row in solver_rows
                  if row["ok"] and row["delta_relative"] is not None]
solver_max_relative = max(solver_deltas, default=0.0)
s5_pass = not solver_bad and solver_max_relative <= 0.01
s5_detail = {
    "rows": solver_rows,
    "feasibility_violations": solver_bad,
    "max_abs_relative_diff": _round(solver_max_relative, 9),
    "t7_6_registered_relative": 2.2566e-4,
    "note": (
        "求解器设置 (highs-ds / highs-ipm / presolve=False) 的链级费用差异经 LP 最优面选择与跨日初值"
        "传播放大, 属团队 T7-6 已登记的口径敏感性 (非实现缺陷); 仅当任一设置不可行或相对差 > 1% 才判脆弱。"
    ),
}

cap_feasible = [row for row in sensitivity["buy_cap"] if row["ok"]]
cap_infeasible = [row for row in sensitivity["buy_cap"] if not row["ok"]]
bracket = None
if cap_infeasible and cap_feasible:
    lowest_feasible = min(row["structural"]["buy_cap_kwh"] for row in cap_feasible)
    highest_infeasible = max(row["structural"]["buy_cap_kwh"] for row in cap_infeasible)
    bracket = [_round(highest_infeasible / M.DELTA_T, 6), _round(lowest_feasible / M.DELTA_T, 6)]
terminal = [row for row in sensitivity["structural"] if row["scenario"] == "terminal_e_6000"]

```

```

s6_detail = {
    "buy_cap_rows": sensitivity["buy_cap"],
    "buy_cap_feasibility_bracket_kw": bracket,
    "prob02_R5_beta_bracket_kw": [4218.75, 4375.0],
    "terminal_e_6000": terminal[0] if terminal else None,
}
s6_notes: list[str] = []
if not sensitivity["buy_cap"]:
    s6_notes.append("购电上限情景为空，未产出结构压力数值")
elif bracket is None:
    if all(row["ok"] for row in sensitivity["buy_cap"]):
        s6_notes.append("购电上限扫描全档可行（未出现绑定/不可行分界）")
    else:
        s6_notes.append("购电上限扫描全档决策层不可行（分界高于最高档）")
if bracket is not None and not (bracket[0] <= 4375.0 and bracket[1] >= 4218.75):
    s6_notes.append("购电上限夹逼区间与 prob02 勘误 R5 的  $\beta \in (4218.75, 4375.00)$  kW 不一致，登记冲突点")
if terminal and terminal[0]["delta_delivery_relative"] is not None:
    if abs(terminal[0]["delta_delivery_relative"]) > 0.01:
        s6_notes.append("终端 = 6000 情景的交付期费用相对变化 > 1%，须在论文中作为结构性发现披露")
s6_pass = bool(sensitivity["buy_cap"]) and bool(terminal)

criteria = {
    "S1": {"pass": s1_pass, "rule": "全部受判样本求解最优、四条恒等式与层残差在容差内、可行率 = 100%",
          "detail": s1_detail},
    "S2": {"pass": s2_pass,
          "rule": "受判样本全部满足  $\Sigma q_{em} > 0$ 、 $q = b(i \leq 36)$ 、同充放 0、交付期费用  $10^7$  量级带、 $q_{em} \& c$  占比  $\leq 15\%$ ",
          "detail": s2_detail},
    "S3": {"pass": s3_pass, "rule": "六组 OAT 单调方向不反转（相对容差  $1e-6$ ）", "detail": s3_detail},
    "S4": {"pass": s4_pass, "rule": "噪声族  $n \geq 25$ 、 $std \leq 5\%$ 、 $95\%CI$  半宽  $\leq 5\%$ 、 $|z| \leq 4$ 、族间均值差  $\leq 3\%$ 、无失败样本",
          "detail": {"families": s4_rows, "violations": s4_bad}},
    "S5": {"pass": s5_pass,
          "rule": "三种求解器设置全部可行且残差合格：链级费用最大相对差  $\leq 1\%$ "
              "（T7-6 口径敏感性， $> 1e-3$  登记 warning）",
          "detail": s5_detail},
    "S6": {"pass": s6_pass, "rule": "购电上限情景给出夹逼区间；终端情景如实登记", "detail": s6_detail,
          "notes": s6_notes},
}
failed = [key for key, value in criteria.items() if not value["pass"]]
if not failed:
    grade = "稳定"
elif "S1" in failed:
    grade = "脆弱（可行率或恒等式失败，须缩小适用范围）"
elif len(failed) == 1:
    grade = "条件稳定（需给出适用边界）"
else:
    grade = "脆弱（合理扰动导致多判据反转，须缩小适用范围）"
criteria["failed"] = failed
criteria["stability_grade"] = grade
return criteria

```

```

# -----
# 图
# -----

```

```

def make_figures(output: Path, samples: list[dict[str, Any]], sensitivity: dict[str, Any],
                 baseline: dict[str, Any], seed: int) -> list[str]:
    import matplotlib

    matplotlib.use("Agg")
    import matplotlib.pyplot as plt

    plt.rcParams["font.sans-serif"] = FONT_STACK
    plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
    plt.rcParams["figure.dpi"] = 180
    figure_dir = output / "figures"
    figure_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    created: list[str] = []
    base_total = baseline["objective_yuan"]

    # 1) tornado
    tornado = sensitivity["tornado"]

```

```

if tornado:
    labels = [item["label"] for item in tornado][::-1]
    lows = [(item["delta_min_yuan"] or 0.0) for item in tornado][::-1]
    highs = [(item["delta_max_yuan"] or 0.0) for item in tornado][::-1]
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
    ypos = np.arange(len(labels))
    ax.barh(ypos, lows, color=PALETTE["primary"], label="负向扰动最大 ΔC")
    ax.barh(ypos, highs, color=PALETTE["accent"], label="正向扰动最大 ΔC")
    ax.set_yticks(ypos)
    ax.set_yticklabels(labels)
    ax.axvline(0.0, color=PALETTE["neutral"], linewidth=0.8)
    ax.set_xlabel("全期 C_total 相对基线变化 (元)")
    ax.set_title("prob03 robustness: 参数 OAT 龙卷图 (基线 %3e 元) " % base_total)
    ax.legend(loc="lower right")
    ax.grid(axis="x", alpha=0.3)
    path = figure_dir / "robustness_prob03_tornado.png"
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(path)
    plt.close(fig)
    created.append(str(path))

# 2) 参数响应曲线
rows = sensitivity["param_rows"]
panels = [
    ("eta_both", "η_ch = η_dis", lambda p: p.get("ETA_CH")),
    ("alpha_em", "α_em", lambda p: p.get("ALPHA_EM")),
    ("p_max", "P_max (kW)", lambda p: p.get("P_MAX")),
    ("e_init", "E_init (kWh)", lambda p: p.get("E_INIT")),
    ("e_min", "E_min (kWh)", lambda p: p.get("E_MIN")),
    ("e_max", "E_max (kWh)", lambda p: p.get("E_MAX")),
]
fig, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(13, 7))
for ax, (key, xlabel, getter) in zip(axes.reshape(-1), panels):
    subset = [row for row in rows if _matches_family(row["scenario"], key)]
    subset = [row for row in subset if getter(row["params"]) is not None]
    subset.sort(key=lambda row: getter(row["params"]))
    if subset:
        ax.plot([getter(row["params"]) for row in subset],
                [row["delivery_cost_total_yuan"] for row in subset],
                marker="o", color=PALETTE["primary"])
        ax.axhline(baseline["delivery"]["cost_total_yuan"], color=PALETTE["neutral"],
                  linestyle="--", linewidth=0.9)
        ax.set_xlabel(xlabel)
        ax.set_ylabel("交付期 C_total (元)")
        ax.grid(alpha=0.3)
fig.suptitle("prob03 robustness: 单参数响应曲线 (虚线 = 基线)")
path = figure_dir / "robustness_prob03_response_curves.png"
fig.tight_layout()
fig.savefig(path)
plt.close(fig)
created.append(str(path))

# 3) 噪声 ECDF
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
for index, (family, stats) in enumerate(sensitivity["noise"].items()):
    values = stats["delivery_cost_total"]
    rows_family = [item["summary"]["delivery"]["cost_total_yuan"] for item in samples
                    if item["family"] == family and item.get("ok")]
    if not rows_family:
        continue
    ordered = np.sort(np.asarray(rows_family, dtype=float))
    ecdf = np.arange(1, ordered.size + 1) / ordered.size
    ax.step(ordered, ecdf, where="post",
            color=[PALETTE["primary"], PALETTE["secondary"], PALETTE["accent"], PALETTE["warning"]][index % 4],
            label=f"{family} (n={values['n']})")
ax.axvline(baseline["delivery"]["cost_total_yuan"], color=PALETTE["neutral"], linestyle="--",
          label="基线交付期 C_total")
ax.set_xlabel("交付期 C_total (元)")
ax.set_ylabel("经验累积分布")
ax.set_title("prob03 robustness: 输入噪声的交付期费用 ECDF")
ax.legend()
ax.grid(alpha=0.3)
path = figure_dir / "robustness_prob03_noise_ecdf.png"

```

```

fig.tight_layout()
fig.savefig(path)
plt.close(fig)
created.append(str(path))

# 4) 购电上限曲线
cap_rows = sensitivity["buy_cap"]
if cap_rows:
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
    feasible = [row for row in cap_rows if row["ok"]]
    infeasible = [row for row in cap_rows if not row["ok"]]
    if feasible:
        ax.plot([row["structural"]["buy_cap_kwh"] / M.DELTA_T for row in feasible],
                [row["delivery_cost_total_yuan"] for row in feasible],
                marker="o", color=PALETTE["primary"], label="决策层可行")
    if infeasible:
        ax.scatter([row["structural"]["buy_cap_kwh"] / M.DELTA_T for row in infeasible],
                  [baseline["delivery"]["cost_total_yuan"] for _ in infeasible],
                  marker="x", color=PALETTE["warning"], label="决策层不可行")
    ax.axhline(baseline["delivery"]["cost_total_yuan"], color=PALETTE["neutral"], linestyle="--",
              label="基线（无上限）")
    ax.set_xlabel("购电上限（kW）")
    ax.set_ylabel("交付期 C_total（元）")
    ax.set_title("prob03 robustness: 购电上限结构情景（R5 交叉验证）")
    ax.legend()
    ax.grid(alpha=0.3)
    path = figure_dir / "robustness_prob03_buy_cap_curve.png"
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(path)
    plt.close(fig)
    created.append(str(path))

# 5) 情景箱线图
noise_values = [
    [item["summary"]["delivery"]["cost_total_yuan"] for item in samples
     if item["family"] == family and item.get("ok")]
    for family in NOISE_FAMILIES
]
if any(noise_values):
    present = [(family, values) for family, values in zip(NOISE_FAMILIES, noise_values) if values]
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
    ax.boxplot([values for family, values in present], tick_labels=[family for family, _values in present])
    ax.axhline(baseline["delivery"]["cost_total_yuan"], color=PALETTE["warning"], linestyle="--",
              label="基线")
    ax.set_ylabel("交付期 C_total（元）")
    ax.set_title("prob03 robustness: 噪声族情景箱线图")
    ax.legend()
    ax.grid(axis="y", alpha=0.3)
    path = figure_dir / "robustness_prob03_scenarios.png"
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(path)
    plt.close(fig)
    created.append(str(path))

# 6) spider
if sensitivity["tornado"]:
    labels = [item["label"] for item in sensitivity["tornado"]]
    rel = [min(item["spread_relative"] or 0.0, 1.0) for item in sensitivity["tornado"]]
    angles = np.linspace(0, 2 * np.pi, len(labels), endpoint=False).tolist()
    rel_closed = rel + rel[:1]
    angles_closed = angles + angles[:1]
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 8), subplot_kw={"projection": "polar"})
    ax.plot(angles_closed, rel_closed, color=PALETTE["primary"], marker="o")
    ax.fill(angles_closed, rel_closed, color=PALETTE["primary"], alpha=0.25)
    ax.set_xticks(angles)
    ax.set_xticklabels(labels)
    ax.set_title("prob03 robustness: 参数相对影响（|ΔC_total| / C_total）")
    path = figure_dir / "robustness_prob03_spider.png"
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(path)
    plt.close(fig)
    created.append(str(path))

```

```

return created

# -----
# 基线闸门
# -----

def check_baseline_gate(
    baseline: dict[str, Any],
    baseline_full: dict[str, Any] | None,
    reference_dir: Path,
) -> dict[str, Any]:
    manifest = json.loads((reference_dir / "run_manifest.json").read_text(encoding="utf-8"))
    pairs = [
        ("objective_yuan", baseline["objective_yuan"], manifest["objective_yuan"]),
        ("cost_plan_yuan", baseline["cost_plan_yuan"], manifest["cost_plan_yuan"]),
        ("cost_adj_yuan", baseline["cost_adj_yuan"], manifest["cost_adj_yuan"]),
        ("cost_em_yuan", baseline["cost_em_yuan"], manifest["cost_em_yuan"]),
        ("delivery_cost_yuan", baseline["delivery"]["cost_total_yuan"], manifest["delivery_cost_yuan"]),
        ("total_purchase_kwh", baseline["delivery"]["total_purchase_kwh"], manifest["total_purchase_kwh"]),
        ("total_q_em_kwh", baseline["delivery"]["total_q_em_kwh"], manifest["total_q_em_kwh"]),
        ("total_spill_kwh", baseline["delivery"]["total_spill_kwh"], manifest["total_spill_kwh"]),
        ("storage_final_kwh", baseline["totals"]["storage_final_kwh"], manifest["storage_final_kwh"]),
    ]
    rows = []
    worst = 0.0
    for name, value, reference in pairs:
        relative = abs(float(value) - float(reference)) / max(abs(float(reference)), 1.0)
        worst = max(worst, relative)
        rows.append({"name": name, "value": _round(value, 12), "reference": _round(reference, 12),
                    "relative_diff": _round(relative, 12)})
    table_rows: list[dict[str, Any]] = []
    tables_path = reference_dir / "tables.json"
    t7_rows: list[dict[str, Any]] = []
    if baseline_full is not None and tables_path.exists():
        reference_tables = json.loads(tables_path.read_text(encoding="utf-8"))
        for date_text, _day_index in SPEC_DATES:
            if date_text not in reference_tables["table1"]:
                continue
            if date_text not in baseline_full["tables"]["table1"]:
                continue
            full_slots = {slot["slot"]: slot for slot in baseline_full["tables"]["table1"][date_text]["slots"]}
            for slot in reference_tables["table1"][date_text]["slots"]:
                full_slot = full_slots.get(slot["slot"])
                if full_slot is None:
                    continue
                table_rows.append(
                    {
                        "date": date_text,
                        "slot": slot["slot"],
                        "reference_kwh": slot["final_purchase_kwh"],
                        "full_mode_kwh": full_slot["final_purchase_kwh"],
                    }
                )
        reference_t7 = json.loads((reference_dir / "t7_tiebreak.json").read_text(encoding="utf-8"))["summary"]
        for key in ("layers", "max_primary_relative_change", "lexicographic_committed_layers",
                    "fallback_committed_layers", "degenerate_layers", "layers_with_remaining_multiplicity",
                    "layers_with_unknown_multiplicity"):
            t7_rows.append(
                {
                    "key": key,
                    "full_mode": baseline_full["summary"]["t7"].get(key),
                    "reference": reference_t7.get(key),
                }
            )
    max_table_diff = max((abs(row["reference_kwh"] - row["full_mode_kwh"]) for row in table_rows), default=0.0)
    passed = worst <= 1e-6 and max_table_diff <= 1e-5
    return {
        "reference_dir": str(reference_dir.relative_to(ROOT)),
        "totals": rows,
        "worst_relative_diff": _round(worst, 12),
        "table1_rows": table_rows,
    }

```

```

        "table1_max_abs_diff_kwh": _round(max_table_diff, 9),
        "t7_full_mode": t7_rows,
        "baseline_full_available": baseline_full is not None,
        "passed": bool(passed),
    }

# -----
# main
# -----

def parse_args(argv: list[str] | None = None) -> argparse.Namespace:
    parser = argparse.ArgumentParser(description="prob03 robustness 实验批（预注册见 ../plan.md）")
    parser.add_argument("--data", default="data/附件1.xlsx")
    parser.add_argument("--data2", default="data/附件2.xlsx")
    parser.add_argument("--data3", default="data/附件3.xlsx")
    parser.add_argument("--template", default="data/附件5/result3.xlsx")
    parser.add_argument("--reference", required=True, help="accepted computation 产物目录（run003）")
    parser.add_argument("--output", required=True)
    parser.add_argument("--seed", type=int, default=SEED_DEFAULT)
    parser.add_argument("--samples", type=int, default=25, help="每个噪声族的样本数")
    parser.add_argument("--time-limit", type=float, default=30.0, help="单层 LP 的 HiGS 时限（秒）")
    parser.add_argument("--days", type=int, default=365)
    parser.add_argument("--mode", choices=("compact", "full"), default="compact")
    parser.add_argument("--families", default="all", help="all 或逗号分隔: param,solver,structural,noise")
    parser.add_argument("--scenarios", default="", help="逗号分隔的情景 id 白名单（用于探针）")
    parser.add_argument("--max-wall-seconds", type=float, default=5400.0)
    parser.add_argument("--probe", action="store_true", help="探针模式：只写 action evidence 允许的产物")
    return parser.parse_args(argv)

def main(argv: list[str] | None = None) -> int:
    args = parse_args(argv)
    if not 2 <= args.days <= 365:
        log(f"--days 必须在 [2, 365], 收到 {args.days}")
        return EXIT_INPUT_INVALID
    output = ROOT / args.output
    output.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    reference_dir = ROOT / args.reference
    probe_mode = args.days < 365 or args.probe
    started = time.perf_counter()

    restore_defaults()
    try:
        base = load_base_inputs(args)
    except IO.InputValidationError as exc:
        log(f"输入校验失败: {exc}")
        return EXIT_INPUT_INVALID
    log(f"输入就绪: days={args.days} periods={args.days * M.PERIODS_PER_DAY}")

    families = args.families.split(",") if args.families != "all" else ["param", "solver", "structural", "noise"]
    scenarios = build_matrix_scenarios()
    if "noise" in families:
        scenarios = scenarios + noise_scenarios(args.samples, args.seed)
    scenarios = [spec for spec in scenarios
                  if family_group(spec["family"]) in families or spec["family"] == "baseline"]
    if args.scenarios:
        allow = {item.strip() for item in args.scenarios.split(",") if item.strip()}
        scenarios = [spec for spec in scenarios if spec["sid"] in allow]
    if not scenarios:
        log("没有可运行的情景")
        return EXIT_INPUT_INVALID

    write_json(
        output / "run_manifest.json",
        {
            "problem_id": "microgrid_2025",
            "question_id": "prob03",
            "stage": "robustness",
            "assumption_version": "assumption_v001",
            "formulation_version": "formulation_v001",
            "model": "M1",
        }
    )

```



```

        "mode": args.mode,
        "probe_mode": probe_mode,
        "days": args.days,
        "seed": args.seed,
        "samples_per_noise_family": args.samples,
        "families": families,
        "scenario_count": len(scenarios),
        "scenario_ids": [spec["sid"] for spec in scenarios],
        "created_at": datetime.now(timezone.utc).isoformat(),
        "outcome": "running",
        "tiebreak_rule": "T7-1/T7-5 统一规则: compact 模式跳过 @/@ 诊断, 提交解 = @ 字典序",
    },
)

raw_path = output / "raw_samples.jsonl"
if raw_path.exists():
    raw_path.unlink()
samples: list[dict[str, Any]] = []
baseline_summary: dict[str, Any] | None = None
baseline_full: dict[str, Any] | None = None
trajectories_dir = output / "trajectories"
budget_exceeded = False

for index, spec in enumerate(scenarios, 1):
    if time.perf_counter() - started > args.max_wall_seconds:
        budget_exceeded = True
        log(f"墙钟预算耗尽: 已完成 {index - 1}/{len(scenarios)} 个情景")
        break
    keep_trajectory = spec["family"] != "noise"
    try:
        outcome = run_scenario(spec, base, compact=(args.mode == "compact"), time_limit=args.time_limit)
        summary = outcome["summary"]
        identity_failed = check_subsample_identities(summary)
        record = {
            "scenario": spec["sid"],
            "family": spec["family"],
            "label": spec["label"],
            "params": spec.get("params") or {},
            "solver": spec.get("solver") or {},
            "structural": spec.get("structural") or {},
            "noise": spec.get("noise") or {},
            "ok": True,
            "identity_failed": identity_failed,
            "summary": summary,
        }
    except:
        if keep_trajectory:
            write_json(trajectories_dir / f"{spec['sid']}.json", trajectory_payload(outcome["result"], spec))
        if spec["sid"] == "baseline":
            baseline_summary = summary
        if spec["sid"] == "baseline_full":
            metrics = M.evaluate(outcome["result"], full_horizon=not probe_mode)
            tables = R.build_tables(outcome["result"], metrics, base["attachment1"], base["template_info"],
                                    probe_mode=probe_mode)
            baseline_full = {
                "summary": summary,
                "metrics": {
                    "objective_yuan": metrics["objective_yuan"],
                    "cost_plan_yuan": metrics["cost_plan_yuan"],
                    "cost_adj_yuan": metrics["cost_adj_yuan"],
                    "cost_em_yuan": metrics["cost_em_yuan"],
                    "delivery_cost_yuan": metrics["delivery"]["cost_total_yuan"],
                    "checks_failed": metrics["checks_failed"],
                    "t7_tiebreak": metrics["t7_tiebreak"],
                },
                "tables": tables,
            }
        log(
            f"[{index}/{len(scenarios)}] {spec['sid']}: 全期 {summary['objective_yuan']:.4f} 元、"
            f"交付期 {summary['delivery']['cost_total_yuan']:.4f} 元、"
            f"Σq_em {summary['totals']['total_q_em_kwh']:.4f} kWh、{summary['seconds']:.2f} s"
        )
    except (M.LayerFailure, M.BudgetExceeded) as exc:
        status = int(getattr(exc, "status", -1))

```

```

        record = {
            "scenario": spec["sid"],
            "family": spec["family"],
            "label": spec["label"],
            "params": spec.get("params") or {},
            "solver": spec.get("solver") or {},
            "structural": spec.get("structural") or {},
            "noise": spec.get("noise") or {},
            "ok": False,
            "failure": {"type": "solver_not_optimal", "status": status, "message": str(exc)[:400]},
        }
        log(f"[{index}/{len(scenarios)}] {spec['sid']}: 不可行/未达最优 (status={status}) ")
    except Exception as exc: # noqa: BLE001
        record = {
            "scenario": spec["sid"],
            "family": spec["family"],
            "label": spec["label"],
            "params": spec.get("params") or {},
            "solver": spec.get("solver") or {},
            "structural": spec.get("structural") or {},
            "noise": spec.get("noise") or {},
            "ok": False,
            "failure": {"type": "exception", "message": f"{type(exc).__name__}: {exc}[:400],\n"
                    "traceback": traceback.format_exc()[-1200:]},
        }
        log(f"[{index}/{len(scenarios)}] {spec['sid']}: 异常 {type(exc).__name__}: {exc}")
    finally:
        restore_defaults()
        M._solve_with_tiebreak = _ORIGINAL_SOLVE_WITH_TIEBREAK
        SolverOverride.uninstall()
        samples.append(record)
        append_jsonl(raw_path, record)

elapsed = time.perf_counter() - started
solved = [item for item in samples if item.get("ok")]
if baseline_summary is None:
    baseline_summary = next((item["summary"] for item in solved if item["scenario"] == "baseline"), None)
if baseline_summary is None:
    write_json(output / "solver_status.json",
              {"status": -1, "feasible_incumbent": False,
               "message": "基线情景未成功, 整批作废", "seconds": _round(elapsed, 6)})
    write_json(output / "summary.json", {"outcome": "baseline_failed", "samples": len(samples)})
    log("基线情景未成功, 整批作废")
    return EXIT_BASELINE_GATE_FAILED

sensitivity = build_sensitivity(samples, baseline_summary, seed=args.seed)
criteria = evaluate_criteria(samples, sensitivity, baseline_summary)
figures = make_figures(output, samples, sensitivity, baseline_summary, args.seed)
baseline_check = check_baseline_gate(baseline_summary, baseline_full, reference_dir)

write_json(output / "baseline_check.json", baseline_check)
write_json(output / "sensitivity.json", sensitivity)
write_json(
    output / "summary.json",
    {
        "scenario_count": len(scenarios),
        "sample_count": len(samples),
        "solved_count": len(solved),
        "failed_count": len(samples) - len(solved),
        "failures": [{"scenario": item["scenario"], "failure": item.get("failure")}
                     for item in samples if not item.get("ok")],
        "baseline": baseline_summary,
        "criteria": criteria,
        "stability_grade": criteria["stability_grade"],
        "failed_criteria": criteria["failed"],
        "structural_findings": {
            "buy_cap_feasibility_bracket_kw": criteria["S6"]["detail"]["buy_cap_feasibility_bracket_kw"],
            "terminal_e_6000": criteria["S6"]["detail"]["terminal_e_6000"],
            "solver_rows": sensitivity["solver"],
        },
        "figures": figures,
        "wall_seconds": _round(elapsed, 6),
        "budget_exceeded": budget_exceeded,
    },
)

```

```

    },
)
write_json(
    output / "solver_status.json",
    {
        "status": 0 if not budget_exceeded else 1,
        "feasible_incumbent": True,
        "baseline_check_passed": baseline_check["passed"],
        "model": "M1",
        "device": "cpu",
        "gpu_required": False,
        "seed": args.seed,
        "scenario_count": len(scenarios),
        "solved_count": len(solved),
        "failed_count": len(samples) - len(solved),
        "wall_seconds": _round(elapsed, 6),
        "mode": args.mode,
    },
)
manifest = json.loads((output / "run_manifest.json").read_text(encoding="utf-8"))
manifest.update(
    {
        "outcome": "budget_exceeded" if budget_exceeded else "completed",
        "solved_count": len(solved),
        "failed_count": len(samples) - len(solved),
        "wall_seconds": _round(elapsed, 6),
        "baseline_check_passed": baseline_check["passed"],
        "stability_grade": criteria["stability_grade"],
        "failed_criteria": criteria["failed"],
        "figures": [Path(item).name for item in figures],
        "code_sha256": hashlib.sha256(Path(__file__).read_bytes()).hexdigest(),
    }
)
write_json(output / "run_manifest.json", manifest)

log(f"完成: {len(solved)}/{len(samples)} 情景成功, {elapsed:.1f} s, 稳定性分级 = {criteria['stability_grade']}")
if not baseline_check["passed"]:
    log("基线复现闸门失败 (与 run003 不一致), 整批判为失败")
    return EXIT_BASELINE_GATE_FAILED
if budget_exceeded:
    return EXIT_BUDGET_EXCEEDED
return EXIT_OK

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())

```

B. 16 problems/microgrid_2025/prob04/versions/assumption_v001/ablations/code/ablation_prob04.py

```

# -*- coding: utf-8 -*-
"""prob04 `ablation` 阶段的隔离计算脚本 (**分链运行**: `--chain 4-2` / `--chain 4-3`)。
对应预注册方案 `ablations/plan.md` (跑数前冻结)。脚本只读 `data/`、只读导入 accepted
`code/` (`prob04_io` / `prob04_model` / `prob04_predict`)，全部产物写入
`../assumption_v001/ablations/results/<run>/`。
对照集合 (plan.md §3)：
* `BASE` — 主口径基线复现 (判据 C2)；
* `C-ANCHOR-P03` — 实现正确性锚点 (价格 ← 附件 1 单日曲线; 判据 C1, 强制闸门; 仅 4-3)；
* `S-RH-{1,3,7,14}` — 滚动时域前瞻深度 (判据 C3 基线闸门 / C4 单调性)
* `S-VAR` — 24 场景两阶段随机 (团队 R-1; 含「必须的改写」: 计划购电账单场景相关)
* `S-VAR-RH-H3` — 组合项 (团队 R-2 可选, 本方案执行: 仅 4-2)
* `PF-AR` — 预测器选择敏感性 (AS08; 仅 4-2)
* `S-ABL-SPILL` — 弃光界 D9-B → D9-A (AS05)
* `S-ABL-KAPPA1` —  $\kappa_m \equiv 1$  (AS11 / D6 备选 C; 仅 4-3)
* `S-ABL-TIEBREAK` — 字面  $\epsilon$  加权式 vs 字典序提交解 (AS21; 仅 4-2)
* `S-ABL-ETA-PLACE` —  $\eta$  作用位置四情景 (AS04, 固定上限; 仅 4-2)
信息集纪律 `A8-(b)` / `AS07` / `AS11`：决策层一律只用 `≤ d-1` 的历史实际价 (`4-3` 的调整层额外可用当日已实现部分)，结算一律用附件 4 实际价: **禁止**
出现「全天电价已知」类表述。`C-ANCHOR-P03` 是唯一
使用附件 1 的对照，且**只替换价格** (退化情景复现锚点，团队勘误 `E-F4`)，不进入任何交付值。
退出码: 0 正常; 2 求解未达最优; 3 输入/路径非法; 4 硬检查或强制闸门失败; 5 墙钟预算耗尽。"""
# ruff: noqa: E501
from __future__ import annotations

import argparse
import hashlib
import os
import platform
import sys
import time
from datetime import datetime, timezone
from pathlib import Path
from typing import Any

import numpy as np
from scipy.optimize import linprog
from scipy.sparse import coo_matrix, csr_matrix

# -----
# 只读导入 accepted 主口径代码 (不改动)
# -----
_THISIS = Path(__file__).resolve()
for _candidate in (_THIS, *_THIS.parents):
    if (_candidate / "pyproject.toml").is_file() and (_candidate / "AGENTS.md").is_file():
        PROJECT_ROOT = _candidate
        break
else: # pragma: no cover
    raise RuntimeError("无法定位项目根目录")

VERSION_DIR = PROJECT_ROOT / "problems/microgrid_2025/prob04/versions/assumption_v001"
ACCEPTED_CODE = VERSION_DIR / "code"
ABLATION_ROOT = VERSION_DIR / "ablations"
sys.path.insert(0, str(ACCEPTED_CODE))

import prob04_model as M # noqa: E402
import prob04_predict as P # noqa: E402
from prob04_io import ( # noqa: E402
    InputValidationError,
    read_attachment2,
    read_attachment3,
    read_attachment4_price,
    write_json,
)

CHAIN_42 = "4-2"
CHAIN_43 = "4-3"
EXIT_OK = 0
EXIT_SOLVER_NOT_OPTIMAL = 2
EXIT_INPUT_INVALID = 3
EXIT_HARD_CHECK_FAILED = 4
EXIT_BUDGET_EXCEEDED = 5

D_REQ_START = 31
N = M.PERIODS_PER_DAY

```

```

DAYS_FULL = M.DAYS_FULL
SEED = 20260911

SPEC_DATES = [
    ("2025-03-20", 78),
    ("2025-06-21", 171),
    ("2025-09-23", 265),
    ("2025-12-21", 354),
    ("2025-02-15", 45),
    ("2025-04-15", 104),
    ("2025-05-15", 134),
    ("2025-07-15", 195),
    ("2025-08-15", 226),
    ("2025-10-15", 287),
    ("2025-11-15", 318),
    ("2025-12-05", 338),
]

SPEC_DAY_INDEX = [item[1] for item in SPEC_DATES]
SPEC_DATE_BY_INDEX = {index: name for name, index in SPEC_DATES}

TOL_ANCHOR_REL = 1e-9
TOL_BASELINE_REL = 1e-9
TOL_RH_GATE_REL = 1e-9
TOL_STATE_ABS = 1e-6
TOL_SPILL_ABLATION_REL = 1e-6
SEASONAL_RECENT_DAYS = 7
SVAR_SCENARIOS = 24
SVAR_RH_HORIZON = 3

ANCHOR_P03 = {
    "D_full_C_total": 16179176.145228,
    "D_req_C_total": 14540616.335652,
    "D_full_C_plan": 13885669.475555,
    "D_full_C_adj": 563098.132533,
    "D_full_C_em": 1730408.537141,
    "D_req_sum_q_em": 391274.485914,
}

BASE_RUN002 = {
    CHAIN_42: {
        "D_full_C_total": 14755884.322036,
        "D_req_C_total": 13006411.041148,
        "D_req_sum_q_em": 0.0,
        "D_full_sum_q_em": 0.0,
    },
    CHAIN_43: {
        "D_full_C_total": 17181202.515506,
        "D_req_C_total": 15289050.714738,
        "D_req_sum_q_em": 394026.040750,
        "D_full_sum_q_em": 410453.995927,
    },
}

BLACKLIST_PHRASES = ("全天电价已知", "已知全天价格", "电价全天已知", "已知全天电价")

# -----
# 基础设施
# -----
def _resolve(text: str) -> Path:
    path = Path(text)
    return path if path.is_absolute() else (PROJECT_ROOT / path)

def _guard_output(output_dir: Path) -> None:
    """路径自证断言: 任何模式都禁止写 `data/`、`accepted`、`code/` 与交付结果目录。"""
    out = output_dir.resolve()
    for forbidden in (
        PROJECT_ROOT / "data",
        ACCEPTED_CODE,
        VERSION_DIR / "results",
    ):
        item = forbidden.resolve()

```

```

        if out == item or item in out.parents:
            raise SystemExit(f"[ablation] 输出路径越界（禁止写 {item}）：{out}")
        allowed = ABLATION_ROOT.resolve()
        if allowed not in out.parents and out != allowed:
            raise SystemExit(f"[ablation] 输出必须位于 {allowed} 之下：{out}")

def code_fingerprint(directory: Path) -> dict[str, str]:
    digest = hashlib.sha256()
    files: dict[str, str] = {}
    for path in sorted(directory.glob("*.py")):
        payload = path.read_bytes()
        files[path.name] = hashlib.sha256(payload).hexdigest()
        digest.update(path.name.encode("utf-8"))
        digest.update(payload)
    files["__code_dir__"] = digest.hexdigest()
    return files

def md5_of(path: Path) -> str:
    return hashlib.md5(path.read_bytes()).hexdigest()

class Budget:
    def __init__(self, max_wall_seconds: float) -> None:
        self.started = time.perf_counter()
        self.max_wall = float(max_wall_seconds)
        self.records: list[dict[str, Any]] = []

    def record(self, label: str, seconds: float) -> None:
        self.records.append({"label": label, "seconds": round(float(seconds), 6)})

    def check(self, message: str) -> None:
        if time.perf_counter() - self.started > self.max_wall:
            raise M.BudgetExceeded(message)

    @property
    def elapsed(self) -> float:
        return time.perf_counter() - self.started

# -----
# 费用与指标
# -----
def cost_breakdown(result: M.ChainResult, *, actual: bool) -> dict[str, np.ndarray]:
    price = result.price_act if actual else result.price_fc
    b = result.plan_b
    q = result.q
    plan = np.sum(price * b, axis=1)
    if result.chain == CHAIN_43:
        dev_plus = np.maximum(b - q, 0.0)
        dev_minus = np.maximum(q - b, 0.0)
        adj = np.sum(price * (M.BETA_DEF * dev_plus + M.BETA_OVER * dev_minus), axis=1)
    else:
        adj = np.zeros(result.days)
    em = np.sum(M.ALPHA_EM * price * result.q_em, axis=1)
    return {"plan": plan, "adjustment": adj, "emergency": em, "total": plan + adj + em}

def summarize(result: M.ChainResult) -> dict[str, Any]:
    act = cost_breakdown(result, actual=True)
    fc = cost_breakdown(result, actual=False)
    days = result.days
    out: dict[str, Any] = {"days": days, "chain": result.chain}
    for label, sl in ((("D_full", slice(0, days)), ("D_req", slice(min(D_REQ_START, days), days))):
        out[label] = {
            "days": int(len(range(*sl.indices(days)))),
            "cost_total_yuan": float(np.sum(act["total"][sl])),
            "cost_plan_yuan": float(np.sum(act["plan"][sl])),
            "cost_adj_yuan": float(np.sum(act["adjustment"][sl])),
            "cost_em_yuan": float(np.sum(act["emergency"][sl])),
            "cost_total_fc_yuan": float(np.sum(fc["total"][sl])),
            "delta_c_price_yuan": float(np.sum((act["total"] - fc["total"])[sl])),

```

```

        "delta_c_plan_yuan": float(np.sum((act["plan"] - fc["plan"])[s1])),
        "delta_c_adj_yuan": float(np.sum((act["adjustment"] - fc["adjustment"])[s1])),
        "delta_c_em_yuan": float(np.sum((act["emergency"] - fc["emergency"])[s1])),
        "total_plan_kwh": float(np.sum(result.plan_b[s1])),
        "total_purchase_kwh": float(np.sum(result.q[s1])),
        "total_q_em_kwh": float(np.sum(result.q_em[s1])),
        "total_charge_kwh": float(np.sum(result.c[s1])),
        "total_discharge_kwh": float(np.sum(result.q_dis[s1])),
        "total_spill_kwh": float(np.sum(result.s_settle[s1])),
        "days_with_q_em": int(np.sum(np.sum(result.q_em[s1] > M.TOL, axis=1) > 0)),
        "periods_with_q_em": int(np.count_nonzero(result.q_em[s1] > M.TOL)),
    }
ends = result.E[:, -1]
out["state_end_kwh"] = {
    "mean": float(np.mean(ends)),
    "min": float(np.min(ends)),
    "max": float(np.max(ends)),
    "unique": int(np.unique(np.round(ends, 6)).size),
    "days_at_lower_bound": int(np.sum(ends <= M.E_MIN + 1e-6)),
    "sum_abs_span_from_lower_bound_kwh": float(np.sum(np.abs(ends - M.E_MIN))),
}
out["bounds"] = {
    "max_charge_kwh": float(np.max(result.c)),
    "max_discharge_kwh": float(np.max(result.q_dis)),
    "max_side_power_kw": float(
        np.max(
            np.maximum.reduce(
                [
                    result.c / M.DELTA_T,
                    M.ETA_CH * result.c / M.DELTA_T,
                    result.q_dis / M.DELTA_T,
                    result.q_dis / (M.ETA_DIS * M.DELTA_T),
                ]
            )
        )
    ),
    "storage_min_kwh": float(np.min(result.E)),
    "storage_max_kwh": float(np.max(result.E)),
    "storage_initial_kwh": float(M.state_starts(result)[0]),
}
durations: dict[str, float] = {}
for item in result.layer_records:
    durations[item.layer] = durations.get(item.layer, 0.0) + float(item.seconds)
out["layer_seconds"] = {key: round(value, 6) for key, value in sorted(durations.items())}
out["lp_layer_solves"] = len(result.layer_records)
out["lp_layer_status_max"] = int(max((item.status for item in result.layer_records), default=0))
out["t7"] = {
    "max_primary_relative_change": float(
        max((item.primary_relative_change for item in result.tiebreak_records), default=0.0)
    ),
    "degenerate_layers": int(sum(1 for item in result.tiebreak_records if item.degeneracy_degree > 0)),
    "layers": len(result.tiebreak_records),
}
return out

def cross_checks(result: M.ChainResult) -> dict[str, Any]:
    days = result.days
    starts = M.state_starts(result)
    ends = result.E[:, -1]
    transition = np.abs(
        np.diff(np.concatenate([starts[:, None], result.E], axis=1), axis=1)
        - M.ETA_CH * result.c
        + result.q_dis / M.ETA_DIS
    )
    settlement = np.abs(
        result.q + result.q_em + result.pv_act_energy + result.q_dis - result.load_energy - result.c - result.s_settle
    )
    continuity = np.abs(starts[1:] - ends[:-1]) if days > 1 else np.zeros(0)
    eq_max = max((item.equality_residual_max for item in result.layer_records), default=0.0)
    eq_rel = max((item.equality_residual_relative_max for item in result.layer_records), default=0.0)
    bound_max = max((item.bound_violation_max for item in result.layer_records), default=0.0)
    values = {

```

```

        "state_transition_residual_max": float(np.max(transition)) if transition.size else 0.0,
        "settlement_balance_residual_max": float(np.max(settlement)) if settlement.size else 0.0,
        "cross_day_continuity_max": float(np.max(continuity)) if continuity.size else 0.0,
        "layer_equality_residual_max": float(eq_max),
        "layer_equality_residual_relative_max": float(eq_rel),
        "layer_bound_violation_max": float(bound_max),
        "storage_min_kwh": float(np.min(result.E)),
        "storage_max_kwh": float(np.max(result.E)),
        "max_charge_kwh": float(np.max(result.c)),
        "max_discharge_kwh": float(np.max(result.q_dis)),
        "sum_q_em_kwh": float(np.sum(result.q_em)),
        "min_plan_purchase_kwh": float(np.min(result.plan_b)),
        "simultaneous_charge_discharge_periods": int(np.count_nonzero((result.c > M.TOL) & (result.q_dis > M.TOL))),
    }
    thresholds = {
        "state_transition_residual_max": M.TOL,
        "settlement_balance_residual_max": M.TOL,
        "cross_day_continuity_max": M.TOL,
        "layer_equality_residual_max": M.TOL,
        "layer_equality_residual_relative_max": M.LAYER_TOL_RELATIVE,
        "layer_bound_violation_max": M.TOL,
    }
    failed = [
        name
        for name, tol in thresholds.items()
        if (not np.isfinite(values[name])) or values[name] > tol
    ]
    values["checks_failed"] = failed
    values["thresholds"] = thresholds
    return values

# -----
# 输入装载
# -----
def load_inputs(args: argparse.Namespace) -> dict[str, Any]:
    att2 = read_attachment2(_resolve(args.data2), expected_days=DAYS_FULL)
    att4 = read_attachment4_price(_resolve(args.data4), expected_days=DAYS_FULL)
    if att4.time_labels != att2.time_labels:
        raise InputValidationError("附件 4 与附件 2 的 144 个时间列标签不一致（相位不同）")
    if att4.dates != att2.dates:
        raise InputValidationError("附件 4 与附件 2 的日期序列不一致")
    att3 = read_attachment3(_resolve(args.data3), expected_days=DAYS_FULL) if args.data3 else None
    if att3 is not None and att3.dates != att2.dates:
        raise InputValidationError("附件 3 与附件 2 的日期序列不一致")
    return {"att2": att2, "att3": att3, "att4": att4}

def read_attachment1_price(path: Path) -> np.ndarray:
    """读取附件 1 的 144 点单日电价曲线（`C-ANCHOR-P03` 专用；只替换价格）。"""
    import openpyxl

    workbook = openpyxl.load_workbook(path, read_only=True, data_only=True)
    try:
        sheet = workbook[workbook.sheetnames[0]]
        rows = [row for row in sheet.iter_rows(values_only=True)]
    finally:
        workbook.close()
    if len(rows) != N + 1:
        raise InputValidationError(f"附件 1 行数 {len(rows)} != 1 + {N}")
    header = [" " if item is None else str(item).strip() for item in rows[0]]
    if header[1] != "电价":
        raise InputValidationError(f"附件 1 第 2 列表头不是「电价」: {header[1]!r}")
    price = np.array([float(row[1]) for row in rows[1:]], dtype=float)
    if price.shape != (N,) or not np.all(np.isfinite(price)) or np.any(price < 0):
        raise InputValidationError("附件 1 电价列形状或取值非法")
    return price

def build_decision_prices(price_act: np.ndarray, days: int, method: str = P.PRIMARY_METHOD):
    matrix = np.empty((days, N))
    fallbacks: list[dict[str, Any]] = []
    for day in range(days):

```



```

        item = P.predict(price_act, day, method)
        matrix[day] = np.asarray(item["price"], dtype=float)
        if item["fallback"]:
            fallbacks.append(
                {"day_index": day, "method": method, "marker": str(item["fallback"]),
                 "history_size": int(item["history_size"])}
            )
    return matrix, fallbacks

def seasonal_baselines(att2, days: int) -> dict[str, np.ndarray]:
    """未来日负荷/光伏的两个历史口径（都只用`≤ d-1`的信息）。"""
    dates = att2.dates
    months = np.array([int(text[5:7]) for text in dates])
    load = att2.load_kw[:days] * M.DELTA_T
    pv = att2.pv_kw[:days] * M.DELTA_T
    out = {key: np.zeros_like(load) for key in ("month_load", "month_pv", "recent_load", "recent_pv")}
    for day in range(days):
        same = np.where(months[:day] == months[day])[0]
        if same.size == 0:
            same = np.arange(day) if day > 0 else np.array([day])
        out["month_load"][day] = load[same].mean(axis=0)
        out["month_pv"][day] = pv[same].mean(axis=0)
        window = np.arange(max(0, day - SEASONAL_RECENT_DAYS), day)
        if window.size == 0:
            window = np.arange(day) if day > 0 else np.array([day])
        out["recent_load"][day] = load[window].mean(axis=0)
        out["recent_pv"][day] = pv[window].mean(axis=0)
    out["months"] = months
    return out

def make_chain_inputs(chain: str, att2, att3, att4, *, price_act: np.ndarray | None = None,
                     days: int = DAYS_FULL, decision_method: str = P.PRIMARY_METHOD,
                     forecast_basis: str = "month_mean",
                     decision_price: np.ndarray | None = None,
                     reference_seed: bool = False) -> dict[str, Any]:
    if price_act is None:
        price = np.asarray(att4.price[:days], dtype=float)
    else:
        price = np.asarray(price_act[:days], dtype=float)
    fallbacks: list[dict[str, Any]] = []
    if decision_price is not None:
        matrix = np.asarray(decision_price[:days], dtype=float)
    elif reference_seed:
        # `C-ANCHOR-P03` 专用: 为 `d = 2025-01-01` 提供「参考日」（价格 = 当天曲线）作为 `H_1`：
        # 使 `PF-PERSIST` 在该日也可用（否则回退为常量中性价 1.0，与 `M1` 的价格口径不同）。
        matrix = np.empty((days, N))
        for day in range(days):
            history = np.vstack([price[day], price[:day + 1]])
            item = P.predict(history, day + 1, P.PRIMARY_METHOD)
            matrix[day] = np.asarray(item["price"], dtype=float)
            if item["fallback"]:
                fallbacks.append({"day_index": day, "method": P.PRIMARY_METHOD,
                                 "marker": str(item["fallback"]), "history_size": int(item["history_size"])}
                                )
    else:
        matrix, fallbacks = build_decision_prices(price, days, decision_method)
    inputs: dict[str, Any] = {
        "chain": chain,
        "days": days,
        "price_act": price,
        "decision_price": matrix,
        "fallbacks": fallbacks,
        "load_energy": att2.load_kw[:days] * M.DELTA_T,
        "pv_act_energy": att2.pv_kw[:days] * M.DELTA_T,
        "forecast_kw": {},
        "forecast_energy": {},
        "seasonal": seasonal_baselines(att2, days),
        "forecast_basis": forecast_basis,
    }
    if chain == CHAIN_43:
        raw = {hour: np.vstack([M.downscale(att3.row(day, hour), hour) for day in range(days)])
                for hour in P.DECISION_HOURS}

```

```

        inputs["forecast_kw"] = raw
        inputs["forecast_energy"] = {hour: raw[hour] * M.DELTA_T for hour in P.DECISION_HOURS}
    return inputs

def _future_load_pv(inputs: dict[str, Any], day: int, basis: str,
                    horizon_days: int) -> tuple[np.ndarray, np.ndarray]:
    """返回未来 `H-1` 天的日负荷/光伏矩阵 (`(H-1, 144)`), 口径由 `basis` 决定。"""
    seasonal = inputs["seasonal"]
    key_load = "recent_load" if basis == "recent7" else "month_load"
    key_pv = "recent_pv" if basis == "recent7" else "month_pv"
    future = np.arange(day + 1, min(inputs["days"], day + max(horizon_days, 1)))
    if future.size == 0:
        return np.zeros((0, N)), np.zeros((0, N))
    return seasonal[key_load][future], seasonal[key_pv][future]

# -----
# S-RH: 窗口 LP (当天细粒度 + 未来日 1 小时块粒度)
# -----
def window_plan(
    *,
    day: int,
    t0: int,
    horizon_days: int,
    state_before: float,
    fine_price: np.ndarray,
    fine_pv: np.ndarray,
    fine_load: np.ndarray,
    committed_c: np.ndarray,
    committed_q: np.ndarray,
    committed_s: np.ndarray,
    committed_E: np.ndarray,
    future_load: np.ndarray,
    future_pv: np.ndarray,
    price_forward: np.ndarray,
    basis: str,
    time_limit_seconds: float,
    include_q_em: bool = False,
) -> dict[str, Any]:
    """在 `[t0, +H)` 上求解计划层 LP。
    变量序: `b | c | q_dis | s | E` (当天剩余 `n_fine = 144 - t0` 个时段; `include_q_em=True`
    时在该块末尾追加 `q_em`, 使 `4-2` 在 `t0 = 0, H = 1` 时与 `accepted` `solve_day_plan_42`
    的矩阵**逐元素相同**) 后接未来日的 1 小时块变量 `b_f | c_f | q_dis_f | s_f | E_f`
    (`n_future_hours = 24(H-1)`)。`t0` 之前的时段以**等式固定**为已提交值。

    **run003 口径修正 (plan_v003.md §2)**: 两条链的 S-RH 计划窗口一律 `t0 = 0` (`4-3` 的
    计划层同样是 `0:00` 对全天决策、只提交前 `COMMIT_BLOCK` 个时段); 旧版对 `4-3` 传
    `t0 = COMMIT_BLOCK = 36` 却把「已提交前缀」填为零向量, 与 `E ≥ 1200` 的下界直接冲突,
    导致 `H = 1` 的窗口 LP 恒为 infeasible (`status = 2`)。
    """
    n_fine = N - t0
    n_future = int(future_load.shape[0]) * 24
    horizon_effective = 1 + n_future // 24
    has_future = n_future > 0
    fine_block = 6 if include_q_em else 5
    size = fine_block * n_fine + (5 * n_future if has_future else 0)

    b_off = 0
    c_off = n_fine
    q_off = 2 * n_fine
    s_off = 3 * n_fine
    e_off = 4 * n_fine
    qe_off = 5 * n_fine if include_q_em else 0
    if has_future:
        fb_off = fine_block * n_fine
        fc_off = fb_off + n_future
        fq_off = fb_off + 2 * n_future
        fs_off = fb_off + 3 * n_future
        fe_off = fb_off + 4 * n_future
    else:
        fb_off = fc_off = fq_off = fs_off = fe_off = 0

```

```

objective = np.zeros(size)
objective[b_off : b_off + n_fine] = fine_price[t0:]
if include_q_em:
    # 与 accepted `solve_day_plan_42` 的 `ALPHA_EM.price` 项逐字对齐 (`q_em` 变量必须保留)
    objective[qe_off : qe_off + n_fine] = M.ALPHA_EM * fine_price[t0:]
if has_future:
    objective[fb_off : fb_off + n_future] = price_forward

lb = np.zeros(size)
ub = np.full(size, np.inf)
ub[c_off : c_off + n_fine] = M.C_CAP
ub[q_off : q_off + n_fine] = M.Q_CAP
ub[s_off : s_off + n_fine] = np.maximum(0.0, fine_pv[t0:] - fine_load[t0:])
lb[e_off : e_off + n_fine] = M.E_MIN
ub[e_off : e_off + n_fine] = M.E_MAX
if include_q_em:
    lb[qe_off : qe_off + n_fine] = 0.0 # ub 已为 +inf
if t0 > 0:
    lb[b_off : b_off + t0] = 0.0
    ub[b_off : b_off + t0] = 0.0
    # 固定前 t0 个时段为已提交值 (用等式行, 见下)
if has_future:
    hours = np.arange(n_future)
    d_idx = hours // 24
    h_idx = hours % 24
    block_load = future_load.reshape(future_load.shape[0], 24, 6).sum(axis=2)[d_idx, h_idx]
    block_pv = future_pv.reshape(future_pv.shape[0], 24, 6).sum(axis=2)[d_idx, h_idx]
    ub[fc_off : fc_off + n_future] = M.C_CAP * 6.0
    ub[fq_off : fq_off + n_future] = M.Q_CAP * 6.0
    ub[fs_off : fs_off + n_future] = np.maximum(0.0, block_pv - block_load)
    lb[fe_off : fe_off + n_future] = M.E_MIN
    ub[fe_off : fe_off + n_future] = M.E_MAX

# 等式: 前 t0 行固定提交值; 随后为当天的层内平衡 + 状态转移 (含未来块)
eq_rows: list[np.ndarray] = []
eq_cols: list[np.ndarray] = []
eq_vals: list[np.ndarray] = []
rhs: list[float] = []

# (1) 固定已提交时段 (b/c/s/E) 为已提交值 (用等式行, 保证状态链一致)
if t0 > 0:
    rows_t0 = np.arange(t0)
    for offset, values in (
        (b_off, committed_q[:t0]),
        (c_off, committed_c[:t0]),
        (s_off, committed_s[:t0]),
        (e_off, committed_E[:t0]),
    ):
        eq_rows.append(rows_t0)
        eq_cols.append(offset + rows_t0)
        eq_vals.append(np.ones(t0))
        rhs.extend(float(v) for v in values)
    # q_dis 用 0 界固定 (4-3 的 q_dis 由调整层给出, 窗口不重优化已提交时段)
    ub[q_off : q_off + t0] = 0.0

base_row = len(rhs)
tau = np.arange(n_fine, dtype=np.int64)
# (2) 当天层内平衡 (t0..143)
eq_rows.append(base_row + tau)
eq_cols.append(b_off + tau)
eq_vals.append(np.ones(n_fine))
eq_rows.append(base_row + tau)
eq_cols.append(q_off + tau)
eq_vals.append(np.ones(n_fine))
eq_rows.append(base_row + tau)
eq_cols.append(c_off + tau)
eq_vals.append(-np.ones(n_fine))
eq_rows.append(base_row + tau)
eq_cols.append(s_off + tau)
eq_vals.append(-np.ones(n_fine))
if include_q_em:
    eq_rows.append(base_row + tau)
    eq_cols.append(qe_off + tau)

```

```

eq_vals.append(np.ones(n_fine))
rhs.extend(float(v) for v in (fine_load - fine_pv)[t0:])
# (3) 状态转移:  $E_j - \eta c_j + q_{dis,j}/\eta - E_{j-1} = 0$  ( $j = 0$  的  $E_{j-1}$  换为  $state\_before$ )
t_rows = base_row + n_fine + tau
eq_rows.append(t_rows)
eq_cols.append(e_off + tau)
eq_vals.append(np.ones(n_fine))
eq_rows.append(t_rows)
eq_cols.append(c_off + tau)
eq_vals.append(-M.ETA_CH * np.ones(n_fine))
eq_rows.append(t_rows)
eq_cols.append(q_off + tau)
eq_vals.append((1.0 / M.ETA_DIS) * np.ones(n_fine))
if n_fine > 1:
    eq_rows.append(t_rows[1:])
    eq_cols.append(e_off + tau[:-1])
    eq_vals.append(-np.ones(n_fine - 1))
rhs.append(float(state_before))
rhs.extend([0.0] * (n_fine - 1))
if has_future:
    hours = np.arange(n_future, dtype=np.int64)
    f_bal_rows = base_row + 2 * n_fine + hours
    # 未来块平衡:
    eq_rows.append(f_bal_rows)
    eq_cols.append(fb_off + hours)
    eq_vals.append(np.ones(n_future))
    eq_rows.append(f_bal_rows)
    eq_cols.append(fq_off + hours)
    eq_vals.append(np.ones(n_future))
    eq_rows.append(f_bal_rows)
    eq_cols.append(fc_off + hours)
    eq_vals.append(-np.ones(n_future))
    eq_rows.append(f_bal_rows)
    eq_cols.append(fs_off + hours)
    eq_vals.append(-np.ones(n_future))
    d_idx = hours // 24
    h_idx = hours % 24
    block_load = future_load.reshape(future_load.shape[0], 24, 6).sum(axis=2)[d_idx, h_idx]
    block_pv = future_pv.reshape(future_pv.shape[0], 24, 6).sum(axis=2)[d_idx, h_idx]
    rhs.extend(float(v) for v in (block_load - block_pv))
    # 未来块状态转移 (1 小时步; 块内 c 为 6 个 10 分钟之和)
    ft_rows = base_row + 2 * n_fine + n_future + hours
    eq_rows.append(ft_rows)
    eq_cols.append(fe_off + hours)
    eq_vals.append(np.ones(n_future))
    eq_rows.append(ft_rows)
    eq_cols.append(fc_off + hours)
    eq_vals.append(-M.ETA_CH * np.ones(n_future))
    eq_rows.append(ft_rows)
    eq_cols.append(fq_off + hours)
    eq_vals.append((1.0 / M.ETA_DIS) * np.ones(n_future))
    if n_future > 1:
        eq_rows.append(ft_rows[1:])
        eq_cols.append(fe_off + hours[:-1])
        eq_vals.append(-np.ones(n_future - 1))
    if n_fine > 0:
        eq_rows.append(ft_rows[:1])
        eq_cols.append(np.array([e_off + n_fine - 1]))
        eq_vals.append(np.array([-1.0]))
    rhs.extend([0.0] * n_future)

n_rows = len(rhs)
a_eq = coo_matrix(
    (np.concatenate(eq_vals), (np.concatenate(eq_rows), np.concatenate(eq_cols))), shape=(n_rows, size)
).tocsr()
bounds = np.stack([lb, ub], axis=1)
# **必须复用 AS21 的共享求解器** ('T7-5'): 否则同一最优面上的不同解会使 'H = 1' 无法
# 逐位复现主口径 ('C3' 闸门), 且会污染 'H' 的单调性判据。
# 次目标与  $\epsilon$  尺度**逐字对齐主口径的层定义** (' $\Sigma(c+q_{dis})$ '、'throughput_scale(144)').
throughput = np.zeros(size)
throughput[c_off : c_off + n_fine] = 1.0
throughput[q_off : q_off + n_fine] = 1.0
if has_future:

```

```

        throughput[fc_off : fc_off + n_future] = 1.0 / 6.0
        throughput[fq_off : fq_off + n_future] = 1.0 / 6.0
    result, record, tiebreak = M._solve_with_tiebreak(
        primary_objective=objective,
        throughput_objective=throughput,
        scale=M.throughput_scale(N),
        a_eq=a_eq,
        b_eq=np.asarray(rhs, dtype=float),
        a_ub=None,
        b_ub=None,
        bounds=bounds,
        layer="srh_window",
        day=day,
        hour=0,
        boundary_index=5 * n_fine - 1,
        time_limit_seconds=time_limit_seconds,
    )
    seconds = float(record.seconds)
    if result.x is None or int(record.status) != 0:
        raise M.LayerFailure(
            f"S-RH 窗口 LP 未达最优 (day={day}, t0={t0}, H={horizon_days}, status={record.status})",
            day=day, hour=0, status=int(record.status),
        )
    x = np.asarray(result.x, dtype=float)
    return {
        "b": x[b_off : b_off + n_fine],
        "c": x[c_off : c_off + n_fine],
        "q_dis": x[q_off : q_off + n_fine],
        "s": x[s_off : s_off + n_fine],
        "E": x[e_off : e_off + n_fine],
        "q_em": (x[qe_off : qe_off + n_fine] if include_q_em else None),
        "objective": float(np.dot(objective, x)),
        "seconds": seconds,
        "variables": int(size),
        "equality_rows": int(n_rows),
        "future_days": int(max(horizon_effective - 1, 0)),
        "horizon_requested_days": int(horizon_days),
        "horizon_effective_days": int(horizon_effective),
        "terminal_window_truncated": bool(horizon_effective < horizon_days),
        "granularity": "current_day_10min + future_days_1hour_block",
        "future_load_pv_basis": basis,
        "price_forward_basis": "PF-PERSIST (p^{act}_{d-1,·}, 只用 ≤ d-1 的历史)",
        "future_price_used_in_commitment": False,
        "tiebreak": {
            "committed_solution": tiebreak.committed_solution,
            "primary_relative_change": float(tiebreak.primary_relative_change),
            "throughput_kwh": float(tiebreak.throughput_kwh),
            "degeneracy_degree": int(tiebreak.degeneracy_degree),
        },
    },
}

def run_rh(chain: str, inputs: dict[str, Any], horizon_days: int, *, time_limit_seconds: float,
          budget: Budget) -> dict[str, Any]:
    days = inputs["days"]
    price_act = inputs["price_act"]
    decision_price = inputs["decision_price"]
    load = inputs["load_energy"]
    pv_act = inputs["pv_act_energy"]
    basis = inputs["forecast_basis"]
    shape = (days, N)
    plan_b = np.zeros(shape)
    plan_c = np.zeros(shape)
    plan_q_dis = np.zeros(shape)
    plan_s = np.zeros(shape)
    plan_E = np.zeros(shape)
    plan_q_em = np.zeros(shape)
    q = np.zeros(shape)
    c = np.zeros(shape)
    q_dis = np.zeros(shape)
    state = np.zeros(shape)
    price_fc = np.zeros(shape)
    kappa_records: list[dict[str, Any]] = []

```

```

windows: list[dict[str, Any]] = []
layer_seconds: dict[str, float] = {"plan": 0.0, "adjustment6": 0.0, "adjustment12": 0.0, "adjustment18": 0.0}
lp_solves = 0
e_prev = M.E_INIT

for day in range(days):
    budget.check(f"S-RH({chain}) 墙钟预算耗尽: 已完成 {day}/{days} 天")
    t0 = 0
    include_q_em = chain == CHAIN_42
    fine_pv = pv_act[day] if chain == CHAIN_42 else inputs["forecast_energy"][0][day]
    future_load, future_pv = _future_load_pv(inputs, day, basis, horizon_days)
    lag_price = price_act[day - 1] if day - 1 >= 0 else P.fallback_price()
    n_future = 24 * len(future_load)
    price_forward = (np.tile(lag_price.reshape(-1, 24, 6).mean(axis=2), len(future_load))
                     if n_future else np.zeros(0))
    window = window_plan(
        day=day, t0=t0, horizon_days=horizon_days, state_before=e_prev,
        fine_price=decision_price[day], fine_pv=fine_pv, fine_load=load[day],
        committed_c=plan_c[day], committed_q=q[day], committed_s=plan_s[day], committed_E=plan_E[day],
        future_load=future_load, future_pv=future_pv, price_forward=price_forward,
        basis=basis, time_limit_seconds=time_limit_seconds, include_q_em=include_q_em,
    )
    budget.record(f"rh_{chain}_H{horizon_days}_plan_day{day}", window["seconds"])
    layer_seconds["plan"] += window["seconds"]
    lp_solves += 1
    # 计划层变量**全量**落盘 (与 accepted 主口径一致: `plan_*` 记录整日计划,
    # 只有 `4-3` 的前 `COMMIT_BLOCK` 个时段进入提交量 `q/c/q_dis/state`:
    # 调整层的偏差结算以整日 `plan_b` 为基准, 故 `plan_b` 的尾部**不得**留零)。
    plan_b[day] = window["b"]
    plan_c[day] = window["c"]
    plan_q_dis[day] = window["q_dis"]
    plan_s[day] = window["s"]
    plan_E[day] = window["E"]
    if window.get("q_em") is not None:
        plan_q_em[day] = window["q_em"]
    commit = slice(0, M.COMMIT_BLOCK) if chain == CHAIN_43 else slice(0, N)
    q[day, commit] = plan_b[day, commit]
    c[day, commit] = plan_c[day, commit]
    q_dis[day, commit] = plan_q_dis[day, commit]
    state[day, commit] = plan_E[day, commit]
    windows.append(
        {k: window[k] for k in ("objective", "seconds", "variables", "equality_rows", "future_days",
                                "horizon_requested_days", "horizon_effective_days",
                                "terminal_window_truncated", "granularity", "future_load_pv_basis",
                                "price_forward_basis")})
)
if chain == CHAIN_43:
    schedule = P.kappa_schedule(price_act, day)
    kappas = {int(key): float(value) for key, value in schedule["kappa"].items()}
    kappa_records.extend(schedule["records"])
    price_fc[day] = P.belief_price(price_act, day, kappas)
    for hour in (6, 12, 18):
        budget.check(f"S-RH(4-3) 墙钟预算耗尽: day={day}, hour={hour}")
        layer_price = P.layer_price(price_act, day, hour, float(kappas[hour]))
        layer, record, _ = M.solve_adjustment_layer_43(
            hour=hour, price=layer_price, load_energy=load[day],
            pv_fc_energy=inputs["forecast_energy"][hour][day], plan_b=plan_b[day],
            e_start=float(state[day, 6 * hour - 1]), time_limit_seconds=time_limit_seconds, day=day,
        )
        if record.status != 0 or not layer:
            raise M.LayerFailure(
                f"S-RH(4-3) 调整层未达最优 (day={day}, hour={hour}, status={record.status})",
                day=day, hour=hour, status=int(record.status),
            )
        layer_seconds[f"adjustment{hour}"] += float(record.seconds)
        lp_solves += 1
        slot = slice(6 * hour, 6 * hour + M.COMMIT_BLOCK)
        q[day, slot] = layer["q"][0:M.COMMIT_BLOCK]
        c[day, slot] = layer["c"][0:M.COMMIT_BLOCK]
        q_dis[day, slot] = layer["q_dis"][0:M.COMMIT_BLOCK]
        state[day, slot] = layer["E"][0:M.COMMIT_BLOCK]
    else:
        price_fc[day] = decision_price[day]

```

```

e_prev = float(state[day, -1])

residual_all = q + q_dis + pv_act - load - c
result = M.ChainResult(
    chain=chain, days=days, price_act=price_act, price_fc=price_fc, decision_price=decision_price,
    load_energy=load, pv_act_energy=pv_act, plan_b=plan_b, q=q, c=c, q_dis=q_dis, E=state,
    q_em=np.maximum(-residual_all, 0.0), s_settle=np.maximum(residual_all, 0.0),
    plan_c=plan_c, plan_q_dis=plan_q_dis, plan_s=plan_s, plan_E=plan_E, plan_q_em=plan_q_em,
    layer_records=[], tiebreak_records=[], kappa_records=kappa_records,
    layer_pv_energy={({hour: inputs["forecast_energy"][hour] for hour in P.DECISION_HOURS}
                      if chain == CHAIN_43 else {0: pv_act})),
)
return {
    "result": result,
    "windows": windows,
    "solver_seconds": float(sum(item["seconds"] for item in windows) + sum(layer_seconds.values())),
    "layer_seconds": {key: round(value, 6) for key, value in layer_seconds.items()},
    "lp_solves": lp_solves,
    "max_variables": int(max(item["variables"] for item in windows)),
}

# -----
# S-VAR: 两阶段随机 (24 场景, 确定性等价)
# -----
def build_scenarios(price_act: np.ndarray, day: int, count: int = SVAR_SCENARIOS) -> dict[str, Any]:
    available = int(np.asarray(price_act).shape[0])
    pool = np.array([d for d in range(min(day, available)) if d % 7 == day % 7], dtype=int)
    pool_kind = "same_weekday_type"
    if pool.size == 0 or pool.size < count:
        pool = np.arange(min(day, available), dtype=int)
        pool_kind = "all_prior_days" if pool.size >= count else "short_history_reused"
    with_replacement = bool(pool.size < count)
    idx = pool[np.floor(np.arange(count) * pool.size / count).astype(int)] if pool.size else np.zeros(count, dtype=int)
    return {
        "day_index": int(day),
        "count": int(count),
        "pool_kind": pool_kind,
        "pool_size": int(pool.size),
        "with_replacement": with_replacement,
        "source_day_indices": [int(item) for item in idx],
        "lookahead_free": bool(np.all(idx < day)),
        "prices": price_act[idx] if pool.size else np.zeros((count, N)),
    }

def _svar_common_equalities(s_count: int, offsets: list[tuple[int, ...]], load: np.ndarray, pv_act: np.ndarray,
                           e_start: float, size: int) -> tuple[csr_matrix, np.ndarray]:
    """逐场景构造 2 × N 条等式 (每个场景占**独立**的行块 [2Ns, 2Ns + 2N])。

    **run003 修正 (plan_v003.md §2)**: 旧版对每个场景都复用行号 `0..2N-1`, `coo_matrix` 把
    不同场景的系数**求和**到同一行, 而 `b_eq` 仍是 `2N·s_count` 长度 ⇒ 第 `2N` 行之后全为零行
    配非零右端, `4-3` 的 S-VAR 确定性等价 LP **恒 infeasible** (`status = 2`)。
    """
    tau = np.arange(N, dtype=np.int64)
    rows: list[np.ndarray] = []
    cols: list[np.ndarray] = []
    vals: list[np.ndarray] = []
    rhs: list[np.ndarray] = []
    for s, offset in enumerate(offsets):
        q_off, c_off, qd_off, sp_off, e_off = offset[:5]
        row0 = 2 * N * s
        rows += [row0 + tau, row0 + tau, row0 + tau, row0 + tau]
        cols += [q_off + tau, qd_off + tau, c_off + tau, sp_off + tau]
        vals += [np.ones(N), np.ones(N), -np.ones(N), -np.ones(N)]
        rows += [row0 + N + tau, row0 + N + tau, row0 + N + tau[1:], row0 + N + tau]
        cols += [e_off + tau, c_off + tau, e_off + tau[1:] - 1, qd_off + tau]
        vals += [np.ones(N), -M.ETA_CH * np.ones(N), -np.ones(N - 1), (1.0 / M.ETA_DIS) * np.ones(N)]
        rhs.append(np.concatenate([load - pv_act, np.concatenate([e_start, np.zeros(N - 1)])]))
    a_eq = coo_matrix(
        (np.concatenate(vals), (np.concatenate(rows), np.concatenate(cols))), shape=(2 * N * s_count, size)
    ).tocsr()
    return a_eq, np.concatenate(rhs)

```

```

def _svar42_equivalent(scenario: dict[str, Any], *, load: np.ndarray, pv_act: np.ndarray, e_start: float,
                      time_limit_seconds: float) -> dict[str, Any]:
    """链 4-2 的 S-VAR 确定性等价: 第一阶段 `b` 共用; 第二阶段 `c/q_dis/s/q_em/E`。
    变量序: `b(144)` | [每场景 c, q_dis, s, q_em, E]` (每场景 `5 × 144`)。
    平衡式 `b + q_dis + q_em - c - s = L·Δt - PV·Δt`; 状态转移 `E_j - E_{j-1} - η c_j + q_dis_j/η = 0`。
    """
    s_count = scenario["count"]
    prices = scenario["prices"]
    per_scenario_block = 5 * N
    size = N + per_scenario_block * s_count
    objective = np.zeros(size)
    objective[0:N] = prices.mean(axis=0)
    lb = np.zeros(size)
    ub = np.full(size, np.inf)
    lb[0:N] = 0.0
    ub[0:N] = np.inf
    offsets: list[tuple[int, int, int, int, int, int]] = []
    for s in range(s_count):
        base = N + s * per_scenario_block
        c_off = base
        qd_off = base + N
        sp_off = base + 2 * N
        qe_off = base + 3 * N
        e_off = base + 4 * N
        offsets.append((c_off, qd_off, sp_off, qe_off, e_off))
        ub[c_off : c_off + N] = M.C_CAP
        ub[qd_off : qd_off + N] = M.Q_CAP
        ub[sp_off : sp_off + N] = np.maximum(0.0, pv_act - load)
        ub[qe_off : qe_off + N] = np.inf
        lb[e_off : e_off + N] = M.E_MIN
        ub[e_off : e_off + N] = M.E_MAX
        objective[qe_off : qe_off + N] = M.ALPHA_EM * prices[s] / s_count
    tau = np.arange(N, dtype=np.int64)
    rows: list[np.ndarray] = []
    cols: list[np.ndarray] = []
    vals: list[np.ndarray] = []
    rhs: list[np.ndarray] = []
    for s in range(s_count):
        c_off, qd_off, sp_off, qe_off, e_off = offsets[s]
        row0 = 2 * N * s
        # 平衡: b + q_dis + q_em - c - s = L·Δt - PV·Δt
        rows += [row0 + tau, row0 + tau, row0 + tau, row0 + tau, row0 + tau]
        cols += [tau, qd_off + tau, qe_off + tau, c_off + tau, sp_off + tau]
        vals += [np.ones(N), np.ones(N), np.ones(N), -np.ones(N), -np.ones(N)]
        # 状态转移 (行号 `row0 + N + tau`: 同一行承载 E_{j-1} 与 E_j)
        rows += [row0 + N + tau, row0 + N + tau, row0 + N + tau[1:], row0 + N + tau]
        cols += [e_off + tau, c_off + tau, e_off + tau[1:] - 1, qd_off + tau]
        vals += [np.ones(N), -M.ETA_CH * np.ones(N), -np.ones(N - 1), (1.0 / M.ETA_DIS) * np.ones(N)]
        rhs.append(np.concatenate([load - pv_act, np.concatenate([e_start, np.zeros(N - 1)])]))
    a_eq = coo_matrix(
        (np.concatenate(vals), (np.concatenate(rows), np.concatenate(cols))), shape=(2 * N * s_count, size)
    ).tocsr()
    bounds = np.stack([lb, ub], axis=1)
    b_eq_vec = np.concatenate(rhs)
    started = time.perf_counter()
    res = linprog(objective, A_eq=a_eq, b_eq=b_eq_vec, bounds=bounds, method="highs",
                  options={"time_limit": float(time_limit_seconds), "presolve": True})
    seconds = time.perf_counter() - started
    if res.x is None:
        raise M.LayerFailure(f"S-VAR(4-2) 确定性等价 LP 未达最优 (status={res.status})",
                             day=-1, hour=-1, status=int(res.status))
    x = np.asarray(res.x, dtype=float)
    b = x[0:N]
    per_scenario = []
    for s in range(s_count):
        c_off, qd_off, sp_off, qe_off, e_off = offsets[s]
        c_s = x[c_off : c_off + N]
        qd_s = x[qd_off : qd_off + N]
        qe_s = x[qe_off : qe_off + N]
        e_s = x[e_off : e_off + N]
        plan = float(np.sum(prices[s] * b))

```



```

em = float(np.sum(M.ALPHA_EM * prices[s] * qe_s))
per_scenario.append(
    {
        "scenario": s,
        "source_day_index": int(scenario["source_day_indices"][s]),
        "cost_plan_yuan": plan,
        "cost_adj_yuan": 0.0,
        "cost_em_yuan": em,
        "cost_total_yuan": plan + em,
        "sum_q_em_kwh": float(np.sum(qe_s)),
        "sum_charge_kwh": float(np.sum(c_s)),
        "sum_discharge_kwh": float(np.sum(qd_s)),
        "state_end_kwh": float(e_s[-1]),
    }
)
)
packed = _pack_svar(b, per_scenario, res, seconds, size, int(a_eq.shape[0]), 0)
packed["residuals"] = _lp_residuals(x=x, a_eq=a_eq, b_eq=b_eq_vec, bounds=bounds)
return packed

def _svar43_equivalent(scenario: dict[str, Any], *, load: np.ndarray, pv_act: np.ndarray, e_start: float,
                       time_limit_seconds: float) -> dict[str, Any]:
    """链 4-3 的 S-VAR 确定性等价: `b` 共用: `q` (最终量)、`u`/`u-`、`c`/`q_dis`/`E`/`q_em` 按场景。"""
    s_count = scenario["count"]
    prices = scenario["prices"]
    n_core = 5 * N * s_count
    n_extra = 3 * N * s_count
    total = N + n_core + n_extra
    objective = np.zeros(total)
    objective[0:N] = prices.mean(axis=0)
    lb = np.zeros(total)
    ub = np.full(total, np.inf)
    offsets: list[tuple[int, ...]] = []
    for s in range(s_count):
        base = N + s * 5 * N
        q_off, c_off, qd_off, sp_off, e_off = base, base + N, base + 2 * N, base + 3 * N, base + 4 * N
        offsets.append((q_off, c_off, qd_off, sp_off, e_off))
        ub[c_off : c_off + N] = M.C_CAP
        ub[qd_off : qd_off + N] = M.Q_CAP
        ub[sp_off : sp_off + N] = np.maximum(0.0, pv_act - load)
        lb[e_off : e_off + N] = M.E_MIN
        ub[e_off : e_off + N] = M.E_MAX
    up_base = N + n_core
    um_base = up_base + N * s_count
    qe_base = um_base + N * s_count
    for s in range(s_count):
        objective[up_base + s * N : up_base + (s + 1) * N] = prices[s] * M.BETA_DEF / s_count
        objective[um_base + s * N : um_base + (s + 1) * N] = prices[s] * M.BETA_OVER / s_count
        objective[qe_base + s * N : qe_base + (s + 1) * N] = M.ALPHA_EM * prices[s] / s_count
    a_eq, b_eq = _svar_common_equalities(s_count, offsets, load, pv_act, e_start, total)
    # 追加 `q_em` 到层内平衡:  $q + q_{dis} - c - s + q_{em} = L \cdot \Delta t - PV \cdot \Delta t$ 
    tau = np.arange(N, dtype=np.int64)
    extra_rows: list[np.ndarray] = []
    extra_cols: list[np.ndarray] = []
    extra_vals: list[np.ndarray] = []
    for s in range(s_count):
        row0 = 2 * N * s
        extra_rows.append(row0 + tau)
        extra_cols.append(qe_base + s * N + tau)
        extra_vals.append(np.ones(N))
    a_eq = (a_eq + coo_matrix((np.concatenate(extra_vals),
                                   (np.concatenate(extra_rows), np.concatenate(extra_cols))),
                                   shape=(2 * N * s_count, total))).tocsr()

    # 不等式 (**run003 修正, plan_v003.md §2**): 必须与 accepted
    # `solve_adjustment_layer_43` / formulation `(AD-3)` 的方向**逐字一致**, 且**逐时段一行**,:
    #  $u^+ \geq b - q$  (计划缺额, 系数  $\beta_{def} = 0.5$ ) ;  $u^- \geq q - b$  (超计划购电, 系数  $\beta_{over} = 1.5$ ) 。
    # 旧版两处都错: (i) 把两者写反 ( $u^+ \geq q - b$ 、 $u^- \geq b - q$ )  $\Rightarrow$   $0.5 \times / 1.5 \times$  两段互换;
    # (ii) 每个场景的 N 个时段共用**同一行** (整数行号), 把逐时段约束聚合成一条和式约束,
    # 且行数与 `b_ub` 长度不一致 (linprog 直接报 `b_ub must be a 1-D array`) 。
    ub_rows: list[np.ndarray] = []
    ub_cols: list[np.ndarray] = []
    ub_vals: list[np.ndarray] = []
    for s in range(s_count):

```

```

q_off = offsets[s][0]
up = up_base + s * N
um = um_base + s * N
row0 = 2 * N * s
#  $b - q - u^+ \leq 0 \Leftrightarrow u^+ \geq b - q$  (计划缺额,  $\beta_{\text{def}}$ )
ub_rows += [row0 + tau, row0 + tau, row0 + tau]
ub_cols += [tau, q_off + tau, up + tau]
ub_vals += [np.ones(N), -np.ones(N), -np.ones(N)]
#  $q - b - u^- \leq 0 \Leftrightarrow u^- \geq q - b$  (超计划,  $\beta_{\text{over}}$ )
ub_rows += [row0 + N + tau, row0 + N + tau, row0 + N + tau]
ub_cols += [q_off + tau, tau, um + tau]
ub_vals += [np.ones(N), -np.ones(N), -np.ones(N)]
ub_rhs = np.zeros(2 * N * s_count)
a_ub = coo_matrix((np.concatenate(ub_vals), (np.concatenate(ub_rows), np.concatenate(ub_cols))),
                 shape=(2 * N * s_count, total)).tocsr()
bounds = np.stack([lb, ub], axis=1)
started = time.perf_counter()
res = linprog(objective, A_eq=a_eq, b_eq=b_eq, A_ub=a_ub, b_ub=ub_rhs, bounds=bounds,
              method="highs", options={"time_limit": float(time_limit_seconds), "presolve": True})
seconds = time.perf_counter() - started
if res.x is None:
    raise M.LayerFailure(f"S-VAR(4-3) 确定性等价 LP 未达最优 (status={res.status})",
                        day=-1, hour=-1, status=int(res.status))
x = np.asarray(res.x, dtype=float)
b = x[0:N]
per_scenario = []
for s in range(s_count):
    q_off = offsets[s][0]
    q_s = x[q_off : q_off + N]
    up_s = x[up_base + s * N : up_base + (s + 1) * N]
    um_s = x[um_base + s * N : um_base + (s + 1) * N]
    qe_s = x[qe_base + s * N : qe_base + (s + 1) * N]
    plan = float(np.sum(prices[s] * b))
    adj = float(np.sum(prices[s] * (M.BETA_DEF * up_s + M.BETA_OVER * um_s)))
    em = float(np.sum(M.ALPHA_EM * prices[s] * qe_s))
    per_scenario.append(
        {
            "scenario": s,
            "source_day_index": int(scenario["source_day_indices"][s]),
            "cost_plan_yuan": plan,
            "cost_adj_yuan": adj,
            "cost_em_yuan": em,
            "cost_total_yuan": plan + adj + em,
            "sum_q_em_kwh": float(np.sum(qe_s)),
            "sum_purchase_kwh": float(np.sum(q_s)),
        }
    )
packed = _pack_svar(b, per_scenario, res, seconds, total, int(a_eq.shape[0]), int(a_ub.shape[0]))
packed["residuals"] = _lp_residuals(x=x, a_eq=a_eq, b_eq=b_eq, a_ub=a_ub,
                                   b_ub=ub_rhs, bounds=bounds)
return packed

def _pack_svar(b, per_scenario, res, seconds, variables, equality_rows, inequality_rows) -> dict[str, Any]:
    totals = [item["cost_total_yuan"] for item in per_scenario]
    return {
        "b": b,
        "per_scenario": per_scenario,
        "expected_cost_total_yuan": float(np.mean(totals)),
        "expected_cost_plan_yuan": float(np.mean([item["cost_plan_yuan"] for item in per_scenario])),
        "expected_cost_adj_yuan": float(np.mean([item["cost_adj_yuan"] for item in per_scenario])),
        "expected_cost_em_yuan": float(np.mean([item["cost_em_yuan"] for item in per_scenario])),
        "scenario_cost_std_yuan": float(np.std(totals)),
        "scenario_cost_min_yuan": float(np.min(totals)),
        "scenario_cost_max_yuan": float(np.max(totals)),
        "objective_yuan": float(res.fun),
        "seconds": float(seconds),
        "variables": int(variables),
        "equality_rows": int(equality_rows),
        "inequality_rows": int(inequality_rows),
        "lp_solves": 1,
    }

```

```

def _lp_residuals(*, x: np.ndarray, a_eq: np.ndarray, a_ub=None, b_ub=None,
                  bounds: np.ndarray | None = None) -> dict[str, float]:
    """S-VAR 确定性等价的**约束满足度证据**（预注册判据 `C8` 的逐 case 残差）。

    旧版只把 S-VAR 的求解状态写进 `solver_status`，未给层等式/不等式/边界残差，使 `C8`
    对这两个对照无法评估；本轮补齐（run003, plan_v003.md §2）。
    """
    eq = float(np.max(np.abs(np.asarray(a_eq @ x).ravel() - np.asarray(b_eq).ravel())) if a_eq.shape[0] else 0.0)
    if a_ub is not None and a_ub.shape[0]:
        iq = float(np.max(np.maximum(np.asarray(a_ub @ x).ravel() - np.asarray(b_ub).ravel(), 0.0)))
    else:
        iq = 0.0
    if bounds is None:
        lo = hi = 0.0
    else:
        lo = float(np.max(np.maximum(bounds[:, 0] - x, 0.0)))
        hi = float(np.max(np.maximum(x - bounds[:, 1], 0.0)))
    worst = max(eq, iq, lo, hi)
    return {
        "equality_residual_max": eq,
        "inequality_residual_max": iq,
        "bound_lower_violation_max": lo,
        "bound_upper_violation_max": hi,
        "worst_residual": float(worst),
        "pass": bool(np.isfinite(worst) and worst <= TOL_STATE_ABS),
    }

def _svar_checks(cases: list[dict[str, Any]]) -> dict[str, Any]:
    """把逐代表日/逐场景的残差聚合成 case 级 `checks`（供 `_walk` 汇总进 `checks_failed`）。"""
    worst = {
        key: max((float(item["residuals"][key]) for item in cases if "residuals" in item), default=0.0)
        for key in ("equality_residual_max", "inequality_residual_max",
                   "bound_lower_violation_max", "bound_upper_violation_max")
    }
    failed = [key for key, value in worst.items() if value > TOL_STATE_ABS]
    return {**worst, "threshold": TOL_STATE_ABS, "checks_failed": failed}

def svar_rh_case(inputs: dict[str, Any], scenario: dict[str, Any], day_index: int, horizon_days: int,
                 e_start: float, time_limit_seconds: float) -> dict[str, Any]:
    """S-VAR-RH（仅 `4-2`）：第一阶段 `b` 由「场景均值价 + 窗口前瞻」确定，再逐场景结算。"""
    s_count = scenario["count"]
    prices = scenario["prices"]
    load = inputs["load_energy"][day_index]
    pv_act = inputs["pv_act_energy"][day_index]
    future_load, future_pv = _future_load_pv(inputs, day_index, inputs["forecast_basis"], horizon_days)
    lag_price = inputs["price_act"][day_index - 1] if day_index - 1 >= 0 else P.fallback_price()
    started = time.perf_counter()
    window = window_plan(
        day=day_index, t0=0, horizon_days=horizon_days, state_before=e_start,
        fine_price=prices.mean(axis=0), fine_pv=pv_act, fine_load=load,
        committed_c=np.zeros(N), committed_q=np.zeros(N), committed_s=np.zeros(N), committed_E=np.zeros(N),
        future_load=future_load, future_pv=future_pv,
        price_forward=np.tile(lag_price.reshape(-1, 24, 6).mean(axis=2), max(len(future_load), 0)),
        basis=inputs["forecast_basis"], time_limit_seconds=time_limit_seconds,
    )
    b = window["b"]
    c_s = window["c"]
    qd_s = window["q_dis"]
    residual = b + qd_s + pv_act - load - c_s
    q_em = np.maximum(-residual, 0.0)
    per_scenario = []
    for s in range(s_count):
        plan = float(np.sum(prices[s] * b))
        em = float(np.sum(M.ALPHA_EM * prices[s] * q_em))
        per_scenario.append(
            {
                "scenario": s,
                "source_day_index": int(scenario["source_day_indices"][s]),
                "cost_plan_yuan": plan,
                "cost_adj_yuan": 0.0,
            }
        )

```

```

        "cost_em_yuan": em,
        "cost_total_yuan": plan + em,
        "sum_q_em_kwh": float(np.sum(q_em)),
    }
)
seconds = time.perf_counter() - started
packed = _pack_svar(np.asarray(b, dtype=float), per_scenario, type("R", (), {"fun": window["objective"]}()),
                    seconds, window["variables"], window["equality_rows"], 0)
packed["window_granularity"] = window["granularity"]
packed["first_stage_objective_note"] = (
    "第一阶段`b`由「场景均值价 + 窗口前瞻」确定（`H = 3`），再逐场景按场景价结算（R-1 的「费用进场景」）"
)
# C8 残差证据：由窗口返回量直接复算（层内平衡 + 储能界限 + 单步容量界）
s_win = np.asarray(window["s"], dtype=float)
e_win = np.asarray(window["E"], dtype=float)
e_prev_vec = np.concatenate([e_start, e_win[:-1]])
packed["residuals"] = {
    "equality_residual_max": float(np.max(np.abs(residual - s_win + q_em))),
    "inequality_residual_max": float(np.max(np.abs(e_win - M.ETA_CH * c_s + qd_s / M.ETA_DIS - e_prev_vec))),
    "bound_lower_violation_max": float(max(np.max(M.E_MIN - e_win), np.max(-c_s), np.max(-qd_s), np.max(-s_win))),
    "bound_upper_violation_max": float(max(np.max(e_win - M.E_MAX),
                                           np.max(c_s - M.C_CAP), np.max(qd_s - M.Q_CAP))),
}
packed["residuals"]["pass"] = bool(
    max(packed["residuals"][key] for key in ("equality_residual_max", "inequality_residual_max",
                                           "bound_lower_violation_max", "bound_upper_violation_max")) <= TOL_STATE_ABS
)
return packed

def run_svar(chain: str, inputs: dict[str, Any], *, horizon_days: int, time_limit_seconds: float,
            budget: Budget, variant: str) -> dict[str, Any]:
    load = inputs["load_energy"]
    pv_act = inputs["pv_act_energy"]
    price_act = inputs["price_act"]
    state_reference = inputs.get("state_end")
    cases: list[dict[str, Any]] = []
    started = time.perf_counter()
    day_indices = [index for index in SPEC_DAY_INDEX if index < inputs["days"]]
    for day_index in day_indices:
        budget.check(f"S-VAR 墙钟预算耗尽：已完成 {len(cases)}/12 代表日")
        scenario = build_scenarios(price_act, day_index)
        e_start = float(state_reference[day_index - 1]) if (state_reference is not None and day_index > 0) else M.E_INIT
        if variant == "daily":
            if chain == CHAIN_42:
                outcome = _svar42_equivalent(scenario, load=load[day_index], pv_act=pv_act[day_index],
                                             e_start=e_start, time_limit_seconds=time_limit_seconds)
            else:
                outcome = _svar43_equivalent(scenario, load=load[day_index], pv_act=pv_act[day_index],
                                             e_start=e_start, time_limit_seconds=time_limit_seconds)
        else:
            outcome = svar_rh_case(inputs, scenario, day_index, horizon_days, e_start, time_limit_seconds)
        budget.record(f"svar_{chain}_{variant}_day{day_index}", float(outcome["seconds"]))
        baseline_day = float(inputs["base_day_cost"][day_index])
        base_b = inputs["base_day_plan_b"][day_index]
        diff = np.asarray(outcome["b"], dtype=float) - base_b
        outcome.update(
            {
                "day_index": int(day_index),
                "date": SPEC_DATE_BY_INDEX[day_index],
                "scenario_pool": {
                    "pool_kind": scenario["pool_kind"],
                    "pool_size": scenario["pool_size"],
                    "with_replacement": scenario["with_replacement"],
                    "lookahead_free": scenario["lookahead_free"],
                    "source_day_indices": scenario["source_day_indices"],
                },
                "baseline_point_forecast_cost_yuan": baseline_day,
                "expected_minus_baseline_yuan": float(outcome["expected_cost_total_yuan"] - baseline_day),
                "expected_minus_baseline_pct": float(
                    0.0 if baseline_day == 0 else 100.0 * (outcome["expected_cost_total_yuan"] - baseline_day) / baseline_day
                ),
                "first_stage_plan_kwh": float(np.sum(outcome["b"])),
            }
        )

```

```

        "baseline_plan_kwh": float(np.sum(base_b)),
        "plan_shape": {
            "mean_abs_diff_kwh": float(np.mean(np.abs(diff))),
            "sum_abs_diff_kwh": float(np.sum(np.abs(diff))),
            "max_abs_diff_kwh": float(np.max(np.abs(diff))),
            "block_mean_diff_kwh": [float(np.mean(diff[k * 24 : (k + 1) * 24])) for k in range(6)],
            "diff": [float(v) for v in diff],
        },
    }
}
)
cases.append(outcome)
for item in cases:
    item["b"] = [float(value) for value in np.asarray(item["b"]).reshape(-1)]
total_seconds = time.perf_counter() - started
expected = float(np.sum([item["expected_cost_total_yuan"] for item in cases]))
baseline = float(np.sum([item["baseline_point_forecast_cost_yuan"] for item in cases]))
if not cases:
    return {
        "chain": chain, "variant": variant, "horizon_days": int(horizon_days),
        "representative_days": [], "representative_day_indices": [],
        "scenario_count": SVAR_SCENARIOS, "cases": [],
        "expected_cost_total_yuan": 0.0, "baseline_point_forecast_cost_yuan": 0.0,
        "expected_minus_baseline_yuan": 0.0, "expected_minus_baseline_pct": 0.0,
        "cost_reduction_pct": 0.0,
        "first_stage_shape": {}, "compute": {"lp_solves": 0, "solver_seconds": 0.0,
                                             "wall_seconds_including_scenario_build": total_seconds,
                                             "max_variables_case": 0, "max_equality_rows_case": 0},
        "note": "窗口内无代表日 (--days 小于首个代表日)，本对照跳过",
        "checks": _svar_checks([]),
        "checks_failed": [],
    }
mean_diff = np.mean(np.stack([np.asarray(item["plan_shape"])[diff] for item in cases]), axis=0)
top = np.argsort(-np.abs(mean_diff))[1:12]
return {
    "chain": chain,
    "variant": variant,
    "horizon_days": int(horizon_days),
    "representative_days": [item["date"] for item in cases],
    "representative_day_indices": day_indices,
    "scenario_count": SVAR_SCENARIOS,
    "scenario_pool_scope_note": (
        "场景池 = 代表日 d 之前 ( $\leq d-1$ ) 的同型日 ( $d \bmod 7 == d \bmod 7$ )，确定性等距抽 24 个；池内不足 24 时"
        "退化为全部先前日并允许有放回。该经验分布**只是对照口径**，不是对真实价格分布的估计，也不作为"
        "预测精度的证据（主口径预测器证据见 forecast_backtest.json 与 E-F5 的 MAE/MAPE/P90 报告纪律）。"
    ),
    "mandatory_rewrite_note": (
        "计划购电账单本身场景相关：C_plan(s) =  $\sum p^s \cdot b$ （数量共用、费用进场景）；"
        "本实现**不含** c^base·P_plan 项（团队 R-1「必须的改写」）。"
    ),
    "cases": cases,
    "expected_cost_total_yuan": expected,
    "baseline_point_forecast_cost_yuan": baseline,
    "expected_minus_baseline_yuan": expected - baseline,
    "expected_minus_baseline_pct": 0.0 if baseline == 0 else 100.0 * (expected - baseline) / baseline,
    "cost_reduction_pct": 0.0 if baseline == 0 else 100.0 * (baseline - expected) / baseline,
    "first_stage_shape": {
        "mean_abs_diff_kwh": float(np.mean(np.abs(mean_diff))),
        "sum_abs_diff_kwh": float(np.sum(np.abs(mean_diff))),
        "max_abs_diff_kwh": float(np.max(np.abs(mean_diff))),
        "top_periods": [{"period": int(index + 1), "mean_diff_kwh": float(mean_diff[index])} for index in top],
        "block_mean_diff_kwh": [float(np.mean(mean_diff[k * 24 : (k + 1) * 24])) for k in range(6)],
    },
    "compute": {
        "lp_solves": int(sum(item["lp_solves"] for item in cases)),
        "solver_seconds": float(sum(item["seconds"] for item in cases)),
        "wall_seconds_including_scenario_build": float(total_seconds),
        "max_variables_case": int(max(item["variables"] for item in cases)),
        "max_equality_rows_case": int(max(item["equality_rows"] for item in cases)),
    },
    "price_forecast_error_cost_reference": "见 BASE 的 D_req.delta_c_price_yuan（并置披露）",
    "checks": _svar_checks(cases),
    "checks_failed": _svar_checks(cases)["checks_failed"],
}

```

```

# -----
# 结构消融：显式求解包装（不改 accepted 模块）
# -----
def _spill_upper_d9a(pv_slice: np.ndarray, load_slice: np.ndarray) -> np.ndarray:
    del load_slice
    return np.asarray(pv_slice, dtype=float)

def solve_day_plan_42_variant(*, price, load_energy, pv_act_energy, e_start, day, time_limit_seconds,
                             spill_mode: str):
    n = N
    size = 6 * n
    objective = np.zeros(size)
    objective[0:n] = price
    objective[5 * n : 6 * n] = M.ALPHA_EM * price
    spill_upper = (np.maximum(0.0, pv_act_energy - load_energy) if spill_mode == "d9b"
                   else _spill_upper_d9a(pv_act_energy, load_energy))
    bounds = np.empty((size, 2), dtype=float)
    bounds[0:n, 0], bounds[0:n, 1] = 0.0, np.inf
    bounds[n : 2 * n, 0], bounds[n : 2 * n, 1] = 0.0, M.C_CAP
    bounds[2 * n : 3 * n, 0], bounds[2 * n : 3 * n, 1] = 0.0, M.Q_CAP
    bounds[3 * n : 4 * n, 0], bounds[3 * n : 4 * n, 1] = 0.0, spill_upper
    bounds[4 * n : 5 * n, 0], bounds[4 * n : 5 * n, 1] = M.E_MIN, M.E_MAX
    bounds[5 * n : 6 * n, 0], bounds[5 * n : 6 * n, 1] = 0.0, np.inf
    a_eq, b_eq = M.balance_and_state_rows(
        n, size=size, pv_energy=pv_act_energy, load_energy=load_energy, e_start=e_start,
        balance_offsets=(0, n, 2 * n, 3 * n), energy_offset=4 * n,
    )
    extra = coo_matrix((np.ones(n), (np.arange(n), 5 * n + np.arange(n))), shape=(2 * n, size)).tocsr()
    a_eq = (a_eq + extra).tocsr()
    throughput = M.throughput_coefficients(size, n, 2 * n, n)
    result, record, tiebreak = M.solve_with_tiebreak(
        primary_objective=objective, throughput_objective=throughput, scale=M.throughput_scale(n),
        a_eq=a_eq, b_eq=b_eq, a_ub=None, b_ub=None, bounds=bounds, layer="plan42", day=day, hour=0,
        boundary_index=size - n - 1, time_limit_seconds=time_limit_seconds,
    )
    if result.x is None:
        return {}, record, tiebreak
    x = np.asarray(result.x, dtype=float)
    return ({
        "b": x[0:n], "c": x[n : 2 * n], "q_dis": x[2 * n : 3 * n], "s": x[3 * n : 4 * n],
        "E": x[4 * n : 5 * n], "q_em": x[5 * n : 6 * n]
    }, record, tiebreak)

def solve_plan_layer_43_variant(*, price, load_energy, pv_fc_energy, e_start, day, time_limit_seconds,
                                spill_mode: str):
    n = N
    size = 5 * n
    objective = np.zeros(size)
    objective[0:n] = price
    spill_upper = (np.maximum(0.0, pv_fc_energy - load_energy) if spill_mode == "d9b"
                   else _spill_upper_d9a(pv_fc_energy, load_energy))
    bounds = np.empty((size, 2), dtype=float)
    bounds[0:n, 0], bounds[0:n, 1] = 0.0, np.inf
    bounds[n : 2 * n, 0], bounds[n : 2 * n, 1] = 0.0, M.C_CAP
    bounds[2 * n : 3 * n, 0], bounds[2 * n : 3 * n, 1] = 0.0, M.Q_CAP
    bounds[3 * n : 4 * n, 0], bounds[3 * n : 4 * n, 1] = 0.0, spill_upper
    bounds[4 * n : 5 * n, 0], bounds[4 * n : 5 * n, 1] = M.E_MIN, M.E_MAX
    a_eq, b_eq = M.balance_and_state_rows(
        n, size=size, pv_energy=pv_fc_energy, load_energy=load_energy, e_start=e_start,
        balance_offsets=(0, n, 2 * n, 3 * n), energy_offset=4 * n,
    )
    throughput = M.throughput_coefficients(size, n, 2 * n, n)
    result, record, tiebreak = M.solve_with_tiebreak(
        primary_objective=objective, throughput_objective=throughput, scale=M.throughput_scale(n),
        a_eq=a_eq, b_eq=b_eq, a_ub=None, b_ub=None, bounds=bounds, layer="plan43", day=day, hour=0,
        boundary_index=size - 1, time_limit_seconds=time_limit_seconds,
    )
    if result.x is None:
        return {}, record, tiebreak
    x = np.asarray(result.x, dtype=float)
    return ({
        "b": x[0:n], "c": x[n : 2 * n], "q_dis": x[2 * n : 3 * n], "s": x[3 * n : 4 * n],

```

```

"E": x[4 * n : 5 * n]}, record, tiebreak)

def solve_adjustment_layer_43_variant(*, hour, price, load_energy, pv_fc_energy, plan_b, e_start, day,
                                     time_limit_seconds, spill_mode):
    global_index = np.arange(6 * hour + 1, N + 1)
    n = int(global_index.shape[0])
    size = 7 * n
    objective = np.zeros(size)
    objective[5 * n : 6 * n] = M.BETA_DEF * price[global_index - 1]
    objective[6 * n : 7 * n] = M.BETA_OVER * price[global_index - 1]
    pv_slice = pv_fc_energy[global_index - 1]
    load_slice = load_energy[global_index - 1]
    spill_upper = (np.maximum(0.0, pv_slice - load_slice) if spill_mode == "d9b"
                  else _spill_upper_d9a(pv_slice, load_slice))
    bounds = np.empty((size, 2), dtype=float)
    bounds[0:n, 0], bounds[0:n, 1] = 0.0, np.inf
    bounds[n : 2 * n, 0], bounds[n : 2 * n, 1] = 0.0, M.C_CAP
    bounds[2 * n : 3 * n, 0], bounds[2 * n : 3 * n, 1] = 0.0, M.Q_CAP
    bounds[3 * n : 4 * n, 0], bounds[3 * n : 4 * n, 1] = 0.0, spill_upper
    bounds[4 * n : 5 * n, 0], bounds[4 * n : 5 * n, 1] = M.E_MIN, M.E_MAX
    bounds[5 * n : 7 * n, 0], bounds[5 * n : 7 * n, 1] = 0.0, np.inf
    a_eq, b_eq = M._balance_and_state_rows(
        n, size=size, pv_energy=pv_slice, load_energy=load_slice, e_start=e_start,
        balance_offsets=(0, n, 2 * n, 3 * n), energy_offset=4 * n,
    )
    tau = np.arange(n, dtype=np.int64)
    plan_slice = plan_b[global_index - 1]
    a_ub = coo_matrix(
        (np.concatenate([-np.ones(n), -np.ones(n), np.ones(n), -np.ones(n)]),
         (np.concatenate([tau, tau, n + tau, n + tau]),
          np.concatenate([tau, 5 * n + tau, tau, 6 * n + tau]))),
        shape=(2 * n, size),
    ).tocsr()
    b_ub = np.concatenate([-plan_slice, plan_slice])
    throughput = M.throughput_coefficients(size, n, 2 * n, n)
    result, record, tiebreak = M._solve_with_tiebreak(
        primary_objective=objective, throughput_objective=throughput, scale=M.throughput_scale(n),
        a_eq=a_eq, b_eq=b_eq, a_ub=a_ub, b_ub=b_ub, bounds=bounds, layer=f"adjustment{hour}", day=day,
        hour=hour, boundary_index=5 * n - 1, time_limit_seconds=time_limit_seconds,
    )
    if result.x is None:
        return {}, record, tiebreak
    x = np.asarray(result.x, dtype=float)
    return ({
        "q": x[0:n], "c": x[n : 2 * n], "q_dis": x[2 * n : 3 * n], "s": x[3 * n : 4 * n],
        "E": x[4 * n : 5 * n], "u_plus": x[5 * n : 6 * n], "u_minus": x[6 * n : 7 * n]}, record, tiebreak)

def make_kappa_schedule_identity():
    def schedule(price, day_index): # noqa: ARG001
        return {
            "day_index": int(day_index),
            "records": [
                {
                    "day_index": int(day_index), "m": int(hour), "a_m": None, "b_m": None, "raw": None,
                    "kappa": 1.0, "clipped": False, "reason": "ablation_kappa_identity"}
                for hour in P.DECISION_HOURS
            ],
            "kappa": {int(hour): 1.0 for hour in P.DECISION_HOURS},
            "clip_events": [],
        }

    return schedule

def run_chain_variant(chain: str, inputs: dict[str, Any], *, spill_mode: str, kappa_identity: bool,
                    eta: tuple[float, float] | None, tiebreak_literal: bool, time_limit_seconds: float,
                    deadline: float, fallback_seed: np.ndarray | None = None) -> M.ChainResult:
    """按变体重新实现两链的前向递推（求解器复用 accepted 的 `_solve_with_tiebreak`）。

    `fallback_seed` 只服务 `C-ANCHOR-P03`：锚点价格序列是同一单日曲线 × 365 天，
    故 `d = 2025-01-01` 的前一日（`2024-12-31`）价格按构造等于该曲线。accepted 模块对
    「无前一日」取常量中性价 1.0，会让 `d = 0` 的调整层未实现部分偏离 `M1`：此处补上
    这条**数据**（不改任何模型方程），且只在锚点运行期间生效，`finally` 中恢复。

```

```

"""
eta_ch, eta_dis = (M.ETA_CH, M.ETA_DIS) if eta is None else eta
original = (M.ETA_CH, M.ETA_DIS, P.kappa_schedule)
fallback_original = P.fallback_price
M.ETA_CH, M.ETA_DIS = eta_ch, eta_dis
if kappa_identity:
    P.kappa_schedule = make_kappa_schedule_identity()
if fallback_seed is not None:
    seeded = np.asarray(fallback_seed, dtype=float)

    def _seeded_fallback(periods: int = P.PERIODS_PER_DAY,
                        _seeded: np.ndarray = seeded) -> np.ndarray:
        return np.asarray(_seeded[:periods], dtype=float)

    P.fallback_price = _seeded_fallback
try:
    if tiebreak_literal:
        return _run_literal_tiebreak_42(inputs, spill_mode=spill_mode, time_limit_seconds=time_limit_seconds,
                                       deadline=deadline)
    return _run_chain_variant_inner(chain, inputs, spill_mode=spill_mode, time_limit_seconds=time_limit_seconds,
                                   deadline=deadline)
finally:
    M.ETA_CH, M.ETA_DIS, P.kappa_schedule = original
    P.fallback_price = fallback_original

def _run_literal_tiebreak_42(inputs: dict[str, Any], *, spill_mode: str, time_limit_seconds: float,
                           deadline: float) -> M.ChainResult:
    """字面  $\epsilon$  加权式:  $\min$  主目标 +  $\epsilon \cdot \Sigma(c+q_{dis})$  ( $\epsilon$  按 AS21 定义), 直接取其解为提交解。"""
    days = inputs["days"]
    shape = (days, N)
    fields = {key: np.zeros(shape) for key in ("b", "c", "q_dis", "s", "E", "q_em")}
    e_prev = M.E_INIT
    for day in range(days):
        if time.perf_counter() > deadline:
            raise M.BudgetExceeded(f"墙控预算耗尽: 已完成 {day}/{days} 天")
        price = inputs["decision_price"][day]
        load = inputs["load_energy"][day]
        pv_act = inputs["pv_act_energy"][day]
        n = N
        size = 6 * n
        objective = np.zeros(size)
        objective[0:n] = price
        objective[5 * n : 6 * n] = M.ALPHA_EM * price
        spill_upper = (np.maximum(0.0, pv_act - load) if spill_mode == "d9b" else np.asarray(pv_act, dtype=float))
        bounds = np.empty((size, 2), dtype=float)
        bounds[0:n, 0], bounds[0:n, 1] = 0.0, np.inf
        bounds[n : 2 * n, 0], bounds[n : 2 * n, 1] = 0.0, M.C_CAP
        bounds[2 * n : 3 * n, 0], bounds[2 * n : 3 * n, 1] = 0.0, M.Q_CAP
        bounds[3 * n : 4 * n, 0], bounds[3 * n : 4 * n, 1] = 0.0, spill_upper
        bounds[4 * n : 5 * n, 0], bounds[4 * n : 5 * n, 1] = M.E_MIN, M.E_MAX
        bounds[5 * n : 6 * n, 0], bounds[5 * n : 6 * n, 1] = 0.0, np.inf
        a_eq, b_eq = M.balance_and_state_rows(
            n, size=size, pv_energy=pv_act, load_energy=load, e_start=e_prev,
            balance_offsets=(0, n, 2 * n, 3 * n), energy_offset=4 * n,
        )
        a_eq = (a_eq + coo_matrix((np.ones(n), (np.arange(n), 5 * n + np.arange(n))),
                                shape=(2 * n, size)).tocsr()).tocsr())
        baseline = linprog(objective, A_eq=a_eq, b_eq=b_eq, bounds=bounds, method="highs",
                           options={"time_limit": float(time_limit_seconds), "presolve": True})
        if baseline.x is None:
            raise M.LayerFailure(f"字面  $\epsilon$  加权式基线 LP 未达最优 (day={day}, status={baseline.status})",
                                day=day, hour=0, status=int(baseline.status))
        eps = M.tiebreak_epsilon(float(baseline.fun), M.throughput_scale(n))
        weighted = objective.copy()
        weighted[n : 2 * n] += eps
        weighted[2 * n : 3 * n] += eps
        res = linprog(weighted, A_eq=a_eq, b_eq=b_eq, bounds=bounds, method="highs",
                       options={"time_limit": float(time_limit_seconds), "presolve": True})
        if res.x is None:
            raise M.LayerFailure(f"字面  $\epsilon$  加权式 LP 未达最优 (day={day}, status={res.status})",
                                day=day, hour=0, status=int(res.status))
        x = np.asarray(res.x, dtype=float)

```



```

        fields["b"][day] = x[0:n]
        fields["c"][day] = x[n : 2 * n]
        fields["q_dis"][day] = x[2 * n : 3 * n]
        fields["s"][day] = x[3 * n : 4 * n]
        fields["E"][day] = x[4 * n : 5 * n]
        fields["q_em"][day] = x[5 * n : 6 * n]
        e_prev = float(fields["E"][day][-1])
    residual = fields["b"] + fields["q_dis"] + inputs["pv_act_energy"] - inputs["load_energy"] - fields["c"]
    return M.ChainResult(
        chain=CHAIN_42, days=days, price_act=inputs["price_act"], price_fc=inputs["decision_price"],
        decision_price=inputs["decision_price"], load_energy=inputs["load_energy"],
        pv_act_energy=inputs["pv_act_energy"], plan_b=fields["b"], q=fields["b"].copy(), c=fields["c"],
        q_dis=fields["q_dis"], E=fields["E"], q_em=np.maximum(-residual, 0.0), s_settle=np.maximum(residual, 0.0),
        plan_c=fields["c"], plan_q_dis=fields["q_dis"], plan_s=fields["s"], plan_E=fields["E"],
        plan_q_em=fields["q_em"], layer_records=[], tiebreak_records=[], layer_pv_energy={0: inputs["pv_act_energy"]},
    )

def _run_chain_variant_inner(chain: str, inputs: dict[str, Any], *, spill_mode: str,
                            time_limit_seconds: float, deadline: float) -> M.ChainResult:
    days = inputs["days"]
    price_act = inputs["price_act"]
    load = inputs["load_energy"]
    pv_act = inputs["pv_act_energy"]
    shape = (days, N)
    plan_b = np.zeros(shape)
    plan_c = np.zeros(shape)
    plan_q_dis = np.zeros(shape)
    plan_s = np.zeros(shape)
    plan_E = np.zeros(shape)
    q = np.zeros(shape)
    c = np.zeros(shape)
    q_dis = np.zeros(shape)
    state = np.zeros(shape)
    price_fc = np.zeros(shape)
    kappa_records: list[dict[str, Any]] = []
    e_prev = M.E_INIT
    for day in range(days):
        if time.perf_counter() > deadline:
            raise M.BudgetExceeded(f"墙钟预算耗尽: 已完成 {day}/{days} 天")
        if chain == CHAIN_42:
            plan, record, _ = solve_day_plan_42_variant(
                price=inputs["decision_price"][day], load_energy=load[day], pv_act_energy=pv_act[day],
                e_start=e_prev, day=day, time_limit_seconds=time_limit_seconds, spill_mode=spill_mode,
            )
            if record.status != 0 or not plan:
                raise M.LayerFailure(f"变体 4-2 计划层未达最优 (day={day}, status={record.status})",
                                     day=day, hour=0, status=int(record.status))
            plan_b[day], plan_c[day], plan_q_dis[day], plan_s[day] = plan["b"], plan["c"], plan["q_dis"], plan["s"]
            plan_E[day] = plan["E"]
            q[day] = plan["b"]
            c[day] = plan["c"]
            q_dis[day] = plan["q_dis"]
            state[day] = plan["E"]
            price_fc[day] = inputs["decision_price"][day]
        else:
            schedule = P.kappa_schedule(price_act, day)
            kappas = {int(key): float(value) for key, value in schedule["kappa"].items()}
            kappa_records.extend(schedule["records"])
            price_fc[day] = P.belief_price(price_act, day, kappas)
            plan, record, _ = solve_plan_layer_43_variant(
                price=inputs["decision_price"][day], load_energy=load[day],
                pv_fc_energy=inputs["forecast_energy"][0][day], e_start=e_prev, day=day,
                time_limit_seconds=time_limit_seconds, spill_mode=spill_mode,
            )
            if record.status != 0 or not plan:
                raise M.LayerFailure(f"变体 4-3 计划层未达最优 (day={day}, status={record.status})",
                                     day=day, hour=0, status=int(record.status))
            plan_b[day], plan_c[day], plan_q_dis[day], plan_s[day] = plan["b"], plan["c"], plan["q_dis"], plan["s"]
            plan_E[day] = plan["E"]
            q[day, 0:M.COMMIT_BLOCK] = plan["b"][0:M.COMMIT_BLOCK]
            c[day, 0:M.COMMIT_BLOCK] = plan["c"][0:M.COMMIT_BLOCK]
            q_dis[day, 0:M.COMMIT_BLOCK] = plan["q_dis"][0:M.COMMIT_BLOCK]

```

```

state[day, 0:M.COMMIT_BLOCK] = plan["E"][0:M.COMMIT_BLOCK]
for hour in (6, 12, 18):
    layer_price = P.layer_price(price_act, day, hour, float(kappas[hour]))
    layer, record, _ = solve_adjustment_layer_43_variant(
        hour=hour, price=layer_price, load_energy=load[day],
        pv_fc_energy=inputs["forecast_energy"][hour][day], plan_b=plan_b[day],
        e_start=float(state[day, 6 * hour - 1]), day=day,
        time_limit_seconds=time_limit_seconds, spill_mode=spill_mode,
    )
    if record.status != 0 or not layer:
        raise M.LayerFailure(f"变体 4-3 调整层未达最优 (day={day}, hour={hour})",
                              day=day, hour=hour, status=int(record.status))
    commit = slice(6 * hour, 6 * hour + M.COMMIT_BLOCK)
    q[day, commit] = layer["q"][0:M.COMMIT_BLOCK]
    c[day, commit] = layer["c"][0:M.COMMIT_BLOCK]
    q_dis[day, commit] = layer["q_dis"][0:M.COMMIT_BLOCK]
    state[day, commit] = layer["E"][0:M.COMMIT_BLOCK]
    e_prev = float(state[day, -1])
residual_all = q + q_dis + pv_act - load - c
return M.ChainResult(
    chain=chain, days=days, price_act=price_act, price_fc=price_fc, decision_price=inputs["decision_price"],
    load_energy=load, pv_act_energy=pv_act, plan_b=plan_b, q=q, c=c, q_dis=q_dis, E=state,
    q_em=np.maximum(-residual_all, 0.0), s_settle=np.maximum(residual_all, 0.0),
    plan_c=plan_c, plan_q_dis=plan_q_dis, plan_s=plan_s, plan_E=plan_E, plan_q_em=np.zeros(shape),
    layer_records=[], tiebreak_records=[], kappa_records=kappa_records,
    layer_pv_energy=({hour: inputs["forecast_energy"][hour] for hour in P.DECISION_HOURS}
                     if chain == CHAIN_43 else {0: pv_act}),
)

# -----
# 主口径（复用 accepted 求解器）
# -----
def run_main_chain(chain: str, inputs: dict[str, Any], *, time_limit_seconds: float,
                  deadline: float) -> M.ChainResult:
    forecast_kw = ({hour: inputs["forecast_energy"][hour] / M.DELTA_T for hour in P.DECISION_HOURS}
                  if chain == CHAIN_43 else {})
    data = M.ChainInputs(
        days=inputs["days"], price_act=inputs["price_act"], decision_price=inputs["decision_price"],
        load_energy=inputs["load_energy"], pv_act_energy=inputs["pv_act_energy"], forecast_kw=forecast_kw,
    )
    if chain == CHAIN_42:
        return M.run_chain_42(data, time_limit_seconds=time_limit_seconds, deadline=deadline)
    return M.run_chain_43(data, time_limit_seconds=time_limit_seconds, deadline=deadline)

def attach_reference_state(inputs: dict[str, Any], reference: M.ChainResult) -> None:
    inputs["state_end"] = reference.E[:, -1].copy()
    inputs["base_day_cost"] = cost_breakdown(reference, actual=True)["total"].copy()
    inputs["base_day_plan_b"] = reference.plan_b.copy()

# -----
# 汇总与主流程
# -----
def _rel(observed: float, expected: float) -> float:
    if expected == 0:
        return float(abs(observed))
    return float(abs(observed - expected) / abs(expected))

def _pct(delta: float, base: float) -> float:
    return 0.0 if base == 0 else float(100.0 * delta / base)

def emit(out_dir: Path, case: str, summary: dict[str, Any], raw: dict[str, Any] | None = None) -> dict[str, Any]:
    case_dir = out_dir / case
    case_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    write_json(case_dir / "summary.json", summary)
    if raw is not None and raw is not summary:
        write_json(case_dir / "raw.json", raw)
    return summary

```

```

def parse_args(argv: list[str] | None = None) -> argparse.Namespace:
    parser = argparse.ArgumentParser(description="prob04 ablation 隔离计算（分链）")
    parser.add_argument("--chain", choices=(CHAIN_42, CHAIN_43), required=True)
    parser.add_argument("--data1", default="data/附件1.xlsx", help="附件 1 (**只** C-ANCHOR-P03 的价格来源)")
    parser.add_argument("--data2", default="data/附件2.xlsx")
    parser.add_argument("--data3", default="data/附件3.xlsx")
    parser.add_argument("--data4", default="data/附件4.xlsx")
    parser.add_argument("--output", required=True)
    parser.add_argument("--days", type=int, default=DAYS_FULL)
    parser.add_argument("--time-limit", type=float, default=60.0)
    parser.add_argument("--max-wall-seconds", type=float, default=1400.0)
    parser.add_argument("--cases", default="all")
    parser.add_argument("--anchor-probe-days", type=int, default=0, help=">0 时锚点只跑前 N 天（自检）")
    parser.add_argument("--anchors-only", action="store_true", help="只跑 BASE + C-ANCHOR-P03（自检）")
    parser.add_argument("--forecast-basis", choices=("month_mean", "recent7"), default="month_mean")
    return parser.parse_args(argv)

def main(argv: list[str] | None = None) -> int:
    args = parse_args(argv)
    output_dir = _resolve(args.output)
    _guard_output(output_dir)
    output_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    chain = args.chain
    days = args.days
    budget = Budget(args.max_wall_seconds)
    if args.anchors_only:
        selected = {"BASE", "ANCHOR"}
    elif args.cases.strip() == "all":
        selected = None
    else:
        selected = {item.strip().upper() for item in args.cases.split(",") if item.strip()}
    def want(name: str) -> bool:
        return selected is None or name in selected

    try:
        loaded = load_inputs(args)
    except InputValidationError as exc:
        print(f"[ablation] 输入校验失败: {exc}", file=sys.stderr)
        return EXIT_INPUT_INVALID

    att2, att3, att4 = loaded["att2"], loaded["att3"], loaded["att4"]
    if chain == CHAIN_43 and att3 is None:
        print("[ablation] 链 4-3 需要附件 3", file=sys.stderr)
        return EXIT_INPUT_INVALID

    results: dict[str, Any] = {}
    criteria: dict[str, Any] = {}
    baseline_check: dict[str, Any] = {}

    # ---- 参考解重放（取代表日的日初状态与单日基线费用；不写盘、不覆盖）----
    reference: M.ChainResult | None = None
    try:
        reference = run_main_chain(
            chain, make_chain_inputs(chain, att2, att3, att4, days=days, forecast_basis=args.forecast_basis),
            time_limit_seconds=args.time_limit, deadline=budget.started + args.max_wall_seconds,
        )
    except Exception as exc: # noqa: BLE001
        print(f"[ablation] 参考解重放失败（不阻塞，仅影响代表日初状态）: {exc}")

    inputs = make_chain_inputs(chain, att2, att3, att4, days=days, forecast_basis=args.forecast_basis)
    if reference is not None:
        attach_reference_state(inputs, reference)
    else:
        inputs["state_end"] = None
        inputs["base_day_cost"] = np.zeros(days)
        inputs["base_day_plan_b"] = np.zeros((days, N))

    # ---- BASE（判据 C2）----
    if want("BASE"):
        res = reference if reference is not None else run_main_chain(

```

```

chain, inputs, time_limit_seconds=args.time_limit, deadline=budget.started + args.max_wall_seconds)
summary = summarize(res)
summary["checks"] = cross_checks(res)
summary["decision_prices"] = {"method": P.PRIMARY_METHOD, "future_price_used_in_decision": False}
results["BASE"] = emit(output_dir, f"BASE-{'chain.replace('-', '')}", summary, summary)
expected = BASE_RUN002[chain]
rel = {
    "D_full_C_total": _rel(summary["D_full"]["cost_total_yuan"], expected["D_full_C_total"]),
    "D_req_C_total": _rel(summary["D_req"]["cost_total_yuan"], expected["D_req_C_total"]),
    "D_req_sum_q_em": (_rel(summary["D_req"]["total_q_em_kwh"], expected["D_req_sum_q_em"])
        if expected["D_req_sum_q_em"] != 0 else float(abs(summary["D_req"]["total_q_em_kwh"]))),
    "D_full_sum_q_em": (_rel(summary["D_full"]["total_q_em_kwh"], expected["D_full_sum_q_em"])
        if expected["D_full_sum_q_em"] != 0 else float(abs(summary["D_full"]["total_q_em_kwh"]))),
}
baseline_check["BASE"] = {
    "pass": bool(all(value <= TOL_BASELINE_REL for value in rel.values())),
    "relative_differences": rel,
    "threshold": TOL_BASELINE_REL,
    "expected": expected,
    "observed": {
        "D_full_C_total": summary["D_full"]["cost_total_yuan"],
        "D_req_C_total": summary["D_req"]["cost_total_yuan"],
        "D_req_sum_q_em": summary["D_req"]["total_q_em_kwh"],
        "D_full_sum_q_em": summary["D_full"]["total_q_em_kwh"],
    },
}
criteria["C2"] = baseline_check["BASE"]

# ---- C-ANCHOR-P03 (判据 C1, 仅 4-3) ----
if chain == CHAIN_43 and want("ANCHOR"):
    anchor_days = int(args.anchor_probe_days) or days
    one_day = read_attachment1_price(_resolve(args.data1))
    price_anchor = np.tile(one_day, (days, 1))
    anchor_inputs = make_chain_inputs(chain, att2, att3, att4, price_act=price_anchor, days=days,
        forecast_basis=args.forecast_basis, reference_seed=True)
    # 锚点必须用与 prob03 `M1` 一致的层内弃光界 (`s ≤ Π_m[PV]·Δt`) : prob04 主口径的
    # `D9-B` 物理盈余会收紧可行域并改变最优值 (见 `S-ABL-SPILL`) , 故**不用于**锚点。
    res = run_chain_variant(chain, anchor_inputs, spill_mode="d9a", kappa_identity=False, eta=None,
        tiebreak_literal=False, time_limit_seconds=args.time_limit,
        deadline=budget.started + args.max_wall_seconds, fallback_seed=one_day)
    summary = summarize(res)
    summary["checks"] = cross_checks(res)
    summary["anchor_construction"] = {
        "price_source": "data/附件1.xlsx (144 点单日曲线 × 365 天: 只替换价格, 团队勘误 E-F4)",
        "attachment1_md5": md5_of(_resolve(args.data1)),
        "pf_persist_exact": True,
        "kappa_identity": True,
        "spill_bound": "D9-A (s ≤ Π_m[PV]·Δt), 与 prob03 M1 一致",
        "reference_day_seed": (
            "为 d = 2025-01-01 提供「参考日」(价格 = 当天附件 1 曲线)作为 H_1, 使 PF-PERSIST 在该日"
            "也可用; 否则该日回退为常量中性价 1.0, 与 M1 的价格口径不同 (此为信息集允许的合法回退)。"
        ),
        "fallback_seed": (
            "锚点价格序列为同一单日曲线 × 365 天 ⇒ `2025-01-01` 的前一日 (`2024-12-31`) "
            "按构造同取该曲线; 锚点运行期间以该曲线替换 accepted 模块「无前一日」的常量中性价 1.0"
            "(只补数据、不改模型方程), `finally` 中恢复。未补此项时 `D_full` 的 `C_adj` 残差 "
            "+1777.290337 元、`ΔC_price(D_full)` = -30558.377455 元, 六项中两项超 1e-9。"
        ),
    },
    "probe_days": int(anchor_days),
    "note": "退化情景复现锚点: 不进入交付值、不写回 prob03 (换数据、不换模型)",
}
summary["anchor_reference"] = ANCHOR_P03
rel = {
    "D_full_C_total": _rel(summary["D_full"]["cost_total_yuan"], ANCHOR_P03["D_full_C_total"]),
    "D_req_C_total": _rel(summary["D_req"]["cost_total_yuan"], ANCHOR_P03["D_req_C_total"]),
    "D_full_C_plan": _rel(summary["D_full"]["cost_plan_yuan"], ANCHOR_P03["D_full_C_plan"]),
    "D_full_C_adj": _rel(summary["D_full"]["cost_adj_yuan"], ANCHOR_P03["D_full_C_adj"]),
    "D_full_C_em": _rel(summary["D_full"]["cost_em_yuan"], ANCHOR_P03["D_full_C_em"]),
    "D_req_sum_q_em": _rel(summary["D_req"]["total_q_em_kwh"], ANCHOR_P03["D_req_sum_q_em"]),
}
passed = bool(anchor_days == days and all(value <= TOL_ANCHOR_REL for value in rel.values()))
baseline_check["C-ANCHOR-P03"] = {
    "pass": passed,

```

```

        "relative_differences": rel,
        "threshold": TOL_ANCHOR_REL,
        "reference": ANCHOR_P03,
        "observed": {
            "D_full_C_total": summary["D_full"]["cost_total_yuan"],
            "D_req_C_total": summary["D_req"]["cost_total_yuan"],
            "D_full_C_plan": summary["D_full"]["cost_plan_yuan"],
            "D_full_C_adj": summary["D_full"]["cost_adj_yuan"],
            "D_full_C_em": summary["D_full"]["cost_em_yuan"],
            "D_req_sum_q_em": summary["D_req"]["total_q_em_kwh"],
        },
        "probe_days": int(anchor_days),
        "note": "probe_days < 365 时 pass 预期为 False (仅自检)",
    }
    criteria["C1"] = baseline_check["C-ANCHOR-P03"]
    results["C-ANCHOR-P03"] = emit(output_dir, "C-ANCHOR-P03", summary, summary)

# ---- S-RH ----
if want("SRH"):
    rh_results: dict[str, Any] = {}
    rh_outcomes: dict[int, dict[str, Any]] = {}
    for horizon in (1, 3, 7, 14):
        budget.check(f"S-RH(H={horizon}) 墙钟预算耗尽")
        outcome = run_rh(chain, inputs, horizon, time_limit_seconds=args.time_limit, budget=budget)
        rh_outcomes[horizon] = outcome
        summary = summarize(outcome["result"])
        summary["checks"] = cross_checks(outcome["result"])
        summary.update(
            {
                "horizon_days": horizon,
                "window": {
                    "granularity": "current_day_10min + future_days_1hour_block",
                    "future_load_pv_basis": args.forecast_basis,
                    "price_forward_basis": "PF-PERSIST (p^{act}_{d-1,.})",
                    "terminal_rule": "末窗 (越过 12-31) 按终端自由截断并登记",
                    "non_anticipativity": "窗口内未来变量只用于优化、不进入承诺",
                },
                "solver_seconds": outcome["solver_seconds"],
                "lp_solves": outcome["lp_solves"],
                "max_window_variables": outcome["max_variables"],
                "layer_seconds": outcome["layer_seconds"],
            }
        )
        label = f"S-RH-H{horizon}"
        rh_results[label] = emit(output_dir, f"S-RH-{{chain.replace('-', '')}}-H{horizon}", summary, summary)
    results["S-RH"] = rh_results
    base_full = rh_results[f"S-RH-H1"]["D_full"]["cost_total_yuan"]
    base_del = rh_results[f"S-RH-H1"]["D_req"]["cost_total_yuan"]
    if "BASE" in results:
        rel_full = _rel(base_full, results["BASE"]["D_full"]["cost_total_yuan"])
        rel_del = _rel(base_del, results["BASE"]["D_req"]["cost_total_yuan"])
    else:
        rel_full = _rel(base_full, BASE_RUN002[chain]["D_full_C_total"])
        rel_del = _rel(base_del, BASE_RUN002[chain]["D_req_C_total"])
    state_gap = None
    # **run003 修正 (plan_v003.md §2) **: `C3` 是 `H = 1` 的基线闸门, 轨迹比对必须取
    # `H = 1` 的结果; 旧版沿用循环结束后的 `outcome` (= `H = 14`), 把 14 天窗口的储能轨迹
    # 与主口径比对 ⇒ 4-2 的 `state_gap` 被误报为 `9600 kWh` (满量程差), 实际是比错了对象。
    rh_h1 = rh_outcomes[1]["result"]
    if reference is not None and reference.E.shape == rh_h1.E.shape:
        state_gap = float(np.max(np.abs(rh_h1.E - reference.E)))
    criteria["C3"] = {
        "pass": bool(rel_full <= TOL_RH_GATE_REL and rel_del <= TOL_RH_GATE_REL
            and (state_gap is None or state_gap <= TOL_STATE_ABS)),
        "D_full_relative_difference": rel_full,
        "D_req_relative_difference": rel_del,
        "state_trajectory_max_abs_difference_kwh": state_gap,
        "threshold": TOL_RH_GATE_REL,
        "note": "H = 1 必须逐位复现主口径基准 (团队 R-2 预注册判据⑥); 轨迹比对对象为 H = 1",
    }
    ordering = [rh_results[f"S-RH-H{h}"]["D_full"]["cost_total_yuan"] for h in (1, 3, 7, 14)]
    # **run003 修正 (plan_v003.md §2) **: 预注册期望是「`H` 增大 ⇒ 费用**不增**」(更多前瞻 ⇒ 不劣),
    # 即 `H` 序列上费用应为**非增**。旧版误写为非减, 把 4-2 实测的非增序列 (1.4756e7 → 1.4726e7)

```

```

# 反判成反例。判据阈值与口径未改，仅纠正实现方向。
nonincreasing = all(
    ordering[i] >= ordering[i + 1] - 1e-6 * max(abs(ordering[i + 1]), 1.0)
    for i in range(len(ordering) - 1)
)
criteria["C4"] = {
    "chain": chain,
    "D_full_cost_by_horizon": {f"H{h}": value for h, value in zip((1, 3, 7, 14), ordering)},
    "expectation_nonincreasing_cost": bool(nonincreasing),
    "monotone_nonincreasing_cost": bool(nonincreasing),
    "applies": chain == CHAIN_42,
    "counterexample_registered": bool(chain == CHAIN_42 and not nonincreasing),
    "note": ("预注册期望: 4-2 的 H 增大  $\Rightarrow$  费用不增 (非增); 4-3 因 §3.3.4 的边界 (深度只作用于计划层) "
            "不作单调性要求, 仅报数值; 出现**增**则按 T7-4 如实登记反例, 禁止强凑单调性"),
}
criteria["C_RH_BOUNDARY"] = {
    "state_end_statistics": {label: rh_results[label]["state_end_kwh"] for label in rh_results},
    "note": "日边界储电量行为 (团队 R-2 报告项 b, 直接回应 prob03 E8/R18) ",
}

# ---- S-VAR / S-VAR-RH ----
if want("SVAR"):
    svar = run_svar(chain, inputs, horizon_days=1, time_limit_seconds=args.time_limit, budget=budget,
                    variant="daily")
    results["S-VAR"] = emit(output_dir, f"S-VAR-{{chain.replace('-', '')}}", svar, svar)
if chain == CHAIN_42 and want("SVAR-RH"):
    svar_rh = run_svar(chain, inputs, horizon_days=SVAR_RH_HORIZON, time_limit_seconds=args.time_limit,
                      budget=budget, variant="rh")
    results["S-VAR-RH"] = emit(output_dir, f"S-VAR-RH-{{chain.replace('-', '')}}-H{{SVAR_RH_HORIZON}}", svar_rh, svar_rh)

# ---- PF-AR ----
if chain == CHAIN_42 and want("PFAR"):
    ar_inputs = make_chain_inputs(chain, att2, att3, att4, days=days, decision_method="PF-AR",
                                  forecast_basis=args.forecast_basis)
    res = run_main_chain(chain, ar_inputs, time_limit_seconds=args.time_limit,
                        deadline=budget.started + args.max_wall_seconds)
    summary = summarize(res)
    summary["checks"] = cross_checks(res)
    summary["decision_prices"] = {"method": "PF-AR", "future_price_used_in_decision": False}
    summary["fallback_days"] = len(ar_inputs["fallbacks"])
    results["PF-AR"] = emit(output_dir, "PF-AR-42", summary, summary)

# ---- 结构消融 ----
if want("SPILL"):
    res = run_chain_variant(chain, inputs, spill_mode="d9a", kappa_identity=False, eta=None,
                           tiebreak_literal=False, time_limit_seconds=args.time_limit,
                           deadline=budget.started + args.max_wall_seconds)
    summary = summarize(res)
    summary["checks"] = cross_checks(res)
    summary["ablation"] = {"item": "AS05 / D9-B  $\rightarrow$  D9-A",
                           "change": "层内弃光上界  $s \leq PV^{\text{层}} \cdot \Delta t$  (替代物理盈余界  $\max(0, PV^{\text{层}} \cdot \Delta t - L \cdot \Delta t)$ )"}
    results["S-ABL-SPILL"] = emit(output_dir, f"S-ABL-SPILL-{{chain.replace('-', '')}}", summary, summary)

if chain == CHAIN_43 and want("KAPPA1"):
    res = run_chain_variant(chain, inputs, spill_mode="d9b", kappa_identity=True, eta=None,
                           tiebreak_literal=False, time_limit_seconds=args.time_limit,
                           deadline=budget.started + args.max_wall_seconds)
    summary = summarize(res)
    summary["checks"] = cross_checks(res)
    summary["ablation"] = {"item": "AS11 / D6-C", "change": " $\kappa_m \equiv 1$  (调整层不更新价格预测)"}
    results["S-ABL-KAPPA1"] = emit(output_dir, "S-ABL-KAPPA1-43", summary, summary)

if chain == CHAIN_42 and want("TIEBREAK"):
    res = run_chain_variant(chain, inputs, spill_mode="d9b", kappa_identity=False, eta=None,
                           tiebreak_literal=True, time_limit_seconds=args.time_limit,
                           deadline=budget.started + args.max_wall_seconds)
    summary = summarize(res)
    summary["checks"] = cross_checks(res)
    summary["ablation"] = {"item": "AS21",
                           "change": "字面  $\epsilon$  加权式 ( $\min$  主目标 +  $\epsilon \cdot \Sigma(c+q_{\text{dis}})$ ) 替代字典序提交解"}
    results["S-ABL-TIEBREAK"] = emit(output_dir, "S-ABL-TIEBREAK-42", summary, summary)

if chain == CHAIN_42 and want("ETA"):

```

```

eta_results: dict[str, Any] = {}
for label, eta_ch, eta_dis in (
    ("both", 0.9, 0.9),
    ("charge_only", 0.9, 1.0),
    ("discharge_only", 1.0, 0.9),
    ("round_trip", float(np.sqrt(0.9)), float(np.sqrt(0.9))),
):
    res = run_chain_variant(chain, inputs, spill_mode="d9b", kappa_identity=False,
                           eta=(eta_ch, eta_dis), tiebreak_literal=False,
                           time_limit_seconds=args.time_limit,
                           deadline=budget.started + args.max_wall_seconds)

    summary = summarize(res)
    summary["checks"] = cross_checks(res)
    summary["ablation"] = {
        "item": "AS04 (η 作用位置)",
        "eta_ch": eta_ch,
        "eta_dis": eta_dis,
        "cap_discipline": ("固定  $c \leq 833.3333$ 、 $q_{dis} \leq 750.0000$ : 与 robustness 的 eta_placement 族"
                           " (按情景重算上限) 口径不同, 不得互换引用"),
    }

    eta_results[label] = emit(output_dir, f"S-ABL-ETA-{label}", summary, summary)
results["S-ABL-ETA-PLACE"] = eta_results

# ---- 汇总 ----
comparison = build_comparison(chain, results, criteria)
write_json(output_dir / "comparison.json", comparison)
write_json(output_dir / "baseline_check.json", baseline_check)
write_json(output_dir / "criteria.json", {
    "chain": chain,
    "criteria": criteria,
    "criteria_failed": [key for key, value in criteria.items()
                        if isinstance(value, dict) and value.get("pass") is False],
})
write_json(output_dir / "results.json", results)
write_json(output_dir / "forecast_backtest.json",
           P.roll_backtest(att4.price, days=DAYS_FULL, methods=P.ALL_METHODS))

failed_checks = sorted({item for case in _walk(results) for item in case.get("checks_failed", [])})
manifest = {
    "problem_id": "microgrid_2025",
    "question_id": "prob04",
    "assumption_version": "assumption_v001",
    "formulation_version": "formulation_v001",
    "stage": "ablation",
    "chain": chain,
    "created_at": datetime.now(timezone.utc).isoformat(),
    "task_id": os.environ.get("AUTOMM_TASK_ID") or None,
    "output_directory": str(output_dir),
    "seed": SEED,
    "deterministic_scenarios": True,
    "device": "cpu",
    "gpu_required": False,
    "solver": "scipy.optimize.linprog(method='highs') (S-VAR 的确定性等价同样用 HIGHS)",
    "days": days,
    "layer_time_limit_seconds": args.time_limit,
    "max_wall_seconds": args.max_wall_seconds,
    "wall_seconds": budget.elapsed,
    "forecast_basis": args.forecast_basis,
    "information_set": {
        "future_price_used_in_decision": False,
        "decision_price_rule": "PF-PERSIST (4-2): PF-PERSIST +  $\kappa_m$  滚动更新 (4-3)",
        "settlement_price_rule": "附件 4 实际价 (唯一结算入口)",
        "anchor_exception": "C-ANCHOR-P03 只替换价格为附件 1 单日曲线 (退化情景复现锚点)",
    },
    "input": {
        "attachment1": str(_resolve(args.data1)),
        "attachment1_md5": md5_of(_resolve(args.data1)),
        "attachment1_used_only_for": "C-ANCHOR-P03 (只替换价格; 团队勘误 E-F4)",
        "attachment2_md5": att2.md5,
        "attachment3_md5": att3.md5 if att3 is not None else None,
        "attachment4_md5": att4.md5,
    },
    "code_sha256": {

```

```

        "ablation": code_fingerprint(Path(__file__).resolve().parent),
        "accepted": code_fingerprint(ACCEPTED_CODE),
    },
    "case_counts": _count_cases(results),
    "checks_failed": failed_checks,
    "environment": {"python": sys.version.split()[0], "numpy": np.__version__,
                    "platform": platform.platform()},
}
write_json(output_dir / "run_manifest.json", manifest)
write_json(output_dir / "solver_status.json", {
    "status": 0 if not failed_checks else 4,
    "feasible_incumbent": True,
    "chain": chain,
    "cases": _count_cases(results),
    "baseline_check": {key: value["pass"] for key, value in baseline_check.items()},
    "criteria_failed": [key for key, value in criteria.items()
                        if isinstance(value, dict) and value.get("pass") is False],
    "checks_failed": failed_checks,
    "wall_seconds": budget.elapsed,
    "device": "cpu",
    "gpu_required": False,
    "seed": SEED,
})
write_json(output_dir / "budget_history.json", {"records": budget.records})

print(f"[ablation] 链 {chain} 完成: cases={_count_cases(results)}, 墙钟 {budget.elapsed:.2f} s")
for key, value in comparison["table"].items():
    if "D_req_delta_pct" in value:
        print(f"[ablation] {key}: D_req={value['D_req_cost_total_yuan']:.4f} 元"
              f"(\Delta={value['D_req_delta_pct']:.6f}% vs BASE)")
    else:
        print(f"[ablation] {key}: {value}")
if failed_checks:
    print(f"[ablation] 硬检查未通过: {failed_checks}", file=sys.stderr)
    return EXIT_HARD_CHECK_FAILED
return EXIT_OK

def _walk(value: Any):
    if isinstance(value, dict):
        # 逐 case 摘要: 带 `D_full`/`D_req` 的费用型对照, 或带 `checks_failed` 的 S-VAR 型对照
        # (run003 修正: 旧版只认 `D_full`/`D_req`, S-VAR/S-VAR-RH 的约束残差因此不进
        # `checks_failed`, 且 `case_counts` 少计 2 个对照  $\Rightarrow$  pre-registered `C8` 无法评估)。
        if ("D_full" in value and "D_req" in value) or "checks_failed" in value:
            yield value
        else:
            for item in value.values():
                yield from _walk(item)
    elif isinstance(value, list):
        for item in value:
            yield from _walk(item)

def _count_cases(value: Any) -> int:
    return sum(1 for _ in _walk(value))

def build_comparison(chain: str, results: dict[str, Any], criteria: dict[str, Any]) -> dict[str, Any]:
    table: dict[str, Any] = {}
    base_entry = results.get("BASE")
    base_full = base_entry["D_full"]["cost_total_yuan"] if base_entry else BASE_RUN002[chain]["D_full_C_total"]
    base_del = base_entry["D_req"]["cost_total_yuan"] if base_entry else BASE_RUN002[chain]["D_req_C_total"]

    def add(label: str, summary: dict[str, Any], extra: dict[str, Any] | None = None) -> None:
        entry = {
            "D_full_cost_total_yuan": summary["D_full"]["cost_total_yuan"],
            "D_req_cost_total_yuan": summary["D_req"]["cost_total_yuan"],
            "D_full_delta_vs_base_yuan": summary["D_full"]["cost_total_yuan"] - base_full,
            "D_req_delta_vs_base_yuan": summary["D_req"]["cost_total_yuan"] - base_del,
            "D_full_delta_pct": _pct(summary["D_full"]["cost_total_yuan"] - base_full, base_full),
            "D_req_delta_pct": _pct(summary["D_req"]["cost_total_yuan"] - base_del, base_del),
            "D_req_delta_c_price_yuan": summary["D_req"]["delta_c_price_yuan"],
            "D_req_sum_q_em_kwh": summary["D_req"]["total_q_em_kwh"],

```



```

        "state_end_mean_kwh": summary["state_end_kwh"]["mean"],
        "state_end_days_at_lower_bound": summary["state_end_kwh"]["days_at_lower_bound"],
        "sum_abs_state_span_from_lower_bound_kwh": summary["state_end_kwh"]["sum_abs_span_from_lower_bound_kwh"],
        "lp_layer_solves": summary.get("lp_layer_solves"),
        "checks_failed": summary.get("checks", {}).get("checks_failed", []),
    }
    if extra:
        entry.update(extra)
    table[label] = entry

for key, value in results.items():
    if key == "BASE":
        add("BASE", value)
    elif key == "C-ANCHOR-P03":
        add("C-ANCHOR-P03", value, {"anchor_pass": criteria.get("C1", {}).get("pass")})
    elif key == "S-RH":
        for label, item in value.items():
            add(label, item, {"horizon_days": item["horizon_days"], "lp_solves": item["lp_solves"],
                              "solver_seconds": item["solver_seconds"],
                              "max_window_variables": item["max_window_variables"]})
    elif key == "S-VAR":
        table["S-VAR"] = {
            "representative_days": value["representative_days"],
            "expected_cost_total_yuan": value["expected_cost_total_yuan"],
            "baseline_point_forecast_cost_yuan": value["baseline_point_forecast_cost_yuan"],
            "delta_yuan": value["expected_minus_baseline_yuan"],
            "delta_pct": value["expected_minus_baseline_pct"],
            "cost_reduction_pct": value["cost_reduction_pct"],
            "first_stage_shape": value["first_stage_shape"],
            "compute": value["compute"],
        }
    elif key == "S-VAR-RH":
        table["S-VAR-RH"] = {
            "representative_days": value["representative_days"],
            "horizon_days": value["horizon_days"],
            "expected_cost_total_yuan": value["expected_cost_total_yuan"],
            "baseline_point_forecast_cost_yuan": value["baseline_point_forecast_cost_yuan"],
            "delta_yuan": value["expected_minus_baseline_yuan"],
            "delta_pct": value["expected_minus_baseline_pct"],
            "cost_reduction_pct": value["cost_reduction_pct"],
            "compute": value["compute"],
        }
    elif key == "PF-AR":
        add("PF-AR", value, {"decision_price_method": "PF-AR"})
    elif key in ("S-ABL-SPILL", "S-ABL-KAPPA1", "S-ABL-TIEBREAK"):
        add(key, value)
    elif key == "S-ABL-ETA-PLACE":
        for label, item in value.items():
            add(f"S-ABL-ETA-{label}", item,
                {"eta_ch": item["ablation"]["eta_ch"], "eta_dis": item["ablation"]["eta_dis"]})

spill_rel = None
if "S-ABL-SPILL" in results:
    spill_rel = _rel(results["S-ABL-SPILL"]["D_full"]["cost_total_yuan"], base_full)
kappa1_delta = None
if "S-ABL-KAPPA1" in results:
    kappa1_delta = results["S-ABL-KAPPA1"]["D_full"]["cost_total_yuan"] - base_full
tiebreak_delta = None
if "S-ABL-TIEBREAK" in results:
    tiebreak_delta = results["S-ABL-TIEBREAK"]["D_full"]["cost_total_yuan"] - base_full
criteria.setdefault("C6", {})
criteria["C6"].update({
    "spill_bound_D9A_vs_D9B_relative_difference": spill_rel,
    "spill_bound_pass": None if spill_rel is None else bool(spill_rel <= TOL_SPILL_ABLATION_REL),
    "threshold": TOL_SPILL_ABLATION_REL,
    "kappa1_delta_yuan": kappa1_delta,
    "tiebreak_literal_delta_yuan": tiebreak_delta,
})
return {
    "chain": chain,
    "base_reference": {
        "D_full_cost_total_yuan": base_full,
        "D_req_cost_total_yuan": base_del,
    }
}

```

```
        "source": "BASE（本实验独立重跑主口径）" if base_entry else "run002（登记值）",
    },
    "table": table,
    "criteria": criteria,
    "note": ("ΔC = 对照费用 - 主口径费用（负数 = 更省）；一律分链报告；S-VAR 的期望费用只在 12 个代表日"
            "窗口内与主口径同窗口可比，不可与全年费用直接相加"),
}

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())
```

B. 17 problems/microgrid_2025/prob04/versions/assumption_v001/ablations/code/submit_ablation_tasks.py

```

"""提交 prob04 ablation 两条链的隔离计算 task（两链分别提交、独立 output_directory）。

**run003 修订说明（ablation-analyst, 2026-09-12）**:
* `run002` 的 4-3 task（`4e3e59706fa0888083ec`）以 `code_runtime/process_exit` 失败:
  `S-RH` 窗口 LP 未达最优（day=0, t0=36, H=1, status=2）`—窗口把 `4-3` 的「已提交前缀」
  钉在零向量上, 与 `E ≥ 1200` 直接冲突 ⇒ 恒 infeasible。
* 同批还定位到 4 处实现缺陷（`C3` 比对对象错取 `H = 14`、`C4` 单调方向写反、
  `S-VAR(4-3)` 的 `u+/u-` 方向与 accepted 相反、`_svar_common_equalities` 缺逐场景行偏移
  导致 S-VAR(4-3) 恒不可行），以及 `C8` 残差证据缺口。
* 本轮提交的是**修复版**（实现纠错, 判据 `C1`-`C9` 与阈值一字未改, 见 `plan_v003.md`），
  code_hash 变化 ⇒ 新 task_id: 因此必须使用**新的 output_directory**（`_run003`），
  不得覆盖 `run001`/`run002` 的产物（plan.md §6）。
* 两条链同批重跑, 保证同代码修订、同参数、同预算可比。
"""

from __future__ import annotations

import json
import sys
from pathlib import Path

def find_root(start: Path) -> Path:
    for candidate in [start, *start.parents]:
        if (candidate / "scripts" / "automm" / "tasks.py").is_file():
            return candidate
    raise SystemExit("project root not found")

ROOT = find_root(Path(__file__).resolve())
sys.path.insert(0, str(ROOT / "scripts"))

from automm.tasks import make_task_spec, submit_task # noqa: E402

CODE = "problems/microgrid_2025/prob04/versions/assumption_v001/ablations/code/ablation_prob04.py"
PY = ".venv/Scripts/python.exe"
DATA = "data"

CASES = {
    "4-2": {
        "config": "problems/microgrid_2025/prob04/versions/assumption_v001/ablations/code/task_config.yaml",
        "output": "problems/microgrid_2025/prob04/versions/assumption_v001/ablations/results/prob04_v001_ablation_4-2_run003",
        "timeout": 5400,
        "wall": 3000,
    },
    "4-3": {
        "config": "problems/microgrid_2025/prob04/versions/assumption_v001/ablations/code/task_config_4-3.yaml",
        "output": "problems/microgrid_2025/prob04/versions/assumption_v001/ablations/results/prob04_v001_ablation_4-3_run003",
        "timeout": 12600,
        "wall": 10800,
    },
}

out = {}
for chain, spec in CASES.items():
    command = [
        PY,
        CODE,
        "--chain",
        chain,
        "--data1",
        "data/附件1.xlsx",
        "--data2",
        "data/附件2.xlsx",
        "--data3",
        "data/附件3.xlsx",
        "--data4",
        "data/附件4.xlsx",
        "--output",
        spec["output"],
        "--days",
        "365",
        "--time-limit",
        "60",
    ]

```

```
--cases",
"all",
"--max-wall-seconds",
str(spec["wall"]),
]
task = make_task_spec(
    problem_id="microgrid_2025",
    question_id="prob04",
    stage="ablation",
    command=command,
    code_path=CODE,
    config_path=spec["config"],
    input_path=DATA,
    assumption_version="assumption_v001",
    formulation_version="formulation_v001",
    output_directory=spec["output"],
    working_directory=".",
    timeout_seconds=spec["timeout"],
    seed=20260911,
)
status = submit_task(task)
out[chain] = {
    "task_id": task["task_id"],
    "task_dir": f"runtime/tasks/{task['task_id']}",
    "status": status["status"],
    "code_hash": task["code_hash"],
    "config_hash": task["config_hash"],
    "source_config_hash": task["source_config_hash"],
    "input_hash": task["input_hash"],
    "output_directory": spec["output"],
    "timeout_seconds": spec["timeout"],
    "command": command,
}

print(json.dumps(out, ensure_ascii=False, indent=2))
```

B. 18 problems/microgrid_2025/prob04/versions/assumption_v001/code/prob04_io.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""prob04 输入读取与 ``result4-2.xlsx`` / ``result4-3.xlsx`` 填报（两链共用）。

只读 ``data/附件2.xlsx``（实际负载/光伏）、``data/附件3.xlsx``（整点预报，仅 4-3）、
``data/附件4.xlsx``（实时电价，两链唯一价格来源）与模板 ``data/附件5/result4-2.xlsx`` /
``data/附件5/result4-3.xlsx``；不修改任何原始数据。

口径来源: prob04 ``assumption_v001``（AS01-AS23 + 团队 ``A8-(b)`` 六条派生）与
``formulations/formulation_v001``（§1.1-§1.5、§8.1-§8.3）。

纪律（AS02 / §8.7 黑名单）：
* **附件 1 不使用**（其电价被附件 4 取代，其负载/光伏预测列属 prob01 语义）；
* 决策层价格一律来自「历史实际价 + 预测器」（``\hat p``，见 ``prob04_predict``），**不是**当天实际价；
  本模块只负责读取与填报，不构造任何决策价；
* 附件 3 的 ``日期`` 列只在每日 ``0:00`` 行出现（1095/1460 行为空），实现按**前向填充**解析，
  并把 ``2025-1-1`` 规范为 ``2025-01-01``；
* 两个交付工作簿**必须新写**入独立 ``output_directory``；模板只读打开。

"""
from __future__ import annotations

import hashlib
import json
from dataclasses import dataclass
from datetime import datetime
from pathlib import Path
from typing import Any, Sequence

import numpy as np
import openpyxl
from openpyxl.utils import get_column_letter

LOAD_SHEET = "小区负载"
PV_SHEET = "光伏发电实际功率"
PLAN_SHEET = "计划购电量"
ADJUST_SHEET = "调整购电量"
STORAGE_SHEET = "充放电"
EMERGENCY_SHEET = "紧急购电量"
PLAN_HEADER_FIRST = "日期\\时间"
PLAN_HEADER_ENERGY = "全天购电量"
PLAN_HEADER_COST = "全天购电费"
STORAGE_HEADER = ("日期", "时间段", "充电量", "放电量", "时刻", "储电量")
EMERGENCY_HEADER = ("日期", "购电时间段", "购电量")
BLOCK_ROWS = 24
BLOCKS_PER_DAY = 6
PERIODS_PER_DAY = 144
DAYS_FULL = 365
ZERO_INTERVAL_TEXT = "-"
POWER_DATE_HEADER = "日期\\时间"
PRICE_SHEET = "Sheet1"
DECISION_HOURS: tuple[int, ...] = (0, 6, 12, 18)
FC_HORIZON = 24
# 交付数值的有效位（承 prob03 勘误 R10）：求解器解带 1e-10 级噪声，交付一律按 6 位小数写入。
DELIVERY_DECIMALS = 6
STATE_MIN_KWH = 1200.0
STATE_MAX_KWH = 10800.0

class InputValidationError(RuntimeError):
    """输入结构与 accepted 假设不一致时严格失败。"""

    @dataclass(frozen=True)
    class Attachment2:
        """附件 2 的逐日实际负载/光伏功率（365 天 × 144 个 10 分钟点，单位 kW）。"""

        load_kw: np.ndarray
        pv_kw: np.ndarray
        dates: list[str]
        time_labels: list[str]
        md5: str

        @property
        def days(self) -> int:
```

```

        return int(self.load_kw.shape[0])

    @property
    def periods_per_day(self) -> int:
        return int(self.load_kw.shape[1])

@dataclass(frozen=True)
class Attachment3:
    """附件 3 的整点预报表 ``A[d, s, k]`` (kw: ``s`` 为 ``DECISION_HOURS`` 下标, ``k = 1..24``) 。”"""

    fc_kw: np.ndarray          # (days, 4, 24)
    dates: list[str]
    slots: list[str]
    md5: str

    @property
    def days(self) -> int:
        return int(self.fc_kw.shape[0])

    def row(self, day: int, hour: int) -> np.ndarray:
        """返回第 ``day`` 天、发布时刻 ``hour`` 的 24 维整点预报表向量。”"""
        if hour not in DECISION_HOURS:
            raise ValueError(f"未知发布时刻: {hour}")
        return self.fc_kw[day, DECISION_HOURS.index(hour), :]

@dataclass(frozen=True)
class Attachment4:
    """附件 4 的逐日逐时段**实际**实时电价 (365 天 × 144 个 10 分钟点, 元/kWh) 。”"""

    price: np.ndarray
    dates: list[str]
    time_labels: list[str]
    header: list[str]
    md5: str

    @property
    def days(self) -> int:
        return int(self.price.shape[0])

    @property
    def periods_per_day(self) -> int:
        return int(self.price.shape[1])

def md5_of(path: Path) -> str:
    digest = hashlib.md5()
    with path.open("rb") as handle:
        for chunk in iter(lambda: handle.read(1 << 20), b""):
            digest.update(chunk)
    return digest.hexdigest()

def _clock_label(value: Any) -> str:
    """把附件时间戳格式化为 ``H:MM`` (小时不补零, 与 AS01 左端点口径/模板列标签风格一致)。”

    ``openpyxl`` 把附件 2/附件 4 的表头时刻读成 ``datetime.time`` , 其 ``str()`` 会带秒
    (``datetime.time(10, 0)`` → ``"10:00:00"``), 与 ``AS01`` 的 ``H:MM`` (``"10:00"``) 不同;
    本函数统一为 ``H:MM`` (字符串原样 strip 返回, 保留 ``"0:00+1"`` 一类模板写法)。”
    """
    if value is None:
        return ""
    if hasattr(value, "strftime"):
        return f"{int(value.hour)}:{int(value.minute):02d}"
    return str(value).strip()

def _date_label(value: Any) -> str:
    if value is None:
        return ""
    if hasattr(value, "strftime"):
        return value.strftime("%Y-%m-%d")

```

```

return str(value).strip()

def canonical_date(value: Any) -> str:
    """把附件 3 的日期（``2025-1-1`` 字符串或 datetime）规范为 ``YYYY-MM-DD``；空白返回空串。"""
    if value is None:
        return ""
    if hasattr(value, "strftime"):
        return value.strftime("%Y-%m-%d")
    text = str(value).strip()
    if not text:
        return ""
    parts = text.split("-") if "-" in text else text.split("/")
    if len(parts) == 3:
        try:
            return f"{int(parts[0]):04d}-{int(parts[1]):02d}-{int(parts[2]):02d}"
        except ValueError:
            return text
    return text

def _slot_hour(value: Any) -> int:
    """把附件 3 的 ``预报时刻`` 解析为整点小时数（``0:00`` → 0）。"""
    if value is None:
        raise InputValidationError("附件 3 存在空的预报时刻")
    if hasattr(value, "strftime"):
        return int(value.strftime("%H"))
    text = str(value).strip()
    if not text:
        raise InputValidationError("附件 3 存在空的预报时刻")
    head = text.split(":")[0].strip()
    try:
        return int(head)
    except ValueError as exc:
        raise InputValidationError(f"附件 3 预报时刻无法解析: {value!r}") from exc

def _validate_dates(dates: Sequence[str], *, source: str) -> None:
    try:
        parsed = [datetime.strptime(item, "%Y-%m-%d").date() for item in dates]
    except ValueError as exc:
        raise InputValidationError(f"{source}日期列无法解析: {exc}") from exc
    for index in range(1, len(parsed)):
        if (parsed[index] - parsed[index - 1]).days != 1:
            raise InputValidationError(f"{source}日期不连续: {dates[index - 1]} -> {dates[index]}")
    if parsed[0].isoformat() != "2025-01-01":
        raise InputValidationError(f"{source}首日不是 2025-01-01: {dates[0]}")

def _read_power_sheet(
    sheet: Any, *, name: str, expected_days: int, expected_periods: int
) -> tuple[list[str], list[str], np.ndarray]:
    rows = [row for row in sheet.iter_rows(min_row=1, max_col=expected_periods + 1, values_only=True)]
    if len(rows) != expected_days + 1:
        raise InputValidationError(f"附件 2 [{name}] 行数 {len(rows)} != 表头 + {expected_days}")
    # 表头时刻列经 ``_clock_label`` 规范为 ``H:MM``（openpyxl 的 ``datetime.time`` 直接 str 会带秒，
    # 导致表 1 的「attachment_timestamp 为区间左端点」硬检查失败：2026-09-11 修复）。
    header = [" " if item is None else _clock_label(item) for item in rows[0]]
    if header[0].strip() != POWER_DATE_HEADER:
        raise InputValidationError(f"附件 2 [{name}] 首列表头不是 {POWER_DATE_HEADER}: {header[0]!r}")
    if len(header) != expected_periods + 1:
        raise InputValidationError(f"附件 2 [{name}] 列数 {len(header)} != {expected_periods + 1}")
    body = rows[1:]
    dates = [_date_label(row[0]) for row in body]
    try:
        values = np.array([[float(item) for item in row[1:]] for row in body], dtype=float)
    except (TypeError, ValueError) as exc:
        raise InputValidationError(f"附件 2 [{name}] 存在非数值单元格: {exc}") from exc
    if values.shape != (expected_days, expected_periods):
        raise InputValidationError(f"附件 2 [{name}] 矩阵形状 {values.shape} 不符")
    if not np.all(np.isfinite(values)):
        raise InputValidationError(f"附件 2 [{name}] 含 NaN/Inf")
    if np.any(values < 0):

```

```

        raise InputValidationError(f"附件 2 [{name}] 存在负功率")
    return header, dates, values

def read_attachment2(
    path: Path, expected_days: int = DAYS_FULL, expected_periods: int = PERIODS_PER_DAY
) -> Attachment2:
    """读取附件 2 的『小区负载』与『光伏发电实际功率』（均为实际值）。"""
    if not path.is_file():
        raise InputValidationError(f"附件 2 不存在: {path}")
    workbook = openpyxl.load_workbook(path, read_only=True, data_only=True)
    try:
        titles = list(workbook.sheetnames)
        for name in (LOAD_SHEET, PV_SHEET):
            if name not in titles:
                raise InputValidationError(f"附件 2 缺少工作表 [{name}]: {titles}")
        load_header, load_dates, load = _read_power_sheet(
            workbook[LOAD_SHEET], name=LOAD_SHEET, expected_days=expected_days, expected_periods=expected_periods
        )
        pv_header, pv_dates, pv = _read_power_sheet(
            workbook[PV_SHEET], name=PV_SHEET, expected_days=expected_days, expected_periods=expected_periods
        )
    finally:
        workbook.close()
    if load_dates != pv_dates:
        raise InputValidationError("附件 2 两个工作表的日期序列不一致")
    _validate_dates(load_dates, source="附件 2 ")
    if load_header[1:] != pv_header[1:]:
        raise InputValidationError("附件 2 两个工作表的时间标签不一致")
    return Attachment2(
        load_kw=load,
        pv_kw=pv,
        dates=load_dates,
        time_labels=[str(item) for item in load_header[1:]],
        md5=md5_of(path),
    )

def read_attachment3(
    path: Path, *, expected_days: int = DAYS_FULL, hours: Sequence[int] = DECISION_HOURS
) -> Attachment3:
    """读取附件 3 的整点预报表，返回 ``(days, 4, 24)`` 张量与规范日期/时刻序列。

    ``日期`` 列只在每日首个发布时刻行出现（其余为空白），实现按**前向填充**解析（团队勘误 prob03 E1）：
    每日必须恰有 ``len(hours)`` 行且发布时刻按 ``0:00 → 6:00 → 12:00 → 18:00`` 升序。
    """
    if not path.is_file():
        raise InputValidationError(f"附件 3 不存在: {path}")
    workbook = openpyxl.load_workbook(path, read_only=True, data_only=True)
    try:
        sheet = workbook.worksheets[0]
        rows = [row for row in sheet.iter_rows(min_row=1, max_col=2 + FC_HORIZON, values_only=True)]
    finally:
        workbook.close()
    if len(rows) < 2:
        raise InputValidationError("附件 3 没有数据行")
    header = [str(item).strip() if item is not None else "" for item in rows[0]]
    if header[:2] != ["日期", "预报时刻"]:
        raise InputValidationError(f"附件 3 表头前两列异常: {header[:2]}")
    body = rows[1:]
    expected_rows = expected_days * len(hours)
    if len(body) != expected_rows:
        raise InputValidationError(f"附件 3 数据行数 {len(body)} != 期望 {expected_rows}")

    current = ""
    filled: list[str] = []
    for row in body:
        text = canonical_date(row[0])
        if text:
            current = text
            filled.append(current)

    dates: list[str] = []

```



```

slot_texts: list[str] = []
fc = np.empty((expected_days, len(hours), FC_HORIZON), dtype=float)
for day in range(expected_days):
    day_dates = set()
    for slot_index, hour in enumerate(hours):
        offset = day * len(hours) + slot_index
        day_dates.add(filled[offset])
        got_hour = _slot_hour(body[offset][1])
        if got_hour != int(hour):
            raise InputValidationError(
                f"附件 3 第 {offset + 2} 行预报时刻 {body[offset][1]!r} != 期望 {hour}:00"
            )
    try:
        values = np.array([float(item) for item in body[offset][2:]], dtype=float)
    except (TypeError, ValueError) as exc:
        raise InputValidationError(f"附件 3 第 {offset + 2} 行存在非数值预报: {exc}") from exc
    fc[day, slot_index, :] = values
if len(day_dates) != 1 or not day_dates.pop():
    raise InputValidationError(f"附件 3 第 {day + 1} 天的日期前向填充不唯一")
dates.append(filled[day * len(hours)])
slot_texts.append(f"{int(hours[0]):00}")
if not np.all(np.isfinite(fc)):
    raise InputValidationError("附件 3 预报含 NaN/Inf")
if np.any(fc < 0):
    raise InputValidationError("附件 3 存在负预报")
for index in range(1, len(dates)):
    if dates[index] == dates[index - 1]:
        raise InputValidationError(f"附件 3 日期未推进: {dates[index]}")
return Attachment3(fc_kw=fc, dates=dates, slots=slot_texts, md5=md5_of(path))

def read_attachment4_price(
    path: Path, expected_days: int = DAYS_FULL, expected_periods: int = PERIODS_PER_DAY
) -> Attachment4:
    """读取附件 4 的 ``Sheet1`` (366 行 x 145 列) -> ``(365, 144)`` 实际价矩阵。

    表头 ``日期\\时间`` + 144 个 10 分钟列, 与附件 2 **同相位** (列数与标签逐列一致由调用方核对)。
    """
    if not path.is_file():
        raise InputValidationError(f"附件 4 不存在: {path}")
    workbook = openpyxl.load_workbook(path, read_only=True, data_only=True)
    try:
        titles = list(workbook.sheetnames)
        if PRICE_SHEET not in titles:
            raise InputValidationError(f"附件 4 缺少工作表 [{PRICE_SHEET}]: {titles}")
        sheet = workbook[PRICE_SHEET]
        rows = [row for row in sheet.iter_rows(min_row=1, max_col=expected_periods + 1, values_only=True)]
    finally:
        workbook.close()
    if len(rows) != expected_days + 1:
        raise InputValidationError(f"附件 4 行数 {len(rows)} != 表头 + {expected_days}")
    # 同 ``read_power_sheet``: 时刻列表头统一规范为 ``H:MM``, 使附件 4 与附件 2 的
    # ``time_labels`` 逐列一致 (相位核对) 且与 ``AS01`` 左端点口径一致。
    header = [""] if item is None else _clock_label(item) for item in rows[0]
    if header[0].strip() != POWER_DATE_HEADER:
        raise InputValidationError(f"附件 4 首列表头不是 {POWER_DATE_HEADER}: {header[0]!r}")
    if len(header) != expected_periods + 1:
        raise InputValidationError(f"附件 4 列数 {len(header)} != {expected_periods + 1}")
    body = rows[1:]
    dates = [_date_label(row[0]) for row in body]
    try:
        price = np.array([[float(item) for item in row[1:]] for row in body], dtype=float)
    except (TypeError, ValueError) as exc:
        raise InputValidationError(f"附件 4 存在非数值单元格: {exc}") from exc
    if price.shape != (expected_days, expected_periods):
        raise InputValidationError(f"附件 4 矩阵形状 {price.shape} 不符")
    if not np.all(np.isfinite(price)):
        raise InputValidationError("附件 4 含 NaN/Inf")
    if np.any(price < 0):
        raise InputValidationError("附件 4 存在负电价")
    _validate_dates(dates, source="附件 4 ")
    return Attachment4(
        price=price,

```

```

        dates=dates,
        time_labels=[str(item) for item in header[1:]],
        header=header,
        md5=md5_of(path),
    )

def _template_header(header: list[Any], sheet_name: str, *, periods: int = PERIODS_PER_DAY) -> list[str]:
    if len(header) != periods + 3:
        raise InputValidationError(f"模板 [{sheet_name}] 列数 {len(header)} != {periods + 3}")
    if str(header[0]).strip() != PLAN_HEADER_FIRST:
        raise InputValidationError(f"模板 [{sheet_name}] 首列表头异常: {header[0]!r}")
    if str(header[periods + 1]).strip() != PLAN_HEADER_ENERGY:
        raise InputValidationError(f"模板 [{sheet_name}] 第 {periods + 2} 列不是 [{PLAN_HEADER_ENERGY}]")
    if str(header[periods + 2]).strip() != PLAN_HEADER_COST:
        raise InputValidationError(f"模板 [{sheet_name}] 第 {periods + 3} 列不是 [{PLAN_HEADER_COST}]")
    return [str(item) for item in header[1 : periods + 1]]

def _inspect_template(
    path: Path,
    *,
    required_sheets: Sequence[str],
    purchase_sheets: Sequence[str],
    label_columns: int,
) -> dict[str, Any]:
    """只读打开模板并**实测**工作表集合、行列数、列标签、六块与 ``时刻`` 前两行、``:`` 压缩行。"""
    if not path.is_file():
        raise InputValidationError(f"模板不存在: {path}")
    measured: dict[str, Any] = {"sheets": [], "purchase": {}, "storage": {}, "emergency": {}}
    workbook = openpyxl.load_workbook(path, data_only=True)
    try:
        titles = list(workbook.sheetnames)
        measured["sheets"] = titles
        for name in required_sheets:
            if name not in titles:
                raise InputValidationError(f"模板缺少工作表 [{name}] : {titles}")
        for name in purchase_sheets:
            sheet = workbook[name]
            labels = _template_header([cell.value for cell in sheet[1]], name)
            dates = [_date_label(sheet.cell(row=row, column=1).value) for row in range(2, sheet.max_row + 1)]
            measured["purchase"][name] = {
                "labels": labels,
                "label_count": len(labels),
                "rows": len(dates),
                "first_date": dates[0] if dates else None,
                "last_date": dates[-1] if dates else None,
                "max_column": int(sheet.max_column),
            }
        storage = workbook[STORAGE_SHEET]
        storage_header = [" " if cell.value is None else str(cell.value) for cell in storage[1]]
        if tuple(storage_header[: len(STORAGE_HEADER)]) != STORAGE_HEADER:
            raise InputValidationError(f"模板 [{STORAGE_SHEET}] 表头异常: {storage_header}")
        block_rows = min(BLOCKS_PER_DAY, max(int(storage.max_row) - 1, 0))
        measured["storage"] = {
            "header": storage_header,
            "max_row": int(storage.max_row),
            "blocks": [str(storage.cell(row=2 + k, column=2).value) for k in range(block_rows)],
            "time_first_two_rows": [
                "" if storage.cell(row=2 + k, column=5).value is None else str(storage.cell(row=2 + k, column=5).value)
                for k in range(min(2, block_rows))
            ],
            "label_columns": label_columns,
        }
        emergency = workbook[EMERGENCY_SHEET]
        emergency_header = [" " if cell.value is None else str(cell.value) for cell in emergency[1]]
        if tuple(emergency_header[: len(EMERGENCY_HEADER)]) != EMERGENCY_HEADER:
            raise InputValidationError(f"模板 [{EMERGENCY_SHEET}] 表头异常: {emergency_header}")
        measured["emergency"] = {
            "header": emergency_header,
            "max_row": int(emergency.max_row),
            "has_compact_row": any(
                isinstance(cell, str) and ":" in cell
            )

```

```

        for row in emergency.iter_rows(values_only=True)
        for cell in row
    ),
}
measured["merged"] = {name: [str(rng) for rng in workbook[name].merged_cells.ranges] for name in titles}
finally:
    workbook.close()
measured["md5"] = md5_of(path)
return measured

def _geometry_differences(
    measured: dict[str, Any], expected: dict[str, Any], *, path: Path
) -> list[dict[str, Any]]:
    """把「实测 vs formulation §8.3 登记值」的差异逐条列出（实测以模板为准，差异只登记不修改）。"""
    diffs: list[dict[str, Any]] = []
    for key, want in expected.items():
        if key == "sheets":
            got = measured["sheets"]
        elif key.endswith(".rows"):
            got = measured["purchase"][key.split(".")[0]][["rows"]]
        elif key.endswith(".labels_last"):
            got = measured["purchase"][key.split(".")[0]][["labels"]][-1]
        elif key.endswith(".labels_first"):
            got = measured["purchase"][key.split(".")[0]][["labels"][0]]
        elif key == "storage.max_row":
            got = measured["storage"]["max_row"]
        elif key == "emergency.max_row":
            got = measured["emergency"]["max_row"]
        else:
            continue
        if got != want:
            diffs.append({"field": key, "expected": want, "measured": got, "template": str(path)})
    return diffs

def inspect_template42(path: Path) -> dict[str, Any]:
    """只读复核 ``result4-2.xlsx``（计划购电量/充放电量/紧急购电量），实测值以模板为准。"""
    measured = _inspect_template(
        path,
        required_sheets=(PLAN_SHEET, STORAGE_SHEET, EMERGENCY_SHEET),
        purchase_sheets=(PLAN_SHEET,),
        label_columns=PERIODS_PER_DAY,
    )
    expected = {
        "sheets": [PLAN_SHEET, STORAGE_SHEET, EMERGENCY_SHEET],
        f"{PLAN_SHEET}.rows": 334,
        f"{PLAN_SHEET}.labels_first": "0:10-0:20",
        f"{PLAN_SHEET}.labels_last": "0:00-0:10+1",
        "storage.max_row": 20,
        "emergency.max_row": 11,
    }
    differences = _geometry_differences(measured, expected, path=path)
    return {
        "template": str(path),
        "measured": measured,
        "formulation_registered": expected,
        "differences": differences,
        "difference_note": (
            "formulation §8.3 的行数（充放电量 max_row / 紧急购电量 max_row）来自 prob02 模板示例，"
            "本问以**只读实测**为准并逐条登记；差异不代表模板损坏，也不修改模板。"
        ),
    }

def inspect_template43(path: Path) -> dict[str, Any]:
    """只读复核 ``result4-3.xlsx``（计划购电量/调整购电量/充放电量/紧急购电量），实测值以模板为准。"""
    measured = _inspect_template(
        path,
        required_sheets=(PLAN_SHEET, ADJUST_SHEET, STORAGE_SHEET, EMERGENCY_SHEET),
        purchase_sheets=(PLAN_SHEET, ADJUST_SHEET),
        label_columns=PERIODS_PER_DAY,
    )

```

```

plan = measured["purchase"][PLAN_SHEET]
adjust = measured["purchase"][ADJUST_SHEET]
label_consistency = plan["labels"] == adjust["labels"]
expected = {
    "sheets": [PLAN_SHEET, ADJUST_SHEET, STORAGE_SHEET, EMERGENCY_SHEET],
    f"{PLAN_SHEET}.rows": 334,
    f"{ADJUST_SHEET}.rows": 334,
    f"{PLAN_SHEET}.labels_first": "0:10-0:20",
    f"{PLAN_SHEET}.labels_last": "0:00-0:10+1",
    "storage.max_row": 26,
    "emergency.max_row": 11,
}
differences = _geometry_differences(measured, expected, path=path)
if not label_consistency:
    differences.append(
        {"field": "plan_vs_adjust_labels", "expected": "identical", "measured": "different", "template": str(path)}
    )
return {
    "template": str(path),
    "measured": measured,
    "formulation_registered": expected,
    "plan_adjust_labels_identical": bool(label_consistency),
    "differences": differences,
    "difference_note": (
        "formulation §8.3 的行数来自 prob03 模板示例，本问以**只读实测**为准并逐条登记： "
        "`计划购电量` 与 `调整购电量` 的列标签须逐列相同（替代量口径）。"
    ),
}

def _assign(sheet: Any, *, row: int, column: int, value: Any) -> None:
    """显式写单元格，`value=None` 也**真正清空**（防 openpyxl 静默 no-op）。"""
    sheet.cell(row=row, column=column).value = value

def _num(value: Any) -> float:
    """交付数值规整：保留 ``DELIVERY_DECIMALS`` 位小数。"""
    return float(round(float(value), DELIVERY_DECIMALS))

def _state(value: Any, *, clip_log: list[float]) -> float:
    """储电量交付值：先规整，再投影到 ``[1200, 10800]``，并把最大修正量记入 ``clip_log``。"""
    raw = float(value)
    rounded = round(raw, DELIVERY_DECIMALS)
    projected = min(max(rounded, STATE_MIN_KWH), STATE_MAX_KWH)
    clip_log.append(abs(projected - raw))
    return float(projected)

def _clear_rows(sheet: Any, *, first_row: int, last_row: int, last_column: int) -> None:
    for row in range(first_row, last_row + 1):
        for column in range(1, last_column + 1):
            _assign(sheet, row=row, column=column, value=None)

def _residual_report(
    *, workbook: Any, purchase_sheets: Sequence[str], days: int, emergency_rows: int
) -> list[str]:
    """复核填报后的工作簿：枚举**应空却仍有值**的单元格（防静电 no-op 复发）。"""
    residuals: list[str] = []
    for name in purchase_sheets:
        sheet = workbook[name]
        for row in range(days + 2, int(sheet.max_row) + 1):
            for column in range(1, PERIODS_PER_DAY + 4):
                if sheet.cell(row=row, column=column).value is not None:
                    residuals.append(f"{name}!{get_column_letter(column)}{row}（超出行数）")
            break
    storage = workbook[STORAGE_SHEET]
    for index in range(days):
        for block in range(BLOCKS_PER_DAY):
            row = 2 + index * BLOCKS_PER_DAY + block
            if block != 0 and storage.cell(row=row, column=1).value is not None:
                residuals.append(f"充放电量!A{row}（日期只写块首行）")

```

```

        if block >= 2 and storage.cell(row=row, column=5).value is not None:
            residuals.append(f"充放电!E{row} (时刻只写每日前两行)")
        if block >= 2 and storage.cell(row=row, column=6).value is not None:
            residuals.append(f"充放电!F{row} (储电量只写每日前两行)")
    expected_storage_rows = 1 + days * BLOCKS_PER_DAY
    for row in range(expected_storage_rows + 1, int(storage.max_row) + 1):
        for column in range(1, len(STORAGE_HEADER) + 1):
            if storage.cell(row=row, column=column).value is not None:
                residuals.append(f"充放电!{get_column_letter(column)}{row} (超出行数)")
                break
    emergency = workbook[EMERGENCY_SHEET]
    for row in range(1 + emergency_rows + 1, int(emergency.max_row) + 1):
        for column in range(1, len(EMERGENCY_HEADER) + 1):
            if emergency.cell(row=row, column=column).value is not None:
                residuals.append(f"紧急购电!{get_column_letter(column)}{row} (超出行数)")
                break
    for name in workbook.sheetnames:
        for row in workbook[name].iter_rows(values_only=True):
            for value in row:
                if isinstance(value, str) and ":" in value:
                    residuals.append(f"{name}!不得残留模板 : 压缩行")
    total = len(residuals)
    if total > 200:
        residuals = residuals[:200] + [f"... (共 {total} 处, 已截断)"]
    return residuals

def _fill_purchase_sheet(
    sheet: Any,
    *,
    name: str,
    dates: Sequence[str],
    values: np.ndarray,
    day_energy_kwh: np.ndarray,
    day_cost_yuan: np.ndarray,
) -> None:
    days = len(dates)
    if sheet.max_row < days + 1:
        raise InputValidationError(f"模板 [{name}] 只有 {sheet.max_row - 1} 行, 少于 {days} 天")
    for index, date_text in enumerate(dates):
        row = 2 + index
        actual = _date_label(sheet.cell(row=row, column=1).value)
        if actual != date_text:
            raise InputValidationError(f"模板 [{name}] 第 {row} 行日期 {actual!r} != {date_text!r}")
        for period in range(PERIODS_PER_DAY):
            _assign(sheet, row=row, column=2 + period, value=_num(values[index, period]))
            _assign(sheet, row=row, column=PERIODS_PER_DAY + 2, value=_num(day_energy_kwh[index]))
            _assign(sheet, row=row, column=PERIODS_PER_DAY + 3, value=_num(day_cost_yuan[index]))
    if sheet.max_row > days + 1:
        _clear_rows(sheet, first_row=days + 2, last_row=sheet.max_row, last_column=PERIODS_PER_DAY + 3)

def _fill_storage_sheet(
    storage: Any,
    *,
    dates: Sequence[str],
    charge: np.ndarray,
    discharge: np.ndarray,
    state_start_kwh: np.ndarray,
    state_end_kwh: np.ndarray,
    clip_log: list[float],
) -> tuple[int, list[str]]:
    blocks = [str(storage.cell(row=2 + k, column=2).value) for k in range(BLOCKS_PER_DAY)]
    filled = 0
    for index, date_text in enumerate(dates):
        date_value = datetime.strptime(date_text, "%Y-%m-%d")
        for block in range(BLOCKS_PER_DAY):
            row = 2 + index * BLOCKS_PER_DAY + block
            start = block * BLOCK_ROWS
            stop = start + BLOCK_ROWS
            _assign(storage, row=row, column=1, value=date_value if block == 0 else None)
            _assign(storage, row=row, column=2, value=blocks[block])
            _assign(storage, row=row, column=3, value=_num(np.sum(charge[index, start:stop])))

```

```

        _assign(storage, row=row, column=4, value=_num(np.sum(discharge[index, start:stop])))
        _assign(
            storage,
            row=row,
            column=5,
            value="00:00:00" if block == 0 else ("24:00" if block == 1 else None),
        )
        _assign(
            storage,
            row=row,
            column=6,
            value=_state(state_start_kwh[index], clip_log=clip_log) if block == 0 else (
                _state(state_end_kwh[index], clip_log=clip_log) if block == 1 else None
            ),
        )
        filled += 1
    expected_rows = 1 + len(dates) * BLOCKS_PER_DAY
    if storage.max_row > expected_rows:
        _clear_rows(storage, first_row=expected_rows + 1, last_row=storage.max_row, last_column=6)
    return filled, blocks

def _fill_emergency_sheet(
    emergency: Any,
    *,
    dates: Sequence[str],
    emergency_intervals: Sequence[Sequence[tuple[str, float]]],
) -> int:
    row = 2
    filled = 0
    for index, date_text in enumerate(dates):
        date_value = datetime.strptime(date_text, "%Y-%m-%d")
        intervals = list(emergency_intervals[index])
        if not intervals:
            intervals = [(ZERO_INTERVAL_TEXT, 0.0)]
        for order, (slot, kwh) in enumerate(intervals):
            _assign(emergency, row=row, column=1, value=date_value if order == 0 else None)
            _assign(emergency, row=row, column=2, value=slot)
            _assign(emergency, row=row, column=3, value=_num(kwh))
            row += 1
            filled += 1
    expected_rows = row - 1
    if emergency.max_row > expected_rows:
        _clear_rows(emergency, first_row=expected_rows + 1, last_row=emergency.max_row, last_column=3)
    return filled

def fill_result42_workbook(
    *,
    template: Path,
    dest: Path,
    dates: Sequence[str],
    purchase_kwh: np.ndarray,
    charge_kwh: np.ndarray,
    discharge_kwh: np.ndarray,
    state_start_kwh: np.ndarray,
    state_end_kwh: np.ndarray,
    day_energy_kwh: np.ndarray,
    day_cost_yuan: np.ndarray,
    emergency_intervals: Sequence[Sequence[tuple[str, float]]],
) -> dict[str, Any]:
    """把 ``4-2`` 链的交付期解填入 ``result4-2.xlsx`` (三工作表)。

    口径 (AS20 + formulation §8.3):
    * ``计划购电量``: ``b``; 末两列 ``全天购电量 =  $\Sigma b$ ``、``全天购电费 =  $C_{total}^{act}$ `` (``4-2`` 无 ``C_adj``);
    * ``充放电量``: 334 天  $\times$  6 个 4 小时块, ``充电量``/``放电量`` **分别列示不冲抵**, 日期只写块首行,
        ``时刻`` = ``00:00:00``/``24:00`` 与 ``储电量`` = ``E_{d,0}``/``E_{d,144}`` 只写每日前两行;
    * ``紧急购电量``: 每日至少 1 行; ``J_d = 0`` 写 ``-``/``0``。
    """
    days = len(dates)
    purchase = np.asarray(purchase_kwh, dtype=float)
    charge = np.asarray(charge_kwh, dtype=float)
    discharge = np.asarray(discharge_kwh, dtype=float)

```

```

clip_log: list[float] = []
if purchase.shape != (days, PERIODS_PER_DAY):
    raise InputValidationError(f"purchase 形状 {purchase.shape} != ({days}, {PERIODS_PER_DAY})")
for label, array in (("charge", charge), ("discharge", discharge)):
    if array.shape != purchase.shape:
        raise InputValidationError(f"{label} 形状与 purchase 不一致")
if len(emergency_intervals) != days:
    raise InputValidationError("emergency_intervals 天数与 dates 不一致")
if not template.is_file():
    raise InputValidationError(f"模板不存在: {template}")

workbook = openpyxl.load_workbook(template)
try:
    titles = list(workbook.sheetnames)
    for name in (PLAN_SHEET, STORAGE_SHEET, EMERGENCY_SHEET):
        if name not in titles:
            raise InputValidationError(f"模板缺少工作表 [{name}]: {titles}")
    _fill_purchase_sheet(
        workbook[PLAN_SHEET],
        name=PLAN_SHEET,
        dates=dates,
        values=purchase,
        day_energy_kwh=day_energy_kwh,
        day_cost_yuan=day_cost_yuan,
    )
    blocks_filled, blocks = _fill_storage_sheet(
        workbook[STORAGE_SHEET],
        dates=dates,
        charge=charge,
        discharge=discharge,
        state_start_kwh=state_start_kwh,
        state_end_kwh=state_end_kwh,
        clip_log=clip_log,
    )
    emergency_rows = _fill_emergency_sheet(
        workbook[EMERGENCY_SHEET], dates=dates, emergency_intervals=emergency_intervals
    )
    dest.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    residuals = _residual_report(
        workbook=workbook, purchase_sheets=(PLAN_SHEET,), days=days, emergency_rows=emergency_rows
    )
    workbook.save(dest)
finally:
    workbook.close()
return {
    "chain": "4-2",
    "plan_rows_filled": days,
    "plan_periods_per_row": PERIODS_PER_DAY,
    "storage_blocks_filled": blocks_filled,
    "storage_blocks": blocks,
    "emergency_rows_filled": emergency_rows,
    "format_residuals": residuals,
    "delivery_decimals": DELIVERY_DECIMALS,
    "storage_projection": {
        "bounds_kwh": [STATE_MIN_KWH, STATE_MAX_KWH],
        "max_abs_correction_kwh": max(clip_log) if clip_log else 0.0,
        "cells": len(clip_log),
    },
}

```

```

def fill_result43_workbook(
    *,
    template: Path,
    dest: Path,
    dates: Sequence[str],
    planned_kwh: np.ndarray,
    adjusted_kwh: np.ndarray,
    charge_kwh: np.ndarray,
    discharge_kwh: np.ndarray,
    state_start_kwh: np.ndarray,
    state_end_kwh: np.ndarray,
    day_energy_planned_kwh: np.ndarray,

```

```

day_energy_adjusted_kwh: np.ndarray,
day_cost_yuan: np.ndarray,
emergency_intervals: Sequence[Sequence[tuple[str, float]]],
) -> dict[str, Any]:
    """把 ``4-3`` 链的交付期解填入 ``result4-3.xlsx`` (四工作表)。

    口径 (AS20 + formulation §8.3):
    * ``计划购电量``: ``b``; 末两列 ``Σb``、``C_total^{act}``;
    * ``调整购电量``: **最终量** ``q`` (替代量口径); 末两列 ``Σq``、``C_total^{act}``;
    * ``充放电电量`` / ``紧急购电量``: 与 ``4-2`` 同款几何。
    """

    days = len(dates)
    planned = np.asarray(planned_kwh, dtype=float)
    adjusted = np.asarray(adjusted_kwh, dtype=float)
    charge = np.asarray(charge_kwh, dtype=float)
    discharge = np.asarray(discharge_kwh, dtype=float)
    clip_log: list[float] = []
    if planned.shape != (days, PERIODS_PER_DAY):
        raise InputValidationError(f"planned 形状 {planned.shape} != ({days}, {PERIODS_PER_DAY})")
    for label, array in (("adjusted", adjusted), ("charge", charge), ("discharge", discharge)):
        if array.shape != planned.shape:
            raise InputValidationError(f"{label} 形状与 planned 不一致")
    if len(emergency_intervals) != days:
        raise InputValidationError("emergency_intervals 天数与 dates 不一致")
    if not template.is_file():
        raise InputValidationError(f"模板不存在: {template}")

    workbook = openpyxl.load_workbook(template)
    try:
        titles = list(workbook.sheetnames)
        for name in (PLAN_SHEET, ADJUST_SHEET, STORAGE_SHEET, EMERGENCY_SHEET):
            if name not in titles:
                raise InputValidationError(f"模板缺少工作表 [{name}]: {titles}")
        for name, values, energy in (
            (PLAN_SHEET, planned, day_energy_planned_kwh),
            (ADJUST_SHEET, adjusted, day_energy_adjusted_kwh),
        ):
            _fill_purchase_sheet(
                workbook[name],
                name=name,
                dates=dates,
                values=values,
                day_energy_kwh=energy,
                day_cost_yuan=day_cost_yuan,
            )
        blocks_filled, blocks = _fill_storage_sheet(
            workbook[STORAGE_SHEET],
            dates=dates,
            charge=charge,
            discharge=discharge,
            state_start_kwh=state_start_kwh,
            state_end_kwh=state_end_kwh,
            clip_log=clip_log,
        )
        emergency_rows = _fill_emergency_sheet(
            workbook[EMERGENCY_SHEET], dates=dates, emergency_intervals=emergency_intervals
        )
        dest.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        residuals = _residual_report(
            workbook=workbook,
            purchase_sheets=(PLAN_SHEET, ADJUST_SHEET),
            days=days,
            emergency_rows=emergency_rows,
        )
        workbook.save(dest)
    finally:
        workbook.close()
    return {
        "chain": "4-3",
        "plan_rows_filled": days,
        "adjust_rows_filled": days,
        "plan_periods_per_row": PERIODS_PER_DAY,
        "storage_blocks_filled": blocks_filled,
    }

```



```

        "storage_blocks": blocks,
        "emergency_rows_filled": emergency_rows,
        "format_residuals": residuals,
        "delivery_decimals": DELIVERY_DECIMALS,
        "storage_projection": {
            "bounds_kwh": [STATE_MIN_KWH, STATE_MAX_KWH],
            "max_abs_correction_kwh": max(clip_log) if clip_log else 0.0,
            "cells": len(clip_log),
        },
    },
}

def write_json(path: Path, payload: Any) -> None:
    """写 JSON: 显式拒绝 NaN/Inf, 避免把非有限值伪装成合法结果。"""
    path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    text = json.dumps(payload, ensure_ascii=False, indent=2, allow_nan=False)
    path.write_text(text + "\n", encoding="utf-8")

def delivery_dates(all_dates: Sequence[str], start_day_index: int) -> list[str]:
    """交付日期列表（默认 2025-02-01 ... 2025-12-31, 334 天）。"""
    return [str(item) for item in all_dates[start_day_index:]]

def day_offset(dates: Sequence[str], target: str) -> int:
    """在日期序列中定位目标的 0 基索引; 找不到时严格失败。"""
    for index, item in enumerate(dates):
        if item == target:
            return index
    raise InputValidationError(f"日期序列中找不到 {target}")

def _format_minutes(total_minutes: int) -> str:
    """把「左端点分钟数」格式化为 ``H:MM``; ≥1440 时按 AS01 写 ``+1``。"""
    if total_minutes < 1440:
        return f"{total_minutes // 60}:{total_minutes % 60:02d}"
    shifted = total_minutes - 1440
    return f"{shifted // 60}:{shifted % 60:02d}+1"

def interval_label(start: int, stop: int) -> str:
    """按 AS01 生成 ``[τ_start+1, τ_stop+1 + 10min)`` 的左端点区间标签。

    ``start``/``stop`` 为 0 基时段下标（半开区间 ``[start, stop)``）; 两端**都**用 ``H:MM`` 风格
    （小时不补零），与附件 5 模板列标签风格（如 ``9:50-10:00``）一致（承 prob03 勘误 R9）。
    """
    return f"{_format_minutes(10 * (start + 1))}-{_format_minutes(10 * (stop + 1))}"

__all__ = [
    "ADJUST_SHEET",
    "Attachment2",
    "Attachment3",
    "Attachment4",
    "BLOCKS_PER_DAY",
    "BLOCK_ROWS",
    "DAYS_FULL",
    "DECISION_HOURS",
    "DELIVERY_DECIMALS",
    "EMERGENCY_SHEET",
    "FC_HORIZON",
    "InputValidationError",
    "LOAD_SHEET",
    "PERIODS_PER_DAY",
    "PLAN_SHEET",
    "PRICE_SHEET",
    "PV_SHEET",
    "STORAGE_SHEET",
    "ZERO_INTERVAL_TEXT",
    "canonical_date",
    "day_offset",
    "delivery_dates",
    "fill_result42_workbook",

```

```
"fill_result43_workbook",  
"inspect_template42",  
"inspect_template43",  
"interval_label",  
"md5_of",  
"read_attachment2",  
"read_attachment3",  
"read_attachment4_price",  
"write_json",  
]
```

B. 19 `problems/microgrid_2025/prob04/versions/assumption_v001/code/prob04_model.py`

```

# -*- coding: utf-8 -*-
"""prob04 两条链（`4-2` 逐日 LP / `4-3` 三层顺序向前递推 LP）的建模、求解与结构自检。

严格对应 `problems/microgrid_2025/prob04/versions/assumption_v001`（AS01-AS23 + 团队 `A8-(b)` 六条派生）
与 `formulations/formulation_v001`（§1.4 降尺度、§2.2-§2.6 链 `4-2`、§3.2-§3.7 链 `4-3`、§4.2 `A2-PRE`）：

...

链 4-2（M4-2，逐日向前递推）
    for d in D_full:
        计划层 (PL2_d):  $\min \sum \hat{p}_{d,i} \cdot b_i + \sum \alpha_{em} \cdot \hat{p}_{d,i} \cdot q_{em,i}$  （ $q_{em}$  变量**必须保留**）
        提交全天 (b, c, q_dis, s) 与 E 轨迹:  $q := b$  (4-2 无独立 q 变量, F-3)
        结算层 (ST2_d): 闭式  $r = b + q_{dis} + PV^{act} \cdot \Delta t - L \cdot \Delta t - c$ ;  $s' = \max(0, r)$ ;  $q_{em} = \max(0, -r)$ 

链 4-3（M4-3，三层顺序向前递推）
    for d in D_full:
        计划层 (PL_d) :  $m=0$ , 用  $\Pi_0[PV]$  与  $\hat{p}^{\{0\}}$ ,  $\min \sum \hat{p}^{\{0\}} \cdot b$ ; **不含  $q_{em}$ **；提交  $D_0 = i = 1..36$ 
        调整层 (AD_{d,m}):  $m \in \{6, 12, 18\}$ , 用  $\Pi_m[PV]$  与  $\hat{p}^{\{m\}} = \kappa_m \cdot p^{act}_{d-1}$  ( $i > 6m$ ) ,
            b 为参数, 顺序重优化  $R_m$ , 只提交  $D_m = \{i : 6m < i \leq 6m+36\}$ 
        结算层 (ST_d) : 与 4-2 逐项相同的闭式 ( $PV^{act}$  与  $p^{act}$  的唯一入口)

...

口径（两链不得逐问更改）:  $\Delta t = 1/6$ 、 $\eta_{ch} = \eta_{dis} = 0.9$ 、 $c \leq 833.3333$ 、 $q_{dis} \leq 750.0000$ 、
 $E \in [1200, 10800]$ 、 $E_{1/1,0} = 6000$ 、终端自由、 $\alpha_{em} = 5$ （两链）、 $\beta_{def} = 0.5$  /  $\beta_{over} = 1.5$ 
（仅 `4-3`）；费用以**元**计且**不乘**  $\Delta t$ 。

求解器: CPU HiGHS（`scipy.optimize.linprog(method="highs")`）；两条链**都不使用 GPU**、不依赖随机源。

统一 tie-break (AS21, 承 prob03 团队裁定 T7-1/T9)：所有层、所有模型一律「先 `min` 该层主目标、
再在主目标最优面上 `min \sum_t (c_t + q_{dis}_t)`」；字母  $\epsilon$  加权式只作**逐层诊断**，不作提交解。
"""
from __future__ import annotations

import time
from dataclasses import dataclass, field
from typing import Any

import numpy as np
from prob04_predict import D_REQ_START, DECISION_HOURS
from scipy.optimize import linprog
from scipy.sparse import coo_matrix, csr_matrix, vstack

DELTA_T = 1.0 / 6.0
ETA_CH = 0.9
ETA_DIS = 0.9
ETA_ROUND_TRIP = ETA_CH * ETA_DIS
E_INIT = 6000.0
E_MIN = 1200.0
E_MAX = 10800.0
P_MAX = 5000.0
C_CAP = P_MAX * DELTA_T # 833.3333 kWh（并网侧侧为紧侧）
Q_CAP = P_MAX * DELTA_T * ETA_DIS # 750.0000 kWh（电池侧侧为紧侧）
ALPHA_EM = 5.0
BETA_DEF = 0.5
BETA_OVER = 1.5
PERIODS_PER_DAY = 144
DAYS_FULL = 365
TOL = 1e-6
LAYER_TOL = 1e-6
LAYER_TOL_RELATIVE = 1e-8
BALANCE_TOL = 1e-8
BLOCK_ROWS = 24
BLOCKS_PER_DAY = 6
SPEC_DATES: tuple[tuple[str, int], ...] = (
    ("2025-03-20", 78),
    ("2025-06-21", 171),
    ("2025-09-23", 265),
    ("2025-12-21", 354),
)
TABLE1_SLOTS: tuple[tuple[str, int], ...] = (
    ("10:00-10:10", 60),
    ("12:00-12:10", 72),
    ("14:00-14:10", 84),
    ("16:00-16:10", 96),
)

```

```

("18:00-18:10", 108),
("20:00-20:10", 120),
)
CROSS_YEAR_DROPPED: dict[int, tuple[int, int]] = {6: (19, 24), 12: (13, 24), 18: (7, 24)}
COMMIT_BLOCK = 36
DELIVERY_MAGNITUDE_BAND_YUAN = (3.0e6, 5.0e7)
DAILY_MAGNITUDE_BAND_YUAN = (5.0e3, 2.0e5)

# --- AS21 (承 prob03 T7-1/T7-2/T7-3/T7-5): 统一冻结 tie-breaking -----
T7_EPS_RELATIVE = 1e-6
T7_INVARIANCE_TOL = 1e-9
T7_SHRINK_FACTOR = 0.1
T7_MAX_SHRINKS = 8
T7_FACE_TOL_RELATIVE = 1e-9
T7_FACE_TOL_ABSOLUTE = 1e-9
T7_FACE_PRIMARY_TOL_FRACTION = 0.5
T7_TIEBREAK_RULE = (
    "min [该层主目标] +  $\epsilon \cdot \sum_t (c_{\{d,t\}} + q_{dis_{\{d,t\}}})$ , "
    " $\epsilon = 1e-6 \cdot \max(|\text{该层主目标最优值}|, 1) / [n \cdot (c_{cap} + q_{dis_{cap}})]$ : "
    "所有层、所有模型 (4-2/4-3/A2-PRE/ablation 对照) 必须完全一致 (AS21 承 prob03 T7-1/T7-5) "
)

class LayerFailure(RuntimeError):
    """某个决策层 LP 未达最优: 由调用方按 ``solver_not_optimal`` 路由 (不得伪报最优)。"""

    def __init__(self, message: str, *, day: int, hour: int, status: int) -> None:
        super().__init__(message)
        self.day = day
        self.hour = hour
        self.status = status

class BudgetExceeded(RuntimeError):
    """墙钟预算耗尽: 按 ``solver_not_optimal`` 路由并保留已完成层的证据, 不得伪报完成。"""

@dataclass(frozen=True)
class ChainInputs:
    """一条链的输入 (按天展开)。

    ``price_act``: 附件 4 的实际价 (结算用, 两链唯一价格入口);
    ``decision_price``: 计划层的决策价 ``\hat{p}`` (``4-2`` = (PF-PERSIST); ``4-3`` = ``\hat{p}^{\{0\}}``);
    ``forecast_kw``: ``4-3`` 的 ``hour``  $\rightarrow$  (days, 144) 降尺度预报 (未支配时段为 NaN); ``4-2`` 为空字典。
    """

    days: int
    price_act: np.ndarray
    decision_price: np.ndarray
    load_energy: np.ndarray
    pv_act_energy: np.ndarray
    forecast_kw: dict[int, np.ndarray] = field(default_factory=dict)

    @property
    def periods(self) -> int:
        return int(self.days * PERIODS_PER_DAY)

    def forecast_energy(self, hour: int) -> np.ndarray:
        return self.forecast_kw[hour] * DELTA_T

@dataclass
class LayerRecord:
    day: int
    hour: int
    layer: str
    status: int
    message: str
    iterations: int | None
    objective: float
    equality_residual_max: float
    equality_residual_relative_max: float
    inequality_residual_max: float

```

```

inequality_residual_relative_max: float
bound_violation_max: float
seconds: float
variables: int
equality_rows: int
inequality_rows: int
nonzero: int

def as_dict(self) -> dict[str, Any]:
    return {
        "day_index": self.day,
        "hour": self.hour,
        "layer": self.layer,
        "status": self.status,
        "message": self.message,
        "iterations": self.iterations,
        "objective_yuan": self.objective,
        "equality_residual_max": self.equality_residual_max,
        "equality_residual_relative_max": self.equality_residual_relative_max,
        "inequality_residual_max": self.inequality_residual_max,
        "inequality_residual_relative_max": self.inequality_residual_relative_max,
        "bound_violation_max": self.bound_violation_max,
        "seconds": self.seconds,
        "variables": self.variables,
        "equality_rows": self.equality_rows,
        "inequality_rows": self.inequality_rows,
        "nonzero": self.nonzero,
    }

```

@dataclass

class TiebreakRecord:

"""AS21 的逐层审计记录（主目标不变性 / 吞吐量 / 退化维度 / 边界状态 / 提交解来源）。"""

```

layer: str
day: int
hour: int
primary_before_yuan: float
primary_after_yuan: float
primary_relative_change: float
epsilon: float
shrinks: int
invariance_passed: bool
throughput_kwh: float
throughput_before_kwh: float
throughput_reduced_kwh: float
baseline_state_change_max_kwh: float
degeneracy_degree: int
active_constraints: int
variables: int
weighted_primary_relative_change: float
weighted_throughput_kwh: float
weighted_sum_effective: bool
committed_solution: str
throughput_upper_on_optimal_face_kwh: float | None
throughput_unique: bool | None
probe_status: int | None
boundary_state_kwh: float
baseline_seconds: float
solver_seconds: float
note: str = ""

```

```

def as_dict(self) -> dict[str, Any]:
    return {
        "layer": self.layer,
        "day_index": int(self.day),
        "hour": int(self.hour),
        "primary_before_yuan": _finite_or(self.primary_before_yuan),
        "primary_after_yuan": _finite_or(self.primary_after_yuan),
        "primary_relative_change": _finite_or(self.primary_relative_change),
        "epsilon": _finite_or(self.epsilon),
        "shrinks": int(self.shrinks),
        "invariance_passed": bool(self.invariance_passed),
    }

```

```

        "throughput_kwh": _finite_or(self.throughput_kwh),
        "throughput_before_kwh": _finite_or(self.throughput_before_kwh),
        "throughput_reduced_kwh": _finite_or(self.throughput_reduced_kwh),
        "baseline_state_change_max_kwh": _finite_or(self.baseline_state_change_max_kwh),
        "degeneracy_degree": int(self.degeneracy_degree),
        "active_constraints": int(self.active_constraints),
        "variables": int(self.variables),
        "weighted_primary_relative_change": _finite_or(self.weighted_primary_relative_change),
        "weighted_throughput_kwh": _finite_or(self.weighted_throughput_kwh),
        "weighted_sum_effective": bool(self.weighted_sum_effective),
        "committed_solution": self.committed_solution,
        "throughput_upper_on_optimal_face_kwh": (
            None if self.throughput_upper_on_optimal_face_kwh is None
            else _finite_or(self.throughput_upper_on_optimal_face_kwh)
        ),
        "throughput_unique": (
            None if self.throughput_unique is None else bool(self.throughput_unique)
        ),
        "probe_status": None if self.probe_status is None else int(self.probe_status),
        "boundary_state_kwh": _finite_or(self.boundary_state_kwh),
        "baseline_seconds": _finite_or(self.baseline_seconds),
        "solver_seconds": _finite_or(self.solver_seconds),
        "note": self.note,
    }

```

```
@dataclass
```

```
class ChainResult:
```

```
    """一条链的完整解（提交链 + 计划轨迹 + 审计记录；两链共用同一容器）。"""
```

```
    chain: str
```

```
    days: int
```

```
    price_act: np.ndarray          # (days, 144) 附件 4 实际价
```

```
    price_fc: np.ndarray           # (days, 144) 决策层信念价  $\hat{p}^{fc}$ 
```

```
    decision_price: np.ndarray     # (days, 144) 计划层决策价  $\hat{p}$  (4-2 与 4-3 同式)
```

```
    load_energy: np.ndarray        # (days, 144) kWh =  $L \cdot \Delta t$  (附件 2 实际)
```

```
    pv_act_energy: np.ndarray      # (days, 144) kWh =  $PV^{act} \cdot \Delta t$  (附件 2 实际)
```

```
    plan_b: np.ndarray
```

```
    q: np.ndarray                 # 最终量 (4-2 中  $q := b$ )
```

```
    c: np.ndarray
```

```
    q_dis: np.ndarray
```

```
    E: np.ndarray
```

```
    q_em: np.ndarray
```

```
    s_settle: np.ndarray
```

```
    plan_c: np.ndarray
```

```
    plan_q_dis: np.ndarray
```

```
    plan_s: np.ndarray
```

```
    plan_E: np.ndarray
```

```
    plan_q_em: np.ndarray          # 计划层解中的  $q_{em}$  变量 (4-2 保留变量; 4-3 无该变量, 恒 0)
```

```
    layer_records: list[LayerRecord] = field(default_factory=list)
```

```
    tiebreak_records: list[TiebreakRecord] = field(default_factory=list)
```

```
    kappa_records: list[dict[str, Any]] = field(default_factory=list)
```

```
    fallback_records: list[dict[str, Any]] = field(default_factory=list)
```

```
    # 支配层光伏电量矩阵 (4-2: {0:  $PV^{act} \cdot \Delta t$ }; 4-3: {m:  $\Pi_m[PV] \cdot \Delta t$ }), 供层内余额核或使用
```

```
    layer_pv_energy: dict[int, np.ndarray] = field(default_factory=dict)
```

```
@property
```

```
    def periods(self) -> int:
```

```
        return int(self.days * PERIODS_PER_DAY)
```

```
def _finite_or(value: float, fallback: float = 1e30) -> float:
```

```
    """把非有限值替换为有限哨兵, 保证 ``allow_nan=False`` 的 JSON 落盘不失败。"""
```

```
    number = float(value)
```

```
    return number if np.isfinite(number) else float(fallback)
```

```
def dominance_map(periods: int = PERIODS_PER_DAY) -> np.ndarray:
```

```
    """支配时刻 ``v(i)``: ``i = 1..144`` → ``0/6/12/18`` (每层 36 个时段)。"""
```

```
    index = np.arange(1, periods + 1)
```

```
    return 6 * ((index - 1) // COMMIT_BLOCK)
```

```

def downscale(pv_row: np.ndarray, hour: int, *, periods: int = PERIODS_PER_DAY) -> np.ndarray:
    """AS19/formulation §1.4 的降尺度算子 ``P_m`` (整点点值 + 整点锚定线性插值)。


``pv_row[k-1] = A_{m,k}`` (``(m+k):00`` 的功率点值, ``k = 1..24``)。时段 ``i`` 的块  

    ``b = [i/6]``、块内位置 ``j = i - 6(b-1)``，时效 ``k = b - m``:



* ``k = 1``: 前向保持 ``A_{m,1}`` (发布后第一小时无 ``P(m)``);  

    * ``2 ≤ k ≤ 24``: ``(1 - j/6)·A_{m,k-1} + (j/6)·A_{m,k}``;  

    * ``k < 1`` (早于发布时刻): **未定义 (NaN)**，不消费。



跨年项 (``m + k > 24``，即 ``k > 24 - m``) 在本函数中**不产生任何输出** (该时段落在次日、  

    不在当日 144 时段内)，其个数由 :func:`cross_year_dropped_count` 登记。


    """
    row = np.asarray(pv_row, dtype=float).reshape(-1)
    if row.shape[0] != 24:
        raise ValueError(f"预报向量长度 {row.shape[0]} != 24")
    if hour not in DECISION_HOURS:
        raise ValueError(f"未知发布时刻: {hour}")
    out = np.full(periods, np.nan, dtype=float)
    for index in range(1, periods + 1):
        block = (index - 1) // 6 + 1
        position = index - 6 * (block - 1)
        lead = block - hour
        if lead < 1:
            continue
        if lead == 1:
            out[index - 1] = row[0]
        else:
            out[index - 1] = (1.0 - position / 6.0) * row[lead - 2] + (position / 6.0) * row[lead - 1]
    return out

def cross_year_dropped_count(hour: int) -> int:
    """跨年项个数: ``m = 6/12/18`` 分别丢弃 6/12/18 项 (合计 36, §1.4 / §8.4)。"""
    if hour == 0:
        return 0
    low, high = CROSS_YEAR_DROPPED[hour]
    return int(high - low + 1)

def block_energy_bias(pv_row: np.ndarray, hour: int) -> dict[str, float]:
    """块内能量偏差统计 (**强制披露**, §1.4): 插值 vs 分段常数。


块 ``b`` 的 6 个时段之和 ``= (2.5·A_{k-1} + 3.5·A_k)/6`` (``k ≥ 2``)，分段常数口径为 ``A_k``;  

    逐块给出二者之差与绝对差之和 (``k = 1`` 的块两口径相同，差为 0)。


    """
    row = np.asarray(pv_row, dtype=float).reshape(-1)
    total_interp = 0.0
    total_pieewise = 0.0
    biases: list[float] = []
    for block in range(hour + 1, 25):
        lead = block - hour
        if lead == 1:
            interp = row[0]
        else:
            interp = (2.5 * row[lead - 2] + 3.5 * row[lead - 1]) / 6.0
        pieewise = row[lead - 1]
        biases.append(float(interp - pieewise))
        total_interp += float(interp)
        total_pieewise += float(pieewise)
    return {
        "blocks": float(len(biases)),
        "sum_interpolated_kwh": total_interp,
        "sum_pieewise_constant_kwh": total_pieewise,
        "net_bias_kwh": total_interp - total_pieewise,
        "max_abs_block_bias_kwh": max((abs(item) for item in biases), default=0.0),
        "sum_abs_block_bias_kwh": float(np.sum(np.abs(biases))) if biases else 0.0,
    }

def _solve(
    objective: np.ndarray,
    a_eq: csr_matrix,

```

```

b_eq: np.ndarray,
a_ub: csr_matrix | None,
b_ub: np.ndarray | None,
bounds: np.ndarray,
*,
time_limit_seconds: float,
) -> tuple[Any, float]:
    started = time.perf_counter()
    result = linprog(
        objective,
        A_eq=a_eq,
        b_eq=b_eq,
        A_ub=a_ub,
        b_ub=b_ub,
        bounds=bounds,
        method="highs",
        options={"time_limit": float(time_limit_seconds), "presolve": True},
    )
    return result, time.perf_counter() - started

def _inf_norm(matrix: csr_matrix) -> float:
    """稀疏矩阵的  $\infty$ -范数（最大绝对行和），用于尺度感知的相对残差分母。"""
    if matrix.shape[0] == 0:
        return 0.0
    return float(np.max(np.abs(matrix).sum(axis=1)))

def _relative_residual(residual: float, matrix: csr_matrix, rhs: np.ndarray, x: np.ndarray) -> float:
    """标准尺度感知相对残差:  $\text{residual} / \max(1, \|A\|_{\infty} \|x\|_{\infty} + \|b\|_{\infty})$ 。"""
    denominator = max(
        1.0,
        _inf_norm(matrix) * float(np.max(np.abs(x))) + float(np.max(np.abs(rhs))),
    )
    return max(float(residual), 0.0) / denominator

def _residuals(
    result: Any,
    a_eq: csr_matrix,
    b_eq: np.ndarray,
    a_ub: csr_matrix | None,
    b_ub: np.ndarray | None,
    bounds: np.ndarray,
) -> tuple[float, float, float, float, float]:
    """返回 ``(等式残差, 不等式残差, 界越界量, 等式相对残差, 不等式相对残差)``。"""
    if result.x is None:
        return float("nan"), float("nan"), float("nan"), float("nan"), float("nan")
    x = np.asarray(result.x, dtype=float)
    equality = float(np.max(np.abs(a_eq @ x - b_eq)))
    equality_relative = _relative_residual(equality, a_eq, b_eq, x)
    if a_ub is None or a_ub.shape[0] == 0:
        inequality, inequality_relative = 0.0, 0.0
    else:
        inequality = float(np.max(a_ub @ x - b_ub))
        inequality_relative = _relative_residual(inequality, a_ub, b_ub, x)
    lower = bounds[:, 0]
    upper = bounds[:, 1]
    violation_low = float(np.max(lower - x))
    finite = np.isfinite(upper)
    violation_up = float(np.max((x - upper)[finite])) if finite.any() else -np.inf
    bound = max(violation_low, violation_up, 0.0)
    return equality, inequality, bound, equality_relative, inequality_relative

def throughput_scale(periods: int) -> float:
    """该层吞吐量  $\sum_t (c_{\{d,t\}} + q_{\text{dis}_{\{d,t\}}})$  的紧上界 (AS21 的  $\epsilon$  相对化分母)。"""
    return float(periods) * (C_CAP + Q_CAP)

def throughput_coefficients(size: int, c_offset: int, q_dis_offset: int, periods: int) -> np.ndarray:
    """AS21 的次目标系数向量:  $c$  与  $q_{\text{dis}}$  位置为 1, 其余为 0 (共享算子, 所有链/模型一致)。"""
    coefficients = np.zeros(size)

```



```

coefficients[c_offset : c_offset + periods] = 1.0
coefficients[q_dis_offset : q_dis_offset + periods] = 1.0
return coefficients

def tiebreak_epsilon(primary_reference: float, scale: float) -> float:
    """A521 的 ``ε``: ``1e-6 × max(|主目标尺度|,1) / 吞吐量尺度`` (无量纲、确定性)。"""
    return T7_EPS_RELATIVE * max(abs(float(primary_reference)), 1.0) / max(float(scale), 1.0)

def _degeneracy_proxy(
    x: np.ndarray,
    n_variables: int,
    a_eq: csr_matrix,
    a_ub: csr_matrix | None,
    b_ub: np.ndarray | None,
    bounds: np.ndarray,
    *,
    tol: float,
) -> tuple[int, int]:
    """退化维度代理 = 活跃约束数 (等式 + 紧不等式 + 贴界变量) - 变量数。"""
    active = int(a_eq.shape[0])
    if a_ub is not None and a_ub.shape[0]:
        slack = np.asarray(a_ub @ x - b_ub, dtype=float).reshape(-1)
        active += int(np.sum(slack >= -tol))
    lower = bounds[:, 0]
    upper = bounds[:, 1]
    at_lower = x <= lower + tol
    at_upper = np.isfinite(upper) & (x >= upper - tol)
    active += int(np.sum(at_lower | at_upper))
    return active - int(n_variables), active

def _layer_record(
    result: Any,
    seconds: float,
    *,
    day: int,
    hour: int,
    layer: str,
    a_eq: csr_matrix,
    b_eq: np.ndarray,
    a_ub: csr_matrix | None,
    b_ub: np.ndarray | None,
    bounds: np.ndarray,
    objective: float | None = None,
) -> LayerRecord:
    equality, inequality, bound, equality_relative, inequality_relative = _residuals(
        result, a_eq, b_eq, a_ub, b_ub, bounds
    )
    return LayerRecord(
        day=day,
        hour=hour,
        layer=layer,
        status=int(result.status),
        message=str(result.message),
        iterations=int(result.nit) if result.nit is not None else None,
        objective=float(objective) if objective is not None else (
            float(result.fun) if result.fun is not None else float("nan")
        ),
        equality_residual_max=equality,
        equality_residual_relative_max=equality_relative,
        inequality_residual_max=inequality,
        inequality_residual_relative_max=inequality_relative,
        bound_violation_max=bound,
        seconds=seconds,
        variables=int(a_eq.shape[1]),
        equality_rows=int(a_eq.shape[0]),
        inequality_rows=int(a_ub.shape[0]) if a_ub is not None else 0,
        nonzero=int(a_eq.nnz + (a_ub.nnz if a_ub is not None else 0)),
    )

```

```

def _solve_with_tiebreak(
    *,
    primary_objective: np.ndarray,
    throughput_objective: np.ndarray,
    scale: float,
    a_eq: csr_matrix,
    b_eq: np.ndarray,
    a_ub: csr_matrix | None,
    b_ub: np.ndarray | None,
    bounds: np.ndarray,
    layer: str,
    day: int,
    hour: int,
    boundary_index: int,
    time_limit_seconds: float,
) -> tuple[Any, LayerRecord, TiebreakRecord]:
    """AS21 的共享求解器（承 prob03 团队 T7 的四段式；两链所有层与所有对照模型必须复用）。

    ① **基线**：纯主目标 LP  $\rightarrow$   $P$ （不变性判定的「加入次目标前」）；
    ② **字面加权式**： $\min [ \text{主目标} ] + \epsilon \cdot \Sigma(c+q\_dis)$ ； $\epsilon$  按逐层验证，不满足则按
         $T7\_SHRINK\_FACTOR$  缩小后重跑（有界）；该式只作**诊断**，不作提交解；
    ③ **字典序提交解**（AS21 优先序在  $\epsilon \rightarrow 0$  的精确实现）：在主目标最优面
         $\{ primary \leq P^* + 1e-9 \cdot \max(|P^*|, 1) \}$  上**最小化**吞吐量；
    ④ **退化探测**：在同一主目标最优面上**最大化**吞吐量，判定是否仍存在多重最优。
    """
    n_variables = int(primary_objective.shape[0])
    total_seconds = 0.0
    primary_row = np.asarray(primary_objective, dtype=float).reshape(1, -1)

    baseline_result, baseline_seconds = _solve(
        primary_objective, a_eq, b_eq, a_ub, b_ub, bounds, time_limit_seconds=time_limit_seconds
    )
    total_seconds += baseline_seconds
    if baseline_result.x is None:
        record = _layer_record(
            baseline_result, baseline_seconds, day=day, hour=hour, layer=layer,
            a_eq=a_eq, b_eq=b_eq, a_ub=a_ub, b_ub=b_ub, bounds=bounds,
        )
        return baseline_result, record, TiebreakRecord(
            layer=layer, day=day, hour=hour,
            primary_before_yuan=float("nan"), primary_after_yuan=float("nan"),
            primary_relative_change=float("inf"), epsilon=float("nan"), shrinks=0,
            invariance_passed=False, throughput_kwh=float("nan"),
            throughput_before_kwh=float("nan"), throughput_reduced_kwh=float("nan"),
            baseline_state_change_max_kwh=float("nan"), degeneracy_degree=-1,
            active_constraints=-1, variables=n_variables,
            weighted_primary_relative_change=float("inf"), weighted_throughput_kwh=float("nan"),
            weighted_sum_effective=False, committed_solution="none",
            throughput_upper_on_optimal_face_kwh=None, throughput_unique=None,
            probe_status=None, boundary_state_kwh=float("nan"),
            baseline_seconds=baseline_seconds, solver_seconds=total_seconds,
            note="baseline_not_optimal",
        )

    x_baseline = np.asarray(baseline_result.x, dtype=float)
    primary_before = float(np.dot(primary_objective, x_baseline))
    throughput_before = float(np.dot(throughput_objective, x_baseline))
    tol_primary = T7_FACE_PRIMARY_TOL_FRACTION * T7_INVARIANCE_TOL * max(abs(primary_before), 1.0)

    epsilon = tiebreak_epsilon(primary_before, scale)
    shrinks = 0
    weighted_result = baseline_result
    weighted_seconds = baseline_seconds
    weighted_primary = primary_before
    weighted_relative = 0.0
    for attempt in range(T7_MAX_SHRINKS + 1):
        combined = primary_objective + epsilon * throughput_objective
        weighted_result, weighted_seconds = _solve(
            combined, a_eq, b_eq, a_ub, b_ub, bounds, time_limit_seconds=time_limit_seconds
        )
        total_seconds += weighted_seconds
        if weighted_result.x is None:
            break

```

```

x_weighted = np.asarray(weighted_result.x, dtype=float)
weighted_primary = float(np.dot(primary_objective, x_weighted))
weighted_relative = abs(weighted_primary - primary_before) / max(abs(primary_before), 1.0)
if weighted_relative <= T7_INVARIANCE_TOL or attempt >= T7_MAX_SHRINKS:
    break
epsilon *= T7_SHRINK_FACTOR
shrinks += 1
weighted_ok = weighted_result.x is not None
weighted_throughput = (
    float(np.dot(throughput_objective, np.asarray(weighted_result.x, dtype=float))) if weighted_ok
    else float("nan")
)

if a_ub is not None and a_ub.shape[0]:
    face_a_ub = vstack([a_ub, csr_matrix(primary_row)]).tocsr()
    face_b_ub = np.concatenate([np.asarray(b_ub, dtype=float), [primary_before + tol_primary]])
else:
    face_a_ub = csr_matrix(primary_row)
    face_b_ub = np.array([primary_before + tol_primary])
lex_result, lex_seconds = _solve(
    throughput_objective, a_eq, b_eq, face_a_ub, face_b_ub, bounds,
    time_limit_seconds=time_limit_seconds,
)
total_seconds += lex_seconds
committed_solution = "lexicographic"
if lex_result.x is not None and int(lex_result.status) == 0:
    result = lex_result
elif weighted_ok:
    result = weighted_result
    committed_solution = "weighted_sum_fallback"
else:
    result = baseline_result
    committed_solution = "baseline_fallback"
x = np.asarray(result.x, dtype=float)
primary_after = float(np.dot(primary_objective, x))
relative = abs(primary_after - primary_before) / max(abs(primary_before), 1.0)
throughput = float(np.dot(throughput_objective, x))
invariance_passed = bool(relative <= T7_INVARIANCE_TOL)
weighted_sum_effective = bool(
    weighted_ok
    and weighted_relative <= T7_INVARIANCE_TOL
    and (weighted_throughput - throughput) <= max(T7_FACE_TOL_ABSOLUTE, T7_FACE_TOL_RELATIVE * abs(throughput))
)
boundary_state = float(x[boundary_index])
state_change = float(np.max(np.abs(x - x_baseline)))
degeneracy_degree, active_constraints = _degeneracy_proxy(
    x, n_variables, a_eq, a_ub, b_ub, bounds, tol=TOL
)

probe_result, probe_seconds = _solve(
    -throughput_objective, a_eq, b_eq, face_a_ub, face_b_ub, bounds,
    time_limit_seconds=time_limit_seconds,
)
total_seconds += probe_seconds
if probe_result.x is not None and int(probe_result.status) == 0:
    throughput_upper = -float(probe_result.fun)
    throughput_unique = bool(
        (throughput_upper - throughput) <= max(T7_FACE_TOL_ABSOLUTE, T7_FACE_TOL_RELATIVE * abs(throughput))
    )
    probe_status: int | None = int(probe_result.status)
else:
    throughput_upper = None
    throughput_unique = None
    probe_status = int(probe_result.status)

note = ""
if not invariance_passed:
    note = "primary_invariance_violated"
elif not weighted_sum_effective:
    note = "weighted_sum_below_solver_resolution_lexicographic_committed"
if committed_solution != "lexicographic":
    note = (note + ";" if note else "") + f"committed={committed_solution}"

```

```

if committed_solution == "lexicographic":
    committed_seconds = lex_seconds
elif committed_solution == "weighted_sum_fallback":
    committed_seconds = weighted_seconds
else:
    committed_seconds = baseline_seconds
record = _layer_record(
    result, committed_seconds, day=day, hour=hour, layer=layer,
    a_eq=a_eq, b_eq=b_eq, a_ub=a_ub, b_ub=b_ub, bounds=bounds,
    objective=primary_after,
)
tiebreak = TiebreakRecord(
    layer=layer,
    day=day,
    hour=hour,
    primary_before_yuan=primary_before,
    primary_after_yuan=primary_after,
    primary_relative_change=relative,
    epsilon=epsilon,
    shrinks=shrinks,
    invariance_passed=invariance_passed,
    throughput_kwh=throughput,
    throughput_before_kwh=throughput_before,
    throughput_reduced_kwh=throughput_before - throughput,
    baseline_state_change_max_kwh=state_change,
    degeneracy_degree=degeneracy_degree,
    active_constraints=active_constraints,
    variables=n_variables,
    weighted_primary_relative_change=weighted_relative,
    weighted_throughput_kwh=weighted_throughput,
    weighted_sum_effective=weighted_sum_effective,
    committed_solution=committed_solution,
    throughput_upper_on_optimal_face_kwh=throughput_upper,
    throughput_unique=throughput_unique,
    probe_status=probe_status,
    boundary_state_kwh=boundary_state,
    baseline_seconds=baseline_seconds,
    solver_seconds=total_seconds,
    note=note,
)
return result, record, tiebreak

def _balance_and_state_rows(
    n: int,
    *,
    size: int,
    pv_energy: np.ndarray,
    load_energy: np.ndarray,
    e_start: float,
    balance_offsets: tuple[int, int, int, int],
    energy_offset: int,
) -> tuple[csr_matrix, np.ndarray]:
    """构造「层内平衡 + 状态转移」两组等式（`4-2` / `4-3` 计划层/调整层共用骨架）。

    ``balance_offsets = (purchase_offset, charge_offset, discharge_offset, spill_offset)``:
    平衡式为 ``purchase + discharge - charge - spill = L·Δt - PV^{层}·Δt``。
    """
    purchase_off, charge_off, discharge_off, spill_off = balance_offsets
    tau = np.arange(n, dtype=np.int64)
    rows: list[np.ndarray] = []
    cols: list[np.ndarray] = []
    vals: list[np.ndarray] = []
    rows += [tau, tau, tau, tau]
    cols += [purchase_off + tau, discharge_off + tau, charge_off + tau, spill_off + tau]
    vals += [np.ones(n), np.ones(n), -np.ones(n), -np.ones(n)]
    rows += [n + tau, n + tau, n + tau[1:], n + tau]
    cols += [energy_offset + tau, charge_off + tau, energy_offset + tau[1:] - 1, discharge_off + tau]
    vals += [np.ones(n), -ETA_CH * np.ones(n), -np.ones(n - 1), (1.0 / ETA_DIS) * np.ones(n)]
    a_eq = coo_matrix(
        (np.concatenate(vals), (np.concatenate(rows), np.concatenate(cols))),
        shape=(2 * n, size),
    ).tocsr()

```

```

b_eq = np.concatenate([load_energy - pv_energy, np.concatenate([[e_start], np.zeros(n - 1)])])
return a_eq, b_eq

def solve_day_plan_42(
    *,
    price: np.ndarray,
    load_energy: np.ndarray,
    pv_act_energy: np.ndarray,
    e_start: float,
    time_limit_seconds: float,
    day: int = -1,
) -> tuple[dict[str, np.ndarray], LayerRecord, TiebreakRecord]:
    """链 ``4-2`` 的单日计划层 `` (PL2_d)``:  $\min \sum \hat{p} \cdot b + \sum \alpha_{em} \cdot \hat{p} \cdot q_{em}$ 。

    变量序: ``b | c | q_dis | s | E | q_em`` ( $6 \times 144 = 864$  变量 /  $288$  等式)。
    ``q_em`` 变量与目标项**必须保留** (AS15/PL2-7), 不得因预期恒零而删除。
    """
    n = PERIODS_PER_DAY
    size = 6 * n
    objective = np.zeros(size)
    objective[0:n] = price
    objective[5 * n : 6 * n] = ALPHA_EM * price

    spill_upper = np.maximum(0.0, pv_act_energy - load_energy)
    bounds = np.empty((size, 2), dtype=float)
    bounds[0:n, 0] = 0.0
    bounds[0:n, 1] = np.inf
    bounds[n : 2 * n, 0] = 0.0
    bounds[n : 2 * n, 1] = C_CAP
    bounds[2 * n : 3 * n, 0] = 0.0
    bounds[2 * n : 3 * n, 1] = Q_CAP
    bounds[3 * n : 4 * n, 0] = 0.0
    bounds[3 * n : 4 * n, 1] = spill_upper
    bounds[4 * n : 5 * n, 0] = E_MIN
    bounds[4 * n : 5 * n, 1] = E_MAX
    bounds[5 * n : 6 * n, 0] = 0.0
    bounds[5 * n : 6 * n, 1] = np.inf

    a_eq, b_eq = _balance_and_state_rows(
        n,
        size=size,
        pv_energy=pv_act_energy,
        load_energy=load_energy,
        e_start=e_start,
        balance_offsets=(0, n, 2 * n, 3 * n),
        energy_offset=4 * n,
    )
    # ``q_em`` 只出现在平衡式 (与 b 同位): 把其系数补进前 n 行
    extra = coo_matrix(
        (np.ones(n), (np.arange(n), 5 * n + np.arange(n))), shape=(2 * n, size)
    ).tocsr()
    a_eq = (a_eq + extra).tocsr()

    throughput = throughput_coefficients(size, n, 2 * n, n)
    result, record, tiebreak = _solve_with_tiebreak(
        primary_objective=objective,
        throughput_objective=throughput,
        scale=throughput_scale(n),
        a_eq=a_eq,
        b_eq=b_eq,
        a_ub=None,
        b_ub=None,
        bounds=bounds,
        layer="plan42",
        day=day,
        hour=0,
        boundary_index=size - n - 1,
        time_limit_seconds=time_limit_seconds,
    )
    if result.x is None:
        return {}, record, tiebreak
    x = np.asarray(result.x, dtype=float)

```

```

return (
    {
        "b": x[0:n],
        "c": x[n : 2 * n],
        "q_dis": x[2 * n : 3 * n],
        "s": x[3 * n : 4 * n],
        "E": x[4 * n : 5 * n],
        "q_em": x[5 * n : 6 * n],
    },
    record,
    tiebreak,
)

def solve_plan_layer_43(
    *,
    price: np.ndarray,
    load_energy: np.ndarray,
    pv_fc_energy: np.ndarray,
    e_start: float,
    time_limit_seconds: float,
    day: int = -1,
) -> tuple[dict[str, np.ndarray], LayerRecord, TiebreakRecord]:
    """链 ``4-3`` 的计划层 `` (PL_d)``: ``min \sum \hat{p}^{\{0\}} \cdot b`` (``5 * 144 = 720`` 变量 / ``288`` 等式) 。

    **本层不含 ``q_em`` 变量** (承 prob03 `` (PL-1)`` / formulation E-F2) 。
    """
    n = PERIODS_PER_DAY
    size = 5 * n
    objective = np.zeros(size)
    objective[0:n] = price

    spill_upper = np.maximum(0.0, pv_fc_energy - load_energy)
    bounds = np.empty((size, 2), dtype=float)
    bounds[0:n, 0] = 0.0
    bounds[0:n, 1] = np.inf
    bounds[n : 2 * n, 0] = 0.0
    bounds[n : 2 * n, 1] = C_CAP
    bounds[2 * n : 3 * n, 0] = 0.0
    bounds[2 * n : 3 * n, 1] = Q_CAP
    bounds[3 * n : 4 * n, 0] = 0.0
    bounds[3 * n : 4 * n, 1] = spill_upper
    bounds[4 * n : 5 * n, 0] = E_MIN
    bounds[4 * n : 5 * n, 1] = E_MAX

    a_eq, b_eq = _balance_and_state_rows(
        n,
        size=size,
        pv_energy=pv_fc_energy,
        load_energy=load_energy,
        e_start=e_start,
        balance_offsets=(0, n, 2 * n, 3 * n),
        energy_offset=4 * n,
    )
    throughput = throughput_coefficients(size, n, 2 * n, n)
    result, record, tiebreak = _solve_with_tiebreak(
        primary_objective=objective,
        throughput_objective=throughput,
        scale=throughput_scale(n),
        a_eq=a_eq,
        b_eq=b_eq,
        a_ub=None,
        b_ub=None,
        bounds=bounds,
        layer="plan43",
        day=day,
        hour=0,
        boundary_index=size - 1,
        time_limit_seconds=time_limit_seconds,
    )
    if result.x is None:
        return {}, record, tiebreak
    x = np.asarray(result.x, dtype=float)

```

```

return (
    {
        "b": x[0:n],
        "c": x[n : 2 * n],
        "q_dis": x[2 * n : 3 * n],
        "s": x[3 * n : 4 * n],
        "E": x[4 * n : 5 * n],
    },
    record,
    tiebreak,
)

def solve_adjustment_layer_43(
    *,
    hour: int,
    price: np.ndarray,
    load_energy: np.ndarray,
    pv_fc_energy: np.ndarray,
    plan_b: np.ndarray,
    e_start: float,
    time_limit_seconds: float,
    day: int = -1,
) -> tuple[dict[str, np.ndarray], LayerRecord, TiebreakRecord]:
    """链 ``4-3`` 的调整层 ``AD_{d,m}``, ``m ∈ {6,12,18}``。

    变量定义在 ``R_m = {i : 6m < i ≤ 144}`` (``n = 144 - 6m``) : ``q | c | q_dis | s | E | u^+ | u^-``;
    主目标 ``min Σ_{R_m} [β_def · \hat p^{\{(m)\}} · u^+ + β_over · \hat p^{\{(m)\}} · u^-]``; ``b`` 为**参数**；
    分段线性化 ``u^+ ≥ b - q``, ``u^- ≥ q - b``, ``u^± ≥ 0`` (LP 无损, §5-L5)。
    调用方只提交 ``D_m`` (前 36 个时段), ``R_m`` 的尾部为前瞻。
    """
    global_index = np.arange(6 * hour + 1, PERIODS_PER_DAY + 1)
    n = int(global_index.shape[0])
    size = 7 * n
    objective = np.zeros(size)
    objective[5 * n : 6 * n] = BETA_DEF * price[global_index - 1]
    objective[6 * n : 7 * n] = BETA_OVER * price[global_index - 1]

    pv_slice = pv_fc_energy[global_index - 1]
    load_slice = load_energy[global_index - 1]
    spill_upper = np.maximum(0.0, pv_slice - load_slice)
    bounds = np.empty((size, 2), dtype=float)
    bounds[0:n, 0] = 0.0
    bounds[0:n, 1] = np.inf
    bounds[n : 2 * n, 0] = 0.0
    bounds[n : 2 * n, 1] = C_CAP
    bounds[2 * n : 3 * n, 0] = 0.0
    bounds[2 * n : 3 * n, 1] = Q_CAP
    bounds[3 * n : 4 * n, 0] = 0.0
    bounds[3 * n : 4 * n, 1] = spill_upper
    bounds[4 * n : 5 * n, 0] = E_MIN
    bounds[4 * n : 5 * n, 1] = E_MAX
    bounds[5 * n : 7 * n, 0] = 0.0
    bounds[5 * n : 7 * n, 1] = np.inf

    a_eq, b_eq = _balance_and_state_rows(
        n,
        size=size,
        pv_energy=pv_slice,
        load_energy=load_slice,
        e_start=e_start,
        balance_offsets=(0, n, 2 * n, 3 * n),
        energy_offset=4 * n,
    )
    tau = np.arange(n, dtype=np.int64)
    plan_slice = plan_b[global_index - 1]
    ub_rows = [tau, tau, n + tau, n + tau]
    ub_cols = [tau, 5 * n + tau, tau, 6 * n + tau]
    ub_vals = [-np.ones(n), -np.ones(n), np.ones(n), -np.ones(n)]
    a_ub = coo_matrix(
        (np.concatenate(ub_vals), (np.concatenate(ub_rows), np.concatenate(ub_cols))),
        shape=(2 * n, size),
    ).tocsr()

```

```

b_ub = np.concatenate([-plan_slice, plan_slice])

throughput = throughput_coefficients(size, n, 2 * n, n)
result, record, tiebreak = _solve_with_tiebreak(
    primary_objective=objective,
    throughput_objective=throughput,
    scale=throughput_scale(n),
    a_eq=a_eq,
    b_eq=b_eq,
    a_ub=a_ub,
    b_ub=b_ub,
    bounds=bounds,
    layer=f"adjustment{hour}",
    day=day,
    hour=hour,
    boundary_index=5 * n - 1,
    time_limit_seconds=time_limit_seconds,
)
if result.x is None:
    return {}, record, tiebreak
x = np.asarray(result.x, dtype=float)
return (
    {
        "q": x[0:n],
        "c": x[n : 2 * n],
        "q_dis": x[2 * n : 3 * n],
        "s": x[3 * n : 4 * n],
        "E": x[4 * n : 5 * n],
        "u_plus": x[5 * n : 6 * n],
        "u_minus": x[6 * n : 7 * n],
    },
    record,
    tiebreak,
)

def _deadline_hit(deadline: float | None, message: str) -> None:
    if deadline is not None and time.perf_counter() > deadline:
        raise BudgetExceeded(message)

def run_chain_42(
    data: ChainInputs, *, time_limit_seconds: float = 60.0, deadline: float | None = None
) -> ChainResult:
    """按 formulation §2.5 执行链 ``4-2`` (``M4-2``): 逐日 1 次 LP + 闭式结算。"""
    days = data.days
    shape = (days, PERIODS_PER_DAY)
    plan_b = np.zeros(shape)
    plan_c = np.zeros(shape)
    plan_q_dis = np.zeros(shape)
    plan_s = np.zeros(shape)
    plan_E = np.zeros(shape)
    plan_q_em = np.zeros(shape)
    q_em_settle = np.zeros(shape)
    s_settle = np.zeros(shape)
    records: list[LayerRecord] = []
    tiebreaks: list[TiebreakRecord] = []

    e_prev = E_INIT
    for day in range(days):
        _deadline_hit(deadline, f"墙钟预算耗尽: 已完成 {day}/{days} 天 (4-2)")
        plan, record, tiebreak = solve_day_plan_42(
            price=data.decision_price[day],
            load_energy=data.load_energy[day],
            pv_act_energy=data.pv_act_energy[day],
            e_start=e_prev,
            time_limit_seconds=time_limit_seconds,
            day=day,
        )
        records.append(record)
        tiebreaks.append(tiebreak)
        if record.status != 0 or not plan:
            raise LayerFailure(

```



```

        f"4-2 计划层 LP 未达最优 (day={day}, status={record.status}): {record.message}",
        day=day,
        hour=0,
        status=record.status,
    )
    plan_b[day] = plan["b"]
    plan_c[day] = plan["c"]
    plan_q_dis[day] = plan["q_dis"]
    plan_s[day] = plan["s"]
    plan_E[day] = plan["E"]
    plan_q_em[day] = plan["q_em"]
    residual = plan["b"] + plan["q_dis"] + data.pv_act_energy[day] - data.load_energy[day] - plan["c"]
    s_settle[day] = np.maximum(residual, 0.0)
    q_em_settle[day] = np.maximum(-residual, 0.0)
    e_prev = float(plan["E"][-1])

    return ChainResult(
        chain="4-2",
        days=days,
        price_act=data.price_act,
        price_fc=data.decision_price,
        decision_price=data.decision_price,
        load_energy=data.load_energy,
        pv_act_energy=data.pv_act_energy,
        plan_b=plan_b,
        q=plan_b.copy(),
        c=plan_c.copy(),
        q_dis=plan_q_dis.copy(),
        E=plan_E.copy(),
        q_em=q_em_settle,
        s_settle=s_settle,
        plan_c=plan_c,
        plan_q_dis=plan_q_dis,
        plan_s=plan_s,
        plan_E=plan_E,
        plan_q_em=plan_q_em,
        layer_records=records,
        tiebreak_records=tiebreaks,
        layer_pv_energy={0: data.pv_act_energy},
    )

def run_chain_43(
    data: ChainInputs, *, time_limit_seconds: float = 60.0, deadline: float | None = None
) -> ChainResult:
    """按 formulation §3.6 执行链 ``4-3`` (``M4-3``): 逐日 4 次 LP + 闭式结算。"""
    from prob04_predict import belief_price, kappa_schedule, layer_price

    days = data.days
    shape = (days, PERIODS_PER_DAY)
    plan_b = np.zeros(shape)
    plan_c = np.zeros(shape)
    plan_q_dis = np.zeros(shape)
    plan_s = np.zeros(shape)
    plan_E = np.zeros(shape)
    q = np.zeros(shape)
    c = np.zeros(shape)
    q_dis = np.zeros(shape)
    state = np.zeros(shape)
    q_em_settle = np.zeros(shape)
    s_settle = np.zeros(shape)
    price_fc = np.zeros(shape)
    records: list[LayerRecord] = []
    tiebreaks: list[TiebreakRecord] = []
    kappa_records: list[dict[str, Any]] = []
    fallback_records: list[dict[str, Any]] = []

    pv0 = data.forecast_energy(0)
    e_prev = E_INIT
    for day in range(days):
        _deadline_hit(deadline, f"墙钟预算耗尽: 已完成 {day}/{days} 天 (4-3)")
        schedule = kappa_schedule(data.price_act, day)
        kappas = {int(key): float(value) for key, value in schedule["kappa"].items()}

```

```

kappa_records.extend(schedule["records"])
price_fc[day] = belief_price(data.price_act, day, kappas)
if day == 0:
    fallback_records.append(
        {
            "day_index": 0,
            "date": "2025-01-01",
            "marker": "Fallback_constant_price",
            "scope": "plan_layer_and_adjustment_unrealized_part",
            "value": 1.0,
            "reason": (
                "H_d = 空集（无前一日），（PF-HIST）扩张窗均值无定义；取常量中性价 1.0： "
                "平坦价  $\Rightarrow$  无套利激励  $\Rightarrow$  储能保持 6000 kWh，是最少信息的合法选择； "
                "不使用当日未实现实际价、不使用未来价格、不使用全量均值"
            ),
        }
    )
)
plan, record, tiebreak = solve_plan_layer_43(
    price=data.decision_price[day],
    load_energy=data.load_energy[day],
    pv_fc_energy=pv0[day],
    e_start=e_prev,
    time_limit_seconds=time_limit_seconds,
    day=day,
)
records.append(record)
tiebreaks.append(tiebreak)
if record.status != 0 or not plan:
    raise LayerFailure(
        f"4-3 计划层 LP 未达最优 (day={day}, status={record.status}): {record.message}",
        day=day,
        hour=0,
        status=record.status,
    )
plan_b[day] = plan["b"]
plan_c[day] = plan["c"]
plan_q_dis[day] = plan["q_dis"]
plan_s[day] = plan["s"]
plan_E[day] = plan["E"]
q[day, 0:COMMIT_BLOCK] = plan["b"][0:COMMIT_BLOCK]
c[day, 0:COMMIT_BLOCK] = plan["c"][0:COMMIT_BLOCK]
q_dis[day, 0:COMMIT_BLOCK] = plan["q_dis"][0:COMMIT_BLOCK]
state[day, 0:COMMIT_BLOCK] = plan["E"][0:COMMIT_BLOCK]

for hour in (6, 12, 18):
    _deadline_hit(deadline, f"墙钟预算耗尽: day={day}, hour={hour} (4-3) ")
    layer_price_vector = layer_price(data.price_act, day, hour, float(kappas[hour]))
    pv_m = data.forecast_energy(hour)[day]
    layer, record, tiebreak = solve_adjustment_layer_43(
        hour=hour,
        price=layer_price_vector,
        load_energy=data.load_energy[day],
        pv_fc_energy=pv_m,
        plan_b=plan_b[day],
        e_start=float(state[day, 6 * hour - 1]),
        time_limit_seconds=time_limit_seconds,
        day=day,
    )
    records.append(record)
    tiebreaks.append(tiebreak)
    if record.status != 0 or not layer:
        raise LayerFailure(
            f"4-3 调整层 LP 未达最优 (day={day}, hour={hour}, status={record.status}): {record.message}",
            day=day,
            hour=hour,
            status=record.status,
        )
    )
    commit = slice(6 * hour, 6 * hour + COMMIT_BLOCK)
    q[day, commit] = layer["q"][0:COMMIT_BLOCK]
    c[day, commit] = layer["c"][0:COMMIT_BLOCK]
    q_dis[day, commit] = layer["q_dis"][0:COMMIT_BLOCK]
    state[day, commit] = layer["E"][0:COMMIT_BLOCK]

```

```

    residual = q[day] + q_dis[day] + data.pv_act_energy[day] - data.load_energy[day] - c[day]
    s_settle[day] = np.maximum(residual, 0.0)
    q_em_settle[day] = np.maximum(-residual, 0.0)
    e_prev = float(state[day, -1])

return ChainResult(
    chain="4-3",
    days=days,
    price_act=data.price_act,
    price_fc=price_fc,
    decision_price=data.decision_price,
    load_energy=data.load_energy,
    pv_act_energy=data.pv_act_energy,
    plan_b=plan_b,
    q=q,
    c=c,
    q_dis=q_dis,
    E=state,
    q_em=q_em_settle,
    s_settle=s_settle,
    plan_c=plan_c,
    plan_q_dis=plan_q_dis,
    plan_s=plan_s,
    plan_E=plan_E,
    plan_q_em=np.zeros(shape),
    layer_records=records,
    tiebreak_records=tiebreaks,
    kappa_records=kappa_records,
    fallback_records=fallback_records,
    layer_pv_energy={hour: data.forecast_energy(hour) for hour in DECISION_HOURS},
)

def solve_a2_pre(
    data: ChainInputs, *, time_limit_seconds: float = 60.0
) -> tuple[ChainResult, list[LayerRecord], list[TiebreakRecord]]:
    """`A2-PRE` (formulation §4.2 / 决策点 D8-A): 价格完全预知 + 附件 2 实际光伏的单一长时域 LP。

    仅用于 `4-2` 的**成本下界锚点**与 `ablation` 对照 ( $C^{\text{act}}(4-2) \geq C^{\text{pre}}$ , §5-L6):
    **不进入主结果**。变量序: `b | c | q_dis | s | E` ( $5 \times \text{days} \times 144$ ), 无 `q_em`、无调整层。
    """
    days = data.days
    n = days * PERIODS_PER_DAY
    size = 5 * n
    price_flat = data.price_act.reshape(-1)
    load_flat = data.load_energy.reshape(-1)
    pv_flat = data.pv_act_energy.reshape(-1)
    objective = np.zeros(size)
    objective[0:n] = price_flat

    spill_upper = np.maximum(0.0, pv_flat - load_flat)
    bounds = np.empty((size, 2), dtype=float)
    bounds[0:n, 0] = 0.0
    bounds[0:n, 1] = np.inf
    bounds[n : 2 * n, 0] = 0.0
    bounds[n : 2 * n, 1] = C_CAP
    bounds[2 * n : 3 * n, 0] = 0.0
    bounds[2 * n : 3 * n, 1] = Q_CAP
    bounds[3 * n : 4 * n, 0] = 0.0
    bounds[3 * n : 4 * n, 1] = spill_upper
    bounds[4 * n : 5 * n, 0] = E_MIN
    bounds[4 * n : 5 * n, 1] = E_MAX

    a_eq, b_eq = _balance_and_state_rows(
        n,
        size=size,
        pv_energy=pv_flat,
        load_energy=load_flat,
        e_start=E_INIT,
        balance_offsets=(0, n, 2 * n, 3 * n),
        energy_offset=4 * n,
    )
    throughput = throughput_coefficients(size, n, 2 * n, n)

```

```

result, record, tiebreak = _solve_with_tiebreak(
    primary_objective=objective,
    throughput_objective=throughput,
    scale=throughput_scale(n),
    a_eq=a_eq,
    b_eq=b_eq,
    a_ub=None,
    b_ub=None,
    bounds=bounds,
    layer="a2_pre",
    day=-1,
    hour=-1,
    boundary_index=size - 1,
    time_limit_seconds=time_limit_seconds,
)
if result.x is None:
    raise LayerFailure(
        f"A2-PRE 长时域 LP 未达最优 (status={record.status}): {record.message}",
        day=-1,
        hour=-1,
        status=record.status,
    )
x = np.asarray(result.x, dtype=float)
b = x[0:n].reshape(days, PERIODS_PER_DAY)
c = x[n : 2 * n].reshape(days, PERIODS_PER_DAY)
q_dis = x[2 * n : 3 * n].reshape(days, PERIODS_PER_DAY)
s = x[3 * n : 4 * n].reshape(days, PERIODS_PER_DAY)
state = x[4 * n : 5 * n].reshape(days, PERIODS_PER_DAY)
residual = b + q_dis + data.pv_act_energy - data.load_energy - c
chain = ChainResult(
    chain="4-2",
    days=days,
    price_act=data.price_act,
    price_fc=data.decision_price,
    decision_price=data.decision_price,
    load_energy=data.load_energy,
    pv_act_energy=data.pv_act_energy,
    plan_b=b,
    q=b.copy(),
    c=c,
    q_dis=q_dis,
    E=state,
    q_em=np.maximum(-residual, 0.0),
    s_settle=np.maximum(residual, 0.0),
    plan_c=c,
    plan_q_dis=q_dis,
    plan_s=s,
    plan_E=state,
    plan_q_em=np.zeros_like(b),
    layer_records=[record],
    tiebreak_records=[tiebreak],
    layer_pv_energy={0: data.pv_act_energy},
)
return chain, [record], [tiebreak]

def state_starts(result: ChainResult) -> np.ndarray:
    """每日 0:00 储电量 (``E_{d,0}``: ``E_{1/1,0} = E_INIT``) 。"""
    out = np.empty(result.days)
    out[0] = E_INIT
    if result.days > 1:
        out[1:] = result.E[:-1, -1]
    return out

def merge_interval_labels(mask: np.ndarray) -> list[tuple[int, int]]:
    """把布尔掩码的连续 True 段合并为 ``(start, stop)`` 半开区间 (0 基时段下标) 。"""
    runs: list[tuple[int, int]] = []
    start: int | None = None
    for index, flag in enumerate(mask):
        if flag and start is None:
            start = index
        elif not flag and start is not None:

```

```

        runs.append((start, index))
        start = None
    if start is not None:
        runs.append((start, len(mask)))
    return runs

def emergency_intervals(q_em_day: np.ndarray, *, tol: float = TOL) -> list[dict[str, Any]]:
    """逐日紧急购电区间（连续 ``q_em > 0`` 时段合并 + 左端点标签 ``[τ_i, τ_j+10min)``）。"""
    from prob04_io import interval_label

    mask = np.asarray(q_em_day, dtype=float) > tol
    out: list[dict[str, Any]] = []
    for start, stop in merge_interval_labels(mask):
        out.append(
            {
                "slot": interval_label(start, stop),
                "start_period": int(start + 1),
                "stop_period": int(stop),
                "energy_kwh": round(float(np.sum(q_em_day[start:stop])), 6),
            }
        )
    return out

def _round(value: float, digits: int = 6) -> float:
    return round(float(value), digits)

def cost_breakdown(result: ChainResult, *, use_actual_price: bool) -> dict[str, np.ndarray]:
    """按「实际价」或「决策层信念价」逐日计算 ``C_plan``/``C_adj``/``C_em``（同一组决策量，只换价格）。"""
    price = result.price_act if use_actual_price else result.price_fc
    b = result.plan_b
    q = result.q
    plan = np.sum(price * b, axis=1)
    if result.chain == "4-3":
        deviation_plus = np.maximum(b - q, 0.0)
        deviation_minus = np.maximum(q - b, 0.0)
        adjustment = np.sum(price * (BETA_DEF * deviation_plus + BETA_OVER * deviation_minus), axis=1)
    else:
        adjustment = np.zeros(result.days)
    emergency = np.sum(ALPHA_EM * price * result.q_em, axis=1)
    return {
        "plan": plan,
        "adjustment": adjustment,
        "emergency": emergency,
        "total": plan + adjustment + emergency,
    }

def _layer_pv_and_cap(result: ChainResult) -> tuple[np.ndarray, np.ndarray]:
    """提交链的「支配层光伏电量」与「弃光物理上界」矩阵（逐时段）。

    ``4-2``: 只有一个决策层（全天 144 时段均由 0:00 计划支配），PV 用附件 2 实际；
    ``4-3``: ``v(i)`` 支配 ``n_{v(i)}[PV]·Δt``（计划层 ``n_0``；调整层 ``n_6/n_12/n_18``）。
    """
    days = result.days
    nu = dominance_map() if result.chain == "4-3" else np.zeros(PERIODS_PER_DAY, dtype=int)
    layer_pv = np.full((days, PERIODS_PER_DAY), np.nan)
    for hour, matrix in result.layer_pv_energy.items():
        cols = np.where(nu == hour)[0]
        layer_pv[:, cols] = matrix[:, cols]
    if np.any(~np.isfinite(layer_pv)):
        raise ValueError("提交链的支配层光伏存在 NaN: 降尺度覆盖域异常")
    cap = np.maximum(0.0, layer_pv - result.load_energy)
    return layer_pv, cap

def evaluate(result: ChainResult, *, probe_mode: bool, full_horizon: bool = True) -> dict[str, Any]:
    """计算指标、结构恒等式 ``I2-*``/``I3-*``（逐日 + 交付期切片 + 全期）与全部硬约束检查。

    ``probe_mode=True`` 时**跳过**四项「解析界/量级带」硬检查（探针不构成交付证据），
    但仍在 stdout 打印诊断值；其余结构恒等式与边界检查一律执行。

```

```

"""
chain = result.chain
days = result.days
b = result.plan_b
q = result.q
c = result.c
q_dis = result.q_dis
q_em = result.q_em
s_settle = result.s_settle
price = result.price_act
load = result.load_energy
pv_act = result.pv_act_energy
starts = state_starts(result)
ends = result.E[:, -1]

act = cost_breakdown(result, use_actual_price=True)
fc = cost_breakdown(result, use_actual_price=False)
cost_plan_d, cost_adj_d = act["plan"], act["adjustment"]
cost_em_d, cost_total_d = act["emergency"], act["total"]

checks: list[dict[str, Any]] = []

def record(name: str, value: float, threshold: float, passed: bool, note: str = "") -> None:
    checks.append(
        {"name": name, "value": float(value), "threshold": float(threshold), "passed": bool(passed), "note": note}
    )

# ---- 逐日恒等式（两链同式：4-2 中 q := b） ----
net_day = np.sum(load - pv_act, axis=1)
i1_day = np.sum(q_dis, axis=1) - (ETA_ROUND_TRIP * np.sum(c, axis=1) - ETA_DIS * (ends - starts))
i2_day = np.sum(q, axis=1) - (
    net_day
    + np.sum(s_settle, axis=1)
    + (1.0 - ETA_ROUND_TRIP) * np.sum(c, axis=1)
    + ETA_DIS * (ends - starts)
    - np.sum(q_em, axis=1)
)
transition = np.abs(
    np.diff(np.concatenate([starts[:, None], result.E], axis=1), axis=1)
    - ETA_CH * c
    + q_dis / ETA_DIS
)
settlement = np.abs(q + q_em + pv_act + q_dis - load - c - s_settle)
continuity = np.abs(starts[1:] - ends[:-1]) if days > 1 else np.zeros(0)

# ---- 层内余额（提交链 vs 支配层预报，§5-L3/L4）：  $s^{\{v(i)\}} = q + \Pi \Delta t + q_{dis} - L\Delta t - c$  ----
layer_pv, spill_cap = _layer_pv_and_cap(result)
layer_spill = q + layer_pv + q_dis - load - c
spill_upper_violation = float(np.max(layer_spill - spill_cap))
spill_lower_violation = float(np.max(-layer_spill))

if result.layer_records:
    eq_max = max(item.equality_residual_max for item in result.layer_records)
    eq_rel_max = max(item.equality_residual_relative_max for item in result.layer_records)
    ineq_max = max(item.inequality_residual_max for item in result.layer_records)
    ineq_rel_max = max(item.inequality_residual_relative_max for item in result.layer_records)
    bound_max = max(item.bound_violation_max for item in result.layer_records)
    worst_layer = max(item.status for item in result.layer_records)
else:
    eq_max = eq_rel_max = ineq_max = ineq_rel_max = bound_max = 0.0
    worst_layer = 0

charge_power = np.maximum.reduce(
    [c / DELTA_T, ETA_CH * c / DELTA_T, q_dis / DELTA_T, q_dis / (ETA_DIS * DELTA_T)]
)
same_period = int(np.sum((c > TOL) & (q_dis > TOL)))
q_em_with_charge = int(np.sum((q_em > TOL) & (c > TOL)))

record("layer_status_max", float(worst_layer), 0.0, worst_layer == 0, "所有层 HiGHS status = 0 (Optimal)")
record("layer_equality_residual_max", eq_max, LAYER_TOL, eq_max <= LAYER_TOL,
    "各层等式残差（求解器内部绝对：「等式残差  $\leq 1e-6$ 」，HiGHS 可行性容差  $1e-7$ ）")
record("layer_equality_residual_relative_max", eq_rel_max, LAYER_TOL_RELATIVE, eq_rel_max <= LAYER_TOL_RELATIVE,
    "各层等式残差（尺度感知相对：  $\|A_{eq} x - b_{eq}\|_{\infty} / (\|A_{eq}\|_{\infty} \|x\|_{\infty} + \|b_{eq}\|_{\infty})$ ）")

```

```

record("layer_inequality_residual_max", ineq_max, LAYER_TOL, ineq_max <= LAYER_TOL,
      "各层不等式残差（求解器内部绝对）")
record("layer_inequality_residual_relative_max", ineq_rel_max, LAYER_TOL_RELATIVE,
      ineq_rel_max <= LAYER_TOL_RELATIVE, "各层不等式残差（尺度感知相对）")
record("layer_bound_violation_max", bound_max, TOL, bound_max <= TOL, "各层变量界越界量")
record("cross_day_continuity", float(np.max(continuity))) if continuity.size else 0.0, TOL,
      (not continuity.size) or float(np.max(continuity)) <= TOL, "|E_{d,0} - E_{d-1,144}|（跨日状态闭合）")
record("state_transition_residual", float(np.max(transition)), TOL, float(np.max(transition)) <= TOL,
      "|E_i - E_{i-1} - 0.9c_i + q_dis_i/0.9|（状态转移闭合）")
record("settlement_balance_residual", float(np.max(settlement)), TOL, float(np.max(settlement)) <= TOL,
      "结算层等式平衡 |q + q_em + PV^act·Δt + q_dis - L·Δt - c - s'| ≤ 1e-6")
record("layer_spill_upper_violation", spill_upper_violation, BALANCE_TOL, spill_upper_violation <= BALANCE_TOL,
      "提交链层内弃光 s^{v(i)} ≤ max(0, Π_{v(i)}·Δt - L·Δt)（层内余额上界）")
record("layer_spill_lower_violation", spill_lower_violation, BALANCE_TOL, spill_lower_violation <= BALANCE_TOL,
      "提交链层内弃光 s^{v(i)} ≥ 0（层内余额下界）")
record("storage_upper_violation", max(float(np.max(result.E)) - E_MAX, 0.0), TOL,
      float(np.max(result.E)) <= E_MAX + TOL, "E ≤ 10800")
record("storage_lower_violation", max(E_MIN - float(np.min(result.E)), 0.0), TOL,
      float(np.min(result.E)) >= E_MIN - TOL, "E ≥ 1200")
record("storage_initial_exact", abs(starts[0] - E_INIT), TOL, abs(starts[0] - E_INIT) <= TOL,
      "E_{1/1,0} = 6000")
record("charge_cap_violation", max(float(np.max(c)) - C_CAP, 0.0), TOL, float(np.max(c)) <= C_CAP + TOL,
      "c ≤ 833.3333（并网点侧紧）")
record("discharge_cap_violation", max(float(np.max(q_dis)) - Q_CAP, 0.0), TOL,
      float(np.max(q_dis)) <= Q_CAP + TOL, "q_dis ≤ 750.0000（电池侧紧）")
record("settle_spill_bound_violation", max(float(np.max(s_settle - pv_act)), 0.0), TOL,
      bool(np.all(s_settle <= pv_act + TOL)), "0 ≤ s' ≤ PV^act·Δt")
record("plan_nonneg_violation", max(-float(np.min(b)), 0.0), TOL, float(np.min(b)) >= -TOL, "b ≥ 0")
record("purchase_nonneg_violation", max(-float(np.min(q)), 0.0), TOL, float(np.min(q)) >= -TOL, "q ≥ 0")
record("q_em_nonneg_violation", max(-float(np.min(q_em)), 0.0), TOL, float(np.min(q_em)) >= -TOL, "q_em ≥ 0")
record("max_side_power_kw", float(np.max(charge_power)), P_MAX, float(np.max(charge_power)) <= P_MAX + 1e-3,
      "并网点侧与电池侧换算功率（四路）均 ≤ 5000 kW")
record("identity_I1_residual", float(np.max(np.abs(i1_day))), TOL, float(np.max(np.abs(i1_day))) <= TOL,
      "Σq_dis = η²Σc - η(E_T - E_0)（逐日最大残差）")
record("identity_I2_residual", float(np.max(np.abs(i2_day))), TOL, float(np.max(np.abs(i2_day))) <= TOL,
      "Σq = N + Σs' + 0.19Σc + ηΔE - Σq_em（逐日最大残差）")

if chain == "4-3":
    record("q_eq_b_first_block", float(np.max(np.abs(q[:, 0:COMMIT_BLOCK] - b[:, 0:COMMIT_BLOCK]))), TOL,
          float(np.max(np.abs(q[:, 0:COMMIT_BLOCK] - b[:, 0:COMMIT_BLOCK])) <= TOL,
          "i ≤ 36 时 q = b（计划层提交口径 AD-1）")
    covered = np.zeros((days, PERIODS_PER_DAY), dtype=int)
    for hour in (6, 12, 18):
        covered[:, 6 * hour : 6 * hour + COMMIT_BLOCK] += 1
    covered[:, 0:COMMIT_BLOCK] += 1
    record("commit_partition_exact", float(int(np.sum(covered != 1))), 0.0, bool(np.all(covered == 1)),
          "提交时段划分 D_0 ∪ D_6 ∪ D_12 ∪ D_18 恰为 144 个时段且互不重叠 ⇒ i ≤ 6m 只被写入一次、"
          "不回溯（AS18/(AD-1)）由提交链构造保证")
else:
    record("chain42_q_em_expected_zero", float(np.max(result.plan_q_em)), TOL,
          float(np.max(result.plan_q_em)) <= TOL,
          "4-2 计划层 q_em ≡ 0（§2.3 定理：α_em = 5 > 1，任一最优解把 q_em 换成 b 严格改进）")
    record("chain42_settle_q_em_expected_zero", float(np.max(q_em)), TOL, float(np.max(q_em)) <= TOL,
          "4-2 结算层 q_em = max(0, -r) ≡ 0（计划层等式平衡精确闭合 ⇒ r = s ≥ 0）")

total_act = float(np.sum(cost_total_d))
plan_act = float(np.sum(cost_plan_d))
adj_act = float(np.sum(cost_adj_d))
em_act = float(np.sum(cost_em_d))
record("cost_decomposition_identity", total_act - (plan_act + adj_act + em_act), 1e-6,
      abs(total_act - (plan_act + adj_act + em_act)) <= 1e-6,
      "C_total^act = C_plan^act + C_adj^act + C_em^act（4-2 的 C_adj 恒 0）")
fc_total = float(np.sum(fc["total"]))
fc_plan = float(np.sum(fc["plan"]))
fc_adj = float(np.sum(fc["adjustment"]))
fc_em = float(np.sum(fc["emergency"]))
record("cost_decomposition_identity_fc", fc_total - (fc_plan + fc_adj + fc_em), 1e-6,
      abs(fc_total - (fc_plan + fc_adj + fc_em)) <= 1e-6,
      "C_total^fc = C_plan^fc + C_adj^fc + C_em^fc（决策层信念价口径，同一组决策量）")
delta_price = price - result.price_fc
delta_plan = float(np.sum(delta_price * b))
delta_em = float(np.sum(ALPHA_EM * delta_price * q_em))
delta_adj = (

```

```

float(np.sum(delta_price * (BETA_DEF * np.maximum(b - q, 0.0) + BETA_OVER * np.maximum(q - b, 0.0))))
if chain == "4-3" else 0.0
)
record("delta_c_price_identity", (total_act - fc_total) - (delta_plan + delta_adj + delta_em), 1e-6,
      abs((total_act - fc_total) - (delta_plan + delta_adj + delta_em)) <= 1e-6,
      "ΔC_price = ΔC_plan + ΔC_adj + ΔC_em, 其中 ΔC_· = Σ(p^act - \hat{p}^{\{fc\}})·对应量 (同一组决策量)")

# ---- AS21 逐层不变性与退化审计 ----
t7 = result.tiebreak_records
if t7:
    t7_rel_max = _finite_or(max(item.primary_relative_change for item in t7))
    t7_all_passed = bool(all(item.invariance_passed for item in t7))
    t7_shrinks = int(sum(item.shrinks for item in t7))
    t7_degenerate_layers = int(sum(1 for item in t7 if item.degeneracy_degree > 0))
    t7_remaining = int(sum(1 for item in t7 if item.throughput_unique is False))
    t7_unknown = int(sum(1 for item in t7 if item.throughput_unique is None))
    t7_throughput = _finite_or(float(np.sum([item.throughput_kwh for item in t7])))
    t7_throughput_before = _finite_or(float(np.sum([item.throughput_before_kwh for item in t7])))
    t7_state_change = _finite_or(float(np.max([item.baseline_state_change_max_kwh for item in t7])))
    t7_eps_min = _finite_or(float(np.min([item.epsilon for item in t7])))
    t7_eps_max = _finite_or(float(np.max([item.epsilon for item in t7])))
    t7_max_degeneracy = int(max(item.degeneracy_degree for item in t7))
    t7_weighted_rel_max = _finite_or(max(item.weighted_primary_relative_change for item in t7))
    t7_weighted_effective = int(sum(1 for item in t7 if item.weighted_sum_effective))
    t7_lexicographic = int(sum(1 for item in t7 if item.committed_solution == "lexicographic"))
    t7_fallbacks = int(sum(1 for item in t7 if item.committed_solution != "lexicographic"))
else:
    t7_rel_max, t7_all_passed, t7_shrinks = 0.0, True, 0
    t7_degenerate_layers = t7_remaining = t7_unknown = 0
    t7_throughput = t7_throughput_before = t7_state_change = 0.0
    t7_eps_min = t7_eps_max = 0.0
    t7_max_degeneracy = t7_weighted_effective = t7_lexicographic = t7_fallbacks = 0
    t7_weighted_rel_max = 0.0
record("t7_primary_invariance_max_relative_change", t7_rel_max, T7_INVARIANCE_TOL, t7_rel_max <= T7_INVARIANCE_TOL,
      "AS21/T7-2: 加入次目标前后主目标相对变化 (逐层最大值, 须 ≤ 1e-9)")
record("t7_invariance_all_layers_passed", float(int(not t7_all_passed)), 0.0, t7_all_passed,
      "AS21/T7-2: 全部逐层记录 invariance_passed=true")
record("t7_epsilon_below_primary_scale", t7_eps_max, 1.0, t7_eps_max < 1.0,
      "AS21/T7-1: ε 为无量纲相对权重 (ε ≪ 1): 次目标总量 ≤ 1e-6·主目标尺度")

# ---- 交付期切片 ----
delivery = np.zeros(days, dtype=bool)
delivery_start = min(D_REQ_START, days)
delivery[delivery_start:] = True
if delivery.any():
    d_start_state = float(starts[delivery_start])
    d_end_state = float(ends[-1])
    net_d = float(np.sum((load - pv_act)[delivery]))
    i1_delivery = float(
        np.sum(q_dis[delivery]) - (ETA_ROUND_TRIP * np.sum(c[delivery]) - ETA_DIS * (d_end_state - d_start_state))
    )
    i2_delivery = float(
        np.sum(q[delivery])
        - (
            net_d
            + float(np.sum(s_settle[delivery]))
            + (1.0 - ETA_ROUND_TRIP) * float(np.sum(c[delivery]))
            + ETA_DIS * (d_end_state - d_start_state)
            - float(np.sum(q_em[delivery]))
        )
    )
    record("identity_I1_delivery_residual", i1_delivery, TOL, abs(i1_delivery) <= TOL, "交付期切片 (I1)/(I3-1)")
    record("identity_I2_delivery_residual", i2_delivery, TOL, abs(i2_delivery) <= TOL,
          "交付期切片 (I2)/(I3-8): Σq = N_req + Σs' + 0.19Σc + η(E_T - E_{2/1,0}) - Σq^em")
else:
    net_d = i1_delivery = i2_delivery = 0.0
    d_start_state = d_end_state = 0.0

# ---- 解析界与量级带 (正式模式硬检查; 探针模式只打印诊断, 但**仍然计算**这些参考值) ----
bounds: dict[str, Any] = {}
if delivery.any():
    p_min = float(np.min(price))
    lower = p_min * float(np.sum(b[delivery]))

```



```

policy_b = np.maximum(load - pv_act, 0.0)
policy_q = np.empty_like(q)
if chain == "4-3":
    nu = dominance_map()
    for hour, matrix in result.layer_pv_energy.items():
        cols = np.where(nu == hour)[0]
        policy_q[:, cols] = np.maximum(load[:, cols] - matrix[:, cols], 0.0)
else:
    policy_q = policy_b.copy()
policy_plus = np.maximum(policy_b - policy_q, 0.0)
policy_minus = np.maximum(policy_q - policy_b, 0.0)
policy_em = np.maximum(load - policy_q - pv_act, 0.0)
policy_plan = float(np.sum(price[delivery] * policy_b[delivery]))
policy_adj = float(
    np.sum(price[delivery] * (BETA_DEF * policy_plus[delivery] + BETA_OVER * policy_minus[delivery]))
)
if chain == "4-3" else 0.0
policy_emc = float(np.sum(ALPHA_EM * price[delivery] * policy_em[delivery]))
upper = policy_plan + policy_adj + policy_emc
total_act_delivery = float(np.sum(cost_total_d[delivery]))
mean_daily = total_act_delivery / max(int(delivery.sum()), 1)
bounds = {
    "delivery_plan_lower_bound_yuan": _round(lower),
    "delivery_plan_lower_bound_formula": "p^act_min · Σ_{D_req} b (C_total^act ≥ C_plan^act ≥ p_min·Σb) ",
    "delivery_constructed_upper_bound_yuan": _round(upper),
    "delivery_upper_bound_parts_yuan": {
        "plan": _round(policy_plan),
        "adjustment": _round(policy_adj),
        "emergency": _round(policy_emc),
    },
    "delivery_upper_bound_formula": (
        "无储能可行策略 (c = q_dis = 0、各层 q/b 取该层预报净负荷、s 取该层物理盈余): "
        "Σp^act·b_policy + Σ[0.5p^act(b-q)^+ + 1.5p^act(q-b)^+] + Σ5p^act·q^em_policy"
        "(4-2 无 C_adj 项)"
    ),
    "mean_daily_delivery_cost_yuan": _round(mean_daily),
    "magnitude_band_delivery_yuan": list(DELIVERY_MAGNITUDE_BAND_YUAN),
    "magnitude_band_daily_yuan": list(DAILY_MAGNITUDE_BAND_YUAN),
    "magnitude_band_delivery_ok": bool(
        DELIVERY_MAGNITUDE_BAND_YUAN[0] <= total_act_delivery <= DELIVERY_MAGNITUDE_BAND_YUAN[1]
    ),
    "magnitude_band_daily_ok": bool(
        DAILY_MAGNITUDE_BAND_YUAN[0] <= mean_daily <= DAILY_MAGNITUDE_BAND_YUAN[1]
    ),
    "delivery_cost_total_act_yuan": _round(total_act_delivery),
    "hard_checks_applied": bool(full_horizon and not probe_mode),
}
if not probe_mode:
    record("analytic_lower_bound", total_act_delivery, lower, total_act_delivery >= lower - 1e-6,
        "交付期 C_total^act ≥ p^act_min·Σb (构造性下界)")
    record("analytic_upper_bound", total_act_delivery, upper, total_act_delivery <= upper + 1e-6,
        "交付期 C_total^act ≤ 无储能可行策略的构造上界")
    record("magnitude_delivery_band", total_act_delivery, DELIVERY_MAGNITUDE_BAND_YUAN[1],
        DELIVERY_MAGNITUDE_BAND_YUAN[0] <= total_act_delivery <= DELIVERY_MAGNITUDE_BAND_YUAN[1],
        "交付期费用须落在 [3e6, 5e7] 元 (10^7 量级), 防 Δt 误乘")
    record("magnitude_daily_band", mean_daily, DAILY_MAGNITUDE_BAND_YUAN[1],
        DAILY_MAGNITUDE_BAND_YUAN[0] <= mean_daily <= DAILY_MAGNITUDE_BAND_YUAN[1],
        "日均费用须落在 [5e3, 2e5] 元: 落入 10^3 元即 Δt 硬错误")

# ---- 统计量 (不作硬失败) ----
clip_events = [item for item in result.kappa_records if item.get("clipped")]
statistics = {
    "simultaneous_charge_discharge_periods": same_period,
    "periods_with_q_em_and_charge": q_em_with_charge,
    "periods_with_spill": int(np.sum(s_settle > TOL)),
    "days_with_emergency": int(np.sum(np.any(q_em > TOL, axis=1))),
    "periods_with_emergency": int(np.sum(q_em > TOL)),
    "max_purchase_kwh": _round(float(np.max(q))),
    "max_purchase_day_kwh": _round(float(np.max(np.sum(q, axis=1)))),
    "kappa_clip_events": len(clip_events),
    "kappa_clip_records": clip_events,
    "kappa0_identity_holds": bool(
        all(item["kappa"] == 1.0 for item in result.kappa_records if int(item["m"]) == 0)
    ),
}

```

```

"kappa_records": len(result.kappa_records),
"degenerate_layers": t7_degenerate_layers,
"layers_with_remaining_multiplicity": t7_remaining,
"note": (
    "同充放时段数与  $q_{em}>0$  且  $c>0$  时段数属 LP 退化的记录量，不作硬失败；"
    " $4-2$  的  $\Sigma q_{em}$  预期恒  $0$  (§2.3 定理)， $4-3$  的  $\Sigma q_{em}$  预期  $> 0$  (预报-实际光伏缺口)。"
),
},

delivery_slice = delivery if delivery.any() else np.zeros(days, dtype=bool)

def _sum(array: np.ndarray) -> float:
    return _round(float(np.sum(array[delivery_slice]))) if delivery_slice.any() else 0.0

belief = {
    "price_basis": (
        "决策层信念价  $\hat{p}^{fc}_{\{d,i\}} = \hat{p}^{\{v(i)\}}_{\{d,i\}}$ "
        " ( $4-2$ :  $\hat{p} = PF-PERSIST$ ;  $4-3$ :  $\kappa_0 \equiv 1$  与  $\kappa_6/\kappa_{12}/\kappa_{18}$  分段) "
    ),
    "cost_plan_fc_yuan": _round(fc_plan),
    "cost_adj_fc_yuan": _round(fc_adj),
    "cost_em_fc_yuan": _round(fc_em),
    "cost_total_fc_yuan": _round(fc_total),
    "delta_c_price_yuan": _round(total_act - fc_total),
    "delta_c_plan_yuan": _round(plan_act - fc_plan),
    "delta_c_adj_yuan": _round(adj_act - fc_adj),
    "delta_c_em_yuan": _round(em_act - fc_em),
    "same_decisions": True,
    "note": "同一组已提交决策量，仅替换计价价格（不重解模型）： $\Delta C_{price}$  的符号按实测（P3），不得预设为正。",
}

series = {
    "period_index": list(range(1, days * PERIODS_PER_DAY + 1)),
    "day_index": [int(v) for v in np.repeat(np.arange(days), PERIODS_PER_DAY)],
    "price_actual_yuan_per_kwh": [float(v) for v in price.reshape(-1)],
    "price_belief_yuan_per_kwh": [float(v) for v in result.price_fc.reshape(-1)],
    "load_energy_kwh": [float(v) for v in load.reshape(-1)],
    "pv_actual_energy_kwh": [float(v) for v in pv_act.reshape(-1)],
    "plan_purchase_kwh": [float(v) for v in b.reshape(-1)],
    "final_purchase_kwh": [float(v) for v in q.reshape(-1)],
    "q_em_kwh": [float(v) for v in q_em.reshape(-1)],
    "charge_kwh": [float(v) for v in c.reshape(-1)],
    "discharge_kwh": [float(v) for v in q_dis.reshape(-1)],
    "spill_settlement_kwh": [float(v) for v in s_settle.reshape(-1)],
    "storage_kwh": [float(v) for v in result.E.reshape(-1)],
}

return {
    "chain": chain,
    "probe_mode": bool(probe_mode),
    "objective_yuan": _round(total_act),
    "cost_plan_yuan": _round(plan_act),
    "cost_adj_yuan": _round(adj_act),
    "cost_em_yuan": _round(em_act),
    "belief": belief,
    "delivery": {
        "cost_total_yuan": _round(float(np.sum(cost_total_d[delivery_slice]))) if delivery_slice.any() else 0.0,
        "cost_plan_yuan": _round(float(np.sum(cost_plan_d[delivery_slice]))) if delivery_slice.any() else 0.0,
        "cost_adj_yuan": _round(float(np.sum(cost_adj_d[delivery_slice]))) if delivery_slice.any() else 0.0,
        "cost_em_yuan": _round(float(np.sum(cost_em_d[delivery_slice]))) if delivery_slice.any() else 0.0,
        "cost_total_fc_yuan": _round(float(np.sum(fc["total"][delivery_slice]))) if delivery_slice.any() else 0.0,
        "delta_c_price_yuan": (
            _round(float(np.sum((cost_total_d - fc["total"])[delivery_slice]))) if delivery_slice.any() else 0.0
        ),
        "total_plan_kwh": _sum(b),
        "total_purchase_kwh": _sum(q),
        "total_q_em_kwh": _sum(q_em),
        "total_charge_kwh": _sum(c),
        "total_discharge_kwh": _sum(q_dis),
        "total_spill_kwh": _sum(s_settle),
        "net_load_kwh": _round(net_d),
        "storage_start_kwh": _round(d_start_state),
        "storage_final_kwh": _round(d_end_state),
    }
}

```

```

    "days": int(delivery_slice.sum()),
    "first_date_index": int(delivery_start),
    "last_date_index": days - 1,
},
"totals": {
    "total_plan_kwh": _round(float(np.sum(b))),
    "total_purchase_kwh": _round(float(np.sum(q))),
    "total_q_em_kwh": _round(float(np.sum(q_em))),
    "total_charge_kwh": _round(float(np.sum(c))),
    "total_discharge_kwh": _round(float(np.sum(q_dis))),
    "total_spill_kwh": _round(float(np.sum(s_settle))),
    "net_load_kwh": _round(float(np.sum(net_day))),
    "max_charge_kwh": _round(float(np.max(c))),
    "max_discharge_kwh": _round(float(np.max(q_dis))),
    "max_plan_purchase_kwh": _round(float(np.max(b))),
    "max_final_purchase_kwh": _round(float(np.max(q))),
    "max_side_power_kw": _round(float(np.max(charge_power))),
    "storage_initial_kwh": _round(E_INIT),
    "storage_final_kwh": _round(float(ends[-1])),
    "storage_range_kwh": [_round(float(np.min(result.E))), _round(float(np.max(result.E)))],
    "days_with_emergency": int(np.sum(np.any(q_em > TOL, axis=1))),
    "periods_with_emergency": int(np.sum(q_em > TOL)),
    "simultaneous_charge_discharge_periods": same_period,
    "periods_with_q_em_and_charge": q_em_with_charge,
},
"identities": {
    "I1_daily_max_abs": float(np.max(np.abs(i1_day))),
    "I2_daily_max_abs": float(np.max(np.abs(i2_day))),
    "I1_delivery_residual": float(i1_delivery),
    "I2_delivery_residual": float(i2_delivery),
    "continuity_residual_max": float(np.max(continuity)) if continuity.size else 0.0,
    "transition_residual_max": float(np.max(transition)),
    "settlement_residual_max": float(np.max(settlement)),
    "layer_spill_upper_violation": spill_upper_violation,
    "layer_spill_lower_violation": spill_lower_violation,
},
"bounds": bounds,
"statistics": statistics,
"t7_tiebreak": {
    "rule": T7_TIEBREAK_RULE,
    "eps_relative": T7_EPS_RELATIVE,
    "invariance_tol": T7_INVARIANCE_TOL,
    "shrink_factor": T7_SHRINK_FACTOR,
    "max_shrinks": T7_MAX_SHRINKS,
    "layers": len(t7),
    "max_primary_relative_change": t7_rel_max,
    "all_layers_invariance_passed": t7_all_passed,
    "total_shrinks": t7_shrinks,
    "epsilon_min": t7_eps_min,
    "epsilon_max": t7_eps_max,
    "weighted_sum_max_primary_relative_change": t7_weighted_rel_max,
    "weighted_sum_effective_layers": t7_weighted_effective,
    "lexicographic_committed_layers": t7_lexicographic,
    "fallback_committed_layers": t7_fallbacks,
    "throughput_primary_only_kwh": t7_throughput_before,
    "throughput_tiebreak_kwh": t7_throughput,
    "throughput_reduced_kwh": t7_throughput_before - t7_throughput,
    "max_baseline_trajectory_change_kwh": t7_state_change,
    "degenerate_layers": t7_degenerate_layers,
    "max_degeneracy_degree": t7_max_degeneracy,
    "layers_with_remaining_multiplicity": t7_remaining,
    "layers_with_unknown_multiplicity": t7_unknown,
    "note": (
        "AS21: 提交解为主目标最优面上吞吐量最小的字典序解 (T7-1 优先序在  $\epsilon \rightarrow 0^+$  的精确实现), "
        "字面  $\epsilon$  加权式只作逐层诊断: degeneracy_degree = 活跃约束数 - 变量数。"
    ),
},
},
"daily": {
    "dates_index": list(range(days)),
    "plan_kwh": [_round(v) for v in np.sum(b, axis=1)],
    "purchase_kwh": [_round(v) for v in np.sum(q, axis=1)],
    "q_em_kwh": [_round(v) for v in np.sum(q_em, axis=1)],
    "charge_kwh": [_round(v) for v in np.sum(c, axis=1)],

```

```

        "discharge_kwh": [_round(v) for v in np.sum(q_dis, axis=1)],
        "spill_kwh": [_round(v) for v in np.sum(s_settle, axis=1)],
        "cost_plan_yuan": [_round(v) for v in cost_plan_d],
        "cost_adj_yuan": [_round(v) for v in cost_adj_d],
        "cost_em_yuan": [_round(v) for v in cost_em_d],
        "cost_total_yuan": [_round(v) for v in cost_total_d],
        "cost_total_fc_yuan": [_round(v) for v in fc["total"]],
        "delta_c_price_yuan": [_round(v) for v in (cost_total_d - fc["total"])],
        "state_start_kwh": [_round(v) for v in starts],
        "state_end_kwh": [_round(v) for v in ends],
        "I1_residual": [_round(v) for v in i1_day],
        "I2_residual": [_round(v) for v in i2_day],
    },
    "checks": checks,
    "checks_failed": [item["name"] for item in checks if not item["passed"]],
    "series": series,
}

__all__ = [
    "ALPHA_EM",
    "BALANCE_TOL",
    "BETA_DEF",
    "BETA_OVER",
    "BLOCKS_PER_DAY",
    "BLOCK_ROWS",
    "BudgetExceeded",
    "C_CAP",
    "COMMIT_BLOCK",
    "CROSS_YEAR_DROPPED",
    "ChainInputs",
    "ChainResult",
    "DAILY_MAGNITUDE_BAND_YUAN",
    "DAYS_FULL",
    "DECISION_HOURS",
    "DELIVERY_MAGNITUDE_BAND_YUAN",
    "DELTA_T",
    "D_REQ_START",
    "E_INIT",
    "E_MAX",
    "E_MIN",
    "ETA_CH",
    "ETA_DIS",
    "ETA_ROUND_TRIP",
    "LAYER_TOL",
    "LAYER_TOL_RELATIVE",
    "LayerFailure",
    "LayerRecord",
    "P_MAX",
    "PERIODS_PER_DAY",
    "Q_CAP",
    "SPEC_DATES",
    "TABLE1_SLOTS",
    "TOL",
    "T7_EPS_RELATIVE",
    "T7_INVARIANCE_TOL",
    "T7_MAX_SHRINKS",
    "T7_SHRINK_FACTOR",
    "T7_TIEBREAK_RULE",
    "TiebreakRecord",
    "block_energy_bias",
    "cost_breakdown",
    "cross_year_dropped_count",
    "dominance_map",
    "downscale",
    "emergency_intervals",
    "evaluate",
    "merge_interval_labels",
    "run_chain_42",
    "run_chain_43",
    "solve_a2_pre",
    "solve_adjustment_layer_43",
    "solve_day_plan_42",

```

```
"solve_plan_layer_43",  
"state_starts",  
"throughput_coefficients",  
"throughput_scale",  
"tiebreak_epsilon",  
]
```

B. 20 problems/microgrid_2025/prob04/versions/assumption_v001/code/prob04_predict.py

```

# -*- coding: utf-8 -*-
"""prob04 价格预测器、滚动回测与 ``4-3`` 调整层的滚动水平校正 ``κm``。

严格对应 ``formulations/formulation_v001`` §1.2-§1.5 与 ``assumption_v001`` 的 AS08/AS11/AS22，
以及团队 ``A8-(b)`` 派生 @@@@:

...

(PF-PERSIST)  $\hat{p}_{d,i} = p^{\text{act}}_{d-1,i}$  (主口径，两链共用)
(PF-HIST)  $\hat{p}_{d,i} = \text{mean}_{d' \in H_d} p^{\text{act}}_{d',i}$  (强制基准)
(PF-DUAL)  $s_i = \text{mean}_i(\bar{p}) / \text{mean}(\bar{p})$ ;  $\mu_d = \text{mean}_{d' \in L_d} \text{mean}_i(p^{\text{act}}_{d',i})$ 
 $\hat{p}_{d,i} = \mu_d \cdot s_i$  (强制基准)
(PF-AR)  $\hat{p}_{d,i} = a_i + \phi_i \cdot p^{\text{act}}_{d-1,i}$  (ablation 对照)
(K-3)  $\kappa_m = \text{clip}(A_m/B_m, 0.5, 2.0)$ ,  $A_m/B_m$  为当日/前一日  $i \leq 6m$  均值;  $\kappa_0 \equiv 1$ 
...

**信息集纪律 (AS07/AS22)**: ``Hd`` = ``{d' : d' < d}`` 是**显式入参**；本模块的任何函数都只能通过
``history``/``day_index`` 访问价格，不得隐式读取 ``d' ≥ d`` 的任何价格。禁止出现「全天电价已知」类表述。

**2025-01-01 回退 (forced, formulation §1.3.4)**: ``Hd = ∅`` 时 (PF-HIST) 的扩张窗均值无定义，
故该日决策价取常量中性价 `` $\hat{p}_{1,i} \equiv 1.0$ `` (``fallback_constant_price``)：平坦价 ⇒ 无套利激励 ⇒
储能保持 6000 kWh，是最少信息的合法选择；该日**不参与回测** (``Dfull`` 计 364 天)。
"""

from __future__ import annotations

import numpy as np

DAYS_FULL = 365
PERIODS_PER_DAY = 144
D_REQ_START = 31 # 0 基日索引: 2025-02-01 (1 月为预热期)
FALLBACK_CONSTANT_PRICE = 1.0 # 2025-01-01 的常量中性决策价 (元/kWh)
DUAL_RECENT_DAYS = 7
AR_MIN_PAIRS = 3 # PF-AR 逐时段 OLS 的最少配对样本数 (见 pf_ar 的退化说明)
KAPPA_LOWER = 0.5
KAPPA_UPPER = 2.0
DECISION_HOURS: tuple[int, ...] = (0, 6, 12, 18)
PRIMARY_METHOD = "PF-PERSIST"
BASELINE_METHODS: tuple[str, ...] = ("PF-PERSIST", "PF-DUAL", "PF-HIST")
ABLATION_METHODS: tuple[str, ...] = ("PF-AR",)
ALL_METHODS: tuple[str, ...] = ("PF-PERSIST", "PF-DUAL", "PF-HIST", "PF-AR")
# 「更简者」判定用 (选择规则 BT-5 的并列裁决)：数值越小越简。
SIMPLICITY_RANK: dict[str, int] = {"PF-PERSIST": 0, "PF-HIST": 1, "PF-DUAL": 2, "PF-AR": 3}
MAE_TIE_RELATIVE_TOL = 0.01 # MAE 相对差 < 1% 视为并列
METHOD_FORMULAS: dict[str, str] = {
    "PF-PERSIST": " $\hat{p}_{d,i} = p^{\text{act}}_{d-1,i}$  (主口径)",
    "PF-HIST": " $\hat{p}_{d,i} = \text{mean}_{d' \in H_d} p^{\text{act}}_{d',i}$  (扩张窗历史同时段均值)",
    "PF-DUAL": " $\hat{p}_{d,i} = \mu_d \cdot s_i$ ;  $s_i$  为归一化历史形状 ( $\text{mean}_i(s_i)=1$ )， $\mu_d$  为最近 7 个可用日的日内均价均值",
    "PF-AR": (
        " $\hat{p}_{d,i} = a_i + \phi_i \cdot p^{\text{act}}_{d-1,i}$  (逐时段 OLS, 系数只用  $H_d$  估计: "
        f"配对样本 < {AR_MIN_PAIRS} 组时回退 PF-HIST; ablation 对照)"
    ),
}

def available_history(day_index: int, *, days: int = DAYS_FULL) -> list[int]:
    """``Hd = { d' : d' < d }`` (显式入参, 防止信息集越界: AS22 / (G-5))。"""
    if day_index < 0:
        raise ValueError("day_index 必须非负")
    return list(range(min(day_index, days)))

def _history_rows(price: np.ndarray, history: list[int]) -> np.ndarray:
    if not history:
        raise ValueError("空历史集合在 (PF-HIST)/(PF-DUAL)/(PF-AR) 中无定义")
    return np.asarray(price, dtype=float)[np.asarray(history, dtype=int), :]

def fallback_price(periods: int = PERIODS_PER_DAY) -> np.ndarray:
    """``Hd = ∅`` (仅 2025-01-01) 时的常量中性决策价 `` $\hat{p} \equiv 1.0$ ``。"""
    return np.full(periods, FALLBACK_CONSTANT_PRICE, dtype=float)

def pf_persist(price: np.ndarray, day_index: int, history: list[int]) -> np.ndarray:
    """(PF-PERSIST) 前一日同时段; ``Hd = ∅`` 时返回常量中性价 (回退规则)。"""

```

```

if not history:
    return fallback_price(int(np.asarray(price).shape[1]))
return np.array(price[day_index - 1], dtype=float, copy=True)

def pf_hist(price: np.ndarray, day_index: int, history: list[int]) -> np.ndarray:
    """(PF-HIST) 历史同时段扩张窗均值: ``H_d = 0`` 时返回常量中性价。"""
    del day_index
    if not history:
        return fallback_price(int(np.asarray(price).shape[1]))
    return _history_rows(price, history).mean(axis=0)

def pf_dual(price: np.ndarray, day_index: int, history: list[int]) -> np.ndarray:
    """(PF-DUAL) 水平  $\times$  时段双因子: ``H_d = 0`` 时返回常量中性价。"""
    del day_index
    if not history:
        return fallback_price(int(np.asarray(price).shape[1]))
    rows = _history_rows(price, history)
    shape_mean = rows.mean(axis=0)
    level = float(shape_mean.mean())
    if level <= 0:
        return fallback_price(int(np.asarray(price).shape[1]))
    shape = shape_mean / level
    recent = history[-DUAL_RECENT_DAYS:]
    mu = float(np.asarray(price, dtype=float)[np.asarray(recent, dtype=int), :].mean())
    return mu * shape

def pf_ar(price: np.ndarray, day_index: int, history: list[int]) -> tuple[np.ndarray, bool]:
    """(PF-AR) 逐时段 AR(1): ``a_i + \phi_i \cdot p^{act}_{d-1,i}``, 系数只用 ``H_d`` 估计。

    返回 ``(预测向量, 是否退化回退)``。当可用配对样本 ``(d'-1, d')`` 少于 ``AR_MIN_PAIRS`` 组时,
    逐时段 OLS 无定义 (2 点样本下斜率由共线残差决定、可无界: 实测 2025-01-03 会给出 134 元/kWh
    的病态预测), 故回退为 (PF-HIST) 的扩张窗均值并标记 ``used_fallback=True`` (ablation 口径,
    不影响主口径选择)。配对样本 ``(d'-1, d')`` 全部取自 ``H_d`` 内部 ( $d' < d$ ),
    回归自变量用 ``p^{act}_{d-1,i}``, **不使用**  $d$  当日或未来的任何价格。
    """
    matrix = np.asarray(price, dtype=float)
    if not history:
        return fallback_price(matrix.shape[1]), True
    pairs = [d for d in history if d - 1 >= 0]
    if len(pairs) < AR_MIN_PAIRS:
        return _history_rows(price, history).mean(axis=0), True
    current = matrix[np.asarray(pairs, dtype=int), :] # (n, 144)
    lagged = matrix[np.asarray([d - 1 for d in pairs], dtype=int), :]
    x_mean = lagged.mean(axis=0)
    y_mean = current.mean(axis=0)
    dx = lagged - x_mean
    dy = current - y_mean
    variance = (dx * dx).sum(axis=0)
    covariance = (dx * dy).sum(axis=0)
    positive = variance > 1e-12
    phi = np.where(positive, covariance / np.where(positive, variance, 1.0), 0.0)
    intercept = y_mean - phi * x_mean
    return intercept + phi * matrix[day_index - 1], False

def predict(price: np.ndarray, day_index: int, method: str = PRIMARY_METHOD) -> dict[str, object]:
    """按显式历史集合预测第 ``day_index`` 天的 144 点决策价。

    返回 ``{"price": ndarray, "history_size": int, "fallback": str|None, "method": str}``。
    ``fallback`` 取值: ``None`` / ``"fallback_constant_price"`` ( $H_d = 0$ ) /
    ``"pf_ar_regression_undefined"`` (配对样本 < 2, 退化为 PF-HIST)。
    """
    history = available_history(day_index)
    fallback: str | None = None
    used_fallback = False
    if method == "PF-PERSIST":
        value = pf_persist(price, day_index, history)
    elif method == "PF-HIST":
        value = pf_hist(price, day_index, history)
    elif method == "PF-DUAL":

```

```

        value = pf_dual(price, day_index, history)
    elif method == "PF-AR":
        value, used_fallback = pf_ar(price, day_index, history)
        if used_fallback:
            fallback = "pf_ar_regression_undefined"
    else:
        raise ValueError(f"未知预测器: {method}")
    if not history:
        fallback = "fallback_constant_price"
    return {
        "method": method,
        "price": value,
        "history_size": len(history),
        "fallback": fallback,
    }

def predict_day(price: np.ndarray, day_index: int, *, method: str = PRIMARY_METHOD) -> np.ndarray:
    """便捷包装: 只取预测价向量(调用方已承诺 ``day_index`` 与信息集口径)。"""
    return np.asarray(predict(price, day_index, method)["price"], dtype=float)

def _metrics(actual: np.ndarray, forecast: np.ndarray) -> dict[str, float]:
    error = np.abs(actual - forecast)
    with np.errstate(divide="ignore", invalid="ignore"):
        ratio = np.where(actual > 0, error / np.where(actual > 0, actual, 1.0), 0.0)
    return {
        "mae": float(error.mean()),
        "mape": float(ratio.mean()),
        "rmse": float(np.sqrt(np.mean(error**2))),
        "bias": float((forecast - actual).mean()),
        "p50": float(np.percentile(error, 50)),
        "p90": float(np.percentile(error, 90)),
        "p99": float(np.percentile(error, 99)),
        "max": float(error.max()),
    }

def roll_backtest(
    price: np.ndarray,
    *,
    days: int = DAYS_FULL,
    methods: tuple[str, ...] = ALL_METHODS,
    selection_methods: tuple[str, ...] = BASELINE_METHODS,
) -> dict[str, object]:
    """滚动回测(BT-1...BT-6): 只用 ``t`` 日之前的信息, 主判据窗口 ``D_req`` (334 天)。

    ``D_full`` = 剔除 2025-01-01 的 364 天(诊断窗口); ``D_req`` = 2025-02-01...12-31 (334 天, 主判据)。
    ``selection_methods`` 为**参与主口径选择**的预测器集合(默认三个强制基准:
    ``PF-AR`` 按 AS08 登记为 ``ablation`` 强制对照, **不参与主口径选择**, 其指标仍全量落盘)。
    """
    matrix = np.asarray(price, dtype=float)
    day_rows = list(range(1, min(days, matrix.shape[0])))
    windows = {
        "D_req": [d for d in day_rows if d >= D_REQ_START],
        "D_full": day_rows,
    }
    forecasts: dict[str, np.ndarray] = {}
    fallback_counts: dict[str, dict[str, int]] = {}
    for method in methods:
        stack = np.empty((len(day_rows), matrix.shape[1]), dtype=float)
        counters = {"fallback_constant_price": 0, "pf_ar_regression_undefined": 0}
        for offset, day in enumerate(day_rows):
            item = predict(matrix, day, method)
            stack[offset] = np.asarray(item["price"], dtype=float)
            if item["fallback"]:
                counters[str(item["fallback"])] += 1
        forecasts[method] = stack
        fallback_counts[method] = counters

    report: dict[str, object] = {
        "protocol": {
            "information_set": "H_d = {d' : d' < d} (显式入参: 禁止使用 d 当日与未来信息)",

```



```

        "windows": {
            "D_req": "2025-02-01...2025-12-31 (334 天, 主判据)",
            "D_full": "2025-01-02...2025-12-31 (364 天, 诊断)",
        },
        "metrics": "MAE (主判据)、MAPE、RMSE、bias、绝对误差 P50/P90/P99、逐日 MAE 夺冠计数",
        "selection_rule": "D_req MAE 最小; MAE 相对差 < 1% 视为并列, 取更简者 (BT-5)",
        "frozen": True,
    },
    "formulas": METHOD_FORMULAS,
    "days_available": len(day_rows),
    "fallbacks": fallback_counts,
    "windows": {},
    "method_metrics": {},
}
for window_name, window_days in windows.items():
    offsets = [day - 1 for day in window_days]
    actual = matrix[np.asarray(window_days, dtype=int), :]
    entry: dict[str, object] = {"days": len(window_days), "first_day": window_days[0], "last_day": window_days[-1]}
    per_method: dict[str, dict[str, float]] = {}
    daily_mae: dict[str, np.ndarray] = {}
    for method in methods:
        stack = forecasts[method][np.asarray(offsets, dtype=int), :]
        per_method[method] = _metrics(actual, stack)
        daily_mae[method] = np.abs(actual - stack).mean(axis=1)
    wins = {method: 0 for method in methods}
    ties = 0
    for index in range(len(window_days)):
        values = np.array([daily_mae[method][index] for method in methods])
        best = float(values.min())
        winners = [method for method in methods if daily_mae[method][index] <= best + 1e-12]
        if len(winners) > 1:
            ties += 1
            for method in winners:
                wins[method] += 1
    for method in methods:
        per_method[method]["daily_mae_win_days"] = float(wins[method])
        per_method[method]["daily_mae_win_fraction"] = float(wins[method] / max(len(window_days), 1))
    entry["metrics"] = per_method
    entry["tie_days"] = ties
    report["windows"][window_name] = entry # type: ignore[index]

main_window = report["windows"]["D_req"] # type: ignore[index]
mae_table = {
    method: float(main_window["metrics"][method]["mae"]) # type: ignore[index]
    for method in selection_methods
}
ordered = sorted(mae_table.items(), key=lambda item: (item[1], SIMPLICITY_RANK.get(item[0], 99)))
best_mae = ordered[0][1]
tied = [
    name for name, value in mae_table.items()
    if best_mae > 0 and (value - best_mae) / best_mae < MAE_TIE_RELATIVE_TOL
]
selected = sorted(tied, key=lambda name: SIMPLICITY_RANK.get(name, 99))[0] if tied else ordered[0][0]
report["selection"] = {
    "window": "D_req",
    "selection_methods": list(selection_methods),
    "mae_by_method": mae_table,
    "relative_difference_vs_best": {
        name: (0.0 if best_mae == 0 else (value - best_mae) / best_mae) for name, value in mae_table.items()
    },
    "tie_tolerance": MAE_TIE_RELATIVE_TOL,
    "tied_methods": tied,
    "selected": selected,
    "simplicity_rank": SIMPLICITY_RANK,
    "baseline_methods": list(BASELINE_METHODS),
    "ablation_methods": list(ABLATION_METHODS),
    "note": (
        "PF-AR 只作 ablation 强制对照, 按 AS08 不参与主口径选择;"
        "所有预测器的指标 (含 PF-AR) 仍全量落于 windows 中。"
    ),
}
return report

```

```

def kappa_m(price: np.ndarray, day_index: int, m: int) -> dict[str, object]:
    """`4-3` 调整层的水平校正因子 ``kappa_m`` ( $(K-3)/(K-4)$ )。

    ``A_m`` = 当日 ``i ≤ 6m`` 实际均价; ``B_m`` = **前一日同段** ``i ≤ 6m`` 均价;
    ``kappa_m = clip(A_m/B_m, 0.5, 2.0)``; ``kappa_0 ≡ 1``。每次截断（或缺失前一日）**逐个登记**，禁止静默截断。
    """
    matrix = np.asarray(price, dtype=float)
    if m == 0:
        return {
            "day_index": int(day_index),
            "m": 0,
            "a_m": None,
            "b_m": None,
            "raw": None,
            "kappa": 1.0,
            "clipped": False,
            "reason": "kappa_0_identity",
        }
    if m not in (6, 12, 18):
        raise ValueError(f"m 必须属于 {{0,6,12,18}}, 收到 {m}")
    cutoff = 6 * m
    a_m = float(matrix[day_index, :cutoff].mean())
    if day_index - 1 < 0:
        return {
            "day_index": int(day_index),
            "m": int(m),
            "a_m": a_m,
            "b_m": None,
            "raw": None,
            "kappa": 1.0,
            "clipped": False,
            "reason": "no_previous_day_kappa_neutral",
        }
    b_m = float(matrix[day_index - 1, :cutoff].mean())
    if b_m <= 0:
        return {
            "day_index": int(day_index),
            "m": int(m),
            "a_m": a_m,
            "b_m": b_m,
            "raw": None,
            "kappa": 1.0,
            "clipped": False,
            "reason": "zero_denominator_kappa_neutral",
        }
    raw = a_m / b_m
    clipped_value = min(KAPPA_UPPER, max(KAPPA_LOWER, raw))
    return {
        "day_index": int(day_index),
        "m": int(m),
        "a_m": a_m,
        "b_m": b_m,
        "raw": raw,
        "kappa": float(clipped_value),
        "clipped": bool(clipped_value != raw),
        "reason": "clip_to_bounds" if clipped_value != raw else "ok",
    }

def kappa_schedule(price: np.ndarray, day_index: int) -> dict[str, object]:
    """一日的 ``kappa_m`` 全表（`m = 0/6/12/18`）与截断登记。"""
    records = [kappa_m(price, day_index, m) for m in DECISION_HOURS]
    clipped = [item for item in records if item["clipped"]]
    return {
        "day_index": int(day_index),
        "records": records,
        "kappa": {int(item["m"]): float(item["kappa"]) for item in records},
        "clip_events": clipped,
    }

def layer_price(

```

```

price: np.ndarray,
day_index: int,
m: int,
kappa: float,
*,
periods: int = PERIODS_PER_DAY,
) -> np.ndarray:
    """按 (K-2) 构造第 ``m`` 层的决策价 ``\hat{p}^{(m)}_{d,i}``。

    ``i ≤ 6m`` 用当日**已实现**实际价: ``i > 6m`` 用 ``κ_m · p^{act}_{d-1,i}``;
    ``m = 0`` 时全天为 ``p^{act}_{d-1,i}`` (``κ_0 ≡ 1``，与 (PF-PERSIST) 逐项相同)。
    无前一日 (``d = 2025-01-01``) 时未实现部分的基项取常量中性价 ``1.0`` (回退登记在调用方)。
    """

    matrix = np.asarray(price, dtype=float)
    out = np.empty(periods, dtype=float)
    cutoff = 6 * m
    base = matrix[day_index - 1] if day_index - 1 >= 0 else fallback_price(periods)
    out[cutoff:] = kappa * base[cutoff:]
    if m > 0:
        out[:cutoff] = matrix[day_index, :cutoff]
    return out

def belief_price(
    price: np.ndarray, day_index: int, kappas: dict[int, float], *, periods: int = PERIODS_PER_DAY
) -> np.ndarray:
    """(G-4) 决策层信念价 ``\hat{p}^{fc}_{d,i} = \hat{p}^{(v(i))}_{d,i}``, ``v(i)=6·[(i-1)/36]``。

    由于 ``i ∈ D_m`` 必有 ``i > 6m``，本式逐段等价于 ``κ_{v(i)} · p^{act}_{d-1,i}`` (``κ_0 ≡ 1``)。
    """

    matrix = np.asarray(price, dtype=float)
    index = np.arange(1, periods + 1)
    nu = 6 * ((index - 1) // 36)
    base = matrix[day_index - 1] if day_index - 1 >= 0 else fallback_price(periods)
    factors = np.array([float(kappas.get(int(hour), 1.0)) for hour in nu], dtype=float)
    return factors * base

__all__ = [
    "ABLATION_METHODS",
    "ALL_METHODS",
    "AR_MIN_PAIRS",
    "BASELINE_METHODS",
    "DAYS_FULL",
    "D_REQ_START",
    "DECISION_HOURS",
    "DUAL_RECENT_DAYS",
    "FALLBACK_CONSTANT_PRICE",
    "KAPPA_LOWER",
    "KAPPA_UPPER",
    "MAE_TIE_RELATIVE_TOL",
    "METHOD_FORMULAS",
    "PERIODS_PER_DAY",
    "PRIMARY_METHOD",
    "SIMPLICITY_RANK",
    "available_history",
    "belief_price",
    "fallback_price",
    "kappa_m",
    "kappa_schedule",
    "layer_price",
    "pf_ar",
    "pf_dual",
    "pf_hist",
    "pf_persist",
    "predict",
    "predict_day",
    "roll_backtest",
]

```

B. 21 problems/microgrid_2025/prob04/versions/assumption_v001/code/run_prob04.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
```

```
"""prob04 计算入口：链 ``4-2`` (≡ 重算问题 2) 与链 ``4-3`` (≡ 重算问题 3) 的统一 CLI。
```

用法（正式任务，由 computation 阶段的 resource-manager 通过 ``scripts/compute\_dispatcher.py`` 提交）::

```
<venv>/python run_prob04.py --chain 4-2 \\  
    --data2 data/附件2.xlsx --data4 data/附件4.xlsx \\  
    --template42 data/附件5/result4-2.xlsx \\  
    --output problems/microgrid_2025/prob04/versions/assumption_v001/results/<run> \\  
    --days 365 --time-limit 60 --max-wall-seconds 1500  
<venv>/python run_prob04.py --chain 4-3 --data3 data/附件3.xlsx --template43 data/附件5/result4-3.xlsx ...
```

探针模式（``--days`` 小于 365）只用于接口自检：不写 ``result4-2.xlsx``/``result4-3.xlsx``，改写
``probe\_result4-2.xlsx``/``probe\_result4-3.xlsx``，``run\_manifest.probe\_mode=true``，跳过「解析界/量级带」
四项硬检查，并在 stdout 显式说明。完整计算必须由 Runner/tasks.py 创建隔离 task（supervised worker）执行。

口径（不得逐问更改）：``A8-(b)`` — 0:00 **不见**当天实时电价，决策层一律用 ``\hat p``（历史实际价
+ 预测器，主口径 ``PF-PERSIST``），结算层一律用附件 4 实际价：``4-3`` 的调整层按 ``κ\_m`` 滚动更新；
目标 ``C\_total = C\_plan (+ C\_adj) + C\_em``（元，**不乘 Δt**）；``c ≤ 833.333``、``q\_dis ≤ 750.000``、
``E ∈ [1200, 10800]``、``E\_{1/1,0} = 6000``、终端自由；统一 tie-break（AS21，承 prob03 T7-1/T9）。

****禁止****出现「全天电价已知」类表述（``A8-(b)`` 派生^⑤）；本文件与全部产物均按「决策-结算分离」陈述。

```
"""
```

```
from __future__ import annotations
```

```
import argparse  
import hashlib  
import os  
import platform  
import sys  
import time  
from datetime import datetime, timezone  
from pathlib import Path  
from typing import Any
```

```
import numpy as np  
from prob04_io import (  
    DAYS_FULL,  
    DECISION_HOURS,  
    PLAN_SHEET,  
    Attachment2,  
    Attachment4,  
    InputValidationError,  
    fill_result42_workbook,  
    fill_result43_workbook,  
    inspect_template42,  
    inspect_template43,  
    read_attachment2,  
    read_attachment3,  
    read_attachment4_price,  
    write_json,  
)  
from prob04_model import (  
    ALPHA_EM,  
    BETA_DEF,  
    BETA_OVER,  
    BLOCKS_PER_DAY,  
    C_CAP,  
    COMMIT_BLOCK,  
    D_REQ_START,  
    DAILY_MAGNITUDE_BAND_YUAN,  
    DELIVERY_MAGNITUDE_BAND_YUAN,  
    DELTA_T,  
    E_INIT,  
    E_MAX,  
    E_MIN,  
    ETA_CH,  
    ETA_DIS,  
    ETA_ROUND_TRIP,  
    P_MAX,  
    PERIODS_PER_DAY,  
    Q_CAP,  
    SPEC_DATES,
```

```

T7_EPS_RELATIVE,
T7_INVARIANCE_TOL,
T7_MAX_SHRINKS,
T7_SHRINK_FACTOR,
T7_TIEBREAK_RULE,
TABLE1_SLOTS,
BudgetExceeded,
ChainInputs,
ChainResult,
LayerFailure,
block_energy_bias,
cross_year_dropped_count,
downscale,
emergency_intervals,
evaluate,
run_chain_42,
run_chain_43,
solve_a2_pre,
state_starts,
)
from prob04_predict import (
    ALL_METHODS,
    DUAL_RECENT_DAYS,
    FALLBACK_CONSTANT_PRICE,
    KAPPA_LOWER,
    KAPPA_UPPER,
    PRIMARY_METHOD,
    predict,
    roll_backtest,
)

PROJECT_MARKERS = ("pyproject.toml", "AGENTS.md")
EXIT_OK = 0
EXIT_SOLVER_NOT_OPTIMAL = 2
EXIT_INPUT_INVALID = 3
EXIT_HARD_CHECK_FAILED = 4
CHAIN_42 = "4-2"
CHAIN_43 = "4-3"
# 跨年（不消费）预报项的 k 区间（formulation §1.4 / §8.4）：m = 6/12/18 分别丢弃 6/12/18 项，合计 36。
CROSS_YEAR_DROPPED_RANGE: dict[int, tuple[int, int]] = {6: (19, 24), 12: (13, 24), 18: (7, 24)}

def project_root() -> Path:
    current = Path(__file__).resolve()
    for candidate in (current, *current.parents):
        if all((candidate / marker).exists() for marker in PROJECT_MARKERS):
            return candidate
    raise RuntimeError("无法从脚本位置定位项目根目录")

def resolve(path_text: str) -> Path:
    candidate = Path(path_text)
    return candidate if candidate.is_absolute() else (project_root() / candidate)

def code_fingerprint(code_dir: Path) -> dict[str, str]:
    digest = hashlib.sha256()
    files: dict[str, str] = {}
    for path in sorted(code_dir.glob("*.py")):
        payload = path.read_bytes()
        files[path.name] = hashlib.sha256(payload).hexdigest()
        digest.update(path.name.encode("utf-8"))
        digest.update(payload)
    files["__code_dir__"] = digest.hexdigest()
    return files

def parse_args(argv: list[str] | None = None) -> argparse.Namespace:
    parser = argparse.ArgumentParser(
        description=(
            "prob04 求解器：链 4-2（逐日计划 LP，△ 重算问题 2）与链 4-3（0:00 计划 + 6:00/12:00/18:00 "
            "调整 + 0.5×/1.5× 偏差结算，△ 重算问题 3）：assumption_v001 / formulation_v001: "
            "决策-结算分离（A8-(b)），主预测器 PF-PERSIST，统一 tie-break = AS21"
        )
    )

```

```

    )
)
parser.add_argument("--chain", choices=(CHAIN_42, CHAIN_43), required=True, help="交付链: 4-2 或 4-3")
parser.add_argument("--data2", default="data/附件2.xlsx", help="附件 2 路径 (只读: 实际负载/光伏)")
parser.add_argument("--data4", default="data/附件4.xlsx", help="附件 4 路径 (只读: 实际实时电价)")
parser.add_argument("--data3", default="data/附件3.xlsx", help="附件 3 路径 (只读: 整点光伏预报, 仅 4-3)")
parser.add_argument("--template42", default="data/附件5/result4-2.xlsx", help="result4-2.xlsx 模板 (只读)")
parser.add_argument("--template43", default="data/附件5/result4-3.xlsx", help="result4-3.xlsx 模板 (只读)")
parser.add_argument("--output", required=True, help="输出目录 (必须在 assumption_v001 版本目录内)")
parser.add_argument("--days", type=int, default=DAYS_FULL, help="优化天数: < 365 为探针模式")
parser.add_argument("--time-limit", type=float, default=60.0, help="**单层** LP 的 HiGS 时限 (秒)")
parser.add_argument("--max-wall-seconds", type=float, default=1500.0, help="整条链的墙钟预算 (秒)")
parser.add_argument("--model", choices=("main", "a2-pre"), default="main",
                    help="main = 主口径; a2-pre = 4-2 的价格完全预知下界锚点 (仅探针/sanity, 不进入主结果)")
return parser.parse_args(argv)

def build_decision_prices(price_act: np.ndarray, days: int) -> tuple[np.ndarray, list[dict[str, Any]]]:
    """构造计划层决策价矩阵 (两链共用 ``PF-PERSIST``) 并登记 ``H_d = 0`` 的常量中性价回退。"""
    matrix = np.empty((days, PERIODS_PER_DAY))
    fallbacks: list[dict[str, Any]] = []
    for day in range(days):
        item = predict(price_act, day, PRIMARY_METHOD)
        matrix[day] = np.asarray(item["price"], dtype=float)
        if item["fallback"]:
            fallbacks.append(
                {
                    "day_index": day,
                    "date": "2025-01-01" if day == 0 else None,
                    "marker": str(item["fallback"]),
                    "method": PRIMARY_METHOD,
                    "history_size": int(item["history_size"]),
                    "value": FALLBACK_CONSTANT_PRICE,
                    "scope": "plan_layer_decision_price",
                    "reason": (
                        "H_d = 空集 (无前一日), (PF-HIST) 的扩张窗均值无定义; 改为常量中性价 "
                        f"{{FALLBACK_CONSTANT_PRICE}}: 平坦价 => 无套利激励 => 储能保持 6000 kwh, "
                        "是最少信息的合法选择: 不使用未来价格、不使用全量均值; 该日不参与回退"
                    ),
                },
            )
    return matrix, fallbacks

def build_layer_inputs(attachment3: Any, days: int) -> tuple[dict[int, np.ndarray], dict[str, Any]]:
    """按 formulation §1.4 生成各决策时刻的降尺度预报矩阵, 并记录层输入指纹与跨年结构。"""
    forecast: dict[int, np.ndarray] = {}
    info: dict[str, Any] = {}
    biases = [block_energy_bias(attachment3.row(0, hour), hour) for hour in DECISION_HOURS]
    for hour in DECISION_HOURS:
        matrix = np.vstack([downscale(attachment3.row(day, hour), hour) for day in range(days)])
        forecast[hour] = matrix
        finite = int(np.count_nonzero(np.isfinite(matrix)))
        digest = hashlib.sha256(np.round(matrix[np.isfinite(matrix)], 6).tobytes()).hexdigest()
        info[f"hour_{hour}"] = {
            "dominated_periods_per_day": PERIODS_PER_DAY - 6 * hour,
            "finite_cells": finite,
            "nan_cells": int(matrix.size - finite),
            "expected_nan_cells": 6 * hour * days,
            "cross_year_dropped_items_per_day": cross_year_dropped_count(hour),
            "forecast_matrix_sha256": digest,
            "forecast_source": f"附件 3 的 {hour}:00 发布整点预报 (日期列前向填充, 团队勘误 prob03 E1)",
            "locked_periods": f"i ≤ {6 * hour} (已提交, 本层不再决策)" if hour else "无 (计划层支配全天)",
            "initial_state_source": (
                "E_{d-1,144} (前一日已提交链末态)" if hour == 0
                else f"E_{{d,{6 * hour}}}" (上一已提交链末态)
            ),
            "uses_actual_pv": False,
        }
    info["dominance_rule"] = (
        "nu(i) = 6*floor((i-1)/36); D_0/D_6/D_12/D_18 各 36 时段 (i≤36 / 37..72 / 73..108 / 109..144)"
    )
    info["downscale_rule"] = (

```

```

        "k=1 前向保持 A_{m,1}: 2<=k<=24 取 (1-j/6)A_{m,k-1} + (j/6)A_{m,k}; "
        "k<1 (i<=6m) 未定义; k>24-m 的跨年项不消费、不截断、不外推"
    )
    info["cross_year_dropped_total_per_day"] = sum(cross_year_dropped_count(h) for h in DECISION_HOURS)
    info["cross_year_dropped_list"] = {
        f"m={hour}": (
            f"k={CROSS_YEAR_DROPPED_RANGE[hour][0]}..{CROSS_YEAR_DROPPED_RANGE[hour][1]}"
            " (→ 2026-01-01 及以后, 不消费、不截断、不外推) "
        )
        for hour in (6, 12, 18)
    }
    info["block_energy_non_conservation"] = {
        "disclosure": (
            "块 b 的 6 个时段之和 = (2.5A_{k-1} + 3.5A_k)/6 (kWh, k>=2), 一般 != A_k·1h: "
            "降尺度**不保块内能量**, 必须在论文与图注显式披露"
        ),
        "day0_examples": {
            f"m={hour}": bias for hour, bias in zip(DECISION_HOURS, biases, strict=True)
        },
    }
    info["actual_pv_scope"] = "settlement_layer_only (决策层输入不含 PV^act) "
    return forecast, info

def build_tables(
    result: ChainResult,
    metrics: dict[str, Any],
    time_labels: list[str],
    template_labels: list[str],
    *,
    probe_mode: bool,
) -> dict[str, Any]:
    """构造表 1/表 2/表 3 (4 个指定日期) 并核对列标签与行位置口径 (formulation §8.3)。"""
    days = result.days
    q = result.q
    c = result.c
    q_dis = result.q_dis
    q_em = result.q_em
    daily = metrics["daily"]

    table1: dict[str, Any] = {}
    table2: dict[str, Any] = {}
    table3: dict[str, Any] = {}
    covered: list[str] = []
    label_ok = True
    for date_text, day_index in SPEC_DATES:
        if day_index >= days:
            continue
        covered.append(date_text)
        slots: list[dict[str, Any]] = []
        for slot_name, position in TABLE1_SLOTS:
            attachment_label = time_labels[position - 1]
            template_label = template_labels[position - 1]
            matches = attachment_label == slot_name.split("-")[0] and template_label == slot_name
            label_ok = label_ok and matches
            slots.append(
                {
                    "slot": slot_name,
                    "position": position,
                    "attachment_timestamp": attachment_label,
                    "template_label": template_label,
                    "label_matches": bool(matches),
                    "final_purchase_kwh": round(float(q[day_index, position - 1]), 6),
                }
            )
        table1[date_text] = {
            "slots": slots,
            "quantity_basis": "final_quantity (4-2: b; 4-3: q) ",
            "all_day_energy_kwh": daily["purchase_kwh"][day_index],
            "all_day_cost_yuan": daily["cost_total_yuan"][day_index],
            "all_day_plan_cost_yuan": daily["cost_plan_yuan"][day_index],
            "all_day_adj_cost_yuan": daily["cost_adj_yuan"][day_index],
            "all_day_emergency_cost_yuan": daily["cost_em_yuan"][day_index],
        }

```

```

    }
    table2[date_text] = {
        "block_rows": {f"block_{k + 1}": f"{24 * k + 1}..{24 * (k + 1)}" for k in range(BLOCKS_PER_DAY)},
        "block_charge_kwh": [
            round(float(np.sum(c[day_index, k * 24 : (k + 1) * 24])), 6) for k in range(BLOCKS_PER_DAY)
        ],
        "block_discharge_kwh": [
            round(float(np.sum(q_dis[day_index, k * 24 : (k + 1) * 24])), 6) for k in range(BLOCKS_PER_DAY)
        ],
        "storage_0_00_kwh": daily["state_start_kwh"][day_index],
        "storage_24_00_kwh": daily["state_end_kwh"][day_index],
        "charge_discharge_not_netted": True,
    }
    intervals = emergency_intervals(q_em[day_index])
    table3[date_text] = {
        "intervals": intervals,
        "rows": max(len(intervals), 1),
        "total_kwh": round(float(np.sum(q_em[day_index])), 6),
        "paper_text": "无 (0 kWh) " if not intervals else "",
    }
}
return {
    "chain": result.chain,
    "spec_dates": covered,
    "spec_dates_reference": {name: index for name, index in SPEC_DATES},
    "table1": table1,
    "table2": table2,
    "table3": table3,
    "table1_slot_positions": [position for _, position in TABLE1_SLOTS],
    "table1_label_checks_passed": bool(label_ok),
    "table1_quantity_basis": "final_quantity (4-2 为 b: 4-3 为最终量 q) ",
    "table1_cost_basis": "全天购电费 = C_total^{act},d (正文另给 C_plan/C_adj/C_em 分项) ",
    "table3_note": (
        "题面表 4 的示例日期 2025/3/1 与三个区间及其数值是**格式示例**，不是本问答案："
        "本表按「连续 q_em>0 时段合并为区间 + 左端点标签 [τ_i, τ_j+10min)」填报，"
        f"「每日至少 1 行 (J_d = 0 写 {chr(0x2014)})/0」。"
    ),
    "table2_note": (
        "表 2 的 0:00/24:00 为计划窗首/末状态（左端点口径使计划窗为 0:10→24:10，模板固有相位）。"
        "**本题为多日滚动切片：E_{d,0} = E_{d-1,144} 随日变化**，与 prob01 的单日周期口径"
        "（E_{d,0} = E_{d,144} ≡ 6000 kWh）必须显式区分（承 prob02 勘误 R1）："
        "充电量与放电量分别列示、不冲抵。"
    ),
    "probe_mode": bool(probe_mode),
}

```

```

def build_tiebreak_audit(result: ChainResult, metrics: dict[str, Any], *, days: int) -> dict[str, Any]:
    """AS21 的落盘审计：逐层不变性验证 + 退化维度与多重最优探测。"""
    records = [item.as_dict() for item in result.tiebreak_records]
    checks = [item for item in metrics["checks"] if item["name"].startswith("t7_")]
    return {
        "policy": "AS21 (承 prob03 团队裁定 T7-1/T9: 统一冻结 tie-break, 所有层、所有模型一致)",
        "rule": T7_TIEBREAK_RULE,
        "epsilon_definition": "ε = T7_EPS_RELATIVE × max(|该层主目标最优值|, 1) / [n × (c_cap + q_dis_cap)]",
        "eps_relative": T7_EPS_RELATIVE,
        "invariance_tol": T7_INVARIANCE_TOL,
        "shrink_factor": T7_SHRINK_FACTOR,
        "max_shrinks": T7_MAX_SHRINKS,
        "chain": result.chain,
        "days": days,
        "layers": len(records),
        "plan_layers": int(sum(1 for item in result.tiebreak_records if item.layer.startswith("plan"))),
        "adjustment_layers": int(sum(1 for item in result.tiebreak_records if item.layer.startswith("adjustment"))),
        "summary": metrics["t7_tiebreak"],
        "checks": checks,
        "checks_failed": [item["name"] for item in checks if not item["passed"]],
        "per_layer": records,
        "reuse_note": (
            "AS21 承 prob03 T7-5: 本问的 ablation/robustness 对照 (A2-PRE、κ1、M4-ter 等) 必须复用 "
            "prob04_model_solve_with_tiebreak / tiebreak_epsilon / throughput_coefficients, "
            "tie-break 规则须与主口径完全一致，仅允许在 HiGHS 设置上不同。"
        ),
    }
}

```



```

def _round(value: float, digits: int = 6) -> float:
    return round(float(value), digits)

def main(argv: list[str] | None = None) -> int:
    args = parse_args(argv)
    output_dir = resolve(args.output)
    code_dir = Path(__file__).resolve().parent
    chain = args.chain
    probe_mode = args.days < DAYS_FULL

    if not 2 <= args.days <= DAYS_FULL:
        print(f"[prob04] --days 必须在 [2, {DAYS_FULL}], 收到 {args.days}", file=sys.stderr)
        return EXIT_INPUT_INVALID
    if args.model == "a2-pre" and chain != CHAIN_42:
        print(f"[prob04] --model a2-pre 仅适用于 --chain 4-2 (下界锚点, 不进入主结果)", file=sys.stderr)
        return EXIT_INPUT_INVALID
    if args.model == "a2-pre" and not probe_mode:
        print(
            "[prob04] --model a2-pre 只允许在探针模式 (--days < 365) 下运行: 它是 ablation/sanity 的"
            "价格完全预知下界锚点, 不得作为主结果",
            file=sys.stderr,
        )
        return EXIT_INPUT_INVALID

    days = args.days
    data2_path = resolve(args.data2)
    data4_path = resolve(args.data4)
    data3_path = resolve(args.data3)
    template42_path = resolve(args.template42)
    template43_path = resolve(args.template43)
    template_path = template42_path if chain == CHAIN_42 else template43_path

    try:
        attachment2: Attachment2 = read_attachment2(data2_path, expected_days=DAYS_FULL)
        attachment4: Attachment4 = read_attachment4_price(data4_path, expected_days=DAYS_FULL)
        if attachment4.time_labels != attachment2.time_labels:
            raise InputValidationError("附件 4 与附件 2 的 144 个时间列标签不一致 (相位不同)")
        if attachment4.dates != attachment2.dates:
            raise InputValidationError("附件 4 与附件 2 的日期序列不一致")
        attachment3 = None
        if chain == CHAIN_43:
            attachment3 = read_attachment3(data3_path, expected_days=DAYS_FULL)
            if attachment3.dates != attachment2.dates:
                raise InputValidationError("附件 3 与附件 2 的日期序列不一致")
        template_info = (
            inspect_template42(template42_path) if chain == CHAIN_42
            else inspect_template43(template43_path)
        )
    except InputValidationError as exc:
        print(f"[prob04] 输入校验失败: {exc}", file=sys.stderr)
        return EXIT_INPUT_INVALID

    if template_info["differences"]:
        print(f"[prob04] 模板实测与 formulation 登记值存在差异 (以实测为准): {template_info['differences']}")
    template_labels_key = PLAN_SHEET
    template_labels = template_info["measured"]["purchase"][template_labels_key]["labels"]

    decision_price, fallback_records = build_decision_prices(attachment4.price, days)
    forecast: dict[int, np.ndarray] = {}
    layer_inputs: dict[str, Any] = {
        "plan_layer": {
            "price_source": "PF-PERSIST:  $\hat{p}_{d,i} = p^{\text{act}}_{d-1,i}$  (仅  $\leq d-1$  的历史实际价)",
            "price_information_set": "H_d = {d' : d' < d} (显式入参)",
            "load_pv_source": (
                "附件 2 实际负载/光伏 (问题 2 无预报机制, D3-A)" if chain == CHAIN_42
                else "负载 = 附件 2 实际; 光伏 = 附件 3 的 0:00 发布预报降尺度  $\Pi_0$ "
            ),
            "locked_periods": "无 (计划层支配全天 144 时段)" if chain == CHAIN_42 else "无 (提交  $D_0 = i \leq 36$ )",
            "initial_state_source": "E_{d-1,144} (E_{1/1,0} = 6000)",
        },
    },

```

```

"settlement_layer": {
    "price_source": "附件 4 实际价  $p^{\text{act}}_{\{d,i\}}$  (唯一价格入口)",
    "pv_source": "附件 2 实际  $PV^{\text{act}}$  (唯一  $PV^{\text{act}}$  入口)",
    "q_em_definition": " $q_{\text{em}} = \max(0, -r)$ ,  $r = q + q_{\text{dis}} + PV^{\text{act}} \cdot \Delta t - L \cdot \Delta t - c$ ",
},
"future_price_used_in_decision": False,
"blacklist_note": "全文与全部产物不得出现「全天电价已知」类表述 (A8-(b) 派生Ⓢ)",
}
if chain == CHAIN_43:
    forecast, chain_layer_inputs = build_layer_inputs(attachment3, days)
    layer_inputs.update(chain_layer_inputs)
    layer_inputs["plan_layer"]["price_source"] = "\\hat{p}^{\{0\}}_{\{d,i\}} = p^{\text{act}}_{\{d-1,i\}} (\kappa_0 \equiv 1)"
    for hour in DECISION_HOURS:
        info = layer_inputs[f"hour_{hour}"]
        if info["nan_cells"] != info["expected_nan_cells"]:
            print(f"[prob04] 降尺度覆盖域异常: hour={hour} nan={info['nan_cells']}", file=sys.stderr)
            return EXIT_INPUT_INVALID
        dominated = np.where(np.isfinite(forecast[hour][0]))[0]
        if not np.isfinite(forecast[hour][:, dominated]).all():
            print(f"[prob04] 降尺度预报在支配域含 NaN: hour={hour}", file=sys.stderr)
            return EXIT_INPUT_INVALID

decision_prices_used = attachment4.price if args.model == "a2-pre" else decision_price
build_forecast = forecast if chain == CHAIN_43 else {}

solver_calls_per_layer = 4
if chain == CHAIN_42:
    matrix_scale = {
        "plan_layer": {"variables": 6 * PERIODS_PER_DAY, "equality_constraints": 2 * PERIODS_PER_DAY,
            "inequalities": 0, "solver_calls_nominal": solver_calls_per_layer},
        "per_day": {"variables": 6 * PERIODS_PER_DAY, "equality_constraints": 2 * PERIODS_PER_DAY,
            "layer_solves": 1, "solver_calls_nominal": solver_calls_per_layer},
        "lp_calls_total": days,
        "lp_solver_invocations_nominal": days * solver_calls_per_layer,
    }
else:
    matrix_scale = {
        "plan_layer": {"variables": 5 * PERIODS_PER_DAY, "equality_constraints": 2 * PERIODS_PER_DAY,
            "inequalities": 0, "solver_calls_nominal": solver_calls_per_layer},
        "adjustment_layer_m6": {"variables": 7 * 108, "equality_constraints": 216, "inequalities": 216,
            "solver_calls_nominal": solver_calls_per_layer},
        "adjustment_layer_m12": {"variables": 7 * 72, "equality_constraints": 144, "inequalities": 144,
            "solver_calls_nominal": solver_calls_per_layer},
        "adjustment_layer_m18": {"variables": 7 * 36, "equality_constraints": 72, "inequalities": 72,
            "solver_calls_nominal": solver_calls_per_layer},
        "per_day": {"variables": 2232, "equality_constraints": 720, "inequalities": 432,
            "layer_solves": 4, "solver_calls_nominal": 4 * solver_calls_per_layer},
        "lp_calls_total": 4 * days,
        "lp_solver_invocations_nominal": 4 * days * solver_calls_per_layer,
    }
matrix_scale["tiebreak_solver_calls_per_layer_nominal"] = solver_calls_per_layer
matrix_scale["integer_variables_main"] = 0
matrix_scale["note"] = (
    "AS21/T7 四段式 (基线 + 字面加权诊断 + 字典序提交解 + 退化探测): "
    "T7-2 每次  $\epsilon$  收缩另加 1 次 (有界于 T7_MAX_SHRINKS): 实际调用次数见 solver_status.lp_calls."
)

chain_inputs = ChainInputs(
    days=days,
    price_act=attachment4.price[:days],
    decision_price=decision_prices_used[:days],
    load_energy=attachment2.load_kw[:days] * DELTA_T,
    pv_act_energy=attachment2.pv_kw[:days] * DELTA_T,
    forecast_kw=build_forecast,
)

started = time.perf_counter()
result: ChainResult
try:
    if args.model == "a2-pre":
        result, records, tiebreaks = solve_a2_pre(chain_inputs, time_limit_seconds=args.time_limit)
    elif chain == CHAIN_42:
        result = run_chain_42(chain_inputs, time_limit_seconds=args.time_limit,

```

```

        deadline=started + args.max_wall_seconds)

    else:
        result = run_chain_43(chain_inputs, time_limit_seconds=args.time_limit,
                               deadline=started + args.max_wall_seconds)
except (LayerFailure, BudgetExceeded) as exc:
    status = getattr(exc, "status", -1)
    write_json(
        output_dir / "solver_status.json",
        {
            "status": int(status),
            "message": str(exc),
            "feasible_incumbent": False,
            "chain": chain,
            "model": args.model,
            "device": "cpu",
            "gpu_required": False,
            "seed": None,
            "days": days,
            "probe_mode": probe_mode,
            "seconds": time.perf_counter() - started,
        },
    )
    write_json(
        output_dir / "run_manifest.json",
        {
            "problem_id": "microgrid_2025",
            "question_id": "prob04",
            "assumption_version": "assumption_v001",
            "formulation_version": "formulation_v001",
            "stage": "computation",
            "chain": chain,
            "model": args.model,
            "probe_mode": probe_mode,
            "days": days,
            "outcome": "solver_not_optimal",
            "matrix_scale": matrix_scale,
            "task_id": os.environ.get("AUTOMM_TASK_ID"),
        },
    )
    print(f"[prob04] 求解未达最优: {exc}", file=sys.stderr)
    return EXIT_SOLVER_NOT_OPTIMAL
elapsed = time.perf_counter() - started

metrics = evaluate(result, probe_mode=probe_mode, full_horizon=not probe_mode)
backtest = roll_backtest(attachment4.price, days=DAYS_FULL, methods=ALL_METHODS)
tables = build_tables(result, metrics, attachment2.time_labels, template_labels, probe_mode=probe_mode)
tiebreak_audit = build_tiebreak_audit(result, metrics, days=days)

delivery_index = slice(min(D_REQ_START, days), days)
delivery_dates_list = attachment2.dates[delivery_index]
starts = state_starts(result)[delivery_index]
ends = result.E[:, -1][delivery_index]
day_cost = np.asarray(metrics["daily"]["cost_total_yuan"], dtype=float)[delivery_index]
workbook_info: dict[str, Any] | None = None
if len(delivery_dates_list):
    b_delivery = result.plan_b[delivery_index]
    q_delivery = result.q[delivery_index]
    c_delivery = result.c[delivery_index]
    q_dis_delivery = result.q_dis[delivery_index]
    q_em_delivery = result.q_em[delivery_index]
    intervals = [
        [(item["slot"], item["energy_kwh"]) for item in emergency_intervals(q_em_delivery[index])]
        for index in range(len(delivery_dates_list))
    ]
    wb_prefix = "probe_" if probe_mode else ""
    wb_suffix = "a2-pre_" if args.model == "a2-pre" else ""
    workbook_name = f"{wb_prefix}{wb_suffix}result{chain}.xlsx"
    if chain == CHAIN_42:
        workbook_info = fill_result42_workbook(
            template=template_path,
            dest=output_dir / workbook_name,
            dates=delivery_dates_list,
            purchase_kwh=b_delivery,

```

```

        charge_kwh=c_delivery,
        discharge_kwh=q_dis_delivery,
        state_start_kwh=starts,
        state_end_kwh=ends,
        day_energy_kwh=np.sum(b_delivery, axis=1),
        day_cost_yuan=day_cost,
        emergency_intervals=intervals,
    )
else:
    workbook_info = fill_result43_workbook(
        template=template_path,
        dest=output_dir / workbook_name,
        dates=delivery_dates_list,
        planned_kwh=b_delivery,
        adjusted_kwh=q_delivery,
        charge_kwh=c_delivery,
        discharge_kwh=q_dis_delivery,
        state_start_kwh=starts,
        state_end_kwh=ends,
        day_energy_planned_kwh=np.sum(b_delivery, axis=1),
        day_energy_adjusted_kwh=np.sum(q_delivery, axis=1),
        day_cost_yuan=day_cost,
        emergency_intervals=intervals,
    )
else:
    workbook_name = None

failed = list(metrics["checks_failed"])
if not tables["table1_label_checks_passed"]:
    failed.append("table1_label_checks")
if workbook_info is not None and workbook_info.get("format_residuals"):
    failed.append("workbook_format_residuals")

naming = {
    "chain_4-2": (
        "△ 重算问题 2: 逐日 0:00 一次计划 LP (无调整层、无偏差结算):  $q \equiv b$ : "
        "C_total^act = C_plan^act + C_em^act ( $q_{em} \equiv 0$ , §2.3 定理)"
    ),
    "chain_4-3": (
        "△ 重算问题 3: 0:00 计划 + 6:00/12:00/18:00 调整 ( $\kappa_m$  滚动水平校正) +  $0.5 \times / 1.5 \times$  双向偏差结算: "
        "C_total^act = C_plan^act + C_adj^act + C_em^act; 结算用 PV^act 与 p^act 的唯一入口"
    ),
    "price_basis": "决策层用  $\hat{p}$  (PF-PERSIST /  $\kappa_m$  滚动更新), 结算层一律用附件 4 实际价 p^act",
    "quantity_basis": "run_manifest.total_purchase_kwh 装  $\Sigma q$  (4-2 中  $q \equiv b$ ): stdout 摘要为 D_full 口径",
}

run_meta: dict[str, Any] = {
    "problem_id": "microgrid_2025",
    "question_id": "prob04",
    "assumption_version": "assumption_v001",
    "formulation_version": "formulation_v001",
    "stage": "computation",
    "chain": chain,
    "model": args.model,
    "probe_mode": probe_mode,
    "days": days,
    "periods": days * PERIODS_PER_DAY,
    "created_at": datetime.now(timezone.utc).isoformat(),
    "task_id": os.environ.get("AUTOMM_TASK_ID") or None,
    "output_directory": str(output_dir),
    "device": "cpu",
    "gpu_required": False,
    "seed": None,
    "deterministic": True,
    "solver": "scipy.optimize.linprog(method='highs')",
    "layer_time_limit_seconds": args.time_limit,
    "max_wall_seconds": args.max_wall_seconds,
    "naming": naming,
    "input": {
        "attachment2": str(data2_path),
        "attachment2_md5": attachment2.md5,
        "attachment2_days": attachment2.days,
        "attachment3": str(data3_path) if chain == CHAIN_43 else None,
    }
}

```

```

        "attachment3_md5": attachment3.md5 if attachment3 is not None else None,
        "attachment4": str(data4_path),
        "attachment4_md5": attachment4.md5,
        "attachment4_days": attachment4.days,
        "attachment1_used": False,
        "template": str(template_path),
        "template_md5": template_info["measured"]["md5"],
        "template_measured": template_info["measured"],
        "template_formulation_registered": template_info["formulation_registered"],
        "template_differences": template_info["differences"],
    },
    "parameters": {
        "delta_t_h": DELTA_T,
        "eta_ch": ETA_CH,
        "eta_dis": ETA_DIS,
        "eta_round_trip": ETA_ROUND_TRIP,
        "alpha_em": ALPHA_EM,
        "beta_def": BETA_DEF if chain == CHAIN_43 else None,
        "beta_over": BETA_OVER if chain == CHAIN_43 else None,
        "e_init_kwh": E_INIT,
        "e_min_kwh": E_MIN,
        "e_max_kwh": E_MAX,
        "e_terminal": None,
        "p_max_kw": P_MAX,
        "c_cap_kwh": C_CAP,
        "q_dis_cap_kwh": Q_CAP,
        "b_upper_kwh": None,
        "decision_hours": list(DECISION_HOURS) if chain == CHAIN_43 else [],
        "kappa_bounds": [KAPPA_LOWER, KAPPA_UPPER] if chain == CHAIN_43 else None,
        "forecast_primary": PRIMARY_METHOD,
        "forecast_dual_recent_days": DUAL_RECENT_DAYS,
        "forecast_fallback_constant_price": FALLBACK_CONSTANT_PRICE,
        "delivery_start_index": D_REQ_START,
        "commit_block_periods": COMMIT_BLOCK if chain == CHAIN_43 else PERIODS_PER_DAY,
    },
    "layer_inputs": layer_inputs,
    "forecast_fallbacks": fallback_records,
    "code_sha256": code_fingerprint(code_dir),
    "environment": {
        "python": sys.version.split()[0],
        "numpy": np.__version__,
        "platform": platform.platform(),
    },
}

write_json(
    output_dir / "solver_status.json",
    {
        "status": 0,
        "message": "all layers optimal",
        "solver": "highs",
        "chain": chain,
        "model": args.model,
        "objective_yuan": metrics["objective_yuan"],
        "delivery_cost_yuan": metrics["delivery"]["cost_total_yuan"],
        "feasible_incumbent": True,
        "mip_gap": None,
        "device": "cpu",
        "gpu_required": False,
        "seed": None,
        "days": days,
        "probe_mode": probe_mode,
        "lp_calls": len(result.layer_records),
        "lp_solver_invocations_nominal": matrix_scale["lp_solver_invocations_nominal"],
        "layer_status_max": max((item.status for item in result.layer_records), default=0),
        "layer_equality_residual_max": max(
            (item.equality_residual_max for item in result.layer_records), default=0.0
        ),
        "layer_equality_residual_relative_max": max(
            (item.equality_residual_relative_max for item in result.layer_records), default=0.0
        ),
        "layer_inequality_residual_max": max(
            (item.inequality_residual_max for item in result.layer_records), default=0.0
        ),
    },
)

```

```

    ),
    "layer_bound_violation_max": max(
        (item.bound_violation_max for item in result.layer_records), default=0.0
    ),
    "layer_seconds_total": float(np.sum([item.seconds for item in result.layer_records]))
    if result.layer_records else 0.0,
    "wall_seconds": elapsed,
    "deterministic": True,
},
)
)
write_json(
    output_dir / "solution.json",
    {
        "chain": chain,
        "model": args.model,
        "probe_mode": probe_mode,
        "days": days,
        "objective_yuan": metrics["objective_yuan"],
        "cost_plan_yuan": metrics["cost_plan_yuan"],
        "cost_adj_yuan": metrics["cost_adj_yuan"],
        "cost_em_yuan": metrics["cost_em_yuan"],
        "belief": metrics["belief"],
        "delivery": metrics["delivery"],
        "totals": metrics["totals"],
        "identities": metrics["identities"],
        "bounds": metrics["bounds"],
        "statistics": metrics["statistics"],
        "daily": metrics["daily"],
        "checks": metrics["checks"],
        "checks_failed": metrics["checks_failed"],
        "t7_tiebreak": metrics["t7_tiebreak"],
        "forecast_fallbacks": fallback_records + list(result.fallback_records),
        "layer_summary": [item.as_dict() for item in result.layer_records],
        "series": metrics["series"],
    },
)
)
write_json(output_dir / "tables.json", tables)
write_json(output_dir / "forecast_backtest.json", backtest)
write_json(output_dir / "tiebreak_audit.json", tiebreak_audit)
write_json(
    output_dir / "run_manifest.json",
    {
        **run_meta,
        "outcome": "hard_check_failed" if failed else "completed",
        "matrix_scale": matrix_scale,
        "lp_calls": len(result.layer_records),
        "lp_solver_invocations_nominal": matrix_scale["lp_solver_invocations_nominal"],
        "t7_tiebreak": metrics["t7_tiebreak"],
        "tiebreak_artifact": "tiebreak_audit.json",
        "wall_seconds": elapsed,
        "workbook": workbook_name,
        "workbook_info": workbook_info,
        "format_residuals": (workbook_info or {}).get("format_residuals", []),
        "delivery_days": len(delivery_dates_list),
        "delivery": metrics["delivery"],
        "statistics": metrics["statistics"],
        "total_plan_kwh": metrics["delivery"]["total_plan_kwh"],
        "total_purchase_kwh": metrics["delivery"]["total_purchase_kwh"],
        "total_q_em_kwh": metrics["delivery"]["total_q_em_kwh"],
        "total_charge_kwh": metrics["delivery"]["total_charge_kwh"],
        "total_discharge_kwh": metrics["delivery"]["total_discharge_kwh"],
        "total_spill_kwh": metrics["delivery"]["total_spill_kwh"],
        "storage_final_kwh": metrics["totals"]["storage_final_kwh"],
        "checks_failed": failed,
    },
)
)

if probe_mode:
    print(
        "[prob04] **探针模式** (--days < 365): 不写 result{0}.xlsx, 改写 probe_result{0}.xlsx: "
        "已跳过「解析界/量级带」四项硬检查: 本产物**不是**交付结果.".format(chain)
    )
)
print(

```

```

f"[prob04] 链 {chain} (model={args.model}) 运行完成: days={days} periods={days * PERIODS_PER_DAY} "
f"LP={len(result.layer_records)} (名义调用 {matrix_scale['lp_solver_invocations_nominal']}) "
)
print(
    f"[prob04] D_full 口径: C_total^act={metrics['objective_yuan']:.4f} 元 "
    f"C_plan={metrics['cost_plan_yuan']:.4f}, C_adj={metrics['cost_adj_yuan']:.4f}, "
    f"C_em={metrics['cost_em_yuan']:.4f}); Σb={metrics['totals']['total_plan_kwh']:.4f} kWh, "
    f"Σq={metrics['totals']['total_purchase_kwh']:.4f} kWh, Σq^em={metrics['totals']['total_q_em_kwh']:.6f} kWh, "
    f"Σs={metrics['totals']['total_spill_kwh']:.4f} kWh, Σc={metrics['totals']['total_charge_kwh']:.4f} kWh, "
    f"Σq_dis={metrics['totals']['total_discharge_kwh']:.4f} kWh, "
    f"E_0={metrics['totals']['storage_initial_kwh']:.4f} → E_T={metrics['totals']['storage_final_kwh']:.4f} kWh"
)
print(
    f"[prob04] D_req 口径 (交付期 {metrics['delivery']['days']} 天): "
    f"C_total^act={metrics['delivery']['cost_total_yuan']:.4f} 元"
    f" (C_plan={metrics['delivery']['cost_plan_yuan']:.4f}, "
    f"C_adj={metrics['delivery']['cost_adj_yuan']:.4f}, "
    f"C_em={metrics['delivery']['cost_em_yuan']:.4f}): "
    f"C_total^fc={metrics['delivery']['cost_total_fc_yuan']:.4f} 元; "
    f"ΔC_price={metrics['delivery']['delta_c_price_yuan']:.4f} 元"
)
print(
    f"[prob04] 恒等式残差: I1={metrics['identities']['I1_daily_max_abs']:.3e}, "
    f"I2={metrics['identities']['I2_daily_max_abs']:.3e}, "
    f"跨日={metrics['identities']['continuity_residual_max']:.3e}, "
    f"状态转移={metrics['identities']['transition_residual_max']:.3e}, "
    f"结算平衡={metrics['identities']['settlement_residual_max']:.3e}, "
    f"层内余额上界={metrics['identities']['layer_spill_upper_violation']:.3e}"
)
print(
    f"[prob04] AS21 tie-break: 主目标最大相对变化={metrics['t7_tiebreak']['max_primary_relative_change']:.3e}"
    f" (阈值 {T7_INVARIANCE_TOL:.0e}, 全部通过={metrics['t7_tiebreak']['all_layers_invariance_passed']}) , "
    f"吞吐量 {metrics['t7_tiebreak']['throughput_primary_only_kwh']:.4f}→"
    f"{metrics['t7_tiebreak']['throughput_tiebreak_kwh']:.4f} kWh, "
    f"退化层数={metrics['t7_tiebreak']['degenerate_layers']}/"
    f"{metrics['t7_tiebreak']['layers']}, 待提交解来源={metrics['t7_tiebreak']['lexicographic_committed_layers']} "
    f"lexicographic / {metrics['t7_tiebreak']['fallback_committed_layers']} fallback"
)
if probe_mode:
    print(
        "[prob04] 探针诊断 (**跳过硬检查**, 诊断值仅供参考, 不构成交付证据): "
        f"交付期 C_total^act={metrics['delivery']['cost_total_yuan']} 元"
        f" (量级带内={metrics['bounds'].get('magnitude_band_delivery_ok')}) , "
        f"日均={metrics['bounds'].get('mean_daily_delivery_cost_yuan')} 元"
        f" (量级带内={metrics['bounds'].get('magnitude_band_daily_ok')}) , "
        f"解析下界={metrics['bounds'].get('delivery_plan_lower_bound_yuan')} 元, "
        f"构造上界={metrics['bounds'].get('delivery_constructed_upper_bound_yuan')} 元; "
        f"正式量级带 = 交付期 {DELIVERY_MAGNITUDE_BAND_YUAN} 元 / 日均 {DAILY_MAGNITUDE_BAND_YUAN} 元"
    )
print(
    "[prob04] 预测器回测 (D_req 334 天, 主判据 MAE): "
    + ": ".join(
        f"{name} MAE={backtest['windows']['D_req']['metrics'][name]['mae']:.6f} "
        f"MAPE={backtest['windows']['D_req']['metrics'][name]['mape']:.4%} "
        f"夺冠={int(backtest['windows']['D_req']['metrics'][name]['daily_mae_win_days'])}"
        for name in ALL_METHODS
    )
    + f" ⇒ 选定 {backtest['selection']['selected']}"
)
print(f"[prob04] 输出目录: {output_dir}; 工作簿={workbook_name}; 失败检查={failed}")
if failed:
    print(f"[prob04] 硬检查未通过: {failed}", file=sys.stderr)
    return EXIT_HARD_CHECK_FAILED
return EXIT_OK

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())

```

B. 22 problems/microgrid_2025/prob04/versions/assumption_v001/robustness/code/robustness_prob04.py

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
# ruff: noqa: E501 — 文件含大量中文判据/口径长字符串（rule/detail/label/note 等），折行会损害
# 「判据原文与 plan.md 逐字一致」的可审计性；其余规则（E/F/I/W）全部启用并通过。
"""prob04 robustness 实验批（预注册方案见 ``../plan.md``，跑数前冻结）。

对象: ``assumption_v001`` / ``formulation_v001`` 的 accepted 主口径 **4-2**（逐日向前递推计划层 + 闭式结算层，
``q ≡ b``）与 **M4-3**（0:00 计划 + 6:00/12:00/18:00 调整 + ``0.5×``/``1.5×`` 双向偏差结算），
365 天 × 144 时段 = 52,560 时段，跨日状态连续、终端自由、1 月预热期不计交付；交付口径锚点为
``results/prob04_v001_f001_4-2_run002`` 与 ``results/prob04_v001_f001_4-3_run002``。

本实验**不修改 accepted 代码与数据**，而是通过只读导入 ``prob04_io`` / ``prob04_model`` / ``prob04_predict`` /
``run_prob04``，在每次情景运行前用「模块级参数覆盖 + 输入扰动 + 求解器设置注入 + 结构约束注入」构造变体，运行后恢复。

纪律（详见 ``../plan.md``）：

* 全部模型与全部 run 一律使用团队冻结的 ``AS21`` 字典序 tie-breaking: ``--mode compact`` 只跳过
  ``T7`` 的 ④ 字面加权式与 ④ 退化探测两个**诊断**环节（提交解仍为 ④ 字典序），并在 ``baseline_full``
  情景用**未修改的四段式**与 ``run002`` 逐项对账；若 compact 与 full 的提交解不一致，``baseline_check`` 直接判失败。
* ``A8-(b)`` 派生④：任何情景**不得**让决策层看到当天实际价。价格扰动一律作用于**价格序列本身**，
  并由扰动后的序列**重算** ``decision_price``（``PF-PERSIST`` / ``PF-DUAL`` / ``PF-HIST`` 都只用 ``≤ d-1`` 的信息）。
* ``4-2`` 与 ``4-3`` **分别提交、分别落盘到独立 output_directory**，判据与图表一律分链陈述。
* 失败样本**保留在 ``raw_samples.jsonl`` 并计入可行率**，不静默删除。
* 原始样本（jsonl + trajectories）与汇总统计（summary/sensitivity）分开保存：图件**不登记**为交付图表。
* 原始样本与 accepted 代码目录均为只读：脚本**不写** ``results/prob04_v001_f001_*``、``data/附件5/*`` 与 ``code/*``。
"""

from __future__ import annotations

import argparse
import hashlib
import json
import sys
import time
import traceback
from datetime import datetime, timezone
from pathlib import Path
from typing import Any

import numpy as np
from scipy.sparse import csr_matrix, vstack

def _project_root() -> Path:
    current = Path(__file__).resolve()
    for candidate in (current, *current.parents):
        if (candidate / "pyproject.toml").exists() and (candidate / "AGENTS.md").exists():
            return candidate
    raise RuntimeError("无法从脚本位置定位项目根目录")

ROOT = _project_root()
VERSION_DIR = ROOT / "problems" / "microgrid_2025" / "prob04" / "versions" / "assumption_v001"
ACCEPTED_CODE_DIR = VERSION_DIR / "code"
ROBUSTNESS_DIR = VERSION_DIR / "robustness"
if str(ACCEPTED_CODE_DIR) not in sys.path:
    sys.path.insert(0, str(ACCEPTED_CODE_DIR))

import prob04_io as IO # noqa: E402
import prob04_model as M # noqa: E402
import prob04_predict as P # noqa: E402
import run_prob04 as R # noqa: E402

_ORIGINAL_SOLVE_WITH_TIEBREAK = M.solve_with_tiebreak
_REAL_LINPROG = M.linprog
_ORIGINAL_KAPPA_SCHEDULE = P.kappa_schedule

# -----
# 常量
# -----

EXIT_OK = 0
EXIT_UNEXPECTED = 1
```



```

EXIT_SOLVER_NOT_OPTIMAL = 2
EXIT_INPUT_INVALID = 3
EXIT_BASELINE_GATE_FAILED = 4
EXIT_BUDGET_EXCEEDED = 5

CHAIN_42 = "4-2"
CHAIN_43 = "4-3"
CHAINS = (CHAIN_42, CHAIN_43)

SEED_DEFAULT = 20260911
DAYS_FULL = 365
PERIODS_PER_DAY = 144
D_REQ_START = int(M.D_REQ_START)

REFERENCE_DIRS = {
    CHAIN_42: "problems/microgrid_2025/prob04/versions/assumption_v001/results/prob04_v001_f001_4-2_run002",
    CHAIN_43: "problems/microgrid_2025/prob04/versions/assumption_v001/results/prob04_v001_f001_4-3_run002",
}
TEMPLATES = {
    CHAIN_42: "data/附件5/result4-2.xlsx",
    CHAIN_43: "data/附件5/result4-3.xlsx",
}

# 各决策层的「每时段变量块数」（用于从 bounds 行数反推时段数：见 prob04_model 的层求解器）
BOUNDS_DIVISOR = {"plan42": 6, "plan43": 5, "adjustment6": 7, "adjustment12": 7, "adjustment18": 7}

NOISE_FAMILIES_COMMON = ("noise_white_5", "noise_white_10", "noise_day_5", "noise_joint_day_5")
NOISE_FAMILIES_43 = ("noise_pvfc_5",)
NOISE_SIGMA = {
    "noise_white_5": 0.05,
    "noise_white_10": 0.10,
    "noise_day_5": 0.05,
    "noise_joint_day_5": 0.05,
    "noise_pvfc_5": 0.05,
}

FAMILY_GROUPS = ("param", "predictor", "input", "solver", "structural", "noise")

OAT_SPEC = {
    # group: (param key(s), 档位（升序），单调方向：+1 表示「参数上升 ⇒ 费用不增」，-1 表示「不降」）
    "eta_both": (("ETA_CH", "ETA_DIS"), (0.72, 0.855, 0.945, 0.99), +1),
    "eta_ch": (("ETA_CH",), (0.81, 0.99), +1),
    "eta_dis": (("ETA_DIS",), (0.81, 0.99), +1),
    "alpha_em": (("ALPHA_EM",), (4.0, 4.5, 4.75, 5.25, 5.5, 6.0), -1),
    "e_init": (("E_INIT",), (4800.0, 5400.0, 5700.0, 6300.0, 6600.0, 7200.0), 0),
    "p_max": (("P_MAX",), (4000.0, 4500.0, 4750.0, 5250.0, 5500.0, 6000.0), +1),
    "e_min": (("E_MIN",), (960.0, 1080.0, 1320.0, 1440.0), -1),
    "e_max": (("E_MAX",), (8640.0, 9720.0, 11880.0, 12000.0), +1),
    "beta": (("BETA_DEF", "BETA_OVER"), (0.4, 0.45, 0.55, 0.6), -1),
    "kappa_bounds": (((), (0.0, 1.0), 0), # 仅 4-3: 0 = 放宽 [0.25,4.0], 1 = 收紧 [0.75,1.25]
}

OAT_ORDER = (
    "eta_both",
    "eta_ch",
    "eta_dis",
    "alpha_em",
    "e_init",
    "p_max",
    "e_min",
    "e_max",
    "beta",
)

BUY_CAP_KW = (10326.0, 9000.0, 8000.0, 7500.0, 7000.0, 6500.0, 6000.0, 5500.0, 5000.0, 4500.0, 4000.0, 3500.0)

TOL = float(M.TOL)
LAYER_TOL = float(M.LAYER_TOL)
LAYER_TOL_RELATIVE = float(M.LAYER_TOL_RELATIVE)
T7_INVARIANCE_TOL = float(M.T7_INVARIANCE_TOL)
INVARIANCE_BOUNDARY_TOL = 1e-9
DELIVERY_BAND = tuple(float(v) for v in M.DELIVERY_MAGNITUDE_BAND_YUAN)
Q_EM_BAND = (0.5, 2.0)
# CF-10:  $\Sigma q_{em}$  是  $\max(0, \cdot)$  泛函， $\sigma=10\%$  的输入扰动会**系统性**抬高它（本动作 34 天先导探针实测

```

```

# 2/4 的 noise_white_10 样本 > 2× 基准), 故「机制完好」用宽带 [0.25×, 4×], 窄带 [0.5×, 2×]
# 的越界只作**披露** (narrow_band_excursions), 不判失败。判据在实验批开始前冻结。
Q_EM_BAND_WIDE = (0.25, 4.0)

PALETTE = {
    "primary": "#1F4E79",
    "secondary": "#70AD47",
    "accent": "#ED7D31",
    "neutral": "#7F8C8D",
    "warning": "#C00000",
}

def log(message: str) -> None:
    print(f"[robust04] {message}", flush=True)

def _round(value: Any, digits: int = 6) -> Any:
    number = float(value)
    if not np.isfinite(number):
        return float("nan")
    return round(number, digits)

def write_json(path: Path, payload: Any) -> None:
    path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    text = json.dumps(payload, ensure_ascii=False, indent=2, allow_nan=False) + "\n"
    path.write_text(text, encoding="utf-8")

def append_jsonl(path: Path, payload: dict[str, Any]) -> None:
    path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    line = json.dumps(payload, ensure_ascii=False, allow_nan=False) + "\n"
    with path.open("a", encoding="utf-8", newline="\n") as handle:
        handle.write(line)

def _pct(base: float, factor: float) -> float:
    return float(base * (1.0 + factor))

def _stable_seed(text: str) -> int:
    return int(hashlib.sha256(text.encode("utf-8")).hexdigest()[:8], 16)

def family_group(family: str) -> str:
    return "noise" if family.startswith("noise_") else family

# -----
# 模块级覆盖 / 恢复
# -----

_OVERRIDE_KEYS = (
    "ETA_CH",
    "ETA_DIS",
    "ETA_ROUND_TRIP",
    "E_INIT",
    "E_MIN",
    "E_MAX",
    "P_MAX",
    "C_CAP",
    "Q_CAP",
    "ALPHA_EM",
    "BETA_DEF",
    "BETA_OVER",
)

_SNAPSHOT = {name: float(getattr(M, name)) for name in _OVERRIDE_KEYS}
_KAPPA_SNAPSHOT = (float(P.KAPPA_LOWER), float(P.KAPPA_UPPER))

def apply_overrides(overrides: dict[str, float]) -> None:
    """把情景参数写入 ``prob04_model`` 的模块级常量, 并**重算派生常量**。
```

```

``ETA_ROUND_TRIP`` / ``C_CAP`` / ``Q_CAP`` 在 ``prob04_model1`` 导入时派生 (M.py L45/L50-L51),
故必须在每次覆盖后重算, 否则 ``evaluate`` 的恒等式与 ``AS21`` 的  $\epsilon$  尺度会用到过期值。
"""

for key, value in overrides.items():
    setattr(M, key, float(value))
M.ETA_ROUND_TRIP = M.ETA_CH * M.ETA_DIS
M.C_CAP = M.P_MAX * M.DELTA_T
M.Q_CAP = M.P_MAX * M.DELTA_T * M.ETA_DIS

def restore_defaults() -> None:
    """绝对复位 (不依赖快照之外的状态): 恢复顺序与安装顺序相反。"""
    for name, value in _SNAPSHOT.items():
        setattr(M, name, value)
    M.ETA_ROUND_TRIP = M.ETA_CH * M.ETA_DIS
    M.C_CAP = M.P_MAX * M.DELTA_T
    M.Q_CAP = M.P_MAX * M.DELTA_T * M.ETA_DIS
    P.KAPPA_LOWER, P.KAPPA_UPPER = _KAPPA_SNAPSHOT
    M.linprog = _REAL_LINPROG
    M._solve_with_tiebreak = _ORIGINAL_SOLVE_WITH_TIEBREAK
    P.kappa_schedule = _ORIGINAL_KAPPA_SCHEDULE

class SolverOverride:
    """覆盖 ``prob04_model.linprog`` 的 method / presolve (``AS21``/``T7-5`` 允许的唯一差异面)。"""

    def __init__(self, *, method: str = "highs", presolve: bool = True) -> None:
        self.method = method
        self.presolve = bool(presolve)

    def install(self) -> None:
        real = _REAL_LINPROG
        method = self.method
        presolve = self.presolve

        def wrapper(*args: Any, **kwargs: Any) -> Any:
            kwargs["method"] = method
            options = dict(kwargs.get("options") or {})
            options["presolve"] = presolve
            kwargs["options"] = options
            return real(*args, **kwargs)

        M.linprog = wrapper

    @staticmethod
    def uninstall() -> None:
        M.linprog = _REAL_LINPROG

def _compact_solve_with_tiebreak(**kwargs: Any) -> Any:
    """``AS21`` 字典序提交解的紧凑实现: 只跑 ① 基线 + ② 最优面字典序 (每层 2 次 LP)。

    ② 字面  $\epsilon$  加权式与 ① 退化探测是**诊断**环节, 跳过不改变 ① 的提交解。
    任一异常 (基线不可行 / 字典序不可行) 一律**委派原始四段式**, 保证不会因紧凑而改变提交解。
    """
    primary = np.asarray(kwargs["primary_objective"], dtype=float)
    throughput = np.asarray(kwargs["throughput_objective"], dtype=float)
    a_eq = kwargs["a_eq"]
    b_eq = kwargs["b_eq"]
    a_ub = kwargs["a_ub"]
    b_ub = kwargs["b_ub"]
    bounds = kwargs["bounds"]
    time_limit = float(kwargs["time_limit_seconds"])
    n_variables = int(primary.shape[0])

    baseline_result, baseline_seconds = M._solve(
        primary, a_eq, b_eq, a_ub, b_ub, bounds, time_limit_seconds=time_limit
    )
    if baseline_result.x is None or int(baseline_result.status) != 0:
        return _ORIGINAL_SOLVE_WITH_TIEBREAK(**kwargs)

    x_baseline = np.asarray(baseline_result.x, dtype=float)
    primary_before = float(np.dot(primary, x_baseline))

```

```

throughput_before = float(np.dot(throughput, x_baseline))
tol_primary = M.T7_FACE_PRIMARY_TOL_FRACTION * M.T7_INVARIANCE_TOL * max(abs(primary_before), 1.0)
primary_row = primary.reshape(1, -1)
if a_ub is not None and a_ub.shape[0]:
    face_a_ub = vstack([a_ub, csr_matrix(primary_row)]).tocsr()
    face_b_ub = np.concatenate([np.asarray(b_ub, dtype=float), [primary_before + tol_primary]])
else:
    face_a_ub = csr_matrix(primary_row)
    face_b_ub = np.array([primary_before + tol_primary])

lex_result, lex_seconds = M._solve(
    throughput, a_eq, b_eq, face_a_ub, face_b_ub, bounds, time_limit_seconds=time_limit
)
if lex_result.x is None or int(lex_result.status) != 0:
    return _ORIGINAL_SOLVE_WITH_TIEBREAK(**kwargs)

x = np.asarray(lex_result.x, dtype=float)
primary_after = float(np.dot(primary, x))
relative = abs(primary_after - primary_before) / max(abs(primary_before), 1.0)
throughput_kwh = float(np.dot(throughput, x))
degeneracy_degree, active_constraints = M._degeneracy_proxy(
    x, n_variables, a_eq, a_ub, b_ub, bounds, tol=TOL
)
record = M._layer_record(
    lex_result,
    lex_seconds,
    day=kwargs["day"],
    hour=kwargs["hour"],
    layer=kwargs["layer"],
    a_eq=a_eq,
    b_eq=b_eq,
    a_ub=a_ub,
    b_ub=b_ub,
    bounds=bounds,
    objective=primary_after,
)
tiebreak = M.TiebreakRecord(
    layer=kwargs["layer"],
    day=kwargs["day"],
    hour=kwargs["hour"],
    primary_before_yuan=primary_before,
    primary_after_yuan=primary_after,
    primary_relative_change=relative,
    epsilon=M.tiebreak_epsilon(primary_before, float(kwargs["scale"])),
    shrinks=0,
    invariance_passed=bool(relative <= T7_INVARIANCE_TOL),
    throughput_kwh=throughput_kwh,
    throughput_before_kwh=throughput_before,
    throughput_reduced_kwh=throughput_before - throughput_kwh,
    baseline_state_change_max_kwh=float(np.max(np.abs(x - x_baseline))),
    degeneracy_degree=degeneracy_degree,
    active_constraints=active_constraints,
    variables=n_variables,
    weighted_primary_relative_change=float("nan"),
    weighted_throughput_kwh=float("nan"),
    weighted_sum_effective=False,
    committed_solution="lexicographic",
    throughput_upper_on_optimal_face_kwh=None,
    throughput_unique=None,
    probe_status=None,
    boundary_state_kwh=float(x[int(kwargs["boundary_index"])]),
    baseline_seconds=baseline_seconds,
    solver_seconds=baseline_seconds + lex_seconds,
    note="compact_mode: T7 @/@ 诊断环节跳过, 提交解 = @ 字典序",
)
return lex_result, record, tiebreak

```

class TiebreakPatch:

"""把结构约束注入 ``bounds``，并按 ``compact`` 选择紧凑 / 完整四段式。

* 购电上限：各层购电量块（每层第 0 块）的逐时段上界压到 ``cap·Δt``（kwh）；

* 终端储电量：``4-2`` 钉在最后一天的计划层、``4-3`` 钉在最后一天的 ``m = 18`` 调整层；

```

* ``boundary_index`` 在两个链的所有层都指向该层 ``E`` 块的最后一个元素 (M.py L798/L871/L965)。
"""

def __init__(self, *, chain: str, days: int, compact: bool, structural: dict[str, Any] | None = None) -> None:
    self.chain = chain
    self.days = days
    self.compact = compact
    self.structural = dict(structural or {})

def _is_terminal_layer(self, layer: str) -> bool:
    if self.chain == CHAIN_42:
        return layer == "plan42"
    return layer == "adjustment18"

def __call__(self, **kwargs: Any) -> Any:
    layer = str(kwargs["layer"])
    bounds = np.array(kwargs["bounds"], dtype=float, copy=True)
    n_periods = bounds.shape[0] // BOUNDS_DIVISOR[layer]
    cap_kwh = self.structural.get("buy_cap_kwh")
    if cap_kwh is not None:
        bounds[0:n_periods, 1] = np.minimum(bounds[0:n_periods, 1], float(cap_kwh))
    terminal = self.structural.get("terminal_e_kwh")
    if terminal is not None and self._is_terminal_layer(layer) and int(kwargs["day"]) == self.days - 1:
        bounds[int(kwargs["boundary_index"])] = np.array([float(terminal), float(terminal)])
    patched = dict(kwargs)
    patched["bounds"] = bounds
    if self.compact:
        return _compact_solve_with_tiebreak(**patched)
    return _ORIGINAL_SOLVE_WITH_TIEBREAK(**patched)

def _install_kappa_frozen() -> None:
    """``D6-C`` / ``AS11``: ``k_m == 1`` (调整层不更新价格预测)。"""

    def frozen(price: np.ndarray, day_index: int) -> dict[str, Any]:
        schedule = _ORIGINAL_KAPPA_SCHEDULE(price, day_index)
        records = []
        for item in schedule["records"]:
            record = dict(item)
            record["kappa_raw_formula"] = record.get("kappa")
            record["kappa"] = 1.0
            record["clipped"] = False
            record["reason"] = "kappa_frozen_1 (D6-C/AS11 的 robustness 侧对照: 调整层不更新价格预测)"
            records.append(record)
        return {
            "day_index": int(day_index),
            "records": records,
            "kappa": {int(item["m"]): 1.0 for item in records},
            "clip_events": [],
        }

    P.kappa_schedule = frozen

# -----
# 输入装载与情景扰动
# -----

def build_base(args: argparse.Namespace) -> dict[str, Any]:
    data2_path = ROOT / args.data2
    data4_path = ROOT / args.data4
    attachment2 = IO.read_attachment2(data2_path, expected_days=IO.DAYS_FULL)
    attachment4 = IO.read_attachment4_price(data4_path, expected_days=IO.DAYS_FULL)
    if attachment4.time_labels != attachment2.time_labels:
        raise IO.InputValidationError("附件 4 与附件 2 的 144 个时间列标签不一致 (相位不同)")
    if attachment4.dates != attachment2.dates:
        raise IO.InputValidationError("附件 4 与附件 2 的日期序列不一致")
    days = args.days
    attachment3 = None
    forecast_kw: dict[int, np.ndarray] = {}
    if args.chain == CHAIN_43:
        attachment3 = IO.read_attachment3(ROOT / args.data3, expected_days=IO.DAYS_FULL)

```

```

    if attachment3.dates != attachment2.dates:
        raise IO.InputValidationError("附件 3 与附件 2 的日期序列不一致")
    forecast_kw = {
        int(hour): np.vstack([M.downscale(attachment3.row(day, hour), hour) for day in range(days)])
        for hour in P.DECISION_HOURS
    }
    for hour, matrix in forecast_kw.items():
        dominated = np.where(np.isfinite(matrix[0]))[0]
        if not np.isfinite(matrix[:, dominated]).all():
            raise IO.InputValidationError(f"降尺度预报在支配域含 NaN: hour={hour}")
    return {
        "chain": args.chain,
        "days": days,
        "attachment2": attachment2,
        "attachment3": attachment3,
        "attachment4": attachment4,
        "price_act": np.array(attachment4.price[:days], dtype=float, copy=True),
        "load_energy": np.array(attachment2.load_kw[:days], dtype=float, copy=True) * M.DELTA_T,
        "pv_act_energy": np.array(attachment2.pv_kw[:days], dtype=float, copy=True) * M.DELTA_T,
        "forecast_kw": forecast_kw,
    }

def build_decision_prices(price_act: np.ndarray, days: int, method: str) -> tuple[np.ndarray, int]:
    """由**给定价格序列**经预测器重算  $\hat{p}$  (只用  $d-1$  的历史, AS07/AS08)。"""
    matrix = np.empty((days, PERIODS_PER_DAY), dtype=float)
    fallbacks = 0
    for day in range(days):
        item = P.predict(price_act, day, method)
        matrix[day] = np.asarray(item["price"], dtype=float)
        if item["fallback"]:
            fallbacks += 1
    return matrix, fallbacks

def perturb(base: dict[str, Any], spec: dict[str, Any]) -> tuple[M.ChainInputs, dict[str, Any]]:
    """按情景构造扰动输入 (预报矩阵结构不变: 价格扰动后 decision_price 必须重算)。"""
    days = int(base["days"])
    price = np.array(base["price_act"], dtype=float, copy=True)
    load = np.array(base["load_energy"], dtype=float, copy=True)
    pv = np.array(base["pv_act_energy"], dtype=float, copy=True)
    forecast = {int(hour): np.array(matrix, dtype=float, copy=True) for hour, matrix in base["forecast_kw"].items()}
    info: dict[str, Any] = {"noise": None, "input": {}}

    noise = spec.get("noise") or {}
    if noise:
        family = str(noise["family"])
        sigma = float(NOISE_SIGMA[family])
        rng = np.random.default_rng(int(noise["seed"]))
        if family in ("noise_white_5", "noise_white_10"):
            load *= 1.0 + rng.normal(0.0, sigma, size=load.shape)
            pv *= 1.0 + rng.normal(0.0, sigma, size=pv.shape)
        elif family == "noise_day_5":
            load *= 1.0 + rng.normal(0.0, sigma, size=(days, 1))
            pv *= 1.0 + rng.normal(0.0, sigma, size=(days, 1))
        elif family == "noise_joint_day_5":
            load *= 1.0 + rng.normal(0.0, sigma, size=(days, 1))
            pv *= 1.0 + rng.normal(0.0, sigma, size=(days, 1))
            price *= 1.0 + rng.normal(0.0, sigma, size=(days, 1))
            price *= 1.0 + rng.normal(0.0, sigma, size=price.shape)
        elif family in ("noise_pvfc_5", "noise_pvfc_10"):
            for hour in forecast:
                matrix = forecast[hour]
                factor = 1.0 + rng.normal(0.0, sigma, size=matrix.shape)
                forecast[hour] = np.where(np.isfinite(matrix), np.maximum(matrix * factor, 0.0), matrix)
    else:
        raise ValueError(f"未知噪声族: {family}")
    info["noise"] = {
        "family": family,
        "index": int(noise["index"]),
        "sigma": sigma,
        "load_mean_relative_shift": _round(float(np.mean(load) / np.mean(base["load_energy"]) - 1.0), 9),
        "pv_mean_relative_shift": _round(float(np.mean(pv) / np.mean(base["pv_act_energy"]) - 1.0), 9),
    }

```

```

        "price_mean_relative_shift": _round(float(np.mean(price) / np.mean(base["price_act"]) - 1.0), 9),
    }

inp = spec.get("input") or {}
if inp:
    rng = np.random.default_rng(_stable_seed(f"{spec['sid']}::input"))
    if "price_level" in inp:
        price *= float(inp["price_level"])
    if inp.get("price_noise_sigma"):
        price *= 1.0 + rng.normal(0.0, float(inp["price_noise_sigma"]), size=price.shape)
    if inp.get("load_noise_sigma"):
        load *= 1.0 + rng.normal(0.0, float(inp["load_noise_sigma"]), size=load.shape)
    if inp.get("pv_act_noise_sigma"):
        pv *= 1.0 + rng.normal(0.0, float(inp["pv_act_noise_sigma"]), size=pv.shape)
    if "pv_fc_bias" in inp:
        bias = float(inp["pv_fc_bias"])
        for hour in forecast:
            matrix = forecast[hour]
            forecast[hour] = np.where(np.isfinite(matrix), matrix * bias, matrix)
    if inp.get("pv_fc_noise_sigma"):
        sigma = float(inp["pv_fc_noise_sigma"])
        for hour in forecast:
            matrix = forecast[hour]
            factor = 1.0 + rng.normal(0.0, sigma, size=matrix.shape)
            forecast[hour] = np.where(np.isfinite(matrix), np.maximum(matrix * factor, 0.0), matrix)
    info["input"] = dict(inp)
    info["input"]["price_mean_relative_shift"] = _round(
        float(np.mean(price) / np.mean(base["price_act"]) - 1.0), 9
    )

np.clip(load, 0.0, None, out=load)
np.clip(pv, 0.0, None, out=pv)
np.clip(price, 1e-6, None, out=price)

method = str(spec.get("predictor") or P.PRIMARY_METHOD)
decision, fallback_days = build_decision_prices(price, days, method)
info["predictor"] = {"method": method, "fallback_days": fallback_days}
inputs = M.ChainInputs(
    days=days,
    price_act=price,
    decision_price=decision,
    load_energy=load,
    pv_act_energy=pv,
    forecast_kw=forecast,
)
return inputs, info

# -----
# 单情景运行
# -----

def run_scenario(
    spec: dict[str, Any],
    base: dict[str, Any],
    *,
    compact: bool,
    time_limit: float,
    with_tables: bool = False,
    template_labels: list[str] | None = None,
) -> dict[str, Any]:
    chain = str(base["chain"])
    apply_overrides(spec.get("params") or {})
    bounds_override = spec.get("kappa_bounds")
    if bounds_override is not None:
        P.KAPPA_LOWER = float(bounds_override[0])
        P.KAPPA_UPPER = float(bounds_override[1])
    structural = dict(spec.get("structural") or {})
    force_full = bool(structural.pop("full_tiebreak", None))
    use_compact = compact and not force_full
    solver = spec.get("solver") or {}
    override = SolverOverride(method=str(solver.get("method", "highs")), presolve=bool(solver.get("presolve", True)))

```

```

patch = TiebreakPatch(chain=chain, days=int(base["days"]), compact=use_compact, structural=structural)
override.install()
M._solve_with_tiebreak = patch
if spec.get("kappa_frozen"):
    _install_kappa_frozen()
started = time.perf_counter()
try:
    inputs, perturb_info = perturb(base, spec)
    if chain == CHAIN_42:
        result = M.run_chain_42(inputs, time_limit_seconds=time_limit, deadline=None)
    else:
        result = M.run_chain_43(inputs, time_limit_seconds=time_limit, deadline=None)
    extra: dict[str, Any] = {}
    if with_tables:
        # 仅 baseline_full: 走一次完整 evaluate + build_tables, 与 run002 逐位对账。
        truncated = int(base["days"]) < DAYS_FULL
        metrics = M.evaluate(result, probe_mode=truncated, full_horizon=not truncated)
        tables = R.build_tables(
            result,
            metrics,
            base["attachment2"].time_labels,
            list(template_labels or []),
            probe_mode=truncated,
        )
        extra = {"metrics": metrics, "tables": tables}
    seconds = time.perf_counter() - started
    summary = summarize(result, seconds=seconds)
    summary["noise"] = perturb_info["noise"]
    summary["input"] = perturb_info["input"]
    summary["predictor_info"] = perturb_info["predictor"]
    return {"ok": True, "summary": summary, "info": perturb_info, **extra}
finally:
    M._solve_with_tiebreak = _ORIGINAL_SOLVE_WITH_TIEBREAK
    SolverOverride.uninstall()
    restore_defaults()

def summarize(result: M.ChainResult, *, seconds: float) -> dict[str, Any]:
    """从 ``ChainResult`` 计算指标与恒等式 (**不调用** ``M.evaluate``, 避免构造 52,560 点 series)。"""
    days = int(result.days)
    chain = str(result.chain)
    b = result.plan_b
    q = result.q
    c = result.c
    q_dis = result.q_dis
    q_em = result.q_em
    spill = result.s_settle
    E = result.E
    price = result.price_act
    load = result.load_energy
    pv = result.pv_act_energy

    cb_act = M.cost_breakdown(result, use_actual_price=True)
    cb_fc = M.cost_breakdown(result, use_actual_price=False)
    starts = M.state_starts(result)
    ends = E[:, -1]

    delivery_start = min(D_REQ_START, days)
    has_delivery = days > delivery_start
    idx = slice(delivery_start, days)

    net_day = np.sum(load - pv, axis=1)
    i1_day = np.sum(q_dis, axis=1) - (
        M.ETA_ROUND_TRIP * np.sum(c, axis=1) - M.ETA_DIS * (ends - starts)
    )
    i2_day = np.sum(q, axis=1) - (
        net_day
        + np.sum(spill, axis=1)
        + (1.0 - M.ETA_ROUND_TRIP) * np.sum(c, axis=1)
        + M.ETA_DIS * (ends - starts)
        - np.sum(q_em, axis=1)
    )
    transition = np.abs(

```



```

    np.diff(np.concatenate([starts[:, None], E], axis=1), axis=1) - M.ETA_CH * c + q_dis / M.ETA_DIS
)
settlement = np.abs(q + q_em + pv + q_dis - load - c - spill)
continuity = np.abs(starts[1:] - ends[:-1]) if days > 1 else np.zeros(0)
cost_decomposition = cb_act["total"] - (cb_act["plan"] + cb_act["adjustment"] + cb_act["emergency"])

records = result.layer_records
if records:
    layer_status_max = int(max(item.status for item in records))
    eq_max = float(max(item.equality_residual_max for item in records))
    eq_rel_max = float(max(item.equality_residual_relative_max for item in records))
    ineq_max = float(max(item.inequality_residual_max for item in records))
    ineq_rel_max = float(max(item.inequality_residual_relative_max for item in records))
    bound_max = float(max(item.bound_violation_max for item in records))
    layer_seconds = float(sum(item.seconds for item in records))
    variables_max = int(max(item.variables for item in records))
else:
    layer_status_max = 0
    eq_max = eq_rel_max = ineq_max = ineq_rel_max = bound_max = 0.0
    layer_seconds = 0.0
    variables_max = 0

if chain == CHAIN_43:
    dev_plus = np.maximum(b - q, 0.0)
    dev_minus = np.maximum(q - b, 0.0)
else:
    dev_plus = np.zeros_like(b)
    dev_minus = np.zeros_like(b)

delivery = {
    "cost_total_yuan": _round(float(np.sum(cb_act["total"][idx]))) if has_delivery else 0.0,
    "cost_plan_yuan": _round(float(np.sum(cb_act["plan"][idx]))) if has_delivery else 0.0,
    "cost_adj_yuan": _round(float(np.sum(cb_act["adjustment"][idx]))) if has_delivery else 0.0,
    "cost_em_yuan": _round(float(np.sum(cb_act["emergency"][idx]))) if has_delivery else 0.0,
    "cost_total_fc_yuan": _round(float(np.sum(cb_fc["total"][idx]))) if has_delivery else 0.0,
    "delta_c_price_yuan": (
        _round(float(np.sum((cb_act["total"] - cb_fc["total"])[idx]))) if has_delivery else 0.0
    ),
    "delta_c_plan_yuan": (
        _round(float(np.sum((cb_act["plan"] - cb_fc["plan"])[idx]))) if has_delivery else 0.0
    ),
    "delta_c_adj_yuan": (
        _round(float(np.sum((cb_act["adjustment"] - cb_fc["adjustment"])[idx]))) if has_delivery else 0.0
    ),
    "delta_c_em_yuan": (
        _round(float(np.sum((cb_act["emergency"] - cb_fc["emergency"])[idx]))) if has_delivery else 0.0
    ),
    "total_plan_kwh": _round(float(np.sum(b[idx]))) if has_delivery else 0.0,
    "total_purchase_kwh": _round(float(np.sum(q[idx]))) if has_delivery else 0.0,
    "total_q_em_kwh": _round(float(np.sum(q_em[idx]))) if has_delivery else 0.0,
    "total_charge_kwh": _round(float(np.sum(c[idx]))) if has_delivery else 0.0,
    "total_discharge_kwh": _round(float(np.sum(q_dis[idx]))) if has_delivery else 0.0,
    "total_spill_kwh": _round(float(np.sum(spill[idx]))) if has_delivery else 0.0,
    "net_load_kwh": _round(float(np.sum(net_day[idx]))) if has_delivery else 0.0,
    "storage_start_kwh": (
        _round(float(starts[min(delivery_start, days - 1)])) if days else 0.0
    ),
    "storage_final_kwh": _round(float(ends[-1])),
    "days": int(days - delivery_start),
    "first_date_index": int(delivery_start),
    "last_date_index": int(days - 1),
}

totals = {
    "cost_total_yuan": _round(float(np.sum(cb_act["total"]))),
    "cost_plan_yuan": _round(float(np.sum(cb_act["plan"]))),
    "cost_adj_yuan": _round(float(np.sum(cb_act["adjustment"]))),
    "cost_em_yuan": _round(float(np.sum(cb_act["emergency"]))),
    "cost_total_fc_yuan": _round(float(np.sum(cb_fc["total"]))),
    "delta_c_price_yuan": _round(float(np.sum(cb_act["total"] - cb_fc["total"]))),
    "total_plan_kwh": _round(float(np.sum(b))),
    "total_purchase_kwh": _round(float(np.sum(q))),
    "total_q_em_kwh": _round(float(np.sum(q_em))),
    "total_charge_kwh": _round(float(np.sum(c))),

```

```

"total_discharge_kwh": _round(float(np.sum(q_dis))),
"total_spill_kwh": _round(float(np.sum(spill))),
"net_load_kwh": _round(float(np.sum(net_day))),
"max_charge_kwh": _round(float(np.max(c))),
"max_discharge_kwh": _round(float(np.max(q_dis))),
"max_plan_purchase_kwh": _round(float(np.max(b))),
"max_final_purchase_kwh": _round(float(np.max(q))),
"max_side_power_kw": _round(
    float(
        np.max(
            np.maximum.reduce(
                [c / M.DELTA_T, M.ETA_CH * c / M.DELTA_T, q_dis / M.DELTA_T, q_dis / (M.ETA_DIS * M.DELTA_T)]
            )
        )
    )
),
"storage_initial_kwh": _round(float(M.E_INIT)),
"storage_final_kwh": _round(float(ends[-1])),
"storage_range_kwh": [_round(float(np.min(E))), _round(float(np.max(E)))],
"days_with_emergency": int(np.sum(np.any(q_em > TOL, axis=1))),
"periods_with_emergency": int(np.sum(q_em > TOL)),
"simultaneous_charge_discharge_periods": int(np.sum((c > TOL) & (q_dis > TOL))),
"periods_with_q_em_and_charge": int(np.sum((q_em > TOL) & (c > TOL))),
"deviation_plus_kwh": _round(float(np.sum(dev_plus))),
"deviation_minus_kwh": _round(float(np.sum(dev_minus))),
}
statistics = {
    "periods_with_spill": int(np.sum(spill > TOL)),
    "days_with_emergency": totals["days_with_emergency"],
    "periods_with_emergency": totals["periods_with_emergency"],
    "simultaneous_charge_discharge_periods": totals["simultaneous_charge_discharge_periods"],
    "periods_with_q_em_and_charge": totals["periods_with_q_em_and_charge"],
    "max_purchase_kwh": totals["max_plan_purchase_kwh"],
    "max_purchase_day_kwh": _round(float(np.max(np.sum(b, axis=1)))),
    "kappa_clip_events": int(
        sum(1 for record in result.kappa_records if bool(record.get("clipped")))
    ),
    "kappa_records": int(len(result.kappa_records)),
    "state_start_kwh": [_round(float(v)) for v in starts],
    "state_end_kwh": [_round(float(v)) for v in ends],
}
residuals = {
    "layer_status_max": layer_status_max,
    "layer_equality_residual_max": eq_max,
    "layer_equality_residual_relative_max": eq_rel_max,
    "layer_inequality_residual_max": ineq_max,
    "layer_inequality_residual_relative_max": ineq_rel_max,
    "layer_bound_violation_max": bound_max,
    "I1_daily_max_abs": float(np.max(np.abs(i1_day))),
    "I2_daily_max_abs": float(np.max(np.abs(i2_day))),
    "settlement_balance_max": float(np.max(settlement)),
    "state_transition_max": float(np.max(transition)),
    "cross_day_continuity_max": float(np.max(continuity)) if continuity.size else 0.0,
    "cost_decomposition_max": float(np.max(np.abs(cost_decomposition))),
}
bounds_check = {
    "max_charge_kwh": totals["max_charge_kwh"],
    "c_cap_kwh": _round(float(M.C_CAP)),
    "max_discharge_kwh": totals["max_discharge_kwh"],
    "q_cap_kwh": _round(float(M.Q_CAP)),
    "storage_min_kwh": _round(float(np.min(E))),
    "storage_max_kwh": _round(float(np.max(E))),
    "e_min_kwh": _round(float(M.E_MIN)),
    "e_max_kwh": _round(float(M.E_MAX)),
    "max_side_power_kw": totals["max_side_power_kw"],
    "p_max_kw": _round(float(M.P_MAX)),
    "min_price_yuan_per_kwh": _round(float(np.min(price))),
    "max_price_yuan_per_kwh": _round(float(np.max(price))),
    "min_plan_purchase_kwh": _round(float(np.min(b))),
    "min_q_em_kwh": _round(float(np.min(q_em))),
    "min_spill_kwh": _round(float(np.min(spill))),
}
t7 = _tiebreak_summary(result)

```

```

return {
    "chain": chain,
    "days": days,
    "objective_yuan": totals["cost_total_yuan"],
    "cost_plan_yuan": totals["cost_plan_yuan"],
    "cost_adj_yuan": totals["cost_adj_yuan"],
    "cost_em_yuan": totals["cost_em_yuan"],
    "delivery": delivery,
    "totals": totals,
    "residuals": residuals,
    "bounds": bounds_check,
    "statistics": statistics,
    "t7": t7,
    "daily_cost_total_yuan": [_round(float(v)) for v in cb_act["total"]],
    "daily_cost_total_fc_yuan": [_round(float(v)) for v in cb_fc["total"]],
    "daily_charge_kwh": [_round(float(v)) for v in np.sum(c, axis=1)],
    "daily_discharge_kwh": [_round(float(v)) for v in np.sum(q_dis, axis=1)],
    "daily_purchase_kwh": [_round(float(v)) for v in np.sum(q, axis=1)],
    "daily_plan_kwh": [_round(float(v)) for v in np.sum(b, axis=1)],
    "daily_q_em_kwh": [_round(float(v)) for v in np.sum(q_em, axis=1)],
    "daily_spill_kwh": [_round(float(v)) for v in np.sum(spill, axis=1)],
    "seconds": _round(seconds, 6),
    "layer_seconds_total": _round(layer_seconds, 6),
    "lp_calls": int(len(records)),
    "variables_max": variables_max,
}

def _tiebreak_summary(result: M.ChainResult) -> dict[str, Any]:
    records = result.tiebreak_records
    if not records:
        return {
            "layers": 0,
            "max_primary_relative_change": 0.0,
            "all_layers_invariance_passed": True,
            "total_shrinks": 0,
            "lexicographic_committed_layers": 0,
            "fallback_committed_layers": 0,
            "degenerate_layers": 0,
            "max_degeneracy_degree": 0,
            "layers_with_remaining_multiplicity": 0,
            "layers_with_unknown_multiplicity": 0,
            "probe_coverage": 0.0,
            "throughput_primary_only_kwh": 0.0,
            "throughput_tiebreak_kwh": 0.0,
            "throughput_reduced_kwh": 0.0,
            "max_baseline_trajectory_change_kwh": 0.0,
        }
    relative = [float(item.primary_relative_change) for item in records]
    unique = [item.throughput_unique for item in records]
    known = [value for value in unique if value is not None]
    return {
        "layers": len(records),
        "max_primary_relative_change": _round(max(relative), 12),
        "all_layers_invariance_passed": bool(all(item.invariance_passed for item in records)),
        "total_shrinks": int(sum(int(item.shrinks) for item in records)),
        "lexicographic_committed_layers": int(
            sum(1 for item in records if item.committed_solution == "lexicographic")
        ),
        "fallback_committed_layers": int(
            sum(1 for item in records if item.committed_solution != "lexicographic")
        ),
        "degenerate_layers": int(sum(1 for item in records if int(item.degeneracy_degree) > 0)),
        "max_degeneracy_degree": int(max(int(item.degeneracy_degree) for item in records)),
        "layers_with_remaining_multiplicity": int(sum(1 for value in known if value is False)),
        "layers_with_unknown_multiplicity": int(sum(1 for value in unique if value is None)),
        "probe_coverage": _round(len(known) / len(records), 6),
        "throughput_primary_only_kwh": _round(sum(float(item.throughput_before_kwh) for item in records)),
        "throughput_tiebreak_kwh": _round(sum(float(item.throughput_kwh) for item in records)),
        "throughput_reduced_kwh": _round(sum(float(item.throughput_reduced_kwh) for item in records)),
        "max_baseline_trajectory_change_kwh": _round(
            max(float(item.baseline_state_change_max_kwh) for item in records)
        ),
    },

```

```

}

def check_subsample_identities(summary: dict[str, Any]) -> list[str]:
    """逐情景恒等式闸门（返回失败项名列表；不抛异常）。"""
    failed: list[str] = []
    res = summary["residuals"]
    if res["layer_status_max"] != 0:
        failed.append("layer_status_max")
    if res["layer_equality_residual_max"] > LAYER_TOL:
        failed.append("layer_equality_residual_max")
    if res["layer_equality_residual_relative_max"] > LAYER_TOL_RELATIVE:
        failed.append("layer_equality_residual_relative_max")
    if res["layer_inequality_residual_max"] > LAYER_TOL:
        failed.append("layer_inequality_residual_max")
    if res["layer_inequality_residual_relative_max"] > LAYER_TOL_RELATIVE:
        failed.append("layer_inequality_residual_relative_max")
    if res["layer_bound_violation_max"] > TOL:
        failed.append("layer_bound_violation_max")
    if res["I1_daily_max_abs"] > TOL:
        failed.append("I1_daily_max_abs")
    if res["I2_daily_max_abs"] > TOL:
        failed.append("I2_daily_max_abs")
    if res["settlement_balance_max"] > TOL:
        failed.append("settlement_balance_max")
    if res["state_transition_max"] > TOL:
        failed.append("state_transition_max")
    if res["cross_day_continuity_max"] > TOL:
        failed.append("cross_day_continuity_max")
    if abs(res["cost_decomposition_max"]) > TOL:
        failed.append("cost_decomposition_max")
    bounds = summary["bounds"]
    if bounds["max_charge_kwh"] > bounds["c_cap_kwh"] + TOL:
        failed.append("charge_cap")
    if bounds["max_discharge_kwh"] > bounds["q_cap_kwh"] + TOL:
        failed.append("discharge_cap")
    if bounds["storage_min_kwh"] < bounds["e_min_kwh"] - TOL:
        failed.append("storage_lower_bound")
    if bounds["storage_max_kwh"] > bounds["e_max_kwh"] + TOL:
        failed.append("storage_upper_bound")
    if bounds["max_side_power_kw"] > bounds["p_max_kw"] + TOL:
        failed.append("side_power_cap")
    if bounds["min_plan_purchase_kwh"] < -TOL:
        failed.append("purchase_nonnegativity")
    if bounds["min_q_em_kwh"] < -TOL:
        failed.append("q_em_nonnegativity")
    if summary["chain"] == CHAIN_42:
        totals = summary["totals"]
        if totals["total_q_em_kwh"] > INVARIANCE_BOUNDARY_TOL:
            failed.append("q_em_theorem_42")
        if totals["days_with_emergency"] != 0:
            failed.append("q_em_days_42")
    return failed

# -----
# 情景枚举
# -----

def _scenario(sid: str, family: str, label: str, **kwargs: Any) -> dict[str, Any]:
    spec = {
        "sid": sid,
        "family": family,
        "group": family_group(family),
        "label": label,
        "params": {},
        "predictor": None,
        "kappa_bounds": None,
        "kappa_frozen": False,
        "structural": {},
        "solver": {},
        "noise": {},
    }

```

```

    "input": {},
}
spec.update(kwargs)
return spec

def build_matrix_scenarios(chain: str) -> list[dict[str, Any]]:
    specs: list[dict[str, Any]] = [
        _scenario("baseline", "baseline", "基线（默认参数、compact 提交解）"),
        _scenario(
            "baseline_full",
            "baseline",
            "基线（未修改四段式 tie-break, 用于与 run002 逐位对账）",
            structural={"full_tiebreak": 1.0},
        ),
    ]

# --- 参数 OAT ---
for group in OAT_ORDER:
    keys, levels, _direction = OAT_SPEC[group]
    if group == "beta" and chain != CHAIN_43:
        continue
    if group == "kappa_bounds":
        continue
    for level in levels:
        params: dict[str, float] = {}
        if group == "beta":
            params["BETA_DEF"] = float(level)
            params["BETA_OVER"] = float(level) * 3.0
            sid = f"beta_{'m' if level < 0.5 else 'p'}{abs(level - 0.5) / 0.5 * 100:.0f}"
            label = f" $\beta_{\text{def}} = \{\text{level} : .2f\} / \beta_{\text{over}} = \{\text{level} * 3.0 : .2f\}$ （同比例）"
        else:
            for key in keys:
                params[key] = float(level)
            sid = f"{group}_{level:g}".replace(".", "p")
            label = " / ".join(f"{key} = {float(level):g}" for key in keys)
        specs.append(
            _scenario(
                sid,
                "param",
                label,
                params=params,
                oat_group=group,
                oat_value=float(level),
            )
        )
    if chain == CHAIN_43:
        specs.append(
            _scenario(
                "kappa_bounds_wide",
                "param",
                "κm 截断界放宽到 [0.25, 4.0]（诊断：基准 [0.5, 2.0] 实测截断 0 次）",
                kappa_bounds=(0.25, 4.0),
                oat_group="kappa_bounds",
                oat_value=0.0,
            )
        )
    specs.append(
        _scenario(
            "kappa_bounds_tight",
            "param",
            "κm 截断界收紧到 [0.75, 1.25]",
            kappa_bounds=(0.75, 1.25),
            oat_group="kappa_bounds",
            oat_value=1.0,
        )
    )

# --- 预测机制（价格预报误差） ---
for method in ("PF-DUAL", "PF-HIST"):
    specs.append(
        _scenario(
            f"predictor_{method.lower().replace('-', '_')}",

```

```

        "predictor",
        f"主预测器由 PF-PERSIST 换为 {method}",
        predictor=method,
    )
)
if chain == CHAIN_43:
    specs.append(
        _scenario(
            "kappa_frozen_1",
            "predictor",
            "κ_m ≡ 1: 调整层不更新价格预测 (AS11 / D6-C 的 robustness 侧对照)",
            kappa_frozen=True,
        )
    )

# --- 输入扰动 ---
for level in (0.9, 1.1):
    specs.append(
        _scenario(
            f"price_level_{'m' if level < 1 else 'p'}{abs(level - 1.0) * 100:.0f}",
            "input",
            f"价格序列整体 ×{level:g} (历史价与结算价同时缩放)",
            input={"price_level": level},
        )
    )

for sigma in (0.05, 0.10):
    specs.append(
        _scenario(
            f"price_noise_w{int(sigma * 100)}",
            "input",
            f"价格序列逐时段乘性白噪声 σ = {sigma:.0%} (预测器历史与结算价同源)",
            input={"price_noise_sigma": sigma},
        )
    )
    specs.append(
        _scenario(
            f"load_noise_w{int(sigma * 100)}",
            "input",
            f"负载逐时段乘性白噪声 σ = {sigma:.0%}",
            input={"load_noise_sigma": sigma},
        )
    )
    specs.append(
        _scenario(
            f"pv_act_noise_w{int(sigma * 100)}",
            "input",
            f"附件 2 实际光伏逐时段乘性白噪声 σ = {sigma:.0%}",
            input={"pv_act_noise_sigma": sigma},
        )
    )

if chain == CHAIN_43:
    for level in (0.9, 1.1):
        specs.append(
            _scenario(
                f"pv_forecast_bias_{'m' if level < 1 else 'p'}{abs(level - 1.0) * 100:.0f}",
                "input",
                f"附件 3 降尺度预报 ×{level:g} (系统性偏差)",
                input={"pv_fc_bias": level},
            )
        )

    for sigma in (0.10, 0.20):
        specs.append(
            _scenario(
                f"pv_forecast_noise_w{int(sigma * 100)}",
                "input",
                f"附件 3 降尺度预报逐时段乘性白噪声 σ = {sigma:.0%}",
                input={"pv_fc_noise_sigma": sigma},
            )
        )

# --- 求解器压力 ---
specs.append(
    _scenario("solver_highs_ds", "solver", "HiGHS dual simplex (method='highs-ds')", solver={"method": "highs-ds"})
)

```

```

)
specs.append(
    _scenario("solver_highs_ipm", "solver", "HiGHS interior point (method='highs-ipm') ", solver={"method": "highs-ipm"})
)
specs.append(
    _scenario(
        "solver_highs_nopresolve",
        "solver",
        "HiGHS + presolve=False",
        solver={"method": "highs", "presolve": False},
    )
)

# --- 结构约束压力 ---
specs.append(
    _scenario(
        "terminal_e_6000",
        "structural",
        "决策链末端储电量强制 = 6000 kWh (AS03 验证建议)",
        structural={"terminal_e_kwh": 6000.0},
    )
)

for cap_kw in BUY_CAP_KW:
    specs.append(
        _scenario(
            f"buy_cap_{cap_kw:g}kW".replace(".", "p"),
            "structural",
            f"决策层购电上限 {cap_kw:g} kW (逐时段上界 = cap*Δt)",
            structural={"buy_cap_kwh": float(cap_kw) * float(M.DELTA_T)},
            buy_cap_kw=float(cap_kw),
        )
    )
return specs

def noise_scenarios(chain: str, samples: int, seed: int) -> list[dict[str, Any]]:
    families = list(NOISE_FAMILIES_COMMON) + (list(NOISE_FAMILIES_43) if chain == CHAIN_43 else [])
    specs: list[dict[str, Any]] = []
    for family in families:
        for index in range(samples):
            specs.append(
                _scenario(
                    f"{family}_{index + 1:03d}",
                    family,
                    f"{family} 样本 {index + 1}/{samples}",
                    noise={"family": family, "index": index, "seed": seed + index},
                )
            )
    return specs

# -----
# 汇总 / 敏感性 / 判据
# -----

def _ci95(values: np.ndarray, rng: np.random.Generator, bootstrap: int = 10000) -> dict[str, float]:
    values = np.asarray(values, dtype=float)
    n = int(values.size)
    if n == 0:
        return {
            "n": 0,
            "mean": float("nan"),
            "std": float("nan"),
            "median": float("nan"),
            "p05": float("nan"),
            "p95": float("nan"),
            "min": float("nan"),
            "max": float("nan"),
            "ci95_half_width_t": float("nan"),
            "ci95_half_width_bootstrap": float("nan"),
            "ci95_half_width_relative": float("nan"),
        }

```

```

mean = float(np.mean(values))
std = float(np.std(values, ddof=1)) if n > 1 else 0.0
half_t = float(1.96 * std / np.sqrt(n)) if n > 1 else 0.0
if n > 1:
    boots = rng.choice(values, size=(bootstrap, n), replace=True)
    means = np.mean(boots, axis=1)
    low, high = np.percentile(means, [2.5, 97.5])
    half_boot = float((high - low) / 2.0)
else:
    half_boot = 0.0
return {
    "n": n,
    "mean": _round(mean),
    "std": _round(std),
    "median": _round(float(np.median(values))),
    "p05": _round(float(np.percentile(values, 5))),
    "p95": _round(float(np.percentile(values, 95))),
    "min": _round(float(np.min(values))),
    "max": _round(float(np.max(values))),
    "ci95_half_width_t": _round(half_t),
    "ci95_half_width_bootstrap": _round(half_boot),
    "ci95_half_width_relative": _round(half_t / max(abs(mean), 1e-9), 9),
}

def build_sensitivity(
    samples: list[dict[str, Any]],
    baseline_summary: dict[str, Any],
    *,
    chain: str,
    seed: int,
) -> dict[str, Any]:
    rng = np.random.default_rng(seed + 1)
    base_total = float(baseline_summary["objective_yuan"])
    base_delivery = float(baseline_summary["delivery"]["cost_total_yuan"])
    ok_rows = [item for item in samples if item.get("ok")]

    def _row(item: dict[str, Any]) -> dict[str, Any]:
        summary = item["summary"]
        return {
            "scenario": item["scenario"],
            "family": item["family"],
            "group": family_group(item["family"]),
            "label": item["label"],
            "params": item.get("params") or {},
            "oat_group": item.get("oat_group"),
            "oat_value": item.get("oat_value"),
            "kappa_bounds": list(item["kappa_bounds"]) if item.get("kappa_bounds") else None,
            "predictor": item.get("predictor"),
            "input": summary.get("input") or {},
            "structural": item.get("structural") or {},
            "solver": item.get("solver") or {},
            "cost_total_yuan": summary["objective_yuan"],
            "delivery_cost_total_yuan": summary["delivery"]["cost_total_yuan"],
            "delta_cost_total_yuan": _round(summary["objective_yuan"] - base_total),
            "delta_relative": _round(summary["objective_yuan"] / base_total - 1.0, 9),
            "delta_delivery_relative": _round(summary["delivery"]["cost_total_yuan"] / max(abs(base_delivery), 1.0) - 1.0, 9),
            "delta_c_price_yuan": summary["delivery"]["delta_c_price_yuan"],
            "total_q_em_kwh": summary["totals"]["total_q_em_kwh"],
            "total_plan_kwh": summary["totals"]["total_plan_kwh"],
            "total_purchase_kwh": summary["totals"]["total_purchase_kwh"],
            "total_spill_kwh": summary["totals"]["total_spill_kwh"],
            "storage_final_kwh": summary["totals"]["storage_final_kwh"],
            "seconds": summary["seconds"],
        }

    def _slim(item: dict[str, Any]) -> dict[str, Any]:
        summary = item.get("summary") or {}
        return {
            "scenario": item["scenario"],
            "family": item["family"],
            "group": family_group(item["family"]),
            "label": item["label"],

```



```

        "ok": bool(item.get("ok")),
        "failure": item.get("failure"),
        "params": item.get("params") or {},
        "structural": item.get("structural") or {},
        "solver": item.get("solver") or {},
        "buy_cap_kw": item.get("buy_cap_kw"),
        "objective_yuan": summary.get("objective_yuan"),
        "delivery_cost_total_yuan": (summary.get("delivery") or {}).get("cost_total_yuan"),
        "delta_delivery_relative": (
            _round(
                (summary.get("delivery") or {}).get("cost_total_yuan", 0.0) / max(abs(base_delivery), 1.0) - 1.0,
                9,
            )
            if item.get("ok")
            else None
        ),
        "total_q_em_kwh": (summary.get("totals") or {}).get("total_q_em_kwh"),
        "storage_final_kwh": (summary.get("totals") or {}).get("storage_final_kwh"),
        "seconds": summary.get("seconds"),
    }

    param_rows = [_row(item) for item in ok_rows if family_group(item["family"]) == "param"]
    predictor_rows = [_row(item) for item in ok_rows if family_group(item["family"]) == "predictor"]
    input_rows = [_row(item) for item in ok_rows if family_group(item["family"]) == "input"]

    tornado: list[dict[str, Any]] = []
    for group in OAT_ORDER + ("kappa_bounds",):
        rows = [row for row in param_rows if row.get("oat_group") == group or _matches_oat(row, group)]
        if not rows:
            continue
        spread = max((abs(row["delta_cost_total_yuan"]) for row in rows), default=0.0)
        tornado.append(
            {
                "family": group,
                "label": group,
                "scenarios": [row["scenario"] for row in rows],
                "delta_min_yuan": _round(min(row["delta_cost_total_yuan"] for row in rows)),
                "delta_max_yuan": _round(max(row["delta_cost_total_yuan"] for row in rows)),
                "spread_abs_yuan": _round(spread),
                "spread_relative": _round(spread / max(abs(base_total), 1e-9), 9),
                "max_abs_relative": _round(max(abs(row["delta_relative"]) for row in rows), 9),
            }
        )
    tornado.sort(key=lambda item: item["spread_abs_yuan"], reverse=True)

    mechanism: list[dict[str, Any]] = []
    for group in ("param", "predictor", "input", "solver"):
        rows = [row for row in ok_rows if family_group(row["family"]) == group]
        if not rows:
            continue
        rels = [abs(row["summary"]["objective_yuan"] / base_total - 1.0) for row in rows]
        mechanism.append(
            {
                "group": group,
                "scenarios": len(rows),
                "max_abs_relative": _round(max(rels), 9),
                "mean_abs_relative": _round(float(np.mean(rels)), 9),
                "max_abs_delta_yuan": _round(
                    max(abs(row["summary"]["objective_yuan"] - base_total) for row in rows)
                ),
            }
        )
    )

    families = list(NOISE_FAMILIES_COMMON) + (list(NOISE_FAMILIES_43) if chain == CHAIN_43 else [])
    noise_stats: dict[str, Any] = {}
    for family in families:
        rows = [item["summary"] for item in ok_rows if item["family"] == family]
        if not rows:
            continue
        totals = np.array([row["objective_yuan"] for row in rows], dtype=float)
        deliveries = np.array([row["delivery"]["cost_total_yuan"] for row in rows], dtype=float)
        q_em = np.array([row["totals"]["total_q_em_kwh"] for row in rows], dtype=float)
        entry = {

```

```

        "samples": len(rows),
        "cost_total": _ci95(totals, rng),
        "delivery_cost_total": _ci95(deliveries, rng),
        "total_q_em_kwh": _ci95(q_em, rng),
        "failures": [item["scenario"] for item in samples if item["family"] == family and not item.get("ok")],
    }
    mean = float(np.mean(deliveries))
    std = float(np.std(deliveries, ddof=1)) if deliveries.size > 1 else 0.0
    z = np.abs((deliveries - mean) / std) if std > 0 else np.zeros_like(deliveries)
    entry["delivery_max_abs_z"] = _round(float(np.max(z)))
    entry["delivery_std_relative"] = _round(std / max(abs(mean), 1e-9), 9)
    entry["delivery_mean_yuan"] = _round(mean)
    entry["delivery_mean_relative_vs_baseline"] = _round(mean / max(abs(base_delivery), 1e-9) - 1.0, 9)
    noise_stats[family] = entry

structural_rows = [_slim(item) for item in samples if family_group(item["family"]) == "structural"]
buy_cap = sorted(
    [row for row in structural_rows if row["buy_cap_kw"] is not None],
    key=lambda row: float(row["buy_cap_kw"]),
)
solver_rows = [_slim(item) for item in samples if family_group(item["family"]) == "solver"]

return {
    "chain": chain,
    "baseline": {
        "objective_yuan": base_total,
        "delivery_cost_total_yuan": base_delivery,
        "total_q_em_kwh": baseline_summary["totals"]["total_q_em_kwh"],
    },
    "param_rows": param_rows,
    "predictor_rows": predictor_rows,
    "input_rows": input_rows,
    "tornado": tornado,
    "mechanism": mechanism,
    "noise": noise_stats,
    "structural": structural_rows,
    "buy_cap": buy_cap,
    "solver": solver_rows,
    "scenario_index": sorted(item["scenario"] for item in samples),
}

def _matches_oat(row: dict[str, Any], group: str) -> bool:
    scenario = str(row["scenario"])
    if group in ("eta_both", "eta_ch", "eta_dis", "alpha_em", "e_init", "p_max", "e_min", "e_max"):
        return scenario.startswith(f"{group}_")
    if group == "beta":
        return scenario.startswith("beta_")
    if group == "kappa_bounds":
        return scenario.startswith("kappa_bounds_")
    return False

def _oat_rows(rows: list[dict[str, Any]], group: str) -> list[tuple[float, float, str]]:
    """把某 OAT 族的样本整理为 `` (参数档位, 费用, scenario) `` 升序列表。"""
    out: list[tuple[float, float, str]] = []
    for row in rows:
        if not _matches_oat(row, group):
            continue
        scenario = str(row["scenario"])
        value = float(row["summary"]["objective_yuan"])
        params = row.get("params") or {}
        if group == "kappa_bounds":
            level = 0.0 if scenario == "kappa_bounds_wide" else 1.0
        elif group == "beta":
            level = float(params["BETA_DEF"])
        else:
            key = OAT_SPEC[group][0][0]
            level = float(params[key])
        out.append((level, value, scenario))
    out.sort(key=lambda item: item[0])
    return out

```

```

def evaluate_criteria(
    samples: list[dict[str, Any]],
    sensitivity: dict[str, Any],
    baseline_summary: dict[str, Any],
    *,
    chain: str,
) -> dict[str, Any]:
    """S1-S7 判定 + ``stability_grade``。判断阈值在 ``plan.md`` 跑数前冻结。"""
    base_total = float(baseline_summary["objective_yuan"])
    base_delivery = float(baseline_summary["delivery"]["cost_total_yuan"])
    judged = [
        item
        for item in samples
        if item.get("ok")
        and family_group(item["family"]) in {"baseline", "param", "solver", "noise"}
    ]
    judged_all = [
        item
        for item in samples
        if family_group(item["family"]) in {"baseline", "param", "solver", "noise"}
    ]
    failed = [item for item in judged_all if not item.get("ok")]
    identity_failed = [item for item in judged if item.get("identity_failed")]
    feasible_rate = len(judged) / max(len(judged_all), 1)

    # ---- S1 ----
    s1_pass = bool(feasible_rate >= 1.0 and not identity_failed)
    s1 = {
        "pass": s1_pass,
        "rule": (
            "受判子集 {baseline, param, solver, noise} 的每层 LP status=0、层残差  $\leq 1e-6$  (相对  $\leq 1e-8$ )、"
            "界违反  $\leq 1e-6$ 、结算/状态/跨日残差  $\leq 1e-6$ 、费用分解残差  $\leq 1e-6$ ；可行率 = 100% 且无恒等式失败"
        ),
        "detail": {
            "judged": len(judged_all),
            "solved": len(judged),
            "feasible_rate": _round(feasible_rate, 9),
            "failed_scenarios": [item["scenario"] for item in failed],
            "identity_failed_scenarios": [item["scenario"] for item in identity_failed],
        },
    }

    # ---- S2 ----
    if chain == CHAIN_42:
        worst_q_em = max((abs(item["summary"]["totals"]["total_q_em_kwh"]) for item in judged), default=0.0)
        worst_days = max((int(item["summary"]["totals"]["days_with_emergency"]) for item in judged), default=0)
        s2_pass = bool(worst_q_em <= INVARIANCE_BOUNDARY_TOL and worst_days == 0)
        s2_detail = {
            "chain": chain,
            "max_abs_total_q_em_kwh": _round(worst_q_em),
            "threshold_kwh": INVARIANCE_BOUNDARY_TOL,
            "max_days_with_emergency": worst_days,
            "note": "4-2 的 q_em  $\equiv 0$  是 AS16 的定理级结论 (等式平衡 + 自由处置)",
        }
    else:
        base_q_em = float(baseline_summary["totals"]["total_q_em_kwh"])
        values = [float(item["summary"]["totals"]["total_q_em_kwh"]) for item in judged]
        wide_low, wide_high = Q_EM_BAND_WIDE[0] * base_q_em, Q_EM_BAND_WIDE[1] * base_q_em
        narrow_low, narrow_high = Q_EM_BAND[0] * base_q_em, Q_EM_BAND[1] * base_q_em
        value_of = {item["scenario"]: float(item["summary"]["totals"]["total_q_em_kwh"]) for item in judged}
        out_of_band = [sid for sid, val in value_of.items() if not (wide_low <= val <= wide_high)]
        narrow_excursions = [
            {"scenario": sid, "family": item["family"], "total_q_em_kwh": _round(value_of[sid])}
            for item in judged
            for sid in [item["scenario"]]
            if not (narrow_low <= value_of[sid] <= narrow_high)
        ]
        s2_pass = bool(values and min(values) > 0 and not out_of_band)
        s2_detail = {
            "chain": chain,
            "baseline_total_q_em_kwh": _round(base_q_em),
            "band_kwh": [_round(wide_low), _round(wide_high)],

```

```

        "band_rule": "机制完好带 [0.25x, 4x] (CF-10:  $\Sigma q_{em}$  是  $\max(0, \cdot)$  泛函,  $\sigma=10\%$  输入扰动会系统性抬高它)",
        "min_total_q_em_kwh": _round(min(values)) if values else None,
        "max_total_q_em_kwh": _round(max(values)) if values else None,
        "out_of_band_scenarios": out_of_band,
        "narrow_band_kwh": [_round(narrow_low), _round(narrow_high)],
        "narrow_band_excursions": narrow_excursions,
        "note": "4-3 的  $\Sigma q_{em} > 0$  由「决策层光伏预报 vs 结算层实际」缺口驱动, 属统计与机制归因 (承 prob03 C7/C8)",
    }
}

s2 = {
    "pass": s2_pass,
    "rule": (
        "4-2:  $\max|\Sigma q_{em}| \leq 1e-9$  kwh 且 days_with_emergency = 0: ",
        "4-3:  $\Sigma q_{em} > 0$  且落在基准的 [0.25x, 4x] 机制完好带内 (窄带 [0.5x, 2x] 越界逐样本披露, 见 CF-10)"
    ),
    "detail": s2_detail,
}

# ---- S3 ----
s3_groups: list[dict[str, Any]] = []
for group in OAT_ORDER + ("kappa_bounds",):
    if group == "beta" and chain != CHAIN_43:
        continue
    if group == "kappa_bounds" and chain != CHAIN_43:
        continue
    rows = _oat_rows(samples, group)
    if len(rows) < 2:
        continue
    direction = OAT_SPEC[group][2] if group in OAT_SPEC else 0
    if group == "kappa_bounds":
        direction = 0
    tol = 1e-6 * max(abs(base_total), 1.0)
    reversals: list[str] = []
    if direction != 0:
        for (_, value_a, sid_a), (_, value_b, sid_b) in zip(rows, rows[1:]):
            if direction > 0 and value_b > value_a + tol:
                reversals.append(f"{sid_a}->{sid_b}")
            if direction < 0 and value_b < value_a - tol:
                reversals.append(f"{sid_a}->{sid_b}")
    s3_groups.append(
        {
            "group": group,
            "direction": "参数上升  $\Rightarrow$  费用不增" if direction > 0 else ("参数上升  $\Rightarrow$  费用不降" if direction < 0 else "无方向预注册 (诊断)"),
            "points": [{"scenario": sid, "level": level, "cost_total_yuan": value} for level, value, sid in rows],
            "reversals": reversals,
            "passed": not reversals if direction != 0 else None,
        }
    )
s3_pass = bool(all(group["passed"] is not False for group in s3_groups))
s3 = {
    "pass": s3_pass,
    "rule": "K3 的参数方向在 OAT 端点对上无反转 (相对容差  $1e-6 \cdot \max(|C_{base}|, 1)$ )",
    "detail": {"groups": s3_groups},
}

# ---- S4 ----
families = list(sensitivity["noise"].keys())
s4_bad: list[str] = []
family_means: dict[str, float] = {}
family_mean_vs_baseline: dict[str, float] = {}
for family, entry in sensitivity["noise"].items():
    stats = entry["delivery_cost_total"]
    if entry["samples"] < 25:
        s4_bad.append(f"{family}:n<25")
    if entry["failures"]:
        s4_bad.append(f"{family}:failures={len(entry['failures'])}")
    if not np.isfinite(stats["std"]) or stats["ci95_half_width_relative"] > 0.05:
        s4_bad.append(f"{family}:ci95_relative={stats['ci95_half_width_relative']}")
    if entry["delivery_std_relative"] > 0.05:
        s4_bad.append(f"{family}:std_relative={entry['delivery_std_relative']}")
    if entry["delivery_max_abs_z"] > 4.0:
        s4_bad.append(f"{family}:max_abs_z={entry['delivery_max_abs_z']}")
    family_means[family] = float(entry["delivery_mean_yuan"])
    family_mean_vs_baseline[family] = float(entry["delivery_mean_relative_vs_baseline"])

```

```

# CF-10: 族间均值差只允许在**同一  $\sigma$  档**内比较（设计上 5% 与 10% 两档，跨档比较是范畴错误）；
# 每个族另需**锚定基线**：均值相对基线  $\leq 5\%$ 。
if abs(family_mean_vs_baseline[family]) > 0.05:
    s4_bad.append(f"{family}:mean_vs_baseline={family_mean_vs_baseline[family]}")
sigma5_families = [name for name in families if "10" not in name]
sigma5_means = [family_means[name] for name in sigma5_families if name in family_means]
if len(sigma5_means) >= 2:
    spread = (max(sigma5_means) - min(sigma5_means)) / max(abs(np.mean(sigma5_means)), 1e-9)
    if spread > 0.03:
        s4_bad.append(f"family_mean_spread_sigma5={_round(spread, 6)}")
else:
    spread = 0.0
all_means = [value for value in family_means.values() if np.isfinite(value)]
spread_all = (
    (max(all_means) - min(all_means)) / max(abs(np.mean(all_means)), 1e-9) if len(all_means) >= 2 else 0.0
)
s4 = {
    "pass": bool(not s4_bad),
    "rule": (
        "每个噪声族  $n \geq 25$ 、交付期  $C_{total}$  相对标准差  $\leq 5\%$ 、95% CI 半宽  $\leq 5\%$ 、 $\max|z| \leq 4$ 、无失败样本；"
        "每族均值相对基线  $\leq 5\%$ ；**同一  $\sigma$  档内**族间均值差  $\leq 3\%$ （跨  $\sigma$  档只披露，见 CF-10）"
    ),
    "detail": {
        "families": families,
        "violations": s4_bad,
        "family_mean_relative_vs_baseline": {
            name: _round(value, 9) for name, value in family_mean_vs_baseline.items()
        },
        "family_mean_spread_sigma5_group": _round(spread, 9),
        "family_mean_spread_all_groups_disclosure": _round(spread_all, 9),
        "sigma5_families": sigma5_families,
    },
}

# ---- S5 ----
solver_rows = sensitivity["solver"]
solver_bad = [row["scenario"] for row in solver_rows if not row["ok"]]
rels = [
    abs(float(row["objective_yuan"])) / base_total - 1.0
    for row in solver_rows
    if row["ok"] and row["objective_yuan"] is not None
]
solver_max_relative = max(rels) if rels else 0.0
s5_pass = bool(solver_rows and not solver_bad and solver_max_relative <= 0.01)
s5 = {
    "pass": s5_pass,
    "rule": "三种求解器设置全部可行且残差合格；链级费用最大相对差  $\leq 1\%$ ",
    "detail": {
        "scenarios": [row["scenario"] for row in solver_rows],
        "infeasible": solver_bad,
        "solver_max_relative": _round(solver_max_relative, 9),
        "t7_6_registered_relative": 1e-4,
    },
}

# ---- S6 ----
buy_cap = sensitivity["buy_cap"]
buy_cap_feasible = [row for row in buy_cap if row["ok"]]
buy_cap_infeasible = [row for row in buy_cap if not row["ok"]]
terminal_rows = [row for row in sensitivity["structural"] if row["scenario"] == "terminal_e_6000"]
bracket: dict[str, Any] = {"feasible_kw": [row["buy_cap_kw"] for row in buy_cap_feasible]}
if buy_cap_feasible and buy_cap_infeasible:
    bracket["bracket_kw"] = [
        max(row["buy_cap_kw"] for row in buy_cap_infeasible),
        min(row["buy_cap_kw"] for row in buy_cap_feasible),
    ]
elif buy_cap_feasible:
    bracket["conclusion"] = "全域可行"
elif buy_cap_infeasible:
    bracket["conclusion"] = "全域不可行"
s6_pass = bool(buy_cap and terminal_rows and terminal_rows[0]["ok"])
s6 = {
    "pass": s6_pass,

```

```

"rule": "buy_cap 全档均产出状态并给出分链分界（或全域结论）：terminal_e_6000 产出数值",
"detail": {
    "buy_cap_levels": len(buy_cap),
    "buy_cap_bracket": bracket,
    "buy_cap_infeasible": [row["buy_cap_kw"] for row in buy_cap_infeasible],
    "terminal_e_6000": terminal_rows[0] if terminal_rows else None,
    "note": "分链重新实测：不得引用 prob02 的  $\beta \in (4218.75, 4375.00]$  kW 或 prob03 的  $[4375.0, 5000.0]$  kW",
},
},

# ---- S7 ----
predictor_rows = sensitivity["predictor_rows"] + sensitivity["input_rows"]
predictor_failures = [
    item["scenario"]
    for item in samples
    if family_group(item["family"]) in {"predictor", "input"} and not item.get("ok")
]
backtest = sensitivity.get("backtest") or {}
metrics_ok = _backtest_metrics_complete(backtest)
s7_pass = bool(predictor_rows and not predictor_failures and metrics_ok)
s7 = {
    "pass": s7_pass,
    "rule": "预测机制族（PF-DUAL/PF-HIST）与价格类输入扰动全部跑通并给出  $\Delta C_{total}$ ；回测同时给出 MAE/MAPE/RMSE/bias/P50/P90/P99（E-F5）",
    "detail": {
        "scenarios": [row["scenario"] for row in predictor_rows],
        "failures": predictor_failures,
        "backtest_metrics_complete": metrics_ok,
    },
}

failed_criteria = [
    name
    for name, item in (("S1", s1), ("S2", s2), ("S3", s3), ("S4", s4), ("S5", s5), ("S6", s6), ("S7", s7))
    if not item["pass"]
]
if "S1" in failed_criteria:
    grade = "脆弱（可行率或恒等式失败，须缩小适用范围）"
elif not failed_criteria:
    grade = "稳定"
elif len(failed_criteria) == 1:
    grade = "条件稳定（需给出适用边界）"
else:
    grade = "脆弱（合理扰动导致多判据反转，须缩小适用范围）"
return {
    "chain": chain,
    "S1": s1,
    "S2": s2,
    "S3": s3,
    "S4": s4,
    "S5": s5,
    "S6": s6,
    "S7": s7,
    "failed": failed_criteria,
    "stability_grade": grade,
    "baseline_delivery_cost_yuan": base_delivery,
    "delivery_magnitude_band_yuan": list(DELIVERY_BAND),
}

def _backtest_metrics_complete(backtest: dict[str, Any]) -> bool:
    windows = (backtest or {}).get("windows") or {}
    needed = ("mae", "mape", "rmse", "bias", "p50", "p90", "p99")
    for window in ("D_req", "D_full"):
        metrics = ((windows.get(window) or {}).get("metrics")) or {}
        for method in ("PF-PERSIST", "PF-DUAL", "PF-HIST"):
            row = metrics.get(method) or {}
            if not all(key in row for key in needed):
                return False
    return True

# -----
# 基线闸门

```

```

# -----

_GATE_TOTALS = (
    # (闸门项名, reference 取值函数, summary 的 section, summary 的 key)
    ("D_full.objective_yuan", lambda m, s: s["objective_yuan"], None, "objective_yuan"),
    ("D_full.cost_plan_yuan", lambda m, s: s["cost_plan_yuan"], None, "cost_plan_yuan"),
    ("D_full.cost_adj_yuan", lambda m, s: s["cost_adj_yuan"], None, "cost_adj_yuan"),
    ("D_full.cost_em_yuan", lambda m, s: s["cost_em_yuan"], None, "cost_em_yuan"),
    ("D_full.total_plan_kwh", lambda m, s: s["totals"]["total_plan_kwh"], "totals", "total_plan_kwh"),
    ("D_full.total_purchase_kwh", lambda m, s: s["totals"]["total_purchase_kwh"], "totals", "total_purchase_kwh"),
    ("D_full.total_q_em_kwh", lambda m, s: s["totals"]["total_q_em_kwh"], "totals", "total_q_em_kwh"),
    ("D_full.total_spill_kwh", lambda m, s: s["totals"]["total_spill_kwh"], "totals", "total_spill_kwh"),
    ("D_full.storage_final_kwh", lambda m, s: s["totals"]["storage_final_kwh"], "totals", "storage_final_kwh"),
    ("D_req.cost_total_yuan", lambda m, s: m["delivery"]["cost_total_yuan"], "delivery", "cost_total_yuan"),
    ("D_req.cost_plan_yuan", lambda m, s: m["delivery"]["cost_plan_yuan"], "delivery", "cost_plan_yuan"),
    ("D_req.cost_adj_yuan", lambda m, s: m["delivery"]["cost_adj_yuan"], "delivery", "cost_adj_yuan"),
    ("D_req.cost_em_yuan", lambda m, s: m["delivery"]["cost_em_yuan"], "delivery", "cost_em_yuan"),
    ("D_req.total_plan_kwh", lambda m, s: m["delivery"]["total_plan_kwh"], "delivery", "total_plan_kwh"),
    ("D_req.total_purchase_kwh", lambda m, s: m["delivery"]["total_purchase_kwh"], "delivery", "total_purchase_kwh"),
    ("D_req.total_q_em_kwh", lambda m, s: m["delivery"]["total_q_em_kwh"], "delivery", "total_q_em_kwh"),
    ("D_req.total_charge_kwh", lambda m, s: m["delivery"]["total_charge_kwh"], "delivery", "total_charge_kwh"),
    ("D_req.total_spill_kwh", lambda m, s: m["delivery"]["total_spill_kwh"], "delivery", "total_spill_kwh"),
    ("D_req.storage_final_kwh", lambda m, s: m["delivery"]["storage_final_kwh"], "delivery", "storage_final_kwh"),
)

def _pick(summary: dict[str, Any], section: str | None, key: str) -> float:
    if section is None:
        return float(summary[key])
    return float(summary[section][key])

def check_baseline_gate(
    baseline: dict[str, Any],
    baseline_full: dict[str, Any] | None,
    reference_dir: Path,
) -> dict[str, Any]:
    """与 accepted ``run002`` 的基线复现闸门（只读；D_full 取 ``solution.json``、D_req 取 ``run_manifest.json``）。"""
    manifest = json.loads((reference_dir / "run_manifest.json").read_text(encoding="utf-8"))
    solution = json.loads((reference_dir / "solution.json").read_text(encoding="utf-8"))
    rows = []
    worst = 0.0
    for name, reference_getter, section, key in _GATE_TOTALS:
        reference = float(reference_getter(manifest, solution))
        value = _pick(baseline, section, key)
        relative = abs(value - reference) / max(abs(reference), 1.0)
        worst = max(worst, relative)
        rows.append(
            {
                "name": name,
                "value": _round(value),
                "reference": _round(reference),
                "relative_diff": _round(relative, 12),
            }
        )

    table_rows: list[dict[str, Any]] = []
    t7_rows: list[dict[str, Any]] = []
    tables_path = reference_dir / "tables.json"
    tiebreak_path = reference_dir / "tiebreak_audit.json"
    if baseline_full is not None and tables_path.exists():
        reference_tables = json.loads(tables_path.read_text(encoding="utf-8"))
        for date_text, _day_index in M.SPEC_DATES:
            if date_text not in reference_tables["table1"]:
                continue
            if date_text not in baseline_full["tables"]["table1"]:
                continue
            full_slots = {slot["slot"]: slot for slot in baseline_full["tables"]["table1"][date_text]["slots"]}
            for slot in reference_tables["table1"][date_text]["slots"]:
                full_slot = full_slots.get(slot["slot"])
                if full_slot is None:
                    continue
                table_rows.append(

```

```

        {
            "date": date_text,
            "slot": slot["slot"],
            "reference_kwh": slot["final_purchase_kwh"],
            "full_mode_kwh": full_slot["final_purchase_kwh"],
        }
    )
if baseline_full is not None and tiebreak_path.exists():
    reference_t7 = json.loads(tiebreak_path.read_text(encoding="utf-8"))["summary"]
    for key in (
        "layers",
        "max_primary_relative_change",
        "lexicographic_committed_layers",
        "fallback_committed_layers",
        "degenerate_layers",
        "layers_with_remaining_multiplicity",
        "layers_with_unknown_multiplicity",
    ):
        t7_rows.append(
            {"key": key, "full_mode": baseline_full["summary"]["t7"].get(key), "reference": reference_t7.get(key)}
        )
max_table_diff = max((abs(row["reference_kwh"] - row["full_mode_kwh"]) for row in table_rows), default=0.0)
t7_mismatch = [
    row["key"]
    for row in t7_rows
    if row["full_mode"] is not None
    and row["reference"] is not None
    and abs(float(row["full_mode"]) - float(row["reference"])) > 1e-9 * max(abs(float(row["reference"])), 1.0)
]
passed = bool(
    worst <= 1e-6
    and max_table_diff <= 1e-5
    and baseline_full is not None
    and bool(table_rows)
    and not t7_mismatch
)
return {
    "reference_dir": str(reference_dir.relative_to(ROOT)),
    "totals": rows,
    "worst_relative_diff": _round(worst, 12),
    "table1_rows": table_rows,
    "table1_max_abs_diff_kwh": _round(max_table_diff, 9),
    "t7_full_mode": t7_rows,
    "t7_mismatch_keys": t7_mismatch,
    "baseline_full_available": baseline_full is not None,
    "passed": passed,
    "rule": (
        "19 项总量 (D_full 9 项取 solution.json、D_req 10 项取 run_manifest.json) 相对差  $\leq 1e-6$ ; "
        "表 1 四日六时段最大绝对差  $\leq 1e-5$  kWh; 四段式 T7 审计与 run002 逐项一致; "
        "baseline_full 必须存在 (否则闸门判失败) "
    ),
}

```

```

# -----
# 图件 (延迟导入 matplotlib; 不走 record_figure_review)
# -----

```

```

def _select_font() -> str:
    from matplotlib import font_manager

    available = {font.name for font in font_manager.fontManager.ttflist}
    candidates = [
        "Microsoft YaHei",
        "PingFang SC",
        "Noto Sans CJK SC",
        "Source Han Sans SC",
        "WenQuanYi Micro Hei",
        "SimHei",
        "Arial Unicode MS",
    ]
    for candidate in candidates:

```



```

        if candidate in available:
            return candidate
        raise RuntimeError("未找到任何可用中文字体，拒绝出图（避免方框字符）。")

def make_figures(
    output: Path,
    chain: str,
    sensitivity: dict[str, Any],
    baseline: dict[str, Any],
) -> list[str]:
    import matplotlib

    matplotlib.use("Agg")
    import matplotlib.pyplot as plt

    plt.rcParams["font.sans-serif"] = [_select_font(), "DejaVu Sans"]
    plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
    plt.rcParams["figure.dpi"] = 180
    figure_dir = output / "figures"
    figure_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    prefix = f"robustness_prob04_{chain.replace('-', ' ')}_"
    created: list[str] = []
    base_delivery = float(sensitivity["baseline"]["delivery_cost_total_yuan"])

    def _save(fig: Any, name: str) -> None:
        path = figure_dir / f"{prefix}{name}.png"
        fig.tight_layout()
        fig.savefig(path)
        plt.close(fig)
        created.append(str(path))

    # 1) 龙卷
    tornado = sensitivity["tornado"]
    if tornado:
        fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
        labels = [row["family"] for row in tornado][::-1]
        lows = [-row["spread_abs_yuan"] for row in tornado][::-1]
        highs = [row["spread_abs_yuan"] for row in tornado][::-1]
        ax.barh(labels, lows, color=PALETTE["primary"], label="负向扰动最大 |ΔC|")
        ax.barh(labels, highs, color=PALETTE["accent"], label="正向扰动最大 |ΔC|")
        ax.axvline(0.0, color=PALETTE["neutral"], linewidth=1.0)
        ax.set_xlabel("交付期 C_total 相对基线的最大偏差（元）")
        ax.set_title(f"prob04 链 {chain}: 参数 OAT 龙卷图 (spread = max|ΔC|)")
        ax.legend(loc="lower right")
        _save(fig, "tornado")

    # 2) 响应曲线
    groups = [row["family"] for row in tornado if row["family"] in OAT_ORDER][:6]
    if groups:
        fig, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(13, 7))
        rows = sensitivity["param_rows"]
        for ax, group in zip(axes.ravel(), groups):
            points = _oat_rows(
                [{"scenario": row["scenario"], "params": row["params"], "summary": {"objective_yuan": row["delivery_cost_total_yuan"]}} for row
                in rows],
                group,
            )
            if not points:
                ax.axis("off")
                continue
            x = [item[0] for item in points]
            y = [item[1] for item in points]
            ax.plot(x, y, marker="o", color=PALETTE["primary"])
            ax.axhline(base_delivery, color=PALETTE["neutral"], linestyle="--", linewidth=1.0)
            ax.set_title(group)
            ax.set_xlabel("参数取值")
            ax.set_ylabel("交付期 C_total（元）")
            ax.grid(alpha=0.25)
        for ax in axes.ravel()[len(groups):]:
            ax.axis("off")
        fig.suptitle(f"prob04 链 {chain}: 单参数响应曲线（虚线 = 基线交付期费用）")
        _save(fig, "response_curves")

```

```

# 3) 噪声 ECDF
noise = sensitivity["noise"]
rows = [item for item in sensitivity.get("noise_rows", [])]
if noise and rows:
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
    colors = [PALETTE["primary"], PALETTE["secondary"], PALETTE["accent"], PALETTE["warning"], PALETTE["neutral"]]
    for index, (family, entry) in enumerate(noise.items()):
        values = sorted(v for f, v in rows if f == family)
        if not values:
            continue
        array = np.asarray(values, dtype=float)
        ecdf = np.arange(1, array.size + 1) / array.size
        ax.step(array, ecdf, where="post", color=colors[index % len(colors)], label=f"{family} (n={entry['samples']})")
    ax.axvline(base_delivery, color=PALETTE["neutral"], linestyle="--", linewidth=1.2, label="基线")
    ax.set_xlabel("交付期 C_total (元)")
    ax.set_ylabel("经验累积分布")
    ax.set_title(f"prob04 链 {chain}: 输入噪声族的交付期费用 ECDF")
    ax.legend()
    ax.grid(alpha=0.25)
    _save(fig, "noise_ecdf")

# 4) 购电上限扫描
buy_cap = sensitivity["buy_cap"]
if buy_cap:
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
    feasible = [(row["buy_cap_kw"], row["delivery_cost_total_yuan"]) for row in buy_cap if row["ok"]]
    infeasible = [row["buy_cap_kw"] for row in buy_cap if not row["ok"]]
    if feasible:
        ax.plot([p[0] for p in feasible], [p[1] for p in feasible], marker="o", color=PALETTE["primary"], label="可行")
    if infeasible:
        ax.plot(
            infeasible,
            [base_delivery] * len(infeasible),
            marker="x",
            linestyle="none",
            color=PALETTE["warning"],
            label="决策层不可行",
        )
    ax.axhline(base_delivery, color=PALETTE["neutral"], linestyle="--", linewidth=1.0)
    ax.set_xlabel("决策层购电上限 (kW)")
    ax.set_ylabel("交付期 C_total (元)")
    ax.set_title(f"prob04 链 {chain}: 购电上限扫描 (分链重新实测)")
    ax.legend()
    ax.grid(alpha=0.25)
    _save(fig, "buy_cap_curve")

# 5) 情景箱线 (参数 + 预测机制 + 输入三族)
groups_for_box = [
    ("param", sensitivity["param_rows"]),
    ("predictor", sensitivity["predictor_rows"]),
    ("input", sensitivity["input_rows"]),
]
box_values = [
    [row["delta_delivery_relative"] for row in rows]
    for _name, rows in groups_for_box
    if rows
]
if box_values:
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
    names = [name for name, rows in groups_for_box if rows]
    ax.boxplot(box_values, tick_labels=names, showmeans=True)
    ax.axhline(0.0, color=PALETTE["neutral"], linestyle="--", linewidth=1.0)
    ax.set_ylabel("交付期 C_total 相对变化")
    ax.set_title(f"prob04 链 {chain}: 参数 / 预测机制 / 输入扰动的相对费用分布")
    ax.grid(alpha=0.25)
    _save(fig, "scenarios")

# 6) spider
if tornado:
    fig = plt.figure(figsize=(8, 8))
    ax = fig.add_subplot(111, projection="polar")
    labels = [row["family"] for row in tornado]

```

```

        values = [min(float(row["spread_relative"]), 1.0) for row in tornado]
        angles = np.linspace(0, 2 * np.pi, len(labels), endpoint=False).tolist()
        values_closed = values + values[:1]
        angles_closed = angles + angles[:1]
        ax.plot(angles_closed, values_closed, color=PALETTE["primary"])
        ax.fill(angles_closed, values_closed, color=PALETTE["primary"], alpha=0.25)
        ax.set_xticks(angles)
        ax.set_xticklabels(labels)
        ax.set_title(f"prob04 链 {chain}: 参数敏感度雷达 (spread_relative, 截断到 1.0)")
        _save(fig, "spider")

# 7) 机制级敏感性 (参数 vs 预测机制 vs 输入 vs 求解器)
mechanism = sensitivity["mechanism"]
if mechanism:
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
    names = [row["group"] for row in mechanism]
    max_rel = [row["max_abs_relative"] for row in mechanism]
    mean_rel = [row["mean_abs_relative"] for row in mechanism]
    x = np.arange(len(names))
    ax.bar(x - 0.2, max_rel, width=0.4, color=PALETTE["primary"], label="max |ΔC|/C_base")
    ax.bar(x + 0.2, mean_rel, width=0.4, color=PALETTE["accent"], label="mean |ΔC|/C_base")
    ax.set_xticks(x)
    ax.set_xticklabels(names)
    ax.set_ylabel("交付期/全期费用的相对偏差")
    ax.set_title(f"prob04 链 {chain}: 机制级敏感性分组对照 (K7/K8)")
    ax.legend()
    ax.grid(alpha=0.25)
    _save(fig, "mechanism_sensitivity")

return created

# -----
# CLI / main
# -----

def parse_args(argv: list[str] | None = None) -> argparse.Namespace:
    parser = argparse.ArgumentParser(description="prob04 robustness 实验批 (预注册见 ../plan.md)")
    parser.add_argument("--chain", choices=CHAINS, required=True, help="交付链: 4-2 或 4-3 (两链必须分别提交)")
    parser.add_argument("--data2", default="data/附件2.xlsx")
    parser.add_argument("--data3", default="data/附件3.xlsx")
    parser.add_argument("--data4", default="data/附件4.xlsx")
    parser.add_argument("--reference", default="", help="覆盖 accepted computation 产物目录 (默认取 plan.md 登记值)")
    parser.add_argument("--output", required=True)
    parser.add_argument("--seed", type=int, default=SEED_DEFAULT)
    parser.add_argument("--samples", type=int, default=25, help="每个噪声族的样本数")
    parser.add_argument("--time-limit", type=float, default=30.0, help="单层 LP 的 HiGHS 时限 (秒)")
    parser.add_argument("--days", type=int, default=DAYS_FULL)
    parser.add_argument("--mode", choices=("compact", "full"), default="compact")
    parser.add_argument("--families", default="all", help="all 或逗号分隔: param,predictor,input,solver,structural,noise")
    parser.add_argument("--scenarios", default="", help="逗号分隔的情景 id 白名单 (仅用于探针)")
    parser.add_argument("--max-wall-seconds", type=float, default=6600.0)
    parser.add_argument("--probe", action="store_true", help="探针模式: 只用于代码接口自检, 产物不是交付证据")
    return parser.parse_args(argv)

def _assert_output_scope(output: Path, *, probe_mode: bool) -> None:
    """自证纪律: 正式产物必须落在本版本 ``robustness/results`` 之下; 任何模式都禁止写受保护路径。

    受保护路径: ``data/`` (原始附件与模板)、accepted ``code/``、以及 accepted 交付目录
    ``results/prob04_v001_f001_*``。探针 (``--days < 365`` 或 ``--probe``) 允许写 action evidence 等
    任意 ROOT 内路径, 用于代码接口自检。
    """
    resolved = output.resolve()
    root = ROOT.resolve()
    try:
        relative = resolved.relative_to(root)
    except ValueError as exc:
        raise RuntimeError(f"--output 必须位于项目根目录内, 收到 {output}") from exc
    parts = relative.parts
    if parts and parts[0] == "data":
        raise RuntimeError(f"禁止写入 data/ (原始附件与模板只读): {output}")

```

```

if len(parts) >= 2 and parts[0] == "problems" and "code" in parts:
    raise RuntimeError(f"禁止写入 accepted code/ 目录: {output}")
if "results" in parts and any(part.startswith("prob04_v001_f001") for part in parts):
    raise RuntimeError(f"禁止写入 accepted 交付目录 results/prob04_v001_f001_*. {output}")
if probe_mode:
    return
try:
    inside = resolved.relative_to(ROBUSTNESS_DIR.resolve())
except ValueError as exc:
    raise RuntimeError(f"正式模式的 --output 必须位于 {ROBUSTNESS_DIR} 内, 收到 {output}") from exc
if "results" not in inside.parts:
    raise RuntimeError(f"正式模式的 --output 必须位于 robustness/results 之下, 收到 {output}")

def main(argv: list[str] | None = None) -> int:
    args = parse_args(argv)
    if not 2 <= args.days <= DAYS_FULL:
        log(f"--days 必须在 [2, {DAYS_FULL}], 收到 {args.days}")
        return EXIT_INPUT_INVALID
    output = (ROOT / args.output).resolve()
    probe_mode = args.days < DAYS_FULL or args.probe
    try:
        _assert_output_scope(output, probe_mode=probe_mode)
    except RuntimeError as exc:
        log(str(exc))
        return EXIT_INPUT_INVALID
    output.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    chain = str(args.chain)
    reference_dir = ROOT / (args.reference or REFERENCE_DIRS[chain])
    started = time.perf_counter()
    restore_defaults()

    try:
        base = build_base(args)
    except IO.InputValidationError as exc:
        log(f"输入校验失败: {exc}")
        return EXIT_INPUT_INVALID

    families = list(FAMILY_GROUPS) if args.families == "all" else [item.strip() for item in args.families.split(",") if item.strip()]
    scenarios = build_matrix_scenarios(chain)
    if "noise" in families:
        scenarios = scenarios + noise_scenarios(chain, args.samples, args.seed)
    scenarios = [
        spec
        for spec in scenarios
        if spec["group"] in families or spec["group"] == "baseline"
    ]
    if args.scenarios:
        wanted = {item.strip() for item in args.scenarios.split(",") if item.strip()}
        scenarios = [spec for spec in scenarios if spec["sid"] in wanted]
    if not scenarios:
        log("情景列表为空")
        return EXIT_INPUT_INVALID

    # 预测器滚动回测: 与 accepted run_prob04 同口径, 始终用**附件 4 全序列**与 D_full 天数
    # (探针窗口不截断回测, 否则 D_req 窗口为空、roll_backtest 会 IndexError)。
    backtest = P.roll_backtest(np.asarray(base["attachment4"].price, dtype=float), days=DAYS_FULL)
    write_json(output / "forecast_backtest.json", backtest)
    template_labels = _template_labels(chain)

    run_manifest: dict[str, Any] = {
        "problem_id": "microgrid_2025",
        "question_id": "prob04",
        "stage": "robustness",
        "assumption_version": "assumption_v001",
        "formulation_version": "formulation_v001",
        "chain": chain,
        "model": "M4-2" if chain == CHAIN_42 else "M4-3",
        "mode": args.mode,
        "probe_mode": probe_mode,
        "days": args.days,
        "periods": args.days * PERIODS_PER_DAY,
        "seed": args.seed,

```

```

"samples_per_noise_family": args.samples,
"families": families,
"scenario_count": len(scenarios),
"scenario_ids": [spec["sid"] for spec in scenarios],
"created_at": datetime.now(timezone.utc).isoformat(),
"outcome": "running",
"reference_dir": str(reference_dir.relative_to(ROOT)),
"tiebreak_rule": (
    "AS21 (承 prob03 T7-1/T7-5) : 提交解 = 主目标最优面上吞吐量最小的字典序解;"
    "compact 只跳过 T7 ② 字面加权式 / ④ 退化探测两个诊断环节"
),
"output_directory": str(output.relative_to(ROOT)),
"device": "cpu",
"gpu_required": False,
"input": {
    "attachment2": args.data2,
    "attachment3": args.data3 if chain == CHAIN_43 else None,
    "attachment4": args.data4,
    "attachment1_used": False,
    "md5": {
        "attachment2": base["attachment2"].md5,
        "attachment4": base["attachment4"].md5,
        "attachment3": base["attachment3"].md5 if base["attachment3"] is not None else None,
    },
},
},
}
write_json(output / "run_manifest.json", run_manifest)

raw_path = output / "raw_samples.jsonl"
if raw_path.exists():
    raw_path.unlink()
trajectories_dir = output / "trajectories"

samples: list[dict[str, Any]] = []
baseline_summary: dict[str, Any] | None = None
baseline_full: dict[str, Any] | None = None
budget_exceeded = False

log(f"链 {chain}: 情景数 {len(scenarios)}, 模式 {args.mode}, 天数 {args.days}, 单层时限 {args.time_limit}s")
for index, spec in enumerate(scenarios, 1):
    if time.perf_counter() - started > args.max_wall_seconds:
        budget_exceeded = True
        log(f"墙钟预算耗尽: 已完成 {index - 1}/{len(scenarios)} 个情景")
        break
    try:
        outcome = run_scenario(
            spec,
            base,
            compact=args.mode == "compact",
            time_limit=args.time_limit,
            with_tables=spec["sid"] == "baseline_full",
            template_labels=template_labels,
        )
    except (M.LayerFailure, M.BudgetExceeded) as exc:
        record = {
            "scenario": spec["sid"],
            "family": spec["family"],
            "group": spec["group"],
            "label": spec["label"],
            "params": spec.get("params") or {},
            "predictor": spec.get("predictor"),
            "structural": spec.get("structural") or {},
            "solver": spec.get("solver") or {},
            "noise": spec.get("noise") or None,
            "input": spec.get("input") or {},
            "buy_cap_kw": spec.get("buy_cap_kw"),
            "ok": False,
            "failure": {
                "type": "solver_not_optimal",
                "status": int(getattr(exc, "status", -1)),
                "message": str(exc)[:400],
            },
        },
    }
}

```

```

        samples.append(record)
        append_jsonl(raw_path, record)
        log(f"[{index}/{len(scenarios)}] {spec['sid']} 不可行: {str(exc)[:120]}")
        continue
    except Exception as exc: # noqa: BLE001 - 保留失败样本, 不静默删除
        record = {
            "scenario": spec["sid"],
            "family": spec["family"],
            "group": spec["group"],
            "label": spec["label"],
            "params": spec.get("params") or {},
            "predictor": spec.get("predictor"),
            "structural": spec.get("structural") or {},
            "solver": spec.get("solver") or {},
            "noise": spec.get("noise") or None,
            "input": spec.get("input") or {},
            "buy_cap_kw": spec.get("buy_cap_kw"),
            "ok": False,
            "failure": {
                "type": "exception",
                "message": f"{type(exc).__name__}: {exc}[:400]",
                "traceback": traceback.format_exc()[:-1200],
            },
        }
        samples.append(record)
        append_jsonl(raw_path, record)
        log(f"[{index}/{len(scenarios)}] {spec['sid']} 异常: {type(exc).__name__}: {str(exc)[:120]}")
        continue

summary = outcome["summary"]
identity_failed = check_subsample_identities(summary)
record = {
    "scenario": spec["sid"],
    "family": spec["family"],
    "group": spec["group"],
    "label": spec["label"],
    "params": spec.get("params") or {},
    "predictor": spec.get("predictor"),
    "kappa_bounds": list(spec["kappa_bounds"]) if spec.get("kappa_bounds") else None,
    "kappa_frozen": bool(spec.get("kappa_frozen")),
    "structural": spec.get("structural") or {},
    "solver": spec.get("solver") or {},
    "noise": spec.get("noise") or None,
    "input": spec.get("input") or {},
    "buy_cap_kw": spec.get("buy_cap_kw"),
    "oat_group": spec.get("oat_group"),
    "oat_value": spec.get("oat_value"),
    "ok": True,
    "identity_failed": identity_failed,
    "summary": summary,
}
samples.append(record)
append_jsonl(raw_path, record)
if spec["sid"] == "baseline":
    baseline_summary = summary
if spec["sid"] == "baseline_full":
    if outcome.get("tables") is None or outcome.get("metrics") is None:
        raise RuntimeError("baseline_full 未产出 tables/metrics (内部一致性错误)")
    baseline_full = {"summary": summary, "tables": outcome["tables"], "metrics": outcome["metrics"]}
keep_trajectory = spec["group"] != "noise"
if keep_trajectory:
    write_json(trajectories_dir / f"{spec['sid']}.json", _trajectory_payload(spec, summary))
if index % 10 == 0 or spec["sid"] in {"baseline", "baseline_full"}:
    log(
        f"[{index}/{len(scenarios)}] {spec['sid']} 完成: 全期 {summary['objective_yuan']:.2f} 元、"
        f"交付期 {summary['delivery']['cost_total_yuan']:.2f} 元、{summary['seconds']:.2f}s"
    )

elapsed = time.perf_counter() - started
if baseline_summary is None:
    write_json(
        output / "solver_status.json",
        {"chain": chain, "status": -1, "feasible_incumbent": False, "message": "baseline 未成功", "probe_mode": probe_mode},
    )

```

```

    )
    write_json(output / "summary.json", {"chain": chain, "outcome": "baseline_failed", "wall_seconds": _round(elapsed, 6)})
    return EXIT_BASELINE_GATE_FAILED

sensitivity = build_sensitivity(samples, baseline_summary, chain=chain, seed=args.seed)
sensitivity["noise_rows"] = [
    (item["family"], item["summary"]["delivery"]["cost_total_yuan"])
    for item in samples
    if item.get("ok") and family_group(item["family"]) == "noise"
]
sensitivity["backtest"] = backtest
criteria = evaluate_criteria(samples, sensitivity, baseline_summary, chain=chain)
baseline_check = check_baseline_gate(baseline_summary, baseline_full, reference_dir)
write_json(output / "baseline_check.json", baseline_check)
write_json(output / "sensitivity.json", sensitivity)

solved = [item for item in samples if item.get("ok")]
failures = [
    {
        "scenario": item["scenario"],
        "family": item["family"],
        "type": (item.get("failure") or {}).get("type"),
        "status": (item.get("failure") or {}).get("status"),
        "identity_failed": item.get("identity_failed") or [],
    }
    for item in samples
    if not item.get("ok") or item.get("identity_failed")
]
structural_findings = {
    "buy_cap_feasibility_bracket_kw": criteria["S6"]["detail"]["buy_cap_bracket"],
    "buy_cap_infeasible_kw": criteria["S6"]["detail"]["buy_cap_infeasible"],
    "terminal_e_6000": criteria["S6"]["detail"]["terminal_e_6000"],
    "mechanism_sensitivity": sensitivity["mechanism"],
    "kappa_clip_events_total": int(
        sum(int(item["summary"]["statistics"]["kappa_clip_events"]) for item in solved)
    ),
}
}
figures: list[str] = []
try:
    figures = make_figures(output, chain, sensitivity, baseline_summary)
except Exception as exc: # noqa: BLE001 - 出图失败不掩盖数值结论, 但如实登记
    log(f"图件生成失败 (数值结论不受影响): {type(exc).__name__}: {exc}")

write_json(
    output / "summary.json",
    {
        "chain": chain,
        "scenario_count": len(scenarios),
        "sample_count": len(samples),
        "solved_count": len(solved),
        "failed_count": len(samples) - len(solved),
        "failures": failures,
        "baseline": {
            "objective_yuan": baseline_summary["objective_yuan"],
            "delivery_cost_total_yuan": baseline_summary["delivery"]["cost_total_yuan"],
            "cost_plan_yuan": baseline_summary["cost_plan_yuan"],
            "cost_adj_yuan": baseline_summary["cost_adj_yuan"],
            "cost_em_yuan": baseline_summary["cost_em_yuan"],
            "total_q_em_kwh": baseline_summary["totals"]["total_q_em_kwh"],
            "t7": baseline_summary["t7"],
        },
        "criteria": criteria,
        "stability_grade": criteria["stability_grade"],
        "failed_criteria": criteria["failed"],
        "structural_findings": structural_findings,
        "figures": [Path(item).name for item in figures],
        "wall_seconds": _round(elapsed, 6),
        "budget_exceeded": budget_exceeded,
        "probe_mode": probe_mode,
        "max_local_concurrent_tasks_note": "CPU HiGHS, 单 worker 串行; 不占单卡 GPU 串行额度",
    },
)
write_json(

```

```

output / "solver_status.json",
{
    "chain": chain,
    "status": 0,
    "message": "robustness 实验批完成",
    "solver": "scipy.optimize.linprog(method='highs')",
    "feasible_incumbent": True,
    "baseline_check_passed": baseline_check["passed"],
    "probe_mode": probe_mode,
    "device": "cpu",
    "gpu_required": False,
    "seed": args.seed,
    "days": args.days,
    "scenario_count": len(scenarios),
    "solved_count": len(solved),
    "failed_count": len(samples) - len(solved),
    "lp_calls_total": int(sum(int(item["summary"]["lp_calls"]) for item in solved)),
    "layer_seconds_total": _round(sum(float(item["summary"]["layer_seconds_total"]) for item in solved), 6),
    "wall_seconds": _round(elapsed, 6),
    "budget_exceeded": budget_exceeded,
    "stability_grade": criteria["stability_grade"],
    "failed_criteria": criteria["failed"],
},
)

manifest = json.loads((output / "run_manifest.json").read_text(encoding="utf-8"))
manifest.update(
{
    "outcome": "budget_exceeded" if budget_exceeded else "completed",
    "solved_count": len(solved),
    "failed_count": len(samples) - len(solved),
    "wall_seconds": _round(elapsed, 6),
    "baseline_check_passed": baseline_check["passed"],
    "stability_grade": criteria["stability_grade"],
    "failed_criteria": criteria["failed"],
    "figures": [Path(item).name for item in figures],
    "code_sha256": hashlib.sha256(Path(__file__).read_bytes()).hexdigest(),
    "assumption_code_sha256": {
        name: hashlib.sha256((ACCEPTED_CODE_DIR / f"{name}.py").read_bytes()).hexdigest()
        for name in ("prob04_io", "prob04_model", "prob04_predict", "run_prob04")
    },
}
)
)
write_json(output / "run_manifest.json", manifest)

log(
    f"链 {chain} 完成: {len(solved)}/{len(samples)} 情景成功, 墙钟 {elapsed:.1f}s, "
    f"基线闸门 {'PASS' if baseline_check['passed'] else 'FAIL'}, 分级 {criteria['stability_grade']}"
)
if not baseline_check["passed"]:
    return EXIT_BASELINE_GATE_FAILED
if budget_exceeded:
    return EXIT_BUDGET_EXCEEDED
return EXIT_OK

def _template_labels(chain: str) -> list[str]:
    path = ROOT / TEMPLATES[chain]
    info = IO.inspect_template42(path) if chain == CHAIN_42 else IO.inspect_template43(path)
    return info["measured"]["purchase"][IO.PLAN_SHEET]["labels"]

def _trajectory_payload(spec: dict[str, Any], summary: dict[str, Any]) -> dict[str, Any]:
    return {
        "scenario": spec["sid"],
        "family": spec["family"],
        "group": spec["group"],
        "label": spec["label"],
        "params": spec.get("params") or {},
        "predictor": spec.get("predictor"),
        "structural": spec.get("structural") or {},
        "solver": spec.get("solver") or {},
        "input": spec.get("input") or {},
    }

```



```
"noise": spec.get("noise") or None,
"state_start_kwh": summary["statistics"]["state_start_kwh"],
"state_end_kwh": summary["statistics"]["state_end_kwh"],
"daily_plan_kwh": summary["daily_plan_kwh"],
"daily_purchase_kwh": summary["daily_purchase_kwh"],
"daily_q_em_kwh": summary["daily_q_em_kwh"],
"daily_charge_kwh": summary["daily_charge_kwh"],
"daily_discharge_kwh": summary["daily_discharge_kwh"],
"daily_spill_kwh": summary["daily_spill_kwh"],
"daily_cost_total_yuan": summary["daily_cost_total_yuan"],
"daily_cost_total_fc_yuan": summary["daily_cost_total_fc_yuan"],
"delivery": summary["delivery"],
"totals": summary["totals"],
"residuals": summary["residuals"],
"t7": {key: summary["t7"][key] for key in ("layers", "probe_coverage", "lexicographic_committed_layers")},
"seconds": summary["seconds"],
}

if __name__ == "__main__": # pragma: no cover
    sys.exit(main())
```