

Flujo e Interacción Cliente-Servidor para un CRUD básico de una tienda de películas:

1. Crear una Película:

Método HTTP: **POST**

URI: /peliculas

JSON enviado:

```
{  
  id: 1,  
  nombre: "Dune 2",  
  director: "Denis Villeneuve",  
  año: 2024,  
  duración: 165,  
  genero: "Fantasía"  
}
```

JSON recibido:

```
{  
  code: 200,  
  msg: "Película Creada"  
}
```

2. Consultar una película por su ID:

Método HTTP: **GET**

URI: /peliculas/1

JSON enviado: No se envía nada para el método GET

JSON recibido:

```
{
  id: 1,
  nombre: "Dune 2",
  director: "Denis Villeneuve",
  año: 2024,
  duración: 165,
  genero: "Fantasía"
}
```

3. Actualizar una película por su ID:

Método HTTP: **PUT**

URI: /peliculas/1

JSON enviado:

```
{
  año: 2020,
  director: "George Lucas",
  duracion: 123
}
```

JSON recibido:

```
{
  code: 200,
  msg: "Película Actualizada"
}
```

4. **Eliminar una película por su ID:**

Método HTTP: **DELETE**

URI: /peliculas/1

JSON enviado: No se envía nada para el método GET

JSON recibido:

```
{  
  code: 200,  
  msg: "Película Eliminada Correctamente"  
}
```