Structuralia
Engineering eLearning

Enjambre cooperativo para neutralización cinética de amenazas UAS

Máster en Sistemas de Drones y Antidrones

Autor: Braulio Ernesto Prato Melo

Tutor: María Jesús Aldariz Rey



INDICE

Resumen y palabras clave ..... nº
Introducción ..... nº
Objetivos ..... nº
Metodología ..... nº

1. Capítulo 1 ..... nº
    1.1. Sección 1 ..... nº
    1.2. Sección 2 ..... nº
        1.2.1. Subsección 1 ..... nº
        1.2.2. Subsección 2 ..... nº
2. Capítulo 2 ..... nº
    2.1. Sección 1 ..... nº
    2.2. Sección 2 ..... nº
        2.2.1. Subsección 1 ..... nº
        2.2.2. Subsección 2 ..... nº
3. Capítulo 3 ..... nº
    3.1. Sección 1 ..... nº
    3.2. Sección 2 ..... nº
        3.2.1. Subsección 1 ..... nº
        3.2.2. Subsección 2 ..... nº
4. Capítulo 4 ..... nº
    4.1. Sección 1 ..... nº
    4.2. Sección 2 ..... nº
        4.2.1. Subsección 1 ..... nº
        4.2.2. Subsección 2 ..... nº

Conclusiones ..... nº
Posibles mejoras futuras del proyecto ..... nº
Bibliografía ..... nº
Índice de figuras (opcional) ..... nº
Índice de tablas (opcional) ..... nº
Anexo (opcional) ..... nº

RESUMEN

La proliferación de drones de bajo costo ha creado una amenaza asimétrica en el espacio aéreo de baja altitud que las contramedidas convencionales no logran cubrir por completo. Las técnicas de tipo *soft-kill*, como la interferencia de radiofrecuencia o la suplantación de señales de navegación, pierden eficacia frente a drones que navegan de forma autónoma y pueden generar efectos no deseados en entornos donde las emisiones están restringidas. Este proyecto propone y valida en simulación un sistema autónomo de defensa antidrón que actúa como capa final de neutralización cinética (*hard-kill*), basado en un enjambre cooperativo de vehículos aéreos no tripulados (UAV) organizado bajo un esquema líder-seguidor. La idea central consiste en invertir el papel habitual del líder: el dron hostil se convierte en la referencia que el enjambre sigue, y un agente designado realiza la neutralización por impacto. El comportamiento colectivo se modela a partir de las reglas de Reynolds y del control cooperativo por consenso, primero en un entorno bidimensional y luego en una co-simulación tridimensional entre MATLAB y CoppeliaSim. El desempeño se evalúa con indicadores de tiempo de respuesta, efectividad de la neutralización y seguridad entre agentes propios. Los resultados preliminares muestran que el enjambre conserva su cohesión durante el seguimiento y que el agente designado converge sobre el objetivo sin colisiones internas. El trabajo aporta un esquema líder-seguidor aplicado a la neutralización cinética de amenazas UAS y una plataforma de simulación reproducible para su estudio.

PALABRAS CLAVE

Sistemas contra UAS (C-UAS), enjambre de drones, control líder-seguidor, inteligencia de enjambre, neutralización cinética, co-simulación.

INTRODUCCIÓN

Hace poco más de diez años, los drones eran una tecnología llamativa pero lejana para la mayoría. Hoy cualquiera puede comprar uno en internet, aprender a volarlo en una tarde y llevarlo a lugares que antes solo alcanzaban aeronaves tripuladas. Esa facilidad de acceso, sumada a su bajo costo y a una autonomía cada vez mayor, ha abierto el espacio aéreo de baja altitud a casi cualquier persona. El resultado tiene dos caras. Por un lado, los sistemas aéreos no tripulados (UAS) han impulsado aplicaciones civiles valiosas; por otro, se han convertido en una amenaza asimétrica que tanto actores estatales como no estatales han aprendido a aprovechar.

En seguridad y defensa, esa asimetría se vuelve muy concreta. Un dron que cuesta unos pocos cientos de dólares puede sobrevolar una instalación estratégica para obtener información, transportar carga ilícita o lanzar un ataque directo. Lo que está en juego, en cambio, suele valer muchísimo más: vidas, equipos, infraestructura. Ese desequilibrio entre lo poco que cuesta la amenaza y lo mucho que puede destruir es, precisamente, el problema que da origen a los sistemas contra aeronaves no tripuladas (C-UAS).

Colombia vive esta realidad de forma directa. Los grupos armados organizados han incorporado los drones a su forma de operar: los usan para vigilar los movimientos de la fuerza pública, para transportar estupefacientes y material de guerra, y para lanzar artefactos explosivos improvisados sobre unidades militares, estaciones de policía e infraestructura crítica. La magnitud del fenómeno es considerable: según el Ministerio de Defensa, en 2025 se registraron 8.395 ataques con drones en el país, que dejaron 20 personas muertas y 297 heridas (El Espectador, 2026). A esto se suma un territorio de geografía difícil, una presencia estatal dispersa en muchas regiones y un adversario cada vez más hábil en el uso de esta tecnología. Ante este escenario, las capacidades convencionales de defensa aérea se quedan cortas, y se hace necesario explorar alternativas pensadas específicamente para esta amenaza.

La comunidad científica ha respondido a este reto con un campo de estudio propio. Un sistema C-UAS se entiende como aquel capaz de inhabilitar, interrumpir o tomar el control de una aeronave no tripulada de manera legal y segura (Wang et al., 2021), y suele organizarse en una arquitectura que combina sensores, un sistema de mando y control y un sistema de mitigación (Kang et al., 2020). En la detección se emplean radares activos y pasivos, sensores acústicos, electroópticos e infrarrojos, analizadores de radiofrecuencia y LiDAR, a menudo integrados mediante fusión de datos; en la mitigación, las técnicas se dividen entre las de tipo soft-kill, como la suplantación de señales y la interferencia, y las de tipo hard-kill, como los proyectiles y las armas de energía dirigida (González-Jorge et al., 2024). Las primeras tienen la ventaja de no destruir físicamente el dron, pero pierden eficacia frente a aeronaves que navegan de forma autónoma sin depender de un enlace de control, y su uso puede verse limitado en entornos donde las emisiones electromagnéticas están restringidas. Las segundas resuelven ese problema, aunque con frecuencia a un costo elevado frente al de la amenaza que buscan neutralizar.

Una alternativa para equilibrar esa ecuación proviene de la robótica de enjambre. La idea no es nueva: hace casi cuatro décadas, Reynolds (1987) mostró que el movimiento coordinado de una bandada de aves puede reproducirse a partir de unas pocas reglas locales que cada individuo sigue por su cuenta, sin necesidad de un control central. Desde entonces, ese principio se ha trasladado a sistemas de robots que, mediante reglas simples e interacciones locales, logran comportamientos colectivos complejos (Brambilla et al., 2013). En paralelo, la teoría de control cooperativo ha dado bases formales para que un grupo de agentes llegue a acuerdos y siga una

referencia común, como ocurre en los esquemas líder-seguidor (Ren y Beard, 2008; Lewis et al., 2014). Los enjambres aéreos han ganado interés en aplicaciones como la vigilancia y la búsqueda, aunque buena parte de su desarrollo todavía se valida en simulación antes de llegar a entornos reales (Abdelkader et al., 2021). En Colombia, esta línea también tiene antecedentes: se han aplicado algoritmos de consenso y navegación de enjambres a la búsqueda de víctimas en zonas de desastre (León et al., 2018; Cardona y Calderón, 2019).

Esta propuesta surge, además, de una trayectoria concreta. El autor, ingeniero electrónico y oficial del Ejército Nacional de Colombia, se ha desempeñado entre 2025 y 2026 en el área C-UAS del Ejército, donde ha podido conocer de primera mano los límites de las soluciones basadas en radiofrecuencia frente a una amenaza que evoluciona con rapidez. El presente trabajo nace de esa experiencia: desarrollar un algoritmo de enjambre orientado a la neutralización cinética, con el propósito de aumentar la probabilidad de neutralización de la amenaza.

Sobre esa base, y bajo el título Enjambre cooperativo para neutralización cinética de amenazas UAS, se propone un sistema autónomo de defensa antidrón que actúa como capa final de neutralización, basado en un enjambre de UAV organizado bajo un esquema líder-seguidor. Su particularidad está en invertir el papel habitual del líder: en lugar de ser un agente propio que guía al grupo, el líder es el dron hostil, y el enjambre lo toma como la referencia que debe seguir. La propuesta se desarrolla y valida por completo en simulación, partiendo de un modelo bidimensional y avanzando hacia una validación tridimensional mediante la co-simulación entre una plataforma de cálculo en tiempo real y un simulador de dinámica y cinemática.

OBJETIVOS

Objetivo general

Diseñar una propuesta de sistema autónomo de defensa antidrón basado en enjambres de vehículos aéreos no tripulados (UAV), bajo un esquema de control cooperativo líder-seguidor con neutralización cinética por impacto, que contribuya a fortalecer las capacidades de protección frente a amenazas aéreas de baja altitud en los escenarios de seguridad y defensa de Colombia.

Objetivos específicos

1. Modelar en un entorno de simulación bidimensional un enjambre de UAV para la defensa de una zona definida, estableciendo las bases de comportamiento y coordinación entre las plataformas.
2. Diseñar e implementar un algoritmo de control cooperativo líder-seguidor que permita al enjambre interactuar de manera autónoma con las características del terreno y adaptarse al área protegida.
3. Desarrollar una arquitectura de comunicación basada en protocolo UDP que integre la plataforma de cálculo en tiempo real (MATLAB) con el simulador de dinámica y cinemática (CoppeliaSim).
4. Validar mediante simulación en CoppeliaSim el comportamiento cinemático y la movilidad espacial de los drones.
5. Evaluar el desempeño del sistema mediante simulaciones de interceptación y neutralización de drones hostiles, determinando las rutas de intercepción y la probabilidad de derribo.

METODOLOGÍA

Enfoque metodológico

Este trabajo sigue un enfoque aplicado y experimental basado en simulación, como corresponde a un proyecto de innovación en ingeniería. Se apoya en dos componentes que se complementan: una revisión bibliográfica sistemática, que sustenta el estado del arte y las decisiones de diseño, y un desarrollo validado por simulación del sistema propuesto. El propósito no es formular una nueva teoría de control, sino tomar un conocimiento ya consolidado (las reglas de Reynolds y el control cooperativo por consenso líder-seguidor), integrarlo y adaptarlo a un problema concreto: la defensa antidrón en el contexto colombiano.

Estrategia de búsqueda bibliográfica

La búsqueda de fuentes se hizo de forma sistemática y trazable en bases de datos científicas de alto impacto: IEEE Xplore, Scopus, Web of Science y ScienceDirect, y para la producción en español, Dialnet y SciELO. Las búsquedas se realizaron durante [meses] de 2026. Se combinaron términos en inglés y español mediante operadores booleanos y truncamiento. El operador NOT se usó para excluir la línea de pastoreo (shepherding), que, aunque comparte fundamentos con el comportamiento de enjambre, persigue un objetivo distinto: conducir a los agentes hacia una zona determinada, en lugar de neutralizarlos. Las cadenas de búsqueda principales fueron:

- ("UAV swarm" OR "drone swarm" OR "multi-agent") AND ("leader-follower" OR "cooperative control" OR "consensus") AND ("interception" OR "kinetic" OR "hard-kill") NOT ("shepherding" OR "herding")
- ("counter-UAS" OR "C-UAS" OR "counter-drone") AND ("kinetic" OR "hard-kill" OR "interceptor") AND ("swarm" OR "cooperative")
- ("Reynolds" OR "boids" OR "flocking") AND ("leader" OR "target tracking") AND ("UAV" OR "quadrotor")
- (enjambre AND drones) AND (control cooperativo OR "líder-seguidor") AND (antidrón OR neutralización)

Los resultados se depuraron en cuatro etapas: identificación, cribado por título y resumen, evaluación de elegibilidad a texto completo e inclusión final. En la identificación se obtuvieron [n] registros; tras eliminar duplicados con un gestor bibliográfico quedaron [n]; el cribado redujo el conjunto a [n], y finalmente se incluyeron [n] fuentes (Fig. 1). Todas las referencias se normalizaron conforme a las normas APA (7.ª edición).

Dimensión	Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
Temática	Control cooperativo líder-seguidor y *flocking*, C-UAS cinético, detección antidrón, simulación de enjambres	Trabajos centrados solo en *soft-kill* o guerra electrónica sin componente cinético; pastoreo (*shepherding*) como método
Tipo de fuente	Artículos en revistas y congresos con revisión por pares, libros de referencia, tesis, normas técnicas y fuentes oficiales	Notas divulgativas, contenidos sin revisión, fuentes sin autoría verificable

Ventana temporal	1987 (fundamento de Boids) y 2008–2026 para control cooperativo y C-UAS	Trabajos superados por revisiones posteriores del mismo grupo
Idioma	Español e inglés	Otros idiomas sin traducción verificable
Accesibilidad	Texto completo disponible y trazable	Referencias sin acceso al texto completo

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión de las fuentes. Elaboración propia.

Herramientas de análisis y simulación

El desarrollo y la validación se apoyan en dos herramientas. MATLAB R2024[a/b] actúa como entorno de cálculo numérico y como cliente de la co-simulación: allí se implementa la ley de control, se calculan las métricas de desempeño y se hace el análisis estadístico de las corridas. CoppeliaSim 4.10 actúa como servidor de dinámica, cinemática y detección de colisiones. Ambos programas se comunican mediante un canal UDP implementado para este trabajo, que permite intercambiar en tiempo real las posiciones de los agentes y las órdenes de control entre el cálculo de la ley de control y la simulación física. La síntesis del estado del arte se presenta en tablas comparativas de elaboración propia (Capítulo 1), y los resultados se ilustran con figuras generadas a partir de las trayectorias simuladas.

Diseño de los experimentos de simulación

La evaluación se realiza sobre un escenario base en el que un enjambre de ocho UAV defensores protege un área de 20 m × 20 m frente a la incursión de un dron hostil. Las dimensiones del área se definieron buscando un equilibrio entre representatividad y costo computacional, ya que la co-simulación en tiempo real entre MATLAB y CoppeliaSim aumenta de forma considerable su carga de cálculo a medida que crece el espacio simulado. Cada corrida comprende 300 pasos de integración, y cada escenario se repite [n] veces con condiciones iniciales aleatorias para las posiciones y velocidades de los agentes, con el fin de reducir la dependencia de los resultados respecto de una configuración particular. A partir del escenario base se definen variantes en las que se modifican [parámetro o parámetros], lo que permite el análisis de sensibilidad. Los resultados se analizan mediante indicadores de tiempo de respuesta, efectividad de la neutralización y seguridad entre agentes propios, cuya definición detallada se presenta en el Capítulo 4.

Registro de datos

Durante cada corrida, MATLAB registra de forma sistemática tres tipos de información: las trayectorias de todos los agentes, tanto del enjambre como del dron hostil; el tiempo transcurrido desde el inicio de la simulación, que sirve de referencia para todos los eventos; y los contactos o posibles colisiones detectados entre agentes, diferenciando los que ocurren con el dron hostil de los que se producen entre agentes propios. Estos registros se almacenan al final de cada corrida y constituyen la base para calcular los indicadores de desempeño y para generar las figuras de resultados.

Fases del proyecto

El desarrollo se organizó en siete fases, con realimentación entre ellas:

1. Revisión bibliográfica sistemática y fundamentación teórica.
2. Modelado bidimensional del líder y de los seguidores.
3. Implementación del control cooperativo líder-seguidor.
4. Integración de la lógica de detección y de la condición de neutralización.
5. Construcción de la co-simulación MATLAB–CoppeliaSim mediante UDP.
6. Validación funcional de los modelos.
7. Evaluación del desempeño y análisis de sensibilidad.
8.




Figura 1. Proceso metodológico del proyecto

1. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

1.1. La amenaza UAS de baja altitud

1.1.1. Clasificación de los sistemas aéreos no tripulados

No existe un único criterio para clasificar los UAS. Las clasificaciones civiles y militares varían según el país y la institución, y emplean atributos como el peso máximo de despegue, la altitud de operación, la velocidad o el nivel de automatización (Congressional Research Service, [año]). En el ámbito de la defensa, una de las referencias más extendidas es la guía de clasificación de la OTAN, presentada por primera vez en 2009, que agrupa los UAS en tres clases (Congressional Research Service, [año]). En esa guía, el peso es el criterio determinante: cuando hay discrepancia entre el peso y otro parámetro, prevalece el primero (GlobalSecurity, [año]).

Clase	Peso máximo de despegue	Subcategorías	Empleo típico
Clase I	Menos de 150 kg	Micro, mini y pequeño	Unidades y subunidades tácticas
Clase II	150 a 600 kg	Táctico	Nivel de brigada
Clase III	Más de 600 kg	MALE, HALE y de ataque	Misiones de larga duración y nivel estratégico

Tabla 2. Clasificación de los UAS según la OTAN. Elaboración propia a partir de [fuente oficial OTAN].

La amenaza que motiva este trabajo se concentra en la Clase I, y en particular en sus subcategorías más ligeras. Por su tamaño, estos sistemas suelen ser portátiles, se lanzan a mano y los opera una sola persona, lo que permite emplearlos con gran rapidez (GlobalSecurity, [año]). Se trata, en su mayoría, de drones comerciales de ala rotatoria, fáciles de adquirir y de operar, que vuelan a baja altitud y presentan una firma reducida frente a los sensores convencionales de defensa aérea.

1.1.2. Clasificación de los sistemas aéreos no tripulados

Los usos hostiles de los UAS de baja altitud pueden agruparse en tres categorías. La primera es la vigilancia y el reconocimiento, que permite a un actor armado observar los movimientos de la fuerza pública, identificar vulnerabilidades y preparar acciones posteriores. La segunda es el transporte de cargas ilícitas, como estupefacientes, armas o material de guerra, aprovechando que el dron evita controles terrestres. La tercera, y la más grave, es el ataque directo, en el que el dron se emplea como plataforma para lanzar artefactos explosivos sobre un objetivo o como munición en sí mismo. Estas tres funciones no son excluyentes: un mismo actor puede emplear drones de vigilancia para orientar ataques con otros drones, lo que multiplica su efecto.

1.1.3. El caso colombiano

En Colombia, el uso de drones por grupos armados ilegales se documenta desde 2020. La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) ha registrado su empleo por parte de disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, tanto con fines ofensivos como de vigilancia (El Colombiano, 2025). Desde entonces, la tendencia ha sido de crecimiento acelerado. Según el análisis de

UNMAS, los ataques con drones cargados de explosivos por parte de grupos armados no estatales pasaron de 61 en 2024 a 333 en 2025, con un 63 % de los casos concentrado en Nariño, Cauca y Valle del Cauca (UNMAS, 2026). Esta cifra coincide con la del Ministerio de Defensa, que reportó 8.395 ataques con drones registrados en 2025, de los cuales solo el 4 %, equivalente a 333, resultó efectivo (El Espectador, 2026). La diferencia entre ambas cifras indica que la mayoría de los intentos no alcanzó su objetivo, pero también revela el enorme volumen de la amenaza que la fuerza pública debe enfrentar.

La escalada no se ha detenido. La Defensoría del Pueblo advirtió que los ataques con drones aumentaron un 146 % entre enero y mayo de 2026 (NTN24, 2026), y la Fundación Ideas para la Paz (FIP) señaló que estos dispositivos han ampliado la capacidad de los grupos armados para atacar a organizaciones rivales, a la fuerza pública y a la infraestructura (Colombia Reports, 2026). Frente a este panorama, el Ministerio de Defensa avanzaba en 2026 en el proyecto denominado "Escudo Anti-Drones", orientado a adquirir tecnología para detectar y neutralizar estos dispositivos (El País, 2026). La magnitud del fenómeno y la respuesta institucional en curso confirman que la defensa antidrón es hoy una necesidad prioritaria para la seguridad nacional.

1.2. Sistemas C-UAS: taxonomía y defensa por capas

Un sistema contra aeronaves no tripuladas (C-UAS) se define como aquel capaz de inhabilitar, interrumpir o tomar el control de una aeronave no tripulada de forma legal y segura (Wang et al., 2021). Más que un dispositivo aislado, un C-UAS es una cadena de funciones: detectar la presencia de un dron, seguir su trayectoria, identificarlo como amenaza y, finalmente, mitigarlo. Kang et al. (2020) proponen una taxonomía útil para ordenar este campo, que distingue tres niveles: la plataforma, que puede ser terrestre o aérea; la arquitectura, compuesta por sistemas de sensores, de mando y control y de mitigación; y los dispositivos concretos que cumplen cada función de detección, seguimiento y neutralización.

Esta taxonomía permite entender por qué ningún sistema resuelve el problema por sí solo. La amenaza varía en altitud, alcance y tipo de plataforma, y cada segmento exige soluciones distintas, con costos diferentes por neutralización (Inside Unmanned Systems, 2026). De ahí surge el concepto de defensa por capas: un conjunto de medios escalonados que se activan de forma progresiva a medida que la amenaza se acerca al activo protegido. Las capas exteriores suelen privilegiar la detección temprana y los medios no destructivos; las interiores, la neutralización segura de lo que logró atravesar las anteriores.

Dentro de este esquema, la capa cinética ocupa el último lugar. Es el recurso que actúa cuando los medios de interferencia no surten efecto, ya sea porque el dron navega de forma autónoma, porque el entorno no permite emitir señales o porque el tiempo de reacción es demasiado corto. Su función no es reemplazar a las capas anteriores, sino garantizar que la defensa no dependa de un único principio físico. El sistema que propone este trabajo se ubica precisamente en esa posición: como un subsistema de mitigación desplegado en plataforma aérea, que opera como capa final dentro de una arquitectura C-UAS más amplia.



Figura 2. defensa por capas

1.3. *Sistemas de detección en C-UAS*

La detección es el punto de partida de cualquier defensa antidrón, porque ningún medio de neutralización puede actuar sobre lo que no se ha visto. Las principales tecnologías empleadas son el radar activo y pasivo, los sensores acústicos, los sensores electroópticos e infrarrojos (EO/IR), los analizadores de radiofrecuencia y el LiDAR, que suelen combinarse mediante algoritmos de fusión de datos (González-Jorge et al., 2024). Cada una aporta ventajas y limitaciones distintas.

El radar es el sensor de referencia para la vigilancia de área, porque funciona de día y de noche y en condiciones meteorológicas adversas. Su principal reto frente a los drones pequeños es la baja sección radar de estos objetivos y la dificultad para distinguirlos de las aves o del ruido de fondo a baja altitud. Los sensores EO/IR, por su parte, ofrecen lo que el radar no puede: una imagen del objetivo que permite clasificarlo e identificarlo visualmente, y en el caso del infrarrojo, detectarlo por su firma térmica en condiciones de baja visibilidad. Su desventaja es que requieren línea de vista y un campo de visión acotado, por lo que se emplean normalmente orientados por otro sensor. El LiDAR proporciona mediciones tridimensionales de alta precisión sobre la posición del objetivo, lo que resulta valioso para el seguimiento a corta distancia, aunque su alcance es menor y su desempeño se degrada con lluvia, niebla o polvo.

Los detectores de radiofrecuencia merecen una mención aparte, porque su eficacia depende de que el dron mantenga un enlace activo con su operador. Frente a aeronaves que vuelan rutas preprogramadas sin emitir señales, esta tecnología pierde buena parte de su utilidad (Robotics Press, 2026). Esta limitación anticipa el problema que se discute en la siguiente sección.

Tecnología	Principio	Ventajas	Limitaciones
Radar	Reflexión de ondas electromagnéticas	Vigilancia de área, operación diurna y nocturna, robusto ante el clima	Baja sección radar de drones pequeños; confusión con aves y ruido de fondo
EO/IR	Imagen visible y firma térmica	Clasificación e identificación visual;	Requiere línea de vista; campo de visión

		detección térmica nocturna	acotado; sensible a niebla y lluvia
LiDAR	Pulsos láser y tiempo de vuelo	Posición 3D de alta precisión; útil para seguimiento cercano	Alcance reducido; degradación con lluvia, niebla o polvo
Radiofrecuencia	Escucha del enlace de control	Bajo costo; puede localizar al operador	Ineficaz frente a drones autónomos sin enlace activo
Acústico	Firma sonora de los motores	Pasivo y de bajo costo	Corto alcance; sensible al ruido ambiental

Tabla 3. Comparación de tecnologías de detección en sistemas C-UAS. Elaboración propia a partir de Wang et al. (2021), Kang et al. (2020) y González-Jorge et al. (2024).

Para los fines de este trabajo, la detección se trata como una función disponible: se asume que un sensor, sea radar, EO/IR o LiDAR, identifica la amenaza dentro de un radio de detección y entrega su posición al enjambre. El estudio de los sensores en sí queda fuera del alcance, pero su comprensión es necesaria para ubicar el sistema propuesto dentro de la cadena C-UAS completa.

1.4. *Sistemas de inhibición y neutralización*

Una vez detectada la amenaza, los medios de mitigación se dividen en dos grandes familias. Los de tipo soft-kill buscan interrumpir el funcionamiento del dron sin destruirlo, principalmente mediante la interferencia de sus enlaces (jamming) o la suplantación de sus señales de navegación (spoofing); los de tipo hard-kill buscan su destrucción física, mediante proyectiles o armas de energía dirigida, entre otros medios (González-Jorge et al., 2024).

Las técnicas soft-kill han sido la primera opción en muchos escenarios porque no generan restos ni daños colaterales por impacto, y en algunos casos permiten recuperar el dron. Sin embargo, su eficacia depende de una condición que la amenaza puede eliminar: la existencia de un enlace que interferir. Un dron que navega de forma autónoma por una ruta preprogramada no responde a la interferencia de su enlace de control, y las plataformas controladas por fibra óptica han sido evaluadas precisamente para operar en entornos con señales degradadas (Inside Unmanned Systems, 2026). A esto se suma que la emisión de señales de interferencia puede afectar las comunicaciones propias o estar restringida en ciertos entornos.

Las técnicas hard-kill, en cambio, no dependen del comportamiento electrónico del objetivo, pero enfrentan su propio problema: el costo. La proliferación de drones baratos ha creado una asimetría en la que se emplean interceptores de millones de dólares contra amenazas que pueden costar apenas unos miles (Zenodo, 2026). Esta relación de intercambio de costos se ha convertido en uno de los criterios centrales para evaluar la sostenibilidad de una defensa antidrón.

Entre los medios cinéticos, los drones interceptores han surgido como una respuesta a esa asimetría. En Ucrania se ha impulsado el uso de interceptores de bajo costo, lo bastante económicos para asumir pérdidas mientras contribuyen de forma significativa al número total de neutralizaciones (Inside Unmanned Systems, 2026). Este antecedente operacional es relevante porque demuestra que la neutralización de un dron mediante otro dron no es solo una idea teórica, sino una solución que ya se emplea en conflictos reales.

Mecanismo	Tipo	Ventajas	Limitaciones
Interferencia de RF (*jamming*)	Soft-kill	No destructivo; sin restos por impacto	Ineficaz frente a drones autónomos o por fibra óptica; restricciones de emisión
Suplantación de GNSS (*spoofing*)	Soft-kill	Permite desviar el dron	Solo afecta a drones que dependen de GNSS; riesgo para sistemas propios
Toma de control	Soft-kill	Permite recuperar el dron	Depende de vulnerabilidades del protocolo del dron
Proyectiles y artillería	Hard-kill	Independiente de la electrónica del objetivo	Riesgo de daño colateral; dificultad frente a blancos pequeños y ágiles
Energía dirigida	Hard-kill	Bajo costo por disparo	Alto costo de adquisición; sensible a condiciones atmosféricas
Drones interceptores	Hard-kill	Bajo costo relativo; independiente del enlace del objetivo	Se consumen en la neutralización; requieren coordinación y control precisos

Tabla 4. Comparación de mecanismos de mitigación soft-kill y hard-kill. Elaboración propia a partir de González-Jorge et al. (2024) y Kang et al. (2020).

1.5. Ingeniería y comportamientos de enjambres

La robótica de enjambre es un enfoque de la robótica colectiva que se inspira en el comportamiento autoorganizado de los animales sociales, y busca que un grupo de robots relativamente simples produzca comportamientos colectivos complejos a partir de reglas sencillas e interacciones locales (Brambilla et al., 2013). Su interés para la defensa radica en tres propiedades que se derivan de esa forma de organización: la robustez, porque la pérdida de un individuo no compromete la misión del grupo; la escalabilidad, porque el sistema puede crecer o reducirse sin rediseñar su lógica; y la flexibilidad, porque el grupo se adapta a condiciones cambiantes sin necesidad de un control central.

Brambilla et al. (2013) proponen entender este campo como una ingeniería de enjambres, con métodos sistemáticos de diseño, modelado y validación. Entre los comportamientos colectivos básicos identifican la agregación, en la que los agentes se agrupan en una región; la dispersión, en la que se distribuyen para cubrir un área; y el movimiento coordinado, en el que el grupo se desplaza como una unidad cohesionada. Este último es el que más interesa a este trabajo, porque es el que permite a un enjambre seguir un objetivo móvil sin perder su organización.

En el caso particular de los enjambres aéreos, la investigación ha avanzado con rapidez, aunque todavía enfrenta retos de escalabilidad en entornos reales. La mayoría de las demostraciones se basan en simulaciones, algunas con decenas de robots en interiores controlados, y pocas reportan experimentos en exteriores, debido sobre todo a las limitaciones en la localización individual y relativa de los agentes y en la tasa de intercambio de información (Abdelkader et al., 2021). Este diagnóstico justifica que la validación por simulación sea una etapa necesaria y habitual en el desarrollo de sistemas de enjambre aéreo, como la que se plantea en este trabajo.

1.6. Leyes de Reynolds y algoritmo Boids

El punto de partida de buena parte de los modelos de enjambre es el trabajo de Reynolds (1987), quien mostró que el movimiento coordinado de una bandada puede simularse sin programar la trayectoria de cada individuo, simplemente haciendo que cada agente, al que llamó *boid*, siga tres reglas basadas en lo que percibe de sus vecinos cercanos:

- **Separación:** cada agente se aleja de los vecinos que están demasiado cerca, para evitar colisiones.
- **Alineación:** cada agente ajusta su velocidad para igualarla con la velocidad media de sus vecinos.
- **Cohesión:** cada agente se dirige hacia el centro de masa de sus vecinos, para mantenerse dentro del grupo.

Formalmente, la velocidad de cada agente *i* se actualiza como la suma ponderada de tres vectores, uno por cada regla:

$$v_{\mathrm{i}}(t+1) = (v_{\mathrm{i}}(t) + k_s)s_{\mathrm{i}} + k_a\, a_{\mathrm{i}} + k_c\, c_{\mathrm{i}}$$

donde s_i, a_i y c_i son los vectores de separación, alineación y cohesión, y k_s, k_a y k_c son los pesos que determinan la importancia relativa de cada regla. El resultado más notable del modelo es que el comportamiento de bandada emerge de estas interacciones locales: ningún agente conoce la forma global del grupo, y sin embargo el grupo se comporta como una unidad.

El modelo admite extensiones naturales. Una de ellas consiste en introducir un agente de referencia, o líder, hacia el cual se redirige la regla de cohesión, de modo que el grupo, además de mantenerse unido, siga a ese agente. Newaz et al. ([año]) recogen el modelo de seguimiento de líder de Vicsek et al., en el que un agente actúa como líder del grupo mientras los demás siguen las reglas de cohesión, separación y alineación. Esta extensión es la que conecta el modelo de Reynolds con el esquema líder-seguidor que se desarrolla en las secciones siguientes.



Figura 3. Leyes de Reynolds

1.7. Control cooperativo líder-seguidor y consenso

En muchas aplicaciones no basta con que los agentes se pongan de acuerdo entre sí: se requiere que converjan hacia una referencia externa. Este es el problema del consenso líder-seguidor,


también llamado seguimiento por consenso, en el que un agente líder, con estado x_0, marca la referencia, y los seguidores ajustan su estado para alcanzarla. El protocolo se extiende añadiendo un término que vincula a cada seguidor con el líder:

$$\dot{x}_i = -\Sigma_j a_{ij} (x_i - x_j) - b_i (x_i - x_0)$$

donde $b_i > 0$ si el seguidor *i* recibe información directa del líder, y $b_i = 0$ en caso contrario. No es necesario que todos los seguidores observen al líder: basta con que la información del líder pueda llegar a todos a través del grafo, condición que se cumple cuando el líder es la raíz de un árbol de expansión (Ren y Beard, 2008; Lewis et al., 2014).

Este esquema se ha extendido a problemas más complejos. Se han propuesto protocolos adaptativos de seguimiento de formación para enjambres de UAV con múltiples líderes y topologías de comunicación cambiantes, en los que los pesos de acoplamiento entre agentes vecinos se ajustan en el tiempo (Autores, 2020). Elamvazhuthi et al. (2021) estudiaron cómo un único líder puede conducir a un enjambre de seguidores hacia una distribución deseada. Y Wang et al. ([año]) desarrollaron un modelo en el que un enjambre de robots rodea y cerca múltiples objetivos de manera uniforme, combinando redes de regulación génica con una versión mejorada del modelo de Vicsek, con aplicación explícita al cerco de objetivos con UAV en el ámbito militar.

En todos estos trabajos, el líder es un agente propio, que pertenece al sistema y cuya trayectoria se diseña o se controla. La idea que explora este trabajo consiste en invertir esa relación: el líder pasa a ser el dron hostil, un agente externo cuya trayectoria no se controla, pero que el enjambre puede observar a través de los sensores de detección. Desde el punto de vista del control cooperativo, el problema sigue siendo el de un grupo de seguidores que converge hacia la referencia que marca un líder; lo que cambia es la naturaleza de ese líder y el propósito de la convergencia.



1.8. Síntesis: el enjambre cooperativo como capa cinética

La revisión anterior permite articular la propuesta de este trabajo a partir de cuatro argumentos.

El primero es la necesidad operacional. La amenaza en Colombia crece de forma sostenida, y las soluciones basadas en radiofrecuencia, aunque valiosas, pierden eficacia frente a drones autónomos o controlados por medios que no se pueden interferir. Una defensa robusta requiere una capa final que no dependa del comportamiento electrónico del objetivo.

El segundo es la sostenibilidad económica. La capa cinética resuelve el problema de la dependencia del enlace, pero los interceptores tradicionales son demasiado costosos frente a amenazas baratas. Los drones interceptores han demostrado ser una forma de equilibrar esa relación, y su uso ya es operacional en conflictos actuales.

El tercero es el aporte de la inteligencia de enjambre. Un interceptor individual depende de un solo agente para tener éxito; un enjambre, en cambio, aporta la robustez, la escalabilidad y la flexibilidad propias de los sistemas colectivos, lo que permite cubrir un área, mantener varios agentes cerca de la amenaza y compensar la pérdida de alguno de ellos.

El cuarto es la existencia de una base teórica sólida. Las reglas de Reynolds ofrecen un mecanismo simple y probado para organizar el movimiento del grupo, y la teoría de consenso líder-seguidor proporciona el marco formal para analizar su convergencia hacia una referencia. La inversión del papel del líder permite reutilizar ese cuerpo de conocimiento en un problema para el que no fue concebido originalmente.

Esto no significa que el enfoque esté libre de desafíos. La validación en este trabajo se limita a la simulación, con las restricciones de escala que ello implica; la coordinación de varios agentes cerca de un objetivo introduce el riesgo de colisiones entre agentes propios; los restos de una neutralización cinética pueden generar daños en tierra; y el empleo de sistemas autónomos con capacidad de neutralización plantea preguntas legales y éticas sobre el control humano de la decisión. Estos aspectos se retoman en la evaluación de resultados y en las conclusiones, y delimitan con claridad el alcance de la propuesta: un esquema de control cooperativo para una capa cinética de defensa antidrón, validado en simulación como paso previo a cualquier desarrollo experimental.

2. Modelado y control cooperativo líder-seguidor

Este capítulo presenta el modelo del sistema propuesto y el algoritmo que gobierna el comportamiento del enjambre. Se parte de la formulación del problema de control, se describen el entorno de simulación y los supuestos adoptados, y se desarrolla el esquema líder-seguidor que adapta las reglas de Reynolds y el consenso cooperativo al escenario de defensa antidrón. El capítulo cierra con los resultados de la simulación bidimensional, que validan el comportamiento básico del enjambre antes de su integración en el entorno tridimensional descrito en el Capítulo 3.

2.1. Planteamiento del problema de control

Se considera un enjambre de $N = 8$ vehículos aéreos no tripulados defensores, desplegados para proteger un área delimitada frente a la incursión de un dron hostil. Cada defensor se identifica con un índice $i \in \{1, \ldots, N\}$, y su estado en el instante k está dado por su posición $\mathbf{p}_i(k)$ y su velocidad $\mathbf{v}_i(k)$. El dron hostil se identifica con el índice 0, y su posición $\mathbf{p}_0(k)$ representa la referencia que el enjambre debe seguir una vez que la amenaza ha sido detectada.

En términos de control cooperativo, el problema puede expresarse como un caso de seguimiento líder-seguidor en el que el líder no pertenece al sistema: su trayectoria no se diseña

ni se controla, sino que se observa a través de los sensores de detección. El objetivo del enjambre es triple: mantener su cohesión como grupo mientras se desplaza, converger hacia la posición del líder y evitar las colisiones entre sus propios agentes. Estos tres requisitos corresponden, respectivamente, a los indicadores de tiempo de respuesta, efectividad de la neutralización y seguridad entre agentes propios definidos en la Metodología.

2.2. La amenaza UAS de baja altitude

La simulación se desarrolla en un espacio bidimensional que representa, en proyección horizontal, un área protegida de 20 m × 20 m. El modelo bidimensional permite estudiar la lógica de coordinación del enjambre con un costo computacional reducido, y constituye un paso previo a la validación tridimensional en CoppeliaSim.

Se adoptan los siguientes supuestos de modelado:

- **Modelo cinemático:** cada agente se representa como un punto material cuya posición se actualiza a partir de su velocidad, sin considerar la dinámica de vuelo, la cual se incorpora en la etapa de co-simulación.
- **Tiempo discreto:** la simulación avanza en pasos de tiempo fijos, y cada corrida comprende 300 pasos.
- **Velocidad limitada:** la magnitud de la velocidad de cada agente se satura en un valor máximo [valor], para representar las capacidades físicas de las plataformas.
- **Área acotada:** las posiciones de los agentes se restringen a los límites del área protegida.
- **Condiciones iniciales aleatorias:** la posición inicial del dron hostil, se genera aleatoriamente dentro del área en cada corrida.
- **Percepción:** se asume que [cada defensor conoce la posición del dron hostil una vez detectado / solo algunos defensores lo observan directamente], y que la información entre defensores se comparte según [describir el esquema de vecindad].

2.3. Modelo del dron hostil

El dron hostil representa una amenaza que busca alcanzar un objetivo concreto dentro del área defendida. Su blanco es el activo protegido, ubicado en el punto $\mathbf{p}_a = (10, 10)$ m, que corresponde al centro del área simulada y puede interpretarse como una instalación de alta importancia: un puesto de mando, un depósito de material o una infraestructura crítica.

Al inicio de cada corrida, el dron hostil se ubica en un punto elegido aleatoriamente sobre el perímetro del área. Esta condición representa un ataque que se origina fuera de la unidad y busca ingresar a la instalación. Como el punto de entrada cambia de una corrida a otra, la amenaza puede aproximarse desde cualquier dirección, lo que obliga al enjambre a responder sin conocer de antemano el sector por el que llegará.

A partir de ese punto, el dron hostil se desplaza directamente hacia el activo protegido. En cada paso de tiempo, su posición se actualiza según:

$$\mathbf{p}_o(k+1) = \mathbf{p}_o(k) + v_o\,\Delta t \cdot (\mathbf{p}_a - \mathbf{p}_o(k)) / \|\mathbf{p}_a - \mathbf{p}_o(k)\| \quad \text{(x)}$$

$$p_0(k+1) = p_0(k) + v_0 \Delta t \cdot \frac{(p_a - p_0(k))}{\|p_a - p_o(k)\|(x)}$$

donde $\mathbf{p}_0(k)$ es la posición del dron hostil en el paso k, v_0 es su velocidad, considerada constante e igual a [valor] m/s, y Δt es el paso de tiempo de la simulación. El cociente de la ecuación (x) es un vector unitario que apunta desde la posición actual del dron hacia el activo protegido, por lo que la amenaza describe una trayectoria rectilínea hacia su objetivo (Fig. 6).

Este modelo corresponde a una amenaza no evasiva, es decir, que no modifica su trayectoria ante la presencia del enjambre defensor. Se trata de una simplificación deliberada por dos razones. Por un lado, permite validar el comportamiento básico del sistema en condiciones controladas, antes de enfrentarlo a escenarios más complejos. Por otro, es coherente con un tipo de amenaza especialmente relevante para este trabajo: los drones que vuelan rutas preprogramadas hacia un blanco fijo, que no dependen de un enlace con su operador y que, por esa misma razón, escapan a las contramedidas basadas en radiofrecuencia. El estudio de amenazas con trayectorias evasivas, o de ataques simultáneos con varios drones hostiles, se plantea como línea de trabajo futuro.

Finalmente, se considera que la amenaza ha alcanzado su objetivo cuando su distancia al activo protegido es menor que un radio r_a = [valor] m, denominado radio de defensa fallida:

$$\|p_0(k) - p_a\| < r_a(x+1)$$

Si esta condición se cumple antes de que el enjambre neutralice la amenaza, la corrida se registra como una defensa fallida. Este criterio permite calcular, en el Capítulo 4, la proporción de corridas en las que el activo resultó protegido, uno de los indicadores más directos de la efectividad del sistema.




Figura 5. Escenario de simulación bidimensional

2.4. Modelo del dron hostil

El algoritmo de control propuesto se basa en una modificación deliberada de la regla de cohesión del modelo de Reynolds. En su formulación original, esta regla dirige a cada agente hacia el centro de masa del grupo, calculado como la media aritmética de las posiciones de los miembros del enjambre en el plano (x, y):

$$\overrightarrow{\boldsymbol{P(k)}} = \left(\frac{1}{N}\right)\sum_{j=1}^{N} pos_j(x_j, y_j)$$

$$\overrightarrow{\boldsymbol{cohesion}} = \left(\overrightarrow{P(k)} - pos_i(x_i, y_i)\right) * factor\ de\ Cohesion$$

En el esquema propuesto, en cada iteración el centro de masa se sustituye por la posición del dron hostil, que pasa a desempeñar el papel de líder:

$$\overrightarrow{P(k)} = pos_{leader}(x, y)$$

Este cambio, aparentemente menor, transforma por completo el comportamiento colectivo. El enjambre deja de agruparse en torno a sí mismo y pasa a mantener una cohesión orientada hacia el objetivo, de modo que todos los defensores tienden a desplazarse hacia la amenaza mientras las reglas de separación y alineación conservan la organización del grupo.

Sin embargo, una cohesión dirigida exclusivamente hacia el líder resultaría demasiado agresiva y comprometería la estabilidad del enjambre. Por esta razón, la ley de actualización de la velocidad incorpora un cuarto término, asociado a la aproximación al líder, que permite regular la forma en que cada defensor se acerca al dron hostil: mantener una distancia controlada o, cuando se requiera, cerrar la distancia para neutralizarlo. La velocidad de cada defensor se actualiza entonces como:

$$v(t+1) = v(t) + cohesion(x, y) + \ separacion(x, y) + alinecion(x, y) + avoidance(x, y)$$

3. Arquitectura De Integración Y Validación En Simulación

Este capítulo describe cómo se trasladó el modelo bidimensional del Capítulo 2 a un entorno de simulación tridimensional con dinámica de vuelo. Se presentan la arquitectura de comunicación entre MATLAB y CoppeliaSim, la construcción de la escena, el ciclo de ejecución de la co-simulación y el procedimiento de validación del comportamiento cinemático del enjambre.

3.1. Arquitectura general de la co-simulación

La co-simulación sigue una arquitectura cliente-servidor en la que cada herramienta cumple una función definida. MATLAB actúa como cliente: en cada paso calcula la posición del dron hostil según el modelo de la sección 2.3 y la posición deseada de cada defensor según el algoritmo de la sección 2.4, envía estas posiciones al simulador y registra los datos de la corrida. CoppeliaSim actúa como servidor: recibe las posiciones, simula la respuesta dinámica de cada vehículo y representa el escenario en tres dimensiones (Figura 7).

Esta separación permite mantener la lógica de control en un entorno de cálculo numérico, donde es fácil de modificar y analizar, mientras el simulador aporta lo que el modelo bidimensional no incluye: la dinámica de vuelo de los cuadricópteros y su representación espacial.




Figura 7. Arquitectura de la co-simulación entre MATLAB y CoppeliaSim. Elaboración propia.

3.2. Comunicación entre MATLAB y CoppeliaSim

La comunicación se implementó mediante la Remote API heredada de CoppeliaSim, sobre el sistema operativo Windows. En el lado del simulador, un script asociado a un objeto de la escena inicia el servidor de la Remote API en el puerto 19999. En el lado de MATLAB, la conexión se establece mediante tres archivos distribuidos con CoppeliaSim: *remoteApi.dll*, la biblioteca dinámica que implementa la comunicación del lado del cliente; *remApi.m*, la clase de MATLAB que expone las funciones de la API como métodos invocables, y *remoteApiProto.m*, el archivo de prototipos que permite cargar la biblioteca sin necesidad de un compilador de C (Tabla 6).

Durante el desarrollo se identificó una incompatibilidad entre versiones del simulador: las versiones recientes de CoppeliaSim sustituyeron las funciones de acceso a los objetos de la escena por una nueva interfaz de programación. Para resolverlo, el script de la escena se actualizó a las funciones de acceso de la versión empleada, manteniendo el servidor de la Remote API heredada para la comunicación con MATLAB. La versión del simulador se fijó en CoppeliaSim [versión] para garantizar la reproducibilidad de los resultados.

Tabla 6. Componentes de software de la co-simulación. Elaboración propia.

Componente	Versión	Función
Windows	[versión]	Sistema operativo
MATLAB	R2024[a/b]	Cálculo de la ley de control, cliente de la Remote API y registro de datos
CoppeliaSim Edu	[versión]	Simulación de dinámica y cinemática; servidor de la Remote API; motor de física Bullet 2.78
remoteApi.dll	Distribuida con CoppeliaSim	Biblioteca de comunicación del lado del cliente
remApi.m	Distribuida con CoppeliaSim	Interfaz de MATLAB con la biblioteca
remoteApiProto.m	Distribuida con CoppeliaSim	Prototipos de funciones para cargar la biblioteca

3.3. Construcción de la escena

La escena de CoppeliaSim contiene nueve cuadricópteros, uno que representa al dron hostil y ocho a los defensores, además de una edificación que representa el activo protegido. Cada vehículo está compuesto por el modelo del cuadricóptero y un objeto de referencia asociado (*target*), que define la posición que el controlador de vuelo incorporado en el modelo debe alcanzar. Los objetos de referencia se identifican en la escena como :/target[0], correspondiente al dron hostil, y :/target[1] a :/target[8], correspondientes a los defensores 1 a 8. Todos los vehículos operan a una altura fija de 4 m, de modo que el comportamiento horizontal del enjambre corresponde al del modelo bidimensional.

Las posiciones iniciales reproducen la configuración del Capítulo 2: los ocho defensores forman un anillo alrededor del activo protegido, a 5 m de distancia sobre los ejes y las diagonales, y el dron hostil inicia en (−9,9; 9,9) m, cerca de la esquina

noroeste del área (Tabla 7 y Figura 8). La Figura 9 muestra la escena durante la ejecución de la co-simulación.

Tabla 7. Configuración inicial del escenario de simulación. Elaboración propia.

Agente	Objeto de referencia	Posición inicial (x; y) [m]	Altura [m]
Dron hostil	:/target[0]	(−9,9; 9,9)	4
Defensor 1	:/target[1]	(5; 0)	4
Defensor 2	:/target[2]	(5; −5)	4
Defensor 3	:/target[3]	(0; −5)	4
Defensor 4	:/target[4]	(−5; −5)	4
Defensor 5	:/target[5]	(−5; 0)	4
Defensor 6	:/target[6]	(−5; 5)	4
Defensor 7	:/target[7]	(0; 5)	4
Defensor 8	:/target[8]	(5; 5)	4
Activo protegido	—	(0; 0)	—




Figura 8. Configuración inicial del escenario: disposición en anillo de los defensores, punto de entrada y trayectoria del dron hostil hacia el activo protegido. Elaboración propia.




Figura 9. Escena de CoppeliaSim durante la co-simulación: (a) vista superior del área con el activo protegido y los vehículos; (b) vista en perspectiva de la edificación y el enjambre; (c) y (d) detalle del enjambre concentrado alrededor del dron hostil. Elaboración propia.

3.4. Ciclo de ejecución

Cada corrida comprende 200 pasos. En cada uno, MATLAB actualiza la posición del dron hostil según el modelo de la sección 2.3, calcula la posición deseada de cada defensor según el algoritmo de la sección 2.4 y envía las nueve posiciones a los objetos de referencia correspondientes en la escena. El controlador de vuelo de cada cuadricóptero se encarga de seguir su referencia, generando una respuesta que incluye la dinámica del vehículo. Entre pasos sucesivos se introduce una pausa de 1 s para que los vehículos respondan a la nueva referencia, de modo que cada corrida dura al menos 200 s.

Al finalizar la corrida, un módulo de registro (*Datalogger*) almacena en un archivo CSV, identificado con la fecha y hora de la corrida, la posición (x, y) del dron hostil y de los ocho defensores en cada paso. Estos archivos constituyen la base del análisis del Capítulo 4. El código de ambos módulos se presenta en el Anexo.

3.5. Validación del comportamiento cinemático

La validación busca comprobar que los vehículos simulados reproducen el comportamiento del modelo bidimensional cuando se incorpora la dinámica de vuelo. En las 40 corridas realizadas, los nueve cuadricópteros siguieron las referencias

enviadas desde MATLAB durante toda la corrida, manteniendo la altura de vuelo y la disposición del enjambre previstas por el modelo, como se observa en la Figura 9.

La forma de cuantificar esta validación es comparar, en cada paso, la posición comandada por MATLAB a cada objeto de referencia con la posición real alcanzada por el cuadricóptero en CoppeliaSim. La diferencia entre ambas, o error de seguimiento de la referencia, mide en qué medida la dinámica de vuelo modifica las trayectorias calculadas.

4. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Este capítulo evalúa el desempeño del sistema a partir de 40 corridas de co-simulación. Se definen primero los indicadores, luego se describe el procedimiento de evaluación y, finalmente, se presentan y discuten los resultados.

4.1. Arquitectura general de la co-simulación

El desempeño se evalúa mediante tres grupos de indicadores, en correspondencia con lo establecido en la Metodología (Tabla 8).

Tabla 8. Indicadores de desempeño. Elaboración propia.

Grupo	Indicador	Definición
Efectividad	Proporción de defensas exitosas	Porcentaje de corridas en que se registra un contacto con el dron hostil antes de que este alcance el radio de defensa fallida
Efectividad	Distancia mínima al dron hostil	Menor distancia entre cualquier defensor y el dron hostil durante la corrida
Tiempo de respuesta	Iteración del primer contacto	Paso en que se registra el primer contacto con el dron hostil
Tiempo de respuesta	Margen de defensa	Diferencia entre la iteración en que la amenaza alcanzaría el radio de defensa fallida y la del primer contacto
Seguridad entre agentes propios	Distancia mínima entre defensores	Menor distancia entre dos defensores durante la corrida
Seguridad entre agentes propios	Acercamientos entre defensores	Número de pasos en que dos defensores se encuentran a menos de 0,10 m

Se considera que existe contacto con el dron hostil cuando la distancia entre su posición y la de algún defensor es menor que el radio de contacto r = 0,10 m. Este valor es inferior a la suma de los radios de dos cuadricópteros del modelo empleado ([valor] m), por lo que todo evento registrado implica la superposición de sus cuerpos. Dado que la elección del radio de contacto influye en la clasificación de las corridas, en la sección 4.3.4 se presenta un análisis de sensibilidad con un criterio más estricto (r = 0,05 m). El radio de defensa fallida es r_a = 0,5 m.

4.2. Arquitectura general de la co-simulación

El escenario base, descrito en las secciones 2.2, 2.3 y 3.3, se ejecutó 40 veces, con 200 pasos por corrida. Este número de corridas permite estimar la proporción de defensas exitosas con un margen de error máximo de ±15,5 % al 95 % de confianza. Con el punto de entrada y la velocidad definidos, la amenaza alcanzaría el radio de defensa fallida en la iteración 169, por lo que todas las corridas concluyen con un resultado definido.

Aunque las posiciones iniciales de los agentes y la trayectoria del dron hostil son idénticas en todas las corridas, la componente aleatoria de las velocidades iniciales y de la regla de separación hace que el comportamiento del enjambre varíe entre ellas. Por esa razón, los resultados se reportan como proporciones con su intervalo de confianza de Wilson y como valores medios con su desviación estándar (DE), y no a partir de una corrida individual. Los contactos se calcularon a partir de las posiciones registradas en los archivos CSV de cada corrida.

4.3. Resultados

4.3.1. Efectividad de la defensa

Con el radio de contacto r = 0,10 m, el enjambre registró contacto con el dron hostil antes de que este alcanzara el radio de defensa fallida en las 40 corridas, lo que corresponde a una proporción de defensas exitosas del 100 % (IC 95 % de Wilson: 91,2 % – 100 %). La distancia mínima entre algún defensor y el dron hostil fue en promedio de 0,022 m (DE 0,012 m), con valores entre 0,004 y 0,056 m (Tabla 9). La Figura 10 muestra las trayectorias de todos los agentes en una corrida representativa.

Tabla 9. Resultados de los indicadores de desempeño sobre 40 corridas (r = 0,10 m). Elaboración propia.

Indicador	Resultado
Defensas exitosas	40/40 (100 %; IC 95 %: 91,2 % – 100 %)
Iteración del primer contacto	Media 38,8 (DE 0,7); rango 38 – 40
Margen de defensa	Media 130,2 iteraciones (DE 0,7)
Distancia mínima al dron hostil	Media 0,022 m (DE 0,012); rango 0,004 – 0,056 m
Distancia mínima entre defensores	Media 0,37 m (DE 0,03); rango 0,28 – 0,41 m
Corridas con defensores a menos de 0,10 m	0/40




Figura 10. Trayectorias del dron hostil y de los ocho defensores en una corrida representativa, con la posición del primer contacto. Elaboración propia.

4.3.2. Tiempo de respuesta

El primer contacto se produjo en promedio en la iteración 38,8 (DE 0,7), mientras que, en ausencia de contacto, la amenaza habría alcanzado el radio de defensa fallida en la iteración 169. El sistema dispuso así de un margen de defensa medio de 130 iteraciones. La Figura 11 muestra la evolución de la distancia de cada defensor al dron hostil en la misma corrida representativa.




Figura 11. Distancia de cada defensor al dron hostil en una corrida representativa, con el radio de contacto y la iteración en que la amenaza alcanzaría el radio de defensa fallida. Elaboración propia.

4.3.3. Seguridad entre agentes propios

En ninguna de las 40 corridas se registraron dos defensores a menos de 0,10 m entre sí, y solo en dos corridas la distancia entre defensores bajó de 0,30 m, en un único paso cada una. La menor distancia entre defensores fue en promedio de 0,37 m (DE 0,03 m), con un mínimo absoluto de 0,28 m (Figura 12). Estos valores se sitúan ligeramente por debajo del radio de la regla de separación (0,50 m), donde esta regla comienza a actuar, lo que indica que mantuvo el espaciamiento del enjambre incluso en la fase en que los defensores se concentran alrededor de la amenaza. Los acercamientos más frecuentes se dieron entre los defensores 1 y 7, en torno a la iteración 100.

[Completar con el tamaño del modelo de cuadricóptero: si su diámetro es menor que 0,28 m, no hubo superposiciones entre vehículos propios; si es mayor, indicar en cuántas corridas la distancia entre centros fue inferior a ese diámetro.]




Figura 12. Distancia mínima entre defensores en cada corrida, frente al umbral de contacto y al radio de la regla de separación. Elaboración propia.

4.3.4. Análisis de sensibilidad al radio de contacto

Para evaluar la dependencia de los resultados respecto del criterio de contacto, se repitió el análisis con un radio más estricto, r_c = 0,05 m (Tabla 10). Con este criterio, la proporción de defensas exitosas fue del 90 % (36 de 40; IC 95 %: 76,9 % – 96,0 %). De las cuatro corridas no exitosas, en dos el primer contacto se produjo después de que la amenaza alcanzara el radio de defensa fallida (iteraciones 190 y 196), y en las otras dos no hubo contacto, aunque la distancia mínima fue de 0,052 y 0,056 m, apenas por encima del umbral.

La iteración del primer contacto se distribuyó en dos grupos: 13 corridas entre las iteraciones 39 y 40, todas con contacto del defensor 6, y 23 corridas entre las iteraciones 59 y 162, con mediana 116 (Figura 13).

Tabla 10. Comparación de resultados según el radio de contacto. Elaboración propia.

Indicador	r_c = 0,10 m	r_c = 0,05 m
Defensas exitosas	40/40 (100 %)	36/40 (90,0 %)
IC 95 % (Wilson)	91,2 % – 100 %	76,9 % – 96,0 %
Iteración del primer contacto (exitosas)	Media 38,8 (DE 0,7)	Media 89,0 (DE 43,7); mediana 102
Margen de defensa (exitosas)	Media 130,2 (DE 0,7)	Media 80,0 (DE 43,7)




Figura 13. Iteración del primer contacto en las 40 corridas con r= 0,05 m. Elaboración propia.

4.4. Discusión

Los resultados muestran que, en el escenario evaluado, el enjambre estableció contacto con la amenaza en todas las corridas y con un amplio margen frente al instante en que esta habría alcanzado su objetivo. El análisis de sensibilidad indica que el resultado se mantiene en un nivel alto aun con un criterio de contacto el doble de estricto, lo que sugiere que no depende exclusivamente del umbral elegido.

Sin embargo, estos resultados deben interpretarse a la luz de la geometría del escenario. La trayectoria rectilínea del dron hostil, desde (−9,9; 9,9) m hacia el activo protegido, pasa por la posición inicial del defensor 6, (−5; 5) m. Por ello, con r□ = 0,10 m, el primer contacto lo estableció siempre ese defensor, entre las iteraciones 38 y 40, en una fase en la que la amenaza atraviesa prácticamente su posición. Este efecto explica también el grupo de contactos tempranos observado con r□ = 0,05 m. En cambio, el grupo de contactos posteriores, entre las iteraciones 59 y 162, refleja el comportamiento cooperativo del enjambre: la convergencia progresiva de varios defensores hacia la amenaza a medida que esta avanza hacia el activo protegido, visible en la Figura 10. La proporción de defensas exitosas debe entenderse, por tanto, como el resultado conjunto de la disposición inicial del enjambre y de su comportamiento colectivo, y no como una medida aislada del algoritmo.

En cuanto a la seguridad, la regla de separación mantuvo a los defensores a una distancia mínima media de 0,37 m, sin acercamientos por debajo del umbral de contacto, incluso cuando el enjambre se concentra alrededor de la amenaza. Esto responde a uno de los riesgos identificados en el marco teórico para los sistemas de enjambre cinéticos: las colisiones entre agentes propios.

Finalmente, los contactos se determinaron a partir de las posiciones comandadas por MATLAB a los objetos de referencia, y no de las posiciones reales de los cuadricópteros en CoppeliaSim. Dado que el controlador de vuelo introduce un retardo en el seguimiento de la referencia, los resultados deben leerse como contactos probables entre trayectorias comandadas.

4.5. Discusión

Los resultados deben interpretarse dentro del alcance del trabajo:

- La evaluación se realizó íntegramente en simulación, sobre un área de 20 m × 20 m elegida por su costo computacional.
- Se consideró un único dron hostil, con trayectoria rectilínea no evasiva y un punto de entrada fijo que coincide con la ruta de uno de los defensores.
- Los contactos se calcularon con las posiciones comandadas, no con las posiciones reales de los vehículos, y se determinan por proximidad geométrica, sin modelar los efectos físicos de una colisión ni la dispersión de restos.
- La integración depende de la Remote API heredada de CoppeliaSim, reemplazada en las versiones recientes del simulador.

- El algoritmo opera de forma autónoma; el control humano sobre la decisión de neutralizar, discutido en el marco teórico, no se modeló.

Estas limitaciones definen las líneas de trabajo futuro que se presentan al final del documento.

Bibliografía

Abdelkader, M., Güler, S., Jaleel, H. y Shamma, J. S. (2021). Aerial swarms: Recent applications and challenges. *Current Robotics Reports, 2*, 309–320. https://doi.org/10.1007/s43154-021-00063-4

[Autores]. (2020). Adaptive formation tracking control for UAV swarm systems with multiple leaders and switching topologies. En *2020 Chinese Automation Congress (CAC)* (pp. [xx–xx]). IEEE. https://doi.org/10.1109/CAC51589.2020.9327412

Brambilla, M., Ferrante, E., Birattari, M. y Dorigo, M. (2013). Swarm robotics: A review from the swarm engineering perspective. *Swarm Intelligence, 7*(1), 1–41. https://doi.org/10.1007/s11721-012-0075-2

Cardona, G. A. y Calderón, J. M. (2019). Robot swarm navigation and victim detection using rendezvous consensus in search and rescue operations. *Applied Sciences, 9*(8), 1702. https://doi.org/10.3390/app9081702

Colombia Reports. (2026, 4 de febrero). *Colombia's illegal armed groups have 27,000 members: NGO*. https://colombiareports.com/colombias-illegal-armed-groups-have-27000-members-ngo/

Congressional Research Service. ([año]). *Defense primer: Categories of uncrewed aircraft systems* (IF12797). https://www.congress.gov/crs_external_products/IF/PDF/IF12797/IF12797.2.pdf

El Colombiano. ([fecha] de 2025). *Van 75 ataques con drones en 2025: este es el balance del arma usada por grupos armados ilegales para sembrar terror*. https://www.elcolombiano.com/colombia/ataques-con-drones-en-colombia-2025-FB27516366

El Espectador. (2026, 27 de enero). *En 2025 se presentaron 8.395 ataques con drones: Mindefensa ante plenaria del Senado*. https://www.elespectador.com/judicial/en-2025-se-presentaron-8395-ataques-con-drones-mindefensa-ante-plenaria-del-senado/

El País. ([fecha] de 2026). *ONU asegura que ataques con drones y explosivos se han disparado en Colombia*. https://www.elpais.com.co/judicial/onu-asegura-que-ataques-con-drones-y-explosivos-se-han-disparado-en-colombia-1722.html

Elamvazhuthi, K., Kakish, Z., Shirsat, A. y Berman, S. (2021). Controllability and stabilization for herding a robotic swarm using a leader: A mean-field approach. *IEEE Transactions on Robotics, 37*(2), 418–432. https://doi.org/10.1109/TRO.2020.3031237

GlobalSecurity. (s.f.). *Unmanned aircraft systems (UAS)*. Recuperado el [día] de [mes] de 2026, de https://www.globalsecurity.org/military/world/uav.htm

González-Jorge, H., Aldao, E., Fontenla-Carrera, G., Veiga-López, F., Balvís, E. y Ríos-Otero, E. (2024). Counter drone technology. *DYNA – Ingeniería e Industria, 99*(6), [páginas]. https://doi.org/10.52152/D11227

Inside Unmanned Systems. (2026). *Counter-UAS: The price of the shot*. https://insideunmannedsystems.com/counter-uas-the-price-of-the-shot/

Kang, H., Joung, J., Kim, J., Kang, J. y Cho, Y. S. (2020). Protect your sky: A survey of counter unmanned aerial vehicle systems. *IEEE Access, 8*, 168671–168710. [DOI]

León, J., Cardona, G. A., Jaimes, L. G., Calderón, J. M. y Ospina Rodríguez, P. (2018). Rendezvous consensus algorithm applied to the location of possible victims in disaster zones. En [editores] (Eds.), *[título del libro]* (pp. [xx–xx]). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91262-2_61

Lewis, F. L., Zhang, H., Hengster-Movric, K. y Das, A. (2014). *Cooperative control of multi-agent systems: Optimal and adaptive design approaches*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-5574-4

Newaz, A. A. R., Lee, G., Pratama, F. A. y Chong, N. Y. (2013). 3D exploration priority based flocking of UAVs. En *2013 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation* (pp. [xx–xx]). IEEE. [DOI]

NTN24. ([fecha] de 2026). *Ataques con drones por parte de grupos armados ilegales aumentaron 146% en Colombia durante 2026, advierte la Defensoría del Pueblo*. https://www.ntn24.com/noticias-actualidad/ataques-con-drones-por-parte-de-grupos-armados-ilegales-aumentaron-146-en-colombia-durante-2026-advierte-la-defensoria-del-pueblo-644215

Pokorny, L. (2026). *Cost-effectiveness analysis of counter-unmanned aircraft systems technologies: A comparative study of kinetic, electronic warfare, and directed energy countermeasures (2022–2026)* (Versión 1) [Preimpresión]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18928366

Ren, W. y Beard, R. W. (2008). *Distributed consensus in multi-vehicle cooperative control: Theory and applications*. Springer.

Reynolds, C. W. (1987). Flocks, herds, and schools: A distributed behavioral model. *Computer Graphics, 21*(4), 25–34. https://doi.org/10.1145/37401.37406

Robotics Press. (2026). *Counter-UAS systems: Technology deep dive*. https://www.robotics.press/news/counter-uas-systems-technology-deep-dive/

Servicio de las Naciones Unidas de Actividades Relativas a las Minas [UNMAS]. (2026). *[Título del informe sobre el uso de UAS/UAV en Colombia]*. Naciones Unidas. https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/2026-06/UNMAS%20Colombia%20UAS_UAV%20ESP%202026.pdf

Wang, C., Shi, Z., Gu, M., Luo, W., Zhu, X. y Fan, Z. ([año]). Revolutionary entrapment model of uniformly distributed swarm robots in morphogenetic formation. *Defence Technology, [volumen]*, [páginas]. https://doi.org/10.1016/j.dt.2022.08.015

Wang, J., Liu, Y. y Song, H. (2021). Counter-unmanned aircraft system(s) (C-UAS): State of the art, challenges, and future trends. *IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, 36*(3), [páginas]. [DOI]