

Tabla #1 - usuarios_user

Campo	Tipo de Datos mySQL	Campo	Tipo de Datos SQL Server
id	bigint(20)	id	BIGINT
password	varchar(128)	password	VARCHAR(128)
last_login	datetime(6)	last_login	DATETIME2(6)
is_superuser	tinyint(1)	is_superuser	BIT
username	varchar(150)	username	VARCHAR(150)
first_name	varchar(150)	first_name	VARCHAR(150)
last_name	varchar(150)	last_name	VARCHAR(150)
email	varchar(254)	email	VARCHAR(254)
is_staff	tinyint(1)	is_staff	BIT
is_active	tinyint(1)	is_active	BIT
date_joined	datetime(6)	date_joined	DATETIME2(6)
rol	varchar(20)	rol	VARCHAR(20)
debe_cambiar_password	tinyint(1)	debe_cambiar_password	BIT
estado_cuenta	varchar(20)	estado_cuenta	VARCHAR(20)
fecha_primer_acceso	datetime(6)	fecha_primer_acceso	DATETIME2(6)

Tabla #3 - usuarios_perfilempleado

Campo	Tipo de Datos mySQL	Campo	Tipo de Datos SQL Server
id	bigint(20)	id	BIGINT IDENTITY(1,1)
primer_nombre	varchar(50)	primer_nombre	NVARCHAR(50)
segundo_nombre	varchar(50)	segundo_nombre	NVARCHAR(50)
primer_apellido	varchar(50)	primer_apellido	NVARCHAR(50)
segundo_apellido	varchar(50)	segundo_apellido	NVARCHAR(50)
tipo_documento	varchar(2)	tipo_documento	NVARCHAR(2)
numero_documento	varchar(20)	numero_documento	NVARCHAR(20)
fecha_nacimiento	date	fecha_nacimiento	DATE
genero	varchar(1)	genero	NVARCHAR(1)
estado_civil	varchar(20)	estado_civil	NVARCHAR(20)
tipo_sangre	varchar(3)	tipo_sangre	NVARCHAR(3)
telefono	varchar(20)	telefono	NVARCHAR(20)
correo	varchar(254)	correo	NVARCHAR(254)
ciudad	varchar(100)	ciudad	NVARCHAR(100)
direccion	varchar(200)	direccion	NVARCHAR(200)
contacto_emergencia	varchar(100)	contacto_emergencia	NVARCHAR(100)
telefono_emergencia	varchar(20)	telefono_emergencia	NVARCHAR(20)
cargo	varchar(50)	cargo	NVARCHAR(50)
fecha_ingreso	date	fecha_ingreso	DATE
eps	varchar(100)	eps	NVARCHAR(100)
arl	varchar(100)	arl	NVARCHAR(100)
fondo_pension	varchar(100)	fondo_pension	NVARCHAR(100)
estado	varchar(20)	estado	NVARCHAR(20)
fecha_creacion	datetime(6)	fecha_creacion	DATETIME2(6)
fecha_actualizacion	datetime(6)	fecha_actualizacion	DATETIME2(6)
user_id	bigint(20)	user_id	BIGINT (FK)
parentesco_emergencia	varchar(50)	parentesco_emergencia	NVARCHAR(50)

Tabla #5 - memorandos-memorando

Tabla #2 - usuarios_registroauditoriacuenta

Campo	Tipo de Datos mySQL	Campo	Tipo de Datos SQL Server
id	bigint(20)	id	BIGINT IDENTITY(1,1)
username_afectado	varchar(150)	username_afectado	NVARCHAR(150)
username_ejecutor	varchar(150)	username_ejecutor	NVARCHAR(150)
accion	varchar(30)	accion	NVARCHAR(30)
estado_anterior	varchar(30)	estado_anterior	NVARCHAR(30)
estado_nuevo	varchar(30)	estado_nuevo	NVARCHAR(30)
motivo	longtext	motivo	NVARCHAR(MAX)
memorando_consecutivo	varchar(20)	memorando_consecutivo	NVARCHAR(20)
fecha_hora	datetime(6)	fecha_hora	DATETIME2(6)
ejecutado_por_id	bigint(20)	ejecutado_por_id	BIGINT (FK)
usuario_afectado_id	bigint(20)	usuario_afectado_id	BIGINT (FK)

Tabla #4 - usuarios_passwordresettoken

Campo	Tipo de Datos mySQL	Campo	Tipo de Datos SQL Server
id	bigint(20)	id	BIGINT IDENTITY(1,1)
token	char(32)	token	CHAR(32)
creado	datetime(6)	creado	DATETIME2(6)
usado	tinyint(1)	usado	BIT
user_id	bigint(20)	user_id	BIGINT (FK)

Tabla #6 - novedades-certificado

Campo	Tipo de Datos MySQL	Campo	Tipos de datos SQL Server
id	bigint(20)	id	BIGINT
tipo	varchar(20)	tipo	VARCHAR(20)
asunto	varchar(200)	asunto	VARCHAR(200)
contenido	longtext	contenido	VARCHAR(MAX)
consecutivo	varchar(20)	consecutivo	VARCHAR(20)
fecha_emision	datetime(6)	fecha_emision	DATETIME2(6)
estado	varchar(10)	estado	VARCHAR(10)
archivo_pdf	varchar(100)	archivo_pdf	VARCHAR(100)
descargas	int(10)	descargas	INT
empleado_id	bigint(20)	empleado_id	BIGINT
generado_por_id	bigint(20)	generado_por_id	BIGINT

Campo	Tipo de Datos MySQL	Campo	Tipos de datos SQL Server
tipo	bigint(20)	tipo	BIGINT
tipo	varchar(20)	tipo	VARCHAR(20)
proposito	varchar(200)	proposito	VARCHAR(200)
dirigido_a	varchar(200)	dirigido_a	VARCHAR(200)
periodo	varchar(100)	periodo	VARCHAR(100)
fecha_emision	datetime(6)	fecha_emision	DATETIME2(6)
descargas	int(10)	descargas	INT
empleado_id	bigint(20)	empleado_id	BIGINT
generado_por_id	bigint(20)	generado_por_id	BIGINT
decision_fecha	datetime(6)	decision_fecha	DATETIME2(6)
decision_por_id	bigint(20)	decision_por_id	BIGINT
estado	varchar(10)	estado	VARCHAR(10)
fecha_solicitud	datetime(6)	fecha_solicitud	DATETIME2(6)
motivo_rechazo	longtext	motivo_rechazo	VARCHAR(MAX)
archivo	varchar(100)	archivo	VARCHAR(100)
fecha_retiro	date	fecha_retiro	DATE
salario	decimal(12,2)	salario	DECIMAL(12,2)

Tabla #7 - novedades-incapacidad

Campo	Tipo de Datos MySQL	Campo	Tipos de datos SQL Server
id	bigint(20)	id	BIGINT
titulo	varchar(100)	titulo	VARCHAR(100)
descripcion	longtext	descripcion	VARCHAR(MAX)
fecha_inicio	date	fecha_inicio	DATE
fecha_fin	date	fecha_fin	DATE
archivo	varchar(100)	archivo	VARCHAR(100)
entidad_emisora	varchar(100)	entidad_emisora	VARCHAR(100)
numero_incapacidad	varchar(50)	numero_incapacidad	VARCHAR(50)
estado	varchar(10)	estado	VARCHAR(10)
fecha_solicitud	datetime(6)	fecha_solicitud	DATETIME2(6)
decision_fecha	datetime(6)	decision_fecha	DATETIME2(6)
motivo_rechazo	longtext	motivo_rechazo	VARCHAR(MAX)
decision_por_id	bigint(20)	decision_por_id	BIGINT
empleado_id	bigint(20)	empleado_id	BIGINT

Tabla #9 - tareas-task

Campo	Tipo de Datos MySQL	Campo	Tipos de datos SQL Server
id	bigint(20)	id	BIGINT
titulo	varchar(200)	titulo	VARCHAR(200)
descripcion	longtext	descripcion	VARCHAR(MAX)
area	varchar(20)	area	VARCHAR(20)
turno_asociado	varchar(20)	turno_asociado	VARCHAR(20)
prioridad	varchar(10)	prioridad	VARCHAR(10)
estado	varchar(15)	estado	VARCHAR(15)
fecha_limite	date	fecha_limite	DATE
hora_limite	time(6)	hora_limite	TIME(6)
fecha_asignacion	datetime(6)	fecha_asignacion	DATETIME2(6)
fecha_actualizacion	datetime(6)	fecha_actualizacion	DATETIME2(6)
creador_id	bigint(20)	creador_id	BIGINT

Tabla #8 - novedades-permiso

Campo	Tipo de Datos MySQL	Campo	Tipos de datos SQL Server
id	bigint(20)	id	BIGINT
tipo	varchar(20)	tipo	VARCHAR(20)
fecha_inicio	date	fecha_inicio	DATE
fecha_fin	date	fecha_fin	DATE
justificacion	longtext	justificacion	VARCHAR(MAX)
nuevo_horario	varchar(100)	nuevo_horario	VARCHAR(100)
estado	varchar(10)	estado	VARCHAR(10)
fecha_solicitud	datetime(6)	fecha_solicitud	DATETIME2(6)
decision_fecha	datetime(6)	decision_fecha	DATETIME2(6)
motivo_rechazo	longtext	motivo_rechazo	VARCHAR(MAX)
decision_por_id	bigint(20)	decision_por_id	BIGINT
empleado_id	bigint(20)	empleado_id	BIGINT
archivo	varchar(100)	archivo	VARCHAR(100)

Tabla #10 - asistencia-asistencia

Campo	Tipo de Datos MySQL	Campo	Tipos de datos SQL Server
id	bigint(20)	id	BIGINT IDENTITY(1,1)
fecha	date	fecha	DATE
estado	varchar(10)	estado	NVARCHAR(10)
hora_marcada	time(6)	hora_marcada	TIME(6)
fecha_registro	datetime(6)	fecha_registro	DATETIME2(6)
horario_id	bigint(20)	horario_id	BIGINT (FK)
memorando_generado_id	bigint(20)	memorando_generado_id	BIGINT (FK)

empleado_id	bigint(20)	empleado_id	BIGINT
ultimo_cambio_por_id	bigint(20)	ultimo_cambio_por_id	BIGINT
fecha_finalizacion	datetime(6)	fecha_finalizacion	DATETIME2(6)
evidencia	varchar(100)	evidencia	VARCHAR(100)
memorando_generado_id	bigint(20)	memorando_generado_id	BIGINT

Tabla #11 - asistencia_descansoempleado

Campo	Tipo de Datos mySQL	Campo	Tipo de Datos SQL Server
id	bigint(20)	id	BIGINT IDENTITY(1,1)
fecha	date	fecha	DATE
es_descanso	tinyint(1)	es_descanso	BIT
horario_id	bigint(20)	horario_id	BIGINT (FK)
fue_generado_automaticamente	tinyint(1)	fue_generado_automaticamente	BIT

Tabla #13 - asistencia_horario

Campo	Tipo de Datos mySQL	Campo	Tipo de Datos SQL Server
id	bigint(20)	id	BIGINT IDENTITY(1,1)
turno	varchar(10)	turno	NVARCHAR(10)
hora_entrada	time(6)	hora_entrada	TIME(6)
hora_salida	time(6)	hora_salida	TIME(6)
estado	tinyint(1)	estado	BIT
fecha_creacion	datetime(6)	fecha_creacion	DATETIME2(6)
empleado_id	bigint(20)	empleado_id	BIGINT (FK)
ciclo_inicio	date	ciclo_inicio	DATE
fecha_fin	date	fecha_fin	DATE
fecha_inicio	date	fecha_inicio	DATE
ciclo_anterior_id	bigint(20)	ciclo_anterior_id	BIGINT (FK)
día_descanso_semana	int(11)	día_descanso_semana	INT
es_ciclo_cerrado	tinyint(1)	es_ciclo_cerrado	BIT
es_generado_automaticamente	tinyint(1)	es_generado_automaticamente	BIT

Tabla #12 - auth_permission

Campo	Tipo de Datos mySQL	Campo	Tipo de Datos SQL Server
id	int(11)	id	INT IDENTITY(1,1)
name	varchar(255)	name	NVARCHAR(255)
content_type_id	int(11)	content_type_id	INT (FK)
codename	varchar(100)	codename	NVARCHAR(100)