

[Qt 创建者手册](#) > [柯南构建配置](#)

柯南构建配置

您可以为柯南指定构建步骤。

有关配置柯南的更多信息，请参阅[设置柯南](#)。

柯南构建步骤

若要配置要使用 Conan 包管理器生成的项目，请选择“**添加生成步骤**”>**运行 Conan 安装**。

Build Steps

Make: jom.exe in C:\Qt\Examples\Qt-6.2.0\widgets\widgets\build-analogclock-Desktop_Qt_6_2_0_	Details ▾
qmake: qmake.exe analogclock.pro	Details ▾
Conan install: conan.exe install -s "build_type=Debug" "--build=missing" C:\Qt\Examples\Qt-6.2.0\	Details ▲
Conan file:	<input type="text" value="C:\Qt\Examples\Qt-6.2.0\widgets\widgets\analogclock\conanfile.txt"/> <input type="button" value="Browse..."/>
Additional arguments:	<input type="text"/>
Build missing:	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="Add Build Step ▾"/>	


在“**柯南文件**”字段中，输入项目的文件.txt文件的位置。

“**柯南安装**”字段显示有效的生成命令。您可以在“其他参数”字段中为命令添加**参数**。

选择“**缺少生成**”以在找不到二进制包时从源代码生成包。

[< 英瑞迪构建构建配置](#)[指定运行设置 >](#)

©2022 Qt Ltd. 此处包含的文档贡献是其各自所有者的版权。此处提供的文档是根据自由软件基金会发布的 [GNU 自由文档许可证 1.3 版](#) 的条款进行许可的。Qt 及其相应的徽标是 Qt 有限公司在芬兰和/或全球其他国家的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。



联系我们

公司

- 关于我们
- 投资者
- 编辑部
- 职业
- 办公地点

支持

- 支持服务
- 专业服务
- 合作伙伴
- 训练

社区

- 为Qt做贡献
- 论坛
- 维基
- 下载
- 市场

发牌

- 条款及细则
- 开源
- 常见问题

对于客户

- 支持中心
- 下载
- 秦特登录
- 联系我们
- 客户成功案例